© Siemens 2020

SIEMENS



SIMATIC HMI / PC-based Automation

Bedien- und Beobachtungssysteme/ PC-based Automation

Katalog ST 80/ ST PC

Ausgabe 2020

siemens.de/simatic

© Siemens 2020

Verwandte Kataloge

Siemens TIA Selection Tool
für das Auswählen, Konfigurieren und Bestellen von TIA-Produkten/Geräten

www.siemens.com/tst

SIMATIC ST 70
Produkte für
Totally Integrated Automation

PDF (E86060-K4670-A101-B7)



SIMATIC ST 70 N
Produkte für
Totally Integrated Automation

PDF (E86060-K4670-A151-B1)



SIMATIC ST PCS 7
Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7
Band 1: Systemkomponenten

E86060-K4678-A111-C6



Industrielle Kommunikation IK PI
SIMATIC NET

E86060-K6710-A101-B8



SITOP KT 10.1
Stromversorgung
SITOP

E86060-K2410-A111-B4



SITRAIN
Digital Industry Academy

www.siemens.de/sitrain



Industry Mall
Informations- und Bestellplattform
im Internet

www.siemens.de/industrymall



Kontakt
Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie in unserer Ansprechpartner-Datenbank unter:

www.siemens.de/automation-kontakt



© Siemens 2020



SIEMENS

Bedien- und Beobachtungssysteme / PC-based Automation

Katalog ST 80/ST PC · 2020

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, Ihnen den neuen Katalog ST 80/ST PC · Ausgabe 2020 vorstellen zu können. Dieser Katalog beschreibt Produkte aus dem Gesamtspektrum von SIMATIC HMI und PC-based Automation. Aufgeführt sind jeweils eine kurze Übersicht, technische Daten und Bestelldaten.

Auf folgende Neuaufnahmen möchten wir Sie besonders hinweisen:

- Kapitel 2: HMI Unified Comfort Panels
- Kapitel 3: SIMATIC WinCC Unified (TIA Portal), SIMATIC WinCC OA
- Kapitel 4: SIMATIC IPC527G, IPC677E, SIMATIC FirmwareManager, IOT2050, SIPLUS CPU 1515SP PC2
- Kapitel 5: EMS600

Aktuelle Informationen zu SIMATIC HMI und PC-based Automation finden Sie im Internet unter:
www.siemens.com/simatic-hmi und www.siemens.com/pc-based-automation

Den Zugang zu unserem interaktiven Katalog und zu unserer Industry Mall finden Sie unter:
www.siemens.com/industrymall

Über das Selection Tool lassen sich Totally Integrated Automation-Produkte/-Geräte auswählen, konfigurieren und bestellen:
www.siemens.com/tst

Anregungen und Verbesserungswünsche nimmt Ihr persönlicher Ansprechpartner gerne entgegen. Sie finden ihn in unserer Ansprechpartner-Datenbank unter: www.siemens.de/automation-kontakt.

Wir hoffen, dass der Katalog ST 80/ST PC · 2020 für Sie eine oft und gern benutzte Auswahl- und Bestellunterlage sein wird und wünschen Ihnen viel Erfolg mit unseren Produkten und Lösungen.

Mit freundlichen Grüßen,

Guido Feind


Guido Feind
Vertriebsleiter SIMATIC
Siemens AG, Digital Industries, Factory Automation

siemens.de/simatic

© Siemens 2020

TIA Selection Tool

Der smarte Konfigurator für das gesamte Siemens Automatisierungsportfolio



Gute Gründe für das TIA Selection Tool

Schnell, einfach und sicher

Aus dem Siemens Automatisierungsportfolio können Komponenten schnell, einfach und sicher ausgewählt, konfiguriert und bestellt werden

Intelligent


Intelligente Auswahlassistenten prüfen die Kompatibilität der konfigurierten Komponenten und ermöglichen eine fehlerfreie Bestellung

Übersichtlich

Benötigte Module, Geräte und Netzwerke werden automatisch erzeugt und übersichtlich miteinander verglichen

Zeitsparend

Zeitersparnis von 80% bei der Auslegung – dank einfacher Anwendung und intelligenter Unterstützung



Mit dem TIA Selection Tool setzen Sie auf eine komplett papierfreie Lösung.

Laden Sie sich das Tool gleich herunter:

www.siemens.de/tst

Für mehr Informationen, einfach den QR-Code einscannen

© Siemens 2020

Siemens Industrial Edge

Totally Integrated Automation erweitert um Edge Computing



IT integriert in die Fertigung – Einfach, flexibel und sicher

Industrial Edge ermöglicht es, Maschinen- und Produktionsdaten lokal auszuwerten, zu analysieren und sie schnell und verzögerungsfrei für eine weitere Nutzung z.B. in ERP-Systemen oder der Cloud vor zu verarbeiten.

Daraus abgeleitet ergeben sich unzählige Anwendungsfälle von der Analyse von Maschinendaten zur besseren Planung des nächsten Wartungseinsatzes bis hin zur Cloud-basierten Datennutzung für Maschinenbauer um die nächste Generation an Maschinen auf Basis der Daten noch besser zu entwickeln. Ob und wie man die Cloud zusätzlich zu Industrial Edge nutzen möchte, wird anhand des jeweiligen Anwendungsfalls festgelegt.

Vorteile von Industrial Edge auf einen Blick

Herkömmlich sind fertigungsnahe Datenverarbeitungslösungen oftmals aufwendig, weniger skalierbar und darüber hinaus sind Sicherheitsaspekte eine ständige Herausforderung.

Industrial Edge bringt aus der IT gewohnte Standards wie zentrales Software Deployment, (Massen-)Geräte-Management, Container-Technologie (Apps), sowie durchgehende Security Lösungen an die Maschine – integriert in die SIMATIC S7-1500, SIMATIC HMI Unified Comfort Panels oder weitere Edge-fähige Geräte wie z.B. Industrie PCs.



Lokale, sichere Massendaten-verarbeitung

Man nutzt die Vorteile der IT in der Automatisierungs-technik, um Maschinen- und Anlagen-Daten sicher erfassen und flexibel auf App basis analysieren zu können.



Schnellere Innovationszyklen

Eine kontinuierliche Update-barkeit von Applikationen, sowie der Geräte-Firmware sorgen für einen steten Nachschub an Innovationen aus der IT bei gleichzeitig höherer Datensicherheit.



Reduzieren der Markteinführungszeit

Plattformfunktionalitäten wie zentrale Updates, Security und integrierte Konnektivität und Integration in die Automatisierung sparen Zeit und Aufwand bei der Software-entwicklung und im Betrieb.



Offenes Ökosystem

Offene Standards wie die Container-Technologie "Docker" bieten Zukunftssicherheit und eine niedrige Einstiegshürde. Ein industrieller App-Store bietet Anwendern und Produzenten völlig neue Möglichkeiten.

www.siemens.de/industrial-edge

© Siemens 2020

© Siemens 2020

Bedien- und Beobachtungssysteme/ PC-based Automation

SIMATIC HMI / PC-based Automation



Katalog ST 80 / ST PC · 2020

Ungültig:
Katalog ST 80 / ST PC · 2019

Laufende Aktualisierungen dieses Katalogs finden Sie in der Industry Mall:
www.siemens.de/industrymall

Die in diesem Katalog enthaltenen Produkte sind auch Bestandteil des Interaktiven Katalogs CA 01.
Wenden Sie sich bitte an Ihre Siemens Geschäftsstelle.
Der Katalog kann auch über einen Download bezogen werden:
www.siemens.de/automation/ca01

© Siemens AG 2020

Einführung 1

Bediengeräte 2

HMI Software 3

PC-based Automation 4

Customized Automation 5

Zubehör 6

Anhang 7

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte und Systeme werden unter Anwendung eines zertifizierten Qualitätsmanagement-systems nach DIN EN ISO 9001 (Zertifikat-Registrier-Nr. 2613-05) hergestellt/ vertrieben. Das Zertifikat ist in allen IQNet-Ländern anerkannt.

© Siemens 2020



1/2 Bedien-und Beobachtungssysteme
SIMATIC HMI
1/6 PC-based Automation

© Siemens 2020

Übersicht



Bedien-und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI – Effizienz im maschinennahen Bedienen und Beobachten

Überall, wo Menschen mit oder an Maschinen und Anlagen arbeiten müssen, werden Geräte für die Beobachtung und Bedienung gebraucht; von A wie Abfallpresse bis Z wie Zylindertrockner. Die Schwierigkeit ist dabei nicht, das richtige Gerät für die konkrete Aufgabe zu finden. Man sollte sich für eine Lösung entscheiden, die darüber hinaus zukunftssicher und flexibel ist, sich in übergeordnete Netzwerke einbinden lässt und auch die weiter steigenden Anforderungen an Transparenz und Datenbereitstellung erfüllen kann.

SIMATIC HMI Panels sind seit Jahren in unterschiedlichsten Anwendungen in allen Branchen bewährt. Die Spanne der eingesetzten Systeme ist ebenso breit wie die der Anwendungen und Technologien in den jeweiligen Anlagen.

SIMATIC HMI steht für hohe Effizienz im maschinennahen Bedienen und Beobachten mit einzigartigen Vorteilen:

- Effizientes Engineering
  Erstellung der Visualisierung ist schneller und einfacher als je zuvor.
- Innovativ in Design und Bedienung
  Visualisierung wird zum Aushängeschild der Maschine.
- Brillante HMI Bediengeräte
  Für jeden Anwendungsfall das passende Bediengerät.
- Sicher – mit Sicherheit
  Schutz von Investitionen und Know-How, gesicherter Betrieb.
- Rasant in Betrieb nehmen
  Keine Zeit beim Test und beim Service verschwenden.
- Offenheit mit PC-based
  Für flexible und unabhängige Anwendungen

http://www.siemens.de/hmi

NEU: SIMATIC WinCC Unified System – grenzenlose Visualisierung für jede Anwendung

SIMATIC WinCC Unified ist ein komplett neues Visualisierungssystem, mit dem die Herausforderungen der Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau erfolgreich bewältigt werden können. Modernste Hard- und Software-Technologien machen dies jetzt und in Zukunft möglich.
Bewährtes Engineering im TIA Portal, neueste Web-Technologie und hohe Leistungsreserven für die kommenden Jahre, verbunden mit der Freiheit, Ideen so umsetzen zu können, wie man es sich vorstellt.

http://www.siemens.de/wincc-unified

SIMATIC HMI Software – weit mehr als Visualisierungssoftware

Mit den Produktfamilien SIMATIC WinCC (TIA Portal), SIMATIC WinCC und SIMATIC WinCC Open Architecture deckt SIMATIC HMI das gesamte Spektrum an Engineering- und Visualisierungssoftware für das Human Machine Interface ab.

- Mit SIMATIC WinCC (TIA Portal), dem Nachfolger von SIMATIC WinCC flexible, lässt sich nahezu das gesamte Spektrum der SIMATIC Bediengeräte projektieren.
  Dabei umfasst die Funktionalität sowohl Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich als auch SCADA-Applikationen auf PC-basierten Mehrplatzsystemen.
- Für Prozessvisualisierungsaufgaben höchster Komplexität und SCADA Applikationen z.B unter Berücksichtigung von Redundanzlösungen und vertikaler Integration bis hin zu Plant Intelligence Lösungen steht SIMATIC WinCC in der aktuellen Version 7.5 zur Verfügung.
- SIMATIC WinCC Open Architecture schließlich adressiert Anwendungen mit hohem kundenspezifischen Anpassungsbedarf, große und/oder komplexe Anwendungen, sowie Projekte, die spezielle Systemvoraussetzungen und Funktionen erfordern.

http://www.siemens.de/hmi-software

NEU: SIMATIC WinCC Unified Visualisierungssoftware

SIMATIC WinCC Unified Software ermöglicht den Zugriff auf offene Schnittstellen, moderne Web-Technologien und konsequente Durchgängigkeit, um moderne Visualisierungskonzepte einfach und schnell im TIA Portal umzusetzen.

http://www.siemens.de/wincc-unified-software

SIMATIC HMI – Brilliante und robuste Bediengeräte

Basic HMI – für den Einstieg

- Key Panels
  Einbaufertig vorkonfektioniert, für konventionelle Bedienfelder. Kein Projektieren mit WinCC nötig!
  http://www.siemens.de/key-panels
- Basic Panels
  Die Einstiegsserie für einfache HMI-Applikationen.
  http://www.siemens.de/basic-panels

Advanced HMI Panel-based – für mehr Anspruch


- ***Neu:*** SIMATIC HMI Unified Comfort Panels
  High-End-Performance und modernste Technologie für die Zukunft der Visualisierung.
  http://www.siemens.de/wincc-unified-hardware
- Comfort Panels
  High-End-Funktionalität für anspruchsvolle HMI-Anwendungen im Indoor- und Outdoor Bereich.
  http://www.siemens.de/comfort-panels
- Mobile Panels
  Tragbare Bediengeräte für den mobilen Vor-Ort-Einsatz.
  http://www.siemens.de/mobile-panels

Individuelle HMI-Geräte mit kundenspezifischer Ausprägung

http://www.siemens.de/customized-automation

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)



© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

Leitsystem optimiert die Produktivität einer Feuerbeschichtungsanlage




Referenz: V7 Leitwarte

Verzinkte Stahlbleche spielen als Halbzeuge eine große Rolle in der industriellen Fertigung, beispielsweise beim Automobilbau. Eine bewährte Methode, die Bleche vor Rost zu schützen, ist der Auftrag einer Zinkschicht im Feuerverzinkungsverfahren.

Dabei werden Stahlbänder durch ein Bad mit flüssigem Zink geführt. Die Anlagen dazu sind komplex, laufen im Dauerbetrieb und stellen daher hohe Anforderungen an das Leitsystem und die eingesetzte Hardware.

Vorteile der Lösung aus SIMATIC SCADA System und SIMATIC IPC:

- SCADA Leitsystem SIMATIC WinCC V7, dessen Skalierbarkeit und Offenheit auch die Implementierung zukünftiger Funktionserweiterungen sicherstellt.
- Redundanter Aufbau des Leitsystems und Bedienstationen mit industrietauglichen SIMATIC Industrie-PCs und Thin Clients.
- Optimaler Überblick durch Multi-Monitor-Lösung in der Leitwarte, mehr als 27 Bedienstationen an der Anlage und in der Fabrikhalle.
- Bereitstellung der Produktionsdaten aus Gründen der Rückverfolgbarkeit über einen langen Zeitraum im SIMATIC Process Historian.
- Produktivitätssteigerung durch Langzeitanalysen zur Anlagenverfügbarkeit, Produktivität, Energieverbrauch und Qualität.
- Effektiver Support und dadurch kürzere Stillstandszeiten durch schnellen web-basierten Zugriff auf die Anlage mit dem SIMATIC WinCC WebNavigator.



SCADA Leitsystem SIMATIC WinCC V7

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

Modernisierung einer Anlage aus der Food & Beverage Industrie auf Basis einer integrierten Automatisierungs und Visualisierungslösung




WinCC Professional Referenz

Bei der Modernisierung wurden 3 Produktionslinien der Fertigung mit einem erweitertem SCADA System, einer neuen Steuerungsarchitektur, Umrichtern und Motorstartern ausgerüstet. Das Projekt wurde reibungslos implementiert wobei die integrierte Hard- und Softwarelösung mit dem TIA Portal die Vereinfachung des Engineering-Prozesses ermöglichte.

Vorteile der Lösung mit dem SIMATIC SCADA System WinCC Professional im TIA Portal, S7-1500 und SIMATIC IPC:

- Das Applikationsengineering wird vereinfacht
- Durch effiziente Überwachung der Produktionslinien, kann für jede Charge der optimale Weg durch die Produktion festgelegt werden.
- Die Produktivität wird erhöht
- Einfache und intuitive Bedienung dank guter visueller Unterstützung wird realisiert
- Bessere Steuerung der im Prozess eingebundenen Motoren
- Einbindung der Produktionsdaten in das vorhandene ERP System
- Störungen im laufenden Prozess können einfacher lokalisiert werden

Tunnelleitsystem für den längsten Eisenbahntunnel der Welt



Leitwarte mit WinCC OA

Herzstück für die Überwachung der gesamten Tunnelinfrastruktur ist das Tunnelleitsystem SIMATIC WinCC Open Architecture. Um den einwandfreien Betrieb des Gotthard-Basistunnels sicherzustellen, ist eine permanente Verfügbarkeit des Gesamtsystems unabdingbar.


Hierfür erhält der Gotthard-Basistunnel am Süd- und Nordportal je ein Tunnel-Control-Center. Die beiden dort installierten Tunnelleitsysteme überwachen und steuern sämtliche eingebaute Systeme und Anlagen. Alle dazu erforderlichen Daten werden erfasst, zusammengeführt und auf der Tunnelleittechnik visualisiert. Ebenfalls Teil des Tunnelleitsystems mit Großbildanzeige ist ein voll integriertes Maintenance Management Tool sowie ein Einsatzleitsystem.

Vorteile der Lösung:

- Höchste Ausfallsicherheit dank doppelt vorhandener, redundanter Tunnelleittechnik – Disaster Recovery System (2x2 Redundanz)
- Zentrale Überwachung der Infrastruktur erleichtert das Störungsmanagement
- Effizienter Betrieb durch zentrale Steuerung der gesamten Infrastruktur
- Einbindung vieler (Sub-)Systeme dank OPC UA als einheitliche Schnittstelle im gesamten Projekt
- Optimale Bedienerfreundlichkeit durch einheitliche Benutzeroberfläche über alle Anlagen, Übersicht aller Systeme auf einem Arbeitsplatz sowie Großbildanzeige (Multi-Monitorverwaltung)

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC PC-based Automation

http://www.siemens.de/pc-based

Industrial IoT Gateway - SIMATIC IOT2000

Ein intelligentes Gateway, das die Kommunikation zwischen den verschiedenen Datenquellen harmonisiert, analysiert und an die entsprechenden Stellen weiterleitet, ist dafür eine einfach zu implementierende Lösung.

http://siemens.de/iot2000

Industrie-PC

Die optimale PC Hardware-Plattform für PC-based Automation von Siemens sind unsere zuverlässigen und innovativen Industrie-PCs.

- Rack PC
- Box PC
- Panel PC
- Tablet PC
- Industrie Monitore und Thin Clients
- Geräte für besondere Anforderungen
  - Rundum IP65-geschützte Geräte
  - Edelstahlgeräte
  - Geräte für Ex-Bereiche
- IPC Software
- Embedded Bundles/Software Packages

http://www.siemens.de/simatic-ipc

Software Controller

Der SIMATIC S7-1500 Software Controller realisiert eine SIMATIC S7-1500 Steuerung auf SIMATIC IPC.
Er eignet sich insbesondere für Steuerungslösungen im Sondermaschinenbau, bei denen es auf eine leistungsfähige Realisierung von komplexen Steuerungsaufgaben, die Integration von PC-Anwendungen oder die Realisierung mehrerer Aufgaben auf einem Gerät ankommt.

http://www.siemens.de/software-controller

PC-based Controller

PC-based Controller verbinden die Funktionen eines PC-basierten Software Controllers mit Visualisierung, PC-Anwendungen und zentralen I/Os (Input/Output) in einem kompakten Gerät.

Der SIMATIC ET 200SP Open Controller 2 ist ein Industrie PC in Bauform des ET 200SP I/O Systems mit vorinstalliertem S7-1500 Software Controller.

http://www.siemens.de/open-controller

Applikationsbeispiele und Referenzen

Eine Übersicht an Referenzen und Applikationsbeispielen bietet Ihnen das Referenzen Center und folgende Webseiten:

http://www.siemens.de/automation/referenzen

http://www.siemens.com/automation/references

oder

https://new.siemens.com/global/de/produkte/automatisierung/referenzen.html

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/references.html

© Siemens 2020



2/2 Einführung

2/5 Basic HMI
2/5 Key Panels
2/6 SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F
2/12 SIPLUS HMI KP8/KP8F/KP32F
Basic Panels
2/15 Standardgeräte 2nd Generation
2/23 SIPLUS Basic Panels (2nd Generation)

2/26 Advanced HMI – Panel-based
2/26 Einführung
Unified Comfort Panels NEW
2/27 Einführung
2/28 SIMATIC HMI Unified Comfort Panels
Comfort Panels
2/33 Comfort Panels Standardgeräte
2/45 SIPLUS Comfort Panels Standard
2/50 SIMATIC HMI Comfort Panels Outdoor
2/56 SIPLUS Comfort Panels Outdoor
2/58 SIMATIC HMI Comfort Panels PRO
2/72 SIMATIC HMI Comfort Panels INOX und INOX PCT
2/82 Mobile Panels
2/83 Mobile Panels 2nd Generation
2/93 SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic NEW
Systemkomponenten für Mobile Panels
2/96 Anschluss-Box für Mobile Panels (2nd Generation)


2/100 Advanced HMI – PC-based

2/101 Systemkopplungen mit WinCC (TIA Portal)
2/101 Einführung
2/102 SIMATIC S7
2/103 Steuerungen anderer Hersteller

© Siemens 2020

2

Übersicht



SIMATIC Bediengeräte Übersicht

SIMATIC HMI Panels – Bediengeräte für effizientes maschinennahes HMI

Zur Realisierung effizienter maschinennaher HMI-Lösungen in unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen steht ein komplettes Spektrum an leistungsstarken innovativen Bedien- und Beobachtungsgeräten zur Verfügung.
Einzigartig und höchst effizient ist die durchgängige Projektierung über SIMATIC WinCC im TIA Portal, mit der Anwender signifikante Einsparungen hinsichtlich Engineeringzeit, -kosten und -aufwand erzielen.

http://www.siemens.de/hmi-panels

Basic HMI

- Panel-based:
  Bediengeräte mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis für einfache Visualisierungsaufgaben.
  http://www.siemens.de/basic-hmi

Advanced HMI

- Panel-based:
  Leistungsstarke Bediengeräte mit hohem Komfort für anspruchsvolle Visualisierungaufgaben.
  http://www.siemens.de/advanced-hmi-panel
- PC-based:
  Leistungsstarke Bediengeräte für datenintensive und komplexe Visualisierungsaufgaben.
  http://www.siemens.de/advanced-hmi-pc

Robust und kompakt für den maschinennahen Einsatz

Mit Schutzart IP65/NEMA 4 frontseitig, hoher EMV-Verträglichkeit und extremer Rüttelfestigkeit sind die SIMATIC HMI Bediengeräte bestens geeignet für den maschinennahen Einsatz in rauer Industrieumgebung. Dank ihrer kompakten Bauform mit geringer Einbautiefe finden die stationären Bediengeräte überall Platz, auch bei beengten Einbauverhältnissen.
Für den dezentralen Aufbau stehen darüber hinaus auch rundum IP65/NEMA 4 geschützte Geräte zur Auswahl.

Die Mobile Panels sind durch das extrem robuste und stoßfeste Gehäuse in Schutzart IP65 besonders Industrie-tauglich.
Sie sind mit geringem Gewicht und ergonomischem Aufbau einfach und komfortabel zu bedienen.

Eine Projektierungssoftware für Alles

SIMATIC WinCC (TIA Portal) ist ein Werkzeug für die durchgängige Projektierung aller SIMATIC HMI Panels, sowie auch PC-basierter Systeme. Je nach Aufgabe stehen abgestufte Varianten zur Verfügung. Die Software ermöglicht einfaches und effizientes Projektieren. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Einmal erstellte Projektierungen sind innerhalb der Familie einfach weiterverwendbar. Key Panels müssen nicht programmiert werden, nur projektiert.

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

Bestandteil von Totally Integrated Automation

Siemens liefert den kompletten Baukasten aufeinander abgestimmter Komponenten für Automatisierungslösungen aus einer Hand und — mit Totally Integrated Automation — eines der weltweit erfolgreichsten Automatisierungskonzepte.

SIMATIC WinCC (TIA Portal) ist ein integraler Bestandteil dieser Welt. Das sorgt für entscheidende Vorteile. Durch die dreifache Durchgängigkeit in Projektierung/Programmierung, Datenhaltung und Kommunikation werden die Engineeringkosten einer Automatisierungslösung erheblich gesenkt.

Offen für unterschiedlichste Automatisierungssysteme

Trotz der konsequenten Einbindung in die SIMATIC-Welt, bleiben die Panels offen für den Anschluss an Steuerungen unterschiedlichster Hersteller. Im Standardlieferumfang ist eine umfangreiche Palette komfortabler Treiber enthalten.

Innovatives Bedienen und Beobachten

Die SIMATIC HMI Panels ermöglichen innovatives Bedienen und Beobachten kombiniert mit Robustheit, Stabilität und Einfachheit.

Für mehr Flexibilität und Offenheit und den Zugang zur Office-Welt sorgen insbesondere bei den Comfort Panels Standardschnittstellen in Hardware und Software, so z.B. Multimedia Card/SD Card, USB, Ethernet, PROFINET, PROFIBUS DP und Visual Basic Skripts.

Weltweiter Einsatz

Die SIMATIC HMI Panels sind optimal gerüstet für den weltweiten Einsatz. Mit der Online-Sprachumschaltung werden einfach per Knopfdruck bis zu 32 Sprachen im laufenden Betrieb umgeschaltet.

Unter der Vielzahl der angebotenen Sprachen sind z. B. auch asiatische Bildsprachen für China, Taiwan, Korea und Japan oder Russland.

Auch die Projektierungsoberfläche von WinCC (TIA Portal) inklusive der Online-Hilfe und der kompletten Dokumentation ist mehrsprachig. In einem Projekt können bis zu 32 Sprachen verwaltet werden. Und das alles mit den weltweiten Service- und Support-Leistungen von Siemens.

Projektierung im Überblick

	Engineeringsoftware WinCC Unified (TIA Portal)		Engineeringsoftware WinCC (TIA Portal)				STEP 7
	Comfort	**PC**	**Basic**	**Comfort**	**Advanced**	**Professional**	**STEP 7**
Key Panels	-	-	-	-	-	-	•
Basic Panels 2nd Generation [1]	•	•	•	•	•	•	-
Unified Comfort Panels	•	•	-	-	-	-	-
Comfort Panels	•	•	-	• [3]	•	•	-
Mobile Panels 2nd Generation	•	•	-	• [2]	• [2]	• [2]	-

• möglich

1) ab WinCC (TIA Portal) V13

2) ab WinCC (TIA Portal) V13 SP1

3) Outdoor Varianten ab WinCC (TIA Portal) V13 SP1, Update 6 und HSP (download), bzw. Comfort Panels 15" - 22" (-0AX1) ab V14 SP1 HSP

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

	Engineeringsoftware WinCC flexible			
	Micro	Compact	Standard	Advanced
Key Panels	-	-	-	-
Basic Panels (1st Generation)				
KTP400 Basic mono PN	-	•	•	•
KTP600 Basic	-	•	•	•
KTP1000 Basic	-	•	•	•
TP1500 Basic	-	•	•	•
Mobile Panels				
Mobile Panel 177	-	•	•	•
Mobile Panel 277	-	-	•	•
Mobile Panel 277(F) IWLAN	-	-	•	•
Micro Panels				
OP 73micro	•	•	•	•
TP 177micro	•	•	•	•
Panels – 70er Serie				
OP 73	-	•	•	•
OP 77A/B	-	•	•	•
Panels – 170er Serie				
TP 177A	-	•	•	•
TP/OP 177B	-	• [1]	• [1]	• [1]
Panels – 270er Serie				
TP 277/OP 277	-	-	• [2]	• [2]
Multi Panels – 170er Serie				
MP 177	-	• [5]	• [4]	• [4]
Multi Panels – 270er Serie				
MP 277	-	-	•	•
Panels – 370er Serie				
MP 377	-	-	• [3]	• [3]
WinAC MP				
WinAC MP 177	-	• [5]	• [5]	• [5]
WinAC MP 277	-	-	• [5]	• [5]
WinAC MP 377	-	-	• [5]	• [5]

• möglich

[1] ab WinCC flexible 2005 bzw. TP 177B 4" ab WinCC flexible 2008

[2] ab WinCC flexible 2005 SP1


[3] ab WinCC flexible 2007: Mobile Panel 277(F) IWLAN V1;
ab WinCC flexible 2008 SP2: Mobile Panel 277(F) IWLAN V2

[4] ab WinCC flexible 2008

[5] ab WinCC flexible 2008 SP1

© Siemens 2020

Übersicht



Einfache HMI-Aufgaben kostengünstig realisieren

Für einfache Anwendungen mit einem begrenzten Mengengerüst, wo neben einer schnellen und intuitiven Bedienung auch das Preis-Leistungsverhältnis zählt, empfiehlt sich Basic HMI.

Die Geräte überzeugen mit einer brillanten Darstellungsqualität und leistungsfähigen Visualisierung, was schon die Bedienung einfacher Maschinen und Anlagen enorm erleichtert.

Durch einschaltfertige und flexible Lösungen sparen Sie zudem wertvolle Zeit bei der Montage, Inbetriebnahme und dem Engineering.

SIMATIC HMI Key Panels

Mit den Key Panels können Sie schnell Bedienfelder realisieren und bei deren Einrichtung enorm Zeit und Geld sparen, da sie einbaufertig vorkonfektioniert sind.

Alle Leuchtdrucktasten sind frei konfigurierbar und mit fünf farbigen LEDs (rot, grün, blau, gelb und weiß) ausgerüstet. Alle Schaltflächen sind zudem einfach in IP65 beschriftbar. Auf der Rückseite stehen integrierte IO-Klemmen für den Anschluss von Aktoren und Sensoren zur Verfügung.

SIMATIC HMI Basic Panels

Die Basic Panels sind wie gemacht für die kostengünstige Realisierung einfacher Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Ihre Basisausstattung und –funktionalität sowie ein besonders attraktiver Preis machen sie zu den perfekten Einstiegsgeräten.

Verfügbar sind:

- Key Panels
  - SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F (Tastengeräte mit mehrfarbigen LEDs)
- Basic Panels
  - Standardgeräte 2nd Generation

Key Panels

Die Key Panels, PROFINET-Nachfolger der PROFIBUS-basierten Push Button Panels, sind komplett einschaltfertige Bedientafeln, die ohne jeglichen Projektierungsaufwand sofort einschaltfertig sind.

Alternativen zu einzeln verdrahteten Langhubtasten. Sie sind für die direkte Maschinenbedienung konzipiert.

Key Panels fassen viele Grundfunktionen für das direkte Bedienen und Beobachten statt Maschinenbedienung kostenoptimal, flexibel und platzsparend zusammen und reduzieren Projektierungs- und Montageaufwand auf das Minimum. Zudem bieten sie die Möglichkeit, weitere Aktoren und Sensoren direkt an der Geräterückseite anzuschließen.

Die Key Panels können dank des integrierten Switches und zwei RJ45 PN Buchsen direkt in Linien- und Ringstrukturen genutzt werden.

Des Weiteren stehen zwei bereits fertig konfigurierte IP65-Montagegehäuse für KP8(F) bereit.
Alle Durchbrüche sind bereits passgenau vorhanden. Zuleitungen auch mit Stecker können in IP65 einfach montiert werden, ohne dass gebohrt oder gefräst werden muss. Diese fertigen Gehäuse können als kleine Vor-Ort-Bedienstationen eingesetzt werden.

Zu finden sind sie unter Zubehör -> Befestigungselemente und enthalten je Variante bereits Zubehörteile wie Not-Aus Taster.

- SIMATIC HMI Design Leerfront
- SIMATIC HMI KP8 PN
- SIMATIC HMI KP8F PN (Shared device mit GSD Datei möglich)
- SIMATIC HMI KP32F PN (PROFIsafe kann abgeschaltet werden)
- Montagegehäuse KP8 (Zubehör -> Befestigungselemente)
- Montagegehäuse KP8F (Zubehör -> Befestigungselemente)


Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/key-panels

© Siemens 2020

SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F

Übersicht



SIMATIC HMI KP32F und HMI KP8



Key Panel, Leerfront, vorne bestückt, hinten unbestückt

SIMATIC HMI Key Panels

- Beste Bedienbarkeit dank großer mechanischer Tasten und mehrfarbigen LED-Hinterleuchtungen (Daylight readable)
- Über 60 % Zeitersparnis für Verdrahtung und Montage (plug&play)
- Mehr als 30 % Einsparungen an Materialkosten gegenüber herkömmlichen Tastenbedienfeldern
- 2 PROFINET-Ports (incl. Switch) für den Aufbau von Linien- und Ring-Strukturen bereits integriert
- Rückseitig frei konfigurierbare digitale I/Os für den Anschluss von Schlüsselschalter, Leuchtmelder, etc.
- Anschluss fehlersicherer Not-Halt-Taster oder anderer fehlersicherer Signale bei KP8F und KP32F (in SIL2 oder SIL3)
- Funktionskompatibel zu allen Standard PROFINET Master CPUs, auch anderer Hersteller
- KP8 und Design Leerfront, zusätzlich optimiert für den Einbau in die IPC Extension Units in IP65
- Höchste Flexibilität durch Parametrierbarkeit
- Design Leerfront zum standardisierten Aufbau flexibler Bedienfelder
- Montagegehäuse, rundum IP65, keine Bohr- und Fräsarbeiten notwendig, KP8(F) nicht enthalten;
  Zubehör siehe technische Daten Montagegehäuse

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV3688-3AY36-0AX0** SIMATIC HMI KP8 PN	**6AV3688-3AF37-0AX0** SIMATIC HMI KP8F PN	**6AV3688-3EH47-0AX0** SIMATIC HMI KP32F PN
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	KP8 PN	KP8F PN	KP32F PN
Bedienelemente			
mit parametrierbaren Tasten	Ja	Ja	Ja
Tastatur			
• Folientastatur			
- frei beschriftbare Folientasten	Ja	Ja	Ja
• Funktionstasten			
- Anzahl Funktionstasten	8	8	32
• Kurzhubtasten			
- Anzahl Kurzhubtasten	8	8	32
Erweiterungen zur Prozessbedienung			
• Direkt LEDs (LEDs als S7-Ausgangs-Peripherie)	8; Helligkeit einstellbar	8; Helligkeit einstellbar	8; Helligkeit einstellbar
• Anzahl der Farbmodi für LED	5; rot, grün, blau, gelb, weiß	5; rot, grün, blau, gelb, weiß	5; rot, grün, blau, gelb, weiß
• Direkttasten (Tasten als S7-Eingangs-Peripherie)	8	8	32
Aufbauart/Montage			
Befestigungsart	Montageclip	Montageclip	Montageclip
Rack-Montage	Nein	Nein	Nein
Fronteinbau	Ja; Maßkompatibel für Extension Units	Ja; Maßkompatibel für Extension Units	Ja
Schienen-Montage	Nein	Nein	Nein
Wand-/Direktmontage	Nein	Nein	Nein
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung	30°; nach vorne/hinten	30°; nach vorne/hinten	30°; nach vorne/hinten
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte	0	0	0
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V; 24 V am Stecker durchschleifbar, bei ziehen Unterbrechung	24 V; 24 V am Stecker durchschleifbar, bei ziehen Unterbrechung	24 V; 24 V im Stecker durchgeschleift, ziehen ohne Unterbrechung
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	8; Summe Eingänge und Ausgänge max. 8 und 1x SIL 2 oder 2x SIL 3	8; Summe Eingänge und Ausgänge max. 8 und 1x SIL 2 oder 2x SIL 3	32; Summe Eingänge und Ausgänge max. 32 und 2x SIL 2 oder 4x SIL 3
Eingangsspannung			
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Digitalausgaben			
Anzahl der Ausgänge	8; Summe Eingänge und Ausgänge max. 8	8; Summe Eingänge und Ausgänge max. 8	16; Summe Eingänge und Ausgänge max. 32
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge			
• bei ohmscher Last, max.	100 mA	100 mA	100 mA
Ausgangsspannung			
• Nennwert (DC)	24 V; potentialgebunden	24 V; potentialgebunden	24 V; potentialgebunden
Summenstrom der Ausgänge			
• Strom je Kanal, max.	100 mA	100 mA	100 mA
• Strom je Gruppe, max.	800 mA	800 mA	800 mA

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV3688-3AY36-0AX0** SIMATIC HMI KP8 PN	**6AV3688-3AF37-0AX0** SIMATIC HMI KP8F PN	**6AV3688-3EH47-0AX0** SIMATIC HMI KP32F PN
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch
Anzahl Schnittstellen PROFINET	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch
Industrial Ethernet			
• Anzahl Ports des integrierten Switches	2; je Port	2; je Port	2; je Port
Protokolle			
PROFINET	Ja; auch PLC von Fremdhersteller	Ja; auch PLC von Fremdhersteller	Ja; inkl. Shared Device, PLC von Fremdhersteller
PROFINET CBA	Nein	Nein	Nein
IRT	Ja	Ja	Ja
PROFIsafe	Nein	Ja; 1x SIL 3 (zweikanalig) oder 2x SIL 2 (einkanalig) Not-Halt Sensor	Ja; 2x SIL 3 (zweikanalig) oder 4x SIL 2 (einkanalig) Not-Halt Sensor
PROFIBUS	Nein	Nein	Nein
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- MRP	Ja	Ja	Ja
Test- Inbetriebnahmefunktionen			
Leuchtmitteltest	Ja; beim Einschalten	Ja; beim Einschalten	Ja; beim Einschalten
Tasten- und Meldelampentest	Ja; automatisch beim Einschalten	Ja; automatisch beim Einschalten	Ja; automatisch beim Einschalten
Schutzart und Schutzklasse			
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20
NEMA (frontseitig)			
• Enclosure Type 4 frontseitig	Nein	Nein	Nein
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja; inkl. NEMA12	Ja; inkl. NEMA12	Ja; inkl. NEMA12
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja	Ja	Ja
CCC		Nein; nicht erforderlich	Nein; nicht erforderlich
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Ja	Ja	Nein
• ATEX Zone 22	Ja	Ja	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja	Ja	Nein
• FM Class I Division 2	Ja	Ja	Nein
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV3688-3AY36-0AX0** SIMATIC HMI KP8 PN	**6AV3688-3AF37-0AX0** SIMATIC HMI KP8F PN	**6AV3688-3EH47-0AX0** SIMATIC HMI KP32F PN
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• STEP 7 Basic (TIA Portal)	Ja	Ja	Ja
• STEP 7 Professional (TIA Portal)	Ja	Ja	Ja
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)			
Prozesskopplung			
• S7-1200	Ja; mit ET 200pro CPU und ET 200S CPU	Ja; mit ET 200pro CPU und ET 200S CPU	Ja; mit ET 200pro CPU und ET 200S CPU
• S7-1500	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Nein	Nein	Nein
• S7-300/400	Ja; mit F-CPU: ab STEP 7 V11 SP1 und Safety V11 (oder höher) oder ab SIMATIC STEP 7 Basic V11 (oder höher)	Ja; mit F-CPU: ab STEP 7 V11 SP1 und Safety V11 (oder höher) oder ab SIMATIC STEP 7 Basic V11 (oder höher)	Ja; mit F-CPU: ab STEP 7 V11 SP1 und Safety V11 (oder höher), ohne F-CPU: STEP 7 oder ab SIMATIC STEP 7 Basic V11 (oder höher)
• LOGO!	Nein	Nein	Nein
• WinAC	Ja	Ja	Ja
• SIMOTION	Nein	Nein	Nein
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Nein	Nein	Nein
• Allen Bradley (DF1)	Nein	Nein	Nein
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Nein	Nein	Nein
• Mitsubishi (FX)	Nein	Nein	Nein
• OMRON (FINS TCP)	Nein	Nein	Nein
• OMRON (Host Link)	Nein	Nein	Nein
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Nein	Nein	Nein
• Modicon (Modbus RTU)	Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Ja	Ja	Nein
• Aluminium	Nein	Nein	Ja
Lebensdauer			
• Kurzhubtasten (in Schaltspielen)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
• Leuchtdioden (Einschaltdauer)	100 %	100 %	100 %
Maße			
Breite der Gehäusefront	98 mm	98 mm	295 mm
Höhe der Gehäusefront	155 mm	155 mm	155 mm
Einbauausschnitt, Breite	68 mm; Montageblechstärke max. 2 - 6 mm	68 mm; Montageblechstärke max. 2 - 6 mm	277 mm; Montageblechstärke max. 2 - 6 mm
Einbauausschnitt, Höhe	129 mm	129 mm	137 mm
Einbautiefe	49 mm; inkl. gewinkeltem SIMATIC Ethernetstecker	49 mm; inkl. gewinkeltem SIMATIC Ethernetstecker	69 mm; inkl. gewinkeltem SIMATIC Ethernetstecker
Gewichte			
ohne Verpackung	280 g	280 g	1 220 g

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV3688-3XY38-3AX0** KP8 Design Leerfront
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Design Leerfront
Bedienelemente	
mit parametrierbaren Tasten	Nein
Tastatur	
• Funktionstasten	
- Anzahl Funktionstasten	0
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Spannklemmen
Einbaulage	Beliebig
Rack-Montage	Nein
Fronteinbau	Ja; Maßkompatibel für Extension Units
Schienen-Montage	Nein
Wand-/Direktmontage	Nein
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung	180°; nach vorne/hinten
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte	5; max. 5 möglich
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	extern
Ausgabeart	
LED Farben	
• rot	Nein
• gelb	Nein
• grün	Nein
• weiß	Nein
• blau	Nein
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen USB	0
Test- Inbetriebnahmefunktionen	
Tasten- und Meldelampentest	Nein
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
• Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich	Nein
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
Enclosure Type 4 frontseitig	Nein
Enclosure Type 4x frontseitig	Nein
IP (rückseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Nein
RCM (former C-TICK)	Nein
KC-Zulassung	Nein
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja; z.B. Montage von Not-Aus
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX Zone 2	Nein
• ATEX Zone 22	Nein
• cULus Class I Zone 1	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Nein
• FM Class I Division 2	Nein

Artikelnummer	**6AV3688-3XY38-3AX0** KP8 Design Leerfront
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein
• American Bureau of Shipping (ABS)	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	55 °C
• Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat)	
- bei maximalem Neigungswinkel, min.	0 °C
- bei maximalem Neigungswinkel, max.	45 °C
• Betrieb (senkrechter Einbau, Porträtformat)	
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	45 °C
• Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Porträtformat)	
- bei maximalem Neigungswinkel, min.	0 °C
- bei maximalem Neigungswinkel, max.	45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Nein
• Aluminium	Ja
• Edelstahl	Nein
Maße	
Breite der Gehäusefront	98 mm
Höhe der Gehäusefront	155 mm
Einbauausschnitt, Breite	68 mm; Montageblechstärke max. 2 - 6 mm
Einbauausschnitt, Höhe	129 mm
Einbautiefe	49 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	240 g
Sonstiges	
Handelsware	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI KP8 PN Key Panel, 8 Kurzhubtasten mit Mehrfarb-LEDs, PROFINET Schnittstellen, 2 x parametrierbar ab STEP 7 V5.5	
• SIEMENS Design	**6AV3688-3AY36-0AX0**
• Als Neutral-Design ohne SIEMENS Aufdruck	**6AV3688-5AY00-0YY0**
SIMATIC HMI KP8F PN Key Panel, 8 Kurzhubtasten mit Mehrfarb-LEDs, PROFINET Schnittstellen mit PROFIsafe, parametrierbar ab STEP 7 V5.5; zusätzlich 4 fehlersichere Eingänge. Nutzbar als 2 x SIL 2 oder 1 x SIL 3	
• SIEMENS Design	**6AV3688-3AF37-0AX0**
• Als Neutral-Design ohne SIEMENS Aufdruck	**6AV3688-3AF37-0AX0-Z A01+S00**
SIMATIC HMI KP32F PN Key Panel, 32 Kurzhubtasten mit Mehrfarb-LEDs, PROFINET Schnittstellen mit PROFIsafe, parametrierbar ab STEP 7 V5.5, inkl. 8 fehler-sichere Eingänge. Nutzbar als 4 x SIL 2 oder 2 x SIL 3	**6AV3688-3EH47-0AX0**
Design Leerfront für 22,5 mm Standard-Bedienelemente, Einbaumaße wie KP8	**6AV3688-3XY38-3AX0**
Dokumentation Das Gerätehandbuch für die Key Panels finden Sie im Internet unter:	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56652789
Zubehör	Siehe "Bedien-und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI" -> "Zubehör"

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/key-panels


Zubehör ist unter "Bedien-und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI" -> "Zubehör" zu finden.

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter "Customized Automation" nach. Dort informieren wir Sie sowohl über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte als auch über die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

© Siemens 2020

Übersicht



SIPLUS HMI KP8 PN, Leerfront

SIPLUS HMI Key Panels

- Beste Bedienbarkeit dank großer mechanischer Tasten und mehrfarbigen LED-Hinterleuchtungen (Daylight readable)
- Über 60 % Zeitersparnis für Verdrahtung und Montage (plug&play)
- Mehr als 30 % Einsparungen an Materialkosten gegenüber herkömmlichen Tastenbedienfeldern
- 2 PROFINET-Ports (incl. Switch) für den Aufbau von Linien- und Ring-Strukturen bereits integriert
- Rückseitig frei konfigurierbare digitale I/Os für den Anschluss von Schlüsselschalter, Leuchtmelder, etc.
- Anschluss fehlersicherer Not-Halt-Taster oder anderer fehlersicherer Signale bei KP8F und KP32F (in SIL2 oder SIL3)
- Funktionskompatibel zu allen Standard PROFINET Master CPUs, auch anderer Hersteller
- KP8 und Design Leerfront, zusätzlich optimiert für den Einbau in die IPC Extension Units in IP65
- Höchste Flexibilität durch Parametrierbarkeit
- Design Leerfront zum standardisierten Aufbau flexibler Bedienfelder

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.

Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1688-3AY36-2AX0**	**6AG1688-3AF37-2AX0**	**6AG1688-3EH47-2AX0**
	SIPLUS HMI KP8 PN	SIPLUS HMI KP8F PN	SIPLUS HMI KP32F PN
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	KP8 PN	KP8F PN	KP32F PN
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• max.	60 °C; = Tmax	55 °C; = Tmax	55 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *		
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)		
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)		
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2020

SIPLUS HMI KP8/KP8F/KP32F

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI KP8 PN (Erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Key Panel, 8 Kurzhubtasten mit Mehrfarb-LEDs, PROFINET Schnittstellen, 2 x parametrierbar ab STEP 7 V5.5	**6AG1688-3AY36-2AX0**
SIPLUS HMI KP8F PN (Erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Key Panel, 8 Kurzhubtasten mit Mehrfarb-LEDs, PROFINET Schnittstellen mit PROFIsafe, parametrierbar ab STEP 7 V5.5; zusätzlich 4 fehlersichere Eingänge. Nutzbar als 2 x SIL 2 oder 1 x SIL 3	**6AG1688-3AF37-2AX0**
SIPLUS HMI KP32F PN (Erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Key Panel, 32 Kurzhubtasten mit Mehrfarb-LEDs, PROFINET Schnittstellen mit PROFIsafe, parametrierbar ab STEP 7 V5.5, inkl. 8 fehlersichere Eingänge. Nutzbar als 4 x SIL 2 oder 2 x SIL 3	**6AG1688-3EH47-2AX0**

	Artikel-Nr.
Design Leerfront (Mediale Belastung) für 22,5 mm Standard-Bedienelemente, Einbaumaße wie KP8	**6AG1688-3XY38-2AX0**
Dokumentation	
Das Gerätehandbuch für die Key Panels finden Sie im Internet unter:	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56652789
Zubehör	Siehe SIMATIC HMI Zubehör

© Siemens 2020

Übersicht



Basic Panels 2nd Generation

Die SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation bilden mit ihren ausgereiften HMI-Basisfunktionen die ideale Einstiegsserie für einfache HMI-Applikationen.

Die Geräte-Familie bietet Panels mit 4", 7", 9" und 12"-Displays mit kombinierter Tasten- bzw. Touch-Bedienung.

Die innovativen hochauflösenden Widescreen-Displays mit 64 000 Farben können auch hochkant eingebaut werden und lassen sich bis zu 100 % dimmen.

Eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet die innovative Bedienoberfläche mit verbesserter Usability durch neue Controls und Graphics. Das neue USB-Interface ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus oder Barcodescanner und unterstützt die einfache Archivierung von Daten auf USB-Stick, sowie ein manuelles Backup/Restore des kompletten Panels.

Die integrierte Ethernet- bzw. RS 485/422-Schnittstelle (variantenabhängig) ermöglicht eine einfache Anbindung an die Steuerung.

http://www.siemens.de/basic-panels

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV2123-2DB03-0AX0** SIMATIC HMI KTP400 Basic	**6AV2123-2GB03-0AX0** SIMATIC HMI KTP700 Basic	**6AV2123-2GA03-0AX0** SIMATIC HMI KTP700 Basic DP
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	KTP400 Basic color PN	KTP700 Basic color PN	KTP700 Basic color DP
Display			
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	4,3 in	7 in	7 in
Anzahl Farben	65 536	65 536	65 536
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	480 Pixel	800 Pixel	800 Pixel
• vertikale Bildauflösung	272 Pixel	480 Pixel	480 Pixel
Hintergrundbeleuchtung			
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	20 000 h	20 000 h	20 000 h
Bedienelemente			
Tastatur			
• Funktionstasten			
- Anzahl Funktionstasten	4	8	8
Touchbedienung			
• Ausführung als Touch-Screen	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	10 Mbyte	10 Mbyte	10 Mbyte
Ausgabeart			
Akustik			
• Summer	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2123-2DB03-0AX0** SIMATIC HMI KTP400 Basic	**6AV2123-2GB03-0AX0** SIMATIC HMI KTP700 Basic	**6AV2123-2GA03-0AX0** SIMATIC HMI KTP700 Basic DP
Uhrzeit			
Uhr			
• Software-Uhr	Ja	Ja	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen
• synchronisierbar	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1	1	0
Anzahl Schnittstellen RS 485	0	0	1
Anzahl Schnittstellen USB	1; bis max. 16 GB	1; bis max. 16 GB	1; bis max. 16 GB
Anzahl SD-Card-Slots	0	0	0
Protokolle			
PROFINET	Ja	Ja	Nein
IRT	Nein	Nein	Nein
PROFIBUS	Nein	Nein	Ja
MPI	Nein	Nein	Ja
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- MRP	Nein	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse			
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20
NEMA (frontseitig)			
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Nein	Nein	Nein
• ATEX Zone 22	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 2	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 22	Nein	Nein	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Nein	Nein	Nein
• FM Class I Division 2	Nein	Nein	Nein
Schiffbau-Zulassung			
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja	Ja	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja	Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja	Ja	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja	Ja	Ja
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein	Nein
• Chinese Classification Society (CCS)	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja		Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein		Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2123-2DB03-0AX0** SIMATIC HMI KTP400 Basic	**6AV2123-2GB03-0AX0** SIMATIC HMI KTP700 Basic	**6AV2123-2GA03-0AX0** SIMATIC HMI KTP700 Basic DP
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• STEP 7 Basic (TIA Portal)	Ja; über integriertes WinCC Basic (TIA Portal)	Ja; über integriertes WinCC Basic (TIA Portal)	Ja; über integriertes WinCC Basic (TIA Portal)
• WinCC flexible Compact	Nein	Nein	Nein
• WinCC Basic (TIA Portal)	Ja	Ja	Ja
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	10	10	10
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)			
Applikationen/Optionen			
• Web Browser	Ja	Ja	Nein
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja; Verfügbar ab WinCC (TIA Portal) V14	Ja; Verfügbar ab WinCC (TIA Portal) V14	Nein
Visual Basic Scripts	Nein	Nein	Nein
Aufgabenplaner	Ja	Ja	Ja
• zeitgesteuert	Nein	Nein	Nein
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja
Meldesystem			
• Bit-Meldungen			
- Anzahl Bit-Meldungen	1 000	1 000	1 000
• Analog-Meldungen			
- Anzahl Analog-Meldungen	25	25	25
• Meldepuffer			
- Anzahl Einträge	256	256	256
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja
Rezeptverwaltung			
• Anzahl Rezepturen	50	50	50
• Größe interner Rezepturspeicher	256 kbyte	256 kbyte	256 kbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Nein	Nein	Nein
Variablen			
• Anzahl Variablen pro Gerät	800	800	800
• Anzahl Variablen pro Bild	100	100	100
Bilder			
• Anzahl projektierbarer Bilder	250	250	250
Archivierung			
• Anzahl Archive pro Gerät	2; ein Meldungs- und ein Prozesswert-archiv	2; ein Meldungs- und ein Prozesswert-archiv	2; ein Meldungs- und ein Prozesswert-archiv
• Anzahl Einträge pro Archiv	10 000	10 000	10 000
• Meldearchiv	Ja	Ja	Ja
• Prozesswertarchiv	Ja	Ja	Ja
• Archivierungsmethoden			
- Folgearchiv	Ja	Ja	Ja
- Umlaufarchiv	Ja	Ja	Ja
• Speicherort			
- Speicherkarte	Nein	Nein	Nein
- USB-Speicher	Ja	Ja	Ja
- Ethernet	Nein	Nein	Nein
• Datenablageformat			
- CSV	Nein	Nein	Nein
- TXT	Ja	Ja	Ja
- RDB	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2123-2DB03-0AX0** SIMATIC HMI KTP400 Basic	**6AV2123-2GB03-0AX0** SIMATIC HMI KTP700 Basic	**6AV2123-2GA03-0AX0** SIMATIC HMI KTP700 Basic DP
Security			
• Anzahl Benutzergruppen	50	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50	50
• SIMATIC Logon	Nein	Nein	Nein
Transfer (Upload/Download)			
• MPI/PROFIBUS DP	Nein	Nein	Ja
• Ethernet	Ja	Ja	Nein
Prozesskopplung			
• S7-1200	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja	Ja
• WinAC	Ja	Ja	Ja
• SIMOTION	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja	Ja	Nein
• Allen Bradley (DF1)	Nein	Nein	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja	Ja	Nein
• Mitsubishi (FX)	Nein	Nein	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein	Nein	Nein
• OMRON (Host Link)	Nein	Nein	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja	Ja	Nein
• Modicon (Modbus RTU)	Nein	Nein	Ja
Peripherie/Optionen			
Drucker	Nein	Nein	Nein
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Nein	Nein	Nein
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Nein	Nein	Nein
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja
• Aluminium	Nein	Nein	Nein
• Edelstahl	Nein	Nein	Nein
Maße			
Breite der Gehäusefront	141 mm	214 mm	214 mm
Höhe der Gehäusefront	116 mm	158 mm	158 mm
Einbauausschnitt, Breite	123 mm	197 mm	197 mm
Einbauausschnitt, Höhe	99 mm	141 mm	141 mm
Einbautiefe	33 mm	39 mm	39 mm
Gewichte			
ohne Verpackung	360 g	780 g	800 g

Artikelnummer	**6AV2123-2JB03-0AX0** SIMATIC HMI KTP900 Basic	**6AV2123-2MB03-0AX0** SIMATIC HMI KTP1200 Basic	**6AV2123-2MA03-0AX0** SIMATIC HMI KTP1200 Basic DP
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	KTP900 Basic color PN	KTP1200 Basic color PN	KTP1200 Basic color DP
Display			
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	9 in	12 in	12 in
Anzahl Farben	65 536	65 536	65 536
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	800 Pixel	1 280 Pixel	1 280 Pixel
• vertikale Bildauflösung	480 Pixel	800 Pixel	800 Pixel
Hintergrundbeleuchtung			
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	20 000 h	20 000 h	20 000 h
Bedienelemente			
Tastatur			
• Funktionstasten			

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2123-2JB03-0AX0**	**6AV2123-2MB03-0AX0**	**6AV2123-2MA03-0AX0**
	SIMATIC HMI KTP900 Basic	SIMATIC HMI KTP1200 Basic	SIMATIC HMI KTP1200 Basic DP
- Anzahl Funktionstasten	8	10	10
Touchbedienung			
• Ausführung als Touch-Screen	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	10 Mbyte	10 Mbyte	10 Mbyte
Ausgabeart			
Akustik			
• Summer	Ja	Ja	Ja
Uhrzeit			
Uhr			
• Software-Uhr	Ja	Ja	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen
• synchronisierbar	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1	1	0
Anzahl Schnittstellen RS 485	0	0	1
Anzahl Schnittstellen USB	1; bis max. 16 GB	1; bis max. 16 GB	1; bis max. 16 GB
Anzahl SD-Card-Slots	0	0	0
Protokolle			
PROFINET	Ja	Ja	Nein
IRT	Nein	Nein	Nein
PROFIBUS	Nein	Nein	Ja
MPI	Nein	Nein	Ja
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- MRP	Nein	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse			
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20
NEMA (frontseitig)			
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2123-2JB03-0AX0 SIMATIC HMI KTP900 Basic	6AV2123-2MB03-0AX0 SIMATIC HMI KTP1200 Basic	6AV2123-2MA03-0AX0 SIMATIC HMI KTP1200 Basic DP
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Nein	Nein	Nein
• ATEX Zone 22	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 2	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 22	Nein	Nein	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Nein	Nein	Nein
• FM Class I Division 2	Nein	Nein	Nein
Schiffbau-Zulassung			
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja	Ja	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja	Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja	Ja	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja	Ja	Ja
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein	Nein
• Chinese Classification Society (CCS)	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz			Ja
geeignet für Außeneinsatz			Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• STEP 7 Basic (TIA Portal)	Ja; über integriertes WinCC Basic (TIA Portal)	Ja; über integriertes WinCC Basic (TIA Portal)	Ja; über integriertes WinCC Basic (TIA Portal)
• WinCC flexible Compact	Nein	Nein	Nein
• WinCC Basic (TIA Portal)	Ja	Ja	Ja
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	10	10	10
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)			
Applikationen/Optionen			
• Web Browser	Ja	Ja	Nein
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja; Verfügbar ab WinCC (TIA Portal) V14	Ja; Verfügbar ab WinCC (TIA Portal) V14	Nein
Visual Basic Scripts	Nein	Nein	Nein
Aufgabenplaner	Ja	Ja	Ja
• zeitgesteuert	Nein	Nein	Nein
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2123-2JB03-0AX0** SIMATIC HMI KTP900 Basic	**6AV2123-2MB03-0AX0** SIMATIC HMI KTP1200 Basic	**6AV2123-2MA03-0AX0** SIMATIC HMI KTP1200 Basic DP
Meldesystem			
• Bit-Meldungen			
- Anzahl Bit-Meldungen	1 000	1 000	1 000
• Analog-Meldungen			
- Anzahl Analog-Meldungen	25	25	25
• Meldepuffer			
- Anzahl Einträge	256	256	256
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja
Rezeptverwaltung			
• Anzahl Rezepturen	50	50	50
• Größe interner Rezepturspeicher	256 kbyte	256 kbyte	256 kbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Nein	Nein	Nein
Variablen			
• Anzahl Variablen pro Gerät	800	800	800
• Anzahl Variablen pro Bild	100	100	100
Bilder			
• Anzahl projektierbarer Bilder	250	250	250
Archivierung			
• Anzahl Archive pro Gerät	2; ein Meldungs- und ein Prozesswert-archiv	2; ein Meldungs- und ein Prozesswert-archiv	2; ein Meldungs- und ein Prozesswert-archiv
• Anzahl Einträge pro Archiv	10 000	10 000	10 000
• Meldearchiv	Ja	Ja	Ja
• Prozesswertarchiv	Ja	Ja	Ja
• Archivierungsmethoden			
- Folgearchiv	Ja	Ja	Ja
- Umlaufarchiv	Ja	Ja	Ja
• Speicherort			
- Speicherkarte	Nein	Nein	Nein
- USB-Speicher	Ja	Ja	Ja
- Ethernet	Nein	Nein	Nein
• Datenablageformat			
- CSV	Nein	Nein	Nein
- TXT	Ja	Ja	Ja
- RDB	Nein	Nein	Nein
Security			
• Anzahl Benutzergruppen	50	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50	50
• SIMATIC Logon	Nein	Nein	Nein
Transfer (Upload/Download)			
• MPI/PROFIBUS DP	Nein	Nein	Ja
• Ethernet	Ja	Ja	Nein
Prozesskopplung			
• S7-1200	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja	Ja
• WinAC	Ja	Ja	Ja
• SIMOTION	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja	Ja	Nein
• Allen Bradley (DF1)	Nein	Nein	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja	Ja	Nein
• Mitsubishi (FX)	Nein	Nein	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein	Nein	Nein
• OMRON (Host Link)	Nein	Nein	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja	Ja	Nein
• Modicon (Modbus RTU)	Nein	Nein	Ja

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2123-2JB03-0AX0 SIMATIC HMI KTP900 Basic	6AV2123-2MB03-0AX0 SIMATIC HMI KTP1200 Basic	6AV2123-2MA03-0AX0 SIMATIC HMI KTP1200 Basic DP
Peripherie/Optionen			
Drucker	Nein	Nein	Nein
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Nein	Nein	Nein
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Nein	Nein	Nein
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja
• Aluminium	Nein	Nein	Nein
• Edelstahl	Nein	Nein	Nein
Maße			
Breite der Gehäusefront	267 mm	330 mm	330 mm
Höhe der Gehäusefront	182 mm	245 mm	245 mm
Einbauausschnitt, Breite	251 mm	310 mm	310 mm
Einbauausschnitt, Höhe	166 mm	221 mm	221 mm
Einbautiefe	55 mm	60 mm	60 mm
Gewichte			
ohne Verpackung	1 130 g	1 710 g	1 710 g

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Basic Panels (2nd Generation)	
Tasten- und Touchgeräte	
SIMATIC HMI KTP400 Basic Tasten-/Touchbedienung; 4“ TFT-widescreen-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2123-2DB03-0AX0**
SIMATIC HMI KTP700 Basic Tasten-/Touchbedienung; 7“ TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2123-2GB03-0AX0**
SIMATIC HMI KTP700 Basic DP Tasten-/Touchbedienung; 7“ TFT-Display, 65 536 Farben, PROFIBUS-Schnittstelle	**6AV2123-2GA03-0AX0**
SIMATIC HMI KTP900 Basic Tasten-/Touchbedienung; 9“ TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2123-2JB03-0AX0**
SIMATIC HMI KTP1200 Basic Tasten-/Touchbedienung; 12“ TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2123-2MB03-0AX0**
SIMATIC HMI KTP1200 Basic DP Tasten-/Touchbedienung; 12“ TFT-Display, 65 536 Farben, PROFIBUS-Schnittstelle	**6AV2123-2MA03-0AX0**


	Artikel-Nr.
Starterkits	
Starterkits mit einer LOGO! bestehen aus: • dem jeweiligen SIMATIC HMI Basic Panel SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN SIMATIC HMI KTP400 Basic SIMATIC HMI KTP700 Basic • LOGO! 12/24 RCE • LOGO! POWER 24 V 1,3 A • LOGO! SOFT COMFORT V7 • WINCC BASIC (TIA Portal) • Ethernet CAT5 Kabel, 2 m	
Starterkit LOGO! + KP300 Basic mono PN	**6AV2132-0HA00-0AA1**
Starterkit LOGO! + KTP400 Basic	**6AV2132-0KA00-0AA1**
Starterkit LOGO! + KTP700 Basic	**6AV2132-3GB00-0AA1**
Dokumentation	
Das Gerätehandbuch für die Basic Panels finden Sie im Internet unter:	http://support.automation.siemens.com
Zubehör	Siehe "Bedien-und Beobachtungs-systeme SIMATIC HMI" -> "Zubehör"

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/basic-panels

© Siemens 2020

Übersicht



Die SIPLUS Basic Panels 2nd Generation bilden mit ihren ausgereiften HMI-Basisfunktionen die ideale Einstiegsserie für einfache HMI-Applikationen.

Die Geräte-Familie bietet Panels mit 4", 7", 9" und 12"-Displays mit kombinierter Tasten- bzw. Touch-Bedienung.

Die innovativen hochauflösenden Widescreen-Displays mit 64 000 Farben können auch hochkant eingebaut werden und lassen sich bis zu 100 % dimmen. Eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet die innovative Bedienoberfläche mit verbesserter Usability durch neue Controls und Graphics.
Das neue USB-Interface ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus oder Barcodescanner und unterstützt die einfache Archivierung von Daten auf USB-Stick. Die integrierte Ethernet- bzw. RS 485/422-Schnittstelle (variantenabhängig) ermöglicht eine einfache Anbindung an die Steuerung.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.

Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Technische Dokumentation zu SIPLUS finden Sie hier:
http://www.siemens.de/siplus-extreme

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1123-2DB03-2AX0** SIPLUS HMI KTP400 BASIC	**6AG1123-2GB03-2AX0** SIPLUS HMI KTP700 BASIC	**6AG1123-2GA03-2AX0** SIPLUS HMI KTP700 BASIC DP
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	KTP400 Basic color PN	KTP700 Basic color PN	KTP700 Basic color DP
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz		Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz		Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	-20 °C; = Tmin	-20 °C	-20 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m

• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
	Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
	Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
		Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
		Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
		Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
			Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
			Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
			Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), senkrechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *		
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AG1123-2DB03-2AX0 SIPLUS HMI KTP400 BASIC	6AG1123-2GB03-2AX0 SIPLUS HMI KTP700 BASIC	6AG1123-2GA03-2AX0 SIPLUS HMI KTP700 BASIC DP
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *		
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)		
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!		
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	6AG1123-2JB03-2AX0 SIPLUS HMI KTP900 BASIC	6AG1123-2MB03-2AX0 SIPLUS HMI KTP1200 BASIC	6AG1123-2MA03-2AX0 SIPLUS HMI KTP1200 BASIC DP
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	KTP900 Basic color PN	KTP1200 Basic color PN	KTP1200 Basic color DP
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	-20 °C	-10 °C; = Tmin	-10 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m

• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
	Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
	Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
		Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
		Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
		Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
			Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
			Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
			Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), senkrechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG1123-2JB03-2AX0**	**6AG1123-2MB03-2AX0**	**6AG1123-2MA03-2AX0**
	SIPLUS HMI KTP900 BASIC	SIPLUS HMI KTP1200 BASIC	SIPLUS HMI KTP1200 BASIC DP
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *		
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *		
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)		
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich		
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI Basic Panels, Tasten und Touch	
SIPLUS HMI KTP400 Basic für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating);Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1123-2DB03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP700 Basic für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating);Umgebungstemperatur -20 ... +50 °C	**6AG1123-2GB03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP700 Basic DP für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating);Umgebungstemperatur -20 ... +50 °C	**6AG1123-2GA03-2AX0**

	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI KTP900 Basic für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating);Umgebungstemperatur -20 ... +50 °C	**6AG1123-2JB03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP1200 Basic für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating);Umgebungstemperatur -10 ... +50 °C	**6AG1123-2MB03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating);Umgebungstemperatur -10 ... +50 °C	**6AG1123-2MA03-2AX0**
Zubehör	siehe SIMATIC Basic Panels 2nd Generation

© Siemens 2020

Übersicht

Anspruchsvolle HMI-Aufgaben mit hohem „Comfort“ realisieren

Advanced HMI ist die Panel-basierte Lösung für anspruchsvollere Anwendungen mit größeren Mengengerüsten.

Der Anwender profitiert dabei von einer ausgezeichneten Funktionalität und einem breiten Geräte- und Anwendungsspektrum, wahlweise mit Tasten- oder Touchbedienung. Erhältlich ist sowohl eine stationäre als auch eine mobile Lösung.

SIMATIC HMI Unified Comfort Panels

Die neue Generation High-End Bediengeräte von 7-22 Zoll ist Teil des SIMATIC WinCC Unified Systems.

Verglichen mit den Vorgängergeräten bietet die neue Generation zahlreiche Verbesserungen in Bezug auf Performance, Offenheit sowie Benutzerfreundlichkeit.

- Robuste Multitouch-Technologie
- Innovative Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified
- Integrierte Edge-Funktionalität

SIMATIC HMI Comfort Panels

SIMATIC HMI Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Hohe Performance, Funktionalität und zahlreiche integrierte Schnittstellen bieten höchsten Komfort bei High-End-Anwendungen.

- Brillante Widescreen-Display von 4“ – 22“
- Einfaches Inbetriebnahme- und Servicekonzept

SIMATIC HMI Mobile Panels

Panels für die mobilen High-End-Anwendungen – auch im fehlersicheren Bereich von Maschinen und weitläufigen Anlagen. Die Prozesskommunikation kann kabelgebunden oder über WLAN erfolgen.

- Innovatives Bedienen von 4“ – 9“
- Robust für standortbezogene Vor-Ort-BedienungIntegriertes Sicherheitskonzept

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC HMI Unified Comfort Panel

Die neue Generation High-End Bediengeräte von 7-22 Zoll ist Teil des SIMATIC WinCC Unified Systems. Verglichen mit den Vorgängergeräten bietet die neue Generation zahlreiche Verbesserungen in Bezug auf Performance, Offenheit sowie Benutzerfreundlichkeit.

Dank der kapazitiven Glasfront mit Multitouch-Technologie sind die Unified Comfort Panels so komfortabel zu bedienen wie ein Smartphone oder Tablet. Kräftige Farben und hohe Kontraste verbessern die Lesbarkeit des Displays sowie den Komfort beim Bedienen.

Die Visualisierung auf den Geräten basiert auf SIMATIC WinCC Unified, dem neuen Visualisierungssystem im TIA Portal. Dies eröffnet dem Anwender viele neue Möglichkeiten und Funktionalitäten - über alle Gerätegrößen hinweg.

Grundsätzlich neu im SIMATIC HMI Produktportfolio ist die Möglichkeit, die Funktionalität der Geräte durch Apps zu erweitern. Bisher wurden HMI-Panels ausschließlich für Visualisierungssoftware eingesetzt. Dank der Integration von Siemens Industrial Edge können Anwender nun neben der Standard-Gerätefunktionalität auch andere Programme gleichzeitig ausführen. Projektspezifische Anforderungen können so schnell und einfach umgesetzt werden.

Verfügbar sind folgende SIMATIC HMI Unified Comfort Panels:

- Standarddesign:
  - MTP700 Comfort
  - MTP1000 Comfort
  - MTP1200 Comfort
  - MTP1500 Comfort
  - MTP1900 Comfort
  - MTP2200 Comfort
- Neutraldesign:
  - MTP700 Comfort
  - MTP1000 Comfort
  - MTP1200 Comfort
  - MTP1500 Comfort
  - MTP1900 Comfort
  - MTP2200 Comfort

Zu Standarddesign-Geräten sind Starter Kits verfügbar.
Diese bestehen jeweils aus:

- HMI Unified Comfort Panel
- WinCC Unified V16 Comfort
- EDGE Runtime für Unified Comfort (Device-managed) license
- 1,5 m PROFINET Kabel
- Speicherkarte (32 GB)
- Schutzfolie

http://www.siemens.de/unified-comfort-panels

© Siemens 2020

Übersicht



Unified Comfort Panels – Standardgeräte

Die SIMATIC HMI Unified Comfort Panels umfassen sechs verschiedenen Geräte mit unterschiedlichen Displaygrößen.

Alle Geräte verfügen über die gleiche Anzahl an Hardware-schnittstellen und die gleiche Funktionalität - das passende Gerät wird anhand der Bildschirmgröße ausgewält.

Jedes Unified Comfort Panel ist im Standard Design mit Siemens- und SIMATIC HMI-Branding sowie einem silber-farbenen Aluminiumrahmen erhältlich.

Alle Unified Comfort Panels werden mit integrierter Edge-Funktionalität ausgeliefert.

Siemens Industrial Edge kann auf zwei verschiedene Arten eingesetzt werden:

- Device-managed Edge
- Centrally-managed Edge (geplant)

SIMATIC HMI Unified Comfort Panels sind auch mit Neutral-Design bestellbar. Zu Standarddesign-Geräten sind Starter Kits verfügbar.

Hinweis:

Die Technischen Daten der Neutral Design Geräte entsprechen den Technischen Daten der Geräte mit Standard Design.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV2128-3GB06-0AX0** SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort	**6AV2128-3KB06-0AX0** SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort	**6AV2128-3MB06-0AX0** SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort	**6AV2128-3QB06-0AX0** SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort	**6AV2128-3UB06-0AX0** SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort	**6AV2128-3XB06-0AX0** SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	MTP700 Unified Comfort	MTP1000 Unified Comfort	MTP1200 Unified Comfort	MTP1500 Unified Comfort	MTP1900 Unified Comfort	MTP2200 Unified Comfort
Display						
Ausführung des Displays	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
Bildschirmdiagonale	7 in	10,1 in	12,1 in	15,6 in	18,5 in	21,5 in
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)						
• horizontale Bildauflösung	800 Pixel	1 280 Pixel	1 280 Pixel	1 366 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	480 Pixel	800 Pixel	800 Pixel	768 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung						
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h	50 000 h; bei 25°C	30 000 h; bei 25°C
Touchbedienung						
• Ausführung als Multitouch-Screen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage						
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung						
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Ausgabeart						
Akustik						
• Lautsprecher	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Uhrzeit						
Uhr						
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen
• synchronisierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2128-3GB06-0AX0**	**6AV2128-3KB06-0AX0**	**6AV2128-3MB06-0AX0**	**6AV2128-3QB06-0AX0**	**6AV2128-3UB06-0AX0**	**6AV2128-3XB06-0AX0**
	SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort	SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort	SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort	SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort	SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort	SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort
Schnittstellen						
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port					
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert
Anzahl Schnittstellen USB	4; USB 3.0	4; USB 3.0	4; USB 3.0	4; USB 3.0	4; USB 3.0	4; USB 3.0
Anzahl SD-Card-Slots	2	2	2	2	2	2
Industrial Ethernet						
• Anzahl Ports des integrierten Switches	2	2	2	2	2	2
Protokolle						
PROFINET	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PROFIBUS	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Redundanzbetrieb						
Medienredundanz						
- MRP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse						
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
NEMA (frontseitig)						
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Enclosure Type 12 frontseitig	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Nein; in Vorbereitung					
EAC (former Gost-R)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich						
• ATEX Zone 2	Nein; in Vorbereitung					
• ATEX Zone 22	Nein; in Vorbereitung					
• IECEx Zone 2	Nein; in Vorbereitung					
• IECEx Zone 22	Nein; in Vorbereitung					
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Nein; in Vorbereitung					
• cULus Class II Division 2	Nein; in Vorbereitung					
• FM Class I Division 2	Nein; in Vorbereitung					
• FM Class II Division 2	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schiffbau-Zulassung						
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein; in Vorbereitung					
• American Bureau of Shipping (ABS)	Nein; in Vorbereitung					
• Bureau Veritas (BV)	Nein; in Vorbereitung					
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein; in Vorbereitung					
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein; in Vorbereitung					
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein; in Vorbereitung					
• Chinese Classification Society (CCS)	Nein; in Vorbereitung					

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2128-3GB06-0AX0 SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort	6AV2128-3KB06-0AX0 SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort	6AV2128-3MB06-0AX0 SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort	6AV2128-3QB06-0AX0 SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort	6AV2128-3UB06-0AX0 SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort	6AV2128-3XB06-0AX0 SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort
Umgebungsbedingungen						
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)						
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung					
Projektierung						
Projektierungs-Software						
• WinCC Unified Comfort Engineering (TIA Portal)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• WinCC Unified PC Engineering (TIA Portal)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sprachen						
Onlinesprachen						
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32	32	32	32	32	32
Funktionalität unter WinCC Unified						
Applikationen/Optionen						
• Writer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Calc	Ja					
• Web Browser	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• PDF Viewer	Ja					
• Media Player	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Unified Collaboration	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Visual Basic Scripts	Nein					
JavaScript	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufgabenplaner						
• zeitgesteuert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Meldesystem						
• Bit-Meldungen						
- Anzahl Bit-Meldungen	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
• Analog-Meldungen						
- Anzahl Analog-Meldungen	300	300	300	300	300	300
• Meldepuffer	Ja; konfiguriert als Alarmarchiv					
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Parametersatzverwaltung (Rezepturen)						
• Anzahl Parametersatztypen	750	750	750	750	750	750
• Größe interner Parametersatzspeicher	12 Mbyte			12 Mbyte		
• Parametersatzspeicher erweiterbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2128-3GB06-0AX0**	**6AV2128-3KB06-0AX0**	**6AV2128-3MB06-0AX0**	**6AV2128-3QB06-0AX0**	**6AV2128-3UB06-0AX0**	**6AV2128-3XB06-0AX0**
	SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort	SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort	SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort	SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort	SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort	SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort
Variablen						
• Anzahl Variablen pro Gerät	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
• Anzahl Variablen pro Bild	600	600	600	800	800	800
Bilder						
• Anzahl projektierbarer Bilder	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Archivierung						
• Anzahl Archive pro Gerät	50	50	50	50	50	50
Security						
• Anzahl Rollen	50	50	50	50	50	50
• Anzahl Benutzer	200	200	200	200	200	200
• zentrale Benutzerverwaltung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Transfer (Upload/Download)						
• Ethernet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Prozesskopplung						
• S7-1200	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Anzahl S7 Verbindungen	16	16	16	16	16	16
• LOGO!	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• SIMOTION	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• OPC UA Client	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• OPC UA Server	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Software Controller/Open Controller	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Peripherie/Optionen						
Peripherie	Drucker, Barcodeleser					
Drucker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Netzwerkkamera	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material						
Material des Gehäuses (frontseitig)						
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße						
Breite der Gehäusefront	214 mm	280 mm	326 mm	398 mm	464 mm	529 mm
Höhe der Gehäusefront	158 mm	205 mm	237 mm	257 mm	294 mm	331 mm
Einbauausschnitt, Breite	197 mm	264 mm	310 mm	382 mm	448 mm	513 mm
Einbauausschnitt, Höhe	141 mm	189 mm	221 mm	241 mm	278 mm	315 mm
Einbautiefe	64 mm	64 mm	64 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Gewichte						
ohne Verpackung	1,4 kg	2,1 kg	2,8 kg	4,3 kg	5,5 kg	6,9 kg

© Siemens 2020

Unified Comfort Panels Standardgeräte

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Standarddesign	
SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Touchbedienung; 7" widescreen Display	**6AV2128-3GB06-0AX0**
SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Touchbedienung; 10" widescreen Display	**6AV2128-3KB06-0AX0**
SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort Touchbedienung; 12" widescreen Display	**6AV2128-3MB06-0AX0**
SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort Touchbedienung; 15" widescreen Display	**6AV2128-3QB06-0AX0**
SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort Touchbedienung; 19" widescreen Display	**6AV2128-3UB06-0AX0**
SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort Touchbedienung; 22" widescreen Display	**6AV2128-3XB06-0AX0**
Neutraldesign	
SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Touchbedienung; 7" widescreen Display	**6AV2128-3GB36-0AX0**
SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Touchbedienung; 10" widescreen Display	**6AV2128-3KB36-0AX0**
SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort Touchbedienung; 12" widescreen Display	**6AV2128-3MB36-0AX0**
SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort Touchbedienung; 15" widescreen Display	**6AV2128-3QB36-0AX0**
SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort Touchbedienung; 19" widescreen Display	**6AV2128-3UB36-0AX0**
SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort Touchbedienung; 22" widescreen Display	**6AV2128-3XB36-0AX0**

	Artikel-Nr.
Starter Kits	
Standarddesign	
bestehend jeweils aus: • Dem entsprechenden Unified Comfort Panel • WinCC Unified Comfort (TIA-Portal) • EDGE Runtime Lizenz • Industrial Ethernet Kabel; für Testzwecke • SIMATIC SD-Indoorkarte 32 GB • 5 Schutzfolien	
SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort	**6AV2128-3GB06-0AP0**
SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort	**6AV2128-3KB06-0AP0**
SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort	**6AV2128-3MB06-0AP0**
SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort	**6AV2128-3QB06-0AP0**
SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort	**6AV2128-3UB06-0AP0**
SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort	**6AV2128-3XB06-0AP0**
Software	
EDGE Runtime für SIMATIC Unified Comfort Runtimesoftware, Single License Lizenzschlüssel zum Download, ohne Software und Dokumentation, Klasse A, E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich	**6AV2170-2BA00-0AA0**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.siemens.de/unified-comfort-panels

Jedes Unified Comfort Panel ist in zwei verschiedenen Design Varianten erhältlich.

- Das Standard-Design hat auf der Frontscheibe ein Siemens sowie SIMATIC HMI Branding und einem silberfarbenen Aluminiumrahmen.
- Das Neutral-Design hat auf der Frontscheibe kein Branding und einen schwarzen Aluminiumrahmen.

Für ausgewählte SIMATIC HMI Comfort Panels besteht die Möglichkeit, den Kundennamen oder das Kundenlogo aufzubringen, oder auch die Folienfarbe entsprechend dem kundenspezifischen Corporate Design auszuwählen.
Das ist bereits bei kleinen Stückzahlen möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/express-hmi-tool

© Siemens 2020

Übersicht



Comfort Panel Familie, KP, TP, KTP

SIMATIC HMI Comfort Panels – Standardgeräte

- Exzellente HMI Funktionalität für anspruchsvolle Applikationen
- Widescreen-TFT-Displays in den Diagonalen 4", 7", 9", 12", 15“, 19“, 22“ (alle 16 Mio. Farben) mit bis zu 40 % mehr Visualisierungsfläche im Vergleich zu den Vorgängergeräten
- Durchgängige High-End Funktionalität mit Archiven, Skripten, PDF-/Word-/Excel-Viewer, Internet Explorer, Media Player und Webserver
- Dimmbare Displays von 0 bis 100 % über PROFIenergy, über das HMI-Projekt oder über eine Steuerung
- Modernes Industrie-Design, Alu-Druckguss-Fronten ab 7"
- Hochkanteinbau für alle Touchgeräte
- Datensicherheit bei Stromausfall für das Gerät und für die SIMATIC HMI Memory Card
- Innovatives Service- und Inbetriebnahme-Konzept
- Höchste Performance für kurze Bildaktualisierungszeiten
- Geeignet für raueste Industrieumgebungen mit erweiterten Zulassungen wie z.B. ATEX 2/22 und Schiffbauzulassungen
- Alle Varianten als OPC UA-Client oder als Server einsetzbar
- Tastengeräte mit LED in jeder Funktionstaste und neuem Texteingabemechanismus, angelehnt an Mobiltelefon-Tastaturen
- Alle Tasten mit einer Lebensdauer von 2 Millionen-Tastendrücken
- Projektierung mit der Engineeringsoftware WinCC des Engineering Frameworks TIA Portals

Hinweis:

Eine 7" und 15" Comfort Outdoor Variante ist verfügbar. Diese Geräte sind speziell für Außenanwendungen im schwierigen Umfeld geschaffen worden. Beste Displayqualität auch bei Sonnenlicht, dazu UV-feste Fronten und vieles mehr.

Mehr Informationen finden Sie unter:

http://www.siemens.de/comfort-panels

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV2124-2DC01-0AX0**
	SIMATIC HMI KTP400 Comfort
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	KTP400 Comfort
Display	
Ausführung des Displays	TFT
Bildschirmdiagonale	4,3 in
Anzahl Farben	16 777 216
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	480 Pixel
• vertikale Bildauflösung	272 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	80 000 h
Bedienelemente	
Tastatur	
• Funktionstasten	
- Anzahl Funktionstasten	4
Touchbedienung	
• Ausführung als Touch-Screen	Ja
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	4 Mbyte
Ausgabeart	
Akustik	
• Lautsprecher	Nein
Uhrzeit	
Uhr	
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen
• synchronisierbar	Ja

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-2DC01-0AX0** SIMATIC HMI KTP400 Comfort
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422 / 485 kombiniert
Anzahl Schnittstellen USB	1; USB 2.0
• USB-Mini-B	1; 5-polig
Anzahl SD-Card-Slots	2
Industrial Ethernet	
• Anzahl Ports des integrierten Switches	1; kein Switch integriert
Protokolle	
PROFINET	Ja
IRT	Nein
PROFIBUS	Ja
MPI	Ja
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- MRP	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP20
NEMA (frontseitig)	
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX Zone 2	Ja
• ATEX Zone 22	Ja
• IECEx Zone 2	Ja
• IECEx Zone 22	Ja
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja
• FM Class I Division 2	Ja
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein

Artikelnummer	**6AV2124-2DC01-0AX0** SIMATIC HMI KTP400 Comfort
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung
Projektierung	
Projektierungs-Software	
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Ja; ab V11
Sprachen	
OnlinesprachenOnline/Runtime-Sprachen	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)	
Applikationen/Optionen	
• Web Browser	Ja
• Word Viewer	Ja
• Excel Viewer	Ja
• PDF Viewer	Ja
• Media Player	Ja
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja
Visual Basic Scripts	Ja
Aufgabenplaner	
• zeitgesteuert	Ja
• aufgabengesteuert	Ja
Meldesystem	
• Bit-Meldungen	
- Anzahl Bit-Meldungen	2 000
• Analog-Meldungen	
- Anzahl Analog-Meldungen	50
• Meldepuffer	
- Anzahl Einträge	256
- Umlaufpuffer	Ja
- remanent	Ja
Rezeptverwaltung	
• Anzahl Rezepturen	100
• Größe interner Rezepturspeicher	512 kbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja
Variablen	
• Anzahl Variablen pro Gerät	1 024
• Anzahl Variablen pro Bild	50

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-2DC01-0AX0** SIMATIC HMI KTP400 Comfort
Bilder	
• Anzahl projektierbarer Bilder	500
Archivierung	
• Anzahl Archive pro Gerät	10
Security	
• Anzahl Benutzergruppen	50
• Anzahl Benutzer	50
• SIMATIC Logon	Ja
Protokollierung über Drucker	
• Meldungen	Ja
• Report (Schichtprotokoll)	Ja
• Hardcopy	Ja
• Elektronischer Druck in Datei	Ja; PDF, HTML
Transfer (Upload/Download)	
• MPI/PROFIBUS DP	Ja
• Ethernet	Ja
Prozesskopplung	
• S7-1200	Ja
• S7-1500	Ja
• S7-200	Ja
• S7-300/400	Ja
• LOGO!	Ja
• WinAC	Ja
• SIMOTION	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja
• Allen Bradley (DF1)	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja
• Mitsubishi (FX)	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein
• OMRON (Host Link)	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja
• Modicon (Modbus RTU)	Ja
• OPC UA Client	Ja
• OPC UA Server	Ja

Artikelnummer	**6AV2124-2DC01-0AX0** SIMATIC HMI KTP400 Comfort
Peripherie/Optionen	
Drucker	Ja
Multi Media Card	Ja; bis 128 MB
Secure Digital Memory Card	Ja; bis 2 GB
USB-Speicher	Ja
Netzwerkkamera	Ja
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite x Höhe der Gehäusefront	140 mm x 116 mm
Einbauausschnitt, Breite x Höhe	123 mm x 99 mm
Einbautiefe	49 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	0,6 kg

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2124-1DC01-0AX0	6AV2124-1GC01-0AX0	6AV2124-1JC01-0AX0	6AV2124-1MC01-0AX0	6AV2124-1QC02-0AX1
	SIMATIC HMI KP400 Comfort	SIMATIC HMI KP700 Comfort	SIMATIC HMI KP900 Comfort	SIMATIC HMI KP1200 Comfort	SIMATIC HMI KP1500 Comfort
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	KP400 Comfort	KP700 Comfort	KP900 Comfort	KP1200 Comfort	KP1500 Comfort
Display					
Ausführung des Displays	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
Bildschirmdiagonale	4,3 in	7 in	9 in	12,1 in	15,4 in
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)					
• horizontale Bildauflösung	480 Pixel	800 Pixel	800 Pixel	1 280 Pixel	1 280 Pixel
• vertikale Bildauflösung	272 Pixel	480 Pixel	480 Pixel	800 Pixel	800 Pixel
Hintergrundbeleuchtung					
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	80 000 h	80 000 h	80 000 h	80 000 h	80 000 h
Bedienelemente					
Tastatur					
• Funktionstasten					
- Anzahl Funktionstasten	8	24	26	34	36
Touchbedienung					
• Ausführung als Touch-Screen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aufbauart/Montage					
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Versorgungsspannung					
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Speicher					
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	4 Mbyte	12 Mbyte	12 Mbyte	12 Mbyte	24 Mbyte
Ausgabeart					
Akustik					
• Lautsprecher	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Uhrzeit					
Uhr					
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen				
• synchronisierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen					
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422 / 485 kombiniert				
Anzahl Schnittstellen USB	1; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0
• USB-Mini-B	1; 5-polig	1; 5-polig	1; 5-polig	1; 5-polig	
Anzahl SD-Card-Slots	2	2	2	2	2
Industrial Ethernet					
• Anzahl Ports des integrierten Switches	1; kein Switch integriert	2	2	2	2
Protokolle					
PROFINET	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
IRT	Nein	Ja; ab WinCC V12	Ja; ab WinCC V12	Ja; ab WinCC V12	Ja
PROFIBUS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MPI	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb					
Medienredundanz					
- MRP	Nein	Ja; ab WinCC V12	Ja; ab WinCC V12	Ja; ab WinCC V12	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2124-1DC01-0AX0	6AV2124-1GC01-0AX0	6AV2124-1JC01-0AX0	6AV2124-1MC01-0AX0	6AV2124-1QC02-0AX1
	SIMATIC HMI KP400 Comfort	SIMATIC HMI KP700 Comfort	SIMATIC HMI KP900 Comfort	SIMATIC HMI KP1200 Comfort	SIMATIC HMI KP1500 Comfort
Schutzart und Schutzklasse					
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
NEMA (frontseitig)					
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)					Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich					
• ATEX Zone 2	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
• ATEX Zone 22	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
• IECEx Zone 2	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
• IECEx Zone 22	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild
• cULus Class II Division 2					Nein; in Vorbereitung
• FM Class I Division 2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild
• FM Class II Division 2					Nein; in Vorbereitung
Schiffbau-Zulassung					
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja	Ja	Ja	Ja; ab E-Stand: 10	Nein
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja	Ja	Ja	Ja; ab E-Stand: 10	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja	Ja	Ja; ab E-Stand: 10	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja	Ja	Ja	Ja; ab E-Stand: 10	Nein
• Korean Register of Shipping (KRS)					Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja	Ja	Ja; ab E-Stand: 10	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja	Ja	Ja	Ja; ab E-Stand: 10	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Chinese Classification Society (CCS)					Nein
Umgebungsbedingungen					
geeignet für Inneneinsatz					Ja
geeignet für Außeneinsatz					Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)					
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)
Relative Luftfeuchte					
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Projektierung					
Projektierungs-Software					
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Ja; ab V11	Ja; ab V11	Ja; ab V11	Ja; ab V11	Ja; ab V14 SP1 HSP
Sprachen					
Onlinesprachen					
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32	32	32	32	32

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2124-1DC01-0AX0 SIMATIC HMI KP400 Comfort	6AV2124-1GC01-0AX0 SIMATIC HMI KP700 Comfort	6AV2124-1JC01-0AX0 SIMATIC HMI KP900 Comfort	6AV2124-1MC01-0AX0 SIMATIC HMI KP1200 Comfort	6AV2124-1QC02-0AX1 SIMATIC HMI KP1500 Comfort
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)					
Applikationen/Optionen					
• Web Browser	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Word Viewer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Excel Viewer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• PDF Viewer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Media Player	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Visual Basic Scripts	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufgabenplaner					
• zeitgesteuert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Meldesystem					
• Bit-Meldungen					
- Anzahl Bit-Meldungen	2 000	4 000	4 000	4 000	6 000
• Analog-Meldungen					
- Anzahl Analog-Meldungen	50	200	200	200	200
• Meldepuffer					
- Anzahl Einträge	256	1 024	1 024	1 024	1 024
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rezeptverwaltung					
• Anzahl Rezepturen	100	300	300	300	500
• Größe interner Rezepturspeicher	512 kbyte	2 Mbyte	2 Mbyte	2 Mbyte	4 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Variablen					
• Anzahl Variablen pro Gerät	1 024	2 048	2 048	2 048	4 096
• Anzahl Variablen pro Bild	50	400	400	400	400
Bilder					
• Anzahl projektierbarer Bilder	500	500	500	500	750
Archivierung					
• Anzahl Archive pro Gerät	10	50	50	50	50
Security					
• Anzahl Benutzergruppen	50	50	50	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50	50	50	50
• SIMATIC Logon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokollierung über Drucker					
• Meldungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Report (Schichtprotokoll)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Hardcopy	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Elektronischer Druck in Datei	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML
Transfer (Upload/Download)					
• MPI/PROFIBUS DP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Ethernet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2124-1DC01-0AX0	6AV2124-1GC01-0AX0	6AV2124-1JC01-0AX0	6AV2124-1MC01-0AX0	6AV2124-1QC02-0AX1
	SIMATIC HMI KP400 Comfort	SIMATIC HMI KP700 Comfort	SIMATIC HMI KP900 Comfort	SIMATIC HMI KP1200 Comfort	SIMATIC HMI KP1500 Comfort
Prozesskopplung					
• S7-1200	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• WinAC	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMOTION	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (DF1)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (FX)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• OMRON (Host Link)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus RTU)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Client	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Peripherie/Optionen					
Drucker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Netzwerkkamera	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material					
Material des Gehäuses (frontseitig)					
• Kunststoff	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• Aluminium	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
• Edelstahl	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Maße					
Breite der Gehäusefront	152 mm	308 mm	362 mm	454 mm	483 mm
Höhe der Gehäusefront	188 mm	204 mm	230 mm	289 mm	310 mm
Einbauausschnitt, Breite	135 mm	281 mm	338 mm	434 mm	450 mm
Einbauausschnitt, Höhe	171 mm	177 mm	206 mm	269 mm	291 mm
Einbautiefe	49 mm	63 mm	63 mm	65 mm	75 mm
Gewichte					
ohne Verpackung	0,8 kg	2,2 kg	2,7 kg	4,4 kg	4,7 kg

Artikelnummer	6AV2124-0GC01-0AX0	6AV2124-0JC01-0AX0	6AV2124-0MC01-0AX0	6AV2124-0QC02-0AX1	6AV2124-0UC02-0AX1	6AV2124-0XC02-0AX1
	SIMATIC HMI TP700 Comfort	SIMATIC HMI TP900 Comfort	SIMATIC HMI TP1200 Comfort	SIMATIC HMI TP1500 Comfort	SIMATIC HMI TP1900 Comfort	SIMATIC HMI TP2200 Comfort
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	TP700 Comfort	TP900 Comfort	TP1200 Comfort	TP1500 Comfort	TP1900 Comfort	TP2200 Comfort
Display						
Ausführung des Displays	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
Bildschirmdiagonale	7 in	9 in	12,1 in	15,4 in	18,5 in	21,5 in
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)						
• horizontale Bildauflösung	800 Pixel	800 Pixel	1 280 Pixel	1 280 Pixel	1 366 Pixel	1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	480 Pixel	480 Pixel	800 Pixel	800 Pixel	768 Pixel	1 080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung						
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	80 000 h	80 000 h	80 000 h	80 000 h	50 000 h	30 000 h
Bedienelemente						
Tastatur						
• Funktionstasten						
- Anzahl Funktionstasten	0	0	0	0	0	0

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0GC01-0AX0**	**6AV2124-0JC01-0AX0**	**6AV2124-0MC01-0AX0**	**6AV2124-0QC02-0AX1**	**6AV2124-0UC02-0AX1**	**6AV2124-0XC02-0AX1**
	SIMATIC HMI TP700 Comfort	SIMATIC HMI TP900 Comfort	SIMATIC HMI TP1200 Comfort	SIMATIC HMI TP1500 Comfort	SIMATIC HMI TP1900 Comfort	SIMATIC HMI TP2200 Comfort
Touchbedienung						
• Ausführung als Touch-Screen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage						
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung						
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Speicher						
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	12 Mbyte	12 Mbyte	12 Mbyte	24 Mbyte	24 Mbyte	24 Mbyte
Ausgabeart						
Akustik						
• Lautsprecher	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uhrzeit						
Uhr						
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen					
• synchronisierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen						
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0
• USB-Mini-B	1; 5-polig	1; 5-polig	1; 5-polig			
Anzahl SD-Card-Slots	2	2	2	2	2	2
Industrial Ethernet						
• Anzahl Ports des integrierten Switches	2	2	2	2	2	2

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2124-0GC01-0AX0	6AV2124-0JC01-0AX0	6AV2124-0MC01-0AX0	6AV2124-0QC02-0AX1	6AV2124-0UC02-0AX1	6AV2124-0XC02-0AX1
	SIMATIC HMI TP700 Comfort	SIMATIC HMI TP900 Comfort	SIMATIC HMI TP1200 Comfort	SIMATIC HMI TP1500 Comfort	SIMATIC HMI TP1900 Comfort	SIMATIC HMI TP2200 Comfort
Protokolle						
PROFINET	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
IRT	Ja; ab WinCC V12	Ja; ab WinCC V12	Ja; ab WinCC V12	Ja	Ja	Ja
PROFIBUS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MPI	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb						
Medienredundanz						
- MRP	Ja; ab WinCC V12	Ja; ab WinCC V12	Ja; ab WinCC V12	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse						
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
NEMA (frontseitig)						
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)				Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich						
• ATEX Zone 2	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
• ATEX Zone 22	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 2	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 22	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja	Ja	Ja	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild
• cULus Class II Division 2				Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
• FM Class I Division 2	Ja	Ja	Ja	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild
• FM Class II Division 2				Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
Schiffbau-Zulassung						
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja	Ja	Ja; ab E-Stand: 10	Nein	Nein	Nein
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja	Ja	Ja; ab E-Stand: 10	Nein	Nein	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja	Ja; ab E-Stand: 10	Nein	Nein	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja	Ja	Ja; ab E-Stand: 10	Nein	Nein	Nein
• Korean Register of Shipping (KRS)				Nein	Nein	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja	Ja; ab E-Stand: 10	Nein	Nein	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja	Ja	Ja; ab E-Stand: 10	Nein	Nein	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Chinese Classification Society (CCS)				Nein	Nein	Nein

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2124-0GC01-0AX0 SIMATIC HMI TP700 Comfort	6AV2124-0JC01-0AX0 SIMATIC HMI TP900 Comfort	6AV2124-0MC01-0AX0 SIMATIC HMI TP1200 Comfort	6AV2124-0QC02-0AX1 SIMATIC HMI TP1500 Comfort	6AV2124-0UC02-0AX1 SIMATIC HMI TP1900 Comfort	6AV2124-0XC02-0AX1 SIMATIC HMI TP2200 Comfort
Umgebungsbedingungen						
geeignet für Inneneinsatz				Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz				Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)						
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Projektierung						
Projektierungs-Software						
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Ja; ab V11	Ja; ab V11	Ja; ab V11	Ja; ab V14 SP1 HSP	Ja; ab V14 SP1 HSP	Ja; ab V14 SP1 HSP
Sprachen						
Onlinesprachen						
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32	32	32	32	32	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)						
Applikationen/Optionen						
• Web Browser	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Word Viewer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Excel Viewer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• PDF Viewer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Media Player	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Visual Basic Scripts	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufgabenplaner						
• zeitgesteuert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Meldesystem						
• Bit-Meldungen						
- Anzahl Bit-Meldungen	4 000	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
• Analog-Meldungen						
- Anzahl Analog-Meldungen	200	200	200	200	200	200
• Meldepuffer						
- Anzahl Einträge	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rezeptverwaltung						
• Anzahl Rezepturen	300	300	300	500	500	500
• Größe interner Rezepturspeicher	2 Mbyte	2 Mbyte	2 Mbyte	4 Mbyte	4 Mbyte	4 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2124-0GC01-0AX0	6AV2124-0JC01-0AX0	6AV2124-0MC01-0AX0	6AV2124-0QC02-0AX1	6AV2124-0UC02-0AX1	6AV2124-0XC02-0AX1
	SIMATIC HMI TP700 Comfort	SIMATIC HMI TP900 Comfort	SIMATIC HMI TP1200 Comfort	SIMATIC HMI TP1500 Comfort	SIMATIC HMI TP1900 Comfort	SIMATIC HMI TP2200 Comfort
Variablen						
• Anzahl Variablen pro Gerät	2 048	2 048	2 048	4 096	4 096	4 096
• Anzahl Variablen pro Bild	400	400	400	400	400	400
Bilder						
• Anzahl projektierbarer Bilder	500	500	500	750	750	750
Archivierung						
• Anzahl Archive pro Gerät	50	50	50	50	50	50
Security						
• Anzahl Benutzergruppen	50	50	50	50	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50	50	50	50	50
• SIMATIC Logon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokollierung über Drucker						
• Meldungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Report (Schichtprotokoll)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Hardcopy	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Elektronischer Druck in Datei	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML
Transfer (Upload/Download)						
• MPI/PROFIBUS DP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Ethernet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Prozesskopplung						
• S7-1200	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• WinAC	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMOTION	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (DF1)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (FX)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• OMRON (Host Link)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus RTU)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Client	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Peripherie/Optionen						
Drucker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Netzwerkkamera	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material						
Material des Gehäuses (frontseitig)						
• Kunststoff	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Edelstahl	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Maße						
Breite der Gehäusefront	214 mm	274 mm	330 mm	415 mm	483 mm	560 mm
Höhe der Gehäusefront	158 mm	190 mm	241 mm	310 mm	337 mm	380 mm
Einbauausschnitt, Breite	197 mm	251 mm	310 mm	396 mm	465 mm	542 mm
Einbauausschnitt, Höhe	141 mm	166 mm	221 mm	291 mm	319 mm	362 mm
Einbautiefe	63 mm	63 mm	65 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Gewichte						
ohne Verpackung	1,4 kg	1,9 kg	2,8 kg	4,4 kg	5,6 kg	6,7 kg

© Siemens 2020

Comfort Panels Standardgeräte

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Comfort Panels	
Tasten- und Touch-Geräte	
SIMATIC HMI KTP400 Comfort Tasten-/Touchbedienung; 4" widescreen Display	**6AV2124-2DC01-0AX0**
Touch-Geräte	
SIMATIC HMI TP700 Comfort Touchbedienung; 7" widescreen Display	**6AV2124-0GC01-0AX0**
SIMATIC HMI TP900 Comfort Touchbedienung; 9" widescreen Display	**6AV2124-0JC01-0AX0**
SIMATIC HMI TP1200 Comfort Touchbedienung; 12" widescreen Display	**6AV2124-0MC01-0AX0**
SIMATIC HMI TP1500 Comfort Touchbedienung; 15" widescreen Display	**6AV2124-0QC02-0AX1**
SIMATIC HMI TP1900 Comfort Touchbedienung; 19" widescreen Display	**6AV2124-0UC02-0AX1**
SIMATIC HMI TP2200 Comfort Touchbedienung; 22" widescreen Display	**6AV2124-0XC02-0AX1**
Tasten-Geräte	
SIMATIC HMI KP400 Comfort Tastenbedienung; 4" widescreen Display	**6AV2124-1DC01-0AX0**
SIMATIC HMI KP700 Comfort Tastenbedienung; 7" widescreen Display	**6AV2124-1GC01-0AX0**
SIMATIC HMI KP900 Comfort Tastenbedienung; 9" widescreen Display	**6AV2124-1JC01-0AX0**
SIMATIC HMI KP1200 Comfort Tastenbedienung; 12" widescreen Display	**6AV2124-1MC01-0AX0**
SIMATIC HMI KP1500 Comfort Tastenbedienung; 15" widescreen Display	**6AV2124-1QC02-0AX1**
Zubehör	Siehe "Bedien-und Beobachtungs-systeme SIMATIC HMI" -> "Zubehör"

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/comfort-panels

Eine Übersicht von freigegebenen Druckern, die Bezugsquellen und die vorzunehmenden Druckereinstellungen finden Sie im Internet unter:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11376409

Für ausgewählte SIMATIC HMI Comfort Panels besteht die Möglichkeit, den Kundennamen oder das Kundenlogo aufzubringen, oder auch die Folienfarbe entsprechend dem kundenspezifischen Corporate Design auszuwählen. Das ist bereits bei kleinen Stückzahlen möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/express-hmi-tool

© Siemens 2020

Übersicht



- Exzellente HMI Funktionalität für anspruchsvolle Applikationen
- Widescreen-TFT-Displays in den Diagonalen 4", 7", 9", 12", 15“, 19“, 22“ (alle 16 Mio. Farben) mit bis zu 40 % mehr Visualisierungsfläche im Vergleich zu den Vorgängergeräten
- Durchgängige High-End Funktionalität mit Archiven, Skripten, PDF-/Word-/Excel-Viewer, Internet Explorer, Media Player
- Dimmbare Displays von 0-100 % über PROFIenergy, über das HMI-Projekt oder über eine Steuerung
- Modernes Industriedesign, Alu-Druckguss-Fronten ab 7"
- Hochkanteinbau für alle Touchgeräte
- Optimale Auswahlmöglichkeit: es stehen sieben Touch- und fünf Tastenvarianten zur Verfügung
- Datensicherheit bei Stromausfall für das Gerät und für die SIMATIC HMI Memory Card
- Innovatives Service- und Inbetriebnahmekonzept durch zweite SD-Karte (automatisches Backup)
- Einfacher Projekttransfer über Standardkabel (Standard-Ethernet-Kabel, Standard-USB-Kabel)
- Höchste Performance für kurze Bildaktualisierungszeiten
- Geeignet für raueste Industrieumgebungen mit erweiterten Zulassungen wie z.B. ATEX 2/22
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten: PROFIBUS und PROFINET onboard, ab 7" 2x PROFINET mit integriertem Switch; ab 15" zusätzlich 1x PROFINET mit Gigabit-Unterstützung
- Alle Varianten als OPC UA-Client oder als OPC DA-Server einsetzbar
- Tastengeräte mit LED in jeder Funktionstaste und neuem Texteingabemechanismus, angelehnt an Mobiltelefon-Tastaturen
- Tastengeräte mit geprägten Tasten für optimales taktiles Feedback
- Alle Tasten mit einer Lebensdauer von 2 Millionen-Tastendrücken
- Projektierung mit der Engineeringsoftware WinCC des TIA Portals

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.

Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1124-2DC01-4AX0** SIPLUS HMI KTP400 COMFORT	**6AG1124-0GC01-4AX0** SIPLUS HMI TP700 COMFORT	**6AG1124-0JC01-4AX0** SIPLUS HMI TP900 COMFORT	**6AG1124-0MC01-4AX0** SIPLUS HMI TP1200 COMFORT
Umgebungsbedingungen				
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)				
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)			
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft			
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *			
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *			
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)			
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!			
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich			
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AG1124-1DC01-4AX0	6AG1124-1GC01-4AX0	6AG1124-1JC01-4AX0	6AG1124-1MC01-4AX0	6AG1124-1QC02-4AX1
	SIPLUS HMI KP400 COMFORT	SIPLUS HMI KP700 COMFORT	SIPLUS HMI KP900 COMFORT	SIPLUS HMI KP1200 COMFORT	SIPLUS HMI KP1500 Comfort
Umgebungsbedingungen					
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)					
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ...+2 000 m)// Tmin ... (Tmax - 10 K) b. 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ..+3 500 m)// Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ...+5 000 m)				
Relative Luftfeuchte					
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)				
Widerstandsfähigkeit					
Kühl- und Schmierstoffe					
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *				
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *				
Einsatz auf Schiffen/auf See					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *				
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik					
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)				
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)				
Anmerkung					
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!				
Conformal Coating					
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich				
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG1124-0QC02-4AX1** SIPLUS HMI TP1500 Comfort	**6AG1124-0UC02-4AX1** SIPLUS HMI TP1900 Comfort	**6AG1124-0XC02-4AX1** SIPLUS HMI TP2200 Comfort
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	45 °C; = Tmax	45 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *		
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *		
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)		
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI Comfort Panels, Tasten und Touch	
SIPLUS HMI KTP400 Comfort	**6AG1124-2DC01-4AX0**
SIPLUS HMI Comfort Panels, Touch	
SIPLUS HMI TP700 Comfort	**6AG1124-0GC01-4AX0**
SIPLUS HMI TP900 Comfort	**6AG1124-0JC01-4AX0**
SIPLUS HMI TP1200 Comfort	**6AG1124-0MC01-4AX0**
SIPLUS HMI TP1500 Comfort	**6AG1124-0QC02-4AX1**
SIPLUS HMI TP1900 Comfort	**6AG1124-0UC02-4AX1**
SIPLUS HMI TP2200 Comfort	**6AG1124-0XC02-4AX1**
SIPLUS HMI Comfort Panels, Tasten	
SIPLUS HMI KP400 Comfort	**6AG1124-1DC01-4AX0**
SIPLUS HMI KP700 Comfort	**6AG1124-1GC01-4AX0**
SIPLUS HMI KP900 Comfort	**6AG1124-1JC01-4AX0**
SIPLUS HMI KP1200 Comfort	**6AG1124-1MC01-4AX0**
SIPLUS HMI KP1500 Comfort	**6AG1124-1QC02-4AX1**
Zubehör	Siehe HMI Zubehör

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/comfort-panels

Eine Übersicht von freigegebenen Druckern, die Bezugsquellen und die vorzunehmenden Druckereinstellungen finden Sie im Internet unter:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11376409

Für ausgewählte SIMATIC HMI Comfort Panels besteht die Möglichkeit, den Kundennamen oder das Kundenlogo aufzubringen, oder auch die Folienfarbe entsprechend dem kundenspezifischen Corporate Design auszuwählen.
Das ist bereits bei kleinen Stückzahlen möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/express-hmi-tool

© Siemens 2020

SIMATIC HMI Comfort Panels Outdoor

Übersicht



SIMATIC HMI Comfort Panels Outdoor

Um im naturnahem Outdoor-Umfeld bestehen zu können wurden spezielle HMI Panels entwickelt.

Nicht nur der extreme Temperaturbereich erfordert eine extrem robuste Hardware. Auch die Sonneneinstrahlung darf weder die Sicht auf das Display beeinträchtigen, noch darf die UV Strahlung die Panelfront überhaupt angreifen. Die speziell gebondeten Outdoor-Fronten und die robuste Hardware der Outdoor Panels machen die SIMATIC HMI Comfort Panels Outdoor zu einem verlässlichen Partner in diesem Umfeld.

- Ohne Zusatzmaßnahmen im Outdoor-Umfeld zu betreiben
- 7” und 15” daylight-readable Display, Widescreen
- Automatische, zentrale oder manuelle Dimmung der Hintergrundbeleuchtung, mit integriertem Sensor
- Panelfront 100% UV-geschützt
- Frontseitig Salznebelfest
- Frontseitig IP66 und Nema4 x (Indoor/Outdoor)
- Zahlreiche Zertifizierungen für Explosionsschutz und Schiffbau
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich: von -30°C bis zu +60°C bei 3 000 m Einsatzhöhe
- Zentrales Engineering-Tool TIA Portal (ab WinCC V13 SP1&HSP)
- Comfort Panel-Funktionalität und Performance

Achtung:

Das 7" Comfort Panel Outdoor entspricht einem 7" Comfort Panel Standard, das 15" Comfort Panel Outdoor entspricht einem 12" Comfort Panel Standard in Bezug auf Performance, Funktionalität und Mengengerüste.

http://www.siemens.de/comfort-panels-outdoor

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV2124-0GC13-0AX0** SIMATIC HMI TP700 Comfort Outdoor	**6AV2124-0QC13-0AX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	TP700 Comfort Outdoor	TP1500 Comfort Outdoor
Display		
Ausführung des Displays	TFT, gebondet, Daylight readable	TFT, gebondet, Daylight readable
Bildschirmdiagonale	7 in	15,4 in
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)		
• horizontale Bildauflösung	800 Pixel	1 280 Pixel
• vertikale Bildauflösung	480 Pixel	800 Pixel
Hintergrundbeleuchtung		
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h	50 000 h
Bedienelemente		
Tastatur		
• Funktionstasten		
- Anzahl Funktionstasten	0	0
Touchbedienung		
• Ausführung als Touch-Screen	Ja; analog, resistiv	Ja; analog, resistiv
Aufbauart/Montage		
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0GC13-0AX0** SIMATIC HMI TP700 Comfort Outdoor	**6AV2124-0QC13-0AX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor
Versorgungsspannung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Speicher		
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	12 Mbyte	12 Mbyte
Ausgabeart		
Akustik		
• Lautsprecher	Ja	Ja
Uhrzeit		
Uhr		
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen
• synchronisierbar	Ja	Ja
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2	2
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0	2; USB 2.0
• USB-Mini-B	1; 5-polig	1; 5-polig
Anzahl SD-Card-Slots	2	2
Industrial Ethernet		
• Anzahl Ports des integrierten Switches	2	2
Protokolle		
PROFINET	Ja	Ja
IRT	Ja; ab WinCC V13 SP1 HSP	Ja; ab WinCC V13 SP1 HSP
PROFIBUS	Ja	Ja
MPI	Ja	Ja
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- MRP	Ja; ab WinCC V13 SP1 HSP	Ja; ab WinCC V13 SP1 HSP
Schutzart und Schutzklasse		
IP (frontseitig)	IP66	IP66
IP (rückseitig)	IP20	IP20
NEMA (frontseitig)		
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		
• ATEX Zone 2	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild
• ATEX Zone 22	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild
• IECEx Zone 2	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild
• IECEx Zone 22	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild
• FM Class I Division 2	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild	Ja; bei Aufdruck am Gerätetypenschild

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0GC13-0AX0** SIMATIC HMI TP700 Comfort Outdoor	**6AV2124-0QC13-0AX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor
Schiffbau-Zulassung		
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja	Ja
• Korean Register of Shipping (KRS)	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein
• Chinese Classification Society (CCS)	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
• Kompassschutzabstand	5 m	5 m
Umgebungsbedingungen		
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Ja; pulverbeschichtet, UV-beständig	Ja; pulverbeschichtet, UV-beständig
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)		
- bei senkrechter Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	60 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	60 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 000 m; Betriebstemperaturabhängig	3 000 m; Betriebstemperaturabhängig
Relative Luftfeuchte		
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Projektierung		
Projektierungs-Software		
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Ja; ab WinCC V13 SP1 Update 7 + HSP	Ja; ab WinCC V13 SP1 Update 7 + HSP
Sprachen		
Onlinesprachen		
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)		
Applikationen/Optionen		
• Web Browser	Ja	Ja
• Word Viewer	Ja	Ja
• Excel Viewer	Ja	Ja
• PDF Viewer	Ja	Ja
• Media Player	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja	Ja
Visual Basic Scripts	Ja	Ja
Aufgabenplaner		
• zeitgesteuert	Ja	Ja
• aufgabengesteuert	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0GC13-0AX0** SIMATIC HMI TP700 Comfort Outdoor	**6AV2124-0QC13-0AX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor
Meldesystem		
• Bit-Meldungen		
- Anzahl Bit-Meldungen	4 000	4 000
• Analog-Meldungen		
- Anzahl Analog-Meldungen	200	200
• Meldepuffer		
- Anzahl Einträge	1 024	1 024
- Umlaufpuffer	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja
Rezeptverwaltung		
• Anzahl Rezepturen	300	300
• Größe interner Rezepturspeicher	2 Mbyte	2 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja	Ja
Variablen		
• Anzahl Variablen pro Gerät	2 048	2 048
• Anzahl Variablen pro Bild	400	400
Bilder		
• Anzahl projektierbarer Bilder	500	500
Archivierung		
• Anzahl Archive pro Gerät	50	50
Security		
• Anzahl Benutzergruppen	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50
• SIMATIC Logon	Ja	Ja
Protokollierung über Drucker		
• Meldungen	Ja	Ja
• Report (Schichtprotokoll)	Ja	Ja
• Hardcopy	Ja	Ja
• Elektronischer Druck in Datei	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML
Transfer (Upload/Download)		
• MPI/PROFIBUS DP	Ja	Ja
• Ethernet	Ja	Ja
Prozesskopplung		
• S7-1200	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja
• WinAC	Ja	Ja
• SIMOTION	Ja	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja	Ja
• Allen Bradley (DF1)	Ja	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja	Ja
• Mitsubishi (FX)	Ja	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein	Nein
• OMRON (Host Link)	Ja	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja	Ja
• Modicon (Modbus RTU)	Ja	Ja
• OPC UA Client	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0GC13-0AX0** SIMATIC HMI TP700 Comfort Outdoor	**6AV2124-0QC13-0AX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor
Peripherie/Optionen		
Drucker	Ja	Ja
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Ja	Ja
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja	Ja
USB-Speicher	Ja; z. B. USB RFID Reader, siehe FAQ Beitrags-ID: 99808171	Ja; z. B. USB RFID Reader, siehe FAQ Beitrags-ID: 99808171
Netzwerkkamera	Ja; Siehe FAQ Beitrags-ID: 62383298 und Beitrags-ID: 65647473	Ja; Siehe FAQ Beitrags-ID: 62383298 und Beitrags-ID: 65647473
Zubehör		
Erweiterungsmodul	optional z. B. USB RFID Reader, siehe FAQ Beitrags-ID: 99808171	optional z. B. USB RFID Reader, siehe FAQ Beitrags-ID: 99808171
weiteres Zubehör verfügbar	Ja; Montageclips und Stromversorgungsstecker 2-polig	Ja; Montageclips und Stromversorgungsstecker 2-polig
Mechanik/Material		
Material des Gehäuses (frontseitig)		
• Kunststoff	Nein	Nein
• Aluminium	Ja; pulverbeschichtet, UV-beständig	Ja; pulverbeschichtet, UV-beständig
• Edelstahl	Nein	Nein
Maße		
Breite der Gehäusefront	214 mm	415 mm
Höhe der Gehäusefront	158 mm	310 mm
Einbauausschnitt, Breite	197 mm	396 mm
Einbauausschnitt, Höhe	141 mm	291 mm
Einbautiefe	67 mm	77 mm
Gewichte		
ohne Verpackung	1,5 kg	4 kg
Sonstiges		
Hinweis:	Leistung, Mengengerüst und Performance entspricht einem Standard 7" Comfort Panel	Leistung, Mengengerüst und Performance entspricht einem Standard 12" Comfort Panel

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Comfort Panels Outdoor	
SIMATIC TP700 Comfort Panel Outdoor Touchbedienung, 7" Widescreen-TFT-Display, 16 Mio. Farben, PROFINET-Schnittstelle, MPI/PROFIBUS DP-Schnittstelle, 12 MB Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V13, SP1, HSP	**6AV2124-0GC13-0AX0**
SIMATIC TP1500 Comfort Panel Outdoor Touchbedienung, 15" Widescreen-TFT-Display, 16 Mio. Farben, PROFINET-Schnittstelle, MPI/PROFIBUS DP-Schnittstelle, 12 MB Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V13, SP1, HSP	**6AV2124-0QC13-0AX0**
Starter Kit für SIMATIC HMI TP700 Comfort Panel Outdoor Inhalt: • 1x Touchpanel, • 1x SD System Outdoor Karte, • 1x Touchstift System und • 1x SIMATIC WinCC Comfort	**6AV2124-0GC10-0SA0**
Starter Kit für SIMATIC HMI TP1500 Comfort Panel Outdoor Inhalt: • 1x Touchpanel, • 1x SD System Outdoor Karte, • 1x Touchstift System und • 1x SIMATIC WinCC Comfort	**6AV2124-0QC10-0SA0**
Zubehör	Siehe "Bedien-und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI" -> "Zubehör"

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/comfort-panels-outdoor

Hinweis:

Das TP700 Comfort Panel Outdoor ist vergleichbar mit dem Standard TP700 Comfort Panel.

Das TP1500 Comfort Panel Outdoor ist vergleichbar mit dem Standard TP1200 Comfort Panel mit einem 15" Display.

Eine TP1500 Comfort Standard-Projektierung im Vollausbau ist nicht auf einem TP1500 Comfort Panel Outdoor installierbar.

© Siemens 2020

SIPLUS Comfort Panels Outdoor

Übersicht



SIPLUS HMI Comfort Panels Outdoor

Um im naturnahem Outdoor-Umfeld bestehen zu können wurden spezielle HMI Panels entwickelt.

Nicht nur der extreme Temperaturbereich erfordert eine extrem robuste Hardware. Auch die Sonneneinstrahlung darf weder die Sicht auf das Display beeinträchtigen, noch darf die UV Strahlung die Panelfront überhaupt angreifen.
Die speziell gebondeten Outdoor-Fronten und die robuste Hardware der Outdoor Panels machen die SIMATIC HMI Comfort Panels Outdoor zu einem verlässlichen Partner in diesem Umfeld.

- Ohne Zusatzmaßnahmen im Outdoor-Umfeld zu betreiben
- 7" und 15" daylight-readable Display, Widescreen
- Automatische, zentrale oder manuelle Dimmung der Hintergrundbeleuchtung, mit integriertem Sensor
- Panelfront 100% UV-geschützt
- Frontseitig Salznebelfest
- Frontseitig IP66 und Nema4 x (Indoor/Outdoor)
- Zahlreiche Zertifizierungen für Explosionsschutz und Schiffbau
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich: von -30°C bis zu +60°C bei 3 000 m Einsatzhöhe
- Zentrales Engineering-Tool TIA Portal (ab WinCC V13 SP1&HSP)
- Comfort Panel-Funktionalität und Performance

Achtung:

Das SIPLUS HMI 7" Comfort Panel Outdoor entspricht einem SIPLUS HMI 7" Comfort Panel Standard, das SIPLUS HMI 15" Comfort Panel Outdoor entspricht einem SIPLUS HMI 12" Comfort Panel Standard in Bezug auf Performance, Funktionalität und Mengengerüste.

http://www.siemens.de/comfort-panels-outdoor

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1124-0GC13-2AX0** SIPLUS HMI TP700 COMFORT OUTDOOR	**6AG1124-0QC13-2AX0** SIPLUS HMI TP1500 Comfort Outdoor
Umgebungsbedingungen		
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Ja; pulverbeschichtet, UV-beständig	Ja; pulverbeschichtet, UV-beständig
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)		
- bei senkrechter Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin	-30 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	60 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	60 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m

• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
	Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
	Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
		Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
		Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
		Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), senkrechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), senkrechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG1124-0GC13-2AX0**	**6AG1124-0QC13-2AX0**
	SIPLUS HMI TP700 COMFORT OUTDOOR	SIPLUS HMI TP1500 Comfort Outdoor
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI Comfort Outdoor Panels	
SIPLUS HMI TP700 Comfort Panel Outdoor für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -30 ... +60 °C Touchbedienung, 7" Widescreen-TFT-Display, 16 Mio. Farben, PROFINET-Schnittstelle, MPI/PROFIBUS DP-Schnittstelle, 12 MB Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V13, SP1, HSP	**6AG1124-0GC13-2AX0**
SIPLUS HMI TP1500 Comfort Panel Outdoor für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -30 ... +60 °C Touchbedienung, 15" Widescreen-TFT-Display, 16 Mio. Farben, PROFINET-Schnittstelle, MPI/PROFIBUS DP-Schnittstelle, 12 MB Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V13, SP1, HSP	**6AG1124-0QC13-2AX0**
Zubehör	Siehe "Bedien-und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI" -> "Zubehör"

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/comfort-panels-outdoor

Hinweis:

Das SIPLUS HMI TP700 Comfort Panel Outdoor ist vergleichbar mit dem SIPLUS HMI Standard TP700 Comfort Panel.

Das SIPLUS HMI TP1500 Comfort Panel Outdoor ist vergleichbar mit dem SIPLUS HMI Standard TP1200 Comfort Panel mit einem 15" Display.

Eine TP1500 Comfort Standard-Projektierung im Vollausbau ist nicht auf einem SIPLUS HMI TP1500 Comfort Panel Outdoor installierbar.

© Siemens 2020

2

Übersicht



SIMATIC IFP PRO, ITC PRO, IPC PRO, Comfort PRO, für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)

SIMATIC HMI Comfort PRO: Rundum IP65-geschützte Comfort Panel PRO – Leistungsstark, einschaltfertig und direkt an der Maschine installierbar

SIMATIC HMI Comfort Panels PRO im 12", 15", 19" und 22" Widescreen-Format erweitern das Comfort Panel Portfolio um Glasfront-Geräte.

Das robuste Aluminiumgehäuse ermöglicht den Einsatz direkt an der Maschine und sichert die Langlebigkeit auch in rauen und extremen Einsatzumgebungen.

Highlights:

- Schutzklasse IP65 rundum
- Comfort Panel-Funktionalität und Performance
- Robuste, industrietaugliche 12", 15", 19" und 22" Widescreen-Displays
- Schlankes & modernes Design
- An die Tragarmsysteme verschiedener Hersteller adaptierbar
- Integration von Bedienelementen mit Extension Units
- Hohe Investitionssicherheit
- Schnelle Integrationsfähigkeit

SIMATIC HMI Comfort Panels PRO in 12", 15", 19“ und 22“ sind, je nach Anwendungsfall, in 3 verschiedenen Varianten verfügbar:

- Für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr): Montage mittels Standard 48 mm Rundrohr oder mittels Siemens Rundrohradapter
- Für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben): Montage mittels Basisadapter und Flansch oben, im Lieferumfang enthalten
- Für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten): Montage mittels Basisadapter und Flansch unten, im Lieferumfang enthalten

Mehr Informationen finden Sie unter:

http://siemens.de/simatic-hmi-pro

Systemkomponenten für rundum IP65-geschützte Geräte

Systemkomponenten für PRO-Geräte sind nur für SIMATIC HMI/ IPC PRO Geräte geeignet.

In Kombination mit den SIMATIC HMI PRO Grundgeräten ermöglichen diese Komponenten eine einfache Anpassung an individuelle Kundenanforderungen für das maschinennahe Bedienen und Beobachten und bieten eine vielseitige und attraktive Lösung für die schaltschranklose Visualisierung und Automatisierung.

Folgende Systemkomponenten stehen zur Verfügung:

- Befestigungselemente
  - Adaptersets
  - Basisadapter
  - Rundrohradapter
- Extension Units 12" - 22" mit Bedienelementen
- Erweiterungselemente
  - Edelstahltastatur
  - Werkzeug- und Tastaturablage

Weiterführende Informationen zu Systemkomponenten unter "PC-based Automation" -> "Geräte für besondere Anforderungen" -> "Systemkomponenten".

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV2124-0MC24-0AX0** SIMATIC HMI TP1200 Comfort Pro	**6AV2124-0MC24-1AX0** SIMATIC HMI TP1200 Comfort Pro	**6AV2124-0MC24-0BX0** SIMATIC HMI TP1200 Comfort Pro
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	TP1200 PRO	TP1200 PRO	TP1200 PRO
Display			
Ausführung des Displays	TFT	TFT	TFT
Bildschirmdiagonale	12,1 in	12,1 in	12,1 in
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	1 280 Pixel	1 280 Pixel	1 280 Pixel
• vertikale Bildauflösung	800 Pixel	800 Pixel	800 Pixel
Hintergrundbeleuchtung			
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	80 000 h	80 000 h	80 000 h
Bedienelemente			
Tastatur			
• Funktionstasten			
- Anzahl Funktionstasten	0	0	0
Touchbedienung			
• Ausführung als Touch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv
Aufbauart/Montage			
Montage	Tragarm	Standfuß	Tragarm
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Nein	Nein	Nein
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	12 Mbyte	12 Mbyte	12 Mbyte
Ausgabeart			
Akustik			
• Lautsprecher	Ja	Ja	Ja
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen
• synchronisierbar	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0
Anzahl SD-Card-Slots	2	2	2
Industrial Ethernet			
• Anzahl Ports des integrierten Switches	2	2	2
Protokolle			
PROFINET	Ja	Ja	Ja
IRT	Ja	Ja	Ja
PROFIBUS	Ja	Ja	Ja
MPI	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- MRP	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0MC24-0AX0** SIMATIC HMI TP1200 Comfort Pro	**6AV2124-0MC24-1AX0** SIMATIC HMI TP1200 Comfort Pro	**6AV2124-0MC24-0BX0** SIMATIC HMI TP1200 Comfort Pro
Schutzart und Schutzklasse			
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP65	IP65	IP65
NEMA (frontseitig)			
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
EAC (former Gost-R)	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	45 °C	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Ja; ab V14 SP1 HSP	Ja; ab V14 SP1 HSP	Ja; ab V14 SP1 HSP
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32	32	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)			
Applikationen/Optionen			
• Web Browser	Ja	Ja	Ja
• Word Viewer	Ja	Ja	Ja
• Excel Viewer	Ja	Ja	Ja
• PDF Viewer	Ja	Ja	Ja
• Media Player	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja	Ja	Ja
Visual Basic Scripts	Ja	Ja	Ja
Aufgabenplaner			
• zeitgesteuert	Ja	Ja	Ja
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja
Meldesystem			
• Bit-Meldungen			
- Anzahl Bit-Meldungen	4 000	4 000	4 000
• Analog-Meldungen			
- Anzahl Analog-Meldungen	200	200	200
• Meldepuffer			
- Anzahl Einträge	1 024	1 024	1 024
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja
Rezeptverwaltung			
• Anzahl Rezepturen	300	300	300
• Größe interner Rezepturspeicher	2 Mbyte	2 Mbyte	2 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0MC24-0AX0** SIMATIC HMI TP1200 Comfort Pro	**6AV2124-0MC24-1AX0** SIMATIC HMI TP1200 Comfort Pro	**6AV2124-0MC24-0BX0** SIMATIC HMI TP1200 Comfort Pro
Variablen			
• Anzahl Variablen pro Gerät	2 048	2 048	2 048
• Anzahl Variablen pro Bild	400	400	400
Bilder			
• Anzahl projektierbarer Bilder	500	500	500
Archivierung			
• Anzahl Archive pro Gerät	50	50	50
Security			
• Anzahl Benutzergruppen	50	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50	50
• SIMATIC Logon	Ja	Ja	Ja
Protokollierung über Drucker			
• Meldungen	Ja	Ja	Ja
• Report (Schichtprotokoll)	Ja	Ja	Ja
• Hardcopy	Ja	Ja	Ja
• Elektronischer Druck in Datei	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML
Transfer (Upload/Download)			
• MPI/PROFIBUS DP	Ja	Ja	Ja
• Ethernet	Ja	Ja	Ja
Prozesskopplung			
• S7-1200	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja	Ja
• WinAC	Ja	Ja	Ja
• SIMOTION	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (DF1)	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (FX)	Ja	Ja	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein	Nein	Nein
• OMRON (Host Link)	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus RTU)	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Client	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja	Ja	Ja
Peripherie/Optionen			
Drucker	Ja	Ja	Ja
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja
Netzwerkkamera	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Nein	Nein	Nein
• Aluminium	Ja	Ja	Ja
• Edelstahl	Nein	Nein	Nein
Maße			
Breite der Gehäusefront	313 mm	313 mm	313 mm
Höhe der Gehäusefront	226 mm; ohne Basisadapter	226 mm; ohne Basisadapter	226 mm; ohne Basisadapter
Einbautiefe	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter
Gewichte			
ohne Verpackung	4,9 kg	4,9 kg	4,5 kg

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0QC24-0AX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO	**6AV2124-0QC24-0BX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO	**6AV2124-0QC24-1AX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	TP1500 Comfort PRO	TP1500 Comfort PRO	TP1500 Comfort PRO
Display			
Ausführung des Displays	TFT	TFT	TFT
Bildschirmdiagonale	15,6 in	15,6 in	15,6 in
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	1 366 Pixel	1 366 Pixel	1 366 Pixel
• vertikale Bildauflösung	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel
Hintergrundbeleuchtung			
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Bedienelemente			
Tastatur			
• Funktionstasten			
- Anzahl Funktionstasten	0	0	0
Touchbedienung			
• Ausführung als Touch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv
Aufbauart/Montage			
Montage	Tragarm	Tragarm	Standfuß
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Nein	Nein	Nein
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	24 Mbyte	24 Mbyte	24 Mbyte
Ausgabeart			
Akustik			
• Lautsprecher	Ja	Ja	Ja
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen
• synchronisierbar	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0
Anzahl SD-Card-Slots	2	2	2
Industrial Ethernet			
• Anzahl Ports des integrierten Switches	2	2	2
Protokolle			
PROFINET	Ja	Ja	Ja
IRT	Ja	Ja	Ja
PROFIBUS	Ja	Ja	Ja
MPI	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- MRP	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse			
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP65	IP65	IP65
NEMA (frontseitig)			
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0QC24-0AX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO	**6AV2124-0QC24-0BX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO	**6AV2124-0QC24-1AX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
EAC (former Gost-R)	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	45 °C	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Ja; ab V14 SP1 HSP	Ja; ab V14 SP1 HSP	Ja; ab V14 SP1 HSP
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32	32	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)			
Applikationen/Optionen			
• Web Browser	Ja	Ja	Ja
• Word Viewer	Ja	Ja	Ja
• Excel Viewer	Ja	Ja	Ja
• PDF Viewer	Ja	Ja	Ja
• Media Player	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja	Ja	Ja
Visual Basic Scripts	Ja	Ja	Ja
Aufgabenplaner			
• zeitgesteuert	Ja	Ja	Ja
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja
Meldesystem			
• Bit-Meldungen			
- Anzahl Bit-Meldungen	6 000	6 000	6 000
• Analog-Meldungen			
- Anzahl Analog-Meldungen	200	200	200
• Meldepuffer			
- Anzahl Einträge	1 024	1 024	1 024
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja
Rezeptverwaltung			
• Anzahl Rezepturen	500	500	500
• Größe interner Rezepturspeicher	4 Mbyte	4 Mbyte	4 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja	Ja	Ja
Variablen			
• Anzahl Variablen pro Gerät	4 096	4 096	4 096
• Anzahl Variablen pro Bild	400	400	400
Bilder			
• Anzahl projektierbarer Bilder	750	750	750

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0QC24-0AX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO	**6AV2124-0QC24-0BX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO	**6AV2124-0QC24-1AX0** SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO
Archivierung			
• Anzahl Archive pro Gerät	50	50	50
Security			
• Anzahl Benutzergruppen	50	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50	50
• SIMATIC Logon	Ja	Ja	Ja
Protokollierung über Drucker			
• Meldungen	Ja	Ja	Ja
• Report (Schichtprotokoll)	Ja	Ja	Ja
• Hardcopy	Ja	Ja	Ja
• Elektronischer Druck in Datei	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML
Transfer (Upload/Download)			
• MPI/PROFIBUS DP	Ja	Ja	Ja
• Ethernet	Ja	Ja	Ja
Prozesskopplung			
• S7-1200	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja	Ja
• WinAC	Ja	Ja	Ja
• SIMOTION	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (DF1)	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (FX)	Ja	Ja	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein	Nein	Nein
• OMRON (Host Link)	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus RTU)	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Client	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja	Ja	Ja
Peripherie/Optionen			
Drucker	Ja	Ja	Ja
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja
Netzwerkkamera	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Nein	Nein	Nein
• Aluminium	Ja	Ja	Ja
• Edelstahl	Nein	Nein	Nein
Maße			
Breite der Gehäusefront	396 mm	396 mm	396 mm
Höhe der Gehäusefront	256 mm; ohne Basisadapter	256 mm; ohne Basisadapter	256 mm; ohne Basisadapter
Einbautiefe	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter
Gewichte			
ohne Verpackung	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0UC24-0AX0** SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO	**6AV2124-0UC24-0BX0** SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO	**6AV2124-0UC24-1AX0** SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	TP1900 Comfort PRO	TP1900 Comfort PRO	TP1900 Comfort PRO
Display			
Ausführung des Displays	TFT	TFT	TFT
Bildschirmdiagonale	18,5 in	18,5 in	18,5 in
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	1 366 Pixel	1 366 Pixel	1 366 Pixel
• vertikale Bildauflösung	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel
Hintergrundbeleuchtung			
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Bedienelemente			
Tastatur			
• Funktionstasten			
- Anzahl Funktionstasten	0	0	0
Touchbedienung			
• Ausführung als Touch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv
Aufbauart/Montage			
Montage	Tragarm	Tragarm	Standfuß
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Nein	Nein	Nein
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	24 Mbyte	24 Mbyte	24 Mbyte
Ausgabeart			
Akustik			
• Lautsprecher	Ja	Ja	Ja
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen
• synchronisierbar	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0
Anzahl SD-Card-Slots	2	2	2
Industrial Ethernet			
• Anzahl Ports des integrierten Switches	2	2	2
Protokolle			
PROFINET	Ja	Ja	Ja
IRT	Ja	Ja	Ja
PROFIBUS	Ja	Ja	Ja
MPI	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- MRP	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0UC24-0AX0** SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO	**6AV2124-0UC24-0BX0** SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO	**6AV2124-0UC24-1AX0** SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO
Schutzart und Schutzklasse			
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP65	IP65	IP65
NEMA (frontseitig)			
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
EAC (former Gost-R)	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	45 °C	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Ja; ab V14 SP1 HSP	Ja; ab V14 SP1 HSP	Ja; ab V14 SP1 HSP
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32	32	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)			
Applikationen/Optionen			
• Web Browser	Ja	Ja	Ja
• Word Viewer	Ja	Ja	Ja
• Excel Viewer	Ja	Ja	Ja
• PDF Viewer	Ja	Ja	Ja
• Media Player	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja	Ja	Ja
Visual Basic Scripts	Ja	Ja	Ja
Aufgabenplaner			
• zeitgesteuert	Ja	Ja	Ja
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja
Meldesystem			
• Bit-Meldungen			
- Anzahl Bit-Meldungen	6 000	6 000	6 000
• Analog-Meldungen			
- Anzahl Analog-Meldungen	200	200	200
• Meldepuffer			
- Anzahl Einträge	1 024	1 024	1 024
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja
Rezeptverwaltung			
• Anzahl Rezepturen	500	500	500
• Größe interner Rezepturspeicher	4 Mbyte	4 Mbyte	4 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0UC24-0AX0** SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO	**6AV2124-0UC24-0BX0** SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO	**6AV2124-0UC24-1AX0** SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO
Variablen			
• Anzahl Variablen pro Gerät	4 096	4 096	4 096
• Anzahl Variablen pro Bild	400	400	400
Bilder			
• Anzahl projektierbarer Bilder	750	750	750
Archivierung			
• Anzahl Archive pro Gerät	50	50	50
Security			
• Anzahl Benutzergruppen	50	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50	50
• SIMATIC Logon	Ja	Ja	Ja
Protokollierung über Drucker			
• Meldungen	Ja	Ja	Ja
• Report (Schichtprotokoll)	Ja	Ja	Ja
• Hardcopy	Ja	Ja	Ja
• Elektronischer Druck in Datei	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML
Transfer (Upload/Download)			
• MPI/PROFIBUS DP	Ja	Ja	Ja
• Ethernet	Ja	Ja	Ja
Prozesskopplung			
• S7-1200	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja	Ja
• WinAC	Ja	Ja	Ja
• SIMOTION	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (DF1)	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (FX)	Ja	Ja	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein	Nein	Nein
• OMRON (Host Link)	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus RTU)	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Client	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja	Ja	Ja
Peripherie/Optionen			
Drucker	Ja	Ja	Ja
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja
Netzwerkkamera	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Nein	Nein	Nein
• Aluminium	Ja	Ja	Ja
• Edelstahl	Nein	Nein	Nein
Maße			
Breite der Gehäusefront	462 mm	462 mm	462 mm
Höhe der Gehäusefront	296 mm; ohne Basisadapter	296 mm; ohne Basisadapter	296 mm; ohne Basisadapter
Einbautiefe	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter
Gewichte			
ohne Verpackung	7,4 kg	7,4 kg	7,4 kg

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0XC24-0AX0** SIMATIC HMI TP2200 Comfort PRO	**6AV2124-0XC24-0BX0** SIMATIC HMI TP2200 Comfort PRO	**6AV2124-0XC24-1AX0** SIMATIC HMI TP2200 Comfort PRO
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	TP2200 Comfort PRO	TP2200 Comfort PRO	TP2200 Comfort PRO
Display			
Ausführung des Displays	TFT	TFT	TFT
Bildschirmdiagonale	21,5 in	21,5 in	21,5 in
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung			
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	30 000 h	30 000 h	30 000 h
Bedienelemente			
Tastatur			
• Funktionstasten			
- Anzahl Funktionstasten	0	0	0
Touchbedienung			
• Ausführung als Touch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv
Aufbauart/Montage			
Montage	Tragarm	Tragarm	Standfuß
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Nein	Nein	Nein
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	24 Mbyte	24 Mbyte	24 Mbyte
Ausgabeart			
Akustik			
• Lautsprecher	Ja	Ja	Ja
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen
• synchronisierbar	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port	2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0
Anzahl SD-Card-Slots	2	2	2
Industrial Ethernet			
• Anzahl Ports des integrierten Switches	2	2	2
Protokolle			
PROFINET	Ja	Ja	Ja
IRT	Ja	Ja	Ja
PROFIBUS	Ja	Ja	Ja
MPI	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- MRP	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse			
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP65	IP65	IP65
NEMA (frontseitig)			
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0XC24-0AX0** SIMATIC HMI TP2200 Comfort PRO	**6AV2124-0XC24-0BX0** SIMATIC HMI TP2200 Comfort PRO	**6AV2124-0XC24-1AX0** SIMATIC HMI TP2200 Comfort PRO
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
EAC (former Gost-R)	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	45 °C	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Ja; ab V14 SP1 HSP	Ja; ab V14 SP1 HSP	Ja; ab V14 SP1 HSP
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32	32	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)			
Applikationen/Optionen			
• Web Browser	Ja	Ja	Ja
• Word Viewer	Ja	Ja	Ja
• Excel Viewer	Ja	Ja	Ja
• PDF Viewer	Ja	Ja	Ja
• Media Player	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja	Ja	Ja
Visual Basic Scripts	Ja	Ja	Ja
Aufgabenplaner			
• zeitgesteuert	Ja	Ja	Ja
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja
Meldesystem			
• Bit-Meldungen			
- Anzahl Bit-Meldungen	6 000	6 000	6 000
• Analog-Meldungen			
- Anzahl Analog-Meldungen	200	200	200
• Meldepuffer			
- Anzahl Einträge	1 024	1 024	1 024
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja
Rezeptverwaltung			
• Anzahl Rezepturen	500	500	500
• Größe interner Rezepturspeicher	4 Mbyte	4 Mbyte	4 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja	Ja	Ja
Variablen			
• Anzahl Variablen pro Gerät	4 096	4 096	4 096
• Anzahl Variablen pro Bild	400	400	400
Bilder			
• Anzahl projektierbarer Bilder	750	750	750

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2124-0XC24-0AX0** SIMATIC HMI TP2200 Comfort PRO	**6AV2124-0XC24-0BX0** SIMATIC HMI TP2200 Comfort PRO	**6AV2124-0XC24-1AX0** SIMATIC HMI TP2200 Comfort PRO
Archivierung			
• Anzahl Archive pro Gerät	50	50	50
Security			
• Anzahl Benutzergruppen	50	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50	50
• SIMATIC Logon	Ja	Ja	Ja
Protokollierung über Drucker			
• Meldungen	Ja	Ja	Ja
• Report (Schichtprotokoll)	Ja	Ja	Ja
• Hardcopy	Ja	Ja	Ja
• Elektronischer Druck in Datei	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML
Transfer (Upload/Download)			
• MPI/PROFIBUS DP	Ja	Ja	Ja
• Ethernet	Ja	Ja	Ja
Prozesskopplung			
• S7-1200	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja	Ja
• WinAC	Ja	Ja	Ja
• SIMOTION	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (DF1)	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (FX)	Ja	Ja	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein	Nein	Nein
• OMRON (Host Link)	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus RTU)	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Client	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja	Ja	Ja
Peripherie/Optionen			
Drucker	Ja	Ja	Ja
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja
Netzwerkkamera	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Nein	Nein	Nein
• Aluminium	Ja	Ja	Ja
• Edelstahl	Nein	Nein	Nein
Maße			
Breite der Gehäusefront	527 mm	527 mm	527 mm
Höhe der Gehäusefront	330 mm; ohne Basisadapter	330 mm; ohne Basisadapter	330 mm; ohne Basisadapter
Einbautiefe	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter
Gewichte			
ohne Verpackung	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Comfort Panels PRO	
TP1200 Comfort PRO 12,1'' TFT Display, 1 280 x 800 Pixel, 16M Farben; Touchscreen; 1 x MPI/PROFIBUS DP, 1 x PROFINET/Industrial Ethernet Interface mit MRP- und RT/IRT-Unterstützung (2 Ports); 1 x Ethernet (Gigabit); 2 x SD Card Slots; 2 x USB	
• für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)	**6AV2124-0MC24-0AX0**
• für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)	**6AV2124-0MC24-0BX0**
• für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)	**6AV2124-0MC24-1AX0**
TP1500 Comfort PRO 15,6'' TFT Display, 1 366 x 768 Pixel, 16M Farben; Touchscreen; 1 x MPI/PROFIBUS DP, 1 x PROFINET/Industrial Ethernet Interface mit MRP- und RT/IRT-Unterstützung (2 Ports); 1 x Ethernet (Gigabit); 2 x SD Card Slots; 2 x USB	
• für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)	**6AV2124-0QC24-0AX0**
• für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)	**6AV2124-0QC24-0BX0**
• für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)	**6AV2124-0QC24-1AX0**
TP1900 Comfort PRO 18,5'' TFT Display, 1 366 x 768 Pixel, 16M Farben; Touchscreen; 1 x MPI/PROFIBUS DP, 1 x PROFINET/Industrial Ethernet Interface mit MRP- und RT/IRT-Unterstützung (2 Ports); 1 x Ethernet (Gigabit); 2 x SD Card Slots; 2 x USB	
• für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)	**6AV2124-0UC24-0AX0**
• für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)	**6AV2124-0UC24-0BX0**
• für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)	**6AV2124-0UC24-1AX0**
TP2200 Comfort PRO 21,5'' TFT Display, 1 920 x 1 080 Pixel, 16M Farben; Touchscreen; 1 x MPI/PROFIBUS DP, 1 x PROFINET/Industrial Ethernet Interface mit MRP- und RT/IRT-Unterstützung (2 Ports); 1 x Ethernet (Gigabit); 2 x SD Card Slots; 2 x USB	
• für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)	**6AV2124-0XC24-0AX0**
• für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)	**6AV2124-0XC24-0BX0**
• für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)	**6AV2124-0XC24-1AX0**

© Siemens 2020

SIMATIC HMI Comfort Panels INOX und INOX PCT

Übersicht



SIMATIC HMI TP1200 Comfort INOX PCT

SIMATIC HMI TP Comfort Panels INOX und INOX PCT (PCT = Projected Capacitive Touchscreen)

Panels mit Touchscreen (analog-resistiv oder mit projektiv-kapazitiv) und Edelstahlfront sind konzipiert für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, der pharmazeutischen Industrie, Feinchemie und in weiteren Hygienebereichen für das maschinennahe Bedienen und Beobachten.

Die Geräte mit Edelstahlfront sind deshalb in Anlehnung an DIN EN 1672-2 "Nahrungsmittelmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen" entwickelt worden.

http://www.siemens.de/comfort-panels-inox

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV2144-8GC10-0AA0** SIMATIC HMI TP700 COMFORT INOX	**6AV2144-8JC10-0AA0** SIMATIC HMI TP900 COMFORT INOX	**6AV2144-8MC10-0AA0** SIMATIC HMI TP1200 COMFORT INOX
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	TP700 Comfort INOX	TP900 INOX	TP1200 Comfort INOX
Display			
Ausführung des Displays	TFT	TFT	TFT
Bildschirmdiagonale	7 in	9 in	12,1 in
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	800 Pixel	800 Pixel	1 280 Pixel
• vertikale Bildauflösung	480 Pixel	480 Pixel	800 Pixel
Hintergrundbeleuchtung			
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	80 000 h	80 000 h	80 000 h
Bedienelemente			
Tastatur			
• Funktionstasten			
- Anzahl Funktionstasten	0	0	0
Touchbedienung			
• Ausführung als Touch-Screen	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	12 Mbyte	12 Mbyte	12 Mbyte
Ausgabeart			
Akustik			
• Lautsprecher	Ja	Ja	Ja
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen
• synchronisierbar	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2144-8GC10-0AA0** SIMATIC HMI TP700 COMFORT INOX	**6AV2144-8JC10-0AA0** SIMATIC HMI TP900 COMFORT INOX	**6AV2144-8MC10-0AA0** SIMATIC HMI TP1200 COMFORT INOX
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0
• USB-Mini-B	1; 5-polig	1; 5-polig	1; 5-polig
Anzahl SD-Card-Slots	2	2	2
Industrial Ethernet			
• Anzahl Ports des integrierten Switches	2	2	2
Protokolle			
PROFINET	Ja	Ja	Ja
IRT	Ja; ab WinCC V12	Ja; ab WinCC V12	Ja; ab WinCC V12
PROFIBUS	Ja	Ja	Ja
MPI	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- MRP	Ja; ab WinCC V12	Ja; ab WinCC V12	Ja; ab WinCC V12
Schutzart und Schutzklasse			
IP (frontseitig)	IP66K	IP66K	IP66K
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20
NEMA (frontseitig)			
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja; nur für den Einsatz im Innenbereich	Ja; nur für den Einsatz im Innenbereich	Ja; nur für den Einsatz im Innenbereich
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja		Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja		Ja
EAC (former Gost-R)	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Ja	Ja	Ja
• ATEX Zone 22	Ja	Ja	Ja
• IECEx Zone 2	Ja	Ja	Ja
• IECEx Zone 22	Ja	Ja	Ja
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja	Ja	Ja
• FM Class I Division 2	Ja	Nein	Ja
Schiffbau-Zulassung			
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein	Nein	Nein
• American Bureau of Shipping (ABS)	Nein	Nein	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein	Nein	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein	Nein	Nein
• Korean Register of Shipping (KRS)			Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein	Nein	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein	Nein	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	80 %; keine Betauung

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2144-8GC10-0AA0** SIMATIC HMI TP700 COMFORT INOX	**6AV2144-8JC10-0AA0** SIMATIC HMI TP900 COMFORT INOX	**6AV2144-8MC10-0AA0** SIMATIC HMI TP1200 COMFORT INOX
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Ja; ab V11	Ja; ab V11	Ja; ab V11
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32	32	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)			
Applikationen/Optionen			
• Web Browser	Ja	Ja	Ja
• Word Viewer	Ja	Ja	Ja
• Excel Viewer	Ja	Ja	Ja
• PDF Viewer	Ja	Ja	Ja
• Media Player	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja	Ja	Ja
Visual Basic Scripts	Ja	Ja	Ja
Aufgabenplaner			
• zeitgesteuert	Ja	Ja	Ja
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja
Meldesystem			
• Bit-Meldungen			
- Anzahl Bit-Meldungen	4 000	4 000	4 000
• Analog-Meldungen			
- Anzahl Analog-Meldungen	200	200	200
• Meldepuffer			
- Anzahl Einträge	1 024	1 024	1 024
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja
Rezeptverwaltung			
• Anzahl Rezepturen	300	300	300
• Größe interner Rezepturspeicher	2 Mbyte	2 Mbyte	2 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja	Ja	Ja
Variablen			
• Anzahl Variablen pro Gerät	2 048	2 048	2 048
• Anzahl Variablen pro Bild	400	400	400
Bilder			
• Anzahl projektierbarer Bilder	500	500	500
Archivierung			
• Anzahl Archive pro Gerät	50	50	50
Security			
• Anzahl Benutzergruppen	50	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50	50
• SIMATIC Logon	Ja	Ja	Ja
Protokollierung über Drucker			
• Meldungen	Ja	Ja	Ja
• Report (Schichtprotokoll)	Ja	Ja	Ja
• Hardcopy	Ja	Ja	Ja
• Elektronischer Druck in Datei	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML
Transfer (Upload/Download)			
• MPI/PROFIBUS DP	Ja	Ja	Ja
• Ethernet	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2144-8GC10-0AA0** SIMATIC HMI TP700 COMFORT INOX	**6AV2144-8JC10-0AA0** SIMATIC HMI TP900 COMFORT INOX	**6AV2144-8MC10-0AA0** SIMATIC HMI TP1200 COMFORT INOX
Prozesskopplung			
• S7-1200	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja	Ja
• WinAC	Ja	Ja	Ja
• SIMOTION	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (DF1)	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (FX)	Ja	Ja	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein	Nein	Nein
• OMRON (Host Link)	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus RTU)	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Client	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja	Ja	Ja
Peripherie/Optionen			
Drucker	Ja	Ja	Ja
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja
Netzwerkkamera	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Nein	Nein	Nein
• Aluminium	Nein	Nein	Nein
• Edelstahl	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite der Gehäusefront	214 mm	274 mm	330 mm
Höhe der Gehäusefront	158 mm	190 mm	241 mm
Einbauausschnitt, Breite	197 mm	250 mm	310 mm
Einbauausschnitt, Höhe	141 mm	166 mm	221 mm
Einbautiefe	65 mm	65 mm	67 mm
Gewichte			
ohne Verpackung	1,9 kg	2,5 kg	3,6 kg

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2144-8GC20-0AA0** SIMATIC HMI TP700 Comfort INOX PCT	**6AV2144-8JC20-0AA0** SIMATIC HMI TP900 COMFORT INOX PCT	**6AV2144-8MC20-0AA0** SIMATIC HMI TP1200 COMFORT INOX PCT
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	TP700 Comfort INOX PCT	TP900 Comfort INOX PCT	TP1200 Comfort INOX PCT
Display			
Ausführung des Displays	TFT	TFT	TFT
Bildschirmdiagonale	7 in	9 in	12,1 in
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	800 Pixel	800 Pixel	1 280 Pixel
• vertikale Bildauflösung	480 Pixel	480 Pixel	800 Pixel
Hintergrundbeleuchtung			
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	80 000 h	80 000 h	80 000 h
Bedienelemente			
Tastatur			
• Funktionstasten			
- Anzahl Funktionstasten	0	0	0
Touchbedienung			
• Ausführung als Touch-Screen	Ja	Ja	Ja
• Ausführung als Multitouch-Screen	Nein	Nein	Nein
• Bildschirmtastatur	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Nein	Ja	Ja
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	12 Mbyte	12 Mbyte	12 Mbyte
Ausgabeart			
Akustik	Lautsprecher	Lautsprecher	Lautsprecher
• Lautsprecher	Ja	Ja	Ja
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen
• synchronisierbar	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert	1; RS 422 / 485 kombiniert
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0	2; USB 2.0	2; USB 2.0
• USB-Mini-B	1; 5-polig	1; 5-polig	1; 5-polig
Anzahl SD-Card-Slots	2	2	2
Industrial Ethernet			
• Anzahl Ports des integrierten Switches	2	2	2
Protokolle			
PROFINET	Ja	Ja	Ja
IRT	Ja; ab WinCC V15.1	Ja; ab WinCC V15	Ja; ab WinCC V15
PROFIBUS	Ja	Ja	Ja
MPI	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- MRP	Ja; ab WinCC V15.1	Ja; ab WinCC V15	Ja; ab WinCC V15

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2144-8GC20-0AA0** SIMATIC HMI TP700 Comfort INOX PCT	**6AV2144-8JC20-0AA0** SIMATIC HMI TP900 COMFORT INOX PCT	**6AV2144-8MC20-0AA0** SIMATIC HMI TP1200 COMFORT INOX PCT
Schutzart und Schutzklasse			
IP (frontseitig)	IP66 / IPx6K und IP69 / IPx9K	IP69K	IP69K
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20
NEMA (frontseitig)			NEMA 4, NEMA 12 (im eingebauten Zustand)
• Enclosure Type 4x frontseitig		Nein	Ja
• Enclosure Type 12 frontseitig	Nein	Nein	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Nein	Nein	Ja
RCM (former C-TICK)	Nein	Ja	Ja
KC-Zulassung	Nein	Nein	Nein
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Ja	Ja	Ja
• ATEX Zone 22	Ja	Ja	Ja
• IECEx Zone 2	Ja	Ja	Ja
• IECEx Zone 22	Ja	Ja	Ja
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja	Ja	Ja
• cULus Class II Division 2	Nein	Nein	Nein
• FM Class I Division 2	Nein	Nein	Nein
• FM Class II Division 2	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	0 ... +50 °C	0 ... +50 °C	0 ... +50 °C
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Ja; ab WinCC V15.1 HSP	Ja; ab WinCC V15	Ja; ab WinCC V15
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32	32	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)			
Applikationen/Optionen		Internet Explorer, PDF-/Word-/Excel-Viewer, Sm@rtService, Sm@rtAccess, ProAgent	Internet Explorer, PDF-/Word-/Excel-Viewer, Sm@rtService, Sm@rtAccess, ProAgent
• Web Browser	Ja	Ja	Ja
• Word Viewer	Ja; Viewer	Ja; Viewer	Ja; Viewer
• Excel Viewer	Ja; Viewer	Ja; Viewer	Ja; Viewer
• PDF Viewer	Ja	Ja	Ja
• Media Player	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja	Ja	Ja
Visual Basic Scripts	Ja	Ja	Ja
Aufgabenplaner	Ja	Ja	Ja
• zeitgesteuert	Ja	Ja	Ja
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

SIMATIC HMI Comfort Panels INOX und INOX PCT

Artikelnummer	**6AV2144-8GC20-0AA0** SIMATIC HMI TP700 Comfort INOX PCT	**6AV2144-8JC20-0AA0** SIMATIC HMI TP900 COMFORT INOX PCT	**6AV2144-8MC20-0AA0** SIMATIC HMI TP1200 COMFORT INOX PCT
Meldesystem			
• Bit-Meldungen			
- Anzahl Bit-Meldungen	4 000	4 000	4 000
• Analog-Meldungen			
- Anzahl Analog-Meldungen	200	200	200
• Meldepuffer	Umlaufpuffer (n x 1024 Einträge), remanent, wartungsfrei	Umlaufpuffer (n x 1024 Einträge), remanent, wartungsfrei	Umlaufpuffer (n x 1024 Einträge), remanent, wartungsfrei
- Anzahl Einträge	1 024	1 024	1 024
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja
Rezeptverwaltung			
• Anzahl Rezepturen	300	300	300
• Größe interner Rezepturspeicher	2 Mbyte	2 Mbyte	2 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja	Ja	Ja
Variablen			
• Anzahl Variablen pro Gerät	2 048	2 048	2 048
• Anzahl Variablen pro Bild	400	400	400
Bilder			
• Anzahl projektierbarer Bilder	500	500	500
Archivierung			
• Anzahl Archive pro Gerät	50	50	50
Security			
• Anzahl Benutzergruppen	50	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50	50
• SIMATIC Logon	Ja	Ja	Ja
Protokollierung über Drucker			
• Meldungen	Ja	Ja	Ja
• Report (Schichtprotokoll)	Ja	Ja	Ja
• Hardcopy	Ja	Ja	Ja
• Elektronischer Druck in Datei	Nein	Ja; PDF, HTML	Ja; PDF, HTML
Transfer (Upload/Download)			
• MPI/PROFIBUS DP	Ja	Ja	Ja
• Ethernet	Ja	Ja	Ja
Prozesskopplung			
• S7-1200	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja	Ja
• WinAC	Ja	Ja	Ja
• SIMOTION	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja	Ja	Ja
• Allen Bradley (DF1)	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
• Mitsubishi (FX)	Ja	Ja	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein	Nein	Nein
• OMRON (Host Link)	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
• Modicon (Modbus RTU)	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Client	Ja	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja	Ja	Ja
Peripherie/Optionen			
Drucker	Ja	Ja	Ja
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB	Ja; bis 128 MB
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB	Ja; bis 2 GB
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja
Netzwerkkamera	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2144-8GC20-0AA0** SIMATIC HMI TP700 Comfort INOX PCT	**6AV2144-8JC20-0AA0** SIMATIC HMI TP900 COMFORT INOX PCT	**6AV2144-8MC20-0AA0** SIMATIC HMI TP1200 COMFORT INOX PCT
Zubehör			
weiteres Zubehör verfügbar	Ja; Service Pack (Dichtung, Montageclips, Spannrahmen, Stromversorgungsstecker)	Ja; Service Pack (Dichtung, Montageclips, Spannrahmen, Stromversorgungsstecker)	Ja; Service Pack (Dichtung, Montageclips, Spannrahmen, Stromversorgungsstecker)
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Nein	Nein	Nein
• Aluminium	Nein	Nein	Nein
• Edelstahl	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite der Gehäusefront	214 mm	274 mm	330 mm
Höhe der Gehäusefront	158 mm	190 mm	241 mm
Einbauausschnitt, Breite	197 mm	251 mm	310 mm
Einbauausschnitt, Höhe	141 mm	166 mm	221 mm
Einbautiefe	66 mm	66 mm	65 mm
Gewichte			
ohne Verpackung	2 kg	2,9 kg	4,2 kg

Artikelnummer	**6AV2144-8MC10-0AC0** SIMATIC HMI TP1200 COMFORT INOX LF
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TP1200 Comfort INOX LF
Display	
Ausführung des Displays	TFT
Bildschirmdiagonale	12,1 in
Anzahl Farben	16 777 216
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	1 280 Pixel
• vertikale Bildauflösung	800 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	80 000 h
Bedienelemente	
Tastatur	
• Funktionstasten	
- Anzahl Funktionstasten	0
Touchbedienung	
• Ausführung als Touch-Screen	Ja
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	12 Mbyte
Ausgabeart	
Akustik	
• Lautsprecher	Ja

Artikelnummer	**6AV2144-8MC10-0AC0** SIMATIC HMI TP1200 COMFORT INOX LF
Uhrzeit	
Uhr	
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja
• gepuffert	Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen
• synchronisierbar	Ja
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1; 2 Ports (Switch)
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422 / 485 kombiniert
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0
• USB-Mini-B	1; 5-polig
Anzahl SD-Card-Slots	2
Industrial Ethernet	
• Anzahl Ports des integrierten Switches	2
Protokolle	
PROFINET	Ja
IRT	Ja; ab WinCC V12
PROFIBUS	Ja
MPI	Ja
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- MRP	Ja; ab WinCC V12
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP66K
IP (rückseitig)	IP20
NEMA (frontseitig)	
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja; nur für den Einsatz im Innenbereich

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2144-8MC10-0AC0** SIMATIC HMI TP1200 COMFORT INOX LF
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Nein
RCM (former C-TICK)	Nein
KC-Zulassung	Nein
EAC (former Gost-R)	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX Zone 2	Ja
• ATEX Zone 22	Ja
• IECEx Zone 2	Ja
• IECEx Zone 22	Ja
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja
• FM Class I Division 2	Nein
Schiffbau-Zulassung	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	80 %; keine Betauung
Projektierung	
Projektierungs-Software	
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Ja; ab V11
Sprachen	
Onlinesprachen	
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)	
Applikationen/Optionen	
• Web Browser	Ja
• Word Viewer	Ja
• Excel Viewer	Ja
• PDF Viewer	Ja
• Media Player	Ja
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja
Visual Basic Scripts	Ja
Aufgabenplaner	
• zeitgesteuert	Ja
• aufgabengesteuert	Ja
Meldesystem	
• Bit-Meldungen	
- Anzahl Bit-Meldungen	4 000
• Analog-Meldungen	
- Anzahl Analog-Meldungen	200
• Meldepuffer	
- Anzahl Einträge	1 024
- Umlaufpuffer	Ja
- remanent	Ja
Rezeptverwaltung	
• Anzahl Rezepturen	300
• Größe interner Rezepturspeicher	2 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja

Artikelnummer	**6AV2144-8MC10-0AC0** SIMATIC HMI TP1200 COMFORT INOX LF
Variablen	
• Anzahl Variablen pro Gerät	2 048
• Anzahl Variablen pro Bild	400
Bilder	
• Anzahl projektierbarer Bilder	500
Archivierung	
• Anzahl Archive pro Gerät	50
Security	
• Anzahl Benutzergruppen	50
• Anzahl Benutzer	50
• SIMATIC Logon	Ja
Protokollierung über Drucker	
• Meldungen	Ja
• Report (Schichtprotokoll)	Ja
• Hardcopy	Ja
• Elektronischer Druck in Datei	Ja; PDF, HTML
Transfer (Upload/Download)	
• MPI/PROFIBUS DP	Ja
• Ethernet	Ja
Prozesskopplung	
• S7-1200	Ja
• S7-1500	Ja
• S7-200	Ja
• S7-300/400	Ja
• LOGO!	Ja
• WinAC	Ja
• SIMOTION	Ja
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	Ja
• Allen Bradley (DF1)	Ja
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	Ja
• Mitsubishi (FX)	Ja
• OMRON (FINS TCP)	Nein
• OMRON (Host Link)	Ja
• Modicon (Modbus TCP/IP)	Ja
• Modicon (Modbus RTU)	Ja
• OPC UA Client	Ja
• OPC UA Server	Ja
Peripherie/Optionen	
Drucker	Ja
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Ja; bis 128 MB
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja; bis 2 GB
USB-Speicher	Ja
Netzwerkkamera	Ja
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Nein
• Aluminium	Nein
• Edelstahl	Ja
Maße	
Breite der Gehäusefront	330 mm
Höhe der Gehäusefront	269 mm
Einbauausschnitt, Breite	310 mm
Einbauausschnitt, Höhe	248 mm
Einbautiefe	67 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	4,2 kg

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI TP Comfort Panel INOX mit analog-resistivem Touch und Frontfolie	
SIMATIC HMI TP700 Comfort Panel INOX Mit Beipack bestehend aus: Spannrahmen, Gerätedichtung, Spannern und Anschlussklemme sowie Einbauanleitung.	**6AV2144-8GC10-0AA0**
SIMATIC HMI TP900 Comfort Panel INOX Mit Beipack bestehend aus: Spannrahmen, Gerätedichtung, Spannern und Anschlussklemme sowie Einbauanleitung.	**6AV2144-8JC10-0AA0**
SIMATIC HMI TP1200 Comfort Panel INOX Mit Beipack bestehend aus: Spannrahmen, Gerätedichtung, Spannern und Anschlussklemme sowie Einbauanleitung.	**6AV2144-8MC10-0AA0**
SIMATIC HMI Comfort Panel INOX PCT mit projektiv-kapazitivem Touch und Frontglas	
SIMATIC HMI TP700 Comfort Panel INOX PCT Edelstahlfront, Glasscheibe, kapazitiver Touch, Schutzart Front IP69K, 7" Widescreen-TFT-Display, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, Windows CE 6.0, WinCC Comfort V15.1	**6AV2144-8GC20-0AA0**
SIMATIC HMI TP900 Comfort Panel INOX PCT Mit Beipack bestehend aus: Spannrahmen, Gerätedichtung, Spannern und Anschlussklemme sowie Einbauanleitung	**6AV2144-8JC20-0AA0**
SIMATIC HMI TP1200 Comfort Panel INOX PCT Mit Beipack bestehend aus: Spannrahmen, Gerätedichtung, Spannern und Anschlussklemme sowie Einbauanleitung	**6AV2144-8MC20-0AA0**

	Artikel-Nr.
Comfort Panels Large Front	
SIMATIC HMI TP1200 Comfort INOX LF 12" Widescreen-TFT-Display mit langer Edelstahlfront, durchgezogene Dekorfolie, Schutzart Front IP66K, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12 MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt), projektierbar ab WinCC Comfort V11	**6AV2144-8MC10-0AC0**
Zubehör	Siehe "Bedien-und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI" -> "Zubehör"

Der Austausch der Gerätedichtungen kann mit den zugehörigen Servicepaketen aus dem Zubehör vorgenommen werden.

Kundenspezifische Modifikationen

- Kundenspezifisches Design (Logo, Typbezeichnung und Hintergrundfarbe)
- Schutz gegen Kondensation und Schadgase

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/comfort-panels-inox

© Siemens 2020

2

Übersicht

SIMATIC Mobile Panels

Mobile Panels 2nd Generation

Die zweite Generation der SIMATIC HMI Mobile Panels überzeugt durch Komfort, Leistung und Qualität.

Die Highlights:

Ein brillantes Widescreen-Display, die besonders einfache Projektierung und der einzigartige beleuchtete Not-Halt-Taster.

Die Gerätefamilie bietet Panels mit 7", 9" und 10" Displays, die teilweise mit und ohne Sicherheitsbedienelemente zur Verfügung stehen.

Die Mobile Panels der 2nd Generation sind die Nachfolgeprodukte der SIMATIC HMI Mobile Panels x77 kabelgebunden.

- SIMATIC HMI KTP400F Mobile
- SIMATIC HMI KTP700 Mobile
- SIMATIC HMI KTP700F Mobile
- SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW
- SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW/OR
- SIMATIC HMI KTP900 Mobile
- SIMATIC HMI KTP900F Mobile
- SIMATIC HMI TP1000F Mobile

Mobile Panels für den Low-temperature Bereich

SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic ist für den Einsatz im wettergeschützten Bereich bei niedrigen Umgebungstemperaturen bis -28 °C konzipiert.

Zur optimalen Bedienung auch bei niedrigen Temperaturen wurde mittig unterhalb des Displays ein Touch Stift in die Front integriert.

Das Bediengerät verfügt über die gleiche Funktionalität der SIMATIC HMI Mobile Panels 2nd Generation und ist in das Engineering Framework „Totally Integrated Automation Portal“ eingebunden.

http://www.siemens.de/mobile-panels

© Siemens 2020

Übersicht



Mobile Panels 2nd Generation

- SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW
- SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW/OR
- SIMATIC HMI TP1000F Mobile
- SIMATIC HMI KTP400F Mobile
- SIMATIC HMI KTP700 Mobile
- SIMATIC HMI KTP700F Mobile
- SIMATIC HMI KTP900 Mobile
- SIMATIC HMI KTP900F Mobile

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV2125-2DB23-0AX0**	**6AV2125-2GB03-0AX0**	**6AV2125-2GB23-0AX0**	**6AV2125-2JB03-0AX0**	**6AV2125-2JB23-0AX0**
	SIMATIC HMI KTP400F Mobile	SIMATIC HMI KTP700 Mobile	SIMATIC HMI KTP700F Mobile	SIMATIC HMI KTP900 Mobile	SIMATIC HMI KTP900F Mobile
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	KTP400F Mobile	KTP700 Mobile	KTP700F Mobile	KTP900 Mobile	KTP900F Mobile
Display					
Ausführung des Displays	TFT	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung			
Bildschirmdiagonale	4,3 in	7 in	7 in	9 in	9 in
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)					
• horizontale Bildauflösung	480 Pixel	800 Pixel	800 Pixel	800 Pixel	800 Pixel
• vertikale Bildauflösung	272 Pixel	480 Pixel	480 Pixel	480 Pixel	480 Pixel
Hintergrundbeleuchtung					
• MTBF Hintergrund-beleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Bedienelemente					
Tastatur					
• Funktionstasten					
- Anzahl Funktionstasten	4	8	8	10	10
Touchbedienung					
• Ausführung als Touch-Screen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Ausführung als Multitouch-Screen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2125-2DB23-0AX0**	**6AV2125-2GB03-0AX0**	**6AV2125-2GB23-0AX0**	**6AV2125-2JB03-0AX0**	**6AV2125-2JB23-0AX0**
	SIMATIC HMI KTP400F Mobile	SIMATIC HMI KTP700 Mobile	SIMATIC HMI KTP700F Mobile	SIMATIC HMI KTP900 Mobile	SIMATIC HMI KTP900F Mobile
spezielle Bedienelemente					
• Stoptaster (zwangsweise verrastend)	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
• Not-Halt-Taster (beleuchtet und zwangsweise verrastend)	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
• Zustimmtaster (3-stufig)	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
• Schlüsselschalter	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
• Leuchtdrucktaster	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kamera					
• integrierte Kamera	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Erweiterungen zur Prozessbedienung					
• Direkt LEDs (LEDs als S7-Ausgangs-Peripherie)					
- F1...Fx	4	8	8	10	10
• Direkttasten (Tasten als S7-Eingangs-Peripherie)					
- F1...Fx	4	8	8	10	10
• Direkttasten (Touch-Schaltflächen als S7-Eingangs-Peripherie)	32	32	32	32	32
Versorgungsspannung					
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Speicher					
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	4 Mbyte	12 Mbyte	12 Mbyte	12 Mbyte	12 Mbyte
Uhrzeit					
Uhr					
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen					
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1	1	1	1	1
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1	1	1	1	1
Anzahl Schnittstellen RS 485	0	0	0	0	0
Anzahl Schnittstellen RS 422	0	0	0	0	0
Anzahl Schnittstellen RS 232	0	0	0	0	0
Anzahl Schnittstellen USB	1; USB 2.0	1; USB 2.0	1; USB 2.0	1; USB 2.0	1; USB 2.0
Anzahl Wireless-Schnittstellen	0	0	0	0	0
Anzahl SD-Card-Slots	0	1	1	1	1

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2125-2DB23-0AX0**	**6AV2125-2GB03-0AX0**	**6AV2125-2GB23-0AX0**	**6AV2125-2JB03-0AX0**	**6AV2125-2JB23-0AX0**
	SIMATIC HMI KTP400F Mobile	SIMATIC HMI KTP700 Mobile	SIMATIC HMI KTP700F Mobile	SIMATIC HMI KTP900 Mobile	SIMATIC HMI KTP900F Mobile
Protokolle					
PROFINET	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PROFIsafe	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
PROFIBUS	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Protokolle (Ethernet)					
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• DHCP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SNMP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
WEB-Eigenschaften					
• HTTP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• HTTPS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• HTML	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• XML	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• CSS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Active X	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• JavaScript	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Java VM	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Weitere Protokolle					
• EtherNet/IP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• MODBUS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kommunikationsfunktionen					
Drahtlose Kommunikation					
• unterstützte Standards					
- gemäß IEEE 802.11	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
- Bluetooth	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse					
IP65 (rundum)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
geeignet für Sicherheits-funktionen	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb					
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe	keine	PLe	keine	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3	Nein	SIL 3	Nein	SIL 3
Einsatz im explosions-gefährdeten Bereich					
• ATEX Zone 2	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• ATEX Zone 22	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 2	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 22	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• cULus Class I Zone 2, Divisi-on 2	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• FM Class I Division 2	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2125-2DB23-0AX0 SIMATIC HMI KTP400F Mobile	6AV2125-2GB03-0AX0 SIMATIC HMI KTP700 Mobile	6AV2125-2GB23-0AX0 SIMATIC HMI KTP700F Mobile	6AV2125-2JB03-0AX0 SIMATIC HMI KTP900 Mobile	6AV2125-2JB23-0AX0 SIMATIC HMI KTP900F Mobile
Umgebungsbedingungen					
Freier Fall					
• Fallhöhe, max.	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte					
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Sprachen					
Onlinesprachen					
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32	32	32	32	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)					
Applikationen/Optionen					
• Web Browser	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Word Viewer	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Excel Viewer	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• PDF Viewer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Media Player	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Visual Basic Scripts	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufgabenplaner					
• zeitgesteuert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Multiprojekt					
• Anzahl Projekte (intern)	0	0	0	0	0
• Anzahl Projekte (extern)	0	0	0	0	0
Meldesystem					
• Bit-Meldungen					
- Anzahl Bit-Meldungen	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
• Analog-Meldungen					
- Anzahl Analog-Meldungen	200	200	200	200	200
• Meldepuffer					
- Anzahl Einträge	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rezeptverwaltung					
• Anzahl Rezepturen	300	300	300	300	300
• Größe interner Rezepturspeicher	2 Mbyte	2 Mbyte	2 Mbyte	2 Mbyte	2 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2125-2DB23-0AX0**	**6AV2125-2GB03-0AX0**	**6AV2125-2GB23-0AX0**	**6AV2125-2JB03-0AX0**	**6AV2125-2JB23-0AX0**
	SIMATIC HMI KTP400F Mobile	SIMATIC HMI KTP700 Mobile	SIMATIC HMI KTP700F Mobile	SIMATIC HMI KTP900 Mobile	SIMATIC HMI KTP900F Mobile
Variablen					
• Anzahl Variablen pro Gerät	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048
• Anzahl Variablen pro Bild	50	400	400	400	400
Bilder					
• Anzahl projektierbarer Bilder	500	500	500	500	500
Archivierung					
• Anzahl Archive pro Gerät	50	50	50	50	50
• Anzahl Einträge pro Archiv	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Security					
• Anzahl Benutzergruppen	50	50	50	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50	50	50	50
• SIMATIC Logon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Prozesskopplung					
• S7-1200	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• WinAC	Ja; WinAC RTX	Ja; WinAC RTX	Ja; WinAC RTX	Ja; WinAC RTX	Ja; WinAC RTX
• SIMOTION	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Peripherie/Optionen					
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material					
Material des Gehäuses (frontseitig)					
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Aluminium	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Edelstahl	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Maße					
Breite der Gehäusefront	194 mm	248,4 mm	248,4 mm	307,5 mm	307,5 mm
Höhe der Gehäusefront	166 mm	171,7 mm	194,9 mm	200,9 mm	223,5 mm
Gewichte					
Gewicht (ohne Verpackung)	0,7 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,6 kg

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2145-8GB00-0AA0 SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW	6AV2145-8GB01-0AA0 SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW/OR	6AV2145-6KB20-0AS0 SIMATIC HMI TP1000F MOBILE
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW	SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW/ OR	TP1000F Mobile
Display			
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	7 in	7 in	10,1 in
Anzahl Farben	16 000 000	16 000 000	16 777 216
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	800 Pixel	800 Pixel	1 280 Pixel
• vertikale Bildauflösung	480 Pixel	480 Pixel	800 Pixel
Hintergrundbeleuchtung			
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Bedienelemente			
Tastatur			
• Funktionstasten			
- Anzahl Funktionstasten	6	6	0
Touchbedienung			
• Ausführung als Touch-Screen	Ja	Ja	Ja
• Ausführung als Multitouch-Screen	Nein	Nein	Nein
spezielle Bedienelemente			
• Stoptaster (zwangsweise verrastend)	Ja	Ja	Ja
• Not-Halt-Taster (beleuchtet und zwangsweise verrastend)	Ja	Ja	Ja
• Zustimmtaster (3-stufig)	Ja	Ja	Ja
• Schlüsselschalter	Ja	Ja	Ja
• Leuchtdrucktaster	Ja	Ja	Ja
• Handrad	Ja	Ja	Nein
Kamera			
• integrierte Kamera	Nein	Nein	Nein
Erweiterungen zur Prozessbedienung			
• Direkt LEDs (LEDs als S7-Ausgangs-Peripherie)			
- F1...Fx	6	6	0
• Direkttasten (Tasten als S7-Eingangs-Peripherie)			
- F1...Fx	6	6	0
• Direkttasten (Touch-Schaltflächen als S7-Eingangs-Peripherie)	32	32	0
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	12 Mbyte	12 Mbyte	12 Mbyte
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1	1	1
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1	1	1
Anzahl Schnittstellen RS 485	0	0	0
Anzahl Schnittstellen RS 422	0	0	0
Anzahl Schnittstellen RS 232	0	0	0
Anzahl Schnittstellen USB	1; USB 2.0	1; USB 2.0	1; USB 2.0
Anzahl Wireless-Schnittstellen	0	0	0
Anzahl SD-Card-Slots	1	1	1

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2145-8GB00-0AA0** SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW	**6AV2145-8GB01-0AA0** SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW/OR	**6AV2145-6KB20-0AS0** SIMATIC HMI TP1000F MOBILE
Protokolle			
PROFINET	Ja	Ja	Ja
PROFIsafe	Ja	Ja	Ja
PROFIBUS	Nein	Nein	Nein
Protokolle (Ethernet)			
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja
• DHCP	Ja	Ja	Ja
• SNMP	Ja	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja	Ja
WEB-Eigenschaften			
• HTTP	Ja	Ja	Ja
• HTTPS	Ja	Ja	Ja
• HTML	Ja	Ja	Ja
• XML	Nein	Nein	Nein
• CSS	Ja	Ja	Ja
• Active X	Nein	Nein	Nein
• JavaScript	Ja	Ja	Ja
• Java VM	Nein	Nein	Nein
Weitere Protokolle			
• EtherNet/IP	Ja	Ja	Ja
• MODBUS	Ja	Ja	Ja
Kommunikationsfunktionen			
Drahtlose Kommunikation			
• unterstützte Standards			
- gemäß IEEE 802.11	Nein	Nein	Nein
- Bluetooth	Nein	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse			
IP65 (rundum)	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja	
cULus	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Nein	Nein	
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Nein	Nein	Nein
EAC (former Gost-R)	Ja	Ja	
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Nein	Nein	Nein
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb			
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe	PLe	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3	SIL 3	SIL 3
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Nein	Nein	Nein
• ATEX Zone 22	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 2	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 22	Nein	Nein	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Nein	Nein	Nein
• cULus Class II Division 2	Nein	Nein	
• FM Class I Division 2	Nein	Nein	Nein
• FM Class II Division 2	Nein	Nein	

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2145-8GB00-0AA0**	**6AV2145-8GB01-0AA0**	**6AV2145-6KB20-0AS0**
	SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW	SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW/OR	SIMATIC HMI TP1000F MOBILE
Umgebungsbedingungen			
Freier Fall			
• Fallhöhe, max.	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	45 °C	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32	32	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)			
Applikationen/Optionen			
• Web Browser	Ja	Ja	Ja
• Word Viewer	Nein	Nein	Nein
• Excel Viewer	Nein	Nein	Nein
• PDF Viewer	Ja	Ja	Ja
• Media Player	Nein	Nein	Nein
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja	Ja	Ja
Visual Basic Scripts	Ja	Ja	Ja
Aufgabenplaner			
• zeitgesteuert	Ja	Ja	Ja
• aufgabengesteuert	Ja	Ja	Ja
Multiprojekt			
• Anzahl Projekte (intern)	0	0	0
• Anzahl Projekte (extern)	0	0	0
Meldesystem			
• Bit-Meldungen			
- Anzahl Bit-Meldungen	4 000	4 000	4 000
• Analog-Meldungen			
- Anzahl Analog-Meldungen	200	200	200
• Meldepuffer			
- Anzahl Einträge	1 024	1 024	1 024
- Umlaufpuffer	Ja	Ja	Ja
- remanent	Ja	Ja	Ja
Rezeptverwaltung			
• Anzahl Rezepturen	300	300	300
• Größe interner Rezepturspeicher	2 Mbyte	2 Mbyte	2 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja	Ja	Ja
Variablen			
• Anzahl Variablen pro Gerät	2 048	2 048	2 048
• Anzahl Variablen pro Bild	400	400	400
Bilder			
• Anzahl projektierbarer Bilder	500	500	500
Archivierung			
• Anzahl Archive pro Gerät	50	50	50
• Anzahl Einträge pro Archiv	20 000	20 000	20 000
Security			
• Anzahl Benutzergruppen	50	50	50
• Anzahl Benutzer	50	50	50
• SIMATIC Logon	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2145-8GB00-0AA0** SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW	**6AV2145-8GB01-0AA0** SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW/OR	**6AV2145-6KB20-0AS0** SIMATIC HMI TP1000F MOBILE
Prozesskopplung			
• S7-1200	Ja	Ja	Ja
• S7-1500	Ja	Ja	Ja
• S7-200	Ja	Ja	Ja
• S7-300/400	Ja	Ja	Ja
• LOGO!	Ja	Ja	Ja
• WinAC	Nein	Nein	Ja; WinAC RTX
• SIMOTION	Ja	Ja	Ja
Peripherie/Optionen			
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Ja	Ja	Ja
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja	Ja	Ja
USB-Speicher	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja
• Aluminium	Nein	Nein	Nein
• Edelstahl	Nein	Nein	Nein
Maße			
Breite der Gehäusefront			307,5 mm
Höhe der Gehäusefront			223,5 mm
Gewichte			
Gewicht (ohne Verpackung)	1,48 kg	1,48 kg	1,6 kg

© Siemens 2020

Mobile Panels 2nd Generation

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Mobile Panels 2nd Generation [1]	
SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW 7,0" TFT-Display, 800 x 480 Pixel, 16 Mio Farben, Tasten-und Touchbedienung, 6 Funktionstasten, 2 Leuchtdrucktasten, 1x PROFINET/IndustrialEthernet Schnittstelle,1x Multimedia Karte, 1x USB,Schlüsselschalter, Zustimmtaster, Not-Halt/Stopp-Taster, Handrad, projektierbar ab WinCC Comfort V15	**6AV2145-8GB00-0AA0**
SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW/OR 7,0" TFT-Display, 800 x 480 Pixel, 16 Mio Farben, Tasten-und Touchbedienung, 6 Funktionstasten, 2 Leuchtdrucktasten, 1x PROFINET/ Industrial Ethernet Schnittstelle, 1x Multimedia Karte, 1x USB, Schlüsselschalter, Zustimmtaster, Not-Halt/Stopp-Taster, Handrad und Override, projektierbar ab WinCC Comfort V15	**6AV2145-8GB01-0AA0**
SIMATIC HMI TP1000F Mobile 10,0" TFT-Display,1 280 x 800 Pixel, 16 Mio Farben,Touchbedienung,Touch Stift, 1x PROFINET/ Industrial Ethernet Schnittstelle, 1x Multimedia Karte, 1x USB, Schlüsselschalter, Zustimmtaster, Not-Halt/Stopp-Taster, projektierbar ab WinCC Comfort V14	**6AV2145-6KB20-0AS0**
KTP400F Mobile	**6AV2125-2DB23-0AX0**
KTP700 Mobile	**6AV2125-2GB03-0AX0**
KTP700F Mobile	**6AV2125-2GB23-0AX0**
KTP900 Mobile	**6AV2125-2JB03-0AX0**
KTP900F Mobile	**6AV2125-2JB23-0AX0**
Starter Kit Mobile Panel bestehend aus: 1x KTP700F Mobile, 1x Anschlussbox Standard, 1x Anschlusskabel 2 m, 1x Wandhalterung, 1x WinCC Comfort (TIA-Portal)	**6AV2133-5GA00-0AA0**
Zubehör	
Anschlusskabel und Zubehör für Mobile Panels	Siehe "Bedien-und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI" -> "Zubehör"

[1] Die Systemkomponenten (Anschlusskabel und Anschluss-Boxen) sind separat zu bestellen.

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/mobile-panels

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie sowohl über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte als auch über die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic

Das Bediengerät mit Glas-Touchscreen ist für den Einsatz im wettergeschützten Bereich bei niedrigen Umgebungstemperaturen konzipiert, z. B. in der Kühltechnik.

Es verfügt über die gleiche Funktionalität der SIMATIC HMI Mobile Panels 2nd Generation und wird ausschließlich mit der innovativen HMI-Software WinCC projektiert.

Die Engineering-Software ist eingebunden in das Engineering Framework "Totally Integrated Automation Portal".

Zur Projektierung des Geräts wird WinCC (TIA Portal) ab V15.1 benötigt.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV2145-6GB06-0AA0**
	SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	KTP700F Mobile Arctic
Display	
Ausführung des Displays	TFT, gebondet, Daylight readable
Bildschirmdiagonale	7 in
Anzahl Farben	16 000 000
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	800 Pixel
• vertikale Bildauflösung	480 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h
Bedienelemente	
Tastatur	
• Funktionstasten	
- Anzahl Funktionstasten	8
Touchbedienung	
• Ausführung als Touch-Screen	Ja
• Ausführung als Multitouch-Screen	Nein
spezielle Bedienelemente	
• Stoptaster (zwangsweise verrastend)	Ja
• Not-Halt-Taster (beleuchtet und zwangsweise verrastend)	Ja
• Zustimmtaster (3-stufig)	Ja
• Schlüsselschalter	Ja
• Leuchtdrucktaster	Ja
Kamera	
• integrierte Kamera	Nein
Erweiterungen zur Prozessbedienung	
• Direkt LEDs (LEDs als S7-Ausgangs-Peripherie)	
- F1...Fx	8
• Direkttasten (Tasten als S7-Eingangs-Peripherie)	
- F1...Fx	8
• Direkttasten (Touch-Schaltflächen als S7-Eingangs-Peripherie)	32

Artikelnummer	**6AV2145-6GB06-0AA0**
	SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung uns Nennwert (DC)	24 V DC
Speicher	
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	12 Mbyte
Uhr	
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1
Anzahl Schnittstellen RS 485	0
Anzahl Schnittstellen RS 422	0
Anzahl Schnittstellen RS 232	0
Anzahl Schnittstellen USB	1; USB 2.0
Anzahl Wireless-Schnittstellen	0
Anzahl SD-Card-Slots	1
Protokolle	
PROFINET	Ja
PROFIsafe	Ja
PROFIBUS	Nein
Protokolle (Ethernet)	
• TCP/IP	Ja
• DHCP	Ja
• SNMP	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
WEB-Eigenschaften	
• HTTP	Ja
• HTTPS	Ja
• HTML	Ja
• XML	Nein
• CSS	Ja
• Active X	Nein
• JavaScript	Ja
• Java VM	Nein
Weitere Protokolle	
• EtherNet/IP	Ja
• MODBUS	Ja

© Siemens 2020

2

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2145-6GB06-0AA0** SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic
Kommunikationsfunktionen	
Drahtlose Kommunikation	
• unterstützte Standards	
- gemäß IEEE 802.11	Nein
- Bluetooth	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
IP65 (rundum)	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Nein
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Nein
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Schiffbau-Zulassung	Nein
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX Zone 2	Nein
• ATEX Zone 22	Nein
• IECEx Zone 2	Nein
• IECEx Zone 22	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Nein
• cULus Class II Division 2	Nein
• FM Class I Division 2	Nein
• FM Class II Division 2	Nein
Umgebungsbedingungen	
Freier Fall	
• Fallhöhe, max.	1,2 m
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-28 °C
• max.	45 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung
Sprachen	
Onlinesprachen	
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)	
Applikationen/Optionen	
• Web Browser	Ja
• Word Viewer	Nein
• Excel Viewer	Nein
• PDF Viewer	Ja
• Media Player	Nein
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Ja
• SIMATIC WinCC Audit	Ja
Visual Basic Scripts	Ja
Aufgabenplaner	
• zeitgesteuert	Ja
• aufgabengesteuert	Ja

Artikelnummer	**6AV2145-6GB06-0AA0** SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic
Multiprojekt	
• Anzahl Projekte (intern)	0
• Anzahl Projekte (extern)	0
Meldesystem	
• Bit-Meldungen	
- Anzahl Bit-Meldungen	4 000
• Analog-Meldungen	
- Anzahl Analog-Meldungen	200
• Meldepuffer	
- Anzahl Einträge	1 024
- Umlaufpuffer	Ja
- remanent	Ja
Rezeptverwaltung	
• Anzahl Rezepturen	300
• Größe interner Rezepturspeicher	2 Mbyte
• Rezepturspeicher erweiterbar	Ja
Variablen	
• Anzahl Variablen pro Gerät	2 048
• Anzahl Variablen pro Bild	400
Bilder	
• Anzahl projektierbarer Bilder	500
Archivierung	
• Anzahl Archive pro Gerät	50
• Anzahl Einträge pro Archiv	20 000
Security	
• Anzahl Benutzergruppen	50
• Anzahl Benutzer	50
• SIMATIC Logon	Ja
Prozesskopplung	
• S7-1200	Ja
• S7-1500	Ja
• S7-200	Ja
• S7-300/400	Ja
• LOGO!	Ja
• WinAC	Ja; WinAC RTX
• SIMOTION	Ja
Peripherie/Optionen	
Peripherie	
• SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card	Ja
• SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card	Ja
• USB-Speicher	Ja
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
• Aluminium	Nein
• Edelstahl	Nein
Maße	
Breite der Gehäusefront	307,5 mm
Höhe der Gehäusefront	223,5 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	1,4 kg

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic Erweiterter Betriebstemperaturbereich, 7.0" TFT-Display, 800 x 480 Pixel, 16 Mio Farben, Tasten- und Touchbedienung, 8 Funktionstasten, 1x PROFINET/Industrial Ethernet Schnittstelle, 1x Multimedia Karte, 1x USB, 1x Touchstift, Schlüsselschalter, Zustimmtaster, Not-Halt/Stopp-Taster, projektierbar ab WinCC Comfort V15.1	**6AV2145-6GB06-0AA0**
Zubehör	
Anschluss-Boxen kompakt und advanced	siehe Systemkomponenten für Mobile Panels
Anschlusskabel	Anschlusskabel KTP Mobile

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/mobile-panels

Kundenspezifische Modifikationsmöglichkeiten:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie sowohl über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte als auch über die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

© Siemens 2020

Anschluss-Box für Mobile Panels (2nd Generation)

Übersicht



Mobile Panels mit Not-Halt/Stopp-Taster können über die Anschluss-Boxen in den Not-Halt-Kreis einer Maschine oder Anlage eingebunden werden.

Das Drücken des Not-Halt/Stopp-Taster am Mobile Panel löst den Not-Halt aus.

Der Not-Halt/Stopp-Taster am Mobile Panel ergänzt, aber ersetzt nicht die fest an der Maschine installierte Not-Halt-Einrichtung.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV2125-2AE03-0AX0** SIMATIC HMI Anschluss-Box kompakt	**6AV2125-2AE13-0AX0** SIMATIC HMI Anschluss-Box Standard	**6AV2125-2AE23-0AX0** SIMATIC HMI Anschluss-Box Advanced
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Kompakt	Standard	Advanced
Produktfunktion			
• Web-based Management	Nein	Ja	Ja
FH-Technik			
Sicherheitsauswertung über direkte Verdrahtung			
• Umstecken ohne Not-Halt-Kreis-Unterbrechung	Nein	Nein	Ja
• Umstecken mit Not-Halt-Kreis-Unterbrechung	Ja	Ja	Nein
• Überwachung des STOP-Tasters	Ja	Ja	Ja
• Überwachung des Notaus-Tasters	Ja	Ja	Ja
• Überwachung des Zustimmtasters	Ja	Ja	Ja
Sicherheitsauswertung über PROFIsafe			
• Umstecken ohne Not-Halt-Kreis-Unterbrechung	Ja	Ja	Ja
• Umstecken mit Not-Halt-Kreis-Unterbrechung	Nein	Nein	Nein
• Überwachung des STOP-Tasters	Ja	Ja	Ja
• Überwachung des Notaus-Tasters	Ja	Ja	Ja
• Überwachung des Zustimmtasters	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Wand-/Direktmontage	Nein	Ja	Ja
Schaltschrankeinbau	Ja	Nein	Nein
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert)	18 mA	96 mA	95 mA
Einschaltstromstoß I^2t	0,003 $A^2 \cdot s$	0,15 $A^2 \cdot s$	0,16 $A^2 \cdot s$
Leistung			
aufgenommene Wirkleistung, typ.	0,43 W	2,3 W	2,3 W

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2125-2AE03-0AX0** SIMATIC HMI Anschluss-Box kompakt	**6AV2125-2AE13-0AX0** SIMATIC HMI Anschluss-Box Standard	**6AV2125-2AE23-0AX0** SIMATIC HMI Anschluss-Box Advanced
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2	3	3
Anzahl Schnittstellen PROFINET	2	3	3
Anschlusspunkt-Identifikation	Ja	Ja	Ja
Industrial Ethernet			
• Industrial-Ethernet Status LED	0	3	3
Protokolle			
PROFINET	Ja; keine Switch-Funktionalität	Ja	Ja
IRT	Nein	Nein	Ja
PROFIsafe	Ja; keine Switch-Funktionalität	Ja	Ja
AS-Interface	Nein	Nein	Nein
EIB/KNX	Nein	Nein	Nein
Protokolle (Ethernet)			
• TCP/IP	Ja; keine Switch-Funktionalität	Ja	Ja
• DHCP	Nein	Ja	Ja
• SNMP	Nein	Ja	Ja
• DCP	Nein	Ja	Ja
• LLDP	Nein	Ja	Ja
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- MRP	Nein	Nein	Ja
Weitere Protokolle			
• AS-Interface Safety at Work	Nein	Nein	Nein
• CAN	Nein	Nein	Nein
• Data-Highway	Nein	Nein	Nein
• DeviceNet	Nein	Nein	Nein
• DeviceNet Safety	Nein	Nein	Nein
• EtherNet/IP	Ja	Ja	Ja
• Foundation Fieldbus	Nein	Nein	Nein
• INTERBUS	Nein	Nein	Nein
• INTERBUS-Safety	Nein	Nein	Nein
• Local Operating Network	Nein	Nein	Nein
• MODBUS	Ja	Ja	Ja
• SafetyBUS p	Nein	Nein	Nein
• SERCOS	Nein	Nein	Nein
• SUCOnet	Nein	Nein	Nein
• sonstige Bussysteme	Nein	Nein	Nein
EMV			
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011			
• Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich	Ja; EN 61000-6-4, Störaussendung: Für den Einsatz in Industriegebieten bestimmt.	Nein	Nein
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Nein	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP		IP65	IP65
IP65 (rundum)		Ja	Ja
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP20		

© Siemens 2020

Anschluss-Box für Mobile Panels (2nd Generation)

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2125-2AE03-0AX0** SIMATIC HMI Anschluss-Box kompakt	**6AV2125-2AE13-0AX0** SIMATIC HMI Anschluss-Box Standard	**6AV2125-2AE23-0AX0** SIMATIC HMI Anschluss-Box Advanced
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Ja	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb			
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe	PLe	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3	SIL 3	SIL 3
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Nein	Nein	Nein
• ATEX Zone 22	Nein	Nein	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Nein	Nein	Nein
• FM Class I Division 2	Nein	Nein	Nein
Schiffbau-Zulassung			
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja	Ja	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja	Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja	Ja	Ja
• Korean Register of Shipping (KRS)	Nein	Nein	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja	Ja	Ja
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein	Nein
• Chinese Classification Society (CCS)	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• STEP 7 Professional (TIA Portal)	Nein	Nein	Nein
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Nein	Ja; optional	Ja; optional
• WinCC Advanced (TIA Portal)	Nein	Ja; optional	Ja; optional
• WinCC Professional (TIA Portal)	Nein	Ja; optional	Ja; optional
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja
• Aluminium	Nein	Nein	Nein
• Edelstahl	Nein	Nein	Nein
Maße			
Breite der Gehäusefront	96 mm	230 mm	230 mm
Höhe der Gehäusefront	125 mm	145 mm	145 mm
Tiefe des Gehäuses	78 mm	76 mm	76 mm
Einbauausschnitt, Breite	77,5 mm		
Einbauausschnitt, Höhe	106,5 mm		
Einbautiefe	30 mm		
Gewichte			
ohne Verpackung	0,25 kg	0,72 kg	0,72 kg

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Anschluss-Boxen für SIMATIC Mobile Panels der 2nd Generation und Arctic Panel	
• Anschluss-Box kompakt	**6AV2125-2AE03-0AX0**
• Anschluss-Box standard	**6AV2125-2AE13-0AX0**
• Anschluss-Box advanced	**6AV2125-2AE23-0AX0**
Anschlusskabel und Zubehör für Mobile Panels	Siehe "Bedien-und Beobachtungs-systeme SIMATIC HMI" -> "Zubehör"

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.siemens.de/mobile-panels

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC Advanced HMI – Anspruchvollste und komplexe HMI-Aufgaben effizient realisieren

Stellt die Produktion besonders hohe Anforderungen an die Menge und Art der Informationen, die verarbeitet und dokumentiert werden müssen, empfiehlt sich ein PC-basiertes System.

Das besitzt die entsprechenden Möglichkeiten beim Speicherplatz, bei der Prozessorleistung und der Datenanbindung. Der Anwender kann sich dabei entweder für eine zentrale Lösung entscheiden, bei der Visualisierung und PC in einem Gerät vereint sind, oder er wählt eine dezentrale Lösung mit einem Industrie-Monitor als Thin Client.

SIMATIC Industrie Panel-PCs

Die komplexesten Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben zentral an der Maschine sind mit den Industrie Panel-PCs äußerst kompakt realisierbar. Den vielen Anforderungen der Fertigungs- und Prozessautomatisierung entsprechend finden Sie immer die optimale Lösung in unserem Portfolio – vom Embedded- bis zum High-End-Industrie-PC.

SIMATIC IFP und SIMATIC ITC

Für dezentrale Bedienkonzepte stehen zwei innovative Möglichkeiten zur Verfügung. SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients kommen als Desktopgerät für Warten, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, bei der die Bedieneinheit getrennt betreiben werden soll, zum Einsatz.

Verfügbar sind:

- Panel PC
- Industrie Monitore und Thin Clients
- Embedded Bundles/Software Packages

© Siemens 2020

Übersicht

Die SIMATIC Basic Panel, Comfort Panel, Mobile Panel bieten B+B-Funktionalität für die Steuerungssysteme:

- SIMATIC S7
- Steuerungen anderer Hersteller:
  - Allen Bradley
  - Mitsubishi
  - Modicon
  - Omron

Weitergehende Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch WinCC (TIA Portal), im Handbuch "Kommunikation Windows-basierte Systeme“ und in der Online-Hilfe von WinCC (TIA Portal).

Für Comfort Panels und Mobile Panels mit integrierter Ethernet-Schnittstelle wird eine OPC-Kommunikation und eine HTTP-Kommunikation angeboten. Sowohl OPC- als auch HTTP-Kommunikation können parallel zu den Prozesskopplungen zu SIMATIC S7 bzw. den Steuerungen anderer Hersteller genutzt werden.

Hinweis:

Kopplungsmöglichkeiten der HMI-Geräte: siehe Beschreibung der einzelnen Geräte.

OPC-Kommunikation

OPC Data Access ist ein offener Standard für den Austausch von Variablen, lokal oder remote, zwischen verschiedenen Applikationen über Industrial Ethernet.

HTTP-Kommunikation für den Variablenaustausch zwischen SIMATIC HMI-Systemen

Die Kommunikation auf der Basis von HTTP-Telegrammen ermöglicht den Austausch von Variablen zwischen SIMATIC HMI-Systemen.

Kommunikationsstandard	**SIMATIC HMI**		
Ausprägung	**Comfort Panel**	**Mobile Panel KTPx00**	**WinCC Runtime Advanced**
OPC Data Access V2.05a + OPC UA Data Access V1.01 + OPC Data Access XML V1.00			
OPC DA Client (COM/DCOM)	–	–	•
OPC DA Server (COM/DCOM)	–	–	•
OPC UA DA Client	•	•	•
OPC UA DA Server	•	•	•
HTTP-Kommunikation für den Variablenaustausch zwischen SIMATIC HMI-Systemen			
HTTP Client	•	•	•
HTTP Server	•	•	•

• Systemkopplung möglich

– Systemkopplung nicht möglich

© Siemens 2020

Übersicht

Hinsichtlich der Kopplung von SIMATIC Panel an SIMATIC S7-Steuerungen sind zu unterscheiden:

- PROFINET-Kopplung:
  Kopplung von SIMATIC Panel über Industrial Ethernet TCP/IP an SIMATIC S7-Steuerungen unter Nutzung der integrierten PROFINET-Schnittstelle der CPU oder alternativ einer PROFINET-Schnittstellenbaugruppe.
- MPI/PROFIBUS-Kopplung:
  Kopplung von SIMATIC Panel über MPI/PROFIBUS an SIMATIC S7-Steuerungen unter Nutzung der integrierten MPI/PROFIBUS-Schnittstelle der CPU bzw. der integrierte PPI-Schnittstelle der CPU bei S7-200 oder alternativ einer PROFIBUS-Schnittstellenbaugruppe bei S7-1200,-1500, -300, -400.
- PPI-Kopplung:
  Kopplung von SIMATIC Panel über PPI-Netzwerk an SIMATIC S7-200 unter Nutzung der integrierten PPI-Schnittstelle der CPU

Die maximal mögliche Anzahl S7-Verbindungen einer CPU ist abhängig von deren Leistung (siehe Katalog ST 70); aus Sicht der SIMATIC Panel gelten die folgenden Einschränkungen:

- Basic Panel, Comfort Panel 4", Mobile Panel 177:
  max. 4 Verbindungen
- Comfort Panel 7" - 22" (incl. Outdoor),
  Mobile Panel 2nd Generation: max. 8 Verbindungen
- Mobile Panel 277: max. 6 Verbindungen
- PC mit WinCC Runtime Advanced: max. 8 Verbindungen

PPI-Kopplung

Bei der PPI-Kopplung handelt es sich vom Konzept her um eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung eines SIMATIC Panel (PPI-Master) bzw. alternativ eines PG (PPI-Master) mit einer S7-200 (PPI-Slave).

MPI/PROFIBUS-Kopplung bzw. PROFINET-Kopplung

Genutzt werden die entsprechenden mehrpunktfähigen Kommunikations-Schnittstellen von SIMATIC Panel und SIMATIC S7.
Möglich sind:

- die Kopplung eines oder mehrerer SIMATIC Panel (MPI-Master) an eine oder mehrere S7-1200/-1500/-300/-400 bzw. WinAC (MPI-Master) (mögliche Netztopologie: MPI/PROFIBUS oder Industrial Ethernet TCP/IP)
- die Kopplung eines oder mehrerer SIMATIC Panel (MPI-Master) an eine oder mehrere S7-200 (MPI-Slave)[1] (mögliche Netztopologie: PPI, MPI/PROFIBUS)

Im Unterschied zu den PPI-Verbindungen handelt es sich bei den MPI-Verbindungen um statische Verbindungen, die im Hochlauf eingerichtet und anschließend überwacht werden.

Grundsätzlich ist diese Art des Informationsaustausches zwischen SIMATIC Panel und SIMATIC S7 unabhängig von dem verwendeten Netzwerk, PPI, MPI/PROFIBUS bzw. Industrial Ethernet: Die SIMATIC Panel sind S7-Client und die SIMATIC S7-CPUs sind S7-Server.

Steuerung	**SIMATIC HMI**			
Ziel-Hardware (PROTOKOLL) (Physik)	**Basic Panel**	**Comfort Panel**	**KTPx00(F) Mobile** [1]	**WinCC Runtime Advanced**
SIMATIC S7-1200 [2]				
über Ethernet (TCP/IP)	• [3]	•	•	•
über MPI bzw. PROFIBUS-Netzwerk	• [4]	•	–	• [5]
SIMATIC S7-1500 [2]				
über Ethernet (TCP/IP)	• [3]	•	•	•
über PROFIBUS-Netzwerk	• [3]	•	–	• [5]
SIMATIC S7-300, -400, Win AC [2]				
über Ethernet (TCP/IP)	• [3]	•	•	•
über MPI bzw. PROFIBUS-Netzwerk		•	–	• [5]
SIMATIC S7-200 [2]				
über Ethernet (TCP/IP) (MPI-Protokoll)	• [3]	•	•	•
über MPI bzw. PROFIBUS-Netzwerk	• [4]	• [6]	–	• [5] [6]
über PPI-Netzwerk (MPI-Protokoll)	• [4]	–	–	–
über PPI-Netzwerk (PPI-Protokoll)	–	• [7]	–	• [5][7]

• Systemkopplung möglich

- Systemkopplung nicht möglich

1) Anschluss Mobile Panel über spezielle Verbindungskabel und Anschlussbox (siehe Mobile Panel), Kabelbelegung siehe Handbuch

2) Steuerungen beliebig kombinierbar

3) Nur Basic Panel PN

4) Nur Basic Panel DP

5) Anschluss über integrierte MPI/PROFIBUS-Schnittstelle, bei Standard-PC ist ein Kommunikations-Prozessor (CP) einzusetzen (z.B. CP 5612/5622)

6) Nur an passive S7-200

7) Über PPI an max. 1 x S7-200 koppelbar (PPI); Netzwerkbetrieb (paralleles PG, etc) möglich

Hinweis:

Detaillierte Informationen bzgl. Kabelbelegung in der Online-Hilfe von WinCC.

© Siemens 2020

Übersicht

Die SIMATIC Basic Panel, Comfort Panel und Mobile Panel, sowie das SIMATIC HMI Softwarepaket für PC WinCC Runtime Advanced unterstützen folgende Protokolle für die Anbindung von Steuerungssystemen anderer Hersteller:

- Allen Bradley
  - Protokoll Ethernet IP
  - Protokoll DF1
- Mitsubishi
  - Protokoll MC TCP/IP
  - Protokoll FX
- Modicon
  - Protokoll Modbus TCP/IP
  - Protokoll Modbus RTU
- Omron
  - Protokoll Link / Multi Link

Die nachfolgende Tabelle enthält detaillierte Informationen.

Kopplungsübersicht

Steuerung	SIMATIC HMI			
Ziel-Hardware (PROTOKOLL) (Physik)	**Basic Panel**	**Comfort Panel Outdoor**	**KTPx00(F) Mobile**	**WinCC Runtime Advanced**
Allen Bradley (Ethernet IP)				
über Ethernet TCP/IP-Netzwerk an max. 4 x Steuerungen [2] • ControlLogix 1756-L6x, -L6xS mit Ethernet-Modul 1756-ENBT • Guard Logix-System • CompactLogix 1769-L2xE, -L3xE • CompactLogix 1769-L4x mit ETHERNET-Modul 1768-ENBT • SLC 5/05 • MicroLogix 1100, 1400	• [3]	•	•	•
Allen Bradley (DF1)				
an max. 1 x Steuerung • SLC 5/03, /04, /05 • MicroLogix (RS 232)	• [4] [5]	• [4]	–	• [6]
an max. 1 x Steuerung • PLC5/11, /20, /30, /40, /60, /80 (RS 232)	• [4] [5]	• [4]	–	• [7]
über Gateway KF2 und DH+-Netzwerk an max. 4 x Steuerungen [2] • SLC 5/04 • PLC5/11, /20, /30, /40, /60, /80 (RS 232)	• [4] [5]	• [4]	–	• [7] [8]
über Gateway KF2 und DH+-Netzwerk an max. 4 x Steuerungen [2] • SLC 5/04 • PLC5/11, /20, /30, /40, /60, /80 (RS 422)	• [5]	•	–	–
über Gateway KF3 und DH485-Netzwerk an max. 4 x Steuerungen [2] • SLC 500 • MicroLogix (RS 232)	• [4] [5]	• [4]	–	• [7] [8]

• Systemkopplung möglich

– Systemkopplung nicht möglich

[1] Anschluss Mobile Panel über spezielle Verbindungskabel und Anschlussbox (siehe Mobile Panel), Kabelbelegung siehe Handbuch

[2] Nachfolgend aufgelistete Steuerungen beliebig kombinierbar

[3] Nur Basic Panel PN

[4] Für Basic Panel, Comfort Panel ist der RS 422/RS 232-Adapter 6AV6671-8XE00-0AX0 erforderlich

[5] Nur Basic Panel DP

[6] Anschluss über Allen Bradley PC-Kabel 1747 CP3

[7] Anschluss über Allen Bradley PC-Kabel 1784 CP10

[8] Zum Anschluss an Gateway KF2/KF3 ist Gateway-seitig zusätzlich ein Gender-Changer, 25-polige Buchse/25-polige Buchse erforderlich

Hinweis:

Detaillierte Informationen bzgl. Kabelbelegung in der Online-Hilfe von WinCC; siehe auch FAQ:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29034071

© Siemens 2020

2

Übersicht (Fortsetzung)

Steuerung	SIMATIC HMI			
Ziel-Hardware (PROTOKOLL) (Physik)	**Basic Panel**	**Comfort Panel Outdoor**	**KTPx00(F) Mobile**	**WinCC Runtime Advanced**
Mitsubishi (MC TCP/IP)				
über Ethernet IP-Netzwerk an max. 4 x Steuerungen [2] • FX-Serie FX3G, FX3U, FX3UC mit Ethernet-Modul FX3U-ENET, • Serie Q mit Ethernet -Modul QJ71E71-100 • iQ-Serie/QnUD QnUDEH	• [3]	•	•	•
Mitsubishi FX (seriell)				
an max. 1 x Steuerung FX-Serie FX1N, FX2N (RS 232)	• [4]	•	–	• [5]

• Systemkopplung möglich

- Systemkopplung nicht möglich

[1] Anschluss Mobile Panel über spezielle Verbindungskabel und Anschlussbox (siehe Mobile Panel), Kabelbelegung siehe Handbuch

[2] Nachfolgend aufgelistete Steuerungen beliebig kombinierbar

[3] Nur Basic Panel PN

[4] Nur Basic Panel DP

[5] Anschluss über Mitsubishi PC-Kabel SC-09 mit integriertem Pegel-Wandler RS 232 / RS 422

Hinweis:

Detaillierte Informationen bzgl. Kabelbelegung in der Online-Hilfe von WinCC; siehe auch FAQ:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29034071

Steuerung	SIMATIC HMI			
Ziel-Hardware (PROTOKOLL) (Physik)	**Basic Panel**	**Comfort Panel Outdoor**	**KTPx00(F) Mobile**	**WinCC Runtime Advanced**
Modicon (MODBUS TCP/IP)				
Über MODBUS TCP/IP –Netzwerk an max. 4 x Steuerungen [2] • Concept Quantum, Unity Quantum • Momentum • Premium (TSX57) • TSX Micro (TSX37) • Modicon M340 20x0 (außer 2010)	• [3]	•	•	•
über TCP/IP-Modbus Plus Bridge 174 CEV 200 40 und MODBUS PLUS –Netzwerk an max. 4 x Steuerungen [2] • Concept Quantum, Unity Quantum • Momentum • Compact	• [3]	•	•	•
Modicon (MODBUS RTU)				
an max. 1 x Steuerung • Concept Quantum • Momentum • Compact (RS 232)	• [4] [5]	• [4]	–	•
über Bridge BM85-000 bzw. PLC mit Bridge-Funktionalität und MODBUS PLUS –Netzwerk an max. 4 x Steuerungen [2] • Concept Quantum • Compact (RS 232)	• [4] [5]	• [4]	–	•

• Systemkopplung möglich

- Systemkopplung nicht möglich

[1] Anschluss Mobile Panel über spezielle Verbindungskabel und Anschlussbox (siehe Mobile Panel), Kabelbelegung siehe Handbuch

[2] Nachfolgend aufgelistete Steuerungen beliebig kombinierbar

[3] Nur Basic Panel PN

[4] Nur Basic Panel DP

[5] Für Basic Panel und Mobile Panel ist der RS 422/RS 232-Adapter 6AV6671-8XE00-0AX0 erforderlich

Hinweis:

Detaillierte Informationen bzgl. Kabelbelegung in der Online-Hilfe von WinCC; siehe auch FAQ:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29034071

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

Steuerung	SIMATIC HMI			
Ziel-Hardware (PROTOKOLL) (Physik)	**Basic Panel**	**Comfort Panel Outdoor**	**KTPx00(F) Mobile**	**WinCC Runtime Advanced**
Omron (Link/Multi Link)				
an max. 1 x Steuerung • CP1L, CP1H, CP1E • CJ1M, CJ1H, CJ1G • CJ2H • CS1G, CS1H, CS1D • CP2MC (RS 232)	–	• 2)	–	•
über Konverter NT-AL001 und RS 422-Netzwerk an max. 4 x Steuerungen 1) • CP1L, CP1H, CP1E • CJ1M, CJ1H, CJ1G • CJ2H • CS1G, CS1H, CS1D • CP2MC (RS 232)	–	• 2)	–	•
über RS 422-Netzwerk an max. 4 x Steuerungen 1) • CP1L, CP1H, CP1E • CJ1M, CJ1H, CJ1G (RS 422)	• 3)	•	–	–
über RS422-Netzwerk an max. 4 x Steuerungen 1) • CJ2H • CS1G, CS1H, CS1D • CP2MC (RS 422)	–	–	–	–

• Systemkopplung möglich

- Systemkopplung nicht möglich

1) Nachfolgend aufgelistete Steuerungen beliebig kombinierbar; Anschlußüber RS 422-Schnittstelle der Steuerung bzw. über RS 422-Modul

2) Für Basic Panel und Mobile Panel ist der RS 422/RS 232-Adapter 6AV6671-8XE00-0AX0 erforderlich

3) Nur Basic Panel DP

Hinweis:

Detaillierte Informationen bzgl. Kabelbelegung in der Online-Hilfe von WinCC; siehe auch FAQ:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29034071

© Siemens 2020

Notizen

© Siemens 2020



3/2 Einführung

3/5 HMI Software im TIA Portal
3/5 Visualisierung
3/6 SIMATIC WinCC Unified (TIA Portal) NEW
3/7 SIMATIC WinCC Unified Engineering
3/8 SIMATIC WinCC Unified Runtime
3/9 WinCC Unified (TIA Portal) Optionen NEW
3/9 WinCC Unified Clients
3/10 WinCC Unified Database Storage
3/11 WinCC Unified Logging
3/12 WinCC Unified Parameter Control, WinCC Unified Report Execution, WinCC Unified Collaboration
3/13 SIMATIC WinCC Unified PI Optionen NEW
3/14 WinCC Unified Calendar
3/15 WinCC Unified Line Coordination
3/14 WinCC Unified Performance Insight
3/17 SIMATIC WinCC (TIA Portal)
3/17 SIMATIC WinCC (TIA Portal) Engineering
3/24 SIMATIC WinCC (TIA Portal) Runtime
3/25 WinCC Runtime Advanced
3/30 WinCC Runtime Professional
3/37 WinCC Runtime Kommunikation
3/42 SIMATIC WinCC (TIA Portal) Optionen
3/44 SIMATIC Logon
3/46 WinCC Audit
3/47 WinCC DataMonitor
3/49 WinCC Logging
3/51 WinCC Recipes
3/53 WinCC Redundancy
3/54 WinCC Server / WinCC Client
3/56 WinCC Sm@rtServer
3/58 WinCC WebNavigator
Weitere Optionen siehe SCADA Optionen ab Seite 3/184

3/61 TIA Portal Optionen
3/61 SIMATIC Visualisation Architect
3/63 SIMATIC ProDiag

3/64 Software für Energiemanagement
3/65 SIMATIC Energy Suite
3/69 SIMATIC Energy Manager

3/76 SIMATIC WinCC V7
3/77 SIMATIC WinCC V7 Basis-SW
3/95 SIMATIC WinCC Optionen
3/96 SIMATIC Telecontrol
3/100 WinCC/Audit & WinCC/ChangeControl
3/102 WinCC/Calendar Scheduler
3/103 WinCC/Connectivity Pack & WinCC Connectivity Station
3/105 WinCC/Event Notifier
3/106 WinCC/ODK (Open Development Kit)
3/107 WinCC/PerformanceMonitor
3/111 WinCC/Redundancy
3/112 WinCC/Server
3/113 WinCC/SES
3/115 WinCC/UserArchives
Weitere Optionen siehe SCADA Optionen ab Seite 3/184

3/116 SIMATIC WinCC OA
3/116 Einführung
3/117 SIMATIC WinCC OA Software V3.17 NEW
3/127 WinCC OA Single Station
3/129 WinCC OA Server
3/131 WinCC OA User Interfaces
3/135 WinCC OA Drivers
3/139 WinCC OA Addons
3/146 WinCC OA Runtime Packages
3/147 WinCC OA Development Packages
3/149 WinCC OA Solution Frameworks
3/151 WinCC OA IOT Suite NEW
3/152 WinCC OA IOT Box
3/154 WinCC OA IOT OPA
3/155 WinCC OA Services V3.17 NEW
3/156 WinCC OA Support
3/158 WinCC OA Consulting
3/159 WinCC OA Solution
3/160 WinCC OA Trainings
3/163 WinCC OA Reisekosten
3/164 WinCC OA Handelsware
3/166 SIMATIC WinCC OA V3.16
3/176 SIMATIC WinCC OA V3.16 Add-ons

3/182 SCADA Optionen
3/183 SIMATIC Information Server
3/185 SIMATIC Process Historian
3/187 WinCC IndustrialDataBridge
3/188 WinCC WebUX

3/190 WinCC Add-ons und Partnermanagement

3/192 Prozessdiagnose-Software SIMATIC ProAgent

3/196 Alarmierungssoftware für mobile Endgeräte
3/196 SIMATIC Notifier

3/198 HMI-System SIMATIC WinCC flexible
3/198 Einführung
3/199 SIMATIC WinCC flexible ES
3/201 SIMATIC WinCC flexible RT
3/207 SIMATIC WinCC flexible Optionen
3/208 WinCC flexible /ChangeControl
3/209 WinCC flexible /Archives
3/210 WinCC flexible /Recipes
3/211 WinCC flexible /Audit
3/212 SIMATIC Logon for WinCC flexible
3/213 WinCC flexible /Sm@rtAccess
3/215 WinCC flexible /Sm@rtService
3/216 WinCC flexible /OPC-Server
3/217 WinCC flexible /ProAgent

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC HMI – Efficient to a new level

Innovative, effiziente, skalierbare und offene Software für den maschinenahen Bereich und für SCADA Lösungen.


Mit den Produktfamilien SIMATIC WinCC (TIA Portal), SIMATIC WinCC und SIMATIC WinCC Open Architecture bietet SIMATIC HMI Visualisierungs- und Projektierungssoftware für das gesamte HMI Spektrum vom maschinennahen Bereich bis zu SCADA Systemen:

- ***SIMATIC WinCC (TIA Portal)***
  Erstellung von Anwendungen im maschinennahen Bereich und von Prozessvisualisierungs- oder SCADA-Systemen
- ***SIMATIC WinCC flexible***
  Pflege von bestehenden Visualisierungslösungen im maschinennahen Bereich:
- ***SCADA System SIMATIC WinCC V7***
  Erstellung von Prozessvisualisierungs- oder SCADA-Systemen
- ***SCADA System SIMATIC WinCC Open Architecture***
  Erstellung von Anwendungen mit hohem kundenspezifischen Anpassungsbedarf, große und/oder komplexe Anwendungen sowie Projekte, die spezielle Systemvoraussetzungen und Funktionen erfordern.

http://www.siemens.de/hmi-software

3

SIMATIC WinCC (TIA Portal)



WinCC (TIA Portal) basiert auf dem zentralen Engineering Framework Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), das dem Anwender eine durchgängige, effiziente und intuitive Lösung aller Automatisierungsaufgaben ermöglicht. SIMATIC WinCC (TIA Portal) deckt Anwendungen des maschinennahen Bereichs und Anwendungen im Prozessvisualisierungs- oder SCADA-Umfeld ab. WinCC (TIA Portal) bietet die durchgängigen und skalierbaren Projektierungswerkzeuge WinCC Basic, Comfort, Advanced und Professional zur Projektierung der aktuellen SIMATIC HMI Bediengeräte:

- SIMATIC Basic Panels (ohne Key Panel)
- SIMATIC Comfort Panels
- SIMATIC Mobile Panels
- PC-basierte Systeme für den maschinennahen Bereich
  - SIMATIC WinCC Runtime Advanced
  - SIMATIC WinCC Runtime Professional

Darüber hinaus bietet WinCC (TIA Portal):

- Intuitives User Interface mit höchster Bedienfreundlichkeit
- Übersichtliches Projektieren von Geräten und Netztopologien
- Gemeinsame Datenhaltung und durchgängige Symbolik über Controller und HMI
- Optimales Zusammenspiel in einer Arbeitsumgebung mit Controller und HMI
- Leistungsfähige Editoren für effizientes Engineering
- Integrierte Massendatenoperationen für effizientes Projektieren
- Systemdiagnose als integraler Bestandteil
- Übergreifendes Bibliothekskonzept

http://www.siemens.de/wincc-tia-portal

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

SIMATIC SCADA Systeme

Das Datenvolumen moderner Industrieanlagen wächst kontinuierlich – und damit die Herausforderungen an die eingesetzten SCADA Lösungen: Riesige Datenmengen müssen verwaltet und langzeitarchiviert werden. Gleichzeitig steigen die Ansprüche an die Performance. Technologien, auch aus dem Consumer-Umfeld, halten Einzug in die Industrie.
Die Globalisierung verlangt übergeordnete SCADA Systeme, die weltweit eingesetzt werden – zusätzlich wächst das Bedürfnis nach mobilem Zugang zu Anlageninformationen.
Zu all diesen Anforderungen kommt – in Zeiten immer höherer (Energie-)Kosten – die Notwendigkeit, die Energieeffizienz und Produktivität zu steigern.

Mit SIMATIC SCADA Systemen sind Sie fit für die Zukunft

Effizienz

Als Schlüssel zu mehr Produktivität kombinieren SIMATIC SCADA Systeme effizientes Engineering mit leistungsstarker Archivierung und höchster Datensicherheit. Sie sind die Basis für effiziente Betriebsführung und intelligente Produktionsanalysen.

Skalierbarkeit

Für wachsende Anforderungen bieten wir stationäre oder mobile Lösungen – Sicherheit garantiert. Dafür setzen wir mehr als 15 Jahre SCADA Know-how in allen Branchen ein. Egal, wie klein oder groß Ihre Wünsche sind – wir haben die passende Antwort.

Innovation

Lassen Sie sich mit mobilen SCADA Lösungen überall und jederzeit informieren – auch mit vorhandener Tablet- oder Smartphone-Hardware. Der Einsatz von Multitouch-Gesten im industriellen Umfeld öffnet das Tor zu modernen Bedienkonzepten.

Offenheit

Durch die Unterstützung internationaler Standards sowie systemeigener Script- und Programmierschnittstellen können auch Sonderwünsche einfach realisiert werden.

http://www.siemens.de/scada

SCADA System SIMATIC WinCC V7

Ist das Prozessvisualisierungs- oder SCADA-System für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen – von einfachen Einplatz- bis hin zu verteilten Mehrplatzsystemen mit redundanten Servern und standortübergreifenden Lösungen mit Web-Clients. WinCC ist die Informationsdrehscheibe für die unternehmensweite, vertikale Integration (Prozessvisualisierung und Plattform für IT & Business Integration).

- Alle HMI-Funktionen an Bord mit industriegerechten Funktionen zum Melden und Quittieren von Ereignissen, Archivieren von Meldungen und Messwerten, Protokollieren sämtlicher Prozess- und Konfigurationsdaten, Benutzerverwaltung und Visualisierung gehören zur Grundausstattung des Systems (WinCC-Basissoftware).
- Durchgängig skalierbare Client-/Server-Strukturen mit Bedienplätzen am Web, verteilten Servern und Datenintegrität durch Redundanz
- Einfach integrierbar durch standardisierte Schnittstellen wie OPC (OLE for Process Control), WinCC OLE-DB, VBA (Visual Basic for Applications), VB Script, C-API (ODK)
- Integrationsplattform im Unternehmen durch die in WinCC integrierte Historian-Funktionalität auf der Basis des Microsoft SQL Server, Standard- und Programmierschnittstellen sowie Tools und Clients für die Auswertung
- Modular erweiterbar durch Optionen und Add-ons sowie individuelle Funktionserweiterungen durch VB Script, Visual Basic for Applications, C-API (ODK) und die Einbindung von ActiveX-Elementen.

http://www.siemens.de/wincc-v7

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

SCADA System SIMATIC WinCC Open Architecture

Das SCADA-System SIMATIC WinCC Open Architecture (WinCC OA) Anwendungen mit hohem kundenspezifischen Anpassungsbedarf, große und/oder komplexe Anwendungen, sowie Projekte, die spezielle Systemvoraussetzungen und Funktionen erfordern.

Seine Leistungsfähigkeit demonstriert SIMATIC WinCC Open Architecture besonders bei vernetzten und redundanten High-End-Leitsystemen. Von der Feldebene bis in den Leitstand, von der Maschine bis in die Unternehmenszentrale – durchgängige, hochperformante Kommunikation ist garantiert. In jeder Situation ist eine hohe Verfügbarkeit, verlässliche Informationen, schnelle Interaktion und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet. Anwendungsänderungen können auch ohne Unterbrechung des Prozesses vorgenommen werden. Somit ist Rentabilität, Effizienz und Sicherheit immer im Gleichgewicht.

SIMATIC WinCC Open Architecture zeigt mit Hot-Standby Redundanz und Disaster Recovery System seine Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von unternehmenskritischen Anwendungen. SIMATIC WinCC Open Architecture ist plattformunabhängig und verfügbar für Windows, Linux, IOS und Android.

SIMATIC WinCC Open Architecture ist offen für unabhängige Inhouse-Entwicklungen, somit können Ideen schnell und einfach in neue Applikationen umgesetzt werden.

- Objektorientierung ermöglicht effizientes Engineering und flexible Anlagenerweiterung
- Für große, verteilte Systeme mit bis zu 2048 Servern
- Skalierbar – vom kleinen Einplatzsystem bis hin zum vernetzten, redundanten High-End-System
- WinCC OA ist plattformunabhängig und verfügbar für Windows, Linux, IOS und Android
- Hot-Standby Redundanz und Disaster Recovery System garantieren höchste Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit
- WinCC OA bietet die Plattform für kundenspezifische Lösungen
- Umfassende Treiber und Anbindungsmöglichkeiten: S7, SINAUT, OPC, OPC UA, Modbus, IEC60870-5-101/104, DNP3, BACnet, über 25 native Treiber stehen zur Verfügung
- Flexible Historisierung von Daten entweder im dateibasierten Wertearchiv oder in einer relationalen Datenbank (ORACLE)
- Erstellen und Wiederverwendung von eigenen Bibliotheken – nutzen von vorhandenen Objektbibliotheken und einfache, individuelle Anpassungen (Customer Design, Einzelanpassungen)
- Modular erweiterbar durch Optionen und Add-On's sowie individuelle Funktionserweiterungen durch eigene Scriptsprache CONTROL, API (C++) und die Einbindung von ActiveX-Elementen
- Einbindung von TIA Projekten durch TIA Importer für S7-1200 und -1500

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

PC-basierte HMI Lösungen (maschinennah / SCADA) mit SIMATIC Industrie-PCs

Die optimale PC Hardware-Plattform sind unsere zuverlässigen und innovativen Industrie-PCs SIMATIC IPC. SIMATIC Industrie-PCs werden mit preisgünstigen Software-Packages angeboten. Für die Runtimeversionen mit den Visualisierungs-Softwareprodukten SIMATIC WinCC V7 oder WinCC Runtime Professional oder WinCC Runtime Advanced, sowie dem Software-Controller SIMATIC WinAC RTX (F). Die gleichzeitige Bestellung von Industrie-PC und Software-Package ergibt den Preisvorteil.

SIMATIC SCADA und SIMATIC IPCs

Perfektes Zusammenspiel für optimale Produktivität.

- Preisvorteil als "Package" aus Hardware und Software
- Systemgetestete Lösungen reduzieren Test- und Prüfaufwand
- Einfacher Bestellvorgang und synchronisierte Logistik

Nur bei gleichzeitiger Bestellung mit dem SIMATIC IPC.

http://www.siemens.de/scada-ipc

© Siemens 2020

Übersicht

Weit mehr als Visualisierungssoftware

Von der maschinennahen Visualisierung bis hin zum leistungsfähigen SCADA System deckt SIMATIC WinCC im TIA Portal mit seinen effizienten Tools das gesamte Spektrum an Engineering- und Visualisierungssoftware ab – durchgängig über alle Leistungsklassen.

Folgende Software wird aktuell angeboten:

- ***SIMATIC WinCC Unified (TIA Portal)***
  - SIMATIC WinCC Unified Engineering
  - SIMATIC WinCC Unified Runtime
  - SIMATIC WinCC Unified Optionen
- ***SIMATIC WinCC (TIA Portal)***
  - SIMATIC WinCC (TIA Portal) Runtime
  - SIMATIC WinCC (TIA Portal) Optionen
- ***TIA Portal Optionen***
  - SIMATIC Visualisation Architect
  - SIMATIC ProDiag

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC WinCC Unified (TIA Portal)

SIMATIC WinCC Unified ist das neue Visualisierungssystem, mit dem man die Herausforderungen der Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau erfolgreich bewältigen kann. SIMATIC WinCC Unified vereint das Know-how aus mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich Human Machine Interface mit modernsten Hard- und Software-Technologien.

Highlights:

- Neueste Technologie mit bewährtem Engineering
  - Die Runtime der neu entwickelten Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified nutzt native Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript.
  - Die Visualisierung wird einfach und effizient mit SIMATIC WinCC Unified Engineering im bewährten Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) erstellt.
- Einfache und stufenlose Skalierbarkeit
  - Einfach und durchgängig skalierbar für alle Applikationen, vom Bedienpanel direkt an der Maschine bis zur komplexen SCADA-Lösung.
  - SIMATIC Unified Comfort Panels und SIMATIC IPCs stehen für eine bestmögliche Nutzung der Leistungsfähigkeit von WinCC Unified bereit.
  - Für jeden Bedarf erweiterbar und vielfältige Möglichkeiten für die Umsetzung von Anforderungen durch offene Schnittstellen.
  - Das System vereinfacht durch flexiblen Datenaustausch das Zusammenspiel aller Geräte im Betrieb und ermöglicht berechtigten Bedienern den Zugriff direkt über jeden modernen Web Browser – ganz ohne zusätzliche Installation.

https://intranet.entry.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC WinCC Unified Engineering

- Bewährtes Engineering im TIA Portal ermöglicht eine durchgängige, effiziente und intuitive Lösung aller Automatisierungsaufgaben.
- Zusammen mit den STEP 7 (TIA Portal) Produkten bildet WinCC (TIA Portal) die optimale Lösung für integriertes Engineering.
- WinCC Unified Engineering ist die Projektierungssoftware für alle Applikationen, vom Bedienpanel direkt an der Maschine bis zur komplexen SCADA-Lösung.
- WinCC Unified Engineering unterstützt ebenfalls die Projektierung der SIMATIC Basic Panel, SIMATIC Comfort Panel und WinCC Runtime Advanced.

Anwendungsbereich

Abhängig vom gewählten Produkt können unterschiedliche Zielsysteme projektiert werden:

- WinCC Unified Comfort Engineering
  - Unified Comfort Panels,
  - Zusätzlich aus WinCC Comfort die Basic Panels, Comfort Panels und Mobile Panels
- WinCC Unified PC Engineering
  - WinCC Unified PC sowie Unified Comfort Panels
  - Zusätzlich auch die Basic Panels, Comfort Panels, Mobile Panels und WinCC Runtime Advanced

Aufbau

Die Engineering Werkzeuge der SIMATIC WinCC (TIA Portal) Familie bauen in Ihren Fähigkeiten aufeinander auf.
Die verfügbaren Editoren werden weitgehend bestimmt durch die jeweils projektierbaren Zielsysteme und deren Funktion.

Die größere Edition, wie WinCC Unified PC Engineering, bietet immer auch die Möglichkeiten die Zielgeräte kleiner Editionen zu projektieren (z.B. Unified Comfort Panels).

WinCC Unified Engineering beinhaltet ebenfalls die Projektierung der Basic Panels, Comfort Panels, Mobile Panels und der WinCC Runtime Advanced.

Die Hochrüstung einer kleineren Edition auf eine größere ist mit einem Powerpack möglich.

Der Funktionsumfang der WinCC Engineeringwerkzeuge beinhaltet bereits die Projektierungsunterstützung der verfügbaren Runtime-Optionen, unabhängig von den erworbenen RT-Lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Unified Engineering System	
SIMATIC WinCC Unified Engineering System	
Base Packages	
Datenträger	
• WinCC Unified Comfort V16	**6AV2151-0XB01-6AA5**
• WinCC Unified PC (10k) ES V16	**6AV2153-2FB01-6AA5**
• WinCC Unified PC (100k) ES V16	**6AV2153-2GB01-6AA5**
• WinCC Unified PC (max.) ES V16	**6AV2153-0XB01-6AA5**
Download [1]	
• WinCC Unified Comfort V16	**6AV2151-0XB01-6LA5**
• WinCC Unified PC (10k) ES V16	**6AV2153-2FB01-6LA5**
• WinCC Unified PC (100k) ES V16	**6AV2153-2GB01-6LA5**
• WinCC Unified PC (max.) ES V16	**6AV2153-0XB01-6LA5**
SIMATIC WinCC Unified Engineering System	
PowerPacks	
Datenträger	
• WinCC Comfort -> WinCC Unified PC (10k)	**6AV2153-2FB21-6AB5**
• WinCC Unified PC (10k) -> WinCC Unified PC (100k)	**6AV2153-2GB21-6AB5**
• WinCC Unified PC (100k) -> WinCC Unified PC (max.)	**6AV2153-0XB21-6AB5**
Download [1]	
• WinCC Comfort -> WinCC Unified PC (10k)	**6AV2153-2FB21-6LB5**
• WinCC Unified PC (10k) -> WinCC Unified PC (100k)	**6AV2153-2GB21-6LB5**
• WinCC Unified PC (100k) -> WinCC Unified PC (max.)	**6AV2153-0XB21-6LB5**
Software Update Service	
WinCC Unified Comfort ES Software Update Service	
• Datenträger	**6AV2151-0XB00-0LL5**
• Download [1]	**6AV2151-0XB00-0LY5**
WinCC Unified PC (100k) ES Software Update Service	
• Datenträger	**6AV2153-2GB00-0LL5**
• Download [1]	**6AV2153-2GB00-0LY5**
WinCC Unified PC (10k) ES Software Update Service	
• Datenträger	**6AV2153-2FB00-0LL5**
• Download [1]	**6AV2153-2FB00-0LY5**
WinCC Unified PC (max.) ES Software Update Service	
• Datenträger	**6AV2153-0XB00-0LL5**
• Download [1]	**6AV2153-0XB00-0LY5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-unified-system

© Siemens 2020

3

Übersicht

SIMATIC WinCC Unified Runtime

Einfach und durchgängig skalierbares PC-basiertes Visualisierungssystem für alle Applikationen, von Einplatzlösungen direkt an der Maschine bis zu komplexen SCADA-Lösungen.

Das Basispaket beinhaltet Visualisierung, Kommunikation, Alarme/Meldungen, Reporterstellung, Anlagenstrukturierung und Benutzerverwaltung. Weiterhin sind im Basispaket ein Client für die lokale Bedienung und ein weiterer WinCC Unified Client für das abgesetzte Bedienen und Beobachten enthalten. Zusätzliche Clients können per Lizenz freigeschaltet werden.

SIMATIC WinCC Unified nutzt native Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript. Der Zugriff auf die Visualisierung erfolgt über jeden modernen Web Browser – ganz ohne zusätzliche Installation. Offene Schnittstellen sowie Optionspakete ermöglichen die Erweiterung und die Implementierung branchenspezifischer Anwendungsfälle. Einmal erstellte Komponenten sind auf allen Plattformen übergreifend nutzbar, egal ob auf Panel oder PC.

Nutzen

Funktionen für alle Visualisierungsaufgaben:

- Bedienfunktionen
- Grafik- und Kurvendarstellungen
- Meldesystem
- Archivierung (optional)
- Verwaltung von Parametersätzen (optional)
- Reporterstellung
- Benutzerverwaltung
- Flexible Runtime

Funktionalität durch Java Skripte:

- Durchgängig skalierbar erweiterbar von Einzelplatz-Station zu verteilten Systemen
- Prozessvisualisierung über jeden modernen HTML5-fähigen Webbrowser

Teil von Totally Integrated Automation Portal:

- Unterstützung der SIMATIC S7-1200/1500 und der SIMATIC S7-300/400 Controller
  - Zugriff auf Variablen mit symbolischer und absoluter Adressierung
  - Volltext Alarme der SIMATIC S7-1500 Steuerung

Offene Standards für einfache Integration:

- leistungsfähige Echtzeit-Datenbank (Option)
- API Schnittstelle
- OpenPipe-Schnittstelle
- Integration eigener HTML5 Controls in das Benutzer-Interface von WinCC Unified

Aufbau

SIMATIC WinCC Unified PC ist erhältlich als Softwarepaket mit 150, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000, 50.000 oder 100.000 PowerTags. Darüber hinaus steht eine Lizenz für maximale PowerTags innerhalb der Systemgrenze zur Verfügung. Als PowerTags werden Datenpunkte gekennzeichnet, die eine externe Verbindung besitzen. Daneben stehen interne Variablen unabhängig von der PowerTag Lizenz kostenfrei zur Verfügung.

Das Basissystem kann durch Optionspakete bedarfsgerecht erweitert werden.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Unified Runtime System	
Base Packages	
Datenträger	
• WinCC Unified PC (150) RT	**6AV2154-3DB01-6AA0**
• WinCC Unified PC (500) RT	**6AV2154-1EB01-6AA0**
• WinCC Unified PC (1 000) RT	**6AV2154-2EB01-6AA0**
• WinCC Unified PC (2 500) RT	**6AV2154-2MB01-6AA0**
• WinCC Unified PC (5 000) RT	**6AV2154-1FB01-6AA0**
• WinCC Unified PC (10k) RT	**6AV2154-2FB01-6AA0**
• WinCC Unified PC (50k) RT	**6AV2154-1GB01-6AA0**
• WinCC Unified PC (100k) RT	**6AV2154-2GB01-6AA0**
• WinCC Unified PC (max.) RT	**6AV2154-0XB01-6AA0**
Download [1]	
• WinCC Unified PC (150) RT	**6AV2154-3DB01-6LA0**
• WinCC Unified PC (500) RT	**6AV2154-1EB01-6LA0**
• WinCC Unified PC (1 000) RT	**6AV2154-2EB01-6LA0**
• WinCC Unified PC (2 500) RT	**6AV2154-2MB01-6LA0**
• WinCC Unified PC (5 000) RT	**6AV2154-1FB01-6LA0**
• WinCC Unified PC (10k) RT	**6AV2154-2FB01-6LA0**
• WinCC Unified PC (50k) RT	**6AV2154-1GB01-6LA0**
• WinCC Unified PC (100k) RT	**6AV2154-2GB01-6LA0**
• WinCC Unified PC (max.) RT	**6AV2154-0XB01-6LA0**
PowerPacks	
Datenträger	
• WinCC Unified PC (150->500) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-1EB21-6AB0**
• WinCC Unified PC (500->1k) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-2EB21-6AB0**
• WinCC Unified PC (1k->2,5k) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-2MB21-6AB0**
• WinCC Unified PC (2,5k->5k) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-1FB21-6AB0**
• WinCC Unified PC (5k->10k) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-2FB21-6AB0**
• WinCC Unified PC (10k->50k) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-1GB21-6AB0**
• WinCC Unified PC (50k->100k) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-2GB21-6AB0**
• WinCC Unified PC (100k->max.) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-0XB21-6AB0**
Download [1]	
• WinCC Unified PC (150->500) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-1EB21-6LB0**
• WinCC Unified PC (500->1k) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-2EB21-6LB0**
• WinCC Unified PC (1k->2,5k) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-2MB21-6LB0**
• WinCC Unified PC (2,5k->5k) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-1FB21-6LB0**
• WinCC Unified PC (5k->10k) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-2FB21-6LB0**
• WinCC Unified PC (10k->50k) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-1GB21-6LB0**
• WinCC Unified PC (50k->100k) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-2GB21-6LB0**
• WinCC Unified PC (100k->max.) RT Powerpack (V16)	**6AV2154-0XB21-6LB0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter:
http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-unified-system

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC Unified Clients

Der WinCC Unified Client ist die grafische Oberfläche für die WinCC Unified Runtime.

Der WinCC Unified Client greift über Web-Mechanismen (auf der Runtime Station selbst oder über Netzwerk) auf die WinCC Unified Runtime zu, um Maschinen und Anlagen zu Bedienen und zu Beobachten. Durch Verwenden von Standard Web-Mechanismen können die WinCC Unified Bilder auf beliebigen PC oder Mobile Devices im HTML 5-fähigen Browser angezeigt werden.

Zum Engineering der WinCC Unified Screens im TIA Portal ist kein zusätzliches Web Know-How erforderlich.

Lizensierung:

Für den WinCC Unified Client ist eine (Server-basierte-) Lizenz des WinCC Unified Runtime notwendig.

Mit dieser WinCC Unified Runtime Lizenzierung sind bereits zwei WinCC Unified Client Lizenzen – für ein lokales Bedienen an der Runtime Station und für ein Bedienen über einen zusätzlichen unabhängigen Client - enthalten.

Die Client Lizenzen liegen auf der Runtime Station (dem Server) und sind gestaffelt nach Anzahl gleichzeitiger WinCC Unified Web-Client Zugriffe.
Die Anzahl kann jederzeit über additive WinCC Unified Client Lizenzen erhöht werden (countable licenses).
Die versionsunabhängigen Lizenzpakete sind eingeteilt in 1, 3, 10, 30 und 100 WinCC Unified Clients.

Nutzen

WinCC Unified Client

- Paralleles, weltweites web-basiertes Bedienen und Beobachten
- Flexibilität auf dem höchsten Niveau
  - Browser und Plattformunabhängigkeit (PC's, Tablets, Smartphones)
  - Keine Installation von Software auf dem Client Gerät notwendig, ein Webbrowser ist in der Regel vorhanden
- Minimierter Wartungsaufwand zentrale Software-Administration auf dem Server
  - Kein Wartungsaufwand auf dem Client
  - Kein clientseitiges Engineering
- Skalierbarkeit
  - Installationsfreies ergänzen neuer Bedienstationen
  - Zentrale Lizenzverwaltung auf der Runtime Station (dem Server)
- Versionsunabhängig zwischen WinCC Unified PC Runtime und WinCC Unified Client
- Hohe Internet-Sicherheitsstandards
- Schnelle Aktualisierungsraten (z.B. bei Wertänderung, Bildwechsel)
- Effiziente Ferndiagnose der Produktionsanlage durch Webzugriff
- Zukunftssicher durch Nutzung von akzeptierten Standards (HTML5, SVG)

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Unified Optionen	
WinCC Unified Clients	
Datenträger	
• WinCC Unified Clients Operate (1)	**6AV2157-1JW00-0AB0**
• WinCC Unified Clients Operate (3)	**6AV2157-3JW00-0AB0**
• WinCC Unified Clients Operate (10)	**6AV2157-2CW00-0AB0**
• WinCC Unified Clients Operate (30)	**6AV2157-6CW00-0AB0**
• WinCC Unified Clients Operate (100)	**6AV2157-2DW00-0AB0**
Download [1]	
• WinCC Unified Clients Operate (1)	**6AV2157-1JW00-0LB0**
• WinCC Unified Clients Operate (3)	**6AV2157-3JW00-0LB0**
• WinCC Unified Clients Operate (10)	**6AV2157-2CW00-0LB0**
• WinCC Unified Clients Operate (30)	**6AV2157-6CW00-0LB0**
• WinCC Unified Clients Operate (100)	**6AV2157-2DW00-0LB0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter:http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-unified-system

© Siemens 2020

WinCC Unified Database Option

Übersicht

WinCC Unified Database Storage

WinCC Unified PC nutzt im Basissystem für das Archivieren von Prozesswerten und Meldungen Datei-basierte Datenbank (SQLite).

Für die Verwendung mit großen Mengengerüsten oder langen Archivzeiträumen steht die Option WinCC Unified Databased Storage zur Verfügung. Nach Installation der Option und der Lizenz werden alle Archivdaten in einem MS SQL Server gespeichert.

Lizensierung:

WinCC Unified PC:

- Pro WinCC Unified PC Runtime ist eine Lizenz zur Freischaltung der Funktionalität erforderlich.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC Unified Database Option	
Datenträger	
• WinCC Unified Database Option	**6AV2154-0BS01-6AA0**
Download [1]	
• WinCC Unified Database Option	**6AV2154-0BS01-6LA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter:http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-unified-system

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC Unified Logging

Option für WinCC Unified zur Archivierung von Prozesswerten und Meldungen. Die Prozesswertarchivierung für die Erfassung, Verdichtung und Ablage von Messwerten und die Meldearchivierung für die Erfassung von Ereignissen.

Online Auswertung der Prozesswert- und Meldearchive mit Anzeige- und Bedienmöglichkeiten, z. B Trend- und Tabellendarstellung und weitere Verarbeitung. Leistungsfähige Standardfunktionen ermöglichen eine komfortable und flexible Nutzung der Archive.

Lizensierung:

SIMATIC Unified Comfort Panels:

- Meldungen können ohne zusätzliche Lizenz archiviert werden.
- Prozesswerte (Tags) können ohne zusätzliche Lizenz archiviert werden.
- Nutzung der Dateibasierten Archivierung, es sind maximal 5.000 LoggingTags möglich

WinCC Unified PC:

- Meldungen können ohne zusätzliche Lizenz archiviert werden.
- Für das Archivieren von Prozesswerten (Tags) sind gestaffelte Lizenzen für die genutzte Anzahl der Logging Tags verfügbar. Die Anzahl kann jederzeit über additive WinCC Unified Logging Tags erhöht werden (countable licenses).
- Die Lizenzen sind eingeteilt in 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 und 30.000 Logging Tags.
- Bei Nutzung der Dateibasierten Archivierung (default) sind maximal 5.000 LoggingTags möglich
- Bei Nutzung der Datenbankbasierten Archivierung (optional), ist die Anzahl der Logging Tags durch die Leistungsfähigkeit des verwendeten PC Systems beschränkt.

Nutzen

WinCC Unified Logging

- Die Prozesswertarchivierung dient zur Erfassung und Archivierung von Prozessdaten aus der Anlage.
- Das Meldearchiv dient zur Archivierung von auftretenden Meldungen in dem beobachteten Prozess.
- Die Archivierung verwenden Sie zur Analyse von Fehlerzuständen und zur Dokumentation des Prozesses.
- Aus den archivierten Prozessdaten gewinnen Sie in einer anschließenden Auswertung wesentliche Erkenntnisse über den Betriebszustand einer Anlage.
- Die Archive ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Gefahr- und Störzuständen, die vorausschauende Diagnose, die Stillstands Zeiten vermeidet
- Erhöhung der Produktqualität und Produktivität durch regelmäßige Auswertung der Archive

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC Unified Logging	
Datenträger	
• WinCC Unified Logging Tags (100)	**6AV2157-2DA00-0AB0**
• WinCC Unified Logging Tags (500)	**6AV2157-1EA00-0AB0**
• WinCC Unified Logging Tags (1000)	**6AV2157-2EA00-0AB0**
• WinCC Unified Logging Tags (5000)	**6AV2157-1FA00-0AB0**
• WinCC Unified Logging Tags (10k)	**6AV2157-2FA00-0AB0**
• WinCC Unified Logging Tags (30k)	**6AV2157-6FA00-0AB0**
Download [1]	
• WinCC Unified Logging Tags (100)	**6AV2157-2DA00-0LB0**
• WinCC Unified Logging Tags (500)	**6AV2157-1EA00-0LB0**
• WinCC Unified Logging Tags (1000)	**6AV2157-2EA00-0LB0**
• WinCC Unified Logging Tags (5000)	**6AV2157-1FA00-0LB0**
• WinCC Unified Logging Tags (10k)	**6AV2157-2FA00-0LB0**
• WinCC Unified Logging Tags (30k)	**6AV2157-6FA00-0LB0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter:http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-unified-system

© Siemens 2020

WinCC Unified Parameter Control, WinCC Unified Report Execution, WinCC Unified Collaboration

Übersicht

WinCC Unified Parameter Control

Option für SIMATIC WinCC Unified zur Erzeugung und Verwaltung von Parametersätzen, die zusammengehörige Maschinen- bzw. Produktionsdaten enthalten.
Die Struktur eines Anwenderdatentyps (PLC UDT oder HMI UDT) kann für einen oder mehrere Parametersatztypen übernommen und automatisch über eine neue Anwenderdatentypversion geändert werden.

Lizensierung:

SIMATIC Unified Comfort Panels:

- Es ist keine Lizenz erforderlich

WinCC Unified PC:

- Pro WinCC Unified PC Runtime ist eine Lizenz zur Freischaltung der Funktionalität erforderlich.

Nutzen

WinCC Unified Parameter Control

- Eine große Anzahl von Parametern kann manuell oder automatisch zwischen Bediengerät und Steuerung ausgetauscht werden, um die Produktion auf eine andere Produktvariante umzustellen.
- Einfache Bedienerführung durch konfigurierbares Bildobjekt
- Export/Import von Parametersätzen zur Erstellung oder Weiterverarbeitung mit anderen Tools (z. B. MS Excel)

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC Unified Parameter Control	
Datenträger	
• WinCC Unified Parameter Control (PC)	**6AV2154-0BP01-6AB0**
Download [1]	
• WinCC Unified Parameter Control (PC)	**6AV2154-0BP01-6LB0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Übersicht

WinCC Unified Report Execution

Im WinCC Unified Lieferumfang enthalten ist Excel Addin um WinCC Unified Tags, Logging Tags und Alarme mit einem Excel Report Template zu verbinden. Die Report Templates werden zur Laufzeit, ohne das Engineering System, in die WinCC Unified Runtime importiert und mit Ausführungsparameter verbunden. Danach werden zyklisch, bedarfs- oder ereignisorientiert automatisch Reports erstellt und im Excel oder PDF Format abgelegt.

Lizensierung:

Für die Erstellung der Reports im Excel und die manuelle Ausführung der Reports im Excel oder aus dem Report Runtime Control ist keine Lizenz erforderlich. Für die automatisierte zyklische, bedarfs- oder ereignisorientiert Reporterstellung ist eine WinCC Unified Report Execution Lizenz erforderlich.

Nutzen

WinCC Unified Report Execution

- Volle Transparenz über WinCC Unified Tags, Logging Tags und Alarme
- Filter Mechanismus zur Auswahl der Alarme und Tags
- Einfügen von Einzelwerten und Zeitreihendaten
- Automatisches Einfügen von vordefinierten Formeln bei Zeitreihendaten
- Individuelle Erstellung von Report Templates mit wohl bekanntem MS Excel und Excel Online
- Aktivierung erstellter Report Templates während der Laufzeit ohne Engineering System
- Automatisierte zyklische, bedarfs- oder ereignisorientiert Reporterstellung
- Individuelle Reports im Excel Format ohne Excel Installation
- Individuelle Reports im PDF Format mit Excel oder LibreOffice-Calc Installation

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC Unified Reporting	
Datenträger	
• WinCC Unified Report	**6AV2157-0BQ01-6AB0**
Download [1]	
• WinCC Unified Report	**6AV2157-0BQ01-6LB0**

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC Unified Collaboration	
Datenträger	
• WinCC Unified Collaboration (PC)	**6AV2154-0BR01-6AB0**
• WinCC Unified Collaboration (Panel)	**6AV2151-0BR01-6AB0**
Download [1]	
• WinCC Unified Collaboration (PC)	**6AV2154-0BR01-6LB0**
• WinCC Unified Collaboration (Panel)	**6AV2151-0BR01-6LB0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-unified-system

© Siemens 2020

Übersicht

Plant Intelligence Optionen

Mit den SIMATIC WinCC Unified Plant Intelligence Optionen ist es möglich SIMATIC WinCC Unified Runtime entsprechend den Anforderungen an die Produktionsanlage zu erweitern und in HMI zu visualisieren.

Die Optionen ermöglichen die Planung von Produktionsprozessen sowie die Analyse und Optimierung der Gesamteffektivität der Anlage.
Darüber hinaus können flexible Produktionsabläufe gestaltet sowie komplexe und verkettete Produktionsabläufe in der Anlage koordiniert werden.

WinCC Unified Calendar:

Planen, Konfigurieren und Verwalten von Ereignissen und Aktionen gemeinsam in einem übergreifenden Kalender in WinCC Unified (inklusive Anbindung von Variablen oder Skripten).

WinCC Unified Line Coordination:

Koordinieren und Überwachen komplexer Abläufe in der Produktionslinie. Steuern und Verwalten rezeptgesteuerter Prozeduren und Aufträge für die Produktion von verschiedenen Endprodukten.

WinCC Unified Performance Insight:

Definieren, Berechnen und Analysieren von anlagenspezifischen Kennzahlen (KPIs) für einzelne Aggregate, Maschinen oder ganze Produktionslinien in maschinen- oder linienorientierten Fertigungsanlagen.

Hinweis:

Die SIMATIC WinCC Unified Plant Intelligence Optionen können auf einem PC System eingesetzt werden. Für den Betrieb der SIMATIC WinCC Unified Plant Intelligence Optionen ist die technologische Anlagenhierarchie vorausgesetzt.

© Siemens 2020

WinCC Unified Calendar

Übersicht

WinCC Unified Calendar

Mit dem WinCC Unified Calendar können wiederkehrende kalenderbezogene Arbeitszeiten (Schichten) und Abläufe (Schaltbefehle) im Voraus geplant und geändert werden.

Die Planungen basieren auf vordefinierbare Vorlagen und einem Zeitmodell. Dieses Zeitmodell wird gleichermaßen auch für die Option „WinCC Unified Calender“ und „WinCC Unified Performance Insight“ genutzt.

Im TIA Portal wird eine technologische Anlagenhierarchie für das Projekt erstellt. Innerhalb dieser Hierarchie sind einem Ast (Hauptknoten; engl. Root Node) ein Hauptkalender zugeordnet. Zur Laufzeit (innerhalb der WinCC Unified Runtime) können für diesen Hauptkalender Vorlagen erstellt und Planungen der Arbeitszeit und Abläufe definiert werden. Für dessen „hierarchischen Kinder“ wirken die Planungen automatisch; können aber dort ergänzt oder verändert werden.

Die Option „WinCC Unified Calendar” ist nur für das WinCC Unified PC System verfügbar.

Nutzen

- Definition von einheitlichen Zeitkategorien und die Auswahl von verwendbaren Prozessvariablen als Schaltbefehl im TIA Portal
- Planung von Arbeitszeiten und Abläufen während der Laufzeit
  - Management von Schicht-und Tagesvorlagen, sowie von Schaltaktionen relativ zu Schichtereignissen (Start, Ende)
  - Erstellung von Planungen basierend auf den Vorlagen
  - Anpassung der Planung auf hierarchisch untergeordneten Anlagenkomponenten
  - Definition von wiederkehrenden, zyklischen Schichten
- Import und Export der Vorlagen und Plannungen
- Runtime Openness (API) Schnittstelle
- Verwendung der gepflegten Schichten als Kriterien für die Berechnung von Kennzahlen über die Option „WinCC Unified Performance Insight“

Anwendungsbereich

WinCC Unified Calendar bedient Anwendergruppen, die eine Anlage über eine technologische Hierarchie strukturiert haben und innerhalb dieser Hierarchie immer wiederkehrende Ereignisse definieren wollen.

Aufbau

Mit der Lizenzierung von WinCC Unified Calendar ist die Verwaltung von Templates und die Verwendung / Planung innerhalb eines Hauptknotens über die Option möglich. Änderungen und Anpassungen von Planungen hierarchisch untergeordneter Anlagenteile ist möglich. Die Lizenz wird auf der zugeordneten WinCC Unified Runtime Station abgelegt. Sollen auf dieser WinCC Unified Runtime Station weitere Hauptknoten angelegt und verwaltet werden, so sind zusätzliche Erweiterungslizenzen um jeweils einen zusätzlichen Hauptknoten notwendig. Diese Erweiterungslizenzen sind additiv (countable licenses).

Mit den Lizenzen werden die nötigen Runtime und Engineering Komponenten geliefert.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC Unified Calendar	
Datenträger	
• WinCC Unified Calendar Base	**6AV2156-0BC01-6AA0**
• WinCC Unified Calendar Extension (1)	**6AV2156-1JC00-0AB0**
Download[1)]	
• WinCC Unified Calendar Base	**6AV2156-0BC01-6LA0**
• WinCC Unified Calendar Extension (1)	**6AV2156-1JC00-0LB0**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC Unified Line Coordination

Mit WinCC Unified Line Coordination lassen sich rezeptgesteuerte Produktionsprozesse wie sie in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie aber auch in anderen Industrien zu finden sind automatisieren.

Dabei können komplexe Abläufe verketteter Maschinen in der Produktionslinie auf Basis von SIMATIC S7-1500 und WinCC Unified koordiniert, synchronisiert und überwacht werden.

Zusammen mit WinCC Unified ist WinCC Unified Line Coordination auf die technologischen Anforderungen abgestimmt und bietet entsprechende Standardfunktionen. So kann im TIA Portal eine technologische Anlagenhierarchie im Sinne ISA-88 erstellt werden. Des Weiteren steht eine Rezeptverwaltung und Controls für die Visualisierung zur Verfügung.

Nutzen

- Zuverlässiger Betrieb der Anlage basierend auf robusten und bewährten Industrie-Standardkomponenten wie z. B. SIMATIC S7-1500
- Flexibles und effizientes Engineering basierend auf TIA Portal
- Definition von standardisierten Vorgängen für reduzierten Arbeitsaufwand Standardisierung basierend auf ISA-88
- Reproduzierbarkeit von Rezepten zur Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität
- Planung und Verwaltung von Aufträgen an zentraler Stelle
- Verschiedene Überwachungsmöglichkeiten für bessere Transparenz und Kontrolle von geplanten oder laufenden Produktionsabläufen
- Archivierung von Produktionsdaten für Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Produktion

Anwendungsbereich

WinCC Unified Line Coordination bedient alle Anwendergruppen, die eine Anlage über eine technologische Hierarchie strukturieren und Produktionsabläufe mittels eines Rezeptsystems standardisieren wollen.

Aufbau

WinCC Unified Line Coordination ist ein Softwarepaket, das sowohl die benötigten Engineering- als auch Runtime-Anteile enthält und zusätzlich zu WinCC Unified Engineering und WinCC Unified Runtime (PC-System) installiert werden kann.

Für WinCC Unified Line Coordination steht eine Basis Lizenz (WinCC Unified Line Coordination Base) zur Verfügung, die die Grund-Funktionalitäten wie Rezeptverwaltung, Auftrags- und Materialdefinition sowie 3 Units zur Synchronisation innerhalb eines Rezeptes enthält. Darüber hinaus kann die Anzahl der zu synchronisierenden Units jederzeit über additive Lizenzen (WinCC Unified Line Coordination Extension) erhöht werden (countable licenses).

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC Unified Line Coordination	
Datenträger	
• WinCC Unified Line Coordination V16 Base (incl. 3 Units)	**6AV2156-0BL01-6AA0**
• WinCC Unified Line Coordination Extension (5)	**6AV2156-1CL00-0AB0**
• WinCC Unified Line Coordination Extension (10)	**6AV2156-2CL00-0AB0**
• WinCC Unified Line Coordination Extension (50)	**6AV2156-1DL00-0AB0**
Download[1)]	
• WinCC Unified Line Coordination V16 Base (incl. 3 Units)	**6AV2156-0BL01-6LA0**
• WinCC Unified Line Coordination Extension (5)	**6AV2156-1CL00-0LB0**
• WinCC Unified Line Coordination Extension (10)	**6AV2156-2CL00-0LB0**
• WinCC Unified Line Coordination Extension (50)	**6AV2156-1DL00-0LB0**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-unified-system

© Siemens 2020

WinCC Unified Performance Insight

Übersicht

WinCC Unified Performance Insight

Mit WinCC Unified Performance Insight können anlagenspezifische Kennzahlen für einzelne Aggregate, Maschinen oder ganze Produktionslinien in maschinen- oder linienorientierten Fertigungsanlagen bei WinCC Unified PC Systemen berechnet und analysiert werden.

Nutzen

Aufzeigen von Schwachstellen in Produktionsabläufen und Ableitung von Optimierungspotentialen.

- Flexibel - Individuelle Berechnung von anlagenspezifischen Kennzahlen in WinCC Unified
- Zusammenhänge herstellen - Kennzahlen im Kontext erkennen z.B. Verfügbarkeit je Schicht
- Optimal informiert - Analyse der Kennzahlen in WinCC Unified Runtime als Balkendiagramm, Gantt-Diagramm oder Tabelle auch über Web
- Erweiterbar - Hinzufügen von Kennzahlen in bestehenden Anlagen ohne Produktionsausfall.
- Schnell zum Ziel - Geringe Konfigurations- und Einarbeitungszeit durch Integration in WinCC Unified

Anwendungsbereich

Performance Insight bedient alle Anwendergruppen, vom Applikationsingenieur bis zur Auswertung im Management.

Mit der in WinCC Unified integrierten Applikationsumgebung kann der Engineer individuelle Formeln zur Berechnung von Kennzahlen erstellen.

KPIs und Operanden aus Performance Insight werden Ereignis- oder zeitgesteuert in Excel Berichten automatisiert erstellt und zur Produktionsanalyse und -dokumentation vom Management verwendet.

In der Instandhaltung kann der WinCC Unified Webclient zur Analyse mit dem Balken- (Performance-), Verlaufs- (Gantt) und Tabellencontrol verwendet werden.

Die Darstellung der Kennzahlen mit WinCC Unified Standardmittel auf den Bedienoberflächen vor Ort hält den Operator an der Maschine auf dem Laufenden.

Aufbau

Störgrundanalysen geben Aufschluss über die Häufigkeit und Dauer von Maschinen- oder Anlagenstillständen. Die mitgelieferten Controls können mühelos in WinCC Unified Prozessbilder integriert werden.

Die ermittelten Daten geben Aufschluss über die Effektivität einzelner Maschinen und von ganzen Produktionsanlagen. Durch die Transparenz der Daten ergibt sich die Möglichkeit, auf Fehlverhalten schnell zu reagieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, was wiederum die Maschinenverfügbarkeit erhöht.Gliederung der Produktionsanlage, als zentrale Bestandteile für die Auswertungen (Equipment Effizienz)

- Anwendbar für einzelne Maschinen bis hin zu kompletten Produktionsanlagen
- Einfache Integration in bestehende WinCC Unified Anlagen
- Zyklische oder ereignisgesteuerte Berechnung von Kennzahlen (KPIs)

Alle Analyseergebnisse werden in Form von Controls in WinCC Unified Bilder integriert. Balken- (Performance-), Verlaufs- (Gantt) und Tabellenanzeigen sind in WinCC Unified Prozessbildern verfügbar. Volle Transparenz über den Maschinenpark als Basis zur Optimierung der Anlagenproduktivität durch automatisiertes Ausführen der Berichte.

- Erkennen von Produktionszusammenhängen
- Berechnung von Ausfallzeiten und Lokalisierung der Ursachen
- Schwachstellenanalyse in Produktionsabläufen

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC Unified Performance Insight	
Datenträger	
• WinCC Unified Performance Insight (PC) Base incl. 3 analyzed plant objects	**6AV2156-0BP01-6AA0**
• 10 analyzed plant objects	**6AV2156-2CP00-0AB0**
• 30 analyzed plant objects	**6AV2156-6CP00-0AB0**
• 100 analyzed plant objects	**6AV2156-2DP00-0AB0**
• 300 analyzed plant objects	**6AV2156-0XP00-0AB0**
Download	
• WinCC Unified Performance Insight (PC) Base incl. 3 analyzed plant objects	**6AV2156-0BP01-6LA0**
• 10 analyzed plant objects	**6AV2156-2CP00-0LB0**
• 30 analyzed plant objects	**6AV2156-6CP00-0LB0**
• 100 analyzed plant objects	**6AV2156-2DP00-0LB0**
• 300 analyzed plant objects	**6AV2156-0XP00-0LB0**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-unified-system

© Siemens 2020

Übersicht



Engineeringsoftware SIMATIC WinCC (TIA Portal)

Familie von Projektierungssystemen mit WinCC Basic, Comfort, Advanced und Professional für SIMATIC Bediengeräte, sowie für die PC-basierten Visualisierungssysteme WinCC Runtime Advanced und WinCC Runtime Professional.

Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Runtime Advanced

- PC-basierte Bedien- und Beobachtungslösung für Einplatzsysteme im maschinennahen Bereich
- Basispaket für Visualisierung, Melden und Protokollierung, Benutzerverwaltung, flexibel erweiterbar durch VB-Scripts
- Basispaket erweiterbar durch den Einsatz von Optionspaketen
- Integrierbar in Automatisierungslösungen auf Basis von TCP/IP-Netzwerken
- Erweiterte Servicekonzepte mit Remote-Bedienung, Diagnose, Administration über Intranet und Internet in Verbindung mit Email-Kommunikation

http://www.siemens.de/wincc-advanced

Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Runtime Professional

- PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen – von einfachen Einplatzsystemen bis hin zu Mehrplatzsystemen und standort-übergreifenden Lösungen mit Web-Clients. WinCC Runtime Professional ist die Informationsdrehscheibe für die unternehmensweite, vertikale Integration.
- Industriegerechte Funktionen zum Melden und Quittieren von Ereignissen, Archivieren von Meldungen und Messwerten, Protokollieren sämtlicher Prozess- und Konfigurationsdaten, Benutzerverwaltung, flexibel erweiterbar durch VB- und C-Scripts
- Basispaket erweiterbar durch den Einsatz von Optionspaketen
- Ebenfalls enthalten sind API für die Runtime für die Nutzung der offen gelegten Programmierschnittstellen

http://www.siemens.de/wincc-professional

© Siemens 2020

SIMATIC WinCC (TIA Portal) Engineering

Übersicht

- Durchgängige Familie von Engineeringwerkzeugen zur Projektierung der SIMATIC HMI Bediengeräte, sowie für die PC-basierten Visualisierungssysteme WinCC Runtime Advanced und WinCC Runtime Professional.
- WinCC (TIA Portal) basiert auf dem neuen zentralen Engineering Framework Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), das dem Anwender eine durchgängige, effiziente und intuitive Lösung aller Automatisierungsaufgaben ermöglicht.
- WinCC (TIA Portal) bietet ein durchgängiges Engineering vom Basic Panel bis zur SCADA-Anwendung.
- Zusammen mit den STEP 7 (TIA Portal) Produkten bildet WinCC (TIA Portal) die optimale Lösung für integriertes, effizientes Engineering.

Aktuelle Version:

- SIMATIC WinCC Basic V16
- SIMATIC WinCC Comfort V16
- SIMATIC WinCC Advanced V16
- SIMATIC WinCC Professional V16

Nutzen

- Durchgängigkeit der Projektierungssoftware reduziert Schulungs-, Wartungs-, Pflegeaufwand und garantiert Zukunftssicherheit.
- Minimierung des Engineeringaufwands und Reduzierung der Lifecycle-Kosten durch Totally Integrated Automation (TIA)
- Minimierung des Projektierungsaufwands durch Wiederverwendung skalier- und dynamisierbarer Objekte
- Intelligente Tools für effizientes und einfaches Projektieren:
  - Assistent für die Festlegung der Grundstruktur eines HMI-Projektes
  - Tabellenbasierte Editoren vereinfachen die Erzeugung und Bearbeitung gleichartiger Objekte, z. B. für Variablen, Texte oder Meldungen
  - Grafische Projektierung vereinfacht komplexe Projektierungsaufgaben wie die Definition von Bewegungsbahnen oder die Erstellung der grundlegenden Bedienerführung
- Umfassende Unterstützung mehrsprachiger Projektierungen für weltweiten Einsatz
  - Umschaltbare Sichten für die mehrsprachige Eingabe von Projektierungsdaten
  - System- und benutzerspezifische Textlexika
  - Export/Import sprachabhängiger Texte
- Investitionssicherheit durch
  - Übernahme der Projektierung aus WinCC flexible 2008 SP2, 2008 SP3 und 2008 SP5
  - Übernahme der Projektierung aus WinCC V7.3, V7.4 und V7.5

Anwendungsbereich

SIMATIC WinCC in den Editionen Basic, Comfort, Advanced und Professional sind innovative Engineeringwerkzeuge zur Projektierung der SIMATIC HMI Bediengeräte, sowie für die PC-basierten Visualisierungssysteme WinCC Runtime Advanced und WinCC Runtime Professional.

Abhängig vom gewählten Produkt können unterschiedliche Zielsysteme projektiert werden:

WinCC Basic

- Basic Panels 1st Generation
- Basic Panels 2nd Generation

WinCC Comfort

Wie WinCC Basic und zusätzlich:

- Comfort Panels
- Mobile Panels 2nd Generation
- Mobile Panels x77er Serien

WinCC Advanced

Wie WinCC Comfort und zusätzlich:

- SIMATIC PCs mit WinCC Runtime Advanced:
  - SIMATIC Rack PC
  - SIMATIC Box PC
  - SIMATIC Panel PC
  - SIMATIC S7 Open Controller
- Standard PC mit WinCC Runtime Advanced
- SINUMERIK PC: PCU 50.3, PCU 50.5

WinCC Professional

Wie WinCC Advanced und zusätzlich:

- SIMATIC PCs mit WinCC Runtime Professional
  - SIMATIC Rack PC
  - SIMATIC Box PC
  - SIMATIC Panel PC
- Standard PC mit WinCC Runtime Professional

© Siemens 2020

Aufbau

Die Engineeringwerkzeuge der SIMATIC WinCC Familie bauen in Ihren Fähigkeiten aufeinander auf. Die verfügbaren Editoren werden weitgehend bestimmt durch die jeweils projektierbaren Zielsysteme und deren Funktion.

Ein umfangreicheres Engineeringwerkzeug, wie z. B. WinCC Advanced, bietet immer auch die Möglichkeiten die Zielgeräte kleiner Editionen zu projektieren (z.B. Basic Panels)

Die Hochrüstung einer kleineren Edition auf eine größere ist mit einem Powerpack möglich. Ausgenommen davon ist WinCC Basic.

Der Funktionsumfang der WinCC Engineeringwerkzeuge beinhaltet bereits die Projektierungsunterstützung der verfügbaren Runtime-Optionen für SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced bzw. WinCC Runtime Professional, unabhängig von den erworbenen RT-Lizenzen. Für die Nutzung der projektierten Runtime-Optionen ist eine gesonderte Lizenzierung für das Zielsystem erforderlich.

Funktion

Integration in Automatisierungssysteme

Integration in das SIMATIC Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)

- Gemeinsame Datenhaltung und durchgängige Symbolik über Controller und HMI
- Optimales Zusammenspiel in einer Arbeitsumgebung mit Controller und HMI
- Systemdiagnose als integraler Bestandteil
- Gemeinsame Verwendung von Kommunikationseinstellungen und Prozesspunktdefinitionen
- Einfaches Drag&Drop von Variablen aus STEP 7 in ein HMI Gerät, z.B. in ein Bild
- Exzellente Unterstützung der neuen SIMATIC S7-1500 Controller
  - Mit symbolischer Adressierung
  - Zugriff auf die neuen speicheroptimierten Datenbausteine
  - Neues Alarm- und Diagnosekonzept

Projektierungsoberfläche

- Intuitive Bedienoberflächen mit höchster Bedienfreundlichkeit
- Übersichtlicher und schneller Zugriff auf Editoren und Projektdaten
- Adaptive Benutzeroberfläche der Engineeringwerkzeuge abhängig vom projektierten Zielsystem
- Benutzerdefinierbare Einstellung der Bedienoberfläche, z. B. Layout, Symbolleisten
- Integrierte Massendatenoperationen für effizientes Projektieren

Projekthandling

- Geräteunabhängige Projektierungsdaten verwendbar auf unterschiedlichen Zielsystemen ohne Konvertierung. Die Oberfläche passt sich dabei den funktionalen Möglichkeiten des Zielgeräts an.
- Geräteübergreifende Nutzung von gemeinsamen Projektierungsdaten (z. B. Meldeklassen, Textbibliothek) in Mehrgeräteprojekten
- Durch Assistent unterstützte Definition der Grundstruktur der HMI-Projekte (z. B. Displayaufteilung, Bedienerführung)

Bildeditor mit umfangreichen Möglichkeiten zur effizienten und schnellen Bildprojektierung

- Erzeugung von verschalteten Bildobjekten per Drag&Drop, z. B. von Variablen zur Erzeugung von Ein-/Ausgabefeldern mit Prozessanbindung oder von Schaltflächen mit Bildanwahlfunktion
- Definition von Bildvorlagen und Funktionen (vergleichbar mit dem Folienmaster von MS PowerPoint)
- Komfortabler Editor zur Erstellung von Bildbausteinen mit definierter Außenschnittstelle aus Bildobjekten
- Grafische Projektierung von Bewegungsbahnen
- Ebenentechnik mit max. 32 Ebenen
- Werkzeuge für die Funktionen Ausrichten, Drehen und Spiegeln

Import/Export

- Von Variablen, Verbindungen, Textlisten und Meldungen

Tabellarische Editoren

- Schnelle und komfortable Erzeugung und Änderung gleichartiger Projektierungsobjekte, z. B. Variablen, Texte oder Meldungen, in tabellarischen Editoren
- Intelligente Voreinstellungen, abhängig von bereits projektierten Daten, z. B. automatisches Hochzählen von Adressen bei der Erzeugung aufeinander folgender Variablen
- Einfacher Zugriff auf die Eigenschaften eines Objektes ohne überflüssige Bedienung
- Gleichzeitige Änderung gemeinsamer Objekteigenschaften

Objektorientierte Datenhaltung mit komfortablen Such- und Änderungsmöglichkeiten

- Projektierung von Meldungen und Archiven direkt an der HMI Variable, kein Wechsel zwischen verschiedenen Editoren
- Querverweisliste mit direktem Zugriff auf alle Objekte, z. B. zum Ändern oder zur Anwahl
- Projektweite Suche von Objekten
- Suchen und Ersetzen von Texten

Projektdokumentation

- Selektive Projektdokumentation, folgende Inhalte können gedruckt werden:
  - Ein gesamtes Projekt
  - Ein oder mehrere einem Projekt zugehörige Geräte
  - Inhalte eines Editors
  - Bibliotheken

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Bibliotheken für vordefinierte bzw. selbsterstellte Projektierungsobjekte

- Ablage aller Projektierungsobjekte in der Bibliothek, z. B. Bausteine, aber auch ganze Bilder oder Variablen
- Kunden- oder projektspezifisch lassen sich Bildbausteine aus einfachen Bildobjekten zusammenbauen. Änderungen dieser Bildbausteine können zentral an der Bausteindefinition durchgeführt werden.
- Große Anzahl skalier- und dynamisierbarer Bildobjekte im Lieferumfang enthalten
- In der Größe skalierbare Grafiken für industrielle Anwendungen im Lieferumfang enthalten
- Vorschau-Funktion für Bibliotheksobjekte

Sprachunterstützung

- Mehrsprachige Projekterstellung (max. 32 Sprachen) in den Editoren durch umschaltbare Sichten
- Zentrale Verwaltung sprachabhängiger Texte und Grafiken in Bibliotheken
- Editieren, Export- und Import von Texten zur Übersetzung
- Sprachabhängige Grafiken

Visual Basic- und C-Script Support

- IntelliSense-Funktion zur schnellen Programmierung der Zugriffe auf Runtime-Objekte
- Einfache Erstellung von Control-Sequenzen im Script-Code
- Visual Basic Script Debugging in Simulator und WinCC Runtime Advanced und WinCC Runtime Professional

Test und Inbetriebnahmeunterstützung

- Simulation der HMI-Projekte auf dem Engineering-PC
- Markierung unvollständiger bzw. fehlerhafter Projektierung direkt im jeweiligen Editor
- Sprung zur Fehlerursache ausgehend von Meldungen des Compilers

Migration vorhandener HMI-Projekte

- Datenübernahme bei Projekten aus WinCC flexible
- Datenübernahme bei Projekten aus WinCC

Systemvoraussetzungen

	WinCC Engineering Software
Prozessortyp (empfohlen)	Intel® Core™ i5-6440EQ (2.7 GHz)
RAM (empfohlen)	16 GByte oder mehr (für große Projekte 32 GByte)
Festplatte	SSD mit mindestens 50 GByte verfügbarem Speicherplatz
Betriebssysteme	64-Bit Betriebssysteme • Windows 7 Home Premium SP1 (nur WinCC Basic) • Windows 7 Professional SP1 • Windows 7 Enterprise SP1 • Windows 7 Ultimate SP1 • Windows 10 Home Version 1703 (nur WinCC Basic) • Windows 10 Professional Version 1703 • Windows 10 Enterprise Version 1703 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows Server 2012 R2 StdE • Windows Server 2016 Standard
Bildschirmauflösung	empfohlen 1 920 x 1 080
Optisches Laufwerk	DVD-ROM

Hinweis:

Durch gleichzeitiges Öffnen mehrerer Instanzen von WinCC auf einem Projektierungs-PC, können auch höhere Hardwareanforderungen notwendig werden.

Neben WinCC stellt auch Windows Anforderungen an die freie Festplattenkapazität; z. B. sollte für die Auslagerungsdatei freier Speicherplatz vorgesehen werden.

Folgende Formel hat sich dabei bewährt: Größe der Auslagerungsdatei = 3 x Größe RAM-Speicher.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte Ihrer Windows-Dokumentation

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Basissoftware	
SIMATIC WinCC Basic V16	
• Datenträger	**6AV2100-0AA06-0AA5**
• Download [1]	**6AV2100-0AA06-0AH5**
SIMATIC WinCC Comfort V16	
• Datenträger	**6AV2101-0AA06-0AA5**
• Download [1]	**6AV2101-0AA06-0AH5**
SIMATIC WinCC Advanced V16	
• Datenträger	**6AV2102-0AA06-0AA5**
• Download [1]	**6AV2102-0AA06-0AH5**
SIMATIC WinCC Professional V16	
Datenträger	
• 512 PowerTags	**6AV2103-0DA06-0AA5**
• 4 096 PowerTags	**6AV2103-0HA06-0AA5**
• max. PowerTags	**6AV2103-0XA06-0AA5**
Download [1]	
• 512 PowerTags	**6AV2103-0DA06-0AH5**
• 4 096 PowerTags	**6AV2103-0HA06-0AH5**
• max. PowerTags	**6AV2103-0XA06-0AH5**
SIMATIC WinCC V16 Trial Licenses	
SIMATIC WinCC Basic/ Comfort/ Advanced V16, Trial License auf Datenträger	**6AV2102-0AA06-0AA7**
SIMATIC WinCC Professional V16, Trial License auf Datenträger	**6AV2103-0AA06-0AA7**
Powerpacks	
SIMATIC WinCC Comfort V16	
• Datenträger	**6AV2101-2AA06-0BD5**
• Download [1]	**6AV2101-2AA06-0BJ5**
SIMATIC WinCC Advanced V16	
• Datenträger	**6AV2102-2AA06-0BD5**
• Download [1]	**6AV2102-2AA06-0BJ5**
SIMATIC WinCC Professional V16	
Datenträger	
• 512 PowerTags	**6AV2103-2AD06-0BD5**
• 4 096 PowerTags	**6AV2103-2DH06-0BD5**
• max. PowerTags	**6AV2103-2HX06-0BD5**
Download [1]	
• 512 PowerTags	**6AV2103-2AD06-0BJ5**
• 4 096 PowerTags	**6AV2103-2DH06-0BJ5**
• max. PowerTags	**6AV2103-2HX06-0BJ5**

	Artikel Nr.
Upgrades	
WinCC V11..V15.1 -> WinCC V16	
Datenträger	
• SIMATIC WinCC Basic	**6AV2100-3AA06-0AE5**
• SIMATIC WinCC Comfort	**6AV2101-3AA06-0AE5**
• SIMATIC WinCC Advanced	**6AV2102-3AA06-0AE5**
• SIMATIC WinCC Professional 512 PowerTags	**6AV2103-3DA06-0AE5**
• SIMATIC WinCC Professional 4 096 PowerTags	**6AV2103-3HA06-0AE5**
• SIMATIC WinCC Professional max. PowerTags	**6AV2103-3XA06-0AE5**
Download [1]	
• SIMATIC WinCC Basic	**6AV2100-3AA06-0AK5**
• SIMATIC WinCC Comfort	**6AV2101-3AA06-0AK5**
• SIMATIC WinCC Advanced	**6AV2102-3AA06-0AK5**
• SIMATIC WinCC Professional 512 PowerTags	**6AV2103-3DA06-0AK5**
• SIMATIC WinCC Professional 4 096 PowerTags	**6AV2103-3HA06-0AK5**
• SIMATIC WinCC Professional max. PowerTags	**6AV2103-3XA06-0AK5**
WinCC flexible 2008 nach WinCC V16	
• WinCC flexible Compact nach WinCC Comfort	**6AV2101-4AB06-0AE5**
• WinCC flexible Standard nach WinCC Comfort	**6AV2101-4BB06-0AE5**
• WinCC flexible Advanced nach WinCC Advanced	**6AV2102-4AA06-0AE5**
als Download [1]	
• WinCC flexible Compact nach WinCC Comfort	**6AV2101-4AB06-0AK5**
• WinCC flexible Standard nach WinCC Comfort	**6AV2101-4BB06-0AK5**
• WinCC flexible Advanced nach WinCC Advanced	**6AV2102-4AA06-0AK5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2020

SIMATIC WinCC (TIA Portal) Engineering

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Basissoftware	
SIMATIC WinCC Basic V15.1	
• Datenträger	**6AV2100-0AA05-0AA5**
• Download [1]	**6AV2100-0AA05-0AH5**
SIMATIC WinCC Comfort V15.1	
• Datenträger	**6AV2101-0AA05-0AA5**
• Download [1]	**6AV2101-0AA05-0AH5**
SIMATIC WinCC Advanced V15.1	
Engineeringsoftware im TIA Portal; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows 10 (64 Bit), WinSrv 2012 R2/2016 (64 Bit), Klasse A; 6-spr.: de, en, fr, es, it, zh	
• Floating License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick	**6AV2102-0AA05-0AA5**
• Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download [1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2102-0AA05-0AH5**
SIMATIC WinCC Professional V15.1	
Datenträger	
• 512 PowerTags	**6AV2103-0DA05-0AA5**
• 4 096 PowerTags	**6AV2103-0HA05-0AA5**
• max. PowerTags	**6AV2103-0XA05-0AA5**
Download [1]	
• 512 PowerTags	**6AV2103-0DA05-0AH5**
• 4 096 PowerTags	**6AV2103-0HA05-0AH5**
• max. PowerTags	**6AV2103-0XA05-0AH5**
SIMATIC STEP 7 / SIMATIC WinCC Trial Licenses	
auf DVD, 21 Tage ablauffähig	
SIMATIC STEP 7 Basic/ Professional; SIMATIC WinCC Basic/ Comfort/Advanced V15.1, Trial License	**6AV2102-0AA05-0AA7**
SIMATIC STEP 7 Professional; SIMATIC WinCC Professional V15.1, Trial License	**6AV2103-0AA05-0AA7**
Lizenz: SIMATIC 50 h Engineering mit STEP 7 Professional Combo, WinCC Professional (inkl. WinCC flexible 2008) und STEP 7 Safety Advanced (inkl. Distributed Safety)	**6ES7823-1GE05-0YA5**

	Artikel Nr.
Powerpacks (ohne Versionswechsel)	
SIMATIC WinCC Basic nach WinCC Comfort V15.1 [2]	
• Datenträger	**6AV2101-2AA05-0BD5**
• Download [1]	**6AV2101-2AA05-0BJ5**
SIMATIC WinCC Comfort nach WinCC Advanced V15.1	
• Datenträger	**6AV2102-2AA05-0BD5**
• Download [1]	**6AV2102-2AA05-0BJ5**
SIMATIC WinCC Advanced nach WinCC Professional V15.1	
• 512 PowerTags	**6AV2103-2AD05-0BD5**
• Download [1]; 512 PowerTags	**6AV2103-2AD05-0BJ5**
SIMATIC WinCC Professional V15.1	
• 512 PowerTags -> 4 096 PowerTags	**6AV2103-2DH05-0BD5**
• 4 096 PowerTags -> max. PowerTags	**6AV2103-2HX05-0BD5**
Download [1]	
• 512 PowerTags -> 4 096 PowerTags	**6AV2103-2DH05-0BJ5**
• 4 096 PowerTags -> max. PowerTags	**6AV2103-2HX05-0BJ5**
Software Update Service	
Für den Zeitraum von 12 Monaten wird der Kunde zu einem Festpreis pro installierten WinCC Engineeringsystem bzw. -option automatisch mit allen Upgrades und Service Packs versorgt. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis 12 Wochen vor Ablauf die Kündigung erfolgt.	
Software Update Service (Standard Edition)	
Die Lieferung erfolgt entsprechend der Anzahl der bestellten SUS-Produkte (z. B. 10 Upgrade-Pakete mit 10 DVDs, 10 USB-Sticks usw.)	
• SIMATIC WinCC Comfort	**6AV6612-0AA00-0AL0**
• SIMATIC WinCC Advanced	**6AV6613-0AA00-0AL0**
• SIMATIC WinCC Professional 512 PowerTags	**6AV2103-0DA00-0AL0**
• SIMATIC WinCC Professional 4 096 PowerTags	**6AV2103-0HA00-0AL0**
• SIMATIC WinCC Professional max. PowerTags	**6AV2103-0XA00-0AL0**

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel Nr.
Software Update Service (Compact Edition)	
Die Lieferung wird zusammengefasst. Es wird für mehrere Verträge nur noch 1 Paket mit 1 Datenträger-Set, 1 USB-Stick mit der entsprechenden Anzahl der Lizenzen sowie die entsprechende Anzahl von CoLs geliefert.	
Die Lieferungen, die zusammengefasst werden sollen, müssen in einer Position der Bestellung bestellt werden.	
• SIMATIC WinCC Comfort	**6AV6612-0AA00-0AM0**
• SIMATIC WinCC Advanced	**6AV6613-0AA00-0AM0**
• SIMATIC WinCC Professional 512 PowerTags	**6AV2103-0DA00-0AM0**
• SIMATIC WinCC Professional 4 096 PowerTags	**6AV2103-0HA00-0AM0**
• SIMATIC WinCC Professional max. PowerTags	**6AV2103-0XA00-0AM0**
Download [1]	
E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	
• SIMATIC WinCC Comfort	**6AV6612-0AA00-0AY0**
• SIMATIC WinCC Advanced	**6AV6613-0AA00-0AY0**
• SIMATIC WinCC Professional 512 PowerTags	**6AV2103-0DA00-0AY0**
• SIMATIC WinCC Professional 4 096 PowerTags	**6AV2103-0HA00-0AY0**
• SIMATIC WinCC Professional max. PowerTags	**6AV2103-0XA00-0AY0**

	Artikel Nr.
Upgrades	
Datenträger	
WinCC V11..V14 -> WinCC V15.1	
• SIMATIC WinCC Basic	**6AV2100-3AA05-0AE5**
• SIMATIC WinCC Comfort	**6AV2101-3AA05-0AE5**
• SIMATIC WinCC Advanced	**6AV2102-3AA05-0AE5**
• SIMATIC WinCC Professional 512 PowerTags	**6AV2103-3DA05-0AE5**
• SIMATIC WinCC Professional 4 096 PowerTags	**6AV2103-3HA05-0AE5**
• SIMATIC WinCC Professional max. PowerTags	**6AV2103-3XA05-0AE5**
Download [1]	
• SIMATIC WinCC Basic	**6AV2100-3AA05-0AK5**
• SIMATIC WinCC Comfort	**6AV2101-3AA05-0AK5**
• SIMATIC WinCC Advanced	**6AV2102-3AA05-0AK5**
• SIMATIC WinCC Professional 512 PowerTags	**6AV2103-3DA05-0AK5**
• SIMATIC WinCC Professional 4 096 PowerTags	**6AV2103-3HA05-0AK5**
• SIMATIC WinCC Professional max. PowerTags	**6AV2103-3XA05-0AK5**
WinCC flexible 2008 nach WinCC V15.1	
• WinCC flexible Compact nach WinCC Comfort	**6AV2101-4AB05-0AE5**
• WinCC flexible Standard nach WinCC Comfort	**6AV2101-4BB05-0AE5**
• WinCC flexible Advanced nach WinCC Advanced	**6AV2102-4AA05-0AE5**
als Download [1]	
• WinCC flexible Compact nach WinCC Comfort	**6AV2101-4AB05-0AK5**
• WinCC flexible Standard nach WinCC Comfort	**6AV2101-4BB05-0AK5**
• WinCC flexible Advanced nach WinCC Advanced	**6AV2102-4AA05-0AK5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery


[2] nur gültig für die Artikelnummern 6AV2100-0AA05-0AA5 oder 6AV2100-0AA05-0AH5

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-unified-system

© Siemens 2020

Übersicht



Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Runtime Advanced

- PC-basierte Bedien- und Beobachtungslösung für Einplatzsysteme im maschinennahen Bereich
- Basispaket für Visualisierung, Melden und Protokollierung, Benutzerverwaltung, flexibel erweiterbar durch VB-Scripts
- Basispaket erweiterbar durch den Einsatz von Optionspaketen
- Integrierbar in Automatisierungslösungen auf Basis von TCP/IP-Netzwerken
- Erweiterte Servicekonzepte mit Remote-Bedienung, Diagnose, Administration über Intranet und Internet in Verbindung mit Email-Kommunikation

http://www.siemens.de/wincc-advanced

Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Runtime Professional

- PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen – von einfachen Einplatzsystemen bis hin zu verteilten Mehrplatzsystemen und standortübergreifenden Lösungen mit Web-Clients. WinCC Runtime Professional ist die Informationsdrehscheibe für die unternehmensweite, vertikale Integration.
- Industriegerechte Funktionen zum Melden und Quittieren von Ereignissen, Archivieren von Meldungen und Messwerten, Protokollieren sämtlicher Prozess- und Konfigurationsdaten, Benutzerverwaltung, flexibel erweiterbar durch VB- und C-Scripts
- Basispaket erweiterbar durch den Einsatz von Optionspaketen
- Ebenfalls enthalten sind API für die Runtime zur Nutzung der offen gelegten Programmierschnittstellen

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-professional

© Siemens 2020

Übersicht

PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem für Einplatzsysteme im maschinennahen Bereich. SIMATIC WinCC Runtime Advanced wird projektiert mit der Projektierungssoftware SIMATIC WinCC Advanced oder SIMATIC WinCC Professional.

Nutzen

- Funktionen für alle Visualisierungsaufgaben:
  - Bedienfunktionen
  - Grafik- und Kurvendarstellungen
  - Meldesystem
  - Protokollsystem
  - Archivierung (Option)
  - Rezepturverwaltung (Option)
  - Audit Trail (Option)
- Flexible Runtime Funktionalität durch Visual Basic Skripte
- Servicekonzepte mit Remote Bedienung, Diagnose, Administration über Intranet/Internet sowie E-Mail-Kommunikation steigern die Verfügbarkeit (Option)
- Unterstützung einfacher verteilter Automatisierungslösungen auf Basis von TCP/IP Netzwerken im maschinennahen Bereich (Option)
- Teil von Totally Integrated Automation Portal
  - direkter Zugriff auf die Variablen- und Meldeprojektierung der SIMATIC Steuerung
  - Exzellente Unterstützung der neuen SIMATIC S7-1500 Controller
    Mit symbolischer Adressierung
    Zugriff auf die neuen speicheroptimierten Datenbausteine
    Neues Alarm- und Diagnosekonzept (inkl. ProDiag)
  - integrierte Diagnosefunktionen zur Erhöhung der Produktivität

Anwendungsbereich

SIMATIC WinCC Runtime Advanced ist die performante Visualisierungssoftware für einfache, maschinennahe Visualisierungsaufgaben. Sie ist als Einplatzlösung für alle Automatisierungsanwendungen in der Fertigungs-, Prozess- und Gebäudeautomatisierung einsetzbar.

SIMATIC WinCC Runtime Advanced ist in Verbindung mit folgenden Bediengeräten einsetzbar:

- SIMATIC Rack PC:
  - IPC347, IPC547, IPC647, IPC847
- SIMATIC Box PC:
  - IPC227, IPC427, IPC627, IPC827
- SIMATIC Panel PC:
  - IPC277, IPC477, IPC677, Panel PC Ex OG
- SIMATIC S7 Open Controller: ET 200SP Open Controller
- SINUMERIK PC: PCU 50.3, PCU 50.5
- Standard PCs mit Auflösungen (B x H in Pixel) von:
  - 4:3 Format: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200
  - Widescreen Format: 800 x 480, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1980 x 1080

Aufbau

SIMATIC WinCC Runtime Advanced ist erhältlich als Softwarepaket mit 128, 512, 2 048, 4 096, 8 192 und 16 384 PowerTags.

Als PowerTags werden Prozessvariablen und Bereichszeiger gezählt, die eine Prozessverbindung zur Steuerung besitzen. Darüber hinaus stehen Variablen ohne Prozessanbindung, konstante Grenzwerte von Variablen sowie Meldungen (bis zu 4 000 bit-getriggerte Meldungen) als zusätzliche Systemleistung zur Verfügung. Der Funktionsumfang von WinCC Runtime Advanced beinhaltet die zentralen HMI-Komponenten für Visualisieren und Melden und kann durch den Einsatz von Optionspaketen, bedarfs- und kostengerecht erweitert werden.

SIMATIC WinCC Runtime Advanced wird projektiert mit der Projektierungssoftware SIMATIC WinCC Advanced und SIMATIC WinCC Professional.

Funktion

Visualisierung über Windows-konforme Bedienoberfläche

aufgebaut aus parametrierbaren Bildobjekten sowie projektspezifisch erstellten Bildbausteinen:

- Numerische und alphanumerische Ein-/Ausgabefelder
- Statische Text- und Grafikanzeige sowie Vektorgrafik
- Dynamisierbare Grafiken aus der HMI Symbol-Library
- Balkengrafik, Kurvengrafik mit Blätter- und Zoomfunktion sowie Leselinie
- Signalabhängige Text- und Grafiklisten
- Schaltflächen und Schalter für die Prozessbedienung
- Editierfelder für Prozesswerte (Signale)
- Analoganzeige, Schieberegler als Beispiel für weitere Bildobjekte
- Projektspezifische Bildbausteine erstellt aus den Basisobjekten des Systems
- Grafikanzeigen für verschiedene Standard-Grafikformate, z. B. Bitmaps, .jpg, .wmf

Alarme und Meldungen

- Bitmeldungen und Analogmeldungen sowie das ereignisgesteuerte Meldeverfahren Alarm-S / Alarm-D bei SIMATIC S7
- Ebenso wird das neue Alarm- und Diagnosekonzept ProDiag der S7-1500 Controller unterstützt
- Frei definierbare Meldeklassen zur Festlegung von Quittierverhalten und Darstellung der Meldeereignisse

Archivierung von Meldungen und Prozesswerten [1)]

- Archivierung in Dateien (z.B. CSV- oder TXT-Datei) und Microsoft SQL-Datenbanken
- Online Auswertung von Prozesswert- und Meldearchiven
- Auswertung von Prozesswert- und Meldearchiven über Microsoft Standardtools z.B. Excel

Rezepturen [1)]

- Erstellung von Datensätzen für Maschinendaten oder Produktionsdaten
- Datensatzanzeige bzw. -eingabe über ein konfigurierbares Bildobjekt oder verteilt innerhalb des Projektes über Prozessbilder
- Übertragung der Datensätze von bzw. zur Steuerung
- Import/Export der Datensätze von/nach CSV-Dateien für die Weiterverarbeitung mit anderen Tools (z.B. MS Excel)

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Dokumentation von Prozessdaten, Meldeereignissen und Rezepturen

- Zeit- oder ereignisgesteuerte Berichtausgabe
- Frei gestaltbares Layout

Flexible Erweiterung der integrierten Systemfunktion durch Visual Basic Script

Sprachunterstützung für mehrsprachige Projekte

- Bis zu 32 Online-Sprachen
- Sprachabhängige Texte und Grafiken
- Sprachumschaltung zur Laufzeit

Benutzerorientierter Zugriffsschutz nach den Erfordernissen von reglementierten Branchen

- Authentifizierung über Benutzerkennung und Passwort
- Benutzergruppenspezifische Rechte
- Zentrale anlagenweite Benutzerverwaltung auf Basis von SIMATIC Logon[1)]
- Änderungen von Bediener-Operationen im Runtime Betrieb überwachen[1)]
- Aufzeichnung von Bedienhandlungen in einem Audit Trail [1)]

Steuerungsanbindung zu unterschiedlichsten Steuerungen onboard

- Kommunikation über Native Drivers und Standard OPC-Kanal
- Gleichzeitige Verbindung über mehrere Protokolle: OPC Client oder SIMATIC HMI HTTP Protocol sind additiv, d.h. in Kombination mit anderen Steuerungsanbindungen einsetzbar

Offene Kommunikation zwischen HMI-Systemen und zu überlagerten Systemen

- OPC-Server
  - Einsatz des Visualisierungssystems als Datenserver (OPC-Server) für überlagerte Automatisierungskomponenten z. B. Leitsysteme oder Systeme im Officebereich
  - OPC-DA-Server: Variablen, z. B. Prozesswerte
- Kommunikation zwischen HMI-Systemen auf Basis von Ethernet-Netzwerken bzw. über das Intranet/Internet
  - Lesender und schreibender Zugriff auf Variablen. Die WinCC Runtime Advanced bzw. SIMATIC Panels stellen dabei anderen SIMATIC HMI-Systemen oder Office-Applikationen Daten (Variablen) zur Verfügung
- E-Mail-Versand „on demand“ oder ereignisgesteuert
  - z.B. an das Wartungspersonal über SMTP-Server (Simple Mail Transfer Protocol)
  - Der optionale Einsatz von E-Mail/ SMS Gateways ermöglicht den Zugang zu Standardnetzen (externe Serviceanbieter notwendig)
- Systemdiagnose über gerätespezifische HTML-Seiten, folgende Funktionen sind erreichbar:
  - Starten und Stoppen der HMI-Runtime zu Wartungszwecken
  - Fernzugriff auf Rezepturdatensätze, Passwörter und HMI-Systemspezifische Informationen
  - Zugriff auf die Dateien des HMI-Systems über einen Datei-Explorer
  - Download von Projektierungsdaten über das Intranet/Internet
  - Ergänzen durch eigene HTML-Seiten

WinCC Sm@rtServer für die Remote-Bedienung über Intranet und Internet [1)]

- Anzeige und Bedienung der Prozessbilder auf remote PC oder Panel
- Von einem SIMATIC HMI-System aus kann ein anderes aus der Ferne bedient oder beobachtet werden; Einstieg in Client-/Server-Konfigurationen für verteilte Bedienstationen oder für Lösungen mit Kopfstation oder Warte

[1)] Option für SIMATIC WinCC Runtime Advanced; Runtime-Lizenzen sind separat zu erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter "WinCC Optionen".

Systemvoraussetzungen

	SIMATIC WinCC Runtime Advanced
Prozessortyp (Min.) [2)]	32-Bit Betriebssystem: ab Intel® Atom™ 1,3 GHz oder vergleichbar 64-Bit Betriebssystem: ab Intel® Celeron™ 1,4 GHz oder vergleichbar
RAM (Min.) [3)]	4 GByte oder mehr
Festplatte	8 GByte verfügbarer Speicherplatz
Betriebssysteme	32-Bit Betriebssysteme: • Windows 7 Professional SP1 • Windows 7 Enterprise SP1 • Windows 7 Ultimate SP1 • Windows Embedded Standard Edition 7 SP1 (nur SIMATIC IPC) 64-Bit Betriebssysteme: • Windows 7 Professional SP1 Windows 7 Enterprise SP1 Windows 7 Ultimate SP1 • Windows Embedded Standard Edition 7 SP1 (nur SIMATIC IPC) • Windows 8.1 Professional Windows 8.1 Enterprise • Windows Embedded 8.1 Industry • Windows 10 Professional Version 1703 • Windows 10 Enterprise Version 1703 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows Server 2008 R2 Standard Edition SP1 • Windows Server 2012 R2 Standard Edition • Windows Server 2016 Standard Edition
Optisches Laufwerk	DVD-ROM

[2)] In Verbindung mit Optionen können leistungsfähigere Systeme notwendig werden

[3)] Der benötigte RAM-Speicher wird vor allem durch die Größe der verwendeten Grafiken festgelegt.

Hinweis:

Neben WinCC stellt auch Windows Anforderungen an die freie Festplattenkapazität; z. B. sollte für die Auslagerungsdatei freier Speicherplatz vorgesehen werden. Folgende Formel hat sich dabei bewährt:
Größe der Auslagerungsdatei = 3 x Größe RAM-Speicher.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte Ihrer Windows-Dokumentation.

© Siemens 2020

Technische Daten

Die folgenden Tabellen über die Systemgrenzen unterstützen Sie bei der Abschätzung, ob Ihr Projekt noch innerhalb der Systemgrenzen für die WinCC Runtime Advanced liegt. Die angegebenen Maximalwerte sind nicht Additiv.

Die Funktionsfähigkeit von Projektierungen, in denen alle Systemgrenzen ausgenutzt werden, kann auf den Geräten nicht gewährleistet werden. Zusätzlich zu den angegebenen Grenzen ist noch die Begrenzung durch den zur Verfügung stehenden Projektierungs-Speicher zu beachten.

	SIMATIC WinCC Runtime Advanced
Variablen	
Anzahl Variablen im Projekt	24 576
Anzahl PowerTags	128 –16 384
Anzahl Elemente je Array	1 600
Anzahl Lokale Variablen	8 192
Meldungen	
Anzahl Meldeklassen	32
Anzahl Bitmeldungen	6 000
Anzahl Analogmeldungen	500
Länge einer Meldung in Zeichen	80
Anzahl Prozesswerte je Meldung	8
Größe des Meldepuffers	2 048
Anzahl anstehende Meldeereignisse	500
Bilder	
Anzahl Bilder	750
Anzahl Felder pro Bild	600
Anzahl Variablen pro Bild	400
Anzahl Komplexe Objekte pro Bild[1)]	40
Rezepturen	
Anzahl Rezepturen	1 000
Anzahl Elemente pro Rezeptur[2)]	2 000
Nutzdatenlänge in kByte pro Datensatz	512
Anzahl Datensätze pro Rezeptur	5 000
Archive	
Anzahl Archive	100
Anzahl Einträge je Archiv (incl. aller Archivsegmente)[3)]	500 000
Anzahl Archivsegmente	400
zyklischer Trigger für die Archivierung von Variablen	1 s
Anzahl archivierbarer Variablen je Archiv	24 576

	SIMATIC WinCC Runtime Advanced
Kurven	
Anzahl Kurven	800
Textlisten und Grafiklisten	
Anzahl Grafiklisten	500
Anzahl Textlisten	500
Anzahl der Einträge pro Text- oder Grafikliste	3 500
Anzahl Grafikobjekte	24 576
Anzahl Textelemente	40 000
Skripte	
Anzahl Skripte	200
Kommunikation	
Anzahl Verbindungen	8
Anzahl Verbindungen basierend auf "SIMATIC HMI HTTP"	16
Anzahl maximal verbundener Sm@rtClients (incl. ein ServiceClient)	4 [4)]
Hilfesystem	
Länge eines Hilfetextes in Zeichen	500
Sprachen	
Anzahl Runtimesprachen	32
Aufgabenplaner	
Zeitgetriggerte Aufgaben[5)]	48
Benutzerverwaltung	
Anzahl Benutzergruppen	50
Anzahl Berechtigungen	32
Anzahl Benutzer	100

1) Komplexe Objekte sind: Balken, Schieberegler, Symbolbibliothek, Uhr und alle Objekte aus dem Bereich Controls.

2) Bei Verwendung von Arrays zählt jedes Arrayelement als ein Rezepturelement

3) Bei der Archivierungsmethode "segmentiertes Umlaufarchiv" gilt die Anzahl der Einträge für die Gesamtheit aller Folgearchive. Das Produkt aus der Anzahl der Folgearchive und der Anzahl der Datensätze pro Folgearchiv darf die Systemgrenze nicht überschreiten.

4) Die maximale Anzahl der Sm@rtClients, die sich mit dem Sm@rtServer auf Panel PC 477 verschalten können, ist auf 3 begrenzt.

5) Ereignisgetriggerte Aufgaben sind für die Systemgrenzen nicht relevant.

© Siemens 2020

WinCC Runtime Advanced

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V16	
Basissoftware	
Datenträger	
• 128 PowerTags	**6AV2104-0BA06-0AA0**
• 512 PowerTags	**6AV2104-0DA06-0AA0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2104-0FA06-0AA0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2104-0HA06-0AA0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2104-0KA06-0AA0**
• 16 384 PowerTags	**6AV2104-0LA06-0AA0**
als Download[1]	
E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	
• 128 PowerTags	**6AV2104-0BA06-0AH0**
• 512 PowerTags	**6AV2104-0DA06-0AH0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2104-0FA06-0AH0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2104-0HA06-0AH0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2104-0KA06-0AH0**
• 16 384 PowerTags	**6AV2104-0LA06-0AH0**
Powerpacks	
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V16	
Datenträger	
• 128 PowerTags auf 512 PowerTags	**6AV2104-2BD06-0BD0**
• 512 PowerTags auf 2 048 PowerTags	**6AV2104-2DF06-0BD0**
• 2 048 PowerTags auf 4 096 PowerTags	**6AV2104-2FH06-0BD0**
• 4 096 PowerTags auf 8 192 PowerTags	**6AV2104-2HK06-0BD0**
• 8 192 PowerTags auf 16 384 PowerTags	**6AV2104-2KL06-0BD0**
als Download[1]	
E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	
• 128 PowerTags auf 512 PowerTags	**6AV2104-2BD06-0BJ0**
• 512 PowerTags auf 2 048 PowerTags	**6AV2104-2DF06-0BJ0**
• 2 048 PowerTags auf 4 096 PowerTags	**6AV2104-2FH06-0BJ0**
• 4 096 PowerTags auf 8 192 PowerTags	**6AV2104-2HK06-0BJ0**
• 8 192 PowerTags auf 16 384 PowerTags	**6AV2104-2KL06-0BJ0**

	Artikel Nr.
Upgrades	
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11..15.1 nach V16	
• 128 PowerTags	**6AV2104-3BB06-0AE0**
• 512 PowerTags	**6AV2104-3DD06-0AE0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2104-3FF06-0AE0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2104-3HH06-0AE0**
• 8 192 - 16 384 PowerTags	**6AV2105-3KK06-0AE0**
als Download[1]	
E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	
• 128 PowerTags	**6AV2104-3BB06-0AK0**
• 512 PowerTags	**6AV2104-3DD06-0AK0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2104-3FF06-0AK0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2104-3HH06-0AK0**
• 8 192 - 16 384 PowerTags	**6AV2105-3KK06-0AK0**
SIMATIC WinCC flexible 2008 nach SIMATIC WinCC Runtime Advanced V16	
• 128 PowerTags auf 128 PowerTags[2]	**6AV2104-4BB06-0AE0**
• 512 PowerTags auf 512 PowerTags[2]	**6AV2104-4DD06-0AE0**
• 2 048 PowerTags auf 2 048 PowerTags[2]	**6AV2104-4FF06-0AE0**
• 4 096 PowerTags auf 4 096 PowerTags[2]	**6AV2104-4HH06-0AE0**
• 8 000 PowerTags auf ' 8 192 PowerTags[2]	**6AV2104-4KK06-0AE0**
als Download[1]	
E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	
• 128 PowerTags auf 128 PowerTags[2]	**6AV2104-4BB06-0AK0**
• 512 PowerTags auf 512 PowerTags[2]	**6AV2104-4DD06-0AK0**
• 2 048 PowerTags auf 2 048 PowerTags[2]	**6AV2104-4FF06-0AK0**
• 4 096 PowerTags auf 4 096 PowerTags[2]	**6AV2104-4HH06-0AK0**
• 8 000 PowerTags auf ' 8 192 PowerTags[2]	**6AV2104-4KK06-0AK0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

[2] incl. je 1 Upgrade License auf die WinCC Runtime Advanced Optionen

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V15.1	
Basissoftware	
Software und Dokumentation auf DVD, inkl. SW der Optionen [1] Single License, License Key auf USB-Stick für	
• 128 PowerTags	**6AV2104-0BA05-0AA0**
• 512 PowerTags	**6AV2104-0DA05-0AA0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2104-0FA05-0AA0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2104-0HA05-0AA0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2104-0KA05-0AA0**
• 16 384 PowerTags	**6AV2104-0LA05-0AA0**
als Download[3] Single License, Software und License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	
• 128 PowerTags	**6AV2104-0BA05-0AH0**
• 512 PowerTags	**6AV2104-0DA05-0AH0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2104-0FA05-0AH0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2104-0HA05-0AH0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2104-0KA05-0AH0**
• 16 384 PowerTags	**6AV2104-0LA05-0AH0**
Powerpacks	
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V15.1 (ohne Versionswechsel) Single License, nur License Key auf USB-Stick für PowerTags von	
Datenträger	
• 128 PT auf 512 PT	**6AV2104-2BD05-0BD0**
• 512 PT auf 2 048 PT	**6AV2104-2DF05-0BD0**
• 2 048 PT auf 4 096 PT	**6AV2104-2FH05-0BD0**
• 4 096 PT auf 8 192 PT	**6AV2104-2HK05-0BD0**
• 8 192 PT auf 16 384 PT	**6AV2104-2KL05-0BD0**
als Download[3] Single License, Software und License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	
• 128 PT auf 512 PT	**6AV2104-2BD05-0BJ0**
• 512 PT auf 2 048 PT	**6AV2104-2DF05-0BJ0**
• 2 048 PT auf 4 096 PT	**6AV2104-2FH05-0BJ0**
• 4 096 PT auf 8 192 PT	**6AV2104-2HK05-0BJ0**
• 8 192 PT auf 16 384 PT	**6AV2104-2KL05-0BJ0**
Upgrades	
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11..14 nach V15.1 Software und Dokumentation auf DVD, inkl. SW der Optionen Single License, License Keys auf USB-Stick für	
• 128 PowerTags	**6AV2104-3BB05-0AE0**
• 512 PowerTags	**6AV2104-3DD05-0AE0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2104-3FF05-0AE0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2104-3HH05-0AE0**
• 8 192 - 16 384 PowerTags	**6AV2105-3KK05-0AE0**
als Download[3] Single License, Software und License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	
• 128 PowerTags	**6AV2104-3BB05-0AK0**
• 512 PowerTags	**6AV2104-3DD05-0AK0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2104-3FF05-0AK0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2104-3HH05-0AK0**
• 8 192 - 16 384 PowerTags	**6AV2105-3KK05-0AK0**

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC flexible 2008 nach SIMATIC WinCC Runtime Advanced V15.1 Software und Dokumentation auf DVD, inkl. SW der Optionen Single License, License Keys auf USB-Stick für	
• 128 PowerTags auf 128 PowerTags [2]	**6AV2104-4BB05-0AE0**
• 512 PowerTags auf 512 PowerTags [2]	**6AV2104-4DD05-0AE0**
• 2 048 PowerTags auf 2 048 PowerTags [2]	**6AV2104-4FF05-0AE0**
• 4 096 PowerTags auf 4 096 PowerTags [2]	**6AV2104-4HH05-0AE0**
• 8 000 PowerTags auf 8 192 PowerTags [2]	**6AV2104-4KK05-0AE0**
als Download[3] Single License, Software und License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	
• 128 PowerTags auf 128 PowerTags [2]	**6AV2104-4BB05-0AK0**
• 512 PowerTags auf 512 PowerTags [2]	**6AV2104-4DD05-0AK0**
• 2 048 PowerTags auf 2 048 PowerTags [2]	**6AV2104-4FF05-0AK0**
• 4 096 PowerTags auf 4 096 PowerTags [2]	**6AV2104-4HH05-0AK0**
• 8 000 PowerTags auf 8 192 PowerTags [2]	**6AV2104-4KK05-0AK0**
SIMATIC WinCC flexible Panel Options nach SIMATIC WinCC (TIA Portal) Panel Options	
• WinCC flexible /Audit for SIMATIC Panel auf SIMATIC WinCC Audit for SIMATIC Comfort/Mobile Panels	
• WinCC flexible /Sm@rtAccess for SIMATIC Panel auf SIMATIC WinCC Sm@rtServer for SIMATIC Panels	
• WinCC flexible /Sm@rtService for SIMATIC Panel auf SIMATIC WinCC Sm@rtServer for SIMATIC Panels	
• WinCC flexible/ProAgent for Panels auf SIMATIC ProDiag für Comfort/Mobile Panels	
• Datenträger	**6AV2107-4XP00-0BF0**
• als Download[3] Single License, Software und License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-4XP00-0BK0**

[1] Die Runtime-Lizenzen für die WinCC Runtime Advanced Optionen sind je Zielsystem separat zu erwerben

[2] incl. je 1 Upgrade License auf die WinCC Runtime Advanced Optionen

[3] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter:http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-advanced

© Siemens 2020

WinCC Runtime Professional

Übersicht

PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen – vom einfachen Einplatz- bis hin zu verteilten Mehrplatzsystemen und standortübergreifenden Lösungen mit Web-Clients.

SIMATIC WinCC Runtime Professional ist die Informationsdrehscheibe für die unternehmensweite, vertikale Integration. SIMATIC WinCC Runtime Professional wird projektiert mit der Projektierungssoftware SIMATIC WinCC Professional.

Nutzen

- Funktionen für alle Visualisierungsaufgaben:
  - Bedienfunktionen
  - Grafik- und Kurvendarstellungen
  - Meldesystem
  - Protokollsystem
  - Archivierung (Option)
  - Rezepturverwaltung (Option)
- Durchgängig skalierbar
  - erweiterbar von Single Station zu Client-Server Konfigurationen
  - Prozessvisualisierung über das Web mit dem WinCC WebNavigator
- Offene Standards für einfache Integration
  - leistungsfähige Echtzeit-Datenbank MS SQL Server
  - offen für Applikationsbausteine mit ActiveX-Controls
  - Visual Basic for Applications für individuelle Erweiterungen
  - OPC für eine herstellerübergreifende Kommunikation
- Teil von Totally Integrated Automation Portal
  - direkter Zugriff auf die Variablen- und Meldeprojektierung der SIMATIC Steuerung
  - Exzellente Unterstützung der neuen SIMATIC S7-1500 Controller
    Mit symbolischer Adressierung,
    Zugriff auf die neuen speicheroptimierten Datenbausteine,
    Neues Alarm- und Diagnosekonzept ProDiag
  - integrierte Diagnosefunktionen zur Erhöhung der Produktivität

Anwendungsbereich

SIMATIC WinCC Runtime Professional ist für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen konzipiert. Mit seiner leistungsfähigen Prozesskopplung, insbesondere zur SIMATIC-Familie, und der sicheren Datenarchivierung ermöglicht WinCC Runtime Professional Lösungen für die Leittechnik.

Das branchenneutrale Basissystem ermöglicht den universellen Einsatz in allen Automatisierungsanwendungen.

SIMATIC WinCC Runtime Professional ist in Verbindung mit folgenden Bediengeräten einsetzbar:

SIMATIC PCs:

- SIMATIC Rack PC: IPC547, IPC647, IPC847
- SIMATIC Box PC: IPC427, IPC627, IPC827
- SIMATIC Panel PC: IPC477, IPC677
- Standard PC

Aufbau

SIMATIC WinCC Runtime Professional ist erhältlich als Softwarepaket mit 128, 512, 2 048, 4 096, 8 192, 65 536, 102 400, 153 600 und 262 144 PowerTags.

Als PowerTags werden Datenpunkte gekennzeichnet, die über einen WinCC Runtime Professional -Kanal eine Verbindung zu Steuerungen oder anderen Datenquellen besitzen. Dabei können von einem Datenpunkt bis zu 32 Meldungen abgeleitet werden. Darüber hinaus stehen interne Variablen ohne Kopplung als zusätzliche Systemleistung zur Verfügung. WinCC Runtime Professional enthält darüber hinaus auch 500 Archivvariablen. Für größere Mengengerüste können zusätzliche Archivlizenzen erworben werden.

Lizenzen für eine Mehrplatzkonfiguration

Auf dem Server ist die Systemsoftware mit der erforderlichen Anzahl von PowerTags und zusätzlich die Option SIMATIC WinCC Server for Runtime Professional zu installieren.
Für die Clients ist im Grundausbau eine SIMATIC WinCC Client for Runtime Professional-Lizenz ausreichend.

© Siemens 2020

Funktion

Visualisierung über Windows-konforme Bedienoberfläche

aufgebaut aus parametrierbaren Bildobjekten sowie projektspezifisch erstellten Bildbausteinen:

- Numerische und alphanumerische Ein-/Ausgabefelder
- Statische Text- und Grafikanzeige sowie Vektorgrafik
- Dynamisierbare Grafiken aus der HMI Symbol-Library
- Balkengrafik, Kurvengrafik mit Blätter- und Zoomfunktion sowie Leselinie
- Signalabhängige Text- und Grafiklisten
- Schaltflächen und Schalter für die Prozessbedienung
- Editierfelder für Prozesswerte (Signale)
- Analoganzeige, Schieberegler als Beispiel für weitere Bildobjekte
- Projektspezifische Bildbausteine erstellt aus den Basisobjekten des Systems
- Grafikanzeigen für verschiedene Standard-Grafikformate, z. B. Bitmaps, .jpg, .wmf, .svg

Alarme und Meldungen

- Bitmeldungen und Analogmeldungen, sowie das ereignisgesteuerte Meldeverfahren Alarm-S / Alarm-D bei SIMATIC S7
- Ebenso wird das neue Alarm- und Diagnosekonzept ProDiag der S7-1500 Controller unterstützt
- Frei definierbare Meldeklassen zur Festlegung von Quittierverhalten und Darstellung der Meldeereignisse

Archivierung von Meldungen und Prozesswerten [1)]

- Meldesystem für die Erfassung und Archivierung von Ereignissen mit Anzeige- und Bedienmöglichkeiten angelehnt an DIN 19235
- Prozessarchivierung für die Erfassung, Verdichtung und Ablage von Messwerten
- Online Auswertung von Prozesswert- und Meldearchiven

Rezepturen [1)]

- Erstellung von Datensätzen für Maschinendaten oder Produktionsdaten
- Datensatzanzeige bzw. -eingabe über ein konfigurierbares Bildobjekt oder verteilt innerhalb des Projektes über Prozessbilder
- Übertragung der Datensätze von bzw. zur Steuerung
- Import/Export der Datensätze für die Weiterverarbeitung mit anderen Tools (z.B. MS Excel)

Dokumentation von Prozessdaten, Meldeereignissen und Rezepturen

- Zeit- oder ereignisgesteuerte Berichtausgabe
- Frei gestaltbares Layout

Flexible Erweiterung durch Visual Basic Script und ANSI-C

- Programmierschnittstellen für den individuellen Zugriff auf Daten und Funktionen der WinCC Runtime Professional und für die Einbindung in Anwenderprogramme mit VBA, VB Script, C-API, C-Script (ANSI-C)

Offene Kommunikation zwischen HMI-Systemen und zu überlagerten Systemen

- OPC-Server / -Client
  Einsatz des Visualisierungssystems als Datenserver (OPC-Server) für überlagerte Automatisierungskomponenten wie z. B. Leitsysteme oder Systeme im Officebereich
  - OPC-DA-Server: Variablen, z. B. Prozesswerte
  - OPC-HDA-Server: Archivierte Prozesswerte
  - OPC-A&E-Server: Meldungen
  - OPC-XML-DA-Server: Variablen, z. B. Prozesswerte
  - OPC-UA-DA-Server: Variablen, z. B. Prozesswerte
  - OPC-UA-DA-Client: Variablen, z.B. Prozesswerte
- OLE DB Server
  - Standardisierter und einfach einsetzbarer Zugriff auf die Archivdaten von WinCC (MS SQL Server 2005).
  - Der Zugriff über den OLE-DB Provider liefert alle WinCC-Archivdaten mit den dazugehörigen Prozessbegleitwerten, sowie Melde- und Anwendertexten.
  - Ebenfalls stehen über den WinCC OLE-DB Provider Analysefunktionen wie Minimum, Maximum, Meldehitliste, etc. zur Verfügung.
- WinCC WebUX for Runtime Professional [1)]
  - Die Option WebUX ermöglicht Plattform- und Browser unabhängiges Bedienen und Beobachten über das Internet oder das firmeninterne Intranet bzw. LAN.
  - Auf dem Endgerät ist keine Installation notwendig – ein HTML5-fähiger Browser ist ausreichend. Damit kann WebUX auch auf mobilen Endgeräten verwendet werden.
- WinCC WebNavigator for Runtime Professional[1)]
  - Option für SIMATIC WinCC Runtime Professional zum Bedienen und Beobachten von Anlagen über das Internet oder das firmeninterne Intranet bzw. LAN
  - Konfiguration aus einem Web-Server mit der Software SIMATIC WinCC Runtime Professional als Einplatz-, Client- oder Serverversion und einem Web-Client, der das Bedienen und Beobachten eines laufenden WinCC Runtime Professional-Projektes über einen Internet-Browser mit ActiveX-Unterstützung ermöglicht. Das WinCC-Basissystem muss nicht auf dem Client-Rechner vorhanden sein.
- WinCC DataMonitor for Runtime Professional [1)]
  - Der WinCC DataMonitor dient zur Anzeige und Auswertung von aktuellen Prozesszuständen und historischen Daten auf Office-PCs mit Standardwerkzeugen wie dem Microsoft Internet Explorer oder Microsoft Excel. Dabei wird der DataMonitor Client von einem Web-Server mit aktuellen und historischen Prozessdaten sowie Alarmen versorgt.
    Der DataMonitor kann vom Maschinenbediener bis zum Konzernmanager zur Informationsgewinnung eingesetzt werden.

Option für SIMATIC WinCC Runtime Professional; Runtime-Lizenzen sind separat zu erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter "WinCC Optionen".

Sprachunterstützung für mehrsprachige Projekte

- Sprachabhängige Texte und Grafiken
- Sprachumschaltung zur Laufzeit

Steuerungsanbindung zu unterschiedlichsten Steuerungen onboard

- Kommunikation über Native Drivers und Standard-OPC-Kanal
- Für die Kommunikation zu unterlagerten Steuerungen (SIMATIC-Protokolle, PROFIBUS DP, PROFIBUS FMS, DDE- und OPC-Server im Lieferumfang)

Hinweis:

Für die Kommunikation muss die mitgelieferte SIMATIC Net V16 installiert werden. Bitte beachten Sie in jedem Fall vor der Installation von SIMATIC WinCC RT Professional die Kompatibilität zu den von Ihnen benötigten und verwendeten Zusatzpaketen und Optionen.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Systemvoraussetzungen	SIMATIC WinCC Runtime Professional
Prozessortyp (Min.) [2]	• Intel Celeron Dual Core 2,2 GHz (Ivy/Sandy Bridge)
RAM (Min.) [3]	4 GByte
Freier Festplattenspeicher [4]	8 GByte auf Systemlaufwerk "C:"
Betriebssysteme	alle 32 Bit Betriebssysteme 64-Bit Betriebssysteme: • Windows 8.1 (Professional, Enterprise) • Windows Embedded 8.1 Industry • Windows 7 SP1 (Professional, Enterprise, Ultimate) • Windows Embedded Standard Edition 7 SP
Grafikkarte	32 MByte RAM, 24-Bit Farbtiefe
Netzwerk	Ethernet ab 10 Mbit/s
Optisches Laufwerk	DVD-ROM

1) In Verbindung mit Optionen können leistungsfähigere Systeme notwendig werden

2) Der benötigte RAM-Speicher wird vor allem durch die Größe der verwendeten Grafiken festgelegt.

3) Ohne Berücksichtigung von Archiven.

Hinweis:

Neben WinCC stellt auch Windows Anforderungen an die freie Festplattenkapazität; z. B. sollte für die Auslagerungsdatei freier Speicherplatz vorgesehen werden.

Folgende Formel hat sich dabei bewährt: Größe der Auslagerungsdatei = 3 x Größe RAM-Speicher.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte Ihrer Windows-Dokumentation.

Integration

Integration in unternehmensweite Lösungen (IT- und Business-Integration)

WinCC Runtime Professional setzt konsequent auf Microsoft-Technologien, was für größtmögliche Offenheit und Integrationsfähigkeit sorgt.

Auch herstellerübergreifende Kommunikation ist eine leichte Übung. Der Grund: WinCC Runtime Professional kann als OPC-Client und -Server eingesetzt werden, und unterstützt neben dem Zugriff auf aktuelle Prozesswerte auch Standards wie OPC HDA (Historical Data Access), OPC Alarm & Events, OPC UA Data Access und OPC XML Data Access.

Ebenso wichtig: Visual Basic Scripting (VBS) als leicht erlernbare, offene Runtime-Sprache. Auf Wunsch können professionelle Applikationsentwickler auch ANSI-C nutzen.

WinCC Runtime Professional integriert eine leistungsfähige, skalierbare Historian-Funktionalität auf Basis des Microsoft SQL Server im Basissystem.

Für den Anwender bieten sich so alle Möglichkeiten: von der performanten Archivierung aktueller Prozessdaten, über eine Langzeitarchivierung mit hoher Datenkompression, bis hin zu einer zentralen Informationsdrehscheibe in Form eines unternehmensweiten Process Historians. Offenen Schnittstellen bilden die Basis für eine effektive IT- und Business-Integration.

© Siemens 2020

Technische Daten

Die folgenden Tabellen über die Systemgrenzen unterstützen Sie bei der Abschätzung, ob Ihr Projekt noch innerhalb der Systemgrenzen für die WinCC Runtime Professional liegt. Die angegebenen Maximalwerte sind nicht additiv.

Die Funktionsfähigkeit von Projektierungen, in denen alle Systemgrenzen ausgenutzt werden, kann auf den Geräten nicht gewährleistet werden.

Zusätzlich zu den angegebenen Grenzen ist noch die Begrenzung durch den zur Verfügung stehenden Projektierungs-Speicher zu beachten.

	SIMATIC WinCC Runtime Professional
Meldungen	
Projektierbare Meldungen pro Server/Einzelplatz	150.000
Prozessvariablen pro Meldezeile	10
Anwendertextblöcke pro Meldezeile	10
Meldeklassen	256
Meldearten	16
Meldeprioritäten	17 (0...16)
Meldungen in Runtime	
Meldungen pro Meldearchiv	Keine Grenze [1]
Meldungen pro Kurzzeitarchivliste	1.000
Meldungen pro Langzeitarchivliste	1.000 [2]
Meldungen pro Meldeanzeige	5.000 [3]
Bilder	
Objekte pro Bild [4]	Keine Grenze [5]
Ebenen pro Bild	32
Bilder pro Projekt	Keine Grenze [5]
Instanzen fester Bildbausteine in einem Anlagenbild	31 Instanzen desselben Typbilds
Bildgröße in Pixel	10.000 x 10.000
Schachtelungstiefe von Bildobjekten	20
Rezepturen	
Anzahl Rezepturen	Keine Grenze [5]
Anzahl Rezepturelemente	500 [6]
Anzahl Rezepturdatensätze	10.000 [6]
Anzahl Sichten	Keine Grenze [5]
Archive	
Kurvenanzeige pro Bild	25
Kurven pro Kurvenanzeige	80
Tabellenanzeige pro Bild	25
Spalten pro Tabellenanzeige	12
Werte pro Tabellenanzeige	30.000
Archive pro Einzelplatz/Server	100
Archivvariablen pro Einzelplatz/Server [7]	80.000

	SIMATIC WinCC Runtime Professional
Kurven	
Kurvenfenster pro Bild	25
Kurven pro Kurvenfenster	80
Benutzerverwaltung	
Anzahl Benutzergruppen	128
Anzahl Berechtigungen	999
Anzahl Benutzer	128
Konfigurationen – Mengengerüst im Mehrplatz-System	
WinCC Clients in einem System	32 [8] [9]
Web Clients in einem System	150 [10]

1) Durch Systemressourcen begrenzt.

2) Auf Einzelplatz bzw. Server oder auf Client pro Server, wenn "LongTimeArchiveConsistency" auf "nein" gesetzt ist. Auf Einzelplatz, Server, Client, wenn "LongTimeArchiveConsistency" auf "ja" gesetzt ist.

3) Auf Einzelplatz bzw. Server oder auf Client pro Server.

4) Anzahl und Komplexität der Objekte haben Einfluss auf die Performance.

5) Durch Systemressourcen begrenzt.

6) Das Produkt aus der Anzahl Rezepturelemente und der Anzahl Datensätze darf 1.000.000 nicht überschreiten

7) Abhängig vom verwendeten Logging-PowerPack für Archivvariablen. 500 Archivvariablen sind in der Basisversion enthalten.

8) Wenn der Server auch als Bedienplatz verwendet wird, dann verringert sich die Anzahl für diesen Server auf vier Clients.

9) Mischkonfiguration: 32 Clients + 3 Web-Clients

10) Mischkonfiguration: 50 Web-Clients + 1 WinCC-Client

© Siemens 2020

WinCC Runtime Professional

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Runtime Professional V16	
Basissoftware	
• 128 PowerTags	**6AV2105-0BA06-0AA0**
• 512 PowerTags	**6AV2105-0DA06-0AA0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2105-0FA06-0AA0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2105-0HA06-0AA0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2105-0KA06-0AA0**
• 65 536 PowerTags	**6AV2105-0MA06-0AA0**
• 102 400 PowerTags	**6AV2105-0PA06-0AA0**
• 153 600 PowerTags	**6AV2105-0RA06-0AA0**
• 262 144 PowerTags	**6AV2105-0TA06-0AA0**
• Client for Runtime Professional	**6AV2107-0DB06-0AA0**
Inkl. jeweils 500 Archivvariablen	
als Download[1]	
E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich.	
• 128 PowerTags	**6AV2105-0BA06-0AH0**
• 512 PowerTags	**6AV2105-0DA06-0AH0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2105-0FA06-0AH0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2105-0HA06-0AH0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2105-0KA06-0AH0**
• 65 536 PowerTags	**6AV2105-0MA06-0AH0**
• 102 400 PowerTags	**6AV2105-0PA06-0AH0**
• 153 600 PowerTags	**6AV2105-0RA06-0AH0**
• 262 144 PowerTags	**6AV2105-0TA06-0AH0**
• Client for Runtime Professional	**6AV2107-0DB06-0AH0**
Inkl. jeweils 500 Archivvariablen	
SIMATIC WinCC Runtime Professional ASIA V16	
• 128 PowerTags	**6AV2105-0BA16-0AA0**
• 512 PowerTags	**6AV2105-0DA16-0AA0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2105-0FA16-0AA0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2105-0HA16-0AA0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2105-0KA16-0AA0**
• 65 536 PowerTags	**6AV2105-0MA16-0AA0**
• 102 400 PowerTags	**6AV2105-0PA16-0AA0**
• 153 600 PowerTags	**6AV2105-0RA16-0AA0**
• 262 144 PowerTags	**6AV2105-0TA16-0AA0**
• Client for Runtime Professional	**6AV2107-0DB16-0AH0**
Inkl. jeweils 500 Archivvariablen	
Powerpacks	
SIMATIC WinCC Runtime Professional V16 und SIMATIC WinCC Runtime Professional ASIA V16	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV2105-2BD06-0BD0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV2105-2DF06-0BD0**
• 2 048 auf 4 096 PowerTags	**6AV2105-2FH06-0BD0**
• 4 096 auf 8 192 PowerTags	**6AV2105-2HK06-0BD0**
• 8 192 auf 65 536 PowerTags	**6AV2105-2KM06-0BD0**
• 65 536 auf 102 400 PowerTags	**6AV2105-2MP06-0BD0**
• 102 400 auf 153 600 PowerTags	**6AV2105-2PR06-0BD0**
• 153 600 auf 262 144 PowerTags	**6AV2105-2RT06-0BD0**
als Download[1]	
E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich.	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV2105-2BD06-0BJ0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV2105-2DF06-0BJ0**
• 2 048 auf 4 096 PowerTags	**6AV2105-2FH06-0BJ0**
• 4 096 auf 8 192 PowerTags	**6AV2105-2HK06-0BJ0**
• 8 192 auf 65 536 PowerTags	**6AV2105-2KM06-0BJ0**
• 65 536 auf 102 400 PowerTags	**6AV2105-2MP06-0BJ0**
• 102 400 auf 153 600 PowerTags	**6AV2105-2PR06-0BJ0**
• 153 600 auf 262 144 PowerTags	**6AV2105-2RT06-0BJ0**

	Artikel Nr.
Upgrades V11..15.1 nach WinCC V16	
SIMATIC WinCC Runtime Professional V11..15.1 und SIMATIC WinCC Runtime Professional ASIA V11..V15.1 nach V16	
• SIMATIC WinCC RT Professional 128 PowerTags	**6AV2105-3BB06-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 512 PowerTags	**6AV2105-3DD06-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 2 048 PowerTags	**6AV2105-3FF06-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 4 096 PowerTags	**6AV2105-3HH06-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 8 192 PowerTags	**6AV2105-3KK06-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 64k to 256k PowerTags	**6AV2105-3MM06-0AE0**
• Client for Runtime Professional	**6AV2107-3DB06-0AE0**
als Download[1]	
E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich.	
• SIMATIC WinCC RT Professional 128 PowerTags	**6AV2105-3BB06-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 512 PowerTags	**6AV2105-3DD06-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 2 048 PowerTags	**6AV2105-3FF06-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 4 096 PowerTags	**6AV2105-3HH06-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 8 192 PowerTags	**6AV2105-3KK06-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 64k to 256k PowerTags	**6AV2105-3MM06-0AK0**
• Client for Runtime Professional	**6AV2107-3DB06-0AK0**
Upgrades	
nach SIMATIC WinCC RT Professional V16	
• SIMATIC WinCC RT Professional 128 PowerTags	**6AV2105-4BB06-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 512 PowerTags	**6AV2105-4DD06-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 2048 PowerTags	**6AV2105-4FF06-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 8 192 PowerTags	**6AV2105-4KK06-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 64k to 256k PowerTags	**6AV2105-4MM06-0AE0**
• Client for Runtime Professional	**6AV2107-4DB06-0AE0**
als Download[1]	
E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich.	
• SIMATIC WinCC RT Professional 128 PowerTags	**6AV2105-4BB06-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 512 PowerTags	**6AV2105-4DD06-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 2048 PowerTags	**6AV2105-4FF06-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 8 192 PowerTags	**6AV2105-4KK06-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 64k to 256k PowerTags	**6AV2105-4MM06-0AK0**
• Client for Runtime Professional	**6AV2107-4DB06-0AK0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Runtime Professional V15.1	
Basissoftware	
für PC-Systeme; inkl. SW der Optionen [1], Sprach-/Schriftvarianten: DE, EN, FR, IT, ES Single License, auf DVD inkl. Lizenzierung auf USB-Stick, für:	
• 128 PowerTags	**6AV2105-0BA05-0AA0**
• 512 PowerTags	**6AV2105-0DA05-0AA0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2105-0FA05-0AA0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2105-0HA05-0AA0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2105-0KA05-0AA0**
• 65 536 PowerTags	**6AV2105-0MA05-0AA0**
• 102 400 PowerTags	**6AV2105-0PA05-0AA0**
• 153 600 PowerTags	**6AV2105-0RA05-0AA0**
• 262 144 PowerTags	**6AV2105-0TA05-0AA0**
Inkl. jeweils 500 Archivvariablen	
als Download[3] Single License, Software und License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich.	
• 128 PowerTags	**6AV2105-0BA05-0AH0**
• 512 PowerTags	**6AV2105-0DA05-0AH0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2105-0FA05-0AH0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2105-0HA05-0AH0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2105-0KA05-0AH0**
• 65 536 PowerTags	**6AV2105-0MA05-0AH0**
• 102 400 PowerTags	**6AV2105-0PA05-0AH0**
• 153 600 PowerTags	**6AV2105-0RA05-0AH0**
• 262 144 PowerTags	**6AV2105-0TA05-0AH0**
Inkl. jeweils 500 Archivvariablen	
SIMATIC WinCC Runtime Professional ASIA V15.1	
für PC-Systeme; inkl. SW der Optionen [1], Sprach-/Schriftvarianten: EN, CHs, CHt, KOR, JPN Single License, auf DVD inkl. Lizenzierung, für:	
• 128 PowerTags	**6AV2105-0BA15-0AA0**
• 512 PowerTags	**6AV2105-0DA15-0AA0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2105-0FA15-0AA0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2105-0HA15-0AA0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2105-0KA15-0AA0**
• 65 536 PowerTags	**6AV2105-0MA15-0AA0**
• 102 400 PowerTags	**6AV2105-0PA15-0AA0**
• 153 600 PowerTags	**6AV2105-0RA15-0AA0**
• 262 144 PowerTags	**6AV2105-0TA15-0AA0**
Inkl. jeweils 500 Archivvariablen	
SIMATIC WinCC Client für Runtime Professional V15.1	
• WinCC Client for RT Professional	**6AV2107-0DB05-0AA0**
• WinCC Client for RT Professional (als Download [3])	**6AV2107-0DB05-0AH0**
• WinCC Client for RT Professional ASIA	**6AV2107-0DB15-0AA0**

	Artikel Nr.
Powerpacks	
SIMATIC WinCC Runtime Professional V15.1 und SIMATIC WinCC Runtime Professional ASIA V15.1	
Single License, nur License Key auf USB-Sticks für PowerTags von	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV2105-2BD05-0BD0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV2105-2DF05-0BD0**
• 2 048 auf 4 096 PowerTags	**6AV2105-2FH05-0BD0**
• 4 096 auf 8 192 PowerTags	**6AV2105-2HK05-0BD0**
• 8 192 auf 65 536 PowerTags	**6AV2105-2KM05-0BD0**
• 65 536 auf 102 400 PowerTags	**6AV2105-2MP05-0BD0**
• 102 400 auf 153 600 PowerTags	**6AV2105-2PR05-0BD0**
• 153 600 auf 262 144 PowerTags	**6AV2105-2RT05-0BD0**
als Download[3] Single License, Software und License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich.	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV2105-2BD05-0BJ0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV2105-2DF05-0BJ0**
• 2 048 auf 4 096 PowerTags	**6AV2105-2FH05-0BJ0**
• 4 096 auf 8 192 PowerTags	**6AV2105-2HK05-0BJ0**
• 8 192 auf 65 536 PowerTags	**6AV2105-2KM05-0BJ0**
• 65 536 auf 102 400 PowerTags	**6AV2105-2MP05-0BJ0**
• 102 400 auf 153 600 PowerTags	**6AV2105-2PR05-0BJ0**
• 153 600 auf 262 144 PowerTags	**6AV2105-2RT05-0BJ0**
Upgrades V11..14 nach WinCC V15.1	
SIMATIC WinCC Runtime Professional V11..14 und SIMATIC WinCC Runtime Professional ASIA V11..V14 nach V15.1	
Single License, auf DVD inkl. Lizenzierung auf USB-Stick: Die Upgrades beinhalten WinCC RT Prof. Upgrade-Lizenzen für die Optionen (WebNavigator, DataMonitor, WebDiag Client außer WinCC Upgrade Client)	
• SIMATIC WinCC RT Professional 128 PowerTags	**6AV2105-3BB05-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 512 PowerTags	**6AV2105-3DD05-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 2 048 PowerTags	**6AV2105-3FF05-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 4 096 PowerTags	**6AV2105-3HH05-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 8 192 PowerTags	**6AV2105-3KK05-0AE0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 64k to 256k PowerTags	**6AV2105-3MM05-0AE0**
• SIMATIC WinCC Client for RT Professional V15.1	**6AV2107-3DB05-0AE0**
als Download[3] Single License, Software und License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erf.	
• SIMATIC WinCC RT Professional 128 PowerTags	**6AV2105-3BB05-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 512 PowerTags	**6AV2105-3DD05-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 2 048 PowerTags	**6AV2105-3FF05-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 4 096 PowerTags	**6AV2105-3HH05-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 8 192 PowerTags	**6AV2105-3KK05-0AK0**
• SIMATIC WinCC RT Professional 64k to 256k PowerTags	**6AV2105-3MM05-0AK0**
• SIMATIC WinCC Client for RT Professional V15.1	**6AV2107-3DB05-0AK0**

© Siemens 2020

WinCC Runtime Professional

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Software Update Service (SUS) RT Professional [4] [5] [6]	
Software Update Service für WinCC RT Professional Software	
• WinCC RT Professional Client (SUS)	**6AV2107-0DB00-0AL0**
• WinCC RT Professional (SUS) als Download[3]	**6AV2105-0XA00-0AL0**
• WinCC RT Professional Client (SUS)	**6AV2107-0DB00-0AY0**
• WinCC RT Professional (SUS)	**6AV2105-0XA00-0AY0**

	Artikel Nr.
Upgrades WinCC V7.0..V7.4 nach WinCC V15.1	
SIMATIC WinCC RC oder RT V7.0..V7.4 nach SIMATIC WinCC RT Professional V15.1 und	
SIMATIC WinCC RC oder RT V7.0..V7.4 ASIA nach SIMATIC WinCC RT Professional ASIA V15.1	
Single License, auf DVD inkl. Lizenzierung auf USB-Stick	
• WinCC RC/RT 128 PowerTags auf WinCC Runtime Professional 128 PowerTags[2]	**6AV2105-4BB05-0AE0**
• WinCC RC/RT 512 PowerTags auf WinCC Runtime Professional 512 PowerTags [2]	**6AV2105-4DD05-0AE0**
• WinCC RC/RT 2 048 PowerTags auf WinCC Runtime Professional 2 048 PowerTags [2]	**6AV2105-4FF05-0AE0**
• WinCC RC/RT 8 192 PowerTags auf WinCC Runtime Professional 8 192 PowerTags [2]	**6AV2105-4KK05-0AE0**
• WinCC RC/RT 64k to 256k PT auf WinCC Runtime Professional 64k to 256k PowerTags [2]	**6AV2105-4MM05-0AE0**
• WinCC RC/RT128 / RC/RT Client auf WinCC RT Professional Client	**6AV2107-4DB05-0AE0**
als Download[3] Single License, Software und License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich.	
• WinCC RC/RT 128 PowerTags auf WinCC Runtime Professional 128 PowerTags[2]	**6AV2105-4BB05-0AK0**
• WinCC RC/RT 512 PowerTags auf WinCC Runtime Professional 512 PowerTags [2]	**6AV2105-4DD05-0AK0**
• WinCC RC/RT 2 048 PowerTags auf WinCC Runtime Professional 2 048 PowerTags [2]	**6AV2105-4FF05-0AK0**
• WinCC RC/RT 8 192 PowerTags auf WinCC Runtime Professional 8 192 PowerTags [2]	**6AV2105-4KK05-0AK0**
• WinCC RC/RT 64k to 256k PT auf WinCC Runtime Professional 64k to 256k PowerTags [2]	**6AV2105-4MM05-0AK0**
• WinCC RC/RT128 / RC/RT Client auf WinCC RT Professional Client	**6AV2107-4DB05-0AK0**

[1] Runtime-Lizenzen für die WinCC Runtime Professional Optionen sind je Zielsystem separat zu erwerben.

[2] incl. je 1 Upgrade License auf die WinCC Runtime Professional Optionen.

[3] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

[4] Software Update Service läuft 1 Jahr. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 1 weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf die Kündigung erfolgt.Gemäß Lizenzbestimmung muss für jede WinCC-Station je 1 Software Update Service bestellt werden.

[5] Setzt aktuelle Software-Version voraus.

[6] SUS steht als Download zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-professional

© Siemens 2020

Übersicht

Kommunikation – SIMATIC WinCC Runtime Advanced

WinCC Advanced ist ein offenes Visualisierungssystem und bietet die Möglichkeit unterschiedlichste Steuerungen anzuschließen.

Anzahl anschließbarer Steuerungen

WinCC Advanced erlaubt die parallele Kopplung von maximal 8 Steuerungen.

Anbindung an Steuerungen anderer Hersteller.

Die nachfolgende Tabelle “Kopplungsübersicht“ nennt u.a. Protokolle und Steuerungen anderer Hersteller, die mit WinCC Advanced direkt unterstützt werden.
Grundsätzlich besteht darüber hinaus die Möglichkeit der Anbindung an Steuerungen anderer Hersteller über OPC (OLE for Process Control).

Aktuelle Hinweise und Informationen zu OPC-Servern verschiedenster Anbieter finden Sie unter:
http://www.opcfoundation.org/

WinCC Advanced unterstützt die Standards:

- OPC Data Access 2.05a
- OPC UA Data Access 1.01
- OPC XML Data Access 1.00 (Client über DCOM/ XML Gateway)

Kopplungsübersicht WinCC Runtime Advanced

Protokoll	Beschreibung	PC-Schnittstelle
SIMATIC HMI		
Ethernet TCP/IP (HTTP-Kommunikation)	HTTP-Kommunikation für den Datenaustausch zwischen SIMATIC HMI (Client + Server) [1]	CP 1612 A2
SIMATIC S7		
Ethernet TCP/IP (S7-Kommunikation)	Kanal zur Kommunikation über Ethernet TCP/IP mit max. 8 x SIMATIC S7-Steuerungen S7-1200, S7-1500 S7-300, S7-400, S7-200 mit CP 243-1	CP 1612 A2 CP 1613 A2 CP 1623
MPI, PROFIBUS (S7-Kommunikation)	Kanal zur Kommunikation über MPI, PROFIBUS mit max. 8 x SIMATIC S7-Steuerungen S7-1200 mit CM 1243-5 (DP-Master), S7-1500 S7-300, S7-400, S7-200 (nur passive S7-200)	CP 5612 CP 5622 CP 5711 CP 5613 A3 CP 5623
PPI (PPI-Protokoll)	Kanal zur Kommunikation über PPI mit 1x SIMATIC S7-200 (Netzwerkbetrieb, z.B. paralleles PG möglich)	CP 5612 CP 5622 CP 5711 CP 5613 A3 CP 5623
Software-Schnittstelle (S7-Kommunikation)	Kanal zur Kommunikation über Software-Schnittstelle mit WinAC	
SINUMERIK [2]		
Ethernet TCP/IP (S7-Kommunikation)	Kanal zur Kommunikation über Ethernet TCP/IP mit SINUMERIK 840D sl	CP 1612 A2 CP 1613 A2 CP 1623
MPI (S7-Kommunikation)	Kanal zur Kommunikation über MPI mit SINUMERIK 840D sl	CP 5612 CP 5622 CP 5711 CP 5613 A3 CP 5623

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

Protokoll	Beschreibung	PC-Schnittstelle
Steuerungen anderer Hersteller (ab WinCC V11.0) [3]		
Allen Bradley Ethernet IP	Kanal zur Kommunikation mit max. 4 x Allen Bradley –Steuerungen über Ethernet TCP/IP mit Protokoll Allen Bradley Ethernet IP Unterstützt werden die Steuerungen ControlLogix / CompactLogix, SLC500 / MicroLogix und PLC5	CP 1612 A2
Allen Bradley DF1	Kanal zur Kommunikation mit Allen Bradley –Steuerungen über DF1-Protokoll Unterstützt werden die Steuerungen SLC500 / MicroLogix und PLC5 [3]	COM1/COM2
Mitsubishi MC TCP/IP	Kanal zur Kommunikation mit max. 4 x Mitsubishi –Steuerungen über Ethernet TCP/IP mit Protokoll Mitsubishi MC TCP/IP Unterstützt werden die Steuerungen FX3-Serie, Q-Serie und iQ-Serie/QnUD	CP 1612 A2
Mitsubishi FX	Kanal zur Kommunikation mit Mitsubishi –Steuerungen über FX-Protokoll Unterstützt werden die Steuerungen FX1N, FX2N	COM1/COM2
Modbus TCP/IP	Kanal zur Kommunikation mit max. 4 x Modicon –Steuerungen über Ethernet TCP/IP mit Protokoll Modbus TCP/IP Unterstützt werden die Steuerungen Quantum, Momentum, Premium, TSX Micro, Compact und M340	CP 1612 A2
Modbus RTU	Kanal zur Kommunikation mit Modicon –Steuerungen über Protokoll Modbus RTU Unterstützt werden die Steuerungen Quantum, Momentum, und Compact	COM1/COM2
Omron Link / Multi Link	Kanal zur Kommunikation mit Omron –Steuerungen über Link/Multi-Protokoll Unterstützt werden die Steuerungen CP1x, CJ1x, CJ2H, CS1x und CP2MC	COM1/COM2
Herstellerübergreifend		
OPC-Client [1] [4] für OPC DA, OPC UA DA, XML DA	Kanal für OPC-Kommunikation, WinCC kann von OPC-Server-Applikationen Daten akquirieren	CP 1612 A2
OPC-Server für OPC DA	Serverapplikationen für OPC-Kommunikation; WinCC stellt Prozessdaten für OPC-Client zur Verfügung	CP 1612 A2

1) HTTP- und OPC-Kommunikation sind in Kombination mit den anderen Kopplungen nutzbar; bzgl. SIMATIC Panel, die HTTP- bzw. OPC-Kommunikation unterstützen, siehe Übersicht unter "Systemkopplungen (WinCC V11)".

2) Lizenz "SINUMERIK Operate WinCC RT Advanced" erforderlich; Informationen siehe Katalog NC 60

3) Detaillierte Informationen bzgl. unterststützte Steuerungen siehe "Systemkopplungen (WinCC V11)"

4) Applikationshinweis:
Die parallele Nutzung des OPC-Client-Kanals gestattet z.B. die Verbindung auf einen SNMP-OPC-Server zur Visualisierung der dort vorhandenen Daten. Der SNMP-OPC-Server ermöglicht eine Überwachung von beliebigen Netzwerkkomponenten (z.B. Switch), die das Protokoll SNMP unterstützen. Weitere Information dazu finden Sie unter SIMATIC NET Kommunikationssysteme/ SNMP OPC-Server.

Kommunikation – SIMATIC WinCC Runtime Professional

WinCC Professional ist ein offenes Prozessvisualisierungssystem und bietet die Möglichkeit unterschiedlichste Steuerungen anzuschließen.

Freigegebene Kommunikations-Software

Es ist nur Kommunikations-Software mit den aufgeführten (oder höheren) Ausgabeständen zu verwenden. Zur Hochrüstung älterer Versionen und Ausgabestände sind entsprechende SIMATIC NET Upgrades verfügbar.

Anzahl anschließbarer Steuerungen

Über Industrial Ethernet können mit CP 1613 A2/CP 1623 maximal 64 S7-Steuerungen angeschlossen werden, über PROFIBUS mit CP 5612/CP 5622 maximal 8, mit CP 5613 A3 maximal 44 S7-Steuerungen. Ab ca. 10 Steuerungen wird der Einsatz von Industrial Ethernet empfohlen.

Client-Server-Kommunikation

Die Kommunikation zwischen den Clients und dem Server erfolgt über das TCP/IP-Protokoll. Der Aufbau eines separaten PC-LAN wird empfohlen. Bei kleinen Projekten mit entsprechend geringem Telegramm-Aufkommen kann ein SIMATIC NET Industrial Ethernet sowohl für die Prozess-Kommunikation (WinCC/Server ↔ SPS) als auch für die PC-PC-Kommunikation (WinCC/Client ↔ WinCC/Server) benutzt werden.

Anbindung an Steuerungen anderer Hersteller

Die nachfolgende Tabelle “Kopplungsübersicht“ nennt u.a. Protokolle und Steuerungen anderer Hersteller, die mit WinCC Professional direkt unterstützt werden. Grundsätzlich besteht darüber hinaus die Möglichkeit der Anbindung an Steuerungen anderer Hersteller über OPC (OLE for Process Control).

Aktuelle Hinweise und Informationen zu OPC-Servern verschiedenster Anbieter finden Sie unter:
http://www.opcfoundation.org/

WinCC Professional unterstützt die Standards:

- OPC Data Access 2.05a
- OPC Data Access 3.00
- OPC UA Data Access 1.01
- OPC XML Data Access 1.00
- OPC HDA 1.20
- OPC A&E 1.10

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

Kopplungsübersicht WinCC Runtime Professional


Protokoll	Beschreibung	PC-Schnittstelle
SIMATIC S7		
SIMATIC S7	Protocol Suite mit Kanal-Units zur Kommunikation mit SIMATIC S7 über • Ethernet TCP/IP (S7-Kommunikation) an S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400 • MPI, PROFIBUS (S7-Kommunikation) an S7-1200 mit CM 1243-5 (DP-Master), S7-1500, S7-300, S7-400 • Software-Schnittstelle (S7-Kommunikation) an Win AC	CP 5612 CP 5622 CP 5711 CP 5613 A3 CP 5623
Steuerungen anderer Hersteller (ab WinCC V11.0)		
Allen Bradley Ethernet IP	Kanal zur Kommunikation mit Allen Bradley –Steuerungen über Ethernet TCP/IP mit Protokoll Ethernet IP Unterstützt werden die Steuerungen ControlLogix / CompactLogix , SLC500 / MicroLogix und PLC5	CP 1612 A2
Mitsubishi MC TCP/IP	Kanal zur Kommunikation mit Mitsubishi –Steuerungen über Ethernet TCP/IP mit Protokoll Mitsubishi MC TCP/IP Unterstützt werden die Steuerungen FX3-Serie, Q-Serie und iQ-Serie/QnUD	CP 1612 A2
Modbus TCP/IP	Kanal zur Kommunikation mit Modicon –Steuerungen über Ethernet TCP/IP mit Protokoll Modbus TCP/IP Unterstützt werden die Steuerungen Quantum, Momentum, Premium, TSX Micro, Compact und M340	CP 1612 A2
Herstellerübergreifend		
OPC-Client [1] für OPC DA, OPC XML DA	Kanal für OPC-Kommunikation, WinCC kann von OPC-Server-Applikationen Daten akquirieren	CP 1612 A2
OPC-Server für OPC DA, OPC UA DA, OPC XML DA, OPC A&E, OPC HDA	Serverapplikationen für OPC-Kommunikation; WinCC stellt Prozessdaten für OPC-Client zur Verfügung	CP 1612 A2

[1] Applikationshinweis:
Die parallele Nutzung des OPC-Client-Kanals gestattet z.B. die Verbindung auf einen SNMP-OPC-Server zur Visualisierung der dort vorhandenen Daten. Der SNMP-OPC-Server ermöglicht eine Überwachung von beliebigen Netzwerkkomponenten (z.B. Switch), die das Protokoll SNMP unterstützen. Weitere Information dazu finden Sie unter SIMATIC NET Kommunikationssysteme/ SNMP OPC-Server.


© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

Kommunikationsbeispiele



WinCC Runtime Advanced Einplatzsystem



WinCC Runtime Professional Mehrplatzsystem mit bedienbarem Server

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC (TIA-Portal) Kommunikation über Industrial Ethernet TCP/IP	
CP 1612 A2 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) mit RJ45-Anschluss über SOFTNET-S7 und SOFTNET-PG. Softwarevoraussetzung: WinCC Runtime Advanced: für die Nutzung sind keine weiteren Installationen notwendig (SOFTNET-S7) WinCC Runtime Professional: für die Nutzung ist SOFTNET-S7 Lean (maximal 8 Verbindungen) oder SOFTNET-S7 (maximal 64 Verbindungen) zu installieren (SOFTNET-S7 Lean ist im Lieferumfang von WinCC Runtime Professional enthalten)	**6GK1161-2AA01**
SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 V16 Software für S7- und S5-kompatible Kommunikation, inkl. OPC-Server, PG/OP-Kommunikation und NCM PC, bis 64 Verbindungen, Single License für 1 Installation Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A	
• Single License für 1 Installation	**6GK1704-1CW16-0AA0**
• Upgrade Paket, für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1704-1CW00-3AE0**
SOFTNET-IE S7 Extended V16 Software für S7-, S5-kompatible Kommunikation, OPC; PG/OP-Kommunikation, Proj.-SW bis 255 Verbindungen (S7) oder 512 Verbindungen (S71200/S7-1500); Single License für 1 Installation	**6GK1704-1BW16-0AA0**
SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V16 (im Lieferumfang WinCC Runtime Professional enthalten) Software für S7- und S5-kompatible Kommunikation, inkl. OPC-Server, PG/OP-Kommunikation und NCM PC, bis 8 Verbindungen, Single License für 1 Installation Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A	
• Single License für 1 Installation	**6GK1704-1LW16-0AA0**
• Upgrade Paket, für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1704-1LW00-3AE0**

	Artikel Nr.
SIMATIC NET HARDNET-IE S7 V16 Software für S7-, offene-Kommunik.; OPC, PG/OP-Kommunikation., Proj.-SW; bis 120 Verbindungen; Single License für 1 Installation Runtime-SW, Software und elektronisches Handbuch auf DVD; License Key auf USB-Stick; Klasse A	
• Single License für 1 Installation	**6GK1716-1CB16-0AA0**
• Upgrade Paket, für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1716-1CB00-3AE0**
CP 1623 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1162-3AA00**
Kommunikation über PROFIBUS	
PC-Adapter USB A2 einsetzbar unter Windows XP, Windows 7 32-/64-Bit	**6GK1571-0BA00-0AA0**
CP 5612 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PG/PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)	**6GK1561-2AA00**
CP 5622 PCI-Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PG/PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)	**6GK1562-2AA00**
CP 5711 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/Notebook an PROFIBUS oder MPI (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)	**6GK1571-1AA00**
CP 5613 A3 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1561-3AA02**
CP 5623 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1562-3AA00**

© Siemens 2020

Übersicht

Optionen für SIMATIC Panels, SIMATIC WinCC Runtime Advanced und SIMATIC WinCC Runtime Professional

SIMATIC ProDiag

- Vollintegrierte TIA-Lösung für Maschinen- und Anlagendiagnose
- Erspart die Programmierung der Diagnose in der CPU während der Engineering-Phase und unterstützt bei der Fehlersuche durch entsprechende Diagnoseübersichten und PLC-Code direkt auf dem HMI ohne Engineering System

SIMATIC Logon

- Erstellt eine Benutzerverwaltung auf einen zentralen Rechner, an die eine/mehrere WinCC Stationen über Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden können.
- SIMATIC Logon überprüft bei jedem An-/Abmelden eines Benutzers an einer der angeschlossenen Stationen, ob eine Benutzerkennung angelegt ist und erforderliche Berechtigungen vorliegen.
- SIMATIC Logon unterstützt den Anwender in Verbindung mit der Option Audit bei der Erfüllung von Anforderungen nach FDA 21 CFR Part 11 und EU178.

Optionen für SIMATIC WinCC Runtime Advanced und SIMATIC WinCC Runtime Professional

SIMATIC WinCC Logging

- Archivierung von Meldungen und Prozesswerten
- Online Auswertung von Prozesswertarchiven und Meldearchiven
- Auswertung von Prozesswert- und Meldearchiven über MS Standardtools z.B. Excel

SIMATIC WinCC Recipes

- Erstellung und Verwaltung von Datensätzen für Maschinen- oder Produktionsdaten
- Datensatzanzeige bzw. -eingabe über ein konfigurierbares Bildobjekt oder, verteilt innerhalb des Projektes, über Prozessbilder
- Übertragung der Datensätze von bzw. zur Steuerung
- Import/Export der Datensätze für die Weiterverarbeitung mit anderen Tools (z.B. MS Excel)

Optionen für SIMATIC Panels und SIMATIC WinCC Runtime Advanced

SIMATIC WinCC Audit

- Aufzeichnung von Bedienoperationen in einem Audit-Trail
- Elektronische Unterschrift für wichtige produktionsrelevante Benutzeraktionen
- Audit unterstützt den Anwender bei der Erfüllung besonderer Qualitätsanforderungen wie z.B.
  - Validierpflichtige Produktionsanlagen nach 21 CFR Part 11 (Food Drug Administration-Gesetz)
  - bezüglich Rückverfolgbarkeit nach der EU 175/2002 (EU-Verordnung)

SIMATIC WinCC Sm@rtServer

- Flexible Lösung für einen ortsunabhängigen Zugriff auf HMI-Systeme
- Fernwartung von Maschinen und Anlagen über das Internet/Intranet
- Reduktion der Stillstandszeiten von Maschinen und Anlagen durch direkten Fernzugriff
- Flexible Lösung für einen ortsunabhängigen Zugriff auf Maschinen und Anlagen

Optionen für SIMATIC WinCC Runtime Professional

SIMATIC WinCC DataMonitor

- Anzeige und Auswertung von aktuellen Prozesszuständen und historischen Daten auf Office-PCs mit Standardwerkzeugen.
- Informationen können während der Laufzeit über das Internet / Intranet individuell online zusammengestellt werden.

WinCC IndustrialDataBridge für WinCC Runtime Professional (ab V13 SP1)

Mit SIMATIC WinCC IndustrialDataBridge können Kommunikationsverbindungen zwischen unterschiedlichen Datenquellen und Datenzielen mittels einfacher Projektierung/Parametrierung hergestellt werden. WinCC IndustrialDataBridge kann sowohl in WinCC integriert, als auch eigenständig (nicht in Verbindung mit WinCC) als Stand-alone-Applikation zum Einsatz kommen.

SIMATIC Information Server 2014 SP3

SIMATIC Information Server 2014 SP3 ist ein offenes web-basiertes Berichtssystem für interaktive Bereiche. Berichte können im Internet Explorer, für Excel, Word oder PowerPoint, als auch für Adobe Reader (pdf) verwendet werden.
SIMATIC Information Server hat Zugriff auf archivierte Prozesswerte und Meldungen und kann entweder direkt in Verbindung mit WinCC / WinCC RT Professional / PCS 7 OS oder auch mit dem SIMATIC Prozess Historian 2014 eingesetzt werden.

Weitergehende Information zu SIMATIC Information Server und den Artikelnummern siehe SCADA System SIMATIC WinCC.

SIMATIC Process Historian 2014

SIMATIC Process Historian 2014 ist eine leistungsstarke Langzeitarchiv- Serverlösung, die WinCC Prozesswerte und Meldungen in einer zentralen Datenbank ablegt. Dabei ist das System frei skalierbar hinsichtlich Performance und Mengengerüst:
Es erfasst und speichert Daten aus einem oder mehreren WinCC, WinCC/RT Professional und PCS 7 Projekten.
Die Anzahl der angebundenen Single Stations, Server oder redundanter Serverpaare unterliegt keiner Beschränkung.
SIMATIC Process Historian ist für den anlagenweiten Einsatz konzipiert und unterhalb der Unternehmensleitebene (ERP, MES) angesiedelt.

Weitergehende Information zu SIMATIC Process Historian und den Artikelnummern siehe SCADA System SIMATIC WinCC.

SIMATIC WinCC Redundancy

Für den Aufbau eines leistungsfähigen, ausfallsichereren Client-/Server-Systems. Für jedes redundante Server-Paar ist ein WinCC/Redundancy-Paket erforderlich.

SIMATIC WinCC Server und SIMATIC WinCC Client

Ermöglicht den Aufbau eines leistungsfähigen Client-/Server-Systems

- Mehrere koordinierte Bedien- und Beobachtungsstationen können in einem gemeinsamen Verbund mit vernetzten Automatisierungssystemen betrieben werden
- Client-/Server-Lösung:
  - Ein Server versorgt bis zu 32 angeschlossene Clients mit Prozess- und Archivdaten, Meldungen, Bildern und Protokollen

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

SIMATIC WinCC WebNavigator

- Bedienen und Beobachten von Anlagen über das Internet oder das firmeninterne Intranet bzw. LAN
- Web-Client ermöglicht das Bedienen und Beobachten eines laufenden WinCC Runtime Professional-Projektes über einen Internet-Browser mit ActiveX-Unterstützung.

SIMATIC WinCC WebUX

- Mobiles Bedienen und Beobachten mit handelsüblichen Mobilgeräten über das Internet oder das firmeneigene Intranet bzw. LAN
- Plattform- und Brower unabhängig einsetzbar auf HTML5 und SVG fähigen Endgeräten ohne clientseitige Installation.

Die einzelnen Optionen im Überblick

Optionen	WinCC RT Advanced	WinCC RT Professional	SIMATIC Panels
SIMATIC ProDiag	•	•	•
SIMATIC Logon	•	•	•
WinCC Logging	•	•	• [1]
WinCC Recipes	•	•	• [1]
WinCC Audit	•	-	•
WinCC Sm@rtServer	• [1]	-	• [1]
WinCC DataMonitor	-	•	-
WinCC IndustrialDataBridge	-	•	-
SIMATIC Information Server	-	•	-
SIMATIC Process Historian	-	•	-
WinCC Redundancy	-	•	-
WinCC Server/WinCC Client	-	•	-
WinCC WebNavigator	-	•	-
WinCC WebUX	-	•	-

- möglich


[1] in Basis integriert

http://www.siemens.de/wincc-tia-portal-optionen

© Siemens 2020

SIMATIC Logon

Übersicht



- Option zum Anschluss von SIMATIC Panels und PCs mit SIMATIC WinCC Runtime Advanced sowie WinCC Runtime Professional an eine zentrale Benutzerverwaltung.
- Erstellt eine Benutzerverwaltung auf einen zentralen Rechner, an die eine/mehrere Panels bzw. WinCC Stationen über Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden können.
- SIMATIC Logon überprüft bei jedem An-/Abmelden eines Benutzers an einer der angeschlossenen Stationen, ob eine Benutzerkennung angelegt ist und erforderliche Berechtigungen vorliegen.

SIMATIC Logon für Panels und WinCC Runtime Advanced

- alle Benutzer der SIMATIC Panels bzw. der WinCC Runtime Advanced Stationen können anlagenweit zentral verwaltet werden
- unterstützt den Anwender in Verbindung mit der Option Audit bei der Erfüllung von Anforderungen nach FDA 21 CFR Part 11 und EU178.
- Lizenzierung:
  SIMATIC Logon (Basislizenz) und SIMATIC Logon Remote Access (3er Lizenz) zum Anschluss von 3 Panels oder WinCC Runtime Advanced-Stationen an eine zentrale Benutzerverwaltung. Zusätzliche Stationen können durch Einsatz weiterer SIMATIC Logon Remote Access (3er / 10er)-Lizenzen (3er / 10er) angeschlossen werden.

SIMATIC Logon für WinCC Runtime Professional

- alle Benutzer von WinCC Runtime Professional können anlagenweit zentral verwaltet werden.
- Die zentrale Benutzerverwaltung mit SL nutzt die Windows Mechanismen und ist auf allen beteiligten WinCC Runtime Professional-Stationen zu installieren.
- Lizenzierung:
  SIMATIC Logon (Basislizenz) ist im Basispaket der WinCC Runtime Professional enthalten

Nutzen

- Die zentrale Projektierung sämtlicher Zugangsberechtigungen einer verteilten Anlage vermeidet unnötige Wegezeiten. Die umständliche mehrfache Projektierung jeder einzelnen Station vor Ort kann entfallen. Benutzer können dementsprechend leicht zentral projektiert werden.
- Sämtliche Zugangsdaten gelten anlagenweit auf jeder angeschlossenen Station. Zusätzliche Zugangsdaten auf lokalen Teilsystemen sind nicht mehr erforderlich.

Aufbau

SIMATIC Logon für Panels und WinCC Runtime Advanced

SIMATIC Logon und SIMATIC Logon Remote Access wird auf einer zentralen Station installiert.

Es werden folgende Runtime Stationen über Ethernet Netzwerk an die zentrale Station angeschlossen:

- PCs mit WinCC Runtime Advanced
- SIMATIC Panels ab der 177er-Serie (mit Ethernet-Schnittstelle)
- SIMATIC Mobile Panels ab der 177er-Serie (mit Ethernet-Schnittstelle)
- SIMATIC Multi Panels
- SIMATIC Comfort Panels

SIMATIC Logon für WinCC Runtime Professional

SIMATIC Logon kann für die zentrale Benutzerverwaltung von mehreren WinCC Runtime Professional Stationen verwendet werden. Hierbei ist sowohl ein Betrieb in einer Windows Workgroup als auch in einer Domäne möglich.

Funktion

Der Benutzer wird durch eine User-ID, den User-Namen und sein Passwort eindeutig definiert.

Diese Informationen werden an zentraler Stelle verschlüsselt abgelegt (bei SIMATIC Logon im Windows User-Management). Funktionen wie Änderung des Passworts, automatischer Log-off nach einer vordefinierten Zeit und Sperrung nach mehrfacher Falscheingabe des Passworts garantieren höchste Bediensicherheit.

Außerdem bietet SIMATIC Logon die Möglichkeit, online neue Benutzer anlagenweit und applikationsübergreifend einzurichten bzw. bestehende Benutzer zu sperren. Zusätzlich wird von SIMATIC Logon die elektronische Unterschrift unterstützt.

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC Logon V1.6 Basislizenz [1] Für Panels bzw. WinCC Runtime Advanced Stationen wird zusätzlich die entsprechende Anzahl SIMATIC Logon Remote Access-Lizenzen benötigt. Für die WinCC Runtime Professional sind keine SIMATIC Logon Remote Access-Lizenzen notwendig	**6ES7658-7BX61-0YA0**
SIMATIC Logon Upgrade auf V1.6	**6ES7658-7BX61-0YE0**
SIMATIC Logon Remote Access (3 Clients) Remote Access für 3 Clients; Single License für 3 SIMATIC Logon Remote Access Clients; Die Anzahl der lizenzierten Clients ergibt sich aus der Summe der installierten SIMATIC Logon Remote Access-Lizenzen.	**6ES7658-7BA00-2YB0**
SIMATIC Logon Remote Access (10 Clients) Remote Access für 10 Clients; Single License für 10 SIMATIC Logon Remote Access Clients; Die Anzahl der lizenzierten Clients ergibt sich aus der Summe der installierten SIMATIC Logon Remote Access-Lizenzen.	**6ES7658-7BB00-2YB0**

[1] SIMATIC Logon V1.5 im Lieferumfang WinCC Runtime Professional enthalten.


Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.siemens.de/simatic-logon

© Siemens 2020

WinCC Audit

Übersicht



- Option für SIMATIC WinCC Runtime Advanced sowie SIMATIC Panels zur Aufzeichnung von Bedienhandlungen in einem Audit-Trail und elektronischer Unterschrift
- Der Audit-Trail ist mit einem Sicherheitsmechanismus versehen, der nachträgliche Manipulationen anzeigt.
- Über eine komfortable Projektierung, standardmäßig in WinCC enthalten, wird festgelegt:
  - welche Bedienaktionen im Audit-Trail zur Laufzeit aufgezeichnet werden sollen
  - für welche wichtigen Bedienaktionen zur Laufzeit elektronische Unterschriften/Kommentare erforderlich sind
- Verfügbar für folgende SIMATIC HMI-Systeme:
  - Comfort Panels
  - Mobile Panels
  - TP/OP 277
  - MP 277
  - MP 377
  - WinCC Runtime Advanced
- Lizenzierung:
  - Je Bedienplatz (Panel oder PC) ist eine Lizenz für SIMATIC WinCC Logging und SIMATIC WinCC Audit erforderlich.

Nutzen

- Audit unterstützt den Anwender bei der Erfüllung besonderer Qualitätsanforderungen, wie z.B.
  - validierpflichtigen Produktionsanlagen nach 21 CFR Part 11 FDA [1)]
  - bezüglich Rückverfolgbarkeit nach der EU 175/2002 [2)]
- Die Einträge im Audit-Trail sind Benutzern eindeutig zugeordnet. Damit sind Verantwortlichkeiten klar identifizierbar.
- Der Audit-Trail, der als CSV-Datei [3)] abgelegt wird, ist über einen Sicherungsmechanismus auf nachträgliche Veränderungen überprüfbar.
- Für besonders wichtige Bedieneraktionen, wie z.B. dem Starten einer Produktion oder dem Laden von neuen Rezepten können elektronische Unterschriften und Kommentare projektiert werden, die dann zur Laufzeit abgefragt und protokolliert werden.

1) FDA Food Drug Administration ist die amerikanische Gesundheitsbehörde;
2) 21 CFR Part 11- Gesetz zur Anlagenvalidierung
3) CSV Comma separated Values

Technische Daten

	WinCC Audit
Ablageort für Audit-Trail bei Einsatz im Panel	Steckbare Flash-Speicherkarte oder via Ethernet im übergeordneten PC
Ablageort für Audit-Trail bei Einsatz von WinCC Runtime Advanced	Lokale Festplatte oder via Ethernet im übergeordneten PC
Ablaufplattform	
SIMATIC Panels	Mobile Panel 277, TP/OP 277
SIMATIC Multi Panels	MP 277, MP 377
SIMATIC Comfort Panels	alle
PC Systeme	SIMATIC WinCC Runtime Advanced

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Audit for SIMATIC Comfort/Mobile Panels	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0RP00-0BB0**
• als Download[4)] Single License, nur License Key Download; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0RP00-0BH0**
SIMATIC WinCC Audit for Runtime Advanced [5)]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0RA00-0BB0**
• als Download[4)] Single License, nur License Key Download; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0RA00-0BH0**


4) Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter:http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery
5) Zusätzlich wird folgende Lizenz benötigt: SIMATIC WinCC Logging for Runtime Advanced.

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-audit-tia-portal

© Siemens 2020

Übersicht



WinCC DataMonitor

- Der WinCC DataMonitor dient der Anzeige und Auswertung von aktuellen Prozesszuständen und historischen Daten auf Office-PCs mit Standardwerkzeugen wie dem Microsoft Internet Explorer oder Microsoft Excel.
  Dabei wird der DataMonitor Client von einem Web-Server mit aktuellen und historischen Prozessdaten sowie Alarmen versorgt. Der DataMonitor kann vom Maschinenbediener bis zum Konzernmanager zur Informationsgewinnung eingesetzt werden. In Kombination mit WinCC V7 kann mithilfe der Multiclient-Architektur auf mehrere unterlagerte WinCC-Stationen zugegriffen werden.
- Bei DataMonitor handelt es sich um eine Suite von internetfähigen Tools:
  - Process Bilder
    Werkzeug zum reinen Beobachten und Navigieren über WinCC bzw. WinCC Runtime Professional Bilder mittels dem WinCC Web-Viewer (WinCCViewer RT) im "view only" mode.
  - Excel Workbooks
    Protokollierwerkzeug, welches WinCC bzw. WinCC Runtime Professional Archive und Online-Werte in MS Excel integriert und die Online-Analyse unterstützt.
  - Published Reports
    Ereignis- oder Zeitgesteuertes ausführen von Excel- oder PDF Reports zur Ausgabe von Prozessdaten und Analyseergebnissen.
  - Webcenter
    Individuelle Konfiguration von Internetseiten und Zusammenstellung von Informationen innerhalb eines Portals.
- DataMonitor benötigt keine manuelle Client-Installation, sondern lädt erforderliche Komponenten vom DataMonitor-Server.
- Für die Funktion Webcenter sowie Trends und Alarms ist keine Installation auf dem Client erforderlich.

Lizenzen:

- Für den WinCC DataMonitor ist eine (Server-basierte) Lizenz notwendig. Diese ist gestaffelt nach Anzahl gleichzeitiger Web Client Zugriffe und kann jederzeit über additive Web Lizenzen erhöht werden (countable licenses).
- Die DataMonitor Client Software kann beliebig oft lizenzfrei installiert werden.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

© Siemens 2020

WinCC DataMonitor

Nutzen

- Informationen können während der Laufzeit über das Internet / Intranet individuell online zusammengestellt werden.
- Produktionslinien effizient überwachen und analysieren.
- Informationen ohne Aufwand sammeln und verteilen.
- Entscheidungen mit Berichten und Reports untermauern.
- Produktionsstatus jederzeit und überall einsehen.

Highlights:

- Mit der Funktion Webcenter kann auf Archivvariablen zugegriffen werden ohne Änderung am Konfigurationssystem durchzuführen.
- Zur Darstellung der Daten mit dem Webcenter können eigene Internetseiten erstellt werden.
  Es stehen dafür zum Beispiel ein Balkendiagramm, Kreisdiagramm oder Trenddarstellung zur Verfügung.
- Die Auswertungen können mit relativer oder absoluter Zeitangabe erfolgen.
  Somit sind Gegenüberstellungen von gleichen Zeiträumen an verschiedenen Tagen möglich.
- Berichte können auf dem DataMonitor Server zur Verfügung gestellt oder automatisiert anhand von Zeitintervallen oder Ereignissen per E-Mail versandt werden.
- Unterstützung von Microsoft Internet Explorer Version inklusive Registernavigation ("Tabbed Browsing").

Funktion

- Alle Werkzeuge sind vollkommen internetfähig und erlauben somit den Zugriff über beliebige Verbindungen (LAN, GSM, Funk, Modem, Internet, ...)
- Alle gängigen Sicherheitsmechanismen wie Login/Password, Firewalls, Verschlüsselung etc. werden unterstützt
- Der Anwender kann die zur Verfügung stehenden Werkzeuge beliebig mischen.
  Die Lizenzierung berücksichtigt nur den gleichzeitigen Zugriff auf einen Web-Server.
- Zur Anzeige können Bilder aus dem WinCC-Projekt verwendet oder spezielle Übersichtsbilder projektiert werden. Animationen, Skripte, Navigation und Zugriffsrechte behalten ihre Gültigkeit.
- Der WinCC DataMonitor hat reine Anzeigefunktion
- Unternehmensweite Excel-Berichte, die historische und aktuelle Prozesswerte enthalten, können für den allgemeinen Zugriff zentral hinterlegt werden (Reports, Statistiken).
  Es ist aber auch möglich, lokale Abfragen für den individuellen Bedarf online zusammenzustellen und auszuführen.
  Für bereits ausgelagerte Archivdaten ist eine Kurven- und Tabellendarstellung möglich.
- Erweitertes User-Management für das Webcenter um individuelle Internetseiten und erstellte Berichte speziellen Usergruppen zuzuordnen
- Durch eine Suchfunktion wird die Verbindungsverwaltung zum WinCC-Server vereinfacht

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC DataMonitor ab Runtime Professional V14 und WinCC ab V7.4 [2]	
Standardlieferung	
• 1 Client-Lizenz (countable)	**6AV6362-3AB00-0BB0**
• 3 Client-Lizenzen (countable)	**6AV6362-3AD00-0BB0**
• 10 Client-Lizenzen (countable)	**6AV6362-3AF00-0BB0**
• 30 Client-Lizenzen (countable)	**6AV6362-3AJ00-0BB0**
als Download[1]	
• 1 Client-Lizenz (countable)	**6AV6362-3AB00-0AH0**
• 3 Client-Lizenzen (countable)	**6AV6362-3AD00-0AH0**
• 10 Client-Lizenzen (countable)	**6AV6362-3AF00-0AH0**
• 30 Client-Lizenzen (countable)	**6AV6362-3AJ00-0AH0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

[2] Ab WinCC V14 sind die Lizenzen additiv (countable) d.h. eine 10 Client und eine 30 Client Lizenz ermöglichen den Zugriff von 40 Clients.

Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.


Weitere Info

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-datamonitor

© Siemens 2020

Übersicht



- Option für SIMATIC WinCC Runtime Advanced und WinCC Runtime Professional zur Archivierung von Prozesswerten und Meldungen
- Die Prozesswert- und Meldearchivierung dient zur Erfassung und Verarbeitung von Prozessdaten aus einer industriellen Anlage/Maschine. Die Auswertung der archivierten Prozessdaten gibt Auskunft über den Betriebszustand der Anlage/Maschine
- Lizenzierung:
  - SIMATIC Panels / Multi Panels / Comfort Panels: Es ist keine Lizenz erforderlich
  - WinCC Runtime Advanced: Pro Bedienplatz ist eine Lizenz erforderlich
  - WinCC Runtime Professional: Im Basispaket sind bereits 500 Logging Tags enthalten Die Anzahl Logging Tags kann über zusätzliche Lizenzen erweitert werden

Nutzen

- Melde- und Prozesswertarchive ermöglichen eine vorausschauende Diagnose, die Stillstandszeiten vermeidet
- Frühzeitige Erkennung von Gefahr- und Störzuständen
- Erhöhung der Produktqualität und Produktivität durch regelmäßige Auswertung der Prozesswert- und Meldearchive

Anwendungsbereich

- Weitergabe der Archive zur Auswertung und Langzeitarchivierung
- Nachweis von wiederkehrenden Fehlerzuständen
- Optimierung von Wartungszyklen
- Sicherstellung von Qualitätsstandards
- Kontrolle der Qualität sowie Auslastung von Produktionsabläufen
- Dokumentation des Verlaufs von Prozessen

Funktion

- Zeitgesteuertes sowie manuelles bzw. prozessgesteuertes Auslagern von Prozesswerten und Meldungen zur Langzeitarchivierung
- Zur Laufzeit (Runtime) Einlesen ausgelagerter Daten und deren selektive Analyse mit WinCC Runtime Professional
  - Präsentation und Auswertung archivierter Prozesswerte auf Basis einer konfigurierbaren Trendanzeige. Das Ablesen der Werte wird durch eine Leselinie unterstützt.
  - Präsentation und Auswertung archivierter Meldungen auf Basis einer konfigurierbaren Meldeanzeige
  - Komfortables Navigieren in den Archiven
- Externe Auswertung der Archive über MS Standard Tools
- Unterstützung verschiedener Archivtypen: Folge- und Umlaufarchive
- Archivierung von Prozesswerten und Meldungen auf externe, von Windows unterstützte Archivierungsmedien
  - SIMATIC Panels und WinCC Runtime Advanced: CSV-Dateien, RDB-Dateien, Microsoft SQL Server über ODBC
  - WinCC Runtime Professional: Microsoft SQL Server 2005
- Leistungsfähige Standardfunktionen ermöglichen eine komfortable und flexible Nutzung der Archive

© Siemens 2020

WinCC Logging

Technische Daten

	WinCC Logging for Runtime Advanced
	Die angegebenen Werte sind Maximalwerte
Anzahl Archive	100
Archivierbare Daten	Prozesswerte, Meldungen
zyklischer Trigger für die Archivierung von Prozesswerten (Variablen)	1 sec.
Max. Einträge je Archiv (inkl. Folgearchiv)	500.000 [1]
Archivtypen	Umlaufarchive, Folgearchive (max. 400 je Archiv)
Datenablageformat	CSV (Comma Separated Variable), RDB (Runtime Data Base), Microsoft SQL-Datenbank (Datenbank nicht im Lieferumfang enthalten)

[1] Abhängig vom verwendeten Speichermedium

	WinCC Logging for Runtime Professional
	Die angegebenen Werte sind Maximalwerte
Anzahl Archive pro Einzelplatz/ Server	100
Archivierbare Daten	Prozesswerte, Meldungen
Messwerte pro Sekunde, max.	Server/Einzelplatz: 5 000 pro sec.
Archivvariablen pro Einzelplatz/Server	8.000 [2]
Archivtypen	Umlaufarchiv mit und ohne Langzeitarchivierung
Datenablageformat	Microsoft SQL 2008-Datenbank

[2] Abhängig vom verwendeten Logging-PowerPack für Archivvariablen. 500 Archivvariablen sind in der Basisversion enthalten.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Logging for Runtime Advanced [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0GA00-0BB0**
• als Download[2] Single License, nur License Key Download E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0GA00-0BH0**
SIMATIC WinCC Recipes + Logging for Runtime Advanced [1]	
• Single License je Option, nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0HA00-0BB0**
• als Download[2] Single License, nur License Key Download E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0HA00-0BH0**
SIMATIC WinCC Logging for Runtime Professional 1500 LoggingTags	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0GB00-0BB0**
• als Download[2] Single License, nur License Key Download E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0GB00-0BH0**
SIMATIC WinCC Logging for Runtime Professional 5 000 LoggingTags	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0GD00-0BB0**
• als Download[2] Single License, nur License Key Download E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0GD00-0BH0**
WinCC Logging for Runtime Professional Powerpack 1 500 -> 5 000 LoggingTags	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-2GD00-0BD0**
• als Download[2] Single License, nur License Key Download E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-2GD00-0BJ0**
WinCC Logging Upgrade for SIMATIC WinCC Archives V7.0 (10 licenses) Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-4GX00-0BF0**

[1] Je Bedienplatz ist eine Lizenz erforderlich. Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery


Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-logging-tia-portal

© Siemens 2020

Übersicht



- Option für SIMATIC WinCC Runtime Advanced und WinCC Runtime Professional zur Verwaltung von Datensätzen in Rezepturen, die zusammengehörige Maschinen- bzw. Produktionsdaten enthalten
- Die Daten eines Datensatzes können z. B. vom Bediengerät an die Steuerung übertragen werden, um die Produktion auf eine andere Produktvariante umzustellen
- Lizenzierung:
  - SIMATIC Panels / Multi Panels / Comfort Panels: Es ist keine Lizenz erforderlich
  - WinCC Runtime Advanced: Pro Bedienplatz ist eine Lizenz erforderlich
  - WinCC Runtime Professional: Eine Lizenz ist nur am Server (bzw. Einplatzsystem) erforderlich.

Nutzen

- Erzeugung und Verwaltung von Maschinenparametern und Produktionsdaten auf Basis von Datensätzen und Austausch mit dem Automatisierungsgerät, z. B. mit der Maschine
- Übersichtliche tabellarische Darstellung der Datenelemente mit Hilfe eines konfigurierbaren Bildobjektes, oder Darstellung in technologischen Zusammenhängen über mehrere Prozessbilder hinweg
- Einfache Bedienerführung durch Standardfunktionen
- Export/Import von Datensätzen zur Weiterverarbeitung mit anderen Tools (z. B. MS Excel)

Funktion

- Eingabe von Datensätzen (z. B. Betriebsparameter einer Maschine, Produktionsdaten für eine Kunststoffmaschine) am Bediengerät sowie deren Ablage und Weiterleitung an die Steuerung
- Datensatzanzeige bzw. -eingabe über ein konfigurierbares Bildobjekt oder innerhalb des Projektes verteilt über mehrere Prozessbilder
- Kopplung der Datensatzelemente mit dem Prozess erfolgt über eine direkte Variablenanbindung
- Übertragung der Datensätze von bzw. zur Steuerung
- Leistungsfähige Schnittstellen ermöglichen einen synchronisierten Datenaustausch mit der Steuerung
- Sichern der Datensätze auf lokalen Datenträgern bzw. über Netzwerke auf entfernten Daten-Servern
- Protokollierung von Datensätzen z. B. als Chargenprotokoll/ Schichtprotokoll
- Komfortable und flexible Verwaltung der Datensätze durch leistungsfähige Standardfunktionen

Die Rezepturen und die dazugehörigen Datensätze werden über einen eigenen Editor im WinCC Engineering auf komfortable Weise erstellt und mit Daten vorbelegt. Zur Anzeige der Daten zur Laufzeit (Runtime) dient ein konfigurierbares Tabellenobjekt. Außerdem können die einzelnen Datensatzelemente auch direkt auf Basis von Standard-Ein-/Ausgabefeldern über mehrere Prozessbilder hinweg dargestellt werden. So können die Daten in technologischen Sichten übersichtlich dem Bediener präsentiert werden.

Import- und Exportfunktionen unterstützen das Einbringen/ Auslesen von Daten über externe Applikationen (z.B. MS Excel).

© Siemens 2020

WinCC Recipes

Technische Daten

	WinCC Recipies for Runtime Advanced
	Die angegebenen Werte sind Maximalwerte
Anzahl Rezepturen	1 000
Anzahl Elemente pro Rezeptur [1]	2 000
Nutzdatenlänge in kByte pro Datensatz	256
Anzahl Datensätze pro Rezeptur	5 000

	WinCC Recipies for Runtime Professional
	Die angegebenen Werte sind Maximalwerte
Anzahl Rezepturen	1 000 [2]
Anzahl Elemente pro Rezeptur [1]	500 [3]
Nutzdatenlänge in kByte pro Datensatz	3 000 [3]
Anzahl Datensätze pro Rezeptur	3 000 [2]

[1] Bei Verwendung von Arrays zählt jedes Arrayelement als ein Rezepturelement

[2] Durch Systemressourcen begrenzt.

[3] Das Produkt aus der Anzahl Rezepturelemente und der Anzahl Datensätze darf 320 000 nicht überschreiten.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Recipes for Runtime Advanced [4]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0JA00-0BB0**
• als Download[5] Single License, nur License Key Download E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0JA00-0BH0**
SIMATIC WinCC Recipes + Logging for Runtime Advanced [4]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0HA00-0BB0**
• als Download[5] Single License, nur License Key Download E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0HA00-0BH0**
SIMATIC WinCC Recipes for Runtime Professional [4]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0JB00-0BB0**
• als Download[5] Single License, nur License Key Download E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0JB00-0BH0**

[4] Je Bedienplatz ist eine Lizenz erforderlich. Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.

[5] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-recipes-tia-portal

© Siemens 2020

Übersicht

Option für SIMATIC WinCC (TIA Portal), die es ermöglicht, zwei gekoppelte WinCC-Einplatzsysteme oder Prozessdaten-Server zur gegenseitigen Überwachung parallel zu betreiben.

Bei Ausfall eines der beiden Server-Rechner oder einer der beiden WinCC-Stationen übernimmt der zweite die Kontrolle über das gesamte System. Nach der Rückkehr des ausgefallenen Servers bzw. der Station werden die Inhalte aller Meldungs- und Prozesswertarchive zum wiedergekehrten Partner kopiert.

Für jedes redundante Server-Paar ist ein WinCC Redundancy-Paket erforderlich.

Nutzen

- Erhöhte Systemverfügbarkeit mit lückenloser Datenintegrität
- Automatisches Umschalten des Clients bei Ausfall eines Servers bzw. der Kommunikation zum Server
- Kontinuierliche Bedienung und Visualisierung durch automatisches Umschalten der Clients auf den intakten Server
- Automatischer Abgleich aller Archive im Hintergrund nach behobener Störung

Funktion

Im Normalfall laufen zwei WinCC-Stationen bzw. Prozessdatenserver parallel. Jede Station hat ihren eigenen Prozessanschluss und verfügt über eigene Datenarchive. WinCC Redundancy sorgt für den automatischen Abgleich von System- und Anwenderarchivdaten.

Fällt einer der beiden Server-Rechner oder WinCC Stationen aus, übernimmt der zweite die Archivierung der Meldungen und der Prozessdaten, was die lückenlose Datenintegrität garantiert. Bei Client-/Server-Betrieb werden die Clients automatisch vom ausgefallenen Server auf den redundanten Partner geschaltet. Damit ist eine kontinuierliche Visualisierung und Bedienung der Anlage an jedem Bedienplatz sichergestellt.

Ist der ausgefallene Partner wieder in Funktion, werden alle Prozesswerte, Meldungen und Daten aus den Archiven des Ausfallzeitraums automatisch mit dem Partner abgeglichen. Dies erfolgt im Hintergrund, ohne Einwirkungen auf die laufende Anlage. Danach stehen wieder zwei gleichwertige Server bzw. Stationen zur Verfügung.

Auch die Kommunikation zur Steuerung SIMATIC S7 kann redundant ausgelegt werden (Voraussetzung: SIMATIC S7 der H-Serie), in dem zwei Kommunikationsbaugruppen gesteckt und die Kommunikationswege doppelt ausgeführt werden (Softwarepaket S7-REDCONNECT). Durch den Einsatz von ausfallsicheren Steuerungen SIMATIC S7 der H-Serie kann bei Bedarf zusätzlich die Verfügbarkeit auf Steuerungsebene erhöht werden.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Redundancy for Runtime Professional	
• Single License für 2 Installationen, License Key auf USB-Stick, Software und Dokumentation auf DVD	**6AV2107-0FB00-0BB0**
• als Download[1] Single License für 2 Installationen, nur License Key Download, E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0FB00-0BH0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.

Weitere Info


Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-redundancy-tia-portal

© Siemens 2020

WinCC Server / WinCC Client

Übersicht



- Option für SIMATIC WinCC Runtime Professional, die den Aufbau eines leistungsfähigen Client-/Server-Systems ermöglicht
- Installationsvoraussetzung für die Option auf dem Server ist eines der folgenden Betriebssysteme: Windows Server 2003 R2 SP2, Windows Server 2008 SP2 oder Windows XP Professional. Beim Einsatz von Windows XP Professional können max. 3 Clients angeschlossen werden.
- Mehrere koordinierte Bedien- und Beobachtungsstationen können in einem gemeinsamen Verbund mit vernetzten Automatisierungssystemen betrieben werden.
- Client-/Server-Lösung: Ein Server versorgt bis zu 32 angeschlossene Clients mit Prozess- und Archivdaten, Meldungen, Bildern und Protokollen
  - Voraussetzung: Netzwerkverbindung (TCP/IP) zwischen dem Server-Rechner und den angeschlossenen Clients.
- Lizenzierung:
  - Auf dem Server eine WinCC Runtime Professional Lizenz mit entsprechender Anzahl PowerTags und die Lizenz "WinCC Server for RT Professional".
  - Auf den Clients die Lizenz "WinCC Client for RT Professional".

© Siemens 2020

Nutzen

- Durchgängige Skalierbarkeit vom Einplatzsystem zur Client/Server-Lösung
- Wesentlich höheres Mengengerüst, Entlastung der einzelnen Server und dadurch bessere Performance durch die Verteilung der Gesamtapplikation bzw. der Aufgaben auf mehrere Server

Anwendungsbereich

In einer komplexen Anlage kann WinCC Runtime Professional als verteiltes System konfiguriert werden und zwar je nach den Erfordernissen:

- Funktionale Verteilung (z. B. Meldeserver, Archivserver etc.) oder
- Verteilung entsprechend der physikalischen Anlagenstruktur (z.B. Rohbau, Lackierstraße etc.).

Funktion

Alle Prozessdaten eines WinCC-Projekts werden in unterschiedlichen Runtime-Datenbanken abgelegt z. B. Meldungen, Kurvenwerte usw. Diese Runtime-Datenbanken befinden sich statt auf jedem Bediengerät auf einem zentralen Rechner, dem WinCC Server. Auf den WinCC Server greifen dann die Bedienstationen, die WinCC Clients, zu.

WinCC Clients und WinCC Server sind unabhängige Systeme. Sie können auch WinCC Clients nachträglich zuschalten. Alternativ aktivieren und deaktivieren Sie ein Projekt von einem WinCC Client.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Server for Runtime Professional	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0EB00-0BB0**
als Download[1]	
• Single License, nur License Key Download, E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0EB00-0BH0**
SIMATIC WinCC Client for Runtime Professional	
V16	
• Single License, License Key auf USB-Stick, Software und Dokumentation auf DVD	**6AV2107-0DB06-0AA0**
• Single License, Software und License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0DB06-0AH0**
SIMATIC WinCC Client for Runtime Professional ASIA V16	**6AV2107-0DB16-0AA0**
Single License, License Key auf USB-Stick, Software und Dokumentation auf DVD	
V15	
• Single License, License Key auf USB-Stick, Software und Dokumentation auf DVD	**6AV2107-0DB05-0AA0**
als Download[1]	
• Single License, Software und License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0DB05-0AH0**
SIMATIC WinCC Client for Runtime Professional ASIA V15	**6AV2107-0DB15-0AA0**
Single License, License Key auf USB-Stick, Software und Dokumentation auf DVD	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.


Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-server-tia-portal

© Siemens 2020

WinCC Sm@rtServer

Übersicht



- Option für SIMATIC WinCC Runtime Advanced sowie SIMATIC Panels zur Kommunikation zwischen verschiedenen SIMATIC HMI-Systemen.
- Verfügbar für folgende SIMATIC HMI-Systeme:
  - Basic Panels 2nd Generation (mit Ethernet-Schnittstelle)
  - Comfort Panels
  - Mobile Panel 2nd Generation, Mobile Panel 277, Mobile Panel 177 PN
  - TP 177B PN/DP, OP 177B PN/DP
  - TP 277, OP 277
  - MP 177, MP 277, MP 377
  - WinCC Runtime Advanced
- Von einem SIMATIC HMI-System aus kann ein anderes aus der Ferne bedient oder beobachtet werden; Einstieg in Client-/Server-Konfigurationen für verteilte Bedienstationen oder für Lösungen mit Kopfstation oder Warte
- Bedienung, Visualisierung und Datenverarbeitung vor Ort ist genauso möglich, wie der anlagenweite Abruf von Informationen. Durchgängige Informationsflüsse gewährleisten einen Überblick über den Zustand aller Prozesse.
- Lizenzierung:
  Die Lizenz "SIMATIC WinCC Sm@rtServer for Panel“ bzw. "SIMATIC WinCC Sm@rtServer for Basic Panel“ bzw. "SIMATIC WinCC Sm@rtServer for Runtime Advanced“ ist jeweils auf dem Server- Bediengerät zu installieren.
  Für Comfort / Mobile Panels ist ab der Version V14 und für Runtime Advanced ab der Version V14 SP1 keine eigene Lizenz mehr nötig.
  Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.

Hinweis:

Beim Zugriff auf die Bedienstationen über die Option Sm@rtServer sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/industrialsecurity

© Siemens 2020

Nutzen

- Flexible Lösung für einen ortsunabhängigen Zugriff auf HMI-Systeme
- Schnelle Beseitigung von Störungen bzw. Stillstandszeiten und somit Steigerung der Produktivität durch globalen Zugriff des Service- und Wartungspersonals auf Maschinen/Anlagen
- Vermeidung von Einsätzen vor Ort

Anwendungsbereich

- Bedienen und Beobachten räumlich ausgedehnter Maschinen mit mehreren Bedienstationen von einem Operator aus.
- Bedienen und Beobachten maschinennah eingesetzter HMI-Systeme von einer zentralen Station aus (z. B. Kopfstation einer Fertigungsstraße oder aus einer Warte)
- Fernwartung- und Serviceeinsätze von Maschinen/Anlagen über das Internet/Intranet

Funktion

Koordinierter Betrieb von mehreren Bedienstationen:

- Die HMI-Applikation und die Kommunikation zur Steuerung erfolgt über die Masterstation. Von hier aus können bei räumlich ausgedehnten Maschinen/Anlagen, die eine größere Anzahl an Bediengeräten benötigen, so genannte Sm@rtClients aktiviert werden, die dann Zugriff auf die Masterstation und somit auf den Prozess erhalten. Durch Zugriffsverfahren wird sichergestellt, dass immer nur ein Bediensystem aktiv auf den Prozess zugreifen kann.
- Ein konfigurierbares Bildobjekt (Sm@rtClient Anzeige) stellt, in Prozessbilder eingebettet, den Bildschirm des betreffenden HMI-Systems (Sm@rtServers) dar
- Leistungsfähige Standardfunktionen ermöglichen eine komfortable und flexible Bedienung der Anzeige

Fernbedienung einer Bedienstation:

- Die HMI-Applikation und die Kommunikation zur Steuerung erfolgt über das HMI System. Über den Sm@rtServer können im Servicefall die HMI Systeme in den Maschinen/Anlagen ferngesteuert werden. Durch Zugriffsverfahren wird sichergestellt, dass immer nur ein Bediener (entweder lokal an der Maschine oder remote über den Internet Explorer) aktiv auf den Prozess zugreifen kann.
- Für den Zugriff auf ein HMI-System ist der Microsoft Internet Explorer ab V6.0 SP1 ausreichend.

Technische Daten

	WinCC Sm@rtSever
	Die angegebenen Werte sind Maximalwerte
Ablaufplattform	
SIMATIC Basic Panels 2nd Generation	alle Geräte mit Ethernet-Schnittstelle
SIMATIC Comfort Panels	alle
SIMATIC Panels	Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 277, TP/OP 177B PN/DP, TP/OP 277
SIMATIC Multi Panels	MP 177, MP 277, MP 377
PC Systeme	SIMATIC WinCC Runtime Advanced
Anzahl Sm@rtClients, die sich gleichzeitig auf einen Sm@rtServer aufschalten können	
SIMATIC Basic Panels 2nd Generation	1 Client
Comfort Panel, Mobile Panel 2nd Generation als Sm@rtServer	2 Clients für 4" Geräte 3 Clients für 7", 9", 12" und 15“ Geräte 2 Clients für 19“ Geräte 1 Client für 22“ Geräte
Mobile Panel 177 PN, TP/OP 177B PN/DP, MP 177 als Sm@rtServer	2 Clients
Mobile Panel 277, TP/OP 277, MP 277 als Sm@rtServer	3 Clients für 6" Geräte 2 Clients für 8" und 10" Geräte
MP 377 als Sm@rtServer	3 Clients für 12" Geräte, 2 Clients für 15" Geräte 1 Client für 19" Geräte
WinCC Runtime Advanced als Sm@rtServer	5 Clients

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC Sm@rtServer for SIMATIC Basic Panels [1]	
• Single License nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0CR00-0BB0**
• als Download[2] Single License, nur License Key Download E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0CR00-0BH0**
WinCC Sm@rtServer for SIMATIC Panels [1] [3]	
• Single License nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0CP00-0BB0**
• als Download[2] Single License, nur License Key Download E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0CP00-0BH0**
WinCC Sm@rtServer for Runtime Advanced [1] [4]	
• Single License nur License Key auf USB-Stick	**6AV2107-0CA00-0BB0**
• als Download[2] Single License, nur License Key Download E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0CA00-0BH0**

[1] Die Lizenz ist auf dem Sm@rtServer- Bediengerät zu installieren. Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.
[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery
[3] Die Lizenz wird ab der Version V14 nicht mehr benötigt
[4] Die Lizenz wird ab der Version V14 SP1 nicht mehr benötigt


Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.siemens.de/wincc-smartserver-tia-portal

© Siemens 2020


WinCC WebNavigator

Übersicht

WinCC WebNavigator



WinCC Server als Web Server



WinCC MultiClient als Web Server

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

WinCC WebNavigator

- Option für SIMATIC WinCC bzw. WinCC Runtime Professional zum Bedienen und Beobachten von Anlagen über das Internet oder das firmeninterne Intranet bzw. LAN
- Konfiguration aus:
  - Einem Web Server mit SIMATIC WinCC als Einplatz- oder Serverversion und einem Web Client, der das Bedienen und Beobachten eines laufenden WinCC-Projektes über den Internet Explorer ermöglicht. In Kombination mit WinCC V7 kann WebNavigator Server auf MultiClient betrieben werden

Lizenzen:

- Für den WebNavigator ist eine (Server-basierte) Lizenz notwendig. Diese ist gestaffelt nach Anzahl gleichzeitiger Web-Client Zugriffe und kann jederzeit über additive Web-Client Lizenzen erhöht werden (countable licenses).
- Die WebNavigator-Client Software kann beliebig oft lizenzfrei installiert werden.
- Für die WebNavigator Diagnose ist eine (Client-basierte) Lizenz notwendig. Diese bietet Zugriff auf alle Web-Server mit WebNavigator-Server- / WebNavigator Diagnoseserver-Lizenz
- Die Lizenzen von WinCC/WebUX und WinCC/WebNavigator sind bei Bedarf kombinierbar

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

Hinweis:

Beim Zugriff auf die Bedienstationen über die Option WinCC WebNavigator sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.

Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/industrialsecurity

Nutzen

- Bedienen und Beobachten über große Entfernungen, auf unterschiedlichen Plattformen (PC, Vorort-Panel, mobiles PDA)
- Große Konfigurationen mit bis zu 150 Bedienplätzen (abhängig von der Anlagekomplexität und Kommunikationslast)
- Optimal zugeschnittene Clients für Bedienen & Beobachten, Auswertung, Service & Diagnose
- Übernahme von Projektierungsdaten für das Web im Regelfall ohne Änderung
- Minimale Wartungskosten durch zentrale Softwareadministration
- Mit dem WinCC Web-Viewer (WinCC Viewer RT) können die Prozessbilder unabhängig vom Internetexplorer auf dem Web-Client zur Anzeige gebracht werden. Einstellungen für den Client werden am Client selbst vorgenommen.
  Der WinCC Web-Viewer kann auch im Zusammenhang mit dem MS Terminal Service zum Einsatz kommen.
- Der SIMATIC WinCC WebNavigator kann auch im View only Mode betrieben werden und ist somit ein Werkzeug zum reinen Beobachten und Navigieren mittels Internet Explorer oder WinCC Web Viewer (WinCC Viewer RT).
- Durch einstellbares automatisches Logout wird die Sicherheit erhöht. Soll ein automatisches Ausloggen erfolgen kann eine absolute oder inaktive Zeitspanne eingestellt werden.

Anwendungsbereich

Neben der Standard WebNavigator Lizenzierung gibt es den sogenannten Diagnose Client, der bis auf die Lizenzierung funktionsgleich ist, sich aber speziell für folgende Einsatzfälle eignet:

- Ferndiagnose/-bedienung von mehreren unbemannten WinCC Server Stationen
- Zentrale Warten, die auf einem Userinterface mehrere Web-Server überwachen
- Wartungspersonal, welches zu jedem Zeitpunkt unabhängig von der Anzahl der bereits am Server eingeloggten Benutzer, einen garantierten Serverzugriff benötigt. Auf der Serverseite ist lediglich eine WebNavigator Diagnose Server-Lizenz oder alternativ eine Standard WebNavigator-Lizenz erforderlich.

Aufbau

Thin Client-Lösungen

Der WebNavigator kann auch unter den Windows Server 2008 R2 SP1 oder den Windows Server 2012 R2 Terminaldiensten betrieben werden.
Voraussetzung ist mindestens das Windows Server 2008 R2 SP1 oder das Windows Server 2012 R2 Betriebssystem.
Hierdurch ist es beispielsweise möglich, SIMATIC Thin Clients als Visualisierungsstationen an den WinCC Server anzuschließen.

Auf dem Rechner, auf dem der Web-Client installiert ist, müssen hierfür die Windows Terminaldienste installiert sein.
Voraussetzung ist mindestens das Windows Server 2008 R2 SP1 oder das Windows Server 2012 R2 Betriebssystem.

An einen Terminalserver können bis zu 25 Thin Clients angeschlossen werden.

Einsatzfälle:

- Mobile Geräte
- Handhelds
- Robuste Vorort-Visualisierungen

Funktion

Die Einrichtung und Konfiguration eines WebNavigator Servers erfolgt sehr komfortabel mit dem WinCC Basissystem.
WinCC-Prozessbilder, die über das Internet visualisiert werden sollen, werden wie gewohnt im Grafik Editor erstellt.

Für die Anzeige der WinCC-Prozessbilder am Web-Client wird der Microsoft Internet Explorer oder Browserunabhängig der mitgelieferte WinCC Web-Viewer (WinCC Viewer RT) verwendet.

Der Bediener am Web-Client ist in die zentrale WinCC Benutzerverwaltung integriert und kann entsprechend seiner projektierten Zugriffsrechte die Anlage bedienen und beobachten.

Der WebNavigator unterstützt alle gängigen Sicherheitsmechanismen, die für Anwendungen im Internet eingesetzt werden können, wie Router, Firewalls und Proxy-Server.

© Siemens 2020

WinCC WebNavigator

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC WebNavigator ab Runtime Professional V14 und WinCC ab V7.4 [2]	
Single License, License Key auf USB-Stick	
• 1 Client License (countable)	**6AV6362-1AB00-0BB0**
• 3 Client Licenses (countable)	**6AV6362-1AD00-0BB0**
• 10 Client Licenses (countable)	**6AV6362-1AF00-0BB0**
• 30 Client Licenses (countable)	**6AV6362-1AJ00-0BB0**
• 100 Client Licenses (countable)	**6AV6362-1AM00-0BB0**
als Download [1]	
Single License, License Key Download. E-Mail-Adresse zwingend erforderlich	
• 1 Client License (countable)	**6AV6362-1AB00-0AH0**
• 3 Client Licenses (countable)	**6AV6362-1AD00-0AH0**
• 10 Client Licenses (countable)	**6AV6362-1AF00-0AH0**
• 30 Client Licenses (countable)	**6AV6362-1AJ00-0AH0**
• 100 Client Licenses (countable)	**6AV6362-1AM00-0AH0**

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC WebNavigator Diagnose Client	
für WinCC V14 RT Professional und WinCC ab V7.4	
• Standardlieferung	**6AV6362-1BA00-0BB0**
• als Download	**6AV6362-1BA00-0AH0**
WinCC WebNavigator Load Balancing	
nur für WinCC V7.4	
• Load Balancing	**6AV6362-1FA00-0BB0**
• Load Balancing Step Up	**6AV6362-1GA00-0BB0**
als Download	
RT-SW, Single License, License Key Download. E-mail-Adresse zwingend erforderlich	
• Load Balancing	**6AV6362-1FA00-0AH0**
• Load Balancing Step Up	**6AV6362-1GA00-0AH0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

[2] Ab WinCC V14 sind die Lizenzen additiv (countable) d.h. eine 10 Client und eine 30 Client Lizenz ermöglichen den Zugriff von 40 Clients.

Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-webnavigator

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC Visualisation Architect

Herausforderung:

- Bedienoberflächen der Visualisierungen anlagenweit zu vereinheitlichen
- Deutliche Reduzierung des Engineering-Aufwands für die Erstellung der Visualisierungen
- Anwendbar machen des haus-eigenen Werkstandards

Lösung:

- Automatisches Generieren und Erstellen der Visualisierungen basierend auf dem Programmcode der Steuerung und entsprechende Visualisierungsobjekte im Rahmen übergreifender Bibliothekskonzepte.

Lizenzierung

- Die Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- Für Nutzer der Vorgängerversion wird ein Upgrade auf die jeweilige nachfolgende Version angeboten.
- Für eine zeitlich begrenzte Nutzung gibt es eine Rental License.
- Eine Trial License steht zu Testzwecken zur Verfügung.
- Es besteht die Möglichkeit, einen Software Update Service abzuschließen.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

Nutzen

- Automatische Erstellung von Visualisierungen – drastische Reduzierung der Engineeringzeit
- Reduzierung der Inbetriebnahme-Zeiten durch frühzeitige Vermeidung von Fehlern
- Anpassung der Visualisierungen aufgrund von Änderungen/Anpassungen im Steuerungsprogramm auf Knopfdruck

Funktion

- Integration in das TIA Portal ab V14.
- Unterstützung Controller:
  - S7-1200, S7-1500, ET200SP
- Unterstützung HMI:
  - Basic Panels, Comfort Panels und Mobile Panels 2nd Generation
- Unterstützung PC-based:
  - WinCC Runtime Advanced, WinCC Runtime Professional, S7-1500 Software Controller
- SiVArc wird über Regeln konfiguriert (nicht programmiert!)

Technische Daten

SIMATIC Visualization Architect	
Anforderungen an das Betriebssystem	gemäß den Anforderungen der TIA Portal Komponenten: • SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) • SIMATIC WinCC Professional, Advanced, Comfort, Basic
Unterstützte STEP 7 Version	SIMATIC STEP 7 V16
Unterstützte WinCC Versionen	SIMATIC WinCC V16 Professional, Advanced, Comfort, Basic

© Siemens 2020

SIMATIC Visualisation Architect

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC Visualisation Architect V16	
als Paket	
• SIMATIC Visualization Architect V16	**6AV2107-0PX06-0AA5**
• SIMATIC Visualization Architect V16 Rental	**6AV2107-0PX06-0AA6**
• SIMATIC Visualization Architect V16 Trial Download in Customer Support Portal	**6AV2107-0PX06-0AA7**
als Download [1]	
• SIMATIC Visualization Architect V16	**6AV2107-0PX06-0AH5**
• SIMATIC Visualization Architect V16 Rental	**6AV2107-0PX06-0AH6**
Upgrade SIMATIC Visualization Architect V15.1 -> V16	
Engineering Software in TIA Portal; Software und Dokumentation auf CD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 6-sprachig: de, en, fr, es, it, zh	
• als Paket	**6AV2107-3PX06-0AA5**
• als Download [1] E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich	**6AV2107-3PX06-0AH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter:
http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info

Aktuelle Information und Verfügbarkeit siehe:
http://www.siemens.de/sivarc

© Siemens 2020

Übersicht

Die TIA Portal-Option ProDiag bietet die Möglichkeit, eine Maschine oder Anlage zu überwachen und im Fall einer Störung einzugreifen. Die anlegbaren Überwachungsmeldungen zu den unterschiedlichen Störungen liefern gezielte Informationen zu Überwachungsart, Ort und Ursache der Störung. Zusätzlich können auch Hinweise zur Behebung ausgegeben werden. Dadurch kann der Anlagenbetreiber nicht nur Störungen erkennen, sondern auch bereits im Vorfeld eine mögliche Gefahr für eine Störung identifizieren und entsprechend gegensteuern.

Lizenzierung

- Die Runtimelizenz für Controller umfasst jeweils 250 oder eine unbegrenzte Anzahl von Überwachungen bezogen auf eine CPU. Die Software ist auf S7-1500/ET 200SP CPUs ab FW 2.0 unabhängig von der TIA Portal Version ablauffähig.
- Für die Visualisierung der Meldungen werden die Controls entsprechend den HMI Runtime Plattformen lizenziert.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

Nutzen

- Automatische Codegenerierung in der CPU
- Meldetexte werden automatisch von im Projekt vorliegenden Informationen abgeleitet
- Einfache Visualisierung auf dem HMI durch vorbereitete Controls

Anwendungsbereich

SIMATIC ProDiag ist die vollintegrierte TIA-Lösung für Maschinen- und Anlagendiagnose. Es erspart die Programmierung der Diagnose in der CPU während der Engineering-Phase und
unterstützt bei der Fehlersuche am HMI.

Funktion

- Zentrale zyklusgenaue Zeitstempelung der Störmeldungen
- Automatische Generierung der Überwachungslogik und der Meldungsaufrufe
- Automatisches Update der SIMATIC HMI bei Änderung der Meldeprojektierung für 3 Sprachen
- HMI Systeme müssen bei Änderungen den Runtime-Betrieb nicht verlassen
- Steht in den Spracheditoren KOP, FUP, SCL und AWL direkt zur Verfügung
- Überwachungen können nachträglich an F-Bausteinen und know-how-geschützten Bausteinen parametriert werden
- Projektzentrale Festlegung des Meldeaufbaus

Technische Daten

Einsetzbar für	
SIMATIC ProDiag S7-1500	für alle S7-1500 CPU und ET 200SP CPU ab FW V2.0

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC ProDiag S7-1500 für 250 Überwachungen Für SIMATIC S7-1500 CPUs und ET 200SP CPUs ab FW 2.0. Unabhängig von der TIA Portal-Version.	
• Package mit Datenträger	**6ES7823-0AA00-1AA0**
• Download inkl. License Key [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7823-0AE00-1AA0**
SIMATIC ProDiag S7-1500 für alle projektierten Überwachungenauf einer CPU Für SIMATIC S7-1500 CPUs und ET 200SP CPUs ab FW 2.0. Unabhängig von der TIA Portal-Version.	
• Package mit Datenträger	**6ES7823-0AA00-1DA0**
• Download inkl. License Key [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7823-0AE00-1DA0**
SIMATIC ProDiag für SIMATIC Comfort / Mobile Panels Controls für SIMATIC WinCC ab V14.	
• Package mit Datenträger	**6AV2107-0UP00-0BB0**
• Download inkl. License Key [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0UP00-0BH0**
SIMATIC ProDiag für WinCC Runtime Advanced Controls für SIMATIC WinCC ab V14.	
• Package mit Datenträger	**6AV2107-0UA00-0BB0**
• Download inkl. License Key [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0UA00-0BH0**
SIMATIC ProDiag für WinCC Runtime Professional Controls für SIMATIC WinCC ab V14	
• Package mit Datenträger	**6AV2107-0UB00-0BB0**
• Download inkl. License Key [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0UB00-0BH0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info

TIA Portal Highlights

http://www.siemens.de/tiaportal


Software-Download

Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter:

http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2020

Übersicht



Energy Management, Systemübersicht

Mit SIMATIC gibt es viele Gründe, die für ein betriebliches Energiemanagement in industriellen Anlagen sprechen.


Vor allem aber einen: Es leistet einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung der Produktivität von Anlagen. Damit verbessert es die Wettbewerbsfähigkeit. Energiemanagement mit SIMATIC macht die Energieflüsse in Produktionsanlagen transparent. So unterstützt es die Analyse und Ableitung von Energieeinsparpotenzialen.

Das Ergebnis: Eine nachhaltige Steigerung der Effizienz, höhere Produktivität sowie eine verbesserte Kostensituation.

http://www.siemens.de/simatic-energiemanagement

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC Energy Suite – Energieerfassung und Lastmanagement

Ein hoher Energieverbrauch sowie eine automatisierte Produktion sind typisch für viele Industrien. Wer nachhaltig seine Energiekosten im Griff haben möchte und schon heute in die digitale Zukunft blickt, der rüstet seine Anlage mit integrierter Energie-Messtechnik aus und verankert somit sein Energiemanagement in die Automatisierung seiner Produktion – dort wo der Großteil der Energie verbraucht wird.

SIMATIC Energy Suite als integrierte Option für das TIA Portal verknüpft Energiemanagement effizient mit der Automatisierung und bringt damit Energietransparenz in die Produktion.

Funktionserweiterung zur Energieeffizienzbewertung von Maschinen:

Speziell zur Be- und Auswertung der produktionsbezogenen Energieeffizienz von Maschinen erweitert die S7-Anweisung "Energieeffizienz-Monitor für Maschinen" den Funktionsumfang der SIMATIC Energy Suite.

Als Bestandteil der Anweisungsbibliothek von STEP 7 (TIA Portal) kann die Funktion bereits durch den Maschinenbauer in die Maschinensteuerung integriert werden.

Mittels Verknüpfung des Energieverbrauchs, des Produktionszählers und des Betriebszustands wird so eine einfache Energieeffizienzbewertung auf Basis von Energie-Kennzahlen (EnPI) möglich.

Highlights:

Energieerfassung und Lastmanagement:

- Integriert ins TIA Portal und die Automatisierung
- Einfache und intuitive Konfiguration der Energiedatenerfassung und des Lastmanagement anstelle aufwändiger manueller Programmierung
- Automatische Erzeugung des PLC-Energieprogramms für S7-1500 Controller
- Generierung von Energie Suite-Screens mit SiVArc (keine SiVArc Lizenz erforderlich)
- Archivierung im Variablenarchiv von WinCC Professional oder auf PLC-interner SIMATIC Memory Card

Produktionsbezogene Energieeffizienz von Maschinen (Energieeffizienz-Monitor für Maschinen):

- Produktionsbezogene und standardisierte Ermittlung von Energieverbrauch in Maschinen (gemäß VDMA 34179)
- Einfache Integration in Maschinensteuerung (S7-1500 / S7-1200) und Vor-Ort-Visualisierung des Effizienzstatus und der Energie-Kennzahlen (EnPI)
- Automatische Langzeitmessungen (z. B. Charge, Schicht)
- Erstellung eines Effizienzprotokolls (.csv) zur Detailauswertung und Dokumentation

© Siemens 2020

Aufbau

SIMATIC Energy Suite besteht aus den folgenden Komponenten:

Engineering-Komponenten (TIA Portal):

- fügt dem TIA Portal neue, integrierte Editoren zur Konfiguration des Energieerfassungs- sowie des Lastmanagementsystems hinzu
- Bibliothek mit vorgefertigten WinCC Professional Screens zur Darstellung Energieverbrauchs sowie des Lastmanagementsystems
- beinhaltet S7-Programmgenerator zur automatischen Erstellung des vollständigen S7-Programms
  - zur Erfassung, Verarbeitung, Pufferung und Archivierung (WinCC Professional oder SIMATIC Memory Card) der abrechnungsrelevanten Basis-Energiewerte (Leistung und Energie),
  - zum prioritätsgesteuerten Ab- und Zuschalten von Verbrauchern und Erzeugern,
  - sowie für die erweiterten Energiewerte (u.a. Spannung, Strom, Frequenz) für Messgeräte, die diese Funktion bieten und die im Rahmen der Energy Support Library unterstützt werden (siehe nachfolgend).

WinCC Runtime Komponenten (Toolbox für WinCC Professional):

- Export-Tool zum Export der in WinCC Professional archivierten periodischen Energiedaten nach Excel
- Transfer-Tool zur gepufferten Kommunikation der abrechnungsrelevanten, periodischen Energiewerte von S7-1500 CPU direkt in das Variablenarchiv von WinCC Professional

S7-Treiberbausteinbibliothek (Energy Support Library – EnSL):

- beinhaltet S7-Bausteine zur vereinfachten Kommunikation mit messenden Siemens Produkten der Produktfamilien SIMATIC, SENTRON, SINAMICS, SIRIUS und SIMOCODE. Mit Installation der Energy Support Library (EnSL) können die unterstützten Geräte durch die Energy Suite erkannt werden und können somit durch einfache Selektion der Geräte als Energiedatenquelle konfiguriert werden – hierdurch entfällt die aufwändige Programmierung.
  Details zu den aktuell unterstützten Geräten finden Sie hier:
  http://www.siemens.de/energysuite-hardware

Funktion

Einfache Konfiguration direkt im TIA Portal:

Als Optionspaket für STEP 7 und WinCC (TIA Portal), integriert SIMATIC Energy Suite neue Editoren in die Engineering-Oberfläche des TIA Portals. Mit Hilfe dieser Editoren lassen sich Energiemessstellen (‚Erfassungsobjekte') und Lastmanagement-aktoren (‚Aktorobjekte') auf einfache Weise anlegen und konfigurieren.

Automatische Programmgenerierung anstelle aufwändiger Programmierung:

Nach abgeschlossener Konfiguration aller Energieobjekte (Erfassungsobjekte und Aktorobjekte) wird das S7-Energieprogramm durch den Programmgenerator der Energy Suite automatisch erzeugt. Dieses Energieprogramm kann unmittelbar nach erfolgter Übersetzung auf die Steuerung (S7-1500) geladen werden. Die Erfassungsobjekte beginnen unmittelbar nach Start der PLC mit der Erfassung und Aufbereitung der Energiewerte.

Energiedatenerfassung und – aufbereitung erfolgt bereits im Automatisierungsumfeld, nah an den Verbrauchern:

Die erfassten Energiedaten werden standardisiert und entsprechend der eingestellten Archivierungsperiode berechnet, zeitgestempelt und zur Archivierung bereitgestellt.

Freie Wahl des Archivierungsortes:

Die Archivierung der abrechnungsrelevanten Energie- und Leistungswerte kann direkt auf der PLC-internen SIMATIC Memory Card oder einem angeschlossenen WinCC Professional Archiv erfolgen.

- Archivierung auf SIMATIC Memory Card
  Die Energiedaten werden entsprechend der jeweiligen Archivierungsperiode direkt auf die CPU-interne SIMATIC Memory Card gespeichert. Dort stehen sie jederzeit als CSV-Datei zum direkten Download über den Webserver der CPU bereit.
- Archivierung in WinCC Professional Archiv
  Die abrechnungsrelevanten Basis-Energiedaten (Leistungs- und Energiewerte) werden entsprechend der jeweiligen Archivierungsperiode im Archiv eines angeschlossenen WinCC Professional Systems archiviert.
  Gepufferte Kommunikation
  Zur Sicherstellung einer hohen Datenqualität werden die Basis-Energiedaten (Leistungs- und Energiewerte) vor der Übertragung ins WinCC Archiv gepuffert. Somit stehen diese abrechnungsrelevanten Daten auch nach einer längeren Kommunikationsunterbrechung zum Archivsystem verlust- und fehlerfrei im WinCC Archiv zur Verfügung (z.B. bei Neustart des PC oder Störung der EDV-Infrastruktur).

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Exporttool zum einfachen Auslesen der Energiedaten:

Die Leistungs- und Energiedaten (abrechnungsrelevante Basis-Energiewerte) im Archiv des WinCC Professional Systems können mit Hilfe des mitgelieferten Exporttools direkt aus der Archivdatenbank in eine Excel-Datei exportiert werden.
Es können individuelle Export-Vorlagen erstellt werden (freie Zusammenstellung der Messpunkte und des Zeitraumes), die im Weiteren vollautomatisch oder manuell durch den Anwender zu den gewünschten Zeitpunkten gestartet werden (z.B. zu Beginn jeden Monats).

Darstellung und Überwachung der Energiedaten:

Im Rahmen der Generierung des Energieprogramms werden die Leistungs- und Energiedaten (abrechnungsrelevante Basis-Energiewerte) der einzelnen Messstellen (Erfassungsobjekte) in einheitlichen S7-Bausteinen mit standardisierten Datenstrukturen bereitgestellt. Diese Daten beinhalten neben den aktuellen und periodischen Energiewerten auch alle relevanten Konfigurationsdaten. Dank dieser zentralen und vereinheitlichten Datenbereitstellung in der S7-CPU kann sehr einfach eine zusätzliche Echtzeitüberwachung und –auswertung (z.B. Kennzahlenberechnung) im Steuerungsprogramm sowie eine einheitliche Visualisierung der Energiedaten und Energiekennzahlen auf HMI und SCADA Screens erfolgen.

Neu ab V16: Automatische Bildgenerierung mit SIMATIC Visualization Architect (SiVArc):

Speziell bei größeren Konfigurationen können durch Nutzung des Optionspaketes SiVArc die Screens für Energieerfassung- und Lastmanagementobjekte automatisch und zeitsparend generiert werden. Hierzu ist eine zusätzliche Installation von SiVArc auf der gleichen Station wie Energy Suite erforderlich. Jedoch ist für die ausschließliche Generierung der Energy Suite Screens keine SiVArc-Lizenz erforderlich.

Neu ab V16: PLC-basiertes Lastmanagement:

In den entsprechenden Editoren des TIA Portal wird zunächst ein Lastmanagementsystem angelegt und diesem ein Erfassungsobjekt als Einspeisesignal zugewiesen. In diesem Lastmanagementsystem werden anschließend die einzelnen Aktorobjekte angelegt und ihre grundlegenden Eigenschaften projektiert. Es können Aktoren vom Typ Verbraucher und Erzeuger konfiguriert werden. Für jeden Aktortyp kann zwischen binärschaltendem (ein/aus) oder analog-schaltendem (0-100%) Verhalten unterschieden werden.

Nach erfolgter Generierung des S7-Programms und Download auf die PLC sowie Aktivierung der WinCC Professional Runtime, werden die Laufzeit-Parameter des Lastmanagementsystems und der zugehörigen Aktorobjekte gesetzt - hierzu zählen vor allem das Leistungslimit, die Prioritäten sowie die zeitlichen Grenzwerte der Aktoren. Mit diesen Einstellungen wird das Lastmanagementsystem, im Falle einer Überschreitung des eingestellten Leistungslimits, die konfigurierten Aktoren basierend auf deren Priorität und Verfügbarkeit eskalieren (Abschalten von Verbrauchern bzw. Zuschalten von Erzeugern). Sobald die aktuelle Leistungsaufnahme wieder unter das Leistungslimit fällt, deeskaliert das Lastmanagementsystem diese Aktoren wieder (ebenfalls gemäß den jeweiligen Prioritäten).

Technische Daten

	SIMATIC Energy Suite V16
Anforderungen an die PC-Hardware	• gemäß den Anforderung der TIA Portal Komponenten: - SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) - SIMATIC WinCC Professional, Advanced, Comfort, Basic
Anforderungen an das Betriebssystem	• gemäß den Anforderung der TIA Portal Komponenten: - SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) - SIMATIC WinCC Professional, Advanced, Comfort, Basic
Unterstützte STEP 7 Version	• SIMATIC STEP 7 V16
Unterstützte WinCC Versionen	• SIMATIC WinCC V16 Professional, Advanced, Comfort, Basic
Unterstützte SIMATIC CPU	
• SIMATIC Energy Suite	• Ablauffähig auf allen S7-1500 CPU (ohne S7-1500S) und ET 200SP CPU; ab FW V2.0
• S7 Energy Efficiency-Monitor for Machines	• Ablauffähig auf allen S7-1500 CPU und ET 200SP CPU; ab FW V2.1 • Ablauffähig auf allen S7-1200 CPU; ab FW V4.2

© Siemens 2020

SIMATIC Energy Suite

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
Engineering Paket Beinhaltet Installationsmedium, Floating-Lizenz für Engineering sowie Lizenzzertifikate[3] für 10 Energieobjekte[1] (2x5 EnO).	
SIMATIC Energy Suite V16 Engineering incl. 10 Energieobjekte[1] (2x5 EnO)	
• als Paket	**6AV2108-0AA06-0AA5**
• Download [4]	**6AV2108-0AA06-0AH5**
SIMATIC Energy Suite Upgrade V14 oder 15 auf V16	
• als Paket	**6AV2108-3AA06-0AE5**
• Download [4]	**6AV2108-3AA06-0AK5**
Trial Paket	
SIMATIC Energy Suite V16 Engineering Trial (21 Tage) als Paket	**6AV2108-0AA06-0AA7**
SIMATIC Energy Suite Engineering Software Update Service [5]	
• Datenträger-Package	**6AV2108-0AA00-0AL0**
• Download [4] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2108-0AA00-0AY0**
PLC Runtime Lizenzen [2] Beinhaltet Lizenzzertifikate[3] zur Freischaltung zusätzlicher Energieobjekte[1] (EnO).	

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC Energy Suite S7-1500	
SIMATIC Energy Suite S7-1500, 5 Energieobjekte[1] (1 x 5 EnO)	
• als Paket	**6AV2108-0CF00-0BB0**
• Download [4]	**6AV2108-0CF00-0BH0**
SIMATIC Energy Suite S7-1500, 10 Energieobjekte[1] (1 x 10 EnO)	
• als Paket	**6AV2108-0CH00-0BB0**
• Download [4]	**6AV2108-0CH00-0BH0**
SIMATIC Energy Suite S7-1500, 10 Energy Objects[1] (2 x 5 EnO)	
• als Paket	**6AV2108-0DF00-0BB0**
• Download [4]	**6AV2108-0DF00-0BH0**
SIMATIC Energy Suite S7-1500, 50 Energieobjekte[1] (5 x 10 EnO)	
• als Paket	**6AV2108-0FH00-0BB0**
• Download [4]	**6AV2108-0FH00-0BH0**
SIMATIC Energy Suite S7-1500, 100 Energieobjekte[1] (10 x 10 EnO)	
• als Paket	**6AV2108-0HH00-0BB0**
• Download [4]	**6AV2108-0HH00-0BH0**
S7 Energy Efficiency-Monitor for Machines Beinhaltet Lizenzzertifikat [5] zur Freischaltung der S7-Anweisung zur Energieeffizienz-Auswertung speziell für Maschinen	
S7 Energy Efficiency-Monitor for Machines S7-1500 / S7-1200	
• als Paket	**6AV2108-1CF00-0BB0**
• Download [4]	**6AV2108-1CF00-0BH0**

[1] Energieobjekte (EnO) dienen der Lizenzierung der Erfassungsfunktionalität und des Lastmanagements. Dabei erfordert: - 1 Erfassungsobjekt (Messstelle) = 1x Energieobjekt - 1 Aktorobjekt (Verbraucher oder Erzeuger) = 3x Energieobjekte

[2] PLC Runtime Lizenzen sind countable und versionsneutral

[3] Die korrekte Anzahl vorhandener Lizenzzertifikate muss in den Eigenschaften der CPU Hardware im TIA Portal konfiguriert werden.

[4] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter:http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

[5] Die Lizenznummer auf dem Zertifikat dient zur Freischaltung der S7-Anweisung; je Maschine ist ein Lizenzzertifikat erforderlich.


Weitere Informationen im Internet finden Sie unter:

SIMATIC Energy Suite:
http://www.siemens.com/energysuite

Energy Support Library (EnSL):
http://www.siemens.de/energysuite-hardware

© Siemens 2020

Übersicht



Energiemanagementsystem SIMATIC Energy Manager V7.2

SIMATIC Energy Manager V7.2 schafft Transparenz hinsichtlich Energieflüsse und -kosten sowohl in der Infrastruktur als auch in der Produktion.

Mit dem SIMATIC Energy Manager steht dem Anwender ein skalierbares und branchenneutrales Energiedatenmanagementsystem zur Verfügung.
Der Funktionsumfang reicht vom Energiemonitoring, Energiecontrolling, Energieabrechnung, Baseline Management und Prognose bis hin zu einem Energieeffizienzmaßnahmen-Management.

SIMATIC Energy Manager bietet unter anderem ein umfangreiches und einfach anzuwendendes Berichtssystem sowie ein dynamisches widget-basiertes Web Dashboard um die erfassten und aufbereiteten Daten zu analysieren bzw. zu verteilen.

SIMATIC Energy Manager ist in einer ***Basic*** und einer ***PRO Variante*** verfügbar.

Vorteile:

- Durch geeignete Kennzahlen und Darstellungsmöglichkeiten, können entsprechende Energieeffizienzmaßnahmen abgeleitet werden, die bei erfolgreicher Umsetzung eine Kosteneinsparung mit sich bringen
- Das Power Monitoring bietet die Basis für eine gesicherte Stromversorgung
- Transparenz auf Kostenstellenebene steigert das Bewusstsein der Mitarbeiter und bildet die Grundlage für eine transparente und nachvollziehbare Gestaltung eine Zielvorgabe bzw. der Überprüfung der Zielerreichung
- Technologische Prozesse und Anlagen in der Produktion (Bsp.: maschinenstatusbezogene Analyse) können einfach angebunden und energetisch bewertet werden
- Die Transparenz gepaart mit Prognosefunktionalität erhöht Planungssicherheit und öffnet neue Möglichkeiten bei der Energiebeschaffung
- Das energy controlling mit flexiblem Berichtswesen sowie Analysefunktionen helfen Ihnen sicher zu stellen, dass effiziente Anlagen auch effizient bleiben
- Kennwerte können frei definiert werden, um fundierte Aussagen zur Steigerung der Effizienz von Energieerzeugungsanlagen und Verbrauchern zu ermöglichen
- Offenheit - mit dem OPC UA (HA) Server können Daten weiteren Anwendungen zur Verfügung gestellt werden
- Erfüllt die gesetzlichen Auflagen der Überwachung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen (CO2-Emissionen)

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

Einfacher Einstieg in das Thema Energiedatenmanagement mit dem Energy Manager Basic:

- Einfache Dashboard-, Chart- und Berichtskonfiguration
- Mit dem Power Monitoring können Detaildaten der Messgeräte analysiert werden
- Konfiguration von Datenpunkten und der Schnittstellen OPC UA, OPC DA, OPC HDA, Energy Suite, WinCC/PCS 7, Modbus/TCP, DesigoCC, ASCII sowie der manuellen Datenerfassung
- Definition von abgeleiteten Datenpunkte um Kennzahlenergebnisse als Zeitreihe zu speichern um diese z.B. zu exportieren
- Einfaches Berechtigungskonzept
- Verfügbarkeit des Web Clients in den Sprachen DE, EN, IT, FR, ES, CN
- Konfiguration von Kennzahlen mit einem Formeleditor
- Konfiguration von Parameter, um Preise oder Faktoren abzubilden
- Tabellarische Übersicht und Möglichkeit der Strukturierung von Datenquellen, Datenpunkten, Kennzahlen und Parametern
- Konfiguration der wesentlichen Einstellungen, z. B. Mail Einstellungen, Backup, Einheiten, regionale Einstellungen, Account Einstellungen
- Bereitstellung der Daten mit dem OPC UA HA Server

Unterstützung des S7 Energieeffizienz-Monitor durch den Energy Manager PRO:

- Der S7 Energieeffizienz-Monitor als Anweisung im TIA Portal ermöglicht eine maschinenstatusbezogene Energiedatenerfassung. Über einen Kommunikationsbaustein werden die Daten an den Energy Manager PRO übergeben.
- Effizienzkennzahlen von Maschinen / Linien / Kostenstellen werden einheitlich und vergleichbar dargestellt
- Energieverbrauchs- und Kostendarstellung auf Maschinen- sowie Kostenstellenebene
- Energieverbrauch und –Kosten pro Werkstück, oder Schicht
- Benchmark gleicher Maschinen/gleiches Werkstück unterschiedlicher Hersteller

Hinweis:

Ein Upgrade von SIMATIC Energy Manager 7.1 auf den SIMATIC Energy Manager 7.2 ist jederzeit möglich und ist im SIMATIC Energy Manager SUS enthalten.

Nutzen

Highlights der Version 7.2

- Parameter-Selektion über einen Strukturbrowser
- Power Monitoring - Detaildaten der Messgeräte erfassen und analysieren, um die Verfügbarkeit Ihrer elektrischen Energieverteilung zu erhöhen
- Datenbereitstellung via OPC UA Server (HA) schon beim Energy Manager Basic möglich
- Zusätzliche Schnittstellen auch im Energy Manager Basic:
  - ASCII Schnittstelle
  - Desigo CC WebService Schnittstelle
- Einfache Datenanalyse mit dem neuen Chart im Web Client
- Filterung von Datenausreissern bei Zählwerten
- Batchanalyse auf Basis der Daten aus dem Kurzzeitarchiv
- Einstellungen für die Internet Information Services können gleich direkt vom Setup definiert werden

Aufbau

SIMATIC Energy Manager V7.2

SIMATIC Energy Manager ist in einer Basic und einer PRO Variante verfügbar.
Die Basic Variante dient als Einstieg und ist rein Web basiert. Über einen Lizenzschlüssel kann vom Basic auf die PRO Version hochgerüstet werden.
Beide Varianten werden in einem Grundpaket geliefert, welches mit Tag Packages erweitert werden kann.

Im ***Grundpaket von SIMATIC Energy Manager Basic*** sind enthalten:

- 50 Tags
- 1 Energy Manager PRO Erfassungskomponente
- 1 Energy Manager Web Client

Im ***Grundpaket von SIMATIC Energy Manager PRO*** sind enthalten:

- 50 Tags
- 1 Energy Manager PRO Erfassungskomponente
- 1 Energy Manager PRO Client
- 1 Energy Manager Web Client

Verfügbare Tag Packages:

- 50 Tags
- 100 Tags
- 250 Tags
- 500 Tags
- 1 000 Tags
- 5 000 Tags
- 30 000 Tags

SIMATIC Energy Manager Software Update Service (SUS)

Zu jedem Energy Manager System gibt es einen entsprechenden Software Update Service (SUS) der von der jeweiligen Tag-Anzahl bzw. der Anzahl der Consumer Packages abhängig ist.

Der SUS läuft 1 Jahr. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 1 weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf die Kündigung erfolgt.

© Siemens 2020

Aufbau (Fortsetzung)

SIMATIC Energy Manager Erweiterungen

Durch die verfügbaren Zusatzpakete lässt sich der Leistungsumfang von Energy Manager erweitern:

- Energy Manager Web Clients (3, 20 oder 60)
- Energy Manager PRO Client
- Energy Manager PRO Erfassungskomponente
- Energy Manager PRO Planung und Prognose
- Consumer Package 1 incl. S7 EE-Monitor
- Consumer Package 5 incl. S7 EE-Monitor
- Consumer Package 25 incl. S7 EE-Monitor
- Consumer Package 1 excl. S7 EE-Monitor
- Consumer Package 5 excl. S7 EE-Monitor
- Consumer Package 25 excl. S7 EE-Monitor

Bei der Anzahl der Clients sowie Web Clients handelt es sich um gleichzeitige Zugriffe, die möglich sind.

Funktion

Erfassung und Vorverarbeitung von Energie- und Betriebsdaten

- SIMATIC Energy Manager bietet neben einer Anbindung an die SIMATIC Energy Suite auch die aktuellen Schnittstellenstandards wie WinCC, PCS7, Desigo CC, OPC UA, OPC DA (DA, HA), OPC HDA, MODBUS TCP, ODBC, ASCII oder XML, Maschinentreiber zum S7-EE Monitor
- Vorverarbeitung von Energiedaten in einem frei modellierbaren Echtzeitverrechnungskern inkl. Formeleditor für die Definition und Projektierung von neuen Berechnungsfunktionen (Wärmeberechnung von Kesselanlagen, Güte von KWK-Anlagen, etc.)

Einfache Kennzahlen-Definition um rasch Zusammenhänge sowie Abhängigkeiten zu erkennen:

- Energy Manager App für iOS und Android für eine mobile Zählerdatenerfassung
- Automatische Plausibilitätsprüfung und Ersatzwertbildung
- Langzeitarchiv mit Versionierungs- und Verdichtungsfunktionen
- Matrix- und Messwert-Editor zur Eingabe und Bearbeitung von Energie- und Betriebswerten
- Chart zur Darstellung von aktuellen (online) und historischen Ganglinien, sowie für Soll- / Ist-Analysen
- Verwaltung und Analyse von Energiedaten
- Energiemanagement-Dashboards zur Schaffung von unternehmensübergreifender Transparenz durch Visualisierung von Kennzahlen und Darstellung von Sankey Diagrammen.



Monitoring:

Ein wichtiger Bestandteil des Energiedatenmanagements ist das Darstellen und Auswerten von Betriebsdaten und Kennzahlen, um daraus Handlungsfelder für Optimierungen abzuleiten und Einsparungen bei Kosten und Verbrauch zu realisieren.

Zur Darstellung und Auswertung von Betriebsdaten und Kennzahlen bietet Energy Manger das passende Werkzeug:

- Darstellung von aktuellen und geplanten Betriebswerten gleichzeitig in einem Chart
- Berichterstellung von produzierten Mengen, Verbrauch und Kosten
- Darstellung von allen relevanten Daten eines Unternehmens in einem Dashboard



© Siemens 2020

3

Funktion (Fortsetzung)


Controlling:

Wirkungsvolles Energie-Controlling basiert auf den Informationen, wann Energie an welchem Ort benötigt wird.
Nur so können detaillierte Aussagen über Optimierung und mögliche Einsparungen getroffen werden. Verlässliche Kennzahlen bilden die Basis für Berichte, wie sie z. B. auch für die Umsetzung der Anforderungen aus der ISO 50001 gefordert sind.

Energy Manager ist das Werkzeug für wirkungsvolle Controlling-Aufgaben:

- Frei parametrierbare Bilanzierung der Energieflüsse von unterschiedlichen Medien, wie Strom, Gas oder Dampf, von der Haupteinspeisung bis zu Subverteilungsanlagen
- Kennwertermittlung mit direktem Produktionsbezug, wie Chargen oder Stückzahlen zur energetischen Bewertung von Produktionsanlagen
- Auswertung der Energiebezugsrechnung diverser Medien durch Eingabe von Zählerständen, Leistung und Berechnungsparametern
- Soll-Ist-Analyse des Energieverbrauchs und der Kosten nach vorgegebenen Referenzprofilen oder Parametern
- Ermittlung und Darstellung von statistischen Kenngrößen wie Dauerlinien, Stundenverteilungen oder Gradtag-Zahlen
- Benchmark unterschiedlicher Anlagen oder Standorte
- Maschinenstatusbezogene Energieanalysen


Für die Darstellung wird das automatische Berichtswesen von Energy Manager verwendet:
Die Informationen werden in Microsoft Excel oder Microsoft Word dargestellt und können dort übersichtlich als Tabelle oder Diagramm aufbereitet werden. Auf diese Weise ist die Generierung von beispielsweise monatlichen Reports mit aktuellen Zahlen - ohne zusätzlichen Projektierungsaufwand wahlweise als Microsoft Excel, Microsoft Word oder PDF möglich.



Kostenstellenorientierte Abrechnung

Eine klare Zuordnung schafft Bewusstsein zum Sparen von Energie und regelt Verantwortlichkeiten. Nur wer unmittelbar mit den Kosten belastet wird, die er verursacht, wird die Bereitschaft aufbringen, an seinem Verhalten etwas zu ändern.
Durch die Zuteilung von Kosten nach dem Verursacherprinzip und durch Anreizsysteme können Kostenstellenverantwortliche Energiesparmaßnahmen forcieren. Energy Manager ermöglicht eine verursachergerechte Bilanzierung der Energie- und Stoffströme sowie die Verrechnung auf einzelne Anlagen, Kunden oder Kostenträger.

- Flexible Modellierung der hierarchisch gegliederten Abrechnungsstrukturen
- Tarifierung der Mengen, flexible Preisbewertung mit Tarif und Preiszeitreihen
- Überleitung der Verbräuche / Kosten ins ERP-System



Baseline Management

Kennzahlen berechnen zu können stellt eine Kernaufgabe eines Energiedatenmanagement-Systems dar. Sind die Kennzahlen erst einmal verfügbar, muss immer noch sehr häufig der Anwender diese Kennzahlen interpretieren. Mit dem Baseline Management wird basierend auf historischen Daten ein Modell gebildet, welches zu jedem Zeitpunkt einen theoretischen Energieverbrauch (Baseline) berechnen kann.

Dieser theoretische Energieverbrauch dient als Vorgabewert für das Energiemonitoring oder -controlling. Somit ist es dem Anwender jederzeit möglich zu erkennen, ob der tatsächliche Energieverbrauch über, oder unter dem berechneten theoretischen Verbrauch liegt. Betrachtet man die Abweichung dieser beiden Werte kumuliert über die Zeit, so kann man erkennen, ob sich die Effizienz einer Anlage verschlechtert.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Energieprognose

Mit Energy Manager PRO haben Sie alle relevanten Informationen griffbereit für eine möglichst exakte Vorhersage des Energiebedarfs und des Lastverlaufs für einen oder mehrere Standorte, Gebäude, Produktionsbereiche oder einzelne Verbraucher.

- Bedarfsprognoseerstellung auf Basis von produktionsabhängigen Faktoren (Produktionsplanung) und Grundlastprofilen (Typtage)
- Mit der Multivariablen Regressionsanalyse lassen sich Einflussfaktoren einfach bewerten und in einem Modell abbilden. Anhand des Modells kann der Energiebedarf der Zukunft ermittelt werden

Energieeffizienz-Maßnahmenmanagement

- Alle Energieeffizienzmaßnahmen eines Standortes werden zentral in Energy Manager PRO erfasst. Jede Energieeffizienzmaßnahme lässt sich einer Region, Abteilung oder auch einer konkreten Anlage zuordnen
- Automatische Berechnung der Wirtschaftlichkeit auf Basis von Einsparungspotenzial und Kosten jeder Energieeffizienzmaßnahme
- Vordefinierter Status zum Umsetzungsfortschritt der Energieeffizienzmaßnahmen
- Kategorisierung: Vordefinierte Prioritäten oder Kategorien helfen dabei, die Energieeffizienzmaßnahmen zu priorisieren

Power Monitoring

Mit dem Power Monitoring können die Detaildaten der Messgeräte einfach erfasst und entsprechend analysiert werden, um die Verfügbarkeit der elektrischen Energieverteilung zu erhöhen.

- Mit nur wenigen Klicks können die Messwerte wie Ströme, Spannungen, CosPhi, sichtbar gemacht werden.
- Beim Ausfall einer Anlage können die Detaildaten Zeitpunkt-genau analysiert werden, um etwaige Ursachen, wie eine Spannungsspitze oder ein Spannungseinbruch, zu erkennen.

Energieberichtswesen

- Frei parametrierbarer Report-Generator zur Erstellung von Bilanzen, Protokollen, Abrechnungen
- Vollautomatisches Berichtswesen, E-Mail-Versand und Dokumentenverwaltung
- Energy Manager Web-Client für die unternehmensweite Einsicht auf Dashboards, Berichte und Ergebnisse
- Information über Abweichung von Kennzahlvorgaben durch KPI Meldungssystem

Technische Daten

	SIMATIC Energy Manager PRO V7.2
Betriebssystem	• Windows Server 2008 R2 (German/English) • Windows Server 2012 R2 (German/English) • Windows Server 2016 (German/English) • Windows Server 2019 (German/English) • Windows 7 Professional/Ultimate SP1 (German/English) • Windows 8.1 Pro/Enterprise 64 Bit (German/English) • Windows 10 Pro/Enterprise 64 Bit (German/English) • mind. 16 GByte RAM
Anbindung	Energy Manager PRO bietet neben einer Anbindung an WinCC, PCS7, Desigo CC und S7-Steuerungen auch die aktuellen Schnittstellenstandards wie OPC DA, OPC HDA, OPC UA, MODBUS TCP, ODBC, ASCII oder XML.
WinCC-Versionen [1]	• SIMATIC WinCC V7.3 SE, V7.4, V7.5 • SIMATIC WinCC RT Professional V14, V15, V15.1
PCS 7 Versionen [2]	• SIMATIC PCS 7 V8.2 • SIMATIC PCS 7 V9
Virtualisierung	• VMWare Workstation 12.5, 14, 15 • VMWare ESX 6.5, 6.7 • Microsoft Hyper-V für Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2, 2016, 2019

1) Wird eine Erfassungskomponente auf einem WinCC System installiert, müssen auch dessen Voraussetzungen eingehalten werden.

2) Das SIMATIC Energy Manager PRO System muss bei Anbindung an PCS 7 immer auf einem separaten PC installiert werden.

© Siemens 2020

SIMATIC Energy Manager

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC Energy Manager V7.2	
Standard-Lieferung	
• SIMATIC Energy Manager Basic incl. 50 Tags [1]	**6AV6372-1DF07-2AX0**
• SIMATIC Energy Manager PRO incl. 50 Tags [1]	**6AV6372-2DF07-2AX0**
• SIMATIC Energy Manager PRO Powerpack Basic -> PRO	**6AV6372-2DF07-2AX3**
• Tag Package 50 [1]	**6AV6372-2DF07-0CX0**
• Tag Package 100 [1]	**6AV6372-2DF07-0DX0**
• Tag Package 250 [1]	**6AV6372-2DF07-0EX0**
• Tag Package 500 [1]	**6AV6372-2DF07-0FX0**
• Tag Package 1 000 [1]	**6AV6372-2DF07-0GX0**
• Tag Package 5 000 [1]	**6AV6372-2DF07-0HX0**
• Tag Package 30 000 [1]	**6AV6372-2DF07-0JX0**
Download	
• SIMATIC Energy Manager Basic incl. 50 Tags [1]	**6AV6372-1DF07-2AH0**
• SIMATIC Energy Manager PRO incl. 50 Tags [1]	**6AV6372-2DF07-2AH0**
• SIMATIC Energy Manager PRO Powerpack Basic -> PRO	**6AV6372-2DF07-2AH3**
• Tag Package 50 [1]	**6AV6372-2DF07-0CH0**
• Tag Package 100 [1]	**6AV6372-2DF07-0DH0**
• Tag Package 250 [1]	**6AV6372-2DF07-0EH0**
• Tag Package 500 [1]	**6AV6372-2DF07-0FH0**
• Tag Package 1 000 [1]	**6AV6372-2DF07-0GH0**
• Tag Package 5 000 [1]	**6AV6372-2DF07-0HH0**
• Tag Package 30 000 [1]	**6AV6372-2DF07-0JH0**
SIMATIC Energy Manager Erweiterungen	
Standard-Lieferung	
• SIMATIC Energy Manager, 3 Web Clients [4]	**6AV6372-2DF27-0AX0**
• SIMATIC Energy Manager, 20 Web Clients [4]	**6AV6372-2DF27-0BX0**
• SIMATIC Energy Manager, 60 Web Clients [4]	**6AV6372-2DF27-0CX0**
• SIMATIC Energy Manager PRO Client [4]	**6AV6372-2DF37-0AX0**
• SIMATIC Energy Manager PRO Planung & Prognose	**6AV6372-2DF47-0AX0**
• SIMATIC Energy Manager PRO Erfassungskomponente	**6AV6372-2DF57-0AX0**
Download	
• SIMATIC Energy Manager, 3 Web Clients [4]	**6AV6372-2DF27-0AH0**
• SIMATIC Energy Manager, 20 Web Clients [4]	**6AV6372-2DF27-0BH0**
• SIMATIC Energy Manager, 60 Web Clients [4]	**6AV6372-2DF27-0CH0**
• SIMATIC Energy Manager PRO Client [4]	**6AV6372-2DF37-0AH0**
• SIMATIC Energy Manager PRO Planung & Prognose	**6AV6372-2DF47-0AH0**
• SIMATIC Energy Manager PRO Erfassungskomponente	**6AV6372-2DF57-0AH0**

	Artikel Nr.
SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package	
Standard-Lieferung	
• Consumer Package 1 incl. S7 EE-Monitor [3]	**6AV6372-2DF67-1AX0**
• Consumer Package 5 incl. S7 EE-Monitor [3]	**6AV6372-2DF67-1BX0**
• Consumer Package 25 incl. S7 EE-Monitor [3]	**6AV6372-2DF67-1CX0**
• Consumer Package 1 excl. S7 EE-Monitor	**6AV6372-2DF77-1AX0**
• Consumer Package 5 excl. S7 EE-Monitor	**6AV6372-2DF77-1BX0**
• Consumer Package 25 excl. S7 EE-Monitor	**6AV6372-2DF77-1CX0**
Download	
• Consumer Package 1 incl. S7 EE-Monitor [3]	**6AV6372-2DF67-1AH0**
• Consumer Package 5 incl. S7 EE-Monitor [3]	**6AV6372-2DF67-1BH0**
• Consumer Package 25 incl. S7 EE-Monitor [3]	**6AV6372-2DF67-1CH0**
• Consumer Package 1 excl. S7 EE-Monitor	**6AV6372-2DF77-1AH0**
• Consumer Package 5 excl. S7 EE-Monitor	**6AV6372-2DF77-1BH0**
• Consumer Package 25 excl. S7 EE-Monitor	**6AV6372-2DF77-1CH0**
SIMATIC Energy Manager SUS [2]	
Standard-Lieferung	
• für max. zusätzliche 50 Tags und/oder 1 Consumer Package[2]	**6AV6372-2DF00-0CL0**
• für max. zusätzliche 100 Tags und/oder 5 Consumer Package[2]	**6AV6372-2DF00-0DL0**
• für max. zusätzliche 500 Tags und/oder 25 Consumer Package[2]	**6AV6372-2DF00-0FL0**
• für max. zusätzliche 5 000 Tags und/oder 100 Consumer Package[2]	**6AV6372-2DF00-0HL0**
• für mehr als 5 000 Tags und/oder 100 Consumer Package[2]	**6AV6372-2DF70-0XL0**
Download	
• für max. zusätzliche 50 Tags und/oder 1 Consumer Package[2]	**6AV6372-2DF00-0CY0**
• für max. zusätzliche 100 Tags und/oder 5 Consumer Package[2]	**6AV6372-2DF00-0DY0**
• für max. zusätzliche 500 Tags und/oder 25 Consumer Package[2]	**6AV6372-2DF00-0FY0**
• für max. zusätzliche 5 000 Tags und/oder 100 Consumer Package[2]	**6AV6372-2DF00-0HY0**
• für mehr als 5 000 Tags und/oder 100 Consumer Package[2]	**6AV6372-2DF70-0XY0**

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC Energy Manager Upgrades	
Standard-Lieferung	
Upgrade von Systemen mit bis zu	
• 50 Tags und/oder 1 Consumer Package	**6AV6372-2DF07-2CX4**
• 100 Tags und/oder 5 Consumer Package	**6AV6372-2DF07-2DX4**
• 500 Tags und/oder 25 Consumer Package	**6AV6372-2DF07-2FX4**
• 5000 Tags und/oder 100 Consumer Package	**6AV6372-2DF07-2HX4**
• Upgrade von Systemen mit mehr als 5000 Tags und/oder mehr als 100 Consumer Package	**6AV6372-2DF77-2XX4**
Download	
• 50 Tags und/oder 1 Consumer Package	**6AV6372-2DF07-2CH4**
• 100 Tags und/oder 5 Consumer Package	**6AV6372-2DF07-2DH4**
• 500 Tags und/oder 25 Consumer Package	**6AV6372-2DF07-2FH4**
• 5000 Tags und/oder 100 Consumer Package	**6AV6372-2DF07-2HH4**
• Upgrade von Systemen mit mehr als 5000 Tags und/oder mehr als 100 Consumer Package	**6AV6372-2DF77-2XH4**

	Artikel Nr.
SIMATIC Energy Manager TRIAL	**6AV6372-2DF17-2AX0**
Standard-Lieferung	

[1] Mit den Tag Packages kann die Tag-Anzahl dynamisch erweitert werden. Dabei wird jeweils die Gesamt-Tag-Anzahl um den Wert des Tag-Packages erhöht.

[2] Der SUS-Vertrag läuft 1 Jahr. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf die Kündigung erfolgt.

[3] Die Lizenznummer auf dem Zertifikat dient zur Freischaltung der S7-Anweisung; je Maschine ist ein Lizenzzertifikat erforderlich.

[4] Bei der Client Lizenz sowie der Web Client Lizenz handelt es sich um eine Lizenzierung, die einen gleichzeitigen Zugriff berücksichtigt.
Bsp.: Wenn 5 Anwender den Energy Manager über den Web Client nutzen aber nur 3 gleichzeitig damit arbeiten, so sind 3 Web Client Lizenzen notwendig. Gleiches gilt bei dem Desktop Client.

Weitere Informationen im Internet finden Sie unter:

http://www.siemens.de/energymanager

© Siemens 2020

Übersicht



SCADA System SIMATIC WinCC V7

Das skalierbare und offene SCADA System für maximale Anlagentransparenz und Produktivität

- Effizienz:
  Als Schlüssel zu mehr Produktivität kombiniert SIMATIC WinCC effizientes Engineering mit leistungsstarker Archivierung und höchster Datensicherheit. Mit integrierten Diagnosefunktionen und flexibler Produktionsanalyse verkürzen Sie Ihre Time-to-Market und reduzieren außerdem die Stillstandszeiten Ihrer Anlage. SIMATIC WinCC ist die Basis für effiziente Betriebsführung und intelligente Produktionsanalysen und bietet so eine gesicherte Entscheidungsgrundlage für Optimierungen und damit mehr Produktivität bei geringeren Kosten.
- Skalierbarkeit:
  Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren. Profitieren Sie von Redundanzkonzepten für höhere Verfügbarkeit oder entscheiden Sie sich für eine zentrale Archivierung und Analyse von Anlageninformationen. Für wachsende Anforderungen bietet SIMATIC WinCC stationäre oder mobile Lösungen.
- Innovation:
  Mit innovativer Technik haben Sie alle wichtigen Informationen jederzeit im Blick. So vereinfacht SIMATIC WinCC das intuitive Beobachten und Bedienen des Produktionsbetriebs – auch aus der Ferne. Lassen Sie sich mit mobilen SCADA Lösungen überall und jederzeit informieren – auch mit vorhandener Tablet- oder Smartphone-Hardware.
  Der Einsatz von Multitouch-Gesten im industriellen Umfeld öffnet das Tor zu modernen Bedienkonzepten.
- Offenheit:
  Durch die Unterstützung internationaler Standards sowie systemeigener Script- und Programmierschnittstellen können auch Sonderwünsche einfach realisiert werden. SIMATIC WinCC setzt auf herstellerübergreifende Kommunikation zur Einbindung vorhandener Hardware sowie zur einfachen Integration in die IT-Welt.
  Weltweit stehen WinCC Specialists als qualifizierte Lösungsanbieter bereit. Diese zertifizierten und zentral auditierten Partner realisieren Ihr individuelles SCADA Projekt, auch bei verzweigten Client-Server-Architekturen mit Redundanz oder bei Applikationen mit Energiedaten-Managementsystemen.
  SIMATIC WinCC ist technologie- und branchenneutral konzipiert, modular aufgebaut und einfach erweiterbar. Es wird weltweit sowohl in Einplatzanwendungen im Maschinenbau als auch in komplexen Mehrplatzlösungen mit redundanten Servern oder Web-basiertem Clientzugriff eingesetzt. Referenzen aus vielen Branchen beweisen die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit.

http://www.siemens.de/wincc-v7

© Siemens 2020

Übersicht



- PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen – vom einfachen Einplatz- bis hin zu verteilten Mehrplatzsystemen mit redundanten Servern und standortübergreifenden Lösungen mit Web-Clients. WinCC ist die Informationsdrehscheibe für die unternehmensweite, vertikale Integration.
- Industriegerechte Funktionen zum Melden und Quittieren von Ereignissen, Archivieren von Meldungen und Messwerten, Protokollieren sämtlicher Prozess- und Konfigurationsdaten, Benutzerverwaltung und Visualisierung gehören zur Grundausstattung des Systems (WinCC-Basissoftware).
- Die WinCC-Basissoftware bildet den Kern für eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen. Auf Basis der offenen Programmierschnittstellen ist eine Vielzahl von WinCC Optionen (von Siemens Industry Automation) und WinCC Add-ons (von Siemens-internen und externen Partnern) entwickelt worden.
- WinCC kann mit jedem PC, der den angegebenen HW-Anforderungen genügt, betrieben werden.
  Für den industriellen Einsatz von WinCC Systemen steht insbesondere das Produktspektrum der SIMATIC IPC zur Verfügung. SIMATIC IPC bestechen durch leistungsfähige PC-Technik, sind ausgelegt für den 24-Stunden-Dauereinsatz und können in rauen Industrieumgebungen ebenso betrieben werden wie im Bürobereich.

Aktuelle Versionen:

SIMATIC WinCC V7.5

Ablauffähig unter:
Unterstützung NUR von 64-Bit-Betriebssystemen!

- Windows10 (Professional, Enterprise)
- Windows 10 LTSB 2015/2016, LTSC 2019 (64-Bit)
- Windows Server 2012 R2 64bit (Datacenter & Standard)
- Windows Server 2016 (Datacenter & Standard)
- Windows Server 2019 (Datacenter & Standard)

Für WebNavigator-Clients und DataMonitor-Clients zusätzlich:

- Windows 7 SP1 Professional, Enterprise, Ultimate 32-Bit / 64-Bit (but use if is possible Windows 10 [1])
- Windows 8.1 Professional, Enterprise 32-Bit / 64-Bit (but use if is possible Windows 10 [1])

[1] End of Support from Windows 7 / 8.1 (14.01.2020 / 10.01.2023)

Für Details prüfen Sie bitte die Kompatibilitätsliste des Siemens Online Supports unter:

https://support.industry.siemens.com/kompatool/pages/main/index.jsf

SIMATIC WinCC V7.4 SP1

Ablauffähig unter:

- Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate (32-/64-Bit)
- Windows 8.1 Professional, Enterprise (32-/64-Bit)
- Windows 10 Professional, Enterprise, 2015 LTSB, 2016 LTSB (64-Bit)
- Windows 2008 Server R2 SP1 (64-Bit)
- Windows 2012 Server R2 (64-Bit)
- Windows 2016 Server (64-Bit)
- enthält den Microsoft SQL Server 2014 SP1 (32-Bit)

Nutzung in virtuellen Umgebungen – nähere Informationen siehe:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49370459

SIMATIC SCADA und SIMATIC IPCs

Perfektes Zusammenspiel für optimale Produktivität.

- Preisvorteil als "Package" aus Hardware und Software
- Systemgetestete Lösungen reduzieren Test- und Prüfaufwand
- Einfacher Bestellvorgang und synchronisierte Logistik

Nur bei gleichzeitiger Bestellung mit dem SIMATIC IPC.

© Siemens 2020

Nutzen

- Universell einsetzbar
  - Lösungen für alle Branchen
  - mehrsprachig für den weltweiten Einsatz
  - integrierbar in alle Automatisierungslösungen
- Alle Bedienen & Beobachten Funktionen an Bord
  - Benutzerverwaltung
  - Bedienen und Beobachten
  - Melden, Quittieren und Archivieren von Ereignissen
  - Erfassen, Verdichten und Archivieren von Messwerten (inkl. Langzeit-Backup)
  - Protokollieren und Dokumentieren von Prozess- und Projektierungsdaten
- Einfach und effizient projektierbar
  - Projektierungsassistenten schaffen Freiraum fürs Wesentliche
  - im Bilde durch Querverweis-Liste und Bildeigenschaften-Anzeige
  - Projektierung mehrsprachiger Anwendungen
  - Projektierungstool für die Projektierung von Massendaten
- Durchgängig skalierbar
  - erweiterbar von Single Station zu Client-Server Konfigurationen
  - erhöhte Verfügbarkeit durch redundante Server
  - Prozessvisualisierung über das Web mit dem WinCC WebNavigator oder WebUX
- Offene Standards für einfache Integration
  - leistungsfähige Echtzeit-Datenbank MS SQL Server
  - offen für Applikationsbausteine mit ActiveX-Controls
  - Visual Basic for Applications für individuelle Erweiterungen
  - OPC für eine herstellerübergreifende Kommunikation
- Prozessvisualisierung mit Plant Intelligence
  - integrierte Auswertefunktionen für die Online-Analyse (Statistische Prozesskontrolle)
  - Produktionsoptimierung mit Hilfe diverser Optionen
- Erweiterbar durch Optionen und Add-ons
  - Optionen für skalierbare Konfigurationen
  - Optionen zur Erhöhung der Verfügbarkeit
  - Optionen für die IT & Business Integration
  - Optionen für SCADA Erweiterungen
  - Optionen für die Validierung nach FDA 21 CFR Part 11
  - Optionen für die Nutzung von Fernwirkprotokollen
- Teil von Totally Integrated Automation
  - direkter Zugriff auf die Variablen- und Meldeprojektierung der SIMATIC Steuerung
  - integrierte Diagnosefunktionen zur Erhöhung der Produktivität

Neu bei V7.5 SP1

- Erweiterte Funktionalität für objektorientierte Projektierung
  - Import und Verwendung von strukturierten Datentypen aus S7-1500 PLCs und OPC UA Datenquellen
  - Verwendung von Strukturdatentypen als Schnittstelle zu Faceplates
- Erweiterte Funktionalität für die Gestaltung der Laufzeit-Oberfläche
  - Zusätzliche Eigenschaften zur Dynamisierung der SVG Grafiken aus der WinCC Bibliothek inkl. Unterstützung bei WebUX
  - Einbindung der zentralen Farbpalette in die Projekt-Design-Vorlage inkl. Möglichkeit zur Umschaltung zur Laufzeit
- Kommunikation
  - Erweiterung des OPC UA Client für Alarm & Condition
  - Möglichkeit zur Konfiguration der Zugriffrechte auf WinCC Variablen via WinCC OPC-Server
  - WinCC Cloud Connect zum Senden von WinCC Daten an Cloud Systeme über MQTT Protokoll
- Graphics Designer
  - Vereinfachter Konfiguration von mehrsprachigen Texten und Schrifteinstellungen für alle Textelemente eines Bildes
  - Neue Möglichkeit zur Dynamisierung von Objekteigenschaften ohne Skriptprogrammierung mit "Animation"
- Weitere Neuerungen
  - WinCC WebUX: Auto-Login auch für "operate mode", erweiterte Eigenschaften zur Dynamisierung des Trend-Controls und zentralen Farbpalette auch für Alarmprojektierung
  - Überarbeiteter Tag-Simulator mit neuen Möglichkeiten zur Systemvariablen zur Überwachung von Leistungswerten der Kommunikationskanäle und des Loggings
  - Möglichkeit zur Strukturierung von WinCC Bildern (PDLs) in Unterordnern
  - Projektierung von Menü- und Toolbars über neuen Editor im Config Studio

Anwendungsbereich

SIMATIC WinCC ist für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen konzipiert. Mit seiner leistungsfähigen Prozesskopplung, insbesondere zur SIMATIC-Familie, und der sicheren Datenarchivierung ermöglicht WinCC hochverfügbare Lösungen für die Leittechnik.

Das branchenneutrale Basissystem ermöglicht den universellen Einsatz in allen Automatisierungsanwendungen. Branchenspezifische Lösungen sind beispielsweise über WinCC-Optionen (z.B. FDA-Optionen für die Pharmaindustrie) und branchenspezifische Add-ons (z.B. für die Wasserwirtschaft) realisierbar.

© Siemens 2020

Aufbau

SIMATIC WinCC ist erhältlich als Komplettpaket und als Runtimepaket mit 128, 512, 2048, 8192, 65536, 102400, 153600, 262144 PowerTags. Als PowerTags werden ausschließlich Datenpunkte gekennzeichnet, die über einen WinCC-Kanal eine Verbindung zu Steuerungen oder anderen Datenquellen besitzen.
Dabei können von einem Datenpunkt bis zu 32 Meldungen abgeleitet werden. Darüber hinaus stehen interne Variablen ohne Kopplung als zusätzliche Systemleistung zur Verfügung. WinCC enthält darüber hinaus auch 512 Archivvariablen.
Für größere Mengengerüste können zusätzliche Archivlizenzen erworben werden.

Lizenzen für eine Mehrplatzkonfiguration

Auf dem WinCC Server ist die Systemsoftware mit der erforderlichen Anzahl von PowerTags und zusätzlich die Option WinCC/Server zu installieren. Für die WinCC Clients ist im Grundausbau eine RT-Client-Lizenz ausreichend [1].
Um an Clients projektieren zu können, ist eine RC-Client-Lizenz erforderlich [1]. Diese Remote Projektierung ist möglich, wenn WinCC Clients ohne eigenes Projekt (Uni-Client) auf dem Server Projekt konfiguriert sind.

[1] für RT / RC Client wird der SQL Server Express installiert

Funktion

Die leistungsfähigen Projektierungsfunktionen von SIMATIC WinCC tragen zur Reduzierung des Engineering- und Schulungsaufwands bei und führen zu mehr Personalflexibilität und mehr Bediensicherheit.

Wer mit Microsoft Windows vertraut ist, beherrscht auch den WinCC Explorer, die zentrale Schaltstelle von WinCC.
Mit dem WinCC Configuration Studio ist eine intuitive und effiziente Bearbeitung auch großer Datenmengen möglich.

Im Zusammenhang mit anderen SIMATIC-Komponenten verfügt das System außerdem über Zusatzfunktionen wie Prozessdiagnose oder Wartung. Bei der Projektierung der Funktionen spielen alle SIMATIC Engineering Tools zusammen.

SIMATIC WinCC bietet eine komplette Basisfunktionalität zur Prozessvisualisierung und Bedienung. Hierfür stellt WinCC eine Reihe von Editoren und Schnittstellen zur Verfügung, mit denen diese Funktionalität für die jeweilige Anwendung individuell projektiert werden kann. Auch Erweiterungen einer WinCC-Station für leittechnische Aufgaben sind mit minimalem Engineering-Aufwand möglich.

WinCC-Editoren	Aufgabe bzw. projektierbare Runtime-Funktionalität
WinCC Explorer	Zentrale Projektverwaltung für den schnellen Zugriff auf sämtliche Projektdaten und zentrale Einstellungen
WinCC Graphics Designer	Grafiksystem für frei gestaltbare Visualisierung und Bedienung über vollgrafische Objekte
WinCC Configuration Studio	Alarm Logging Meldesystem für die Erfassung und Archivierung von Ereignissen mit Anzeige- und Bedienmöglichkeiten angelehnt an DIN 19235; frei wählbare Meldeklassen, Meldungsanzeige und Protokollierung WinCC Tag Logging Prozessarchivierung für die Erfassung, Verdichtung und Ablage von Messwerten, z. B zur Trend- und Tabellendarstellung und weiteren Verarbeitung WinCC User Administrator Dient der Verwaltung von Benutzern und Berechtigungen
WinCC Report Designer	Bericht- und Protokollsystem für zeit- und ereignisgesteuerte Dokumentation von Meldungen, Bedienungen und aktuellen Prozessdaten in Form von Anwenderberichten oder Projektdokumentation in frei wählbarem Layout
WinCC Global Script	Verarbeitungsfunktionen mit grenzenloser Funktionalität durch Nutzung von VBScript und ANSI-C

Schnittstellen

	Aufgabe bzw. projektierbare Runtime-Funktionalität
Kommunikationskanäle	Für die Kommunikation zu unterlagerten Steuerungen (SIMATIC-Protokolle, PROFIBUS DP und OPC-Server im Lieferumfang)
Standard-Schnittstellen	Für die offene Integration anderer Windows-Applikationen durch WinCC, WinCC-OLE-DB, ActiveX, OLE, OPC etc.)
Programmierschnittstellen	Für den individuellen Zugriff auf Daten und Funktionen von WinCC und für die Einbindung in Anwenderprogramme mit VBA, VB Script, C-API (ODK), C-Script (ANSI-C)

© Siemens 2020

Integration

Integration in unternehmensweite Lösungen (IT- und Business-Integration)

WinCC setzt auf Microsoft-Technologien, was für Offenheit und Integrationsfähigkeit sorgt. ActiveX-und .net Controls erlauben technologie- und branchenspezifische Erweiterungen.
Da WinCC als OPC-Client und -Server eingesetzt werden kann und neben dem Zugriff auf aktuelle Prozesswerte auch Standards wie OPC HDA (Historical Data Access), OPC Alarm & Events, OPC XML Data Access und OPC UA unterstützt, ist auch herstellerübergreifende Kommunikation möglich.

Ebenso wichtig: Visual Basic for Applications (VBA) ist für anwenderspezifische Erweiterungen im Engineering und Visual Basic Scripting (VBS) als leicht erlernbare, offene Runtime-Sprache verfügbar. Auf Wunsch können professionelle Applikationsentwickler auch ANSI-C nutzen.
Der Zugang zu den API-Programmierschnittstellen wird mit dem Open-Development-Kit (ODK) erleichtert.

WinCC integriert eine leistungsfähige, skalierbare Archivierungsfunktionalität auf Datenbank-Basis. Für den Anwender ergeben sich so vielfältige Möglichkeiten: von der performanten Archivierung aktueller Prozessdaten, über eine Langzeitarchivierung mit hoher Datenkompression, bis hin zu einer Anbindung an die zentrale Informationsdrehscheibe in Form eines unternehmensweiten Process Historians. Vielseitig einsetzbare Clients und Tools für die Auswertung, die offenen Schnittstellen, spezielle Optionen (Connectivity Pack, Connectivity Station, IndustrialDataBridge) bilden die Basis für eine effektive IT- und Business-Integration.

Um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten bietet WinCC verschiedene Sicherungsmechanismen, wie z.B. verschlüsselte Kommunikation an. Beim Zugriff von z.B. externen Netzen sind jedoch trotzdem geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen.

Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/industrialsecurity

Integration in Automatisierungslösungen

WinCC ist ein offenes Prozessvisualisierungssystem und bietet die Möglichkeit unterschiedlichste Steuerungen anzuschließen.

Freigegebene Kommunikations-Software

Es ist Kommunikations-Software mit den aufgeführten Ausgabeständen zu verwenden. Zur Hochrüstung älterer Versionen und Ausgabestände sind entsprechende SIMATIC NET Upgrades verfügbar.

Anzahl anschließbarer Steuerungen

Für die Anzahl der anschließbaren Steuerungen über Industrial Ethernet CP 1613 gilt bei einer maximalen Telegrammlänge von 512 Byte:

Kopplungsart	Anzahl Teilnehmer
SIMATIC S5 Ethernet Layer 4 + TCP/IP	bis 60
SIMATIC S7 Protocol Suite	bis 64
SIMATIC 505 Ethernet Layer 4 + TCP/IP	bis 60
SIMATIC S7-1200/1500 Channel	bis 128

Über PROFIBUS können mit CP 5612 maximal 8, mit CP 5613 maximal 44 Steuerungen angeschlossen werden. Ab ca. 10 Steuerungen wird der Einsatz von Industrial Ethernet empfohlen.

Mischbetrieb mit verschiedenen Steuerungen

Die Kommunikationsprozessoren CP 1613 und CP 5613 ermöglichen durch ihren Multiprotokoll-Stack den parallelen Betrieb zweier Protokolle, z.B. für den Mischbetrieb unterschiedlicher Steuerungen, über ein Buskabel.

WinCC unterstützt den Betrieb zweier gleichartiger Interface Boards nur in Verbindung mit den Kanälen SIMATIC S5 Ethernet Layer 4 (2 x CP 1613), SIMATIC S7 Protocol Suite (2 x CP 1613, 2 x CP 5613) sowie PROFIBUS DP (4 x CP 5613; je CP 5613 max. 122 Slaves). Zusätzlich zur Kommunikation über Industrial Ethernet CP 1613 oder PROFIBUS CP 5613 kann jeweils ein CP 5612/5622 zur Kommunikation mit SIMATIC S7 über MPI eingesetzt werden.

Client-Server-Kommunikation

Die Kommunikation zwischen den Clients und dem Server erfolgt über das TCP/IP-Protokoll. Der Aufbau eines separaten PC-LAN wird empfohlen. Bei kleinen Projekten mit entsprechend geringem Telegramm-Aufkommen kann ein SIMATIC NET Industrial Ethernet sowohl für die Prozess-Kommunikation (WinCC/Server ↔ PLC) als auch für die PC-PC-Kommunikation (WinCC/Client ↔ WinCC/Server) benutzt werden.

Kanal-DLL PROFIBUS DP

Nach PROFIBUS-Norm sind DP/Slaves immer fest einem DP-Master zugeordnet; d. h. eine zweite WinCC-Station (DP/Master) kann nicht auf die gleichen Steuerungen (DP/Slaves) zugreifen. Dies bedeutet, dass ein redundanter Betrieb zweier WinCC-Stationen bei Einsatz der PROFIBUS-DP-Kopplung nicht möglich ist.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Anbindung an Steuerungen anderer Hersteller:

Wenn kein nativer Treiber verfügbar ist, steht für die Anbindung an Steuerungen anderer Hersteller OPC bzw. OPC UA zur Verfügung.

Aktuelle Hinweise und Informationen zu OPC-Servern verschiedenster Anbieter finden Sie unter:

http://www.opcfoundation.org

WinCC unterstützt die Standards:

- OPC Data Access 2.05a
- OPC Data Access 3.00
- OPC UA 1.02
- OPC UA HA 1.20
- OPC UA Alarms and Conditions 1.20
- OPC Historical Alarms and Events 1.10
- OPC XML Data Access 1.01 (Connectivity Pack / Connectivity Station)
- OPC HDA 1.20 (Connectivity Pack / Connectivity Station)
- OPC A&E 1.10 (Connectivity Pack / Connectivity Station)
- OPC UA Client Data Access
- OPC UA Server Data Access, HDA, Alarm & Condition (Connectivity Pack / Connectivity Station)

Kopplungsübersicht

Protokoll	Beschreibung
SIMATIC S7	
SIMATIC S7 Protocol Suite	Kanal-DLL für S7-Funktionen über MPI, PROFIBUS oder Ethernet Layer 4 + TCP/IP
SIMATIC S5	
SIMATIC S5 Ethernet Layer 4	Kanal-DLL für S5-Layer 4-Kommunikation + TCP/IP
SIMATIC S5 Programmer Port AS511	Kanal-DLL und Treiber für serielle Kommunikation mit S5 über AS511-Protokoll an Programmers Port
SIMATIC S5 Serial 3964R	Kanal-DLL und Treiber für serielle Kommunikation mit S5 über RK512-Protokoll
SIMATIC S5 PROFIBUS-FDL	Kanal-DLL für S5-FDL
SIMATIC 505	
SIMATIC 505 Serial	Kanal-DLL und Treiber für serielle Kommunikation mit 505 über NITP/TBP-Protokoll an SIMATIC 535/545/555/565/575
SIMATIC 505 Ethernet Layer 4	Kanal-DLL für 505-Layer 4-Kommunikation
SIMATIC 505 TCP/IP	Kanal-DLL für 505-TCP/IP Kommunikation
SIMATIC S7-1200, S7-1500	
SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel	Kanal-DLL für S7-1200 und S7-1500 Kommunikation
Steuerungen anderer Hersteller	
Allen Bradley -Ethernet IP	Kanal-DLL und Treiber zur Kommunikation mit Allen Bradley –Steuerungen über Ethernet TCP/IP mit Protokoll Ethernet IP
Modbus TCP/IP	Kanal-DLL und Treiber zur Kommunikation mit Modicon –Steuerungen über Ethernet TCP/IP mit Protokoll Modbus TCP/IP
Mitsubishi MC TCP/IP	Kanal-DLL und Treiber zur Kommunikation mit Mitsubishi –Steuerungen über Ethernet TCP/IP mit Protokoll Mitsubishi MC TCP/IP
Herstellerübergreifend	
OPC-Client für DA, XML DA	Kanal-DLL für OPC-Kommunikation, WinCC kann von OPC-Server-Applikationen Daten akquirieren
OPC-Server für DA, XML DA, A&C	Kanal-DLL für OPC-Kommunikation, WinCC kann von OPC-Client Daten akquirieren
OPC-Server für DA, XML DA , A&E, HDA	Serverapplikationen für OPC-Kommunikation; WinCC stellt Prozessdaten für OPC-Client zur Verfügung
OPC UA-Server für DA, HDA, A&C	Serverapplikationen für OPC UA-Kommunikation
PROFIBUS DP	Kanal-DLL für PROFIBUS DP
SIMOTION	Kanal-DLL für SIMOTION

Applikationshinweis:

Die parallele Nutzung des OPC-Client-Kanals gestattet z.B. die Verbindung auf einen SNMP-OPC-Server zur Visualisierung der dort vorhandenen Daten. Der SNMP-OPC-Server ermöglicht eine Überwachung von beliebigen Netzwerkkomponenten (z.B. Switch), die das Protokoll SNMP unterstützen. Weitere Information dazu finden Sie unter SIMATIC NET Kommunikationssysteme/ SNMP OPC-Server.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Kommunikationskomponenten für PG/PC zur SIMATIC (für WinCC V7.5 SP1)

Industrial Ethernet	SIMATIC S5 Ethernet Layer 4	SIMATIC S5 TCP/IP	SIMATIC S7 Protocol Suite	SIMATIC 505 Ethernet Layer 4	SIMATIC 505 TCP/IP [1]	Artikel-Nr.
WinCC – Kanal DLL						
SIMATIC S5 Ethernet Layer 4 Kanal-DLL für S5-Layer 4-Kommunikation + TCP/IP	•	•				im Basispaket enthalten
SIMATIC S7 Protocol Suite Kanal-DLL für S7-Funktionen			•			im Basispaket enthalten
SIMATIC 505 Ethernet Layer 4 Kanal-DLL für 505 Layer 4-Kommunikation				•		im Basispaket enthalten
SIMATIC 505 TCP/IP [1] Kanal-DLL für 505 TCP/IP Kommunikation					•	im Basispaket enthalten
Kommunikationskomponenten zur Ergänzung der OS/OP						
CP 1612 A2 PCI-Karte zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (Kommunikationssoftware SOFTNET-S7 bzw. SOFTNET-S7 Lean erforderlich)		•	•		•	**6GK1161-2AA01**
SOFTNET-IE S7 Kommunikationssoftware für S7-Funktionen (max. 64 Verbindungen) Version 16 [2][3]		•	•			**6GK1704-1CW16-0AA0**
SOFTNET-IE S7 Lean Kommunikationssoftware für S7-Funktionen (max. 8 Verbindungen) Version 16 [2][3]		•	•			**6GK1704-1LW16-0AA0**
CP 1623 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (Kommunikationssoftware S7-1613 erforderlich)	•	•	•	•	•	**6GK1162-3AA00**
CP 1628 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (Kommunikationssoftware HARDNET-IE S7 / S7-1613 erforderlich)	•	•	•	•	•	**6GK1162-8AA00**
HARDNET-IE S7 / S7-1613 Kommunikationssoftware für S7-Funktionen, OPC, PG/OP Kommunikation Version 16 [2][3]	•	•	•	•		**6GK1716-1CB16-0AA0**

• Systemkopplung möglich

[1] Über beliebiges Interface Board mit NDIS 3.0-Schnittstelle; keine separate Kommunikationssoftware erforderlich

[2] SIMATIC NET Upgrade Pakete siehe Bestelldaten

[3] SIMATIC NET Version V15 + V16 wird mit WinCC V7.5 SP1 mitgeliefert

[4] SOFTNET-S7 Lean im Lieferumfang WinCC V7.5 SP1 enthalten

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Kommunikationskomponenten für PG/PC zur SIMATIC (für WinCC V7.4 SP1)

Industrial Ethernet	SIMATIC S5 Ethernet Layer 4	SIMATIC S5 TCP/IP	SIMATIC S7 Protocol Suite	SIMATIC 505 Ethernet Layer 4	SIMATIC 505 TCP/IP [1]	Artikel-Nr.
WinCC – Kanal DLL						
SIMATIC S5 Ethernet Layer 4 Kanal-DLL für S5-Layer 4-Kommunikation + TCP/IP	•	•				im Basispaket enthalten
SIMATIC S7 Protocol Suite Kanal-DLL für S7-Funktionen			•			im Basispaket enthalten
SIMATIC 505 Ethernet Layer 4 Kanal-DLL für 505 Layer 4-Kommunikation				•		im Basispaket enthalten
SIMATIC 505 TCP/IP [1] Kanal-DLL für 505 TCP/IP Kommunikation					•	im Basispaket enthalten
Kommunikationskomponenten zur Ergänzung der OS/OP						
CP 1612 A2 PCI-Karte zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (Kommunikationssoftware SOFTNET-S7 bzw. SOFTNET-S7 Lean erforderlich)		•	•		•	**6GK1161-2AA01**
SOFTNET-IE S7 Kommunikationssoftware für S7-Funktionen (max. 64 Verbindungen) • Version 14 SP1 [2][3] für Windows 7 SP1 Prof./Ult. (32/64 Bit), Windows 8.1 PRO (64 Bit), Windows 10 Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2 (64 Bit)		•	•			**6GK1704-1CW14-0AA0**
SOFTNET-IE S7 Lean Kommunikationssoftware für S7-Funktionen (max. 8 Verbindungen) • Version 14 SP1 [2][3] für Windows 7 SP1 Prof./Ult. (32/64 Bit), Windows 8.1 PRO (64 Bit), Windows 10 Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2 (64 Bit)		•	•			**6GK1704-1LW14-0AA0**
CP 1623 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (Kommunikationssoftware S7-1613 erforderlich)	•	•	•	•	•	**6GK1162-3AA00**
CP 1628 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (Kommunikationssoftware HARDNET-IE S7 / S7-1613 erforderlich)	•	•	•	•	•	**6GK1162-8AA00**
HARDNET-IE S7 / S7-1613 Kommunikationssoftware für S7-Funktionen, OPC, PG/OP Kommunikation • Version 13 SP2 [2][3] für Windows 7 SP1 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 2008 R2 SP1 Server, Server 2012 R2 (64 Bit) und Windows 10 (64 Bit)	•	•	•	•		**6GK1716-1CB13-0AA0**

• Systemkopplung möglich

[1] Über beliebiges Interface Board mit NDIS 3.0-Schnittstelle; keine separate Kommunikationssoftware erforderlich

[2] SIMATIC NET Upgrade Pakete siehe Bestelldaten

[3] SIMATIC NET Version V12 SP2 wird mit WinCC V7.4 SP1 mitgeliefert

[4] SOFTNET-S7 Lean im Lieferumfang WinCC V7.4 SP1 enthalten

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Kommunikationskomponenten für PG/PC zur SIMATIC (für WinCC V7.5 SP1)

PROFIBUS	SIMATIC S5 PROFIBUS FDL	SIMATIC S7 Protocol Suite	PROFIBUS DP	PROFIBUS FMS	Artikel-Nr.
WinCC – Kanal DLL					
SIMATIC S5 PROFIBUS FDL Kanal-DLL für S5-FDL	•				im Basispaket enthalten
SIMATIC S7 Protocol Suite Kanal-DLL für S7-Funktionen		•			im Basispaket enthalten
PROFIBUS DP Kanal-DLL für PROFIBUS DP			•		im Basispaket enthalten
Kommunikationskomponenten zur Ergänzung der OS/OP					
CP 5612 [2] PCI-Karte (32-Bit) zum Anschluss eines PG/PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)		•			**6GK1561-2AA00**
CP 5622 [2] PCI Express X1-Karte (32-Bit) zum Anschluss eines PG/PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)		•			**6GK1562-2AA00**
CP 5711 USB-Adapter zum Anschluss von PG/PC an PROFIBUS oder MPI (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)		•			**6GK1571-1AA00**
CP 5613 A3 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware S7-5613 oder DP-5613 oder FMS-5613 erforderlich)	•	•	•	•	**6GK1561-3AA02**
CP 5614 A3 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PC an PROFIBUS (Kommunikations-Software ist separat zu bestellen)	•	•	•	•	**6GK1561-4AA02**
CP 5623 PCI Express X1-Karte (32-Bit) zum Anschluss von PG/PC an PROFIBUS oder MPI (Kommunikationssoftware **HARDNET-PB S7** oder **HARDNET-PB DP** erforderlich)	•	•	•	•	**6GK1562-3AA00**
HARDNET-PB S7 Kommunikationssoftware für S7-Funktionen + FDL	•	•			**6GK1713-5CB16-0AA0**
HARDNET-PB DP Kommunikationssoftware für DP Master + FDL	•		•		**6GK1713-5DB16-0AA0**

• Systemkopplung möglich

[1] SIMATIC NET Upgrade-Paket siehe Bestelldaten

[2] SIMATIC NET Version 8.2 SP1 wird mit WinCC V7.4 SP1 mitgeliefert

© Siemens 2020

Integration (Fortsetzung)

Kommunikationskomponenten für PG/PC zur SIMATIC (für WinCC V7.4 SP1)

PROFIBUS	SIMATIC S5 PROFIBUS FDL	SIMATIC S7 Protocol Suite	PROFIBUS DP	PROFIBUS FMS	Artikel-Nr.
WinCC – Kanal DLL					
SIMATIC S5 PROFIBUS FDL Kanal-DLL für S5-FDL	•				im Basispaket enthalten
SIMATIC S7 Protocol Suite Kanal-DLL für S7-Funktionen		•			im Basispaket enthalten
PROFIBUS DP Kanal-DLL für PROFIBUS DP			•		im Basispaket enthalten
Kommunikationskomponenten zur Ergänzung der OS/OP					
CP 5612 [2] PCI-Karte (32-Bit) zum Anschluss eines PG/PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)		•			**6GK1561-2AA00**
CP 5622 [2] PCI Express X1-Karte (32-Bit) zum Anschluss eines PG/PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)		•			**6GK1562-2AA00**
CP 5711 USB-Adapter zum Anschluss von PG/PC an PROFIBUS oder MPI (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)		•			**6GK1571-1AA00**
CP 5613 A3 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware S7-5613 oder DP-5613 oder FMS-5613 erforderlich)	•	•	•	•	**6GK1561-3AA02**
CP 5614 A3 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PC an PROFIBUS (Kommunikations-Software ist separat zu bestellen)	•	•	•	•	**6GK1561-4AA02**
CP 5623 PCI Express X1-Karte (32-Bit) zum Anschluss von PG/PC an PROFIBUS oder MPI (Kommunikationssoftware **HARDNET-PB S7** oder **HARDNET-PB DP** erforderlich)	•	•	•	•	**6GK1562-3AA00**
HARDNET-PB S7 Kommunikationssoftware für S7-Funktionen + FDL • Version 8.2 SP1 [1)2)] für Windows 7 (32/64 Bit) und Server 2008 R2 (64 Bit)	•	•			**6GK1713-5CB08-2AA0**
HARDNET-PB DP Kommunikationssoftware für DP Master + FDL • Version 8.2. SP1 [1)2)] für Windows 7 (32/64 Bit) und Server 2008 R2 (64 Bit)	•		•		**6GK1713-5DB08-2AA0**

• Systemkopplung möglich


1) SIMATIC NET Upgrade-Paket siehe Bestelldaten

2) SIMATIC NET Version 8.2 SP1 wird mit WinCC V7.4 SP1 mitgeliefert


© Siemens 2020

Integration (Fortsetzung)

Kommunikationsbeispiele



WinCC Einplatzsystem: Industrial Ethernet mit S7-Kommunikation



WinCC: Mehrplatzsystem mit bedienbarem Server

© Siemens 2020

Technische Daten

Typ	SIMATIC WinCC V7.5 SP1
Hardwareanforderungen PC	
Prozessortyp	
• Minimum	Einzelplatz/Server: Dual-Core; 2,5 GHz
	Client: Dual-Core; 2,5 GHz
• Empfohlen	Einzelplatz/Server: Multi-Core; 3,5 GHz
	Client: Multi-Core; 3 GHz [2]
Arbeitsspeicher RAM	
• Minimum	Windows 10 (64-Bit) • Einzelplatz / Server: 4 GByte • Client: 2 GByte
	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Server: 4 GByte
• Empfohlen	Windows 10 (64-Bit) • Einzelplatz / Server: 4 GByte • Client: 4 GByte
	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Server: 8 GByte
Grafikauflösung	
• Minimum	800 x 600
• Empfohlen	1 920 x 1 080
Festplatte	
• Minimum	Einzelplatz/Server: 80 GByte
	Client: 20 GByte
	WebClient/DataMonitor Client: 5 GByte
• Empfohlen	Einzelplatz/Server: 160 GByte
	Client: 40 GByte
	WebClient/DataMonitor Client: 10 GByte
DVD-ROM/USB-Schnittstelle	für Softwareinstallation und Lizenztransfer

Typ	SIMATIC WinCC V7.5
Funktionalität / Mengengerüst	
Meldungen (Anzahl)	150.000
• Meldetext (Anzahl Zeichen)	10 x 256
• Meldearchiv	systembegrenzt [1]
• Prozesswerte pro Meldung	10
• Dauerlast Meldungen, max.	Server/Einzelplatz: 10/s
• Meldeschwall, max.	Server/Einzelplatz: 2.000/10 sec. alle 5 min
Archive	
• Archivdatenpunkte	Max. 80.000 pro Server [2]
• Archivtypen	Umlaufarchiv mit und ohne Langzeitarchivierung
• Datenablageformat	Microsoft SQL Server 2016 SP2
• Messwerte pro Sekunde	Server/Einzelplatz: bis zu 30.000/s [4]
User Archive	
• Archive insgesamt	Keine Grenze
• Felder je Anwenderarchiv	500 (Maximal 1 000 000 Felder insgesamt)
• Datensätze pro Anwenderarchiv	10 000
• Sichten auf Anwenderarchive	Keine Grenze
Grafiksystem	
• Anzahl Bilder	systembegrenzt [1]
• Anzahl Objekte pro Bild	systembegrenzt [1]
• Anzahl bedienbarer Felder pro Bild	systembegrenzt [1]
Prozessvariablen	256 K [3]
Kurven	
• Kurvenfenster pro Bild	25
• Kurven pro Kurvenfenster	80
Benutzerverwaltung	
• Benutzergruppen	128
• Anzahl Benutzer	128
• Berechtigungsgruppen	999
Projektierungssprachen	5 europäische (De, En, Fr, It, Es), 4 asiatische (Zh-Cn / Zh tw / Ko / Jp)
Protokolle	
• Meldefolgeprotokolle (gleichzeitig)	1 pro Server/Einzelplatz
• Meldearchivprotokolle (gleichzeitig)	3
• Anwenderprotokolle	systembegrenzt [1]
• Protokollzeilen pro Rumpf	66
• Variablen pro Protokoll	300 [5]
Mehrplatzsystem	
• Server	18
• Uni-Client (ohne eigenes Projekt)	max. 64
• Multi-Client (mit eigenem Projekt)	max. 50

[1] Abhängig vom verfügbaren Speicherplatz

[2] Abhängig von der Anzahl der lizensierten Archivvariablen (ArchiveTags)

[3] Abhängig von der Anzahl lizenzierter PowerTags

[4] Abhängig von der Systemleistung, speziell Performance der Festplatte (SSD / RAID empfohlen)

[5] Die Anzahl der Variablen pro Protokoll ist abhängig von der Performance der Prozesskommunikation

© Siemens 2020

3

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Systemsoftware	
V7.5 SP1	
Runtimepakete auf DVD	
Inkl. jeweils 512 Archivvariablen; Sprach-/Schriftvarianten: De, En, Fr, It, Es; mit Lizenz für	
• WinCC RT Client	**6AV6381-2CA07-5AX0**
• 128 PowerTags (RT 128)	**6AV6381-2BC07-5AX0**
• 512 PowerTags (RT 512)	**6AV6381-2BD07-5AX0**
• 2 048 PowerTags (RT 2 048)	**6AV6381-2BE07-5AX0**
• 8 192 PowerTags (RT 8 192)	**6AV6381-2BH07-5AX0**
• 65 536 PowerTags (RT 65 536)	**6AV6381-2BF07-5AX0**
• 102 400 PowerTags (RT 102 400)	**6AV6381-2BJ07-5AX0**
• 153 600 PowerTags (RT 153 600)	**6AV6381-2BK07-5AX0**
• 262 144 PowerTags (RT 262 144)	**6AV6381-2BL07-5AX0**
als Download	
• WinCC RT Client	**6AV6381-2CA07-5AH0**
• 128 PowerTags (RT 128)	**6AV6381-2BC07-5AH0**
• 512 PowerTags (RT 512)	**6AV6381-2BD07-5AH0**
• 2 048 PowerTags (RT 2 048)	**6AV6381-2BE07-5AH0**
• 8 192 PowerTags (RT 8 192)	**6AV6381-2BH07-5AH0**
• 65 536 PowerTags (RT 65 536)	**6AV6381-2BF07-5AH0**
• 102 400 PowerTags (RT 102 400)	**6AV6381-2BJ07-5AH0**
• 153 600 PowerTags (RT 153 600)	**6AV6381-2BK07-5AH0**
• 262 144 PowerTags (RT 262 144)	**6AV6381-2BL07-5AH0**
Komplettpakete auf DVD	
Sprachvarianten: De, En, Fr, It, Es; mit Lizenz für	
• WinCC RC Client	**6AV6381-2CB07-5AX0**
• 128 PowerTags (RC 128)	**6AV6381-2BM07-5AX0**
• 512 PowerTags (RC 512)	**6AV6381-2BN07-5AX0**
• 2 048 PowerTags (RC 2 048)	**6AV6381-2BP07-5AX0**
• 8 192 PowerTags (RC 8 192)	**6AV6381-2BS07-5AX0**
• 65 536 PowerTags (RC 65 536)	**6AV6381-2BQ07-5AX0**
• 102 400 PowerTags (RC 102 400)	**6AV6381-2BT07-5AX0**
• 153 600 PowerTags (RC 153 600)	**6AV6381-2BU07-5AX0**
• 262 144 PowerTags (RC 262 144)	**6AV6381-2BV07-5AX0**
als Download	
• WinCC RC Client	**6AV6381-2CB07-5AH0**
• 128 PowerTags (RC 128)	**6AV6381-2BM07-5AH0**
• 512 PowerTags (RC 512)	**6AV6381-2BN07-5AH0**
• 2 048 PowerTags (RC 2 048)	**6AV6381-2BP07-5AH0**
• 8 192 PowerTags (RC 8 192)	**6AV6381-2BS07-5AH0**
• 65 536 PowerTags (RC 65 536)	**6AV6381-2BQ07-5AH0**
• 102 400 PowerTags (RC 102 400)	**6AV6381-2BT07-5AH0**
• 153 600 PowerTags (RC 153 600)	**6AV6381-2BU07-5AH0**
• 262 144 PowerTags (RC 262 144)	**6AV6381-2BV07-5AH0**

	Artikel Nr.
V7.5 SP1 ASIA	
Runtimepakete auf DVD	
Sprach-/Schriftvarianten: En, Zh-Cn, Zh-Tw, Ko, Jp; mit Lizenz für	
• WinCC RT Client	**6AV6381-2CA07-5AV0**
• 128 PowerTags (RT 128)	**6AV6381-2BC07-5AV0**
• 512 PowerTags (RT 512)	**6AV6381-2BD07-5AV0**
• 2 048 PowerTags (RT 2 048)	**6AV6381-2BE07-5AV0**
• 8 192 PowerTags (RT 8 192)	**6AV6381-2BH07-5AV0**
• 65 536 PowerTags (RT 65 536)	**6AV6381-2BF07-5AV0**
• 102 400 PowerTags (RT 102 400)	**6AV6381-2BJ07-5AV0**
• 153 600 PowerTags (RT 153 600)	**6AV6381-2BK07-5AV0**
• 262 144 PowerTags (RT 262 144)	**6AV6381-2BL07-5AV0**
Komplettpakete auf DVD	
Sprachvarianten: En, Zh-Cn, Zh-Tw, Ko, Jp; mit Lizenz für	
• WinCC RC Client	**6AV6381-2CB07-5AV0**
• 128 PowerTags (RC 128)	**6AV6381-2BM07-5AV0**
• 512 PowerTags (RC 512)	**6AV6381-2BN07-5AV0**
• 2 048 PowerTags (RC 2 048)	**6AV6381-2BP07-5AV0**
• 8 192 PowerTags (RC 8 192)	**6AV6381-2BS07-5AV0**
• 65 536 PowerTags (RC 65 536)	**6AV6381-2BQ07-5AV0**
• 102 400 PowerTags (RC 102 400)	**6AV6381-2BT07-5AV0**
• 153 600 PowerTags (RC 153 600)	**6AV6381-2BU07-5AV0**
• 262 144 PowerTags (RC 262 144)	**6AV6381-2BV07-5AV0**
V7.5 SP1 Powerpacks	
zur Hochrüstung von:	
Runtimepaketen	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV6371-2BD07-5AX0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV6371-2BG07-5AX0**
• 2 048 auf 8 192 PowerTags	**6AV6371-2BM07-5AX0**
• 8 192 auf 65 536 PowerTags	**6AV6371-2BN07-5AX0**
• 65 536 auf 102 400 PowerTags	**6AV6371-2BP07-5AX0**
• 102 400 auf 153 600 PowerTags	**6AV6371-2BQ07-5AX0**
• 153 600 auf 262 144 PowerTags	**6AV6371-2BR07-5AX0**
als Download	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV6371-2BD07-5AJ0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV6371-2BG07-5AJ0**
• 2 048 auf 8 192 PowerTags	**6AV6371-2BM07-5AJ0**
• 8 192 auf 65 536 PowerTags	**6AV6371-2BN07-5AJ0**
• 65 536 auf 102 400 PowerTags	**6AV6371-2BP07-5AJ0**
• 102 400 auf 153 600 PowerTags	**6AV6371-2BQ07-5AJ0**
• 153 600 auf 262 144 PowerTags	**6AV6371-2BR07-5AJ0**
Komplettpaketen	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV6371-2BD17-5AX0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV6371-2BG17-5AX0**
• 2 048 auf 8 192 PowerTags	**6AV6371-2BM17-5AX0**
• 8 192 auf 65 536 PowerTags	**6AV6371-2BN17-5AX0**
• 65 536 auf 102 400 PowerTags	**6AV6371-2BP17-5AX0**
• 102 400 auf 153 600 PowerTags	**6AV6371-2BQ17-5AX0**
• 153 600 auf 262 144 PowerTags	**6AV6371-2BR17-5AX0**
als Download	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV6371-2BD17-5AJ0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV6371-2BG17-5AJ0**
• 2 048 auf 8 192 PowerTags	**6AV6371-2BM17-5AJ0**
• 8 192 auf 65 536 PowerTags	**6AV6371-2BN17-5AJ0**
• 65 536 auf 102 400 PowerTags	**6AV6371-2BP17-5AJ0**
• 102 400 auf 153 600 PowerTags	**6AV6371-2BQ17-5AJ0**
• 153 600 auf 262 144 PowerTags	**6AV6371-2BR17-5AJ0**

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
V7.5 SP1 Archive	
• 1 500 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1DQ17-5AX0**
• 5 000 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1DQ17-5BX0**
• 10 000 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1DQ17-5CX0**
• 30 000 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1DQ17-5EX0**
als Download	
• 1 500 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1HQ17-5AX0**
• 5 000 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1HQ17-5BX0**
• 10 000 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1HQ17-5CX0**
• 30 000 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1HQ17-5EX0**
SIMATIC WinCC Software Packages	
SIMATIC WinCC V7.5 SP1 Runtime	
• WinCC RT Client	**6AV6382-2AA07-5AX0**
• 128 PowerTags	**6AV6382-2CA07-5AX0**
• 512 PowerTags	**6AV6382-2DA07-5AX0**
• 2 048 PowerTags	**6AV6382-2EA07-5AX0**
• 8 192 PowerTags	**6AV6382-2HA07-5AX0**
• 65 536 PowerTags	**6AV6382-2FA07-5AX0**
SIMATIC WinCC V7.5 SP1 Runtime ASIA	
• WinCC RT Client	**6AV6382-2AA07-5AV0**
• 128 PowerTags	**6AV6382-2CA07-5AV0**
• 512 PowerTags	**6AV6382-2DA07-5AV0**
• 2 048 PowerTags	**6AV6382-2EA07-5AV0**
• 8 192 PowerTags	**6AV6382-2HA07-5AV0**
• 65 536 PowerTags	**6AV6382-2FA07-5AV0**
SIMATIC WinCC Upgrades/ Software Update Service	
SIMATIC WinCC V7.5 SP1 Upgrade [1]	
zur Hochrüstung der RT Version	
• von V7.2/7.3 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2AA07-5AX3**
• von V7.4 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2AA07-5AX4**
• von V7.2/7.3 ASIA auf V7.5 SP1 ASIA [2]	**6AV6381-2AA07-5AV3**
• von V7.4 ASIA auf V7.5 SP1 ASIA [2]	**6AV6381-2AA07-5AV4**
als Download	
• von V7.2/7.3 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2AA07-5AK3**
• von V7.4 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2AA07-5AK4**
zur Hochrüstung der RC Version	
• von V7.2/7.3 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2AB07-5AX3**
• von V7.4 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2AB07-5AX4**
• von V7.2/7.3 ASIA auf V7.5 SP1 ASIA [2]	**6AV6381-2AB07-5AV3**
• von V7.4 ASIA auf V7.5 SP1 ASIA [2]	**6AV6381-2AB07-5AV4**
als Download	
• von V7.2/7.3 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2AB07-5AK3**
• von V7.4 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2AB07-5AK4**

	Artikel Nr.
zur Hochrüstung der Client RT Version	
• von V7.2/7.3 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2CA07-5AX3**
• von V7.4 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2CA07-5AX4**
• von V7.2/7.3 ASIA auf V7.5 SP1 ASIA	**6AV6381-2CA07-5AV3**
• von V7.5 ASIA auf V7.5 SP1 ASIA	**6AV6381-2CA07-5AV4**
als Download	
• von V7.2/7.3 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2CA07-5AK3**
• von V7.4 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2CA07-5AK4**
zur Hochrüstung der Client RC Version	
• von V7.2/7.3 auf V7.4 SP1	**6AV6381-2CB07-5AX3**
• von V7.4 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2CB07-5AX4**
• von V7.2/7.3 ASIA auf V7.5 SP1 ASIA	**6AV6381-2CB07-5AV3**
• von V7.4 ASIA auf V7.5 SP1 ASIA	**6AV6381-2CB07-5AV4**
als Download	
• von V7.2/7.3 auf V7.4 SP1	**6AV6381-2CB07-4AK3**
• von V7.4 auf V7.5 SP1	**6AV6381-2CB07-5AK4**
SIMATIC WinCC Software Update Service (SUS) [3] [4] [5]	
SIMATIC WinCC V7 Update	
Software Update Service für WinCC Basis Software und Optionen:	
• 1 Lizenz	**6AV6381-1AA00-0AX5**
• 3 Lizenzen	**6AV6381-1AA00-0BX5**
• 10 Lizenzen	**6AV6381-1AA00-0CX5**
als Download	
• 1 Lizenz	**6AV6381-1KA00-0AX5**
• 3 Lizenzen	**6AV6381-1KA00-0BX5**
• 10 Lizenzen	**6AV6381-1KA00-0CX5**

[1] Gemäß Lizenzbestimmungen muss für jede WinCC-Station je 1 Upgrade-Paket bestellt werden

[2] Die Hochrüstung von V7.X RT/RC ASIA auf V7.5 ASIA erfolgt über das "jeweilige non-ASIA Paket"

[3] Software Update Service läuft 1 Jahr. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 1 weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf die Kündigung erfolgt. Gemäß Lizenzbestimmungen muss für jede WinCC-Station je 1 Software Update Service bestellt werden.

[4] setzt aktuelle Software-Version voraus

[5] SUS als Download steht zur Verfügung

© Siemens 2020

3

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Systemsoftware	
V7.4 SP1	
Runtimepakete auf DVD	
Inkl. jeweils 512 Archivvariablen; Sprach-/Schriftvarianten: De, En, Fr, It, Es; mit Lizenz für	
• WinCC RT Client	**6AV6381-2CA07-4AX0**
• 128 PowerTags (RT 128)	**6AV6381-2BC07-4AX0**
• 512 PowerTags (RT 512)	**6AV6381-2BD07-4AX0**
• 2 048 PowerTags (RT 2 048)	**6AV6381-2BE07-4AX0**
• 8 192 PowerTags (RT 8 192)	**6AV6381-2BH07-4AX0**
• 65 536 PowerTags (RT 65 536)	**6AV6381-2BF07-4AX0**
• 102 400 PowerTags (RT 102 400)	**6AV6381-2BJ07-4AX0**
• 153 600 PowerTags (RT 153 600)	**6AV6381-2BK07-4AX0**
• 262 144 PowerTags (RT 262 144)	**6AV6381-2BL07-4AX0**
als Download	
• WinCC RT Client	**6AV6381-2CA07-4AH0**
• 128 PowerTags (RT 128)	**6AV6381-2BC07-4AH0**
• 512 PowerTags (RT 512)	**6AV6381-2BD07-4AH0**
• 2 048 PowerTags (RT 2 048)	**6AV6381-2BE07-4AH0**
• 8 192 PowerTags (RT 8 192)	**6AV6381-2BH07-4AH0**
• 65 536 PowerTags (RT 65 536)	**6AV6381-2BF07-4AH0**
• 102 400 PowerTags (RT 102 400)	**6AV6381-2BJ07-4AH0**
• 153 600 PowerTags (RT 153 600)	**6AV6381-2BK07-4AH0**
• 262 144 PowerTags (RT 262 144)	**6AV6381-2BL07-4AH0**
Komplettpakete auf DVD	
Sprachvarianten: De, En, Fr, It, Es; mit Lizenz für	
• WinCC RC Client	**6AV6381-2CB07-4AX0**
• 128 PowerTags (RC 128)	**6AV6381-2BM07-4AX0**
• 512 PowerTags (RC 512)	**6AV6381-2BN07-4AX0**
• 2 048 PowerTags (RC 2 048)	**6AV6381-2BP07-4AX0**
• 8 192 PowerTags (RC 8 192)	**6AV6381-2BS07-4AX0**
• 65 536 PowerTags (RC 65 536)	**6AV6381-2BQ07-4AX0**
• 102 400 PowerTags (RC 102 400)	**6AV6381-2BT07-4AX0**
• 153 600 PowerTags (RC 153 600)	**6AV6381-2BU07-4AX0**
• 262 144 PowerTags (RC 262 144)	**6AV6381-2BV07-4AX0**
als Download	
• WinCC RC Client	**6AV6381-2CB07-4AH0**
• 128 PowerTags (RC 128)	**6AV6381-2BM07-4AH0**
• 512 PowerTags (RC 512)	**6AV6381-2BN07-4AH0**
• 2 048 PowerTags (RC 2 048)	**6AV6381-2BP07-4AH0**
• 8 192 PowerTags (RC 8 192)	**6AV6381-2BS07-4AH0**
• 65 536 PowerTags (RC 65 536)	**6AV6381-2BQ07-4AH0**
• 102 400 PowerTags (RC 102 400)	**6AV6381-2BT07-4AH0**
• 153 600 PowerTags (RC 153 600)	**6AV6381-2BU07-4AH0**
• 262 144 PowerTags (RC 262 144)	**6AV6381-2BV07-4AH0**

	Artikel Nr.
V7.4 SP1 ASIA	
Runtimepakete auf DVD	
Inkl. jeweils 512 Archivvariablen; Sprach-/Schriftvarianten: En, Zh-Cn, Zh-Tw, Ko, Jp; mit Lizenz für	
• WinCC RT Client	**6AV6381-2CA07-4AV0**
• 128 PowerTags (RT 128)	**6AV6381-2BC07-4AV0**
• 512 PowerTags (RT 512)	**6AV6381-2BD07-4AV0**
• 2 048 PowerTags (RT 2 048)	**6AV6381-2BE07-4AV0**
• 8 192 PowerTags (RT 8 192)	**6AV6381-2BH07-4AV0**
• 65 536 PowerTags (RT 65 536)	**6AV6381-2BF07-4AV0**
• 102 400 PowerTags (RT 102 400)	**6AV6381-2BJ07-4AV0**
• 153 600 PowerTags (RT 153 600)	**6AV6381-2BK07-4AV0**
• 262 144 PowerTags (RT 262 144)	**6AV6381-2BL07-4AV0**
Komplettpakete auf DVD	
Sprachvarianten: En, Zh-Cn, Zh-Tw, Ko, Jp; mit Lizenz für	
• WinCC RC Client	**6AV6381-2CB07-4AV0**
• 128 PowerTags (RC 128)	**6AV6381-2BM07-4AV0**
• 512 PowerTags (RC 512)	**6AV6381-2BN07-4AV0**
• 2 048 PowerTags (RC 2 048)	**6AV6381-2BP07-4AV0**
• 8 192 PowerTags (RC 8 192)	**6AV6381-2BS07-4AV0**
• 65 536 PowerTags (RC 65 536)	**6AV6381-2BQ07-4AV0**
• 102 400 PowerTags (RC 102 400)	**6AV6381-2BT07-4AV0**
• 153 600 PowerTags (RC 153 600)	**6AV6381-2BU07-4AV0**
• 262 144 PowerTags (RC 262 144)	**6AV6381-2BV07-4AV0**
V7.4 SP1 Powerpacks	
zur Hochrüstung von:	
Runtimepaketen	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV6371-2BD07-4AX0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV6371-2BG07-4AX0**
• 2 048 auf 8 192 PowerTags	**6AV6371-2BM07-4AX0**
• 8 192 auf 65 536 PowerTags	**6AV6371-2BN07-4AX0**
• 65 536 auf 102 400 PowerTags	**6AV6371-2BP07-4AX0**
• 102 400 auf 153 600 PowerTags	**6AV6371-2BQ07-4AX0**
• 153 600 auf 262 144 PowerTags	**6AV6371-2BR07-4AX0**
als Download	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV6371-2BD07-4AJ0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV6371-2BG07-4AJ0**
• 2 048 auf 8 192 PowerTags	**6AV6371-2BM07-4AJ0**
• 8 192 auf 65 536 PowerTags	**6AV6371-2BN07-4AJ0**
• 65 536 auf 102 400 PowerTags	**6AV6371-2BP07-4AJ0**
• 102 400 auf 153 600 PowerTags	**6AV6371-2BQ07-4AJ0**
• 153 600 auf 262 144 PowerTags	**6AV6371-2BR07-4AJ0**
Komplettpaketen	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV6371-2BD17-4AX0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV6371-2BG17-4AX0**
• 2 048 auf 8 192 PowerTags	**6AV6371-2BM17-4AX0**
• 8 192 auf 65 536 PowerTags	**6AV6371-2BN17-4AX0**
• 65 536 auf 102 400 PowerTags	**6AV6371-2BP17-4AX0**
• 102 400 auf 153 600 PowerTags	**6AV6371-2BQ17-4AX0**
• 153 600 auf 262 144 PowerTags	**6AV6371-2BR17-4AX0**
als Download	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV6371-2BD17-4AJ0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV6371-2BG17-4AJ0**
• 2 048 auf 8 192 PowerTags	**6AV6371-2BM17-4AJ0**
• 8 192 auf 65 536 PowerTags	**6AV6371-2BN17-4AJ0**
• 65 536 auf 102 400 PowerTags	**6AV6371-2BP17-4AJ0**
• 102 400 auf 153 600 PowerTags	**6AV6371-2BQ17-4AJ0**
• 153 600 auf 262 144 PowerTags	**6AV6371-2BR17-4AJ0**

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
V7.4 SP1 Archive	
• 1 500 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1DQ17-4AX0**
• 5 000 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1DQ17-4BX0**
• 10 000 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1DQ17-4CX0**
• 30 000 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1DQ17-4EX0**
als Download	
• 1 500 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1HQ17-4AX0**
• 5 000 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1HQ17-4BX0**
• 10 000 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1HQ17-4CX0**
• 30 000 Archivvariablen (countable)	**6AV6371-1HQ17-4EX0**
SIMATIC WinCC Upgrades/ Software Update Service	
SIMATIC WinCC V7.4 SP1 Upgrade [1]	
zur Hochrüstung der RT-Version	
• von V7.X auf V7.4 SP1	**6AV6381-2AA07-4AX3**
• von V7.X ASIA auf V7.4 SP1 ASIA [2]	**6AV6381-2AA07-4AV3**
als Download	
• von V7.X auf V7.4 SP1	**6AV6381-2AA07-4AK3**
zur Hochrüstung der RC-Version	
• von V7.X auf V7.4 SP1	**6AV6381-2AB07-4AX3**
• von V7.X ASIA auf V7.4 SP1 ASIA [2]	**6AV6381-2AB07-4AV3**
als Download	
• von V7.X auf V7.4 SP1	**6AV6381-2AB07-4AK3**
zur Hochrüstung der Client-RT Version	
• von V7.X auf V7.4 SP1	**6AV6381-2CA07-4AX3**
• von V7.X ASIA auf V7.4 SP1 ASIA	**6AV6381-2CA07-4AV3**
als Download	
• von V7.X auf V7.4 SP1	**6AV6381-2CA07-4AK3**
zur Hochrüstung der Client RC-Version	
• von V7.X auf V7.4 SP1	**6AV6381-2CB07-4AX3**
• von V7.X ASIA auf V7.4 SP1 ASIA	**6AV6381-2CB07-4AK3**
als Download	
• von V7.X auf V7.4 SP1	**6AV6381-2CB07-4AV3**
SIMATIC WinCC Software Update Service (SUS) [3] [4] [5]	
SIMATIC WinCC V7 Update	
Software Update Service für WinCC Basis Software und Optionen:	
• 1 Lizenz	**6AV6381-1AA00-0AX5**
• 3 Lizenzen	**6AV6381-1AA00-0BX5**
• 10 Lizenzen	**6AV6381-1AA00-0CX5**
als Download	
• 1 Lizenz	**6AV6381-1KA00-0AX5**
• 3 Lizenzen	**6AV6381-1KA00-0BX5**
• 10 Lizenzen	**6AV6381-1KA00-0CX5**

[1] Gemäß Lizenzbestimmungen muss für jede WinCC-Station je 1 Upgrade-Paket bestellt werden

[2] Die Hochrüstung von V7.X RT/RC ASIA erfolgt über das "jeweilige non-ASIA Paket"

[3] Software Update Service läuft 1 Jahr. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 1 weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf die Kündigung erfolgt. Gemäß Lizenzbestimmungen muss für jede WinCC-Station je 1 Software Update Service bestellt werden.

[4] setzt aktuelle Software-Version voraus

[5] SUS als Download steht zur Verfügung

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC V7.5 SP1 Kommunikation	
Kommunikation über Industrial Ethernet / PROFIBUS	
CP 1612 A2 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) mit RJ45-Anschluss über SOFTNET-S7 und SOFTNET-PG.	**6GK1161-2AA01**
SOFTNET-IE S7 Version 15 Software für S7 und S5-kompatible Kommunikation inkl. OPC-Server, PG/OP-Kommunikation und NCM PC, bis 64 Verbindungen; Single License für eine Installation Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A für CP 1612-A2 deutsch/englisch	
• Single License für 1 Installation	**6GK1704-1CW15-0AA0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1704-1CW00-3AE0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET V6.0, V6.1, V6.2 und Edition 2005	**6GK1704-1CW00-3AE1**
SOFTNET-IE S7 Lean Version 15 (Lizenz im Lieferumfang WinCC V7.4 SP1 enthalten) Software für S7 und S5-kompatible Kommunikation inkl. OPC-Server, PG/OP-Kommunikation und NCM PC, bis 8 Verbindungen; Single License für eine Installation Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A für CP 1612-A2 deutsch/englisch	
• Single License für 1 Installation	**6GK1704-1LW15-0AA0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1704-1LW00-3AE0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET V6.0, V6.1, V6.2 und Edition 2005	**6GK1704-1LW00-3AE1**
CP 1623 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1162-3AA00**
CP 1628 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Ind. Ethernet (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1162-8AA00**
HARDNET-IE S7 V15 Software für S7 und S5-kompatible Kommunikation inkl. OPC-Server, PG/OP-Kommunikation und NCM PC, Single License für eine Installation Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A; für CP 1613-A2, CP 1623, CP 1628; deutsch/englisch	
• Single License für 1 Installation	**6GK1716-1CB15-0AA0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1716-1CB00-3AE0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET V6.0, V6.1, V6.2 und Edition 2005	**6GK1716-1CB00-3AE1**

© Siemens 2020

3

Bestelldaten	Artikel Nr.
Kommunikation über PROFIBUS	
CP 5612 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PG/PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten).	**6GK1561-2AA00**
CP 5622 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PG/PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)	**6GK1562-2AA00**
CP 5711 USB-Adapter zum Anschluss von PG/PC an PROFIBUS oder MPI (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)	**6GK1571-1AA00**
CP 5613 A3 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1561-3AA02**
CP 5614 A3 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1561-4AA02**
CP 5623 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1562-3AA00**
HARDNET-PB S7 Software für S7-Kommunikation inkl. PG/OP-Kommunikation, FDL, OPC-Server, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A; für CP 5613 A3, CP 5614 A3, CP 5623 deutsch/englisch	
• Single License für 1 Installation	**6GK1713-5CB15-0AA0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1713-5CB00-3AE0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET V6.0, V6.1, V6.2 und Edition 2005	**6GK1713-5CB00-3AE1**
HARDNET-PB DP Software für DP-Protokoll inkl. PG/OP-Kommunikation, FDL, DP-OPC-Server, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A, für CP 5613 A3, CP 5614 A3, CP 5623; deutsch/englisch	
• Single License für 1 Installation	**6GK1713-5DB15-0AA0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1713-5DB00-3AE0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET V6.0, V6.1, V6.2 und Edition 2005	**6GK1713-5DB00-3AE1**

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC V7.4 SP1 Kommunikation	
Kommunikation über Industrial Ethernet / PROFIBUS	
CP 1612 A2 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) mit RJ45-Anschluss über SOFTNET-S7 und SOFTNET-PG. Windows 8.1 und Windows 2012 Server werden nicht unterstützt.	**6GK1161-2AA01**
SOFTNET-IE S7 Version 14 SP1 SOFTNET-IE S7 V14 Software für S7-, S5-komp. Kommunikation, OPC; PG/OP-Kommunikation, Projektierungssoftware, bis 64 Verb.; Floating License; Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch; auf DVD; License Key auf USB-Stick; Klasse A; 2-sprachig (de, en); für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Prof./Ultimate, 64 Bit: Windows 8.1Pro; Windows 10 Server 2008 R2 SP1, 2012 R2CP 1612 (kein Win 8.1, Win 10 Server 2012, R2)	
• Single License für 1 Installation	**6GK1704-1CW14-0AA0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1704-1CW00-3AE0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET V6.0, V6.1, V6.2 und Edition 2005	**6GK1704-1CW00-3AE1**
SOFTNET-IE S7 Lean Version 14 SP1 (Lizenz im Lieferumfang WinCC V7.4 SP1 enthalten) SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V14; SW f.S7-,S5-Komp. Komm., OPC PG/OP-Komm., Proj-SW,bis 8 Verb. Floating-License; R-SW, SW + elektr. Handbuch auf DVD; License Key auf USB-Stick; Klasse A; 2-sprachig (d,e); für 32/64 Bit: Win 7 SP1 Prof/Ult, 64 Bit: Win 8.1 PRO; Windows 10 Server 2008 R2 SP1, 2012 R2; CP1612 (kein Win 8.1, Win 10, Server 2012, R2)	
• Single License für 1 Installation	**6GK1704-1LW14-0AA0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1704-1LW00-3AE0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET V6.0, V6.1, V6.2 und Edition 2005	**6GK1704-1LW00-3AE1**
CP 1623 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1162-3AA00**
CP 1628 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Ind. Ethernet (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1162-8AA00**

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel Nr.
HARDNET-IE S7 V13 SP2 Software für S7 und S5-kompatible Kommunikation inkl. OPC-Server, PG/OP-Kommunikation und NCM PC, Single License für eine Installation Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A; für CP 1613-A2, CP 1623, CP 1628; deutsch/englisch	
• Single License für 1 Installation	**6GK1716-1CB13-0AA0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1716-1CB00-3AE0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET V6.0, V6.1, V6.2 und Edition 2005	**6GK1716-1CB00-3AE1**
Kommunikation über PROFIBUS	
CP 5612 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PG/PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten).	**6GK1561-2AA00**
CP 5622 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PG/PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)	**6GK1562-2AA00**
CP 5711 USB-Adapter zum Anschluss von PG/PC an PROFIBUS oder MPI (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalten)	**6GK1571-1AA00**
CP 5613 A3 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1561-3AA02**
CP 5614 A3 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1561-4AA02**
CP 5623 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1562-3AA00**

	Artikel Nr.
HARDNET-PB S7 V8.2 SP1 Software für S7-Kommunikation inkl. PG/OP-Kommunikation, FDL, OPC-Server, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A; für CP 5613 A3, CP 5614 A3, CP 5623 deutsch/englisch	
• Single License für 1 Installation	**6GK1713-5CB08-2AA0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1713-5CB00-3AE0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET V6.0, V6.1, V6.2 und Edition 2005	**6GK1713-5CB00-3AE1**
HARDNET-PB S7 V13 SP2 Software für S7-Kommunikation inkl. PG/OP-Kommunikation, FDL, OPC-Server, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A; für CP 5613 A3, CP 5614 A3, CP 5623 deutsch/englisch	
• Single License für 1 Installation	**6GK1713-5CB13-0AA0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1713-5CB00-3AE0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET V6.0, V6.1, V6.2 und Edition 2005	**6GK1713-5CB00-3AE1**
HARDNET-PB DP V13 SP2 Software für DP-Protokoll inkl. PG/OP-Kommunikation, FDL, DP-OPC-Server, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A, für CP 5613 A3, CP 5614 A3, CP 5623; deutsch/englisch	
• Single License für 1 Installation	**6GK1713-5DB13-0AA0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1713-5DB00-3AE0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET V6.0, V6.1, V6.2 und Edition 2005	**6GK1713-5DB00-3AE1**
FMS-5613 V7.1 SP6 (Edition 2008+SP6) Software für FMS-Protokoll inkl. PG/OP-Kommunikation, FDL, OPC-Server; Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A; für CP 5613 A2, CP 5614 A2, CP 5623; deutsch/englisch	
• Single License für 1 Installation	**6GK1713-5FB71-3AA0**
• Upgrade Paket für SIMATIC NET ab Edition 2006	**6GK1713-5FB00-3AE0**

© Siemens 2020

Weitere Info

WinCC Sprachvarianten

SIMATIC WinCC wird auch in Chinesisch simplified, Chinesisch traditional, Koreanisch und Japanisch speziell für asiatische Märkte angeboten. Mit diesen WinCC-Varianten werden Maschinenhersteller, Anlagenbauer und Exporteure angesprochen, die die Regionen China, Taiwan, Korea und Japan beliefern.

WinCC ASIA umfasst alle bekannten WinCC Funktionen und bietet darüber hinaus die Projektierungsoberfläche in der jeweiligen Landessprache und in Englisch an.
Die Online-Hilfe steht in Chinesisch simplified, Chinesisch traditional, Koreanisch, Japanisch und Englisch zur Verfügung. Zum Betrieb ist ein chinesisches, koreanisches, japanisches oder multilinguales Windows-Betriebssystem erforderlich.

Die Runtime-Lizenzen sind sprachunabhängig. Das englische Hantierungsprogramm (Automation License Manager – ALM) ist ablauffähig unter den chinesischen, koreanischen und japanischen Windows-Varianten.

Um die asiatischen Sprachen in WinCC zu verwenden, wird ein Asia Hardware Dongle benötigt.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-v7

IPC-Packages

Für ein aufeinander abgestimmtes Gesamtpaket aus Software und Hardware gibt es attraktive Packages mit SIMATIC Rack PCs (IPC347, IPC547, IPC647, IPC847), SIMATIC Box PCs (IPC227, IPC427, IPC627, IPC827) sowie SIMATIC Panel PCs (IPC277, IPC477, IPC677). Diese IPCs sind vielfältig konfigurierbar für den Einsatz als Single Station, Server oder Client.

http://www.siemens.de/scada-ipc

Downloads:

In den meisten Fällen ist es möglich die Produkte auch als Software Download zu beziehen.

Weitere Informationen zu Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und der Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager finden Sie unter:

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

© Siemens 2020

Übersicht



Die universell einsetzbare WinCC Basis-Software bildet den Kern für die modularen Erweiterungen. Diese funktionalen Erweiterungen sind erhältlich in Form von WinCC Optionen sowie WinCC Premium Add-ons.

WinCC Optionen werden in Verantwortung der WinCC Entwicklung erstellt und sind Produkte von Siemens Industry Automation. Sie werden von der Fachberatung und der zentralen Hotline betreut.

Optionen für skalierbare Anlagenkonfigurationen

- WinCC/Server
  Für den Aufbau eines leistungsfähigen Client-/Server-Systems
- WinCC/Redundancy
  Für die Erhöhung der Systemverfügbarkeit durch Redundanz
- WinCC Web Navigator
  Für das Bedienen und Beobachten von Anlagen über das Internet, das firmeneigene Intranet bzw. LAN
- WinCC WebUX
  Für das Bedienen und Beobachten von Anlagen, Plattform- und Browser-unabhängig, über das Internet, das firmeneigene Intranet bzw. LAN
- SIMATIC Process Historian
  Zentrales skalierbares Langzeitarchiv für die Gesamtanlage
- SIMATIC TeleControl
  Für die Anbindung von Außenstationen (Remote Terminal Units = RTUs) über Fernwirkprotokolle in ein WinCC SCADA System

Optionen für mehr Effizienz in der Betriebsführung

- WinCC/User Archives
  Zur Verwaltung von Datensätzen in Anwenderarchiven
- WinCC/DataMonitor
  Zur Anzeige und Auswertung von aktuellen Prozesszuständen und historischen Daten auf Office-PCs mit Standardwerkzeugen
- WinCC/Performance Monitor
  Analyse und Optimierung der Produktion auf Basis individueller Kennzahlen
- WinCC/SES (Sequence Execution System)
  Skalierbare Schrittkettensteuerung für sequenzbasierte Prozesse
- WinCC/Audit
  - Änderungsmanagement
  - Erzeugung von Audit Trails bei Engineering und Runtime
- WinCC/Calendar Scheduler
  Kalender-basierende Planung von Ereignissen
- WinCC/ChangeControl
  - Änderungs- und Versionsmanagement
  - Erzeugung von Audit Trails bei Engineering
- WinCC/Event Notifier
  Zur Versendung von Benachrichtigungen in Abhängigkeit vom Auftreten bestimmter Ereignisse im WinCC-Meldesystem
- SIMATIC Information Server
  Web-basierte, durchgängige Berichterstattung von der Fertigung bis zum Management basierend auf archivierten Daten

Optionen für Offenheit und individuelle Systemerweiterungen

- WinCC/Connectivity Pack
  Zugriff auf WinCC-Archive über OPC HDA, OPC A&E, OPC-XML-Server, OPC UA-Server/Client und WinCC OLE-DB /OLE-DB
- WinCC/Connectivity Station
  Gateway auf WinCC Serverdaten über OPC HDA, OPC A&E, OPC-XML-Server, OPC UA-Server/Client und WinCC OLE-DB /OLE-DB von unabhängigen Rechnern
- WinCC IndustrialDataBridge
  Projektierbare Anbindung an Datenbanken und IT-Systeme
- WinCC/ODK (Open Development Kit)
  Für die Nutzung der offen gelegten Programmierschnittstellen und Erstellung kundenspezifischer WinCC ActiveX-Objekte

Weitere Info

SIMATIC WinCC Optionen

http://www.siemens.de/simatic-wincc-optionen

© Siemens 2020

SIMATIC TeleControl

Übersicht

SIMATIC TeleControl

SIMATIC TeleControl für WinCC ermöglicht die Anbindung von Außenstationen (Remote Terminal Units = RTUs) über Fernwirkprotokolle.

- SIMATIC TeleControl V7.4 ist für den Einsatz mit WinCC V7.4 freigegeben
- Für die Kompatibilität mit WinCC 7.4 SP1 ist TeleControl V7.4 Update 1 zu verwenden
- SIMATIC TeleControl V7.4 unterstützt die Kombination mit WinCC als Windows Service

Lizenzen

- SIMATIC TeleControl für WinCC besteht aus einer Engineering und einer Runtime Komponente
- Die Engineering Software wird mit einer Floating Licenses ausgeliefert.
  Die Floating-Lizenz erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen.
- Die Runtime Software wird als Single License für einen Server ausgeliefert und erlaubt je nach Lizenz die Anbindung einer bestimmten Anzahl von Stationen

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

Nutzen

SIMATIC TeleControl für WinCC V7.4 kann nicht nur neu projektierte RTUs einbinden, sondern per DNP3-, IEC 870-5-101/104-Treiber auch in Außenbereichen bereits existierende Teilanlagen integrieren. SIMATIC TeleControl für WinCC V7.4 nutzt für die Kommunikation mit den Außenstationen die Protokolle SINAUT ST7, DNP3 (sowohl über serielle als auch über TCP/IP-Kommunikationsverbindungen) sowie IEC 870-5-101 (seriell) und IEC 870-5-104 (Ethernet TCP/IP).

Die serielle RTU-Anbindung ist über folgende Komponenten, die direkt über WinCC (Single Station oder Server) angeschlossen werden, möglich:

- Kommunikationsbaugruppen SINAUT TIM (Fernwirkprotokoll SINAUT ST7)
- Konverter TCP/IP – seriell (Fernwirkprotokolle DNP3, IEC 870-5-101)

Als Konverter TCP/IP – seriell sind z. B. Geräte der Firmen MOXA oder Lantronix einsetzbar.

Per Ethernet TCP/IP lassen sich die RTUs direkt oder via TCP/IP WAN Router an den SIMATIC WinCC-Anlagenbus anschließen (Fernwirkprotokolle SINAUT ST7, DNP3, IEC 870-5-104).
Bei Verwendung des Fernwirkprotokolls SINAUT ST7 kann die Kommunikationsbaugruppe SINAUT TIM additiv oder alternativ zum TCP/IP WAN Router eingesetzt werden.

Anwendungsbereich

Die Fernwirkkommunikation über das Wide Area Network wird in hohem Maße durch die bereits vorhandene Kommunikations-Infrastruktur bestimmt. Dabei können verschiedene Übertragungsmedien wie Standleitung, analoge oder digitale Telefonnetze, Funknetze (GSM oder privat), DSL oder GPRS auch miteinander kombiniert sein.

Fernwirkprotokoll SINAUT ST7

Ausführlichere Informationen zur Realisierung von Fernwirkapplikationen mit dem Fernwirkprotokoll SINAUT ST 7 über die Industry Mall.

Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101/104

Ausführlichere Informationen zur Realisierung von Fernwirkapplikationen mit den Fernwirkprotokollen IEC 60870-5-101/104 über die Industry Mall.

Fernwirkprotokoll DNP3

SIMATIC TeleControl für WinCC V7.4 unterstützt auch das Fernwirkprotokoll DNP3. Per Fernwirkleitstelle in SIMATIC WinCC können mit dem Fernwirkprotokoll DNP3 weit verteilte Außenstationen (RTUs) über serielle oder Ethernet TCP/IP-Kommunikationsverbindungen gesteuert und überwacht werden.

Die mit SIMATIC TeleControl in das SCADA System integrierte Leitstelle agiert in der Fernwirkkommunikation als "Master". Die Slaves werden durch die Außenstationen repräsentiert. Als Außenstationen sind Controller SIMATIC S7-1200, SIMATIC S7-1500, SIMATIC Distributed Controller ET 200SP, SIMATIC S7-300/S7-300F und S7-400/S7-400F/S7-400H/S7-400FH sowie RTU3000C und Third-Party RTUs verwendbar.

Weitere Hardware- und Softwarekomponenten komplettieren das Produktspektrum:

- Kommunikationsbaugruppen TIM
- Konverter TCP/IP – seriell und Modembaugruppen MD
- Mobilfunk-Komponenten (GSM/GPRS)
- TCP/IP-Router und Switches
- Security Module SCALANCE S
- Standleitungszubehör
- Steckleitungen und Kabel
- Engineeringpaket zur Projektierung der DNP3-Datenpunktobjekte, Stationen, Netze und Verbindungen sowie zur Diagnose

Für die Realisierung der Fernwirknetze lassen sich die topologischen Grundformen Punkt-zu-Punkt, Multipunkt, Stern und Ring sowohl mit klassischen als auch mit TCP/IP-basierten Medien konfigurieren und abhängig von den infrastrukturellen Gegebenheiten flexibel kombinieren.

Klassische WAN-Medien:

- Standleitung per Modem, z. B. SINAUT MD2
- Private Funknetze
- Analoges Telefonnetz
- Digitales ISDN-Netz
- Mobilfunknetz GSM, UMTS, LTE

TCP/IP-basierte WAN-Medien:

- Ethernet-Netzwerke, z. B. SCALANCE X mit Lichtwellenleiter
- Industrial Wireless LAN mit SCALANCE W
- Öffentliche Netze und Internet mittels DSL und/oder GPRS

© Siemens 2020

Funktion

Besondere Funktionsmerkmale der DNP3-Kommunikation

- Änderungsgesteuerte Datenübertragung
  - Änderungsgesteuerte Prozessdatenübertragung zwischen RTU und Leitstelle
  - Signalisierung der Ausfälle von RTU, Leitstelle oder Verbindung
  - Automatische Datenaktualisierung für alle beteiligten Kommunikationspartner nach einer Störungsbeseitigung sowie nach dem Anlauf der RTU oder der Leitstelle
- Zeitfolgerichtige Abarbeitung der Prozessdaten
  - Zeitstempelung aller Datentelegramme am Entstehungsort ermöglicht Archivierung der Prozessdaten durch das Prozessleitsystem in der richtigen Zeitfolge
  - Uhrzeit der DNP3-Stationen im WAN per SIMATIC WinCC synchronisierbar (Sommer-/Winterzeit-Umstellung inklusive
- Datenspeicherung vor Ort
  - Kommunikationsbaugruppe TIM kann Telegramme während des Ausfalls der Verbindung oder des Kommunikationspartners vorübergehend zwischenspeichern (mehrere Stunden oder gar Tage)
  - Zwischenspeicherung von Telegrammen mit zweitrangiger Priorität bei prioritätsgesteuerter Datenübertragung (bei Wählnetzen oder mengenabhängigen Datenübertragungskosten)

Betriebsarten

Das Fernwirkprotokoll DNP3 unterstützt folgende Betriebsarten:

- Polling
- Polling mit Zeitschlitzverfahren
- Multi-Master-Polling mit Zeitschlitzverfahren
- Spontanbetrieb in Wählnetzen
- Spontanbetrieb im TCP/IP-basierten WAN

Integration

Die Integration von SIMATIC WinCC/TeleControl für WinCC V7.4 in das WinCC-SCADA-System bietet besondere Vorteile für die Branchen Wasser und Abwasser sowie Öl und Gas, vor allem bei folgenden Anlagentypen:

- Frischwasseraufbereitung und -verteilung
- Abwasseranlagen
- Öl-, Gas- oder Wasserrohrleitungen
- Felder mit Öl- oder Gasbohrungen und zugehörigen Aufbereitungsanlagen

Bei diesen Anlagentypen müssen normalerweise ferne Außenstationen wie Pumpstationen, Ventilstationen oder Automatisierungsstationen für Bohrlochköpfe eingebunden werden.

Durch Unterstützung von Kommunikationsprotokollen für RTUs wie SINAUT ST7 unterstützt SIMATIC WinCC/TeleControl für WinCC V7.4 die folgenden fortgeschrittenen Kommunikationskonzepte:

- Reduzierung des übertragenen Datenvolumens mittels ereignisgesteuerter Kommunikationsmechanismen für Alarm- und Messwertinformationen.
- Uhrzeitsynchronisierung von RTUs und korrekte Zeitstempelung aller Daten in der RTU.
- Toleranz gegenüber niedriger Bandbreite, hoher Latenz oder mangelnder Zuverlässigkeit von Kommunikationsleitungen
- Vermeidung von Datenverlusten bei Kommunikationsausfällen durch Datenpufferung in der RTU
- Unterstützung von Kommunikationsmedien mit serieller Schnittstelle (Standleitungen, Wählverbindungen über analoge Telefonleitungen und ISDN-Leitungen), verschiedene funktechnische Geräte (Standard, Spektrumspreizmodulation), Mikrowelle und GSM
- Unterstützung für TCP/IP-basierte WANs (Wide Area Networks) wie DSL, GPRS oder Ethernet-Funknetze
- Unterstützung redundanter Kommunikationsverbindungen
- Erweiterte Kommunikationsdiagnosefunktionen für RTU-Kommunikationsverbindungen
- Fernprogrammierung von RTUs
- Unterstützung verschiedener Kommunikationstopologien – Punkt-zu-Punkt, Multidrop (Mehrteilnehmerbetrieb) und hierarchische Netzstrukturen
- Hochwertiges Serverredundanzschema ohne Datenverlust beim Serverausfall

Durch Unterstützung von Kommunikationsprotokollen für RTUs wie IEC 60870-5 und DNP3 unterstützt SIMATIC WinCC/TeleControl für WinCC V7.4 die folgenden fortgeschrittenen Kommunikationskonzepte:

- Reduzierung des übertragenen Datenvolumens mittels ereignisgesteuerter Kommunikationsmechanismen für Alarm- und Messwertinformationen.
- Uhrzeitsynchronisierung von RTUs und korrekte Zeitstempelung aller Daten in der RTU.
- Toleranz gegenüber niedriger Bandbreite, hoher Latenz oder mangelnder Zuverlässigkeit von Kommunikationsleitungen
- Vermeidung von Datenverlusten bei Kommunikationsausfällen durch Datenpufferung in der RTU (nicht alle Fremd-RTUs unterstützen dies)
- Unterstützung von Kommunikationsmedien mit serieller Schnittstelle (Standleitungen, Wählverbindungen über analoge Telefonleitungen und ISDN-Leitungen), verschiedene funktechnische Geräte (Standard, Spektrumspreizmodulation), Mikrowelle und GSM
- Unterstützung von TCP/IP-basierten WANs (Wide Area Networks) wie DSL, GPRS oder Ethernet-Funknetzen
- Unterstützung redundanter Kommunikationsverbindungen
- Erweiterte Kommunikationsdiagnosefunktionen für RTU-Kommunikationsverbindungen
- Fernprogrammierung von RTUs
- Unterstützung verschiedener Kommunikationstopologien – Punkt-zu-Punkt, Multidrop (Mehrteilnehmerbetrieb) und hierarchische Netzstrukturen
- Hochwertiges Serverredundanzschema ohne Datenverlust beim Serverausfall

© Siemens 2020

Integration (Fortsetzung)

Außenstationen/Remote Terminal Units

SIMATIC WinCC/TeleControl für WinCC V7.4 unterstützt für die dezentrale Automatisierung vor Ort vorzugsweise folgende Außenstationen:

- Controller integriert in ET 200S (Fernwirkprotokolle IEC 870-5-101/104); für kostensensitive Anwendungen, bis ca. 30 I/O-Signale oder ca. 200 Informationspunkte
- Controller integriert in RTU3030C (Fernwirkprotokolle DNP3, IEC 60870-5-104); für sehr kompakte und energiesparende Anwendung, bis ca. 16 I/O-Signale oder ca. 150 Informationspunkte
- Controller S7-1200/S7-1200F (Fernwirkprotokolle DNP3, IEC 60870-5-104); bis ca. 150 I/O-Signale oder ca. 2 000 Informationspunkte
- Controller S7-1500 (Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101/104); bis ca. 250 I/O-Signale oder ca. 4 000 Informationspunkte
- Controller S7-300/S7-300F (Fernwirkprotokolle SINAUT ST7, DNP3, IEC 60870-5-101/104); extrem flexibel konfigurierbar, bis ca. 100 I/O-Signale oder ca. 2 000 Informationspunkte
- Controller S7-400/S7-400F (Fernwirkprotokolle SINAUT ST7, DNP3, IEC 60870-5-101/104); bis ca. 500 I/O-Signale oder ca. 5 000 Informationspunkte
- Redundante Controller S7-400H/S7-400FH (Fernwirkprotokolle DNP3 und IEC 60870-5-101/104); bis ca. 500 I/O-Signale oder ca. 5 000 Informationspunkte
- Third-Party Station mit den Fernwirkprotokollen IEC 60870-5-101/104 und DNP3 (je nach Stationstyp)
- Distributed Controller ET 200SP / ET200 SP F (Fernwirkprotokolle DNP3, IEC 60870-5-104); extrem flexibel konfigurierbar; Anzahl I/O-Signale / Informationspunkte abhängig vom CPU Typ

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten zur Anbindung dieser Außenstationen:

Spektrum der Außenstationen und Integrationsvarianten

Fernwirkprotokoll		**SINAUT ST 7**		**DNP3**		**IEC 60870-5-101**	**IEC 60870-5-104**
Kommunikationsart		seriell	Ethernet TCP/IP	seriell	Ethernet TCP/IP	seriell	Ethernet TCP/IP
Interface		TIM 4R-IE	TCP/IP WAN Router oder/und TIM 4R-IE	Konverter TCP/IP -seriell	TCP/IP WAN Router	Konverter TCP/IP -seriell	TCP/IP WAN Router
RTU/Interface	ET 200S mit integr. CPU (entspricht S7-314)	-	-	-	-	IM 151-7 CPU oder IM 151-8 PN/ DP CPU sowie 1 SI-Modul+SIPLUS RIC Library	IM 151-8 PN/ DP CPU + SIPLUS RIC Library
	S7-1200/S7-1200F	-	CP 1243-8 IRC	-	CP 1243-1	-	CP 1243 – 1 IEC
	ET 200SP mit integr. CPU CPU1510SP(F)-1PN CPU1512SP(F)-1PN	-	CP 1542SP-1 IRC	-	CP 1542SP-1 IRC	-	CP 1542SP-1 IRC
	S7-1500	TIM 1531 IRC	TIM 1531 IRC	-	-	CM PtP + SIPLUS RIC Library	SIPLUS RIC Library
	RTU3000C	-	UMTS Modem integriert oder externer WAN-Router	-	UMTS Modem integriert oder externer WAN-Router	-	UMTS Modem integriert oder externer WAN-Router
	S7-300/S7-300F	TIM 3V-IE	TIM 3V-IE	TIM 3V-IE DNP3	TIM 3V-IE DNP3	CP 341 + SIPLUS RIC Library	CP 343 + IEC on S7 oder integr. PN-Schnittstelle + SIPLUS RIC Library
	S7-400/S7-400F	TIM 4R-IE	TIM 4R-IE	TIM 4R-IE DNP3	TIM 4R-IE DNP3	CP 441 + SIPLUS RIC Library	CP 443 + SIPLUS RIC Library oder integr. PN-Schnittstelle + SIPLUS RIC Library
	S7-400H/S7-400FH	-	-	TIM 4R-IE DNP3	TIM 4R-IE DNP3	ET 200M + 2 x CP 341 + SIPLUS RIC Library	CP 443 + SIPLUS RIC Library
	Third-party Station	-	-	Abhängig vom Stationstyp		Abhängig vom Stationstyp	
Wahlleitungen		•	-	•	-	-	-
Standleitung und Funknetze		•	•	•	•	•	•
Master-Slave		•	•	•	•	•	•
Peer-to-Peer		•	•	-	-	•	•
Vermaschte Netze		•	•	•	•	•	•
Zeitstempelung in RTU		•	•	•	•	•	•
RTU-Zeitsynchronisation		•	•	•	•	•	•
Datenpufferung in RTU		•	•	•	•	•	•
Routing mit SIMATIC PDM		•	•	-	-	-	•
Internationaler Standard		-	-	•	•	•	•

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC TeleControl for WinCC	
SIMATIC TeleControl 7.4 for WinCC Basic Engineering Softwarepaket mit SIMATIC Telecontrol für WinCC 7.4 Engineering Software, Floating License für 1 User; ablauffähig unter Windows 7 Ultimate and Enterprise 32/64 Bit, Windows 10 LTSB 2015 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 Standard 64 Bit oder Windows Server 2012 R2 Standard 64 Bit, Elektronische Dokumentation auf CD/DVD, 2-sprachig (deutsch, englisch) Lieferform: License Key Memory Stick, Certificate of License inkl. Terms and Conditions, SIMATIC WinCC Data Medium Package V7.4 und CD "WinCC TeleControl Option V7.4	**6DL5000-7AA47-0XA5**
SIMATIC TeleControl V7.4 for WinCC Server Runtime Softwarepaket mit SIMATIC Telecontrol für WinCC 7.4 Engineering Software, Single License für 1 User; ablauffähig unter Windows 7 Ultimate and Enterprise 32/64 Bit, Windows 10 LTSB 2015 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 Standard 64 Bit oder Windows Server 2012 R2 Standard 64 Bit, Elektronische Dokumentation auf CD/DVD, 2-sprachig (deutsch, englisch) Lieferform: License Key Memory Stick, Certificate of License inkl. Terms and Conditions, SIMATIC WinCC Data Medium Package V7.4 und CD "WinCC TeleControl Option V7.4	
• 6 Stations	**6DL5002-7AA47-0XA0**
• 12 Stations	**6DL5002-7AB47-0XA0**
• 256 Stations	**6DL5002-7AE47-0XA0**
• unlimited	**6DL5002-7AF47-0XA0**

	Artikel Nr.
Upgrades	
SIMATIC TeleControl for WinCC, upgrade V7.0 auf V7.4 Upgrade Package; Single License für 1 Installation, E-SW und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB Stick, Klasse A; 2-sprachig (deutsch, englisch). Ablauffähig unter Win 7 Ult/Server 2008 R2/Server 2012 R2	**6DL5002-7AA47-0XE0**
Treibersoftware für Fernwirkprotokolle	
TeleControl SINAUT Driver Runtime-Lizenz für eine WinCC Single Station oder einen WinCC Server, Single License für 1 Installation. Voraussetzung: Software SIMATIC TeleControl 7.4 for WinCC Server Runtime (6, 12, 256 Stations) Lieferform: License Key Memory Stick, Certificate of License inkl. Terms and Conditions	**6DL5101-8AX00-0XB0**
TeleControl DNP3 Driver Runtime-Lizenz für eine WinCC Single Station oder einen WinCC Server, Single License für 1 Installation Voraussetzung: Software SIMATIC TeleControl 7.4 for WinCC Server Runtime (6, 12, 256 Stations) Lieferform: License Key Memory Stick, Certificate of License inkl. Terms and Conditions	**6DL5101-8EX00-0XB0**
TeleControl IEC 870-5-101/-104 Driver Runtime-Lizenz für eine WinCC Single Station oder einen WinCC Server, Single License für 1 Installation Voraussetzung: Software SIMATIC TeleControl 7.4 for WinCC Server Runtime (6, 12, 256 Stations) Lieferform: License Key Memory Stick, Certificate of License inkl. Terms and Conditions	**6DL5101-8CX00-0XB0**

Einen Überblick über das gesamte Leistungsspektrum erhalten Sie im Internet:

Service & Support:

Deutschland:

https://support.industry.siemens.com/cs/?lc=de-DE

International:

https://support.industry.siemens.com/cs/?lc=en-DE

Technical Support (Hotline):

Deutschland:

https://support.industry.siemens.com/My/ww/de/requests

International:

https://support.industry.siemens.com/My/ww/en/requests

Weitere Informationen zu Telecontrol (RTUs):

Deutschland:

http://www.siemens.de/telecontrol

International:

http://www.siemens.com/telecontrol

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC/Audit & WinCC/ChangeControl

- **WinCC/ChangeControl** dient der **Rückverfolgbarkeit von Engineering Änderungen** in einer fälschungssicheren Langzeit Audit-Trail Datenbank, kurz Audit-Trail genannt. Es werden automatisch alle Änderungen des Engineerings im Audit-Trail erfasst. Dadurch kann lückenlos nachvollzogen werden, welche Änderungen vorgenommen wurden, sowie auf die Ursachen rückgeschlossen und Anlagenstillstand minimiert werden.
  Um von definierten Projektständen aus die Rückverfolgbarkeit zu beginnen, wird eine Projektversionierung angeboten, die alle Daten und Dateien eines WinCC Projektstandes festhält. Die Projektversionierung bietet natürlich auch die Möglichkeit, früher Projektversionen zu reaktivieren. Darüberhinaus wird eine Dokumenten-Verwaltung angeboten, die Zwischenstände von Anlagenbilder, Reports oder auch Anwenderdateien verwaltet, archiviert und Änderungensinformationen vom Anwender speichert. Über den Audit-Viewer mit hilfreichen Filterfunktionen kann der Audit-Trail schnell und einfach ausgewertet, exportiert oder auch ausgedruckt werden.
- **WinCC/Audit** beinhaltet die gesamte Funktionalität von **WinCC/ChangeControl** und dient darüber hinaus noch zusätzlich der **Rückverfolgbarkeit aller Bedienhandlungen**. Die Bedienaktionen werden zur RT automatisch und lückenlos im Audit-Trail aufgezeichnet.
- Die Optionen WinCC/Audit bzw. WinCC/ChangeControl und SIMATIC Logon unterstützen den Anwender bei der Validierung seiner Anlage und sind konform mit den Anforderungen nach FDA 21 CFR Part 11.

Lizenzen

Die WinCC Audit Komplettlizenzen beinhalten die Lizenzen für Runtime und Configuration (RC).
Lizenziert wird somit eine Engineering-Station (Configuration) und eine Bedienstation (Runtime), für die ein Audit-Trail erzeugt werden soll. Eine RC-Lizenz beinhaltet auch immer eine Runtime (RT)-Lizenz. Für jede weitere Bedienstation mit Audit-Trail wird nur eine (RT)-Lizenz benötigt.

Nutzen

- Schnelle und einfache Konfiguration der Rückverfolgbarkeit
- Lückenlose und automatisierte Aufzeichnung von Engineering-Änderungen und Bedieneraktionen in einem Audit-Trail
- Verminderung von Anlagenstillstandszeiten durch schnelle Analyse der lückenlos aufgezeichneten Audit-Trail Informationen
- Archivieren von definierten WinCC Projektständen mit allen Datenbankinformationen und Dateien der Applikation
- Lückenlose Dokumentation der vorgenommen Projektversionierungsvorgänge mit Versionsnummer, Anwender und Kommentar
- Vollständige Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von WinCC Ein- und Mehrplatzanlagen, Ein- und Mehrprojektlösungen, Client/Server Architektur
- Erhebliche Reduzierung der Engineering-Aufwände zur Erfüllung von FDA 21 CFR Part11 & EU 178/2002
- Konform zu den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für die Pharma- und Nahrungsmittelindustrie

Aufbau

WinCC/ChangeControl und WinCC/Audit setzt sich aus fünf Komponenten zusammen:

- Dem Audit-Editor für die Projektierung der Audit-Trail Inhalte
- Der Projektversionierung für die Archivierung von WinCC Projekten
- Der Dokumenten-Verwaltung für die automatische Archivierung und Versionierung von WinCC Anlagenbildern, - Scripten, -Reports und projektspezifischen Dokumenten und die Erfassung der damit verbundenen Änderungsinformationen
- Dem Audit-Viewer zur Visualisierung, Export und Ausdruck des WinCC und WinCC flexible Audit-Trails. Der Viewer ist als ausführbares Programm unter Windows, als auch als OCX zur Runtime von WinCC verfügbar.
- Dem Audit-Trail, der alle Änderungen sowohl im Engineering, wie auch in der Bedienung der Anlage in einer separaten SQL-Datenbank erfasst. Der Audit-Trail kann als zentraler Audit-Trail für mehrere Projekte oder auch nur für ein Projekt organisiert werden.

WinCC/ChangeControl und WinCC/Audit unterstützt sowohl Einplatz- wie auch Mehrplatzsysteme, in einer Client/Server Architektur sowie das Redundanzsystem von WinCC. Es wird allerdings kein redundanter Audit-Trail erzeugt.

© Siemens 2020

Funktion

WinCC/ChangeControl

WinCC/ChangeControl ist funktionell eine Untermenge von WinCC/Audit. WinCC/ChangeControl dient der Rückverfolgbarkeit der Engineering-Änderungen in der Engineeringphase oder auch im Online-Betrieb. Alle Änderungsdaten werden im Audit-Trail aufgezeichnet.

Es wird zwischen Engineering-Änderungen unterschieden,

- die die WinCC Datenbank verändern bzw. über den WinCC Explorer ausgeführt werden, wie z.B. Änderungen der Variablenhaushalte oder Anlegen einer Benutzergruppe,

und solchen,

- die sich auf die Änderung von Dateien beschränken, der sogenannten Dokumentenverwaltung.

Die Dokumentenverwaltung verwaltet Anlagenbilder, Skripte und Protokoll-Layouts, und kundenspezifische Dokumente und legt entsprechende Zwischenversionen als Backup an. All diese Dokumente bzw. Dateien werden einem Änderungsprozess unterworfen, d.h., es können Dokumente zum Bearbeiten ausgecheckt, zum Abschluß eingecheckt und aus dem Backupspeicher Zwischenversionen zurückgeholt werden über eine Rollbackfunktion.

Die Projektversionierung als Bestandteil von WinCC/ChangeControl archiviert WinCC Projekte und schafft reproduzierbare Projektstände oder auch definierte Startzeitpunkte für den Start der Rückverfolgung. Es wird auch ein Audit-Trail angeboten mit Informationen darüber, wer, welche Projektversion erstellt hatte, oder welche Version reproduziert oder gelöscht wurde.

Die Projektierung des Audit-Trails, die Projektversionierung und die Dokumentenverwaltung sind einfach, schnell und komfortabel zu projektieren.

Die Audit-Trail Daten werden sowohl von WinCC, wie auch von WinCC flexible über den Audit Viewer, einem unter Windows ausführbaren Programm, visualisiert. Die Daten können für WinCC aber auch mit Audit-Viewer OCX zur Runtime von WinCC ausgewertet werden. Der Anwender stellt über Filter bzw. Selektionskriterien ganz gezielt seine gewünschte Sicht der Audit-Trail Informationen ein und kann diese in ein Excel-File exportieren oder auf einen Drucker ausdrucken. Die Audit-Trail Informationen sind fälschungssicher hinterlegt und können dementsprechend nicht modifiziert oder gelöscht werden. Über eine Exportfunktion kann der Audit-Trail in ein XML-File ausgelagert bzw. archiviert werden.

WinCC/Audit

WinCC/Audit beinhaltet die gesamte Funktionalität von WinCC/ChangeControl und dient zusätzlich der Rückverfolgbarkeit von Bediener-Operationen im RT-Betrieb. Im Sinne von Tracing kann hierdurch nachvollzogen werden, wer, wann, welche Bedienungen an der Maschine vorgenommen hat. Neben der Aufzeichnung der Bedieneraktivitäten werden additiv auch das Starten und Ändern von Rezepten bzw. Anwenderarchive im Audit-Trail festgehalten. Darüber hinaus kann der Anwender auch an bestimmten Objekte bzw. Ereignissen, wie z.B. dem Drücken von Funktionsknöpfen, Bewegen von Slidern und anderen über eine sogenannte Audit Entry-Funktion Aktivitäten ganz individueller Art ausführen, die im Audit-Trail aufgezeichnet werden.

Für die Konfiguration des Audit-Trails ist eine WinCC/ChangeControl RC-Lizenz oder auch WinCC/Audit RC Lizenz erforderlich. Für jede Station (Client/Server), die überwacht werden soll, ist jeweils eine RT-Lizenz erforderlich. Eine RC-Lizenz beinhaltet auch immer eine RT-Lizenz.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC/ChangeControl	
Zur Konfiguration des Audit-Trails incl. RT	
• WinCC V7.5 SP1	**6AV6371-1DV27-5AX0**
• WinCC V7.4 SP1	**6AV6371-1DV27-4AX0**
als Download	
• WinCC V7.5 SP1	**6AV6371-1HV27-5AX0**
• WinCC V7.4 SP1	**6AV6371-1HV27-4AX0**
WinCC/Audit	
WinCC/Audit RC	
Zur Konfiguration des Audit-Trails incl. RT	
• WinCC V7.5 SP1	**6AV6371-1DV17-5AX0**
• WinCC V7.4 SP1	**6AV6371-1DV17-4AX0**
als Download	
• WinCC V7.5 SP1	**6AV6371-1HV17-5AX0**
• WinCC V7.4 SP1	**6AV6371-1HV17-4AX0**
WinCC/Audit RT	
Erzeugung von Audit Trails im RT	
• WinCC V7.5 SP1	**6AV6371-1DV07-5AX0**
• WinCC V7.4 SP1	**6AV6371-1DV07-4AX0**
als Download	
• WinCC V7.5 SP1	**6AV6371-1HV07-5AX0**
• WinCC V7.4 SP1	**6AV6371-1HV07-4AX0**
Upgrades	
V7.4 auf V7.5 SP1	
• für WinCC/Audit RT	**6AV6371-1DV07-5BX4**
• für WinCC/Audit RC oder WinCC/ChangeControl	**6AV6371-1DV17-5BX4**
als Download	
• WinCC/Audit RT	**6AV6371-1KV07-5BX4**
• für WinCC/Audit RC oder WinCC/ChangeControl	**6AV6371-1KV17-5BX4**
V7.2/7.3 auf V7.5 SP1	
• für WinCC/Audit RT	**6AV6371-1DV07-5BX3**
• für WinCC/Audit RC oder WinCC/ChangeControl	**6AV6371-1DV17-5BX3**
als Download	
• WinCC/Audit RT	**6AV6371-1KV07-5BX3**
• für WinCC/Audit RC oder WinCC/ChangeControl	**6AV6371-1KV17-5BX3**
V7.x auf V7.4 SP1	
• für WinCC/Audit RT	**6AV6371-1DV07-4BX3**
• für WinCC/Audit RC oder WinCC/ChangeControl	**6AV6371-1DV17-4BX3**
als Download	
• WinCC/Audit RT	**6AV6371-1KV07-4BX3**
• für WinCC/Audit RC oder WinCC/ChangeControl	**6AV6371-1KV17-4BX3**

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-audit

Informationen zu den Konformitätserklärungen von SIMATIC WinCC finden Sie unter:

https://new.siemens.com/global/de/branchen/pharma/goodmanufacturing-practice.html

© Siemens 2020

WinCC/Calendar Scheduler

Übersicht

WinCC/Calendar Scheduler

- Option für SIMATIC WinCC zur Verwaltung von Ereignissen und Events in einem Kalender.
- Setzen von WinCC Variablen oder Starten von Global Scripts zu definierten Zeiten.

Lizenzen

- WinCC/Calendar Scheduler besteht aus Engineering und Runtime Software, die Lizenzierung erfolgt am WinCC Server oder Einplatzsystem
- Das Upgrade auf eine neue Version erfolgt durch ein gemeinsames SW-Paket "Upgrade für WinCC Calendar Options"

Nutzen

- Einfache Bedienung, Konfiguration und Planung von Ereignissen durch Handhabung wie bei Microsoft Office Kalender
- Einfache Konfiguration der Aktionen durch Parametrierung (Ausführung von WinCC Scripten oder Schreiben von WinCC Variablen zu bestimmten Zeitpunkten)
- Konfiguration wiederkehrender Ereignisse unter Berücksichtigung von konfigurierbaren Feiertagen, Urlaubs- und Wartungszeiten
- Sichere Bedienung der Anlage durch Berücksichtigung verschiedener Authentifizierungsstufen
- Übersichtliche Darstellung der Ereignisse zur Laufzeit durch Calendar Runtime Control
- Flexibler Einsatz in allen typischen WinCC Anlagen-konfigurationen Client / Server, redundanten Systemen, WebNavigator

Funktion

Mit dem WinCC Calendar Scheduler können komfortabel und übersichtlich in einem Editor im WinCC Explorer Ereignisse und dazugehörige Aktionen konfiguriert werden.

Die Ereignisse werden in einem Kalender dargestellt. Der Darstellungszeitraum kann frei gewählt werden. Sich wiederholende Ereignisse können als Serienereignisse mit beliebigen Ausnahmen definiert werden.

Die Ereignisse werden in einem .Net Control angezeigt.
Der Calendar Scheduler ist einfach und intuitiv zu bedienen und unterstützt Drag & Drop während der Konfiguration und Laufzeit.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC/Calendar Scheduler	
• WinCC V7.5 SP1	**6AV6372-1DC07-5AX0**
• WinCC V7.4 [1]	**6AV6372-1DC07-4AX0**
als Download	
• WinCC V7.5 SP1	**6AV6372-1HC07-5AX0**
• WinCC V7.4 [1]	**6AV6372-1HC07-4AX0**
Upgrade	
• V7.4 -> V7.5 SP1	**6AV6372-1DC07-5AX4**
• V7..2/7.3 -> V7.5 SP1	**6AV6372-1DC07-5AX3**
• V7.x -> V7.4 [1]	**6AV6372-1DC07-4AX3**
als Download	
• V7.4 -> V7.5 SP1	**6AV6372-1KC07-5AX4**
• V7.2/7.3 -> V7.5 SP1	**6AV6372-1KC07-5AX3**
• V7.x->V7.4 [1]	**6AV6372-1KC07-4AX3**

[1] Auch kompatibel zu WinCC V7.4 SP1, ausgenommen Windows Server 2016.

Weitere Info

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-kalender-optionen

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC/Connectivity Pack & WinCC Connectivity Station

Die Bedeutung einer herstellerübergreifenden Kommunikation im Automatisierungsbereich war für WinCC schon immer hoch. Dies gilt verstärkt für die Freigabe von vorverarbeiteten Produktionsdaten für übergeordnete Informationssysteme (z.B. MES = Management Execution System, ERP = Enterprise Resource Planning oder Office-Pakete = MS Excel, MS Access etc.). WinCC verfügt über integrierte OPC-Data Access Server und OPC XML DA Server, die Zugriff auf alle Online-Werte im System geben und stellt offene Schnittstellen zur Verfügung für den Zugriff auf historische WinCC Daten.

- Mit dem Connectivity Pack sind OPC XML DA 1.00, OPC HDA 1.20 (Historical Data Access), OPC A&E 1.10 (Alarm & Events), sowie eine WinCC OLE-DB Schnittstelle, die auch entfernten Rechnern ohne WinCC Installation Zugriff auf die WinCC Archiv- und Alarmdaten ermöglicht.
- Die Funktion der OPC Server (XML DA, HDA und A&E) und der OPC UA Server (DA, HDA, AC) werden durch das WinCC/Connectivity Pack gewährleistet. Ein Zugriff auf die Daten in der Datenbank über WinCC OLE-DB/OLE-DB erfordert ebenfalls die Lizenz des WinCC/Connectivty Packs.

Lizenzierung

- Je WinCC System, auf das zugegriffen werden soll, ist eine Connectivity Pack Lizenz erforderlich
- Beim Einsatz der Connectivity Station muss auf den WinCC-Systemen, auf die zugegriffen wird, keine zusätzliche Connectivity Pack Lizenz installiert sein.
- Um die OPC-Schnittstellen der Connectivity Station auf einem Rechner ohne WinCC-Installation zu nutzen, benötigen Sie die Lizenz "WinCC Connectivity Station".
- Wenn Sie nur die OPC-Schnittstellen einer WinCC-Installation nutzen, benötigen Sie nur die Lizenz "Connectivity Pack".

Die folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang:

	Neu: WinCC-unabhängige Installation bei Connectivity Station	**Herkömmliche Installation: OPC mit WinCC**
OPC DA	Lizenz "WinCC Connectivity Station"	Lizenzfrei
OPC HDA	Lizenz "WinCC Connectivity Station"	Lizenz "WinCC Connectivity Pack"
OPC A&E	Lizenz "WinCC Connectivity Station"	Lizenz "WinCC Connectivity Pack"
OPC UA DA		Lizenz "WinCC OPC UA HDA / AC Connectivity Pack"

Die Connectivity Station wird über den NCM-PC Manager oder SIMATIC Manager projektiert. In den Versionen ab 7.0 läuft die Connectivity Station nicht als Service.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

Nutzen

- Zugriff auf Variablen, historische WinCC Daten, Alarmdaten und User Archiven von beliebigen Rechnern aus
- Möglichkeit zur Analyse und Auswertung von Prozessdaten mit spezialisierten Tools oder selbsterstellten Applikationen (z.B. über VisualBasic)

Funktion

Als OPC HDA-Server stellt WinCC anderen Applikationen historische Daten aus dem WinCC Archivsystem zur Verfügung. Durch die Eingabe von Start- und Endzeitpunkt kann von einem OPC HDA-Client (z.B. ein Reporting-Tool) das Zeitintervall der angeforderten Daten festgelegt werden. Darüber hinaus bietet der OPC HDA Server die Möglichkeit, vielfältige Aggregatfunktionen bereits am Server zu bilden (z.B. Standardabweichung, Varianz, Mittelwerte, Integrale usw.) und trägt somit zu einer Netzwerkentlastung bei, da nur vorverarbeitete Daten übertragen werden.

Mittels des OPC A&E-Servers werden WinCC-Meldungen samt aller Prozessbegleitwerte an beliebige Clients in der Produktions- oder Unternehmensleitebene weitergeleitet. Durch Filtermechanismen und Subscriptions werden nur ausgewählte geänderte Daten übertragen. Selbstverständlich kann dort auch quittiert werden.

Über den WinCC OPC XML DA Server ist eine plattformübergreifende Kommunikation zwischen Windows und Nicht-Windows Systemen – auch über Internet – möglich. Hierüber können lesend und schreibend WinCC Online-Werte (externe und interne WinCC Variablen) mit Fremdsystemen ausgetauscht werden.

Über WinCC OLE-DB ist ein standardisierter und einfach einsetzbarer Zugriff auf die Archivdaten von WinCC möglich (MS SQL Server). Genauso, wie die Schnittstellen OPC HDA und OPC A&E, liefert der Zugriff über den WinCC OLE-DB-Provider alle WinCC-Archivdaten mit den dazugehörigen Prozessbegleitwerten, sowie Melde- und Anwendertexten. Ebenfalls stehen über den WinCC OLE-DB Provider Analysefunktionen wie Minimum, Maximum, Meldehitliste, etc. zur Verfügung.

Als eigenständiges Gateway auf WinCC-Serverdaten ist die WinCC Connectivity Station konzipiert worden. Sie unterstützt den Zugriff über die beschriebenen OPC-Kanäle sowie für Prozeßwerte (nicht Alarme) über OLE-DB auf WinCC-Server Daten. Der Zugriff auf die WinCC Daten ist transparent, d.h. unabhängig davon welcher Server eines redundanten Paares aktiv ist, oder ob Daten schon auf den zentralen Archivserver übertragen wurden.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Connectivity Station

Wenn an einer Station keine Visualisierung erforderlich ist, kann über die Connectivity Station ein beliebiger Windows Rechner mit Zugriff auf WinCC über OPC und OLE-DB konfiguriert werden. Somit haben Sie von einem zentralen Rechner ohne WinCC-Installation aus Zugriff auf WinCC-Stationen mit Server-Packages. Sie haben folgende Möglichkeiten, auf die WinCC-Stationen zuzugreifen:

- OPC-Schnittstellen der Connectivity Station
- OLE DB-Schnittstelle des Connectivity Pack

Die beiden Zugriffsvarianten stellen eigenständige Zugriffsmöglichkeiten mit unterschiedlichem Funktionsumfang dar.

OPC-Schnittstellen der Connectivity Station

Die Connectivity Station stellt Schnittstellen zur Verfügung, über die Sie mit einem OPC-Client auf die folgenden Inhalte zugreifen können:

- OPC-DA-Server: Variablen, z. B. Prozesswerte
- OPC-HDA-Server: Archivierte Prozesswerte
- OPC-A&E-Server: Meldungen

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC/Connectivity Pack & WinCC/Connectivity Station	
V7.5 SP1 für WinCC V7.5 SP1	
Basispakete	
• WinCC/Connectivity Pack V7.5 SP1 [1]	**6AV6371-1DR07-5AX0**
• WinCC/Connectivity Station V7.5 SP1 [1]	**6AV6371-1DR17-5AX0**
als Download	
• WinCC/Connectivity Pack V7.5 SP1	**6AV6371-1HR07-5AX0**
• WinCC/Connectivity Station V7.5 SP1	**6AV6371-1HR17-5AX0**
V7.4 SP1 für WinCC V7.4 SP1	
Basispakete	
• WinCC/Connectivity Pack V7.4 SP1 [1]	**6AV6371-1DR07-4AX0**
• WinCC/Connectivity Station V7.4 SP1 [1]	**6AV6371-1DR17-4AX0**
als Download	
• WinCC/Connectivity Pack V7.4 SP1	**6AV6371-1HR07-4AX0**
• WinCC/Connectivity Station V7.4 SP1	**6AV6371-1HR17-4AX0**

[1] Upgrades sind in den WinCC Basissoftware-Upgrades enthalten.

Weitere Info

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-connectivity-pack

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC/Event Notifier

- Option für SIMATIC WinCC zur Benachrichtigung von ausgewählten Personen in festgelegten Zeitfenstern via E-Mail
- Benachrichtigung erfolgt in Abhängigkeit von auftretenden Ereignissen im WinCC Alarm-System .
- Eskalationsstufen, d.h. Personenkreis 2 wird erst bzw. nur dann benachrichtigt, wenn niemand “vor Ort“ oder aus Personenkreis 1 binnen festgelegter Zeit reagiert hat.
- Finale Benachrichtigung aller zuvor in Zusammenhang mit dem konkreten Ereignis benachrichtigten Personen über erfolgte Reaktion

Lizenzen

- WinCC/Event Notifier besteht aus Engineering und Runtime Software, die Lizenzierung erfolgt am WinCC Server oder Einplatzsystem
- Das Upgrade auf eine neue Version erfolgt durch ein gemeinsames SW-Paket "Upgrade für WinCC Event Notifier options"

Nutzen

- Einfache Bedienung, Konfiguration und Planung von Benachrichtigungen durch Handhabung wie bei Microsoft Office Kalender
- Einfache Konfiguration der Benachrichtigungen inclusive Unterstützung der WinCC Runtime-Sprachen durch Anbindung an das WinCC Meldesystem
- Konfiguration wiederkehrender Ereignisse unter Berücksichtigung von konfigurierbaren Feiertagen, Urlaubs- und Wartungszeiten
- Sichere Bedienung der Anlage durch Berücksichtigung verschiedener Authentifizierungsstufen
- Übersichtliche Darstellung und intuitive Bedienung zur Laufzeit durch Kalender-Control
- Flexibler Einsatz in allen typischen WinCC Anlagen-konfigurationen Einzelplatz, Client / Server, redundanten Systemen, WebNavigator

Funktion

Mit dem WinCC Event Notifier lassen sich über den Calendar Options Editor im WinCC Explorer folgende Dinge komfortabel und übersichtlich konfigurieren:

- Der E-Mail Service für das Versenden und den Empfang von Nachrichten
- Die Benachrichtigungen, durch die Auswahl von projektierten Meldungen im WinCC Alarm-System sowie Aufbau und Inhalt der Benachrichtigung, durch die Auswahl der Meldeblöcke
- Kontakte, durch die Auswahl bereits definierter Personen aus der WinCC Benutzerverwaltung.

In einen Kalender lassen sich dann die Personen, die in dem aufgezogenen Zeitfenster zu benachrichtigen sind, aus den vorhandenen Kontakten selektieren. Werden für ein und dasselbe Zeitfenster parallel mehrere Personen oder Personengruppen angelegt, so können über die Vergabe unterschiedlicher Eskalationszeiten (=Totzeit vor Benachrichtigung) Eskalationsstufen realisiert werden. Der Darstellungszeitraum des Kalenders kann frei gewählt werden. Sich wiederholende Ereignisse können als Serienereignisse mit beliebigen Ausnahmen definiert werden.

Der Kalender lässt sich auch als .Net Control in WinCC Bilder einbinden, das Aussehen des Kalender-Controls zur Laufzeit ist konfigurierbar. Über das Kalender-Control können dann zur Laufzeit Zeitfenster angelegt werden mit Kontakten, die dann bei den konfigurierten Ereignissen im WinCC Alarm-System benachrichtigt werden sollen.. Ferner gestattet das Kalender-Control die Erstellung neue Kontakte über Selektion aus der WinCC-Benutzerverwaltung.

Der Event Notifier ist einfach und intuitiv zu bedienen und unterstützt Drag & Drop während der Konfiguration und Laufzeit.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC/Event Notifier	
• für WinCC 7.5 SP1	**6AV6372-1DD07-5AX0**
• für WinCC V7.4 [1]	**6AV6372-1DD07-4AX0**
als Download	
• für WinCC V7.5 SP1	**6AV6372-1HD07-5AX0**
• für WinCC V7.4 [1]	**6AV6372-1HD07-4AX0**
Upgrade	
• von V7.4 -> 7.5 SP1	**6AV6372-1DC07-5AX4**
als Download	
• von V7.4 -> 7.5 SP1	**6AV6372-1KC07-5AX4**

[1] Auch kompatibel zu WinCC V7.4 SP1, ausgenommen Windows Server 2016.

Weitere Info

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-kalender-optionen

© Siemens 2020

WinCC/Open Development Kit (ODK)

Übersicht

WinCC/ODK (Open Development Kit)

- WinCC Option für die Nutzung der offen gelegten Programmierschnittstellen, mit deren Hilfe der Zugriff auf Daten und Funktionen der WinCC-Projektierung und des WinCC-Runtimesystems ermöglicht wird
- Die Schnittstellen sind als „C-Application Programming Interface“ (C-API) ausgelegt
- Ab der Version 7.2 von WinCC enthält das OpenDevelopment Kit die ehemalige Option WinCC/IndustrialX

Lizenzen

Zum Lieferumfang von WinCC/ODK gehören viele Beispiele und eine umfangreiche Dokumentation.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

Nutzen

- Individuelle Systemerweiterungen über eine offene, Standard-Programmiersprache
- Zugriff auf Daten und Funktionen des WinCC Projektierungs- und Runtime-Systems
- Entwicklung eigener Applikationen und Add-ons zum WinCC-Basissystem

Funktion

API-Funktionen sind Projektierungs- und Runtime-Funktionen, wie z. B.:

- MSRTCreateMsg: Erzeugt eine Meldung
- DMGetValue: Ermittelt den Wert einer Variablen
- PDLRTSetProp: Setzt die Objekteigenschaften in einem Bild

Sie können an folgenden Stellen verwendet werden:

- Innerhalb von WinCC, z.B. in Global Scripts oder im Rahmen von C-Aktionen im Graphics Designer
- in Windows-Applikationen in der Programmiersprache C (als Entwicklungsumgebung für WinCC ist jeweils die aktuelle Version von Microsoft Visual C++ notwendig)

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC/ODK	
Open Development Kit, Option für SIMATIC WinCC	
• V7.4 [1]	**6AV6371-1CC07-4AX0**
• V7.3 SE	**6AV6371-1CC07-3AX0**
als Download	
• V7.4 [1]	**6AV6371-1GC07-4AX0**
• V7.3 SE	**6AV6371-1GC07-3AX0**

[1] Auch kompatibel zu WinCC V7.4 SP1


Weitere Info

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-odk

© Siemens 2020

Übersicht



WinCC/PerformanceMonitor

WinCC/PerformanceMonitor – Analyse und Optimierung der Produktion auf Basis individueller Kennzahlen

Der WinCC/PerformanceMonitor ermöglicht die flexible Berechnung und leistungsstarke Analyse anlagenspezifischer Kennzahlen (KPIs). Diese Kennzahlen bilden die Grundlage zur Ableitung von Optimierungspotentialen für eine Steigerung der Produktivität.

Die Kennzahlen beziehen sich auf einzelne Maschinenbaugruppen, Teilanlagen oder Produktionslinien. Die zu überwachenden Elemente werden dabei als Equipment bezeichnet. Ihre Berechnung basiert auf Operanden, die aus bereits projektierten WinCC Variablen gebildet werden. Durch die Kombination mit Begleitwerten können genauere Produktionszusammenhänge herausgestellt werden, wie z.B. die Qualität in Abhängigkeit des Lieferanten. Die eingesetzten Berechnungsformeln werden dabei schnell und einfach in WinCC erstellt.

Die Analyse der Kennzahlen und ihrer Operanden ist jederzeit im WinCC System möglich. In Balkendiagrammen können Kennzahlen, ggf. mit ihren Begleitwerten übersichtlich dargestellt und verglichen werden.

Zusätzlich können die Eingangswerte jeder Kennzahl über eine integrierte Analysefunktion angezeigt werden (Drill-down). Im Gantt-Diagramm wird die zeitliche Abfolge der Operanden aufgezeigt.

Mit der Tabellendarstellung können die archivierten Werte aufgelistet und bei Bedarf nachträglich korrigiert werden.
Zyklisch oder über eine Variable ausgelöste, online berechnete Kennzahlen, können auf WinCC Variablen zur weiteren Verarbeitung in WinCC, bspw. zur Anzeige in WinCC Bildern, geschrieben werden.

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

Der PerformanceMonitor kann mit dem WebNavigator zur Verteilung im Internet und dem Information Server zum Reporting kombiniert werden. Die Einbindung in WinCC garantiert eine schnelle Konfiguration und die volle Transparenz über alle Maschinen- und Anlagendaten. Diese bildet die Basis zur Optimierung der Anlagenproduktivität.

- Der WinCC/PerformanceMonitor kann auf einen WinCC Einzelplatz, WinCC Server oder WinCC Client Projekt (WinCC RT Client Lizenz) installiert werden und besteht sowohl aus einem Engineering Client als auch einem Runtime User Interface.
- Der WinCC/ PerformanceMonitor stellt ActiveX-Steuerelemente zur Einbettung in WinCC Bilder zur Verfügung.
  - PerformanceControl: Balkendiagramm zur Darstellung der Kennzahlen in Bezug zu Kontextwerten mit Anzeige der jeweiligen Operanden zur Ursachenanalyse.
  - Gantt-Diagramm: Verlaufsdarstellung zeitbasierter Operanden
  - TableControl: Tabellarische Auflistung der Operanden mit der Möglichkeit, diese nachträglich zu korrigieren.
- Mit Hilfe der integrierten Konfigurationsumgebung werden auf Basis von Variablen-Operanden berechnet, die zum Auswertezeitpunkt zur Kennzahlenberechnung herangezogen werden.
- Zur Analyse über Intra- oder Internet stehen die Controls des WinCC/ PerformanceMonitor beim Einsatz des WinCC/WebNavigators, zur Verfügung
- Für anlagen-spezifische web-basierte Berichte (vordefinierte, erweiterbare Berichte) kann der SIMATIC Information Server eingesetzt werden.

Lizenzierung:

- Das Basispaket besteht aus der Konfigurationsumgebung, den Laufzeitcontrols (Balken, Gantt, Tabelle) und der Lizenz zur Archivierung von 30 Werten.
- Die archivierten Werte (Operanden, Kontext) bilden die Basis zur Analyse. Sollen mehr Werte archiviert werden kann die Anzahl in Schritten von 30, 100, 300 oder 1000 Archivwerten (additiv) erhöht werden. (countable tags)

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

Nutzen

Management und Qualitätssicherung

Volle Transparenz über den Maschinenpark als Basis zur Optimierung der Anlagenproduktivität:

- Erfassung von Ausfallzeiten, Lokalisierung von Ursachen und den Gründen für Ausfallzeiten, sowie die Überwachung der Equipment-Effizienz.
- Basis zur Entscheidungsfindung auf Grundlage von Leistungsindikatoren.
- Weltweit verfügbare Reports des InformationServers für unterschiedliche Anwendergruppen
- Erkennen von Produktionszusammenhängen durch Kombination der Kennzahlen mit Begleitwerten, wie beispielsweise des verwendeten Materials.

Wartung und Instandhaltung

Unterstützung durch zyklische und über Prozessereignis ausgelöste Kennzahlenberechnung:

- Standardisieren von Neuanlagen durch Definition von steuerungsbasierten Statusinformationen zur Kennzahlenberechnung
- Individuelle zielgerichtete Analyse durch anlagenspezifische Kennzahlen.
- Schwachstellenanalyse in Produktionsabläufen und Erfassung von unerwünschtem Prozessverhalten.
- Ursachenanalyse durch Untersuchung der Berechnungsgrundlagen „Drilldown auf Operanden“.
- Identifizierung von Ereignissen, die kostenintensive Ausfälle nach sich ziehen.

Linienmanagement und Anlagenbediener

Der Bediener ist jederzeit über die grafische Anzeige der Kennzahlen optimal informiert.

- Nachträgliche Änderungen der archivierten Eingangswerte.
- Kontinuierliche Information am Operator Interface durch Integration in die WinCC Bedienoberfläche.
- Alarmierung bei Grenzwertverletzung und Trendaufzeichnung durch zyklische Kennzahlenberechnung.
- Keine Schulung des Bedienpersonals durch Integration in das WinCC System
- Schnelle Erkennung von Schwachstellen im Prozess durch zyklische Kennzahlenberechnung.

© Siemens 2020

Nutzen (Fortsetzung)

WinCC Engineering

- Schnelle Konfiguration der WinCC Bedienbilder mit WinCC und webbasierter Berichte mit dem Information Server.
- Minimierung des Aufwandes zur Vernetzung durch Verwendung der WinCC Infrastruktur sowohl im lokalen Netzwerk, als auch über das Internet.
- Minimale Einarbeitungszeit und einfache Konfiguration durch die Verwendung bekannter Werkzeuge für Bedienoberfläche und Berichte (WinCC, SIMATIC Information Server)
- Minimaler Konfigurationsaufwand durch das "Typ-Instanz-Konzept"
- Minimaler Administrationsaufwand durch die Verwendung der WinCC Infrastruktur im lokalen Netzwerk sowie über das Internet.

Highlights

Erstellen von Kennzahlen durch den WinCC Engineer mit anschließender Nutzung durch alle Anwendergruppen des Produktionsunternehmens auf WinCC Stationen oder Internetclients.

Anwendungsbereich

Der PerformanceMonitor bedient alle Anwendergruppen, vom Applikationsingenieur bis zur Auswertung im Management. Mit der in WinCC integrierten Applikationsumgebung kann der Engineer individuelle Formeln zur Berechnung von Kennzahlen erstellen.

Im Management wird das webbasierte Reporting ohne weitere Installation auf Standardcomputern verwendet. In der Instandhaltung kann der Webclient des WebNavigators zur Analyse mit dem Balken- (Performance-), Verlaufs- (Gantt) und Tabellencontrol verwendet werden. Die Darstellung der Kennzahlen mit WinCC Standardmittel auf den Bedienoberflächen vor Ort hält den Operator an der Maschine auf dem Laufenden.

Der Instandhalter kann z.B. über den WinCC Client, den Webclient des WinCC/WebNavigators die Anlage von seinem Arbeitsplatz aus analysieren. Im Management ist der Zugriff auf webbasierte Berichte ohne weitere Installation auf Standardcomputern möglich.

Funktion

- Gliederung der Produktionsanlage in Equipment als zentrale Bestandteile für die Auswertungen
- Verwenden von strukturierten Variablen, um Maschinenstatusmodelle einzusetzen
- WinCC Variablen werden anhand von Formeln zu einem Operand verdichtet
- Berechnete Operanden werden im Archiv abgelegt
- Archivierte Operanden werden als Eingangswerte zur Kennzahlenberechnung verwendet
- Balkendiagramm zur Analyse von Kennzahlen und Ermittlung der Ursachen (Drilldown)
  Dazu können die Eingangswerte (Operanden) der Kennzahl angezeigt werden.
- Tabellarische Darstellung aller Operanden (Eingangswerte)
- Verlaufsdiagramm (Gantt Chart) zeitbasierter Operanden
- Zyklische oder über Ereignis ausgelöste Rechenergebnisse werden auf WinCC Variablen geschrieben
- WinCC Runtime, Alarmlogging und Trendlogging können die zyklisch berechneten Werte verwenden
- Die Auswertung und Anzeige der Informationen aus der Datenbank steht an jeder WinCC Station zur Verfügung
- Die Berichte des Information Server können auf unabhängigen PC Arbeitsstationen dargestellt werden

© Siemens 2020

WinCC/PerformanceMonitor

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC/PerformanceMonitor	
WinCC/PerformanceMonitor Basic Package	
inclusive 30 PerformanceMonitor Archive Tags	
• WinCC/PerformanceMonitor V7.5 SP1	**6AV6372-2DG07-5AA0**
• WinCC/PerformanceMonitor V7.4 SP1	**6AV6372-2DG07-4AA0**
als Download	
• WinCC/PerformanceMonitor V7.5 SP1	**6AV6372-2HG07-5AA0**
• WinCC/PerformanceMonitor V7.4 SP1 für WinCC V7.4 SP1	**6AV6372-2HG07-4AA0**
Option für WinCC/PerformanceMonitor V7.4 SP1 und V7.5 SP1 Basic package	
• 30 additive PerformanceMonitor Archive Tags	**6AV6372-2CG20-0BA0**
• 100 additive PerformanceMonitor Archive Tags	**6AV6372-2CG20-0CA0**
• 300 additive PerformanceMonitor Archive Tags	**6AV6372-2CG20-0DA0**
• 1 000 additive PerformanceMonitor Archive Tags	**6AV6372-2CG20-0EA0**
als Download	
• 30 additive PerformanceMonitor Archive Tags	**6AV6372-2JG20-0BA0**
• 100 additive PerformanceMonitor Archive Tags	**6AV6372-2JG20-0CA0**
• 300 additive PerformanceMonitor Archive Tags	**6AV6372-2JG20-0DA0**
• 1 000 additive PerformanceMonitor Archive Tags	**6AV6372-2JG20-0EA0**
WinCC/PerformanceMonitor Upgrade	
V7.4 auf V7.5 SP1	
• Standardsoftware	**6AV6372-2DG07-5AX4**
• als Download	**6AV6372-2KG07-5AX4**
V7.2/7.3 auf V7.5 SP1	
• Standardsoftware	**6AV6372-2DG07-5AX3**
• als Download	**6AV6372-2KG07-5AX3**
V7.x auf V7.4 SP1	
• Standardsoftware	**6AV6372-2DG07-4AX3**
• als Download	**6AV6372-2KG07-4AX3**

Weitere Info

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-performancemonitor

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC/Redundancy

- Option für SIMATIC WinCC, die es ermöglicht, zwei gekoppelte WinCC-Einplatzsysteme oder Prozessdaten-Server zur gegenseitigen Überwachung parallel zu betreiben
- Bei Ausfall eines der beiden Server-Rechner oder einer der beiden WinCC-Stationen übernimmt der zweite die Kontrolle über das gesamte System. Nach der Rückkehr des ausgefallenen Servers bzw. der Station werden die Prozesswertarchive zum wiedergekehrten Partner kopiert

Lizenzen

Die Option WinCC/Redundancy enthält Lizenzen für die beiden redundanten Server. Auf jedem der beiden Server wird zusätzlich zu weiteren notwendigen Lizenzen je eine Redundancy Lizenz benötigt.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.com/simatic-licenses

Nutzen

- Erhöhte Systemverfügbarkeit mit lückenloser Datenintegrität
- Automatisches Umschalten des Clients bei Ausfall eines Servers bzw. der Kommunikation zum Server
- Kontinuierliche Bedienung und Visualisierung durch automatisches Umschalten der Clients auf den intakten Server
- Automatischer Abgleich aller Archive im Hintergrund nach behobener Störung

Funktion

Im Normalfall laufen zwei WinCC-Stationen bzw. Prozessdatenserver parallel. Jede Station hat ihren eigenen Prozessanschluss und verfügt über eigene Datenarchive. WinCC/Redundancy sorgt für den automatischen Abgleich von System- und Anwenderarchivdaten.

Fällt einer der beiden Server-Rechner oder WinCC Stationen aus, übernimmt der zweite die Archivierung der Meldungen und der Prozessdaten, was die lückenlose Datenintegrität garantiert. Bei Client-/Server-Betrieb werden die Clients automatisch vom ausgefallenen Server auf den redundanten Partner geschaltet. Damit ist eine kontinuierliche Visualisierung und Bedienung der Anlage an jedem Bedienplatz sichergestellt.

Ist der ausgefallene Partner wieder in Funktion, werden alle Prozesswerte, Meldungen und Daten aus den Archiven des Ausfallzeitraums automatisch mit dem Partner abgeglichen. Dies erfolgt im Hintergrund, ohne Einwirkungen auf die laufende Anlage. Danach stehen wieder zwei gleichwertige Server bzw. Stationen zur Verfügung.

Auch die Kommunikation zur Steuerung SIMATIC S7 kann redundant ausgelegt werden (Voraussetzung: SIMATIC S7 der H-Serie), in dem zwei Kommunikationsbaugruppen gesteckt und die Kommunikationswege doppelt ausgeführt werden (Softwarepaket S7-REDCONNECT). Durch den Einsatz von ausfallsicheren Steuerungen SIMATIC S7 der H-Serie kann bei Bedarf zusätzlich die Verfügbarkeit auf Steuerungsebene erhöht werden.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC/Redundancy V7.5 SP1	
• Runtime Software, Single License für 2 Installationen	**6AV6371-1CF07-5AX0**
• als Download Runtime Software, Single License für 2 Installationen	**6AV6371-1HF07-5AX0**
SIMATIC WinCC/Redundancy V7.4 SP1	
• Runtime Software, Single License für 2 Installationen	**6AV6371-1CF07-4AX0**
• als Download Runtime Software, Single License für 2 Installationen	**6AV6371-1HF07-4AX0**

Weitere Info

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-redundancy

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC WinCC/Server

- Option für SIMATIC WinCC, die den Aufbau eines leistungsfähigen Client-/Server-Systems ermöglicht.
- Beim Einsatz auf nicht Server-Betriebssystemen können max. 3 Clients angeschlossen werden.
- Mehrere koordinierte Bedien- und Beobachtungsstationen können in einem gemeinsamen Verbund mit vernetzten Automatisierungssystemen betrieben werden.
- Client-/Server-Lösung:
  - Client ohne eigenes Projekt („UNI-Client“): Maximal bis zu 64 Clients werden von einem (redundantem) Server mit Prozess- und Archivdaten, Meldungen, Bildern und Protokollen versorgt. Die Clients dienen als Anzeige- und Bedienstation für das Projekt auf dem Server.
  - Client mit eigenem Projekt („MULTI-Client“): Ein Client kann gleichzeitig auf bis zu 18 (redundante) Server zugreifen. Dabei stellen die Server die Daten und auch Bilder zur Verfügung. Im Client-Projekt können diese Daten gemeinsam verarbeitet und dargestellt werden, um z. B. einen Anlagenüberblick über mehrere Server hinweg zu realisieren. In diesem Fall kann ein Server maximal bis zu 50 Clients mit Daten versorgen.
- Voraussetzung: Netzwerkverbindung (TCP/IP) zwischen dem Server-Rechner und den angeschlossenen Clients.

Lizenzen

Für den Aufbau eines Mehrplatzsystems werden folgende Lizenzen benötigt:

- Auf dem Server neben der WinCC RT Lizenz, zusätzlich auch die WinCC Server Lizenz (je Server wird eine Server Lizenz benötigt)
- Auf jedem Client eine WinCC RT Client Lizenz.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

Nutzen

- Durchgängige Skalierbarkeit vom Einplatzsystem zur Client/Server-Lösung
- Wesentlich höheres Mengengerüst, Entlastung der einzelnen Server und dadurch bessere Performance durch die Verteilung der Gesamtapplikation bzw. der Aufgaben auf mehrere Server
- Kostengünstige Projektierung am Client möglich (kleinste RC-Lizenz ausreichend)

Anwendungsbereich

In einer komplexen Anlage kann WinCC als verteiltes System konfiguriert werden und zwar je nach den Erfordernissen:

- Funktionale Verteilung (z. B. Meldeserver, Archivserver etc.) oder
- Verteilung entsprechend der physikalischen Anlagenstruktur (z.B. Rohbau, Lackierstraße etc.).

Funktion

Jeder Client kann auf mehrere Server gleichzeitig zugreifen. Clients können auch für die Projektierung am Server eingesetzt werden.

Eine Konfiguration von WinCC-Clients als zentrale Web-Server – bei Bedarf als verteiltes System – mit Sicht auf alle Server-Projekte in der Anlage ist ebenfalls möglich.

Für die WinCC-Clients wird lediglich die kleinste Runtime-Lizenz WinCC RT Client benötigt. Wenn am WinCC-Client auch projektiert werden soll, wird die kleinste Komplettlizenz WinCC RC Client benötigt. Die Remote Projektierung ist möglich, wenn WinCC-Clients ohne eigenes Projekt (Uniclients) auf dem Server Projekt projektiert sind. Damit ist es möglich, kostengünstige Bedien- und Projektierungsstationen in einem Netzwerk zu konfigurieren.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC/Server V7.5 SP1	
• Runtime Software, Single License	**6AV6371-1CA07-5AX0**
• als Download, Runtime Software, Single License	**6AV6371-1HA07-5AX0**
SIMATIC WinCC/Server V7.4 SP1	
• Runtime Software, Single License	**6AV6371-1CA07-4AX0**
• als Download, Runtime Software, Single License	**6AV6371-1HA07-4AX0**

Weitere Info

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-server

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC/SES

WinCC/SES (Sequence Execution System) dient zur Ablaufsteuerung rezept- und sequenzbasierter Vorgänge in der Produktion. WinCC/SES eignet sich besonders für Produktionsanlagen, bei denen Dosieren, Mischen und Materialtransport wichtige Prozessschritte sind.

Die Schrittkettensteuerung lässt sich flexibel gestalten, indem die Produktionsschritte in der übersichtlichen Konfigurations-Oberfläche definiert und frei zu individuellen Prozessabläufen kombiniert werden. Zudem lassen sich sowohl Schrittreihenfolgen als auch Parameter online in der laufenden Produktion anpassen.

WinCC/SES hilft dem Anwender bei der Feinjustierung der Produktionsabläufe, indem automatische Abläufe mit händischen Eingriffen einfach kombiniert werden. Zum Beispiel kann der Anwender schnell reagieren und in den laufenden Prozess eingreifen, wenn etwa die Rohmaterialqualität schwankt, oder eine andere Reihenfolge einzelner Produktionsschritte für flexible Wege durch die Produktion notwendig werden.

Zudem besitzt WinCC/SES eine hohe Systemverfügbarkeit und schnelle Reaktionszeiten, da der Programmablauf statt auf dem PC direkt auf dem Automation-Controller stattfindet.

Lizenzen

WinCC/SES V7.4 setzt neben der Basisoftware SIMATIC WinCC V7.4 auch ein installiertes STEP 7 in der Version 5.5 SP4 voraus. Das Basic Pack erlaubt die Ablaufsteuerung zweier Teilanlagen. Über Extension Units läßt sich die Anzahl der Teilanlagen um jeweils 5 erhöhen (countable licenses).

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

Nutzen

- Kombination von automatischem Schrittablauf mit manueller Feinjustierung der Produktionsabläufe (z.B. bei abweichendem Verhalten natürlicher Rohstoffe)
- Durch das vorgefertigte SES-Visualisierungscontrol und die SES-Funktionsbausteine wird eine hohe Engineering-Effizienz erzielt, da der Anlagenbauer bzw. -projekteur dadurch sowohl Engineering als auch Test- und Inbetriebnahmezeit spart.
- SES ermöglicht flexible Wege durch die Produktion und ist somit ein Enabler für gleichmäßige Auslastung der einzelnen Produktionsanlagen
- Qualitätssteigerung durch effiziente Betriebsführung
- SES erfüllt Realtime-Anforderung da die Schritte in der SPS ablaufen
- Hohe Verfügbarkeit durch den Schrittkettenablauf in der SPS.
- Geringe Trainingskosten aufgrund einheitlicher Vorgehensweise für alle Schrittketten
- Minimaler Engineeringaufwand durch Standardisierung

Anwendungsbereich

WinCC/SES wird in Produktionsanlagen eingesetzt, bei denen Dosieren, Mischen und Materialtransport eine wichtige Rolle spielen. Bei solchen Anlagen sind in Tanks, Silos oder Behältern gelagerte Rohmaterialien in der richtigen Prozessreihenfolge mit Reaktionsbehältern und Verarbeitungsmaschinen zu kombinieren. Dies erfolgt über mehrere Verarbeitungsschritte hinweg bis hin zum Endprodukt.

In WinCC/SES definiert der Anlagenbetreiber die Produktionsschritte seiner Produktionseinheiten, gibt die Produktionsparameter wie zum Beispiel die Sollwerte vor und legt die entsprechenden Produktionsabläufe in Form von Schrittketten bestehend aus evtl. vielen Einzelschritten fest.

Das SES-Operator-Control bietet Live-Visualisierung der Schritte inklusive intuitiver Bedienung. Nach Start der Produktion werden alle Schritte und Produktionsparameter wie die Soll- und Istwerte, als auch der aktuelle Status der Produktionssequenz im SES-Operator-Control übersichtlich dargestellt.
Im Betrieb kann der Bediener somit Produktionsabläufe schnell und einfach nachjustieren, indem er online manuell in den automatischen Schrittablauf eingreift, und ggf. zu einem anderen Schritt springt oder die Schrittreihenfolge ändert.
Dies wird zum Beispiel erforderlich, wenn die Qualität natürlicher Rohmaterialien schwankt oder falls generell für flexible Wege durch die Produktion eine andere Reihenfolge einzelner Produktionsschritte notwendig wird.

Für WinCC/SES sind hohe Systemverfügbarkeit und schnelle Reaktionszeiten charakteristisch, da sämtliche Schrittketten nicht auf dem PC sondern direkt auf der SPS ablaufen. Dadurch erhält man zum Einen Echtzeitverhalten durch den Ablauf auf der SPS, zum Anderen erhöht dies auch die Ausfallsicherheit, da eine Charge bei Ausfall des PCs/SCADA unverändert weiter produziert wird.

© Siemens 2020

WinCC/SES (Sequence Execution System)

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC/SES Sequence Execution System Software-Optionspaket zur Ablaufsteuerung rezept- und sequenzbasierter Vorgänge in der Produktion Funktionsergänzung zu SIMATIC WinCC; Elektronische Dokumentation in Deutsch, Englisch	
V7.5 SP1 [1) 2)]	
• Basic Package (incl. 2 Units), zur Konfiguration des Sequence Execution Systems	**6AV6372-2DJ07-5AA0**
• Extension 5 Units (countable), zur Erweiterung der Anzahl der Units [2)]	**6AV6372-2BJ07-5BA0**
als Download	
• Basic Package (incl. 2 Units)	**6AV6372-2HJ07-5AA0**
• Extension 5 Units (countable)	**6AV6372-2JJ07-5BA0**
Upgrades	
• Basic Package Upgrade von 7.4 auf 7.5 SP1 [1)]	**6AV6372-2DJ17-5AA1**
• Extension 5 Units Upgrade von 7.4 auf 7.5 SP1 [1)]	**6AV6372-2BJ17-5BA1**
• Basic Package Upgrade von 7.2/3 auf 7.5 SP1 [1)]	**6AV6372-2DJ17-5AA0**
• Extension 5 Units Upgrade von 7.2/3 auf 7.5 SP1 [1)]	**6AV6372-2BJ17-5BA0**
als Download	
• Basic Package Upgrade von 7.4 auf 7.5 SP1 [1)]	**6AV6372-2HJ17-5AA1**
• Extension 5 Units Upgrade von 7.4 auf 7.5 SP1 [1)]	**6AV6372-2JJ17-5BA1**
• Basic Package Upgrade von 7.2/3 auf 7.5 SP1 [1)]	**6AV6372-2HJ17-5AA0**
• Extension 5 Units Upgrade von 7.2/3 auf 7.5 SP1 [1)]	**6AV6372-2JJ17-5BA0**
V7.4 [1) 2)]	
• Basic Package (incl. 2 Units), zur Konfiguration des Sequence Execution Systems	**6AV6372-2DJ07-4AA0**
• Extension 5 Units, zur Erweiterung der Anzahl der Units [2)]	**6AV6372-2BJ07-4BA0**
als Download	
• Basic Package (incl. 2 Units)	**6AV6372-2HJ07-4AA0**
• Extension 5 Units	**6AV6372-2JJ07-4BA0**
Upgrades	
• Basic Package Upgrade 7.4 [1)]	**6AV6372-2DJ17-4AA0**
• Extension 5 Units Upgrade 7.4 [1)]	**6AV6372-2BJ17-4BA0**
als Download	
• Basic Package Upgrade 7.4 [1)]	**6AV6372-2HJ17-4AA0**
• Extension 5 Units Upgrade 7.4 [1)]	**6AV6372-2JJ17-4BA0**

[1)] Auch kompatibel zu WinCC V7.4 SP1

[2)] Setzt zusätzlich STEP7 V5.5 voraus. Basierend auf SIMATIC S7-300 ab S7-315, Redundanz, WebNavigator wird nicht unterstützt.

Weitere Info

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-ses

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC/UserArchives

- Option für SIMATIC WinCC zur Verwaltung von Datensätzen in Anwenderarchiven, die zusammengehörige Daten enthalten.
- WinCC und seine Automatisierungspartner (z.B. eine Steuerung SIMATIC S7) beschreiben diese Datensätze und tauschen sie bei Bedarf untereinander aus.

Die Option WinCC/UserArchives kann auch im Kontext des WinCC/WebNavigator eingesetzt werden (siehe auch Option WinCC/WebNavigator).

Lizenzen

Eine Lizenz ist nur am Server (bzw. Einplatzsystem) erforderlich.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

Nutzen

- Ablage und Verwaltung beliebiger Anwenderdaten in Datensätzen
- Flexible Darstellung über ActiveX-Controls
- Einfache Kopplung von Datensatzfeldern an den Prozess über direkte Variablenanbindung
- Import-/Exportfunktionen für die Weiterverarbeitung mit anderen Tools (z.B. MS Excel)

Funktion

- Eingabe von Parametersätzen (z.B. Betriebsparameter einer Maschine) in WinCC, deren Ablage im Anwenderarchiv und Weiterleitung an die Automatisierungsebene
- Fortlaufendes Erfassen von Produktionsparametern durch das Automatisierungssystem und deren Weiterleitung an WinCC bei Schichtende
- Erfassung von Chargendaten
- Vorgabe von Fertigungsparametern
- Führung von Lagerhaltungsdaten

WinCC Anwenderarchive werden über einen eigenen Editor auf komfortable Weise erstellt und mit Daten vorbelegt. Zur Anzeige von Daten aus den Anwenderarchiven zur Laufzeit (Runtime) dienen spezielle ActiveX-Controls.

Die Kopplung von Datensätzen und Feldern aus Anwenderarchiven an den Prozess erfolgt über direkte Variablenanbindung.

Import- und Exportfunktionen unterstützen das Einbringen/Auslesen von Daten über externe Applikationen (z.B. MS Excel). Frei wählbare Filterkriterien erlauben die übersichtliche Darstellung von Datensätzen.

WinCC stellt Funktionen zur freien Organisation der Datenablage in den Anwenderarchiven bereit, die auf Archive, Datensätze und Felder wirken. So können Archive erzeugt, geöffnet, geschlossen oder rückgesetzt und Datensätze oder Feldinhalte gelesen, geschrieben oder überschrieben werden.

Folgearchive können Chargendaten, Schichtproduktionsdaten oder auch Daten zur Produktqualität aufnehmen und über die lückenlose Aufzeichnung gesetzgeberische Nachweispflichten erfüllen.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC/UserArchives	
• Option für SIMATIC WinCC V7.5, Runtime Software, Single License	**6AV6371-1CB07-5AX0**
• Option für SIMATIC WinCC V7.4, Runtime Software, Single License	**6AV6371-1CB07-4AX0**
als Download	
• Option für SIMATIC WinCC V7.5, Runtime Software, Single License	**6AV6371-1HB07-5AX0**
• Option für SIMATIC WinCC V7.4, Runtime Software, Single License	**6AV6371-1HB07-4AX0**

Weitere Info

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-user-archives

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC WinCC OA

Das SCADA System SIMATIC WinCC Open Architecture adressiert Anwendungen mit hohem kundenspezifischen Anpassungsbedarf,
große und/oder komplexe Anwendungen sowie Projekte, die spezielle Systemvoraussetzungen und Funktionen erfordern.

SIMATIC WinCC OA steht für:

- Objektorientierung ermöglicht effizientes Engineering und flexible Anlagenerweiterung
- Für verteilte Systeme bis zu 2 048 Server
- Skalierbar – vom kleinen Einplatzsystem bis hin zum vernetzten, redundanten High-End-System mit mehr als 10 Mio Tags
- Plattformunabhängig und verfügbar für Windows, Linux, iOS und Android
- Hot-Standby Redundanz und Disaster Recovery System garantieren höchste Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit
- Plattform für kundenspezifische Lösungen
- Umfassende Treiber und Anbindungsmöglichkeiten: S7, S7 PLUS, OPC, OPC UA, Modbus, Rockwell EtherNet/IP, IEC 61850, IEC 60870-5-101/104, DNP3, XML, TCP/IP
- FDA konform (FDA 21 CFR Part 11)

Neben der Software bietet SIMATIC WinCC OA auch ein großes Spektrum an Dienstleistungen und vorgefertigten Zusatzfunktionalitäten wie z.B.:

- Single Server: Produkte, die zum Betrieb eines Einzelplatzsystems erforderlich sind
- Server: Server Basispaket und die Erweiterungen um Tags (I/Os)
- User Interfaces: alle verfügbaren Benutzeroberflächenlizenzen und die Engineering-Lizenzen zu einem Server
- Driver: eine Vielzahl von zusätzlichen Verbindungsmöglichkeiten für einen Server
- Add-ons: funktionale Erweiterungen innerhalb eines WinCC OA Servers als auch Zusatzfunktionen basierend auf dem Server
- Runtime Packages: spezielle Angebote für SIMATIC WinCC OA Server, erworben zusammen mit einer SIEMENS PC Plattform
- Development Packages: spezielle Angebote zu Entwicklungsumgebungen und Erweiterungen
- Solution Frameworks: vordefinierte Projekte, mit vorimplementierten Funktionen wie erweiterte Wartungsanwendungen, Baumansichten einer Anlage oder Simulationsmöglichkeiten mit SIMATIC WinCC OA
- Trading Goods: Handelswaren für SIMATIC WinCC OA

SIMATIC WinCC OA IOT Suite

Das Produktspektrum von SIMATIC WinCC OA wird erweitert in Richtung IoT durch SIMATIC WinCC OA IOT Suite.
Diese basiert auf dem Standardprodukt SIMATIC WinCC OA und besteht aus zwei Komponenten:

- IOT Box und IOT OPA

SIMATIC WinCC OA Services

SIMATIC WinCC OA bietet eine Vielzahl an Unterstützungen an, wie zum Beispiel Consulting, Lösungsangebote oder spezielle Implementierungen (z.B. Treiber-Erweiterungen, oder Erstellung Neuer), sowie Hotline-Unterstützung.

Auch eine große Anzahl an Trainingskursen wird angeboten für die Vielzahl an Möglichkeiten mit WinCC OA. Abgerundet wird dieses Angebot mit Reisekostenpauschalen, um einen Einsatz unserer Mitarbeiter Vorort sicherzustellen.

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC WinCC Open Architecture

SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein SCADA System für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen.

SIMATIC WinCC OA setzt durchgängig auf objektorientierte Strukturen. Auf Grund dieser konsequenten und überlegten Nutzung der objektorientierten Strukturen von Prozessbildern bis hin zur Datenbank, verbessert sich der Engineering Aufwand für SIMATIC WinCC OA Kunden.

Verteilte Systeme ermöglichen die Kopplung von bis zu 2 048 autonomen SIMATIC WinCC Open Architecture Systemen über ein Netzwerk. Jedes Teilsystem kann dabei entweder als Einplatz- oder Mehrplatzsystem, jeweils redundant oder nicht redundant, konfiguriert sein.

Aktuelle Version: ***SIMATIC WinCC Open Architecture V3.17***

Ablauffähig unter:

- Windows 10 Enterprise (64 bit)
- Windows 2016 Server (64 bit)
- Windows 2019 Server (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 8.x (64 bit)
- Linux CentOS 8.x (64 bit)
  - SLES 15 (64 bit)
- VMware Workstation (unterstützt alle oben genannten Systeme)
- VMWare ESXi Version 6.5 & 6.7 (unterstützt alle oben genannten Systeme)
- vSphere HA Cluster ESXi 6.7 Update 3

ITC Thin Client V 3.0

SIEMENS Industrial OS 2.0

Hinweis:

Nativer 64 bit-Support.

Nutzen

Effizientes Engineering und flexible Anlagenerweiterung

- Objektorientierung
- Unbegrenzte Anzahl an Datenpunkten
- Massen-Engineering
- Mehrsprachigkeit mit UTF-8 Support

Objektorientiertes Datenmodell

- Abbildung von Soll- und Messwerten eines realen Anlagenobjektes auf einem strukturierten Datenpunkt
- Datenpunkt besteht aus einer Baumstruktur mit Datenpunktelementen
- Auf die Datenpunktelemente werden die einzelnen Prozesswerte abgebildet
- Aus einer vorgegebenen Datenpunktstruktur (Datenpunkttyp) können beliebig viele Datenpunkte instanziert werden (z.B. 20 Pumpen des gleichen Typs).
- Datenpunkttypen können in andere Datenpunkttypen eingebettet werden, wodurch sich komplexere Anlagenobjekte erzeugen lassen (z.B. Eine Pumpstation beinhaltet 2 Pumpen)
- Grafische Anlagensymbole lassen sich mit einem Datenpunkttyp verknüpfen, wodurch sie nur einmal gezeichnet werden müssen, aber für alle Instanzen des verknüpften Typs verwendet werden können.
- Ersparnis beim Engineeringaufwand.

Beliebig skalierbar

- Vom kleinen Einplatzsystem bis hin zum vernetzten, r edundanten High-End-System
- Verteilte Systeme bis zu 2048 Server

Plattformunabhängig

- Verfügbar für Windows, Linux, iOS und Android

Nativer 64 bit-Support

- Mehr nutzbarer Systemspeicher durch native 64-Bit-Unterstützung
- Dadurch höhere Datenmengengerüste pro Server verarbeitbar

Höchste Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit

- Hot-Standby Redundanz
- Disaster Recovery System (2x2 Redundanz)
- FDA konform (FDA 21 CFR Part 11)
  - IEC 61508 SIL 3 zertifiziert
  - Zertifizierungen für ProfiSAFE und ProfiNET
  - Zertifizierungen gemäß 62443 4-1 und IEC 62443 4-2

© Siemens 2020

Nutzen (Fortsetzung)

Neue Prozesse schnell und einfach umsetzen

- Plattform für kundenspezifische Lösungen
  - Graphische Oberflächen und Wizards erleichtern die Erstellung von Visualisierungs-Oberflächen
  - Einbau von existierenden Objektbibliotheken und rasche Adaptierung an Kundenanforderungen
  - Neue Prozesse einfach erstellen mittels NodeRED-Anbindung
- Rasche Anpassung der Steuerung und Visualisierung der Anlage an aktuelle Marktanforderungen
- Firmeninterne Programmierung und Eigenentwicklungen ermöglichen Unabhängigkeit und Know-how Schutz
- Aufbau von standardisierten Lösungen ermöglicht einen kontinuierlichen Einsatz
- Unterstützung von Brandlabelling
- Individuelle Markennamen für OEM eigene Entwicklungen
- Abgesetzte Bedienstationen und mobile Bedienbarkeit
  - Desktop UI
  - Mobile UI
  - ULC UX
  - Operator App für iOS

Offenheit durch umfassende Treiber und Anbindungsmöglichkeiten:

- TCP/IP: SIMATIC S7, SIMATIC S7 PLUS, MQTT, PROFINET/PROFISAFE, TLS Gateway, Modbus, Ethernet/IP, SNMP, BACnet
- OPC UA: DA, AC, HA (Client & Server)
- OPC: DA, AE, HDA (Client & Server)
- Fernwirktreiber: SSI, IEC 60870-5-101, -104, DNP3, SINAUT, IEC 61850/61400, RK512
- API
- Cerberus

Lückenlose Nachvollziehbarkeit von Systemzuständen durch hochperformante Archivierung:

- Datenarchivierung in Value Archiven (internes Datenbankformat)
- Datenarchivierung in externen Datenbanken:
  - Einsatz von Oracle Datenbanken
  - Offene Datenbanken, die Zeitreihen (time series) unterstützen (z.B. InfluxDB)
  - Datenbanken mit SQL-Ähnlichen Abfragemechanismen
  - Nutzen der archivierten Daten für Reports und Trends
  - Speicherung der archivierten Daten lokal oder zentral – wahlweise sogar beides

Erweiterbar durch Add-ons und Solution Frameworks:

- Add-on zur Integration von Videomanagement-Systemen (VIDEO)
- Add-on zur Erhöhung der Verfügbarkeit (Redundanz im Hot Standby, Disaster Recovery System …)
- Add-on für Übersichtlichkeit in verteilten Systemen (Plantmodel Übersicht, CMS, GIS Viewer …)
- Add-on für effizientes Wartungsmanagement (AMS, Maintenance, Scheduler …)
- Add-on für effiziente Gebäudeleittechnik (BacNet)

Anwendungsbereich

Das SCADA System SIMATIC WinCC Open Architecture adressiert Anwendungen mit hohem kundenspezifischen Anpassungsbedarf, große und/oder komplexe Anwendungen, sowie Projekte, die spezielle Systemvoraussetzungen und Funktionen erfordern.

Seine Leistungsfähigkeit demonstriert SIMATIC WinCC Open Architecture besonders bei vernetzten und redundanten High-End-Leitsystemen. Von der Feldebene bis in den Leitstand, von der Maschine bis in die Unternehmenszentrale – ist eine durchgängige, hochperformante Kommunikation garantiert. In jeder Situation ist hohe Verfügbarkeit, verlässliche Information, schnelle Interaktion und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet. Anwendungsänderungen können auch ohne Unterbrechung des Prozesses vorgenommen werden. Somit ist Rentabilität, Effizienz und Sicherheit immer im Gleichgewicht. SIMATIC WinCC Open Architecture zeigt seine Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von unternehmenskritischen Anwendungen.

Mit SIMATIC WinCC Open Architecture können Ideen schnell und einfach in neuen Applikationen umgesetzt werden. Dabei ist SIMATIC WinCC Open Architecture offen für unabhängige Inhouse-Entwicklungen und ermöglicht ebenso ein eigenes Produkt Branding.

SIMATIC WinCC Open Architecture erfüllt aufgrund seiner besonderen Systemeigenschaften speziell bei Verkehrslösungen, Gebäudeautomatisierung und Versorgungsnetzen (Energie, Telekommunikationsnetze, Wasser, Öl und Gas etc.) höchste Anforderungen.

Aufbau

SIMATIC WinCC Open Architecture ist als Einzelplatz-Runtimelizenz, Mehrplatz-Runtimelizenz, Web Client Lizenz und Parametrier- und Entwicklungslizenz erhältlich. Bei SIMATIC WinCC Open Architecture wird die notwendige Lizenz unter anderem nach der Anzahl der zu verarbeitenden Inputs und Outputs (I/O) – auch als Tag bezeichnet, bestimmt.

Unter einem I/O / Tag wird ein Datenpunktelement (DPE) verstanden, dessen Inhalt entweder über Treiber (z.B. S7 Treiber kommuniziert mit einer SPS), oder mit anderen Softwaresystemen ausgetauscht wird. Interne Datenpunktelemente, also DPEs ohne Kommunikation nach außen, werden bei Lizenzierung nicht mitgezählt.
Die Lizenzen sind entweder mit unlimitierter I/O Anzahl oder mit gestaffelten Limitierungen von 500 bis 250.000 I/O's erhältlich.

Die Mehrplatz-Runtimelizenz ermöglicht gleichzeitiges arbeiten von verschiedenen PC's, wobei die Lizenzierung über den Server passiert. Gezählt werden dann die aktiven Clients. Nativ zu installierende Clients sowie webbasierende Benutzeroberflächen in gängigen Browsern erlauben die Visualisierung und Bedienung von Anlagenbildern über eine verschlüsselte HTTP Verbindung zwischen dem Server und dem jeweiligen Client. Die Parametrier- und Entwicklungslizenzen erweitern eine Runtime Lizenz um die Möglichkeit der Konfiguration und Parametrierung. Sie benötigen jeweils eine Serverlizenz.

© Siemens 2020

Funktion

SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein sehr modular aufgebautes SCADA System. Die benötigten Funktionalitäten werden von spezifischen, für unterschiedliche Aufgaben geschaffenen, funktionalen Einheiten wahrgenommen.


In SIMATIC WinCC Open Architecture heißen diese Einheiten "Manager" – sie sind auch softwaretechnisch eigenständige Prozesse.

WinCC OA-Manager	Aufgabe
Event-Manager (EV)	Der Event Manager (EV) ist das zentrale Verarbeitungszentrum in WinCC OA. Diese Einheit hält ein stets aktuelles Abbild aller Prozessvariablen im Speicher. Jede andere Funktionseinheit (Manager), die auf Daten zugreifen möchte, erhält diese aus dem Prozessabbild des Event Managers und muss nicht direkt mit einer Steuerung kommunizieren. Umgekehrt wird ein Befehl von einem Bedienplatz zunächst nur als Wertänderung im Prozessabbild des Event Managers gesetzt. Die Weiterleitung an das entsprechende Zielgerät (z.B. SPS) erledigt dann der zuständige Treiber automatisch. Der Event Manager ist eine Art zentraler Datenverteiler, quasi das Kommunikationszentrum für WinCC OA. Darüber hinaus führt dieser Manager auch die Alarmbehandlung durch und ist überdies in der Lage, autonom verschiedene Rechenfunktionen auszuführen.
Treiber-Manager (D)	Die unterste Ebene in einem WinCC OA System bilden die Prozessanschlüsse, in WinCC OA Treiber (D) genannt. Dabei handelt es sich um spezielle Programme, welche die Kommunikation mit der Steuerungs- und Feldebene erledigen. Da zahlreiche unterschiedliche Kommunikationsformen zu SPSen oder Fernwirkknoten möglich sind, gibt es verschiedene Treiber zur Auswahl. Stark vereinfacht dargestellt, ist der Treiber eine Übersetzungseinheit eines bestimmten Protokolls in die interne Kommunikationsform von WinCC OA. Der Treiber liest aktuelle Zustände, Mess- oder Zählwerte aus dem Feld und leitet umgekehrt Befehle und Sollwerte in die unterlagerten Steuerungen (= Der Begriff "Steuerung" soll hier und im Folgenden stellvertretend für alle möglichen Geräte der Basisautomatisierung (SPS, DDC, Fernwirksystem, …) verwendet werden).
Data-Manager (DB)	Der Data Manager (DB) stellt das Bindeglied zur Datenbank dar. Zum einen sind es die Parametrierdaten einer Applikation, die in solch einer Datenbank gespeichert werden. Zum anderen handelt es sich um die historische Aufzeichnung von Wertänderungen oder Alarmen. Wenn ein Benutzer historische Daten später abfragen möchte, so erledigt auch diese Anfrage der Data Manager und nicht die Datenbank selbst.

WinCC OA-Manager	Aufgabe
Control-Manager (CTRL)	WinCC OA besitzt zahlreiche Möglichkeiten eigene Algorithmen und Verarbeitungen zu implementieren. Die beiden wichtigsten sind die interne Sprache Control (CTRL) und die allgemeine Programmierschnittstelle API (Application Programming Interface). Control ist eine sehr leistungsfähige Scripting-Sprache. Die Verarbeitung erfolgt interpretativ, so dass keine Kompilation erforderlich ist. Die Syntax entspricht weitestgehend ANSI-C mit einigen erleichternden Modifikationen. Es handelt sich um eine ausgereifte, prozedurale Hochsprache mit Multithreading (= Quasi-parallele Bearbeitung einzelner Programme; die Verarbeitungskontrolle erledigt das System selbst). Die Sprache bietet eine umfassende Funktionsbibliothek für Aufgaben der Leit- und Visualisierungstechnik. Control kann als eigenständiger Prozess (Control-Manager), zur Animation und Oberflächengestaltung oder für standardisierte, datenobjektbezogene Verarbeitungen verwendet werden. Das API (WinCC OA API) stellt die mächtigste Form von Funktionserweiterungen dar. Es ist als C++ Klassenbibliothek ausgeführt und erlaubt dem Softwareentwickler, individuelle Funktionen als eigenständigen zusätzlichen Manager zu realisieren (Prognosesystem, Simulation, Planungswerkzeuge, proprietäre Datenbanken, …).
User Interface-Manager (UI)	Die Schnittstelle zum Benutzer bilden die so genannten User Interface Manager (UI). Dabei handelt es sich um einen grafischen Editor (GEDI), einen Datenbankeditor (PARA) oder die allgemeine Bedienoberfläche der Applikation (Modul Vision). Im User Interface werden Werte angezeigt, Befehle gegeben oder Alarme in der Alarmliste verfolgt. Auch Trends und Reporte sind üblicherweise Bestandteil des UI. In WinCC OA ist die Benutzerinteraktion programmtechnisch von der Hintergrundverarbeitung völlig getrennt - es handelt sich lediglich um eine Sicht auf die Daten des aktuellen Prozessabbildes oder der Historie.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)



Ein WinCC OA System besteht aus funktionsspezifischen Einheiten, den Managern

Für spezielle Aufgaben wie Redundanz, Management für verteilte Systeme, Webserver, Reporting, Simulation, COM etc. stehen weitere Manager zur Verfügung.

Die leistungsfähigen Projektierungsfunktionen tragen zur Reduzierung des Engineering- und Schulungsaufwands bei und führen zu mehr Flexibilität und Bediensicherheit.

Zusatzfunktionen	Aufgabe
Zugriff auf externe Datenbanken	Die DB-Schnittstellen bieten die Möglichkeit eines Zugriffs auf externe Datenbanken. Unter Windows erfolgt die Kopplung über den ADO Standard. ADO (ActiveX Data Objects) ist eine von Microsoft entwickelte Schnittstelle zum herstellerunabhängigen Zugriff auf Datenquellen aller Art, bevorzugt Datenbanken. Die Datenquelle für ADO ist ein OLE DB-Provider, über einen internen Wrapper sind jedoch auch ODBC-fähige Datenbanken ansprechbar. Unter Linux wird die Qt-Library als Schnittstelle zu relationalen Datenbanken verwendet. Der Zugriff erfolgt hierbei entweder direkt über das Native DB-API oder über ODBC. Weitere Schnittstellen wie unter Anderem mittels RDB zu Oracle oder mit der neuen Archivierungs-Schnittstelle zu offenen Datenbanken wie z.B. InfluxDB unterstützen bei der Anbindung von externen, auch frei erhältlichen (Open Source) Datenbanken zur optimalen Archivierung und Absicherung der gespeicherten Daten.
API (Application Programming Interface)	Das API bietet eine Reihe von Funktionen, die es ermöglichen, WinCC OA um spezielle Manager zu erweitern. Unter einem Manager ist dabei ein Programm zu verstehen, das über ein von WinCC OA definiertes Protokoll mit dem System kommuniziert.
COM (Component Object Model)	Ist eine Spezifikation für die Entwicklung modularer Softwarekomponenten, die von jeder COM-kompatiblen Anwendung verwendet werden kann. COM-Komponenten lassen sich ohne Probleme in solche Anwendungen integrieren und können gar während der Laufzeit aus einer Anwendung entfernt werden. COM-Komponenten können in einer Vielzahl unterschiedlicher Sprachen programmiert werden, wenngleich dafür meist C++ zum Einsatz kommt. Die Spezifikationen OLE, ActiveX und DirectX basieren auf der COM-Technologie.
Control-Erweiterung	Erweiterung, die es erlaubt C++ Funktionen zur Programmsprache hinzuzufügen. Realisierung erfolgt über API

© Siemens 2020


Funktion (Fortsetzung)

Zusatzfunktionen	Aufgabe
Paneltopologie/ Summenmeldung	Generierung von Panelhierarchien/Topologien in existierenden bzw. neuen Projekten und automatisches Anlegen von Summenmeldungen der Alarmdatenpunkte, die sich in den Panels der Topologie befinden.
Verschlüsselung von Panels und CTRL-Skripts/ Libraries	Erlaubt es Ihre Panels oder Scripts zu verschlüsseln und dadurch Ihr Wissen und Ihre Arbeit zu schützen.
Script Wizard	Einfach zu bedienendes Tool, das die Erstellung von animierten, graphischen Anlagensymbolen wesentlich erleichtert und dadurch Zeit beim Engineering spart. Er bietet eine große Anzahl von Animationstypen und Funktionselementen an.
Simple Symbols	Basispaket von Anlagensymbolen. die mit dem Script Wizard erstellt wurden und direkt auf Datenpunktelemente gemappt werden können. Dadurch können diese sehr einfach und schnell an die speziellen Kundenbedürfnisse angepasst werden.
Easy Faceplates	Einfaches Parametrieren von vordefinierten Popupfenstern, die Details zum zugehörigen Anlagensymbol anzeigen. Ohne zusätzlichen Zeichenaufwand lassen sich pro Objekt mehrere Standardfunktionen für die Detailansicht aktivieren (Alarmanzeige, Trendanzeige, Messwerttabelle, Sollwerttabelle, Adresstabelle, Notizen)
Drag and Draw	Pro Anlagenobjekt im Datenmodell (Datenpunkttyp) lassen sich mehrere repräsentative graphische Objekte definieren und konfigurieren. Diese müssen dann beim Zeichnen der Anlagenbilder pro Instanz nur mehr per "Drag and Drop" aufs Panel gezogen werden und sind bereits vorkonfiguriert. Das spart wertvolle Zeit beim Engineering.
NodeRED Schnittstelle	WinCC OA unterstützt mit einer neuen Kommunikationsschnittstelle die Einbindung von NodeRED über einen sicheren Websocket Server. Der grafische Editor kann zur einfacheren Prozess-Abbildung und -Erstellung auf einer graphischen Oberfläche verwendet werden. Einfach wie auf dem Zeichenbrett können vordefinierte Prozessketten erstellt und geändert werden. WinCC OA bietet ein eigenes Kommunikations-Knoten Paket an, und auch mittels Node.js erstellte eigene Prozesse können eingebunden werden.

Zusatzfunktionen	Aufgabe
Mehrsprachigkeit	Durch den Einsatz von utf8 als Standard für die Schriftsprachen ist es möglich, die meisten Schriftarten und –zeichen in Projekten zu verwenden. Es ist möglich, aus 72 Sprachoptionen zu wählen. Mit den Benutzerrechten kann eine Standardsprache definiert werden. Zusätzlich kann die Anzeigesprache einfach während des Betriebs geändert werden. Entsprechende Wörterbücher können mit einem vorbereiteten Tool oder individuell erstellt werden.
Serverseitige Authentifizierung	Die Überprüfung von Login-Daten auf Server Seite ermöglicht die Anbindungen von Dritt-Systemen inklusive Kunden-eigener Lösungen zur User-Authentifizierung.
Verteilte Systeme	Ermöglicht die Kopplung von zwei oder mehreren autonomen WinCC OA Systemen über ein Netzwerk. Jedes Teilsystem eines verteilten Systems kann entweder als ein Einplatz- oder Mehrplatzsystem, jeweils redundant oder nicht redundant, konfiguriert sein. Ein Teilsystem bedeutet in diesem Zusammenhang ein Server, auf dem ein Event-Manager läuft, wobei im Redundanzfall beide redundant arbeitenden Server als ein System betrachtet werden. Alle Prozessdaten werden auf lokale Datenpunkte gemappt, und jedes System kann daten von anderen Systemen verarbeiten.
Redundanz (siehe Abbildung)	Die Ausfallsicherheit in einem redundanten System wird durch Hot-Standby realisiert. Hot-Standby ist eine hardwareunabhängige Lösung für hohe Verfügbarkeit. Es handelt sich um ein Sicherheitskonzept, das aus zwei miteinander verbundenen Serversystemen besteht. Beide Server sind ständig in Betrieb und unterliegen der gleichen funktionsbedingten Beanspruchung (es ist jedoch immer nur ein Server aktiv, der zweite gleicht die Daten zur Laufzeit mit der Primäreinheit ab). Bei Ausfall einer Einheit erfolgt ein "fliegender Wechsel" und der bis dahin passive Server übernimmt den Führungsbetrieb. Somit ist der Zugriff auf Daten bzw. Funktionen jederzeit gewährleistet.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)



Die Abbildung zeigt eine detaillierte Darstellung der beiden Rechner Server 1 und Server 2. Server 1 befindet sich im Führungsmodus (aktiv) und Server 2 ist im Hot-Standby-Modus (passiv).

Die UIs beider Bedienstation sind im Redundanzfall mit beiden Event-Managern verbunden, es werden jedoch nur die Daten des aktiven Systems auf beiden UIs dargestellt.

Der Event-Manager des passiven Systems beschränkt sich rein auf die Kommunikation mit dem Event-Manager des aktiven Systems zum Abgleich der Prozessdaten (er schickt keine Daten an die verbundenen UIs bzw. verwirft Meldungen von den Treibern - dies ist in der Abbildung mit den Weichen bei den UIs bzw. beim passiven Event-Manager ersichtlich).

© Siemens 2020

Integration

Integration in Automatisierungslösungen

SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein offenes SCADA-System mit umfassenden Treibern und flexiblen Anbindungsmöglichkeiten zu anderen externen Systemen.

Abhängig vom Kommunikationsprotokoll und der verwendeten Busphysik kommen jeweils spezifische Treiber zum Einsatz:

- Serielle Protokolle: RK512, 3964R, …
- Ethernet: Industrial Ethernet (S7, S7 PLUS), Modbus TCP (OpenModbus), Ethernet IP (AB), ...
- Fernwirksysteme: SINAUT, SSI (Ethernet), IEC 61850/61400, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, ...
- Herstellerneutrale Schnittstellen: OPC UA, …
- Cloud-Verbindungen: SIEMENS Mindsphere Connector, MQTT

In SIMATIC WinCC Open Architecture können mehrere Treiber parallel betrieben werden. Diese können von ein und demselben Typ oder auch unterschiedlichen Typs sein. So ist es beispielsweise möglich, in einem SIMATIC WinCC Open Architecture System gleichzeitig Verbindungen über das S7-Protokoll zu einer SIMATIC-Steuerung, über IEC 60870-5-104 zu einem Fernwirksystem und über OPC DA zu einem beliebigen OPC-Server zu etablieren.

Kopplungsübersicht

Protokoll	Beschreibung
S7 TCP/IP	Treiber TCP/IP für Siemens Industrial Ethernet
S7 PLUS	Treiber für S7 1200 und 1500; Unterstützt Alarmmeldungen, online browsing, TIA Importer für die Versionen V13, V14 und V15
OPC Client (Data Access)	• Kompatibilität mit den Spezifikationen DA 1.0 und 2.05a • Verbindung zu inproc, local oder remote Server • Verbindung mit bis zu 20 Server gleichzeitig • Überwachung der Verbindung zum Server und autom. Wiederverbinden, falls die Verbindung unterbrochen wird. • Addressbrowsing, falls vom Server unterstützt. • Nutzen der CALL-R Funktionalität bei CALL-R Servern (einfacheres Parametrieren)
OPC Server (Data Access)	• Entspricht Data Access 2.05a Spezifikation (Lesen/Schreiben v. Onlinewerten). • Ist genauso als Manager zu starten wie andere Treiber auch. • Die zur Verfügung gestellten DPE's (Server -> Client) können einfach und schnell über Datenpunktgruppen definiert werden. • DPEs können als readable (nur Lesezugriff ist erlaubt; Gruppe OPCRead) oder als schreibbare (writable) Items (Gruppe OPCWrite) deklariert werden. • Clients können den WinCC OA OPC Server hierarchisch browsen.
OPC Alarms & Events	OPC Alarms & Events (kurz OPC A&E) ist neben Data Access ein weiterer Standard, um zentrales Alarmmanagement herstellerübergreifend durchzuführen. OPC A&E wird verwendet, um die Kopplung mit anderen Leitsystemen und die Anzeige von Alarmen/Ereignissen in einem hierarchischen System sicherzustellen.
OPC Historical Data Access	OPC Historical Data Access (kurz OPC HDA) wird verwendet, um archivierte Prozessdaten auszutauschen. Dies steht im Gegensatz zur OPC Data Access (OPC DA) Spezifikation, die mit Echtzeitdaten handelt.
OPC UA (Unified Architecture)	WinCC OA unterstützt die OPC UA Standards Data Access (DA) und Alarms & Conditions (AC) und Historical Access (HA).
Modbus TCP	Modbus/TCP basiert auf dem seriellen Modbus Protokoll, das für TCP/IP adaptiert wurde. Der Modbus/TCP Treiber kann gleichzeitig für Modbus/TCP oder UNICOS verwendet werden.

© Siemens 2020

Integration (Fortsetzung)

Protokoll	Beschreibung
Ethernet/IP	Ethernet/IP wird zur Kommunikation mit mehreren Generationen und Familien von Rockwell Automation / Allen Bradley SPSen verwendet. Das Protokoll ist Teil des Anwendungslayers und setzt auf dem Standard TCP/IP Netzwerkprotokoll auf.
Seriell: RK512/3964R	Dient zur Ankopplung einer SPS über das 3964R/RK512 Protokoll
Cerberus	Cerberus ist ein Feuer-, Einbruchs- und Gassystem. Der Cerberus Treiber gewährleistet die Kommunikation von und zu zentralen Feueralarmanlagen und Gebäudesicherheitseinrichtungen im Falle eines Feuer-, Gas- oder Einbruchalarms.
SSI	Dient zur Ankopplung von SAT Fernwirksystemen. Der Datenaustausch erfolgt über LAN (Ethernet, IEEE 802.3), die verwendeten Telegrammformate sind die von SAT definierten SSI-Formate. Unterstützt werden Fernwirkkomponenten SK 1703 mit geeigneter Kommunikationskarte (KE/ET).
IEC 60870-5-101, -104	IEC Treiber sind standardisierte Fernwirktreiber, die proprietäre Telegramme verarbeiten können. IEC steht für International Electrotechnical Commission, den Internationalen Normungsausschuss für Elektrotechnik. • IEC 60870-5-104 für den Datenaustausch über TCP/IP • IEC 60870-5-101 für die serielle Anbindung
IEC 61850/61400	IEC 61850 und IEC 61400 Client definiert eine Architektur für die Erfüllung der Bedürfnisse von elektrischer Stationsautomatisierung. Es definiert ein Datenmodell und die Kommunikationsdienste für die Interaktion mit und zwischen den Elementen einer Unterstation, wie Speiser, Leistungsschalter, Schutzvorrichtungen usw. Für technische Zwecke wurde eine Beschreibungssprache und eine Systemkonfigurationssprache (SCL System Configuration Language) definiert.

Protokoll	Beschreibung
DNP3	Der DNP3 (Distributed Network Protocol 3) Treiber ist ein offenes, robustes und modernes Protokoll, der ähnliche Charakteristiken und Stärken wie der IEC Treiber aufweist. Die Übertragung von beliebig vielen Telegrammen mit unterschiedlichen Datentypen findet zwischen dem WinCC OA System (Master) und den Außenstationen (Slave) statt.
SINAUT	SINAUT (SIemens Network AUTomation) ist ein Kommunikationsprotokoll zur automatisierten Überwachung und Steuerung entfernter Prozessstationen auf Basis von SIMATIC S7. Die Kommunikation erfolgt per TCP/IP.
SNMP Manager & Agent	SNMP (Simple Network Management Protocol) ist ein Protokoll zur Überwachung von Netzwerkelementen (Servern, Arbeitsplätzen, Routern, Switches, Hubs usw.) und deren Funktionen. • SNMP-Manager unterstützt SNMP V1, V2 und V3 • SNMP-Agent unterstützt SNMP V1 und V2
BACnet over IP – Treiber	BACnet (Building Automation and Control Networks) ist ein genormtes Protokoll für die Gebäudeautomation und wurde von der ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) als Richtlinie entworfen, um einen einheitlichen und firmenneutralen Standard für die Datenkommunikation in und mit Systemen der Gebäudeautomation bereitzustellen. Unterstützt wird der BACnet Standard 2004 entsprechend PIC Liste (siehe Produktdokumentation)
S-Bus	Der WinCC OA S-Bus Treiber dient zur Anbindung von SAIA PCD Steuergeräten an WinCC OA Projekte. Zur Anwendung kommt der Client Betrieb des SAIA S-Bus Treibers. Die Kommunikation erfolgt mittels UDP, die serielle Variante des Protokolls wird nicht unterstützt.

Weitere Treiber auf Anfrage oder via C++ API

© Siemens 2020

Technische Daten

Typ	SIMATIC WinCC Open Architecture V3.17
Betriebssystem	• Windows 10 Enterprise (64 bit) • Windows 2016 Server (64 bit) • Windows 2019 Server (64 bit) • RedHat Enterprise • Linux 8.x (64 bit) • Linux CentOS 8.x (64 bit) • SLES 15 (64 bit) • VMware Workstation (unterstützt alle oben genannten Systeme) • VMware ESXi Version 6.5 & 6.7 (unterstützt alle oben genannten Systeme) • vSphere HA Cluster ESXi 6.7 Update 3 ITC V3 Siemens Industrial OS V 2.0
Betriebssystem mobil	• Android 6 und höher • iOS 12.3 und höher
Unterstützte Browser	• Firefox: 67 oder höher • Chrome: 74 oder höher • Internet Explorer: 11 oder höher • Microsoft EDGE: 41 oder höher
Unterstützte Oracle Versionen	• Oracle Client Version: • 12.2.0.2 • Oracle Server Version: • 19c

Typ	SIMATIC WinCC Open Architecture V3.17
Hardwareanforderungen PC [1)]	
Prozessortyp	Intel Pentium o. gleichwertig
Minimum	Intel Pentium IV 1,6 GHz (oder besser) [2)3)]
Empfohlen	• Client: Intel Pentium IV/Core2/i3, 2 GHz [2)3)] • Server: Intel Core i3 CPU Dual, 3 GHz [2)] • Server Großsystem[4)]: Intel(R) Core(TM) i5/i7 CPU Dual / Quad, 3 GHz [2)3)]
Arbeitsspeicher RAM	
Minimum	2 GByte [2)]
Empfohlen	• Client: 2 GByte [2)3)] • Server: 8 GByte [2)3)] • Server Großsystem: 16 GByte [2)]
Festplatte (freier Speicherplatz zur Installation)	
Minimum	HD mit 800 MByte frei [2)]
Empfohlen	Server Großsystem mit lokaler Historisierung: SCSI LVD Controller, WIDE SCSI / LVD HDD oder vergleichbares Storage-System mit mindestens 500 MByte freier Kapazität [2)]
Bildschirm und Grafikkarte (TrueColor)	
Minimum	1024 x 768 [2)]
Empfohlen	1280 x 1024 [2)]
Maus und Tastatur	Maus, Tastatur
DVD Laufwerk	für Softwareinstallation möglich, auch via Webinstallation oder USB Stick
Lokale Hauptbenutzerrechte	• für Installation • für Betrieb

1) Bei realem Einsatz auf Anlagen hängen die Hardware-Voraussetzungen stark von der Projektgröße und der Dynamik der Prozessgrößen ab. Verwenden Sie möglichst robuste Qualitäts-Hardware mit entsprechenden Funktionalitäten wie redundante Netzteile oder RAID-Festplatten. WinCC OA unterstützt Dual- und Multiprozessorbetrieb und profitiert deutlich davon, dass jeder WinCC OA Manager als Systemprozess einem Prozessorkern zugewiesen werden kann. Dabei ist es aber gleichzeitig wichtig, dass die einzelnen Kerne möglichst performant (hoch getaktet) sind, da lastkritische Kernprozesse wie der Eventmanager auf genau einem Kern laufen (Daher sind Multicoremaschinen mit vielen niedrig getakteten Kernen für WinCC OA ungeeignet). Wie bei RAM, CPU und HDD üblich gilt: mehr ist besser

2) Systemvoraussetzungen beziehen sich grundsätzlich nur auf WinCC OA Version 3.16 unter den unterstützten Versionen der Betriebssysteme Windows und Linux.

3) Voraussetzung für die Mindestanforderung ist, dass das verwendete Betriebssystem selbst keine größeren Anforderungen voraussetzt

4) Beim Großsystem ist es wesentlich, dass das System sowohl größte Datenpunktzahlen als auch hohe Dynamik erlaubt.

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

WinCC OA ist für den Einsatz in sehr großen verteilten Systemen sehr gut geeignet.

Die optimale Auslegung solcher Systeme erfordert entsprechende Systemkenntnisse von WinCC OA.

Auf Grund der ereignisorientierten Verarbeitung können in konkreten Anwendungen einzelne Auslegungsparameter eventuell erhöht oder reduziert werden.

Typ	SIMATIC WinCC Open Architecture
Funktionalität / Mengengerüst	
Meldungen (Anzahl)	150.000 [2]
Meldetext (Anzahl Zeichen)	systembegrenzt [1]
Meldearchiv	systembegrenzt [1]
Prozesswerte pro Meldung	1 Prozesswert + bis zu 32 Alarmbegleitwerte pro Meldung
Dauerlast Meldungen, max.	500/s [2]
Meldeschwall, max.	15.000/10 sec. alle 5 min [2]
Archive	
Archivdatenpunkte	Max. 250.000 pro Server [2]
Archivtypen	< 20 parallele Archive, je Archiv unterschiedliche Aufbewahrungsdauer
Datenablageformat	Oracle oder Dateisystem
Messwerte pro Sekunde, max.	Server/Einzelplatz: 7.000/s [2] [3]
User Archive	
Archive	systembegrenzt [1]
Typ	SIMATIC WinCC Open Architecture
Tabellengröße	systembegrenzt durch ORACLE Datenbank
Grafiksystem	
Anzahl Bilder	systembegrenzt [1]
Anzahl Objekte pro Bild	systembegrenzt [1]
Anzahl bedienbarer Felder pro Bild	systembegrenzt [1]
Prozessvariablen	< 750.000 pro Server [2]
Benutzerverwaltung	
Benutzerkonten	< 4096
Projektierungssprachen	3 (de, en, ru)
Laufzeitsprachen	40 (davon 8 asiatisch)
Mehrplatzsystem	
Server	< 2048 [2] [4]
Anzahl Clients	< 244 pro Server [2] [5]

[1] Abhängig vom verfügbaren Speicherplatz

[2] Abhängig von der Systemkonfiguration und der Systemlast (durch die ereignisorientierte Architektur wird die Systemlast wesentlich durch die Änderungsraten der zu verarbeitenden Werte bestimmt)

[3] Mittels hochperformanter Hardwarekonfiguration (ein Archivierungscluster und ca. 120 verteilte Systeme, die parallel Werte in den Cluster archivieren): 200.000 archivierte Wertänderungen pro Sekunde

[4] Physisches Limit: <2048, in der Praxis wurden bereits Systeme mit bis zu 550 verteilten Systemen realisiert

[5] Physisches Limit: < 244 Clients pro Server, Empfohlen: max 100 Clients pro Server

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

Eine WinCC OA Einzelstation oder Einzelbedienplatz ist eine kompakte WinCC OA Serverkonfiguration, die sich im Gegensatz zu einer regulären WinCC OA Server Lizenz nicht um weitere I/Os oder AddOns erweitern lässt.
Beinhaltet Alarmierung, erweiterten Trend, historische Aufzeichnung und SSL Verschlüsselung.

Nutzen

- Gängige Konfiguration von häufig genutzten Services für kleine Lösungen
- Einfache Bestellbarkeit durch Bündelprodukt
- Einfache Standardisierungs-Basis durch Konfigurier-Möglichkeiten direkt an der Station
- Flexibel einsetzbar durch Angebot von offenen, weit verbreiteten Standards wie OPC und OPC UA

Anwendungsbereich

Für kleine, kompakte Lösungen bietet die Einzelplatz-Konfiguration eine rasche Bestellmöglichkeit ohne besondere Anforderungen. Basierend auf Kundenerfahrungen wurde dieses Bündel geschnürt, um für einfache, kleine Lösungen eine perfekte und zugleich weiterhin offene Grundlage zu bieten.

Dieses Bündel versteht sich nicht als Basis für kleine Stationen im Systemverbund, denn eine Erweiterung für verteilte Systeme oder Redundanz ist nicht vorgesehen.
Eine Einschränkung auf bestimmte Hardware-Typen ist für dieses Bündel nicht geplant. Für bestimmte Hardware-Typen wurden daher "Runtime Packages" geschnürt, durch die sich weitere Vorteile beim Einsatz von Siemens Hardware ergeben.

Aufbau

Tags

Die WinCC OA Einzelstation beinhaltet maximal 500 Tags mit den Datenpunkttypen **Bit** und **Integer**. Im Gegensatz zu Server Basis Lizenzen können Einzelstation Lizenzen jedoch **nicht** um weitere Tag Packages erweitert werden.

UIs

In der Einzelstation inkludiert ist eine Desktop UI Lizenz sowie eine Lizenz für ein WinCC OA OPERATOR Device.
Weitere Informationen hierzu können unter <User Interfaces> eingesehen werden.

Treiber

Eine Einzelstation Lizenz enthält technische Lizenzen für S7 und S7 Plus (8 Verbindungen) Treiber, sowie je einen OPC und OPC UA Client. Weitere Informationen zu den Treibern können unter <Drivers> eingesehen werden.

Add-Ons

Einzelstationen beinhalten einen OPC Server sowie einen WinCC OA Webserver**.** Weitere Informationen zu den Optionen können unter <Add-Ons> eingesehen werden.

WinCC OA - Para Single Station

Die Einzelstation kann zusätzlich um eine Entwicklungs- und Parametrier- Lizenz erweitert werden.
Die WinCC OA - Para Single StationLizenz beinhaltet einen graphischen Editor inklusive Symbolkatalogen, eine Script-Entwicklungsumgebung und ein Testframework. Bedingung für den Erwerb ist eine bereits bestehende WinCC OA Einzelstation Lizenz. Mit Erwerb der Para Einzelstation Lizenz kann das im Einzelstation-Paket enthalte UI entweder für Parametrierung oder für Bedien- und Anzeigefunktionen verwendet werden, aber nicht für beides gleichzeitig. Diese spezielle Para Lizenz ist nur in Verbindung mit dem Einzelplatz-Paket bestellbar.

© Siemens 2020

WinCC OA Single Station

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC OA - Single Station	
Lizenz für Einzelbedienplatz mit max. 500 Tags (Bit, Integer)	
• Single Station	**6AV6355-1AA31-7AA0**
• Single Station UPG	**6AV6355-1CA31-7AA0**
• Single Station SUS	**6AV6355-1DA31-7AA0**
• Single Station SMS	**6AV6355-1FA31-7AA0**
WinCC OA - Para Single Station	
Entwicklungs- und Parametrier-Lizenz für WinCC OA - Einzelstation	
• Para Single Station	**6AV6355-1AA31-7AA1**
• Para Single Station UPG	**6AV6355-1CA31-7AA1**
• Para Single Station SUS	**6AV6355-1DA31-7AA1**
• Para Single Station SMS	**6AV6355-1FA31-7AA1**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC OA Server-Lizenzen setzen sich aus zwei Komponenten zusammen – ***Server Basic*** und ***Tag Packages***.

Die Server Basic Lizenz inkludiert **keine** externe Datenanbindung (Tags). Diese müssen zum ordnungsmäßigen Betrieb dazugekauft werden.

Im Gegensatz zu früheren Versionen erlaubt die neue Struktur der Server-Lizenzierung eine Verteilung von Tag Packages. Durch diese Möglichkeit ergibt sich eine additive Bestellbarkeit von mehreren Tag Packages auf einem Server oder auch eine separate Bestellung und Verschiebung von Tag Packages auf verschiedene Server durch den Kunden.

Nutzen

- Individuelle Anpassung an die Bedürfnisse im Projekt und beim Kunden durch verschiedene Tag Packages
- Kundenorientierte Möglichkeiten zum Verschieben von Paketen nach Bedarf
- Möglichkeit, das Projekt mit den Anforderungen wachsen zu lassen und rasch zu erweitern
- Ein Basis-Set von gängigen Treibern bereits im Basispaket inkludiert
- Erweiterung von Server Paketen vom Einzel-Arbeitsplatz bis hin zu Multi-Server-Architekturen

Anwendungsbereich

Server-Pakete sind die Grundlage jedes WinCC OA-Projektes. Tags entsprechen der bisher kommunizierten Logik der Definition von i/Os, bei denen die externe Kommunikation gewertet wird.

Ausgehend vom Server-Paket muss ebenfalls bedacht werden, wie der "Service"-Vertrag sowie die "Redundanz" der Systeme definiert wird. Nähere Informationen zur Wartungsvereinbarung finden sich unter "Support".

Die Flexibilität der neu verfügbaren Tag Packages als Zuweisung-Möglichkeit bei verschiedenen Servern erleichtert die Planung des Gesamtprojektes genauso wie die kundenorientierte Gestaltung je nach Bedarf und Änderung der Pakete. Durch diese Methode bietet sich die Möglichkeit, z.B. als Kunde neue Tag Pakete zu bestellen und diese in Folge im Projekt befindlichen Servern zugeordnet werden können.

Durch die unterschiedlichen Größen der Pakete ergibt sich darüber hinaus eine Einsetzbarkeit von Einzelplatzlösungen bis zu Lösungen mit mehreren 100 Servern im Verbund.

Die im Basis Paket enthaltenen technischen Lizenzen sind im Lizenz-Tool CodeMeter WebAdmin im Detail zu sehen; entsprechend müssen die inkludierten Features nicht gesondert bestellt werden. Diese technischen Lizenzen sind Teil des Bündels und dementsprechend nicht einzeln auf andere Container übertragbar. Für definierte Geräte gibt es besondere Gesamtlösungen – bei diesen "Runtime Paketen" sind bereits mehr Services inkludiert. Diese können nicht verschoben werden und bei diesen Paketen sind keine Erweiterungen möglich. Eine Ausgabe dieser speziellen Pakete ist immer gemeinsam mit dem Kauf einer definierten SIEMENS Hardware verbunden. Dieser erfolgt zusätzlich zum Lizenzkauf – also als zusätzliche Position in einer Bestellung.

Für kleine, standardisierte Einzelplatz-Lösungen steht darüber hinaus ein (nicht erweiterbares) Bündelprodukt "Single-Station" zur Verfügung, mit dem sich sowohl in Bezug auf den Preis als auch bezüglich der Vereinfachung der Bestellbarkeit Vorteile für unsere Kunden ergeben.

Aufbau

Server Basic beinhaltet Alarmierung, erweiterten Trend, historische Aufzeichnung und SSL Verschlüsselung. Weitere Dienste stehen wie folgt zur Verfügung:

UIs

Die WinCC OA Server Basis Lizenz beinhaltet **eine** WinCC OA OPERATOR Lizenz, darüber hinaus sind keine UIs enthalten und müssen dazu bestellt werden. Weitere Informationen hierzu können unter <User Interfaces> eingesehen werden.

Treiber

Eine Server Basic Lizenz enthält technische Lizenzen für S7 und S7 Plus (8 Verbindungen) Treiber, sowie je einen OPC und OPC UA Client.Weitere Informationen zu den Treibern können unter <Drivers> eingesehen werden.

Add-ons

WinCC OA Server Basic beinhaltet einen Webserver.
Weitere Informationen zu den Optionen können unter <Addons> eingesehen werden

Darüber hinaus können weitere benötigte Optionen zusätzlich lizenziert werden, wenn es die Basislizenz zulässt.

Tag PAckages (Tags)

Tag Packages stellen Erweiterung von WinCC OA Servern um eine definierte Anzahl von I/Os dar.
WinCC OA versteht unter einem I/O ein Datenpunktelement (DPE), dessen Inhalt entweder über Treiber (z.B. S7 Treiber kommuniziert mit einer SPS), mit anderen WinCC OA Servern (verteilte Systeme) oder mit anderen Softwaresystemen ausgetauscht wird. Interne Datenpunkteelemente, also DPEs ohne Kommunikation nach außen, werden bei der Lizenzierung nicht mitgezählt.

Für eine redundante Serverkonfiguration müssen beide WinCC OA Server Lizenzen auf die gleiche Tag Anzahl erweitert werden. Eine Tag Erweiterung kann nur innerhalb der gleichen WinCC OA Version bestellt werden. Die Pakete auf einem Server werden kumulativ gezählt und können nachträglich erweitert werden.

Ein einzelnes Tag Paket kann lizenzbedingt nicht zwischen mehreren Servern aufgeteilt werden.

© Siemens 2020

WinCC OA Server

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA - Server Basic	
Lizenz für WinCC OA Server ohne externe Datenanbindung und UIs.	
• Server Basic	**6AV6355-1AA31-7BA0**
• Server Basic UPG	**6AV6355-1CA31-7BA0**
• Server Basic SUS	**6AV6355-1DA31-7BA0**
• Server Basic SMS	**6AV6355-1FA31-7BA0**
WinCC OA - Tags	
Erweiterung einer WinCC OA Server Lizenz um fixe Anzahl von Tags.	
• 1k Tags	**6AV6355-1AA31-7BB0**
• 1k Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BB0**
• 1k Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BB0**
• 1k Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BB0**
• 3k Tags	**6AV6355-1AA31-7BB1**
• 3k Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BB1**
• 3k Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BB1**
• 3k Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BB1**
• 5k Tags	**6AV6355-1AA31-7BB2**
• 5k Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BB2**
• 5k Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BB2**
• 5k Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BB2**
• 10k Tags	**6AV6355-1AA31-7BB3**
• 10k Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BB3**
• 10k Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BB3**
• 10k Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BB3**
• 15k Tags	**6AV6355-1AA31-7BB4**
• 15k Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BB4**
• 15k Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BB4**
• 15k Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BB4**
• 25k Tags	**6AV6355-1AA31-7BB5**
• 25k Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BB5**
• 25k Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BB5**
• 25k Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BB5**
• 50k Tags	**6AV6355-1AA31-7BB6**
• 50k Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BB6**
• 50k Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BB6**
• 50k Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BB6**
• 75k Tags	**6AV6355-1AA31-7BB7**
• 75k Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BB7**
• 75k Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BB7**
• 75k Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BB7**
• 100k Tags	**6AV6355-1AA31-7BB8**
• 100k Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BB8**
• 100k Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BB8**
• 100k Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BB8**
• 150k Tags	**6AV6355-1AA31-7BC0**
• 150k Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BC0**
• 150k Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BC0**
• 150k Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BC0**
• 200k Tags	**6AV6355-1AA31-7BC1**
• 200k Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BC1**
• 200k Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BC1**
• 200k Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BC1**
• 250k Tags	**6AV6355-1AA31-7BC2**
• 250k Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BC2**
• 250k Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BC2**
• 250k Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BC2**
• Unlimitierte Tags	**6AV6355-1AA31-7BC3**
• Unlimitierte Tags UPG	**6AV6355-1CA31-7BC3**
• Unlimitierte Tags SUS	**6AV6355-1DA31-7BC3**
• Unlimitierte Tags SMS	**6AV6355-1FA31-7BC3**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC OA User Interfaces

User Interfaces (UIs) bilden die Schnittstelle zwischen Software und Benutzer.

WinCC Open Architecture bietet eine Vielzahl derartiger Schnittstellen an: Einerseits zur Erstellung von Panel-Dateien, Logiken, Bibliotheken und vielem mehr in Form eines graphischen Editors (GEDI), für Datenpunkt-Konfigurationen und Werte-Verwaltung andererseits (PARA).

Eine einfache Möglichkeit für Benutzer-Oberflächen an Bedienplätzen (Operator Stations, Arbeitsplatz-Station) bietet das interne, allgemeine Modul (Vision). Im User Interface werden Werte angezeigt, Befehle gegeben oder Alarme in der Alarmliste verfolgt. Auch Trends und Reports sind üblicherweise Bestandteil des UI. In WinCC OA ist die Benutzerinteraktion programmtechnisch von der Hintergrundverarbeitung völlig getrennt - es handelt sich lediglich um eine Sicht auf die Daten des aktuellen Prozessabbildes oder der Historie.

UIs auf einem Server werden kumulativ gezählt und können nachträglich durch Zukauf weiterer UI Lizenzen erweitert werden.

UI Pakete können lizenzbedingt nicht zwischen mehreren Servern aufgeteilt werden.

Nutzen

Durch die Editor-Tools bieten sich rasch umsetzbare Möglichkeiten der Selbstadministration:

- Einfache Erstellung und Übernahme von existierenden Elementen einer Benutzer-Oberfläche
- Graphische Projekt-Administration, Integration von bestehenden Bibliotheken sowie Konfiguration verschiedener Ansichts-Varianten (Content Management System, Standard-basiert, Shop View, Sprachwechsel zur Laufzeit und vieles mehr)
- Einfache Parametrierung und Instanziierung von Datenpunkten (DP) und DP-Gruppen
- Basislizenz für Massen-Einspielungen und Multi-User-Konfiguration.

Die verschiedenen Client-Varianten für Bedien-Stationen bieten entscheidende Mehrwerte:

- Native Clients für Bedienstationen mit erweiterten Möglichkeiten
- Betriebssystem-unabhängige Bedienung und gleiches Look-and-Feel der Benutzer-Oberflächen
- App Download über Google Play oder App-Store
- Integration von Sicherheitsmechanismen (Verschlüsselung, Benutzernotizen, Audit Trails, Authentifizierungen, User-Management, Device-Freigaben) in abgesetzten Einheiten
- Web Clients (ULC UX) als Alternative ohne verpflichtende Installation auf den Endgeräten

Anwendungsbereich

Durch visuelle Unterstützung bieten Benutzeroberflächen die optimale Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine.
Für deren Einsatz existieren eine breite Auswahl an Gründen.

Durch das ausgedehnte Set von verschiedenen Möglichkeiten zur Verbindung und der Möglichkeit, mittels moderner Layout-Tools sowie State-of-the-Art Erweiterungen sowie die Einbettung von 3rd Party Komponenten bietet WinCC OA die perfekte Basis für modernste Überwachungs- und Steuerungs -Lösungen von der App am Handy bis zu Monitor-Wänden in zentralisierten Leitwarten. Durch die sichere Anbindung über das Internet steht auch einem Aufruf von wichtigen Anzeigen über einen gängigen Web-Browser nichts im Wege.

Für eine Lösung werden gleichzeitig aktive Benutzeroberflächen lizenziert. Es macht eventuell Sinn, ab einer gewissen Größe spezifische Maßnahmen zur Steigerung der Performance zu planen – je nach Anzahl, Inhalt, Wertmenge, Änderungsraten und Aufgabe der Bedienstationen.

© Siemens 2020

Aufbau

Desktop UI

Bedienplatzlizenz zur Erweiterung einer bestehenden WinCC OA Serverlizenz. Gleichzeitige Verbindungen von aktiven Desktop UIs werden gezählt. Pakete werden kumulativ gezählt.

UltraLightClient User eXperience (ULC UX)

Lizenzen für UltraLightClient User eXperience Webclients zur Erweiterung einer bestehenden WinCC OA Serverlizenz. Gleichzeitige Verbindungen von aktiven ULC UX Clients werden gezählt. Unterstützt eine Untermenge der Desktop UI Funktionalität. Pakete werden kumulativ gezählt. In Standard oder REDU Ausführung erhältlich.

Mobile UI

Lizenz für WinCC OA Mobile App für iOS oder Android, zur Erweiterung einer bestehenden WinCC OA Serverlizenz.
Die unterstützten Android und iOS Versionen finden Sie im jeweiligen App Store. Gleichzeitige Verbindungen von aktiven Mobile Apps werden gezählt. Pakete werden kumulativ gezählt.
'In Standard oder REDU Ausführung erhältlich.

Operator APP

Lizenz zur Anbindung einer Operator App (für iOS) an einen WinCC OA Server. SSL gesicherte Verbindung. Messwerte und Alarme können abgefragt, Befehle und Quittierungen gesendet werden. Konfiguration erfolgt in WinCC OA über einen Wizard. Jedem Gerät muss eine Lizenz auf dem Server zugewiesen werden. Die Operator App kann kostenlos aus dem App-Store bezogen werden.

Para

Entwicklungs- und Parametrier- Lizenz für WinCC OA Server mit graphischem Editor (inkl. Symbolkatalogen), Script-Entwicklungsumgebung und Testframework. Benötigt WinCC OA - Server Basis Lizenz. Das Parametrierpaket belegt keine in der Serverkonfiguration bereits vorhandene UI Lizenz.
Es ist Parametrierung zur Laufzeit möglich.

In Standard, REDU oder Remote (abgesetzt) Ausführung erhältlich.

REDU

Desktop UI, ULC UX, Mobile UI und Para haben zusätzlich zur Standard-Ausführung auch eine REDU-Option. Beim Erstellen eines redundanten Systems muss für die gewünschten UIs die REDU-Option (x2) bezogen werden. Genauere Informationen dazu sind im Kapitel "Addons" unter „Redundancy“ zu finden.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA – Desktop UI	
Bedienplatzlizenzen zur Erweiterung eines WinCC OA Servers.	
• 1 Desktop UI	**6AV6355-1AA31-7CA0**
• 1 Desktop UI UPG	**6AV6355-1CA31-7CA0**
• 1 Desktop UI SUS	**6AV6355-1DA31-7CA0**
• 1 Desktop UI SMS	**6AV6355-1FA31-7CA0**
• 10 Desktop UI	**6AV6355-1AA31-7CA1**
• 10 Desktop UI UPG	**6AV6355-1CA31-7CA1**
• 10 Desktop UI SUS	**6AV6355-1DA31-7CA1**
• 10 Desktop UI SMS	**6AV6355-1FA31-7CA1**
• 25 Desktop UI	**6AV6355-1AA31-7CA2**
• 25 Desktop UI UPG	**6AV6355-1CA31-7CA2**
• 25 Desktop UI SUS	**6AV6355-1DA31-7CA2**
• 25 Desktop UI SMS	**6AV6355-1FA31-7CA2**
• 50 Desktop UI	**6AV6355-1AA31-7CA3**
• 50 Desktop UI UPG	**6AV6355-1CA31-7CA3**
• 50 Desktop UI SUS	**6AV6355-1DA31-7CA3**
• 50 Desktop UI SMS	**6AV6355-1FA31-7CA3**
• 100 Desktop UI	**6AV6355-1AA31-7CA4**
• 100 Desktop UI UPG	**6AV6355-1CA31-7CA4**
• 100 Desktop UI SUS	**6AV6355-1DA31-7CA4**
• 100 Desktop UI SMS	**6AV6355-1FA31-7CA4**
WinCC OA – Desktop UI REDU	
Bedienplatzlizenzen zur Erweiterung eines WinCC OA REDU Servers.	
• 1 Desktop UI REDU	**6AV6355-1AA31-7CB0**
• 1 Desktop UI REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CB0**
• 1 Desktop UI REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CB0**
• 1 Desktop UI REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CB0**
• 10 Desktop UI REDU	**6AV6355-1AA31-7CB1**
• 10 Desktop UI REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CB1**
• 10 Desktop UI REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CB1**
• 10 Desktop UI REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CB1**
• 25 Desktop UI REDU	**6AV6355-1AA31-7CB2**
• 25 Desktop UI REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CB2**
• 25 Desktop UI REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CB2**
• 25 Desktop UI REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CB2**
• 50 Desktop UI REDU	**6AV6355-1AA31-7CB3**
• 50 Desktop UI REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CB3**
• 50 Desktop UI REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CB3**
• 50 Desktop UI REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CB3**
• 100 Desktop UI REDU	**6AV6355-1AA31-7CB4**
• 100 Desktop UI REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CB4**
• 100 Desktop UI REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CB4**
• 100 Desktop UI REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CB4**

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikell Nr.	Price €
WinCC OA – ULC UX		
Lizenzen für UltraLightClient User eXperience Webclients.		
• 1 ULC UX	**6AV6355-1AA31-7CC0**	
• 1 ULC UX UPG	**6AV6355-1CA31-7CC0**	
• 1 ULC UX SUS	**6AV6355-1DA31-7CC0**	
• 1 ULC UX SMS	**6AV6355-1FA31-7CC0**	
• 10 ULC UX	**6AV6355-1AA31-7CC1**	
• 10 ULC UX UPG	**6AV6355-1CA31-7CC1**	
• 10 ULC UX SUS	**6AV6355-1DA31-7CC1**	
• 10 ULC UX SMS	**6AV6355-1FA31-7CC1**	
• 25 ULC UX	**6AV6355-1AA31-7CC2**	
• 25 ULC UX UPG	**6AV6355-1CA31-7CC2**	
• 25 ULC UX SUS	**6AV6355-1DA31-7CC2**	
• 25 ULC UX SMS	**6AV6355-1FA31-7CC2**	
• 50 ULC UX	**6AV6355-1AA31-7CC3**	
• 50 ULC UX UPG	**6AV6355-1CA31-7CC3**	
• 50 ULC UX SUS	**6AV6355-1DA31-7CC3**	
• 50 ULC UX SMS	**6AV6355-1FA31-7CC3**	
• 100 ULC UX	**6AV6355-1AA31-7CC4**	
• 100 ULC UX UPG	**6AV6355-1CA31-7CC4**	
• 100 ULC UX SUS	**6AV6355-1DA31-7CC4**	
• 100 ULC UX SMS	**6AV6355-1FA31-7CC4**	
WinCC OA - ULC UX REDU		
Lizenzen für UltraLightClient User eXperience Webclients für REDU Server.		
• 1 ULC UX REDU	**6AV6355-1AA31-7CD0**	
• 1 ULC UX REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CD0**	
• 1 ULC UX REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CD0**	
• 1 ULC UX REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CD0**	
• 10 ULC UX REDU	**6AV6355-1AA31-7CD1**	
• 10 ULC UX REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CD1**	
• 10 ULC UX REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CD1**	
• 10 ULC UX REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CD1**	
• 25 ULC UX REDU	**6AV6355-1AA31-7CD2**	
• 25 ULC UX REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CD2**	
• 25 ULC UX REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CD2**	
• 25 ULC UX REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CD2**	
• 50 ULC UX REDU	**6AV6355-1AA31-7CD3**	
• 50 ULC UX REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CD3**	
• 50 ULC UX REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CD3**	
• 50 ULC UX REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CD3**	
• 100 ULC UX REDU	**6AV6355-1AA31-7CD4**	
• 100 ULC UX REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CD4**	
• 100 ULC UX REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CD4**	
• 100 ULC UX REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CD4**	

	Artikell Nr.	Price €
WinCC OA - Mobile		
Lizenzen für die WinCC OA Mobile App für iOS oder Android.		
• 1 Mobile	**6AV6355-1AA31-7CE0**	
• 1 Mobile UPG	**6AV6355-1CA31-7CE0**	
• 1 Mobile SUS	**6AV6355-1DA31-7CE0**	
• 1 Mobile SMS	**6AV6355-1FA31-7CE0**	
• 10 Mobiles	**6AV6355-1AA31-7CE1**	
• 10 Mobiles UPG	**6AV6355-1CA31-7CE1**	
• 10 Mobiles SUS	**6AV6355-1DA31-7CE1**	
• 10 Mobiles SMS	**6AV6355-1FA31-7CE1**	
• 25 Mobiles	**6AV6355-1AA31-7CE2**	
• 25 Mobiles UPG	**6AV6355-1CA31-7CE2**	
• 25 Mobiles SUS	**6AV6355-1DA31-7CE2**	
• 25 Mobiles SMS	**6AV6355-1FA31-7CE2**	
• 50 Mobiles	**6AV6355-1AA31-7CE3**	
• 50 Mobiles UPG	**6AV6355-1CA31-7CE3**	
• 50 Mobiles SUS	**6AV6355-1DA31-7CE3**	
• 50 Mobiles SMS	**6AV6355-1FA31-7CE3**	
• 100 Mobiles	**6AV6355-1AA31-7CE4**	
• 100 Mobiles UPG	**6AV6355-1CA31-7CE4**	
• 100 Mobiles SUS	**6AV6355-1DA31-7CE4**	
• 100 Mobiles SMS	**6AV6355-1FA31-7CE4**	
WinCC OA – Mobile REDU		
Lizenzen für WinCC OA Mobile App für iOS oder Android für REDU Server.		
• 1 Mobile REDU	**6AV6355-1AA31-7CF0**	
• 1 Mobile REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CF0**	
• 1 Mobile REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CF0**	
• 1 Mobile REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CF0**	
• 10 Mobiles REDU	**6AV6355-1AA31-7CF1**	
• 10 Mobiles REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CF1**	
• 10 Mobiles REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CF1**	
• 10 Mobiles REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CF1**	
• 25 Mobiles REDU	**6AV6355-1AA31-7CF2**	
• 25 Mobiles REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CF2**	
• 25 Mobiles REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CF2**	
• 25 Mobiles REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CF2**	
• 50 Mobiles REDU	**6AV6355-1AA31-7CF3**	
• 50 Mobiles REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CF3**	
• 50 Mobiles REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CF3**	
• 50 Mobiles REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CF3**	
• 100 Mobiles REDU	**6AV6355-1AA31-7CF4**	
• 100 Mobiles REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CF4**	
• 100 Mobiles REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CF4**	
• 100 Mobiles REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CF4**	

© Siemens 2020

3

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA - Operator	
Lizenz zur Anbindung einer Operator App an einen WinCC OA Server.	
• 1 Gerät	**6AV6355-1AA31-7CG0**
• 1 Gerät UPG	**6AV6355-1CA31-7CG0**
• 1 Gerät SUS	**6AV6355-1DA31-7CG0**
• 1 Gerät SMS	**6AV6355-1FA31-7CG0**
• 3 Geräte	**6AV6355-1AA31-7CG1**
• 3 Geräte UPG	**6AV6355-1CA31-7CG1**
• 3 Geräte SUS	**6AV6355-1DA31-7CG1**
• 3 Geräte SMS	**6AV6355-1FA31-7CG1**
• 10 Geräte	**6AV6355-1AA31-7CG2**
• 10 Geräte UPG	**6AV6355-1CA31-7CG2**
• 10 Geräte SUS	**6AV6355-1DA31-7CG2**
• 10 Geräte SMS	**6AV6355-1FA31-7CG2**
• 25 Geräte	**6AV6355-1AA31-7CG3**
• 25 Geräte UPG	**6AV6355-1CA31-7CG3**
• 25 Geräte SUS	**6AV6355-1DA31-7CG3**
• 25 Geräte SMS	**6AV6355-1FA31-7CG3**
• 50 Geräte	**6AV6355-1AA31-7CG4**
• 50 Geräte UPG	**6AV6355-1CA31-7CG4**
• 50 Geräte SUS	**6AV6355-1DA31-7CG4**
• 50 Geräte SMS	**6AV6355-1FA31-7CG4**
WinCC OA - Para Standard	
Entwicklungs- und Parametrier-Lizenz für WinCC OA Server.	
• Para Standard	**6AV6355-1AA31-7CH0**
• Para Standard UPG	**6AV6355-1CA31-7CH0**
• Para Standard SUS	**6AV6355-1DA31-7CH0**
• Para Standard SMS	**6AV6355-1FA31-7CH0**
WinCC OA - Para Standard REDU	
Entwicklungs- und Parametrier-Lizenz für WinCC OA REDU Server.	
• Para Standard REDU	**6AV6355-1AA31-7CH1**
• Para Standard REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7CH1**
• Para Standard REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7CH1**
• Para Standard REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7CH1**
WinCC OA - Para Remote	
Abgesetzte Entwicklungs- und Parametrier Lizenz für WinCC OA Server.	
• Para Remote	**6AV6355-1AA31-7CH2**
• Para Remote UPG	**6AV6355-1CA31-7CH2**
• Para Remote SUS	**6AV6355-1DA31-7CH2**
• Para Remote SMS	**6AV6355-1FA31-7CH2**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC OA Drivers

In WinCC OA erledigen Treiber die Kommunikation mit der Steuerungs- und Feldebene.

Da zahlreiche recht unterschiedliche Kommunikationsformen zu SPSen oder Fernwirkknoten möglich sind, gibt es mehrere verschiedene Treiber zur Auswahl.

Die eingesetzte SPS bzw. der zugehörige Kommunikationsbus bestimmt, welcher Treiber von WinCC OA zu verwenden ist.

Der Treiber liest aktuelle Zustände, Mess- oder Zählwerte aus dem Feld und leitet umgekehrt Befehle und Sollwerte in die unterlagerten Steuerungen.

Nutzen

- Einfache Anbindung von Geräten mit verschiedensten Protokollen
- Offenes System mit Möglichkeiten der flexiblen Erweiterung
- In einem Projekt können verschiedene Geräte angesprochen werden
- Plattformunabhängige Unterstützung von verschiedenen Steuerungen
- Von seriellen Anschlüssen bis zur Cloud-Anbindung alles in einem System

Anwendungsbereich

Durch die hohe Anzahl von Treibern eignet sich WinCC OA für komplexe Projekte und besonders für Nachrüstungen von bestehenden Anlagen.

Neben bewährten Siemens Standards und allgemein gebräuchlichen, offenen Standards wie OPC UA oder MQTT, werden auch spezielle Branchen-Standards wie IEC 61400 oder IEC 104 unterstützt.

Funktion

In WinCC OA können mehrere, verschiedene Treiber gleichzeitig an einem Server laufen. Die Datenübertragung kann ereignisorientiert oder gepollt in Abfragezyklen erfolgen.

Vorverarbeitung von Daten beinhaltet:

- Skalierung/Konvertierung in beide Richtungen
- Typentransformationen
- Smoothing (Wert, Zeit, Rauschunterdrückung, ...)
- Optimiertes Lesen:
  "Poll on use Mechanismen"
- Bei bestimmten Treibern können verschiedene Poll-Gruppen und entsprechende zeitversetzte Poll-Zeiten für eine bessere Lastverteilung an den Managern desynchronisiert werden (Sync on sec).

Zeitstempelung kann aus der Peripherie bezogen werden.
Auflösung bis zu 1 ms für Wertspeicherung.
Regelmäßiges Abholen und Verarbeiten von Werten basiert auf treiberspezifischen Zeiträumen.

Protokoll	Beschreibung
S7	Beinhaltet Treiber zur unbegrenzten Anbindung von S7-3xx und S7-4xx Steuerungen. S7-12xx und S7-15xx Steuerungen können begrenzt angebunden werden (8, 64 oder 512 Verbindungen). Anbindung von Open Controller, PLC-Sim, symbolische Adressierung, alle Schutzstufen und das Browsen von TIA Portal Projekten und online Browsen der S7-1xxx Steuerungen.
PROFINet	Treiber zur Anbindung von Automatisierungsgeräten, die diesen Feldbus unterstützen. Erfordert eine kompatible PROFINet-Netzwerkkarte (z.B. CP1616) und ermöglicht eine konsistente Kommunikation von der SPS bis ins SCADA System ohne Protokoll-Bruch.
PROFISafe	Unterstützt das sicherheitsgerichtete PROFISafe Protokoll. Erfordert eine kompatible PROFINet-Netzwerkkarte (z.B. CP1616). Diese Lizenz inkludiert auch den Betrieb von PROFINet.
DNP3	Der DNP3 (Distributed Network Protocol 3) Treiber ist ein offenes, robustes und modernes Protokoll, das ähnliche Charakteristiken und Stärken wie der IEC Treiber aufweist. Die Übertragung von beliebig vielen Telegrammen mit unterschiedlichen Datentypen findet zwischen dem WinCC OA System (Master) und den Außenstationen (Slave) statt. In Paketierung 100 oder 1000 Geräteanbindungen erhältlich.
IEC 60870 101, 104	IEC Treiber sind standardisierte Fernwirktreiber, die proprietäre Telegramme verarbeiten können. IEC steht für International Electrotechnical Commission, den Internationalen Normungsausschuss für Elektrotechnik. • IEC 60870-5-104 für den Datenaustausch über TCP/IP • IEC 60870-5-101 für die serielle Anbindung

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

IEC 61850/61400	Die IEC 61850 und IEC 61400 Clients definieren eine Architektur, die besondere Bedürfnisse in der Automatisierung von Umspannwerken abdeckt. Als Treiber für Mittel- und Hochspannungstechnik definieren sie ein Datenmodell und Kommunikationsdienste für die Interaktion mit und zwischen den Elementen einer Unterstation, wie Speiser, Leistungsschalter, Schutzvorrichtungen usw. Für technische Zwecke wurde eine Beschreibungssprache und eine Systemkonfigurationssprache (SCL System Configuration Language) definiert. Besteht aus dem IEC 61850 Treiber (Client - gemäß IEC 61850 Standard Part 7 & Part 8 Edition 2 & IEC 61400-25) und dem IEC 61850/61400 Browser.
SAIA-S-Bus	Der SAIA S-Bus Treiber ist ein serieller Treiber, der nativ den SAIA-S-Bus zur Anbindung von SAIA PCD Steuergeräten an WinCC OA Projekte unterstützt.
TLS	Der TLS-Standard (Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen) definiert die Verwendung bzw. den Aufbau von Verkehrsbeeinflussungsanlagen in Österreich. Das WinCC OA TLS-Gateway ist für die Kommunikation mit TLS-konformen Geräten konzipiert. Hierbei wird die vollständige Kommunikation vom Gateway übernommen, indem es die entsprechenden Werte nach TLS-Standard zur Verfügung stellt bzw. auf deren Empfang reagiert. Das TLS-Gateway wird über Konfigurationsdateien, die den Betriebsmodus und TLS-Endgeräte festlegen, parametriert.
SSI	Der SSI Treiber (Synchrones Serielles Interface) dient zur Ankopplung von SAT Fernwirksystemen. Der Datenaustausch erfolgt über LAN (Ethernet, IEEE 802.3), die verwendeten Telegrammformate sind die von SAT definierten SSI-Formate. Unterstützt werden Fernwirkkomponenten SK 1703 mit geeigneter Kommunikationskarte (KE/ET).
Modbus	Modbus TCP basiert auf dem seriellen Modbus Protokoll (als Teil der IEC 61158)., das für TCP/IP adaptiert wurde. Der Modbus TCP Treiber kann gleichzeitig für Modbus TCP oder UNICOS verwendet werden.
RK512	Serieller Treiber zur Ankopplung über das RK512 Protokoll zum internen Speicherbereich einer SIEMENS S5 Steuerung.
SINAUT	SINAUT (**SI**emens **N**etwork **AUT**omation) ist ein Kommunikationsprotokoll zur automatisierten Überwachung und Steuerung entfernter Prozessstationen auf Basis von SIMATIC S7. Die Kommunikation erfolgt per TCP/IP. In Paketierung 50 oder 250 Geräteanbindungen erhältlich.
SNMP	SNMP (Simple Network Management Protocol) ist ein Protokoll zur Überwachung von Netzwerkelementen (Servern, Arbeitsplätzen, Routern, Switches, Hubs usw.) und deren Funktionen. Es unterstützt SNMP V1, V2 und V3.
Cerberus	Cerberus/ DMS7000 ist ein Feuer-, Einbruchs- und Gasalarmsystem von Siemens. Der Cerberus Treiber gewährleistet die Kommunikation von und zu zentralen Feueralarmanlagen und Gebäudesicherheitseinrichtungen im Falle eines Feuer-, Gas- oder Einbruchalarms. Die Kommunikation wird über den C-Bus (Cer-Ban) über die serielle Schnittstelle RS232 (MK 7022) realisiert. Diese Option ist nicht für Linux verfügbar.
EIP (Ethernet/IP)	Ethernet/IP wird zur Kommunikation mit mehreren Generationen und Familien von Rockwell Automation / Allen Bradley SPSen verwendet. Das Protokoll ist Teil des Anwendungslayers und setzt auf dem Standard TCP/IP Netzwerkprotokoll auf.
Omron FINS	Treiber zur Anbindung von Omron Fremdsteuerung.
OPC UA Client	OPC UA Client erlaubt den Zugriff auf Prozessdaten und Alarme eines OPC UA Servers, gemäß der Norm der OPC Foundation.
OPC Client	OPC (OLE for Process Control) ist die Nutzung der OLE/COM Technologie für Prozessleitsysteme. Der WinCC OA OPC Client (DA, HDA & A&E) erlaubt den Zugriff auf Prozessdaten und Alarme eines OPC Servers, gemäß der Spezifikationen der OPC Foundation.
MQTT	MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) ist ein Nachrichtenprotokoll das auf TCP/IP aufsetzt und für die Kommunikation in Netzwerken mit eingeschränkter Bandbreite gedacht ist. Ein MQTT-Kommunikationsnetzwerk besteht aus mindestens einem Server (Broker) und mehreren Clients. Ein Client kann entweder Daten veröffentlichen oder sich auf Daten anmelden. Die Kommunikation erfolgt also nach dem Publish/Subscribe-Prinzip, Die MQTT Lizenz erlaubt die Kopplung von einem WinCC OA Server mit einem MQTT Broker zum vereinfachten Datenaustausch mit anderen smarten Geräten (Sensoren oder Aktoren) oder zur einfachen Cloudanbindung (AWS, Azure, etc.). **Der MQTT Broker ist nicht in der Lizenz beinhaltet!**
Customer Interfaces	Auf Wunsch können weitere Schnittstellen gegen Spezifikation und entsprechende Produktplanung bereitgestellt werden oder vom Kunden selbst entwickelt werden. Eine entsprechende Schnittstelle muss bei der Lizenzkonfiguration mitberücksichtigt und bestellt werden.

Weitere Treiber auf Anfrage oder via C++ API

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA - Driver S7	
Unbegrenzte Anbindung von S7-3xx und S7-4xx, Begrenzte Anbindung von S7-12xx und S7-15xx (Optionen für max. 8, 64, 512)	
• Driver S7	**6AV6355-1AA31-7DA0**
• Driver S7 UPG	**6AV6355-1CA31-7DA0**
• Driver S7 SUS	**6AV6355-1DA31-7DA0**
• Driver S7 SMS	**6AV6355-1FA31-7DA0**
• Driver S7 64	**6AV6355-1AA31-7DA1**
• Driver S7 64 UPG	**6AV6355-1CA31-7DA1**
• Driver S7 64 SUS	**6AV6355-1DA31-7DA1**
• Driver S7 64 SMS	**6AV6355-1FA31-7DA1**
• Driver S7 512	**6AV6355-1AA31-7DA2**
• Driver S7 512 UPG	**6AV6355-1CA31-7DA2**
• Driver S7 512 SUS	**6AV6355-1DA31-7DA2**
• Driver S7 512 SMS	**6AV6355-1FA31-7DA2**
WinCC OA - Driver PROFINet	
Anbindung von PROFINET-kompatiblen Geräten. Erfordert PROFINet-Netzwerkkarte	
• Driver PROFINet	**6AV6355-1AA31-7DA4**
• Driver PROFINet UPG	**6AV6355-1CA31-7DA4**
• Driver PROFINet SUS	**6AV6355-1DA31-7DA4**
• Driver PROFINet SMS	**6AV6355-1FA31-7DA4**
WinCC OA - Driver PROFISafe	
Sicherheitsgerichtetes PROFISafe Protokoll. Erfordert PROFINet-Netzwerkkarte. Inkludiert Betrieb von PROFINet.	
• Driver PROFISafe	**6AV6355-1AA31-7DA5**
• Driver PROFISafe UPG	**6AV6355-1CA31-7DA5**
• Driver PROFISafe SUS	**6AV6355-1DA31-7DA5**
• Driver PROFISafe SMS	**6AV6355-1FA31-7DA5**
WinCC OA - BACnet	
Nutzung von BACnet Treiber, Diagnose, BACnet Engineering Umgebung (BACnet Objektbibliothek (inkl. Faceplates), BACnet Browser, EDE-Tool, EDE File Interface)	
• BACnet	**6AV6355-1AA31-7EB0**
• BACnet UPG	**6AV6355-1CA31-7EB0**
• BACnet SUS	**6AV6355-1DA31-7EB0**
• BACnet SMS	**6AV6355-1FA31-7EB0**
WinCC OA - Driver DNP3	
Verbindung von WinCC OA Server mit Geräten überDNP3 Protokoll. (Optionen für max. 100, 1000)	
• Driver DNP3 100	**6AV6355-1AA31-7DB0**
• Driver DNP3 100 UPG	**6AV6355-1CA31-7DB0**
• Driver DNP3 100 SUS	**6AV6355-1DA31-7DB0**
• Driver DNP3 100 SMS	**6AV6355-1FA31-7DB0**
• Driver DNP3 1000	**6AV6355-1AA31-7DB1**
• Driver DNP3 1000 UPG	**6AV6355-1CA31-7DB1**
• Driver DNP3 1000 SUS	**6AV6355-1DA31-7DB1**
• Driver DNP3 1000 SMS	**6AV6355-1FA31-7DB1**
WinCC OA - Driver IEC 101	
Serieller Treiber nach IEC 60870-5-101	
• Driver IEC 101	**6AV6355-1AA31-7DC0**
• Driver IEC 101 UPG	**6AV6355-1CA31-7DC0**
• Driver IEC 101 SUS	**6AV6355-1DA31-7DC0**
• Driver IEC 101 SMS	**6AV6355-1FA31-7DC0**

	Artikel Nr.
WinCC OA - Driver IEC 104	
TCP/IP Treiber nach IEC 60870-5-104	
• Driver IEC 104	**6AV6355-1AA31-7DC1**
• Driver IEC 104 UPG	**6AV6355-1CA31-7DC1**
• Driver IEC 104 SUS	**6AV6355-1DA31-7DC1**
• Driver IEC 104 SMS	**6AV6355-1FA31-7DC1**
WinCC OA - Driver IEC 61850/61400	
Mittel- und Hochspannungstechniktreiber nach IEC 61850. Besteht aus IEC 61850 Treiber und IEC 61850/61400 Browser	
• Driver IEC 61850/61400	**6AV6355-1AA31-7DC2**
• Driver IEC 61850/61400 UPG	**6AV6355-1CA31-7DC2**
• Driver IEC 61850/61400 SUS	**6AV6355-1DA31-7DC2**
• Driver IEC 61850/61400 SMS	**6AV6355-1FA31-7DC2**
WinCC OA - Driver SAIA-S-Bus	
Serieller Treiber für native SAIA-S-Bus Unterstützung	
• Driver SAIA-S-Bus	**6AV6355-1AA31-7DC3**
• Driver SAIA-S-Bus UPG	**6AV6355-1CA31-7DC3**
• Driver SAIA-S-Bus SUS	**6AV6355-1DA31-7DC3**
• Driver SAIA-S-Bus SMS	**6AV6355-1FA31-7DC3**
WinCC OA - Driver TLS	
TLS Gateway für Aufbau von Verkehrsbeeinflussungsanlagen in Österreich.	
• Driver TLS	**6AV6355-1AA31-7DC4**
• Driver TLS UPG	**6AV6355-1CA31-7DC4**
• Driver TLS SUS	**6AV6355-1DA31-7DC4**
• Driver TLS SMS	**6AV6355-1FA31-7DC4**
WinCC OA - Driver SSI	
Synchrones Serielles Interface, Treiber für Ethernet Kommunikation via Satelliten-Fernwirkkomponenten.	
• Driver SSI	**6AV6355-1AA31-7DC5**
• Driver SSI UPG	**6AV6355-1CA31-7DC5**
• Driver SSI SUS	**6AV6355-1DA31-7DC5**
• Driver SSI SMS	**6AV6355-1FA31-7DC5**
WinCC OA - Driver Modbus	
Treiber für den Standard Modbus TCP (als Teil der IEC 61158)	
• Driver Modbus	**6AV6355-1AA31-7DD0**
• Driver Modbus UPG	**6AV6355-1CA31-7DD0**
• Driver Modbus SUS	**6AV6355-1DA31-7DD0**
• Driver Modbus SMS	**6AV6355-1FA31-7DD0**
WinCC OA - Driver RK512	
Serieller Treiber zur Ankopplung an internen Speicher v. SIEMENS S5 über RK512 Protokoll	
• Driver RK512	**6AV6355-1AA31-7DE0**
• Driver RK512 UPG	**6AV6355-1CA31-7DE0**
• Driver RK512 SUS	**6AV6355-1DA31-7DE0**
• Driver RK512 SMS	**6AV6355-1FA31-7DE0**
WinCC OA - Driver SINAUT	
Slemens Network AUTomation für Verbindung über SINAUT Protokoll. (Optionen für max. 50, 250)	
• Driver SINAUT 50	**6AV6355-1AA31-7DF0**
• Driver SINAUT 50 UPG	**6AV6355-1CA31-7DF0**
• Driver SINAUT 50 SUS	**6AV6355-1DA31-7DF0**
• Driver SINAUT 50 SMS	**6AV6355-1FA31-7DF0**
• Driver SINAUT 250	**6AV6355-1AA31-7DF1**
• Driver SINAUT 250 UPG	**6AV6355-1CA31-7DF1**
• Driver SINAUT 250 SUS	**6AV6355-1DA31-7DF1**
• Driver SINAUT 250 SMS	**6AV6355-1FA31-7DF1**

© Siemens 2020

WinCC OA Drivers

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA - Driver SNMP	
Simple Network Management Protocol Treiber zur Netzwerk-überwachung. Unterstützt SNMP bis Version V3	
• Driver SNMP	**6AV6355-1AA31-7DG0**
• Driver SNMP UPG	**6AV6355-1CA31-7DG0**
• Driver SNMP SUS	**6AV6355-1DA31-7DG0**
• Driver SNMP SMS	**6AV6355-1FA31-7DG0**
WinCC OA - Driver Cerberus	
Zur Kopplung mit Siemens Brandmeldesystem DMS7000/ Cerberus.	
• Driver Cerberus	**6AV6355-1AA31-7DH0**
• Driver Cerberus UPG	**6AV6355-1CA31-7DH0**
• Driver Cerberus SUS	**6AV6355-1DA31-7DH0**
• Driver Cerberus SMS	**6AV6355-1FA31-7DH0**
WinCC OA - Driver EIP	
Ethernet/IP Treiber zur Anbindung von Fremdsteuerungen (z.B. Allen Bradley, etc.)	
• Driver EIP	**6AV6355-1AA31-7DJ0**
• Driver EIP UPG	**6AV6355-1CA31-7DJ0**
• Driver EIP SUS	**6AV6355-1DA31-7DJ0**
• Driver EIP SMS	**6AV6355-1FA31-7DJ0**
WinCC OA - Driver Omron FINS	
Omron FINS Treiber zur Anbindung von Omron Fremdsteuerungen	
• Driver Omron FINS	**6AV6355-1AA31-7DJ1**
• Driver Omron FINS UPG	**6AV6355-1CA31-7DJ1**
• Driver Omron FINS SUS	**6AV6355-1DA31-7DJ1**
• Driver Omron FINS SMS	**6AV6355-1FA31-7DJ1**

	Artikel Nr.
WinCC OA - Driver OPC UA Client	
Erlaubt Zugriff auf Prozessdaten und Alarme eines OPC UA Servers (DA, HDA, A&C, etc.)	
• Driver OPC UA Client	**6AV6355-1AA31-7DK0**
• Driver OPC UA Client UPG	**6AV6355-1CA31-7DK0**
• Driver OPC UA Client SUS	**6AV6355-1DA31-7DK0**
• Driver OPC UA Client SMS	**6AV6355-1FA31-7DK0**
WinCC OA - Driver OPC Client	
Erlaubt Zugriff auf Prozessdaten und Alarme eines OPC Servers (DA, HDA & A&E)	
• Driver OPC Client	**6AV6355-1AA31-7DK1**
• Driver OPC Client UPG	**6AV6355-1CA31-7DK1**
• Driver OPC Client SUS	**6AV6355-1DA31-7DK1**
• Driver OPC Client SMS	**6AV6355-1FA31-7DK1**
WinCC OA - Driver MQTT Client	
Kopplung von WinCC OA Server mit einem MQTT Broker (nicht beinhaltet)	
• Driver MQTT Client	**6AV6355-1AA31-7DK2**
• Driver MQTT Client UPG	**6AV6355-1CA31-7DK2**
• Driver MQTT Client SUS	**6AV6355-1DA31-7DK2**
• Driver MQTT Client SMS	**6AV6355-1FA31-7DK2**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

Die WinCC Open Architecture Basis-Software bildet den Kern für viele modularen Erweiterungen.

Diese funktionalen Erweiterungen sind in Form von WinCC Open Architecture Addons erhältlich.

- RDB, DB Logger, CommCenter, Custom Component, Dist System, Redundanz, Disaster Recovery System (DRS), Secure Map, Maintenance, OPC UA Server, MindSphere, Modbus Server, OPC Server, Rezept, Report, Scheduler, Webserver
- SmartSCADA
  - SmartSCADA Toolbox
  - SmartSCADA KPI Erweiterung
  - SmartSCADAAnalytics
- Video
  - Video Light
  - Video Basis
  - Video Display
  - Video Sources

Nutzen

- Umfangreiches Angebot an Zusatzdiensten
- Add-Ons basierend auf Kundenanfragen: durch Kooperation und jahrelange Erfahrung bestens integriert
- Wartung der integrierten Produktbestandteile wird mit der Produktwartung gewährleistet (gemäß Wartungsvertrags-Konditionen)
- Erweiterungen zu Erhöhung von Stabilität und Sicherheit in der Gesamtlösung

Funktion

Addon	Aufgabe
RDB	Relational Database Addon zur Anbindung einer Oracle Datenbank an einen WinCC OA Server. Oracle Lizenzen sind nicht in dieser Lizenz nicht enthalten, sondern sind gesondert zu bestellen. Erfordert eine Lizenz pro Server.
DB Logger	Database Logger Addon erlaubt den Export von frei wählbaren Daten aus WinCC OA in eine externe Datenbank. Der DB Logger bietet parallele Möglichkeiten zur Datenauslagerung, um Daten von verschiedenen Auswertungstools analysieren zu lassen. Er ersetzt nicht die RDB oder das Value Archive
CommCenter	Modernes Alarmmanagement/ Fernalarmierung und Kommunikation mit aktuellen Standards über verschiedene Medien. Das Communication Center schafft Synergien durch Nutzung der verschiedenen Schnittstellen für die Fernalarmierung durch das Leitsystem. Fernalarmierung findet über SMS und Email statt. Preis pro WinCC OA Server. Paketierung nach Anzahl der Alarme (25, 250, 2500, unlimitiert). Pakete werden kumulativ gezählt und können im Nachhinein erweitert werden. Achtung: Diese Pakete können **nicht** zwischen Servern aufgeteilt werden!
Custom Component	Die Option Custom Component erweitert eine WinCC OA Server Lizenz um die Integration eines kundenspezifischen Managers, Treibers, Skripts- oder Grafikerweiterung. Pro kundenspezifischer Komponente ist eine Lizenz erforderlich. In redundanten Systemen muss für jeden Server eine Lizenz in der Ausführung REDU erworben werden.
Dist System	Ermöglicht die Kopplung von zwei oder mehreren autonomen WinCC OA Systemen über ein Netzwerk. Jedes Teilsystem eines verteilten Systems kann entweder als ein Einplatz- oder Mehrplatzsystem, jeweils redundant oder nicht redundant konfiguriert sein. Es können bis zu 2048 Server verbunden werden. Siehe spezielle Berechnungsvorschrift für die I/O Anzahl der Server.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Redundanz	Die Ausfallsicherheit in einem redundanten System wird durch Hot-Standby realisiert. Hot-Standby ist eine hardwareunabhängige Lösung für hohe Verfügbarkeit mit stoßfreier Umschaltung. Es handelt sich um ein Sicherheitskonzept, das aus zwei miteinander verbundenen Serversystemen besteht. Beide Server sind ständig in Betrieb und unterliegen der gleichen funktionsbedingten Beanspruchung (es ist jedoch immer nur ein Server aktiv, der zweite gleicht die Daten zur Laufzeit mit der Primäreinheit ab). Bei Ausfall einer Einheit erfolgt ein "fliegender Wechsel" und der bis dahin passive Server übernimmt den Führungsbetrieb. Somit ist der Zugriff auf Daten bzw. Funktionen jederzeit gewährleistet. In einem redundanten System benötigen beide Server einer WinCC OA Redundanz Lizenz. Nur in redundanten Systemen ist auch der Einsatz der mit dem Kürzel REDU gekennzeichneten Lizenzoptionen zulässig. Lizenzoptionen, von denen keine REDU Ausführung gibt, müssen für ein redundantes System 2x erworben werden.
Disaster Recovery System (DRS)	Wird auch als 2x2-Redundanz bezeichnet. Ermöglicht den Betrieb eines abgesetzten Backup Control Centers, wodurch das WinCC OA-Redundanzkonzept durch ein zweites Hot-Standby-System erweitert wird. Dadurch bleibt die Funktionsfähigkeit des Systems auf einem anderen System erhalten, auch im Falle eines vollständigen Ausfalls oder Herunterfahrens im Verlauf von z.B. Wartung des ersten Hot Standby-Systems. Voraussetzung für den Betrieb eines DRS sind Einsatz einer zentralen Oracle-Datenbank und eine WinCC OA RDB Option pro Server. Beispiel-Konfigurationen können in der Onlinehilfe eingesehen werden. Jeder Server in dieser Konstellation benötigt eine separate WinCC OA DRS Lizenz.
Secure	Erweiterung eines WinCC OA Server um erweiterten Schutz über eine auf Kerberos basierende Authentifikation. Sie erlaubt jeder WinCC OA Komponente die Identität einer anderen Komponente zu verifizieren. WinCC OA Server können die Identität der Clients verifizieren und Clients können die Identität der Server verifizieren. Zudem stellt Kerberos sicher, dass Nachrichten während der Übermittlung nicht modifiziert werden (Capture Replay-Attacken werden verhindert) und macht das Verschlüsseln von Nachrichten möglich.
Map	Addon zur Darstellung von State-of-the-Art kartografischen Informationen in WinCC OA. Sowohl Open Street Map als auch eigenes Kartenmaterial kann dargestellt werden. Pro UI ist eine Lizenz notwendig. Die Karten können in WinCC OA Desktop UI und Ultralight UX verwendet werden. Kartenmaterial ist nicht in der Lizenz enthalten. Kann auch offline betrieben werden. Innerhalb des Kartenmaterials können WinCC OA Objekte dargestellt werden. Die Map Lizenz befugt auch zur Verwendung des GIS Viewers.
Maintenance	Addon für einfaches Wartungsmanagement zur Erfassung von Betriebsstunden, Schaltzyklen, Meldebehandlung und Notizblockfunktion. Für die Anwendung ist eine Lizenz pro WinCC OA Server notwendig.
OPC UA Server	Dieser OPC Foundation konforme Server für WinCC OA ermöglicht es OPC UA Clients, Daten abzufragen. Unterstützer Standard: 'OPC UA Server 1.03' (mandatory functions).
MindSphere	Der MindSphere Connector ermöglicht die native Anbindung eines WinCC OA Servers an MindSphere. Die Anbindung wird von einem Wizard geführt und das Senden und Lesen von Daten ist über Scriping frei konfigurierbar. Dies setzt den Betrieb eines gültigen MindSphere Tennants voraus.
Modbus Server	Modbus/TCP-Server ermöglicht es, Modbus/TCP-Clients Daten eines WinCC OA Systems abzufragen und innerhalb des Modbus-Datenmodells darzustellen.
OPC Server	OPC Foundation konformer (legacy) Server für WinCC OA ermöglicht es OPC Clients Daten abzufragen. Unterstützte Profile: DA, HDA und A&E. Unterstützter Standard: "OPC 1.20“ (mandatory functions). Nicht unter Linux verfügbar.
Rezept	WinCC OA Rezepte erlauben es, Sollwerte oder Befehle für bestimmte Datenpunktelemente gleichzeitig zu verschicken. Ausgehend von sog. Rezepttypen, welche die Menge der zugeordneten Datenpunktelemente definieren, werden Rezepte erstellt, die ihre Werte bei Aktivierung an die Datenpunktelemente senden. Addon zum Erstellen von beliebigen Rezepttypen und Instanzen, Übernahme der aktuellen Prozesswerte als Rezept, Aktivierung / Download auf Datenpunkten, Import und Export (MS Excel). Lizenz pro Server notwendig.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Report	Ein webbasierendes Reporting mit der standardisierten Reporting-Schnittstelle SOAP (Simple Object Access Protocol) ist implementiert. Reporting Tools von Drittanbietern können somit auch ohne zusätzlichen Aufwand verwendet werden. Die zusätzlich zur Verfügung gestellten BIRT Vorlagen und die bereits vordefinierten Reporting-Daten vereinfachen das Reporting weiter • Webfähiges Reporting Interface (SOAP): - ECLIPSE BIRT (Vielzahl an Reporting Vorlagen für ECLIPSE BIRT werden mitgeliefert) - Crystal Reports - SIMATIC Information Server - Microsoft Excel • Online-Werte, Historie • Unterstützung von verdichteten Daten, SQL, Alarme • Diagnosewerkzeuge • Audit Trail Reporting Clients können in der Staffelung 1, 2, 5 oder 10 erworben werden. Pakete werden kumulativ gezählt und können im Nachhinein erweitert werden. Achtung: Diese Pakete können **nicht** zwischen Servern aufgeteilt werden! In redundanten Systemen muss für jeden Server eine Lizenz in der Ausführung REDU erworben werden.
Scheduler	Ermöglicht es Zeitprogramme zu erstellen, zu parametrieren und zu verwalten, die das zeit- und ereignisgesteuerte Auslösen von bestimmten Aktionen erlauben. Es können Tages-, Wochen- und Monatsprogrammen, sowie einzelnen nicht periodischen Ereignissen mit Berücksichtigung von Feiertagen, Prioritätenvergabe und Override-Funktionen erstellt werden. Für die Anwendung ist eine Lizenz pro WinCC OA Server notwendig.
Webserver	Diese Option ermöglicht das Verwalten von verschiedenen Verbindungen zwischen WinCC OA Servern und WinCC OA ULC UX Clients. Ab einer Anzahl >1 lässt sich Load Balancing aktivieren. Mit abgesetzten Webservern lassen sich Multilevel Architekturen, wie z.B. Zugriff auf DMZ realisieren.

SmartSCADA

Das WinCC OA Feature SmartSCADA ist ein Tool für Ursachenanalyse und Anlagenoptimierung und kann zur Unterstützung bei Entscheidungsfindungen dienen.
So können Bereiche mit Potential zur Effizienzsteigerung einfach identifiziert und Erhöhungen von Systemleistung und Verfügbarkeit erzielt werden. Funktionell lassen sich durch Wizards für Key Performance Indication (KPI), Data Mining und Klassifikation sowie einer Schnittstelle zu Statistiktool “R” Statistiken einfach in WinCC OA Projekte integrieren und alle Berechnungen direkt ohne Programmierung im SCADA System ausführen. Durch Training von statistischen Modellen können Systemdaten untersucht und die Modelle zur Laufzeit im System eingesetzt werden.

SmartSCADA Lizenz muss für redundante Server 2x erworben werden.

Addon	**Aufgabe**
SmartSCADAToolbox	SmartSCADA Toolbox erlaubt die Erstellung von Kennzahldefinitionen und Kennzahl Instanzen im komfortablen Formeleditor oder frei in CONTROL. Die Anbindung an die Geräte erfolgt durch kontextbasierte Suche im Anlagenmodell oder in Datenpunkten. Die Berechnung der Kennzahlen kann manuell, ereignisgesteuert oder zyklisch erfolgen. Online Engineering erfolgt in eigenem Wizard (keine Para-Lizenz enthalten). Enthalten sind 20 KPI Instanzen.
SmartSCADA KPI Erweiterung	SmartSCADA KPI Erweiterung for SmartSCADA Toolbox, erweitert die Toolbox um weitere 100 KPI Instanzen.
SmartSCADA Analytics	SmartSCADA Analytics ist eine zeitlich begrenzte Lizenz für Wizard-geführte Datenanalyse historischer Daten und Anlernen statistischer Modelle zur Anlagenklassifizierung. Durch Einbindung der Statistiktoolbox "R" stehen viele Auswertungstools zur Verfügung. Keine Para-Lizenz enthalten. Angelernte Modelle können ohne diese Lizenz berechnet werden. Lizenz läuft nach einem Jahr aus.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Video

Ermöglicht die Integration eines Video-Management-Systems in WinCC OA. Durch die Kombination von SCADA und Videoüberwachung in einem System lassen sich die Kosten für separate Videointerfaces und den zusätzlichen Aufwand bei Wartung und Betrieb einsparen, sowie die Ausbildungsdauer für das Bedienpersonal reduzieren.

Addon	Aufgabe
Video Light	Das Video Light Paket ermöglicht die Anbindung von 4 Kameras / Quellen und einem externen Video Display. Dieses Paket ist nicht erweiterbar.
Video Basis	Das Video Basis Paket ermöglicht die native (über ONVIF) Anbindung von Kameras / Quellen an ein WinCC OA System. Inkludiert sind alle Stream, Recording und Playbacks. Video Sources werden pro IP Adresse gezählt und müssen separat erworben werden. Linux und virtuelle Maschinen werden nur eingeschränkt unterstützt.
Video Display	Erweitert das Video Basis System um ein externes Display. Eine Video Display Lizenz ist im Basis Paket inkludiert.
Video Sources	Erweitert des Video Basis System um eine definierte Anzahl an Quellen / Kameras. Inkludiert alle Streaming, Recording und Playback-Funktionen. Video Quellen werden pro IP Adresse gezählt. Video Sources können in der Staffelung 1, 10, 25, 50, 100, 250 oder 500 erworben werden, Pakete werden kumulativ gezählt und können im Nachhinein erweitert werden. Achtung: Diese Pakete können **nicht** zwischen Servern aufgeteilt werden! In redundanten Systemen muss für jeden Server eine Lizenz in der Ausführung REDU erworben werden.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC OA - RDB Zur Anbindung v. Oracle Datenbank an WinCC OA Server (Oracle Lizenzen nicht enthalten).	
• RDB	**6AV6355-1AA31-7EA0**
• RDB UPG	**6AV6355-1CA31-7EA0**
• RDB SUS	**6AV6355-1DA31-7EA0**
• RDB SMS	**6AV6355-1FA31-7EA0**
WinCC OA - DB Logger Erlaubt Export von Daten aus WinCC OA in externe Datenbanken.	
• DB Logger	**6AV6355-1AA31-7EA1**
• DB Logger UPG	**6AV6355-1CA31-7EA1**
• DB Logger SUS	**6AV6355-1DA31-7EA1**
• DB Logger SMS	**6AV6355-1FA31-7EA1**
WinCC OA - CommCenter 1 Fernalarmierung Basispaket 25 Alarme. Ausgabe per SMS und Email.	
• CommCenter 1	**6AV6355-1AA31-7EC0**
• CommCenter 1 UPG	**6AV6355-1CA31-7EC0**
• CommCenter 1 SUS	**6AV6355-1DA31-7EC0**
• CommCenter 1 SMS	**6AV6355-1FA31-7EC0**
WinCC OA - CommCenter 2 Fernalarmierung Basispaket 250 Alarme. Ausgabe per SMS und Email.	
• CommCenter 2	**6AV6355-1AA31-7EC1**
• CommCenter 2 UPG	**6AV6355-1CA31-7EC1**
• CommCenter 2 SUS	**6AV6355-1DA31-7EC1**
• CommCenter 2 SMS	**6AV6355-1FA31-7EC1**
WinCC OA - CommCenter 3 Fernalarmierung Basispaket 2500 Alarme. Ausgabe per SMS und Email.	
• CommCenter 3	**6AV6355-1AA31-7EC2**
• CommCenter 3 UPG	**6AV6355-1CA31-7EC2**
• CommCenter 3 SUS	**6AV6355-1DA31-7EC2**
• CommCenter 3 SMS	**6AV6355-1FA31-7EC2**

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA - CommCenter 4	
Fernalarmierung Basispaket unlimitierte Alarme. Ausgabe per SMS und Email.	
• CommCenter 4	**6AV6355-1AA31-7EC3**
• CommCenter 4 UPG	**6AV6355-1CA31-7EC3**
• CommCenter 4 SUS	**6AV6355-1DA31-7EC3**
• CommCenter 4 SMS	**6AV6355-1FA31-7EC3**
WinCC OA - Custom Comp	
Integration eines kundenspezifischen Managers, Treibers, Skripts- oder Grafikerweiterung.	
• Custom Comp	**6AV6355-1AA31-7ED2**
• Custom Comp UPG	**6AV6355-1CA31-7ED2**
• Custom Comp SUS	**6AV6355-1DA31-7ED2**
• Custom Comp SMS	**6AV6355-1FA31-7ED2**
WinCC OA - Custom Comp REDU	
Integration eines kundenspezifischen Managers, Treibers, Skripts- oder Grafikerweiterung für REDU System.	
• Custom Comp REDU	**6AV6355-1AA31-7ED3**
• Custom Comp REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7ED3**
• Custom Comp REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7ED3**
• Custom Comp REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7ED3**
WinCC OA - Dist System	
Erweitert einen WinCC OA Server um die Multiserver Option (Bis zu 2048 Server).	
• Dist System	**6AV6355-1AA31-7EE0**
• Dist System UPG	**6AV6355-1CA31-7EE0**
• Dist System SUS	**6AV6355-1DA31-7EE0**
• Dist System SMS	**6AV6355-1FA31-7EE0**
WinCC OA - Redundancy	
Hochverfügbarkeit mit stoßfreier Umschaltung. In REDU Systemen benötigen beide Server eine Lizenz.	
• Redundancy	**6AV6355-1AA31-7EF0**
• Redundancy UPG	**6AV6355-1CA31-7EF0**
• Redundancy SUS	**6AV6355-1DA31-7EF0**
• Redundancy SMS	**6AV6355-1FA31-7EF0**
WinCC OA - DRS	
Disaster Recovery System, abgesetztes Backup Control Center. 2 redundante Systeme (in Summe 4 Server).	
• DRS	**6AV6355-1AA31-7EF1**
• DRS UPG	**6AV6355-1CA31-7EF1**
• DRS SUS	**6AV6355-1DA31-7EF1**
• DRS SMS	**6AV6355-1FA31-7EF1**
WinCC OA - Secure	
Erweiterter Schutz mit Kerberos. Erhöht IT-Security Level durch Einsatz einer Ticket-basierten Authentifikation.	
• Secure	**6AV6355-1AA31-7EG0**
• Secure UPG	**6AV6355-1CA31-7EG0**
• Secure SUS	**6AV6355-1DA31-7EG0**
• Secure SMS	**6AV6355-1FA31-7EG0**

	Artikel Nr.
WinCC OA - Map	
Darstellung von Karten in WinCC OA. Open Street Map sowie eigenes Kartenmaterial werden unterstützt.	
• Map	**6AV6355-1AA31-7EH5**
• Map UPG	**6AV6355-1CA31-7EH5**
• Map SUS	**6AV6355-1DA31-7EH5**
• Map SMS	**6AV6355-1FA31-7EH5**
WinCC OA - Maintenance	
Einfaches Wartungsmanagement. Betriebsstunden, Schaltzyklen, Meldebehandlung und Notizblockfunktion.	
• Maintenance	**6AV6355-1AA31-7EJ0**
• Maintenance UPG	**6AV6355-1CA31-7EJ0**
• Maintenance SUS	**6AV6355-1DA31-7EJ0**
• Maintenance SMS	**6AV6355-1FA31-7EJ0**
WinCC OA - OPC UA Server	
OPC Foundation konformer Server für WinCC OA Server ermöglicht es OPC UA Clients Daten abzufragen.	
• OPC UA Server	**6AV6355-1AA31-7EK0**
• OPC UA Server UPG	**6AV6355-1CA31-7EK0**
• OPC UA Server SUS	**6AV6355-1DA31-7EK0**
• OPC UA Server SMS	**6AV6355-1FA31-7EK0**
WinCC OA - MindSphere	
Ermöglicht Anbindung v. WinCC OA Server an MindSphere. Setzt Betrieb von gültigem MindSphere Tenant voraus.	
• MindSphere	**6AV6355-1AA31-7EK1**
• MindSphere UPG	**6AV6355-1CA31-7EK1**
• MindSphere SUS	**6AV6355-1DA31-7EK1**
• MindSphere SMS	**6AV6355-1FA31-7EK1**
WinCC OA - Modbus Server	
Ermöglicht abfragen von Daten eines WinCC OA Systems durch Modbus/TCP-Clients.	
• Modbus Server	**6AV6355-1AA31-7EK2**
• Modbus Server UPG	**6AV6355-1CA31-7EK2**
• Modbus Server SUS	**6AV6355-1DA31-7EK2**
• Modbus Server SMS	**6AV6355-1FA31-7EK2**
WinCC OA - OPC Server	
Der OPC Foundation konforme (legacy) Server für WinCC OA ermöglicht es OPC Clients Daten abzufragen.	
• OPC Server	**6AV6355-1AA31-7EK3**
• OPC Server UPG	**6AV6355-1CA31-7EK3**
• OPC Server SUS	**6AV6355-1DA31-7EK3**
• OPC Server SMS	**6AV6355-1FA31-7EK3**
WinCC OA - Rezept	
Erstellen von beliebigen Rezepttypen und Instanzen, Übernahme der aktuellen Prozesswerte als Rezept,	
• Rezept	**6AV6355-1AA31-7EL0**
• Rezept UPG	**6AV6355-1CA31-7EL0**
• Rezept SUS	**6AV6355-1DA31-7EL0**
• Rezept SMS	**6AV6355-1FA31-7EL0**

© Siemens 2020

WinCC OA Addons

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA - Report	
Definierte Anzahl von Reporting Clients zur Auswertung von WinCC OA Daten mittels einem Third Party Tool	
• 1 Reporting Client	**6AV6355-1AA31-7EM0**
• 1 Reporting Client UPG	**6AV6355-1CA31-7EM0**
• 1 Reporting Client SUS	**6AV6355-1DA31-7EM0**
• 1 Reporting Client SMS	**6AV6355-1FA31-7EM0**
• 2 Reporting Clients	**6AV6355-1AA31-7EM1**
• 2 Reporting Clients UPG	**6AV6355-1CA31-7EM1**
• 2 Reporting Clients SUS	**6AV6355-1DA31-7EM1**
• 2 Reporting Clients SMS	**6AV6355-1FA31-7EM1**
• 5 Reporting Clients	**6AV6355-1AA31-7EM2**
• 5 Reporting Clients UPG	**6AV6355-1CA31-7EM2**
• 5 Reporting Clients SUS	**6AV6355-1DA31-7EM2**
• 5 Reporting Clients SMS	**6AV6355-1FA31-7EM2**
• 10 Reporting Clients	**6AV6355-1AA31-7EM3**
• 10 Reporting Clients UPG	**6AV6355-1CA31-7EM3**
• 10 Reporting Clients SUS	**6AV6355-1DA31-7EM3**
• 10 Reporting Clients SMS	**6AV6355-1FA31-7EM3**
WinCC OA – Report REDU	
Definierte Anzahl von Reporting Clients zur Auswertung von WinCC OA Daten mittels einem Third Party Tool für REDU Systeme.	
• 1 Reporting Client REDU	**6AV6355-1AA31-7EM5**
• 1 Reporting Client REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7EM5**
• 1 Reporting Client REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7EM5**
• 1 Reporting Client REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7EM5**
• 2 Reporting Clients REDU	**6AV6355-1AA31-7EM6**
• 2 Reporting Clients REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7EM6**
• 2 Reporting Clients REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7EM6**
• 2 Reporting Clients REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7EM6**
• 5 Reporting Clients REDU	**6AV6355-1AA31-7EM7**
• 5 Reporting Clients REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7EM7**
• 5 Reporting Clients REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7EM7**
• 5 Reporting Clients REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7EM7**
• 10 Reporting Clients REDU	**6AV6355-1AA31-7EM8**
• 10 Reporting Clients REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7EM8**
• 10 Reporting Clients REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7EM8**
• 10 Reporting Clients REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7EM8**
WinCC OA - Scheduler	
Planen von Tages-, Wochen- und Monatsprogrammen, nicht periodischen Ereignissen, Prioritätenvergabe, Override-Funktion.	
• Scheduler	**6AV6355-1AA31-7EN0**
• Scheduler UPG	**6AV6355-1CA31-7EN0**
• Scheduler SUS	**6AV6355-1DA31-7EN0**
• Scheduler SMS	**6AV6355-1FA31-7EN0**

	Artikel Nr.
WinCC OA - SmartSCADA Toolbox	
Erlaubt Erstellen v Kennzahldefinitionen und -Instanzen via Formeleditor oder CONTROL. Enthält 20 KPI Instanzen.	
• SmartSCADA Toolbox	**6AV6355-1AA31-7EP0**
• SmartSCADA Toolbox UPG	**6AV6355-1CA31-7EP0**
• SmartSCADA Toolbox SUS	**6AV6355-1DA31-7EP0**
• SmartSCADA Toolbox SMS	**6AV6355-1FA31-7EP0**
WinCC OA - SmartSCADA KPI Erw.	
Erweitert Toolbox um 100 KPI Instanzen	
• SmartSCADA KPI Erw.	**6AV6355-1AA31-7EP1**
• SmartSCADA KPI Erw. UPG	**6AV6355-1CA31-7EP1**
• SmartSCADA KPI Erw. SUS	**6AV6355-1DA31-7EP1**
• SmartSCADA KPI Erw. SMS	**6AV6355-1FA31-7EP1**
WinCC OA - SmartSCADA Analytics	
Zeitlich begrenzte Lizenz (1 Jahr) für Datenanalyse u. Anlernen statistischer Modelle. Enthält Statistiktoolbox "R".	
• SmartSCADA Analytics	**6AV6355-1AA31-7EP2**
• SmartSCADA Analytics UPG	**6AV6355-1CA31-7EP2**
• SmartSCADA Analytics SUS	**6AV6355-1DA31-7EP2**
• SmartSCADA Analytics SMS	**6AV6355-1FA31-7EP2**
WinCC OA - Video Light	
Ermöglicht Anbindung von 4 Kameras/Quellen und einem externen Video Display. Nicht erweiterbar.	
• Video Light	**6AV6355-1AA31-7EQ0**
• Video Light UPG	**6AV6355-1CA31-7EQ0**
• Video Light SUS	**6AV6355-1DA31-7EQ0**
• Video Light SMS	**6AV6355-1FA31-7EQ0**
WinCC OA - Video Basis	
Ermöglicht native Anbindung (ONVIF) von Kameras/Quellen an ein WinCC OA System. Inkludiert alle Streaming, Recording und Playback-Funktonen.	
• Video Basic	**6AV6355-1AA31-7EQ1**
• Video Basic UPG	**6AV6355-1CA31-7EQ1**
• Video Basic SUS	**6AV6355-1DA31-7EQ1**
• Video Basic SMS	**6AV6355-1FA31-7EQ1**
WinCC OA - Video Display	
Erweitert Video Basis System um ein externes Display. Eine Video Display Lizenz ist im Basis Paket inkludiert.	
• Video Display	**6AV6355-1AA31-7EQ2**
• Video Display UPG	**6AV6355-1CA31-7EQ2**
• Video Display SUS	**6AV6355-1DA31-7EQ2**
• Video Display SMS	**6AV6355-1FA31-7EQ2**

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA – Video	
Erweitert Video Basis um eine definierte Anzahl von Quellen/Kameras.	
• 1 Erweiterung	**6AV6355-1AA31-7ER0**
• 1 Erweiterung UPG	**6AV6355-1CA31-7ER0**
• 1 Erweiterung SUS	**6AV6355-1DA31-7ER0**
• 1 Erweiterung SMS	**6AV6355-1FA31-7ER0**
• 10 Erweiterungen	**6AV6355-1AA31-7ER1**
• 10 Erweiterungen UPG	**6AV6355-1CA31-7ER1**
• 10 Erweiterungen SUS	**6AV6355-1DA31-7ER1**
• 10 Erweiterungen SMS	**6AV6355-1FA31-7ER1**
• 25 Erweiterungen	**6AV6355-1AA31-7ER2**
• 25 Erweiterungen UPG	**6AV6355-1CA31-7ER2**
• 25 Erweiterungen SUS	**6AV6355-1DA31-7ER2**
• 25 Erweiterungen SMS	**6AV6355-1FA31-7ER2**
• 50 Erweiterungen	**6AV6355-1AA31-7ER3**
• 50 Erweiterungen UPG	**6AV6355-1CA31-7ER3**
• 50 Erweiterungen SUS	**6AV6355-1DA31-7ER3**
• 50 Erweiterungen SMS	**6AV6355-1FA31-7ER3**
• 100 Erweiterungen	**6AV6355-1AA31-7ER4**
• 100 Erweiterungen UPG	**6AV6355-1CA31-7ER4**
• 100 Erweiterungen SUS	**6AV6355-1DA31-7ER4**
• 100 Erweiterungen SMS	**6AV6355-1FA31-7ER4**
• 250 Erweiterungen	**6AV6355-1AA31-7ER5**
• 250 Erweiterungen UPG	**6AV6355-1CA31-7ER5**
• 250 Erweiterungen SUS	**6AV6355-1DA31-7ER5**
• 250 Erweiterungen SMS	**6AV6355-1FA31-7ER5**
• 500 Erweiterungen	**6AV6355-1AA31-7ER6**
• 500 Erweiterungen UPG	**6AV6355-1CA31-7ER6**
• 500 Erweiterungen SUS	**6AV6355-1DA31-7ER6**
• 500 Erweiterungen SMS	**6AV6355-1FA31-7ER6**
WinCC OA – Video REDU	
Erweitert Video Basis in einem REDU System um eine definierte Anzahl von Quellen/Kameras.	
• 1 Erweiterung REDU	**6AV6355-1AA31-7ES0**
• 1 Erweiterung REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7ES0**
• 1 Erweiterung REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7ES0**
• 1 Erweiterung REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7ES0**
• 10 Erweiterungen REDU	**6AV6355-1AA31-7ES1**
• 10 Erweiterungen REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7ES1**
• 10 Erweiterungen REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7ES1**
• 10 Erweiterungen REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7ES1**
• 25 Erweiterungen REDU	**6AV6355-1AA31-7ES2**
• 25 Erweiterungen REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7ES2**
• 25 Erweiterungen REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7ES2**
• 25 Erweiterungen REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7ES2**
• 50 Erweiterungen REDU	**6AV6355-1AA31-7ES3**
• 50 Erweiterungen REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7ES3**
• 50 Erweiterungen REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7ES3**
• 50 Erweiterungen REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7ES3**
• 100 Erweiterungen REDU	**6AV6355-1AA31-7ES4**
• 100 Erweiterungen REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7ES4**
• 100 Erweiterungen REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7ES4**
• 100 Erweiterungen REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7ES4**
• 250 Erweiterungen REDU	**6AV6355-1AA31-7ES5**
• 250 Erweiterungen REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7ES5**
• 250 Erweiterungen REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7ES5**
• 250 Erweiterungen REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7ES5**
• 500 Erweiterungen REDU	**6AV6355-1AA31-7ES6**
• 500 Erweiterungen REDU UPG	**6AV6355-1CA31-7ES6**
• 500 Erweiterungen REDU SUS	**6AV6355-1DA31-7ES6**
• 500 Erweiterungen REDU SMS	**6AV6355-1FA31-7ES6**

	Artikel Nr.
WinCC OA - Webserver	
Ermöglicht Verwalten von Verbindungen zwischen WinCC OA Servern und WinCC OA ULC UX Clients.	
• Webserver	**6AV6355-1AA31-7ET0**
• Webserver UPG	**6AV6355-1CA31-7ET0**
• Webserver SUS	**6AV6355-1DA31-7ET0**
• Webserver SMS	**6AV6355-1FA31-7ET0**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

3

© Siemens 2020

WinCC OA Runtime Packages

Übersicht

WinCC OA Runtime Packages sind kompakte, für SIMATIC IPC Hardware ausgelegte WinCC OA Funktionseinheiten. Es handelt sich hierbei um durchdachte Lösungen, die perfekt für einen schnellen Einsatz mit entsprechenden Nanobox-PCs als Bündel angeboten werden.

Die Lizenzen erlauben den Einsatz von WinCC OA auf SIMATIC IPCs der Reihe 127, 227 und 277. Diese Packages sind nicht mit weiteren WinCC OA Optionen erweiterbar. Bestellbar sind diese Pakete nur in Kombination mit der entsprechend Zusatzposition der Hardware.

Nutzen

- Schnell bestellbar
- Aufgrund vielfacher Kundenanfragen geschnürtes, bewährtes Paket-Konzept
- Gängige Protokolle sind sofort verfügbar – ohne Aufpreis
- Günstigere Lizenzkosten durch Produktbündel

Anwendungsbereich

Im Zuge der gemeinsamen Produktlinien der SIMATIC Familie wurde für die Nanoboxen eine optimierte Bestellung ermöglicht. Bei gleichzeitiger Bestellung von Hardware und Lizenz ist ein Kombi-Paket geschnürt worden, welches als Produktbündel gängige Produkterweiterungen für kleine, aber flexible und offene Lösungen inkludiert hat und somit ohne größere Produktkonfiguration eingesetzt werden kann.

Da es sich hier um spezielle Bündelprodukte handelt, ist eine Erweiterung um Zusatz-Services nicht möglich. Auch eine Support-Erweiterung kann in diesem Fall nicht genutzt werden.

Der Einsatz ist für Einzelplatz-Lösungen ebenso geeignet wie für standardisierte Erweiterungen in einem Architektur-Verbund als abgesetzte Einheit oder Sub-System.

Aufbau

Tags

IPC Packages werden mit verschiedenen Tag-Paketen angeboten. Die Staffelung erlaubt 128, 512, 2048 oder 4096 Tags. Im Gegensatz zu Server Basis Lizenzen können Runtime Package Lizenzen jedoch **nicht** um weitere Tag Packages erweitert werden. Die hier erworbenen Tags können auch nicht auf andere Server verlagert werden. Durch die Bestellung eines Paketes wird eine ganze Bandbreite von gängigen Optionen abgebildet.

UIs

Inkludiert im Package ist eine UI Lizenz (Desktop UI). Weitere Informationen hierzu können unter <User Interfaces> eingesehen werden.

Treiber

Eine Runtime Package Lizenz enthält technische Lizenzen für S7 und S7 Plus (8 Verbindungen) Treiber, sowie je einen OPC und OPC UA Client. Weitere Informationen zu den Treibern können im Kapitel <Drivers> eingesehen werden.

Addons

Runtime Packages beinhalten eine Dist Option, eine RDB Option und einen Webserver. Weitere Informationen zu den Optionen können im Kapitel <Addons> eingesehen werden.

Hardware

Folgende Versionen der SIMATIC Nanobox PCs werden durch WinCC OA unterstützt:

SIMATIC IPC227E /277E

Hardware Komponenten	Spezifikation
OS	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit
Prozessor	Intel Celeron (N2807 / N2930)
RAM	2/4/8 GB
Festplatte	SSD / HDD
Grafik	Intel HD Graphics / Display Port
Netzwerk Adapter	2x 10/100/1000 MBit, RJ45

SIMATIC IPC127E

Hardware Komponenten	Spezifikation
OS	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit
Prozessor	Intel Atom (E3930 / E3940)
RAM	2/4 GB
Festplatte	SSD
Grafik	Intel HD Graphics / Display Port
Netzwerk Adapter	2/3x Ethernet RJ45

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA - IPC Package	
• 128 Tags	**6AV6355-1AA31-7FA0**
• 512 Tags	**6AV6355-1AA31-7FA1**
• 2 048 Tags	**6AV6355-1AA31-7FA2**
• 4 096 Tags	**6AV6355-1AA31-7FA3**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC OA inhouse Lizenzen sind zeitlich limitierte Entwicklerlizenzen empfohlen für zertifizierte Partner, die nahezu alle Lizenzoptionen enthalten (ausgenommen sind Video, BACnet und SmartSCADA – diese sind gesondert dazu zu bestellen).

Sie beinhalten ein Kontingent an Hotline Support Stunden und sind 1 Jahr lang gültig. Genaue Informationen über die Anzahl der Stunden sind bei den einzelnen Entwickleroptionen aufgeführt. Zur Bildung eines redundanten Systems sind zwei Entwicklungslizenzen notwendig. Video, BACnet und SmartSCADA Erweiterungen können auch in dem Fall separat erworben werden.

Während der Vertragsdauer können WinCC OA Inhouse Development Lizenzen auf neue WinCC OA-Versionen upgegradet werden.

Entwicklerlizenzen sind für ein Jahr gültig und werden automatisch verlängert, sofern sie ***nicht mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden***.

Nutzen

Flexible Entwicklungsmöglichkeiten für neue Lösungen durch offene Konfigurierbarkeit der Inhalte und Schnittstellen

- Jährliche Erneuerung und inludierte Software-Upgrades ohne Zusatzkosten
- Inkludierter Telefonsupport

Anwendungsbereich

Diese Lizenzen sind für Entwicklungen von Partnern konzipiert.

Durch die entsprechenden Erweiterungen können auch innovative Zusatzdienste wie Video oder Smart SCADA genutzt werden.

Aufbau

Inhouse DEV PARA

Erweiterung für das Inhouse DEV Package um eine vollständigen PARA Lizenz. Mit graphischem Editor (inkl. Symbolkatalogen), Script-Entwicklungsumgebung und Testframework.

Inhouse DEV BACnet

Erweiterung des WinCC OA - Inhouse DEV Paketes um die komplette BACnet Entwicklungsumgebung inklusive EDE-Tool, EDE File Interface, BACnet Objektbibliothek, BACnet Treiber und BACnet Browser.

Inhouse DEV Video

Erweiterung des WinCC OA . Inhouse DEV Paketes um ein komplettes Entwickler Videopaket mit unlimitierten Videoquellen (Kameras).

Inhouse DEV SmartSCADA

Erweiterung des WinCC OA - Inhouse DEV Paketes um ein komplettes Entwicklerpaket für SmartSCADA zur Nutzung des KPI-Framworks mit unlimitierten KPI Instanzen.
Achtung: Analytics Modell ist nicht enthalten und wird auch nicht als Entwicklerlizenz verkauft. Das Standard Analytics Toolbox Paket kann gegen Aufpreis hinzugefügt werden.

Inhouse DEV Value Package

Vollwertige Entwicklungslizenz für zertifizierte Partner, inkludiert 1 WinCC OA Server Lizenz (funktional unlimitiert), 10 UIs mit allen Optionen (exklusive Video, BACnet und SmartSCADA) inklusive 10 Stunden Hotline Support. Zur Bildung eines redundanten Systems ist zusätzlich eine zweite Inhouse Entwicklungslizenz notwendig. Verfügbar nur einmalig pro Jahr und Partner.

Inhouse DEV Value Package Extension

Lizenzerweiterung für zertifizierte Partner gültig für 1 Jahr, Erweitert die Value Package Lizenz um folgende Optionen: Video, BACNet und das Entwicklerpaket für SmartSCADA zur Nutzung des KPI-Framworks mit unlimitierte KPI Instanzen.
Achtung: Analytics Modell ist nicht enthalten.
Das Standard Analytics Toolbox Paket kann separat gekauft werden. Verfügbar nur einmalig pro Jahr und Partner.

API Interface

Applikations Programmier Schnittstelle. Das API bietet eine Reihe von Funktionen, die es ermöglichen, WinCC OA um spezielle Manager zu erweitern. Unter einem Manager ist dabei ein Programm zu verstehen, das über ein von WinCC OA definiertes Protokoll mit dem System kommuniziert.
Die Lizenz erlaubt das Entwickeln von eigenen Treibern mittels C++. Pro WinCC OA - Para Standard ist eine Lizenz notwendig. Bei Erstbestellung wird die Teilnahme an einem WinCC OA WS - Developer Workshop dringend empfohlen.

© Siemens 2020

WinCC OA Development Packages

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA - Inhouse DEV Package 1 WInCC OA Server Lizenz (funktional unlimitiert) mit nahezu allen Optionen (exkl. Video, BACnet, SmartSCADA), 10 Std Hotline, automatische Verlängerung nach 1 Jahr	
• 1 Inhouse DEV Package	**6AV6355-1EA31-7GA0**
• 2 Inhouse DEV Packages	**6AV6355-1EA31-7GC0**
• 5 Inhouse DEV Packages	**6AV6355-1EA31-7GC1**
• 10 Inhouse DEV Packages	**6AV6355-1EA31-7GC2**
WinCC OA – Inhouse DEV PARA Erweitert WinCC OA Inhouse DEV Package um weitere PARA Lizenzen. automatische Verlängerung nach 1 Jahr.	
• 1 Inhouse DEV PARA	**6AV6355-1EA31-7GA7**
• 2 Inhouse DEV PARA	**6AV6355-1EA31-7GC5**
• 5 Inhouse DEV PARA	**6AV6355-1EA31-7GC6**
• 10 Inhouse DEV PARA	**6AV6355-1EA31-7GC7**
WinCC OA - Inhouse DEV BACnet BACnet Entwicklungsumgebung inkl. EDE-Tool, EDE File Interface, BACnet Objektbibliothek, BACnet Treiber, BACnet Browser, automatische Verlängerung nach 1 Jahr,	**6AV6355-1EA31-7GA2**
WinCC OA - Inhouse DEV Video Entwickler Videopaket, unlimitierte Quellen/Kameras, automatische Verlängerung nach 1 Jahr.	**6AV6355-1EA31-7GA3**
WinCC OA - Inhouse DEV SmartSCADA Entwicklerpaket SmartSCADA, KPI-Framwork mit unlimitierten KPI Instanzen, automatische Verlängerung nach 1 Jahr.	**6AV6355-1EA31-7GA4**
WinCC OA - Inhouse DEV Renewal Verlängert ein bereits existierendes WinCC OA - Inhouse DEV Paket um ein weiteres Jahr	**6AV6355-1EA31-7GB0**
WinCC OA - Inhouse DEV BACnet Renewal Verlängert ein existierendes WinCC OA - Inhouse DEV BACnet Paket um ein weiteres Jahr.	**6AV6355-1EA31-7GB2**
WinCC OA - Inhouse DEV Video Renewal Verlängert ein existierendes WinCC OA - Inhouse DEV Video Paket um ein weiteres Jahr.	**6AV6355-1EA31-7GB3**
WinCC OA - Inhouse DEV SmartSCADA Renewal Verlängert ein existierendes WinCC OA - Inhouse DEV SmartSCADA Paket um ein weiteres Jahr.	**6AV6355-1EA31-7GB4**
WinCC OA Inhouse DEV Value Package Vollwertige Entwicklerlizenz, verfügbar einmalig pro Jahr und Partner, automatische Verlängerung nach 1 Jahr.	**6AV6355-1EA31-7GA5**
WinCC OA - Inhouse DEV Value Package Ex Erweitert Value Package Lizenz um Optionen Video, BACNet, SmartSCADA, automatische Verlängerung nach 1 Jahr.	**6AV6355-1EA31-7GA6**
WinCC OA - API Interface Applikations Programmier Schnittstellen zur Entwicklung von eigenen Treibern (C++).	**6AV6355-1EA31-7GD0**

© Siemens 2020

Übersicht

Solution Frameworks sind Lizenzpakete für die Implementierung spezifischer Anwendungen beim Kunden. Jedes Paket beinhalted ein Pensum an Consulting Stunden.

Aufbau

Topologie Paket

Das Topologie-Paket ist ein Applikationsframework zur topologischen Einfärbung von Netzwerkdarstellungen.
Es wird eine qualitative Aussage getroffen, welche Teile (Knoten, Leitungsstücke etc.) eines Netzes mit welchen Einspeisungen in direkter Verbindung stehen. Dieses Paket beinhaltet einen Tag Consulting Dienstleistungen (WinCC OA - Consulting 8h) für die projektspezifische Integration.

APM Paket

Die Advanced Playback Manager Software bietet die Möglichkeit den Systemstatus eines Echtzeitsystems in einem Testsimulationssystem abzuspielen. Enthaltene Funktionen sind Snapshot (Zeitpunkt), Playback (Zeitbereich) und Trainingssequenz. Das APM Paket beinhalten keine Simulation des Prozesses bzw. der verbundenen Steuerungen.

Dieses Paket beinhaltet einen Tag Consulting Dienstleistung (WinCC OA - Consulting 8h) zur Projektintegration.

Für die Anwendung ist eine WinCC OA RDB Lizenz (ORACLE Anbindung) erforderlich.

AMS Pakete

Das Advanced Maintenance Suite (AMS) Paket beinhaltet die Applikation mit eine maximalen Anzahl von Alarm-/Event-DPs an zugewiesene Checklisten, AMS Reports und AMS Importer. Gezählt werden alle A-/E-DPs, die mit einer Liste verknüpft sind und Arbeitsaufträge auslösen. AMS Reports benötigt zusätzlich eine Lizenz für Crystal Reports 2016 (RT V13.0). Ein Tag Consulting Dienstleistung (WinCC OA - Consulting 8h) ist inkludiert.

AMS Reports und Importer sind für Linux Distributions nicht verfügbar.

AMS Pakete sind in verschiedenen Größenausführungen erhältlich (siehe Tabelle unten). Für die Anwendung ist ein bestehender WinCC OA Server notwendig. Das Paket enthält keinen weiteren Support.

AMS Paket	Anzahl Alarm- / Event DP	Lizenzgültigkeit	Erweiterbar
Starter	20	90 Tage	Nein
Einstieg	20	Unlimitiert	Nein
Klein	100	Unlimitiert	Nein
Mittel	1000	Unlimitiert	Nein
Groß	5000	Unlimitiert	Ja, mittels WinCC OA - AMS Paket Erweiterung
Unlimitiert	unlimitiert	unlimitiert	Nein

Die WinCC OA AMS Paket Erweiterung beinhaltet ein Upgrade für Advanced Maintenance Station Pakete um jeweils 1.000 A/E. Es ist nur auf das WinCC OA - AMS Package Large anwendbar.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC OA - Topologie Paket	
Applikationsframework zur topologischen Einfärbung von Netzwerkdarstellungen + Consulting.	
• Topologie Paket	**6AV6355-1AA31-7HA0**
• Topologie Paket UPG	**6AV6355-1CA31-7HA0**
• Topologie Paket SUS	**6AV6355-1DA31-7HA0**
• Topologie Paket SMS	**6AV6355-1FA31-7HA0**
WinCC OA - APM Paket	
Abspielen von Echtzeitsystemstatus in Testsimulationssystem + Consulting.	
• APM Paket	**6AV6355-1AA31-7HB0**
• APM Paket UPG	**6AV6355-1CA31-7HB0**
• APM Paket SUS	**6AV6355-1DA31-7HB0**
• APM Paket SMS	**6AV6355-1FA31-7HB0**

© Siemens 2020

3

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA - AMS Paket Starter	**6AV6355-1AA31-7HC0**
90 Tage Probelizenz für Advanced Maintenance Suite + Consulting.	
WinCC OA - AMS Paket Einstieg	
Advanced Maintenance Suite mit max. 20 Alarm-/Event-DP + Consulting.	
• AMS Paket Einstieg	**6AV6355-1AA31-7HC1**
• AMS Paket Einstieg UPG	**6AV6355-1CA31-7HC1**
• AMS Paket Einstieg SUS	**6AV6355-1DA31-7HC1**
• AMS Paket Einstieg SMS	**6AV6355-1FA31-7HC1**
WinCC OA - AMS Paket Klein	
Advanced Maintenance Suite mit max. 100 Alarm-/Event-DP + Consulting.	
• AMS Paket Klein	**6AV6355-1AA31-7HC2**
• AMS Paket Klein UPG	**6AV6355-1CA31-7HC2**
• AMS Paket Klein SUS	**6AV6355-1DA31-7HC2**
• AMS Paket Klein SMS	**6AV6355-1FA31-7HC2**
WinCC OA - AMS Paket Mittel	
Advanced Maintenance Suite mit max. 1000 Alarm-/Event-DP + Consulting.	
• AMS Paket Mittel	**6AV6355-1AA31-7HC3**
• AMS Paket Mittel UPG	**6AV6355-1CA31-7HC3**
• AMS Paket Mittel SUS	**6AV6355-1DA31-7HC3**
• AMS Paket Mittel SMS	**6AV6355-1FA31-7HC3**

	Artikel Nr.
WinCC OA - AMS Paket Groß	
Advanced Maintenance Suite mit max. 5000 Alarm-/Event-DP + Consulting.	
• AMS Paket Groß	**6AV6355-1AA31-7HC4**
• AMS Paket Groß UPG	**6AV6355-1CA31-7HC4**
• AMS Paket Groß SUS	**6AV6355-1DA31-7HC4**
• AMS Paket Groß SMS	**6AV6355-1FA31-7HC4**
WinCC OA - AMS Paket Unlimitiert	
Advanced Maintenance Suite mit unlimitierten Alarm-/Event-DP + Consulting.	
• AMS Paket Unlimitiert	**6AV6355-1AA31-7HC5**
• AMS Paket Unlimitiert UPG	**6AV6355-1CA31-7HC5**
• AMS Paket Unlimitiert SUS	**6AV6355-1DA31-7HC5**
• AMS Paket Unlimitiert SMS	**6AV6355-1FA31-7HC5**
WinCC OA - AMS Paket Erweiterung	
Upgrade für Advanced Maintenance Suite Paket Groß um 1.000 Alarm-/Event-DP.	
• AMS Paket Erweiterung	**6AV6355-1AA31-7HC6**
• AMS Paket Erweiterung UPG	**6AV6355-1CA31-7HC6**
• AMS Paket Erweiterung SUS	**6AV6355-1DA31-7HC6**
• AMS Paket Erweiterung SMS	**6AV6355-1FA31-7HC6**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC WinCC OA IOT Suite

SIMATIC WinCC OA IOT Suite ist ein IoT System bestehend aus einer IOT Box an der Maschine, für das Visualisieren und Analysieren in Echtzeit von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Produktionslinien und dem IOT OPA als Wartungsdienstleister für alle angeschlossenen IOT Boxen, speziell entwickelt für die Branchen Nahrung- & Getränke.

Die IOT Box basiert auf dem langjährig im Markt bestehenden SCADA System SIMATIC WinCC Open Architecture V3.16. Eine stark vereinfachte Bedienungsoberfläche ermöglicht es dem Maschinenführer ohne besondere Vorkenntnisse und auf spielerische Art und Weise, tiefere Einsichten in die Prozessabläufe zu erlangen und durch Eingabe von nicht maschinellen Informationen ein neues Level an Transparenz und Analysemöglichkeiten zur Optimierung der Abläufe einer Maschine zu erzeugen.

Aktuelle Version:

- SIMATIC IOT Suite V1.00

Nutzen

Die Vorteile ergeben sich aus der intelligenten Verbindung von direkter, lokaler Funktion und zentraler Verwaltungseinheit, gepaart mit höchstmöglicher Einfachheit in der Bedienung. Dies sorgt für große Akzeptanz beim Anwender und größtmöglicher zentraler Flexibilität in Wart- und Erweiterbarkeit.

Funktion

SIMATIC WinCC OA IOT Suite

Die Vorteile ergeben sich aus der intelligenten Verbindung von direkter, lokaler Funktion und zentraler Verwaltungseinheit, gepaart mit höchstmöglicher Einfachheit in der Bedienung. Dies sorgt für große Akzeptanz beim Anwender und größtmöglicher zentraler Flexibilität in Wart- und Erweiterbarkeit.

Ablauffähig unter:

- SIEMENS Industrial OS V1.3

Auf den Hardware-Plattformen:

- SIMATIC IPC 2xx Serie (z.B. Nanobox)

SIMATIC WinCC OA IOT Box

Die IOT Box ist ein in sich geschlossenes Visualisierungssystem basierend auf IPCs, Industrial OS und SIMATIC WinCC OA, welches innerhalb weniger Stunden durch den Kunden selbst (Instandhaltung oder Elektriker) In Betrieb genommen werden kann.

Die bereits vorhandenen Funktionalitäten (Apps) für Konnektivität, Visualisierung oder OEE (Overall Equipment Efficiency), sind einfach zu konfigurieren und ermöglichen es dem Maschinenführer selbst, notwendige Erkenntnisse zur Prozessoptimierung aufzuspüren oder Daten zu sammeln und/oder diese über Publish/Subscribe Mechanismen im Unternehmen auszutauschen. Eine große Anzahl von Apps sind bereits in der Basis IOT Box vorhanden.

SIMATIC WinCC OA IOT OPA

Der IOT OPA ist das zentrale Herzstück der IOT Suite und befasst sich ausschließlich mit der Verwaltung, Administration und Wartung der verbundenen IOT Boxen.

Es besteht die Möglichkeit diesen webbasierten Dienst sowohl innerhalb einer Anlage als auch in einer Cloud zu betreiben. Eine Internetanbindung ist wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.

Über den IOT OPA werden neue Geräte der IOT Suite in das System eingebunden oder nicht mehr benötigte entfernt. Er versorgt die angeschlossenen Systeme mit den neuesten Updates und App Erweiterungen.

Bei einer bestehenden Internet Verbindung zu seinem zentralen Cloudspeicher kann er neueste Apps automatisch herunterladen und sie dem System zur Verfügung stellen. Dies ist auch ohne Internetanbindung möglich, erfordert aber die manuelle Beschaffung dieser Daten.

Ein Statusmodel der IOT Box und der Apps ermöglicht eine granulare Steuerung, welche Daten zu welchen IOT Boxen verteilt werden können oder dürfen. Innerhalb der Verwaltung kann ein IOT OPA auch aus der Ferne IOT Boxen aktualisieren, funktional erweitern oder verringern. Auch die Erstinstallation einer IOT Box wird durch den IOT OPA ermöglicht, da sich in seinem Speicher alle notwendigen Applikationen und die Systemsoftware befindet.

Ablauffähig unter:

- Debian Linux xxx

Auf den Hardware-Plattformen:

- Alle gängigen PC Plattformen und virtualisierten Umgebungen

Weitere Info

Wichtig:

Alle angebotenen Bestellnummern beinhalten nur die SW-Lizenzen zum Betreiben einer IOT Box und/oder eines IOT OPAs. Nicht enthalten sind Hardware und Betriebssysteme, diese müssen separat erworben werden.

Weitere Informationen zur Hardware finden Sie unter:

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/5101001?tree=CatalogTree

Und zum Betriebssystem unter:

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/10355854?tree=CatalogTree

Der IOT OPA kann im herkömmlichen Sinne als Wartungsvertrag einer IOT Box verstanden werden. Durch Inbetriebnahme des IOT OPAs wird die Wartung der Box und der Bezug neuester Apps und Updates sichergestellt.

Die IOT Boxen können aber auch ohne IOT OPA betrieben werden, dann verlieren sie lediglich die infrastrukturellen Dienste wie automatisierte Wartung und Erweiterbarkeit, als auch das Sichern einer Box an zentraler Stelle.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.com/wincc-oa-iot-suite

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC IoT Box

Die IOT Box ist ein in sich geschlossenes Visualisierungssystem basierend auf IPCs, Industrial OS und SIMATIC WinCC OA, welches innerhalb weniger Stunden durch den Kunden selbst (Instandhaltung oder Elektriker) in Betrieb genommen werden kann.

Die bereits vorhandenen Funktionalitäten (Apps) für Konnektivität, Visualisierung oder OEE (Overall Equipment Efficiency), sind einfach zu konfigurieren und ermöglichen es dem Maschinenführer selbst, notwendige Erkenntnisse zur Prozessoptimierung aufzuspüren oder Daten zu sammeln und/oder diese über Publish/Subscribe Mechanismen im Unternehmen auszutauschen. Eine große Anzahl von Apps sind bereits in der Basis IOT Box vorhanden.

Nutzen

- Vorverarbeitung von Daten in Echtzeit
- Vereinheitlichung und Bündelung der Kommunikation
- Automatische Updates durch Verbindung zum zentralen Speicher (IOT-OPA)
- Erweiterungen können z.B. durch SIMATIC WinCC OA Partner einfach erstellt werden
- Modulare Trennung von Verbindungsverwaltung, Anzeige und Formelerstellung erhöhen den Einsatzbereich

Alle benötigten Konfigurationen können direkt an der Box oder aus der Ferne via WinCC OA Desktop UI oder Web UI erfolgen.

Funktion

Verfügbare Apps	Aufgabe
S7 App	Mit der S7 App steht der Verbindung zu den gängigen Steuerungen aus dem Hause SIEMENJS nichts mehr im Wege. Unterstützt werden aktuell die S7-300/-400 Serie, die S7 1200/-1500 Serie als auch die S5. Das Wissen über die (IP-)Adresse der Steuerung und von welchem Typ sie ist reicht aus, um eine Verbindung herzustellen. Datenpunkte der gewählten Steuerung können mithilfe der Peripherieadresse oder, wenn vorhanden, einem CSV File importiert werden.
OPC UA Client App	Mit der OPC UA Client App können beliebige Daten eines OPC UA Server abgefragt und in den Datenhaushalt der IOT Box übernommen werden. Ein einfacher Netzwerkscan findet alle im Subnetz befindlichen OPC UA Server und bietet diese Zur Auswahl an. Nach Selektion eines Servers wird dessen Datenhaushalt automatisch abgefragt und zur Anzeige gebracht. Dieser kann dann durch einfaches Selektieren der Datenpunkte in die Box übernommen werden.
Subscribe App	Die Subscribe App dient der IOT Box Daten von einer anderen IOT Box zu erfragen und abzurufen, sofern diese auf dem Quellgerät publiziert wurden. Generell werden keine Daten ohne explizite Erlaubnis zwischen den Geräten ausgetauscht. Es handelt sich um eine systeminterne Kommunikation auf höchsten Sicherheitsstandards.
Publish App	Mit der Publish App können erfasste, berechnete oder gemappte Daten einer IOT Box an weitere IOT Boxen publiziert werden. Generell werden keine Daten ohne explizite Erlaubnis zwischen den Geräten ausgetauscht. Es handelt sich um eine systeminterne Kommunikation auf höchsten Sicherheitsstandards.
Data Mapping App	Die Data Mapping App ermöglicht es gesammelte Daten in importierbare Strukturen zu mappen, bzw. zu wandeln. Dies dient der Standardisierung von Datenkommunikation innerhalb eines Unternehmens. Vordefinierte Standardformate, wie z.B. OMAC, sind bereits vorhanden. Weitere können einfache über XML Dateien definiert und importiert werden. Auch können eigene Datenstrukturen innerhalb der App definiert und deren Datenhaushalt verbunden werden.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Rules App	Intelligente Vorverarbeitung von Daten ist ein wesentlicher Bestandteil von Datenkonzentration. Aber auch erweiterte Logiken können in der Rules App erstellt und angewendet werden. Eine logisch und arithmetisch regelbasierter Editor ermöglicht die Erstellung von Regeln, welche auch zu einem späteren Zeitpunkt instanziiert werden können. Zu Grunde liegt eine mächtige Scripting-Engine (CTRL), welche jegliche Eingabe von CRTL-Skripten zur Ausführung bringt. Somit können nicht nur logische oder arithmetische Logiken realisiert werden.
OEE App	Die OEE App ist das Herzstück der IOT Box, als erste von vielen noch folgenden Mehrwert-Applikationen. Mit Hilfe von Eingangsdaten aus der Mapping App berechnet diese App die Effizienz von Maschinen. Durch einen Schichtkalender kann ein zeitlicher Bezug eingebracht werden und mit Hilfe von Störungsgründen (vordefiniert oder vom Bediener definiert) können auch Informationen, welche nicht von der Maschine selbst kommen in eine Analyse mit einbezogen werden. Somit gewinnt der Anwender eine neue Tiefe der Analyse und Optimierungsmöglichkeiten.
Dashboard App	Zur Anzeige von gesammelten oder berechneten Werten dient neben der OEE App auch die Dashboard App. Hier können alle vorhandenen Daten in eigens strukturierte Anzeigeformen gebracht werden. Über ein Tag Browser werden die Daten einfach per Drag und Drop in den Anzeige Bereiche geführt und dort können dann die unterschiedlichsten Anzeigeformat gewählt werden. Auch die Anordnung der Anzeigeelement ist frei wählbar. Der Anwender kommt somit in die Lage sich eigenständig die für ihn notwendigen Anzeigen zu erstellen und zu speichern. Auch können über mehrere Karteikartenreiter unterschiedliche Bilder erstellt werden, um zur Laufzeit einen schnellen Zugriff auf alle gewünschten Darstellungsformen und Tiefen zu ermöglichen.
Update Center App	Das Update Center verwaltet die Apps und Systemsoftware auf der IOT Box. Mittels einer Verbindung zu einem zentralen IOT OPA können neuste Erweiterungen für Apps einfach heruntergeladen und installiert werden, ohne jegliches zu Tun des Anwenders. Die App informiert über neueste verfügbare Versionen und Updates und ermöglich ebenso die Erweiterung oder Verringerung von Funktionalitäten/Apps auf der IOT Box durch den Anwender. In der Systemumgebung kann mittels einer Benutzerverwaltung eingestellt werden, ob dies durch den Anwender lokal oder zentral durch die IT erfolgen soll.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC OA IOT - IOT-Box-SW	
Lizenzen zur Ausführung der IOT-Box-SW auf SIMATIC Nanobox (IPC2XX) und Industrial Linux	
• 1x IOT-Box-SW	**6AV6356-1AA31-7AA0**
• 10x IOT-Box-SW	**6AV6356-1AA31-7AA1**
• 20x IOT-Box-SW	**6AV6356-1AA31-7AA2**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

IOT OPA ist das zentrale Herzstück der IOT Suite und befasst sich ausschließlich mit der Verwaltung, Administration und Wartung der verbundenen IOT Boxen.
Es besteht die Möglichkeit, diesen web-basierten Dienst sowohl innerhalb einer Anlage als auch in einer Cloud zu betreiben.

Eine Internet-Anbindung ist wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.

Über den IOT OPA werden neue Geräte der IOT Suite in das System eingebunden oder nicht mehr benötigte entfernt.
Er versorgt die angeschlossenen Systeme mit den neuesten Updates und App-Erweiterungen. Bei einer bestehenden Internet-Verbindung zu seinem zentralen Cloud-Speicher kann er neueste Apps automatisch herunterladen und sie dem System zur Verfügung stellen. Dies ist auch ohne Internet-Anbindung möglich, erfordert aber die manuelle Beschaffung dieser Daten.

Ein Status-Modell der IOT Box und der Apps ermöglicht eine granulare Steuerung, welche Daten zu welchen IOT Boxen verteilt werden können oder dürfen. Innerhalb der Verwaltung kann ein IOT OPA auch aus der Ferne IOT Boxen aktualisieren, funktional erweitern oder verringern. Auch die Erstinstallation einer IOT Box wird durch den IOT OPA ermöglicht, da sich in seinem Speicher alle notwendigen Applikationen und die Systemsoftware befindet.

Ablauffähig unter:

- Debian Linux xxx
- Auf den Hardware-Plattformen:
  Alle gängigen PC Plattformen und virtualisierten Umgebungen

OPA Lizenzen sind zeitlich befristet mit 1 Jahr Gültigkeit ab Kauf. Die Lizenzgültigkeit verlängert sich automatisch nach Ablauf, wenn nicht 3 Monate vor Jahresfrist gekündigt wird.

Nutzen

- Automatische Verteilung von Apps und Updates, inklusive OS Updates
- Einfache und sichere Austauschmöglichkeit von Geräten
- Speichert und verwaltet zentral Apps und Updates in der Anlage
- Verwaltet verschiedene Status/Versionen von Apps, Updates und Geräten

Funktion

Funktionen	Aufgabe
Dashboard	In dem Dashboard wird der aktuelle Status des IOT Opa angezeigt als auch die installierte Version dieses.
Applications	Unter Applikationen finden sich alle verfügbaren Apps, inklusive deren Version und Status im OPA Speicher. Von hier aus können Apps auf Geräte verteilt werden oder deren Status geändert werden.
Devices	In der Device Ansicht werden alle verbunden IOT Boxen angezeigt, inklusive deren Status Informationen. Hier können neue IOT Boxen aufgenommen und deren Status geändert werden.
Device Configuration	Die Gerätekonfigurationsansicht bringt detaillierte Informationen zur verbundenen IOT Box zur Anzeige. Dazu gehören Informationen zu installierter Software (Firmware, Betriebssystem, Apps, etc.) als auch eine Aktualisierungshistorie sowie deren Name und lokalem Standort.
Back and Restore	Aus dieser Anzeige können Konfigurationen einer selektierten IOT Box auf den IOT OPA hochgeladen werden, oder wieder in die IOT Box zurückgespielt werden.
Files	Über einen Dateispeicher innerhalb des IOT OPAs und der IOT Box kann ein Datenaustausch erfolgen, z.B. für den Anwendungsfall, dass eine App Daten auf der IOT Box persistiert, welche an einen zentralen Zugangspunkt gesammelt werden sollen.
Settings	In den Eigenschaften des IOT OPA können Einstellungen vorgenommen werden betreffend des hochladen von Templates, ob diese automatisch oder manuell erfolgen sollen, Dies gilt ebenso für das Herunterladen von Apps oder Updates auf die IOT Boxen, die Logging Präferenzen als auch das Timeout zum automatischen Ausloggen aus dem IOT OPA. Hier befinden sich auch Einstellmöglichkeiten zur Synchronisierung des IOT OPAs mit seinem zentralen Speicherbereich (IOT Repository) im Internet, um von Diesem neueste Updates und Apps beziehen zu können.
Log	Diese Ansicht vermittelt die Vorgänge, welche auf dem IOT OPA zur Ausführung gekommen sind. Somit kann nachvollzogen werden, in welchem Zustand eine IOT Box ist oder welche Aktionen mit einer Verbunden IOT Box durchgeführt wurden.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA IOT - OPA Zeitlich befristete Lizenz (1 Jahr). Sichere Administration von bis zu 10 WinCC OA IOT-Box Geräten inkl. Updates	**6AV6356-1BA31-7BA0**
WinCC OA IOT - OPA Erweiterung Zeitlich befristete Lizenz (1 Jahr). Erweiterung zur sicheren Administration von bis zu 10 zusätzlichen IOT-Boxen	**6AV6356-1BA31-7BA01**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC WinCC OA Services-Leistungen

SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein SCADA System für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen.

Durch diese hohe Flexibilisierung ist eine umfassende Unterstützung unserer Kunden und speziell unserer Partner erforderlich. WinCC OA Mitarbeiter unterstützen gerne bei verschiedensten Herausforderungen.

Es werden Dienstleistungen zu folgenden Kategorien angeboten:

- Support: Unterstützung bei Fehlern im Rahmen von Wartungs- und Update-Verträgen
- Consulting: Beratungs- und Konfigurations-Tätigkeiten
- Solution: Entwicklungs-Tätigkeiten aufgrund genauer, technischer Vorgaben
- Trainings: definierte Schulungen und Hand-on-Trainings
- Reisekosten: für Consulting oder Trainings vor Ort
- Update- und Wartungskosten: Berechtigung zum Upgrade der Software und für Support-Leistungen
- Handelsware: über WinCC OA verkaufte Waren von Drittanbietern

Hinweis:

Hierbei handelt es sich Dienstleistungen des Produktlieferanten.

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

oder unter

http://www.etm.at

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC OA Support

Der Erwerb berechtigt den Kunden zur Nutzung der WinCC OA Support Hotline. Hotline Stunden sind innerhalb von 12 Monaten ab dem Bestellzeitpunkt gültig. Software-Updates ohne Software Maintenance Service (SMS) sind nicht enthalten.

Der Hotline Support kann nur mit einem gültigen SMS Vertrag erworben werden und wird immer projektbezogen bestellt. Entsprechende Reaktionszeiten sind gesondert zu vereinbaren. Grundsätzlich gilt eine telefonische Erreichbarkeit von Montag – Freitag von 09:00 – 17:00 CET (basierend auf österreichischen Arbeitstagen).

Eine Supportvereinbarung wird für 12 Monate abgeschlossen, der entsprechende Stundenpool steht ebenfalls für diese Zeit zur Verfügung und muss danach entsprechend neu abgeschlossen werden. Allfällige nicht genutzte Stunden verfallen bei Ablauf. Die Supportstunden dienen allgemeinen Produkt-Informationen und produktbezogenem Support.

Für projektbezogene, spezifische Informationen sind "Consulting"-Leistungen zusätzlich zu bestellen.

Nutzen

- Kompetente Beratung bei Produktfragen durch den Produktlieferanten
- Lösungsorientierte Fehlerdiagnose
- Behebung des Fehlers aufgrund Best-Practice-Erfahrungswerten
- Möglichkeit der künftigen Übernahme durch Produktwartung von WinCC OA Patches

Anwendungsbereich

Mittels Support wird Unterstützung bei produktbezogenen Fragestellungen sowie bei reproduzierbaren Fehlfunktionen geboten. Entsprechende Zeiten der Reproduktion von Fehlern werden vom erworbenen Stunden-Pool abgezogen.
Eine darauffolgende Behebung ist dagegen ohne Auswirkungen auf den Stunden-Pool inkludiert. Die Methode der Fehlerbehebung obliegt dem Produktlieferanten. Möglich sind sowohl Workarounds als auch tatsächliche Software-Adaptionen im Zuge eines künftigen Produkt-Patches. Details dazu sind in der Umsetzungsphase zu klären.

Außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung stehen mit Kauf der Lizenzen keine besonderen Rechte für sowohl Software als auch neue Features bereit. Für produktbezogenen Support kann entsprechend ein Pool gebucht werden. Für projektbezogene Beratungs-Tätigkeiten sind Consulting-Stunden zu bestellen.

Um künftige Produktentwicklungen und telefonischen Support zu erhalten, gibt es Möglichkeiten, bestimmte Service-Leistungen zu bestellen. Auch im Falle der Nutzung von telefonisches Support-Stunden sind diese Update- und Wartungspakete notwendig. Mit dem Support-Paket werden zusätzliche Telefon-Stunden gekauft.

Um künftige Produktentwicklungen und telefonischen Support zu erhalten, gibt es Möglichkeiten, bestimmte Service-Leistungen zu bestellen. Auch im Falle der Nutzung von telefonisches Support-Stunden sind diese Update- und Wartungspakete notwendig. Mit dem Support-Paket werden zusätzliche Telefon-Stunden gekauft.

Wartung und Update-Service:

Ein kurzer Überblick über die Wartungs-Möglichkeiten für ein WinCC OA Projekt:

Es werden 3 verschiedene Versionen von Serviceleistungen angeboten, die eine Berechtigung für künftige Software-Updates beinhalten – das bedingt nicht zwingend einen darüber hinaus gehenden, inkludierten Produkt-Support.

Onetime-Upgrade (UPG):

Mit diesem Paket wird ein einmaliges Upgrade auf eine aktuelle Version ermöglicht. In dieser Lizenz ist kein weiterer Support inkludiert. Sie dient einfach als vorkonfigurierte Möglichkeit, auf eine neue Version zu wechseln. Für eine Nutzung dieser Version wird eine Vorgänger-Version vorausgesetzt, die maximal 4 Versionen in der Vergangenheit liegt.

Software-Update Service (SUS):

Mit diesem Paket wird ein fortwährender Zugriff auf neue Patch- und Produktversionen ermöglicht. Diese Version ermöglicht darüber hinaus keine weiteren Support-Leistungen seitens des Produkt-Lieferanten.

Software-Maintenance-Service (SMS):

Mittels Maintenance-Service wird sowohl die Möglichkeit für Produkt-Updates als auch für Telefon-Support geschaffen.

Die Anzahl der im SUS-Vertrag inkludierten Hotline Stunden ergibt sich aus der Größe des bestellten Tag-Pakets.

Die Staffelung sieht dabei wie folgt aus:

- 25k Tags - beinhaltet 10 Stunden
- 25k bis 100k Tags - beinhaltet 15 Stunden
- 100k Tags - beinhaltet 20 Stunden

Alle anderen SMS MLFB beziehen sich auf das Tag Paket hinsichtlich Hotline Stunden.

Es ist auch möglich, zusätzliche Hotline Stunden käuflich zu erwerben, jedoch nur wenn bereits ein gültiger SMS-Vertrag besteht.

Sämtliche Pakete gelten in dieser Form für 12 Monate und sind danach zu erneuern.

Für die Bestellungen gilt: Wenn eine Version des Support-Services gewählt wurde, ist diese für die gesamte Bestellung zusätzlich anzugeben. Für jede Position in der Bestellung ist entsprechend eine gleichartige Support-Option hinzuzufügen.

© Siemens 2020

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA – Hotline Support Nutzung des Hotline-Supports im Ausmaß der bestellten Stunden.	
• 10 h	**6AV6355-2AA31-7BC1**
• 15 h	**6AV6355-2AA31-7BC2**
• 20 h	**6AV6355-2AA31-7BC3**
WinCC OA Lizenz-Ersatz-ausstellung Pauschalbetrag für Ausstellung einer Ersatzlizenz.	**6AV6355-2AA31-7BC4**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

WinCC OA Consulting

Übersicht

Unter Consulting verstehen sich reine Beratungstätigkeiten mit optionaler Konfigurations-Unterstützung im Rahmen der Vereinbarungen sowie im Rahmen von speziellen Produkten ("Solution Frameworks"), die für individuelle Kundenanforderungen gemäß bestehenden Routinen angepasst werden sollen.

Consulting ist eine Dienstleistung seitens WinCC OA. Diese wird als Stundensatz gerechnet. Sie basiert auf 8 Stunden pro Arbeitstag während der Normalarbeitszeit, definiert nach österreichischen Werktagen von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr CET. Überschreiten dieser Zeit und Aktivitäten außerhalb von Normalarbeitszeit wird anteilig mit erhöhten Kosten abgerechnet.

Im Zuge der Projektbestellung ist es auch möglich, bereits einen Stunden-Pool an Consulting-Leistungen zu bestellen. Entsprechende Arbeitsstunden werden dann von dem Pool abgebaut.

Der Stundensatz bezieht sich auf eine projektbezogene, ortsunabhängige Arbeit – es bedingt keine Anreise zum Kunden oder zu einem Standort. Sollte eine Anreise gewünscht sein, ist diese als <Reisekosten> zu bestellen.

Reisekosten inkludieren sowohl die Zeit als auch die Kosten für die Anreise.

"Trainings" sowie Entwicklung von adaptierten Produktbestandteilen ("Solutions") sind gesondert bestellbar.

Ebenso ist ein etwaiger Telefon-Support im Rahmen eines Maintenance-Vertrages nicht mit diesem Kontingent verknüpft, sondern muss gesondert bestellt werden (Details dazu siehe: "UPG", "SUS", "SMS"). Zusätzliche Bestellung von "Support"-Leistung ist darüber hinaus ebenfalls möglich, jedoch nicht automatisch in den Consulting-Leistungen inkludiert.

Nutzen

Consulting-Leistungen helfen dabei, Ihrer Lösung den letzten Schliff zu geben. Mit jahrelanger Erfahrung und entsprechendem Expertenwissen stehen wir mit Rat und Tat zur Verfügung und unterstützen bei der Entwicklung neuer, kreativer Projekte genauso wie bei der Beratung in Punkto Data Security und Optimierungspotential.

Durch diese Kooperation kann wertvolle Zeit und damit auch Geld gespart werden – eine raschere Umsetzung wird möglich. Ein kürzeres Go-To-Market ermöglicht entscheidende Vorteile für Ihr Angebot zum Endkunden.

Anwendungsbereich

- Branchen-Unabhängig
- Beratung bei komplexen Projekt-Anforderungen
- Beratung für neue Partner mit wenig Praxis auf Basis von WinCC OA
- Konfigurationen für spezifische Lösungen
- Individuelle Pakete für kundenspezifische Themen

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC OA - Consulting	
Beinhaltet gestaffelte Anzahl von Stunden Consulting Dienstleistung	
• Consulting 1h	**6AV6355-3AA31-7BA0**
• Consulting 8h	**6AV6355-3AA31-7BA1**
• Consulting 25h	**6AV6355-3AA31-7BA4**
• Consulting 50h	**6AV6355-3AA31-7BA2**
• Consulting 100h	**6AV6355-3AA31-7BA3**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC OA Solution

Unter Solution versteht sich eine kundenspezifische Softwareentwicklung nach genauen technischen Angaben. Wie diese Entwicklung im Produkt positioniert wird, Auswirkungen auf Wartungsverantwortung und Übergabe an den Kunden sind im Zuge der Planung zu klären.

Solutions sind eine Dienstleistung Seitens WinCC OA. Diese wird als Stundensatz gerechnet. Sie basiert auf 8 Stunden pro Arbeitstag während der Normalarbeitszeit, definiert nach österreichischen Werktagen von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr CET. Überschreiten dieser Zeit und Aktivitäten außerhalb von Normalarbeitszeit wird anteilig mit erhöhten Kosten abgerechnet.

Der Stundensatz bezieht sich auf eine projektbezogene, ortsunabhängige Arbeit – es bedingt keine Anreise zum Kunden oder zu einem Standort. Trainings, sowie reine Beratungs- und Konfigurations-Tätigkeiten (Consulting) sind gesondert bestellbar.

Es macht Sinn, im Zuge der Projektumsetzung auf die verschiedenen Service-Leistungen zurück zu greifen, die im Rahmen der Unterstützungs-Angebote verfügbar sind.

Anwendungsbereich

Ob und in welchem Ausmaß Solution-Dienstleistungen für eine Lösung sinnvoll sind, muss in der Projektphase geklärt werden.

Jedenfalls muss dafür ein entsprechendes Konzept vorhanden sein und die genauen, technischen Angaben geklärt sein. Da es sich hier um sehr spezielle Kunden-Anwendungen handelt, ist das Stunden-Kontingent vorab festzulegen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA - Solution Custom Kundenspezifische, individuell angebotene Software Entwicklung gemäß Spezifikation.	**6AV6355-3CA31-7BB1**
WinCC OA - Solution 1 Std. 1 Stunde Stundensatz für Software Entwicklung gemäß Spezifikation.	**6AV6355-3CA31-7BB0**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

Trainings für den Umgang mit WinCC OA und verschiedenen WinCC OA Features im Detail. Die Trainings werden von zertifizierten WinCC OA Trainern ausgeführt. Preis pro Teilnehmer. Für Terminvereinbarung müssen Kontaktinformationen bereitgestellt werden.

Bei Trainings, welche bei ETM in Eisenstadt stattfinden, ist das Mittagessen im Preis inkludiert. Teilnehmer sollten wenn möglich ihre eigenen Notebooks zum Training mitnehmen (64 Bit Betriebssystem). ETM behält sich vor, Schulungen bei Nichterreichen der Mindestanmeldungszahl auf den nächstmöglichen Zeitpunkt zu verschieben.

Aktuelle Voraussetzungen sowie weitere ausführliche Informationen bezüglich minimalen Hard- und Software-Anforderungen sind unter dem folgenden Link jederzeit aufrufbar:

http://www.etm.at/download/doc_winccoabas_DE.pdf

Alle verpflichtenden ECC Prüfungen (betrifft auch Nachmeldungen oder Änderungen von Trainingsteilnehmern) sind von der auftragsverantwortlichen SIEMENS Einheit (sofern AWV Kategorie 1) durchzuführen.

Nutzen

- nachweisbare Produktkenntnisse zu WinCC Open Architecture
- vertiefende Kenntnisse von spezifischen Spezialgebieten wie Security, Architektur
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch Partnerprogramm und fortlaufende Unterstützung
- Austausch mit Projekterfahrungen anderer WinCC OA Partnern
- Zertifizierungen belegen entsprechende Kenntnisse der MitarbeiterInnen

Anwendungsbereich

Für Mitarbeiter werden wertvolle Einstiegspunkte zur Verwendung der Software geboten. Im Zuge der fortschreitenden Kenntnisse gibt es immer wieder Möglichkeiten, weiteres Wissen anzusammeln und dieses zu vertiefen. Besonders gefragte Themen werden auch mit eigenen Schulungen behandelt.

Die Standard-Schulungen sind alle Teil einer Zertifizierungs- und Ausbildungs-Strategie, von der sowohl Partner als auch Kunden profitieren und die in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern von WinCC OA und jahrelanger Erfahrung zusammen gestellt und empfohlen wird.

Für bestimmte Partnerverträge gibt es zudem Verpflichtungen für die Teilnahme an bestimmten Trainings pro Partner. Je nach erreichten Meilensteinen stehen verschiedene Modelle zur vertiefenden Zusammenarbeit zur Verfügung. Diese Entwicklungspfade sind in Abstimmung mit dem Vertrieb abzustimmen.

Natürlich gibt es im Zuge von Beratungstätigkeiten in besonderen Fällen die Möglichkeit, individuelle, auf den Kunden abgestimmte, Trainings und Workshops zu organisieren. In diesem Fall ist dies über "Consulting" zu klären

Aufbau

WinCC OA Update Training

Dieser eintägige trainergeführte Kurs vermittelt erfahrenen WinCC OA Spezialisten einen Einblick in die neuesten Leistungsmerkmale und Funktionen der jeweils aktuellen WinCC OA Version. Dieser Kurs ist für „Certified Engineer“ oder „Certified Consultant“ verpflichtend, um den bereits erreichten Zertifizierungsstatus zu erhalten.

Minimum 5 Anmeldungen.

WinCC OA SmartSCADA Add-on-Training

Der zweitägige, von einem Lektor geführte Trainingskurs bietet erfahrenen Teilnehmern die Gelegenheit, Wissen und Fähigkeiten zu erwerben, welche für die Verwendung der im Lieferumfang von SmartSCADA Add-on enthaltenen WinCC OA SmartSCADA-Assistenten (KPIs, Data Mining und Klassifikation) erforderlich sind. Ein Demoprojekt mit Daten für die Analyse dient dabei als Trainingsbasis einschließlich Übungen für die Teilnehmer.

Minimum 2 Anmeldungen.

Die Schulung ist auf maximal 8 Teilnehmer beschränkt.

WinCC OA Objektorietierung Training

Zweitägiges Training für Objektorientierte Programmierung und Panels in WinCC OA.

Minimum 2 Anmeldungen.

WinCC OA Video Training

Eintägiges Training zum Erlernen der Video-Option von WinCC OA.

WinCC OA BACnet Training

Eineinhalbtägiges Training zum Erlernen der BACNet Option. Die behandelten Themen sind Entwicklungsumgebung, Bibliothek, Treiber und Ähnliches.

WinCC OA AMS Training

Dreitägiges Training zum Erlernen der Advanced Maintenance Suite. Die behandelten Themen sind Benutzung von AMS, Erkennen und Nachverfolgen, Reporten, und Ähnliches.

WinCC OA Basic Training

Dieser trainergeführte Kurs vermittelt den Teilnehmern innerhalb von fünf Tagen die erforderlichen Kenntnisse, um erfolgreich eine WinCC OA Anwendung zu designen und zu erstellen. Dieser Kurs richtet sich an Mitarbeiter, die im Bereich WinCC OA erste Erfahrungen sammeln möchten.

Kursteilnehmer benötigen Computerkenntnisse (MS Windows, Tastatur und Maus) sowie Kenntnisse über SPSen und Netzwerke. Grundkenntnisse in Programmierung sind von Vorteil. Teilnehmer sollten einen geeigneten Laptop mitbringen, auf dem zu Übungszwecken eine WinCC OA Trainingsversion installiert wird.

Minimum 3 Anmeldungen.

Die Schulung ist auf maximal 10 Teilnehmer beschränkt.

© Siemens 2020

Aufbau (Fortsetzung)

WinCC OA Extended Engineer Training

In diesem Kurs erhalten die Teilnehmer in drei Tagen einen tieferen Einblick in interne Mechanismen und Details von WinCC OA. Themen sind im speziellen das Debugging, Performance, Kommunikation zwischen den einzelnen Managern und „Do's and Don'ts" im Scripting. Um einen maximalen Nutzen von diesen Themenbereichen zu haben wird ein aktuelles Kundenprojekt als Diskussionsgrundlage herangezogen und die Mechanismen daran gezeigt und diskutiert. Es können auch zusätzliche Themen (z.B. Add Ons von WinCC OA oder spezielle Funktionen) gewählt werden die im Vorfeld mit dem Trainer abzustimmen sind.
Wir empfehlen den Engineer Workshop erst nach ersten Projekterfahrungen zu besuchen – frühesten 3 Monate nach dem WinCC OA Basis Training.

Minimum 2 Anmeldungen. Die Schulung ist auf maximal 8 Teilnehmer beschränkt.

WinCC OA Safety Engineer Training

In diesem zweitägigen, trainergeführten Workshop wird erfahrenen Teilnehmern das Fachwissen und die notwendigen Fähigkeiten vermittelt, sicherheitsrelevante WinCC OA Projekte aufzusetzen. Die vorgegebenen Rahmen- und Betriebsbedingungen werden im Detail besprochen und daraus entstehende Auswirkungen auf das Kundenprojekt diskutiert.
Minimum 2 Anmeldungen.

WinCC OA Entwickler Training

In diesem dreitägigen, trainergeführten Training wird das Erlangen von Basiswissen zur Entwicklung mit WinCC OA zum Ziel gesetzt. Die Themen dieses Kurses sind die Grundlagen von CTRL-Scripting, API-Toolkit. und Ähnliches.

WinCC OA Extended Entwickler Training

Dieser trainergeführte Kurs vermittelt erfahrenen Teilnehmern in drei Tagen das Fachwissen und die notwendigen Fähigkeiten, um das WinCC OA API Toolkit nutzen zu können. In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer spezielle CTRL-Erweiterungen (DLLs), Manager und/oder einfache Treiber zu erstellen.
Minimum 2 Anmeldungen
Die Schulung ist auf maximal 6 Teilnehmer beschränkt.

WinCC OA Security Training

In diesem dreitägigen, trainergeführten Workshop wird erfahrenen Teilnehmern das Fachwissen und die notwendigen Fähigkeiten vermittelt, WinCC OA als Prozesskontrollsystem in einer sicheren Netzwerkumgebung, wie in der WinCC OA Security Guideline beschrieben, zu verwenden. Dieser Kurs bietet den Teilnehmern eine Einführung in die, von WinCC OA verfügbaren, Security Mechanismen.
Minimum 2 Anmeldungen.
Die Schulung ist auf maximal 8 Teilnehmer beschränkt.

WinCC OA Consultant Training

In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer in drei Tagen das Wissen und die notwendigen Fähigkeiten, komplexe und große WinCC OA-Projekte anzulegen. Unter anderem werden Datenstrukturen, grafische Referenzen und Systemarchitekturen von großen, verteilten und redundanten Systemen aufgebaut. Fehlersuche und Fehleranalyse sind weitere Themen dieses Kurses. Auch hier können weitere Themen (z.B. Add Ons von WinCC OA oder spezielle Funktionen) im Vorfeld mit dem Trainer abgestimmt werden.
Minimum 2 Anmeldungen.
Die Schulung ist auf maximal 8 Teilnehmer beschränkt.

© Siemens 2020

WinCC OA Trainings

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA - Training Update Training auf neue Funktionalitäten in WinCC OA. Dauer: 1 Tag.	**6AV6355-3BA31-7BD0**
WinCC OA - Training SmartSCADA Training für den Einsatz von und Umgang mit WinCC OA Addon SmartSCADA. Dauer: 2 Tage.	**6AV6355-3BA31-7BD1**
WinCC OA - Training Objektorientierung Training für objektorientierte Programmierung und Panels. Dauer: 2 Tage	**6AV6355-3BA31-7BD2**
WinCC OA - Training Video Training zum Erlernen der Video-Option von WinCC OA. Dauer: 1 Tag.	**6AV6355-3BA31-7BD3**
WinCC OA - Training BACnet Training zum Erlernen der BACNet Option. Dauer: 1,5 Tage.	**6AV6355-3BA31-7BD4**
WinCC OA - Training AMS Training zum Erlernen der Advanced Maintenance Suite. Dauer: 3 Tage.	**6AV6355-3BA31-7BD5**
WinCC OA - Training Basic Training für ersten Umgang mit WinCC OA. Dauer: 5 Tage.	**6AV6355-3BA31-7BE0**
WinCC OA - Training Extended Engineering Training für zukünftige Engineers von WinCC OA. Dauer: 3 Tage	**6AV6355-3BA31-7BE1**
WinCC OA - Training Safety Engineer Training für zukünftige SAFETY Engineers von WinCC OA. Dauer: 2 Tage	**6AV6355-3BA31-7BE2**
WinCC OA - Training Developer Training für Basiswissen zur Entwicklung mit WinCC OA. Dauer: 3 Tage.	**6AV6355-3BA31-7BE3**
WinCC OA - Training Extended Developer Training für detaillierte Kenntnisse des WinCC OA-API. Dauer: 3 Tage.	**6AV6355-3BA31-7BE4**
WinCC OA - Training Security Training zum Erlernen von Security Mechanismen in WinCC OA. Dauer: 3 Tage.	**6AV6355-3BA31-7BE5**
WinCC OA - Training Consultant Training zur Erstellung von komplexen Systemen mit WinCC OA. Dauer: 3 Tage.	**6AV6355-3BA31-7BE6**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

Leistungen für "Consulting" und "Training" werden gemäß einem Stundensatz verrechnet. Der Stundensatz bezieht sich auf eine projektbezogene, ortsunabhängige Arbeit – es bedingt keine Anreise zum Kunden oder zu einem Standort.

Reisekosten sind zusätzlich zu vereinbaren und inkludieren sowohl die Zeit als auch die Kosten für die Anreise für involvierte WinCC OA Mitarbeiter. Eine definitive Zusage für eine Reise muss gesondert vereinbart werden.

Entsprechend der Entfernung und dem vereinbarten Verkehrsmittel werden pauschalierte Kosten zur An- und Abreise oder auch frei konfigurierbare Kontingente – auch für längere Aufenthalte und Anpassungen – angeboten.

Nutzen

- Besserer Austausch im Team durch persönliches Kennen-Lernen
- Reduktion von Reisekosten auf Kundenseite
- Genauere Einschätzung der Lage und des Projektes durch Vor-Ort-Kooperation
- Bessere Planbarkeit der Projektkosten durch höhere Transparenz
- Angepasste Reisepakete für einfachere Reiseplanung

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC OA – Reisekosten Reisekostenpauschale, beinhaltet Reisezeit und -kosten.	
• RK bis zu 100 km	**6AV6355-3DA31-7BF0**
• RK bis zu 300 km	**6AV6355-3DA31-7BF1**
• RK bis zu 500 km	**6AV6355-3DA31-7BF2**
WinCC OA – RK Flug EU Reisekostenpauschale für einen Flug innerhalb der EU.	**6AV6355-3DA31-7BF3**
WinCC OA – RK Reisezeit Stundensatz für Reisezeit	**6AV6355-3DA31-7BG0**
WinCC OA – RK Mietwagen Reisekostenpauschale für einen Mietwagen pro Tag	**6AV6355-3DA31-7BG1**
WinCC OA – RK Übernachtung Reisekostenpauschale für eine Übernachtung	**6AV6355-3DA31-7BG2**
WinCC OA – RK Verpflegung Verpflegungspauschale für einen Tag	**6AV6355-3DA31-7BG3**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

Unter Handelsware fallen WinCC OA Komponenten, die unter dem Namen ***WinCC OA*** zugekauft und distribuiert werden. Darunter fallen Produkte von Drittanbietern, wie z.B. Lizenzen für Oracle DB, sowie Hardware Dongles, Datenträger und Zertifikate.

Mehr Information zu Lizenzen und Versand unter "Weitere Info".

Aufbau

Oracle Lizenzen

Allgemein

Im WinCC OA Grundpaket ist die HDB Datenbank (flat file DB) enthalten. Alternativ kann die Archivierung von historischen Daten in Oracle erfolgen, dafür ist das Addon ***WinCC OA – RDB*** erforderlich. Für die Oracle Datenbanken sind hardwaremäßig separate Rechner vorzusehen.

Im Falle zwischenzeitlicher Änderungen der Preisliste, Verfügbarkeit bzw. Lizenzbedingungen durch Oracle, behält sich WinCC OA das Recht vor alle in diesem Angebot genannten Oracle Preise und Lizenzbedingungen entsprechend anzupassen.

Dieser Vorbehalt für ein Anpassungsrecht gilt ab Erstellung des Angebotes bis zum rechtsgültigen Zustandekommen einer Oracle Lizenzvereinbarung mit dem Endkunden.

Werden die Oracle Lizenzen nicht über WinCC OA bezogen, so leistet WinCC OA keinen Oracle Support. Die WinCC OA Support Leistungen enden an der Schnittstelle RDB-Oracle. Damit einhergehend werden auch keinerlei Services für die Oracle Installation sowie kein Aufsetzen des WinCC OA RDB Managers seitens WinCC OA geleistet.

ASFU

Wahlweise können die Oracle Lizenzen als sogenannte ASFU (Application Specific Full Use) Lizenzen bezogen werden. Allerdings unterliegt die Nutzung einer ASFU-Lizenz bestimmten technischen Voraussetzungen. Diese sind im beigefügten ***Oracle License Agreement*** angeführt. Die Verpflichtungen dieser Vereinbarung müssen von WinCC OA auf die komplette Lieferkette durchgereicht werden und sind daher vom Endkunden zu unterzeichnen. Nur eine vom Endkunden unterzeichnete Vereinbarung erlaubt die Nutzung als ASFU-Lizenz.

Grundsätzlich erfolgt die Auslieferung der ASFU Lizenz durch WinCC OA erst nach Vorliegen der vom Endkunden unterschriebenen ASFU Oracle Vereinbarung.

Sollte im Ausnahmefall eine Auslieferung der ASFU Lizenz durch WinCC OA vor dem Vorliegen einer unterschriebenen ASFU Oracle Vereinbarung nötig sein, so ist dies in schriftlicher Form zu übermitteln.

Wird nicht binnen 60 Tagen nach Auslieferung der ASFU Lizenz über WinCC OA die vom Endkunden unterschriebenen ASFU Oracle Vereinbarung nachgereicht, so werden 40% des Oracle Listenpreises nach verrechnet und damit auf eine Oracle FU Lizenz hochgerüstet.

Um die Lieferung der Oracle Lizenz bearbeiten zu können, benötigen wir mit der Bestellung folgende Informationen:

- End User Name (Firmenname)
- End User Adresse, Stadt, Land
- End User Kontakt, Email Adresse
- Unterschriebene ASFU Oracle Vereinbarung

Bitte beachten Sie, dass Oracle Software Update License & Support für das erste Jahr obligatorisch ist und von WinCC OA durchgeführt wird. Für die folgenden Jahre kann Oracle Software Update License & Support direkt bestellt werden.

Full Use

Wahlweise können die Oracle Lizenzen als sogenannte FU (Full Use) Lizenzen bezogen werden. Hier bekommt der Endkunde direkt von Oracle eine E-Mail mit dem Download Link. Der Vertrag (OLSA) zwischen Endkunden und Oracle wird per 1-Klick bestätigt. Allerdings unterliegt die Nutzung einer FU-Lizenz bestimmten technischen Voraussetzungen.

Um die Lieferung der Oracle Lizenz bearbeiten zu können, benötigen wir mit der Bestellung folgende Informationen:

- End User Name (Firmenname)
- End User Adresse, Stadt, Land
- End User Kontakt, Email Adresse

Bitte beachten Sie, dass Oracle Software Update License & Support für das erste Jahr obligatorisch ist und von Oracle, basierend auf der CSI Nummer der Lizenz, durchgeführt wird. Für die folgenden Jahre kann Oracle Software Update License & Support direkt bei Oracle durch den Endkunden bestellt werden.

Hardware

Hardware Dongles

WinCC OA bietet USB Hardware Dongles für den Betrieb mit einer an den Dongle gebundenen Lizenz an. Dongles können auch verwendet werden, um hardwaregebundene Lizenzen von Bedienplätzen oder Servern temporär zu ersetzen.

Dongles können in drei verschiedenen Ausführungen erworben werden. Die ***Standard-*** und ***Micro-*** Versionen sind kompatibel mit dem in WinCC OA V3.17 eingeführten ***CodeMeter*** Lizenzierungsverfahen. Für den Betrieb von WinCC OA V3.16 und niedriger mit einem Hardware Dongle muss die Version ***WIBU*** ausgewählt werden.

Datenträger

WinCC OA Installationssoftware ist auf DVD erhältlich.

Zertifikate

WinCC OA stellt Zertifikate für Trainingsabsolventen aus. Voraussetzung ist die Teilnahme an einem WinCC OA Training durchgeführt von einem "Train-the-Trainer" zertifizierten Trainer.

Expressversand

Für Expressversand von WinCC OA Handelsware (WinCC OA auf Datenträger, WinCC OA Dongle etc.) wird ein Pauschalbetrag verrechnet.

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA - ORACLE SE2 ASFU Oracle Standard Edition 2 Prozessor Lizenz ASFU inklusive erstes Jahr Wartung	**6AV6355-4AA31-7AA0**
WinCC OA – ORACLE SE2 ASFU SUS Ein Jahr Wartung für Oracle Standard Edition 2 Prozessor Lizenz ASFU	**6AV6355-4AA31-7AA1**
WinCC OA – ORACLE SE2 FU (full use) Oracle Standard Edition 2 Prozessor Lizenz SE2 full use inklusive erstes Jahr Wartung	**6AV6355-4AA31-7AA2**
WinCC OA – ORACLE SE2 FU SUS Ein Jahr Wartung für Oracle Standard Edition 2 Prozessor Lizenz full use.	**6AV6355-4AA31-7AA3**

	Artikel Nr.
WinCC OA Dongle USB Hardware Dongle für Dongle-gebundenen Lizenzen.	
• WinCC OA – Dongle Standard	**6AV6355-4BA00-0AB0**
• WinCC OA – Dongle Standard Micro	**6AV6355-4BA00-0AB1**
• WinCC OA – Dongle WIBU **(**für WinCC OA V3.16 oder geringer)	**6AV6355-4BA00-0AB2**
WinCC OA – Auf Datenträger WinCC OA Software DVD – aktuelle Version auf Datenträger	**6AV6355-4BA31-7AB3**
WinCC OA – Zertifikate Ausstellen und versenden eines Zertifikats für Teilnehmende an einem WinCC OA Training.	**6AV6355-4BA31-7AB4**
WinCC OA – Expressversand Pauschalbetrag für Expressversand von WinCC OA Handelsware.	**6AV6355-4BA31-7AB5**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC WinCC Open Architecture V3.16

SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein SCADA System für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen.

SIMATIC WinCC OA setzt durchgängig auf objektorientierte Strukturen. Auf Grund dieser konsequenten und überlegten Nutzung der objektorientierten Strukturen von Prozessbildern bis hin zur Datenbank, verbessert sich der Engineering Aufwand für SIMATIC WinCC OA Kunden.

Verteilte Systeme ermöglichen die Kopplung von bis zu 2 048 autonomen SIMATIC WinCC Open Architecture Systemen über ein Netzwerk. Jedes Teilsystem kann dabei entweder als Einplatz- oder Mehrplatzsystem, jeweils redundant oder nicht redundant, konfiguriert sein.

Aktuelle Version: ***SIMATIC WinCC Open Architecture V3.16***

Ablauffähig unter:

- Windows 10 (64 bit)
- Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional SP1 (64 bit)
- Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit)
- Windows Server 2016 (64 bit)
- Windows Server 2012 R2 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 7.4 (64 bit)
- OpenSuse Leap 42.3 (64 bit)
- CentOS 7.4
  - SLES 12.1 (64 bit)
- VMWare ESXi Version 6
- VMWare Cluster (HA)

Hinweis:

Nativer 64 bit-Support.

Nutzen

- Effizientes Engineering und flexible Anlagenerweiterung
  - Objektorientierung
  - Unbegrenzte Anzahl an Datenpunkten
  - Massen-Engineering
  - Mehrsprachigkeit mit UTF-8 Support
- Objekt-orientiertes Datenmodell
  - Abbildung von Soll- und Messwerten eines realen Anlagenobjektes auf einem strukturierten Datenpunkt
  - Datenpunkt besteht aus einer Baumstruktur mit Datenpunktelementen
  - Auf die Datenpunktelemente werden die einzelnen Prozesswerte abgebildet
  - Aus einer vorgegebenen Datenpunktstruktur (Datenpunkttyp) können beliebig viele Datenpunkte instanziert werden (z.B. 20 Pumpen des gleichen Typs).
  - Datenpunkttypen können in andere Datenpunkttypen eingebettet werden, wodurch sich komplexere Anlagenobjekte erzeugen lassen (z.B. Eine Pumpstation beinhaltet 2 Pumpen)
  - Grafische Anlagensymbole lassen sich mit einem Datenpunkttyp verknüpfen, wodurch sie nur einmal gezeichnet werden müssen, aber für alle Instanzen des verknüpften Typs verwendet werden können.
  - Ersparnis beim Engineeringaufwand.
- Beliebig skalierbar
  - Vom kleinen Einplatzsystem bis hin zum vernetzten, redundanten High-End-System
  - Verteilte Systeme bis zu 2 048 Server
- Plattformunabhängig
  - Verfügbar für Windows, Linux, iOS und Android
- Nativer 64 bit-Support
  - Mehr nutzbarer Systemspeicher durch native 64-Bit-Unterstützung
  - Dadurch höhere Datenmengengerüste pro Server verarbeitbar
- Höchste Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit
  - Hot-Standby Redundanz
  - Disaster Recovery System
  - FDA konform (FDA 21 CFR Part 11)
  - Neue Prozesse schnell und einfach umsetzen
- Plattform für kundenspezifische Lösungen
  - Rasche Anpassung der Steuerung und Visualisierung der Anlage an aktuelle Marktanforderungen
  - Firmeninterne Programmierung und Eigenentwicklungen ermöglichen Unabhängigkeit und Know-how Schutz
  - Aufbau von standardisierten Lösungen ermöglicht einen kontinuierlichen Einsatz
  - Unterstützung von Brandlabelling
  - Individuelle Markennamen für OEM eigene Entwicklungen
- Offenheit durch umfassende Treiber und Anbindungsmöglichkeiten:
  - SIMATIC S7 TCP/IP, Modbus TCP/IP, Ethernet/IP, SNMP, BACnet, OPC DA Client & Server, OPC A&E Client & Server, OPC UA Client & Server (DA, AC, HA), SSI Treiber, IEC 60870-5-101, -104, DNP3, SINAUT, IEC 61850/61400, RK512, TLS, Teleperm M, API, Cerberus

© Siemens 2020

Nutzen (Fortsetzung)

- Lückenlose Nachvollziehbarkeit von Systemzuständen durch hochperformante Archivierung:
  - Datenarchivierung in Value Archiven (internes Datenbankformat)
  - Datenarchivierung in einer Oracle Datenbank
- Erweiterbar durch Add-ons und Solution Frameworks:
  - Add-on zur Integration von Videomanagement-Systemen (VIDEO)
  - Add-on zur Erhöhung der Verfügbarkeit (Redundanz im Hot Standby, Disaster Recovery System …)
  - Add-on für Übersichtlichkeit in verteilten Systemen (Plantmodel Übersicht, CMS, GIS Viewer …)
  - Add-on für effizientes Wartungsmanagement (Maintenance Suite, Scheduler …)
  - Add-on für mobile Bedienbarkeit (Desktop UI, Mobile UI, ULC UX, Operator App für iOS …)
  - Add-on für effiziente Gebäudeleittechnik (BacNet …)

Anwendungsbereich

Das SCADA System SIMATIC WinCC Open Architecture adressiert Anwendungen mit hohem kundenspezifischen Anpassungsbedarf, große und/oder komplexe Anwendungen, sowie Projekte, die spezielle Systemvoraussetzungen und Funktionen erfordern.

Seine Leistungsfähigkeit demonstriert SIMATIC WinCC Open Architecture besonders bei vernetzten und redundanten High-End-Leitsystemen. Von der Feldebene bis in den Leitstand, von der Maschine bis in die Unternehmenszentrale – ist eine durchgängige, hochperformante Kommunikation garantiert. In jeder Situation ist hohe Verfügbarkeit, verlässliche Information, schnelle Interaktion und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet. Anwendungsänderungen können auch ohne Unterbrechung des Prozesses vorgenommen werden. Somit ist Rentabilität, Effizienz und Sicherheit immer im Gleichgewicht. SIMATIC WinCC Open Architecture zeigt seine Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von unternehmenskritischen Anwendungen.

Mit SIMATIC WinCC Open Architecture können Ideen schnell und einfach in neuen Applikationen umgesetzt werden. Dabei ist SIMATIC WinCC Open Architecture offen für unabhängige Inhouse-Entwicklungen und ermöglicht ebenso ein eigenes Produkt Branding.

SIMATIC WinCC Open Architecture erfüllt aufgrund seiner besonderen Systemeigenschaften speziell bei Verkehrslösungen, Gebäudeautomatisierung und Versorgungsnetzen (Energie, Wasser, Öl und Gas etc.) höchste Anforderungen.

Aufbau

SIMATIC WinCC Open Architecture ist als Einzelplatz-Runtimelizenz, Mehrplatz-Runtimelizenz, Web Client Lizenz und Parametrier- und Entwicklungslizenz erhältlich.
Bei SIMATIC WinCC Open Architecture wird die notwendige Lizenz unter anderem nach der Anzahl der zu verarbeitenden Inputs und Outputs (I/O) bestimmt.

Unter einem I/O wird ein Datenpunktelement (DPE) verstanden, dessen Inhalt entweder über Treiber (z.B. S7 Treiber kommuniziert mit einer SPS), oder mit anderen Softwaresystemen ausgetauscht wird. Interne Datenpunktelemente, also DPEs ohne Kommunikation nach außen, werden bei Lizenzierung nicht mitgezählt. Die Lizenzen sind entweder mit unlimitierter I/O Anzahl oder mit gestaffelten Limitierungen von 500 bis 250.000 I/O's erhältlich.

Die Mehrplatz-Runtimelizenz ermöglicht gleichzeitiges arbeiten von verschiedenen PC's, wobei die Lizenzierung über den Server passiert. Gezählt werden dann die aktiven Clients.
Der Web Client und der Ultralight Client erlaubt die Visualisierung und Bedienung von Anlagenbildern über eine reine HTTP Verbindung zwischen dem Server und dem jeweiligen Web Client. Die Parametrier- und Entwicklungslizenzen erweitern eine Runtime Lizenz um die Möglichkeit der Konfiguration und Parametrierung. Sie benötigen jeweils eine Serverlizenz.

© Siemens 2020

Funktion

SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein sehr modular aufgebautes SCADA System. Die benötigten Funktionalitäten werden von spezifischen, für unterschiedliche Aufgaben geschaffenen, funktionalen Einheiten wahrgenommen.


In SIMATIC WinCC Open Architecture heißen diese Einheiten "Manager" – sie sind auch softwaretechnisch eigenständige Prozesse.

WinCC OA-Manager	Aufgabe
Event-Manager (EV)	Der Event Manager (EV) ist das zentrale Verarbeitungszentrum in WinCC OA. Diese Einheit hält ein stets aktuelles Abbild aller Prozessvariablen im Speicher. Jede andere Funktionseinheit (Manager), die auf Daten zugreifen möchte, erhält diese aus dem Prozessabbild des Event Managers und muss nicht direkt mit einer Steuerung kommunizieren. Umgekehrt wird ein Befehl von einem Bedienplatz zunächst nur als Wertänderung im Prozessabbild des Event Managers gesetzt. Die Weiterleitung an das entsprechende Zielgerät (z.B. SPS) erledigt dann der zuständige Treiber automatisch. Der Event Manager ist eine Art zentraler Datenverteiler, quasi das Kommunikationszentrum für WinCC OA. Darüber hinaus führt dieser Manager auch die Alarmbehandlung durch und ist überdies in der Lage, autonom verschiedene Rechenfunktionen auszuführen.
Treiber-Manager (D)	Die unterste Ebene in einem WinCC OA System bilden die Prozessanschlüsse, in WinCC OA Treiber (D) genannt. Dabei handelt es sich um spezielle Programme, welche die Kommunikation mit der Steuerungs- und Feldebene erledigen. Da zahlreiche unterschiedliche Kommunikationsformen zu SPSen oder Fernwirkknoten möglich sind, gibt es verschiedene Treiber zur Auswahl. Stark vereinfacht dargestellt, ist der Treiber eine Übersetzungseinheit eines bestimmten Protokolls in die interne Kommunikationsform von WinCC OA. Der Treiber liest aktuelle Zustände, Mess- oder Zählwerte aus dem Feld und leitet umgekehrt Befehle und Sollwerte in die unterlagerten Steuerungen (= Der Begriff "Steuerung" soll hier und im Folgenden stellvertretend für alle möglichen Geräte der Basisautomatisierung (SPS, DDC, Fernwirksystem, …) verwendet werden).
Data-Manager (DB)	Der Data Manager (DB) stellt das Bindeglied zur Datenbank dar. Zum einen sind es die Parametrierdaten einer Applikation, die in solch einer Datenbank gespeichert werden. Zum anderen handelt es sich um die historische Aufzeichnung von Wertänderungen oder Alarmen. Wenn ein Benutzer historische Daten später abfragen möchte, so erledigt auch diese Anfrage der Data Manager und nicht die Datenbank selbst.

WinCC OA-Manager	Aufgabe
Control-Manager (CTRL)	WinCC OA besitzt zahlreiche Möglichkeiten eigene Algorithmen und Verarbeitungen zu implementieren. Die beiden wichtigsten sind die interne Sprache Control (CTRL) und die allgemeine Programmierschnittstelle API (Application Programming Interface). Control ist eine sehr leistungsfähige Scripting-Sprache. Die Verarbeitung erfolgt interpretativ, so dass keine Kompilation erforderlich ist. Die Syntax entspricht weitestgehend ANSI-C mit einigen erleichternden Modifikationen. Es handelt sich um eine ausgereifte, prozedurale Hochsprache mit Multithreading (= Quasi-parallele Bearbeitung einzelner Programme; die Verarbeitungskontrolle erledigt das System selbst). Die Sprache bietet eine umfassende Funktionsbibliothek für Aufgaben der Leit- und Visualisierungstechnik. Control kann als eigenständiger Prozess (Control-Manager), zur Animation und Oberflächengestaltung oder für standardisierte, datenobjektbezogene Verarbeitungen verwendet werden. Das API (WinCC OA API) stellt die mächtigste Form von Funktionserweiterungen dar. Es ist als C++ Klassenbibliothek ausgeführt und erlaubt dem Softwareentwickler, individuelle Funktionen als eigenständigen zusätzlichen Manager zu realisieren (Prognosesystem, Simulation, Planungswerkzeuge, proprietäre Datenbanken, …).
User Interface-Manager (UI)	Die Schnittstelle zum Benutzer bilden die so genannten User Interface Manager (UI). Dabei handelt es sich um einen grafischen Editor (GEDI), einen Datenbankeditor (PARA) oder die allgemeine Bedienoberfläche der Applikation (Modul Vision). Im User Interface werden Werte angezeigt, Befehle gegeben oder Alarme in der Alarmliste verfolgt. Auch Trends und Reporte sind üblicherweise Bestandteil des UI. In WinCC OA ist die Benutzerinteraktion programmtechnisch von der Hintergrundverarbeitung völlig getrennt - es handelt sich lediglich um eine Sicht auf die Daten des aktuellen Prozessabbildes oder der Historie.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)



Ein WinCC OA System besteht aus funktionsspezifischen Einheiten, den Managern

Für spezielle Aufgaben wie Redundanz, Management für verteilte Systeme, Webserver, Reporting, Simulation, COM etc. stehen weitere Manager zur Verfügung.


Die leistungsfähigen Projektierungsfunktionen tragen zur Reduzierung des Engineering- und Schulungsaufwands bei und führen zu mehr Flexibilität und Bediensicherheit.

Zusatzfunktionen	Aufgabe
Zugriff auf externe Datenbanken	Die DB-Schnittstellen bieten die Möglichkeit eines Zugriffs auf externe Datenbanken. Unter Windows erfolgt die Kopplung über den ADO Standard. ADO (ActiveX Data Objects) ist eine von Microsoft entwickelte Schnittstelle zum herstellerunabhängigen Zugriff auf Datenquellen aller Art, bevorzugt Datenbanken. Die Datenquelle für ADO ist ein OLE DB-Provider, über einen internen Wrapper sind jedoch auch ODBC-fähige Datenbanken ansprechbar. Unter Linux wird die Qt-Library als Schnittstelle zu relationalen Datenbanken verwendet. Der Zugriff erfolgt hierbei entweder direkt über das Native DB-API oder über ODBC.
API (Application Programming Interface)	Das API bietet eine Reihe von Funktionen, die es ermöglichen, WinCC OA um spezielle Manager zu erweitern. Unter einem Manager ist dabei ein Programm zu verstehen, das über ein von WinCC OA definiertes Protokoll mit dem System kommuniziert.
COM (Component Object Model)	Ist eine Spezifikation für die Entwicklung modularer Softwarekomponenten, die von jeder COM-kompatiblen Anwendung verwendet werden kann. COM-Komponenten lassen sich ohne Probleme in solche Anwendungen integrieren und können gar während der Laufzeit aus einer Anwendung entfernt werden. COM-Komponenten können in einer Vielzahl unterschiedlicher Sprachen programmiert werden, wenngleich dafür meist C++ zum Einsatz kommt. Die Spezifikationen OLE, ActiveX und DirectX basieren auf der COM-Technologie.

Zusatzfunktionen	Aufgabe
Control-Erweiterung	Erweiterung, die es erlaubt C++ Funktionen zur Programmsprache hinzuzufügen.
Paneltopologie/ Summenmeldung	Generierung von Panelhierarchien/Topologien in existierenden bzw. neuen Projekten und automatisches Anlegen von Summenmeldungen der Alarmdatenpunkte, die sich in den Panels der Topologie befinden.
Redundanz (siehe Abbildung unten)	Die Ausfallsicherheit in einem redundanten System wird durch Hot-Standby realisiert. Hot-Standby ist eine hardwareunabhängige Lösung für hohe Verfügbarkeit. Es handelt sich um ein Sicherheitskonzept, das aus zwei miteinander verbundenen Serversystemen besteht. Beide Server sind ständig in Betrieb und unterliegen der gleichen funktionsbedingten Beanspruchung (es ist jedoch immer nur ein Server aktiv, der zweite gleicht die Daten zur Laufzeit mit der Primäreinheit ab). Bei Ausfall einer Einheit erfolgt ein "fliegender Wechsel" und der bis dahin passive Server übernimmt den Führungsbetrieb. Somit ist der Zugriff auf Daten bzw. Funktionen jederzeit gewährleistet.
Verschlüsselung von Panels und CTRL-Skripts/ Libraries	Erlaubt es Ihre Panels oder Scripts zu verschlüsseln und dadurch Ihr Wissen und Ihre Arbeit zu schützen.
Script Wizard	Einfach zu bedienendes Tool, das die Erstellung von animierten, graphischen Anlagensymbolen wesentlich erleichtert und dadurch Zeit beim Engineering spart.
Simple Symbols	Basispaket von Anlagensymbolen. die mit dem Script Wizard erstellt wurden. Dadurch können diese sehr einfach und schnell an die speziellen Kundenbedürfnisse angepasst werden.
Easy Faceplates	Einfaches Parametrieren von vordefinierten Popupfenstern, die Details zum zugehörigen Anlagensymbol anzeigen. Ohne zusätzlichen Zeichenaufwand lassen sich pro Objekt mehrere Standardfunktionen für die Detailansicht aktivieren (Alarmanzeige, Trendanzeige, Messwerttabelle, Sollwerttabelle, Adresstabelle, Notizen)
Drag and Draw	Pro Anlagenobjekt im Datenmodell (Datenpunkttyp) lassen sich mehrere repräsentative graphische Objekte definieren und konfigurieren. Diese müssen dann beim Zeichnen der Anlagenbilder pro Instanz nur mehr per "Drag and Drop" aufs Panel gezogen werden und sind bereits vorkonfiguriert. Das spart wertvolle Zeit beim Engineering.
Mehrsprachigkeit	Durch den Einsatz von utf8 als Standard für die Schriftsprachen ist es möglich, die meisten Schriftarten und –zeichen in Projekten zu verwenden. Einem Projekt können bis zu 40 Sprachen zugewiesen werden. Mit den Benutzerrechten kann eine Standardsprache definiert werden. Zusätzlich kann die Anzeigesprache einfach während des Betriebs geändert werden. Entsprechende Wörterbücher können mit einem vorbereiteten Tool oder individuell erstellt werden.
Serverseitige Authentifizierung	Ermöglicht die Anbindungen von Dritt-Systemen inklusive Kunden-eigener Lösungen zur User-Authentifizierung.
Verteilte Systeme (siehe Abbildung unten)	Ermöglicht die Kopplung von zwei oder mehreren autonomen WinCC OA Systemen über ein Netzwerk. Jedes Teilsystem eines verteilten Systems kann entweder als ein Einplatz- oder Mehrplatzsystem, jeweils redundant oder nicht redundant, konfiguriert sein. Ein Teilsystem bedeutet in diesem Zusammenhang ein Server, auf dem ein Event-Manager läuft, wobei im Redundanzfall beide redundant arbeitenden Server als ein System betrachtet werden.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)



Die Abbildung zeigt eine detaillierte Darstellung der beiden Rechner Server 1 und Server 2. Server 1 befindet sich im Führungsmodus (aktiv) und Server 2 ist im Hot-Standby-Modus (passiv).
Die UIs beider Bedienstation sind im Redundanzfall mit beiden Event-Managern verbunden, es werden jedoch nur die Daten des aktiven Systems auf beiden UIs dargestellt.
Der Event-Manager des passiven Systems beschränkt sich rein auf die Kommunikation mit dem Event-Manager des aktiven Systems zum Abgleich der Prozessdaten (er schickt keine Daten an die verbundenen UIs bzw. verwirft Meldungen von den Treibern - dies ist in der Abbildung mit den Weichen bei den UIs bzw. beim passiven Event-Manager ersichtlich).

Integration in Automatisierungslösungen

SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein offenes SCADA-System mit umfassenden Treibern und flexiblen Anbindungsmöglichkeiten zu anderen externen Systemen.

Abhängig vom Kommunikationsprotokoll und der verwendeten Busphysik kommen jeweils spezifische Treiber zum Einsatz:

- Serielle Protokolle: RK512, 3964R, …
- Ethernet: Industrial Ethernet (S7, S7 PLUS), Modbus TCP (OpenModbus), Ethernet IP (AB), ...
- Fernwirksysteme: SINAUT, SSI (Ethernet), IEC 61850/61400, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, ...
- Herstellerneutrale Schnittstellen: OPC UA, …

In SIMATIC WinCC Open Architecture können mehrere Treiber parallel betrieben werden. Diese können von ein und demselben Typ oder auch unterschiedlichen Typs sein.
So ist es beispielsweise möglich, in einem SIMATIC WinCC Open Architecture System gleichzeitig Verbindungen über das S7-Protokoll zu einer SIMATIC-Steuerung, über IEC 60870-5-104 zu einem Fernwirksystem und über OPC DA zu einem beliebigen OPC-Server zu etablieren.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Kopplungsübersicht

Protokoll	Beschreibung
S7 TCP/IP	Treiber TCP/IP für Siemens Industrial Ethernet
S7 PLUS	Treiber für S7 1200 und 1500; Unterstützt Alarmmeldungen, online browsing, TIA Importer für die Versionen V13, V14 und V15
OPC Client (Data Access)	• Kompatibilität mit den Spezifikationen DA 1.0 und 2.05a • Verbindung zu inproc, local oder remote Server • Verbindung mit bis zu 20 Server gleichzeitig • Überwachung der Verbindung zum Server und autom. Wiederverbinden, falls die Verbindung unterbrochen wird. • Addressbrowsing, falls vom Server unterstützt. • Nutzen der CALL-R Funktionalität bei CALL-R Servern (einfacheres Parametrieren)
OPC Server (Data Access)	• Entspricht Data Access 2.05a Spezifikation (Lesen/Schreiben v. Onlinewerten). • Ist genauso als Manager zu starten wie andere Treiber auch. • Die zur Verfügung gestellten DPE's (Server -> Client) können einfach und schnell über Datenpunktgruppen definiert werden. • DPEs können als readable (nur Lesezugriff ist erlaubt; Gruppe OPCRead) oder als schreibbare (writable) Items (Gruppe OPCWrite) deklariert werden. • Clients können den WinCC OA OPC Server hierarchisch browsen.
OPC Alarms & Events	OPC Alarms & Events (kurz OPC A&E) ist neben Data Access ein weiterer Standard, um zentrales Alarmmanagement herstellerübergreifend durchzuführen. OPC A&E wird verwendet, um die Kopplung mit anderen Leitsystemen und die Anzeige von Alarmen/Ereignissen in einem hierarchischen System sicherzustellen.
OPC Historical Data Access	OPC Historical Data Access (kurz OPC HDA) wird verwendet, um archivierte Prozessdaten auszutauschen. Dies steht im Gegensatz zur OPC Data Access (OPC DA) Spezifikation, die mit Echtzeitdaten handelt.
OPC UA (Unified Architecture)	WinCC OA unterstützt die OPC UA Standards Data Access (DA) und Alarms & Conditions (AC) und Historical Access (HA).
Modbus TCP	Modbus/TCP basiert auf dem seriellen Modbus Protokoll, das für TCP/IP adaptiert wurde. Der Modbus/TCP Treiber kann gleichzeitig für Modbus/TCP oder UNICOS verwendet werden.
Ethernet/IP	Ethernet/IP wird zur Kommunikation mit mehreren Generationen und Familien von Rockwell Automation / Allen Bradley SPSen verwendet. Das Protokoll ist Teil des Anwendungslayers und setzt auf dem Standard TCP/IP Netzwerkprotokoll auf.
Seriell: RK512/3964R	Dient zur Ankopplung einer SPS über das 3964R/RK512 Protokoll
Cerberus	Cerberus ist ein Feuer-, Einbruchs- und Gassystem. Der Cerberus Treiber gewährleistet die Kommunikation von und zu zentralen Feueralarmanlagen und Gebäudesicherheitseinrichtungen im Falle eines Feuer-, Gas- oder Einbruchalarms.

Protokoll	Beschreibung
SSI	Dient zur Ankopplung von SAT Fernwirksystemen. Der Datenaustausch erfolgt über LAN (Ethernet, IEEE 802.3), die verwendeten Telegrammformate sind die von SAT definierten SSI-Formate. Unterstützt werden Fernwirkkomponenten SK 1703 mit geeigneter Kommunikationskarte (KE/ET).
IEC 60870-5-101, -104	IEC Treiber sind standardisierte Fernwirktreiber, die proprietäre Telegramme verarbeiten können. IEC steht für International Electrotechnical Commission, den Internationalen Normungsausschuss für Elektrotechnik. • IEC 60870-5-104 für den Datenaustausch über TCP/IP • IEC 60870-5-101 für die serielle Anbindung
IEC 61850/61400	IEC 61850 und IEC 61400 Client definiert eine Architektur für die Erfüllung der Bedürfnisse von elektrischer Stationsautomatisierung. Es definiert ein Datenmodell und die Kommunikationsdienste für die Interaktion mit und zwischen den Elementen einer Unterstation, wie Speiser, Leistungsschalter, Schutzvorrichtungen usw. Für technische Zwecke wurde eine Beschreibungssprache und eine Systemkonfigurationssprache (SCL System Configuration Language) definiert.
DNP3	Der DNP3 (Distributed Network Protocol 3) Treiber ist ein offenes, robustes und modernes Protokoll, der ähnliche Charakteristiken und Stärken wie der IEC Treiber aufweist. Die Übertragung von beliebig vielen Telegrammen mit unterschiedlichen Datentypen findet zwischen dem WinCC OA System (Master) und den Außenstationen (Slave) statt.
SINAUT	SINAUT (Siemens Network AUTomation) ist ein Kommunikationsprotokoll zur automatisierten Überwachung und Steuerung entfernter Prozessstationen auf Basis von SIMATIC S7. Die Kommunikation erfolgt per TCP/IP.
SNMP Manager & Agent	SNMP (Simple Network Management Protocol) ist ein Protokoll zur Überwachung von Netzwerkelementen (Servern, Arbeitsplätzen, Routern, Switches, Hubs usw.) und deren Funktionen. • SNMP-Manager unterstützt SNMP V1, V2 und V3 • SNMP-Agent unterstützt SNMP V1 und V2
BACnet over IP – Treiber	BACnet (Building Automation and Control Networks) ist ein genormtes Protokoll für die Gebäudeautomation und wurde von der ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) als Richtlinie entworfen, um einen einheitlichen und firmenneutralen Standard für die Datenkommunikation in und mit Systemen der Gebäudeautomation bereitzustellen. Unterstützt wird der BACnet Standard 2004 entsprechend PIC Liste (siehe Produktdokumentation)
S-Bus	Der WinCC OA S-Bus Treiber dient zur Anbindung von SAIA PCD Steuergeräten an WinCC OA Projekte. Zur Anwendung kommt der Client Betrieb des SAIA S-Bus Treibers. Die Kommunikation erfolgt mittels UDP, die serielle Variante des Protokolls wird nicht unterstützt.

Weitere Treiber auf Anfrage oder via C++ API

© Siemens 2020

Technische Daten

Typ	SIMATIC WinCC Open Architecture V3.16
Betriebssystem	• Windows 10 (64 bit) • Windows 7 Ultimate/Enterprise/ Professional SP1 (64 bit) • Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit) • Windows Server 2016 (64 bit) • Windows Server 2012 R2 (64 bit) • Red Hat Enterprise Linux 7.4 (64 bit) • SLES 12.1 (64 bit) • VMWare ESXi Version 6 • VMWare Cluster (HA) • OpenSuse Leap 42 (64 bit) - CentOS 7.4 • SLES 12.1 (64 bit) • VMWare ESXi Version 6 • VMWare Cluster (HA)
Betriebssystem mobil	• Android 4.4 und höher • iOS 11.0 und höher
Hardwareanforderungen PC [1]	
Prozessortyp	Intel Pentium o. gleichwertig
Minimum	Intel Pentium IV 1,6 GHz (oder besser) [2][3]
Empfohlen	• Client: Intel Pentium IV/Core2/i3, 2 GHz [2][3] • Server: Intel Core i3 CPU Dual, 3 GHz [2] • Server Großsystem[4]: Intel(R) Core(TM) i5/i7 CPU Dual / Quad, 3 GHz [2][3]
Arbeitsspeicher RAM	
Minimum	2 GByte [2]
Empfohlen	• Client: 2 GByte [2][3] • Server: 8 GByte [2][3] • Server Großsystem: 16 GByte [2]
Festplatte (freier Speicherplatz zur Installation)	
Minimum	HD mit 800 MByte frei [2]
Empfohlen	Server Großsystem mit lokaler Historisierung: SCSI LVD Controller, WIDE SCSI / LVD HDD oder vergleichbares Storage-System mit mindestens 500 MByte freier Kapazität [2]
Bildschirm und Grafikkarte (TrueColor)	
Minimum	1024 x 768 [2]
Empfohlen	1280 x 1024 [2]
Maus und Tastatur	Maus, Tastatur
DVD Laufwerk	für Softwareinstallation möglich, auch via Webinstallation oder USB Stick
Lokale Hauptbenutzerrechte	• für Installation • für Betrieb

[1] Bei realem Einsatz auf Anlagen hängen die Hardware-Voraussetzungen stark von der Projektgröße und der Dynamik der Prozessgrößen ab. Verwenden Sie möglichst robuste Qualitäts-Hardware mit entsprechenden Funktionalitäten wie redundante Netzteile oder RAID-Festplatten. WinCC OA unterstützt Dual- und Multiprozessorbetrieb und profitiert deutlich davon, dass jeder WinCC OA Manager als Systemprozess einem Prozessorkern zugewiesen werden kann. Dabei ist es aber gleichzeitig wichtig, dass die einzelnen Kerne möglichst performant (hoch getaktet) sind, da lastkritische Kernprozesse wie der Eventmanager auf genau einem Kern laufen (Daher sind Multicoremaschinen mit vielen niedrig getakteten Kernen für WinCC OA ungeeignet). Wie bei RAM, CPU und HDD üblich gilt: mehr ist besser

[2] Systemvoraussetzungen beziehen sich grundsätzlich nur auf WinCC OA Version 3.16 unter den unterstützten Versionen der Betriebssysteme Windows und Linux.

[3] Voraussetzung für die Mindestanforderung ist, dass das verwendete Betriebssystem selbst keine größeren Anforderungen voraussetzt

[4] Beim Großsystem ist es wesentlich, dass das System sowohl größte Datenpunktzahlen als auch hohe Dynamik erlaubt.

WinCC OA ist für den Einsatz in sehr großen verteilten Systemen sehr gut geeignet.

Die optimale Auslegung solcher Systeme erfordert entsprechende Systemkenntnisse von WinCC OA. Auf Grund der ereignisorientierten Verarbeitung können in konkreten Anwendungen einzelne Auslegungsparameter eventuell erhöht oder reduziert werden.

Typ	SIMATIC WinCC Open Architecture
Funktionalität / Mengengerüst	
Meldungen (Anzahl)	150.000 [2]
Meldetext (Anzahl Zeichen)	systembegrenzt [1]
Meldearchiv	systembegrenzt [1]
Prozesswerte pro Meldung	1 Prozesswert + bis zu 32 Alarmbegleitwerte pro Meldung
Dauerlast Meldungen, max.	500/s [2]
Meldeschwall, max.	15.000/10 sec. alle 5 min [2]
Archive	
Archivdatenpunkte	Max. 250.000 pro Server [2]
Archivtypen	< 20 parallele Archive, je Archiv unterschiedliche Aufbewahrungsdauer
Datenablageformat	Oracle oder Dateisystem
Messwerte pro Sekunde, max.	Server/Einzelplatz: 7.000/s [2][3]
User Archive	
Archive	systembegrenzt [1]
Typ	SIMATIC WinCC Open Architecture
Tabellengröße	systembegrenzt durch ORACLE Datenbank
Grafiksystem	
Anzahl Bilder	systembegrenzt [1]
Anzahl Objekte pro Bild	systembegrenzt [1]
Anzahl bedienbarer Felder pro Bild	systembegrenzt [1]
Prozessvariablen	< 750.000 pro Server [2]
Benutzerverwaltung	
Benutzerkonten	< 4096
Projektierungssprachen	3 (de, en, ru)
Laufzeitsprachen	40 (davon 8 asiatisch)
Mehrplatzsystem	
Server	< 2048 [2][4]
Anzahl Clients	< 244 pro Server [2][5]

[1] Abhängig vom verfügbaren Speicherplatz

[2] Abhängig von der Systemkonfiguration und der Systemlast (durch die ereignisorientierte Architektur wird die Systemlast wesentlich durch die Änderungsraten der zu verarbeitenden Werte bestimmt)

[3] Mittels hochperformanter Hardwarekonfiguration (ein Archivierungscluster und ca. 120 verteilte Systeme, die parallel Werte in den Cluster archivieren): 200.000 archivierte Wertänderungen pro Sekunde

[4] Physisches Limit: <2048, in der Praxis wurden bereits Systeme mit bis zu 550 verteilten Systemen realisiert

[5] Physisches Limit: < 244 Clients pro Server, Empfohlen: max 100 Clients pro Server

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA Kernkomponenten WinCC OA Server Sprach-/Schriftvarianten: De, En, Ru; mit Lizenz für:	
WinCC OA Einzelbedienplatz 500 I/O Lizenz für Einzelbedienplatz mit max. 500 I/O (Bit, Integer), Alarmierung, erweiterter Trend, historische Aufzeichnung, S7 und S7 Plus (8 Verbindungen) Treiber, SSL Verschlüsselung, OPC Client, OPC Server, OPC UA Client, WinCC OA Webserver und einer WinCC OA OPERATOR 1 Device Lizenz. Nicht um mehrere Bedienplätze oder AddOn´s erweiterbar.	**6AV6351-1HA31-6AA0**
WinCC OA Server I/O Lizenz für Server (ohne Bedienplatzlizenzen), Alarmierung, erweiterter Trend, historische Aufzeichnungen, S7 und S7 Plus (8 Verbindungen) Treiber, SSL Verschlüsselung, OPC Client, OPC Server, OPC UA Client, WinCC OA Webserver und einer WinCC OA OPERATOR 1 Device Lizenz	
• **1.000 I/O** mit max. 1.000 beliebigen I/O	**6AV6351-1HB31-6AA0**
• **3.000 I/O** mit max. 3.000 beliebigen I/O	**6AV6351-1HC31-6AA0**
• **5.000 I/O** mit max. 5.000 beliebigen I/O	**6AV6351-1HD31-6AA0**
• **10.000 I/O** mit max. 10.000 beliebigen I/O	**6AV6351-1HE31-6AA0**
• **15.000 I/O** mit max. 15.000 beliebigen I/O	**6AV6351-1HF31-6AA0**
• **25.000 I/O** mit max. 25.000 beliebigen I/O	**6AV6351-1HG31-6AA0**
• **50.000 I/O** mit max. 50.000 beliebigen I/O	**6AV6351-1HH31-6AA0**
• **75.000 I/O** mit max. 75.000 beliebigen I/O	**6AV6351-1HJ31-6AA0**
• **100.000 I/O** mit max. 100.000 beliebigen I/O	**6AV6351-1HK31-6AA0**
• **150.000 I/O** mit max. 150.000 beliebigen I/O	**6AV6351-1HL31-6AA0**
• **200.000 I/O** mit max. 200.000 beliebigen I/O	**6AV6351-1HM31-6AA0**
• **250.000 I/O** mit max. 250.000 beliebigen I/O	**6AV6351-1HN31-6AA0**
• mit unlimitierten I/O	**6AV6351-1HP31-6AA0**
WinCC OA Dongle Hardware Dongle für USB Port zum Betrieb mit einer hardwareunabhängigen, an den Dongle gebundenen Lizenz, die auch die hardwaregebundene Lizenz des Bedienplatzes oder Servers temporär erweitern kann.	**6AV6351-1AH31-6AA0**
WinCC OA auf Datenträger WinCC OA Software DVD – aktuelle Version auf Disk	**6AV6351-1AX31-6AA0**

	Artikel Nr.
WinCC OA für Nanobox Runtime Lizenz für SIMATIC Nanobox (Win 7 Ultimate SP1 64 bit) mit max. 128 I/O, inklusive einem Bedienplatz, verteilte Systeme Option, S7 und S7 Plus (8 Verbindungen) Treiber, SSL Verschlüsselung, OPC Client, OPC Server, OPC UA Client, RDB Option, WinCC OA Webserver sowie einem weiteren Treiber nach Wahl. Dieses Package ist nicht mit weiteren WinCC OA Optionen erweiterbar. Die Verwendung dieser Lizenz ist ausschließlich auf den freigegebenen Nanoboxen erlaubt (HW-seitige Einschränkungen sind in der Online Hilfe ersichtlich).	
• 128 I/O	**6AV6351-1KA31-6AA0**
• 512 I/O	**6AV6351-1KB31-6AA0**
• 2 048 I/O	**6AV6351-1KC31-6AA0**
• 4 096 I/O	**6AV6351-1KE31-6AA0**
WinCC OA Desktop UI Bedienplatzlizenz mit allen Serverbedienplatzfunktionalitäten. Nur die Anzahl der gleichzeitig aktiven Desktop UI's wird gezählt.	
• 1 Bedienplatzlizenz	**6AV6351-1CP31-6AA0**
• 10 Bedienplatzlizenzen	**6AV6351-1CQ31-6AA0**
• 25 Bedienplatzlizenzen	**6AV6351-1CR31-6AA0**
• 50 Bedienplatzlizenzen	**6AV6351-1CS31-6AA0**
• 100 Bedienplatzlizenzen	**6AV6351-1CT31-6AA0**
WinCC OA Ultralight UX Der Ultralight UX ermöglicht es, eine Bedienstation in einem Webbrowser ohne Installation eines Plugins auszuführen. Der Ultralight UX ist auf PCs und Laptops lauffähig. Nur die Anzahl der gleichzeitig aktiven Ultralight UX Clients wird gezählt. Beachten Sie Einschränkungen des Ultralight UX Clients gemäß der Online-Hilfe.	
• Lizenz für 1 Client	**6AV6351-1JK31-6AA0**
• Lizenz für 10 Clients	**6AV6351-1JL31-6AA0**
• Lizenz für 25 Clients	**6AV6351-1JM31-6AA0**
• Lizenz für 50 Clients	**6AV6351-1JN31-6AA0**
• Lizenz für 100 Clients	**6AV6351-1JP31-6AA0**
WinCC OA Mobile UI Das Mobile UI ermöglicht es, eine Bedienstation auf einem Mobile Device auszuführen. Die Installation erfolgt über eine App, welche im iTunes App Store oder im Google Play Store verfügbar ist. Nur die Anzahl der gleichzeitig aktiven Mobile UIs wird gezählt. Die unterstützten Android und iOS Geräte und Einschränkungen finden Sie in der Online-Hilfe.	
• Lizenz für 1 Mobile UI	**6AV6351-1JQ31-6AA0**
• Lizenz für 10 Mobile UIs	**6AV6351-1JR31-6AA0**
• Lizenz für 25 Mobile UIs	**6AV6351-1JS31-6AA0**
• Lizenz für 50 Mobile UIs	**6AV6351-1JT31-6AA0**
• Lizenz für 100 Mobile UIs	**6AV6351-1JU31-6AA0**

© Siemens 2020

3

Bestelldaten	Artikel Nr.
Mobile App WinCC OA OPERATOR Ermöglicht die Bedienung und Visualisierung einer WinCC OA Installation via iPhone und iPad. Über eine SSL gesicherte Verbindung können Messwerte und Alarme abgefragt sowie Befehle und Quittierungen gesendet werden. Die Navigation erfolgt in listenform oder kartenunterstützt. Die Konfiguration erfolgt in einem intuitiven Wizard. Für jedes Gerät muss eine eigene Lizenz fix zugewiesen werden.	
• Lizenz für 1 Gerät	**6AV6352-1DK31-6AA0**
• Lizenz für 3 Geräte	**6AV6352-1DL31-6AA0**
• Lizenz für 10 Geräte	**6AV6352-1DM31-6AA0**
• Lizenz für 25 Geräte	**6AV6352-1DN31-6AA0**
• Lizenz für 50 Geräte	**6AV6352-1DP31-6AA0**
WinCC OA Parametrier- und Entwicklungslizenz Client-, Parametrier- und Entwicklungslizenz für Einzelbedienplatz, grafischer Editor mit Symbolkatalog, komfortable Script-Entwicklungssprache, Alarmierung, erweiterter Trend und historische Aufzeichnung.	
WinCC OA Para für Einzelbedienplatz Benötigt entsprechende Einzelbedienplatzlizenz.	**6AV6351-1EA31-6AA0**
WinCC OA Para Benötigt entsprechende Serverlizenz.	**6AV6351-1EP31-6AA0**
WinCC OA Para Remote Client-, Parametrier- und Entwicklungslizenz für den Remotezugriff auf Server.	**6AV6351-1EQ31-6AA0**
WinCC OA API Schnittstelle Allg. Application Programming Interface für Einbindung von kundenspezifischen Managern oder Treibern. Pro Entwicklungsarbeitsplatz ist eine Lizenz notwendig. Bei erstmaliger Bestellung wird die Teilnahme an einem Certified WinCC OA Developer Workshop dringend empfohlen.	**6AV6351-1EK31-6AA0**
WinCC OA Custom Driver Erweitert eine WinCC OA Serverlizenz um die Möglichkeit mit einem kundenspezifischen Treiber zu kommunizieren. Pro kundenspezifischen Treiber ist eine Lizenz notwendig.	**6AV6351-1EL31-6AA0**
WinCC OA Custom Manager Erweitert eine WinCC OA Serverlizenz um die Möglichkeit mit einem kundenspezifischen Manager zu kommunizieren. Pro kundenspezifischen Manager ist eine Lizenz notwendig	**6AV6351-1EM31-6AA0**

	Artikel Nr.
WinCC OA Redundanz Bei redundanten Servern sind pro redundanten Serverpaar zwei Serverlizenzen und zwei WinCC OA Redundanz Optionen erforderlich.	
WinCC OA Redundanz Erweitert einen WinCC OA Server um die Option zum stoßfreien Umschalten auf Hot-Stand-By Server.	**6AV6351-1FP31-6AA0**
WinCC OA verteilte Systeme Ermöglicht die Verbindung von mehreren autonomen WinCC OA Systemen. Jeder Server benötigt eine Serverlizenz und eine verteilte Systeme Option. Bei redundanten Servern sind 2 Lizenzen für das redundante Serverpaar notwendig.	
WinCC OA verteilte Systeme Erweitert einen WinCC OA Server um die Multiserver Option.	**6AV6351-1GP31-6AA0**
WinCC OA Disaster Recovery System	
WinCC OA Disaster Recovery Center Ermöglicht die Konfiguration eines abgesetzten Backup Control Centers. Ein Disaster Recovery Center besteht aus zwei verteilten Systemen. Beide Systeme müssen redundant sein. Setzt Oracle-Datenbank und RDB voraus. Beispielskonfigurationen siehe Onlinehilfe. Jeder Server im Disaster Recovery System benötigt eine WinCC OA Disaster Recovery Center Option.	**6AV6352-1AA31-6AA0**

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC Open Architecture V3.16 Kommunikation	
WinCC OA TLS Gateway Gateway gem. TLS Vorschriften via TCP/IP	**6AV6352-1CN31-6AA0**
WinCC OA Teleperm M Treiber für Teleperm M Bus C275 (setzt eine Ako-Tec Bridge voraus)	**6AV6352-1BB31-6AA0**
WinCC OA S7 Plus TCP/IP S7 Plus Treiber für die neuen S7-1200, S7-1500 Steuerungen, Open Controller und PLC-Sim, unterstützt symbolische Adressierung, alle Schutzstufen und das Browsen von TIA Portal Projekten	
• 8 Verbindungen	**6AV6352-1CP31-6AA0**
• 64 Verbindungen	**6AV6352-1CQ31-6AA0**
• 512 Verbindungen	**6AV6352-1CR31-6AA0**
WinCC OA S7 TCP/IP Treiber Treiber TCP/IP für Siemens Industrial Ethernet.	**6AV6352-1BC31-6AA0**
WinCC OA Modbus TCP/IP Treiber Treiber für Modbus TCP/IP	**6AV6352-1BD31-6AA0**
WinCC OA Modbus TCP/IP Server Der WinCC OA Modbus/TCP-Server ermöglicht es Modbus/TCP-Clients Daten eines WinCC OA Systems abzufragen und innerhalb des Modbus-Datenmodells darzustellen.	**6AV6352-1CS31-6AA0**
WinCC OA Ethernet/IP Treiber für Allen Bradley - Rockwell EtherNet/IP	**6AV6352-1CK31-6AA0**
WinCC OA SAIA S-Bus Treiber für SAIA Steuerungen (SAIA S-Bus)	**6AV6352-1BW31-6AA0**
WinCC OA SSI Treiber Treiber für SAT Fernwirkkomponenten	**6AV6352-1BF31-6AA0**
WinCC OA SNMP Treiber SNMP – Netzwerküberwachung (V2&V3)	**6AV6352-1BG31-6AA0**
WinCC OA BACnet Driver + Diagnose Erweitert einen WinCC OA Server um die Lizenz zur Nutzung der WinCC OA BACnet Online Engineering Umgebung bestehend aus WinCC OA BACnet Treiber, WinCC OA BACnet Objektbibliothek inkl. Faceplates und WinCC OA BACnet Browser (max. 5 000 Objekte pro Server).	**6AV6352-1DA31-6AA0**
WinCC OA IEC 104 Treiber IEC 60870-5-104	**6AV6352-1BH31-6AA0**
WinCC OA IEC 101 Treiber IEC 60870-5-101	**6AV6352-1BJ31-6AA0**

	Artikel Nr.
WinCC OA IEC 61850/61400 Erweitert einen WinCC OA Server um die Lizenz zur Nutzung des IEC 61850 Protokolls bestehend aus dem IEC 61850 Treiber (Client - gemäß IEC 61850 Standard Part 7 & Part 8 Edition 2 & IEC 61400-25) und dem IEC 61850 Browser.	**6AV6352-1BV31-6AA0**
WinCC OA DNP3 Treiber DNP3 zum Anschluss von DNP3 Geräten	
• 10 DNP3 Geräte	**6AV6352-1BK31-6AA0**
• 25 DNP3 Geräte	**6AV6352-1BL31-6AA0**
• 50 DNP3 Geräte	**6AV6352-1BM31-6AA0**
• 250 DNP3 Geräte	**6AV6352-1BN31-6AA0**
• unlimitiert	**6AV6352-1BP31-6AA0**
WinCC OA SINAUT Treiber SINAUT zum Anschluss von Steuerungen	
• zum Anschluss von maximal 10 Steuerungen	**6AV6352-1BQ31-6AA0**
• Treiber SINAUT zum Anschluss von maximal 25 Steuerungen	**6AV6352-1BR31-6AA0**
• Treiber SINAUT zum Anschluss von maximal 50 Steuerungen	**6AV6352-1BS31-6AA0**
• Treiber SINAUT zum Anschluss von maximal 250 Steuerungen	**6AV6352-1BT31-6AA0**
• Treiber SINAUT-unlimitierte Lizenz	**6AV6352-1BU31-6AA0**
WinCC OA RK512 Treiber zur Ankopplung über 3964R / RK512 Protokoll	**6AV6352-1CA31-6AA0**
WinCC OA Cerberus Treiber zur Kopplung mit dem Siemens Brandmeldesystem DMS7000 / Cerberus. Es wird eine Kommunikation über den C-Bus (Cer-Ban) über die serielle Schnittstelle RS 232 (MK 7022) realisiert.	**6AV6352-1CH31-6AA0**
WinCC OA OPC HDA Server Der WinCC OA OPC Historical Data Access (HDA) Server stellt archivierte Prozessdaten aus einem WinCC OA Projekt bereit. (Stand Version: „OPC HDA 1.20“ (mandatory functions))	**6AV6352-1CL31-6AA0**
WinCC OA OPC HDA Client Der WinCC OA OPC Historical Data Access (HDA) Client erlaubt den Zugriff auf die Prozessdaten, welche beliebige OPC HDA Server zur Verfügung stellen (Stand Version: „OPC HDA 1.20“ (mandatory functions))	**6AV6352-1CM31-6AA0**
WinCC OA OPC UA Server Der WinCC OA OPC UA Server ermöglicht es OPC UA-Clients Daten eines WinCC OA Systems abzufragen. Version: „OPC UA Server 1.03“ (mandatory functions).	**6AV6352-1CJ31-6AA0**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein SCADA System für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen.

SIMATIC WinCC OA setzt durchgängig auf objektorientierte Strukturen. Auf Grund dieser konsequenten und überlegten Nutzung der objektorientierten Strukturen von Prozessbildern bis hin zur Datenbank, verbessert sich der Engineering Aufwand für SIMATIC WinCC OA Kunden.

Verteilte Systeme ermöglichen die Kopplung von bis zu 2 048 autonomen SIMATIC WinCC Open Architecture Systemen über ein Netzwerk. Jedes Teilsystem kann dabei entweder als Einplatz- oder Mehrplatzsystem, jeweils redundant oder nicht redundant, konfiguriert sein.

Aktuelle Version: ***SIMATIC WinCC Open Architecture V3.16***
Ablauffähig unter:

- Windows 10 (64 bit)
- Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional SP1 (64 bit)
- Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit)
- Windows Server 2016 R2 (64 bit)
- Windows Server 2012 R2 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 7.4 (64 bit)
- OpenSuse Leap 42.3 (64 bit)
- CentOS 7.4
  - SLES 12.1 (64 bit)
- VMWare ESXi Version 6
- VMWare Cluster (HA)

Hinweis:


Nativer 64 bit-Support.

Funktion

SIMATIC WinCC Open Architecture Add-ons

Die universell einsetzbare WinCC Open Architecture Basis-Software bildet den Kern für die modularen Erweiterungen.

Diese funktionalen Erweiterungen sind erhältlich in Form von WinCC Open Architecture Add-ons.



Verteilte Systeme mit WinCC OA

© Siemens 2020


Übersicht (Fortsetzung)

Add-ons	Aufgabe
BACnet	Mit BACnet steht eine integrierte BACnet konforme Online-/Offline-Engineering Lösung für Gebäudeleittechnik inklusive Objektbibliothek zur Verfügung. Konzipiert für Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Lichtsteuerungs- und Sicherheitstechnik.
S7 AdvancedLib Objektbibliothek	Bei der S7 AdvancedLib (kurz: AdvS7) handelt es sich um eine branchenunabhängige Objektbibliothek, welche die Verwendung und Visualisierung von Objekten aus der Prozessleittechnik (z.B.: Antriebe, Ventile, Regler, Motoren, etc.) in einem Projekt mit WinCC OA und S7 ermöglicht. Die Nutzung der S7 AdvancedLib setzt neben der WinCC OA- und AdvS7-Lizenz, die Verwendung der entsprechenden Bibliothek auf SIMATIC-Seite voraus.
Wartungspaket	Beinhaltet folgende Funktionen: Betriebsstundenzähler, Schaltspielzähler und Wartungsprotokoll.
Scheduler	Ermöglicht es Zeitprogramme zu erstellen, zu parametrieren und zu verwalten, die das zeit- und ereignisgesteuerte Auslösen von bestimmten Aktionen erlauben.
Rezepte	WinCC OA Rezepte erlauben es, Sollwerte oder Befehle für bestimmte Datenpunktelemente gleichzeitig zu verschicken. Ausgehend von sog. Rezepttypen, welche die Menge der zugeordneten Datenpunktelemente definieren, werden Rezepte erstellt, die ihre Werte bei Aktivierung an die Datenpunktelemente senden.
GIS Viewer	Mit Hilfe dieses Viewers lassen sich standardisierte Karten eines Geoinformationssystems (GIS) vollständig in WinCC OA integrieren. Zudem ist es möglich, sämtliche WinCC OA-Objekte in den Karten darzustellen.
Reporting	Ein webbasierendes Reporting mit der standardisierten Reporting-Schnittstelle SOAP (Simple Object Access Protocol) ist implementiert. Reportingtools von Drittanbietern können somit auch ohne zusätzlichen Aufwand verwendet werden. Die zusätzlich zur Verfügung gestellten BIRT Vorlagen und die bereits vordefinierten Reporting-Daten vereinfachen das Reporting weiter. • Webfähiges Reporting Interface (SOAP): - ECLIPSE BIRT (Vielzahl an Reporting Vorlagen für ECLIPSE BIRT werden mitgeliefert) - Crystal Reports - SIMATIC Information Server - Microsoft Excel • Online-Werte, Historie • Unterstützung von verdichteten Daten, SQL, Alarme • Diagnosewerkzeuge • Audit Trail
Excel-Report	Leistungsfähiger Berichtgenerator direkt in Microsoft Excel. Bequem und einfach können Vorlagen direkt in Excel erstellt werden. Soll ein Bericht über einen definierten Zeitraum erstellt werden, so greift das System auf die Vorlage zu und füllt diese automatisch mit Daten aus der WinCC OA Prozessdatenbank. Reporte können auch zeitgesteuert erstellt, gedruckt und gespeichert werden, ohne dass ein Benutzerzugriff erforderlich wäre. Der Excel-Report unterstützt vollständig die Verdichtungsstrukturen (AC - Archive Compression) von WinCC OA.
Communication Center	Steht für modernes Alarmmanagement/Fernalarmierung und Kommunikation mit aktuellen Standards und über verschiedene Medien. Das Communication Center schafft Synergien durch Nutzung der verschiedenen Schnittstellen für die Fernalarmierung durch das Leitsystem. Die Medien SMS und Email werden mit dem Communication Center abgedeckt.


Add-ons	Aufgabe
VIDEO (siehe Abbildung unten)	Ermöglicht die Integration eines Video-Management-Systems in WinCC OA. Durch die Kombination von SCADA und Videoüberwachung in einem System lassen sich die Kosten für separate Videointerfaces und den zusätzlichen Aufwand bei Wartung und Betrieb einsparen, sowie die Ausbildungsdauer für das Bedienpersonal reduzieren.
HTTP-Server	Zur Darstellung von WinCC OA Daten über Intranet und Web.
Authentifikation über Kerberos	Ein WinCC OA System kann unterschiedlichen Zugriffen ausgesetzt sein. Ein nicht authorisiertes WinCC OA System könnte eine Verbindung zu dem Distribution-Manager aufbauen oder Hacker könnten versuchen WinCC OA Nachrichten zu manipulieren. Um solche Zugriffe zu verhindern, wurde die sichere Authentifikation entwickelt. Die auf Kerberos basierende Authentifikation, erlaubt jeder WinCC OA Komponente die Identität einer anderen Komponente zu verifizieren. WinCC OA Server können die Identität der Clients verifizieren und Clients können die Identität der Server verifizieren. Zudem stellt Kerberos sicher, dass Nachrichten während der Übermittlung nicht modifiziert werden (Capture Replay-Attacken werden verhindert). Desweiteren können Nachrichten auch verschlüsselt werden.
WinCC OA Mobile UI	Das Mobile UI ist ein natives UI für Android und iOS. Die Installation kann über den jeweiligen Appstore durchgeführt werden. Für die Verwendung ist die Konfiguration eines Webservers notwendig. Nur die Anzahl der gleichzeitig aktiven Mobile UI wird gezählt. Die unterstützten Android und iOS Geräte finden Sie in der Online-Hilfe.
WinCC-OA Desktop UI	Eine zusätzliche Bedienplatzlizenz mit allen Serverbedienplatzfunktionalitäten. Nur die Anzahl der gleichzeitig aktiven Desktop UIs wird gezählt. Für die Nutzung ist eine Installation am Server und die Konfiguration eines Webservers notwendig. Engineering ist im Desktop UI nicht möglich.
Ultralight UX Client	Ein sogenannter Thin Client, der für den Anlagenzugriff via PC-Workstation über Browser geeignet ist. Der Zugriff erfolgt über einen Standard-Webbrowser ohne jegliche zusätzliche Installation. Nur die Anzahl der gleichzeitig aktiven Ultralight UX wird gezählt. Unterstützt eine Untermenge der Standard-Client-Funktionalität. Beachten sie Einschränkungen des Ultralight UX gemäß der Online-Hilfe.
WinCC OA OPERATOR	Ermöglicht die Bedienung und Visualisierung einer WinCC OA Installation via iPhone und iPad. Es können die Prozessdaten, die Anlagenverfügbarkeit sowie der Status der Anlage angezeigt werden. Die Standortfilterung verschafft einen schnellen Überblick über die geografisch verteilten Systeme inklusive Summenalarme.
Disaster Recovery System	Dieses System erweitert die einfache Redundanz um ein zweites redundantes System, auf welches im Störfall (z.B. Brand oder Explosion im Gebäude des Primärsystems) umgeschaltet werden kann. Durch diese zusätzliche örtliche Redundanz erhält man ein höchstes Maß an Ausfallsicherheit.

© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)



Netzwerktopologie Video



Systemarchitektur Disaster Recovery System mit WinCC OA

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC OA SmartSCADA 3.16 KPI Toolbox Erlaubt die Erstellung von Kennzahldefinitionen und Kennzahlinstanzen im komfortablen Formeleditor oder frei in CONTROL. Die Anbindung an die Geräte erfolgt durch kontextbasierte Suche im Anlagenmodell oder in Datenpunkten. Die Berechnung der Kennzahlen kann manuell, ereignisgesteuert oder zyklisch erfolgen. Online Engineering erfolgt in eigenem Wizard (keine Para-Lizenz enthalten). Enthalten sind 20 KPI Instanzen.	**6AV6352-1PA31-6AA0**
WinCC OA SmartSCADA 3.16 KPI Erweiterung 100 Erweiterung der Kennzahlen Toolbox um weitere 100 KPI Instanzen.	**6AV6352-1PB31-6AA0**
WinCC OA SmartSCADA 3.16 Analyse Toolbox 1 Jahr Subscription Ermöglicht durch Wizards geführte Datenanalyse historischer Daten und Anlernen eines statistischen Modells zur Anlagenklassifizierung. Durch Einbindung der Statistik Toolbox "R" CONTROL steht eine Vielzahl statistischer Auswertungen zur Verfügung. Online Engineering erfolgt in eigenem Wizard (keine Para-Lizenz enthalten). Die Lizenz kann nur zeitlich befristet ausgestellt werden (Subscription Modell). Die zeitliche Begrenzung betrifft nur dieses Feature und nicht die komplette WinCC OA Lizenz.	**6AV6352-1PC31-6AA0**
WinCC OA BACnet Treiber + Diagnose Erweitert einen WinCC OA Server um die Lizenz zur Nutzung der WinCC OA BACnet Online Engineering Umgebung bestehend aus WinCC OA BACnet Treiber, WinCC OA BACnet Objektbibliothek inkl. Faceplates und WinCC OA BACnet Browser (max. 5 000 Objekte pro Server).	**6AV6352-1DA31-6AA0**
WinCC OA BACnet Engineering Erweitert einen WinCC OA Server um die Lizenz zur Nutzung der WinCC OA BACnet Engineering Umgebung bestehend aus WinCC OA BACnet Browser, WinCC OA EDE-Tool + EDE File Interface (setzt WinCC OA Engineeringlizenz voraus) (max. 5 000 Objekte pro Server).	**6AV6352-1DB31-6AA0**
WinCC OA GIS GIS Viewer zur Darstellung von ESRI Shapes Files. Pro UI ist eine Lizenz notwendig. Kann in einem WinCC OA Desktop UI und WinCC OA Ultralight UX verwendet werden. Kartenmaterial ist nicht enthalten. Dynamisierung erfolgt mittels Ctrl-Scripting.	**6AV6352-1DC31-6AA0**

	Artikel Nr.
WinCC OA S7 AdvancedLib Runtime Lizenz zur Nutzung der Objektbibliothek WinCC OA S7 AdvancedLib, abgestimmt auf die bis auf Widerruf kostenlos mit ausgelieferte SIMATIC Objektbibliothek. Lizenz pro Server notwendig. Der SPS-Teil dieser Library steht unter geistigem Eigentumsrecht der Siemens AG - Voraussetzung für den Erhalt der SIMATIC Objektbibliothek ist die Unterzeichnung und Retournierung eines diesbezüglichen Softwareunterlizensierungsvertrags.	**6AV6352-1DD31-6AA0**
WinCC OA Maintenance Wartungsmanagement für Erfassung von Betriebsstunden, Schaltzyklen, Meldebehandlung und Notizblockfunktion. Lizenz pro Server notwendig.	**6AV6352-1DE31-6AA0**
WinCC OA Scheduler Tages-, Wochen- und Monatsprogramm sowie einzelnen nicht periodischen Ereignissen mit Berücksichtigung von Feiertagen, Prioritätenvergabe und Overridefunktion. Lizenz pro Server notwendig.	**6AV6352-1DF31-6AA0**
WinCC OA Rezept Erstellen von beliebigen Rezepttypen und Rezepten, Übernahme der aktuellen Prozesswerte als Rezept, Aktivierung/Download auf Datenpunkten, Import und Export (MX Excel). Lizenz pro Server notwendig.	**6AV6352-1DG31-6AA0**
WinCC OA RDB RDB Oracle Anbindung für WinCC OA Server. Oracle Lizenzen sind nicht enthalten. Lizenz pro Server notwendig. (RDB für CentOS und OpenSuse werden nicht unterstützt).	**6AV6352-1DH31-6AA0**
WinCC OA DB Logger Der WinCC OA DBLogger erlaubt den Export von frei wählbaren Daten aus WinCC OA in eine externe Datenbank. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe	**6AV6352-1DJ31-6AA0**

© Siemens 2020

3

Bestelldaten	Artikel Nr.
Solution Frameworks Die Solution Frameworks sind nicht als Standard-Produkt, sondern immer nur in Kombination mit Consulting und zusätzlichem Testaufwand erhältlich.	
WinCC OA PMS Applikationsframework zur Umsetzung von Produktions Management Systemen. Das Framework stellt Funktionen zur Erfassung und Auswertung von produktions- und chargenbezogenen Qualitätsdaten zur Verfügung. Außerdem bietet das Framework Funktionen zur Produktionsfeinplanung und Maschinenzuordnung. Mit geringem Aufwand kann eine Anlagenverwaltung nach ANSI S95 implementiert werden. Diese Position ist nicht als Produkt, sondern nur in Kombination mit Consulting und zusätzlichem Testaufwand erhältlich.	**6AV6352-1EA31-6AA0**
WinCC OA Topologiepaket Das Topologie-Paket ist ein Applikationsframework und ermöglicht die topologische Einfärbung von Netzwerkdarstellungen. Es wird eine qualitative Aussage darüber getroffen, welche Teile (Knoten, Leitungsstücke etc...) eines Netzes mit welchen Einspeisungen in direkter, über Schaltelemente hergestellter Verbindung stehen. Diese Position ist nicht als Produkt, sondern nur in Kombination mit Consulting und zusätzlichem Testaufwand erhältlich.	**6AV6352-1EB31-6AA0**
WinCC OA ACAS WinCC OA Advanced Command Authority Suite Framework zur Verwaltung & Visualisierung von Befehlsgewalteinstellungen. Lizenz inkludiert Verwaltungspanel und Panelerweiterungen für Alarm, Hupen- und Quittierfunktion. Diese Position ist nicht als Produkt, sondern nur in Kombination mit Consulting und zusätzlichem Testaufwand erhältlich.	**6AV6352-1EC31-6AA0**
WinCC OA APM Das WinCC OA Framework APM – Advanced Playback Manager – bietet die Möglichkeit den Systemstatus des Echtsystems in einem Test/Simulationssystem abzuspielen. Hierbei bietet der APM die folgenden Funktionen: Snapshot (Zeitpunkt), Playback (Zeitbereich), Trainings-sequenz. Bitte beachten Sie, dass das APM Paket keine Simulation des Prozesses bzw. der verbundenen Steuerungen beinhaltet. Da APM ein Framework ist, empfehlen wir dringend, unser Consulting Service zur projektspezifischen Integration zu nutzen.	**6AV6352-1ED31-6AA0**

	Artikel Nr.
Reporting Erweitert einen WinCC OA Server um eine Reporting Schnittstelle für aktive Verbindungen (Clients) zur Auswertung von WinCC OA Daten mittels einem Third Party Tool wie BIRT, Crystal Reports oder MS Excel. (In der WinCC OA Version 3.16 wird der bisherige Excel Report noch unterstützt und automatisch mit der WinCC OA Reporting Option mitgeliefert.). Die Lizenzen der Third Party Tools werden nicht mitgeliefert.	
• 1 Client	**6AV6352-1FE31-6AA0**
• 2 Clients	**6AV6352-1FF31-6AA0**
• 5 Clients	**6AV6352-1FG31-6AA0**
• 10 Clients	**6AV6352-1FH31-6AA0**
Communication Center Fernalarmierung über SMS und Email. Basispaket für Alarme. Ausgabe per SMS und Email möglich. Preis pro WinCC OA Server.	
WinCC OA CommCenter 1 Basispaket für 25 Alarme.	**6AV6352-1GA31-6AA0**
WinCC OA CommCenter 2 Basispaket für 250 Alarme.	**6AV6352-1GB31-6AA0**
WinCC OA CommCenter 3 Basispaket für 2 500 Alarme.	**6AV6352-1GC31-6AA0**
WinCC OA CommCenter 4 Basispaket für unlimitierte Alarme.	**6AV6352-1GD31-6AA0**
Videomanagement Ermöglicht die Darstellung von Videostreams im UI Client sowie die Ansteuerung von Videoequipment (Schwenk-Kameras, Recorder, …). Genauere Informationen und unterstützte Hardware entnehmen Sie der Online Hilfe. Streams sind parallele, aktive angezeigte externe oder angezeigte aufgezeichnete Videosignale. Notwendige WinCC OA Server Lizenzen benötigen keine zusätzlichen I/O's. Für ein redundantes WinCC OA Serverpaar werden 2 Lizenzen benötigt.	
WinCC OA Video Light Ermöglicht die Anbindung von 16 Video Eingängen (Kameras) und gleichzeitiger Anzeige von 4 Video Ausgängen (Streams). Dieses Paket ist nicht erweiterbar.	**6AV6352-1JA31-6AA0**
WinCC OA Video Basis Video Paket Basic ermöglicht den Betrieb des WinCC OA Video Add-Ons. Es enthält zahlreiche für Video benötigte Funktionen. Darin sind keine Kameras enthalten, diese müssen extra zugekauft werden.	**6AV6352-1JB31-6AA0**

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC OA Video - Video Quellen Zusätzlich zum Basispaket werden mit diesen Erweiterungslizenzen Kameras in das System integriert.	**6AV6352-1JH31-6AA0**
• WinCC OA Video – 1 Video Quelle	**6AV6352-1JJ31-6AA0**
• WinCC OA Video – 25 Video Quellen	**6AV6352-1JK31-6AA0**
• WinCC OA Video – 50 Video Quellen	**6AV6352-1JL31-6AA0**
• WinCC OA Video – 100 Video Quellen	**6AV6352-1JM31-6AA0**
• WinCC OA Video – 250 Video Quellen	**6AV6352-1JN31-6AA0**
• WinCC OA Video – 500 Video Quellen	**6AV6352-1JP31-6AA0**
WinCC OA Video-Display Erweitert das Video Basis System um ein weiteres externes Display (ein externes Display ist bereits im Basispaket enthalten).	**6AV6352-1JQ31-6AA0**
WinCC OA Webserver Ermöglicht das Managen von verschiedenen Verbindungen und Ressourcen zwischen WinCC OA Server und den WinCC OA UIs sowie Ultralight UX Clients. Mit einer Anzahl größer 1 lässt sich das Feature Load Balancing aktivieren welches die Last mehrerer Clients gleichmäßig auf die verschiedenen Webserver verteilt und damit skalieren lässt. Mit abgesetzten Webservern lassen sich Multilevel Architekturen wie z.B. Zugriff auf DMZ (Demilitarisierte Zonen) realisieren. (1 Webserver im WinCC OA Server bereits inkludiert)	**6AV6351-1JV31-6AA0**
Kerberos	
WinCC OA Secure Erweitert einen WinCC OA Server um Schutz durch Kerberos. Jeder WinCC OA Server benötigt eine eigene WinCC OA Secure-Lizenz.	**6AV6352-1LA31-6AA0**
AMS (Advanced Maintenance Suite) Für die effiziente Planung, Verwaltung, Durchführung und Kontrolle von Wartungen und Störungen. Die Vorgänge werden über Statistiken ausgewertet und Reportings kommuniziert. **AMS ist immer nur in Kombination mit Consulting und zusätzlichen Testaufwand erhältlich.**	
AMS Starter Package 20A/E Diese 90 Tage gültige voll funktionsfähige Probelizenz beinhaltet die AMS-Applikation sowie maximal 20 A/E = 20 zu Alarm-/Event-DP zugewiesene Checklisten. [1)2)3)]	**6AV6352-1MA31-6AA0**
AMS Entry 20 A/E Die Lizenz beinhaltet die AMS-Applikation sowie maximal 20 A/E = 20 zu Alarm-/Event-DP zugewiesene Checklisten. [1)2)3)]	**6AV6352-1MB31-6AA0**
AMS Small 100 A/E Die Lizenz beinhaltet die AMS-Applikation sowie maximal 100 A/E = 100 zu Alarm-/Event-DP zugewiesene Checklisten. [1)2)3)]	**6AV6352-1MC31-6AA0**
AMS Medium 1.000 A/E Die Lizenz beinhaltet die AMS-Applikation sowie maximal 1.000 A/E = 1.000 zu Alarm-/Event-DP zugewiesene Checklisten. [1)2)3)]	**6AV6352-1MD31-6AA0**
AMS Large 5.000 A/E Die Lizenz beinhaltet die AMS-Applikation sowie maximal 5.000 A/E = 5.000 zu Alarm-/Event-DP zugewiesene Checklisten. [1)2)3)]	**6AV6352-1ME31-6AA0**
AMS Upgrade Large Die Lizenz beinhaltet ein Upgrade der AMS Large 5.000 A/E Lizenz um jeweils 1.000 A/E = 1.000 zu Alarm-/Event-DP zugewiesene Checklisten.	**6AV6352-1MF31-6AA0**
AMS UL A/E Die Lizenz beinhaltet die AMS-Applikation sowie eine unlimitierte Anzahl von Alarm-/Event-DP - Checklistenzuweisungen. [1)2)3)]	**6AV6352-1MG31-6AA0**
AMS Client 2 UI Bedienplatzlizenz zur gleichzeitigen Nutzung von maximal 2 parallelen Client Sessions. Die Clientlizenz kann auf mehreren PC's installiert werden - nur die Anzahl der gleichzeitig aktiven Clients wird gezählt.	**6AV6352-1MH31-6AA0**
AMS Client 5 UI Bedienplatzlizenz zur gleichzeitigen Nutzung von maximal 5 parallelen Client Sessions. Die Clientlizenz kann auf mehreren PC's installiert werden - nur die Anzahl der gleichzeitig aktiven Clients wird gezählt.	**6AV6352-1MJ31-6AA0**
AMS Client 10 UI Bedienplatzlizenz zur gleichzeitigen Nutzung von maximal 10 parallelen Client Sessions. Die Clientlizenz kann auf mehreren PC's installiert werden – nur die Anzahl der gleichzeitig aktiven Clients wird gezählt.	**6AV6352-1MK31-6AA0**

1) Der Basispreis enthält zusätzlich die Pakete AMS Reports.

2) AMS Importer sowie 1 Tag Consulting für initiale Konzeptionierung durch ETM Consultants (exkl. Reisekosten) und 5 h Telefonsupport innerhalb der ersten 3 Monate ab Lieferung.

3) AMS Reports und AMS Importer, sowie 1 Tag Consulting für initiale Konzeptionierung durch ETM Consultants (exkl. Reisekosten). Diese Lizenz enthält keinen Support und ist nicht erweiterbar, bzw. verlängerbar.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-open-architecture

© Siemens 2020

Übersicht

Ob für einen Bedienplatz, für mehrere oder für komplexe Lösungen, ob für kleine oder große Anlagen – SIMATIC SCADA Systeme wachsen mit. Sie sind über den gesamten Lebenszyklus skalierbar, so dass bestehende Anlagen jederzeit erweitert werden können.

Für maximale Durchgängigkeit sind einige SCADA Optionen zusätzlich auch produkt- und teilweise auch versionsübergreifend verfügbar. Das schafft Investitionssicherheit.

	WinCC RT Professional	WinCC V7	WinCC Open Architecture
SIMATIC Information Server	x (versionsübergreifend)	x (versionsübergreifend)	x
SIMATIC Process Historian	x (versionsübergreifend)	x (versionsübergreifend)	-- [1]
WinCC IndustrialDataBridge	x	x	--
WinCC WebUX	x	x	--

[1] Achtung: SIMATIC Process Historian kann nicht mit WinCC OA genutzt werden.


Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.siemens.de/scada-optionen

© Siemens 2020

Übersicht



Information Server 2014 SP3

Der Information Server 2014 SP3 ist ein offenes web-basiertes Berichtssystem für interaktive Bereiche. Berichte können im Internet Explorer, Excel, Word oder PowerPoint, als auch für Adobe Reader (PDF) verwendet werden.
Der SIMATIC Information Server hat Zugriff auf archivierte Prozesswerte und Meldungen und kann entweder direkt in Verbindung mit WinCC / WinCC/RT Professional / PCS7 OS oder auch mit dem Prozess Historian 2014 SP3 eingesetzt werden.

- Zugriff auf archivierte Prozesswerte und Meldungen aus WinCC V7, WinCC RT Professional und WinCC/PerformanceMonitor gemäß Kompatibilitätsangaben
- Process Historian 2014 SP3
- Offenes Berichtssystem mit Berichtsvorlagen im RDL oder Excel Format
- Durch die Add-In-Technologie für Microsoft Office Umgebungen wird ein einfacher und direkter Zugang zum archivierten Datenbestand des Process Historian oder WinCC etabliert.
- Berichte lassen sich direkt in Word und Excel integrieren, was die Arbeitsschritte hier erheblich vereinfacht.
- Tabellarische oder grafische Anzeige von Prozesswerten in Abhängigkeit von verschiedenen Filterfunktionen
- Unterstützung von Abonnements für zyklische oder ereignisgesteuerte Berichtsgenerierung mit Email-Versand
- Web-basierte Parametrierung der Berichtsvorlagen
- Verwendung der Standardwerkzeuge MS Excel, MS Word und MS PowerPoint für individuelle Berichtsvorlagen
- Berichtssystem, basierend auf MS Reporting Services für komplexere individuelle Berichtsvorlagen
- Verwendbar für HTML5-fähige Tablet PCs größer 10,5"
- Automatische zyklische und ereignis-basierte Berichtserstellung (PDF, Excel, Word, PowerPoint)
- Zentrale Ablage als auch automatisches Versenden der erstellten Berichte per Email
- Datensicherheit durch Zugriffschutz, Benutzerverwaltung, SSL Verschlüsselung und SMTP Authentifikation

Lizenzen:

- Basic Packages enthalten die Programmsoftware sowie 3 Client Access Lizenzen und eine Data Source Lizenz. Damit ist der gleichzeitige Zugriff von bis zu 3 Clients auf eine Datenquelle verfügbar.
- Die Anzahl gleichzeitiger Client Zugriffe kann jederzeit über additive Information Server Client Access Lizenzen erhöht werden
- Weitere Datenquellen können jederzeit über additive Data Source Lizenzen angebunden werden.

© Siemens 2020

SIMATIC Information Server

Nutzen

- Zentrales, webbasierendes, Berichtssystem als Schnittstelle für alle Unternehmensbereiche bis hin zur Managementebene.
- Einfaches Handling durch Verwendung von Standardtools wie MS Word, Excel und Powerpoint
- Bereitstellung von frei konfigurierbaren Berichten übers web-basierte Dashboards
- Übernahme von Daten aus beliebig vielen WinCC, WinCC RT Professional und PCS7 Applikationen
- Transparenter Zugriff auf WinCC Tag- und Alarmarchive sowie auf die Daten des SIMATIC Process Historian

Highlights

- Satz häufig verwendeter Berichtsvorlagen für Prozesswerte, Meldungen und Chargen
- Offenes Reporting-System zur Erstellung beliebig vieler neuer Berichtsvorlagen
- Speicherung von konfigurierten (parametrierten) Berichtsvorlagen für schnelleren Zugriff
- Berichtsexport in gängige Dokumentenformate
- Unterstützung von Abonnements für zyklische Berichtsgenerierung inkl. E Mail-Versand
- Erstellung und Speicherung von anwenderspezifischen Dashboards
- Rollenverwaltung für Windows-Benutzer; unterstützt Arbeitsgruppen und Active Directory; Benutzerrechte können projektspezifisch vergeben werden
- Generierung von Berichten und Einfügen als Bilder in Microsoft Office Word-Dokumente
- Erstellung von Microsoft Excel, Word und Powerpoint-Berichten für historische Prozesswerte und Meldungen sowie Speicherung der Excel-Berichtsvorlagen auf dem Information Server
- Unterstützung von Abonnements für Excel-Berichtsvorlagen
- Mobiler Zugriff auf Berichte über HTML5-fähige Browser auch von Tablets > 10,5“

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC Information Server 2014 SP3 "Basic Package" • Information Server • Information Server - Client Access (3) • Information Server - Datasource Access (1)	**6AV6361-2AA01-4AA0**
als Download • Information Server • Information Server - Client Access (3) • Information Server - Datasource Access (1)	**6AV6361-2AA01-4AH0**
SIMATIC Information Server Client und Datasource Lizenz, versionsunabhängig	
• 1 Client Access	**6AV6361-2BD00-0AD0**
• 3 Client Access	**6AV6361-2BE00-0AD0**
• 5 Client Access	**6AV6361-2BF00-0AD0**
• 10 Client Access	**6AV6361-2BG00-0AD0**
• 1 Datasource Access	**6AV6361-2CD00-0AD0**
• 3 Datasource Access	**6AV6361-2CE00-0AD0**
als Download	
• 1 Client Access	**6AV6361-2BD00-0AJ0**
• 3 Client Access	**6AV6361-2BE00-0AJ0**
• 5 Client Access	**6AV6361-2BF00-0AJ0**
• 10 Client Access	**6AV6361-2BG00-0AJ0**
• 1 Datasource Access	**6AV6361-2CD00-0AJ0**
• 3 Datasource Access	**6AV6361-2CE00-0AJ0**
Upgrade	
Upgrade Information Server 2013 auf Information Server 2014 SP3	**6AV6361-2AA01-4AE0**
als Download	
Upgrade Information Server 2013 auf Information Server 2014 SP3	**6AV6361-2AA01-4AK0**

Weitere Info


Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/simatic-information-server

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC Process Historian

Der Process Historian ist eine leistungsstarke Langzeitarchiv-Serverlösung, die WinCC Prozesswerte und Meldungen in einer zentralen Datenbank ablegt. Dabei ist das System frei skalierbar hinsichtlich Performance und Mengengerüst:
Es erfasst und speichert Daten aus einem oder mehreren WinCC, WinCC RT Professional und PCS 7 Projekten.
Die Anzahl der angebundenen Single Stations, Server oder redundanter Serverpaare unterliegt keiner Beschränkung.
SIMATIC Process Historian ist für den anlagenweiten Einsatz konzipiert und unterhalb der Unternehmensleitebene (ERP, MES) angesiedelt.

Als Berichtssystem für den Process Historian kommt der SIMATIC Information Server zum Einsatz. Dieser greift auf die zentrale Datenbank des Process Historian zu und visualisiert die Daten übersichtlich und komfortabel auf WinCC Stationen oder Bürorechnern. Die zentrale Datenbank des Process Historian erlaubt einen anlagenweiten Zugriff auf Echtzeitdaten.
Diese bilden die Grundlage für nachhaltige Anlagen-Optimierungsmaßnahmen. Da es sich um ein vollständig integrierbares Archivsystem handelt, ist auch das Engineering ohne Zusatzaufwand durchführbar. SIMATIC Process Historian nutzt die integrierte relationale Datenbank, SQL Server von Microsoft®. Dank der Integration des Archivsystems in WinCC ist keine aufwendige Neuprojektierung erforderlich. Zeit- oder Ereignisgesteuert werden ausgewählte Prozesswerte oder Meldungen von WinCC Langzeit archiviert.

Der Process Historian wird zur Langzeitarchivierung von Prozesswerten und Meldungen eingesetzt.

SIMATIC Process Historian 2014 SP3

- Zentrales, anlagenweites Langzeitarchiv als unternehmensweite Informationsdrehscheibe
- Echtzeit Archivierung von Prozesswerten und Meldungen aus WinCC V7, WinCC RT Professional und WinCC/ Performance-Monitor gemäß Kompatibilitätsangaben
- Hohe Performance bei sehr großen Datenmengen
- Daten-Zugriff über OPC UA Server
- Migrationsunterstützung für Datenmigration aus WinCC/ Storage plus, CAS Storage plus und WinCC Segmente.
- Hohe Verfügbarkeit durch Redundanzkonzept mit Beobachter/Witness-Server zur Erhöhung der Datensicherheit
- Hohe Sicherheit durch integriertes komplettes Backup und Restore aller Segmente (Disaster Recovery)
- Erhöhte Datensicherheit durch "store and forward" Mechanismus
- Skalierbar ohne Produktionsunterbrechungen
- Maximale Datentransparenz
- Hohe Sicherheit durch integriertes Backup-System
- Einfache und schnelle Verwaltung und Diagnose mit dem Process Historian Management „Dashboard“
- Batch-Funktionalität gemäß PCS 7 Angaben

© Siemens 2020

SIMATIC Process Historian

Nutzen

- Voll integrierte Langzeitarchiv-Lösung für große Datenmengen
- Zentrales, anlagenweites Langzeitarchiv als unternehmensweite Informationsdrehscheibe
- Prozessdaten und Meldungen aus beliebig vielen unterlagerte WinCC Systeme archivierbar
- Anlagenerweiterungen ohne Unterbrechung des Produktionsprozesses
- Hohe Verfügbarkeit im redundanten Betrieb
- Hohe Sicherheit durch integriertes Backup-System
- Datenbasis für Analysen mit dem Ziel die Anlage zu Optimieren und damit die Produktivität zu steigern

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC Process Historian 2014 SP3	
• Single License	**6AV6361-1AA01-4AA0**
• Single License (Redundancy Complete) 2 x Process Historian Server 2 x Process Historian Server Redundancy	**6AV6361-1BA01-4AA0**
• Single License Redundancy	**6AV6361-1CA00-0AD0**
als Download	
• Single License	**6AV6361-1AA01-4AH0**
• Single License (Redundancy Complete) 2 x Process Historian Server 2 x Process Historian Server Redundancy	**6AV6361-1BA01-4AH0**
• Single License Redundancy	**6AV6361-1CA00-0AJ0**
Process Historian OPC UA Server	
• Standardlieferung	**6AV6361-1HA01-4AB0**
• als Download	**6AV6361-1HA01-4AJ0**
Upgrades	
Upgrade von CAS (Central Archive Server)	
Upgrade von CAS V7.0 SP3 oder Process Historian 2013 auf Process Historian 2014 SP3	
• Standardlieferung	**6AV6361-1AA01-4AE0**
• als Download	**6AV6361-1AA01-4AK0**
CAS V6.x	
• Upgrade von CAS V6.2 auf V7.0 SP3	**6AV6371-1DQ17-0XX3**
• Upgrade von CAS V6.2 ASIA auf V7.0 SP3 ASIA	**6AV6371-1DQ17-0XV3**

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/simatic-process-historian

Lizenzen

- Das Basic Package umfasst die Runtime Software und die Single License für eine Installation.
- Der SIMATIC Process Historian unterstützt die Archivierung von beliebigen Datenmengen.
  Die Lizenzierung der Archivdaten erfolgt bei der Datenquelle, beispielsweise den WinCC Systemen (Archivvariablen bei WinCC V7 oder Logging Tags von WinCC Logging für WinCC Professional RT).
- Für den redundanten Process Historian wird das Redundancy Package benötigt, bestehende Basic Package Installationen können mit der Redundancy Option umgerüstet werden.
- Die OPC UA Schnittstelle wird separat lizenziert.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC IndustrialDataBridge

- Die Option WinCC IndustrialDataBridge verwendet Standardschnittstellen, um die Automatisierungswelt mit der IT-Welt zu verbinden und einen Informationsfluss in beide Richtungen sicherzustellen.
- Mit der SIMATIC WinCC IndustrialDataBridge können Kommunikationsverbindungen zwischen unterschiedlichen Datenquellen und Datenzielen mittels einfacher Projektierung/Parametrierung hergestellt werden. IndustrialDataBridge kann sowohl in WinCC integriert, als auch eigenständig (nicht in Verbindung mit WinCC) als Stand-alone-Applikation zum Einsatz kommen.
- Der Einsatz ist flexibel aufgrund der Unterstützung unterschiedlicher Datenbankformaten und Standardschnittstellen. Hinzu kommt eine einfache Konfiguration statt Programmierung, welche einen schnellen und sicheren Einsatz ermöglicht.
- Als Datenquelle für WinCC IndustrialDataBridge kann unter anderem WinCC Runtime Professional (ab V13 SP1) verwendet werden.

Lizenzen

- WinCC/IDB Basislizenz für 100 Tags (Verbindungen zwischen zwei Datenpunkten entspricht 1 Tag)
- In Abhängigkeit des Datenvolumens kann die Anzahl der IDB Tags über additive Powerpacks erhöht werden
- Die Lizenzen sind für die Anzahl der Verbindungen ab Version 7.4 additiv (countable)

Nutzen

- Verbindung der Automatisierungsebene mit der IT-Welt
- Integration von Systemen unterschiedlicher Hersteller über eine Vielzahl von Standardschnittstellen (u.a. OPC, OPC UA, OLE-DB, Office-Formate)
- Kostengünstig und sicher aufgrund einer einfachen Konfiguration mittels Standardsoftware ohne Programmierung
- Performanter Datenaustausch zwischen mehreren Systemen gleichzeitig

Highlights

- Keine Programmierkenntnisse erforderlich
- Effizient durch Übertragung von Einzeldaten oder Blocktransfer („>“, „<“, „inside where…)
- Unicode-Unterstützung
- Unterstützung asiatischer Sprachen (Chinesisch Simplified, Japanisch)
- Web Navigator; Unterstützung des WinCC IndustrialDataBridge Controls in WinCC Bildern
- WinCC IndustrialDataBridge läuft als Systemdienst, als Applikation im Verbund mit WinCC Runtime Professional oder als eine versionsunabhängige eigenständige Applikation

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC IndustrialDataBridge 7.5 for WinCC	
für den Datenaustausch mit Datenbanken und OPC-Servern; Sprachvarianten: Deutsch, Englisch, Chinesisch Simplified, Japanisch	
• Basic Package	**6AV6362-4AA07-5AA0**
• mit 300 Tags (countable)	**6AV6362-4AD00-0BB0**
• mit 1 000 Tags (countable)	**6AV6362-4AF00-0BB0**
• mit 3 000 Tags (countable)	**6AV6362-4AH00-0BB0**
als Download	
• Basic Package	**6AV6362-4AA07-5AH0**
• mit 300 Tags (countable)	**6AV6362-4AD00-0AH0**
• mit 1 000 Tags (countable)	**6AV6362-4AF00-0AH0**
• mit 3 000 Tags (countable)	**6AV6362-4AH00-0AH0**
WinCC IndustrialDataBridge 7.4 SP1 for WinCC	
für den Datenaustausch mit Datenbanken und OPC-Servern; Sprachvarianten: Deutsch, Englisch, Chinesisch Simplified, Japanisch	
• Basic Package	**6AV6362-4AA07-4AA0**
• mit 300 Tags (countable)	**6AV6362-4AD00-0BB0**
• mit 1 000 Tags (countable)	**6AV6362-4AF00-0BB0**
• mit 3 000 Tags (countable)	**6AV6362-4AH00-0BB0**
als Download	
• Basic Package	**6AV6362-4AA07-4AH0**
• mit 300 Tags (countable)	**6AV6362-4AD00-0AH0**
• mit 1 000 Tags (countable)	**6AV6362-4AF00-0AH0**
• mit 3 000 Tags (countable)	**6AV6362-4AH00-0AH0**
WinCC IndustrialDataBridge Upgrade	
• von V7.4 auf V7.5	**6AV6362-4AA07-5AE1**
• von V7.2/7.3 auf V7.5	**6AV6362-4AA07-5AE0**
• von V7.x auf V7.4 SP1	**6AV6362-4AA07-4AE0**
• von V7.x auf V7.3	**6AV6371-1DX07-3XX3**
als Download	
• von V7.4 auf V7.5	**6AV6362-4AA07-5AK1**
• von V7.2/7.3 auf V7.5	**6AV6362-4AA07-5AK0**
• von V7.x auf V7.4 SP1	**6AV6362-4AA07-4AK0**
• von V7.x auf V7.3	**6AV6371-1KX07-3XX3**

Weitere Info


Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.siemens.de/idb

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

© Siemens 2020

Übersicht



WinCC WebUX

Die Option WinCC WebUX ermöglicht mobiles Plattform- und Browser unabhängiges Bedienen und Beobachten über das Internet oder das firmeninterne Intranet bzw. LAN.

WinCC WebUX wird mit dem WinCC System ausgeliefert. Nach der Installation arbeitet das WinCC Runtime System als WinCC WebUX Server.

Die Bilder für den WinCC WebUX werden mit dem Grafik Editor erstellt. Über die Bildeigenschaft "webfähig" wird das WinCC Bild im entsprechenden Format im Projekt abgelegt. Mit Hilfe der Dienstplattform IIS (Internet Information Server) werden die Dateien für das Internet bereitgestellt.

Für den Einsatz des WebUX ist keine clientseitige Installation erforderlich. WinCC WebUX kann branchenunabhängig, zum Beispiel im Service zur Quittierung von Störmeldungen, in der Qualitätssicherung zur Überwachung von wichtigen Produktionsdaten oder im Management zum spontanen Einsehen von Produktionskennzahlen, eingesetzt werden.

Der WebUX Server selbst benötigt keine Basislizenz. Lizensiert werden auf dem Server gleichzeitig eingeloggte Clients. Bei der Lizensierung wird unterschieden zwischen Monitor Clients (nur lesen) und Operate Clients (lesen und schreiben von Werten). Durch einen kostenfreien Monitor Client im WinCC System, kann WinCC WebUX sofort ohne Zusatzkosten eingesetzt werden.

Lizenzen:

- Für die Nutzung des WebUX Servers ist eine (Server-basierte) Lizenz notwendig. Diese ist gestaffelt nach Anzahl gleichzeitiger Web-Zugriffe und kann jederzeit erhöht werden.
- Bei der Lizenzierung wird zwischen Monitor- und Operate- Clients unterschieden.
- Flexible Anzahl von Clients durch additive (countable) Lizenzen (Floating Client)
- Die Linzenzen von WinCC/WebUX und WinCC/WebNavigator sind bei Bedarf kombinierbar
- Keine Versionsabhängigkeit zwischen dem WinCC Server und den mobilen Clients
- Ein kostenfreier Monitor Client im WinCC System

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

© Siemens 2020

Nutzen

WinCC Engineering

- Schnelle Konfiguration mit dem Grafik Editor
- Keine kostenaufwändige Einarbeitung in Web-Technologien durch Verwenden von WinCC Standard-Werkzeugen
- Ohne aufwändige Zusatzkonfiguration am Client einsetzbar

Wartung, Instandhaltung und IT

- Keine WinCC spezifische clientseitige Installation erforderlich
- Keine WinCC spezifische Wartung an den Endgeräten notwendig
- Keine Versionsabhängigkeit zwischen dem WinCC WebUX Server und den mobilen Clients
- Standard-Benutzerrechte am Client sind ausreichend

Linienmanagement und Anlagenbetreiber

- Mobiles Bedienen und Beobachten mit handelsüblichen Mobilgeräten
- Durchgängiges Look&Feel sowohl auf den mobilen Geräten als auch auf der WinCC Station
- Sichere Kommunikation über HTTPS und SSL Zertifikate
- Keine Einstiegskosten, da ein Monitoring Client im WinCC System enthalten ist
- Flexible Lizenzierung durch additive, Floating Client Lizenzen
- Gesicherte Anlageninformationen als Entscheidungsgrundlage

Highlights

- Einsetzbar auf HTML5 und SVG-fähigen Endgeräten ohne Client-seitige Installation

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC WebUX	
Monitor Clients	
• 1 Client (countable)	**6AV6362-2AB00-0BB0**
• 3 Clients (countable)	**6AV6362-2AD00-0BB0**
• 10 Clients (countable)	**6AV6362-2AF00-0BB0**
• 30 Clients (countable)	**6AV6362-2AJ00-0BB0**
• 100 Clients (countable)	**6AV6362-2AM00-0BB0**
als Download	
• 1 Client (countable)	**6AV6362-2AB00-0AH0**
• 3 Clients (countable)	**6AV6362-2AD00-0AH0**
• 10 Clients (countable)	**6AV6362-2AF00-0AH0**
• 30 Clients (countable)	**6AV6362-2AJ00-0AH0**
• 100 Clients (countable)	**6AV6362-2AM00-0AH0**
Operate Clients	
• 1 Client (countable)	**6AV6362-2BB00-0BB0**
• 3 Clients (countable)	**6AV6362-2BD00-0BB0**
• 10 Clients (countable)	**6AV6362-2BF00-0BB0**
• 30 Clients (countable)	**6AV6362-2BJ00-0BB0**
• 100 Clients (countable)	**6AV6362-2BM00-0BB0**
als Download	
• 1 Client (countable)	**6AV6362-2BB00-0AH0**
• 3 Clients (countable)	**6AV6362-2BD00-0AH0**
• 10 Clients (countable)	**6AV6362-2BF00-0AH0**
• 30 Clients (countable)	**6AV6362-2BJ00-0AH0**
• 100 Clients (countable)	**6AV6362-2BM00-0AH0**

Hinweis:

Die Lizenzen sind additiv d.h. eine 10 Client und eine 30 Client Lizenz ermöglichen den Zugriff von 40 Clients.

Operate Lizenzen können ab V14/V7.4 als Monitor Lizenzen verwendet werden.

Lizenzen von V7.3 können ohne Hochrüstung in V7.4 weiter verwendet werden.

Weitere Info


Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.siemens.de/wincc-webux

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

© Siemens 2020

Übersicht



WinCC Premium Add-ons – Lösungen für alle Branchen und Technologien

Das Basissystem ist technologie- und branchenneutral konzipiert, modular und flexibel erweiterbar und ermöglicht sowohl einfache Einplatzanwendungen im Maschinenbau, als auch komplexe Mehrplatzlösungen oder sogar verteilte Systeme mit mehreren Servern und Clients in der Anlagentechnik. WinCC Premium Add-ons sind Zusatzprodukte, die von kompetenten Partnern innerhalb von Branchen- und Technologielösungen entstanden sind und interessante Erweiterungen für WinCC darstellen.

WinCC Premium Add-ons sind keine DF (Siemens) -Produkte, sondern Produkte von Partnern, die sich verpflichtet haben bestimmte Qualitätsmerkmale und Rahmenbedingungen einzuhalten. Die Premium Add-ons werden z.B. im Test-Center von Siemens auf ihre Verträglichkeit mit dem Basissystem WinCC überprüft und in erster Instanz von der zentralen Hotline betreut. Als wichtige applikations- und branchenspezifische Zusatzprodukte zu SIMATIC WinCC erfolgt eine gemeinsame Vermarktung durch Siemens und den jeweiligen Add-on-Lieferanten.

Die WinCC Premium Add-on Produkte finden Sie im Internet (siehe weitere Info) und im "Online WinCC Premium Add-on Katalog".

Premium Add-ons für Connectivity:

- ***Systemsoftware PM OPEN IMPORT***
  ermöglicht es, die WinCC flexible Archive automatisch in das WinCC System einzulesen.
- ***Systemsoftware PM OPEN EXPORT***
  bietet eine flexible und kostengünstige Lösung, um aktuelle Prozessdaten und Archivdaten aus WinCC in frei gestaltbare Textdateien zu exportieren.
- ***PM-OPEN MINDCONNECT***
  erlaubt den transparenten Zugriff auf von PM-QUALITY und/oder PM-ANALYZE erstellten Produktionsberichten per MindSphere App.
- ***TOP Server***
  ist eine bewährte OPC data Integrationsplattform mit einer Vielzahl von OPC Gerätetreibern.
- ***TOP Server UCON***
  erlaubt die Erstellung eigener OPC Gerätetreiber via Point-Click Konfiguration.

Premium Add-on für Process Management:

- ***PM-ANALYZE***
  dient der Lokalisierung von Fehlerquellen oder Schwachstellen in Anlagen durch die Analyse von Meldungen und Prozesswerten.
- ***Systemsoftware PM CONTROL***
  ist ein branchenunabhängiges Rezeptsystem zum komfortablen Erstellen und Verwalten von Rezepten mit integrierter Auftragssteuerung.
- ***Systemsoftware PM QUALITY***
  ist ein modulares und branchenneutrales Archivsystem zur auftrags- bzw. chargenbezogenen Erfassung von Prozess- und Produktionsdaten.
- ***PM-MES Interface***
  Konfigurierbares bi-direktionales Interface zwischen WinCC im Verbund mit PM-CONTROL/PM-QUALITY und MES Systemen zur kostengünstigen Umsetzung vertikaler Integrationslösungen ohne Programmieraufwand.

Premium Add-on für Branchenprodukte:

- ***ACRON 7 for WinCC***
  dient der Langzeitarchivierung und Protokollierung von Prozessdaten für kleine bis mittlere Anlagen speziell im Wasser-/Abwasserbereich.
- ***Sm@rtLib Funktionsbibliothek***
  bietet Funktionsbausteine für S7-300/400 sowie Faceplates und Bildsymbole für WinCC und WinCC flexible aus den Bereichen Prozessindustrie, HVAC, Pharma und Energie.

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

Premium Add-on für Projektierungstools:

- ***DCC TranslationEditor***
  zur effizienten und sicheren Übersetzung mehrsprachiger Visualisierungen mit eingebauten Features zur Qualitätssicherung.

Premium Add-on für Diagnose und Wartung:

- ***Alarm Management System ACC***
  ermöglicht das Weiterleiten von Meldungen aus dem Visualisierungssystem an mobile Funkruf-Empfänger wie z.B. Handys oder Pager, etc**.**
- ***Systemsoftware PM MAINT***
  ist ein branchen- und technologieneutrales Maintenance-System für den Einsatz in der präventiven (vorbeugenden) Instandhaltung (IH).

Kompetente Partner

Bei SIMATIC WinCC erhalten Sie nicht nur exzellente Produkte für Ihre Anforderungen, wir unterstützen Sie auch bei der Wahl eines Partners für Ihre Automatisierungslösung. In unserem weltweiten Netz an Siemens Automation Solution Providern finden Sie jederzeit kompetente Ansprechpartner ganz in Ihrer Nähe.

Darüber hinaus realisieren und unterstützen die Siemens internen WinCC Competence Center und die WinCC Specialists externe Systemintegratoren auf Basis von WinCC kunden- und branchenspezifische und wirtschaftliche Lösungen.

WinCC Competence Center

Mannheim: Prozessmanagement

- Branchenneutrale Lösungen und Produkte im Bereich Produktion, Umwelt, Instandhaltung und Diagnose
- Connectivity tools, Systemintegration, Anschluß an SAP R/3
- Unterstützung von FDA-Validierung und WinCC ODK

Stuttgart: Fertigungstechnik

- Lösungen für Maintenance Management
- Alarm Management

Plano, Texas (USA)

Migration von FactoryLink nach SIMATIC WinCC

- Support für Kunden mit Migrationsprojekten
- Optimierung automatisierter Migrations-Tools
- Support für FactoryLink-Kunden mit CSS-Verträgen

Weitere Info

WinCC Competence Center

Weitere Informationen im Internet finden Sie unter
www.siemens.de/process-management

Siemens Solution Partner Automation

Weitere Informationen im Internet finden Sie unter
http://www.siemens.de/automation/solutionpartner

WinCC Specialists

Weitere Informationen im Internet finden Sie unter
http://www.siemens.de/wincc-specialists


WinCC Premium Add-on

Weitere Informationen im Internet finden Sie unter
http://www.siemens.de/wincc-addons


© Siemens 2020

3

Übersicht



Prozessfehlerdiagnose mit ProAgent für WinCC flexible /ProAgent sowie den STEP 7 Engineering Tools



- Prozessdiagnosesoftware für die gezielte und schnelle Fehlerdiagnose in Anlagen und Maschinen für SIMATIC S7 und SIMATIC HMI
- Ein standardisiertes Diagnosekonzept für verschiedene SIMATIC-Komponenten:
  optimales Zusammenspiel von STEP 7 Engineering Tools und SIMATIC HMI
- Standardisierte Benutzeroberfläche

Lizenzierung:

Runtime Software, je Zielhardware wird eine Lizenz benötigt.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:
http://www.siemens.de/simatic-lizenzen

Nutzen

- Integraler Bestandteil von Totally Integrated Automation (TIA): Erhöhung der Produktivität, Minimierung des Engineering-Aufwands, Reduzierung der Lifecycle-Kosten
- Mit ProAgent wird:
  - das Anlagen-/Maschinenpersonal bei der Störungssuche und bei deren Behebung optimal unterstützt
  - die Anlagenverfügbarkeit erhöht
  - die Stillstandszeiten verkürzt
- Kein zusätzlicher Projektierungsaufwand für die Diagnosefunktionalität
- Entlastung der Steuerung bzgl. Speicher und Programmablaufzeit
- Kein spezielles Know-how beim Bediener erforderlich, durch verständliche Anzeige der Fehlerursache

Anwendungsbereich

Produktivitätssteigerungen werden immer häufiger durch Kosteneinsparungen erreicht. Dabei rückt zunehmend die Instandhaltung in den Blickpunkt. Hier geht es darum, Störungen schnellstmöglich zu beheben – mit möglichst geringem personellen Aufwand. Im Idealfall sollte das Bedienpersonal einen Teil der Instandhaltungsaufgaben mit erledigen. Bedienpersonal ist vor Ort, kennt die Abläufe und kann schnell eingreifen. Das spart Zeit und Kosten. Genau hier unterstützt ProAgent insbesondere in der Automobilindustrie und Werkzeugmaschinenbau das Bedienpersonal bei der schnellen Fehleridentifizierung.

Die Prozessfehlerdiagnose mit SIMATIC ProAgent gibt bei Auftreten einer Prozessstörung Informationen zu Fehlerort und Fehlerursache und unterstützt bei der Fehlerbehebung.

ProAgent ist eine auf die SIMATIC S7-300/S7-400 sowie SIMATIC WinAC optimal zugeschnittene Lösung. Es kann in Verbindung mit den STEP 7 Engineering Tools S7-PDIAG, S7-GRAPH und S7-HiGraph[1)] eingesetzt werden.
Das Optionspaket ProAgent beinhaltet Standardsichten, die zur Laufzeit mit prozessspezifischen Daten aktualisiert werden.

[1)] Prozessdiagnose mit S7-HiGraph in Verbindung mit TP/OP/MP 270 / 277, MP 370/377, sowie mit C7636 und PC RT-Systemen.

© Siemens 2020

Funktion

- Kontextsensitiver Anstoß der Diagnose auf Basis einer Prozessfehlermeldung
- Ausgabe der Operanden mit Symbolik und Kommentar
- Umschaltmöglichkeit zwischen KOP, AWL und Signalliste
- Unterstützende Fehlerbehebung durch direkten Prozesszugriff bei Verwendung der Bewegungssicht
- Ausgabe des gestörten Operanden direkt in der Meldung mit Adresse, Symbol und Kommentar[1)]
- Konsistenz-Prüfung in RT:
  Über Icons werden inkonsistente Diagnoseeinheiten gekennzeichnet. So ist eine schnelle Fehlereingrenzung bezüglich der projektierten Daten in der Inbetriebnahmephase möglich.
- Direkter, einheitenbezogener Einsprung in die Diagnosesicht aus Anwenderbildern heraus, durch die Verwendung von ProAgent-Funktionen
- Einheiten- bzw. meldungsbezogener Einsprung nach STEP 7 (KOP/AWL/FUP-Editor, S7-GRAPH, HW-KONFIG (bei Systemfehlermeldungen)), vollautomatisch unterstützt [2)]
- Einheiten- bzw. meldungsbezogener Einsprung nach STEP 7, vollautomatisch unterstützt[3)]
- Grafische Darstellung von Schrittketten (Übersichtsdarstellung)[4)]

1) In Verbindung mit TP/OP/MP 270/277, MP 370/377, C7 636, WinCC/ProAgent ab V6.0 und WinCC flexible /ProAgent

2) WinCC/ProAgent ab V5.5 und ab WinCC flexible 2007 /ProAgent auf PC RT

3) Nur WinCC/ProAgent ab V5.5

4) ab WinCC flexible 2007 /ProAgent, WinCC/ProAgent ab V5.6 in Verbindung ab S7-GRAPH V5.1 (OCX wird ab S7-GRAPH 5.1 ausgeliefert)


Standardisierte Benutzeroberfläche mit Standardsichten

- Meldesicht
- Einheitenübersicht
- Diagnosedetailsicht
- Bewegungssicht
- Schrittkettenbediensicht

Die eingeblendeten Bildinhalte stehen im Bezug zu den vorher selektierten Einheiten oder Meldungen. Dies bedeutet, dass ausgehend von einer Meldung oder einer angewählten technologischen Einheit kontextsensitiv das passende Diagnosebild aufgerufen werden kann.

Meldesicht


In der Meldesicht werden alle anstehenden Prozessmeldungen angezeigt. Anhand einer selektierten Meldung kann kontextsensitiv in andere Diagnosesichten verzweigt werden.
Das Bedienpersonal kann der Meldung auch direkt den gestörten Operanden entnehmen und somit sofort reagieren, ohne weitere Bedienungen am HMI-Gerät durchführen zu müssen. WinCC flexible ermöglicht diese Funktion auf den Windows CE-basierten Geräten TP/OP/MP 270/277, MP 370/377 sowie auf PC Runtime Systemen. Für WinCC/ProAgent steht die Funktion ab Version 6.0 zur Verfügung.



Einheitenübersicht

Die Einheitenübersicht stellt tabellarisch alle technologischen Einheiten und deren Untereinheiten (Anlagen-/Maschinenteile) dar. Der Bediener kann in dieser Sicht z. B. erkennen, in welcher Betriebsart bzw. in welchem Zustand sich die jeweilige Einheit befindet. Die Betriebsart ist bei Bedarf durch den Bediener umschaltbar.

Gestörte Einheiten werden durch Attribute markiert.




© Siemens 2020

Funktion (Fortsetzung)

Diagnosedetailsicht

Die Diagnosedetailsicht zeigt den gestörten Operanden zum Entstehungszeitpunkt eines Prozessfehlers an. Optional können auch aktuelle Statusinformationen dargestellt werden. Das Diagnoseergebnis wird entweder im Kontaktplan (KOP), in der Anweisungsliste (AWL) oder in einer übersichtlichen Signalliste dargestellt.

Die Ausgabe der Operanden erfolgt je Darstellungsformat mit Symbolik und Kommentar aus der S7-Symboltabelle. Es werden immer nur die Operanden angezeigt und mit einem hervorhebenden Attribut markiert, die den Fehler verursachen. Es kann auch in eine Darstellung umgeschaltet werden, bei der der aktuelle Status aller Operanden in der Steuerung abgerufen wird.




Bewegungssicht

Die Bewegungssicht dient zur unterstützenden Fehlerbehebung. Jede Bewegungszeile beinhaltet eine Kommentarzeile, die die Bewegung beschreibt (z. B. x-Achse), zwei Aktionen zum Fahren der Bewegung, Rückmeldung über die Ansteuerung einer Bewegung und Information über die jeweiligen erreichten Endlagen (max. 16 Stück).

Die Bewegung selbst wird bei den SIMATIC Panels und Multi Panels über die seitlichen Softkeys gesteuert.


Für zeitkritische Bewegungen kann deren Ansteuerung direkt über Eingänge der Steuerung erfolgen (nach der Möglichkeit der Zielhardware: 24 V-Direkttasten, DP-Direkttasten über PROFIBUS).



Schrittkettenbediensicht

Die Schrittkettenbediensicht bietet eine Unterstützung für die Steuerung von Schrittketten. So sind analog zum Status/Steuern in S7-GRAPH Funktionen wie Schrittkette initialisieren und quittieren, Einzelschritte aktivieren/deaktivieren und die Betriebsarteinstellung möglich.

Die Schritte werden mit Schrittnummer/-name in einer Liste ausgegeben. Attribute zur Kennzeichnung eines aktiven/gestörten Schrittes geben dem Bedienpersonal eine Übersicht über den aktuellen Status der Schrittkette.



Schrittkettendiagnosesicht

WinCC flexible /ProAgent sowie WinCC/ProAgent[1)] bietet zusätzlich die Möglichkeit der grafischen Beobachtung und Diagnose von Schrittketten.

Diese ermöglicht dem Anwender die aktiven / gestörten Schritte, sowie die Fehlerverursacher wie z.B. fehlende Transitionsbedingungen gleichzeitig auf dem HMI Gerät zu beobachten.

[1)] WinCC/ProAgent ab V5.6 in Verbindung ab S7-GRAPH V5.1 (OCX wird ab S7-GRAPH 5.1 ausgeliefert)

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC/ProAgent	
Software-Optionspaket zur Prozessdiagnose auf Basis S7-GRAPH ab V5 und S7-PDIAG ab V5; Funktionsergänzung zu SIMATIC WinCC; Elektronische Dokumentation in deutsch, englisch, französisch; Funktionen und Standardmasken für den Einsatz auf einem PC (Auflösung 1024 x 768 Pixel) und Panel PC 577/677/877 15" (Auflösung 1024 x 768 Pixel) in deutsch, englisch, französisch, Runtime-Lizenz (Single License)	
WinCC Version:	
• V7.5[1)]	**6AV6371-1DG07-5AX0**
• V7.4[1)]	**6AV6371-1DG07-4AX0**
als Download	
• V7.5[1)]	**6AV6371-1HG07-5AX0**
• V7.4[1)]	**6AV6371-1HG07-4AX0**
Upgrade	
• V7.4 auf V7.5[1)]	**6AV6371-1DG07-5AX4**
• V7.2/3 auf V7.5[1)]	**6AV6371-1DG07-5AX3**
• V7.x auf V7.4[1)]	**6AV6371-1DG07-4AX3**
als Download	
• V7.4 auf V7.5[1)]	**6AV6371-1KG07-5AX4**
• V7.2/3 auf V7.5[1)]	**6AV6371-1KG07-5AX3**
• V7.x auf V7.4[1)]	**6AV6371-1KG07-4AX3**
SIMATIC WinCC flexible / ProAgent	
Software-Optionspaket zur Prozessdiagnose auf Basis S7-PDIAG ab V5.1, S7-GRAPH ab V5.2 + SP3; S7-HiGRAPH ab V5.3. Funktionsergänzung zu SIMATIC WinCC flexible; elektronische Dokumentation in deutsch, englisch, französisch, italienisch und spanisch	
• **WinCC flexible /ProAgent for SIMATIC Panels** Runtime-Lizenz (Single License) ablauffähig auf TP/OP/MP 270/277, Mobile Panel 277 und MP 370/377	**6AV6618-7DB01-3AB0**
• **WinCC flexible /ProAgent for WinCC flexible Runtime** Runtime-Lizenz (Single License)	**6AV6618-7DD01-3AB0**

[1)] nicht mehrplatzfähig

© Siemens 2020

SIMATIC Notifier

Übersicht



SIMATIC Notifier

SIMATIC Notifier: Erkennen – Reagieren – Profitieren

SIMATIC Notifier dient zur Benachrichtigung der Mitarbeiter auf ihren Smart Devices. Die individuelle Einrichtung erfolgt vorab webasiert im Notifier Server.

SIMATIC Notifier Client App dient als Empfänger der Notifications (Benachrichtigungen). Grundvoraussetzung für die Einbindung in die Anlage/Maschine ist eine vorhandene S7, S7 Classic oder OPC UA Kommunikation.

Lizenzierung:

- SIMATIC Notifier Server
- SIMATIC Notifier Client Lizenz (beliebig erweiterbar, je nach Anzahl angebundener Smart Devices)

Nutzen

- Erkennen und Lokalisieren von Anlagen- oder Maschinenstörungen
- Direkte Benachrichtigung auf Smartwatches, Smartphones und Tablets
- Erhöhte Produktivität durch Vermeidung von Stillstandszeiten
- Erhöhte Bewegungsfreiheit und Erreichbarkeit der Mitarbeiter durch Kommunikation über WLAN

© Siemens 2020

Anwendungsbereich

- Anlagen und Maschinen mit Operatoreingriff
- Langläufige Produktionslinien, Einzelmaschinen oder Gesamtanlagen
- Einfache Nachrüstung/Integration
- Schnelle und nutzerfreundliche Konfiguration
- Lizenzierung nach Anzahl angebundender Smart Devices (Smartwatch, -phone & Tablet)

Funktion

- Benachrichtigung auf Smart Devices
- Benutzer- und Rollenverwaltung
- Verschiedene Notifikation-Kategorien: Alert, Warning und Information
- Notification Texte und Auslösebedingungen individuell einstellbar
- „Take over“ Funktion für Teamanwendungen

Technische Daten

	SIMATIC Notifier
Maschinenanbindung	S7 Classic, S7+, OPC UA
Max. Anzahl Steuerungen/Maschinen	30x S7 oder 30x OPC UA oder 30x gemischte Konfiguration [1]
Max. Anzahl Variablen/Sekunde je Maschine	50 [1]
Max. Anzahl Variablen/Sekunde je Notifier Server	1500 [1]
Max. Anzahl angebundene Smart Devices je Notifier Server	50 [1]
Mindestanforderung Smartwatch OS	Android Wear 2
Mindestanforderungen Windows PC	Windows 7 oder 10 (64 Bit); 4GB Ram; Internet Explorer oder Google Chrome
Verfügbarkeit	Länder nach OSD-Länderliste (Online Software Delivery)

[1] abhängig von der Performance des verwendeten Windows PCs

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC Notifier Server 1.0 für Win7 oder Win10 (64 Bit) SIMATIC Notifier Server Lizenzschlüssel, Download + SIMATIC Notifier Server Software, Download. Inklusive einer SIMATIC Notifier Client Lizenz. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2170-0AA10-0AA0**
SIMATIC Notifier Client Lizenz Beliebig erweiterbare Client Lizenz, Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2170-0AA20-0AA0**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.siemens.de/simatic-notifier

© Siemens 2020

Übersicht

Engineeringsoftware SIMATIC WinCC flexible ES


- Familie von Projektierungssystemen mit WinCC flexible Compact/Standard/Advanced für SIMATIC Bediengeräte, den HMI-Teil der SIMATIC C7 sowie für die PC-basierte Visualisierungssoftware WinCC flexible Runtime
- Ablauffähig unter Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise / Windows 10 Professional, Enterprise
- Erweiterbar um die Option „WinCC flexible/ChangeControl“ für Versionsverwaltung und Änderungsprotokollierung

Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC flexible Runtime

- Modulare PC-basierte Bedien- und Beobachtungslösung für Einplatzsysteme im maschinennahen Bereich (Weiterentwicklung von ProTool/Pro RT)
- Ablauffähig unter Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise / Windows 10 Professional, Enterprise
- Basispaket für Visualisierung, Melden und Protokollierung; erweiterbar durch den Einsatz von Optionspaketen
- Flexibel erweiterbar durch VB-Scripts und mit OPP (Open Platform Program) erstellte, kundenspezifische ActiveX-Controls
- Integrierbar in Automatisierungslösungen auf Basis von TCP/IP-Netzwerken
- Erweiterte Servicekonzepte mit Remote-Bedienung, Diagnose, Administration über Intranet und Internet in Verbindung mit Email-Kommunikation

© Siemens 2020

Übersicht



- Durchgängige Familie von Engineeringwerkzeugen zur Projektierung von SIMATIC HMI-Bediengeräten, dem Bedienteil von SIMATIC C7-Geräten, den SINUMERIK-Panel PCs sowie der PC-basierten Visualisierungssoftware WinCC flexible Runtime.
- Ablauffähig unter Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise / Windows 10 Professional, Enterprise
- Aktuelle Version:
  - SIMATIC WinCC flexible 2008 SP5 Micro
  - SIMATIC WinCC flexible 2008 SP5 Compact
  - SIMATIC WinCC flexible 2008 SP5 Standard
  - SIMATIC WinCC flexible 2008 SP5 Advanced

Anwendungsbereich

SIMATIC WinCC flexible Compact/Standard/Advanced sind Engineeringwerkzeuge zur Projektierung von SIMATIC HMI-Bediengeräten, dem Bedienteil von SIMATIC C7-Geräten, den SINUMERIK-Panel PCs sowie dem PC-basierten Visualisierungssystem WinCC flexible Runtime.

Abhängig vom gewählten Produkt können unterschiedliche Zielsysteme projektiert werden:

WinCC flexible Compact

Zusätzlich zu den Zielsystemen die mit WinCC flexible Micro projektiert werden:

- Basic Panels: KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic
- Mobile Panels: Mobile Panel 170, Mobile Panel 177
- Panels 70er Serie: OP 73, OP 77A, OP 77B
- Panels 170er Serie: TP 170A, TP 177A, TP 170B, TP 177B, OP 170B, OP 177B
- Multi Panels 170er Serie: MP 177
- C7-Geräte: C7-635 (Touch/Tasten)

WinCC flexible Standard

Zusätzlich zu den Zielsystemen die mit WinCC flexible Compact projektiert werden:

- Mobile Panels: Mobile Panel 277
- Panels 270er Serie: TP 270, TP 277, OP 270, OP 277
- Multi Panels 270er Serie: MP 270B, MP 277
- Multi Panels 370er Serie: MP 370, MP 377
- C7-Geräte: C7-636 (Touch/Tasten)

WinCC flexible Advanced

Zusätzlich zu den Zielsystemen die mit WinCC flexible Standard projektiert werden:

- Standard PC
- SIMATIC Panel PC: IPC277E, IPC277D, IPC477E, IPC477D, IPC677D
  SIMATIC Box PC: IPC227E, IPC227D, IPC427E, IPC427D, IPC627D, IPC827D
  SIMATIC Rack PC: IPC347E, IPC547G, IPC647D, IPC847D
- SINUMERIK Panel PC: HT8, OP08T, OP010, OP012, TP012, OP015, TP015, OP015A

Zur Projektierung von Panels, die nach dem Liefereinsatz von WinCC flexible 2008 freigegeben werden, ist ein Hardware Support Package (HSP) erforderlich, das unter folgenden Link zum kostenlosen Download erhältlich ist:
http://www.siemens.com/wincc-flexible-hsp

Technische Daten

Systemvoraussetzungen (Mindestanforderungen)	WinCC flexible Engineering Software
Betriebssystem	• Windows 7 Professional SP1, Ultimate/ Enterprise SP1 (32 Bit und 64 Bit) • Windows 10 Professional, Enterprise, LTSB Enterprise (64 Bit)
Prozessor	Pentium 4 (oder vergleichbarer) Prozessor mit 1,6 GHz oder höher
Auflösung	1024 x 768 oder höher
Hauptspeicher (RAM)	≥ 1 GByte, ≥ 512 MByte bei WinCC flexible Micro
Festplatte (freier Speicherplatz) [1]	≥ 2 GBbyte [2] ≥ 1,2 GByte bei WinCC flexible Micro [3]
DVD-Laufwerk	für Software-Installation

[1] Neben WinCC flexible stellt auch Windows Anforderungen an die freie Festplattenkapazität; z. B. sollte für die Auslagerungsdatei freier Speicherplatz vorgesehen werden. Folgende Formel hat sich dabei bewährt: Größe der Auslagerungsdatei = 3 x Größe RAM-Speicher. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte Ihrer Windows-Dokumentation

[2] Bei Installation einer Sprache. Für jede weitere Sprache 200 MByte zusätzlich. Bei unterschiedlichen Partitionen für System und Projektierung: Systempartition ca. 700 MByte, Projektpartition ca. 1,3 GByte.

[3] Bei Installation einer Sprache. Für jede weitere Sprache 80 MByte zusätzlich. Bei unterschiedlichen Partitionen für System und Projektierung: Systempartition ca. 600 MByte, Projektpartition ca. 600 MByte.

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC flexible 2008 Compact inkl. SP5	
• Software und Dokumentation auf DVD, Floating License, License Key auf USB-Stick	**6AV6611-0AA51-3CA5**
• als Download [3], Software und License Key Download, Floating License, E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6611-0AA51-3CH5**
WinCC flexible 2008 Standard inkl. SP5	
• Software und Dokumentation auf DVD, Floating License, License Key auf USB-Stick	**6AV6612-0AA51-3CA5**
• als Download [3], Software und License Key Download, Floating License, E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6612-0AA51-3CH5**
WinCC flexible 2008 Advanced inkl. SP5	
• Software und Dokumentation auf DVD, Floating License, License Key auf USB-Stick	**6AV6613-0AA51-3CA5**
• als Download [3], Software und License Key Download, Floating License, E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6613-0AA51-3CH5**
WinCC flexible /ChangeControl for WinCC flexible 2008 Compact/ Standard/Advanced [1] [2]	
• Software und Dokumentation auf DVD, Floating License, License Key auf USB-Stick	**6AV6613-6AA01-3AB5**
• als Download [3], Software und License Key Download, Floating License, E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6613-6AA01-3AH5**
Powerpacks	
SIMATIC WinCC flexible Powerpacks	
Floating License, nur License Key auf USB-Stick	
• WinCC flexible 2008 Standard nach 2008 Advanced	**6AV6613-2CD01-3AD5**
• WinCC flexible 2008 Compact nach 2008 Advanced	**6AV6613-2BD01-3AD5**
• WinCC flexible 2008 Compact nach 2008 Standard	**6AV6612-2BC01-3AD5**
als Download [3], Floating License, nur License Key Download, E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	
• WinCC flexible 2008 Standard nach 2008 Advanced	**6AV6613-2CD01-3AJ5**
• WinCC flexible 2008 Compact nach 2008 Advanced	**6AV6613-2BD01-3AJ5**
• WinCC flexible 2008 Compact nach 2008 Standard	**6AV6612-2BC01-3AJ5**

	Artikel Nr.
Updates	
WinCC flexible 2008 Compact/ Standard/Advanced Update 2008, 2008 SP1, SP2, SP3 -> SP5	**6AV6613-0AA51-3CU8**
Upgrades	
SIMATIC WinCC flexible 2004/2005/2007 nach SIMATIC WinCC flexible 2008 inkl. SP5	
• Upgrade auf WinCC flexible 2008 Compact, inkl. Option Change-Control [1]	**6AV6611-0AA51-3CE5**
• Upgrade auf WinCC flexible 2008 Standard, inkl. Option Change-Control [1]	**6AV6612-0AA51-3CE5**
• Upgrade auf WinCC flexible 2008 Advanced, inkl. Option Change-Control [1]	**6AV6613-0AA51-3CE5**
als Download [3], E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	
• Upgrade auf WinCC flexible 2008 Compact, inkl. Option Change-Control [1]	**6AV6611-0AA51-3CK5**
• Upgrade auf WinCC flexible 2008 Standard, inkl. Option Change-Control [1]	**6AV6612-0AA51-3CK5**
• Upgrade auf WinCC flexible 2008 Advanced, inkl. Option Change-Control [1]	**6AV6613-0AA51-3CK5**

[1] Die Lizenzen für WinCC flexible /ChangeControl sind je Engineeringstation separat zu erwerben

[2] Der Einsatz von der Option ChangeControl für den integrierten Betrieb mit STEP 7 ist nicht freigegeben

[3] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-flexible

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Unter „Kundenspezifische Produkte“ informieren wir Sie über das Open Platform Program zur Erstellung eigener Funktionen oder Controls für WinCC flexible.

© Siemens 2020

Übersicht

PC-basierte Visualisierungssoftware für Einplatzsysteme im maschinennahen Bereich.

- Ablauffähig unter Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise und Windows 10 Professional, Enterprise
- Aktuelle Version: SIMATIC WinCC flexible 2008 SP5 Runtime

SIMATIC WinCC flexible Runtime wird projektiert mit der Projektierungssoftware SIMATIC WinCC flexible Advanced.

Anwendungsbereich

SIMATIC WinCC flexible Runtime ist die performante Visualisierungssoftware für einfache, maschinennahe Visualisierungsaufgaben. Sie ist als Einplatzlösung für alle Automatisierungsanwendungen in der Fertigungs-, Prozess- und Gebäudeautomatisierung einsetzbar.

SIMATIC WinCC flexible Runtime ist in Verbindung mit folgenden Bediengeräten einsetzbar:

- SIMATIC Panel PCs
  - PC IL 70/77
  - MicroBox 420
  - Panel PC 477/477B/477C
  - Panel PC 577/577B/577C
  - Panel PC 670/677/677B/677C
  - Panel PC 870/877
- SINUMERIK Panel PCs
  - HT8; OP08T
  - OP010, OP012, OP015
  - TP012, TP015, OP015A
- Standard PCs mit Auflösungen (B x H in Pixel) von:
  - 4:3 Format: 640 x 480, 800 x 600, 1 024 x 768, 1 280 x 1 024, 1 600 x 1 200
  - Widescreen Format: 800 x 480, 1 280 x 800, 1 366 x 768, 1 440 x 900, 1 680 x 1 050, 1 920 x 1 080, 1 920 x 1 200, 1 980 x 1 080

Aufbau

SIMATIC WinCC flexible Runtime ist erhältlich als Softwarepaket mit 128, 512, 2048 und 4096 PowerTags. Als PowerTags werden ausschließlich Prozessvariablen und Bereichszeiger gezählt, die eine Prozessverbindung zur Steuerung besitzen. Darüber hinaus stehen Variablen ohne Prozessanbindung, konstante Grenzwerte von Variablen sowie Meldungen (bis zu 4000 bitgetriggerte Meldungen) als zusätzliche Systemleistung zur Verfügung.

Der Funktionsumfang von WinCC flexible Runtime beinhaltet die zentralen HMI-Komponenten für Visualisieren und Melden und kann durch den Einsatz von Optionspaketen bedarfs- und kostengerecht erweitert werden.

SIMATIC WinCC flexible Runtime wird projektiert mit der Projektierungssoftware SIMATIC WinCC flexible Advanced.

Funktion

Systemvoraussetzungen	**WinCC flexible Runtime**
Betriebssystem	• Windows 7 Professional / Ultimate / Enterprise (32 Bit und 64 Bit)) • Windows 7 Embedded Standard, Standard mit SP1 (32 Bit) [1] • Windows 10 Professional, Enterprise, LTSB Enterprise • Windows 10 IoT LTSB Enterprise [1]
Prozessor [4]	
• Minimum	Windows 7: 1 GHz
• Empfohlen	Windows 7: ≥ 1 GHz
Grafik	
• Minimum	SVGA
• Auflösung	640 x 480 bis 1600 x 1200 bzw. 800 x 480 bis 1980 x 1080
RAM [2]	
• Minimum	Windows 7: 1 GByte
• Empfohlen	Windows 7: ≥ 1GByte
Festplatte (freier Speicherplatz) [3]	≥ 250 MByte

[1] Nur auf dafür freigegebenen Systemen, wie SIMATIC IPCs. Informationen erhalten Sie über Ihren Siemens-Ansprechpartner.

[2] Der benötigte RAM-Speicher wird vor allem durch die Größe der v erwendeten Grafiken festgelegt.

[3] Ohne Berücksichtigung von Archiven.
Neben WinCC flexible stellt auch Windows Anforderungen an die freie Festplattenkapazität; z. B. sollte für die Auslagerungsdatei freier Speicherplatz vorgesehen werden. Folgende Formel hat sich dabei bewährt: Größe der Auslagerungsdatei = 3 x Größe RAM-Speicher. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte Ihrer Windows-Dokumentation

[4] In Verbindung mit Optionen können leistungsfähigere Systeme (ab Pentium 4) notwendig werden

© Siemens 2020

Integration

SIMATIC WinCC flexible Runtime ermöglicht die Kopplung zu:

Protokoll	PC-Schnittstellen
SIMATIC S5 über AS511 (TTY)	
S5-90U	COM1/COM2 [13]
S5-90U	
S5-100U (CPU 100, 102, 103)	
S5-115U (CPU 941, 942, 943, 944, 945)	
S5-135U (CPU 928A, 928B)	
S5-155U (CPU 946/947, 948)	
SIMATIC S5 über PROFIBUS DP [1]	
S5-95U/L2-DP-Master	CP 5512 [2]
S5-115U (CPU 941, 942, 943, 944, 945)	
S5-135U (CPU 928A, 928B)	
S5-155U (CPU 946/947, 948)	
SIMATIC S7 über PPI	
S7-200	CP 5612 CP 5621 [1] CP 5622 CP 5613 A3 CP 5614 A3 CP 5623 CP 5624 CP 5711 PC/PPI-Adapter [3]
SIMATIC S7 über MPI	
S7-200 (außer CPU 212) [4]	CP 5612 CP 5621 [1] CP 5622 CP 5613 A3 CP 5614 A3 CP 5623 CP 5624 CP 5711 PC-Adapter USB A2 [6] Teleservice V6.1
S7-300	
S7-400	
WinAC Basis (ab V3.0)	
WinAC RTX	
SIMATIC S7 über PROFIBUS DP [5]	
S7-215 [4]	CP 5612 CP 5621 [1] CP 5622 CP 5613 A3 CP 5614 A3 CP 5623 CP 5624 CP 5711
S7-300 CPUs mit integr. PROFIBUS-SS	
S7-300 mit CP 342-5	
S7-400 CPUs mit integr. PROFIBUS-SS	
S7-400 mit CP 443-5 bzw. IM 467	
WinAC Basis (ab V3.0)	
WinAC RTX	
SIMATIC S7 über Ethernet (TCP/IP)	
S7-200 mit CP 243-1	CP 1612 A2 [7] CP 1613 A2
S7-300 CPUs mit integrierter Ethernet-Schnittstelle	
S7-300 mit CP 343-1	
S7-400 CPUs mit integrierter Ethernet-Schnittstelle	
S7-400 mit CP 443-1	
WinAC Basis (ab V3.0)	
WinAC RTX	
SIMATIC S7 über integrierte Schnittstelle	
WinAC Basis (ab V2.0)	Interne Systemschnittstelle
WinAC RTX	
SIMATIC 505 NITP	
SIMATIC 500/505 RS 232/RS 422	COM1/COM2
SIMATIC 505 über PROFIBUS DP	
SIMATIC 545/555 mit CP 5434	CP 5612 [2] CP 5622 [2]
SIMOTION [8]	
SINUMERIK [9]	
Steuerungen anderer Hersteller	
Allen Bradley (DF1/DH485)	COM1/COM2
Allen Bradley (Ethernet)	CP 1612 A2 [7]
GE Fanuc (SNP/SNPX)	COM1/COM2
LG GLOFA GM	COM1/COM2
Mitsubishi (FX/MP4)	COM1/COM2
Modicon (Modbus)	COM1/COM2
Modicon (Modbus TCP/IP)	CP 1612 A2 [7]
OMRON (Link/Multilink)	COM1/COM2
OPC [10] [12]	
Data Access V2.05a (Client + Server)	CP 1612 A2 [7]
Data Access XML V1.00 (Client)	
HTTP-Kommunikation für Datenaustausch zwischen SIMATIC HMI (Client + Server) [11] [12]	CP 1612 A2 [7]

[1] WinCC flexible Runtime ist passiver Teilnehmer (DP-Slave); der für die Kopplung benötigte Funktionsbaustein ist im Lieferumfang von WinCC flexible enthalten

[2] Bei Microbox 427 und Panel PC 477/577/677 über interne MPI / DP-Schnittstelle

[3] Nur Punkt-zu-Punkt zu S7-200; Kein Projektierungsdownload; Betriebssysteme: Windows XP; Artikelnummer: 6ES7901-3CB30-0AX0

[4] Einschränkung bezüglich Baudrate bei S7-200; siehe Katalog ST 70

[5] WinCC flexible RT ist aktiver Teilnehmer; Kommunikation über S7-Funktionen

[6] Nur Punkt-zu-Punkt zu S7-300/-400; Kein Projektierungsdownload; Betriebssysteme: ab Windows XP; Artikelnummer: 6GK1571-0BA00-0AA0 (USB)

[7] Bei Microbox 427 und Panel PC 477/577/677/877 über interne Ethernet-Schnittstelle

[8] Informationen siehe Katalog PM 21

[9] Option "SINUMERIK HMI copy license OA" erforderlich; Informationen siehe Katalog NC 60

[10] OPC-Client im Lieferumfang, für die Option OPC-Server ist die Lizenz "WinCC flexible /OPC-Server for WinCC flexible Runtime" erforderlich

[11] Lizenz "WinCC flexible /Sm@rtAccess for WinCC flexible Runtime" erforderlich

[12] OPC- und HTTP-Kommunikation sind additiv, d.h. in Kombination mit den oben aufgeführten PLC-Anbindungen nutzbar

[13] Über PC-Kabel mit integriertem Pegelwandler RS 232/TTY; Artikelnummer: 6ES5734-1BD20

Bzgl. SIMATIC Panel, die OPC-bzw. http-Kommunikation unterstützen, siehe Übersicht unter "Systemkopplungen".

© Siemens 2020


Integration (Fortsetzung)

Applikationshinweis

Parallel zu jeder beliebigen PLC-Anbindung gestattet WinCC flexible Runtime die Nutzung des OPC-Client-Kanals; Dies erlaubt z. B. die Verbindung zu einem SNMP-OPC Server zur Visualisierung der dort vorhandenen Daten.

Der SNMP-OPC Server ermöglicht eine Überwachung von beliebigen Netzwerkkomponenten (z. B. Switch), die das Protokoll SNMP unterstützen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Katalog IK PI.

Hinweis:
Weitere Informationen siehe „Bedien- und Beobachtungsgeräte/ Systemkopplungen“



Anwendungsbeispiel SIMATIC WinCC flexible Runtime

© Siemens 2020

Technische Daten

Typ	SIMATIC WinCC flexible Runtime
	Die angegebenen Werte sind Maximalwerte
Bilder	500
• Felder pro Bild	400
• Variablen pro Bild	400
• Statischer Text	30.000
• Grafikobjekte	2.000
• komplexe Objekte pro Bild (z. B. Balken)	40
• Kurven	800
• Grafiklisten [1]	500
• Textlisten [1]	500
• Anzahl der Einträge in Symbollisten	3.500
Variablen	4.096 [3]
Meldungen bitgetriggert / analog	4.000 / 500
• Meldetext (Anzahl Zeichen)	80
• Anzahl Prozesswerte pro Meldung	8
• Größe Meldepuffer	1.024
• Anstehende Meldeereignisse	500
Archive [4]	100
• Archivierbare Daten	Prozesswerte, Meldungen
• Max. Einträge je Archiv (inkl. aller Archivsegmente)	500.000
• Archivtypen	Umlaufarchive, Folgearchive (max. 400 je Archiv)
• Datenablageformat	CSV (**C**omma **S**eparated **V**ariable), RDB (**R**untime **D**ata **B**ase), Anbindung an MS SQL-Datenbank
Rezepturen [4]	1.000
• Elemente pro Rezeptur	2.000 [3]
• Datensätze pro Rezeptur	5.000 [2]
Passwortschutz	
• Benutzerrechte	32
• Anzahl Benutzergruppen	50
Visual Basic Skripte	200
Onlinesprachen max.	16
Kommunikation	
SIMATIC S7 MPI-Kopplung/ PROFIBUS DP-Kopplung	
• Anzahl anschließbarer Partner, max.	Abhängig vom Umfang der Projektierung (Kommunikation) aus Sicht von WinCC flexible Runtime sind bis zu 8 Verbindungen möglich
SIMATIC S7 PPI-Kopplung	
• Anzahl anschließbarer Partner, max.	1 aus Sicht von WinCC flexible Runtime
SIMATIC S5 PROFIBUS DP-Kopplung,	
• Anzahl anschließbarer Partner, max.	1 aus Sicht von WinCC flexible Runtime
Multiprotokollbetrieb	ja; OPC Client oder SIMATIC HMI HTTP Protocol sind additiv, d.h. in Kombination mit anderen Steuerungs-Anbindungen einsetzbar

[1] Zusammen nur 500 Text- und Grafiklisten

[2] Abhängig vom verwendeten Speichermedium

[3] Abhängig von der Anzahl lizenzierter Power Tags

[4] Option für SIMATIC WinCC flexible Runtime. Weitere Informationen finden Sie unter „WinCC flexible Optionen".

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime	
für PC-Systeme; Software und Dokumentation auf DVD, inkl. SW der Optionen für PC Systeme [1]; Single License, License Key auf USB-Stick für:	
• 128 PowerTags (RT 128)	**6AV6613-1BA51-3CA0**
• 512 PowerTags (RT 512)	**6AV6613-1DA51-3CA0**
• 2 048 PowerTags (RT 2 048)	**6AV6613-1FA51-3CA0**
• 4 096 PowerTags (RT 4 096)	**6AV6613-1GA51-3CA0**
als Download [2] Single License, Software und License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich.	
• 128 Power Tags	**6AV6613-1BA51-3CH0**
• 512 PowerTags	**6AV6613-1DA51-3CH0**
• 2 048 PowerTags	**6AV6613-1FA51-3CH0**
• 4 096 PowerTags	**6AV6613-1GA51-3CH0**
Powerpacks	
SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime	
Single License, nur License Key auf USB-Stick für PowerTags von	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV6613-4BD01-3AD0**
• 128 auf 2 048 PowerTags	**6AV6613-4BF01-3AD0**
• 128 auf 4 096 PowerTags	**6AV6613-4BG01-3AD0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV6613-4DF01-3AD0**
• 512 auf 4 096 PowerTags	**6AV6613-4DG01-3AD0**
• 2 048 auf 4 096 PowerTags	**6AV6613-4FG01-3AD0**
als Download [2] Single License, nur License Key Download. E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich.	
• 128 auf 512 PowerTags	**6AV6613-4BD01-3AJ0**
• 128 auf 2 048 PowerTags	**6AV6613-4BF01-3AJ0**
• 128 auf 4 096 PowerTags	**6AV6613-4BG01-3AJ0**
• 512 auf 2 048 PowerTags	**6AV6613-4DF01-3AJ0**
• 512 auf 4 096 PowerTags	**6AV6613-4DG01-3AJ0**
• 2 048 auf 4 096 PowerTags	**6AV6613-4FG01-3AJ0**
Updates	
SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime Update 2008, 2008 SP1, SP2, SP3 -> SP5	**6AV6613-1XA51-3CU8**

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel Nr.
Upgrades	
SIMATIC WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime nach SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime	
Upgrade auf SIMATIC WinCC flexible Runtime 2008 PowerTags inkl. Runtime Options für: WinCC flexible /Archives; WinCC flexible /Recipes; WinCC flexible /Audit; WinCC flexible /Sm@rtAccess; WinCC flexible /OPC-Server; WinCC flexible /ProAgent	
• Software und Dokumentation auf DVD, Single License, License Key auf USB-Stick	**6AV6613-1XA51-3CE0**
• als Download [2], Software und License Key Download, Single License, E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6613-1XA51-3CK0**
Upgrade der SIMATIC WinCC flexible Panel Options:	
WinCC flexible /Audit für SIMATIC Panel; WinCC flexible /Sm@rtAccess für SIMATIC Panel; WinCC flexible /Sm@rtService für SIMATIC Panel; WinCC flexible /OPC-Server für SIMATIC Multi Panel; WinCC flexible /ProAgent für SIMATIC Multi Panel	
• nur Licenskey auf USB-Stick, Single License	**6AV6618-7XX01-3AF0**
• als Download [2], nur License Key Download, Single License, E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7XX01-3AK0**

	Artikel Nr.
Kommunikation über Industrial Ethernet	
SIMATIC NET HARDNET-IE S7 V12	
Software für S7-, offene-Kommunikation; OPC, PG/OP-Kommunikation., Proj.-SW; bis 120 Verbindungen; Single License für 1 Installation Runtime-SW, Software und elektronisches Handbuch auf DVD	
• Single License für 1 Installation	**6GK1716-1CB12-0AA0**
• Software Update Service für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	**6GK1716-1CB00-3AL0**
• Upgrade S7-1613 ab V6.4 auf S7-1613 V8.0 SP1	**6GK1716-1CB00-3AE0**
• Upgrade S7-1613 von V6.0, V6.1, V6.2 oder V6.3 auf S7-1613 V8.0 SP1	**6GK1716-1CB00-3AE1**

[1] Die Runtime-Lizenzen für die WinCC flexible Runtime-Optionen sind je Zielsystem separat zu erwerben

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2020

3

Bestelldaten	Artikel Nr.
Kommunikation über PROFIBUS	
CP 5613 A3 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1561-3AA02**
CP 5614 A3 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware ist separat zu bestellen)	**6GK1561-4AA02**
SIMATIC NET PB S7-5613 V8.0 SP1 Software für S7-Kommunikation inkl. PG- und FDL-Protokoll, OPC-Server und NCM PC; Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf USB-Stick, License Key auf Diskette, Klasse A, für 32 Bit Windows 7 Professional / Ultimate für max. 4 CP 5613 A2, CP5614 A2, CP 5603 / CP 5623 / CP 5624;	
• Software Update Service für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	**6GK1713-5CB00-3AL0**
• Upgrade S7-5613 ab V6.4 auf S7-5613 V8.0 SP1	**6GK1713-5CB00-3AE0**
• Upgrade S7-5613 von V6.0, V6.1, V6.2 oder V6.3 auf S7-5613 V8.0 SP1	**6GK1713-5CB00-3AE1**

	Artikel Nr.
CP 5612 PCI-Karte (32 Bit) zum Anschluss eines PG/PC an PROFIBUS (Kommunikationssoftware im WinCC flexible Basispaket enthalten)	**6GK1561-2AA00**
CP 5622 PCI Express X1-Karte (32 Bit) zum Anschluss von PG/PC an PROFIBUS oder MPI (Kommunikationssoftware im WinCC flexible Basispaket enthalten)	**6GK1562-2AA00**
CP 5711 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschl. eines PG/Notebook an PROFIBUS oder MPI (Kommunikationssoftware im WinCC Basispaket enthalt.)	**6GK1571-1AA00**
SIMATIC S7, MPI Kabel Zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI	**6ES7901-0BF00-0AA0**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/wincc-flexible

© Siemens 2020

Übersicht

Option für SIMATIC WinCC flexible Engineering

SIMATIC WinCC flexible /ChangeControl

WinCC flexible /ChangeControl ermöglicht die konsistente Sicherung von Projektierungsdaten.

Für Anwendungen, in denen ein lückenloser Nachweis über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes gefordert ist, kann die Änderungshistorie genau nachgewiesen werden.

Optionen für SIMATIC Panels / Multi Panels und SIMATIC WinCC flexible Runtime

SIMATIC WinCC flexible /Archives

Archivierung von Meldungen und Prozesswerten

SIMATIC WinCC flexible /Recipes

Erstellung und Verwaltung von Datensätzen für Maschinen- oder Produktionsdaten

SIMATIC WinCC flexible /Audit

Aufzeichnung von Bedienoperationen in einem Audit-Trail

- Audit unterstützt den Anwender bei der Erfüllung besonderer Qualitätsanforderungen wie z.B.
  - Validierpflichtige Produktionsanlagen nach 21 CFR Part 11 (Food Drug Administration-Gesetz)
  - bezüglich Rückverfolgbarkeit nach der EU 175/2002 (EU-Verordnung)

SIMATIC Logon for WinCC flexible

Option zum Anschluss von PCs mit SIMATIC WinCC flexible Runtime sowie SIMATIC Panels an eine zentrale Benutzerverwaltung.

SIMATIC WinCC flexible /Sm@rtAccess

- Flexible Lösung für einen ortsunabhängigen Zugriff auf HMI-Systeme und Prozessdaten
- Kommunikation zwischen verschiedenen SIMATIC HMI-Systemen

SIMATIC WinCC flexible /Sm@rtService

- Fernwartung und Service von Maschinen und Anlagen über das Internet/Intranet
- Flexible Lösung für einen ortsunabhängigen Zugriff auf Maschinen und Anlagen

SIMATIC WinCC flexible /OPC-Server

- Einbindung von Automatisierungskomponenten verschiedener Hersteller in ein Automatisierungskonzept
- Kommunikation zum Datenaustausch zwischen HMI-Systemen und / oder überlagerten Leitsystem


SIMATIC WinCC flexible /ProAgent

- Gezielte und schnelle Prozessfehlerdiagnose in Anlagen und Maschinen für SIMATIC S7 und SIMATIC HMI
- Standardisiertes Diagnosekonzept für verschiedene SIMATIC-Komponenten
- Kein zusätzlicher Projektierungsaufwand für die Diagnosefunktionalität

© Siemens 2020

WinCC flexible /ChangeControl

Übersicht



- Option zur Versionierung von Projektierungsdaten und zur Verfolgung von Projektierungsänderungen (z. B. als Nachweis in reglementierten Branchen)
- Für das Engineeringwerkzeug SIMATIC WinCC flexible Compact/Standard/Advanced
- Je Projektierplatz ist eine Lizenz erforderlich

Nutzen

- Konsistente Sicherung von Projektierungsdaten
  - ausgelieferte Versionen, abgenommene Referenzstände oder Entwicklungsstände werden in einer Datenbank verwaltet.
  - Änderungen der Projektdaten können problemlos über neue Versionen in die Versionsverwaltung integriert werden. Ein Rollback ist jederzeit möglich.
- Verfolgung von Projektierungsänderungen
  - Für Anwendungen, in denen ein lückenloser Nachweis über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes gefordert ist, kann die Änderungshistorie nachgewiesen werden.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC flexible /ChangeControl for WinCC flexible 2008 Compact/ Standard/Advanced [1]	
• Floating License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6613-6AA01-3AB5**
als Download [2]	
• Floating License, nur License Key Download; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6613-6AA01-3AH5**

[1] Der Einsatz von der Option ChangeControl für den integrierten Betrieb mit STEP 7 ist nicht freigegeben.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery


Weitere Info

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie über das Open Platform Program zur Erstellung eigener Funktionen oder Controls für WinCC flexible.

© Siemens 2020

Übersicht



- Option für SIMATIC WinCC flexible Runtime zur Archivierung von Prozesswerten und Meldungen
- Die Prozesswert- und Meldearchivierung dient zur Erfassung und Verarbeitung von Prozessdaten aus einer industriellen Anlage/Maschine. Die Auswertung der archivierten Prozessdaten gibt Auskunft über den Betriebszustand der Anlage/Maschine
- Je Bedienplatz ist eine Lizenz erforderlich (bei SIMATIC Panels / Multi Panels ist keine Lizenz erforderlich)

Technische Daten

Typ	WinCC flexible /Archives
	Die angegebenen Werte sind Maximalwerte
Ablaufplattform	SIMATIC WinCC flexible Runtime
Archive	100
• Archivierbare Daten	Prozesswerte, Meldungen
• zyklischer Trigger für die Archivierung von Prozesswerten (Variablen)	1 sec.
• Max. Einträge je Archiv (inkl. Folgearchiv)	500.000 [1]
• Archivtypen	• Umlaufarchive • Folgearchive (max. 400 je Archiv)
• Datenablageformat	CSV (**C**omma **S**eparated **V**ariable), RDB (**R**untime **D**ata **B**ase) und Anbindung an Microsoft SQL-Datenbank (Datenbank nicht im Lieferumfang enthalten)

[1] Abhängig vom verwendeten Speichermedium

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC flexible /Archives for WinCC flexible 2008 Runtime [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7ED01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7ED01-3AH0**
WinCC flexible /Archives+ Recipes for WinCC flexible 2008 Runtime [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7GD01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7GD01-3AH0**

[1] Je Bedienplatz ist eine Lizenz erforderlich. Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info


Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie über das Open Platform Program zur Erstellung eigener Funktionen oder Controls für WinCC flexible.

© Siemens 2020

WinCC flexible /Recipes

Übersicht



- Option für SIMATIC WinCC flexible Runtime zur Verwaltung von Datensätzen in Rezepturen, die zusammengehörige Maschinen- bzw. Produktionsdaten enthalten
- Die Daten eines Datensatzes können z. B. vom Bediengerät an die Steuerung übertragen werden, um die Produktion auf eine andere Produktvariante umzustellen
- Je Bedienplatz ist eine Lizenz erforderlich (bei SIMATIC Panels / Multi Panels ist keine Lizenz erforderlich)

Technische Daten

Typ	WinCC flexible /Recipes
	Die angegebenen Werte sind Maximalwerte
Ablaufplattform	SIMATIC WinCC flexible Runtime
Rezepturen	1 000
• Einträge pro Rezeptur	2 000 [1]
• Datensätze pro Rezeptur	5 000 [2]
• Nutzdatenlänge in Bytes pro Datensatz	8 000 KBytes [2]

[1] Abhängig von der Anzahl lizenzierter Power Tags

[2] Abhängig vom verwendeten Speichermedium

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC flexible /Recipes for WinCC flexible 2008 Runtime [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7FD01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7FD01-3AH0**
WinCC flexible /Archives+ Recipes for WinCC flexible 2008 Runtime [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7GD01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7GD01-3AH0**

[1] Je Bedienplatz ist eine Lizenz erforderlich. Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie über das Open Platform Program zur Erstellung eigener Funktionen oder Controls für WinCC flexible.

© Siemens 2020

Übersicht

WinCC flexible /Audit

- Option für SIMATIC WinCC flexible Runtime sowie SIMATIC Panels zur Aufzeichnung von Bedienhandlungen in einem Audit-Trail und elektronischer Unterschrift
- Der Audit-Trail ist mit einem Sicherheitsmechanismus versehen, der nachträgliche Manipulationen anzeigt.
- Über eine komfortable Projektierung, standardmäßig in WinCC flexible enthalten, wird festgelegt:
  - welche Bedieneraktionen im Audit-Trail zur Laufzeit aufgezeichnet werden sollen
  - für welche wichtigen Bedieneraktionen zur Laufzeit elektronische Unterschriften/Kommentare erforderlich sind
- Die Option Audit in Verbindung mit der WinCC flexible ES Option ChangeControl unterstützt den Anwender bei der Validierung seiner Anlage
- Verfügbar für folgende SIMATIC HMI-Systeme: TP/OP 270, TP/OP 277, MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377, WinCC flexible Runtime
- Je Bedienplatz (Panel oder PC) ist eine Lizenz erforderlich

Technische Daten

	WinCC flexible /Audit
Ablageort für Audit- Trail Einsatz im Panel	• Steckbare Flash-Speicherkarte im Panel • im übergeordneten PC (Speichermedium) via Ethernet mit Panel verbunden
Ablageort für Audit-Trail Einsatz von WinCC flexible Runtime	im PC (Speichermedium)
Ablaufplattform	
SIMATIC Panels	Mobile Panel 277, TP/OP 270, TP/OP 277
SIMATIC Multi Panels	MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377
PCs	SIMATIC WinCC flexible Runtime

Bestelldaten

Bestelldaten	**Artikel Nr.**
WinCC flexible /Audit for SIMATIC Panel [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7HB01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7HB01-3AH0**
WinCC flexible /Audit for WinCC flexible Runtime 2008 [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7HD01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7HD01-3AH0**

[1] Je Bedienplatz ist eine Lizenz erforderlich. Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info


Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie über das Open Platform Program zur Erstellung eigener Funktionen oder Controls für WinCC flexible.

© Siemens 2020

SIMATIC Logon for WinCC flexible

Übersicht



- Option zum Anschluss von PCs mit SIMATIC WinCC flexible Runtime sowie SIMATIC Panels an die zentrale Benutzerverwaltung SIMATIC Logon.
- Erstellt eine Benutzerverwaltung auf einen zentralen Rechner, an die eine/mehrere WinCC flexible Stationen über Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden können.
- SIMATIC Logon für WinCC flexible unterstützt den Anwender in Verbindung mit den Optionen /Audit und /ChangeControl bei der Erfüllung von Anforderungen nach FDA 21 CFR Part 11 und EU178.

Aufbau

SIMATIC Logon und SIMATIC Logon Remote Access wird auf einer zentralen Station installiert.

Es werden folgende WinCC flexible-Stationen über Ethernet Netzwerk an die zentrale Station angeschlossen:

- PCs mit WinCC flexible Runtime
- SIMATIC Panels ab der 177er-Serie (Panels mit Ethernet-Schnittstelle)

Lizenzierung

Erforderlich sind folgende Lizenzen:

- SIMATIC Logon-Basislizenz
- SIMATIC Logon Remote Access-Lizenz (3er- oder 10er-Lizenz); es kann mehr als eine SIMATIC Logon Remote Access-Lizenz installiert werden.

Die Anzahl anschließbarer Stationen hängt ab von den eingesetzten SIMATIC Logon Remote Access-Lizenzen. Sie ergibt sich als Summe der durch die einzelnen Lizenzen zur Verfügung gestellten Anschlüsse. Als Beispiel: Zwei installierte 10er-Lizenzen ermöglichen den Anschluss von 20 Stationen an die zentrale Station.

Technische Daten

	SIMATIC Logon für WinCC flexible
Ablaufplattform	
SIMATIC Panels	Mobile Panel 177 PN; Mobile Panel 277, TP/OP 177B PN/DP, TP/OP 277
SIMATIC Multi Panels	MP 177, MP 277, MP 377
PCs	WinCC flexible Runtime

Bestelldaten

	Artikel Nr.
SIMATIC Logon V1.5 Basislizenz; Für Panels bzw. WinCC flexible Runtime Stationen wird zusätzlich die entsprechende Anzahl SIMATIC Logon Remote Access-Lizenzen benötigt.	**6ES7658-7BX51-0YA0**
SIMATIC Logon Upgrade auf V1.5	**6ES7658-7BX51-0YE0**
SIMATIC Logon Remote Access für WinCC flexible (3 Clients) Remote Access für 3 WinCC flexible 2008-Clients; Single License für 3 Remote Access Clients; Lieferform: CD, License Key Disk, Certificate of License, Terms and Conditions Die Anzahl der lizenzierten Clients ergibt sich aus der Summe der installierten SIMATIC Logon Remote Access-Lizenzen.	**6ES7658-7BA00-2YB0**
SIMATIC Logon Remote Access für WinCC flexible (10 Clients) Remote Access für 10 WinCC flexible 2008-Clients; Single License für 10 Remote Access Clients; Lieferform: CD, License Key Disk, Certificate of License, Terms and Conditions Die Anzahl der lizenzierten Clients ergibt sich aus der Summe der installierten SIMATIC Logon Remote Access-Lizenzen.	**6ES7658-7BB00-2YB0**

Weitere Info

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie über das Open Platform Program zur Erstellung eigener Funktionen oder Controls für WinCC flexible.

© Siemens 2020

Übersicht

- Option für SIMATIC WinCC flexible Runtime sowie SIMATIC Panels zur Kommunikation zwischen verschiedenen SIMATIC HMI-Systemen.
- Verfügbar für folgende SIMATIC HMI-Systeme:
  - Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 277
  - TP 177B PN/DP, OP 177B PN/DP
  - TP 270, TP 277, OP 270, OP 277
  - MP 177, MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377
  - WinCC flexible Runtime
- Kommunikation zwischen HMI-Systemen auf Basis von Ethernet-Netzwerken bzw. über das Intranet/Internet:
  - Lesender und schreibender Zugriff auf Variablen;
  - Von einem SIMATIC HMI-System aus kann ein anderes aus der Ferne bedient oder beobachtet werden;
- Lizensierung:
  Die Lizenz „WinCC flexible /Sm@rtAccess for Panel“ bzw. „WinCC flexible /Sm@rtAccess for WinCC flexible Runtime“ ist jeweils auf dem Server- und dem Client- Bediengerät zu installieren.

Hinweis:

Beim Zugriff auf die Bedienstationen über die Option Sm@rtAccess sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.

Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/industrialsecurity

Technische Daten

Typ	WinCC flexible /Sm@rtAccess
	Die angegebenen Werte sind Maximalwerte
Ablaufplattform	
• SIMATIC Panels	Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 277, TP/OP 177B PN/DP, TP/OP 270, TP/OP 277
• SIMATIC Multi Panels	MP 177, MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377
• PCs	WinCC flexible Runtime
Sm@rtAccess SIMATIC HMI HTTP Protocol	
Anzahl Verbindungen eines Clients	
• Mobile Panel 177 PN, TP/OP 177 B PN/DP , MP 177 als HTTP-Server	4
• Mobile Panel 277, TP/OP 270, TP/OP 277, MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377 als HTTP-Server	8
• für WinCC flexible Runtime	16
Sm@rtAccess Sm@rtClient-Konzept	
Anzahl Sm@rtClients, die sich gleichzeitig auf einen Sm@rtServer aufschalten können[1) 2)]	
• Mobile Panel 177 PN, TP/OP 177B PN/DP, MP 177 als Sm@rtServer	2 Clients
• Mobile Panel 277, TP/OP 270, TP/OP 277, MP 270B, MP 277 als Sm@rtServer	3 Clients für 6“-Geräte 2 Clients für 8“- und 10“-Geräte
• MP 370, MP 377 als Sm@rtServer	3 Clients für 12“-Geräte, 2 Clients für 15“-Geräte 1 Client für 19“-Geräte
• für WinCC flexible Runtime als Sm@rtServer	5 Clients
Anzahl Sm@rtClient-Anzeigen je Bild	
• für Panels/Multi Panels	1
• für WinCC flexible Runtime	2

1) Darin enthalten 1 Service-Client

2) Die gleichzeitige Nutzung des Sm@rtServers und der Option WinCC flexible /Pro Agent auf OP/TP/MP 270/370 ist ausgeschlossen. Im Kontext der Geräte MP 277 8“ und 10“, Mobile Panel 277, sowie dem MP 377 ist der Parallelbetrieb der Runtime-Optionen ProAgent, Sm@rtAccess und Sm@rtService möglich. Einschränkung dabei: max. 2 Clients können sich gleichzeitig mit einem Sm@rtServer verbinden.

© Siemens 2020

WinCC flexible /Sm@rtAccess

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC flexible /Sm@rtAccess for SIMATIC Panel [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7AB01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7AB01-3AH0**
WinCC flexible /Sm@rtAccess for WinCC flexible 2008 Runtime [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7AD01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7AD01-3AH0**

[1] Die Lizenz ist jeweils auf dem Server- und dem Client- Bediengerät zu installieren. Als Server- Anwendung gelten die Optionen Sm@rtServer, HTTP-Server und SOAP-Server. Als Client- Anwendung gilt das Bildobjekt Sm@rtClient Anzeige und die Verwendung des Kommunikationstreibers HTTP-Protokoll. Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie über das Open Platform Program zur Erstellung eigener Funktionen oder Controls für WinCC flexible.

© Siemens 2020

Übersicht

- Option für SIMATIC WinCC flexible Runtime sowie SIMATIC Panels für Fernwartung und Serviceeinsätze von Maschinen/Anlagen über das Internet/Intranet
- Verfügbar für folgende SIMATIC HMI-Systeme:
  - Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 277
  - TP 177B PN/DP, OP 177B PN/DP
  - TP 270, TP 277, OP 270, OP 277
  - MP 177, MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377
  - WinCC flexible Runtime
- Lizensierung
  Die Lizenz „WinCC flexible /Sm@rtService for Panel“ bzw. „WinCC flexible /Sm@rtService for WinCC flexible Runtime“ ist auf den Bediengeräten zu installieren, die eine der folgenden Optionen / Funktionen verwenden: Sm@rtServer, HTML-Seiten (Mini-Web-Server), versand von E-Mails.

Hinweis:

Beim Zugriff auf die Bedienstationen über die Option Sm@rtService sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.

Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/industrialsecurity

Anwendungsbereich

- Fernwartung- und Serviceeinsätze von Maschinen/Anlagen über das Internet/Intranet
- Abruf von Systeminformationen, Steuerung der Zielsysteme und Aktualisierung von Datensätzen über das Internet/Intranet
- Automatische Benachrichtigung des Fachpersonals zur schnellen Beseitigung von Störungen durch Versenden von E-Mails

Technische Daten

Typ	WinCC flexible/Sm@rtService
Ablaufplattform	
• SIMATIC Panels	Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 277, TP 177B PN/DP, OP 177B PN/DP, TP/OP 270, TP/OP 277
• SIMATIC Multi Panels	MP 177, MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377
• PCs	SIMATIC WinCC flexible Runtime
Sm@rtService [1]	
Remote Access über	Internet Explorer ab V6.0 SP1
HTML-Pages	
• für Panels/Multi Panels	HTML V1.1 (keine Unterstützung von ActiveX, Java, ASP)
• für WinCC flexible Runtime	HTML V1.1
Versand von E-Mails	• über SMTP-Server
	• Betreff, Meldetexte mit 250 Zeichen Text je E-Mail; Datum/Uhrzeit der Meldung, Melde-Nr.

[1] Die gleichzeitige Nutzung des Sm@rtServers und der Option WinCC flexible /ProAgent auf OP/TP/MP 270/370 ist ausgeschlossen. Im Kontext der Geräte MP 277 8“ und 10“, Mobile Panel 277 sowie MP 377 ist der Parallelbetrieb der Runtime-Optionen ProAgent, Sm@rtAccess und Sm@rtService möglich. Einschränkung dabei: max. 2 Clients können sich mit einem Sm@rtServer verbinden.

Bestelldaten

	Artikel Nr.
WinCC flexible /Sm@rtService for SIMATIC Panels [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7BB01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7BB01-3AH0**
WinCC flexible /Sm@rtService for WinCC flexible Runtime 2008 [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7BD01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7BD01-3AH0**

[1] Die Lizenz WinCC flexible /Sm@rtService for Panel bzw. WinCC flexible /Sm@rtService for WinCC flexible Runtime ist auf den Bediengeräten zu installieren, die eine der folgenden Optionen verwenden: Sm@rtServer, HTML-Seiten, Versand von E-Mails. Für den Remote-Service-PC sowie das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie über das Open Platform Program zur Erstellung eigener Funktionen oder Controls für WinCC flexible.

© Siemens 2020

WinCC flexible /OPC-Server

Übersicht

- Option für SIMATIC WinCC flexible Runtime sowie Multi Panels zur Kommunikation mit Applikationen (z. B. MES, ERP, oder Applikationen im Officebereich) verschiedener Hersteller
- Verfügbar für folgende SIMATIC HMI-Systeme:
  - Mobile Panel 277, MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377 (Einsatz von OPC auf Basis XML)
  - WinCC flexible Runtime (Einsatz von OPC auf Basis DCOM)
- Je Bedienplatz ist eine Lizenz erforderlich

Anwendungsbereich

OPC Foundation

http://www.opcfoundation.org

3

Technische Daten

Typ	WinCC flexible /OPC-Server
	Die angegebenen Werte sind Maximalwerte
Ablaufplattform	
• SIMATIC Panels	Mobile Panel 277
• SIMATIC Multi Panels	MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377
• PCs	SIMATIC WinCC flexible Runtime
OPC-Server	
• XML-Server für Multi Panels	unterstützt die Spezifikation OPC XML-Data Access V1.0 [1]
• DCOM-Server für WinCC flexible Runtime	unterstützt die Spezifikation OPC Data Access V1.0a und V2.0
• Anzahl Verbindungen, die ein OPC-Server annehmen kann	8

[1] Der Datenzugriff über XML hat einen an OPC Data Access angelehnten Funktionsumfang. Damit DCOM-basierende OPC Clients ohne Anpassungen auf den OPC-XML-Server zugreifen können, ist ein Software-Adapter notwendig, der auf dem OPC-Client-PC installiert wird. Der Software-Adapter ist im Lieferumfang von WinCC flexible Engineering sowie Runtime enthalten.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC flexible /OPC-Server for SIMATIC Multi Panels [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7CC01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7CC01-3AH0**
WinCC flexible /OPC-Server for WinCC flexible Runtime 2008 [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7CD01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7CD01-3AH0**

[1] Je Bedienplatz ist eine Lizenz erforderlich. Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie über das Open Platform Program zur Erstellung eigener Funktionen oder Controls für WinCC flexible.

© Siemens 2020

Übersicht

- Gezielte und schnelle Prozessdiagnose in Anlagen und Maschinen für SIMATIC S7 und SIMATIC HMI
- Standardisiertes Diagnosekonzept für verschiedene SIMATIC-Komponenten
- Kein zusätzlicher Projektierungsaufwand für die Diagnosefunktionalität
- Entlastung der Steuerung bezüglich Speicher und Programmablaufzeit

Hinweis:

Weitere Informationen finden Sie unter „Prozessdiagnose-software SIMATIC ProAgent“

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel Nr.
WinCC flexible /ProAgent for SIMATIC Panels [1]	
ablauffähig auf Mobile Panel 277, TP/OP/MP 270/277 und MP 370/377	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7DB01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7DB01-3AH0**
WinCC flexible /ProAgent for WinCC flexible Runtime 2008 [1]	
• Single License, nur License Key auf USB-Stick	**6AV6618-7DD01-3AB0**
• Single License, nur License Key Download [2]; E-Mail Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV6618-7DD01-3AH0**

[1] Je Bedienplatz ist eine Lizenz erforderlich. Für das Engineeringsystem ist zur Projektierung der Runtime-Option keine Lizenz erforderlich.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zur neuen Lieferform finden Sie unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Info

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie über das Open Platform Program zur Erstellung eigener Funktionen oder Controls für WinCC flexible.

© Siemens 2020

Notizen

© Siemens 2020



4/3 Industrie-PC
4/3 Einführung
4/5 Rack PC
4/5 Einführung
4/9 SIMATIC IPC347E
4/13 SIMATIC IPC547G
4/19 SIMATIC IPC647E
4/23 SIMATIC IPC647D
4/29 SIMATIC IPC847E
4/34 SIMATIC IPC847D
4/40 SIMATIC IPC1047
4/44 Box PC
4/44 Einführung
4/52 SIMATIC IPC127E
4/55 SIMATIC IPC227E
4/58 SIMATIC IPC327E
4/61 SIMATIC IPC427E
4/64 SIMATIC IPC427D
4/68 SIMATIC IPC527G NEW
4/71 SIMATIC IPC627E
4/75 SIMATIC IPC627D
4/79 SIMATIC IPC827D
4/83 Panel PC
4/83 Einführung
4/89 SIMATIC IPC277E
4/92 SIMATIC IPC377E
4/96 SIMATIC IPC477E
4/99 SIMATIC IPC477D
4/104 SIMATIC IPC677E NEW
4/108 SIMATIC IPC677D
4/112 Tablet PC
4/112 SIMATIC Industrial Tablet PC
4/115 Systemkomponenten für Tablet PC
4/116 Industrie Monitore und Thin Clients
4/116 Flat Panels
4/116 SIMATIC IFP Basic
4/118 SIMATIC Industrial Flat Panel
4/136 SIMATIC Flat Panels
4/141 Thin Clients
4/141 SIMATIC Industrial Thin Client
4/146 Geräte für besondere Anforderungen
4/147 Rundum IP65-geschützte Geräte
4/147 SIMATIC Industrial Flat Panel PRO
4/156 SIMATIC Industrial Thin Client PRO
4/166 SIMATIC IPC477E PRO
4/169 SIMATIC IPC477D PRO
4/172 Systemkomponenten für rundum-geschützte Geräte
4/173 Befestigungselemente
4/175 Extension Units und Bedienelemente
4/190 Erweiterungselemente
4/193 Edelstahlgeräte
4/193 Industrial Thin Client INOX
4/195 Ind. Flat Panel IFP1900 INOX PRO
4/197 Ind. Flat Panel IFP2200 INOX MT ETH
4/199 SIMATIC IPC277E 19“ INOX PRO

4/201 Geräte für Ex-Bereiche
4/202 SIMATIC HMI Panel PC Ex NG
4/205 SIMATIC HMI Panel PC Ex OG
4/208 SIMATIC HMI Panel PC Ex
4/211 SIMATIC HMI Thin Client Ex NG
4/213 SIMATIC HMI Thin Client Ex OG
4/216 SIMATIC HMI Thin Client Ex2
4/218 IPC Software
4/219 SIMATIC IPC Image & Partition Creator
4/220 SIMATIC IPC DiagMonitor
4/221 SIMATIC IPC Remote Manager
4/222 SIMATIC FirmwareManager NEW
4/223 SIMATIC Industrial OS
4/224 Embedded Bundles/SW Packages
4/224 Einführung
4/225 SIMATIC IPC227E Bundles
4/227 SIMATIC IPC427E Bundles und Starter Systeme
4/229 SIMATIC IPC277E Bundles
4/230 SIMATIC IPC477E Bundles und Starter Systeme
4/232 SIMATIC IPC477E PRO Bundles
4/233 Software Packages für SIMATIC IPC

4/235 Industrial IoT Gateway
4/235 SIMATIC IOT2000
4/236 SIMATIC IOT2050 NEW
4/239 SIMATIC IOT2040
4/240 SIMATIC IOT2000 Input/Output Modul
4/242 SIMATIC IOT2000 Input Modul Sink/Source

4/244 Software Controller
4/244 SIMATIC S7-1500 Software Controller
4/245 CPU 1507S
4/246 CPU 1508S
4/247 CPU 1507S F
4/248 CPU 1508S F
4/249 ODK 1500S
4/250 Add-on Applikationen
4/250 ODK 1500S SQL Treiber
4/250 ODK 1500S XML Data Access Treiber
4/250 ODK 1500S FileServer

4/251 PC-based Controller
4/251 SIMATIC ET 200SP Open Controller
4/252 CPU 1515SP PC
4/254 CPU 1515SP PC2
4/256 CPU 1515SP PC F
4/258 CPU 1515SP PC2 F
4/260 CPU 1515SP PC2 T
4/262 CPU 1515SP PC2 TF
4/264 SIPLUS ET 200SP Open Controller
4/264 SIPLUS CPU 1515SP PC2 NEW

Stromversorgung und Kommunikation siehe nächste Seite.

© Siemens 2020



4/265 Stromversorgung SITOP
4/265 SITOP PSU6200
4/265 1-phasig, DC 24 V
4/265 3-phasig, DC 24 V
4/267 DC-USV mit Kondensatoren
4/267 SITOP UPS500S, SITOP UPS501S
4/268 DC-USV mit Batteriemodulen
4/268 SITOP UPS1600
4/269 Batteriemodule SITOP UPS1100

4/270 Kommunikation
4/270 Industrial Ethernet
4/270 CP 1604
4/271 CP 1616
4/272 CP 1612 A2
4/273 CP 1623
4/274 CP 1625
4/275 CP 1626
4/276 CP 1628
4/277 HARDNET-IE S7-REDCONNECT
4/278 SOFTNET für Industrial Ethernet
4/279 SOFTNET PN IO
4/281 OPC-Server für Industrial Ethernet
4/282 S7 OPC Redundancy für Industrial Ethernet
4/283 SNMP OPC-Server
4/284 SINEMA Server
4/285 PROFIBUS
4/285 CP 5603
4/286 CP 5613 A3
4/287 CP 5614 A3
4/288 CP 5623
4/289 CP 5624
4/290 CP 5612
4/291 CP 5622
4/292 CP 5711
4/293 SOFTNET für PROFIBUS
4/294 S7 OPC Redundancy für PROFIBUS
4/295 PC Adapter USB A2

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC Industrie-PC

Die optimale PC Hardware-Plattform für PC-based Automation von Siemens sind unsere zuverlässigen und innovativen SIMATIC Industrie-PCs.

Rack PC

Rack PCs sind flexible, hoch verfügbare Industrie-PC-Systeme für leistungsstarke aber auch platzoptimierte Applikationen in 19"-Technik.

Box PC

Mit SIMATIC Box PC stehen für Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbauer besonders robuste Industrie-PC-Systeme für leistungsstarke aber auch platzoptimierte Applikationen zur Verfügung.

Panel PC

SIMATIC Panel PCs sind auf Grund ihrer hohen Industrietauglichkeit sowohl für den Einsatz in Schaltschränken, Pulten und Schalttafeln geeignet, als auch direkt an der Maschine. Typische Einsatzgebiete sind sowohl in der Fertigungs- als auch in der Prozessautomatisierung.

Tablet PC

Der SIMATIC Industrial Tablet PC eröffnet neue Einsatzgebiete im Rahmen von Industrie 4.0. Ausgelegt für den industriellen Einsatz kann der SIMATIC ITP1000 durch seine vielen Funktionen im Arbeitsalltag überzeugen. Typische Einsatzgebiete sind in der Instandhaltung / Service, Produktion, Mess- und Prüftechnik.

Industrie Monitore und Thin Clients

Flexible Bedienkonzepte können über Flat Panel Monitore bzw. Thin Clients realisiert werden. Es sind industrietaugliche LCD-Monitore mit brillianten Displays auch weit entfernt vom PC abgesetzt, oder preisgünstige, robuste Thin Clients, die in größeren und weitläufig angelegten Anlagen HMI-Funktionalität über das Netzwerk anbieten.

Geräte für besondere Anforderungen

Rundum IP65-geschützte Geräte

Die rundum geschützten SIMATIC Geräte (PRO-Geräte) bieten einen äußerst robusten Aufbau für den industriellen Einsatz in rauen Umgebungen. Sie sind unter anderem speziell für die Tragarm-/Standfußmontage konzipiert.

http://www.siemens.de/ip65-hmi-geraete

Edelstahlgeräte

SIMATIC bietet branchenspezifische Ausführungen für einen reibungslosen und vorschriftsmäßigen Einsatz – durch modifizierte Standardgeräte. Für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie liefern wir z. B. Geräte mit Edelstahlfronten, für Branchen mit besonders rauen Umgebungsbedingungen rundum staub- und strahlwassergeschützte Geräte mit einem robusten Aluminiumgehäuse in hoher Schutzart IP65.

Panels und Panel PCs mit Touchscreens und Edelstahlfronten sind konzipiert für das maschinennahe Bedienen und Beobachten in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie.

http://www.siemens.de/inox-hmi-geraete

Geräte für Ex-Bereiche

Eigensichere SIMATIC Panel PCs und Thin Clients, die speziell für den explosionsgefährdeten Bereich entwickelt wurden.

http://www.siemens.de/simatic-hmi-ex

IPC Software

Zur wirkungsvollen Früherkennung potenzieller Ausfälle und zur Minimierung tatsächlicher Stillstandszeiten steht ein abgestuftes Konzept zur Verfügung. Es besteht aus speziell für SIMATIC IPC entwickelten Hard- und Software-Erweiterungsoptionen, mit denen die Systemverfügbarkeit ganz nach den Sicherheitsansprüchen individuell erhöht werden kann.
Es stehen folgende Komponenten zur Verfügung:

- SIMATIC IPC Image & Partition Creator
- SIMATIC IPC DiagMonitor
- SIMATIC IPC Remote Manager
- SIMATIC IPC FirmwareManager
- SIMATIC Industrial OS

Embedded Bundles und Starter Systeme mit Industrie-PCs

Embedded Industrie-PCs sind verfügbar als einschaltfertige und preislich attraktive SIMATIC Embedded Bundles inklusive Windows Embedded Betriebssystem mit vorinstallierter und vorkonfigurierter SIMATIC Visualisierung- und Steuerungssoftware.

Die Starter Systeme basieren auf dem Windows 10 Betriebssystem und beinhalten ebenfalls vorinstallierte und vorkonfigurierte SIMATIC Visualisierungs- und Steuerungssoftware. Es sind effiziente, wirtschaftliche und einschaltfertige Gesamtpakete, die eine deutlich schnellere Inbetriebnahme ermöglichen.

http://www.siemens.de/simatic-embedded-bundles

Software-Packages für SIMATIC IPC

Für alle verfügbaren SIMATIC IPCs werden Software Packages angeboten, deren Bestellung zu echten Preisvorteilen führen. Alles, was zu tun ist: SIMATIC IPC auswählen, konfigurieren und zusammen mit der SIMATIC Software WinCC RT Advanced, WinCC RT Professional, WinCC V7, sowie dem Software-Controller SIMATIC WinAC RTX (F) bestellen.

http://www.siemens.de/simatic-ipc-packages

© Siemens 2020

Nutzen

Minimierung der Stillstandszeiten durch hohe Systemverfügbarkeit

- Gesicherter 24-Stunden-Betrieb durch hochwertige Komponenten und Bauteile (hohe MTBF, drehzahlgeregelte Lüfter)
- Effiziente Eigendiagnose zur Vermeidung potenzieller Ausfälle (Front-Status-LEDs, Diagnosesoftware SIMATIC IPC DiagMonitor für Condition Monitoring, lokal und remote)
- Minimierung der Stillstandszeiten durch Spiegelplattensysteme und präventive Datensicherung mit SIMATIC IPC Image & Partition Creator
- Restore USB FlashDrive bzw. Restore DVD zur Wiederherstellung des Auslieferungszustandes
- Installierte und aktivierte Betriebssysteme von Microsoft für Zeitersparnis bei der Installation

Hohe Investitionssicherheit für langfristige Automatisierungskonzepte

- Verfügbarkeit von 3-6 Jahren (mindestens 1,5 Jahre Rack IPC547)
- 5 Jahre Reparatur- und Ersatzteildienst (3 Jahre bei Rack IPC547) nach Ende der aktiven Vermarktung
- Langlebige Konzepte sind realisierbar und reduzieren damit zukünftigen Engineering-Aufwand
- System-getestete SIMATIC-Software (WinCC, WinAC, etc.) und Anschlussmöglichkeiten für dezentrale Peripherie über eine optionale PROFIBUS- oder PROFINET-Schnittstelle onboard binden die Industrie-PCs ein in Totally Integrated Automation
- Zertifizierungen für weltweite Vermarktung (cULus), CE-Kennzeichen für den Einsatz im Industriebereich und im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich
- Kompatibilität in Hard- und Software durch z. B. unveränderte mechanische Abmessungen über Generationen hinweg oder den Einsatz bestehender Anwender-Software auf allen Geräten der gleichen Generation
- Weltweiter Service und Support (z. B. 24-Stunden-SIMATIC-Hotline)

Anwendungsbereich

SIMATIC IPCs sind die ideale Plattform für PC-based Automation und finden ihren Einsatz sowohl in der Fertigungs- und Prozessindustrie, als auch in industrienahen Bereiche wie z. B. Verkehrstechnik, Gebäudemanagement, Lagersysteme.

Typische Applikationen umfassen:

- Mess-, Steuer-, Regelaufgaben (z. B. mit SIMATIC Software Controller, auch fehlersicher)
- Bedienen und Beobachten (z. B. mit SIMATIC WinCC flexible, WinCC RT Advanced oder WinCC)
- Datenerfassung
- Bildverarbeitung
- Kommunikation, Gateways

Weitere Info

Hinweise zum Lieferumfang

Microsoft Betriebssysteme werden in einer OEM-Version vorinstalliert.

Zum weiteren Lieferumfang gehören:

- Recovery-CD für einfache Reinstallation des Betriebssystems (nur bei IPC547G, IPC647D und IPC847D)
- Restore USB FlashDrive bzw. Restore DVD (nur bei IPC547G, IPC647D und IPC847D) für einfachste und schnelle Wiederherstellung des PC-Auslieferungszustandes
- "SIMATIC IPC Documentation and Drivers" auf Restore USB FlashDrive bzw. DVD (nur bei IPC547G, IPC647D und IPC847D)
- Kompaktbetriebsanleitung (Deutsch/Englisch/Französisch/Spanisch/Italienisch/Chinesisch)
- Elektronisches Handbuch Deutsch/Englisch auf "IPC Documentation and Drivers" Datenträger

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-ipc

© Siemens 2020

Übersicht



Rack PCs sind flexible, hoch verfügbare Industrie-PC-Systeme für leistungsstarke aber auch platz-optimierte Applikationen in 19"-Technik. Für unterschiedliche Anforderungen stehen vier Geräteklassen zur Auswahl:

SIMATIC IPC347 – hohe Performance zum optimierten Preis

SIMATIC IPC547 – neueste Technologie und maximale Performance zum attraktiven Preis

SIMATIC IPC647 – höchste Kompaktheit bei höchster Industriefunktionalität

SIMATIC IPC847 – höchste Erweiterbarkeit bei höchster Industriefunktionalität

SIMATIC IPC1047 – höchste Performance und Erweiterbarkeit

Gemeinsame Industriefunktionalität der IPC-Serien 547, 647 und 847

- Höchste Systemleistung für anspruchsvolle Automatisierungs- und rechenintensive PC-Aufgaben im industriellen Umfeld durch Intel Core-Prozessoren
- Ausgelegt für 24-Stunden-Dauerbetrieb
- Überwachungs- und Diagnosefunktionen (z. B. Temperatur, Lüfter, Watchdog)
- RAID1-Konfiguration (Spiegelplatten), optional im Hot-Swap-Wechselrahmen
- Festplatten mit Kapazität bis 2 TByte für große Datenmengen
- SSD (Solid-State Drive) SATA, auch als RAID1-Konfiguration, optional
- Redundante AC Stromversorgung, optional
- Kompakte Einbautiefe für den Einbau in Schaltschränken mit nur 500 mm Tiefe
- Staubschutz durch Überdrucklüftungskonzept mit frontseitigem Lüfter und Staubfilter
- Abschließbare Fronttür
- Servicefreundlicher Geräteaufbau durch die vorbereitete Teleskopschienenmontage
- Servicefreundlicher Geräteaufbau durch z. B. den frontseitigen Filter/Lüfterwechsel ohne Werkzeug oder Öffnen des Gehäusedeckels mit nur einer Schraube
- Universaler Einsatz als Industrie-Workstation oder -Server
- Betriebssystem vorinstalliert und aktiviert für schnelle Inbetriebnahme
- Schnelle Wiederherstellung des Auslieferungszustandes der HDD durch Restore-DVD bzw. –USB-Stick
- Hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit bei den Komponenten
- PCI- und PCI-Express-Erweiterungsslots
- Eigenständiges Industrie-Produktdesign

SIMATIC IPC347E – hohe Performance zum optimierten Preis

- Intel Pentium und Intel Core i Prozessoren 4. Generation
- Abschließbare Frontklappe
- Dauerbetrieb bei 40 °C Umgebungstemperatur ohne Leistungsverlust
- Staubschutz durch Überdrucklüftungskonzept mit frontseitigem Lüfter und Staubfilter
- PCI- und PCI-Express-Erweiterungsslots
- 7 Konfigurationen ab Lager kurzfristig verfügbar
- Verfügbarkeit ca. 3 Jahre
- Gesicherte Ersatzteilverfügbarkeit mindestens 3 Jahre

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

SIMATIC IPC547G – neueste Technologie und maximale Performance zum attraktiven Preis

- Intel Core i Prozessoren 6. Generation und Xeon
- Maximale Prozessorleistung im Vollausbau ohne Leistungsverlust (Throttling) bis 40 °C Umgebungstemperatur
- RAID5-Konfiguration (Striping mit Parität) im Hot-Swap-Wechselrahmen optional
- RAID1- und RAID5-Konfigurationen mit zusätzlicher Hot-Spare Festplatte optional
- Festplatten mit Kapazität bis 2 TByte für große Datenmengen
- Geringe Geräuschbelastung durch geregelte Lüfter
- Frontseitige Status- und Alarm-LEDs zur Meldung kritischer Systemzustände
- Verfügbarkeit ca. 3 Jahre
- Gesicherte Ersatzteilverfügbarkeit mindestens 3 Jahre

SIMATIC IPC647E – höchste Kompaktheit bei höchster Industriefunktionalität

- Höchste Kompaktheit bei bis zu 4 freien PCI-/PCI-Express-Steckplätzen für den Einbau langer Erweiterungskarten
- Höchste Temperaturbeständigkeit bis 50 °C Umgebungstemperatur auch bei maximaler Prozessorleistung
- Hohe Schwing-/Schockbelastbarkeit durch spezielle Festplattenaufhängungen
- Intel Core i Prozessoren 8. Generation und Xeon
- ECC Speicher optional
- SSD (Solid-State Drive) M.2 NVMe
- Front-LED-Konzept für die effiziente Eigendiagnose, z. B. Überwachung der Festplatten in RAID1-Konfigurationen, Lüfter oder die Statusanzeige für Ethernet
- Hohe Kontinuität der Komponenten/Design
- Motherboard aus eigener Entwicklung und Fertigung
- Verfügbarkeit mindestens 5 Jahre
- Gesicherte Ersatzteilverfügbarkeit mindestens 5 Jahre

SIMATIC IPC847E – höchste Erweiterbarkeit bei höchster Industriefunktionalität

- Höchste Erweiterbarkeit durch bis zu 11 freien PCI-/PCI-Express-Steckplätzen für den Einbau langer Erweiterungskarten
- Höchste Temperaturbeständigkeit bis 50 °C Umgebungstemperatur auch bei maximaler Prozessorleistung
- Hohe Schwing-/Schockbelastbarkeit durch spezielle Festplattenaufhängungen
- Intel Core i Prozessoren 8. Generation und Xeon
- RAID5-Konfiguration (Striping mit Parität) im Hot-Swap-Wechselrahmen optional
- RAID1- und RAID5-Konfigurationen mit zusätzlicher Hot-Spare Festplatte oder SSD SATA optional
- ECC Speicher optional
- SSD (Solid-State Drive) M.2 NVMe
- Front-LED-Konzept für die effiziente Eigendiagnose z. B. Überwachung der Festplatten in RAID1-Konfigurationen, Lüfter oder die Statusanzeige für Ethernet
- Hohe Kontinuität der Komponenten/Design
- Motherboard aus eigener Entwicklung und Fertigung
- Verfügbarkeit mindestens 5 Jahre
- Gesicherte Ersatzteilverfügbarkeit mindestens 5 Jahre

SIMATIC IPC1047 – höchste Performance und Erweiterbarkeit

- Höchste Rechenleistung durch zwei Intel® Xeon® CPUs
- Höchste Grafikleistung

© Siemens 2020

Technische Daten

Rack PC	SIMATIC IPC347E	SIMATIC IPC547G	SIMATIC IPC647E	SIMATIC IPC847E
Aufbauform				
19"-Rack	4HE	4HE	2HE	4HE
Gehäusetiefe	463 mm	447 mm oder 357 mm	444 mm	444 mm
Vorbereitet für Teleskopschienen	•	•	•	•
Waagrechter/senkrechter Einbau	• / -	• / •	• / -	• / •
19"-Befestigungswinkel von außen abnehmbar	•	•	•	•
Tower Kit (optional)	-	•	-	•
Allgemeine Merkmale				
Prozessor	• Pentium Dual Core G3420 (2C/2T, 3,2 GHz) • Intel Core i5-4570S (4C/4T, 2,9 (3,6) GHz)	• Intel Xeon E3-1275 v5 [1] (4C/8T, 3,6 (4,0) GHz) • Intel Core i7-6700 (4C/8T, 3,4 (4,0) GHz) • Intel Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz) • Intel Pentium G4400 (2C/2T, 3,3 GHz)	• Intel Xeon E-2176G (6C/12T, 3,7 (4,7) GHz) • Intel Core i7-8700 (6C/12T, 3,2 (4,6) GHz) • Intel Core i5-8500 (6C/6T, 3,0 (4,1) GHz) • Intel Core i3-8100 (4C/4T, 3,6 GHz)	• Intel Xeon E-2176G (6C/12T, 3,7 (4,7) GHz) • Intel Core i7-8700 (6C/12T, 3,2 (4,6) GHz) • Intel Core i5-8500 (6C/6T, 3,0 (4,1) GHz) • Intel Core i3-8100 (4C/4T, 3,6 GHz)
Hauptspeicher	• 2/4/8 GByte, erweiterbar bis 16 GByte	• 4 GByte, erweiterbar bis 64 GByte [1]	• 4 GByte, erweiterbar bis 64 GByte, ECC optional	• 4 GByte, erweiterbar bis 64 GByte, ECC optional
Steckplätze für Erweiterungen (alle lang bis 312 mm)	7 Slots: • 1 x PCI-Express x16 (16 Lanes) • 1 x PCI Express x8 (2 Lanes) • 1 x PCI x1 (1 Lane) • 4 x PCI	7 Slots: • 1 x PCI-Express x16 (16 Lanes) • 1 x PCI Express x16 (4 Lanes) [1] • 1 x PCI-Express x8 (1 Lane) • 1 x PCI-Express x4 (4 Lanes) [1] • 1 x PCI-Express x4 (1 Lane) • 2 x PCI oder 7 Slots: • 1 x PCI-Express x16 (16 Lanes) • 1 x PCI-Express x16 (1 Lanes) • 1 x PCI-Express x8 (1 Lane) • 2 x PCI-Express x4 (1 Lane) • 2 x PCI	2 Slots: • 1x PCI-Express (x16) (16 Lanes) • 1x PCI-Express (x16) (4 Lanes) oder 4 Slots: • 2x PCI • 2x PCI-Express (x16) (8 Lanes) oder 4 Slots: • 2x PCI-Express (x16) (8 Lanes) • 1x PCI-Express (x16) (4 Lanes) • 1x PCI-Express (x16) (1 Lane)	9 Slots: • 7x PCI • 2x PCI-Express (x16) (8 Lanes) oder 11 Slots: • 3x PCI • 1x PCI-Express (x16) (8 Lanes) • 5x PCI-Express (x16) (4 Lanes) • 2x PCI-Express (x4) (4 Lanes) oder 11 Slots: • 3x PCI • 1x PCI-Express (x16) (16 Lanes) • 3x PCI-Express (x16) (4 Lanes) • 2x PCI-Express (x16) (1 Lane) • 2x PCI-Express (x4) (4 Lanes)
Grafik onboard	• 1 x DVI-D • 1 x VGA	• 1 x oder 2 x [1] DisplayPort (VGA/DVI-D über DP-Adapterkabel, optional) • 1 x DVI-D	• 2 x DisplayPort (VGA /DVI-D über DP-Adapterkabel, optional) • 1 x DVI-D	• 2 x DisplayPort (VGA /DVI-D über DP-Adapterkabel, optional) • 1 x DVI-D
Grafikkarte (optional)	-	Grafikkarte NVIDIA NVS 315 PCIe x16, Dual Head (2x DVI-D/VGA über Adapter)	Grafikkarte NVIDIA Quadro P400 PCIe x16, Triple Head (3x mini Display-Port, DisplayPort/DVI-D/ VGA über Adapter)	Grafikkarte NVIDIA Quadro P400 PCIe x16, Triple Head (3x mini Display-Port, DisplayPort/DVI-D/ VGA über Adapter)
Betriebssystem				
Ohne	•	•	•	•
Vorinstalliert und aktiviert, auf Restore-Medium beigelegt	• Windows 7 Ultimate Multi-Language (64 Bit)	• Windows 7 Ultimate Multi-Language (32 Bit / 64 Bit) • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB Multi-Language (64 Bit) • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB Multi-Language (64 Bit) • Windows Server 2008 R2 inkl. 5 Client, Multi-Language (64 Bit) • Windows Server 2012 R2 inkl. 5 Client Multi-Language (64 Bit) • Windows Server 2016 inkl. 5 Client Multi-Language (64 Bit)	• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi-Language (64 bit) • Windows Server 2016 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit)	• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi-Language (64 bit) • Windows Server 2016 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit)
Projektspezifisch auf Anfrage	-	• Linux [3] • andere	-	-

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Rack PC	SIMATIC IPC347E	SIMATIC IPC547G	SIMATIC IPC647E	SIMATIC IPC847E
Schnittstellen				
Ethernet	2 x Realtek 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)	2 x Intel 10/100/1000 Mbit/s (RJ45, teaming-fähig)	3 x Intel 10/100/1000 Mbit/s (RJ45, teaming-fähig)	3 x Intel 10/100/1000 Mbit/s (RJ45, teaming-fähig)
USB 3.0 / 3.1 Gen.1 (high current)	2 x Typ A rückseitig	6 x [1] oder 4 x Typ A, davon 2 x frontseitig	2 x Typ A frontseitig	2 x Typ A frontseitig
USB 3.1 Gen. 2 (high current)			4x Typ A, 2x Typ C rückseitig; 1x Typ A intern für z. B. Software-Dongle mit opt. Verriegelung;	
USB 2.0 (high current)	5 x Typ A, davon 2 x fronts. 1 x Typ A intern, 2 x Typ A rückseitig	4 x Typ A rückseitig, 1 x intern[1] für z.B. Software-Dongle mit optionaler Verriegelung	-	-
VGA	•	• optional über DP- Adapterkabel		
DVI	•	•	•	•
DisplayPort	-	•	•	•
COM Port (Seriell)	-	COM1, COM2 (optional)	COM1, COM2 (optional)	COM1, COM2 (optional)
LPT Port (Parallel)	-	LPT1 (optional)	-	-
PS/2	•	•	-	-
Audio	•	•	•	•
Laufwerke				
Festplatten SATA				
• Einbau intern	•	•	•	•
• Einbau frontseitig im Wechselrahmen	-	•	•	•
• Einbau intern im Laufwerkshalter (schock- und vibrationsgedämpft)	-	•	•	•
RAID1/5-Konfig. mit RAID onboard mit SATA Festplatten	-	• [1] / • [1]	• / -	• / •
RAID-Konfiguration mit zusätzl. Hot-Spare Festplatte	-	• [1]	-	•
SSD (Solid-State Drive) SATA	•	•	•	•
RAID1-Konfiguration mit Solid-State Drive, SATA	-	• [1]	•	•
SSD (Solid-State Drive), M.2 NVMe	-	-	•	•
Optische Laufwerke				
DVD±R/RW	-	• (Slim)	-	-
Stromversorgung				
Standard AC	•	• (mit Lüfterüberwachung)	• (mit Lüfterüberwachung)	• (mit Lüfterüberwachung)
Redundant AC (optional)	-	•	• (mit Modul-Überwachung)	• (mit Modul-Überwachung)
Umgebungsbedingungen [4]				
Schwingungsbelastung/ Schockbelastung im Betrieb	- / -	0,2 g / 1 g	0,5 g / 5 g	0,5 g / 5 g
Umgebungstemperatur im Betrieb	Im Vollausbau: 5 ... 40 °C	Im Vollausbau: 0 ... 40 °C	Im Vollausbau: 0 ... +50 °C	Im Vollausbau: 0 ... +50 °C

• vorhanden

- nicht vorhanden

1) Nur bei Mainboard mit C236 Chipsatz

2) Einschränkung bei der Umgebungstemperatur.

3) Geeignet für bestimmte Linux-Versionen gemäß den Spezifikationen der Siemens-Herstellererklärung „Geeignet für Linux“ (Linux ist eine Marke von Linus Torvald), siehe hierzu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805661/134200

4) Einschränkung beim Betrieb von DVD±R/RW, SAS HDDs, SATA Enterprise HDDs und Festplatten im Wechselrahmen

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC347E

Der SIMATIC IPC347E ist ein Industrie-PC im 19“-Einbauformat (4HE).

Er bietet:

- Optimierten Preis
- Hohe Performance
- Intel Core i-Technologie der 4. Generation

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4012-1AA10-0XX0**	**6AG4012-1AA21-0XX0**	**6AG4012-1CA21-0XX0**	**6AG4012-1CA21-0BX0**	**6AG4012-1AA21-0BX0**	**6AG4012-1CB31-0BX0**	**6AG4012-1CE31-0BX0**
	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)
Aufbauart/Montage							
Montage	Für horizontale Rack-Montage						
Aufbauform	Rack PC, 19", 4HE						
Rack-Montage	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung							
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V
Netzfrequenz							
• Nennwert 50 Hz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Prozessor							
Prozessortyp	Pentium Dual Core G3420 (2C/2T, 3,2 GHz, 3 MB Cache)	Pentium Dual Core G3420 (2C/2T, 3,2 GHz, 3 MB Cache)	Core i5-4570S (4C/4T, 2,9 (3,6) GHz, 6 MB Cache)	Core i5-4570S (4C/4T, 2,9 (3,6) GHz, 6 MB Cache)	Pentium Dual Core G3420 (2C/2T, 3,2 GHz, 3 MB Cache)	Core i5-4570S (4C/4T, 2,9 (3,6) GHz, 6 MB Cache)	Core i5-4570S (4C/4T, 2,9 (3,6) GHz, 6 MB Cache)
Laufwerke							
Festplatte	500 GB HDD	500 GB HDD	500 GB HDD	500 GB HDD	500 GB HDD	1 TB HDD	
SSD							Ja; 256 GB
Speicher							
Art des Speichers	DDR3-SDRAM	DDR3-SDRAM	DDR3-SDRAM	DDR3-SDRAM	DDR3-SDRAM	DDR3-SDRAM	DDR3-SDRAM
Hauptspeicher	2 GB (vorinstalliert), Support bis 16 GB	4 GB (vorinstalliert), Support bis 16 GB	4 GB (vorinstalliert), Support bis 16 GB	4 GB (vorinstalliert), Support bis 16 GB	4 GB (vorinstalliert), Support bis 16 GB	8 GB (vorinstalliert), Support bis 16 GB	8 GB (vorinstalliert), Support bis 16 GB
Hardware-Ausbau							
Steckplätze							
• freie Steckplätze	4x PCI, 1x PCIe (x1), 1x PCIe (x8) (2 Lanes), 1x PCIe (x16) (16 Lanes)						

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4012-1AA10-0XX0**	**6AG4012-1AA21-0XX0**	**6AG4012-1CA21-0XX0**	**6AG4012-1CA21-0BX0**	**6AG4012-1AA21-0BX0**	**6AG4012-1CB31-0BX0**	**6AG4012-1CE31-0BX0**
	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)
Schnittstellen							
Schnittstellen/Bustyp	2x Gbit Ethernet (RJ45), 1x DVI-D, 1x VGA, 4x USB 2.0 rückseitig, 2x USB 2.0 frontseitig, 2x COM, 2x PS/2, Audio (Line In, Line Out, Micro)		2x Gbit Ethernet (RJ45)	2x Gbit Ethernet (RJ45), 1x DVI-D, 1x VGA, 4x USB 2.0 rückseitig, 2x USB 2.0 frontseitig, 2x COM, 2x PS/2, Audio (Line In, Line Out, Micro)			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2	2	2	2	2		
USB-Schnittstelle	2x USB 3.0 hinten, 2x USB 2.0 hinten, 2x USB 2.0 vorne, 1x USB 2.0 intern						
Anschluss für Tastatur/Maus	2x PS/2	2x PS/2	2x PS/2		2x PS/2	2x PS/2	2x PS/2
serielle Schnittstelle	2x COM-Ports (RS 232, RS 422, RS 485)						
Multimedia							
• Audio In/Out	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Microfon In	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Videoschnittstellen							
• Grafikschnittstelle	1x VGA; 1x DVI-D	1x VGA; 1x DVI-D		1x VGA; 1x DVI-D	1x VGA; 1x DVI-D	1x VGA; 1x DVI-D	1x VGA; 1x DVI-D
Industrial Ethernet							
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)	2x Ethernet (RJ45)	2x Ethernet (RJ45)	2x Ethernet (RJ45)	2x Ethernet (RJ45)	2x Ethernet (RJ45)	2x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Integrierte Funktionen							
Überwachungsfunktionen							
• Status LEDs	POWER, HDD	POWER, HDD	POWER, HDD	POWER, HDD	POWER, HDD	POWER, HDD	POWER, HDD
EMV							
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität							
• Störfestigkeit gegen Entladen stat. Elektrizität	±4 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2						
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder							
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 - 1 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 1 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 150 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6						
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen							
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch						
• Störfestigkeit auf Signalleitungen >30m	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 30 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m					
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst						

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AG4012-1AA10-0XX0	6AG4012-1AA21-0XX0	6AG4012-1CA21-0XX0	6AG4012-1CA21-0BX0	6AG4012-1AA21-0BX0	6AG4012-1CB31-0BX0	6AG4012-1CE31-0BX0
	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)	SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HE)
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)							
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch						
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch						
Störfestigkeit gegen Magnetfelder							
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	30 A/m; nach IEC 61000-4-8	30 A/m; nach IEC 61000-4-8	30 A/m; nach IEC 61000-4-8	30 A/m; nach IEC 61000-4-8	30 A/m; nach IEC 61000-4-8	30 A/m; nach IEC 61000-4-8	30 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen							
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	IEC 61000-6-4, CISPR 22, FCC Klasse A	IEC 61000-6-4, CISPR 22, FCC Klasse A	IEC 61000-6-4, CISPR 22, FCC Klasse A	IEC 61000-6-4, CISPR 22, FCC Klasse A	IEC 61000-6-4, CISPR 22, FCC Klasse A	IEC 61000-6-4, CISPR 22, FCC Klasse A	IEC 61000-6-4, CISPR 22, FCC Klasse A
Einhaltung von Netzrückwirkungen							
• Einhaltung Netzrückwirkung nach IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3	Ja; EN 61000-3-2 Klasse D; EN 61000-3-3						
Schutzart und Schutzklasse							
Schutzart IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20		
IP (frontseitig)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate							
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCC	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
EMV	CE, IEC 61000-6-4:2011, IEC 61000-6-2:2005	CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005	CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005	CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005	CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005	CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005	CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005
Umgebungsbedingungen							
Umgebungstemperatur im Betrieb							
• Umgebungstemperatur im Betrieb	+5 °C bis +40 °C	+5 °C bis +40 °C	+5 °C bis +40 °C	+5 °C bis +40 °C	+5 °C bis +40 °C	+5 °C bis +40 °C	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte							
• relative Luftfeuchte	geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung), Lagerung: 5 % bis 95 % bei 25 °C (keine Betauung)						
Betriebssysteme							
vorinstalliertes Betriebssystem				Windows 7 Ultimate (Multi-Language) 64 Bit	Ja	Windows 7 Ultimate (Multi-Language) 64 Bit	Windows 7 Ultimate (Multi-Language) 64 Bit
ohne Betriebssystem	Ja	Ja	Ja				
vorinstalliertes Betriebssystem							
• Windows 7				Ja; Ultimate 64 bit	Ja; Ultimate 64 bit	Ja; Ultimate 64 bit	Ja; Ultimate 64 bit
Mechanik/Material							
Material des Gehäuses (frontseitig)							
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
Maße							
Breite	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Höhe	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm
Tiefe	463 mm	463 mm	463 mm	463 mm	463 mm	463 mm	463 mm

© Siemens 2020

SIMATIC IPC347E

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Konfigurationen	
SIMATIC IPC347E	
• **Konfiguration 1** Intel Pentium Dual Core G3420 (2C/2T, 3,2 GHz, 3 MByte Cache); 500 GByte HDD SATA, intern; 2 GByte DDR3 SDRAM (1 x 2 GByte); ohne Betriebssystem; AC 100/240 V Industrie-Netzteil; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 4 x USB rückseitig, 2 x USB frontseitig, 1 x USB intern, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x seriell, 2 x PS/2, Audio	**6AG4012-1AA10-0XX0**
• **Konfiguration 2** Intel Pentium Dual Core G3420 (2C/2T, 3,2 GHz, 3 MByte Cache); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte DDR3 SDRAM (1 x 4 GByte); DVD±RW; ohne Betriebssystem; AC 100/240V Industrie-Netzteil; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 4 x USB rückseitig, 2 x USB frontseitig, 1 x USB intern, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x seriell, 2 x PS/2, Audio	**6AG4012-1AA21-0XX0**
• **Konfiguration 3** Intel Core i5-4570S (4C/4T, bis 3,6 GHz, 6 MByte Cache); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte DDR3 SDRAM (1 x 4 GByte); DVD±RW; ohne Betriebssystem; AC 100/240 V Industrie-Netzteil; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 4 x USB rückseitig, 2 x USB frontseitig, 1 x USB intern, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x seriell, 2 x PS/2, Audio	**6AG4012-1CA21-0XX0**
• **Konfiguration 4** Intel Core i5-4570S (4C/4T, bis 3,6 GHz , 6 MByte Cache); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte DDR3 SDRAM (1 x 4 GByte); DVD±RW; Windows 7 Ultimate, 64 Bit, SP1; AC 100/240 V Industrie-Netzteil; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 4 x USB rückseitig, 2 x USB frontseitig, 1 x USB intern, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x seriell, 2 x PS/2, Audio	**6AG4012-1CA21-0BX0**
• **Konfiguration 5** Intel Pentium Dual Core G3420 (2C/2T, 3,2 GHz, 3 MByte Cache); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte DDR3 SDRAM (1 x 4 GByte); DVD±RW; Windows 7 Ultimate, 64 Bit, SP1; AC 100/240V Industrie-Netzteil; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 4 x USB rückseitig, 2 x USB frontseitig, 1 x USB intern, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x seriell, 2 x PS/2, Audio	**6AG4012-1AA21-0BX0**
• **Konfiguration 6** Intel Core i5-4570S (4C/4T, bis 3,6 GHz , 6 MByte Cache); 1 TByte HDD SATA, intern; 8 GByte DDR3 SDRAM (1 x 8 GByte); DVD±RW; Windows 7 Ultimate, 64 Bit, SP1; AC 100/240 V Industrie-Netzteil; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 4 x USB rückseitig, 2 x USB frontseitig, 1 x USB intern, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x seriell, 2 x PS/2, Audio	**6AG4012-1CB31-0BX0**
• **Konfiguration 7** Intel Core i5-4570S (4C/4T, bis 3,6 GHz , 6 MByte Cache); 256 GByte SSD SATA, intern; 8 GByte DDR3 SDRAM (1 x 8 GByte); DVD±RW; Windows 7 Ultimate, 64 Bit, SP1; AC 100/240 V Industrie-Netzteil; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 4 x USB rückseitig, 2 x USB frontseitig, 1 x USB intern, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x seriell, 2 x PS/2, Audio	**6AG4012-1CE31-0BX0**
• **Konfiguration 8** Intel Pentium Dual Core G3420 (2C/2T, 3,2 GHz, 3 MByte Cache); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte DDR3 SDRAM (1 x 4 GByte); DVD±RW; Windows 10 Enterprise LTSB 2016; AC 100/240 V Industrie-Netzteil; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 4 x USB rückseitig, 2 x USB frontseitig, 1 x USB intern, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x seriell, 2 x PS/2, Audio	**6AG4012-1AA21-0CX0**
• **Konfiguration 9** Intel Core i5-4570S (4C/4T, bis 3,6 GHz, 6 MByte Cache); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte DDR3 SDRAM (1 x 4 GByte); DVD±RW; Windows 10 Enterprise LTSB 2016; AC 100/240 V Industrie-Netzteil; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 4 x USB rückseitig, 2 x USB frontseitig, 1 x USB intern, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x seriell, 2 x PS/2, Audio	**6AG4012-1CA21-0CX0**
• **Konfiguration 10** Intel Core i5-4570S (4C/4T, bis 3,6 GHz, 6 MByte Cache); 1 TByte HDD SATA, intern; 8 GByte DDR3 SDRAM (1 x 8 GByte); DVD±RW; Windows 10 Enterprise LTSB 2016; AC 100/240 V Industrie-Netzteil; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 4 x USB rückseitig, 2 x USB frontseitig, 1 x USB intern, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x seriell, 2 x PS/2, Audio	**6AG4012-1CB31-0CX0**
• **Konfiguration 11** Intel Core i5-4570S (4C/4T, bis 3,6 GHz, 6 MByte Cache); 256 GByte HDD SATA, intern; 8 GByte DDR3 SDRAM (1 x 8 GByte); DVD±RW; Windows 10 Enterprise LTSB 2016; AC 100/240 V Industrie-Netzteil; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 4 x USB rückseitig, 2 x USB frontseitig, 1 x USB intern, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x seriell, 2 x PS/2, Audio	**6AG4012-1CE31-0CX0**

Hinweis:

Software Packages mit SIMATIC WinCC flexible, SIMATIC WinCC RT Advanced bzw. Professional und SIMATIC WinCC können zusammen mit dem SIMATIC IPC bestellt werden und führen zu einem Preisvorteil.

Mehr Informationen unter "Embedded Bundles / Packages für Industrie PCs".

http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC547G

Der SIMATIC IPC547G ist ein robuster Industrie-PC im 19“-Einbauformat (4HE).

Er bietet:

- Höchste Performance
- Attraktive Preisgestaltung
- Intel Core i/Xeon-Technologie 6. Generation

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4104-4....-....** SIMATIC IPC547G
Aufbauart/Montage	
Montage	Für waagrechten und senkrechten Einbau; vorbereitet für Teleskop-schienen; 19"-Befestigungswinkel von außen abnehmbar; Tower Kit (optional)
Aufbauform	Rack PC, 19", 4HE
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange) 50 / 60 Hz; optional redundant AC 100 - 240 V
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	20 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Xeon E3-1275 v5 (4C/8T, 3,6 (4,0) GHz, 8 MB Cache); Core i7-6700 (4C/8T, 3,4 (4,0) GHz, 8 MB Cache); Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz, 6 MB Cache); Pentium G4400 (2C/2T, 3,3 GHz, 3 MB Cache)
Chipsatz	Intel C236 / Intel H110
Grafik	
Grafikcontroller	onboard Intel HD Graphics P530 / 530 / 510 im Prozessor integriert; Grafikkarte PCIe (x16) (Dual Head: 2x VGA oder 2x DVI-D) (optional)
Laufwerke	
Optische Laufwerke	DVD±R/RW (SlimLine)
Festplatte	Einbau intern: 1 TB HDD, 2x 1 TB HDD, RAID1 (2x 1 TB HDD), RAID1 (2x 1 TB HDD (Enterprise)); Einbau frontseitig in Low-Profile Wechseleinschüben (Hot-Swap in RAID-Konfiguration): 1 TB HDD, 2x 1 TB HDD, RAID1 (2x 1 TB HDD), RAID1 (2x 1 TB HDD (Enterprise)), RAID1 (2x 2 TB HDD (Enterprise)), RAID1 (2x 2 TB HDD (Enterprise)) + 1x 2 TB HDD (Enterprise) als Hot Spare, RAID1 (2x 2 TB HDD (Enterprise)) + 1x 480 GB SSD, RAID5 (3x 2 TB HDD (Enterprise)), RAID5 (3x 2 TB HDD (Enterprise)) + 1x 2 TB HDD (Enterprise) als Hot Spare
SSD	Ja; 1x 240 GB, 1x 480 GB SSD, 2x 480 GB SSD, RAID1 (2x 480 GB SSD)
Einbauplatz für Laufwerke	Einbau intern im vibrations-/schock-absorbierenden Festplattenhalter oder Einbau frontseitig im Low-Profile Wechselrahmen (Hot-Swap in RAID-Konfigurationen)

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4104-4....-....** SIMATIC IPC547G
Speicher	
Hauptspeicher	4 Gbyte bis 64 Gbyte DDR4-2133 SDRAM
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	7 freie Steckplätze für Erweiterungen (alle lang); Mainboard mit H110 Chipsatz: 1x PCIe (x16) Gen 3, 1x PCIe (x16) (1 Lanes) Gen 2, 1x PCIe (x8) (1 Lane) Gen 2, 1x PCIe (x4) (1 Lane) Gen 2, 1x PCIe (x4) (1 Lane) Gen 2, 2x PCI; Mainboard mit C236 Chipsatz: 1x PCIe (x16) Gen 3, 1 x PCIe (x16) (4 Lanes) Gen 3, 1x PCIe (x8) (1 Lane) Gen 3, 1x PCIe (x4) (4 Lane) Gen 3, 1x PCIe (x4) (1 Lane) Gen 3, 2x PCI
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	Schnittstellen Mainboard (H110 Chipsatz): 2x Intel Gigabit Ethernet (RJ45, teaming-fähig), 4x USB 3.0: 2x rückseitig, 2x frontseitig, 4x USB 2.0: 4x rückseitig, 1x DisplayPort V1.2, 1x DVI-D, 2x PS/2, Audio: Line In, Line Out, Micro; Schnittstellen Mainboard (C236 Chipsatz): 2x Intel Gigabit Ethernet (RJ45, teaming-fähig), 6x USB 3.0: 4x rückseitig, 2x frontseitig, 5x USB 2.0: 4x rückseitig, 1x intern für z. B. Software-Dongle mit optionaler Verriegelung, 2x DisplayPort V1.2, 1x DVI-D, 1x COM1, 2x PS/2, Audio: Line In, Line Out, Micro
USB-Schnittstelle	Mainboard (H110 Chipsatz): 4x USB 3.0: 2x rückseitig, 2x frontseitig, 4x USB 2.0: 4x rückseitig; Mainboard (C236 Chipsatz): 6x USB 3.0: 4x rückseitig, 2x frontseitig, 5x USB 2.0: 4x rückseitig, 1x intern für z. B. Software-Dongle mit optionaler Verriegelung
Anschluss für Tastatur/Maus	2x PS/2
serielle Schnittstelle	COM1: 1x RS 232, COM2 (optional): 1x RS 232
parallele Schnittstelle	optional LPT1
Multimedia	
• Audio In/Out	Ja
• Microfon In	Ja
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	2x DisplayPort und 1x DVI-D onboard; 1x VGA via DP-VGA Adapterkabel (optional); Grafikkarte PCIe (x16), Dual Head (2x VGA oder 2x DVI-D), 1 GB Grafikspeicher (optional)
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja

Artikelnummer	**6AG4104-4....-....** SIMATIC IPC547G
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	POWER, HDD, TEMP, FAN, HDD0 ALARM, HDD1 ALARM, HDD2 ALARM, HDD3 ALARM
• Lüfter	Ja
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±4 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 - 1 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 1 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 150 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	30 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, FCC Klasse A, EN 61000-6-4, CISPR 22, EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2 Klasse D, EN 61000-3-3
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)/IP (rückseitig)	IP30/IP20

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4104-4....-....** SIMATIC IPC547G
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja; Einsatz im Industriebereich und im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich (Störaussendung: EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2005)
CSA-Zulassung	Ja; in cULus enthalten
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005
Staubschutz	bei geschlossener Fronttür: G2 EN 779, Partikel > 0,5 mm werden zu 99 % zurückgehalten
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis +40 °C im Vollausbau (kein Brenner-Betrieb), bei +5 °C bis +35 °C ohne Einschränkung
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	geprüft nach IEC 60068-2-6, 10 Zyklen; 20 bis 58 Hz: 0,015 mm; 58 bis 200 Hz: 2 m/s² (0,2 g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	geprüft nach IEC 60068-2-27; halbsinus: 9,8 m/s² (1 g), 20 ms, 100 Schocks pro Achse

Artikelnummer	**6AG4104-4....-....** SIMATIC IPC547G
Betriebssysteme	
Betriebssystem	Windows 7 Ultimate Multi-Language (32 bit / 64 bit); Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, Multi-Language (64 bit); Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi-Language (64 bit); Windows Server 2008 R2 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit); Windows Server 2012 R2 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit); Windows Server 2016 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit)
Zusatzinfo Betriebssystem	Multi-Language User Interface (MUI): 5-sprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch)
ohne Betriebssystem	Ja
Software	
SIMATIC Software	Optional im Package mit SIMATIC WinCC oder WinCC flexible
Maße	
Breite	430 mm
Höhe	177 mm; 4HE
Tiefe	446 mm; Gerät mit kurzem Gehäuse: 356 mm

© Siemens 2020

Bestelldaten

Artikel-Nr. **6AG4104- 4 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**

SIMATIC IPC547G
Rack PC, 19", 4HE
Schnittstellen:
2 x USB 3.0 frontseitig,
2 x Gbit Ethernet, 2 x PS/2, Audio;
Steckplätze: 5 x PCI-Express,
2 x PCI; Temperatur- und
Lüfterüberwachung; Watchdog;
Kartenniederhalter

Prozessoren und Mainboards

- Pentium G4400 (2C/2T, 3,3 GHz, 3 MByte Cache); Mainboard (Chipset H110, 1 x DVI-D, 1 x DisplayPort V1.2, 2 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0 rückseitig) — **A**
- Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz, 6 MByte Cache); Mainboard (Chipset H110, 1 x DVI-D, 1 x DisplayPort V1.2, 2 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0 rückseitig) — **C**
- Core i7-6700 (4C/8T, 3,4 (4,0) GHz, 8 MByte Cache); Mainboard (Chipset H110, 1 x DVI-D, 1 x DisplayPort V1.2, 2 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0 rückseitig) — **D**
- Pentium G4400 (2C/2T, 3,3 GHz, 3 MByte Cache); Mainboard (Chipset C236, 1 x DVI-D, 2 x DisplayPort V1.2, 4 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0 rückseitig, 1 x USB 2.0 intern, 1 x COM1; RAID onboard) — **E**
- Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz, 6 MByte Cache, iAMT); Mainboard (Chipset C236, 1 x DVI-D, 2 x DisplayPort V1.2, 4 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0 rückseitig, 1 x USB 2.0 intern, 1 x COM1; RAID onboard) — **G**
- Core i7-6700 (4C/8T, 3,4 (4,0) GHz, 8 MByte Cache, iAMT); Mainboard (Chipset C236, 1 x DVI-D, 2 x DisplayPort V1.2, 4 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0 rückseitig, 1 x USB 2.0 intern, 1 x COM1; RAID onboard) — **H**
- Xeon E3-1275 v5 (4C/8T, 3,6 (4,0) GHz, 8 MByte Cache, iAMT); Mainboard (Chipset C236, 1 x DVI-D, 2 x DisplayPort V1.2, 4 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0 rückseitig, 1 x USB 2.0 intern, 1 x COM1; RAID onboard) — **J**

Artikel-Nr. **6AG4104- 4 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**

SIMATIC IPC547G

Laufwerke (SATA)

- 1 x 1 TByte HDD, intern (0,2 g Vibration, 1 g Shock) — **A**
- 2 x 1 TByte HDD, intern (0,2 g Vibration, 1 g Shock) — **B**
- 1 x 240 GByte SSD, intern — **C**
- 1 x 480 GByte SSD, intern — **D**
- 2 x 480 GByte SSD, intern — **E**
- RAID1, 1 TByte (2 x 1 TByte HDD), intern (0,2 g Vibration, 1 g Shock) [1] — **F**
- RAID1, 1 TByte (2 x 1 TByte HDD [Enterprise]), intern (0,2 g Vibration, 1 g Shock,) [1] — **G**
- 1 x 1 TByte HDD im Wechseleinschub, frontseitig [2] — **H**
- 2 x 1 TByte HDD im Wechseleinschub, frontseitig [2] — **J**
- 1 x 480 GByte SSD im Wechseleinschub, frontseitig [2] — **K**
- 2 x 480 GByte SSD im Wechseleinschub, frontseitig [2] — **L**
- RAID1, 480 GB (2 x 480 GB SSD) im Wechseleinschub, hot-swap, frontseitig [1)2)] — **M**
- RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD) im Wechseleinschub, hot-swap, frontseitig [1)2)] — **N**
- RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD [Enterprise]) im Wechseleinschub, hot-swap, frontseitig [1)2)] — **P**
- RAID1, 2 TB (2 x 2 TB HDD [Enterprise]) im Wechseleinschub, hot-swap, frontseitig [1)2)] — **Q**
- RAID1, 2 TB (2 x 2 TB HDD [Enterprise]) im Wechseleinschub, hot-swap + 1 x 2 TB HDD [Enterprise] als Hot Spare im Wechseleinschub, frontseitig [1)2)] — **R**
- RAID1, 2 TB (2 x 2 TB HDD [Enterprise]) im Wechseleinschub, hot-swap + 1x 480 GB SSD im Wechseleinschub, frontseitig (Betriebssystem falls konfiguriert auf SSD installiert) [1)2)] — **S**
- RAID5, 4 TB (3 x 2 TB HDD [Enterprise]) im Wechseleinschub, hot-swap, frontseitig [1)2)] — **T**
- RAID5, 4 TB (3 x 2 TB HDD [Enterprise]) im Wechseleinschub, hot-swap + 1 x 2 TB HDD [Enterprise] als Hot Spare im Wechseleinschub, frontseitig; (bis +35°C) [1)2)] — **U**

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC547G	**6AG4104- 4 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Speicherausbau	
• 4 GByte DDR3 SDRAM (1 x 4 GByte), Single Channel	**0**
• 8 GByte DDR3 SDRAM (2 x 4 GByte), Dual Channel	**1**
• 16 GByte DDR3 SDRAM (2 x 8 GByte), Dual Channel	**2**
• 32 GByte DDR3 SDRAM (2 x 16 GByte), Dual Channel	**3**
• 64 GByte DDR3 SDRAM (4 x 16 GByte), Dual Channel [1]	**4**
Gehäuseart / Stromversorgungen und Wechselmedien	
• Gehäuse (kurz) blau chromatiert, 100/240 V AC Industrie-Netzteil, ohne Wechselmedien	**0**
• Gehäuse blau chromatiert, 100/240 V AC Industrie-Netzteil, ohne Wechselmedien	**1**
• Gehäuse blau chromatiert, 100/240 V AC Industrie-Netzteil, DVD±RW (Slim)	**2**
• Gehäuse blau chromatiert, 2 x 100/240 V AC redundantes Industrie-Netzteil, ohne Wechselmedien	**3**
• Gehäuse blau chromatiert, 2 x 100/240 V AC redundantes Industrie-Netzteil, DVD±RW (Slim)	**4**
• Gehäuse lackiert, 100/240 V AC Industrie-Netzteil, ohne Wechselmedien	**5**
• Gehäuse lackiert, 100/240 V AC Industrie-Netzteil, DVD±RW (Slim)	**6**
• Gehäuse lackiert, 2 x 100/240 V AC redundantes Industrie-Netzteil, ohne Wechselmedien	**7**
• Gehäuse lackiert, 2 x 100/240 V AC redundantes Industrie-Netzteil, DVD±RW (Slim)	**8**
Erweiterungen (Hardware)	
• Ohne Erweiterungen (Hardware), Grafik onboard	**0**
• Ohne Erweiterungen (Hardware), Grafik onboard; Adapterkabel DP nach VGA für Onboard-Grafik	**1**
• Ohne Erweiterungen (Hardware), PCIe x16 Grafikkarte (Dual Head: 2 x VGA oder 2 x DVI-D), 1 GByte	**2**
• Seriell (COM2) + Parallel (LPT), Grafik onboard	**3**
• Seriell (COM2) + Parallel (LPT), Grafik onboard, Adapterkabel DP nach VGA für Onboard-Grafik	**4**
• Seriell (COM2) + Parallel (LPT) + PCIe x16 Grafikkarte (Dual Head: 2 x VGA oder 2 x DVID), 1 GByte	**5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC547G	**6AG4104- 4 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■**
Betriebssysteme (vorinstalliert und aktiviert)	
• Windows 7 Ultimate, MUI (En, De, Fr, It, Es), 32-Bit, SP1	**A**
• Windows 7 Ultimate, MUI (En, De, Fr, It, Es), 64-Bit, SP1	**B**
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, Multi Language (En, De, Fr, It, Es), 64-Bit	**C**
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi Language (En, De, Fr, It, Es), 64-Bit (für Pentium / Core i5)	**D**
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi Language (En, De, Fr, It, Es), 64-Bit (für Core i7 / Xeon)	**E**
• Windows Server 2008 R2 Standard Edition 64-Bit SP1 inkl. 5 Clients, Multi Language (En, De, Fr, It, Es)	**F**
• Windows Server 2012 R2 Standard Edition inkl. 5 Client, 64-Bit, MUI (En, De, Fr, It, Es)	**G**
• Windows Server 2016 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit)	**H**
• Ohne Betriebssystem	**X**
Erweiterungen (Software)	
• SIMATIC IPC DiagMonitor Software beigelegt	**A**
• SIMATIC IPC Image & Partition Creator Software beigelegt	**B**
• SIMATIC IPC DiagMonitor + Image & Partition Creator Software beigelegt	**C**
• Ohne Erweiterungen (Software)	**X**
• Ohne Erweiterungen (Software) / TPM 2.0 [3] (nicht für China und Russland)	**Y**
Länderspezifische Ausführungen	
• ohne Netzkabel	**0**
• Netzkabel Europa	**1**
• Netzkabel USA	**2**
• Netzkabel China	**3**

[1] nur bei Mainboard mit C236 Chipsatz

[2] nicht in Kombination mit kurzem Gehäuse

[3] TPM = Trusted Platform Module

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

© Siemens 2020

SIMATIC IPC547G

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Vorzugsvarianten (ab Lager kurzfristig lieferbar)	
SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HE)	
Konfiguration 1 • Pentium G4400 (2C/2T, 3,3 GHz, 3 MB Cache) • Mainboard mit Chipset H110 1x 1 TB HDD, intern • 4 GB DDR4 SDRAM (1x 4 GB) • Gehäuse lackiert • 100/240V AC Industrie-Netzteil • Seriell (COM2) + Parallel (LPT) • ohne Netzkabel	**6AG4104-4AA05-3XX0**
Konfiguration 2 • Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz, 6 MB Cache, iAMT) • Mainboard mit Chipset C236 • RAID1, 1 TB (2x 1 TB HDD) im Wechseleinschub, hot-swap, frontseitig • 8 GByte DDR4 SDRAM (2x 4 GByte), Dual Channel • Gehäuse lackiert • 100/240 V AC Industrie-Netzteil • DVD +/-RW (Slim) • Seriell (COM2) + Parallel (LPT) • Adapterkabel DP nach VGA für Onboard-Grafik • Windows 7 Ultimate, MUI (En, De, Fr, It, Es), 64 bit, SP1 • ohne Netzkabel	**6AG4104-4GN16-4BX0**
Konfiguration 3 • Core i7-6700 (4C/8T, 3,4 (4,0) GHz, 8 MB Cache, iAMT) • Mainboard mit Chipset C236 • RAID1, 1 TB (2x 1 TB HDD Enterprise), im Wechseleinschub, hot-swap, frontseitig • 8 GB DDR4 SDRAM (2x 4 GB), Dual Channel • Gehäuse lackiert • 2x 100/240V AC red. Industrie-Netzteil • DVD +/-RW (Slim) • Seriell (COM2) + Parallel (LPT) • PCIe x16 Grafikkarte (Dual Head: 2x VGA/2x DVI-D), 1 GByte • Windows 7 Ultimate, MUI (En, De, Fr, It, Es), 64 bit, SP1 • ohne Netzkabel	**6AG4104-4HP18-5BX0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Speichererweiterungen	
• 4 GByte DDR4-2133 SDRAM	**6ES7648-2AL60-0PA0**
• 8 GByte DDR4-2133 SDRAM	**6ES7648-2AL70-0PA0**
• 16 GByte DDR4-2133 SDRAM	**6ES7648-2AL80-0PA0**
Wechseleinschub für 3,5'' Festplatte oder 2,5'' Solid-State Drive, SATA (ohne Festplatte / Solid-State Drive)	**6ES7648-0EH00-1BA0**
Tower Kit IPC547G für den Umbau des Rechners in einen Industrie Tower PC	
• Gehäusevariante Standard	**6ES7648-1AA01-0XC0**
• Gehäusevariante Kurz	**6ES7648-1AA01-0XE0**
Adapterkabel	
• DisplayPort nach DVI-D für Onboard-Grafik	**6ES7648-3AF00-0XA0**
• DisplayPort nach VGA für Onboard-Grafik	**6ES7648-3AG00-0XA0**
Niederhalter zur mechanischen Verriegelung der internen USB-Schnittstelle	**6ES7648-1AA00-0XK0**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/ipc547g

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC647E

Der SIMATIC IPC647E ist ein sehr robuster, leistungsstarker Industrie-PC im 19"-Einbauformat (2HE) mit hoher Industriefunktionalität.

Er bietet:

- Höchste Kompaktheit
- Höchste Robustheit
- Intel® Core® i / Xeon-Technologie 8. Generation

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4112-3....-....**
	SIMATIC IPC647E (Rack PC)
Aufbauart/Montage	
Montage	Für waagrechten Einbau; vorbereitet für Teleskopschienen; 19"-Befestigungswinkel von außen abnehmbar
Aufbauform	Rack PC, 19", 2HE
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange) 50 / 60 Hz; optional redundant AC 100/240 V
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit	20 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Intel Xeon E-2176G (6C/12T, 3,7 (4,7) GHz, 12 MB Cache, Turbo Boost 2.0, VT-x/-d-Technologie, iAMT); Intel Core i7-8700 (6C/12T, 3,2 (4,6) GHz, 12 MB Cache, Turbo Boost 2.0, VT-x/-d-Technologie, iAMT); Intel Core i5-8500 (6C/6T, 3,0 (4,1) GHz, 9 MB Cache, Turbo Boost 2.0, VT-x/-d-Technologie, iAMT); Intel Core i3-8100 (4C/4T, 3,6 GHz, 6 MB Cache, VT-x/-d-Technologie)
Chipsatz	Intel C246
Grafik	
Grafikcontroller	Onboard Intel UHD Graphics P630 / 630 im Prozessor integriert; Grafikkarte NVIDIA Quadro P400 PCIe (x16) Triple Head (optional)
Laufwerke	
Festplatte	1x 1 Tbyte 3,5" SATA HDD, 2x 1 Tbyte 3,5" SATA HDD, RAID1 2x 1 Tbyte 3,5" SATA HDD, RAID1 2x 1 Tbyte 3,5" SATA HDD (Enterprise), RAID1 2x 2 Tbyte 3,5" SATA HDD (Enterprise)
SSD	Ja; 1x 480 GByte 2,5" SATA SSD, 1x 960 GByte 2,5" SATA SSD, 2x 480 GByte 2,5" SATA SSD, RAID1 2x 480 GByte 2,5" SATA SSD; 1x 512 GByte M.2 NVMe SSD, 1x 1 024 GByte M.2 NVMe SSD

Artikelnummer	**6AG4112-3....-....**
	SIMATIC IPC647E (Rack PC)
Einbauplatz für Laufwerke	Einbau intern im vibrations-/schockabsorbierenden Laufwerkshalter Typ B oder Einbau frontseitig in Wechseleinschüben (Hot-Swap in RAID-Konfigurationen) im Laufwerkshalter Typ A; Einbau intern auf dem festen Laufwerkshalter optional
Speicher	
Hauptspeicher	4 Gbyte bis 64 Gbyte DDR4 2666 SDRAM DIMM, ECC optional
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	2 Slots: 1x PCI-Express (x16) (16 Lane), 1x PCI-Express (x16) (4 Lane) oder 4 Slots: 2x PCI, 2x PCI-Express (x16) (8 Lane) oder 4 Slots: 2x PCI-Express (x16) (8 Lane), 1x PCI-Express (x16) (4 Lane), 1x PCI-Express (x16) (1 Lane); Erweiterungsbaugruppen bis 312 mm Länge einsetzbar
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	1x COM1, 1x COM2 (optional), 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Audio (Mikrofon In, Line In, Line Out), 9x USB, 3x Gigabit Ethernet
PROFIBUS/MPI	Über Steckkarte realisierbar
USB-Schnittstelle	4x USB 3.1 Gen. 2 Typ A, 2x USB 3.1 Gen. 2 Typ C rückseitig; 1x USB 3.1 Gen. 2 Typ A intern für z. B. Software-Dongle mit optionaler Verriegelung; 2x USB 3.1 Gen. 1 Typ A frontseitig bei geschlossener Tür nutzbar
Anschluss für Tastatur/Maus	USB
serielle Schnittstelle	COM1: 1x RS 232, COM2 (optional): 1x RS 232
Multimedia	
• Audio In/Out	Ja
• Microfon In	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4112-3....-....**
	SIMATIC IPC647E (Rack PC)
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	2x DisplayPort und 1x DVI-D onboard; 1x VGA via DP-VGA Adapterkabel (optional); Grafikkarte PCIe (x16), Triple Head (3x mini DisplayPort, 2 GB Grafikspeicher, 3x mini DislayPort nach DisplayPort Adapterkabel) (optional)
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	3x Gigabit Ethernet (IE/PN), RJ45
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	POWER, HDD, ETHERNET 1, ETHERNET 2, ETHERNET 3, WATCHDOG, TEMP, FAN, HDD1 ALARM, HDD0 ALARM
• Lüfter	Ja
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 ... 2 700 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2,7 bis 6 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz bis 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen >30m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30m	±1 kV nach IEC 61000-4-4; Burst; Länge < 3 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3; EN 61000-6-4, CAN/CSA CISPR 22 Klasse B, EN 55032 Klasse B; FCC Klasse A; KN32 Klasse B, EN 61000-3-2 Klasse D; EN 61000-3-3

Artikelnummer	**6AG4112-3....-....**
	SIMATIC IPC647E (Rack PC)
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP41
IP (rückseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja; Einsatz im Industriebereich und im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich (Störaussendung: EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2005)
CSA-Zulassung	Ja; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 Second Edition
UL-Zulassung	Ja; UL 61010-2-201 Second Edition, File E115352 (I.T.E.)
cULus	Ja; UL 61010-2-201 Second Edition, File E115352 (I.T.E.)
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
EMV	EN 61000-6-3; EN 61000-6-4, CAN/CSA CISPR 22 Klasse B, EN 55032 Klasse B; FCC Klasse A; KN32 Klasse B, EN 61000-3-2 Klasse D; EN 61000-3-3
Staubschutz	bei geschlossener Fronttür: G2 EN 779, Partikel > 0,5 mm werden zu 99 % zurückgehalten
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis +50 °C im Vollausbau
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	geprüft nach IEC 60068-2-6: 10 Zyklen, 10 Hz bis 58 Hz: 0,0375 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 4,9 m/s² (0,5 g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-7: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi-Language (64 bit); Windows Server 2016 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit)
Zusatzinfo Betriebssystem	Multi-Language User Interface (MUI): 5-sprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch)
ohne Betriebssystem	Ja
Maße	
Breite	430 mm
Höhe	88 mm; 2HE
Tiefe	444 mm

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.											
SIMATIC IPC647E	**6AG4112-**	**3**	■	■	■	■	-	■	■	■	■	
Rack PC, 19", 2HE; Schnittstellen: 3x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45; 1x DVI-D; 2x DisplayPort; 1x COM1; Audio; 4x USB 3.1, 2x USB 3.1 (Typ C) rückseitig; 2x USB 3.0 frontseitig, 1x USB 3.1 intern; 1x M.2 Slot intern; Temperatur- und Lüfterüberwachung, Watchdog, Kartenniederhalter												
Prozessor / Grundboard												
• Core i3-8100 (4C/4T, 3.6 GHz, 6 MB Cache, VT-d); Board 2 Slots: 1x PCIe x16 (16 L), 1x PCIe x16 (4 L);			**A**									
• Core i3-8100 (4C/4T, 3.6 GHz, 6 MB Cache, VT-d); Board 4 Slots: 2x PCI, 2x PCIe x16 (8 L);			**B**									
• Core i3-8100 (4C/4T, 3.6 GHz, 6 MB Cache, VT-d); Board 4 Slots: 2x PCIe x16 (8 L), 1x PCIe x16 (4 L), 1x PCIe x16 (1 L);			**C**									
• Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1) GHz, 9 MB Cache,TB, VT-d, AMT); Board 2 Slots: 1x PCIe x16 (16 L), 1x PCIe x16 (4 L);			**D**									
• Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1) GHz, 9 MB Cache,TB, VT-d, AMT); Board 4 Slots: 2x PCI, 2x PCIe x16 (8 L);			**E**									
• Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1) GHz, 9 MB Cache,TB, VT-d, AMT); Board 4 Slots: 2x PCIe x16 (8 L), 1x PCIe x16 (4 L), 1x PCIe x16 (1 L);			**F**									
• Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6) GHz, 12 MB Cache, TB, VT-d, AMT); Board 2 Slots: 1x PCIe x16 (16 L), 1x PCIe x16 (4 L);			**G**									
• Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6) GHz, 12 MB Cache, TB, VT-d, AMT); Board 4 Slots: 2x PCI, 2x PCIe x16 (8 L);			**H**									
• Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6) GHz, 12 MB Cache, TB, VT-d, AMT); Board 4 Slots: 2x PCIe x16 (8 L), 1x PCIe x16 (4 L), 1x PCIe x16 (1 L);			**J**									
• Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB Cache, TB, VT-d, AMT); Board 2 Slots: 1x PCIe x16 (16 L), 1x PCIe x16 (4 L);			**K**									
• Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB Cache, TB, VT-d, AMT); Board 4 Slots: 2x PCI, 2x PCIe x16 (8 L);			**L**									
• Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB Cache, TB, VT-d, AMT); Board 4 Slots: 2x PCIe x16 (8 L), 1x PCIe x16 (4 L), 1x PCIe x16 (1 L);			**M**									

	Artikel-Nr.											
SIMATIC IPC647E	**6AG4112-**	**3**	■	■	■	■	-	■	■	■	■	
Laufwerke												
• 1 TB HDD 3,5" SATA				**A**								
• 2x 1 TB HDD 3,5" SATA				**B**								
• RAID1, 2x 1 TB HDD 3,5" SATA				**C**								
• RAID1, 2x 1 TB HDD [Enterprise] 3,5" SATA				**D**								
• RAID1, 2x 2 TB HDD [Enterprise] 3,5" SATA				**E**								
• 1 TB HDD 3,5" SATA + 480 GB SSD 2,5" SATA (für Betriebssystem, wenn M.2 SSD nicht bestellt)				**P**								
• 480 GB SSD 2,5" SATA				**Q**								
• 960 GB SSD 2,5" SATA				**R**								
• 2x 480 GB SSD 2,5" SATA				**S**								
• RAID1, 2x 480 GB SSD 2,5" SATA				**T**								
• ohne Laufwerke				**X**								
Gehäuseart / Stromversorgungen												
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ B (für Einbau Intern / 0,5 g Vibration, 5 g Schock); 100/240V AC Industrie-Netzteil					**0**							
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ A (für Wechseleinschübe frontseitig); 100/240V AC Industrie-Netzteil					**1**							
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ B (für Einbau Intern / 0,5 g Vibration, 5 g Schock); 2x 100/240V AC redundantes Industrie-Netzteil					**2**							
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ A (für Wechseleinschübe frontseitig); 2x 100/240V AC redundantes Industrie-Netzteil					**3**							
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ B (für Einbau Intern / 0,5 g Vibration, 5 g Schock) + COM2 Schnittstelle; 100/240V AC Industrie-Netzteil					**4**							
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ A (für Wechseleinschübe frontseitig) + COM2 Schnittstelle; 100/240V AC Industrie-Netzteil					**5**							
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ B (für Einbau Intern / 0,5 g Vibration, 5 g Schock) + COM2 Schnittstelle; 2x 100/240V AC redundantes Industrie-Netzteil					**6**							
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ A (für Wechseleinschübe frontseitig) + COM2 Schnittstelle; 2x 100/240V AC redundantes Industrie-Netzteil					**7**							

© Siemens 2020

SIMATIC IPC647E

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC647E	**6AG4112- 3 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Speicherausbau	
• 4 GB DDR4 SDRAM (1x 4 GB), Single Channel	**0**
• 8 GB DDR4 SDRAM (2x 4 GB), Dual Channel	**1**
• 16 GB DDR4 SDRAM (2x 8 GB), Dual Channel	**2**
• 32 GB DDR4 SDRAM (2x 16 GB), Dual Channel	**3**
• 64 GB DDR4 SDRAM (4x 16 GB), Dual Channel	**4**
• 16 GB DDR4 SDRAM (2x 8 GB), ECC, Dual Channel (nur mit Core i3/Xeon)	**6**
• 32 GB DDR4 SDRAM (2x 16 GB), ECC, Dual Channel (nur mit Core i3/Xeon)	**7**
• 64 GB DDR4 SDRAM (4x 16 GB), ECC, Dual Channel (nur mit Core i3/Xeon)	**8**
Erweiterung Hardware	
• ohne Erweiterungen	**0**
• PCIe x16 Grafikkarte (3x mDP: 3x Adapter mDP auf DP) (1 Slot belegt)	**2**
• 512 GB SSD M.2 NVMe (M.2 Slot belegt) (für Betriebssystem)	**4**
• 512 GB SSD M.2 NVMe (M.2 Slot belegt) (für Betriebssystem) + PCIe x16 Grafikkarte (3x mDP: 3x Adapter mDP auf DP) (1 Slot belegt)	**5**
• 1 024 GB SSD M.2 NVMe (M.2 Slot belegt) (für Betriebssystem)	**6**
Betriebssystem (vorinstalliert und aktiviert)	
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi Language (En, De, Fr, It, Sp), 64 bit [für Core i3/i5]	**A**
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi Language (En, De, Fr, It, Sp), 64 bit, für Core i7/Xeon	**B**
• Windows Server 2016 Standard Edition inkl. 5 Client, 64bit, MUI (En, De, F r, It, Sp)	**H**
• ohne Betriebssystem	**X**
Erweiterungen Software / Adapter / Security	
• SIMATIC IPC DiagMonitor Software beigelegt	**A**
• SIMATIC IPC Image & Partition Creator Software beigelegt	**B**
• SIMATIC IPC DiagMonitor + Image & Partition Creator Software beigelegt	**C**
• Adapterkabel DP nach VGA für Onboard-Grafik	**H**
• Adapterkabel DP nach DVI-D für Onboard-Grafik	**J**
• ohne Erweiterungen	**X**
• TPM[1] 2.0 (nicht für China)	**Y**
Kabel länderspezifische Ausführung	
• ohne Netzkabel	**0**
• Netzkabel Europa	**1**
• Netzkabel USA	**2**
• Netzkabel China	**3**

[1] TPM = Trusted Platform Module

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Speichererweiterungen	
• 4 GByte DDR4 2666 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AL60-0QA0**
• 8 GByte DDR4 2666 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AL70-0QA0**
• 16 GByte DDR4 2666 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AL80-0QA0**
Wechseleinschub Für 3,5'' Festplatte oder 2,5'' Solid-State Drive, SATA (ohne Festplatte / Solid-State Drive)	**6ES7648-0EH00-1BA0**
Niederhalter Zur mechanischen Verriegelung der internen USB-Schnittstelle	**6ES7648-1AA00-0XK0**
Adapterkabel	
• DisplayPort nach DVI-D für Onboard-Grafik	**6ES7648-3AF00-0XA0**
• DisplayPort nach VGA für Onboard-Grafik	**6ES7648-3AG00-0XA0**
• Mini-DisplayPort nach VGA für Grafikkarte	**6ES7648-3AL00-0XA0**
• Mini-DisplayPort nach DVI-D für Grafikkarte	**6ES7648-3AK00-0XA0**
• Mini-DisplayPort nach DVI-D für Grafikkarte (3 Stück Packung)	**6ES7648-3AK00-1XA0**
• Mini-DisplayPort nach DisplayPort für Grafikkarte	**6ES7648-3AJ00-0XA0**
• Mini-DisplayPort nach DisplayPort für Grafikkarte (3 Stück Packung)	**6ES7648-3AJ00-1XA0**

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Eine aktuelle Übersicht bietet der SIMATIC IPC Online-Konfigurator:
https://www.siemens.de/ipc-configurator

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC647D

Der SIMATIC IPC647D ist ein sehr robuster, leistungsstarker Industrie-PC im 19“-Einbauformat (2HE) mit hoher Industriefunktionalität.

Er bietet:

- Höchste Kompaktheit
- Höchste Robustheit
- Intel® Core® i/Xeon-Technologie 4. Generation

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4112-2....-....**
	SIMATIC IPC647D (Rack PC)
Aufbauart/Montage	
Montage	Für waagrechten Einbau; vorbereitet für Teleskopschienen; 19"-Befestigungswinkel von außen abnehmbar
Aufbauform	Rack PC, 19", 2HE
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange) 50 / 60 Hz; optional Redundant AC 100 - 240 V
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	20 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MB Cache); Core i5-4570TE (2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 MB Cache); Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MB Cache)
Chipsatz	Intel DH82C226 PCH
Grafik	
Grafikcontroller	onboard Grafik-Controller Intel HD 4600 Graphics im Prozessor integriert / PCI-Express-Grafikkarte (Dual Head: 2x VGA oder 2x DVI-D) im PCIe (x16)-Slot (optional)
Laufwerke	
Optische Laufwerke	DVD±R/RW (SlimLine)
Festplatte	500 Gbyte HDD, 1 Tbyte HDD, 2x 1 Tbyte HDD, RAID1 (2x 1 Tbyte HDD, Spiegelplatten); RAID1 (2x 1 Tbyte HDD SAS, Spiegelplatten) mit PCIe (x8) RAID-Controller inkl. ZMCP-Modul
SSD	Ja; 240 Gbyte SSD; RAID1 (2x 240 Gbyte SSD, Spiegelplatten)
Einbauplatz für Laufwerke	Einbau intern auf dem festen Festplattenhalter oder Einbau intern im vibrations-/schockabsorbierenden Festplattenhalter oder Einbau frontseitig im Low-Profile Wechselrahmen (Hot-Swap in RAID-Konfigurationen)
Speicher	
Hauptspeicher	2 Gbyte bis 32 Gbyte DDR3 1600 DIMM, ECC optional

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4112-2....-....** SIMATIC IPC647D (Rack PC)
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	2x PCIe mech. (x16) (4 Lanes) oder 4x PCIe mech. (x16) (4 Lanes / 8 Lanes je nach Steckplatz) oder 2x PCI, 2x PCIe mech. (x16) (8 Lanes); alle Baugruppen bis 312 mm Länge einsetzbar
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	1x COM1, 1x COM2 (optional), 1x LPT (optional), 2x DisplayPort, 1x DVI-I, 2x PS/2, Audio (Mikrofon In, Line out), 7x USB, 2x Gigabit Ethernet, PROFIBUS oder PROFINET optional
PROFIBUS/MPI	Optional onboard, potenzialgetrennt, max. 12 Mbit/s, keine Steckkarte erforderlich, CP 5622-kompatibel
USB-Schnittstelle	2x USB 3.0, 2x USB 2.0 rückseitig, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 frontseitig, 1x USB 3.0 intern
Anschluss für Tastatur/Maus	2x PS/2
serielle Schnittstelle	COM1: 1x RS 232, COM2 (optional): 1x RS 232
parallele Schnittstelle	optional LPT1
Multimedia	
• Audio In/Out	Ja
• Microfon In	Ja
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	2x DisplayPort und 1x DVI-I onboard; 1x VGA via DVI-VGA Adapterkabel (optional); Grafikkarte PCIe (x16), Dual Head (2x VGA oder 2x DVI-D), 1 GB Grafikspeicher (optional)
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	POWER, HDD, ETHERNET 1, ETHERNET 2, PROFIBUS / MPI, SF PROFINET, WATCHDOG, TEMP, FAN, HDD0 ALARM, HDD1 ALARM
• Lüfter	Ja
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional

Artikelnummer	**6AG4112-2....-....** SIMATIC IPC647D (Rack PC)
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, FCC Klasse A, EN 61000-6-4, CISPR 22, EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2 Klasse D, EN 61000-3-3
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP41
IP (rückseitig)	IP20

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4112-2....-....**
	SIMATIC IPC647D (Rack PC)
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Zulassung	CE, cULus 60950, KCC
CE-Kennzeichen	Ja; Einsatz im Industriebereich und im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich (Störaussendung: EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2005)
CSA-Zulassung	Ja; in cULus enthalten
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005
Staubschutz	bei geschlossener Fronttür: G2 EN 779, Partikel > 0,5 mm werden zu 99 % zurückgehalten
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja; nur mit SSD
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja; nur mit SSD
• Bureau Veritas (BV)	Ja; nur mit SSD
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja; nur mit SSD
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja; nur mit SSD
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... +50 °C kein ODD-Betrieb, kein HDD-Betrieb im Wechselrahmen, kein Hardware RAID-Controller; 0 ... +45 °C kein ODD-Betrieb, kein Hardware RAID-Controller, Verlustleistung der Erweiterungskarten in Summe < 55 W; 0 ... +40 °C kein Hardware RAID-Controller, Verlustleistung der Erweiterungskarten in Summe < 55 W; 0 ... +35 °C ohne Einschränkung
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach DIN IEC 60068-78, DIN IEC 68-2-30: 5% bis 80% bei 25 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	geprüft nach IEC 60068-2-6: 10 Zyklen, 10 Hz bis 58 Hz: 0,0375 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 4,9 m/s^2 (0,5 g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	geprüft nach IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-29: halbsinus: 50 m/s^2 (5 g), 30 ms, 100 Schocks pro Achse

Artikelnummer	**6AG4112-2....-....**
	SIMATIC IPC647D (Rack PC)
Betriebssysteme	
Betriebssystem	Windows 7 Ultimate Multi-Language (32 bit / 64 bit); Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, Multi-Language (64 bit); Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi-Language (64 bit); Windows Server 2008 R2 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit); Windows Server 2012 R2 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit); Windows Server 2016 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit)
vorinstalliertes Betriebssystem	Ja
Zusatzinfo Betriebssystem	Multi-Language User Interface (MUI): 5-sprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch)
ohne Betriebssystem	Ja
Software	
SIMATIC Software	Optional im Package mit SIMATIC WinCC oder WinCC flexible
Maße	
Breite	430 mm
Höhe	88 mm; 2HE
Tiefe	444 mm

© Siemens 2020

SIMATIC IPC647D

Bestelldaten

Artikel-Nr. **6AG4112- 2 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**

SIMATIC IPC647D

RACK PC, 19", 2HE;
Schnittstellen:
2 x GBIT LAN (RJ45);
1 x DVI-I; 2 x DisplayPort;
1 x COM; 2 x PS/2; Audio;
2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 rückseitig;
1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 frontseitig,
1 x USB 3.0 intern; Temperatur- und Lüfterüberwachung, Watchdog, Kartenniederhalter

Prozessor / Grundboard

• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MByte Cache); Grundboard ohne Feldbus	**D**
• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MByte, VT-x); Grundboard mit PROFIBUS/MPI (CP 5622-kompatibel)	**E**
• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MByte Cache); Grundboard mit PROFINET (3 x RJ45, CP 1616-kompatibel)	**F**
• Core i5-4570TE (2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 MByte Cache, TB, VT-d, AMT); Grundboard ohne Feldbus	**G**
• Core i5-4570TE (2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 MByte Cache, TB, VT-x, VT-d, AMT); Grundboard mit PROFIBUS/MPI (CP 5622-kompatibel)	**H**
• Core i5-4570TE (2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 MByte Cache, TB, VT-d, AMT); Grundboard mit PROFINET (3 x RJ45, CP 1616-kompatibel)	**J**
• Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MByte Cache, TB, VT-d, AMT); Grundboard ohne Feldbus	**K**
• Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MByte Cache, TB, VT-x, VT-d, AMT); Grundboard mit PROFIBUS/MPI (CP 5622-kompatibe)	**L**
• Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MByte Cache, TB, VT-d, AMT); Grundboard mit PROFINET (3 x RJ45, CP 1616 kompatibel)	**M**

Artikel-Nr. **6AG4112- 2 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**

SIMATIC IPC647D

Festplatten / SSD

• 500 GByte HDD SATA, intern (0,5 g Vibration, 5 g Schock)	**A**
• 1 TB HDD SATA, intern (0,5 g Vibration, 5 g Schock)	**B**
• 2 x 1 TB HDD SATA, intern (0,5 g Vibration, 5 g Schock)	**C**
• RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD SATA, Spiegelplatten), intern (0,5 g Vibration, 5 g Schock)	**D**
• 500 GByte HDD SATA im Wechselrahmen; frontseitig	**H**
• 1 TB HDD SATA im Wechselrahmen; frontseitig	**K**
• 2 x 1 TB HDD SATA im Wechselrahmen; frontseitig	**M**
• RAID1, 1 TB (2x 1 TB HDD SATA, Spiegelplatten) im Wechselrahmen, hot-swap, frontseitig	**P**
• 240 GByte SSD SATA, intern	**S**
• 240 GByte SSD SATA im Wechselrahmen; frontseitig	**T**
• RAID1, 1 TB (2x 1 TB HDD SAS, Spiegelplatten) im Wechselrahmen, Hot-Swap, frontseitig; PCIe x8 RAID controller inkl. ZMCP-Modul; (2 Slot belegt)	**U**
• RAID1, 240 GByte (2 x 240 GByte SSD SATA, Spiegelplatten) im Wechselrahmen, hot-swap, frontseitig	**W**

Speicherausbau

• 2 GByte DDR3 SDRAM (1 x 2 GByte), Single Channel	**1**
• 4 GByte DDR3 SDRAM (2 x 2 GByte), Dual Channel	**2**
• 8 GByte DDR3 SDRAM (2 x 4 GByte), Dual Channel	**3**
• 16 GByte DDR3 SDRAM (2 x 8 GByte), Dual Channel	**4**
• 32 GByte DDR3 SDRAM (4 x 8 GByte), Dual Channel	**5**
• 8 GByte DDR3 SDRAM (2 x 4 GByte), ECC, Dual Channel	**6**
• 16 GByte DDR3 SDRAM (2 x 8 GByte), ECC, Dual Channel	**7**
• 32 GByte DDR3 SDRAM (4 x 8 GByte), ECC, Dual Channel	**8**

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC647D	**6AG4112- 2 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Busbaugruppe / Wechselmedien / SSD:	
• Busbaugruppe 2 Slot: 2 x PCIe x16; ohne Laufwerke	**0**
• Busbaugruppe 4 Slot: 2 x PCI, 2 x PCIe x16; ohne Laufwerke	**1**
• Busbaugruppe 4 Slot: 4 x PCIe x16; ohne Laufwerke	**2**
• Busbaugruppe 2 Slot: 2 x PCIe x16; DVD±RW (Slim)	**3**
• Busbaugruppe 4 Slot: 2 x PCI, 2x PCIe x16; DVD±RW (Slim)	**4**
• Busbaugruppe 4 Slot: 4 x PCIe x16; DVD±RW (Slim)	**5**
• Busbaugruppe 2 Slot: 2 x PCIe x16 / 1 x 240 GByte SSD (für Betriebssystem), intern	**6**
• Busbaugruppe 4 Slot: 2 x PCI, 2 x PCIe x16 / 1 x 240 GByte SSD (für Betriebssystem), intern	**7**
• Busbaugruppe 4 Slot: 4 x PCIe x16 / 1 x 240 GByte SSD (für Betriebssystem), intern	**8**
Erweiterung Hardware	
• ohne Erweiterungen (Hardware), Grafik onboard;	**0**
• ohne Erweiterungen (Hardware), Grafik onboard, Adapterkabel DVI-I nach VGA für Onboard-Grafik;	**1**
• Seriell (COM2) + Parallel (LPT) (1 Slot belegt), Grafik onboard;	**2**
• Seriell (COM2) + Parallel (LPT) (1 Slot belegt), Grafik onboard, Adapterkabel DVI-I nach VGA für Onboard-Grafik;	**3**
• Seriell (COM2) + Parallel (LPT) (1 Slot belegt) + PCIe x16 Grafikkarte (Dual Head: 2 x VGA oder 2 x DVI-D), 1 GByte, (1 Slot belegt);	**4**
• PCIe x16 Grafikkarte (Dual Head: 2 x VGA oder 2 x DVI-D), 1 GByte, (1 Slot belegt)	**5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC647D	**6AG4112- 2 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Betriebssystem (vorinstalliert und aktiviert)	
• Windows 7 Ultimate, 32-bit, MUI (En, De, Fr, It, Es), SP1	**A**
• Windows 7 Ultimate, 64-bit, MUI (En, De, Fr, It, Es), SP1	**B**
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, MUI (En, De, Fr, It, Es), 64-Bit	**C**
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, MUI (En, De, Fr, It, Es), 64-Bit (für Core i3/i5)	**D**
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, MUI (En, De, Fr, It, Es), 64-Bit (für Xeon)	**E**
• Windows Server 2008 R2 Standard Edition 64-Bit SP1 inkl. 5 Clients, MUI (En, De, Fr, It, Es)	**F**
• Windows Server 2012 R2 Standard Edition inkl. 5 Client, MUI (En, De, Fr, It, Es), 64-Bit	**G**
• Windows Server 2016 Standard Edition inkl. 5 Client, MUI (En, De, Fr, It, Es), 64-Bit	**H**
• ohne Betriebssystem	**X**
Erweiterung (Software) / Security	
• SIMATIC IPC DiagMonitor Software beigelegt	**A**
• SIMATIC IPC Image Creator Software beigelegt	**B**
• SIMATIC IPC DiagMonitor und Image Creator Software beigelegt	**C**
• ohne Software	**X**
• TPM 1.2 [1] (nicht für China und Russland)	**Y**
Stromversorgung, Kabel länderspezifische Ausführung	
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel Europa	**0**
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel United Kingdom	**1**
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel Schweiz	**2**
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel USA	**3**
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel Italien	**4**
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel China	**5**
• AC 2 x 110 / 240 V Redundante Netzteile; ohne Netzkabel	**6**
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; ohne Netzkabel	**8**

[1] TPM = Trusted Platform Module

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Eine aktuelle Übersicht bietet der SIMATIC IPC Online-Konfigurator:
https://www.siemens.de/ipc-configurator

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör	
Speichererweiterungen	
• 2 GByte DDR3 1600 DIMM	**6ES7648-2AJ50-0MA0**
• 4 GByte DDR3 1600 DIMM	**6ES7648-2AJ60-0MA0**
• 8 GByte DDR3 1600 DIMM	**6ES7648-2AJ70-0MA0**
• 8 GByte DDR3 1600 DIMM, ECC	**6ES7648-2AJ70-1MA0**
Hardwarezubehör	
Einschub für low-profile Wechselrahmen Für 3,5" Festplatte (SATA/SAS) und 2,5" SSD (SATA), ohne Laufwerk	**6ES7648-0EG01-1BA0**
Filtermatten für SIMATIC IPC647D (Verpackungseinheit 10 Stück)	**A5E02396171**
Adapterkabel	
• Adapterkabel DisplayPort nach DVI-D für Onboard-Grafik	**6ES7648-3AF00-0XA0**
• Adapterkabel DisplayPort nach VGA für Onboard-Grafik	**6ES7648-3AG00-0XA0**

	Artikel-Nr.
Netzkabel, gerade, 3 m lang	
• Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Österreich, Finnland	**6ES7900-0AA00-0XA0**
• United Kingdom	**6ES7900-0BA00-0XA0**
• Schweiz	**6ES7900-0CA00-0XA0**
• USA	**6ES7900-0DA00-0XA0**
• Italien	**6ES7900-0EA00-0XA0**
• China	**6ES7900-0FA00-0XA0**
USB-Niederhalter zur Verriegelung der internen USB-Schnittstelle	**6ES7648-1AA00-0XK0**
Erweiterungskomponenten	Siehe Erweiterungskomponenten
Kommunikationsprodukte	Siehe Erweiterungskomponenten

Hinweis:

Software Packages mit SIMATIC WinCC flexible, WinCC RT Advanced, SIMATIC WinCC und SIMATIC WinAC RTX (F) können zusammen mit dem SIMATIC IPC bestellt werden und führen zu einem Preisvorteil. Mehr Informationen unter "Embedded Bundles / Packages für Industrie PCs".

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC847E

SIMATIC IPC847E ist ein sehr robuster, leistungsstarker Industrie-PC im 19"-Einbauformat (4HE) mit hoher Industriefunktionalität.

Er bietet:

- Höchste Erweiterbarkeit
- Höchste Robustheit
- Intel® Core® i / Xeon-Technologie der 8. Generation

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4114-3....-....**
	SIMATIC IPC847E (Rack PC)
Aufbauart/Montage	
Montage	Für waagrechten und senkrechten Einbau; vorbereitet für Teleskopschienen; 19"-Befestigungswinkel von außen abnehmbar; Tower Kit (optional)
Aufbauform	Rack PC, 19", 4HE
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange) 50 / 60 Hz; optional Redundant AC 100 - 240 V
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit	20 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Intel Xeon E-2176G (6C/12T, 3,7 (4,7) GHz, 12 MB Cache, Turbo Boost 2.0, VT-x/-d-Technologie, iAMT); Intel Core i7-8700 (6C/12T, 3,2 (4,6) GHz, 12 MB Cache, Turbo Boost 2.0, VT-x/-d-Technologie, iAMT); Intel Core i5-8500 (6C/6T, 3,0 (4,1) GHz, 9 MB Cache, Turbo Boost 2.0, VT-x/-d-Technologie, iAMT); Intel Core i3-8100 (4C/4T, 3,6 GHz, 6 MB Cache, VT-x/-d-Technologie)
Chipsatz	Intel C246
Grafik	
Grafikcontroller	Onboard Intel UHD Graphics P630 / 630 im Prozessor integriert; Grafikkarte NVIDIA Quadro P400 PCIe (x16) Triple Head (opt.)

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4114-3....-....** SIMATIC IPC847E (Rack PC)
Laufwerke	
Festplatte	1x 1 TByte 3,5" SATA HDD, 2x 1 TByte 3,5" SATA HDD, RAID1 2x 1 TByte 3,5" SATA HDD, RAID1 2x 1 TByte 3,5" SATA HDD [Enterprise], RAID1 2x 2 TByte 3,5" SATA HDD [Enterprise], RAID1 2x 2 TByte 3,5" SATA HDD [Enterprise] + 2 TByte 3,5" SATA HDD [Enterprise] als Hot Spare, RAID1 2x 2 TByte 3,5" SATA HDD [Enterprise] + 480 GByte 2,5" SATA SSD, RAID5 3x 2 TByte 3,5" SATA HDD [Enterprise], RAID5 3x 2 TByte 3,5" SATA HDD [Enterprise] + 2 TByte 3,5" SATA HDD [Enterprise] als Hot Spare
SSD	Ja; 1x 480 GByte 2,5" SATA SSD, 1x 960 GByte 2,5" SATA SSD, 2x 480 GByte 2,5" SATA SSD, RAID1 2x 480 GByte 2,5" SATA SSD; 1x 512 GByte M.2 NVMe SSD, 1x 1 024 GByte M.2 NVMe SSD
Einbauplatz für Laufwerke	Einbau intern im vibrations-/schock-absorbierenden Laufwerkshalter Typ B oder Einbau frontseitig in Wechseleinschüben (Hot-Swap in RAID-Konfigurationen) im Laufwerks-halter Typ A; Einbau intern auf dem festen Laufwerkshalter optional
Speicher	
Hauptspeicher	4 Gbyte bis 64 Gbyte DDR4 2666 SDRAM DIMM, ECC optional
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	9 Slots: 7x PCI, 2x PCI-Express (x16) (8 Lane) oder 11 Slots: 3x PCI, 1x PCI-Express (x16) (8 Lane), 5x PCI-Express (x16) (4 Lane), 2x PCI-Express (x4) (4 Lane) oder 11 Slots: 3x PCI, 1x PCI-Express (x16) (16 Lane), 3x PCI-Express (x16) (4 Lane), 2x PCI-Express (x16) (1 Lane), 2x PCI-Express (x4) (4 Lane); Erweiterungsbaugruppen bis 312 mm Länge einsetzbar

Artikelnummer	**6AG4114-3....-....** SIMATIC IPC847E (Rack PC)
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	1x COM1, 1x COM2 (optional), 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Audio (Mikrofon In, Line In, Line Out), 9x USB, 3x Gigabit Ethernet
PROFIBUS/MPI	Über Steckkarte realisierbar
USB-Schnittstelle	4x USB 3.1 Gen. 2 Typ A, 2x USB 3.1 Gen. 2 Typ C rückseitig; 1x USB 3.1 Gen. 2 Typ A intern für z. B. Software-Dongle mit optionaler Verriegelung; 2x USB 3.1 Gen. 1 Typ A frontseitig bei geschlossener Tür nutzbar
Anschluss für Tastatur/Maus	USB
serielle Schnittstelle	COM1: 1x RS 232, COM2 (optional): 1x RS 232
Multimedia	
• Audio In/Out	Ja
• Microfon In	Ja
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	2x DisplayPort und 1x DVI-D onboard; 1x VGA via DP-VGA Adapterkabel (optional); Grafikkarte PCIe x16, Triple Head (3x mini DisplayPort, 2 GB Grafikspeicher, 3x mini DislayPort nach DisplayPort Adapterkabel) (optional)
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	3x Gigabit Ethernet (IE/PN), RJ45
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	POWER, HDD, ETHERNET 1, ETHERNET 2, ETHERNET 3, WATCHDOG, TEMP, FAN, HDD3 ALARM, HDD2 ALARM, HDD1 ALARM, HDD0 ALARM
• Lüfter	Ja
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4114-3....-....**
	SIMATIC IPC847E (Rack PC)
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 ... 2 700 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2,7 bis 6 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz bis 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4; Burst; Länge < 3 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/ Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3; EN 61000-6-4, CAN/CSA CISPR 22 Klasse B, EN 55032 Klasse B; FCC Klasse A; KN32 Klasse B, EN 61000-3-2 Klasse D; EN 61000-3-3
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP41
IP (rückseitig)	IP20

Artikelnummer	**6AG4114-3....-....**
	SIMATIC IPC847E (Rack PC)
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja; Einsatz im Industriebereich und im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich (Störaussendung: EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2005)
CSA-Zulassung	Ja; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 Second Edition
UL-Zulassung	Ja; UL 61010-2-201 Second Edition, File E115352 (I.T.E.)
cULus	Ja; UL 61010-2-201 Second Edition, File E115352 (I.T.E.)
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja; in Vorbereitung
EAC (former Gost-R)	Ja
EMV	EN 61000-6-3; EN 61000-6-4, CAN/CSA CISPR 22 Klasse B, EN 55032 Klasse B; FCC Klasse A; KN32 Klasse B, EN 61000-3-2 Klasse D; EN 61000-3-3
Staubschutz	bei geschlossener Fronttür: G2 EN 779, Partikel > 0,5 mm werden zu 99 % zurückgehalten
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis +50 °C im Vollausbau
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	geprüft nach IEC 60068-2-6: 10 Zyklen, 10 Hz bis 58 Hz: 0,0375 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 4,9 m/s² (0,5 g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	geprüft nach IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-29: halbsinus: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks pro Achse
Betriebssysteme	
Betriebssystem	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi-Language (64 bit); Windows Server 2016 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit)
vorinstalliertes Betriebssystem	Ja
Zusatzinfo Betriebssystem	Multi-Language User Interface (MUI): 5-sprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch)
ohne Betriebssystem	Ja
Maße	
Breite	430 mm
Höhe	177 mm; 4HE
Tiefe	444 mm

© Siemens 2020

SIMATIC IPC847E

Bestelldaten

Artikel-Nr. **6AG4114- 3 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**

SIMATIC IPC847E

Rack PC, 19", 4HE; Schnittstellen: 3x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45; 1x DVI-D; 2x DisplayPort; 1x COM1; Audio; 4x USB 3.1, 2x USB 3.1 (Typ C) rückseitig; 2x USB 3.0 frontseitig, 1x USB 3.1 intern; Temperatur- und Lüfterüberwachung, Watchdog, Kartenniederhalter

Prozessor / Board

• Core i3-8100 (4C/4T, 3.6 GHz, 6 MB Cache, VT-d); Board 9 Slots: 7x PCI, 2x PCIe x16 (8 L)	**A**
• Core i3-8100 (4C/4T, 3.6 GHz, 6 MB Cache, VT-d); Board 11 Slots: 3x PCI, 1x PCIe x16 (8 L), 5x PCIe x16 (4 L), 2x PCIe x4 (4 L)	**B**
• Core i3-8100 (4C/4T, 3.6 GHz, 6 MB Cache, VT-d); Board 11 Slots: 3x PCI, 1x PCIe x16 (16 L), 3x PCIe x16 (4 L), 2x PCIe x16 (1 L), 2x PCIe x4 (4 L)	**C**
• Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1) GHz, 9 MB Cache,TB, VT-d, AMT); Board 9 Slots: 7x PCI, 2x PCIe x16 (8 L)	**D**
• Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1) GHz, 9 MB Cache,TB, VT-d, AMT); Board 11 Slots: 3x PCI, 1x PCIe x16 (8 L), 5x PCIe x16 (4 L), 2x PCIe x4 (4 L)	**E**
• Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1) GHz, 9 MB Cache,TB, VT-d, AMT); Board 11 Slots: 3x PCI, 1x PCIe x16 (16 L), 3x PCIe x16 (4 L), 2x PCIe x16 (1 L), 2x PCIe x4 (4 L)	**F**
• Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6) GHz, 12 MB Cache, TB, VT-d, AMT); Board 9 Slots: 7x PCI, 2x PCIe x16 (8 L)	**G**
• Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6) GHz, 12 MB Cache, TB, VT-d, AMT); Board 11 Slots: 3x PCI, 1x PCIe x16 (8 L), 5x PCIe x16 (4 L), 2x PCIe x4 (4 L);	**H**
• Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6) GHz, 12 MB Cache, TB, VT-d, AMT); Board 11 Slots: 3x PCI, 1x PCIe x16 (16 L), 3x PCIe x16 (4 L), 2x PCIe x16 (1 L), 2x PCIe x4 (4 L)	**J**
• Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB Cache, TB, VT-d, AMT); Board 9 Slots: 7x PCI, 2x PCIe x16 (8 L);	**K**
• Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB Cache, TB, VT-d, AMT); Board 11 Slots: 3x PCI, 1x PCIe x16 (8 L), 5x PCIe x16 (4 L), 2x PCIe x4 (4 L);	**L**
• Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB Cache, TB, VT-d, AMT); Board 11 Slots: 3x PCI, 1x PCIe x16 (16 L), 3x PCIe x16 (4 L), 2x PCIe x16 (1 L), 2x PCIe x4 (4 L)	**M**

Artikel-Nr. **6AG4114- 3 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**

SIMATIC IPC847E

Laufwerke

• 1 TB HDD 3.5" SATA	**A**
• 2x 1 TB HDD 3.5" SATA	**B**
• RAID1, 2x 1 TB HDD 3.5" SATA	**C**
• RAID1, 2x 1 TB HDD [Enterprise] 3.5" SATA	**D**
• RAID1, 2x 2 TB HDD [Enterprise] 3.5" SATA	**E**
• RAID1, 2x 2 TB HDD [Enterprise] 3.5" SATA + 2 TB HDD [Enterprise] 3.5" SATA als HotSpare	**F**
• RAID1, 2x 2 TB HDD [Enterprise] 3.5" SATA + 480 GB 2.5" SSD SATA (für Betriebssystem, wenn M.2 SSD nicht bestellt)	**G**
• RAID5, 3x 2 TB HDD [Enterprise] 3.5" SATA	**H**
• RAID5, 3x 2 TB HDD [Enterprise] 3.5" SATA + 2 TB HDD [Enterprise] 3.5" SATA als HotSpare	**J**
• 1 TB HDD 3.5" SATA + 480 GB SSD 2.5" SATA (für Betriebssystem, wenn M.2 SSD nicht bestellt)	**P**
• 480 GB SSD 2.5" SATA	**Q**
• 960 GB SSD 2.5" SATA	**R**
• 2x 480 GB SSD 2.5" SATA	**S**
• RAID1, 2x 480 GB SSD 2.5" SATA	**T**
• ohne Laufwerke	**X**

Gehäuseart / Stromversorgungen

• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ B (für Einbau Intern / 0,5 g Vibration, 5 g Schock); 100/240V AC Industrie-Netzteil	**0**
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ A (für Wechseleinschübe frontseitig); 100/240V AC Industrie-Netzteil	**1**
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ B (für Einbau Intern / 0,5 g Vibration, 5 g Schock); 2x 100/240V AC redundantes Industrie-Netzteil	**2**
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ A (für Wechseleinschübe frontseitig); 2x 100/240V AC redundantes Industrie-Netzteil	**3**
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ B (für Einbau Intern / 0,5 g Vibration, 5 g Schock) + COM2 Schnittstelle; 100/240V AC Industrie-Netzteil	**4**
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ A (für Wechseleinschübe frontseitig) + COM2 Schnittstelle; 100/240V AC Industrie-Netzteil	**5**
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ B (für Einbau Intern / 0,5 g Vibration, 5 g Schock) + COM2 Schnittstelle; 2x 100/240V AC redundantes Industrie-Netzteil	**6**
• Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ A (für Wechseleinschübe frontseitig) + COM2 Schnittstelle; 2x 100/240V AC redundantes Industrie-Netzteil	**7**

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC847E	**6AG4114- 3 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Speicherausbau	
• 4 GB DDR4 SDRAM (1x 4 GB), Single Channel	**0**
• 8 GB DDR4 SDRAM (2x 4 GB), Dual Channel	**1**
• 16 GB DDR4 SDRAM (2x 8 GB), Dual Channel	**2**
• 32 GB DDR4 SDRAM (2x 16 GB), Dual Channel	**3**
• 64 GB DDR4 SDRAM (4x 16 GB), Dual Channel	**4**
• 16 GB DDR4 SDRAM (2x 8 GB), ECC, Dual Channel (nur mit Core i3/Xeon)	**6**
• 32 GB DDR4 SDRAM (2x 16 GB), ECC, Dual Channel (nur mit Core i3/Xeon)	**7**
• 64 GB DDR4 SDRAM (4x 16 GB), ECC, Dual Channel (nur mit Core i3/Xeon)	**8**
Erweiterung Hardware	
• ohne Erweiterung	**0**
• PCIe x4 Adapter-Karte für M.2 NVMe Modul ohne SSD (1 Slot belegt)	**1**
• PCIe x16 Grafikkarte (3x mDP: 3x Adapter mDP auf DP) (1 Slot belegt)	**2**
• PCIe x4 Adapter-Karte für M.2 NVMe Modul ohne SSD (1 Slot belegt) + PCIe x16 Grafikkarte (3x mDP: 3x Adapter mDP auf DP) (1 Slot belegt)	**3**
• 512 GB SSD M.2 NVMe auf PCIe x4 Adapter-Karte (1 Slot belegt) (für Betriebssystem)	**4**
• 512 GB SSD M.2 NVMe auf PCIe x4 Adapter-Karte (1 Slot belegt) (für Betriebssystem) + PCIe x16 Grafikkarte (3x mDP: 3x Adapter mDP auf DP) (1 Slot belegt)	**5**
• 1 024 GB SSD M.2 NVMe auf PCIe x4 Adapter-Karte (1 Slot belegt) (für Betriebssystem)	**6**
Betriebssystem (vorinstalliert und aktiviert)	
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi Language (En, De, Fr, It, Sp), 64 bit (für Core i3/i5)	**A**
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi Language (En, De, Fr, It, Sp), 64 bit (für Core i7/Xeon)	**B**
• Windows Server 2016 Standard Edition inkl. 5 Client, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, sp)	**H**
• ohne Betriebssystem	**X**
Eweiterungen Software / Adapter / Security	
• SIMATIC IPC DiagMonitor Software beigelegt	**A**
• SIMATIC IPC Image & Partition Creator Software beigelegt	**B**
• SIMATIC IPC DiagMonitor + Image & Partition Creator Software beigelegt	**C**
• Adapterkabel DP nach VGA für Onboard-Grafik	**H**
• Adapterkabel DP nach DVI-D für Onboard-Grafik	**J**
• ohne Erweiterungen	**X**
• TPM 2.0 [1] (nicht für China)	**Y**

[1] TPM = Trusted Platform Module

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC847E	**6AG4114- 3 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Kabel länderspezifische Ausführung	
• ohne Netzkabel	**0**
• Netzkabel Europa	**1**
• Netzkabel USA	**2**
• Netzkabel China	**3**

Zubehör

Speichererweiterungen	
• 4 GByte DDR4 2666 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AL60-0QA0**
• 8 GByte DDR4 2666 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AL70-0QA0**
• 16 GByte DDR4 2666 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AL80-0QA0**
Wechseleinschub Für 3,5'' Festplatte oder 2,5'' Solid-State Drive, SATA (ohne Festplatte / Solid-State Drive)	**6ES7648-0EH00-1BA0**
Tower Kit Für den Umbau des Rechners in einen Industrie-Tower-PC	**6ES7648-1AA01-0XC0**
Niederhalter Zur mechanischen Verriegelung der internen USB-Schnittstelle	**6ES7648-1AA00-0XK0**
Adapterkabel	
• DisplayPort nach DVI-D für Onboard-Grafik	**6ES7648-3AF00-0XA0**
• DisplayPort nach VGA für Onboard-Grafik	**6ES7648-3AG00-0XA0**
• Mini-DisplayPort nach VGA für Grafikkarte	**6ES7648-3AL00-0XA0**
• Mini-DisplayPort nach DVI-D für Grafikkarte	**6ES7648-3AK00-0XA0**
• Mini-DisplayPort nach DVI-D für Grafikarte (3 Stück Packung)	**6ES7648-3AK00-1XA0**
• Mini-DisplayPort nach DisplayPort für Grafikkarte	**6ES7648-3AJ00-0XA0**
• Mini-DisplayPort nach DisplayPort für Grafikkarte (3 Stück Packung)	**6ES7648-3AJ00-1XA0**

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Eine aktuelle Übersicht bietet der SIMATIC IPC Online-Konfigurator: https://www.siemens.de/ipc-configurator

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC847D

Der SIMATIC IPC847D ist ein sehr robuster, leistungsstarker Industrie-PC im 19"-Einbauformat (4HE) mit hoher Industriefunktionalität.

Er bietet:

- Höchste Erweiterbarkeit
- Höchste Robustheit
- Intel® Core® i / Xeon-Technologie 4. Generation

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4114-2....-....**
	SIMATIC IPC847D (Rack PC)
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	IPC847D
Aufbauart/Montage	
Montage	Für waagrechten und senkrechten Einbau; vorbereitet für Teleskopschienen; 19"-Befestigungswinkel von außen abnehmbar; Tower Kit (optional)
Aufbauform	Rack PC, 19", 4HE
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange) 50 / 60 Hz; optional Redundant AC 100/240 V; optional AC 100/240 V mit USV-Funktionalität inkl. wartungsfreie Blei-Zinn-Batterie
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit	20 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Xeon E3-1275 v3 (4C/8T, 3,5 (3,9) GHz, 8 MB Cache); Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MB Cache); Core i5-4570TE (2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 MB Cache); Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MB Cache)
Chipsatz	Intel DH82C226 PCH
Grafik	
Grafikcontroller	Onboard Grafik-Controller Intel HD 4600 Graphics im Prozessor integriert / PCI-Express-Grafikkarte (Dual Head: 2x VGA oder 2x DVI-D) im PCIe (x16)-Slot (optional)
Laufwerke	
Optische Laufwerke	DVD±R/RW (SlimLine)
Festplatte	500 Gbyte HDD, 1 Tbyte HDD, 2x 1 Tbyte HDD, RAID1 (2x 1 Tbyte HDD, Spiegelplatten), RAID1 (2x 1 Tbyte HDD, Spiegelplatten) + 1x 1 Tbyte HDD als Hot Spare, RAID5 (3x 1 Tbyte HDD, Striping mit Parität), RAID5 (3x 1 Tbyte HDD, Striping mit Parität) + 1x 1 Tbyte HDD als Hot Spare; RAID1 (2x 1 Tbyte HDD SAS, Spiegelplatten), RAID5 (3x 1 Tbyte HDD SAS, Striping mit Parität), RAID5 (3x 1 Tbyte HDD SAS, Striping mit Parität) + 1x 1 Tbyte HDD SAS als Hot Spare inkl. PCIe (x8) RAID SAS Controller inkl. ZMCP-Modul
SSD	Ja; 240 Gbyte SSD; RAID1 (2x 240 Gbyte SSD, Spiegelplatten)
Einbauplatz für Laufwerke	Einbau intern auf dem festen Festplattenhalter oder Einbau intern im vibrations-/schockabsorbierenden Festplattenhalter oder Einbau frontseitig im Low-Profile Wechselrahmen (Hot-Swap in RAID-Konfigurationen)

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4114-2....-....** SIMATIC IPC847D (Rack PC)
Speicher	
Hauptspeicher	2 Gbyte bis 32 Gbyte DDR3 1600 DIMM, ECC optional
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	11 Slots: 7x PCI, 3x PCIe (x4) (1 Lane), 1x PCIe (x16) oder 3x PCI, 5x PCIe mech. (x16) (4x 4 Lane, 1x 8 Lane), 3x PCIe (x4); alle Baugruppen bis 312 mm Länge einsetzbar
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	1x COM1, 1x COM2 (optional), 1x LPT (optional), 2x DisplayPort, 1x DVI-I, 2x PS/2, Audio (Mikrofon In, Line out), 7x USB, 2x Gigabit Ethernet, PROFIBUS oder PROFINET optional
PROFIBUS/MPI	Optional onboard, potenzialgetrennt, max. 12 Mbit/s, keine Steckkarte erforderlich, CP 5622-kompatibel
USB-Schnittstelle	2x USB 3.0, 2x USB 2.0 rückseitig, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 frontseitig, 1x USB 3.0 intern
Anschluss für Tastatur/Maus	2x PS/2
serielle Schnittstelle	COM1: 1x RS 232, COM2 (optional): 1x RS 232
parallele Schnittstelle	optional LPT1
Multimedia	
• Audio In/Out	Ja
• Microfon In	Ja
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	2x DisplayPort und 1x DVI-I onboard; 1x VGA via DVI-VGA Adapterkabel (optional); Grafikkarte PCIe (x16), Dual Head (2x VGA oder 2x DVI-D), 1 GB Grafikspeicher (optional)
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	POWER, ETHERNET 1, ETHERNET 2, PN | MPI / DP, WATCHDOG, TEMP, FAN, HDD0 ALARM, HDD1 ALARM, HDD2 ALARM, HDD | HDD3 ALARM
• Lüfter	Ja
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional

Artikelnummer	**6AG4114-2....-....** SIMATIC IPC847D (Rack PC)
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, FCC Klasse A, EN 61000-6-4, CISPR 22, EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2 Klasse D, EN 61000-3-3
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP41
IP (rückseitig)	IP20

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4114-2....-....**
	SIMATIC IPC847D (Rack PC)
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Zulassung	CE, cULus 60950, KCC
CE-Kennzeichen	Ja; Einsatz im Industriebereich und im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich (Störaussendung: EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2005)
CSA-Zulassung	Ja; in cULus enthalten
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005
Staubschutz	bei geschlossener Fronttür: G2 EN 779, Partikel > 0,5 mm werden zu 99 % zurückgehalten
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis +45 °C kein Brenner-Betrieb, 0 °C bis +50 °C kein Betrieb optisches Laufwerk, Verlustleistung der Erweiterungskarten in Summe < 30 W, maximal 3 Wechselrahmen, 0 °C bis +40 °C mit AC-USV, 0 °C bis +35 °C mit Hardware RAID-Controller
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung), Lagerung: 5 % bis 95 % bei 25 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,0375 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 4,9 m/s² (0,5g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	geprüft nach IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-29: halbsinus: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks pro Achse

Artikelnummer	**6AG4114-2....-....**
	SIMATIC IPC847D (Rack PC)
Betriebssysteme	
Betriebssystem	Windows 7 Ultimate Multi-Language (32 bit / 64 bit); Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, Multi-Language (64 bit); Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Multi-Language (64 bit); Windows Server 2008 R2 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit); Windows Server 2012 R2 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit); Windows Server 2016 Standard Edition inkl. 5 Clients Multi-Language (64 bit)
vorinstalliertes Betriebssystem	Ja
Zusatzinfo Betriebssystem	Multi-Language User Interface (MUI): 5-sprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch)
ohne Betriebssystem	Ja
Software	
SIMATIC Software	Optional im Package mit SIMATIC WinCC oder WinCC flexible
Maße	
Breite	430 mm
Höhe	177 mm; 4HE
Tiefe	444 mm

© Siemens 2020

Bestelldaten

Artikel-Nr. **6AG4114- 2 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**

SIMATIC IPC847D

RACK PC, 19", 4HE;
Schnittstellen: 2 x GBIT LAN (RJ45);
1 x DVI-I; 2 x DisplayPort;
1 x COM; 2 x PS/2; Audio;
2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 rückseitig;
1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 frontseitig,
1 x USB 3.0 intern; Temperatur- und Lüfterüberwachung, Watchdog, Kartenniederhalter

Prozessor / Grundboard

• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MByte Cache); Grundboard ohne Feldbus	D
• Core i3-4330TE(2C/4T, 2,4 GHz, 4 MByte Cache, VT-x); Grundboard mit PROFIBUS/ MPI (CP 5622-kompatibel)	E
• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MByte Cache); Grundboard mit PROFINET (3 x RJ45, CP 1616-kompatibel)	F
• Core i5-4570TE (2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 MByte Cache, TB, VT-d, AMT); Grundboard ohne Feldbus	G
• Core i5-4570TE (2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 MByte Cache, TB, VT-x, VT-d, AMT); Grundboard mit PROFIBUS/MPI (CP 5622-kompatibel)	H
• Core i5-4570TE (2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 MByte Cache, TB, VT-d, AMT); Grundboard mit PROFINET (3 x RJ45, CP 1616-kompatibel)	J
• Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MByte Cache, TB, VT-d, AMT); Grundboard ohne Feldbus	K
• Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MByte Cache, TB, VT-x, VT-d, AMT); Grundboard mit PROFIBUS/MPI (CP 5622-kompatibel)	L
• Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MByte Cache, TB, VT-d, AMT); Grundboard mit PROFINET (3 x RJ45, CP 1616-kompatibel)	M
• Xeon E3-1275 v3 (4C/8T, 3,5 (3,9) GHz, 8 MByte Cache, TB, VT-d, AMT); Grundboard ohne Feldbus	N
• Xeon E3-1275 v3 (4C/8T, 3,5 (3,9) GHz, 8 MByte Cache, TB, VT-x, VT-d, AMT); Grundboard mit PROFIBUS/MPI (CP 5622-kompatibel)	P
• Xeon E3-1275 v3 (4C/8T, 3,5 (3,9) GHz, 8 MByte Cache, TB, VT-d, AMT); Grundboard mit PROFINET (3 x RJ45, CP 1616-kompatibel)	Q

Artikel-Nr. **6AG4114- 2 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**

SIMATIC IPC847D

Laufwerke

• 500 GByte HDD SATA, intern (0,3 g Vibration, 3 g Schock)	A
• 500 GByte HDD SATA, intern (0,5 g Vibration, 5 g Schock)	B
• 1 TB HDD SATA, intern (0,5 g Vibration, 5 g Schock)	C
• 2 x 1 TB HDD SATA, intern (0,5 g Vibration, 5 g Schock)	D
• RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD SATA, Spiegelplatten), intern (0,5 g Vibration, 5 g Schock)	E
• 500 GByte HDD SATA im Wechselrahmen; frontseitig	F
• 1 TB HDD SATA im Wechselrahmen; frontseitig	G
• 2 x 1 TB HDD SATA im Wechselrahmen; frontseitig	H
• RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD SATA, Spiegelplatten) im Wechselrahmen, hot-swap, frontseitig;	J
• RAID5, 2 TB (3 x 1 TB HDD SATA, Striping mit Parität) im Wechselrahmen, hot-swap, frontseitig	K
• RAID5, 2 TB (3 x 1 TB HDD SATA, Striping mit Parität) im Wechselrahmen, hot-swap + 1 TB SATA HDD als hot-spare im Wechselrahmen, frontseitig	L
• 240 GByte SSD SATA, intern	M
• 240 GByte SSD SATA im Wechselrahmen; frontseitig	N
• RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD SATA, Spiegelplatten), intern (0,5 g Vibration, 5 g Schock) + 240 GB SSD SATA (für Betriebssystem), im Wechselrahmen	P
• RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD SATA, Spiegelplatten) im Wechselrahmen, hot-swap + 1 TB HDD SATA als hot-spare im Wechselrahmen, frontseitig;	Q
• RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD SATA, Spiegelplatten) + 240 GByte SSD SATA (für Betriebssystem) im Wechselrahmen, hot-swap; frontseitig	R
• RAID1, 1 TB (2x 1 TB HDD SAS, Spiegelplatten) im Wechselrahmen, hot-swap, frontseitig; PCIe x8 RAID controller inkl. ZMCP-Modul (2 Slot belegt)	S
• RAID1, 1 TB (2x 1 TB HDD SAS, Spiegelplatten) im Wechselrahmen; PCIe x8 RAID controller inkl. ZMCP-Modul (2 Slot belegt) + 240 GB SSD SATA (für Betriebssystem) im Wechselrahmen, frontseitig	T
• RAID5, 2 TB (3x 1 TB HDD SAS, Striping mit Parität) im Wechselrahmen, hot-swap, frontseitig; PCIe x8 RAID controller inkl. ZMCP-Modul (2 Slot belegt)	U
• RAID5, 2 TB (3x 1 TB HDD SAS, Striping mit Parität) im Wechselrahmen, hot-swap; PCIe x8 RAID controller inkl. ZMCP-Modul (2 Slot belegt) + 1 TB SATA HDD als hot-spare im Wechselrahmen, frontseitig	V
• RAID1, 240 GByte (2 x 240 GByte SSD SATA, Spiegelplatten) im Wechselrahmen, hot-swap, frontseitig	W

© Siemens 2020

SIMATIC IPC847D

Bestelldaten

Artikel-Nr. **6AG4114- 2 ■■ ■■ - ■■■■**

SIMATIC IPC847D	
Speicherausbau	
• 2 GByte DDR3 SDRAM (1 x 2 GByte), Single Channel	1
• 4 GByte DDR3 SDRAM (2 x 2 GByte), Dual Channel	2
• 8 GByte DDR3 SDRAM (2 x 4 GByte), Dual Channel	3
• 16 GByte DDR3 SDRAM (2 x 8 GByte), Dual Channel	4
• 32 GByte DDR3 SDRAM (4 x 8 GByte), Dual Channel	5
• 8 GByte DDR3 SDRAM (2 x 4 GByte), ECC, Dual Channel	6
• 16 GByte DDR3 SDRAM (2 x 8 GByte), ECC, Dual Channel	7
• 32 GByte DDR3 SDRAM (4 x 8 GByte), ECC, Dual Channel	8
Busbaugruppe / Wechselmedien	
• Busbaugruppe 11 Slot: 7 x PCI, 3 x PCIe x4, 1 x PCIe x16; ohne Wechselmedien	0
• Busbaugruppe 11 Slot: 3 x PCI, 3 x PCIe x4, 5 x PCIe x16; ohne Wechselmedien	1
• Busbaugruppe 11 Slot: 7 x PCI, 3 x PCIe x4, 1 x PCIe x16; DVD±RW (Slim)	2
• Busbaugruppe 11 Slot: 3 x PCI, 3 x PCIe x4, 5 x PCIe x16; DVD±RW (Slim)	3
Erweiterung Hardware	
• ohne Erweiterungen (Hardware), Grafik onboard	0
• ohne Erweiterungen (Hardware), Grafik onboard, Adapterkabel DVI-I nach VGA für Onboard-Grafik	1
• Seriell (COM2) + Parallel (LPT) (1 Slot belegt), Grafik onboard	2
• Seriell (COM2) + Parallel (LPT) (1 Slot belegt), Grafik onboard, Adapterkabel DVI-I nach VGA für Onboard-Grafik	3
• Seriell (COM2) + Parallel (LPT) (1 Slot belegt) + PCIe x16 Grafikkarte (Dual Head: 2 x VGA oder 2 x DVI-D), 1 GByte, (1 Slot belegt)	4

Artikel-Nr. **6AG4114- 2 ■■■■ - ■■■■**

SIMATIC IPC847D	
Betriebssystem (vorinstalliert und aktiviert)	
• Windows 7 Ultimate, 32-bit, MUI (En, De, Fr, It, Es), SP1	A
• Windows 7 Ultimate, 64-bit, MUI (En, De, Fr, It, Es), SP1	B
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, 64-bit, MUI (En, De, Fr, It, Es)	C
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64-bit, MUI (En, De, Fr, It, Es) (für Core i3/i5)	D
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64-bit, MUI (En, De, Fr, It, Es) (für Xeon)	E
• Windows Server 2008 R2 Standard Edition 64-Bit SP1 inkl. 5 Clients, Multi Language (En, De, Fr, It, Es)	F
• Windows Server 2012 R2 Standard Edition inkl. 5 Client, MUI (En, De, Fr, It, Es), 64-Bit	G
• Windows Server 2016 Standard Edition inkl. 5 Client, MUI (En, De, Fr, It, Es), 64-Bit-Language	H
• ohne Betriebssystem	X
Erweiterung (Software) / Security	
• SIMATIC IPC DiagMonitor Software beigelegt	A
• SIMATIC IPC Image Creator Software beigelegt	B
• SIMATIC IPC DiagMonitor und Image Creator Software beigelegt	C
• ohne Software (Software)	X
• TPM 1.2 [1] (nicht für China und Russland)	Y
Stromversorgung, Kabel länderspezifische Ausführung	
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel Europa	0
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel United Kingdom	1
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel Schweiz	2
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel USA	3
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel Italien	4
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel China	5
• AC 2 x 110 / 240 V Redundante Netzteile; ohne Netzkabel	6
• AC 110 / 240 V USV Industrie-Netzteil inkl. wartungsfreie Blei-Zinn-Batterie; ohne Netzkabel	7
• AC 110 / 240 V Industrie-Netzteil mit Namur; ohne Netzkabel	8

[1] TPM = Trusted Platform Module

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Eine aktuelle Übersicht bietet der SIMATIC IPC Online-Konfigurator:
https://www.siemens.de/ipc-configurator

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör	
Speichererweiterungen	
• 2 GByte DDR3 1600 DIMM	**6ES7648-2AJ50-0MA0**
• 4 GByte DDR3 1600 DIMM	**6ES7648-2AJ60-0MA0**
• 8 GByte DDR3 1600 DIMM	**6ES7648-2AJ70-0MA0**
• 8 GByte DDR3 1600 DIMM, ECC	**6ES7648-2AJ70-1MA0**
Hardwarezubehör	
Einschub für low-profile Wechselrahmen Für 3,5" Festplatte (SATA/SAS) und 2,5" SSD (SATA), ohne Laufwerk	**6ES7648-0EG01-1BA0**
Filtermatten für SIMATIC IPC847D (Verpackungseinheit 10 Stück)	**A5E01064980**
Adapterkabel	
• DisplayPort nach DVI-D für Onboard-Grafik	**6ES7648-3AF00-0XA0**
• DisplayPort nach VGA für Onboard-Grafik	**6ES7648-3AG00-0XA0**
Netzkabel, gerade, 3 m lang	
• Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Österreich, Finnland	**6ES7900-0AA00-0XA0**
• United Kingdom	**6ES7900-0BA00-0XA0**
• Schweiz	**6ES7900-0CA00-0XA0**
• USA	**6ES7900-0DA00-0XA0**
• Italien	**6ES7900-0EA00-0XA0**
• China	**6ES7900-0FA00-0XA0**
Tower Kit für den Umbau des Rechners in einen Industrie-Tower-PC	**6ES7648-1AA00-0XD0**
USB-Niederhalter zur Verriegelung der internen USB-Schnittstelle	**6ES7648-1AA00-0XK0**
Erweiterungskomponenten	Siehe Erweiterungskomponenten
Kommunikationsprodukte	Siehe Erweiterungskomponenten

Hinweis:

Software Packages mit SIMATIC WinCC flexible, WinCC RT Advanced, SIMATIC WinCC und SIMATIC WinAC RTX (F) können zusammen mit dem SIMATIC IPC bestellt werden und führen zu einem Preisvorteil. Mehr Informationen unter "Embedded Bundles / Packages für Industrie PCs".

Die Befestigungsschrauben der Teleskopschienen dürfen maximal 5 mm in das Gehäuse hineinragen.

Das Gehäuse ist für folgende Teleskopschienen vorbereitet:

- Fa. Rittal: Typ 3659.180 für 600-mm-Schrank / Typ RP 3659.190 für 800-mm-Schrank
- Fa. Schroff: Typ 20110-072

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

SIMATIC IPC1047

Übersicht



SIMATIC IPC1047

SIMATIC IPC1047 ist ein Industrie-PC für höchste Anforderungen an Rechen- und Grafikleistung mit großer Erweiterbarkeit im 19"-Einbauformat (4HE).

Er bietet:

- Höchste CPU Performance durch zwei Intel® Xeon® CPUs
- Höchste GPU Performance mit bis zu zwei NVIDIA® Quadro® P5000 Grafikkarten
- Hohe Erweiterbarkeit durch 6 PCIe Slots
- Produktdesign für Industrieumgebung

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1800-1HA01-0AA0** SIMATIC IPC1047 - CPU (Rack PC)	**6BK1800-1HA02-0AA0** SIMATIC IPC1047 - GPU (Rack PC)	**6BK1800-1HA03-0AA0** SIMATIC IPC1047 - Virtualize (Rack PC)
Aufbauart/Montage			
Montage	Für horizontale Rack-Montage	Für horizontale Rack-Montage	Für horizontale Rack-Montage
Aufbauform	Rack PC, 19", 4HE	Rack PC, 19", 4HE	Rack PC, 19", 4HE
Rack-Montage	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange) 50 / 60 Hz	AC 100/240 V (autorange) 50 / 60 Hz	AC redundant 100/240 V (autorange) 50 Hz / 60 Hz
Netzfrequenz			
• Nennwert 50 Hz / 60 Hz	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung			
• Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit	20 ms	20 ms	20 ms
Prozessor			
Prozessortyp	Xeon E5-2620 v4 (8C/16T, 2,1 (3,0) GHz, 20 MB Cache)	Xeon E5-2620 v4 (8C/16T, 2,1 (3,0) GHz, 20 MB Cache)	Xeon E5-2658 v4 (14C/28T, 2,3 (2,8) GHz, 35 MB Cache)
Chipsatz	Intel PCH C612	Intel PCH C612	Intel PCH C612
Grafik			
Grafikcontroller	Onboard VGA / 2D Controller 1 920 × 1 200 @ 60 Hz 32 bpp	NVIDIA Quadro P5000, 2 560 Kerne, 16 GB DDR5	Onboard VGA / 2D Controller 1 920 × 1 200 @ 60 Hz 32 bpp
Laufwerke			
Festplatte	1x 480 GB SSD	1x 480 GB SSD	1x 480 GB SSD, 4x 1,9 TB SSD
SSD	Ja	Ja	Ja
Speicher			
Art des Speichers	DDR4-SDRAM DIMM	DDR4-SDRAM DIMM	DDR4-SDRAM DIMM
Hauptspeicher	32 GB, 2 400 MHz	32 GB, 2 400 MHz	128 GB, 2 400 MHz
Hardware-Ausbau			
Steckplätze			
• freie Steckplätze	6 Slots: 3x PCIe (x16), 3x PCIe (x8)	6 Slots: 3x PCIe (x16), 3x PCIe (x8)	6 Slots: 3x PCIe (x16), 3x PCIe (x8)
Schnittstellen			
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0: 2x rückseitig, 2x fronts.; 2x USB 2.0: 2x rückseitig	4x USB 3.0: 2x rückseitig, 2x fronts; 2x USB 2.0: 2x rückseitig	4x USB 3.0: 2x rückseitig, 2x fronts; 2x USB 2.0: 2x rückseitig

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6BK1800-1HA01-0AA0** SIMATIC IPC1047 - CPU (Rack PC)	**6BK1800-1HA02-0AA0** SIMATIC IPC1047 - GPU (Rack PC)	**6BK1800-1HA03-0AA0** SIMATIC IPC1047 - Virtualize (Rack PC)
Integrierte Funktionen			
Überwachungsfunktionen			
• Temperaturüberwachung	Ja	Ja	Ja
• Status LEDs	POWER, HDD, FAN Fail	POWER, HDD, FAN Fail	POWER, HDD, FAN Fail
• Lüfter	Ja	Ja	Ja
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	Ja (per IPMI)	Ja (per IPMI)	Ja (per IPMI)
EMV			
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±4 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2		
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	10 V/m für 80 - 1 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 1 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 150 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6		
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen			
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch		
• Störfestigkeit auf Signalleitungen >30m	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge		
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)			
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch		
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch		
Störfestigkeit gegen Magnetfelder			
• bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8	100 A/m; nach IEC 61000-4-8	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen			
• Störaussendung über Netz-/ Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, FCC Klasse A, EN 61000-6-4, CISPR 22, EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2 Klasse D, EN 61000-3-3		
Schutzart und Schutzklasse			
IP (frontseitig)	IP30	IP30	IP30
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja; Einsatz im Industriebereich und im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich (Störaussendung: EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2005)		
CSA-Zulassung	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
FCC	Ja	Ja	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005		
Staubschutz	bei geschlossener Fronttür: G2 EN 779, Partikel > 0,5 mm werden zu 99 % zurückgehalten		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis +50 °C im Grundausbau; 0 °C bis +40 °C im Maximalausbau	0 ... +40 °C	0 ... +40 °C
Relative Luftfeuchte			
• relative Luftfeuchte	geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)		
Schwingungen			
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	geprüft nach IEC 60068-2-6, 10 Zyklen; 20 bis 58 Hz: 0,015 mm; 58 bis 200 Hz: 2 m/s² (0,2 g)		
Schockprüfung			
• Schockbelastung im Betrieb	geprüft nach IEC 60068-2-27; halbsinus: 9,8 m/s² (1 g), 20 ms, 100 Schocks pro Achse		
Betriebssysteme			
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 7 Professional x64 bit	Windows 7 Professional x64 bit	Windows Server 2012 R2
vorinstalliertes Betriebssystem			
• Windows 7	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite	430 mm	430 mm	430 mm
Höhe	176,6 mm; 4HE	176,6 mm; 4HE	176,6 mm; 4HE
Tiefe	572 mm	572 mm	572 mm

© Siemens 2020

SIMATIC IPC1047

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC1047	**6BK1800 - 1** ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■
RACK PC, 19", 4HE; 572 mm; 2x 1 GByte LAN (RJ45); COM1; IPMI; 6 PCIe Steckplätze (3x PCIe x8 + 3x PCIe x16)	
Prozessor	
• 2x Xeon E56-2609v4, 1,7 GHz, 8C	**A**
• 2x Xeon E56-2620v4, 2,1 GHz, 8C	**B**
• 2x Xeon E56-2640v4, 2,4 GHz, 10C	**D**
• 2x Xeon E56-2643v4, 3,4 GHz, 6C	**E**
• 2x Xeon E56-2658v4, 2,3 GHz, 14C	**F**
Laufwerke / Massenspeicher	
• 1x SSD 480 GByte 2,5" SATA (ohne HW RAID)	**A**
• 1x SSD 960 GByte 2,5" SATA (ohne HW RAID)	**B**
• 1x SSD 1,9 TByte 2,5" SATA (ohne HW RAID)	**C**
• 1x SSD 480 GByte (Betriebssystem) + 4x SSD 1,9 TB 2,5" SATA (HW-RAID 5 + Hot Spare - intern)	**D**
• 1x SSD 1,9 TByte 2,5" (BS) + 2x SSD 1,9 TByte 2,5" SATA (HW-RAID 1)	**E**
• 1x SSD 1,9 TByte 2,5" (BS) + 3x SSD 1,9 TByte 2,5" SATA (HW-RAID 5)	**F**
• 1x HDD 2 TByte 3,5" SATA (ohne HW RAID)	**G**
• 4x HDD 2 TByte 3,5" SATA (ohne HW RAID)	**H**
• 1x HDD 4 TByte 3,5" SATA (ohne HW RAID)	**J**
• 4x HDD 4 TByte 3,5" SATA (ohne HW RAID)	**K**
• 1x SSD 480 GByte 2,5" + 1x HDD 2 TByte 3,5" SATA (ohne HW RAID)	**L**
• 1x SSD 480 GByte 2,5" + 1x HDD 2 TByte 3,5" SATA (ohne HW RAID)	**M**
• keine Laufwerke	**Y**
Speicherausbau	
• 32 GByte 2400 Mhz DDR4	**0**
• 64 GByte 2400 Mhz DDR4	**1**
• 128 GByte 2400 Mhz DDR4	**2**
• 192 GByte 2400 Mhz DDR4	**3**
• 256 GByte 2400 Mhz DDR4	**4**
• 384 GByte 2400 Mhz DDR4	**5**
• 512 GByte 2400 Mhz DDR4	**6**

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC1047	**6BK1800 - 1** ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■
Grafikkarten	
• ohne Grafikkarte (onboard VGA)	**0**
• 1x Nvidia Quadro P400 (1x PCIe x16 belegt)	**1**
• 1x Nvidia Quadro P1000 (1x PCIe x16 belegt)	**2**
• 1x Nvidia Quadro P4000 (1x PCIe x16 belegt) - nur mit 860 W Netzteil	**3**
• 1x Nvidia Quadro P5000 (1x PCIe x16 + 1x PCIe x8 belegt) - nur mit 860 W Netzteil	**4**
Weitere Einsteckkarten	
• ohne Einsteckkarte	**0**
• Adaptec RAID ASR8405 (4port) - Nur mit Laufwerk Var. D, E, F	**1**
• Adaptec RAID ASR8805 (8port) - Nur mit Laufwerk Var. D, E, F	**2**
• Intel I350-T2 (2x 1 GByte LAN)	**4**
• Intel I350-T4 (4x 1 GByte LAN)	**5**
• Intel X540-T2 (2x 10 GByte LAN)	**6**
Betriebssystem (vorinstalliert und aktiviert)	
• ohne	**A**
• Windows 10 Enterprise LTSB 2016 nur mit verbauten HDDs/ SSDs	**B**
• Windows Server 2016, Basislizenz 16 C (Nur Lizenz + Treiber) für CPU E5-2609/ 2620/ 2643	**C**
• Windows Server 2016, Basislizenz 16 C + Zusatzlizenz 4 C (Nur Lizenz + Treiber) für CPU E5-2640	**D**
• Windows Server 2016, Basislizenz 24 C + Zusatzlizenz 4 C (Nur Lizenz + Treiber) für CPU E5-2658	**E**
Stromversorgung	
• 860 W ohne Netzkabel	**A**
• 860 W Netzkabel EU	**B**
• 860 W Netzkabel US	**C**
• 860 W Netzkabel China	**D**
• 700 W redundant ohne Netzkabel	**E**
• 700 W redundant Netzkabel EU	**F**
• 700 W Netzkabel US	**G**
• 700 W Netzkabel China	**H**
Gehäusevariante	
• Halter für 4x 3,5" oder 8x 2,5" SSD/HDD Interne Laufwerke	**0**
• Halter für 4x 3,5" oder 4x 2,5" SSD/HDD Wechselrahmen	**1**

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Vorzugsvarianten	
SIMATIC IPC1047 CPU • 2x Intel Xeon E5-2620v4; 32 GB DDR4 ECC SDRAM; • 1x System-SSD 480 GB; 2x Gbit Ethernet, IPMI, RJ45; • 1x VGA, 1x COM 1, TPM1.2; • 2x USB 3.0, 2x USB rückseitig; 2x USB 3.0 front; • WIN 7 Professional x64bit; • ATX Power Supply 860 Watt; Temp. und Lüfterüberwachung; • SW RAID onboard	**6BK1800-1HA01-0AA0**
SIMATIC IPC1047 GPU • 2x Intel Xeon E5-2620v4; 32 GB DDR4 ECC SDRAM; • 1x System-SSD 480 GB; 1x GPU NVIDIA P5000; • 2x Gbit Ethernet, IPMI, RJ45; 1x VGA, 1x COM 1, TPM1.2; • 2x USB 3.0, 2x USB rückseitig; 2x USB 3.0 front; • WIN 7 Professional x64bit; • ATX Power Supply 860 Watt; Temp. und Lüfterüberwachung; • SW RAID onboard	**6BK1800-1HA02-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC1047 Virtualize • 2x Intel Xeon E5-2658v4; 128 GB DDR4 ECC SDRAM; • 1x System-SSD 480 GB; 4x DATA-SSD 1,9TB • 2x Gbit Ethernet, IPMI, RJ45; 1x VGA, 1x COM 1, TPM1.2; • 2x USB 3.0, 2x USB rückseitig; 2x USB 3.0 front; • Windows Server 2012 R2 • Power Supply 700W redundant; Temp. und Lüfterüberwachung; • HW RAID controller	**6BK1800-1HA03-0AA0**

Hinweis:

Kundenspezifische Konfigurationen über Siemens Customized Automation anfragen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC Box PC

Mit SIMATIC Box PC stehen für Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbauer besonders robuste Industrie-PC-Systeme für leistungsstarke aber auch platzoptimierte Applikationen zur Verfügung.

Für unterschiedliche Anforderungen stehen folgende Geräteklassen zur Auswahl:

- ***SIMATIC IPC127E***:
  Der ultra-kompakte, flexible, robuste Industrie-PC und IoT-Gateway in Einem
- ***SIMATIC IPC227 (Nanobox PC)***:
  Der Box PC mit optimierter Performance im kompakten Design – wartungsfrei und robust
- ***SIMATIC IPC427 (Microbox PC)***:
  Der leistungsstarke embedded IPC – wartungsfrei und flexibel konfigurierbar
- ***SIMATIC IPC627/IPC827 (Box PC)***:
  Der High-end IPC – mit höchster Performance, Funktionalität und Erweiterbarkeit

Gemeinsame Industriefunktionalität:

- Höchste Kompaktheit
- Zertifizierung für weltweite Vermarktung
- Systemgetestet mit SIMATIC Komponenten
- Hohe Schwing-/Schockbelastung im Betrieb
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- Robuste Datenhaltung mit CompactFlash/CFast oder Solid-State Drive (SSD)
- Vielfältige Montagemöglichkeiten für flexiblen Einbau
- Ausgelegt für 24-Stunden-Dauerbetrieb
- Integrierte parametrierbare Überwachungsfunktionen (Temperatur; Lüfter, Watchdog)
- Hohe Servicefreundlichkeit
- Betriebssystem vorinstalliert und aktiviert für schnelle Inbetriebnahme
- Motherboard aus eigener Entwicklung und Fertigung
- Verfügbarkeit 3 bis 6 Jahre
- Reparatur- und Ersatzteildienst 5 Jahre
- Hohe Kontinuität der Komponenten/Design
- Langzeitverfügbare PC-Komponenten aus der Intel-Embedded-Line

SIMATIC IPC127 (Nanobox PC): Ultrakompaktes IoT-Gateway für Datensammlung, Vorverarbeitung und Weiterleitung der Daten

- High Performance Gateway:
  IoT-Gateway zur Daten-Erfassung / -Sammlung / -Verarbeitung / Übermitlung / Einbindung von Maschinen in Cloud- / Edge-Lösungen
- Für Retrofit und Neuanlagen:
  Vernetzung / Nachrüstung von Digitalisierungsaufgaben in Brownfield und Greenfield Anlagen durch ultrakompakte Bauweise
- Optimiertes Preis- / Leistungsverhältnis Perfekt für hohe Stückzahlen

SIMATIC IPC227 (Nanobox PC): Der Box PC mit optimierter Performance im kompakten Design – wartungsfrei und robust

- Höchste Kompaktheit mit ca. 1 Liter Gehäusevolumen mit integrierter Industrie-SV für geringsten Platzbedarf im Schaltschrank
- Höchste Flexibilität durch mehrere Montagevarianten und Schnittstellen auf einer Seite passend für jede Einbausituation
- Optimale Schnittstellenvielfalt durch Vielzahl integrierter Schnittstellen wie wählbarem seriellen Anschluss und 2 x teaming-fähiges Gigabit-Ethernet
- Höchste Industriefunktionalität durch geschlossenes Gehäuse für optimalen Staubschutz und nichtflüchtigen Remanenzspeicher
- Weitere Geräteoption zur optimalen Anpassung an die Applikation mit zusätzlichem PCIe-Steckplatz

SIMATIC IPC427 (Microbox PC): Der leistungsstarke embedded IPC – wartungsfrei und flexibel konfigurierbar

- Lüfterloser Betrieb
- Leistungsfähig bei höchster Kompaktheit und Robustheit für den direkten Einbau in die Maschine
- Optimiert für Embedded-Anwendungen
- Flexibel erweiterbar mit ein oder zwei PCIe-Peripheriekarten (optional)
- Flexible Montagemöglichkeiten durch Hutschienen-/Wand-/Front-Buchmontage auch außerhalb eines Schaltschrankes
- NVRAM für remanente Datenhaltung (optional)

SIMATIC IPC627/IPC827 (Box PC): Der High-end IPC – mit höchster Performance, Funktionalität und Erweiterbarkeit

- Höchste Systemleistung für anspruchsvolle MSR- und Visualisierungsaufgaben
- Hohe Flexibilität durch Erweiterungssteckplätze und integrierte Schnittstellen
- Flexible, platzsparende Einbaumöglichkeiten mit Wallmount-Montagewinkeln oder Buchmontage-Kits
- Hohe Robustheit für den direkten Einbau an die Maschine
- RAID1-Controller onboard
- Maximale Prozessorleistung bis 55 °C Umgebungstemperatur
- Hohe Systemverfügbarkeit
- Batteriegepuffertes SRAM als Speicher für WinAC-Daten
- 4 Melde-LEDs

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4021-0A.1.-..A0** SIMATIC IPC127E	**6ES7647-8B...-....** SIMATIC IPC227E (Nanobox PC)	**6AG4022-0A...-....** SIMATIC IPC327E	**6AG4141-.....-....** SIMATIC IPC427E (MicroBOX PC)	**6AG4025-0...0-...0** SIMATIC IPC527G (Box PC)	**6AG4131-3....-....** SIMATIC IPC627E (Box PC)	**6AG4132-2....-....** SIMATIC IPC827D (Box PC)
Aufbauart/Montage							
Montage	Hutschiene, Wandmontage, Buchmontage	Hutschiene, Wandmontage, Buchmontage	Hutschiene, Wandmontage (horizontal und vertikal)	Hutschiene, Wandmontage, Buchmontage	Wandmontage, Buchmontage, Tischmontage	Wandmontage, Buchmontage	Wandmontage, Buchmontage
Aufbauform	Box PC, Einbaugerät						
Versorgungsspannung							
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	AC 100/240 V (autorange) 50 / 60 Hz	AC 100/240 V (autorange); DC 24 V	AC 100/240 V (autorange); DC 24 V
Netzfrequenz							
• Nennwert 50 Hz					Ja	Ja	Ja
• Nennwert 60 Hz					Ja	Ja	Ja
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung							
• Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit	5 ms	20 ms	10 ms	20 ms		20 ms	20 ms
Prozessor							
Prozessortyp	Intel Atom E3930 / E3940	Intel Celeron N2807 / N2930, Intel Atom E3845	Intel Celeron N3160	Celeron G3902 (2C/2T, 1,6 GHz, 2 MB Cache); Core i3-6102E (2C/4T, 1,9 GHz, 3 MB Cache); Core i5-6442EQ (4C/4T, 1,9 (2,7) GHz, 6 MB Cache, iAMT); Xeon E3-1505L v5 (4C/8T, 2,0 (2,8) GHz, 8 MB Cache, iAMT)	Core i7-6700 (4C/8T, 3,4 (4,0) GHz, 8 MB Cache); Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz, 6 MB Cache); Pentium G4400 (2C/2T, 3,3 GHz, 3 MB Cache)	Celeron G4900 (2C/2T, 3,1 GHz, 2 MB Cache; VT-d); Core i3-8100 (4C/4T, 3,6 GHz, 6 MB Cache, VT-d); Core i7-8700 (6C/12T, 3,2 (4,6) GHz, 12 MB Cache, VT-d, AMT)	Celeron G1820TE (2C/2T, 2,2 GHz, 2 MB Cache); Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MB Cache); Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MB Cache, AMT)
Chipsatz	SoC	SoC	SoC	Intel C236 / Intel H110	Intel H110	Intel C246	Intel DH82C226 PCH
Grafik							
Grafikcontroller	integriert	integriert	integriert	Intel HD Graphics Controller	Onboard Intel HD Graphics 530 / 510 im Prozessor integriert	Intel UHD Graphics 630 (Core i); Intel UHD Graphics 610 (Celeron)	Intel HD Graphics Controller P4600 GT2 (Xeon, Core i3); Intel HD Graphics Controller (Celeron)

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4021-0A.1.-..A0** SIMATIC IPC127E	**6ES7647-8B...-....** SIMATIC IPC227E (Nanobox PC)	**6AG4022-0A...-....** SIMATIC IPC327E	**6AG4141-.....-....** SIMATIC IPC427E (MicroBOX PC)	**6AG4025-0...0-...0** SIMATIC IPC527G (Box PC)	**6AG4131-3....-....** SIMATIC IPC627E (Box PC)	**6AG4132-2....-....** SIMATIC IPC827D (Box PC)
Laufwerke							
Optische Laufwerke				als externes Laufwerk über USB möglich			DVD±R±RW-Combolaufwerk, optional
Festplatte		2,5" SATA ≥ 320 Gbyte	500 GB HDD	2,5" SATA ≥ 320 Gbyte	1 TB HDD	2,5" SATA ≥ 320 Gbyte	3,5" SATA ≥ 500 Gbyte, optional: 3,5" SATA ≥ 1 Tbyte; RAID1 2x 2,5" SATA ≥ 320 Gbyte; Solid-State-Drive (SSD) ≥ 240 GB; alle gehäuse-internen Festplat-tenlaufwerke sind schwingungsge-dämpft gelagert; RAID1 2x 2,5" SATA ≥ 320 Gbyte im Wechselrahmen
SSD	Ja; 32 / 64 / 128 Gbyte	Ja; 128 / 240 / 480 Gbyte	Ja; 256 GB SSD	Ja; 128 / 240 / 480 Gbyte	Ja; optional	Ja; SSD M.2 NVMe 512 GB; SSD 2,5" SATA 480 / 960 GB; RAID1 2x SSD 2,5" SATA 480 / 960 GB im Wechselrahmen	Ja; ≥ 240 Gbyte optional
Speicher							
Art des Speichers	DDR4 onboard	DDR3L SO-DIMM	DDR3L	DDR4-2400 SO-DIMM	DDR4-2133 SO-DIMM	DDR4-2666 DIMM	DDR3-1600 DIMM
Hauptspeicher	2 / 4 Gbyte RAM	2 / 4 / 8 Gbyte	4 GB, 8 GB	4 / 8 / 16 Gbyte, ECC optional	4 / 8 / 16 GB, unterstützt bis 32 GB	4 / 8 / 16 / 32 / 64 Gbyte	2 / 4 / 8 / 16 Gbyte; ECC optional
Datenbereiche und deren Remanenz							
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Mer-ker), max.		512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional		512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional		512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional
Hardware-Ausbau							
Steckplätze							
• freie Steckplätze		1x PCIe (x1) (optional)	1x mPCIe (Halbformat), 1x mSATA (Vollformat)	2x PCIe; optional: 1x PCIe (x4); 2x PCIe (x1, x4), mit Kartennie-derhalter	1x PCIe (x16), optional 1x PCIe (x1), 2x PCI zusätz-lich	2x PCI; optional: 1x PCI & 1x PCIe (x16); 2x PCIe (x4, x16); 3x PCI & 2x PCIe (x16, x4); 5x PCIe (1x16, 2x4, 2x1); mit Karten-niederhalter	3x PCI, 1x PCIe (x4), 1x PCIe (x16); mit Kartennieder-halter

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4021-0A.1.-..A0** SIMATIC IPC127E	**6ES7647-8B...-....** SIMATIC IPC227E (Nanobox PC)	**6AG4022-0A...-....** SIMATIC IPC327E	**6AG4141-.....-....** SIMATIC IPC427E (MicroBOX PC)	**6AG4025-0...0-...0** SIMATIC IPC527G (Box PC)	**6AG4131-3....-....** SIMATIC IPC627E (Box PC)	**6AG4132-2....-....** SIMATIC IPC827D (Box PC)
Schnittstellen							
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	3; Ethernet (2x RJ45, optional 3x RJ45)	2; 2x Ethernet (RJ45)	2; 2x Ethernet (RJ45)	3; Ethernet (2x RJ45, optional 3x RJ45)	3; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN), RJ45 optional; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN), RJ45 Grundausstattung	3; 3x Ethernet (RJ45)	2; 2x RJ45 (unabhängig)
Anzahl Schnittstellen PROFINET					3; Basiskonfiguration mit 2 Ports, 3 Ports optional		3; optional
USB-Schnittstelle	2x USB 3.0 / 4x USB 3.0	1x USB 3.0 / 3x USB 2.0	4x USB 2.0, 2x USB 3.0 (Hochstrom)	4x USB 3.0	4x USB 3.0, 1x USB 2.0 intern, 2x USB 2.0 optional	6x USB 3.1 Gen. 2 (2x Typ-C)	4x USB 3.0
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB	USB / USB	USB / USB	USB / USB	USB / USB	USB / USB	USB / USB
serielle Schnittstelle		ohne / 2x COM (RS 232 / 422 / 485), im BIOS umschaltbar	6x COM (4x RS 232, 2x RS 232 / 422 / 485 umschaltbar)	ohne / 2x COM (RS 232 / 485 / 422; umschaltbar)	2x RS 232 / 485 / 422 kombiniert, 2x RS 232 optional	1x COM	1x COM1 (RS 232), optional: 1x COM2 (RS 232)
Videoschnittstellen							
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort	1x DisplayPort	1x DisplayPort, 1x VGA	2x DisplayPort	1x DisplayPort, 1x VGA	2x DisplayPort; 1x DVI-D	1x DisplayPort und 1x DVI-I; 1x VGA via Adapterkabel (optional)
Industrial Ethernet							
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x / 3x Ethernet (RJ45)	2x Ethernet (RJ45)	2x Ethernet (RJ45)	3x Ethernet (RJ45)	2x Ethernet (RJ45), 1x Ethernet (RJ45) zusätzlich optional	3x Ethernet (RJ45)	onboard, 2x 10 / 100 / 1000 Mbit, RJ45
- 100 Mbit/s	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokolle							
Protokolle (Ethernet)							
• TCP/IP	Ja		Ja				
Integrierte Funktionen							
Überwachungsfunktionen							
• Temperaturüberwachung	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja
• Watchdog	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja
• Status LEDs	1x Netz, 3x Verbraucher	1x Netz, 3x Verbraucher	POWER, HDD	1x Netz, 3x Verbraucher	POWER, HDD	1x Netz, 3x Verbraucher	Ja
• Lüfter	Nein	Nein	Nein	Nein		Ja	Ja
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional	optional		optional		optional	optional

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AG4021-0A.1.-..A0 SIMATIC IPC127E	6ES7647-8B...-.... SIMATIC IPC227E (Nanobox PC)	6AG4022-0A...-.... SIMATIC IPC327E	6AG4141-.....-.... SIMATIC IPC427E (MicroBOX PC)	6AG4025-0...0-...0 SIMATIC IPC527G (Box PC)	6AG4131-3....-.... SIMATIC IPC627E (Box PC)	6AG4132-2....-.... SIMATIC IPC827D (Box PC)
EMV							
Störfestigkeit gegen Entl. statischer Elektrizität							
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2		±6 kV Contact; ±8 kV Air (nach IEC 1000-4-2; ESD)	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2			
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder							
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m, 80 MHz bis 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m, 2 GHz bis 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V, 10 kHz bis 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6	10 V/m für 80 - 1 000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz-80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6	10 V/m für 80 ... 1 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 1,4 ... 6 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3	10 V/m für 80 - 1 000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz-80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6		10 V/m für 80 ... 2 700 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2,7 bis 6 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz bis 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6	10 V/m für 80 - 1 000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen							
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV (nach IEC 61000-4-4; Burst); ±0,5 kV (nach IEC 61000-4-5; Surge Impulse/ Leitung gegen Leitung); ±1 kV (nach IEC 61000-4-5; Surge Impulse/ Leitung gegen Erde)	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch	±2 kV (nach IEC 61000-4-4, Burst); ±1 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Leitung); ±2 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Erde)	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch		±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch	
• Störfestigkeit auf Signalleitungen >30m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m		±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m		±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m	
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m		±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m		±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m	
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)							
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch					±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch	
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch					±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch	
Störfestigkeit gegen Magnetfelder							
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8	100 A/m; nach IEC 61000-4-8	100 A/m; nach IEC 61000-4-8	100 A/m; nach IEC 61000-4-8		100 A/m; nach IEC 61000-4-8	100 A/m; nach IEC 61000-4-8

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AG4021-0A.1.-..A0 SIMATIC IPC127E	6ES7647-8B...-.... SIMATIC IPC227E (Nanobox PC)	6AG4022-0A...-.... SIMATIC IPC327E	6AG4141-.....-.... SIMATIC IPC427E (MicroBOX PC)	6AG4025-0...0-...0 SIMATIC IPC527G (Box PC)	6AG4131-3....-.... SIMATIC IPC627E (Box PC)	6AG4132-2....-.... SIMATIC IPC827D (Box PC)
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen							
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	EN 61000-6-4:2007 +A1:2011 (Industriebereich), EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 (Wohnbereich), CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A		EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A		EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A
Schutzart und Schutzklasse							
Schutzart IP	IP40	IP40	IP40	IP20		IP20	
IP (frontseitig)					IP20		IP20
IP (rückseitig)					IP20		IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate							
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CSA-Zulassung					Ja; Nr. 61010-1-12, Nr. 61010-2-201		
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• UL 508		Ja		Ja			Ja
cULus		Ja	Ja	Ja	Ja; UL 61010-1, UL 61010-2-201	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	
FCC	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005			CE, EN 55022A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2		CE, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005	
Staubschutz	Fremdkörperschutz > 1 mm	Fremdkörperschutz > 1 mm	Fremdkörperschutz > 1 mm				
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich							
• ATEX Zone 2		Ja; optional		Ja; optional			
• IECEx Zone 2		Ja; optional		Ja; optional			
• cULus Class I Zone 2, Division 2		Ja; optional		Ja; optional			
Schiffbau-Zulassung							
• Germanischer Lloyd (GL)		Ja		Ja			Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)		Ja		Ja		Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)		Ja		Ja			Ja
• Det Norske Veritas (DNV)		Ja		Ja		Ja	Ja
• Korean Register of Shipping (KRS)		Ja		Ja			
• Lloyds Register of Shipping (LRS)		Ja		Ja			Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)		Ja		Ja		Ja	Ja
• Chinese Classification Society (CCS)		Ja					

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AG4021-0A.1.-..A0 SIMATIC IPC127E	6ES7647-8B...-.... SIMATIC IPC227E (Nanobox PC)	6AG4022-0A...-.... SIMATIC IPC327E	6AG4141-.....-.... SIMATIC IPC427E (MicroBOX PC)	6AG4025-0...0-...0 SIMATIC IPC527G (Box PC)	6AG4131-3....-.... SIMATIC IPC627E (Box PC)	6AG4132-2....-.... SIMATIC IPC827D (Box PC)
Umgebungsbedingungen							
Umgebungstemperatur im Betrieb							
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C ... 55 °C	0 °C ... 60 °C (-20 °C optional)	0 °C ... 50 °C	0 °C ... 55 °C	0 ... +45°C	+5 °C ... +55 °C	+5 °C ... +55 °C
Relative Luftfeuchte							
• relative Luftfeuchte	5 ... 85 % bei 30 °C, keine Kondensation	geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)		geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung), Lagerung: 5 % bis 95 % bei 25 °C (keine Betauung)	8 ... 85 % bei 30 °C, keine Kondensation	geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung), Lagerung: 5 % bis 95 % bei 25 °C (keine Betauung)	
Schwingungen							
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	geprüft nach IEC 6068-2-6; 5 Hz bis 9 Hz: 3,5 mm, 9 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s²	geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 200 Hz: 9,8 m/s² (1 g)			Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,0375 mm, 58 Hz bis 200 Hz: 4,9 m/s²	geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (1 g)	
Schockprüfung							
• Schockbelastung im Betrieb	geprüft nach IEC 60068-2-27: 150 m/s², 11 ms	geprüft nach IEC 60068-2-27: 150 m/s², 11 ms	geprüft nach IEC 60068-2-27: mit SSD: 150 m/s², 11 ms; mit HDD: 9,8 m/s², 20 ms	geprüft nach DIN IEC 60068-2-29: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks	Geprüft nach IEC 60068-2-27: mit SSD: 150 m/s², 11 ms; mit HDD: 9,8 m/s², 20 ms	geprüft nach DIN IEC 60068-2-29: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks	
Betriebssysteme							
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB oder 2019 LTSC 64 bit, MUI	Windows 7 Ultimate 32 bit / 64 bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit	Windows 7 Ultimate (Multi-Language), 64 bit; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit	Windows 7 Ultimate (Multi-Language) 64 bit, Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit, Windows 10	Windows 7 Ultimate (Multi-Language) 32 bit / 64 bit; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB oder 2019 LTSC 64 bit, MUI	Windows 7 Ultimate 32 bit / 64 bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, MUI; Windows 10 Enterprise 2015 oder 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Zusatzinfo Betriebssystem					Multi-Language User Interface (MUI): 5-sprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch)		
ohne Betriebssystem	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja	Ja; optional	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)


Artikelnummer	**6AG4021-0A.1.-..A0** SIMATIC IPC127E	**6ES7647-8B...-....** SIMATIC IPC227E (Nanobox PC)	**6AG4022-0A...-....** SIMATIC IPC327E	**6AG4141-.....-....** SIMATIC IPC427E (MicroBOX PC)	**6AG4025-0...0-...0** SIMATIC IPC527G (Box PC)	**6AG4131-3....-....** SIMATIC IPC627E (Box PC)	**6AG4132-2....-....** SIMATIC IPC827D (Box PC)
vorinstalliertes Betriebssystem							
• Windows 7		Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit	Ja; Ultimate 64 bit	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit		Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit
• Windows 10					Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI		
• Windows 10 Enterprise	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB oder 2019 LTSC 64 bit, MUI	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI		Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB oder 2019 LTSC 64 bit, MUI	Ja; Windows 10 Enterprise 2015 oder 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Software							
SIMATIC Software		optional mit vorinstallierter SW SIMATIC WinCC RT Adv. / Software Controller CPU 1500S		optional mit vorinstallierter SW SIMATIC WinCC RT Adv. / Software Controller CPU 1500S		optional im Package mit SIMATIC WinCC	optional im Package mit SIMATIC WinCC oder WinAC RTX
Maße							
Breite	85 mm	191 mm	254 mm	262 mm	260 mm	314 mm	312 mm
Höhe	85 mm	100 mm	140 mm	139,7 mm	135 mm	93 mm; bei Ausprägung 5x PCI(e): 155 mm	155 mm; mit DVD-Laufwerk: 179 mm
Tiefe	41 mm	60 mm	75 mm	55,5 mm	225 mm	301 mm; inkl. Montageschiene	301 mm; inkl. Montageschiene

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

SIMATIC IPC127E

Übersicht



SIMATIC IPC127E: Ultrakompaktes IoT-Gateway für Datensammlung, Vorverarbeitung und Weiterleitung der Daten

Durch das ultrakompakte Gehäuse von nur 0,3 Liter Volumen lässt sich der SIMATIC IPC127E einfach und mit minimalem Platzbedarf gut – auch nachträglich – im Schaltschrank oder direkt an der Maschine integrieren.

Das geschlossene Ganzmetall-Gehäuse macht den neuen Industrie-PC auch unter rauen Bedingungen flexibel und wartungsfrei einsetzbar.
Somit bietet der SIMATIC IPC127E die Möglichkeit, Daten direkt im Fertigungsumfeld zuverlässig zu erfassen / sammeln / verarbeiten / übermitteln und kann flexibel als IoT-Gateway zwischen der Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene und der Produktion eingesetzt werden.

Dank vorkonfigurierter Varianten steht den Anwendern das passende Produkt in kürzester Zeit zur Verfügung.

Technische Daten

4

Artikelnummer	**6AG4021-0A.1.-..A0** SIMATIC IPC127E
Aufbauart/Montage	
Montage	Hutschiene, Wandmontage, Buchmontage
Aufbauform	Box PC, Einbaugerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart	DC 24 V
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	5 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Intel Atom E3930 / E3940
Chipsatz	SoC
Grafik	
Grafikcontroller	integriert
Laufwerke	
SSD	Ja; 32 / 64 / 128 GByte
Speicher	
Art des Speichers	DDR4 onboard
Hauptspeicher	2 / 4 GByte RAM

Artikelnummer	**6AG4021-0A.1.-..A0** SIMATIC IPC127E
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	3; Ethernet (2x RJ45, optional 3x RJ45)
USB-Schnittstelle	2x USB 3.0 / 4x USB 3.0
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x / 3x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Protokolle (Ethernet)	
• TCP/IP	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	1x Netz, 3x Verbraucher
• Lüfter	Nein
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4021-0A.1.-..A0** SIMATIC IPC127E
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m, 80 MHz bis 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m, 2 GHz bis 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V, 10 kHz bis 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV (nach IEC 61000-4-4; Burst); ±0,5 kV (nach IEC 61000-4-5; Surge Impulse/Leitung gegen Leitung); ±1 kV (nach IEC 61000-4-5; Surge Impulse/Leitung gegen Erde)
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	EN 61000-6-4:2007 +A1:2011 (Industriebereich), EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 (Wohnbereich), CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP40

Artikelnummer	**6AG4021-0A.1.-..A0** SIMATIC IPC127E
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
FCC	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
Staubschutz	Fremdkörperschutz > 1 mm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis 55 °C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	5 ... 85 % bei 30 °C, keine Kondensation
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach IEC 6068-2-6; 5 Hz bis 9 Hz: 3,5 mm, 9 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s²
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach IEC 60068-2-27: 150 m/s², 11 ms
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB oder 2019 LTSC 64 bit, MUI
ohne Betriebssystem	Ja; optional
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 10 Enterprise	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB oder 2019 LTSC 64 bit, MUI
Maße	
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	41 mm

© Siemens 2020

SIMATIC IPC127E

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC127E	**6AG4021 - 0 A ■ 1 ■ - ■ ■ A 0**
Prozessor / RAM / TPM	
• Atom E3930 (2C/2T) / 2 GB RAM	**A**
• Atom E3940 (4C/4T) / 4 GB RAM	**B**
• Atom E3930 (2C/2T) / 2 GB RAM/ TPM (nicht für China)	**C**
• Atom E3940 (4C/4T) / 4 GB RAM/ TPM (nicht für China)	**D**
Boxtyp	
• Basis Version; 2x Ethernet RJ45, 2x USB 3.0	**1**
• Extended Version; 3x Ethernet RJ45, 4x USB 3.0	**2**

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC127E	**6AG4021 - 0 A ■ 1 ■ - ■ ■ A 0**
Betriebssystem	
• ohne	**0**
• Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 Bit, MUI (Ger, En, Es, Fr, It)	**1**
• Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64 Bit, MUI (Ger, En, Es, Fr, It)	**2**
Laufwerke	
• 32 GByte SSD	**A**
• 64 GByte SSD	**B**
• 128 GByte SSD	**C**

Vorzugsvarianten	
Konfiguration 1 • Prozessor / RAM: 2 Core / 2 GB RAM • Box Typ: Base • Betriebssystem: ohne • Laufwerk: 32 GB SSD	**6AG4021-0AA11-0AA0**
Konfiguration 2 • Prozessor / RAM: 2 Core / 2 GB RAM • Box Typ: Extended • Betriebssystem: ohne • Laufwerk: 64 GB SSD	**6AG4021-0AA12-0BA0**
Konfiguration 3 • Prozessor / RAM: 4 Core / 4 GB RAM • Box Typ: Base • Betriebssystem: ohne • Laufwerk: 64 GB SSD	**6AG4021-0AB11-0BA0**
Konfiguration 4 • Prozessor / RAM: 4 Core / 4 GB RAM • Box Typ: Extended • Betriebssystem: ohne • Laufwerk: 128 GB SSD	**6AG4021-0AB12-0CA0**
Konfiguration 5 • Prozessor / RAM: 2 Core / 2 GB RAM • Box Typ: Base • Betriebssystem: Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64-Bit, MUI • Laufwerk: 64 GB SSD	**6AG4021-0AA11-1BA0**
Konfiguration 6 • Prozessor / RAM: 4 Core / 4 GB RAM • Box Typ: Base • Betriebssystem: Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64-Bit, MUI • Laufwerk: 64 GB SSD	**6AG4021-0AB11-1BA0**
Konfiguration 7 • Prozessor / RAM: 4 Core / 4 GB RAM • Box Typ: Base • Betriebssystem: Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64-Bit, MUI • Laufwerk: 128 GB SSD	**6AG4021-0AB11-1CA0**
Konfiguration 8 • Prozessor / RAM: 4 Core / 4 GB RAM • Box Typ: Extended • Betriebssystem: Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64-Bit, MUI • Laufwerk: 64 GB SSD	**6AG4021-0AB12-1BA0**
Konfiguration 9 • Prozessor / RAM: 4 Core / 4 GB RAM • Box Typ: Extended • Betriebssystem: Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64-Bit, MUI • Laufwerk: 128 GB SSD	**6AG4021-0AB12-1CA0**

Hinweis:

Alle Konfigurationen des SIMATIC IPC127E enthalten kein Montagezubehör. Dieses muss gesondert bestellt werden.

Montagezubehör	
DIN-Rail	**6AG4021-0AA20-0AA1**
Wall-mount	**6AG4021-0AA20-0AA2**
Book-mount Base	**6AG4021-0AA20-0AA3**
Book-mount Extended	**6AG4021-0AA20-0AA4**
Book-mount DIN-Rail	**6AG4021-0AA20-0AA5**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-ipc

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC227E (Nanobox PC): Der Box PC mit optimierter Performance im kompakten Design – wartungsfrei und robust

Der Nanobox PC SIMATIC IPC227E ist ein besonders kompakter und flexibler embedded Industrie-PC.

Durch das geschlossene, staubgeschütze Ganzmetallgehäuse bietet der IPC227E höchste Industriefunktionalität für den flexiblen Einsatz auch unter rauen Bedingungen – und dies wartungsfrei.

Moderne Schnittstellen und die Möglichkeit zur Erweiterung über einen PCIe Steckplatz lassen diesen Box PC einfach in das Automatisierungssystem integrieren. Dabei sorgen neueste Intel Dual- und Quad Core-Prozessoren für eine sehr gute Leistung bei ultrakompaktem Design.

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7647-8B...-....**
	SIMATIC IPC227E (Nanobox PC)
Aufbauart/Montage	
Montage	Hutschiene, Wandmontage, Buchmontage
Aufbauform	Box PC, Einbaugerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	20 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Intel Celeron N2807 / N2930, Intel Atom E3845
Chipsatz	SoC
Grafik	
Grafikcontroller	integriert
Laufwerke	
Festplatte	2,5" SATA ≥ 320 GByte
SSD	Ja; 128 / 240 / 480 GByte optional
Speicher	
Art des Speichers	DDR3L SO-DIMM
Hauptspeicher	2 / 4 / 8 GByte
Datenbereiche und deren Remanenz	
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	1x PCIe x1 (optional)
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2x Ethernet (RJ45)
USB-Schnittstelle	1x USB 3.0 / 3x USB 2.0
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
serielle Schnittstelle	ohne / 2x COM (RS 232 / 422 / 485), im BIOS umschaltbar
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	1x Netz, 3x Verbraucher
• Lüfter	Nein
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6ES7647-8B...-....** SIMATIC IPC227E (Nanobox PC)
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/ Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP40
IP (rückseitig)	IP40
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
• UL 508	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
FCC	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
Staubschutz	Fremdkörperschutz > 1 mm

Artikelnummer	**6ES7647-8B...-....** SIMATIC IPC227E (Nanobox PC)
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• Atex Zone 2	Ja; optional
• IECEx Zone 2	Ja; optional
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja; optional
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Korean Register of Shipping (KRS)	Ja
• LLoyds Register of Shipping (LRS)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja
• Chinese Classification Society (CCS)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis zu +60 °C (-20 °C optional)
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 200 Hz: 9,8 m/s² (1g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach IEC 60068-2-27: 150 m/s², 11 ms
Betriebssysteme	
Betriebssystem	Windows 7 Ultimate 32 bit / 64 bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit
ohne Betriebssystem	Ja; optional
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 7	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit
• Windows 10 Enterprise	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Software	
SIMATIC Software	optional mit vorinstallierter Software SIMATIC WinCC RT Advanced / Software Controller CPU 1500S
Maße	
Breite	191 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	60 mm

© Siemens 2020

Bestelldaten

| | Artikel-Nr. | | |

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC327E

Der Box-PC SIMATIC IPC327E, basierend auf Intel Celeron Prozessortechnologie, stellt eine neue IPC-Plattform dar, die speziell für kostenoptimierte PC-basierte Applikationen im industriellen und industrienahen Umfeld entwickelt wurde.

Er zeichnet sich vor allem durch eine Vielzahl an Schnittstellen zur einfachen Anbindung an bestehende und neue Anlagen, einer schnellen Verfügbarkeit ab Lager sowie ein lüfterloses Industrie-Design aus.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4022-0A...-....**
	SIMATIC IPC327E
Aufbauart/Montage	
Montage	Hutschiene, Wandmontage (horizontal und vertikal)
Aufbauform	Box PC, Einbaugerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	10 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Intel Celeron N3160
Chipsatz	SoC
Laufwerke	
Festplatte	500 GB HDD
SSD	Ja; 256 GB SSD
Speicher	
Art des Speichers	DDR3L
Hauptspeicher	4 GB, 8 GB
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	1x mPCIe (Halbformat), 1x mSATA (Vollformat)
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2x RJ45 (unabhängig)
USB-Schnittstelle	4x USB 2.0, 2x USB 3.0 (Hochstrom)
serielle Schnittstelle	6x COM (4x RS 232, 2x RS 232 / 422 / 485 umschaltbar)
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort, 1x VGA
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Protokolle	
Protokolle (Ethernet)	
• TCP/IP	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	POWER, HDD
• Lüfter	Nein

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4022-0A...-....** SIMATIC IPC327E
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Contact; ±8 kV Air (nach IEC 1000-4-2; ESD)
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität nach IEC 61000-4-2	
- Prüfspannung bei Luftentladung	8 kV
- Prüfspannung bei Kontaktentladung	6 kV
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 ... 1 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 1,4 ... 6 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV (nach IEC 61000-4-4, Burst); ±1 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Leitung); ±2 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Erde)
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8

Artikelnummer	**6AG4022-0A...-....** SIMATIC IPC327E
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
FCC	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis zu 50 °C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 200 Hz: 9,8 m/s² (1g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach IEC 60068-2-27: mit SSD: 150 m/s², 11 ms; mit HDD: 9,8 m/s², 20 ms
Betriebssysteme	
Betriebssystem	Windows 7 Ultimate (Multi-Language), 64 bit; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit
vorinstalliertes Betriebssystem	Ja
ohne Betriebssystem	Ja; optional
Maße	
Breite	254 mm
Höhe	140 mm
Tiefe	75 mm

© Siemens 2020

SIMATIC IPC327E

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC327E 1x Display-Port Grafik; 1x VGA-Port Grafik; 2x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 4x USB2.0; 6x serielle Ports (COM)	**6AG4022 - 0 A ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Prozessor • Celeron N3160 (4C/4T)	**A**
Arbeitsspeicher • 4 GB RAM • 8 GB RAM	**2** **3**
Erweiterbarkeit/Schnittstelle • 1x mPCIe / 1x mSata	**1**
Betriebssystem • ohne Betriebssystem • Windows Ultimate SP1, 64 Bit MUI (de, en, fr, sp, it)	**0** **1**
Laufwerke • ohne • 500 GB HDD • 256 GB SSD	**A** **B** **C**
Stromversorgung • 24 V DC	**A**
Montage • Einbau-, VESA-Montage	**1**


	Artikel-Nr.
Vorzugsvarianten (ab Lager lieferbar)	
SIMATIC IPC327E	
Konfiguration 1 Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); ohne Betriebssystem; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 6 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 6 x seriell, 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AG4022-0AA21-0BA1**
Konfiguration 2 Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); Windows 7 Ultimate 64 bit; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 6 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 6 x seriell, 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AG4022-0AA21-1BA1**
Konfiguration 3 Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 256 GByte SSD, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); ohne Betriebsystem; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 6 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 6 x seriell, 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AG4022-0AA21-0CA1**
Konfiguration 4 Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 256 GByte SSD, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); Windows 7 Ultimate 64 bit; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 6 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 6 x seriell, 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AG4022-0AA21-1CA1**
Konfiguration 5 Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 256 GByte SSD, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 6 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 6 x seriell, 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AG4022-0AA21-2CA1**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC427E (Microbox PC): Der leistungsstarke embedded IPC – wartungsfrei und flexibel konfigurierbar

Einschaltbereite Gesamtlösung:

- Ultrakompakt
- Wartungsfrei
- Intel Core i-Technologie der sechsten Generation

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4141-.....-....**
	SIMATIC IPC427E (MicroBOX PC)
Aufbauart/Montage	
Montage	Hutschiene, Wandmontage, Buchmontage
Aufbauform	Box PC, Einbaugerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz- und Spannungsausfall-überbrückungszeit	20 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Celeron G3902 (2C/2T, 1,6 GHz, 2 MB Cache); Core i3-6102E (2C/4T, 1,9 GHz, 3 MB Cache); Core i5-6442EQ (4C/4T, 1,9 (2,7) GHz, 6 MB Cache, iAMT); Xeon E3-1505L v5 (4C/8T, 2,0 (2,8) GHz, 8 MB Cache, iAMT)
Chipset	Intel C236 / Intel H110
Grafik	
Grafikcontroller	Intel HD Graphics Controller
Laufwerke	
Optische Laufwerke	als externes Laufwerk über USB möglich
Festplatte	2,5" SATA ≥ 320 GByte
SSD	Ja; 128 / 240 / 480 GByte
Speicher	
Art des Speichers	DDR4-2400 SO-DIMM
Hauptspeicher	4 / 8 /16 GByte, ECC optional
Datenbereiche und deren Remanenz	
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	2x PCIe; optional: 1x PCIe (x4); 2x PCIe (x1, x4), mit Kartennieder-halter
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	3; Ethernet (2x RJ45, optional 3x RJ45)
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
serielle Schnittstelle	Ohne / 2x COM (RS 232 / 485 / 422; umschaltbar)
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	2x DisplayPort
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	3x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4141-.....-....** SIMATIC IPC427E (MicroBOX PC)
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	1x Netz, 3x Verbraucher
• Lüfter	Nein
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/ Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP20
IP (rückseitig)	IP20

Artikelnummer	**6AG4141-.....-....** SIMATIC IPC427E (MicroBOX PC)
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
• UL 508	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
FCC	Ja
EMV	CE, EN 55022A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX Zone 2	Ja; optional
• IECEx Zone 2	Ja; optional
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja; optional
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Korean Register of Shipping (KRS)	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung), Lagerung: 5 % bis 95 % bei 25 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 200 Hz: 9,8 m/s² (1g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-29: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 7 Ultimate (Multi-Language) 64 bit, Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit, Windows 10
ohne Betriebssystem	Ja; optional
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 7	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit
• Windows 10 Enterprise	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Software	
SIMATIC Software	Optional mit vorinstallierter Software SIMATIC WinCC RT Advanced / Software Controller CPU 1500S
Maße	
Breite	262 mm
Höhe	139,7 mm
Tiefe	55,5 mm

© Siemens 2020

Bestelldaten

SIMATIC IPC427E (Box PC) [1]	Artikel-Nr. 6AG4141-						-				
Prozessor und Feldbus											
• Celeron G3902E; 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		0									
• Celeron G3902E; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		1									
• Core i3-6102E; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		3									
• Core i5-6442EQ; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		5									
• Xeon E3-1505L; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		7									
Montagezubehör/ATEX											
• Hutschienenmontage			B								
• Wandmontage			C								
• Buchmontage			D								
• Hutschienenmontage mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2			F								
• Wandmontage mit ATEX/ IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2			G								
• Buchmontage mit ATEX/ IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2			H								
Arbeitsspeicher/NVRAM/ECC											
• 4 GByte				A							
• 8 GByte				B							
• 16 GByte				C							
• 8 GByte mit ECC				D							
• 16 GByte mit ECC				E							
• 4 GByte und NVRAM				F							
• 8 GByte und NVRAM				G							
• 16 GByte und NVRAM				H							
• 8 GByte mit ECC und NVRAM				J							
• 16 GByte mit ECC und NVRAM				K							
Erweiterbarkeit/Schnittstelle											
• keine RS232/RS485, ohne PCIe					0						
• keine RS232/RS485 und eine PCIe					1						
• keine RS232/RS485 und zwei PCIe					2						
• zwei RS232/RS485, ohne PCIe					3						
• zwei RS232/RS485 und eine PCIe					4						
• zwei RS232/RS485 und zwei PCIe					5						
Betriebssystem											
• ohne Betriebssystem						0					
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 32-Bit						1					
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 64-Bit						2					
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 64-Bit, Multitouch						3					
• Windows 7 Ultimate SP1, 64-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)						4					
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für die Prozessoren Celeron, Core i3 und Core i5						7					
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für Xeon Prozessor						8					

SIMATIC IPC427E (Box PC) [1]	Artikel-Nr. 6AG4141-					-				
Massenspeicher extern zugänglich										
• ohne externen Massenspeicher					0					
• CFast 2 GByte ohne Betriebssystem					1					
• CFast 4 GByte ohne Betriebssystem					2					
• CFast 8 GByte (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)					3					
• CFast 16 GByte (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)					4					
• CFast 128 GByte (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)					5					
Massenspeicher intern										
• ohne internen Massenspeicher						A				
• 128 GByte Solid-State Drive SATA						D				
• 240 GByte Solid-State Drive SATA						F				
• 480 GByte Solid-State Drive SATA						G				
• HDD 320 GByte						J				
SIMATIC Software (Bundles/Starter System)										
• ohne SIMATIC Software							A			
• CPU 1507S							B			
• WinCC RT Advanced V15										
- 128 PT							C			
- 512 PT							D			
- 2 048 PT							E			
- 4 096 PT							F			
- 8 192 PT							G			
CPU 1507S / WinCC RT Advanced V15										
- 128 PT							H			
- 512 PT							J			
- 2 048 PT							K			
- 4 096 PT							L			
- 8 192 PT							M			
• IPC Starter System mit CPU 1507S und WinCC RT Advanced, ohne Lizenzen							S			
Stromversorgung										
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung								0		
• 24 V DC und TPM [2] (nicht für China und Russland)								8		

[1] Eine aktuelle Übersicht bietet der SIMATIC PC Online- Konfigurator: http://www.siemens.de/ipc-configurator

[2] TPM = Trusted Platform Module

4

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC427D (Microbox PC): Der leistungsstarke embedded IPC – wartungsfrei und flexibel konfigurierbar

Einschaltbereite Gesamtlösung:

- Ultrakompakt
- Wartungsfrei
- Intel Core i-Technologie der dritten Generation

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4140-.....-...0** SIMATIC IPC427D (Microbox PC)	**6AG4140-.....-...8** SIMATIC IPC427D (Microbox PC) mit TPM
Aufbauart/Montage		
Montage	Hutschiene, Wandmontage, Buchmontage	
Aufbauform	Box PC, Einbaugerät	
Versorgungsspannung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V
Prozessor		
Prozessortyp	Celeron 827E (1C/1T, 1,40 GHz, 1,5 MB Cache); Core i3-3217UE (2C/4T, 1,60 GHz, 3 MB Cache); Core i7-3517UE (2C/4T, 1,70 (2,80) GHz, 4 MB Cache, iAMT)	
Grafik		
Grafikcontroller	Intel HD Graphics, Intel HD Graphics 4000	
Laufwerke		
Festplatte	2,5" SATA ≥ 320	
SSD	Ja; 1x 240 GByte, 1x 480 GByte SSD	
Speicher		
Art des Speichers	DDR3 SO-DIMM	DDR3 SO-DIMM
Hauptspeicher	2 / 4 / 8 GByte; ECC optional	
Datenbereiche und deren Remanenz		
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional	
Hardware-Ausbau		
Steckplätze		
• freie Steckplätze	2x PCIe; optional: 1x PCIe (x4); 2x PCIe (x1, x4), mit Kartennieder-halter	2x PCI; optional: 1x PCI & 1x PCIe (x16); 2x PCIe (x4, x16); mit Kartennieder-halter

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4140-.....-...0** SIMATIC IPC427D (Microbox PC)	**6AG4140-.....-...8** SIMATIC IPC427D (Microbox PC) mit TPM
Schnittstellen		
PROFIBUS/MPI	Optional onboard, potenzialgetrennt, max. 12 Mbit/s, CP 5611-kompatibel	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 3 Ports (inkl. Switch)	
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0	4x USB 3.0
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB	USB / USB
serielle Schnittstelle	COM1: 1x RS 232, COM2 (optional): 1x RS 232	
Videoschnittstellen		
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort und 1x DVI-I; 1x VGA via Adapterkabel (optional)	
Industrial Ethernet		
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	Onboard, 2x 10/100/1 000 Mbit, RJ45, keine Steckkarte erforderlich	
- 100 Mbit/s	Ja	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja	Ja
Integrierte Funktionen		
Überwachungsfunktionen		
• Temperaturüberwachung	Ja	Ja
• Watchdog	Ja	Ja
• Status LEDs	Ja	Ja
• Lüfter	Nein	Nein
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional	optional
EMV		
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität		
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2	
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder		
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6	

Artikelnummer	**6AG4140-.....-...0** SIMATIC IPC427D (Microbox PC)	**6AG4140-.....-...8** SIMATIC IPC427D (Microbox PC) mit TPM
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen		
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch	
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m	
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m	
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)		
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch	
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch	
Störfestigkeit gegen Magnetfelder		
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8	
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen		
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A	
Schutzart und Schutzklasse		
IP (frontseitig)	IP20	IP20
IP (rückseitig)	IP20	IP20

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4140-.....-...0** SIMATIC IPC427D (Microbox PC)	**6AG4140-.....-...8** SIMATIC IPC427D (Microbox PC) mit TPM
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	
UL-Zulassung	Ja	Ja
• UL 508	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja
FCC	Ja	Ja
EMV	CE, EN 55022A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2	
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		
• ATEX Zone 2	Ja; optional	Ja; optional
• IECEx Zone 2	Ja; optional	Ja; optional
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja; optional	Ja; optional
Schiffbau-Zulassung		
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja	Ja
• Korean Register of Shipping (KRS)	Ja	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja	Ja

Artikelnummer	**6AG4140-.....-...0** SIMATIC IPC427D (Microbox PC)	**6AG4140-.....-...8** SIMATIC IPC427D (Microbox PC) mit TPM
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis +55 °C	0 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchte		
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung), Lagerung: 5 % bis 95 % bei 25 °C (keine Betauung)	
Schwingungen		
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 200 Hz: 9,8 m/s^2 (1g)	
Schockprüfung		
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-29: 50 m/s^2 (5 g), 30 ms, 100 Schocks	
Betriebssysteme		
Betriebssystem	Windows 7 Ultimate (MUI) 32 bit / 64 bit, Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit	
ohne Betriebssystem	Ja; optional	Ja; optional
vorinstalliertes Betriebssystem		
• Windows 7	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit	
Software		
SIMATIC Software	Optional mit vorinstallierter Software SIMATIC WinCC RT Advanced / WinAC RTX	
Maße		
Breite	262 mm	262 mm
Höhe	139,7 mm	139,7 mm
Tiefe	50,5 mm	50,5 mm

© Siemens 2020

Bestelldaten

SIMATIC IPC427D (Box PC) [1)2)]	Artikel-Nr. 6AG4140-	
Prozessor und Feldbus		
• Celeron U827E (1C/1T, 1,4 GHz, 1,5 MB Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		0
• Celeron U827E (1C/1T, 1,4 GHz, 1,5 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN); PROFIBUS DP12		1
• Celeron U827E (1C/1T, 1,4GHz, 1,5 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN); CAN-SS		2
• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 3 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		3
• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 3 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN); PROFIBUS DP12		4
• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 3 MByte Cache); 1 x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1 x PROFINET (IRT, 3 Ports)		5
• Core i7-3517UE (2C/4T, 1,7 (2,8) GHz, 4 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN) (nur hier ECC optional)		6
• Core i7-3517UE (2C/4T, 1,7(2,8) GHz, 4 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN); PROFIBUS DP12		7
• Core i7-3517UE (2C/4T, 1,7 (2,8) GHz, 4 MByte Cache); 1 x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1 x PROFINET (IRT, 3 Ports)		8
Montagezubehör:		
• ohne Montagezubehör		A
• Hutschienenmontage		B
• Wandmontage		D
• Buchmontage		E
• Hutschienenmontage mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2		M
• Wandmontage mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2		N
• Buchmontage mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2		P
Arbeitsspeicher/NVRAM/ECC:		
• 1 GByte		A
• 2 GByte		B
• 4 GByte		C
• 8 GByte		D
• 4 GByte mit ECC (nur mit Core i7, 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN))		G
• 8 GByte mit ECC (nur mit Core i7, 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN))		H
• 1 GByte und NVRAM		J
• 2 GByte und NVRAM		K
• 4 GByte und NVRAM		L
• 8 GByte und NVRAM		M
• 4 GByte mit ECC und NVRAM (nur mit Core i7, 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN))		N
• 8 GByte mit ECC und NVRAM (nur mit Core i7, 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN))		P

SIMATIC IPC427D (Box PC) [1)2)]	Artikel-Nr. 6AG4140-			
Erweiterbarkeit/Schnittstelle:				
• eine RS 232, ohne PCIe		0		
• eine RS 232 und eine PCIe		1		
• eine RS 232 und zwei PCIe		2		
• zweite RS 232, ohne PCIe		3		
• zweite RS 232 und eine PCIe		4		
• zweite RS 232 und zweite PCIe		5		
Betriebssystem:				
• ohne Betriebssystem			0	
• Windows Embedded Standard 7 Professional, 32-Bit, MUI			3	
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 32-Bit			4	
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 64-Bit			5	
• Windows 7 Ultimate SP1, 32-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)			6	
• Windows 7 Ultimate SP1, 64-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)			7	
Massenspeicher extern zugänglich:				
• ohne externen Massenspeicher				0
• CFast 2 GByte ohne Betriebssystem				1
• CFast 4 GByte (nur optional mit Betriebssystem, wenn kein interner Massenspeicher)				2
• CFast 8 GByte (nur optional mit Betriebssystem, wenn kein interner Massenspeicher)				3
• CFast 16 GByte (nur optional mit Betriebssystem, wenn kein interner Massenspeicher)				4
Massenspeicher intern:				
• ohne internen Massenspeicher				A
• CFast 2 GByte, ohne SW				B
• CFast 4 GByte, ohne SW				C
• CFast 8 GByte, ohne SW				D
• CFast 16 GByte, ohne SW				E
• HDD 320 GByte				K
• Solid-State Drive 240 GByte Standard				P
• Solid-State Drive 480 GByte Standard				R
SIMATIC Software vorinstalliert:				
• ohne SIMATIC Software				A
Stromversorgung:				
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung				0
• 24 V DC und TPM [4)] (nicht für China und Russland)				8

1) "Built to Order" – Varianten mit Lieferzeit max. 15 Arbeitstagen und mit Nämlichkeitsreparatur, wenn nicht Vorzugsvariante.

2) Eine aktuelle Übersicht bietet der SIMATIC PC Online-Konfigurator: http://www.siemens.de/ipc-configurator

3) Nur mit "Arbeitsspeicher und NVRAM"

4) TPM = Trusted Platform Module

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC527G

Der Box-PC SIMATIC IPC527G ist ein neues Produkt im SIMATIC Industrie-PC Portfolio, der sich durch hohe Leistungsfähigkeit und Flexibilität zu einem äußerst attraktiven Preis auszeichnet.

Leistungsstarke Prozessoren (Intel Core i Desktop CPUs), eine Fülle an Schnittstellen, sowie die Unterstützung von Bestandssystemen machen den SIMATIC IPC527G zu einer robusten und kostengünstigen Plattform für vielfältige industrielle Anwendungen.

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4025-0...0-...0**
	SIMATIC IPC527G (Box PC)
Aufbauart/Montage	
Montage	Wandmontage, Buchmontage, Tischmontage
Aufbauform	Box PC, Einbaugerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange); 50 / 60 Hz
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Prozessor	
Prozessortyp	Core i7-6700 (4C/8T, 3,4 (4,0) GHz, 8 MB Cache); Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz, 6 MB Cache); Pentium G4400 (2C/2T, 3,3 GHz, 3 MB Cache)
Chipsatz	Intel H110
Grafik	
Grafikcontroller	Onboard Intel HD Graphics 530 / 510 im Prozessor integriert
Laufwerke	
Festplatte	1 TByte HDD
SSD	Ja; optional
Speicher	
Art des Speichers	DDR4-2133 SO-DIMM
Hauptspeicher	4 / 8 / 16 GByte, unterstützt bis 32 GByte
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	1x PCIe (x16), optional 1x PCIe (x1), 2x PCI zusätzlich
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	3; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN), RJ45 optional; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN), RJ45 Grundausstattung
Anzahl Schnittstellen PROFINET	3; Basiskonfiguration mit 2 Ports, 3 Ports optional
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0, 1x USB 2.0 intern, 2x USB 2.0 optional
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
serielle Schnittstelle	2x RS 232 / 485 / 422 kombiniert, 2x RS 232 optional
Multimedia	USB / USB
• Audio In/Out	Ja
• Microfon In	Ja
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort, 1x VGA
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45), 1x Ethernet (RJ45) zusätzlich optional
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4025-0...0-...0** SIMATIC IPC527G (Box PC)
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Status LEDs	POWER, HDD
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP20
IP (rückseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja; Nr. 61010-1-12, Nr. 61010-2-201
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja; UL 61010-1, UL 61010-2-201
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
FCC	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja; Nr. 61010-1-12, Nr. 61010-2-201
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja; UL 61010-1, UL 61010-2-201
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
FCC	Ja

Artikelnummer	**6AG4025-0...0-...0** SIMATIC IPC527G (Box PC)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 bis +45°C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	8 ... 85 % bei 30 °C, keine Kondensation
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,0375 mm, 58 Hz bis 200 Hz: 4,9 m/s²
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach IEC 60068-2-27: mit SSD: 150 m/s², 11 ms; mit HDD: 9,8 m/s², 20 ms
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 7 Ultimate (Multi-Language) 32 bit / 64 bit; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Zusatzinfo Betriebssystem	Multi-Language User Interface (MUI): 5-sprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch)
ohne Betriebssystem	Ja
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 7	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit
• Windows 10	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Maße	
Breite	260 mm
Höhe	135 mm
Tiefe	225 mm

© Siemens 2020

SIMATIC IPC527G

Bestelldaten

Artikel-Nr. **6AG4025- 0 ■ ■ ■ 0 - ■ ■ ■ 0**

SIMATIC IPC527G

Ganzmetall-Gehäuse für hohe EM-Verträglichkeit und mechanische Robustheit. Flexibel einbaubar: Tisch-, Wand-, Buch-, Tower-Montage, Werkzeuglose Öffnung des Gehäusedeckels für Erweiterung und Austausch von PC-Komponenten (z. B. PC-Karten oder HDD), Staubschutz durch Überdruckbelüftung,
Front LEDs: POWER, HDD

Prozessor
- Pentium G4400 ((2C/2T) 3,3 GHz, 3 MByte Cache) — **A**
- Core i5-6500 ((4C/4T) 3,2 (3,6) GHz, 6 MByte Cache) — **C**
- Core i7-6700 ((4C/4T) 3,4 (4,0) GHz, 8 MByte Cache) — **D**

Laufwerke
- 1 TByte HDD — **B**
- 128 GByte SSD — **D**
- 256 GByte SSD — **E**
- 512 GByte SSD — **F**
- ohne Laufwerk, vorbereitet für 1x 2,5" SATA — **L**

Arbeitsspeicher
- 4 GByte DDR4 RAM — **1**
- 8 GByte DDR4 RAM — **2**
- 16 GByte DDR4 RAM — **3**

Betriebssystem
- Ohne Betriebssystem — **0**
- Windows Ultimate SP1, 32 Bit MUI (de, en, fr, sp, it) — **1**
- Windows Ultimate SP1, 64 Bit MUI (de, en, fr, sp, it) — **2**
- Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 Bit MUI (de, en, fr, sp, it) für Pentium, Core i5 — **3**
- Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 Bit MUI (de, en, fr, sp, it) für Pentium, Core i7 — **4**

Erweiterung
- 1x PCIe x16 — **A**
- 1x PCIe x16; 1x PCIe x1; 2x PCI — **B**

Spezifische Erweiterung
- ohne — **A**
- 2x RS232, 2x USB2.0 zusätzlich — **B**
- 1x Gbit LAN zusätzlich (1x PCIe slot beigelegt) — **C**
- 1x Gbit LAN (1x PCIe slot beigelegt) und 2x RS232; 2x USB2.0 zusätzlich — **D**

Artikel-Nr.

Vorzugsvarianten

SIMATIC IPC527G

Ganzmetall-Gehäuse für hohe EM-Verträglichkeit und mechanische Robustheit. Flexibel einbaubar: Tisch-, Wand-, Buch-, Tower-Montage, Werkzeuglose Öffnung des Gehäusedeckels für Erweiterung und Austausch von PC-Komponenten (z. B. PC-Karten oder HDD), Staubschutz durch Überdruckbelüftung, Front LEDs: POWER, HDD;
Steckplätze: 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI
Schnittstellen: 4 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 (2 x Front, 1 x intern), 2 x GBit Ethernet, 2x RS232/485/422 umschaltbar, 2x RS232, 1x 8-bit DIO, 1x DP, 1x VGA, Audio

• Intel Pentium G4400, 4 GB RAM, 1 TB HDD Massenspeicher	**6AG4025-0AB10-0BB0**
• Intel Core i5-6500, 8 GB RAM, 1 TB HDD Massenspeicher	**6AG4025-0CB20-0BB0**
• Intel Core i5-6500, 8 GB RAM, 1 TB HDD Massenspeicher, Windows 7 Ultimate	**6AG4025-0CB20-2BB0**
• Intel Core i5-6500, 8 GB RAM, 128 GB SSD Massenspeicher	**6AG4025-0CD20-0BB0**
• Intel Core i5-6500, 8 GB RAM, 128 GB SSD Massenspeicher, Windows 7 Ultimate	**6AG4025-0CD20-2BB0**
• Intel Core i5-6500, 8 GB RAM, 256 GB SSD Massenspeicher, Windows 7 Ultimate	**6AG4025-0CE20-2BB0**
• Intel Core i5-6500, 8 GB RAM, 256 GB SSD Massenspeicher, Windows 10 Enterprise LTSB 2016	**6AG4025-0CE20-3BB0**
• Intel Core i7-6700, 8 GB RAM, 512 GB SSD Massenspeicher, Windows 7 Ultimate	**6AG4025-0DF20-2BB0**
• Intel Core i7-6700, 8 GB RAM, 512 GB SSD Massenspeicher, Windows 10 Enterprise LTSB 2016	**6AG4025-0DF20-4BB0**

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC627E (Box PC): Der High-end IPC – mit höchster Performance, Funktionalität und Erweiterbarkeit

Er bietet:

- Höchste Performance auf kleinstem Raum
- Intel Core i Technologie
- Wechsel-Festplatten (RAID1)

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4131-3....-....**
	SIMATIC IPC627E (Box PC)
Aufbauart/Montage	
Montage	Wandmontage, Buchmontage
Aufbauform	Box PC, Einbaugerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange); DC 24 V
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	20 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Celeron G4900 (2C/2T, 3,1 GHz, 2 MB Cache; VT-d); Core i3-8100 (4C/4T, 3,6 GHz, 6 MB Cache, VT-d); Core i7-8700 (6C/12T, 3,2 (4,6) GHz, 12 MB Cache, VT-d, AMT)
Chipsatz	Intel C246
Grafik	
Grafikcontroller	Intel UHD Graphics 630 (Core i); Intel UHD Graphics 610 (Celeron)
Laufwerke	
Festplatte	2,5" SATA = 320 Gbyte
SSD	Ja; SSD M.2 NVMe 512 GB; SSD 2,5" SATA 480 / 960 GB; RAID1 2x SSD 2,5" SATA 480 / 960 GB im Wechselrahmen
Speicher	
Art des Speichers	DDR4-2666 DIMM
Hauptspeicher	4 / 8 / 16 / 32 / 64 Gbyte
Datenbereiche und deren Remanenz	
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	2x PCI; optional: 1x PCI & 1x PCIe (x16); 2x PCIe (x4, x16); 3x PCI & 2x PCIe (x16, x4); 5x PCIe (1x16, 2x4, 2x1); mit Kartenniederhalter
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	3; 3x Ethernet (RJ45)
USB-Schnittstelle	6x USB 3.1 Gen. 2 (2x Typ-C)
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
serielle Schnittstelle	1x COM
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	2x DisplayPort; 1x DVI-D
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	3x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4131-3....-....** SIMATIC IPC627E (Box PC)
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	1x Netz, 3x Verbraucher
• Lüfter	Ja
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 ... 2 700 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2,7 bis 6 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz bis 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6AG4131-3....-....** SIMATIC IPC627E (Box PC)
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
FCC	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005
Schiffbau-Zulassung	
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	+5 °C bis zu +55 °C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung), Lagerung: 5 % bis 95 % bei 25 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (1g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-29: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB oder 2019 LTSC 64 bit, MUI
ohne Betriebssystem	Ja; optional
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 10 Enterprise	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB oder 2019 LTSC 64 bit, MUI
Software	
SIMATIC Software	Optional im Package mit SIMATIC WinCC
Maße	
Breite	314 mm
Höhe	93 mm; bei Ausprägung 5x PCI(e): 155 mm
Tiefe	301 mm; inkl. Montageschiene

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC627E (Box PC) [1]	**6AG4131- 3 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
UHD Grafik onboard; 2x DP; 1x DVI-D; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN) RJ45; 6x USB 3.1 Gen.2; 1x seriell (COM1); RAID-Controller onboard; Watchdog, Temp-/Fan-Überwachung	
Prozessor	
• Intel Celeron G4900 (2C/2T, 3.1 GHz, 2 MB Cache; VT-d)	**A**
• Intel Celeron G4900 (2C/2T, 3.1 GHz, 2 MB Cache; VT-d); NVRAM	**B**
• Intel Core i3-8100 (4C/4T, 3.6 GHz, 6 MB Cache, VT-d)	**C**
• Intel Core i3-8100 (4C/4T, 3.6 GHz, 6 MB Cache, VT-d); NVRAM	**D**
• Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6) GHz, 12 MB Cache, VT-d, AMT)	**G**
• Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6) GHz, 12 MB Cache, VT-d, AMT); NVRAM	**H**
Laufwerke	
• HDD 2.5" SATA 320 GB intern	**A**
• SSD 2.5" SATA 480 GB intern	**C**
• SSD 2.5" SATA 960 GB intern	**D**
• RAID1 2x SSD 2.5" SATA 480 GB intern	**E**
• RAID1 2x SSD 2.5" SATA 480 GB im Wechselrahmen	**G**
• RAID1 2x SSD 2.5" SATA 960 GB im Wechselrahmen	**H**
• M.2 SSD NVMe 512 GB	**J**
• M.2 SSD NVMe 512 GB; HDD 2.5" SATA 320 GB intern	**K**
• M.2 SSD NVMe 512 GB; SSD 2.5" SATA 480 GB intern	**L**
• M.2 SSD NVMe 512 GB; SSD 2.5" SATA 960 GB intern	**M**
• M.2 SSD NVMe 512 GB; RAID1 2x SSD 2.5" SATA 480 GB im Wechselrahmen	**Q**
• M.2 SSD NVMe 512 GB; 2 Wechselrahmen o. Medien	**S**

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC627E (Box PC) [1]	**6AG4131- 3 ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Speicherausbau	
• 4 GByte DDR4-2666 (1x 4 GB)	**0**
• 8 GByte DDR4-2666 (2x 4 GB)	**1**
• 16 GByte DDR4-2666 (2x 8 GB)	**2**
• 32 GByte DDR4-2666 (2x 16 GB)	**3**
• 64 GByte DDR4-2666 (4x 16 GB)	**4**
Stromversorgung	
• DC 24 V Industrie-Stromversorgung	**0**
• AC 110/230V Industrie-Netzteil mit Namur; ohne Netzkabel	**1**
• AC 110/230V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel Europa	**2**
• AC 110/230V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel USA	**3**
• AC 110/230V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel China	**4**
Betriebssystem	
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, MUI (en, de, fr, it, sp); für Celeron und i3	**0**
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, MUI (en, de, fr, it, sp), für Core i7	**1**
• Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, MUI (en, de, fr, it, sp); für Celeron und i3	**2**
• Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, MUI (en, de, fr, it, sp), für Core i7	**3**
• Ohne Betriebssystem	**8**
Erweiterung (SW)	
• ohne Erweiterung	**A**
• SIMATIC IPC DiagMonitor beigelegt	**B**
• SIMATIC IPC Image & Partition Creator beigelegt	**C**
• SIMATIC IPC DiagMonitor, Image & Partition Creator beigelegt	**D**
• TPM [2] (nicht für China und Russland)	**X**
Erweiterung (HW)	
• ohne Erweiterung (HW)	**A**
• 2 x USB additiv (1 Slot belegt)	**B**
• Gerät ohne CMOS-Batterie (CR2450N)	**C**
2. Erweiterung (HW)	
• 2 x PCI	**0**
• 1 x PCIe (x16); 1 x PCI	**1**
• 1 x PCIe (x16); 1 x PCIe (x4)	**2**
• 3 x PCI; 2x PCIe (x16, x4)	**3**
• 5 x PCIe (1x 16, 2x 4, 2x 1)	**4**
• 2 x PCI; Gehäuse lackiert	**5**
• 1 x PCIe (x16), 1 x PCI; Gehäuse lackiert	**6**
• 2 x PCIe (x16, x4); Gehäuse lackiert	**7**

[1] Eine aktuelle Übersicht bietet der SIMATIC PC Online-Konfigurator: http://www.siemens.de/ipc-configurator

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör	
Speichererweiterung	
• 4 GByte DDR4 2666 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AL60-0QA0**
• 8 GByte DDR4 2666 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AL70-0QA0**
• 16 GByte DDR4 2666 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AL80-0QA0**
Montage-Kit für Buchmontage	
• Schnittstellenabgang nach oben oder unten (2 Slot-Ausprägung)	**6ES7648-1AA10-2YA0**
• Schnittstellenabgang frontseitig (2 Slot-Ausprägung)	**6ES7648-1AA10-2YB0**
• Schnittstellenabgang nach oben oder unten (5 Slot-Ausprägung)	**6ES7648-1AA30-2YA0**
• Schnittstellenabgang frontseitig (5 Slot-Ausprägung)	**6ES7648-1AA30-2YB0**
SIMATIC PC Netzkabel	
für Box PC und Panel PC, 230 V AC, abgewinkelt, 3 m	
• für Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Oesterreich, Finnland	**6ES7900-1AA00-0XA0**
• für United Kingdom	**6ES7900-1BA00-0XA0**
• für Schweiz	**6ES7900-1CA00-0XA0**
• für USA	**6ES7900-1DA00-0XA0**
• für Italien	**6ES7900-1EA00-0XA0**
• für China	**6ES7900-1FA00-0XA0**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC627D (Box PC): Der High-end IPC – mit höchster Performance, Funktionalität und Erweiterbarkeit

Er bietet:

- Höchste Performance auf kleinstem Raum
- Intel Xeon Technologie
- Wechsel-Festplatten (RAID1)

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4131-2....-....**
	SIMATIC IPC627D (Box PC)
Aufbauart/Montage	
Montage	Wandmontage, Buchmontage
Aufbauform	Box PC, Einbaugerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange); DC 24 V
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	20 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Celeron G1820TE (2C/2T, 2,2 GHz, 2 MB Cache); Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MB Cache); ' Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MB Cache, AMT)
Chipsatz	Intel DH82C226 PCH
Grafik	
Grafikcontroller	Intel HD Graphics Controller P4600 GT2 (Xeon, Core i3); Intel HD Graphics Controller (Celeron)
Laufwerke	
Optische Laufwerke	DVD±R±RW-Combolaufwerk, optional
Festplatte	3,5" SATA ≥ 500 Gbyte, optional: 3,5" SATA ≥ 1 Tbyte; RAID1 2x 2,5" SATA ≥ 320 Gbyte; Solid-State-Drive (SSD) ≥ 240 Gbyte; alle gehäuseinternen Festplatten-Laufwerke sind schwingungsgedämpft gelagert; RAID1 2x 2,5" SATA ≥ 320 Gbyte im Wechselrahmen
SSD	Ja; ≥ 240 Gbyte optional
Speicher	
Art des Speichers	DDR3-1600 DIMM
Hauptspeicher	2 / 4 / 8 / 16 Gbyte; ECC optional
Datenbereiche und deren Remanenz	
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	2 Mbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	2x PCI; optional: 1x PCI & 1x PCIe (x16); 2x PCIe (x4, x16); mit Kartennieder-halter

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4131-2....-....** SIMATIC IPC627D (Box PC)
Schnittstellen	
PROFIBUS/MPI	optional onboard, potenzialgetrennt, bis 12 Mbit/s, CP 5622-kompatibel
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2x RJ45 (unabhängig)
Anzahl Schnittstellen PROFINET	3; optional
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
serielle Schnittstelle	1x COM1 (RS 232), optional: 1x COM2 (RS 232)
parallele Schnittstelle	optional LPT1
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort und 1x DVI-I; 1x VGA via Adapterkabel (optional)
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	onboard, 2x 10 / 100 / 1000 Mbit, RJ45
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	Ja
• Lüfter	Ja
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	10 V/m für 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/ Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A

Artikelnummer	**6AG4131-2....-....** SIMATIC IPC627D (Box PC)
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP20
IP (rückseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
• UL 508	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
FCC	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	+5 °C bis zu +55 °C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung), Lagerung: 5 % bis 95 % bei 25 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (1g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-29: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 7 Ultimate 32 bit / 64 bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, MUI; Windows 10 Enterprise 2015 oder 2016 LTSB, 64 bit, MUI
ohne Betriebssystem	Ja
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 7	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit
• Windows 10 Enterprise	Ja; Windows 10 Enterprise 2015 oder 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Software	
SIMATIC Software	Optional im Package mit SIMATIC WinCC oder WinAC RTX
Maße	
Breite	312 mm
Höhe	81 mm; mit DVD-Laufwerk: 105 mm
Tiefe	301 mm; inkl. Montageschiene

© Siemens 2020

Bestelldaten

| | Artikel-Nr. | | |

© Siemens 2020

SIMATIC IPC627D

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Speichererweiterung	
• 2 GByte DDR3 1600 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AJ50-0MA0**
• 4 GByte DDR3 1600 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AJ60-0MA0**
• 8 GByte DDR3 1600 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AJ70-0MA0**
• 8 GByte DDR3 1600 SDRAM, DIMM, ECC	**6ES7648-2AJ70-1MA0**
Montage-Kit für Buchmontage	
• Schnittstellenabgang nach oben oder unten	**6ES7648-1AA10-1YA0**
• Schnittstellenabgang nach vorne	**6ES7648-1AA10-1YB0**
SIMATIC PC Grafik-Adapterkabel DVI-I nach VGA, 250 mm lang	**6ES7648-3AB00-0XA0**
SIMATIC PC Netzkabel für Box PC und Panel PC, 230 V AC, abgewinkelt, 3 m	
• für Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Oesterreich, Finnland	**6ES7900-1AA00-0XA0**
• für United Kingdom	**6ES7900-1BA00-0XA0**
• für Schweiz	**6ES7900-1CA00-0XA0**
• für USA	**6ES7900-1DA00-0XA0**
• für Italien	**6ES7900-1EA00-0XA0**
• für China	**6ES7900-1FA00-0XA0**

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC827D (Box PC): Der High-end IPC – mit höchster Performance, Funktionalität und Erweiterbarkeit

Er bietet:

- Höchste Performance bei hoher Erweiterbarkeit
- mit Intel Xeon Technologie
- Wechsel-Festplatten (RAID1)

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG4132-2....-....**
	SIMATIC IPC827D (Box PC)
Aufbauart/Montage	
Montage	Wandmontage, Buchmontage
Aufbauform	Box PC, Einbaugerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange); DC 24 V
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	20 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Celeron G1820TE (2C/2T, 2,2 GHz, 2 MB Cache); Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MB Cache); Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MB Cache, AMT)
Chipsatz	Intel DH82C226 PCH
Grafik	
Grafikcontroller	Intel HD Graphics Controller P4600 GT2 (Xeon, Core i3); Intel HD Graphics Controller (Celeron)
Laufwerke	
Optische Laufwerke	DVD±R±RW-Combolaufwerk, optional
Festplatte	3,5" SATA ≥ 500 Gbyte, optional: 3,5" SATA ≥ 1 Tbyte; RAID1 2x 2,5" SATA ≥ 320 Gbyte; Solid-State-Drive (SSD) ≥ 240 Gbyte; alle gehäuseinternen Festplatten-Laufwerke sind schwingungsgedämpft gelagert; RAID1 2x 2,5" SATA ≥ 320 Gbyte im Wechselrahmen
SSD	Ja; ≥ 240 Gbyte optional
Speicher	
Art des Speichers	DDR3-1600 DIMM
Hauptspeicher	2 / 4 / 8 / 16 Gbyte; ECC optional
Datenbereiche und deren Remanenz	
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	2 Mbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	3x PCI, 1x PCIe (x4), 1x PCIe (x16); mit Kartenniederhalter

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AG4132-2....-....** SIMATIC IPC827D (Box PC)
Schnittstellen	
PROFIBUS/MPI	optional onboard, potenzialgetrennt, bis 12 Mbit/s, CP 5622-kompatibel
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2x RJ45 (unabhängig)
Anzahl Schnittstellen PROFINET	3; optional
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
serielle Schnittstelle	1x COM1 (RS 232), optional: 1x COM2 (RS 232)
parallele Schnittstelle	optional LPT1
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort und 1x DVI-I; 1x VGA via Adapterkabel (optional)
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	onboard, 2x 10 / 100 / 1000 Mbit, RJ45
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	Ja
• Lüfter	Ja
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8

Artikelnummer	**6AG4132-2....-....** SIMATIC IPC827D (Box PC)
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/ Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP20
IP (rückseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
• UL 508	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
FCC	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	+5 °C bis zu +55 °C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung), Lagerung: 5 % bis 95 % bei 25 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (1g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-29: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks
Betriebssysteme	
Betriebssystem	Windows 7 Ultimate 32 bit / 64 bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, MUI; Windows 10 Enterprise 2015 oder 2016 LTSB, 64 bit, MUI
vorinstalliertes Betriebssystem	Ja
ohne Betriebssystem	Ja
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 7	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit
• Windows 10 Enterprise	Ja; Windows 10 Enterprise 2015 oder 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Software	
SIMATIC Software	Optional im Package mit SIMATIC WinCC oder WinAC RTX
Maße	
Breite	312 mm
Höhe	155 mm; mit DVD-Laufwerk: 179 mm
Tiefe	301 mm; inkl. Montageschiene

© Siemens 2020

Bestelldaten

| | Artikel-Nr. | | |

© Siemens 2020

SIMATIC IPC827D

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör	
Speichererweiterung	
• 2 GByte DDR3 1600 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AJ50-0MA0**
• 4 GByte DDR3 1600 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AJ60-0MA0**
• 8 GByte DDR3 1600 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AJ70-0MA0**
• 8 GByte DDR3 1600 SDRAM, DIMM, ECC	**6ES7648-2AJ70-1MA0**
Montage-Kit für Buchmontage	
• Schnittstellenabgang nach oben oder unten	**6ES7648-1AA30-1YA0**
• Schnittstellenabgang nach vorne	**6ES7648-1AA30-1YB0**
SIMATIC PC Grafik-Adapterkabel DVI-I nach VGA, 250 mm lang	**6ES7648-3AB00-0XA0**
SIMATIC PC Netzkabel für Box PC und Panel PC, 230 V AC, abgewinkelt, 3 m	
• für Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Oesterreich, Finnland	**6ES7900-1AA00-0XA0**
• für United Kingdom	**6ES7900-1BA00-0XA0**
• für Schweiz	**6ES7900-1CA00-0XA0**
• für USA	**6ES7900-1DA00-0XA0**
• für Italien	**6ES7900-1EA00-0XA0**
• für China	**6ES7900-1FA00-0XA0**

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-pc

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC Panel PCs sind auf Grund ihrer hohen Industrietauglichkeit sowohl für den Einsatz in Schaltschränken, Pulten und Schalttafeln geeignet, als auch direkt an der Maschine. Typische Einsatzgebiete sind sowohl in der Fertigungs- als auch in der Prozessautomatisierung.

Für unterschiedliche Anforderungen steht ein breites Spektrum an robusten, leistungsstarken SIMATIC Panel PCs zur Verfügung.

Gemeinsame Industriefunktionalität

- Hochwertige Komponenten und Bauteile mit hoher MTBF (mean time between failure), die auch im erweiterten Temperaturbereich einen 24-Stunden-Betrieb sicher stellen
- Hohe Schwing-/Schock-Belastbarkeit der Geräte durch spezielle Festplattenaufhängungen, verriegelte Steckverbinder und Kartenniederhalter
- Robuste Gehäuseausführung mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) und integrierten Industriestromversorgungen (auch nach NAMUR)
- Servicefreundlicher Geräteaufbau
- Leuchtstarke, brillante Displays in unterschiedlichen Größen von 7“ bis 22“
- Robuste, gegen Staub, Feuchtigkeit und chemische Substanzen geschützte Fronten (frontseitige Schutzarten IP65)

SIMATIC IPC277: Der Panel PC mit optimierter Performance – wartungsfrei und kompakt mit Displays ab 7"

- Hohe Flexibilität bei der Auswahl robuster Widescreen-Fronten von 7“ – 19“ für mehr frei projektierbare Displayfläche
- Hohe Auflösung, großer Blickwinkel und bis zu 100% dimmbare Hintergrundbeleuchtung für brillante Darstellung bei optimierter Leistungsaufnahme
- Absolut wartungsfrei durch den Einsatz von CompactFlash/ CFast oder SSD als Massenspeicher und lüfterlosen Betrieb bis 50 °C Umgebungstemperatur
- Höchste Industriefunktionalität durch nichtflüchtigen Remanenzspeicher (Option)
- Einschaltfertige Embedded Bundles mit Visualisierungs- oder/und Steuerungssoftware

SIMATIC IPC377: Der industrielle Basic Panel PC zum attraktiven Preis

- Kostengünstige Plattform für Visualisierung im industriellen und industrie-nahen Umfeld
- Flexible Montage im Schaltschrank oder per VESA sowie einfache Anbindung von Peripherie durch Vielzahl an Schnittstellen
- Lüfterloses Industriedesign
- Direkt ab Lager verfügbar

SIMATIC IPC477: Der leistungsstarke embedded Panel PC – wartungsfrei und flexibel konfigurierbar

- Kompakter Aufbau
- Leistungsfähig bei höchster Kompaktheit und Robustheit
- Flexibel erweiterbar mit einer PCIe-Peripheriekarten (optional)
- Keine rotierenden Teile (ohne Lüfter und Festplatte)
- Hohe Sicherheit durch Einsatz des Betriebssystems
- Windows Embedded Standard 7
- Einschaltfertige Geräte mit optional vorinstallierter Software
- HMI: Innovative HMI-Software WinCC RT Advanced (inkl. Logging und Recipes)
- Software Controller: mit echtzeitfähiger Software-PLC
- Remanenzspeicher on board (NV-RAM, nutzbar mit Software Controller)
- Als PRO-Variante (IP65-Schutzart rundum) mit Multitouch verfügbar

SIMATIC IPC677D: Der High-end Panel PC – mit höchster Performance, Funktionalität und Erweiterbarkeit

- Robuster, erweiterbarer Industrie PC mit verschiedenen Bedieneinheiten (Frontpanels)
- Robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz
- Volle PC-Offenheit
- Optional PROFIBUS oder PROFINET onboard
- Alle Prozessoren mit Dual-Core

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7882-0...0-...0** SIMATIC IPC277E	**6AV7230-0....-....** SIMATIC IPC377E	**6AV7241-.....-....** SIMATIC IPC 477E	**6AV7261-.....-....** SIMATIC IPC677E (Panel PC)
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	IPC277E	IPC377E		
Aufbauart/Montage				
Montage		Schalttafeleinbau und VESA, horizontal und vertikal	für horizontale und vertikale Montage	für horizontale und vertikale Montage
Aufbauform	Panel PC, Einbaugerät	Panel PC, Einbaugerät	Panel PC, Einbaugerät	Panel PC, Einbaugerät
maximal zulässiger Einbauwinkel +/-	45°			
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V	AC 100/240 V (autorange) 50 / 60 Hz; optional DC 24 V	AC 100/240 V (autorange); DC 24 V
Netzfrequenz				
• Nennwert 50 Hz			Ja	Ja
• Nennwert 60 Hz			Ja	Ja
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung				
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	20 ms	10 ms	20 ms	10 ms
Prozessor				
Prozessortyp	Intel Celeron N2807 / N2930	Intel Celeron N3160	Celeron G3902 (2C/2T, 1,6 GHz, 2 MB Cache); Core i3-6102E (2C/4T, 1,9 GHz, 3 MB Cache); Core i5-6442EQ (4C/4T, 1,9 (2,7) GHz, 6 MB Cache, iAMT); Xeon E3-1505L v5 (4C/8T, 2,0 (2,8) GHz, 8 MB Cache, iAMT)	Celeron G4900 (2C/2T, 3,1 GHz, 2 MB Cache; VT-d); Core i3-8100 (4C/4T, 3,6 GHz, 6 MB Cache, VT-d); Core i7-8700 (6C/12T, 3,2 (4,6) GHz, 12 MB Cache, VT-d, AMT)
Chipsatz	SoC		Intel C236 / Intel H110	Intel C246
Grafik				
Grafikcontroller	integriert		Intel HD Graphics Controller	Intel UHD Graphics 630 (Core i); Intel UHD Graphics 610 (Celeron)
Laufwerke				
Festplatte		500 GB HDD	2,5" SATA ≥ 320 Gbyte	2,5" SATA ≥ 320 Gbyte
SSD	Ja; 128 / 240 / 480 Gbyte	Ja; 256 GB SSD	Ja; 128 / 240 / 480 Gbyte	Ja; SSD M.2 NVMe 512 GB; SSD 2,5" SATA 480 / 960 GB; RAID1 2x SSD 2,5" SATA 480 / 960 GB im Wechselrahmen
Speicher				
Art des Speichers	DDR3L SO-DIMM	DDR3L	DDR4-2400 SO-DIMM	DDR4-2666 DIMM
Hauptspeicher	2 / 4 / 8 Gbyte	4 GB, 8 GB	4 / 8 / 16 Gbyte, ECC optional	4 / 8 / 16 / 32 / 64 Gbyte
Datenbereiche und deren Remanenz				
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional		512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7882-0...0-...0** SIMATIC IPC277E	**6AV7230-0....-....** SIMATIC IPC377E	**6AV7241-.....-....** SIMATIC IPC 477E	**6AV7261-.....-....** SIMATIC IPC677E (Panel PC)
Hardware-Ausbau				
Steckplätze				
• freie Steckplätze		1x mPCIe (Halbformat), 1x mSATA (Vollformat)	1x PCIe (Steckplätze mit Kartenniederhalter), 1x Slot f. CFAST Karte	2x PCI; optional: 1x PCI & 1x PCIe (x16); 2x PCIe (x4, x16); mit Kartenniederhalter
Schnittstellen				
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2x Ethernet (RJ45)	2; 2x RJ45 (unabhängig)	3; 3x Ethernet (RJ45)	3; 3x Ethernet (RJ45)
USB-Schnittstelle	1x USB 3.0 / 3x USB 2.0 (7" / 9": 2x USB 2.0)	2x USB 2.0, 2x USB 3.0 (Hochstrom)	4x USB 3.0	6x USB 3.1 Gen. 2 (2x Typ-C)
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB		USB / USB	USB / USB
serielle Schnittstelle	1x COM (1x RS 232 / 422 / 485), im BIOS umschaltbar		ohne / 2x COM (RS 232 / 422 / 485), im BIOS umschaltbar	1x COM
Videoschnittstellen				
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort	1x DisplayPort, 1x VGA	2x DisplayPort	2x DisplayPort; 1x DVI-D
Industrial Ethernet				
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)	2x Ethernet (RJ45)	3x Ethernet (RJ45)	3x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja	Ja	Ja	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokolle				
Protokolle (Ethernet)				
• TCP/IP		Ja		
Integrierte Funktionen				
Überwachungsfunktionen				
• Temperaturüberwachung	Ja	Ja	Ja	Ja
• Watchdog	Ja	Ja	Ja	Ja
• Status LEDs	Nein	POWER, HDD		1x Netz, 3x Verbraucher
• Lüfter	Nein	Nein	Nein	Ja
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional		optional	optional
EMV				
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität				
• Störfestigkeit gegen Entlade n statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2	±6 kV Contact; ±8 kV Air (nach IEC 1000-4-2; ESD)	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder				
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m, 80 MHz bis 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m, 2 GHz bis 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V, 10 kHz bis 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6	10 V/m für 80 ... 1 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 1,4 ... 6 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3	10 V/m, 80 ... 2 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m, 2 ... 2,7 GHz; 10 V, 10 kHz ... 80 MHz nach IEC 61000-4-6	10 V/m für 80 ... 2 700 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2,7 bis 6 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz bis 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7882-0...0-...0** SIMATIC IPC277E	**6AV7230-0....-....** SIMATIC IPC377E	**6AV7241-.....-....** SIMATIC IPC 477E	**6AV7261-.....-....** SIMATIC IPC677E (Panel PC)
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen				
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch	±2 kV (nach IEC 61000-4-4, Burst); ±1 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Leitung); ±2 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Erde)	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen >30m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)				
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder				
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8	100 A/m; nach IEC 61000-4-8	100 A/m; nach IEC 61000-4-8	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen				
• Störaussendung über Netz-/ Wechselstromleitungen	Störaussendung: EN 61000-6-4:2007 +A1:2011 (Industriebereich), CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A		EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A
Schutzart und Schutzklasse				
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP20	IP40	IP20	IP20

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7882-0...0-...0** SIMATIC IPC277E	**6AV7230-0....-....** SIMATIC IPC377E	**6AV7241-.....-....** SIMATIC IPC 477E	**6AV7261-.....-....** SIMATIC IPC677E (Panel PC)
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
CSA-Zulassung			Ja	
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
• UL 508	Ja		Ja	
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja		Ja	Ja
EAC (former Gost-R)		Ja	Ja	Ja
FCC	Ja	Ja	Ja	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005		CE, EN 61000-6-4; CISPR 22:2004 Klasse A; FCC Klasse A	CE, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005
Staubschutz		Fremdkörperschutz > 1 mm		
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich				
• ATEX Zone 2			Ja; optional, nur mit Multitouch	
• IECEx Zone 2			Ja; optional, nur mit Multitouch	
• cULus Class I Zone 2, Division 2			Ja; optional, nur mit Multitouch	
Schiffbau-Zulassung				
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja; 7", 9", 12" Singletouch		Ja	
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT		Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT		Ja	
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT		Ja	Ja
• Korean Register of Shipping (KRS)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT		Ja	
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT		Ja	
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT		Ja	Ja
• Chinese Classification Society (CCS)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT			

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7882-0...0-...0** SIMATIC IPC277E	**6AV7230-0....-....** SIMATIC IPC377E	**6AV7241-.....-....** SIMATIC IPC 477E	**6AV7261-.....-....** SIMATIC IPC677E (Panel PC)
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis zu 50 °C	0 bis +45°C	0 °C bis zu 45 °C	+5 °C bis +45 °C im Vollausbau
Relative Luftfeuchte				
• relative Luftfeuchte	geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)	geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)	geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung)	geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung), Lagerung: 5 % bis 95 % bei 25 °C (keine Betauung)
Schwingungen				
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	geprüft nach IEC 60068-2-6: 5 Hz bis 8,4 Hz: 3,5 mm; 8,4 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s²	geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (1 g)	IEC 60068-2-6; 5 Hz bis 9 Hz: 3,5 mm; 9 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (mit SSD oder CFast); 10 Hz bis 58 Hz: 0,0375 mm; 58 Hz bis 200 Hz: 4,9 m/s² (Festplatte)	geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (1 g)
Schockprüfung				
• Schockbelastung im Betrieb	geprüft nach IEC 60068-2-27: 50 m/s², 30 ms	geprüft nach IEC 60068-2-27: mit SSD: 150 m/s², 11 ms; mit HDD: 9,8 m/s², 20 ms	IEC 60068-2-27; 150 m/s², 11 ms (ohne Festplatte); 50 m/s², 30 ms (mit Festplatte)	geprüft nach DIN IEC 60068-2-29: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks
Betriebssysteme				
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 7 Ultimate 32 bit / 64 bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit	Windows 7 Ultimate (Multi-Language), 64 bit; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit	Windows 7 Ultimate (Multi-Language) 64 bit, Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit, Windows 10	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB oder 2019 LTSC 64 bit, MUI
ohne Betriebssystem	Ja	Ja	Ja; optional	Ja; optional
vorinstalliertes Betriebssystem				
• Windows 7	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit		Ja; Ultimate 64 bit	
• Windows 10 Enterprise	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI		Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB oder 2019 LTSC 64 bit, MUI
Software				
SIMATIC Software	optional im Package mit SIMATIC WinCC oder WinAC RTX		optional mit vorinstallierter Software SIMATIC WinCC RT Advanced / Software Controller CPU 1500S	optional im Package mit SIMATIC WinCC

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.siemens.de/simatic-panel-pc

Hinweis:


Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Customized Automation“ nach. Dort informieren wir Sie sowohl über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte als auch über die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

Beispiele sind:

- Spezifische Frontpanels für SIMATIC Panel PC, z.B. Honöl-resistent oder mit seitlichen Funktions-/Bewegungstasten
- SIMATIC HMI Net-Panel mit 46“ Großbildanzeige

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC277E: Der Panel PC mit optimierter Performance – wartungsfrei und kompakt mit Displays ab 7"

Der Nanopanel PC SIMATIC IPC277E ist ein flexibler embedded Industrie-PC mit robusten und langlebigen Displays.

Technologisch basiert er auf dem Nanobox PC IPC227E und bietet dadurch höchste Industriefunktionalität für den flexiblen Einsatz auch unter rauen Bedingungen – und dies wartungsfrei.

Moderne Schnittstellen und eine hohe Flexibilität bei der Auswahl des Displays zeichnen diesen Panel PC aus. Dabei sorgen neueste Intel Dual- und Quad Core-Prozessoren für eine sehr gute Leistung für Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7882-0...0-...0**
	SIMATIC IPC277E
Aufbauart/Montage	
Aufbauform	Panel PC, Einbaugerät
maximal zulässiger Einbauwinkel +/-	45°
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit	20 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Intel Celeron N2807 / N2930
Chipsatz	SoC
Grafik	
Grafikcontroller	integriert
Laufwerke	
SSD	Ja; 128 / 240 / 480 GByte
Speicher	
Art des Speichers	DDR3L SO-DIMM
Hauptspeicher	2 / 4 / 8 GByte
Datenbereiche und deren Remanenz	
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2x Ethernet (RJ45)
USB-Schnittstelle	1x USB 3.0 / 3x USB 2.0 (7"/9": 2x USB 2.0)
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
serielle Schnittstelle	1x COM (1x RS 232 / 422 / 485), im BIOS umschaltbar
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2; 2x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	Nein
• Lüfter	Nein
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m, 80 MHz bis 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m, 2 GHz bis 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V, 10 kHz bis 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7882-0...0-...0** SIMATIC IPC277E
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	Störaussendung: EN 61000-6-4:2007 +A1:2011 (Industriebereich), CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung / UL 508	Ja / Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung / FCC	Ja / Ja
EMV	CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja; 7", 9", 12" Singletouch
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT
• Bureau Veritas (BV)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT
• Chinese Classification Society (CCS)	Ja; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT

Artikelnummer	**6AV7882-0...0-...0** SIMATIC IPC277E
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis zu 50 °C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach IEC 60068-2-6: 5 Hz bis 8,4 Hz: 3,5 mm; 8,4 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s²
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach IEC 60068-2-27: 50 m/s², 30 ms
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 7 Ultimate 32 bit / 64 bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit
ohne Betriebssystem	Ja
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 7	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit
• Windows 10 Enterprise	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Software	
SIMATIC Software	Optional im Package mit SIMATIC WinCC oder WinAC RTX

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC)	**6AV7882-** **0** ■ ■ ■ **0** - ■ ■ ■ **0**
Bedieneinheit	
• 7" Touch	**A**
• 9" Touch	**B**
• 12" Touch	**C**
• 15" Touch Front-USB	**D**
• 19" Touch Front-USB	**E**
• 12" Multitouch (mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb)	**H**
• 15" Multitouch (mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb)	**F**
• 19" Multitouch (mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb)	**G**
• 15" Multitouch (1 366 x 768; ATEX/IECEx/UL HazLoc; mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb)	**J**
• 19" Multitouch (1 366 x 768; ATEX/IECEx/UL HazLoc; mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb)	**K**
Prozessor	
• Celeron N2807 (2C/2T)	**A**
• Celeron N2930 (4C/4T)	**B**
• Celeron N2807 (2C/2T) / TPM	**C**
• Celeron N2930 (4C/4T) / TPM	**D**
Arbeitsspeicher / NVRAM	
• 2 GByte	**1**
• 4 GByte	**2**
• 8 GByte	**3**
• 2 GByte / NVRAM	**4**
• 4 GByte / NVRAM	**5**
• 8 GByte / NVRAM	**6**
Betriebssystem	
• ohne OS	**0**
• Windows Embedded Standard 7 E SP1, Englisch, 32-Bit	**1**
• Windows Embedded Standard 7 E SP1, Englisch, 64-Bit	**2**
• Windows Embedded Standard 7 P SP1, Englisch, 32-Bit	**3**
• Windows Embedded Standard 7 P SP1, Englisch, 64-Bit	**4**
• Windows7 Ultimate SP1, 32-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)	**5**
• Windows7 Ultimate SP1, 64-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)	**6**
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)	**7**

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC)	**6AV7882-** **0** ■ ■ ■ **0** - ■ ■ **0**
Massenspeicher	
• ohne	**A**
• 128 GByte SSD	**E**
• 240 GByte SSD	**C**
• 480 GByte SSD	**D**
• 4 GByte CFast	**K**
• 8 GByte CFast	**L**
• 16 GByte CFast	**M**
• 30 GByte CFast	**N**
Software	
• ohne SIMATIC Software	**A**
• CPU 1507S	**B**
• WinCC RT Advanced V14, 128 PT (V15 Lizenzpaket)	**D**
• WinCC RT Advanced V14, 512 PT (V15 Lizenzpaket)	**E**
• WinCC RT Advanced V14, 2 048 PT (V15 Lizenzpaket)	**F**
• WinCC RT Advanced V14, 4 096 PT (V15 Lizenzpaket)	**G**
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V14, 128 PT (V15 Lizenzpaket)	**J**
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V14, 512 PT (V15 Lizenzpaket)	**K**
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V14, 2 048 PT (V15 Lizenzpaket)	**L**
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V14, 4 096 PT (V15 Lizenzpaket)	**M**
• Starter System, mit CPU1507S und WinCC RT Adv., ohne Lizenzen	**S**

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-panel-pc

© Siemens 2020

SIMATIC IPC377E

Übersicht



SIMATIC IPC377E

Der neue Panel-PC SIMATIC IPC377E, basierend auf Intel Celeron Prozessortechnologie, stellt eine neue IPC-Plattform dar, die speziell für kostenoptimierte PC-basierte Applikationen im industriellen und industrienahen Umfeld entwickelt wurde.

Der SIMATIC IPC377E Panel-PC zeichnet sich durch industrielle Touch-Displays in den Größen 12", 15" und 19" sowie eine Vielzahl an Schnittstellen aus.

Eine schnellen Verfügbarkeit ab Lager sowie das lüfterlose Industrie-Design runden das Konzept ab.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7230-0....-....**
	SIMATIC IPC377E
Aufbauart/Montage	
Montage	Schalttafeleinbau und VESA, horizontal und vertikal
Aufbauform	Panel PC, Einbaugerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	10 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Intel Celeron N3160
Laufwerke	
Festplatte	500 GByte HDD
SSD	Ja; 256 GByte SSD
Speicher	
Art des Speichers	DDR3L
Hauptspeicher	4 GByte, 8 GByte
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	1x mPCIe (Halbformat), 1x mSATA (Vollformat)
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2x RJ45 (unabhängig)
USB-Schnittstelle	2x USB 2.0, 2x USB 3.0 (Hochstrom)
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort, 1x VGA
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Protokolle	
Protokolle (Ethernet)	
• TCP/IP	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	POWER, HDD
• Lüfter	Nein

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7230-0....-....** SIMATIC IPC377E
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Contact; ±8 kV Air (nach IEC 1000-4-2; ESD)
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequen-zeinstrahlung	10 V/m für 80 ... 1 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 1,4 ... 6 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV (nach IEC 61000-4-4, Burst); ±1 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Leitung); ±2 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Erde)
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP40

Artikelnummer	**6AV7230-0....-....** SIMATIC IPC377E
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
FCC	Ja
Staubschutz	Fremdkörperschutz > 1 mm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 bis +45°C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (1g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach IEC 60068-2-27: mit SSD: 150 m/s², 11 ms; mit HDD: 9,8 m/s², 20 ms
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 7 Ultimate (Multi-Language), 64 bit; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit
ohne Betriebssystem	Ja

© Siemens 2020

SIMATIC IPC377E

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC377E	**6AV7230 - 0 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
1 x Display-Port Grafik; 1 x VGA-Port Grafik; 2x 10/100/1000 MBit/s, Ethernet RJ45; 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 4 x serielle Ports (COM)	
Bedieneinheit	
• 12" Touch (1 280 x 800)	**C**
• 15" Touch (1 366 x 768)	**D**
• 19" Touch (1 366 x 768)	**E**
Prozessor	
• Celeron N3160 (4C/4T)	**A**
Arbeitsspeicher	
• 4 GB RAM	**2**
• 8 GB RAM	**3**
Erweiterbarkeit/Schnittstelle	
• 1x mPCIe / 1x mSata	**0**
Betriebssystem	
• ohne Betriebssystem	**0**
• Windows Ultimate SP1, 64 Bit MUI (de, en, fr, sp, it)	**1**
Laufwerke	
• ohne	**A**
• 500 GB HDD	**B**
• 256 GB SSD	**C**
Stromversorgung	
• 24 V DC	**A**
Montage	
• Einbau-, VESA-Montage	**0**

	Artikel-Nr.
Vorzugsvarianten (direkt ab Lager lieferbar)	
SIMATIC IPC377E	
12" Konfiguration 1 12" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); ohne Betriebssystem; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0CA20-0BA0**
12" Konfiguration 2 12" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); Windows 7 Ultim. 64 Bit, SP1; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0CA20-1BA0**
12“ Konfiguration 3 12" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 256 GByte SSD, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); ohne Betriebssystem; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0CA20-0CA0**
12“ Konfiguration 4 12" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 256 GByte SSD, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); Windows 7 Ultim. 64 Bit, SP1; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0CA20-1CA0**
12“ Konfiguration 5 12" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 256 GByte SSD, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); Windows 10 Enterprise 2016 LTSB; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0CA20-2CA0**

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
15" Konfiguration 1 15" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); ohne Betriebssystem; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0DA20-0BA0**
15" Konfiguration 2 15" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); Windows 7 Ultim. 64 Bit, SP1; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0DA20-1BA0**
15“ Konfiguration 3 15" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 256 GByte SSD, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); ohne Betriebssystem; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0DA20-0CA0**
15“ Konfiguration 4 15" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 256 GByte SSD, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); Windows 7 Ultim. 64 Bit, SP1; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0DA20-1CA0**
15“ Konfiguration 5 15" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 256 GByte SSD, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); Windows 10 Enterprise 2016 LTSB; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0DA20-2CA0**

	Artikel-Nr.
19" Konfiguration 1 19" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); ohne Betriebssystem; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0EA20-0BA0**
19" Konfiguration 2 19" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); Windows 7 Ultim. 64 Bit, SP1; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0EA20-1BA0**
19“ Konfiguration 3 19" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 256 GByte SSD, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); ohne Betriebssystem; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0EA20-0CA0**
19“ Konfiguration 4 19" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 256 GByte SSD, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); Windows 7 Ultim. 64 Bit, SP1; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0EA20-1CA0**
19“ Konfiguration 5 19" Touch (analog resistiv); Intel Celeron Quad Core N3160 (1,6 GHz); 256 GByte SSD, intern; 4 GByte RAM (1 x 4 GByte); Windows 7 Ultim. 64 Bit, SP1; 24 V DC; Schnittstellen: 2 x Gbit Ethernet (RJ45), 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 4 x seriell; 1 x Display Port, 1 x VGA, Audio	**6AV7230-0EA20-2CA0**

Hinweis:

Der SIMATIC IPC377E besitzt eine eigenständige Front und ist nicht direkt einbaukompatibel zu bisherigen SIMATIC HMI Geräten.


Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-panel-pc

© Siemens 2020

SIMATIC IPC477E

Übersicht



SIMATIC IPC477E: Der leistungsstarke embedded Panel PC – wartungsfrei und flexibel konfigurierbar

- Embedded PC-Plattform mit sehr hoher Industrietauglichkeit für anspruchsvolle Aufgaben im Bereich PC-basierter Automatisierung
- Wartungsfrei (ohne rotierende Bauteile wie Lüfter/Festplatte)
- Robuste Konstruktion: der PC hält selbst sehr harten mechanischen Beanspruchungen stand und ist extrem betriebssicher
- Kompakter Aufbau
- Batterieunabhängiger Remanenzspeicher onboard
- Hohe Investitionssicherheit
- Schnelle Integrationsfähigkeit
- Einbauvarianten
  - 15“ TFT Touch
  - 19“ TFT Touch
  - 22“ TFT Touch
  - 15“ TFT Multitouch
  - 19“ TFT Multitouch
  - 22" TFT Multitouch
  - 24" TFT Multitouch

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7241-.....-....**
	SIMATIC IPC 477E
Aufbauart/Montage	
Montage	Für horizontale und vertikale Montage
Aufbauform	Panel PC, Einbaugerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange) 50 / 60 Hz; optional DC 24 V
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	Ja
Prozessor	
Prozessortyp	Celeron G3902 (2C/2T, 1,6 GHz, 2 MB Cache); Core i3-6102E (2C/4T, 1,9 GHz, 3 MB Cache); Core i5-6442EQ (4C/4T, 1,9 (2,7) GHz, 6 MB Cache, iAMT); Xeon E3-1505L v5 (4C/8T, 2,0 (2,8) GHz, 8 MB Cache, iAMT)
Chipsatz	Intel C236 / Intel H110
Grafik	
Grafikcontroller	Intel HD Graphics Controller
Laufwerke	
Optische Laufwerke	als externes Laufwerk über USB möglich
Festplatte	2,5" SATA-Festplatte mind. 320 GByte
SSD	Ja; 128 / 240 / 480 GByte
Speicher	
Art des Speichers	DDR4-2400 SO-DIMM
Hauptspeicher	4 / 8 / 16 GByte, ECC optional
Datenbereiche und deren Remanenz	
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	1x PCIe (Steckplätze mit Karten-niederhalter), 1x Slot f. CFAST Karte
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	3; 3x Ethernet (RJ45)
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
serielle Schnittstelle	ohne / 2x COM (RS 232 / 422 / 485), im BIOS umschaltbar
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	2x DisplayPort
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	3x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7241-.....-....** SIMATIC IPC 477E
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Lüfter	Nein
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m, 80 ... 2 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m, 2 ... 2,7 GHz; 10 V, 10 kHz ... 80 MHz nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP20

Artikelnummer	**6AV7241-.....-....** SIMATIC IPC 477E
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
• UL 508	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
FCC	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-4; CISPR 22:2004 Klasse A; FCC Klasse A
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX Zone 2	Ja; optional, nur mit Multitouch
• IECEx Zone 2	Ja; optional, nur mit Multitouch
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja; optional, nur mit Multitouch
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Korean Register of Shipping (KRS)	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 bis +45°C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	IEC 60068-2-6; 5 Hz bis 9 Hz: 3,5 mm; 9 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (mit SSD oder CFast); 10 Hz bis 58 Hz: 0,0375 mm; 58 Hz bis 200 Hz: 4,9 m/s² (Festplatte)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	IEC 60068-2-27; 150 m/s², 11 ms (ohne Festplatte); 50 m/s², 30 ms (mit Festplatte)
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 7 Ultimate (Multi-Language) 64 bit, Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit, Windows 10
ohne Betriebssystem	Ja; optional
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 7	Ja; Ultimate 64 bit
• Windows 10 Enterprise	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Software	
SIMATIC Software	Optional mit vorinstallierter Software SIMATIC WinCC RT Advanced / Software Controller CPU 1500S

© Siemens 2020

SIMATIC IPC477E

Bestelldaten

Artikel-Nr. **6AV7241 - ■ ■ ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**

SIMATIC IPC477E [1]	
Prozessor und Feldbus	
• Celeron G3902E; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)	1
• Core i3-6102E; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)	3
• Core i5-6442EQ; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)	5
• Xeon E3-1505L; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)	7
Bedieneinheit	
• 15" Singletouch (1 280 x 800) mit Front-USB	B
• 19" Singletouch (1 366 x 768) mit Front-USB	D
• 22" Singletouch (1 920 x 1 080) mit Front-USB	E
• 15" Multitouch (1 366 x 768), mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb	J
• 19" Multitouch (1 366 x 768), mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb	K
• 22" Multitouch (1 920 x 1 080), mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb	L
• 24" Multitouch (1 920 x 1 080), mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb	R
Arbeitsspeicher/NVRAM	
• 4 GByte	A
• 8 GByte	B
• 16 GByte	C
• 8 GByte mit ECC	D
• 16 GByte mit ECC	E
• 4 GByte und NVRAM	F
• 8 GByte und NVRAM	G
• 16 GByte und NVRAM	H
• 8 GByte mit ECC und NVRAM	J
• 16 GByte mit ECC und NVRAM	K
Erweiterbarkeit/Schnittstelle	
• keine RS232/RS485, ohne PCIe	0
• keine RS232/RS485 und eine PCIe	1
• zweite RS232/RS485, ohne PCIe	3
• zweite RS232/RS485 und eine PCIe	4
• keine RS232 ohne PCIe mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2	5
• keine RS232 und eine PCIe mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2	6
• zwei RS232 ohne PCIe mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2	7
• zwei RS232 und eine PCIe mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2	8
Betriebssystem	
• ohne Betriebssystem	0
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 32-Bit	1
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 64-Bit	2
• Windows Embedded Standard 7 P SP1, Englisch, 64-Bit, Multitouch	3
• Windows 7 Ultimate SP1, 64-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)	4
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für die Prozessoren Celeron, Core i3 und Core i5	7
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für Xeon Prozessor	8

Artikel-Nr. **6AV7241 - ■ ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**

SIMATIC IPC477E [1]	
Massenspeicher extern zugänglich	
• ohne externen Massenspeicher	0
• CFAST 2 GByte, ohne Betriebssystem	1
• CFAST 4 GByte, ohne Betriebssystem	2
• CFAST 8 GByte (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)	3
• CFAST 16 GByte (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)	4
• CFAST 128 GByte (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)	5
Massenspeicher intern	
• ohne internen Massenspeicher	A
• 128 GByte Solid-State Drive SATA	D
• 240 GByte Solid-State Drive SATA	F
• 480 GByte Solid-State Drive SATA	G
• 320 GByte HDD	J
SIMATIC Software (Bundles und Starter Systeme)	
• ohne SIMATIC Software	A
• CPU 1507S	B
• WinCC RT Advanced V15	
- 128 PT	C
- 512 PT	D
- 2 048 PT	E
- 4 096 PT	F
- 8 192 PT	G
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V15	
- 128 PT	H
- 512 PT	J
- 2 048 PT	K
- 4 096 PT	L
- 8 192 PT	M
• IPC Starter System mit CPU 1507S und WinCC RT Advanced, ohne Lizenzen	S
Stromversorgung:	
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung	0
• 110/230 V AC Industrie-Netzteil mit Namur, Netzkabel Europa	1
• 110/230 V AC Industrie-Netzteil mit TPM [2] (nicht für China und Russland) Namur, Netzkabel Europa	7
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung und TPM [2] (nicht für China und Russland)	8

[1] Eine aktuelle Übersicht bietet der SIMATIC PC Online- Konfigurator: http://www.siemens.de/ipc-configurator

[2] TPM = Trusted Platform Module

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC477D: Der leistungsstarke embedded Panel PC – wartungsfrei und flexibel konfigurierbar

- Embedded PC-Plattform mit sehr hoher Industrietauglichkeit für anspruchsvolle Aufgaben im Bereich PC-basierter Automatisierung
- Wartungsfrei (ohne rotierende Bauteile wie Lüfter/Festplatte)
- Robuste Konstruktion: der PC hält selbst sehr harten mechanischen Beanspruchungen stand und ist extrem betriebssicher
- Kompakter Aufbau
- Batterieunabhängiger Remanenzspeicher onboard
- Hohe Investitionssicherheit
- Schnelle Integrationsfähigkeit

Als rundum IP65-geschützter IPC477D PRO 15“, 19“ oder 22“ (Schutzklasse IP65) jetzt verfügbar.

Es stehen folgende Frontvarianten zur Verfügung:

- Einbauvarianten
  - 12“ TFT Touch
  - 15“ TFT Touch
  - 15“ TFT Touch/Key
  - 19“ TFT Touch
  - 22“ TFT Touch
  - 15“ TFT Multitouch
  - 19“ TFT Multitouch
  - 22" TFT Multitouch
  - 15“ TFT Multitouch mit Schiffbau Zertifikat
  - 19“ TFT Multitouch mit Schiffbau Zertifikat
  - 22" TFT Multitouch mit Schiffbau Zertifikat

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7240-.....-....** SIMATIC IPC 477D	**6AV7240-.....-...8** SIMATIC IPC 477D mit TPM
Aufbauart/Montage		
Montage	Für horizontale und vertikale Montage	
Aufbauform	Panel PC, Einbaugerät	Box PC, Einbaugerät
Versorgungsspannung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange) 50 / 60 Hz; optional DC 24 V	AC 100/240 V (autorange) 50 / 60 Hz; optional DC 24 V
Netzfrequenz		
• Nennwert 50 Hz	Ja	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja	Ja
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung		
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	10 ms	
Prozessor		
Prozessortyp	Celeron 827E (1C/1T, 1,40 GHz, 1,5 MB Cache); Core i3-3217UE (2C/4T, 1,60 GHz, 3 MB Cache); Core i7-3517UE (2C/4T, 1,70 (2,80) GHz, 4 MB Cache, iAMT)	Intel Core i7-3517UE Intel Core i3-3217UE Intel Celeron 827E
Grafik		
Grafikcontroller	Intel HD Graphics Controller	Intel HD Graphics Controller
Laufwerke		
Optische Laufwerke	optional: DVD±R±RW-Combolaufwerk; rückseitig, seitlich bedienbar	optional: DVD±R±RW-Combolaufwerk; rückseitig, seitlich bedienbar
Festplatte	2,5" SATA-Festplatte mind. 320 GByte	2,5" SATA-Festplatte mind. 320 GByte
SSD	Ja; 1x 240 GB SSD, 1x 480 GB SSD	Ja; 1x 240 GB SSD, 1x 480 GB SSD
Speicher		
Art des Speichers	DDR3-SDRAM	DDR3-SDRAM
Hauptspeicher	2 / 4 / 8 Gbyte; ECC optional	2 / 4 / 8 Gbyte
Datenbereiche und deren Remanenz		
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional
Hardware-Ausbau		
Steckplätze		
• freie Steckplätze	1x PCIe (Steckplätze mit Kartenniederhalter), 1x Slot f. CFAST Karte	
Schnittstellen		
PROFIBUS/MPI	Optional Onboard, potenzialgetrennt, max. 12 Mbit/s, CP 5611-kompatibel	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	3; 3 Ports (IRT, mit Switch, optional)	3; 3 Ports (IRT, mit Switch, optional)
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0 high speed / high current	4x USB 3.0 high speed / high current
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB	USB / USB
serielle Schnittstelle	COM1: 1x RS 232, COM2 (optional): 1x RS 232	COM1: 1x RS 232, COM2 (optional): 1x RS 232
Videoschnittstellen		
• Grafikschnittstelle	DVI VGA / DVI-Integriert	DVI VGA / DVI-Integriert
Industrial Ethernet		
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	Onboard, 2x 10/100 Mbit, RJ45, keine Steckkarte erforderlich	onboard, 2x 10 / 100 / 1000 Mbit, RJ45
Integrierte Funktionen		
Überwachungsfunktionen		
• Temperaturüberwachung	Ja	Ja
• Watchdog/Status LEDs/Lüfter	Ja/Ja/Nein	Ja/Ja/Nein
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional	optional

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7240-.....-....** SIMATIC IPC 477D	**6AV7240-.....-...8** SIMATIC IPC 477D mit TPM
EMV		
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität		
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung an der Front nach IEC 61000-4-2; ±4 kV Kontaktentladung Gehäuse hinten nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2	
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder		
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6	
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen		
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV (nach IEC 1000-4-4; 1995; Burst); ±1 kV (nach IEC 1000-4-5; 1995; Surge symm); ±2 kV (nach IEC 1000-4-5; 1995; Surge unsymm)	
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 30 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m	
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m	
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)		
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder		
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen		
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A
Schutzart und Schutzklasse		
IP (frontseitig)/IP (rückseitig)	IP65/IP20	IP65/IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja
• UL 508	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja
FCC	Ja	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-4; CISPR 22:2004 Klasse A; FCC Klasse A	CE, EN 61000-6-4; CISPR 22:2004 Klasse A; FCC Klasse A
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		
• ATEX Zone 2	Ja; optional	Ja; optional
• ATEX Zone 22	Ja; optional	Ja; optional
• IECEx Zone 2	Ja; optional	Ja; optional
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung		
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja	Ja
• Korean Register of Shipping (KRS)	Ja	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7240-.....-....** SIMATIC IPC 477D	**6AV7240-.....-...8** SIMATIC IPC 477D mit TPM
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis +45 °C im Vollausbau	0 °C bis +50 °C im Vollausbau
Relative Luftfeuchte		
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung)	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung)
Schwingungen		
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	IEC 60068-2-6; 5 Hz bis 9 Hz: 3,5 mm; 9 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (mit SSD oder CFast); 10 Hz bis 58 Hz: 0,0375 mm; 58 Hz bis 200 Hz: 4,9 m/s² (Festplatte)	IEC 60068-2-6; 5 Hz bis 9 Hz: 3,5 mm; 9 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (mit SSD oder CFast); 10 Hz bis 58 Hz: 0,0375 mm; 58 Hz bis 200 Hz: 4,9 m/s² (Festplatte)
Schockprüfung		
• Schockbelastung im Betrieb	IEC 60068-2-27; 150 m/s², 11 ms (ohne Festplatte); 50 m/s², 30 ms (mit Festplatte)	IEC 60068-2-27; 150 m/s², 11 ms (ohne Festplatte); 50 m/s², 30 ms (mit Festplatte)
Betriebssysteme		
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 7 Ultimate 32 bit / 64 bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, MUI	Windows 7 Ultimate 32 bit / 64 bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, MUI
ohne Betriebssystem	Ja; optional	Ja
vorinstalliertes Betriebssystem		
• Windows 7	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit
Software		
SIMATIC Software	Optional mit vorinstallierter Software SIMATIC WinCC RT Advanced / WinAC RTX	Optional mit vorinstallierter Software SIMATIC WinCC RT Advanced / WinAC RTX

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC477D [1]	**6AV7240-** ■■■■■■ - ■■■■
Prozessor und Feldbus:	
• Celeron U827E (1C/1T, 1,4 GHz, 1,5 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN)	0
• Celeron U827E (1C/1T, 1,4 GHz, 1,5 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN); PROFIBUS DP12	1
• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 3 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN)	3
• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 3 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN); PROFIBUS DP12	4
• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 3 MByte Cache); 1x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1 x PROFINET (IRT, 3 Ports)	5
• Core i7-3517UE (2C/4T, 1,7 (2,8) GHz, 4 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN)	6
• Core i7-3517UE (2C/4T, 1,7 (2,8) GHz, 4 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN); PROFIBUS DP12	7
• Core i7-3517UE (2C/4T, 1,7 (2,8) GHz, 4 MByte Cache); 1 x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1 x PROFINET (IRT, 3 Ports)	8
Bedieneinheit:	
• 12" Touch (1 280 x 800) (Achtung, Einschränkungen bzgl. Optionen: HDD, PCI, AC, DVD)	A
• 15" Touch (1 280 x 800) mit Front-USB	B
• 15" Touch/Key (1 280 x 800) mit Front-USB	C
• 19" Touch (1 366 x 768) mit Front-USB	D
• 22" Touch (1 920 x 1 080) mit Front-USB	E
• 15" Multitouch (1 366 x 768) ohne Front-USB	H
• 19" Multitouch (1 366 x 768) ohne Front-USB	K
• 22" Multitouch (1 920 x 1 080) ohne Front-USB	L
• 15" Multitouch (1 366 x 768) ohne Front-USB mit Schiffbau-Zertifikat	M
• 19" Multitouch (1 366 x 768) ohne Front-USB mit Schiffbau-Zertifikat	N
• 22" Multitouch (1 920 x 1 080) ohne Front-USB mit Schiffbau-Zertifikat	P
Arbeitsspeicher/NVRAM	
• 2 GByte	B
• 4 GByte	C
• 8 GByte	D
• 2 GByte und NVRAM	K
• 4 GByte und NVRAM	L
• 8 GByte und NVRAM	M

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC477D [1]	**6AV7240-** ■■■■■ - ■■■■
Erweiterbarkeit/Schnittstelle:	
• 1 x RS 232, ohne PCIe	0
• 1 x RS 232 und eine PCIe	1
• zwei RS 232, ohne PCIe	3
• zwei RS 232 und eine PCIe	4
Betriebssystem:	
• ohne Betriebssystem	0
• Windows Embedded Standard 7 Professional, 32-Bit, MUI	3
• Windows Embedded Standard 7 SP1, englisch, 32-Bit	4
• Windows Embedded Standard 7 SP1, englisch, 64-Bit	5
• Windows 7 Ultimate SP1, 32-Bit, MUI (de, en, es, fr, it)	6
• Windows 7 Ultimate SP1, 64-Bit, MUI (de, en, es, fr, it)	7
Massenspeicher extern zugänglich (ohne Betriebssystem):	
• ohne externen Massenspeicher	0
• CFAST 2 GByte, ohne Betriebssystem	1
• CFAST 4 GByte [2]	2
• CFAST 8 GByte [2]	3
• CFAST 16 GByte [2]	4
• DVD	6
Massenspeicher intern:	
• ohne internen Massenspeicher	A
• CFAST 2 GByte	B
• CFAST 4 GByte	C
• CFAST 8 GByte	D
• CFAST 16 GByte	E
• HDD 320 GByte	K
• DVD	L
• SSD 240 GByte Standard ohne DVD	P
• SSD 480 GByte Standard ohne DVD	R
• HDD mind. 320 GByte mit DVD	Q
SIMATIC Software vorinstalliert (Bundles):	
• ohne SIMATIC Software	A
Stromversorgung:	
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung	0
• 110/230 V AC Industrie-Netzteil mit Namur, kein Netzkabel	1
• 110/230 V AC Industrie-Netzteil mit Namur, Netzkabel Europa	2
• 110/230 V AC Industrie-Netzteil mit Namur, Netzkabel USA	3
• 110/230 V AC Industrie-Netzteil mit Namur, Netzkabel China	4
• 110/230 V AC Industrie-Netzteil mit Namur, Netzkabel Italien	5
• 110/230 V AC Industrie-Netzteil mit Namur, Netzkabel CH	6
• 110/230 V AC Industrie-Netzteil mit Namur, Netzkabel UK	7
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung und TPM [4] (nicht für China und Russland)	8

[1] "Built to Order" –Varianten mit Lieferzeit max. 15 Arbeitstagen und mit Nämlichkeitsreparatur.

[2] Nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD

[3] Nur mit Arbeitsspeicher und NVRAM

[4] TPM = Trusted Platform Module

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC677E: Der High-end Panel PC – mit höchster Performance, Funktionalität und Erweiterbarkeit

Industrie PC-Plattform mit sehr hoher Industrietauglichkeit für anspruchsvolle Aufgaben im Bereich pc-basierter Automatisierung.

Robuste Konstruktion: der PC hält selbst sehr harten mechanischen Beanspruchungen stand und ist extrem betriebssicher.

- Kompakter Aufbau
- Hohe Investitionssicherheit
- Hohe Erweiterbarkeit

Es stehen folgende Widescreen-Frontvarianten zur Verfügung:

- 19", 22" oder 24" kapazitives Multitouch Farbdisplay

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7261-.....-....**
	SIMATIC IPC 677E (Panel PC)
Aufbauart/Montage	
Montage	Für horizontale und vertikale Montage
Aufbauform	Panel PC, Einbaugerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange); DC 24 V
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	10 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Celeron G4900 (2C/2T, 3,1 GHz, 2 MB Cache; VT-d); Core i3-8100 (4C/4T, 3,6 GHz, 6 MB Cache, VT-d); Core i7-8700 (6C/12T, 3,2 (4,6) GHz, 12 MB Cache, VT-d, AMT)
Chipsatz	Intel C246
Grafik	
Grafikcontroller	Intel UHD Graphics 630 (Core i); Intel UHD Graphics 610 (Celeron)

Artikelnummer	**6AV7261-.....-....**
	SIMATIC IPC 677E (Panel PC)
Laufwerke	
Festplatte	2,5" SATA ≥ 320 GByte
SSD	Ja; SSD M.2 NVMe 512 GByte; SSD 2,5" SATA 480 / 960 GByte; RAID1 2x SSD 2,5" SATA 480 / 960 GByte im Wechselrahmen
Speicher	
Art des Speichers	DDR4-2666 DIMM
Hauptspeicher	2 / 4 / 8 / 16 GByte
Datenbereiche und deren Remanenz	
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	2x PCI; optional: 1x PCI & 1x PCIe (x16); 2x PCIe (x4, x16); mit Kartennieder-halter

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7261-.....-....** SIMATIC IPC 677E (Panel PC)
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	3; 3x Ethernet (RJ45)
USB-Schnittstelle	6x USB 3.1 Gen. 2 (2x Typ-C)
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
serielle Schnittstelle	1x COM
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	2x DisplayPort und 1x DVI-D
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	3x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	Ja
• Lüfter	1x Netz, 3x Verbraucher
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 ... 2 700 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2,7 bis 6 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz bis 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m

Artikelnummer	**6AV7261-.....-....** SIMATIC IPC 677E (Panel PC)
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/ Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
• UL 508	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
FCC	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
Schiffbau-Zulassung	
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	+5 °C bis +45°C im Vollausbau
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung), Lagerung: 5 % bis 95 % bei 25 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (1g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	geprüft nach DIN IEC 60068-2-29: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB oder 2019 LTSC 64 bit, MUI
ohne Betriebssystem	Ja; optional
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 10 Enterprise	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB oder 2019 LTSC 64 bit, MUI
Software	
SIMATIC Software	Optional mit im Package mit SIMATIC WinCC

© Siemens 2020

SIMATIC IPC677E

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC677E [1]	**6AV7261 - ■ ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
UHD Grafik onboard; 2x DP; 1x DVI-D; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN) RJ45; 6x USB 3.1 Gen.2; 1x seriell (COM1); RAID-Controller onboard; Watchdog, Temp-/Fan-Überwachung	
Bedieneinheit	
• 19" Multitouch (1 920 x 1 080)	**0**
• 22" Multitouch (1 920 x 1 080)	**1**
• 24" Multitouch (1 920 x 1 080)	**2**
Prozessor	
• Intel Celeron G4900 (2C/2T, 3.1GHz, 2MB Cache; VT-d);	**A**
• Intel Celeron G4900 (2C/2T, 3.1 GHz, 2 MB Cache; VT-d); NVRAM	**B**
• Intel Core i3-8100 (4C/4T, 3.6 GHz, 6 MB Cache, VT-d)	**C**
• Intel Core i3-8100 (4C/4T, 3.6 GHz, 6 MB Cache, VT-d); NVRAM	**D**
• Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6) GHz, 12 MB Cache, VT-d, AMT)	**G**
• Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6) GHz, 12 MB Cache, VT-d, AMT); NVRAM	**H**
Laufwerke	
• HDD 2.5" SATA 320 GB intern	**A**
• SSD 2.5" SATA 480 GB intern	**B**
• SSD 2.5" SATA 960 GB intern	**D**
• RAID1 2x SSD 2.5" SATA 480 GB intern	**E**
• RAID1 2x SSD 2.5" SATA 480 GB im Wechselrahmen	**G**
• RAID1 2x SSD 2.5" SATA 960 GB im Wechselrahmen	**H**
• M.2 SSD NVMe 512 GB	**J**
• M.2 SSD NVMe 512 GB; HDD 2.5" SATA 320 GB intern	**K**
• M.2 SSD NVMe 512 GB; SSD 2.5" SATA 480 GB intern	**L**
• M.2 SSD NVMe 512 GB; SSD 2.5" SATA 960 GB intern	**M**
• M.2 SSD NVMe 512 GB; RAID1 2x SSD 2.5" SATA 480 GB im Wechselrahmen	**Q**
• M.2 SSD NVMe 512 GB; 2 Wechselrahmen o. Medien	**S**

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC677E [1]	**6AV7261 - ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Speicherausbau	
• 4 GByte DDR4-2666 (1x 4 GB)	**0**
• 8 GByte DDR4-2666 (2x 4 GB)	**1**
• 16 GByte DDR4-2666 (2x 8 GB)	**2**
• 32 GByte DDR4-2666 (2x 16 GB)	**3**
• 64 GByte DDR4-2666 (4x 16 GB)	**4**
Stromversorgung	
• DC 24 V Industrie-Stromversorgung	**0**
• AC 110/230V Industrie-Netzteil mit Namur; ohne Netzkabel	**1**
• AC 110/230 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel Europa	**2**
• AC 110/230 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel USA	**3**
• AC 110/230 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel China	**4**
Betriebssystem	
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, MUI (en, de, fr, it, sp); für Celeron und i3	**0**
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, MUI (en, de, fr, it, sp), für Core i7	**1**
• Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, MUI (en, de, fr, it, sp); für Celeron und i3	**2**
• Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, MUI (en, de, fr, it, sp); für Core i7	**3**
• ohne Betriebssystem	**8**
Erweiterung (SW)	
• ohne Erweiterung	**A**
• SIMATIC IPC DiagMonitor beig.	**B**
• SIMATIC IPC Image & Partition Creator beigelegt	**C**
• SIMATIC IPC DiagMonitor, Image & Partition Creator beig.	**D**
• TPM [2] (nicht für China)	**X**
Erweiterung 1 (HW)	
• ohne Erweiterung	**A**
• 2x USB 2.0 (1 Steckplatz belegt)	**B**
• Gerät ohne CMOS-Batterie (CR2450N)	**C**
Erweiterung 2 (HW)	
• 2x PCI	**0**
• 1 x PCIe (x16); 1 x PCI	**1**
• 1 x PCIe (x16); 1 x PCIe (x4)	**2**

1) Auftragsbezogene Fertigung und Lieferung

[1] TPM = Trusted Platform Module

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

© Siemens 2020

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör	
Speichererweiterung	
• 4 GByte DDR4 2666 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AL60-0QA0**
• 8 GByte DDR4 2666 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AL70-0QA0**
• 16 GByte DDR4 2666 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AL80-0QA0**
Kaltgerätekabel für SIMATIC Box- und Panel PC SIMATIC PC Netzkabel, AC 230 V, abgewinkelt, 3 m, für:	
• Deutschland	**6ES7900-1AA00-0XA0**
• United Kingdom	**6ES7900-1BA00-0XA0**
• Schweiz	**6ES7900-1CA00-0XA0**
• USA	**6ES7900-1DA00-0XA0**
• Italien	**6ES7900-1EA00-0XA0**
• China	**6ES7900-1FA00-0XA0**
Touch Stift	Siehe "SIMATIC HMI Zubehör -> Eingabehilfen"
Erweiterungskomponenten	Siehe Erweiterungskomponenten
Kommunikationskomponenten	Siehe Erweiterungskomponenten

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-panel-pc

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Unter „Kundenspezifische Produkte“ informieren wir Sie über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte sowie über die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

© Siemens 2020

SIMATIC IPC677D

Übersicht



SIMATIC IPC677D: Der High-end Panel PC – mit höchster Performance, Funktionalität und Erweiterbarkeit

PC-Plattform mit sehr hoher Industrietauglichkeit für anspruchsvolle Aufgaben im Bereich pc-basierter Automatisierung.

Robuste Konstruktion: der PC hält selbst sehr harten mechanischen Beanspruchungen stand und ist extrem betriebssicher.

- Kompakter Aufbau
- Hohe Investitionssicherheit
- Schnelle Integrationsfähigkeit

Es stehen folgende Widescreen-Frontvarianten zur Verfügung:

- 15", 19" oder 22" resistives Singletouch Farbdisplay mit Front-USB
- 15", 19" oder 22" kapazitives Multitouch Farbdisplay

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7260-.....-....**
	SIMATIC IPC 677D
Aufbauart/Montage	
Montage	Für horizontale und vertikale Montage
Aufbauform	Panel PC, Einbaugerät
maximal zulässiger Einbauwinkel +/-	20°
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100/240 V (autorange); DC 24 V
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Prozessor	
Prozessortyp	Celeron G1820TE (2C/2T, 2,2 GHz, 2 MB Cache); Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MB Cache); Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MB Cache, AMT)
Chipsatz	Intel DH82C226 PCH
Grafik	
Grafikcontroller	Intel HD Graphics Controller P4600 GT2 (Xeon, Core i3); Intel HD Graphics Controller (Celeron)

Artikelnummer	**6AV7260-.....-....**
	SIMATIC IPC 677D
Laufwerke	
Optische Laufwerke	DVD±R±RW-Combolaufwerk, optional
Festplatte	3,5" SATA ≥ 500 GByte, optional: 3,5" SATA ≥ 1 TByte; RAID1 2x 2,5" SATA ≥ 320 GByte; Solid-State-Drive (SSD) ≥ 240 GByte; alle gehäuseinternen Festplattenlaufwerke sind schwingungsgedämpft gelagert; RAID1 2x 2,5" SATA ≥ 320 GByte im Wechselrahmen
SSD	Ja; ≥ 240 GByte optional
Speicher	
Art des Speichers	DDR3 1600 DIMM
Hauptspeicher	2 / 4 / 8 / 16 GByte; ECC optional
Datenbereiche und deren Remanenz	
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	2 Mbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	2x PCI; optional: 1x PCI & 1x PCIe (x16); 2x PCIe (x4, x16); mit Kartenniederhalter

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7260-.....-....** SIMATIC IPC 677D
Schnittstellen	
PROFIBUS/MPI	optional onboard, potenzialgetrennt, bis 12 Mbit/s, CP 5622-kompatibel
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2x RJ45 (unabhängig)
Anzahl Schnittstellen PROFInet	3; optional
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
serielle Schnittstelle	1x COM1 (RS 232), optional: 1x COM2 (RS 232)
parallele Schnittstelle	optional LPT1
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort und 1x DVI-I; 1x VGA via Adapterkabel (optional)
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	onboard, 2x 10 / 100 / 1000 Mbit, RJ45
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	Ja
• Lüfter	Ja
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m

Artikelnummer	**6AV7260-.....-....** SIMATIC IPC 677D
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/ Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
• UL 508	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
FCC	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	+5 °C bis +45°C im Vollausbau
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: 5 % bis 80 % bei 25 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 9,8 m/s² (1g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-29: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 7 Ultimate 32 bit / 64 bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, MUI; Windows 10 Enterprise 2015 oder 2016 LTSB, 64 bit, MUI
ohne Betriebssystem	Ja
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 7	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit
• Windows 10 Enterprise	Ja; Windows 10 Enterprise 2015 oder 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Software	
SIMATIC Software	Optional mit vorinstallierter Software SIMATIC WinCC oder WinAC RTX

© Siemens 2020

SIMATIC IPC677D

Bestelldaten

Artikel-Nr. **6AV7260 - ■■■■■ - ■■■■**

SIMATIC IPC677D [1]	
HD Grafik onboard; 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN) RJ45; 4 x USB V3.0; 1x seriell (COM1); RAID-Controller onboard; Watchdog, Temp-/Fan-Überwachung	
Bedieneinheit	
• 15“ Touch (1 280 x 800) mit Front-USB	0
• 19“ Touch (1 366 x 768) mit Front-USB	1
• 22“ Touch (1 920 x 1 080) mit Front-USB	2
• 15“ Multitouch (1 366 x 768)	3
• 19“ Multitouch (1 366 x 768)	4
• 22“ Multitouch (1 920 x 1 080)	5
Prozessor	
• Celeron G1820TE (2C/2T, 2,2 GHz, 2 MByte Cache)	A
• Celeron G1820TE (2C/2T, 2,2 GHz, 2 MByte Cache); PROFIBUS/MPI (CP 5622-komp.); 2 MByte gepuffertes SRAM	B
• Celeron G1820TE (2C/2T, 2,2 GHz, 2 MByte Cache); PROFINET (IRT, 3 Ports, CP 1616-kompatibel); 2 MByte gepuffertes SRAM	C
• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MByte Cache, VT-x)	D
• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MByte Cache, VT-x); PROFIBUS/MPI (CP 5622-kompatibel); 2 MByte gepuffertes SRAM	E
• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 4 MByte Cache, VT-x); PROFINET (IRT, 3 Ports, CP 1616-kompatibel); 2 MByte gepuffertes SRAM	F
• Xeon E3-1268Lv3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MByte Cache, VT-d, AMT)	G
• Xeon E3-1268Lv3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MByte Cache, VT-d, AMT); PROFIBUS/MPI (CP 5622-kompatibel); 2 MByte gepuffertes SRAM	H
• Xeon E3-1268Lv3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MByte Cache, VT-d, AMT); PROFINET (IRT, 3 Ports, CP 1616-kompatibel); 2 MByte gepuffertes SRAM	J
Laufwerke	
• 500 GByte HDD SATA	A
• 500 GByte HDD SATA; DVD+/-RW	B
• 1 TByte HDD SATA	D
• 1 TByte HDD SATA; DVD+/-RW	E
• RAID1 2 x 320 GByte SATA (2,5")	G
• RAID1 2 x 320 GByte SATA (2,5"); DVD+/-RW	H
• Wechsel-SSD RAID1 2x 240 GByte SATA (2,5")	J
• Wechsel-HDD RAID1 2 x 320 GByte SATA (2,5")	K
• Wechsel-HDD RAID1 2 x 320 GByte SATA (2,5"); Solid-State Drive 240 GByte	L
• Solid-State Drive 240 GByte;	M
• Solid-State Drive 240 GByte; 320 GByte HDD SATA (2,5")	N
• Solid-State Drive 240 GByte; 320 GByte HDD SATA (2,5"); DVD+/-RW	P

Artikel-Nr. **6AV7260 - ■■■■ - ■■■■**

SIMATIC IPC677D [1]	
Speicherausbau	
• 2 GByte DDR3 1600 DIMM	1
• 4 GByte DDR3 1600 DIMM	2
• 8 GByte DDR3 1600 DIMM	3
• 16 GByte DDR3 1600 DIMM	4
• 8 GByte DDR3 1600 DIMM; ECC	5
• 16 GByte DDR3 1600 DIMM; ECC	6
Erweiterung (HW)	
• 2 x PCI	0
• 1 x PCIe (x16); 1 x PCI	1
• 1 x PCIe (x16); 1 x PCIe (x4)	2
2. Erweiterung (HW)	
• ohne Erweiterung (HW)	0
• 2 x USB additiv (1 slot belegt)	1
• COM2; LPT (1 slot belegt)	2
• 2 x USB additiv; COM2; LPT (2 slots belegt)	3
Betriebssystem	
• Windows 7 Ultimate 32-Bit SP1, MUI (De, En, Es, Fr, It)	A
• Windows 7 Ultimate 64-Bit SP1, MUI De, En, Es, Fr, It)	B
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, 64 Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)	C
• Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, SP1, MUI (De, En, Es, Fr, It) mit SSD 80 GB Option	D
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, MUI (En, De, Fr, It, Es), für Prozessoren Celeron und i3	E
• Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 Bit, MUI (En, De, Fr, It, Es), für Prozessor Xeon	F
• ohne	X
Erweiterung (SW)	
• SIMATIC IPC DiagMonitor beig.	A
• SIMATIC IPC Image & Partition Creator beigelegt	B
• SIMATIC IPC DiagMonitor, Image & Partition Creator beig.	C
• ohne	X
• TPM [2] (nicht für China und Russland)	Y
Länderspezifische Ausführung / Stromversorgung	
• AC 110/230 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel Europa	0
• AC 110/230 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel UK	1
• AC 110/230 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel CH	2
• AC 110/230 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel USA	3
• AC 110/230 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel Italien	4
• AC 110/230 V Industrie-Netzteil mit Namur; Netzkabel China	5
• DC 24 V Industrie-Stromversorgung	6
• AC 110/230V Industrie-Netzteil mit Namur; ohne Netzkabel	8

[1] 1) Auftragsbezogene Fertigung und Lieferung

[2] TPM = Trusted Platform Module

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

© Siemens 2020

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör	
Speichererweiterung	
• 2 GByte DDR3 1600 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AJ50-0MA0**
• 4 GByte DDR3 1600 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AJ60-0MA0**
• 8 GByte DDR3 1600 SDRAM, DIMM	**6ES7648-2AJ70-0MA0**
• 8 GByte DDR3 1600 SDRAM, DIMM, ECC	**6ES7648-2AJ70-1MA0**
Kaltgerätekabel für SIMATIC Box- und Panel PC	
SIMATIC PC Netzkabel, AC 230 V, abgewinkelt, 3 m, für:	
• Deutschland	**6ES7900-1AA00-0XA0**
• United Kingdom	**6ES7900-1BA00-0XA0**
• Schweiz	**6ES7900-1CA00-0XA0**
• USA	**6ES7900-1DA00-0XA0**
• Italien	**6ES7900-1EA00-0XA0**
• China	**6ES7900-1FA00-0XA0**
Touch Stift	Siehe "SIMATIC HMI Zubehör -> Eingabehilfen"
Erweiterungskomponenten	Siehe Erweiterungskomponenten
Kommunikationskomponenten	Siehe Erweiterungskomponenten

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/simatic-panel-pc

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Unter „Kundenspezifische Produkte“ informieren wir Sie über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte sowie über die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

© Siemens 2020

SIMATIC Industrial Tablet PC

Übersicht



SIMATIC Industrial Tablet PC

SIMATIC Industrial Tablet PC bringt die Performance der SIMATIC Industrie PCs ins Tablet Format.

Mit einer Vielzahl an funktionalen Erweiterungen wie einem 1D / 2D Barcode-Leser oder Benutzeridentifikation mittels RFID, eröffnen sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

SIMATIC ITP1000: Industrial Rugged

- Hochwertige Komponenten und Bauteile mit hoher MTBF (mean time between failure), die auch im erweiterten Temperaturbereich bis +45°C einen 24-Stunden-Betrieb sicher stellen
- Robuste Gehäuseausführung mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV)
- Langzeitverfügbare Hardware

Leistungsstark und viele Funktionen onboard

- Leistungsfähige Notebook CPU Intel Core i5-6442EQ oder Intel Celeron G3902E
- Viele Schnittstellen onboard:
  LAN, SD-Kartenleser, USB-Schnittstellen, RS232, Audio
- WLAN und Bluetooth integriert
- RFID, Barcode Leser (1D/2D) und Kamera für verschiedenste mobile Anwendungen
- Windows 7 Ultimate 64 Bit /
  Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 Bit)

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7880-.....-...2** SIMATIC ITP1000
Allgemeine Informationen	
Ausführung des Programmiergeräts	Tablet PC
Display	
Ausführung des Displays	10" Multitouch
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	1 280 Pixel; 1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	800 Pixel; 1 200 Pixel
Allgemeine Merkmale	
• Leuchtdichte	250 cd/m², 350 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	
• Typ der Hintergrund-beleuchtung	LED
Bedienelemente	
Tastatur	
• Ausführung	Touch
Touchbedienung	
• Touchpad integriert	Nein
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungs-versorgung	externes Weitbereichsnetzteil; 3-polig
zulässiger Bereich, untere Grenze (AC)	100 V; ±10 %, sinusförmig
zulässiger Bereich, obere Grenze (AC)	240 V; ±10 %, sinusförmig
Netzfrequenz	
• zulässiger Bereich, untere Grenze	47 Hz
• zulässiger Bereich, obere Grenze	63 Hz
Prozessor	
Prozessortyp	Celeron G3902 (2C/2T, 1,6 GHz, 2 MB Cache); Intel Core i5-6442EQ (6 MB Cache, bis zu 2,70 GHz, iAMT)
Hyperthreading	Nein
Turbo Boost Technology 2.0	Ja
Grafik	
Grafikcontroller	Intel® HD Graphics 530
Laufwerke	
SSD	Ja
• Speicherkapazität	256 GByte; bis zu 512 GByte SSD
TPM Security Chip	Ja
Speicher	
Art des Speichers	DDR4-SDRAM SO-DIMM
Arbeitsspeicher	
• integriert	4 GByte; 8 GByte oder 16 GByte
Akku	
austauschbar	Ja; Li-Ionen-Akku
Kapazität	5 900 mA·h
Akkulaufzeit, min.	6 h; Nach MobileMark 2014

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7880-.....-...2** SIMATIC ITP1000
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1
Anzahl Schnittstellen RS 232	1
Anzahl Schnittstellen USB	3; USB 3.0
• Typ A	2
• Typ C	1
Bluetooth	Ja; V4.0
Multimedia Card-/SD-Card-Slot	2 in 1 (SDHC UHS-II, MMC)
Universal Audio Jack	Ja; Audio Buchse für 3,5-mm-Klinke
Videoschnittstellen	
• DisplayPort	Ja; DP 1.2 (Mini DisplayPort)
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	1x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
• IAMT (Intel Active Management Technology)	Ja
WLAN	
• Typ	IEEE 802.11 a/b/g/n und ac
Funkübertragung	
• Protokoll bei Funkübertragung	Legic Prime, Legic Advant, ISO 15693, ISO 14443 A/B
• Betriebsfrequenz (Nennwert)	13,56 MHz
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige LED	Akkuzustand, Gerätezustand, Zugriff auf Laufwerk, WLAN aktiv, SD-Karte, Applikations-LED
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität nach IEC 61000-4-2	Ja; ±4 kV Kontaktentladung (nach IEC 801-2/IEC 1000-4-2; ESD); ±8 kV Luftentladung (nach IEC 801-2/IEC 1000-4-2; ESD)
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV (nach IEC 61000-4-4, Burst); ±1 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Leitung); ±2 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Erde)
• Störfestigkeit auf Signalleitungen	±1 kV (nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 30 m); ±2 kV (nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 30 m); ±2 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls/ Leitung gegen Erde, Länge > 30 m)
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart nach EN 60529	IP40

Artikelnummer	**6AV7880-.....-...2** SIMATIC ITP1000
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
Konformität nach MIL-STD-810G	Ja
DIN/ISO 9001	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	5 °C; max. 10 °C/h (keine Betauung)
• max.	45 °C; max. 10 °C/h (keine Betauung)
Betriebssysteme	
Landessprache des Betriebssystems	Multi-Language User Interface (MUI): 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, chinesisch)
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 7	Ja; Ultimate 64 bit, SP1
• Windows 10	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Software	
vorinstalliert	
• STEP 7 Professional 2010	Nein
• STEP 7 Professional (TIA Portal)	Nein
• STEP 7	Nein
• WinCC flexible Advanced 2008	Nein
• WinCC Advanced (TIA Portal)	Nein
• STEP 5	Nein
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses	Metall
• Magnesium-Legierung	Ja
Buchse für Kensington-Schloss	Ja
gummigepufferte Ecken	Ja
Maße	
Breite	330 mm
Höhe	32 mm
Tiefe	214 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	1,6 kg; inkl. Akku
Lieferumfang	
Akku	Ja
Netzteil	Ja
Wiederherstellungsmedien	Ja; Restore & Recovery

© Siemens 2020

SIMATIC Industrial Tablet PC

Bestelldaten

	Artikel-Nr.										
SIMATIC ITP1000	**6AV7880 -**						**-**				**2**
Bedieneinheit											
• 10" Multitouch (1 280 x 800) mit 8 Funktionstasten		**0**									
• 10" Multitouch (1 920 x 1 200) mit 8 Funktionstasten		**2**									
Extras											
• ohne			**A**								
• Kamera rückseitig, 5 Megapixel			**B**								
• RFID-Leser			**C**								
• Barcode-Leser (1D/2D)			**D**								
• Kamera und RFID			**E**								
• Barcode-Leser und Kamera			**F**								
• RFID und Barcode-Leser			**G**								
• Kamera, RFID und Barcode-Leser			**H**								
Massenspeicher											
• 256 GByte SSD				**A**							
• 512 GByte SSD				**B**							
Betriebssystem											
• ohne					**0**						
• Windows 7 Ultimate, SP1, 64-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)					**1**						
• Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSB, (64-Bit) für Prozessoren Celeron i3 und i5					**2**						
CPU											
• Celeron G390 2E (2 MByte Cache, 1,60 GHz)						**1**					
• Core i5-6442EQ (6 MByte Cache, bis 2,70 GHz)						**2**					
RAM											
• 4 GByte							**0**				
• 8 GByte							**1**				
• 16 GByte							**2**				
Stromversorgung											
• 110/230 V Netzteil, Netzkabel Europa								**A**			
• 110/230 V Netzteil, Netzkabel UK								**B**			
• 110/230 V Netzteil, Netzkabel CH								**C**			
• 110/230 V Netzteil, Netzkabel USA								**D**			
• 110/230 V Netzteil, Netzkabel Italien								**E**			
• 110/230 V Netzteil, Netzkabel China								**F**			
Reserve-SW (beigelegt)											
• ohne									**A**		
Akku											
• high-capacity Li-Ionen Akkumulator											**2**

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/itp1000

Zubehör ist unter SIMATIC HMI Zubehör zu finden:

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Products/10144445?tree=CatalogTree


Automatisierungstechnik -> Bedien- und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI-> Zubehör.

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie sowohl über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte als auch über die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

© Siemens 2020

Übersicht



Docking Station

Für den SIMATIC Industrial Tablet PC ist eine Docking Station verfügbar.
Diese verfügt neben der Möglichkeit das Gerät zu laden auch über zwei USB, eine Ethernet und eine DisplayPort Schnittstelle. Damit wird der SIMATIC ITP1000 mit externem Monitor, Maus und Tastatur zu einem vollwertigen Büroarbeitsplatz.

Die Docking Station ist dabei auf Industrieanwender zugeschnitten. Das einfache Ein-Hand-Docking ermöglicht das schnelle Einsetzen und Entnehmen des SIMATIC ITP1000.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7676-1AB00-0AA0**
	ITP1000 Docking Station
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Docking Station für ITP1000
Anschlussart	
• USB	Ja; USB 3.0 Typ A
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100 - 240 V
Nennwert (DC)	19 V
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	1x Ethernet (RJ45)
Anzahl Schnittstellen USB	2
Schnittstelle HMI Seite	1x DisplayPort
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
• Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; Stück
Sonstiges	
Zielgeräte	SIMATIC ITP1000

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Systemkomponenten für Tablet PC	
Docking Station für SIMATIC ITP1000	**6AV7676-1AB00-0AA0**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/itp1000

Weiteres Zubehör ist zu finden unter:

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Products/10144445?tree=CatalogTree

Katalog -> Automatisierungstechnik -> Bedien-und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI -> Zubehör


Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie sowohl über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte als auch über die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

© Siemens 2020

SIMATIC IFP Basic

Übersicht



SIMATIC IFP Basic

Mit der SIMATIC IFP Basic Produktreihe wird das Angebot von industriellen Touch-Monitoren der Produktfamilie SIMATIC IFP um kostengünstige Varianten erweitert.

SIMATIC IFP Basic Geräte bieten Touch-Bedienung und stehen in den 4 Displaygrößen 12“, 15“, 19“ und 22“ zur Verfügung.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7862-2BC00-0AA0** SIMATIC IFP1200 Basic	**6AV7862-2BD00-0AA0** SIMATIC IFP1500 Basic	**6AV7862-2BE00-0AA0** SIMATIC IFP1900 Basic	**6AV7862-2BF00-0AA0** SIMATIC IFP2200 Basic
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	IFP1200 Basic	IFP1500 Basic	IFP1900 Basic	IFP2200 Basic
Kurzbezeichnung	Basic Flat Panel 12" Touch	Basic Flat Panel 15" Touch	Basic Flat Panel 19" Touch	Basic Flat Panel 22" Touch
Display				
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung			
Bildschirmdiagonale	12,1"	15,6"	18,5"	21,5"
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Farben	16 000 000; 16 Mio.	16 000 000; 16 Mio.	16 000 000; 16 Mio.	16 000 000; 16 Mio.
Auflösung (Pixel)				
• horizontale Bildauflösung	1 280	1 366	1 366	1 920
• vertikale Bildauflösung	800	768	768	1 080
Allgemeine Merkmale				
• absetzbar zur Rechnereinheit	5 m	5 m	5 m	5 m
Hintergrundbeleuchtung				
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h	50 000 h	50 000 h	30 000 h
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Touchbedienung				
• Ausführung als Touch-Screen	Ja; analog-resistiv	Ja; analog-resistiv	Ja; analog-resistiv	Ja; analog-resistiv
Aufbauart/Montage				
VESA-Befestigung	Ja; VESA 100 x 100 integriert	Ja; VESA 100 x 100 integriert	Ja; VESA 100 x 100 integriert	Ja; VESA 100 x 100 integriert
Einbaugerät	Hochformat-Modus möglich	Hochformat-Modus möglich	Hochformat-Modus möglich	Hochformat-Modus möglich
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	45°	45°	45°	45°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	45°	45°	45°	45°
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungssp.	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
zul. Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V	20,4 V	20,4 V	20,4 V
zul. Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V
Verlustleistung				
Verlustleistung, typ.	13 W	17 W	19 W	24 W
Verlustleistung, max.	60 W	60 W	60 W	60 W

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7862-2BC00-0AA0** SIMATIC IFP1200 Basic	**6AV7862-2BD00-0AA0** SIMATIC IFP1500 Basic	**6AV7862-2BE00-0AA0** SIMATIC IFP1900 Basic	**6AV7862-2BF00-0AA0** SIMATIC IFP2200 Basic
Schnittstellen				
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0 (downstream)	2; USB 2.0 (downstream)	2; USB 2.0 (downstream)	2; USB 2.0 (downstream)
USB rückseitig	2	2	2	2
Videoschnittstellen				
• DisplayPort	Ja	Ja	Ja	Ja
Touchschnittstellen				
• USB	Ja; USB Typ A	Ja; USB Typ A	Ja; USB Typ A	Ja; USB Typ A
Schutzart und Schutzklasse				
IP frontseitig	IP65	IP65	IP65	IP65
IP65 (frontseitig)	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja; UL 61010-1, UL 61010-2-201	Ja; UL 61010-1, UL 61010-2-201	Ja; UL 61010-1, UL 61010-2-201	Ja; UL 61010-1, UL 61010-2-201
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
EAC (former GOST-R)	Ja	Ja	Ja	Ja
FCC	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0°C	0°C	0°C	0°C
• max.	45°C	45°C	45°C	40°C
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	85 %	85 %	85 %	85 %
Schwingungen				
• Schwingungsbelastung im Betrieb	0,5 *qn*	0,5 *qn*	0,5 *qn*	0,5 *qn*
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	1 *qn*	1 *qn*	1 *qn*	1 *qn*
Schockprüfung				
• Schockbelastung im Betrieb	15 *qn*	15 *qn*	15 *qn*	15 *qn*
• Schockbelastung bei Transport/Lagerung	15 *qn*	25 *qn*	25 *qn*	25 *qn*
Mechanik/Material				
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße				
Breite der Gehäusefront	320 mm	406 mm	473 mm	540 mm
Höhe der Gehäusefront	226 mm	258 mm	297 mm	334 mm
Einbauausschnitt, Breite	302 mm	388 mm	455 mm	522 mm
Einbauausschnitt, Höhe	208 mm	241 mm	279 mm	317 mm
Einbautiefe				
Gewichte				
ohne Verpackung	2,7 kg	4,1 kg	5,1 kg	6,5 kg

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IFP Basic	
SIMATIC IFP1200 Basic Flat Panel mit 12" Display (16:10); Touch, 1 280 x 800 Pixel; Standard bis 5 m; für DC 24 V; DisplayPort / VGA-Schnittstelle	**6AV7862-2BC00-0AA0**
SIMATIC IFP1500 Basic Flat Panel mit 15" Display (16:9); Touch, 1 366 x 768 Pixel; Standard bis 5 m; für DC 24 V; DisplayPort / VGA-Schnittstelle	**6AV7862-2BD00-0AA0**
SIMATIC IFP1900 Basic Flat Panel mit 19" Display (16:9); Touch, 1 366 x 768 Pixel; Standard bis 5 m; für DC 24 V; DisplayPort / VGA-Schnittstelle	**6AV7862-2BE00-0AA0**
SIMATIC IFP2200 Basic Flat Panel mit 22" Display (16:9); Touch, 1 920 x 1 080 Pixel; Standard bis 5 m; für DC 24 V; DisplayPort / VGA-Schnittstelle	**6AV7862-2BF00-0AA0**

© Siemens 2020

Übersicht



Industrial Flat Panel sind LCD-Monitore in robuster Industrieausführung mit Widescreen Ausführung.

- Einbauart:
  - Gleichermaßen geeignet für den Einbau in die Maschine, in Schaltschränke, Pulte und Galgen oder in 19"-Racks.
- Bedienmöglichkeit:
  - Reine Anzeigegeräte ohne Bedienfunktionalität
  - Optional Geräte mit Touchbedienung
  - Optional Geräte mit Multitouchbedienung
  - Rückseitiger Anschluss von Peripheriegeräten (optional)

Industrial Flat Panel stehen jetzt auch als rundum geschützte Flat Panels zur Verfügung.

- IFP1900 PRO (Schutzklasse IP65)
- Ethernetmonitor IFP1900/IFP2200 zur entfernten Anbindung über Standard Ethernet (TCP/IP)

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7863-2AA00-0AA0**	**6AV7863-2AB10-0AA0**	**6AV7863-2BB10-0AA0**	**6AV7863-2TA00-0AA0**	**6AV7863-2TB10-0AA0**
	SIMATIC Flat Panel 15" Anzeige	SIMATIC Flat Panel 15" Anzeige Ext	SIMATIC Flat Panel 15" Touch/Key	SIMATIC Flat Panel 15" Touch	SIMATIC Flat Panel 15" Touch Ext
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	IFP1500	IFP1500	IFP1500	IFP1500	IFP1500
Kurzbezeichnung	Flat Panel 15" Anzeige	Flat Panel 15" Anzeige ext.	Flat Panel 15" Touch/Tasten	Flat Panel 15" Touch	Flat Panel 15" Touch ext.
Display					
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung				
Bildschirmdiagonale	15,4 in	15,4 in	15,4 in	15,4 in	15,4 in
Bildschirmdiagonale [cm]	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Displaybreite	331,2 mm	331,2 mm	331,2 mm	331,2 mm	331,2 mm
Displayhöhe	207 mm	207 mm	207 mm	207 mm	207 mm
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Nein; per Software einstellbar				
Anzahl Farben	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit
Betrachtungswinkel	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°
Auflösung (Pixel)					
• horizontale Bildauflösung	1 280 Pixel	1 280 Pixel	1 280 Pixel	1 280 Pixel	1 280 Pixel
• vertikale Bildauflösung	800 Pixel	800 Pixel	800 Pixel	800 Pixel	800 Pixel
• Pixel Größe, horizontal	0,259 mm	0,259 mm	0,259 mm	0,259 mm	0,259 mm
• Pixel Größe, vertikal	0,259 mm	0,259 mm	0,259 mm	0,259 mm	0,259 mm
Allgemeine Merkmale					
• Helligkeit/Kontrast	400 cd/m² / 1 000:1	400 cd/m² / 1 000:1	400 cd/m² / 1 000:1	400 cd/m² / 1 000:1	400 cd/m² / 1 000:1
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja	Ja		
• absetzbar zur Rechnereinheit	5 m	30 m	5 m	5 m	5 m
Hintergrundbeleuchtung					
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-2AA00-0AA0**	**6AV7863-2AB10-0AA0**	**6AV7863-2BB10-0AA0**	**6AV7863-2TA00-0AA0**	**6AV7863-2TB10-0AA0**
	SIMATIC Flat Panel 15" Anzeige	SIMATIC Flat Panel 15" Anzeige Ext	SIMATIC Flat Panel 15" Touch/Key	SIMATIC Flat Panel 15" Touch	SIMATIC Flat Panel 15" Touch Ext
Bedienelemente					
Eingabegerät					
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Nein	Nein		Nein	Nein
Touchbedienung					
• Ausführung als Touch-Screen	Nein	Nein	Ja; analog-resistiv	Ja; analog-resistiv	Ja; analog-resistiv
• Bildschirmtastatur			Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage					
Einbaugerät	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°	35°	35°	35°	35°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	35°	35°	35°	35°	35°
Versorgungsspannung					
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	AC/DC	AC/DC	DC	AC/DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Nennwert (AC)		100 V; bis 240 V, 50 / 60 Hz	100 V; bis 240 V, 50 / 60 Hz		
Verlustleistung					
Verlustleistung, typ.	40 W	40 W	40 W	40 W	40 W
Schnittstellen					
USB rückseitig		Ja; 2x onboard	Ja; 1		Ja; 2x onboard
USB frontseitig			Ja; 1		
Anschluss für Tastatur/Maus		USB	USB		USB
Videoschnittstellen					
• analoges Videosignal (VGA)	Nein	Nein		Nein	Nein
• DVI-D	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• DisplayPort	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1
Touchschnittstellen					
• USB	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse					
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich					
• FM Class I Division 2	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-2AA00-0AA0**	**6AV7863-2AB10-0AA0**	**6AV7863-2BB10-0AA0**	**6AV7863-2TA00-0AA0**	**6AV7863-2TB10-0AA0**
	SIMATIC Flat Panel 15" Anzeige	SIMATIC Flat Panel 15" Anzeige Ext	SIMATIC Flat Panel 15" Touch/Key	SIMATIC Flat Panel 15" Touch	SIMATIC Flat Panel 15" Touch Ext
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)
Relative Luftfeuchte					
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung
Schwingungen					
• Schwingungsbelastung im Betrieb	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
Schockprüfung					
• Schockbelastung im Betrieb	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
• Schockbeschleunigung während Lagerung/Transport	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
Mechanik/Material					
Material des Gehäuses (frontseitig)					
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße					
Breite der Gehäusefront	415 mm	415 mm	483 mm	415 mm	415 mm
Höhe der Gehäusefront	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Einbauausschnitt, Breite	396 mm; Toleranz: +1 mm	396 mm; Toleranz: +1 mm	450 mm; Toleranz: +1 mm	396 mm; Toleranz: +1 mm	396 mm; Toleranz: +1 mm
Einbauausschnitt, Höhe	291 mm; Toleranz: +1 mm	291 mm; Toleranz: +1 mm	291 mm; Toleranz: +1 mm	291 mm; Toleranz: +1 mm	291 mm; Toleranz: +1 mm
Einbautiefe	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm
Gewichte					
ohne Verpackung	3,9 kg	3,9 kg	4,3 kg	3,9 kg	3,9 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-3AA00-0AA0** SIMATIC Flat Panel 19" Anzeige	**6AV7863-3AB10-0AA0** SIMATIC Flat Panel 19" Anzeige Ext	**6AV7863-3TA00-0AA0** SIMATIC Flat Panel 19" Touch	**6AV7863-3TB10-0AA0** SIMATIC Flat Panel 19" Touch Ext
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	IFP1900	IFP1900	IFP1900	IFP1900
Kurzbezeichnung	Flat Panel 19" Anzeige	Flat Panel 19" Anzeige ext.	Flat Panel 19" Touch	Flat Panel 19" Touch ext.
Display				
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung			
Bildschirmdiagonale	18,5 in	18,5 in	18,5 in	18,5 in
Bildschirmdiagonale [cm]	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
Displaybreite	409,8 mm	409,8 mm	409,8 mm	409,8 mm
Displayhöhe	230,4 mm	230,4 mm	230,4 mm	230,4 mm
Betrachtungswinkel	170° x 160°	170° x 160°	170° x 160°	170° x 160°
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Nein; per Software einstellbar			
Anzahl Farben	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit
Auflösung (Pixel)				
• horizontale Bildauflösung	1 366 Pixel	1 366 Pixel	1 366 Pixel	1 366 Pixel
• vertikale Bildauflösung	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel
• Pixel Größe, horizontal	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
• Pixel Größe, vertikal	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Allgemeine Merkmale				
• absetzbar zur Rechnereinheit	5 m	30 m	5 m	30 m
• Helligkeit/Kontrast	300 cd/m² / 1 000:1	300 cd/m² / 1 000:1	300 cd/m² / 1 000:1	300 cd/m² / 1 000:1
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja		
Hintergrundbeleuchtung				
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %
Touchbedienung				
• Ausführung als Touch-Screen			Ja; analog-resistiv	Ja; analog-resistiv
• Bildschirmtastatur			Ja	Ja
Aufbauart/Montage				
Einbaugerät	Ja; Hochformat-Modus möglich			
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°	35°	35°	35°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	35°	35°	35°	35°
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	AC/DC	DC	AC/DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V	19,2 V	19,2 V	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V
Nennwert (AC)		100 V; bis 240 V, 50 / 60 Hz		100 V; bis 240 V, 50 / 60 Hz
zulässiger Bereich, untere Grenze (AC)		90 V		90 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (AC)		264 V		264 V
Verlustleistung				
Verlustleistung, typ.	40 W	40 W	40 W	40 W
Verlustleistung, max.	65 W	65 W	65 W	65 W

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7863-3AA00-0AA0 SIMATIC Flat Panel 19" Anzeige	6AV7863-3AB10-0AA0 SIMATIC Flat Panel 19" Anzeige Ext	6AV7863-3TA00-0AA0 SIMATIC Flat Panel 19" Touch	6AV7863-3TB10-0AA0 SIMATIC Flat Panel 19" Touch Ext
Schnittstellen				
USB rückseitig		2		2
Anschluss für Tastatur/Maus		USB		USB
Videoschnittstellen				
• DVI-D	Ja	Ja	Ja	Ja
• DisplayPort	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1
Touchschnittstellen				
• USB	Nein	Nein	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse				
IP65 frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 4 frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja
NEMA4 frontseitig	Nein	Nein	Nein	Nein
NEMA4X frontseitig	Nein	Nein	Nein	Nein
IP20 rückseitig	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich				
• FM Class I Division 2	Ja	Nein	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung
Schwingungen				
• Schwingungsbelastung im Betrieb	1 gn	1 gn	1 gn	1 gn
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	1 gn	1 gn	1 gn	1 gn
Schockprüfung				
• Schockbelastung im Betrieb	15 gn	15 gn	15 gn	15 gn
• Schockbelastung bei Transport/Lagerung	15 gn	15 gn	15 gn	15 gn
Mechanik/Material				
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße				
Breite der Gehäusefront	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm
Höhe der Gehäusefront	337 mm	337 mm	337 mm	337 mm
Einbauausschnitt, Breite	465 mm; Toleranz: +1 mm	465 mm; Toleranz: +1 mm	465 mm; Toleranz: +1 mm	465 mm; Toleranz: +1 mm
Einbauausschnitt, Höhe	319 mm; Toleranz: +1 mm	319 mm; Toleranz: +1 mm	319 mm; Toleranz: +1 mm	319 mm; Toleranz: +1 mm
Einbautiefe	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm
Gewichte				
ohne Verpackung	5,5 kg	5,5 kg	5,5 kg	5,5 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-2MA00-0AA0**	**6AV7863-2MA00-0SA0**	**6AV7863-2MB10-0AA0**	**6AV7863-2MB10-0SA0**
	SIMATIC Flat Panel 15" Multi-touch	SIMATIC Flat Panel 15" Multi-touch	SIMATIC Flat Panel 15" Multi-touch Ext	SIMATIC Flat Panel 15" Multi-touch Ext
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	IFP1500	IFP1500	IFP1500	IFP1500
Kurzbezeichnung	Flat Panel 15" Multitouch	Flat Panel 15" Multitouch ext. Marine	Flat Panel 15" Multitouch ext.	Flat Panel 15" Multitouch ext. Marine
Display				
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	15,6 in	15,6 in	15,6 in	15,6 in
Bildschirmdiagonale [cm]	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Displaybreite	344,2 mm	344,2 mm	344,2 mm	344,2 mm
Displayhöhe	193,5 mm	193,5 mm	193,5 mm	193,5 mm
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar
Anzahl Farben	16 777 216; 24 bit	16 777 216	16 777 216; 24 bit	16 777 216
Betrachtungswinkel	160° x 160°	160° x 160°	160° x 160°	160° x 160°
Auflösung (Pixel)				
• horizontale Bildauflösung	1 366 Pixel	1 366 Pixel	1 366 Pixel	1 366 Pixel
• vertikale Bildauflösung	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel
• Pixel Größe, horizontal	0,252 mm	0,252 mm	0,252 mm	0,252 mm
• Pixel Größe, vertikal	0,252 mm	0,252 mm	0,252 mm	0,252 mm
Allgemeine Merkmale				
• Helligkeit/Kontrast	400 cd/m² / 900:1	400 cd/m² / 900:1	400 cd/m² / 900:1	400 cd/m² / 900:1
• absetzbar zur Rechnereinheit	5 m	5 m	30 m	30 m
Hintergrundbeleuchtung				
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	70 000 h; bei 25°C	70 000 h; bei 25°C	70 000 h; bei 25°C	70 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %
Bedienelemente				
Eingabegerät				
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Nein			
Touchbedienung				
• Ausführung als Touch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv
• Bildschirmtastatur	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage				
Einbaugerät	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°	35°	35°	35°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	35°	35°	35°	35°
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	AC/DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Nennwert (AC)				100 V; bis 240 V, 50 / 60 Hz
Verlustleistung				
Verlustleistung, typ.	40 W	40 W	40 W	40 W

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7863-2MA00-0AA0	6AV7863-2MA00-0SA0	6AV7863-2MB10-0AA0	6AV7863-2MB10-0SA0
	SIMATIC Flat Panel 15" Multi-touch	SIMATIC Flat Panel 15" Multi-touch	SIMATIC Flat Panel 15" Multi-touch Ext	SIMATIC Flat Panel 15" Multi-touch Ext
Schnittstellen				
USB rückseitig			Ja; 2x onboard	Ja; 2x onboard
Anschluss für Tastatur/Maus			USB	USB
Videoschnittstellen				
• analoges Videosignal (VGA)	Nein	Nein	Nein	Nein
• DVI-D	Ja	Ja	Ja	Ja
• DisplayPort	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1
Touchschnittstellen				
• USB	Ja	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse				
IP (frontseitig)	IP65	IP65		IP65
IP (rückseitig)	IP20	IP20		IP20
NEMA (frontseitig)				
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja
• Enclosure Type 12 frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich				
• ATEX Zone 2	Ja	Ja	Nein	Nein
• ATEX Zone 22	Ja	Ja	Nein	Nein
• FM Class I Division 2	Ja	Ja	Nein	Nein
Schiffbau-Zulassung				
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein	Ja	Nein	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Nein	Ja	Nein	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Nein	Ja	Nein	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein	Ja	Nein	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein	Ja	Nein	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein	Ja	Nein	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung
Schwingungen				
• Schwingungsbelastung im Betrieb	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
Schockprüfung				
• Schockbelastung im Betrieb	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
• Schockbeschleunigung während Lagerung/Transport	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
Mechanik/Material				
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Glas	Ja		Ja	
Maße				
Breite der Gehäusefront	416,5 mm	416,5 mm	416,5 mm	416,5 mm
Höhe der Gehäusefront	298 mm	298 mm	298 mm	298 mm
Einbauausschnitt, Breite	398 mm; Toleranz: +1 mm	398 mm; Toleranz: +1 mm	398 mm; Toleranz: +1 mm	398 mm; Toleranz: +1 mm
Einbauausschnitt, Höhe	279 mm; Toleranz: +1 mm	279 mm; Toleranz: +1 mm	279 mm; Toleranz: +1 mm	279 mm; Toleranz: +1 mm
Einbautiefe	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm
Gewichte				
ohne Verpackung	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-4AA00-0AA0** SIMATIC Flat Panel 22" Anzeige	**6AV7863-4AB10-0AA0** SIMATIC Flat Panel 22" Anzeige Ext	**6AV7863-4TA00-0AA0** SIMATIC Flat Panel 22" Touch	**6AV7863-4TB10-0AA0** SIMATIC Flat Panel 22" Touch Ext
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	IFP2200	IFP2200	IFP2200	IFP2200
Kurzbezeichnung	Flat Panel 22" Anzeige	Flat Panel 22" Anzeige ext.	Flat Panel 22" Touch	Flat Panel 22" Touch ext.
Display				
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung			
Bildschirmdiagonale	21,5 in	21,5 in	21,5 in	21,5 in
Bildschirmdiagonale [cm]	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Displaybreite	476 mm	476 mm	476 mm	476 mm
Displayhöhe	268 mm	268 mm	268 mm	268 mm
Betrachtungswinkel	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar
Anzahl Farben	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit
Auflösung (Pixel)				
• horizontale Bildauflösung	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel
• Pixel Größe, horizontal	0,2475 mm	0,2475 mm	0,2475 mm	0,2475 mm
• Pixel Größe, vertikal	0,2475 mm	0,2475 mm	0,2475 mm	0,2475 mm
Allgemeine Merkmale				
• absetzbar zur Rechnereinheit	5 m	30 m	5 m	30 m
• Helligkeit/Kontrast	250 cd/m² / 1 000:1	250 cd/m² / 1 000:1	250 cd/m² / 1 000:1	250 cd/m² / 1 000:1
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja		
Hintergrundbeleuchtung				
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %
Touchbedienung				
• Ausführung als Touch-Screen			Ja; analog-resistiv	Ja; analog-resistiv
• Bildschirmtastatur			Ja	Ja
Aufbauart/Montage				
Einbaugerät	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°	35°	35°	35°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	35°	35°	35°	35°
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	AC/DC	DC	AC/DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V	19,2 V	19,2 V	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V
Nennwert (AC)		100 V; bis 240 V, 50 / 60 Hz		100 V; bis 240 V, 50 / 60 Hz
zulässiger Bereich, untere Grenze (AC)		90 V		90 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (AC)		264 V		264 V

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7863-4AA00-0AA0 SIMATIC Flat Panel 22" Anzeige	6AV7863-4AB10-0AA0 SIMATIC Flat Panel 22" Anzeige Ext	6AV7863-4TA00-0AA0 SIMATIC Flat Panel 22" Touch	6AV7863-4TB10-0AA0 SIMATIC Flat Panel 22" Touch Ext
Verlustleistung				
Verlustleistung, typ.	40 W	40 W	40 W	40 W
Verlustleistung, max.	65 W	65 W	65 W	65 W
Schnittstellen				
USB rückseitig		2		2
Anschluss für Tastatur/Maus		USB		USB
Videoschnittstellen				
• DVI-D	Ja	Ja	Ja	Ja
• DisplayPort	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1
Touchschnittstellen				
• USB	Nein	Nein	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse				
IP65 frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 4 frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja
NEMA4 frontseitig	Nein	Nein	Nein	Nein
NEMA4X frontseitig	Nein	Nein	Nein	Nein
IP20 rückseitig	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich				
• FM Class I Division 2	Ja	Nein	Ja	Nein
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung
Schwingungen				
• Schwingungsbelastung im Betrieb	1 gn	1 gn	1 gn	1 gn
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	1 gn	1 gn	1 gn	1 gn
Schockprüfung				
• Schockbelastung im Betrieb	15 gn	15 gn	15 gn	15 gn
• Schockbelastung bei Transport/ Lagerung	15 gn	15 gn	15 gn	15 gn
Mechanik/Material				
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße				
Breite der Gehäusefront	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Höhe der Gehäusefront	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Einbauausschnitt, Breite	542 mm; Toleranz: +1 mm	542 mm; Toleranz: +1 mm	542 mm; Toleranz: +1 mm	542 mm; Toleranz: +1 mm
Einbauausschnitt, Höhe	362 mm; Toleranz: +1 mm	362 mm; Toleranz: +1 mm	362 mm; Toleranz: +1 mm	362 mm; Toleranz: +1 mm
Einbautiefe	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm
Gewichte				
ohne Verpackung	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-3AA00-0AA0**	**6AV7863-3AB10-0AA0**	**6AV7863-3TA00-0AA0**	**6AV7863-3TB10-0AA0**
	SIMATIC Flat Panel 19" Anzeige	SIMATIC Flat Panel 19" Anzeige Ext	SIMATIC Flat Panel 19" Touch	SIMATIC Flat Panel 19" Touch Ext
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	IFP1900	IFP1900	IFP1900	IFP1900
Kurzbezeichnung	Flat Panel 19" Anzeige	Flat Panel 19" Anzeige ext.	Flat Panel 19" Touch	Flat Panel 19" Touch ext.
Display				
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	18,5 in	18,5 in	18,5 in	18,5 in
Bildschirmdiagonale [cm]	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
Displaybreite	409,8 mm	409,8 mm	409,8 mm	409,8 mm
Displayhöhe	230,4 mm	230,4 mm	230,4 mm	230,4 mm
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar
Anzahl Farben	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit
Betrachtungswinkel	170° x 160°	170° x 160°	170° x 160°	170° x 160°
Auflösung (Pixel)				
• horizontale Bildauflösung	1 366 Pixel	1 366 Pixel	1 366 Pixel	1 366 Pixel
• vertikale Bildauflösung	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel
• Pixel Größe, horizontal	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
• Pixel Größe, vertikal	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Allgemeine Merkmale				
• Helligkeit/Kontrast	300 cd/m² / 1 000:1	300 cd/m² / 1 000:1	300 cd/m² / 1 000:1	300 cd/m² / 1 000:1
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja		
• absetzbar zur Rechnereinheit	5 m	30 m	5 m	30 m
Hintergrundbeleuchtung				
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %
Bedienelemente				
Eingabegerät				
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Nein	Nein	Nein	Nein
Touchbedienung				
• Ausführung als Touch-Screen	Nein	Nein	Ja; analog-resistiv	Ja; analog-resistiv
• Bildschirmtastatur			Ja	Ja
Aufbauart/Montage				
Einbaugerät	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°	35°	35°	35°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	35°	35°	35°	35°
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	AC/DC	DC	AC/DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Nennwert (AC)		100 V; bis 240 V, 50 / 60 Hz		100 V; bis 240 V, 50 / 60 Hz
Verlustleistung				
Verlustleistung, typ.	40 W	40 W	40 W	40 W

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7863-3AA00-0AA0 SIMATIC Flat Panel 19" Anzeige	6AV7863-3AB10-0AA0 SIMATIC Flat Panel 19" Anzeige Ext	6AV7863-3TA00-0AA0 SIMATIC Flat Panel 19" Touch	6AV7863-3TB10-0AA0 SIMATIC Flat Panel 19" Touch Ext
Schnittstellen				
USB rückseitig		Ja; 2x onboard		Ja; 2x onboard
Anschluss für Tastatur/Maus		USB		USB
Videoschnittstellen				
• analoges Videosignal (VGA)	Nein	Nein	Nein	Nein
• DVI-D	Ja	Ja	Ja	Ja
• DisplayPort	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1
Touchschnittstellen				
• USB	Nein	Nein	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse				
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich				
• FM Class I Division 2	Ja	Nein	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung
Schwingungen				
• Schwingungsbelastung im Betrieb	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
Schockprüfung				
• Schockbelastung im Betrieb	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
• Schockbeschleunigung während Lagerung/Transport	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
Mechanik/Material				
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße				
Breite der Gehäusefront	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm
Höhe der Gehäusefront	337 mm	337 mm	337 mm	337 mm
Einbauausschnitt, Breite	465 mm; Toleranz: +1 mm	465 mm; Toleranz: +1 mm	465 mm; Toleranz: +1 mm	465 mm; Toleranz: +1 mm
Einbauausschnitt, Höhe	319 mm; Toleranz: +1 mm	319 mm; Toleranz: +1 mm	319 mm; Toleranz: +1 mm	319 mm; Toleranz: +1 mm
Einbautiefe	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm
Gewichte				
ohne Verpackung	5,5 kg	5,5 kg	5,5 kg	5,5 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-4AA00-0AA0** SIMATIC Flat Panel 22" Anzeige	**6AV7863-4AB10-0AA0** SIMATIC Flat Panel 22" Anzeige Ext	**6AV7863-4TA00-0AA0** SIMATIC Flat Panel 22" Touch	**6AV7863-4TB10-0AA0** SIMATIC Flat Panel 22" Touch Ext
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	IFP2200	IFP2200	IFP2200	IFP2200
Kurzbezeichnung	Flat Panel 22" Anzeige	Flat Panel 22" Anzeige ext.	Flat Panel 22" Touch	Flat Panel 22" Touch ext.
Display				
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	21,5 in	21,5 in	21,5 in	21,5 in
Bildschirmdiagonale [cm]	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Displaybreite	476 mm	476 mm	476 mm	476 mm
Displayhöhe	268 mm	268 mm	268 mm	268 mm
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar
Anzahl Farben	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit
Betrachtungswinkel	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°
Auflösung (Pixel)				
• horizontale Bildauflösung	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel
• Pixel Größe, horizontal	0,2475 mm	0,2475 mm	0,2475 mm	0,2475 mm
• Pixel Größe, vertikal	0,2475 mm	0,2475 mm	0,2475 mm	0,2475 mm
Allgemeine Merkmale				
• Helligkeit/Kontrast	250 cd/m² / 1 000:1	250 cd/m² / 1 000:1	250 cd/m² / 1 000:1	250 cd/m² / 1 000:1
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja		
• absetzbar zur Rechnereinheit	5 m	30 m	5 m	30 m
Hintergrundbeleuchtung				
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %
Bedienelemente				
Eingabegerät				
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Nein	Nein	Nein	Nein
Touchbedienung				
• Ausführung als Touch-Screen	Nein	Nein	Ja; analog-resistiv	Ja; analog-resistiv
• Bildschirmtastatur			Ja	Ja
Aufbauart/Montage				
Einbaugerät	Ja; Hochformat-Modus möglich			
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°	35°	35°	35°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	35°	35°	35°	35°
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	AC/DC	DC	AC/DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Nennwert (AC)		100 V; bis 240 V, 50 / 60 Hz		100 V; bis 240 V, 50 / 60 Hz
Verlustleistung				
Verlustleistung, typ.	40 W	40 W	40 W	40 W

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7863-4AA00-0AA0 SIMATIC Flat Panel 22" Anzeige	6AV7863-4AB10-0AA0 SIMATIC Flat Panel 22" Anzeige Ext	6AV7863-4TA00-0AA0 SIMATIC Flat Panel 22" Touch	6AV7863-4TB10-0AA0 SIMATIC Flat Panel 22" Touch Ext
Schnittstellen				
USB rückseitig		Ja; 2x onboard		Ja; 2x onboard
Anschluss für Tastatur/Maus		USB		USB
Videoschnittstellen				
• analoges Videosignal (VGA)	Nein	Nein	Nein	Nein
• DVI-D	Ja	Ja	Ja	Ja
• DisplayPort	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1
Touchschnittstellen				
• USB	Nein	Nein	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse				
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich				
• FM Class I Division 2	Ja	Nein	Ja	Nein
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung
Schwingungen				
• Schwingungsbelastung im Betrieb	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
Schockprüfung				
• Schockbelastung im Betrieb	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
• Schockbeschleunigung während Lagerung/Transport	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
Mechanik/Material				
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße				
Breite der Gehäusefront	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Höhe der Gehäusefront	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Einbauausschnitt, Breite	542 mm; Toleranz: +1 mm	542 mm; Toleranz: +1 mm	542 mm; Toleranz: +1 mm	542 mm; Toleranz: +1 mm
Einbauausschnitt, Höhe	362 mm; Toleranz: +1 mm	362 mm; Toleranz: +1 mm	362 mm; Toleranz: +1 mm	362 mm; Toleranz: +1 mm
Einbautiefe	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm
Gewichte				
ohne Verpackung	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-5MA10-1AA0**	**6AV7863-5MA10-1NA0**	**6AV7863-6MA10-1AA0**	**6AV7863-6MA10-1NA0**	**6AV7466-8MA10-0AA0**	**6AV7466-8MA10-0AX0**
	SIMATIC Flat Panel 15" MT V1+	SIMATIC Flat Panel 15" MT V1+	SIMATIC Flat Panel 19" MT V1+	SIMATIC Flat Panel 19" MT V1+	SIMATIC Flat Panel 22" Multitouch Ext	SIMATIC Flat Panel 22" Multitouch Ext
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	IFP1500	IFP1500	IFP1900	IFP1900	IFP2200	IFP2200
Kurzbezeichnung	Flat Panel 15" Full HD	Flat Panel 15" Full HD, Neutral	Flat Panel 19" Full HD	Flat Panel 19" Full HD, Neutral	Flat Panel 22" Multitouch ext.	Flat Panel 22" Multitouch ext.
Display						
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung					
Bildschirmdiagonale	15,6 in	15,6 in	18,5 in	18,5 in	21,5 in	21,5 in
Bildschirmdiagonale [cm]	40 cm	40 cm	47 cm	47 cm	56 cm	56 cm
Displaybreite	344,2 mm	344,2 mm	409,8 mm	409,8 mm	476 mm	476 mm
Displayhöhe	193,5 mm	193,5 mm	230,4 mm	230,4 mm	268 mm	268 mm
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Nein; per Software einstellbar					
Anzahl Farben	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit
Betrachtungswinkel	160° x 140°	160° x 140°	178° x 178°	178° x 178°	170° x 170°	170° x 170°
Auflösung (Pixel)						
• horizontale Bildauflösung	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel
• Pixel Größe, horizontal	0,17925 mm	0,17925 mm	0,213 mm	0,213 mm	0,2475 mm	0,2475 mm
• Pixel Größe, vertikal	0,17925 mm	0,17925 mm	0,213 mm	0,213 mm	0,2475 mm	0,2475 mm
Allgemeine Merkmale						
• Helligkeit/Kontrast	400 cd/m² / 700:1	400 cd/m² / 700:1	350 cd/m² / 1 000:1	350 cd/m² / 1 000:1	250 cd/m² / 1 000:1	250 cd/m² / 1 000:1
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• absetzbar zur Rechnereinheit	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Hintergrundbeleuchtung						
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %
Bedienelemente						
Eingabegerät						
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Nein	Nein	Nein	Nein		
Touchbedienung						
• Ausführung als Touch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv
• Bildschirmtastatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage						
Aufbauform	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät
VESA-Befestigung	Nein	Nein	Nein	Nein		
Einbaugerät	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°	35°	35°	35°	35°	35°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	35°	35°	35°	35°	35°	35°
Versorgungsspannung						
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V; PELV / SELV potenzialfrei	24 V; PELV / SELV potenzialfrei	24 V; PELV / SELV potenzialfrei	24 V; PELV / SELV potenzialfrei	24 V; PELV / SELV potenzialfrei	24 V; PELV / SELV potenzialfrei
Verlustleistung						
Verlustleistung, typ.	20 W	20 W	25 W	25 W	40 W	40 W

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-5MA10-1AA0**	**6AV7863-5MA10-1NA0**	**6AV7863-6MA10-1AA0**	**6AV7863-6MA10-1NA0**	**6AV7466-8MA10-0AA0**	**6AV7466-8MA10-0AX0**
	SIMATIC Flat Panel 15" MT V1+	SIMATIC Flat Panel 15" MT V1+	SIMATIC Flat Panel 19" MT V1+	SIMATIC Flat Panel 19" MT V1+	SIMATIC Flat Panel 22" Multitouch Ext	SIMATIC Flat Panel 22" Multitouch Ext
Schnittstellen						
USB rückseitig	Ja; 2x onboard	Ja; 2x onboard	Ja; 2x onboard	Ja; 2x onboard	Ja; 2x onboard	Ja; 2x onboard
Anschluss für Tastatur/Maus	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Videoschnittstellen						
• analoges Videosignal (VGA)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• DVI-D	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• DisplayPort	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1
Touchschnittstellen						
• USB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse						
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
NEMA (frontseitig)						
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Enclosure Type 12 frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja; cULus, cUL	Ja; cULus, cUL	Ja; cULus, cUL	Ja; cULus, cUL	Ja; cULus, cUL	Ja; cULus, cUL
cULus	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich						
• ATEX Zone 2	Ja	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
• ATEX Zone 22	Ja	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
• FM Class I Division 2	Ja	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung		
Schiffbau-Zulassung						
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
• American Bureau of Shipping (ABS)	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
• Bureau Veritas (BV)	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-5MA10-1AA0**	**6AV7863-5MA10-1NA0**	**6AV7863-6MA10-1AA0**	**6AV7863-6MA10-1NA0**	**6AV7466-8MA10-0AA0**	**6AV7466-8MA10-0AX0**
	SIMATIC Flat Panel 15" MT V1+	SIMATIC Flat Panel 15" MT V1+	SIMATIC Flat Panel 19" MT V1+	SIMATIC Flat Panel 19" MT V1+	SIMATIC Flat Panel 22" Multitouch Ext	SIMATIC Flat Panel 22" Multitouch Ext
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung
Schwingungen						
• Schwingungsbelastung im Betrieb	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
Schockprüfung						
• Schockbelastung im Betrieb	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
• Schockbeschleunigung während Lagerung/Transport	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
Mechanik/Material						
Material des Gehäuses (frontseitig)						
• Glas	Ja; frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja; frontseitig
Material des Gehäuses (rückseitig)	Aluminium					Aluminium
Maße						
Breite der Gehäusefront	398 mm	398 mm	464 mm	464 mm	529 mm	529 mm
Höhe der Gehäusefront	257 mm	257 mm	294 mm	294 mm	331 mm	331 mm
Einbauausschnitt, Breite	382 mm; Toleranz: +1 mm	382 mm; Toleranz: +1 mm	448 mm; Toleranz: +1 mm	448 mm; Toleranz: +1 mm	513 mm; Toleranz: +1 mm	513 mm; Toleranz: +1 mm
Einbauausschnitt, Höhe	241 mm; Toleranz: +1 mm	241 mm; Toleranz: +1 mm	278 mm; Toleranz: +1 mm	278 mm; Toleranz: +1 mm	315 mm; Toleranz: +1 mm	315 mm; Toleranz: +1 mm
Einbautiefe	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	72 mm	72 mm
Gewichte						
ohne Verpackung	4 kg	4 kg	5,7 kg	5,7 kg	6,7 kg	6,7 kg

© Siemens 2020

4

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Industrial Flat Panel Monitor	
SIMATIC IFP1500	
Flat Panel 15" Display (16:10), Display-Port/DVI Schnittstelle	
ohne Touch, nur Anzeige, 1 280 x 800 Pixel, für DC 24 V	
• Standard bis 5 m, inkl. DVI-Kabel 1,8 m	**6AV7863-2AA00-0AA0**
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-2AB10-0AA0**
mit Touch und Tasten, 1 280 x 800 Pixel, für DC 24 V und 100-240 V AC	
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-2BB10-0AA0**
Multitouch, 1 366 x 768 Pixel, für DC 24 V	
• Standard bis 5 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-2MA00-0AA0**
• Standard bis 5 m, Schiffbauzulassung, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-2MA00-0SA0**
Multitouch, 1 366 x 768 Pixel, für DC 24 V und 100-240 V AC	
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-2MB10-0AA0**
• Extended Version bis 30 m, Schiffbauzulassung, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-2MB10-0SA0**
Touch, 1 280 x 800 Pixel, für DC 24 V	
• Standard bis 5 m, inkl. DVI-Kabel 1,8 m	**6AV7863-2TA00-0AA0**
Touch, 1 280 x 800 Pixel, für DC 24 V und 100-240 V AC	
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-2TB10-0AA0**
15“ Full HD / Extended Multittouch	
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-5MA10-1AA0**
• Neutrales Design	**6AV7863-5MA10-1NA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC IFP1900	
Flat Panel 19" Display (16:10), Display-Port/DVI Schnittstelle	
ohne Touch, nur Anzeige, 1 366 x 768 Pixel, für DC 24 V	
• Standard bis 5 m, inkl. DVI-Kabel 1,8 m	**6AV7863-3AA00-0AA0**
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-3AB10-0AA0**
Multitouch, 1 366 x 768 Pixel, für DC 24 V	
• Standard bis 5 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-3MA00-0AA0**
• Standard bis 5 m, Schiffbauzulassung, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-3MA00-0SA0**
• Display-Port Schnittstelle, Ethernet Schnittstelle, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-3MA20-0AA0**
Multitouch, 1 366 x 768 Pixel, für DC 24 V und 100-240 V AC	
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-3MB10-0AA0**
• Extended Version bis 30 m, Schiffbauzulassung, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-3MB10-0SA0**
Touch, 1 366 x 768 Pixel, für DC 24 V	
• Standard bis 5 m, inkl. DVI-Kabel 1,8 m	**6AV7863-3TA00-0AA0**
Touch, 1 366 x 768 Pixel, für DC 24 V und 100-240 V AC	
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-3TB10-0AA0**
19“ Full HD / Extended Multittouch	
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-6MA10-1AA0**
• Neutrales Design	**6AV7863-6MA10-1NA0**


© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC IFP2200	
Flat Panel 22" Display (16:10), Display-Port/DVI Schnittstelle	
ohne Touch, nur Anzeige, 1 920 x 1 080 Pixel, für DC 24 V	
• Standard bis 5 m, inkl. DVI-Kabel 1,8 m	**6AV7863-4AA00-0AA0**
ohne Touch, nur Anzeige, 1 920 x 1 080 Pixel, für DC 24 V und 100-240 V AC	
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-4AB10-0AA0**
Multitouch, 1 920 x 1 080 Pixel, für DC 24 V	
• Standard bis 5 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-4MA00-0AA0**
• Standard bis 5 m, Schiffbauzulassung, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-4MA00-0SA0**
• Display-Port Schnittstelle, Ethernet Schnittstelle, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-4MA20-0AA0**
Multitouch, 1 920 x 1 080 Pixel, für DC 24 V und 100-240 V AC	
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-4MB10-0AA0**
• Extended Version bis 30 m, Schiffbauzulassung, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-4MB10-0SA0**
Touch, 1 920 x 1 080 Pixel, für DC 24 V	
• Standard bis 5 m, inkl. DVI-Kabel 1,8 m	**6AV7863-4TA00-0AA0**
Touch, 1 920 x 1 080 Pixel, für DC 24 V und 100-240 V AC	
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7863-4TB10-0AA0**
SIMATIC IFP2200 mit schmalem Rand	
Multitouch, 1 920 x 1 080 Pixel, für DC 24 V	
• Extended Version bis 30 m, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7466-8MA10-0AX0**
• Extended Version bis 30 m, Neutralfront ohne Logo, inkl. DVI/USB-Kabel 1,8 m	**6AV7466-8MA10-0AA0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Schutzfolienset für ITC/IFP/TP1500	**6AV2124-6QJ00-0AX1**
Schutzfolienset für ITC/IFP/TP1900	**6AV2124-6UJ00-0AX1**
Schutzfolienset für ITC/IFP/TP2200	**6AV2124-6XJ00-0AX1**
Touch Stift Unverlierbarer Stift zur Bedienung der Touchgeräte, Montage der Halterung am Schaltschrank oder direkt am PRO-Gerät	**6AV7672-1JB00-0AA0**
Zubehör für Standard-Varianten bis 5 m (6AV7863-..A0.-0AA0 und 6AV7466-1TA00-0AA0)	
DisplayPort-Kabel (Industrie-Qualität)	
• 3 m	**6AV7860-0DH30-0AA0**
• 5 m	**6AV7860-0DH50-0AA0**
DVI-D Kabel (Industrie-Qualität)	
• 3 m	**6AV7860-0BH30-0AA0**
• 5 m	**6AV7860-0BH50-0AA0**
USB Kabel (Industrie-Qualität)	
• 3 m	**6AV7860-0CH30-0AA0**
• 5 m	**6AV7860-0CH50-0AA0**
Zubehör für Extended-Varianten bis 30 m (6AV7863-..B1.-0AA0)	
Kabelsatz (USB/Cat5; Senderbaugruppe, DVI)	
• 10 m	**6AV7860-1EX21-0AA1**
• 15 m	**6AV7860-1EX21-5AA1**
• 20 m	**6AV7860-1EX22-0AA1**
• 30 m	**6AV7860-1EX23-0AA1**

© Siemens 2020

Übersicht



Die Flat Panel sind LCD-Monitore in robuster Industrieausführung.

- Einbauart:
  - Gleichermaßen geeignet für den Einbau in die Maschine, in Schaltschränke, Pulte und Galgen oder in 19"-Racks.
- Bedienmöglichkeit:
  - Reine Anzeigegeräte ohne Bedienfunktionalität
  - Optional Geräte mit Touchbedienung
  - Rückseitiger Anschluss von Peripheriegeräten (optional)

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7861-2AA00-2AA0**	**6AV7861-2AB00-2AA0**	**6AV7861-2AB10-2AA0**	**6AV7861-2TA00-2AA0**	**6AV7861-2TB00-2AA0**	**6AV7861-2TB10-2AA0**
	SIMATIC Flat Panel 15, F. DC 24 V	SIMATIC Flat Panel 15	SIMATIC Flat Panel 15 Extended	SIMATIC Flat Panel 15T, F. DC 24 V	SIMATIC Flat Panel 15T	SIMATIC Flat Panel 15T Extended
Display						
Ausführung des Displays	TFT-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung					
Bildschirmdiagonale	15 in	15 in	15 in	15 in	15 in	15 in
Displaybreite	304,1 mm	304,1 mm	304,1 mm	304,1 mm	304,1 mm	304,1 mm
Displayhöhe	228,1 mm	228,1 mm	228,1 mm	228,1 mm	228,1 mm	228,1 mm
Betrachtungswinkel	100° x 90 ° (min)	100° x 90 ° (min)	100° x 90 ° (min)	100° x 90 ° (min)	100° x 90 ° (min)	100° x 90 ° (min)
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Farben	16 000 000; 16,2 Mio.	16 000 000; 16,2 Mio.	16 000 000; 16,2 Mio.	16 000 000; 16,2 Mio.	16 000 000; 16,2 Mio.	16 000 000; 16,2 Mio.
Auflösung (Pixel)						
• horizontale Bildauflösung	1 024 Pixel	1 024 Pixel	1 024 Pixel	1 024 Pixel	1 024 Pixel	1 024 Pixel
• vertikale Bildauflösung	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel
Allgemeine Merkmale						
• Helligkeit/Kontrast	> 260 cd/m² / 350:1	> 260 cd/m² / 350:1	> 260 cd/m² / 350:1	> 260 cd/m² / 350:1	> 260 cd/m² / 350:1	> 260 cd/m² / 350:1
Hintergrundbeleuchtung						
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED, dimmbar	LED, dimmbar	LED, dimmbar	LED, dimmbar	LED, dimmbar	LED, dimmbar
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %
Bedienelemente						
Bedienelemente	keine	keine	keine	Touch	Touch	Touch
Eingabegerät						
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Touchbedienung						
• Ausführung als Touch-Screen	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7861-2AA00-2AA0**	**6AV7861-2AB00-2AA0**	**6AV7861-2AB10-2AA0**	**6AV7861-2TA00-2AA0**	**6AV7861-2TB00-2AA0**	**6AV7861-2TB10-2AA0**
	SIMATIC Flat Panel 15, F. DC 24 V	SIMATIC Flat Panel 15	SIMATIC Flat Panel 15 Extended	SIMATIC Flat Panel 15T, F. DC 24 V	SIMATIC Flat Panel 15T	SIMATIC Flat Panel 15T Extended
Aufbauart/Montage						
Aufbauform	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät
Rack-Montage	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
VESA-Befestigung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Einbaugerät	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich	Ja; Hochformat-Modus möglich
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°; max. 40°C	35°; max. 40°C	35°; max. 40°C	35°; max. 40°C	35°; max. 40°C	35°; max. 40°C
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	70°; max. 40°C	70°; max. 40°C	70°; max. 40°C	70°; max. 40°C	70°; max. 40°C	70°; max. 40°C
Versorgungsspannung						
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	AC/DC	AC/DC	DC	AC/DC	AC/DC
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V	19,2 V	19,2 V	19,2 V	19,2 V	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (AC)		90 V	90 V		90 V	90 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (AC)		264 V	264 V		264 V	264 V
Schutzart und Schutzklasse						
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
IP54 frontseitig	Ja; bei Schraubmontage im 19" Rack					
IP65 frontseitig	Ja; bei Montage mit mitgelieferten Spannbügeln					
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schiffbau-Zulassung						
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional
• Bureau Veritas (BV)	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Mechanik/Material						
Material des Gehäuses (frontseitig)						
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße						
Breite der Gehäusefront	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm
Höhe der Gehäusefront	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Einbauausschnitt, Breite	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Einbauausschnitt, Höhe	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Einbautiefe	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7861-3AA00-2AA0	6AV7861-3AB00-2AA0	6AV7861-3AB10-2AA0	6AV7861-3TA00-2AA0	6AV7861-3TB00-2AA0	6AV7861-3TB10-2AA0
	SIMATIC Flat Panel 19, F. DC24V	SIMATIC Flat Panel 19	SIMATIC Flat Panel 19 Extended	SIMATIC Flat Panel 19T, F. DC24V	SIMATIC Flat Panel 19T	SIMATIC Flat Panel 19T Extended
Display						
Ausführung des Displays	TFT-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung					
Bildschirmdiagonale	19 in	19 in	19 in	19 in	19 in	19 in
Displaybreite	376,3 mm	376,3 mm	376,3 mm	376,3 mm	376,3 mm	376,3 mm
Displayhöhe	301,1 mm	301,1 mm	301,1 mm	301,1 mm	301,1 mm	301,1 mm
Betrachtungswinkel	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Farben	16 000 000; 16,7 Mio.	16 000 000; 16,7 Mio.	16 000 000; 16,7 Mio.	16 000 000; 16,7 Mio.	16 000 000; 16,7 Mio.	16 000 000; 16,7 Mio.
Auflösung (Pixel)						
• horizontale Bildauflösung	1 280 Pixel	1 280 Pixel	1 280 Pixel	1 280 Pixel	1 280 Pixel	1 280 Pixel
• vertikale Bildauflösung	1 024 Pixel	1 024 Pixel	1 024 Pixel	1 024 Pixel	1 024 Pixel	1 024 Pixel
Allgemeine Merkmale						
• Helligkeit/Kontrast	> 300 cd/m² / 300:1	> 300 cd/m² / 300:1	> 300 cd/m² / 300:1	> 300 cd/m² / 300:1	> 300 cd/m² / 300:1	> 300 cd/m² / 300:1
Hintergrundbeleuchtung						
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED, dimmbar	LED, dimmbar	LED, dimmbar	LED, dimmbar	LED, dimmbar	LED, dimmbar
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %
Bedienelemente						
Bedienelemente	Touch	keine	keine	Touch	Touch	Touch
Eingabegerät						
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Touchbedienung						
• Ausführung als Touch-Screen	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage						
Aufbauform	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät
Rack-Montage	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
VESA-Befestigung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Einbaugerät	Ja; Hochformat-Modus möglich					
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°; max. 40°C	35°; max. 40°C	35°; max. 40°C	35°; max. 40°C	35°; max. 40°C	35°; max. 40°C
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	70°; max. 40°C	70°; max. 40°C	70°; max. 40°C	70°; max. 40°C	70°; max. 40°C	70°; max. 40°C
Versorgungsspannung						
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	AC/DC	AC/DC	DC	AC/DC	AC/DC
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V	19,2 V	19,2 V	19,2 V	19,2 V	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (AC)		90 V	90 V		90 V	90 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (AC)		264 V	264 V		264 V	264 V

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7861-3AA00-2AA0**	**6AV7861-3AB00-2AA0**	**6AV7861-3AB10-2AA0**	**6AV7861-3TA00-2AA0**	**6AV7861-3TB00-2AA0**	**6AV7861-3TB10-2AA0**
	SIMATIC Flat Panel 19, F. DC24V	SIMATIC Flat Panel 19	SIMATIC Flat Panel 19 Extended	SIMATIC Flat Panel 19T, F. DC24V	SIMATIC Flat Panel 19T	SIMATIC Flat Panel 19T Extended
Schutzart und Schutzklasse						
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
IP54 frontseitig	Ja; bei Schraubmontage im 19" Rack	Ja; bei Schraubmontage im 19" Rack	Ja; bei Schraubmontage im 19" Rack	Ja; bei Schraubmontage im 19" Rack	Ja; bei Schraubmontage im 19" Rack	Ja; bei Schraubmontage im 19" Rack
IP65 frontseitig	Ja; bei Montage mit mitgelieferten Spannbügeln	Ja; bei Montage mit mitgelieferten Spannbügeln	Ja; bei Montage mit mitgelieferten Spannbügeln	Ja; bei Montage mit mitgelieferten Spannbügeln	Ja; bei Montage mit mitgelieferten Spannbügeln	Ja; bei Montage mit mitgelieferten Spannbügeln
IP20 rückseitig	Ja	Ja	Ja	Ja		
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schiffbau-Zulassung						
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja; optional	Ja; optional	Ja	Ja	Ja; optional	Ja; optional
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja; optional	Ja; optional	Ja	Ja	Ja; optional	Ja; optional
• Bureau Veritas (BV)	Ja; optional	Ja; optional	Ja	Ja	Ja; optional	Ja; optional
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja; optional	Ja; optional	Ja	Ja	Ja; optional	Ja; optional
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja; optional	Ja; optional	Ja	Ja	Ja; optional	Ja; optional
• Polski Rejestr Statkow (PRS)			Ja	Ja		
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C
Mechanik/Material						
Material des Gehäuses (frontseitig)						
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße						
Breite der Gehäusefront	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm
Höhe der Gehäusefront	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Einbauausschnitt, Breite	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Einbauausschnitt, Höhe	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Einbautiefe	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Flat Panel	
15"	
15" TFT-Bildschirm mit 1 024 x 768 Pixel Auflösung VGA, DVI-D Schnittstelle, inkl. VGA-Kabel 1,8 m	
• für DC 24 V	**6AV7861-2AA00-2AA0**
• für DC 24 V und 120/240 V AC	**6AV7861-2AB00-2AA0**
• 15" extended 15" TFT-Bildschirm mit 1 024 x 768 Pixel Auflösung; für DC 24V und 120/240V AC, VGA, DVI-D Schnittstelle, bis 30 m absetzbar	**6AV7861-2AB10-2AA0**
15" Touch TFT-Bildschirm mit 1 024 x 768 Pixel Auflösung; VGA, DVI-D Schnittstelle, inkl. VGA-Kabel 1,8 m	
• für DC 24 V	**6AV7861-2TA00-2AA0**
• für DC 24 V und 120/240 V AC	**6AV7861-2TB00-2AA0**
• 15" extended 15" TFT-Bildschirm mit 1 024 x 768 Pixel Auflösung; für DC 24V und 120/240V AC, VGA, DVI-D Schnittstelle, bis 30 m absetzbar	**6AV7861-2TB10-2AA0**
19"	
19" TFT-Bildschirm mit 1 280 x 1 024 Pixel Auflösung; VGA, DVI-D Schnittstelle, inkl. VGA-Kabel 1,8 m	
• für DC 24 V	**6AV7861-3AA00-2AA0**
• für DC 24 V und 120/240 V AC	**6AV7861-3AB00-2AA0**
• 19" extended 19" TFT-Bildschirm mit 1 280 x 1 024 Pixel Auflösung; für DC 24 V und 120/240 V AC, VGA, DVI-D Schnittstelle, bis 30 m absetzbar	**6AV7861-3AB10-2AA0**
19" T Touch TFT-Bildschirm mit 1 280 x 1 024 Pixel Auflösung; VGA, DVI-D Schnittstelle, inkl. VGA-Kabel 1,8 m	
• für DC 24 V	**6AV7861-3TA00-2AA0**
• für DC 24 V und 120/240 V AC	**6AV7861-3TB00-2AA0**
• 19" T extended 19" Touch TFT-Bildschirm mit 1 280 x 1 024 Pixel Auflösung; für DC 24 V und 120/240 V AC, VGA, DVI-D Schnittstelle, bis 30 m absetzbar	**6AV7861-3TB10-2AA0**

Zubehör	Artikel-Nr.
Schutzfolien	
zum Schutz der Touchfront vor Verschmutzung und Verkratzen Packung mit 10 Stück	
• für 15" Touch	**6AV7671-4BA00-0AA0**
• für 19" Touch	**6AV7672-1CE00-0AA0**
Touch Stift	
Unverlierbarer Stift zur Bedienung der Touchgeräte, Montage der Halterung am Schaltschrank oder direkt am PRO-Gerät	**6AV7672-1JB00-0AA0**
Anschlussleitungen für Standard, Extended und PRO-Varianten	
Video (DVI-D)	
• 3,0 m	**6AV7860-0BH30-0AA0**
• 5,0 m	**6AV7860-0BH50-0AA0**
USB für optionalen Touchscreen	
• 3,0 m	**6AV7860-0CH30-0AA0**
• 5,0 m	**6AV7860-0CH50-0AA0**
Anschlussleitungen nur für Extended Varianten	
• Kabelsatz 10 m (DVI-D, CAT5 Kabel(USB), USB Senderbaugruppe)	**6AV7860-1EX21-0AA1**
• Kabelsatz 15 m (DVI-D, CAT5 Kabel(USB), USB Senderbaugruppe)	**6AV7860-1EX21-5AA1**
• Kabelsatz 20 m (DVI-D, CAT5 Kabel(USB), USB Senderbaugruppe)	**6AV7860-1EX22-0AA1**
• Kabelsatz 30 m (DVI-D, CAT5 Kabel(USB), USB Senderbaugruppe)	**6AV7860-1EX23-0AA1**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/industrial-lcd

Hinweis:


Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Customized Automation“ nach. Dort informieren wir Sie sowohl über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte als auch über die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

Beispiele sind:

- SIMATIC SCD Monitor 1900 für den Hochkantbetrieb
- SIMATIC Flat Panels mit 6“ und 10“ Touch

© Siemens 2020

Übersicht



Industrial Thin Clients SIMATIC ITC sind leistungsstarke Bedieneinheiten für den flexiblen Einsatz in dezentralen Visualisierungsapplikationen. Alle Geräte sind mit hochauflösenden, brillanten Widescreen-Displays ausgestattet und aufgrund der vielfältigen Kommunikationsprotokolle sowohl für anspruchsvolles maschinennahes Bedienen & Beobachten als auch für die Anbindung an Leitsysteme, z.B. im SCADA Umfeld einsetzbar.

Sie können als (zusätzliche) Bedienstation sowohl an einem SIMATIC Industrie PC, Panel PC, Server, einem SIMATIC Panel oder einer SINUMERIK verwendet werden.

SIMATIC Industrial Thin Cliens sind in den Displaygrößen 15“, 19“ und 22“ auch als kapazitive Multitouchgeräte mit Glasfront erhältlich.

- SIMATIC ITC1500 V3 – 15” Multitouch 1 366 x 768
- SIMATIC ITC1900 V3 – 19” Multitouch 1 366 x 768
- SIMATIC ITC2200 V3 – 22“Multitouch 1 920 x 1 080

Es stehen weiterhin folgende Einbauvarianten mit resisitvem Singletouch zur Verfügung:

- SIMATIC ITC1200 – 12” Touch
- SIMATIC ITC1500 – 15” Touch
- SIMATIC ITC1900 – 19” Touch
- SIMATIC ITC2200 – 22“ Touch

Für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 1/11) steht der SIMATIC HMI Thin Client Ex zur Verfügung.
Dieser unterscheidet sich technisch von diesen Geräten.
Weitere Details finden Sie unter SIMATIC Thin Client EX.

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV6646-1BA15-0AA0** SIMATIC ITC1500 V3	**6AV6646-1BA18-0AA0** SIMATIC ITC1900 V3	**6AV6646-1BA22-1AA0** SIMATIC ITC2200 V3
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	ITC1500 V3	ITC1900 V3	ITC2200 V3
Kurzbezeichnung	SIMATIC ITC1500 V3	SIMATIC ITC1900 V3	SIMATIC ITC2200 V3
Display			
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	15,6 in	18,5 in	21,5 in
Displaybreite	344,2 mm	409,8 mm	495,6 mm
Displayhöhe	193,5 mm	230,4 mm	292,2 mm
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	1 366 Pixel	1 366 Pixel	1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	768 Pixel	768 Pixel	1 080 Pixel
Allgemeine Merkmale			
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja	Ja
Hintergrundbeleuchtung			
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED, dimmbar	LED, dimmbar	LED, dimmbar
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	30 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja	Ja	Ja
Touchbedienung			
• Ausführung als Multitouch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv
• Bildschirmtastatur	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Aufbauform	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät
Rack-Montage	Ja; mit Rahmen	Ja; mit Rahmen	Nein
Einbaugerät	Ja	Ja	Ja
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°	35°	35°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	35°	35°	35°

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-1BA15-0AA0** SIMATIC ITC1500 V3	**6AV6646-1BA18-0AA0** SIMATIC ITC1900 V3	**6AV6646-1BA22-1AA0** SIMATIC ITC2200 V3
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2 Ports (Switch)	2; 2 Ports (Switch)	2; 2 Ports (Switch)
Anzahl Schnittstellen USB	4; rückseitig	4; rückseitig	4; rückseitig
Anschluss für Tastatur/Maus	USB	USB	USB
Industrial Ethernet			
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s
Schutzart und Schutzklasse			
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65
NEMA (frontseitig)			
• Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja
• Enclosure Type 12 frontseitig	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Ja	Ja	Ja
• ATEX Zone 22	Ja	Ja	Ja
• IECEx Zone 2	Ja	Ja	Ja
• IECEx Zone 22	Ja	Ja	Ja
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja	Ja	Ja
• FM Class I Division 2	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Schwingungen			
• Schwingungsbelastung im Betrieb	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
Schockprüfung			
• Schockbelastung im Betrieb	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
• Schockbeschleunigung während Lagerung/Transport	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
Software			
Webbrowser	Ja; HTML5, CSS	Ja; HTML5, CSS	Ja; HTML5, CSS
PDF Reader	Ja	Ja	Ja
Projektierung			
Konfiguration			
• Lokal	Ja	Ja	Ja
• Remote	Ja; Über Webseite	Ja; Über Webseite	Ja; Über Webseite
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	3; deutsch / englisch	2; deutsch / englisch	3; deutsch / englisch

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-1BA15-0AA0**	**6AV6646-1BA18-0AA0**	**6AV6646-1BA22-1AA0**
	SIMATIC ITC1500 V3	SIMATIC ITC1900 V3	SIMATIC ITC2200 V3
Peripherie/Optionen			
Drucker	Nein	Nein	Nein
USB-Speicher	Ja; USB Speichermedium anschließbar	Ja; USB Speichermedium anschließbar	Ja; USB Speichermedium anschließbar
Zusatz-Softwarekomponenten ladbar	Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Aluminium	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite der Gehäusefront	398 mm	464 mm	529 mm
Höhe der Gehäusefront	257 mm	294 mm	331 mm
Einbauausschnitt, Breite	382 mm	448 mm	513 mm
Einbauausschnitt, Höhe	241 mm	278 mm	315 mm
Einbautiefe	73 mm	73 mm	73 mm
Gewichte			
ohne Verpackung	5 kg	6,1 kg	7,2 kg

Artikelnummer	**6AV6646-1AA22-0AX0**	**6AV6646-1AB22-0AX0**	**6AV6646-1AC22-0AX0**	**6AV6646-1AD22-0AX0**
	SIMATIC ITC1200	SIMATIC ITC1500	SIMATIC ITC1900	SIMATIC ITC2200
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	ITC1200	ITC1500	ITC1900	ITC2200
Display				
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung			
Bildschirmdiagonale	12,1 in	15,4 in	18,5 in	21,5 in
Displaybreite	261,1 mm	331,2 mm	409,8 mm	495,6 mm
Displayhöhe	163,2 mm	207 mm	230,4 mm	292,2 mm
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)				
• horizontale Bildauflösung	1 280 Pixel	1 280 Pixel	1 366 Pixel	1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	800 Pixel	800 Pixel	768 Pixel	1 080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung				
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED, dimmbar	LED, dimmbar	LED, dimmbar	LED, dimmbar
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)				30 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 5-100 %	Ja; 5-100 %	Ja; 5-100 %	Ja; 5-100 %
Touchbedienung				
• Ausführung als Touch-Screen	Ja	Ja	Ja	Ja
• Bildschirmtastatur	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage				
Einbaugerät	Ja	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V	19,2 V	19,2 V	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V
Eingangsstrom				
Stromaufnahme, max.	1,2 A	1,5 A	1,3 A	2,2 A
Einschaltstromstoß I^2t	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-1AA22-0AX0** SIMATIC ITC1200	**6AV6646-1AB22-0AX0** SIMATIC ITC1500	**6AV6646-1AC22-0AX0** SIMATIC ITC1900	**6AV6646-1AD22-0AX0** SIMATIC ITC2200
Schnittstellen				
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1	1	1	1
Anzahl Schnittstellen USB	2; rückseitig	2; rückseitig	2; rückseitig	2; rückseitig
Anschluss für Tastatur/Maus	USB	USB	USB	USB
Industrial Ethernet				
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s
Protokolle				
Protokolle (Ethernet)				
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja	Ja
• DHCP	Ja	Ja	Ja	Ja
• SNMP	Ja	Ja	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja	Ja	Ja
WEB-Eigenschaften				
• HTTP	Ja	Ja	Ja	Ja
• HTML	Ja; HTML5	Ja; HTML5	Ja; HTML5	Ja; HTML5
• XML	Ja	Ja	Ja	Ja
• CSS	Ja	Ja	Ja	Ja
• JavaScript	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokolle (Terminal-Anbindung)				
• Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja	Ja
• RDP	Ja	Ja	Ja	Ja
• VNC Viewer	Ja	Ja	Ja	Ja
• Citrix	Nein	Nein	Nein	Nein
• SINUMERIK	Ja	Ja	Ja	Nein
Schutzart und Schutzklasse				
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65
Enclosure Type 4 frontseitig				Ja
IP20 rückseitig	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich				
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
• FM Class I Division 2	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C	50 °C	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %	90 %
Software				
Webbrowser	Ja	Ja	Ja	Ja
PDF Reader	Ja	Ja	Ja	Ja
Projektierung				
Konfiguration				
• Lokal	Ja	Ja	Ja	Ja
• Remote	Ja; mit Remote Configuration Center (RCC) ab V2.0			

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-1AA22-0AX0** SIMATIC ITC1200	**6AV6646-1AB22-0AX0** SIMATIC ITC1500	**6AV6646-1AC22-0AX0** SIMATIC ITC1900	**6AV6646-1AD22-0AX0** SIMATIC ITC2200
Sprachen				
Onlinesprachen				
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	2; deutsch / englisch	2; deutsch / englisch	2; deutsch / englisch	3; DE, EN, HU
Peripherie/Optionen				
Peripherie				
• Drucker	Nein	Nein	Nein	Nein
• USB-Speicher	Ja; USB Speichermedium anschließbar			
Zusatz-Softwarekomponenten ladbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material				
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße				
Gehäusefront Breite x Höhe in mm	330 x 241	415 x 310	483 x 337	560 x 380
Einbauausschnitt, Breite x Höhe x Tiefe in mm	310 x 221 x 82	396 x 291 x 75	465 x 319 x 75	542 x 362 x 75
Gewichte				
ohne Verpackung	3,4 kg	5,2 kg	6,5 kg	7,1 kg

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Industrial Thin Client mit Multitouch	
SIMATIC Industrial Thin Client V3	
Kapazitiver Touch-Sensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a, Standard Design, Einbaugerät	
• SIMATIC ITC1500 V3 15" Widescreen-TFT-Display	**6AV6646-1BA15-0AA0**
• SIMATIC ITC1900 V3 19" Widescreen-TFT-Display	**6AV6646-1BA18-0AA0**
• SIMATIC ITC2200 V3 22" Widescreen-TFT-Display	**6AV6646-1BA22-1AA0**

	Artikel-Nr.
Industrial Thin Client	
Industrial Thin Client V2	
Touch-Bedienung, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web	
• SIMATIC ITC1200 12" Widescreen-TFT-Display	**6AV6646-1AA22-0AX0**
• SIMATIC ITC1500 15" Widescreen-TFT-Display	**6AV6646-1AB22-0AX0**
• SIMATIC ITC1900 19" Widescreen-TFT-Display	**6AV6646-1AC22-0AX0**
• SIMATIC ITC2200 22" Widescreen-TFT-Display	**6AV6646-1AD22-0AX0**

© Siemens 2020

Übersicht

Rundum IP65-geschützte Geräte

SIMATIC rundum IP65-geschützten Geräte (SIMATIC Industrial Flat Panel PRO, SIMATIC Flat Panel PRO, SIMATIC Thin Client PRO und SIMATIC IPC477D PRO) sind speziell für die Tragarm-/Standfußmontage konzipiert. Durch den sehr robusten Aufbau eignen sich die Geräte ideal für den industriellen Einsatz in rauen Umgebungen.

Portfolio:

- Comfort Panels PRO
- SIMATIC Industrial Flat Panel PRO
- SIMATIC Industrial Thin Client PRO
- SIMATIC IPC477E PRO (15", 19", 22" Displaygröße)
- SIMATIC IPC477D PRO (15", 19", 22" Displaygröße)
- Systemkomponenten für rundum IP65-geschützte Geräte:
  - Befestigungselemente
  - Extension Units und Bedienelemente
  - Erweiterungselemente

Edelstahlgeräte

SIMATIC Geräte mit Edelstahlfront (SIMATIC Industrial Thin Client INOX) sind konzipiert für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, der pharmazeutischen Industrie, Feinchemie und in weiteren Hygienebereichen für das maschinennahe Bedienen und Beobachten.

Die SIMATIC rundum-geschützten Geräte mit Edelstahlfront (SIMATIC IPC277E 19“ INOX PRO, SIMATIC IFP1900 INOX PRO) sind speziell für die Tragarm-/Standfußmontage konzipiert. Durch das flache Gehäuse eignen sich die Geräte ideal für den platzsparenden Einsatz an Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen.

Portfolio:

- SIMATIC Industrial Thin Client INOX
- SIMATIC Industrial Flat Panel IFP1900 INOX PRO
- SIMATIC Industrial Flat Panel IFP2200 INOX MT ETH
- SIMATIC IPC277E 19" INOX PRO

Geräte für Ex-Bereiche

Die SIMATIC Ex-Geräte sind eigensichere Panel PCs und Thin Clients, die speziell für den explosionsgefährdeten Bereich "Zone 1" und "Zone 2" entwickelt wurden.

Portfolio:

- SIMATIC HMI Panel PC Ex NG
- SIMATIC HMI Panel PC Ex OG
- SIMATIC HMI Panel PC Ex
- SIMATIC HMI Thin Client Ex NG
- SIMATIC HMI Thin Client Ex OG
- SIMATIC HMI Thin Client Ex2

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IFP PRO und SIMATIC IFP PRO ETH: Die neuen rundum IP65-geschützten Industrial Flat Panel – die industriellen Widescreen Monitore für raue Umgebungsbedingungen und direkt an der Maschine installierbar

SIMATIC IFP2200 PRO

SIMATIC IFP2200 PRO ergänzt das aktuelle Produktspektrum der neuen Industrial Flat Panel. Ausgestattet mit einer innovativen projektiv kapazitiven Touchtechnologie zur Erkennung von Mehrfingergesten mit bis zu zehn Fingern und brillantem Widescreen-Display mit Glasfront.

Die Geräte werden über DVI oder DisplayPort Schnittstelle und USB an PCs, insbesondere SIMATIC IPCs, angeschlossen. Das robuste Aluminiumgehäuse des Monitors ermöglicht den Einsatz direkt an der Maschine und sichert die Langlebigkeit auch in rauen und extremen Einsatzumgebungen.

- Schutzklasse IP65 – Rundum
- Absetzbar bis 30 m von der Rechnereinheit (IFP Extended Variante)
- Robuste industrietaugliche 15", 19" und 22" Widescreen-Displays (Multitouch)
- Schlankes & modernes Design
- An die Tragarmsysteme verschiedener Hersteller adaptierbar
- Schnelle Integrationsfähigkeit
- Niedriger Energiebedarf
- Geringer Platzbedarf und geringes Gewicht
- Geringer Verdrahtungsaufwand und kurze Wartungszeit durch Nutzung von Standard Steckleitungen
- Integration von Bedienelementen mit den neuen Extension Units

SIMATIC IFP PRO ETH

IFP1500 PRO ETH, IFP1900 PRO ETH und IFP2200 PRO ETH ergänzen das aktuelle Produktspektrum der neuen Industrial Flat Panel mit ihrer durchgehenden Full HD Auflösung (1920x 1080 Pixel) und der Neutraldesign-Front.

Ausgestattet mit einer innovativen projektiv kapazitiven Touchtechnologie zur Erkennung von Mehrfingergesten mit bis zu zehn Fingern und brillantem Widescreen-Display mit Glasfront.

Die Geräte werden über DisplayPort oder Ethernet und USB an PCs, insbesondere SIMATIC IPCs, angeschlossen. Das robuste Aluminiumgehäuse des Monitors ermöglicht den Einsatz direkt an der Maschine und sichert die Langlebigkeit auch in rauen und extremen Einsatzumgebungen.

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7863-3MA14-1AA0** SIMATIC IFP1900 PRO Standfuss und Erw.	**6AV7863-3MA15-1AA0** SIMATIC IFP1900 PRO Tragarm ohne Erw .	**6AV7863-3MA16-1AA0** SIMATIC IFP1900 PRO Tragarm und Erw.
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	IFP1900 PRO	IFP1900 PRO	IFP1900 PRO
Kurzbezeichnung	Flat Panel 19" PRO Multitouch ext.	Flat Panel 19" PRO Multitouch ext.	Flat Panel 19" PRO Multitouch ext.
Display			
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung		
Bildschirmdiagonale / [cm]	19 in / 47 cm	19 in / 47 cm	19 in / 47 cm
Displaybreite / Displayhöhe	409,8 mm / 230,4 mm	409,8 mm / 230,4 mm	409,8 mm / 230,4 mm
Betrachtungswinkel	170° x 160°	170° x 160°	170° x 160°
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar
Anzahl Farben	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit
Auflösung (Pixel)			
• Bildauflösung horizontal / vertikal	1 366 Pixel / 768 Pixel	1 366 Pixel / 768 Pixel	1 366 Pixel / 768 Pixel
• Pixel Größe, horizontal / vertikal	0,3 mm / 0,3 mm	0,3 mm / 0,3 mm	0,3 mm / 0,3 mm
Allgemeine Merkmale			
• absetzbar zur Rechnereinheit	30 m	30 m	30 m
• Helligkeit/Kontrast	300 cd/m² / 1 000:1	300 cd/m² / 1 000:1	300 cd/m² / 1 000:1
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja	Ja
Hintergrundbeleuchtung			
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED
• MTBF Hintergrundbel. (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %
Bedienelemente			
Eingabegerät			
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Ja; auch extern über USB	Ja; auch extern über USB	Ja; auch extern über USB
Touchbedienung			
• Ausführung als Multitouch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv
• Bildschirmtastatur	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Aufbauform	Standfuß Montage	Tragarmmontage	Tragarmmontage
Tragarmmontage	Nein	Ja; Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente	Ja; Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente (bitte Handbuch beachten)
Standfußmontage	Ja	Nein	Nein
Einbaugerät	Nein; Rundum geschlossen IP65	Nein; Rundum geschlossen IP65	Nein; Rundum geschlossen IP65
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	45°	45°	45°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	45°	45°	45°
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V; PELV / SELV potenzialfrei	24 V; PELV / SELV potenzialfrei	24 V; PELV / SELV potenzialfrei
zul. Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V	19,2 V	19,2 V
zul. Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V	28,8 V	28,8 V
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert)	2 A	2 A	2 A
Einschaltstrom, max.	2,8 A	2,8 A	2,8 A
Einschaltstromstoß I^2t	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$
Verlustleistung			
Verlustleistung, typ. / max.	40 W / 60 W	40 W / 60 W	40 W / 60 W
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0 Typ A	2; USB 2.0 Typ A	2; USB 2.0 Typ A
USB rückseitig	2x onboard	2x onboard	2x onboard
Anschluss für Tastatur/Maus	USB	USB	USB
Videoschnittstellen			
• DVI-D / DisplayPort	Ja / Ja; DisplayPort V1.1	Ja / Ja; DisplayPort V1.1	Ja / Ja; DisplayPort V1.1
Touchschnittstellen			
• USB	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-3MA14-1AA0** SIMATIC IFP1900 PRO Standfuss und Erw.	**6AV7863-3MA15-1AA0** SIMATIC IFP1900 PRO Tragarm ohne Erw .	**6AV7863-3MA16-1AA0** SIMATIC IFP1900 PRO Tragarm und Erw.
Schutzart und Schutzklasse			
IP (rundum)	IP65	IP65	IP65
IP65 frontseitig	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 4 frontseitig	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja
NEMA4 frontseitig	Ja	Ja	Ja
NEMA4X frontseitig	Ja	Ja	Ja
IP65 rückseitig	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Ja	Ja	Ja
• ATEX Zone 22	Ja	Ja	Ja
• IECEx Zone 2	Ja	Ja	Ja
• IECEx Zone 22	Ja	Ja	Ja
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja	Ja	Ja
• FM Class I Division 2	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	45 °C	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung
Schwingungen			
• Schwingungsbelastung im Betrieb	1 gn	1 gn	1 gn
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	1 gn	1 gn	1 gn
Schockprüfung			
• Schockbelastung im Betrieb	15 gn	15 gn	15 gn
• Schockbelastung bei Transport/Lagerung	15 gn	15 gn	15 gn
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)	Mit Standard Design	Mit Standard Design	Mit Standard Design
• Aluminium	Ja	Ja	Ja
• Glas	Ja; frontseitig	Ja; frontseitig	Ja; frontseitig
Maße			
Breite	462 mm	462 mm	462 mm
Höhe	296 mm; ohne Basisadapter	296 mm; ohne Basisadapter	296 mm; ohne Basisadapter
Tiefe	94 mm; ohne Basisadapter	94 mm; ohne Basisadapter	160 mm; ohne Basisadapter
Gewichte			
ohne Verpackung	7,3 kg	7,3 kg	8,2 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-4MA14-1AA0** SIMATIC IFP2200 PRO Standfuss und Erw.	**6AV7863-4MA15-1AA0** SIMATIC IFP2200 PRO Tragarm ohne Erw.	**6AV7863-4MA16-1AA0** SIMATIC IFP2200 PRO Tragarm und Erw.
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	IFP2200 PRO	IFP2200 PRO	IFP2200 PRO
Kurzbezeichnung	Flat Panel 22" PRO Multitouch ext.	Flat Panel 22" PRO Multitouch ext.	Flat Panel 22" PRO Multitouch ext.
Display			
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung		
Bildschirmdiagonale	22 in	22 in	22 in
Bildschirmdiagonale [cm]	56 cm	56 cm	56 cm
Displaybreite	476 mm	476 mm	476 mm
Displayhöhe	268 mm	268 mm	268 mm
Betrachtungswinkel	178° x 178°	178° x 178°	178° x 178°
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar	Nein; per Software einstellbar
Anzahl Farben	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel
• Pixel Größe, horizontal	0,2475 mm	0,2475 mm	0,2475 mm
• Pixel Größe, vertikal	0,2475 mm	0,2475 mm	0,2475 mm
Allgemeine Merkmale			
• absetzbar zur Rechnereinheit	30 m	30 m	30 m
• Helligkeit/Kontrast	250 cd/m² / 1 000:1	250 cd/m² / 1 000:1	250 cd/m² / 1 000:1
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja	Ja
Hintergrundbeleuchtung			
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	30 000 h; bei 25°C	30 000 h; bei 25°C	30 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %
Bedienelemente			
Eingabegerät			
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Ja; auch extern über USB	Ja; auch extern über USB	Ja; auch extern über USB
Touchbedienung			
• Ausführung als Multitouch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv
• Bildschirmtastatur	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Aufbauform	Standfuß Montage	Tragarmmontage	Tragarmmontage
Tragarmmontage	Nein	Ja; Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente	Ja; Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente (bitte Handbuch beachten)
Standfußmontage	Ja	Nein	Nein
Einbaugerät	Nein; Rundum geschlossen IP65	Nein; Rundum geschlossen IP65	Nein; Rundum geschlossen IP65
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	45°	45°	45°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	45°	45°	45°
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V; PELV / SELV potenzialfrei	24 V; PELV / SELV potenzialfrei	24 V; PELV / SELV potenzialfrei
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V	19,2 V	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V	28,8 V	28,8 V
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert) / max.	2,5 A / 3 A	2,5 A / 3 A	2,5 A / 3 A
Einschaltstrom, max.	2,8 A	2,8 A	2,8 A
Einschaltstromstoß I^2t	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$
Verlustleistung			
Verlustleistung, typ.	40 W	40 W	40 W
Verlustleistung, max.	60 W	60 W	60 W

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7863-4MA14-1AA0** SIMATIC IFP2200 PRO Standfuss und Erw.	**6AV7863-4MA15-1AA0** SIMATIC IFP2200 PRO Tragarm ohne Erw.	**6AV7863-4MA16-1AA0** SIMATIC IFP2200 PRO Tragarm und Erw.
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0 Typ A	2; USB 2.0 Typ A	2; USB 2.0 Typ A
USB rückseitig	2x onboard	2x onboard	2x onboard
Anschluss für Tastatur/Maus	USB	USB	USB
Videoschnittstellen			
• DVI-D	Ja	Ja	Ja
• DisplayPort	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1
Touchschnittstellen			
• USB	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse			
IP (rundum)	IP65	IP65	IP65
IP65 frontseitig	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 4 frontseitig	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja
NEMA4 frontseitig	Ja	Ja	Ja
NEMA4X frontseitig	Ja	Ja	Ja
IP65 rückseitig	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja; cULus, cUL
cULus	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508	Ja; entspricht UL 508
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
• ATEX Zone 22	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
• IECEx Zone 2	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
• IECEx Zone 22	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
• FM Class I Division 2	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min. / max.	0 °C / 45 °C	0 °C / 45 °C	0 °C / 45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung
Schwingungen			
• Schwingungsbelastung im Betrieb	1 gn	1 gn	1 gn
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	1 gn	1 gn	1 gn
Schockprüfung			
• Schockbelastung im Betrieb	15 gn	15 gn	15 gn
• Schockbelastung bei Transport/ Lagerung	15 gn	15 gn	15 gn
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)	Mit Standard Design	Mit Standard Design	
• Aluminium	Ja	Ja	
• Glas	Ja; frontseitig	Ja; frontseitig	Ja; frontseitig
Material des Gehäuses (rückseitig)			Aluminium
Maße			
Breite	527 mm	527 mm	527 mm
Höhe	329 mm; ohne Basisadapter	329 mm; ohne Basisadapter	329 mm; ohne Basisadapter
Tiefe	94 mm; ohne Basisadapter	94 mm; ohne Basisadapter	163 mm; ohne Basisadapter
Breite der Gehäusefront	527 mm	527 mm	527 mm
Höhe der Gehäusefront	329 mm	329 mm	329 mm
Gewichte			
ohne Verpackung	8,1 kg	8,1 kg	9,1 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7466-5MA01-0AA0	6AV7466-5MA02-0AA0	6AV7466-6MA01-0AA0	6AV7466-6MA02-0AA0	6AV7466-8MA01-0AA0	6AV7466-8MA02-0AA0
	SIMATIC IFP1500 PRO HD OEM ETH Standfuss	SIMATIC IFP1500 PRO HD OEM ETH Tragarm	SIMATIC IFP1900 PRO HD OEM ETH Standfuss	SIMATIC IFP1900 PRO HD OEM ETH Tragarm	SIMATIC IFP2200 PRO OEM ETH Standfuss	SIMATIC IFP2200 PRO OEM ETH Tragarm
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	IFP1500 PRO HD	IFP1500 PRO HD	IFP1900 PRO HD	IFP1900 PRO HD	IFP2200 PRO	IFP2200 PRO
Kurzbezeichnung	Flat Panel 15" PRO Full HD Multitouch Ethernet Monitor	Flat Panel 15" PRO Full HD Multitouch Ethernet Monitor	Flat Panel 19" PRO Full HD ETH Multi-touch ext.	Flat Panel 19" PRO Full HD ETH Multi-touch ext.	Flat Panel 22" PRO ETH Multitouch ext.	Flat Panel 22" PRO ETH Multitouch ext.
Display						
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung					
Bildschirmdiagonale	15,6 in	15,6 in	18,5 in	18,5 in	22 in	22 in
Bildschirmdiagonale [cm]	40 cm	40 cm	47 cm	47 cm	56 cm	56 cm
Displaybreite	344,2 mm	344,2 mm	409,8 mm	409,8 mm	475,2 mm	475,2 mm
Displayhöhe	193,5 mm	193,5 mm	230,4 mm	230,4 mm	267,3 mm	267,3 mm
Betrachtungswinkel	160° x 140°	160° x 140°	178° x 178°	178° x 178°	170° x 160°	170° x 160°
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Nein; per Software einstellbar					
Anzahl Farben	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit	16 777 216; 24 bit
Auflösung (Pixel)						
• horizontale Bildauflösung	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel
• Pixel Größe, horizontal	0,17925 mm	0,17925 mm	0,213 mm	0,213 mm	0,3 mm	0,3 mm
• Pixel Größe, vertikal	0,17925 mm	0,17925 mm	0,213 mm	0,213 mm	0,3 mm	0,3 mm
Allgemeine Merkmale						
• absetzbar zur Rechnereinheit	Bis 100 m Ethernet	Bis 100 m Ethernet	Bis 100 m Ethernet	Bis 100 m Ethernet	Bis 100 m Ethernet	Bis 100 m Ethernet
• Helligkeit/Kontrast	400 cd/m² / 700:1	400 cd/m² / 700:1	350 cd/m² / 1 000:1	350 cd/m² / 1 000:1	300 cd/m² / 1 000:1	300 cd/m² / 1 000:1
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hintergrundbeleuchtung						
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %	Ja; 0-100 %
Bedienelemente						
Eingabegerät						
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Ja; auch extern über USB	Ja; auch extern über USB	Ja; auch extern über USB	Ja; auch extern über USB	Ja; auch extern über USB	Ja; auch extern über USB
Touchbedienung						
• Ausführung als Touch-Screen			Ja; projektiv-kapazitiv			
• Ausführung als Multitouch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv					
• Bildschirmtastatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage						
Aufbauform	Standfuß Montage	Tragarmmontage	Standfuß Montage	Tragarmmontage	Standfuß Montage	Tragarmmontage
Tragarmmontage	Nein	Ja; Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente (bitte Handbuch beachten)	Nein	Ja; Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente (bitte Handbuch beachten)	Nein	Ja; Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente (bitte Handbuch beachten)
Standfußmontage	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
VESA-Befestigung	Nein	Ja; mit Adapterset VESA	Nein	Ja; mit Adapterset VESA	Nein	Ja; mit Adapterset VESA
Einbaugerät	Nein; Rundum geschlossen IP65	Nein; Rundum geschlossen IP65	Nein; Rundum geschlossen IP65	Nein; Rundum geschlossen IP65	Nein; Rundum geschlossen IP65	Nein; Rundum geschlossen IP65
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	45°	45°	45°	45°	45°	45°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	45°	45°	45°	45°	45°	45°

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7466-5MA01-0AA0**	**6AV7466-5MA02-0AA0**	**6AV7466-6MA01-0AA0**	**6AV7466-6MA02-0AA0**	**6AV7466-8MA01-0AA0**	**6AV7466-8MA02-0AA0**
	SIMATIC IFP1500 PRO HD OEM ETH Standfuss	SIMATIC IFP1500 PRO HD OEM ETH Tragarm	SIMATIC IFP1900 PRO HD OEM ETH Standfuss	SIMATIC IFP1900 PRO HD OEM ETH Tragarm	SIMATIC IFP2200 PRO OEM ETH Standfuss	SIMATIC IFP2200 PRO OEM ETH Tragarm
Versorgungsspannung						
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V; PELV / SELV potenzialfrei					
zul. Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V	19,2 V	19,2 V	19,2 V	19,2 V	19,2 V
zul. Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V	28,8 V
Verlustleistung						
Verlustleistung, typ.	25 W	25 W	30 W	30 W	40 W	40 W
Verlustleistung, max.	30 W	30 W	30 W	30 W	65 W	65 W
Schnittstellen						
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1; Ethernet, 1 Port, RJ45	1; Ethernet, 1 Port, RJ45	1; Ethernet, 1 Port, RJ45	1; Ethernet, 1 Port, RJ45	1; Ethernet, 1 Port, RJ45	1; Ethernet, 1 Port, RJ45
USB rückseitig	2x onboard	2x onboard	2x onboard	2x onboard	2x onboard	2x onboard
Anschluss für Tastatur/Maus	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Videoschnittstellen						
• DVI-D	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• DisplayPort	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1	Ja; DisplayPort V1.1
Touchschnittstellen						
• USB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse						
IP (rundum)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
IP65 frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 4 frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
NEMA4 frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
NEMA4X frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
IP65 rückseitig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung
cULus	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung
RCM (former C-TICK)	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung
KC-Zulassung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EAC (former Gost-R)	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung	Ja; in Beantragung
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich						
• ATEX Zone 2	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• ATEX Zone 22	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• FM Class I Division 2	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schiffbau-Zulassung						
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• American Bureau of Shipping (ABS)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7466-5MA01-0AA0** SIMATIC IFP1500 PRO HD OEM ETH Standfuss	**6AV7466-5MA02-0AA0** SIMATIC IFP1500 PRO HD OEM ETH Tragarm	**6AV7466-6MA01-0AA0** SIMATIC IFP1900 PRO HD OEM ETH Standfuss	**6AV7466-6MA02-0AA0** SIMATIC IFP1900 PRO HD OEM ETH Tragarm	**6AV7466-8MA01-0AA0** SIMATIC IFP2200 PRO OEM ETH Standfuss	**6AV7466-8MA02-0AA0** SIMATIC IFP2200 PRO OEM ETH Tragarm
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	50 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	95 %	95 %	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung	95 %; keine Betauung
Schwingungen						
• Schwingungsbelastung im Betrieb	1 gn	1 gn	1 gn	1 gn	1 gn	1 gn
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	1 gn	1 gn	1 gn	1 gn	1 gn	1 gn
Schockprüfung						
• Schockbelastung im Betrieb	15 gn	15 gn	15 gn	15 gn	15 gn	15 gn
• Schockbelastung bei Transport/Lagerung	15 gn	15 gn	15 gn	15 gn	15 gn	15 gn
Mechanik/Material						
Material des Gehäuses (frontseitig)						
• Glas	Ja; frontseitig	Ja; frontseitig	Ja; frontseitig	Ja; frontseitig	Ja; frontseitig	Ja; frontseitig
Material des Gehäuses (rückseitig)		Aluminium				
Maße						
Breite	396 mm	396 mm	462 mm	462 mm	527 mm	527 mm
Höhe	255 mm; ohne Basisadapter	255 mm	292 mm; ohne Basisadapter	292 mm	329 mm; ohne Basisadapter	329 mm
Tiefe	101 mm; ohne Basisadapter	163 mm	94 mm; ohne Basisadapter	163 mm	94 mm; ohne Basisadapter	163 mm
Gewichte						
ohne Verpackung	4 kg	4 kg	5,7 kg	5,7 kg	6,7 kg	6,7 kg

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC IFP1900 PRO	
19" (16:9) Flat Panel, Multitouch, extended Version bis 30 m, 1 366 x 768 Pixel, für 24 V DC DisplayPort/ DVI-Schnittstelle, rundum IP65- geschützt	
• vorbereitet für Standfuß und Erweiterungselemente	**6AV7863-3MA14-1AA0**
• vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente	**6AV7863-3MA15-1AA0**
• vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente	**6AV7863-3MA16-1AA0**
SIMATIC IFP2200 PRO	
22" (16:9) Flat Panel, Multitouch, extended Version bis 30 m, 1 920 x 1 080 Pixel, für 24 V DC DisplayPort/DVI-Schnittstelle, rundum IP65- geschützt	
• vorbereitet für Standfuß und Erweiterungselemente	**6AV7863-4MA14-1AA0**
• vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente	**6AV7863-4MA15-1AA0**
• vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente	**6AV7863-4MA16-1AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC IFP1500 PRO HD ETH	
15" (16:9) Flat Panel, Multitouch, Ethernet bis 100 m, 1 920 x 1 080 Pixel, für 24 V DC DisplayPort/Ethernet-Schnittstelle, rundum IP65-geschützt, neutrales Design	
• vorbereitet für Standfuß und Erweiterungslemente	**6AV7466-5MA01-0AA0**
• vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente	**6AV7466-5MA02-0AA0**
SIMATIC IFP1900 PRO HD ETH	
19" (16:9) Flat Panel, Multitouch, Ethernet bis 100 m, 1 920 x 1 080 Pixel, für 24 V DC DisplayPort/Ethernet-Schnittstelle, rundum IP65-geschützt, neutrales Design	
• vorbereitet für Standfuß und Erweiterungslemente	**6AV7466-6MA01-0AA0**
• vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente	**6AV7466-6MA02-0AA0**
SIMATIC IFP2200 PRO HD ETH	
22" (16:9) Flat Panel, Multitouch, Ethernet bis 100 m, 1 920 x 1 080 Pixel, für 24 V DC DisplayPort/Ethernet-Schnittstelle, rundum IP65-geschützt, neutrales Design	
• vorbereitet für Standfuß und Erweiterungslemente	**6AV7466-8MA01-0AA0**
• vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente	**6AV7466-8MA02-0AA0**

Hinweis:

Die Adaption an Tragarm / Standfußsystemen ist, wie beim Flat Panel PRO, über den Basisadapter möglich.
Dieser ist im Lieferumfang enthalten (lediglich bei der Variante "vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente" ist der Basisadapter nicht enthalten, da die Anbindung über ein Rundrohr erfolgt).

Für die Variante „vorbereitet für Tragarm und Erweiterungs-elemente“ kann die Montage alternativ mit dem Siemens Rundrohradapter oder mit einem Standard Rundrohr ø48 mm erfolgen.
Der Rundrohradapter ermöglicht den Übergang von einer Rundrohranbindung auf die bekannte mechanische Schnitt-stelle des Basisadapters. Damit besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Varianten der PRO-Geräte mit dem gleichen Tragarm- oder Standfußsystem zu kombinieren.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/ip65-hmi-geraete

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Customized Automation“ nach. Dort informieren wir Sie sowohl über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte als auch über die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

© Siemens 2020

Übersicht



IFP PRO, ITC PRO, IPC PRO, Comfort PRO, 22 Zoll, für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)

SIMATIC Industrial Thin Client PRO

SIMATIC Industrial Thin Client PRO mit kapazitivem Multitouch Display sind für die direkte Montage am Tragarm / Standfuß geeignet.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV6646-1BB15-0AA0** SIMATIC ITC1500 V3 PRO	**6AV6646-1BC15-0AA0** SIMATIC ITC1500 V3 PRO	**6AV6646-1BD15-0AA0** SIMATIC ITC1500 V3 PRO
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	ITC1500 V3	ITC1500 V3	ITC1500 V3
Kurzbezeichnung	SIMATIC ITC1500 V3	SIMATIC ITC1500 V3	SIMATIC ITC1500 V3
Display			
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung		
Bildschirmdiagonale	15,6 in	15,6 in	15,6 in
Displaybreite	344,2 mm	344,2 mm	344,2 mm
Displayhöhe	193,5 mm	193,5 mm	193,5 mm
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	1 366 Pixel	1 366 Pixel	1 366 Pixel
• vertikale Bildauflösung	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel
Allgemeine Merkmale			
• absetzbar zur Rechnereinheit	Ethernet direkt 100 m, Netzwerk beliebig		
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja	Ja
Hintergrundbeleuchtung			
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; LED, dimmbar	Ja; LED, dimmbar	Ja; LED, dimmbar
Touchbedienung			
• Ausführung als Multitouch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv
• Bildschirmtastatur	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Aufbauform	Standfuß Montage	Tragarmmontage	Tragarmmontage
Tragarmmontage		Ja; Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente	Ja; Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente (bitte Handbuch beachten)
Standfußmontage	Ja; Vorbereitet für Standfuß und Erweiterungselemente		
Einbaugerät	Nein	Nein	Nein
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°	35°	35°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	35°	35°	35°

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-1BB15-0AA0** SIMATIC ITC1500 V3 PRO	**6AV6646-1BC15-0AA0** SIMATIC ITC1500 V3 PRO	**6AV6646-1BD15-0AA0** SIMATIC ITC1500 V3 PRO
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
zul. Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V	19,2 V	19,2 V
zul. Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V	28,8 V	28,8 V
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert)	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Einschaltstromstoß I^2t	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2 Ports (Switch)	2; 2 Ports (Switch)	2; 2 Ports (Switch)
Anzahl Schnittstellen USB	4; rückseitig	4; rückseitig	4; rückseitig
USB rückseitig	4x	4x	4x
Anschluss für Tastatur/Maus	USB	USB	USB
Industrial Ethernet			
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s
Protokolle			
Protokolle (Ethernet)			
• TCP/IP / DHCP / SNMP / DCP / LLDP	Ja / Ja / Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja / Ja / Ja
WEB-Eigenschaften			
• HTTP / HTTPS	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
• HTML	Ja; HTML5	Ja; HTML5	Ja; HTML5
• XML / CSS / JavaScript / Java VM	Ja / Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja / Ja
Protokolle (Terminal-Anbindung)			
• Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja
• RDP	Ja	Ja	Ja
• VNC Viewer	Ja	Ja	Ja
• Citrix	Ja	Ja	Ja
• SINUMERIK	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
Schutzart und Schutzklasse			
IP (rundum) / IP (frontseitig)	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65
Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 12 frontseitig	Ja	Ja	Ja
IP65 rückseitig	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Nein	Nein	Nein
• ATEX Zone 22	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 2	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 22	Nein	Nein	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Nein	Nein	Nein
• FM Class I Division 2	Nein	Nein	Nein
Schiffbau-Zulassung			
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein	Nein	Nein
• American Bureau of Shipping (ABS)	Nein	Nein	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein	Nein	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein	Nein	Nein
• Korean Register of Shipping (KRS)	Nein	Nein	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein	Nein	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein	Nein	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein	Nein
• Chinese Classification Society (CCS)	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-1BB15-0AA0** SIMATIC ITC1500 V3 PRO	**6AV6646-1BC15-0AA0** SIMATIC ITC1500 V3 PRO	**6AV6646-1BD15-0AA0** SIMATIC ITC1500 V3 PRO
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	45 °C	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Schwingungen			
• Schwingungsbelastung im Betrieb	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
Schockprüfung			
• Schockbelastung im Betrieb	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
• Schockbelastung bei Transport/Lagerung	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
Software			
Webbrowser	Ja; HTML5, CSS	Ja; HTML5, CSS	Ja; HTML5, CSS
PDF Reader	Ja	Ja	Ja
Projektierung			
Konfiguration			
• Lokal	Ja	Ja	Ja
• Remote	Ja; Über Webseite	Ja; Über Webseite	Ja; Über Webseite
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	2; deutsch / englisch	2; deutsch / englisch	2; deutsch / englisch
Peripherie/Optionen			
Peripherie			
• Drucker	Nein	Nein	Nein
• USB-Speicher	Ja; USB Speichermedium anschließbar	Ja; USB Speichermedium anschließbar	Ja; USB Speichermedium anschließbar
Zusatz-Softwarekomponenten ladbar	Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Aluminium	Ja	Ja	Ja
• Glas	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite der Gehäusefront	396 mm	396 mm	396 mm
Höhe der Gehäusefront	256 mm; ohne Basisadapter	256 mm; ohne Basisadapter	256 mm; ohne Basisadapter
Einbautiefe	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter
Gewichte			
ohne Verpackung	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-1BB18-0AA0** SIMATIC ITC1900 V3 PRO	**6AV6646-1BC18-0AA0** SIMATIC ITC1900 V3 PRO	**6AV6646-1BD18-0AA0** SIMATIC ITC1900 V3 PRO
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	ITC1900 V3	ITC1900 V3	ITC1900 V3
Kurzbezeichnung	SIMATIC ITC1900 V3	SIMATIC ITC1900 V3	SIMATIC ITC1900 V3
Display			
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung		
Bildschirmdiagonale	18,5 in	18,5 in	18,5 in
Displaybreite	409,8 mm	409,8 mm	409,8 mm
Displayhöhe	230,4 mm	230,4 mm	230,4 mm
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	1 366 Pixel	1 366 Pixel	1 366 Pixel
• vertikale Bildauflösung	768 Pixel	768 Pixel	768 Pixel
Allgemeine Merkmale			
• absetzbar zur Rechnereinheit	Ethernet direkt 100 m, Netzwerk beliebig	Ethernet direkt 100 m, Netzwerk beliebig	Ethernet direkt 100 m, Netzwerk beliebig
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja	Ja
Hintergrundbeleuchtung			
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; LED, dimmbar	Ja; LED, dimmbar	Ja; LED, dimmbar
Touchbedienung			
• Ausführung als Multitouch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv
• Bildschirmtastatur	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Aufbauform	Standfuß Montage	Tragarmmontage	Tragarmmontage
Tragarmmontage		Ja; Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente	Ja; Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente (bitte Handbuch beachten)
Standfußmontage	Ja; Vorbereitet für Standfuß und Erweiterungselemente		
Einbaugerät	Nein	Nein	Nein
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°	35°	35°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	35°	35°	35°
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
zul. Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V	19,2 V	19,2 V
zul. Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V	28,8 V	28,8 V
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert)	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Einschaltstromstoß I^2t	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2 Ports (Switch)	2; 2 Ports (Switch)	2; 2 Ports (Switch)
Anzahl Schnittstellen USB	4; rückseitig	4; rückseitig	4; rückseitig
USB rückseitig	4x	4x	4x
Anschluss für Tastatur/Maus	USB	USB	USB
Industrial Ethernet			
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-1BB18-0AA0** SIMATIC ITC1900 V3 PRO	**6AV6646-1BC18-0AA0** SIMATIC ITC1900 V3 PRO	**6AV6646-1BD18-0AA0** SIMATIC ITC1900 V3 PRO
Protokolle			
Protokolle (Ethernet)			
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja
• DHCP	Ja	Ja	Ja
• SNMP	Ja	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja	Ja
WEB-Eigenschaften			
• HTTP	Ja	Ja	Ja
• HTTPS	Ja	Ja	Ja
• HTML	Ja; HTML5	Ja; HTML5	Ja; HTML5
• XML	Ja	Ja	Ja
• CSS	Ja	Ja	Ja
• JavaScript	Ja	Ja	Ja
• Java VM	Nein	Nein	Nein
Protokolle (Terminal-Anbindung)			
• Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja
• RDP	Ja	Ja	Ja
• VNC Viewer	Ja	Ja	Ja
• Citrix	Ja	Ja	Ja
• SINUMERIK	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
Schutzart und Schutzklasse			
IP (rundum)	IP65	IP65	IP65
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65
Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 12 frontseitig	Ja	Ja	Ja
IP65 rückseitig	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Nein	Nein	Nein
• ATEX Zone 22	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 2	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 22	Nein	Nein	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Nein	Nein	Nein
• FM Class I Division 2	Nein	Nein	Nein
Schiffbau-Zulassung			
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein	Nein	Nein
• American Bureau of Shipping (ABS)	Nein	Nein	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein	Nein	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein	Nein	Nein
• Korean Register of Shipping (KRS)	Nein	Nein	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein	Nein	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein	Nein	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein	Nein
• Chinese Classification Society (CCS)	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-1BB18-0AA0** SIMATIC ITC1900 V3 PRO	**6AV6646-1BC18-0AA0** SIMATIC ITC1900 V3 PRO	**6AV6646-1BD18-0AA0** SIMATIC ITC1900 V3 PRO
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	45 °C	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Schwingungen			
• Schwingungsbelastung im Betrieb	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
Schockprüfung			
• Schockbelastung im Betrieb	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
• Schockbelastung bei Transport/Lagerung	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
Software			
Webbrowser	Ja; HTML5, CSS	Ja; HTML5, CSS	Ja; HTML5, CSS
PDF Reader	Ja	Ja	Ja
Projektierung			
Konfiguration			
• Lokal	Ja	Ja	Ja
• Remote	Ja; Über Webseite	Ja; Über Webseite	Ja; Über Webseite
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	2; deutsch / englisch	2; deutsch / englisch	2; deutsch / englisch
Peripherie/Optionen			
Peripherie			
• Drucker	Nein	Nein	Nein
• USB-Speicher	Ja; USB Speichermedium anschließbar	Ja; USB Speichermedium anschließbar	Ja; USB Speichermedium anschließbar
Zusatz-Softwarekomponenten ladbar	Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Aluminium	Ja	Ja	Ja
• Glas	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite der Gehäusefront	462 mm	462 mm	462 mm
Höhe der Gehäusefront	293 mm; ohne Basisadapter	293 mm; ohne Basisadapter	293 mm; ohne Basisadapter
Einbautiefe	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter
Gewichte			
ohne Verpackung	7,4 kg	7,4 kg	7,4 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-1BB22-1AA0** SIMATIC ITC2200 V3 PRO	**6AV6646-1BC22-1AA0** SIMATIC ITC2200 V3 PRO	**6AV6646-1BD22-1AA0** SIMATIC ITC2200 V3 PRO
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	ITC2200 V3	ITC2200 V3	ITC2200 V3
Kurzbezeichnung	SIMATIC ITC2200 V3	SIMATIC ITC2200 V3	SIMATIC ITC2200 V3
Display			
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	21,5 in	21,5 in	21,5 in
Displaybreite	475,2 mm	475,2 mm	475,2 mm
Displayhöhe	267,3 mm	267,3 mm	267,3 mm
Anzahl Farben	16 777 216	16 777 216	16 777 216
Auflösung (Pixel)			
• horizontale Bildauflösung	1 920 Pixel	1 920 Pixel	1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	1 080 Pixel	1 080 Pixel	1 080 Pixel
Allgemeine Merkmale			
• absetzbar zur Rechnereinheit	Ethernet direkt 100 m, Netzwerk beliebig	Ethernet direkt 100 m, Netzwerk beliebig	Ethernet direkt 100 m, Netzwerk beliebig
• entspiegelte und gehärtete Mineralglasscheibe	Ja	Ja	Ja
Hintergrundbeleuchtung			
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	30 000 h; bei 25°C	30 000 h; bei 25°C	30 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; LED, dimmbar	Ja; LED, dimmbar	Ja; LED, dimmbar
Touchbedienung			
• Ausführung als Multitouch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv	Ja; projektiv-kapazitiv
• Bildschirmtastatur	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Aufbauform	Standfuß Montage	Tragarmmontage	Tragarmmontage
Tragarmmontage		Ja; Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente	Ja; Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente (bitte Handbuch beachten)
Standfußmontage	Ja; Vorbereitet für Standfuß und Erweiterungselemente		
Einbaugerät	Nein	Nein	Nein
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°	35°	35°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	35°	35°	35°
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V	19,2 V	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V	28,8 V	28,8 V
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert)	1,7 A	1,7 A	1,7 A
Einschaltstromstoß I^2t	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2 Ports (Switch)	2; 2 Ports (Switch)	2; 2 Ports (Switch)
Anzahl Schnittstellen USB	4; rückseitig	4; rückseitig	4; rückseitig
USB rückseitig	4x	4x	4x
Anschluss für Tastatur/Maus	USB	USB	USB
Industrial Ethernet			
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-1BB22-1AA0** SIMATIC ITC2200 V3 PRO	**6AV6646-1BC22-1AA0** SIMATIC ITC2200 V3 PRO	**6AV6646-1BD22-1AA0** SIMATIC ITC2200 V3 PRO
Protokolle			
Protokolle (Ethernet)			
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja
• DHCP	Ja	Ja	Ja
• SNMP	Ja	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja	Ja
WEB-Eigenschaften			
• HTTP	Ja	Ja	Ja
• HTTPS	Ja	Ja	Ja
• HTML	Ja; HTML5	Ja; HTML5	Ja; HTML5
• XML	Ja	Ja	Ja
• CSS	Ja	Ja	Ja
• JavaScript	Ja	Ja	Ja
• Java VM	Nein	Nein	Nein
Protokolle (Terminal-Anbindung)			
• Sm@rtServer	Ja	Ja	Ja
• RDP	Ja	Ja	Ja
• VNC Viewer	Ja	Ja	Ja
• Citrix	Ja	Ja	Ja
• SINUMERIK	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung	Nein; in Vorbereitung
Schutzart und Schutzklasse			
IP (rundum)	IP65	IP65	IP65
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65
Enclosure Type 4x frontseitig	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 12 frontseitig	Ja	Ja	Ja
IP65 rückseitig	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Nein	Nein	Nein
• ATEX Zone 22	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 2	Nein	Nein	Nein
• IECEx Zone 22	Nein	Nein	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Nein	Nein	Nein
• FM Class I Division 2	Nein	Nein	Nein
Schiffbau-Zulassung			
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein	Nein	Nein
• American Bureau of Shipping (ABS)	Nein	Nein	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein	Nein	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein	Nein	Nein
• Korean Register of Shipping (KRS)	Nein	Nein	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein	Nein	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein	Nein	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein	Nein
• Chinese Classification Society (CCS)	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-1BB22-1AA0** SIMATIC ITC2200 V3 PRO	**6AV6646-1BC22-1AA0** SIMATIC ITC2200 V3 PRO	**6AV6646-1BD22-1AA0** SIMATIC ITC2200 V3 PRO
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	45 °C	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Schwingungen			
• Schwingungsbelastung im Betrieb	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	10 m/s^2	10 m/s^2	10 m/s^2
Schockprüfung			
• Schockbelastung im Betrieb	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
• Schockbelastung bei Transport/Lagerung	150 m/s^2	150 m/s^2	150 m/s^2
Software			
Webbrowser	Ja; HTML5, CSS	Ja; HTML5, CSS	Ja; HTML5, CSS
PDF Reader	Ja	Ja	Ja
Projektierung			
Konfiguration			
• Lokal	Ja	Ja	Ja
• Remote	Ja; Über Webseite	Ja; Über Webseite	Ja; Über Webseite
Sprachen			
Onlinesprachen			
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	2; deutsch / englisch	2; deutsch / englisch	2; deutsch / englisch
Peripherie/Optionen			
Peripherie			
• Drucker	Nein	Nein	Nein
• USB-Speicher	Ja; USB Speichermedium anschließbar	Ja; USB Speichermedium anschließbar	Ja; USB Speichermedium anschließbar
Zusatz-Softwarekomponenten ladbar	Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Aluminium	Ja	Ja	Ja
• Glas	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite der Gehäusefront	527 mm	527 mm	527 mm
Höhe der Gehäusefront	330 mm; ohne Basisadapter	330 mm; ohne Basisadapter	330 mm; ohne Basisadapter
Einbautiefe	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter	101 mm; ohne Basisadapter
Gewichte			
ohne Verpackung	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC Industrial Thin Client PRO	
SIMATIC ITC1500 V3 PRO	
Industrial Thin Client, 15" Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a, Standard Design	
• Standfuß-Montage	**6AV6646-1BB15-0AA0**
• Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente	**6AV6646-1BC15-0AA0**
• Vorbereitet für Tragarm mit Erweiterungselementen	**6AV6646-1BD15-0AA0**
SIMATIC ITC1900 V3 PRO	
Industrial Thin Client, 19" Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a Standard Design	
• Standfuß-Montage	**6AV6646-1BB18-0AA0**
• Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente	**6AV6646-1BC18-0AA0**
• Vorbereitet für Tragarm mit Erweiterungselementen	**6AV6646-1BD18-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC ITC2200 V3 PRO	
Industrial Thin Client, 22" Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a Standard Design	
• Standfuß-Montage	**6AV6646-1BB22-1AA0**
• Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente	**6AV6646-1BC22-1AA0**
• Vorbereitet für Tragarm mit Erweiterungselementen	**6AV6646-1BD22-1AA0**

Hinweis:

Für die Montage am Tragarmsystem namhafter Hersteller ist eine Adapterplatte notwendig, siehe "Zubehör für rundum geschützte HMI-Geräte".

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/ip65-hmi-geraete

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Unter "Kundenspezifische Produkte" informieren wir Sie über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte sowie über die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC IPC477E PRO

Der rundum IP65-geschützte SIMATIC IPC477E PRO in 15“, 19" und 22“ erweitert das Portfolio der PRO-Geräte.

Das robuste Aluminiumgehäuse ermöglicht den Einsatz direkt an der Maschine auch in rauen Umgebungsbedingungen.

Die Bedieneinheiten können wahlweise am Standfuß montiert, oder von oben an das Tragarmsystem angeschlossen werden.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7251-.....-....**
	SIMATIC IPC477E PRO
Aufbauart/Montage	
Montage	Für Montage auf Standfuß oder Tragarm
Aufbauform	Panel PC am Standfuß oder Tragarm
maximal zulässiger Einbauwinkel +/-	±45 °
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
Netzfrequenz	
• Nennwert 50 Hz	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja
Prozessor	
Prozessortyp	Celeron G3902 (2C/2T, 1,6 GHz, 2 MB Cache); Core i3-6102E (2C/4T, 1,9 GHz, 3 MB Cache); Core i5-6442EQ (4C/4T, 1,9 (2,7) GHz, 6 MB Cache, iAMT); Xeon E3-1505L v5 (4C/8T, 2,0 (2,8) GHz, 8 MB Cache, iAMT)
Chipsatz	Intel C236 / Intel H110
Grafik	
Grafikcontroller	Intel HD Graphics Controller
Laufwerke	
Optische Laufwerke	als externes Laufwerk über USB möglich
SSD	Ja; ≥ 128 Gbyte optional
Speicher	
Art des Speichers	DDR4-2400 SO-DIMM
Hauptspeicher	4 / 8 / 16 Gbyte, ECC optional
Datenbereiche und deren Remanenz	
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	3; 3x Ethernet (RJ45)
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0 onboard (rückseitig)
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
serielle Schnittstelle	ohne / 2x COM (RS 232 / 422 / 485), im BIOS umschaltbar
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	2x DisplayPort
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	3x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja
Integrierte Funktionen	

Artikelnummer	**6AV7251-.....-....**
	SIMATIC IPC477E PRO
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Lüfter	Nein
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m, 80 ... 2 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m, 2 ... 2,7 GHz; 10 V, 10 kHz ... 80 MHz nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen >30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 3 m; ±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 3 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Klasse B, FCC Klasse A

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7251-.....-....** SIMATIC IPC477E PRO
Schutzart und Schutzklasse	
IP65 (rundum)	Ja; Rundum geschlossen IP65
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung
UL-Zulassung	Ja
• UL 508	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein
EMV	CE, EN 61000-6-4; CISPR 22 Klasse A; FCC Klasse A
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Korean Register of Shipping (KRS)	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja

Artikelnummer	**6AV7251-.....-....** SIMATIC IPC477E PRO
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	5 bis +45°C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 200 Hz: 9,8 m/s² (1g)
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	geprüft nach IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-29: halbsinus: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks pro Achse
Betriebssysteme	
Betriebssystem	Windows 7 Ultimate (Multi-Language) 64 bit, Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit, Windows 10
vorinstalliertes Betriebssystem	Ja
ohne Betriebssystem	Ja; optional
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 7	Ja; Ultimate 64 bit
• Windows 10 Enterprise	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI

© Siemens 2020

Bestelldaten

SIMATIC IPC477E PRO [1]	Artikel-Nr. 6AV7251-						-				
Prozessoren und Feldbus											
• Celeron G3902E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN)		1									
• Core i3-6102E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN)		3									
• Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN)		5									
• XEON E3-1505L; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN)		7									
Bedieneinheit											
• 15" Multitouch (1366 x 768), für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)			B								
• 15" Multitouch (1366 x 768), für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)			C								
• 15" Multitouch (1366 x 768), für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)			D								
• 19" Multitouch (1366 x 768), für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)			E								
• 19" Multitouch (1366 x 768), für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)			F								
• 19" Multitouch (1366 x 768), für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)			G								
• 22" Multitouch (1920 x 1080), für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)			H								
• 22" Multitouch (1920 x 1080), für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)			J								
• 22" Multitouch (1920 x 1080), für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)			K								
Arbeitsspeicher/NVRAM											
• 4 GB				A							
• 8 GB				B							
• 16 GB				C							
• 8 GB mit ECC				D							
• 16 GB mit ECC				E							
• 4 GB und NVRAM				F							
• 8 GB und NVRAM				G							
• 16 GB und NVRAM				H							
• 8 GB mit ECC und NVRAM				J							
• 16 GB mit ECC und NVRAM				K							
Erweiterbarkeit/Schnittstelle											
• keine RS232/485, ohne PCIe					0						
• zwei RS232/RS485 ohne PCIe					3						
• keine RS232 ohne PCIe mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2					5						
• zwei RS232 ohne PCIe mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2					6						

SIMATIC IPC477E PRO [1]	Artikel-Nr. 6AV7251-					-					
Betriebssystem											
• ohne Betriebssystem					0						
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 32Bit					1						
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 64Bit					2						
• Windows Embedded Standard 7 P SP1, MUI, 64-Bit, Multitouch					3						
• Windows7 Ultimate SP1, 64-Bit, MUI (de, en, es, fr, it)					4						
• Windows7 Ultimate SP1, 32-Bit, MUI (de, en, es, fr, it)					5						
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für Celeron, I3 und I5					7						
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für Xeon					8						
Massenspeicher extern											
• ohne externen Massenspeicher						0					
• CFAST 2 GB, ohne Betriebssystem						1					
• CFAST 4 GB, ohne Betriebssystem						2					
• CFAST 8 GB (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)						3					
• CFAST 16 GB (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)						4					
• CFAST 128 GB (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)						5					
Massenspeicher intern											
• ohne internen Massenspeicher							A				
• 128 GB Solid-State Drive SATA							D				
• 240 GB Solid-State Drive SATA							F				
• 480 GB Solid-State Drive SATA							G				
SIMATIC Software vorinstalliert (Bundles)											
• ohne SIMATIC Software								A			
• IPC Starter System mit CPU 1507S und WinCC RT Advanced, ohne Lizenzen								S			
Stromversorgung											
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung									0		
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung und TPM [2] (nicht für China und Russland)									8		

[1] IPC477E PRO als „Built to Order"-Varianten (Lieferzeit max. 15 Arbeitstage)

[2] TPM = Trusted Platform Module

Hinweis:

Die Adaption an verschiedene Tragarm- / Standfußsysteme erfolgt wie bei den bisherigen 4:3 IPC477C/D PRO-Geräte über den Basisadapter. Der Basisadapter ist im Lieferumfang enthalten (außer bei Variante "vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente", da die Anbindung über ein Rundrohr erfolgt).

Für die Variante „vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente" kann die Montage alternativ mit dem Siemens Rundrohradapter oder mit einem Standard Rundrohr ø 48 mm erfolgen. Der Rundrohradapter ermöglicht den Übergang von einer Rundrohranbindung auf die bekannte mechanische Schnittstelle des Basisadapters.

Damit besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Varianten der PRO-Geräte mit dem gleichen Tragarm- oder Standfußsystem zu kombinieren.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/ip65-hmi-geraete

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC477D PRO: Der neue rundum IP65-geschützte Multitouch Panel PC - Leistungsstark, wartungsfrei und direkt an der Maschine installierbar

Der IPC477D PRO im 15", 19" und 22" Widescreen-Format erweitert das Portfolio der Glasfront-Geräte. Das robuste Aluminiumgehäuse des SIMATIC Panel PC ermöglicht den Einsatz direkt an der Maschine und sichert die Langlebigkeit auch in rauen und extremen Einsatzumgebungen.

- Schutzklasse IP65 rundum
- Embedded PC-Plattform mit sehr hoher Industrietauglichkeit für anspruchsvolle Aufgaben im Bereich PC-basierter Automatisierung
- Robuste, industrietaugliche 15", 19" und 22" Widescreen-Displays (Multitouch)
- Wartungsfrei (ohne rotierende Bauteile wie Lüfter/Festplatte)
- Robuste Konstruktion: der PC hält selbst sehr harten mechanischen Beanspruchungen stand und ist extrem betriebssicher
- Schlankes & modernes Design
- Batterie-unabhängiger Remanenzspeicher onboard
- An die Tragarmsysteme verschiedener Hersteller adaptierbar
- Integration von Bedienelementen mit den neuen Extension Units (in Vorbereitung)
- Hohe Investitionssicherheit
- Schnelle Integrationsfähigkeit

Die IPC477D PRO Panel PCs in 15", 19“ und 22“ sind, je nach Anwendungsfall, in 3 verschiedenen Varianten verfügbar:

- Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente (Montage mittels Standard 48 mm Rundrohr oder mittels Siemens Rundrohradapter)
- Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente (Montage mittels Basisadapter, im Lieferumfang enthalten)
- Vorbereitet für Standfuß/Erweiterungselemente (Montage mittels Basisadapter, im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7250-.....-...0** SIMATIC IPC 477D PRO	**6AV7250-.....-...8** SIMATIC IPC 477D PRO mit TPM
Aufbauart/Montage		
Aufbauform	Panel PC am Standfuß oder Tragarm	
maximal zulässiger Einbauwinkel +/-	±45 °	±45 °
Versorgungsspannung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V
Netzfrequenz		
• Nennwert 50 Hz	Ja	Ja
• Nennwert 60 Hz	Ja	Ja
Prozessor		
Prozessortyp	Intel Core i7-3517UE Intel Core i3-3217UE Intel Celeron 827E	
Grafik		
Grafikcontroller	Intel HD Graphics Controller	
Laufwerke		
Optische Laufwerke	als externes Laufwerk über USB möglich	
Festplatte	2,5" SATA-Festplatte mind. 320 GByte	
SSD	Ja; 1x 240 GB SSD, 1x 480 GB SSD	
Speicher		
Art des Speichers	DDR3-SDRAM	DDR3-SDRAM
Hauptspeicher	2 / 4 / 8 Gbyte	2 / 4 / 8 Gbyte
Datenbereiche und deren Remanenz		
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max.	512 kbyte; 128 kbyte in der Pufferzeit speicherbar; optional	
Schnittstellen		
PROFIBUS/MPI	Optional Onboard, potenzialgetrennt, max. 12 Mbit/s, CP 5611-komp.	1x CP5611 kompatibel; alternativ: 1x CP 1616 onboard mit 3 Ports
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 3 Ports (inkl. Switch)	
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0 onboard (rückseitig)	
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB	USB / USB
serielle Schnittstelle	COM1 (RS 232)	COM1 (RS 232)
Videoschnittstellen		
• Grafikschnittstelle	1x DVI, 1x DisplayPort	
Industrial Ethernet		
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)	
- 100 Mbit/s	Ja	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7250-.....-...0** SIMATIC IPC 477D PRO	**6AV7250-.....-...8** SIMATIC IPC 477D PRO mit TPM
Integrierte Funktionen		
Überwachungsfunktionen		
• Temperaturüberwachung	Ja	Ja
• Watchdog	Ja	Ja
• Lüfter	Nein	Nein
• Überwachungsfunktion über Netzwerk	optional	optional
Schutzart und Schutzklasse		
IP65 (rundum)	Ja; Rundum geschlossen IP65	
IP (frontseitig)	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP65	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
Zulassung	CE, cULus (508)	CE, cULus (508)
CE-Kennzeichen	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	
UL-Zulassung	Ja	Ja
• UL 508	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja	Ja
EMV	CE, EN 55011, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2	
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		
• ATEX Zone 2	Ja	Ja
• ATEX Zone 22	Ja	Ja
• IECEx Zone 2	Ja	Ja
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja	Ja

Artikelnummer	**6AV7250-.....-...0** SIMATIC IPC 477D PRO	**6AV7250-.....-...8** SIMATIC IPC 477D PRO mit TPM
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• Umgebungstemperatur im Betrieb	5 bis +45°C	5 bis +45°C
Relative Luftfeuchte		
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)	
Schwingungen		
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm, 58 Hz bis 200 Hz: 9,8 m/s² (1g)	
Schockprüfung		
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach DIN IEC 60068-2-29: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 Schocks	
Betriebssysteme		
Betriebssystem	Windows 7 Ultimate (Multi-Language) 32 bit / 64 bit, Windows Embedded Standard 7 32 bit / 64 bit	
vorinstalliertes Betriebssystem	Ja	Ja
Zusatzinfo Betriebssystem		Multi-Language: DE, EN, IT, FR, SP, KOR, CHN (Traditional), CHN (Simplified), JPN - nicht bei XPe
ohne Betriebssystem	Ja; optional	Ja; optional
vorinstalliertes Betriebssystem		
• Windows 7	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit	Ja; Ultimate 32 bit oder 64 bit
Maße		
Breite	475 mm	475 mm
Höhe	296 mm; ohne Basisadapter	296 mm; ohne Basisadapter
Tiefe	98 mm; ohne Basisadapter	98 mm; ohne Basisadapter

© Siemens 2020

Bestelldaten

SIMATIC IPC477D PRO [1]	Artikel-Nr. 6AV7250 -						-				
Prozessoren und Feldbus											
• Celeron U827E (1C/1T, 1,4 GHz, 1,5 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		0									
• Celeron U827E (1C/1T, 1,4 GHz, 1,5 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN); PROFIBUS DP12		1									
• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 3 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		3									
• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 3 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN); PROFIBUS DP12		4									
• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 3 MByte Cache); 1 x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1 x PROFINET (IRT, 3 Ports)		5									
• Core i7-3517UE (2C/4T, 1,7 (2,8) GHz, 4 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		6									
• Core i7-3517UE (2C/4T, 1,7 (2,8) GHz, 4 MByte Cache); 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN); PROFIBUS DP12		7									
• Core i7-3517UE (2C/4T, 1,7 (2,8) GHz, 4 MByte Cache); 1 x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1 x PROFINET (IRT, 3 Ports)		8									
Bedieneinheit											
• 15" Multitouch (1 366 x 768) für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)			B								
• 15" Multitouch (1 366 x 768), für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)			C								
• 15" Multitouch (1 366 x 768)), für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)			D								
• 19" Multitouch (1 366 x 768) für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)			E								
• 19" Multitouch (1 366 x 768), für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)			F								
• 19" Multitouch (1 366 x 768)), für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)			G								
• 22" Multitouch (1 366 x 768) für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)			H								
• 22" Multi-Touch (1366 x 768), für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)			J								
• 22" Multi-Touch (1366 x 768), für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)			K								

SIMATIC IPC477D PRO [1]	Artikel-Nr. 6AV7250-					-					
Arbeitsspeicher/NVRAM											
• 2 GByte		B									
• 4 GByte		C									
• 8 GByte		D									
• 2 GByte und NVRAM		K									
• 4 GByte und NVRAM		L									
• 8 GByte und NVRAM		M									
Erweiterung (HW)											
• 1 x RS232			0								
Betriebssystem											
• ohne Betriebssystem				0							
• Windows Embedded Standard 7 Professional, 32-Bit, MUI				3							
• Windows Embedded Standard 7 SP1, englisch, 32-Bit				4							
• Windows Embedded Standard 7 SP1, englisch, 64-Bit				5							
• Windows 7 Ultimate SP1, 32-Bit, MUI (de, en, es, fr, it)				6							
• Windows 7 Ultimate SP1, 64-Bit, MUI (de, en, es, fr, it)				7							
Massenspeicher extern zugänglich (ohne Betriebssystem)											
• ohne externen Massenspeicher					0						
• CFAST 2 GByte, ohne SW					1						
• CFAST 4 GByte					2						
• CFAST 8 GByte					3						
• CFAST 16 GByte					4						
Massenspeicher intern											
• ohne internen Massenspeicher						A					
• CFAST 2 GByte						B					
• CFAST 4 GByte						C					
• CFAST 8 GByte						D					
• CFAST 16 GByte						E					
• SSD 240 GByte Standard						P					
• SSD 480 GByte Standard						R					
Software											
• ohne SIMATIC Software							A				
Stromversorgung											
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung								0			
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung und TPM [2] (nicht für China und Russland)								8			

[1] IPC477D PRO als „Built to Order"-Varianten (Lieferzeit max. 15 Arbeitstage)

[2] TPM = Trusted Platform Module

Hinweis:

Die Adaption an verschiedene Tragarm- / Standfußsysteme erfolgt wie bei den bisherigen 4:3 IPC477C PRO-Geräte über den Basisadapter. Der Basisadapter ist im Lieferumfang enthalten (außer bei Variante "vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente", da die Anbindung über ein Rundrohr erfolgt).

Für die Variante „vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente" kann die Montage alternativ mit dem Siemens Rundrohradapter oder mit einem Standard Rundrohr ø 48 mm erfolgen. Der Rundrohradapter ermöglicht den Übergang von einer Rundrohranbindung auf die bekannte mechanische Schnittstelle des Basisadapters. Damit besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Varianten der PRO-Geräte mit dem gleichen Tragarm- oder Standfußsystem zu kombinieren.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/ip65-hmi-geraete

© Siemens 2020

Übersicht

Systemkomponenten für rundum IP65-geschützte Geräte

Systemkomponenten für PRO-Geräte sind nur für SIMATIC HMI/IPC PRO Geräte geeignet. In Kombination mit den SIMATIC HMI PRO Grundgeräten ermöglichen diese Komponenten eine einfache Anpassung an individuelle Kundenanforderungen für das maschinennahe Bedienen und Beobachten, und bieten eine vielseitige und attraktive Lösung für die schaltschranklose Visualisierung und Automatisierung.

Folgende Systemkomponenten stehen zur Verfügung:

- Befestigungselemente
  - Adaptersets
  - Basisadapter
  - Rundrohradapter
- Extension Units und Bedienelemente
- Erweiterungselemente
  - Edelstahltastatur
  - Werkzeug- und Tastaturablage
  - USB Schnittstelle für PRO-Geräte

© Siemens 2020

Übersicht

Befestigungselemente

Adaptersets, Basisadapter und Rundrohradapter

Diese Befestigungselemente werden benötigt, um das SIMATIC HMI PRO-Gerät mit dem Tragarmkopf des jeweiligen Tragarmsystems zu verbinden.

Durch den direkten Anschluss des Tragarmkopfs an das Gerät entsteht volle Flexibilität bei der Auswahl der Tragarmkomponenten.

Es stehen Adaptersets für die Systeme VESA 75 und VESA 100 zur Verfügung.

Weitere Adaptersets können direkt beim jeweiligen Tragarmhersteller bezogen werden:

- Bernstein
- Rittal
- Rose
- Haseke und
- Rolec

Für die 4:3- und 16:9-Varianten stehen, passend zum Design, Basisadapter zur Verfügung:·

- Der Basisadapter ist für 4:3-Systeme (Dunkelgrau) im Lieferumfang des Gerätes enthalten
- Der Basisadapter ist für 16:9-Systeme (Silber) im Lieferumfang des Gerätes enthalten (Der Basisadapter ist grundsätzlich im Lieferumfang enthalten. Lediglich bei der Variante „vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente“ ist er nicht enthalten, da die Anbindung über ein Rundrohr erfolgt.)

Für die Variante „vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente“ der 16:9 PRO-Geräte kann die Montage alternativ mit dem Siemens Rundrohradapter oder mit einem Standard Rundrohr ø48 mm erfolgen.

Der Rundrohradapter ermöglicht den Übergang von einer Rundrohr-Anbindung auf die bekannte mechanische Schnittstelle des Basisadapters. Damit besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Varianten der PRO-Geräte mit dem gleichen Tragarm- oder Standfuß-System zu kombinieren.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7674-1KA00-0AA0**
	Basisadapter für HMI/IPC PRO (16:9)
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Basisadapter
Sonstiges	
Handelsware	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland

Artikelnummer	**6AV7674-1KF00-0AA0**
	Rundrohradapter fuer PRO Geraete
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Rundrohradapter
Aufbauart/Montage	
Montage	Zum Übergang von 48er Rundrohr auf Flanschplatte (kompatibel mit Basisadapter Schnittstelle).
Schutzart und Schutzklasse	
IP65 (rundum)	Ja; Im eingebauten Zustand IP65
Mechanik/Material	
Material	Stahl Pulverbeschichtung in RAL 9006
Maße	
Breite	76,3 mm; Breite der Flanschplatte, Lochabstand 40 mm
Höhe	168 mm; Rundrohr und Flanschplatte
Tiefe	80 mm; Tiefe der Flanschplatte, Lochabstand 63 mm
Durchmesser des Gehäuses	48,3 mm; Rundrohr im Schnittstellenbereich
Gewichte	
ohne Verpackung	900 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Zielgeräte	Geeignet für PRO Geräte, vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente (Rundrohr Anbindung)

Artikelnummer	**6AV7674-0KA00-0AA0**
	Basisadapter für rundum-geschützte HMI
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Basisadapter
Sonstiges	
Handelsware	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7674-0KD00-0AA0	6AV7674-0KE00-0AA0
	Adaptersatz VESA 100 F. Fully encl. HMI	Adapterset VESA 75 F. Fully enclosed HMI
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	Adaptersatz VESA 100	Adaptersatz VESA 75
Sonstiges		
Handelsware	Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	

Artikelnummer	6AV6881-0AD56-0AA0
	Rundrohradapter VESA 100/75
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Befestigungselement
Aufbauart/Montage	
Montage	VESA 100 mm / 75 mm mit M6 Gewinde
Befestigungsart	Tragarmsystem mit VESA 100 mm oder 75 mm
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP20 (montageabhängig)
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
• Kondensation zulässig	Nein
Mechanik/Material	
Material	Stahl
• Aluminium	Nein
Maße	
Breite	135 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	67,5 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; VESA Rundrohradapter 100/75 für PRO Geräte geeignet, max. IP20 erreichbar
Sonstiges	
Handelsware	Ja; VESA 100/70 Adapter
Hersteller-Name	QUERUM Maschinenbau GmbH
Hersteller-Adresse	An der Autobahn L8, 91161 Hilpoltstein, Deutschland
Hinweis:	Mit max. 35 kg belastbar

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Adapterset VESA 100[1)]	**6AV7674-0KD00-0AA0**
Adapterset VESA 75	**6AV7674-0KE00-0AA0**
Basisadapter für 16:9 Systeme Ersatzteil (Silber, im Lieferumfang des Gerätes enthalten)	**6AV7674-1KA00-0AA0**
Rundrohradapter für 16:9 Systeme Geeignet für 16:9 PRO-Geräte vom Typ „vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente (Rundrohranbindung)"	**6AV7674-1KF00-0AA0**
VESA 100/75 Rundrohradapter Für SIMATIC PRO Geräte. Kann mittels 100 mm (M6) oder 75 mm (M6) VESA montiert werden. Kabelzugang in IP20 direkt im Rundrohradapter. Geeignet für alle gängigen Tragarmsysteme mit entsprechender VESA Kupplung, Tragkraft und Lochabstand. Weitere Informationen sind in den technischen Daten zu finden.	**6AV6881-0AD56-0AA0**

1) Das Adapterset VESA 100 kann nicht in Kombination mit dem 19" Flat Panel PRO verwendet werden.

Hinweis:

Der Innendurchmesser der 48 mm Tragarmrohre ist nicht für die Durchführung des Standard DVI-D Kabels geeignet.

Lieferumfang:

- Ein Adapterset bzw. Basisadapter, Rundrohradapter
- Montagematerial

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.com/ip65-hmi-devices

Hinweis:

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Unter "Kundenspezifische Produkte" informieren wir Sie über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte sowie über die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

© Siemens 2020

Übersicht

Extension Units

Extension Units12" bis 22" für SIMATIC HMI PRO Geräte gehören zu den Systemkomponenten für rundum IP65-geschützte Geräte. Sie ermöglichen die Erweiterung der Bedienmöglichkeiten Vorort durch den Einbau von verschiedenen Bedienelementen. Die Kommunikation kann über PROFINET, PROFIsafe oder klassische Verdrahtung erfolgen.

SIMATIC Extension Unit (BTO & Advanced)

Bei Customized Automation wird die Extension Unit kundenspezifisch zusammengebaut und mit einer eigenen Kunden-MLFB versehen. BTO (Built to Order).



Bestückung einer Extension Unit Advanced (Beispiel 22" KP48)

Extension Units für 16:9 PRO-Geräte



Bestückung einer Extension Unit mit Bedienelementen

Extension Units für die 16:9 PRO-Geräte eignen sich für den flexiblen Einbau von verschiedenen Bedienelementen, die die Bedienmöglichkeiten vor Ort einfach und individuell erweitern. Sie sind auf das Design der 16:9 PRO Geräte abgestimmt und können von Kunden leicht unterhalb des Gerätes montiert werden.

Des Weiteren gibt es die Extension Unit box für den flexiblen Einbau tieferer Bedienelemente.

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7674-1LA31-0AA0**	**6AV7674-1LA41-0AA0**	**6AV7674-1LA51-0AA0**	**6AV7674-1LA61-0AA0**
	Extension Unit 12" hardwired	Extension Unit 15" hardwired	Extension Unit 19" hardwired	Extension Unit 22" hardwired
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Extension Unit 12" Hardwired	Extension Unit 15" Hardwired	Extension Unit 19" Hardwired	Extension Unit 19" Hardwired
Anschlussart				
• Anschlussart des LED-Moduls	12-poliger Stecker	12-poliger Stecker	12-poliger Stecker	12-poliger Stecker
• Anschlussart der Kontakte der Bedienelemente	16-poliger Stecker	16-poliger Stecker	16-poliger Stecker	16-poliger Stecker
• Anschlussart der sicherheitsgerichteten Kontakte (Not-Halt)	8-poliger Stecker	8-poliger Stecker	8-poliger Stecker	8-poliger Stecker
Aufbauart/Montage				
Montage	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)
Befestigungsart	Verschraubung	Verschraubung	Verschraubung	Verschraubung
Rack-Montage	Nein	Nein	Nein	Nein
Fronteinbau	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte	6	8	10; max. 8 Bedienelemente + 1 Not-Halt bestückbar (Handbuch beachten)	10; max. 8 Bedienelemente + 1 Not-Halt bestückbar (Handbuch beachten)
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom				
Stromaufnahme (Nennwert)	10 mA; ohne Last	10 mA; ohne Last	10 mA; ohne Last	10 mA; ohne Last
Ausgangsstrom				
je Ausgang	500 mA; max.	500 mA; max.	500 mA; max.	500 mA; max.
Leistung				
aufgenommene Wirkleistung, typ.	0,1 W	0,1 W	0,1 W	0,1 W
Schutzart und Schutzklasse				
IP65 (rundum)	Ja	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 4 frontseitig	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m	2 000 m
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Leitungen				
Leitungslänge	30 m	30 m	30 m	30 m
Mechanik/Material				
Material				
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Aluminium	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt			
Maße				
Breite x Höhe in mm	313 x 99	396 x 99	462 x 99	527 x 99
Tiefe	100,65 mm			
Dicke		100,65 mm	100,65 mm	100,65 mm
Gewichte				
ohne Verpackung	2,2 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,8 kg
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück	1	1	1	1
enthaltene Komponenten	Alle notwendigen Stecker für die Kundenschnittstellen			

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7674-1LA32-0AA0** Extension Unit 12" PROFINET	**6AV7674-1LA42-0AA0** Extension Unit 15" PROFINET	**6AV7674-1LA52-0AA0** Extension Unit 19" PROFINET	**6AV7674-1LA62-0AA0** Extension Unit 22" PROFINET
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Extension Unit 12" PROFINET	Extension Unit 15" PROFINET	Extension Unit 19" PROFINET	Extension Unit 22" PROFINET
Bedienelemente				
mit parametrierbaren Tasten	Ja	Ja	Ja	Ja
Anschlussart				
• Anschlussart der sicherheitsgerichteten Kontakte (Not-Halt)	8-poliger Stecker	8-poliger Stecker	8-poliger Stecker	8-poliger Stecker
Aufbauart/Montage				
Montage	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)
Befestigungsart	Verschraubung	Verschraubung	Verschraubung	Verschraubung
Rack-Montage	Nein	Nein	Nein	Nein
Fronteinbau	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte	6	8	10	12
RFID Leser einbaubar		Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom				
Stromaufnahme (Nennwert)	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last
Leistung				
aufgenommene Wirkleistung, typ.	3 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED	3 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED	3 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED	3 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED
Schnittstellen				
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch
Anzahl Schnittstellen PROFINET	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch
Protokolle				
PROFINET	Ja	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb				
• MRP	Ja	Ja	Ja	Ja
Test- Inbetriebnahmefunktionen				
Tasten- und Meldelampentest	Ja; Automatisch beim Einschalten	Ja; Automatisch beim Einschalten	Ja; Automatisch beim Einschalten	Ja; Automatisch beim Einschalten
Schutzart und Schutzklasse				
IP65 (rundum)	Ja	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 4x frontseitig	Ja; Rundum	Ja; Rundum	Ja; Rundum	Ja; Rundum
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7674-1LA32-0AA0** Extension Unit 12" PROFINET	**6AV7674-1LA42-0AA0** Extension Unit 15" PROFINET	**6AV7674-1LA52-0AA0** Extension Unit 19" PROFINET	**6AV7674-1LA62-0AA0** Extension Unit 22" PROFINET
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m	2 000 m
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Leitungen				
Leitungslänge	30 m; max. für Not-Halt	30 m; max. für Not-Halt	30 m; max. für Not-Halt	30 m; max. für Not-Halt
Mechanik/Material				
Material				
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Aluminium	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt
Maße				
Breite	313 mm	396 mm	462 mm	527 mm
Höhe	99 mm	99 mm	99 mm	99 mm
Tiefe	100,65 mm	100,65 mm	100,65 mm	100,65 mm
Gewichte				
ohne Verpackung	2,2 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,8 kg
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück	1	1	1	1
enthaltene Komponenten	Stromversorgungsstecker und Steckverbinder 8-polig für sicherheitsrelevante Eingänge	Stromversorgungsstecker und Steckverbinder 8-polig für sicherheitsrelevante Eingänge	Stromversorgungsstecker und Steckverbinder 8-polig für sicherheitsrelevante Eingänge	Stromversorgungsstecker und Steckverbinder 8-polig für sicherheitsrelevante Eingänge

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7674-1LA33-0AA0** Extension Unit 12" PROFISAFE	**6AV7674-1LA43-0AA0** Extension Unit 15" PROFISAFE	**6AV7674-1LA53-0AA0** Extension Unit 19" PROFISAFE	**6AV7674-1LA63-0AA0** Extension Unit 22" PROFISAFE
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Extension Unit 12" PROFIsafe	Extension Unit 15" PROFIsafe	Extension Unit 19" PROFIsafe	Extension Unit 22" PROFIsafe
Bedienelemente				
mit parametrierbaren Tasten	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage				
Montage	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)
Befestigungsart	Verschraubung	Verschraubung	Verschraubung	Verschraubung
Rack-Montage	Nein	Nein	Nein	Nein
Fronteinbau	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte	6	8	10	12
RFID Leser einbaubar	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungs-spannung	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom				
Stromaufnahme (Nennwert)	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last
Leistung				
aufgenommene Wirkleistung, typ.	3 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED	3 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED	3 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED	3 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED
Schnittstellen				
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch
Anzahl Schnittstellen PROFINET	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch
Protokolle				
PROFIsafe	Ja; 1x SIL 2 (zweikanalig) oder 2x SIL 3 (einkanalig) Not-Halt Sensor	Ja; 1x SIL 2 (zweikanalig) oder 2x SIL 3 (einkanalig) Not-Halt Sensor	Ja; 1x SIL 2 (zweikanalig) oder 2x SIL 3 (einkanalig) Not-Halt Sensor	Ja; 1x SIL 2 (zweikanalig) oder 2x SIL 3 (einkanalig) Not-Halt Sensor
Redundanzbetrieb				
• MRP	Ja	Ja		
Test- Inbetriebnahmefunktionen				
Tasten- und Meldelampentest	Ja; Automatisch beim Einschalten	Ja; Automatisch beim Einschalten	Ja; Automatisch beim Einschalten	Ja; Automatisch beim Einschalten
Schutzart und Schutzklasse				
IP65 (rundum)	Ja	Ja	Ja	Ja
Enclosure Type 4x frontseitig	Ja; Rundum	Ja; Rundum	Ja; Rundum	Ja; Rundum
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7674-1LA33-0AA0** Extension Unit 12" PROFISAFE	**6AV7674-1LA43-0AA0** Extension Unit 15" PROFISAFE	**6AV7674-1LA53-0AA0** Extension Unit 19" PROFISAFE	**6AV7674-1LA63-0AA0** Extension Unit 22" PROFISAFE
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m	2 000 m
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Mechanik/Material				
Material				
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Aluminium	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt
Maße				
Breite	313 mm	396 mm	462 mm	527 mm
Höhe	99 mm	99 mm	99 mm	99 mm
Tiefe	100,65 mm	100,65 mm	100,65 mm	100,65 mm
Gewichte				
ohne Verpackung	2,2 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,8 kg
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück	1	1	1	1
enthaltene Komponenten	Stromversorgungsstecker	Stromversorgungsstecker	Stromversorgungsstecker	Stromversorgungsstecker

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2185-8CE01-0AA0	6AV2185-8DE01-0AA0	6AV2185-8EE01-0AA0	6AV2185-8FE01-0AA0
	Extension Unit 12" KP12 PN	Extension Unit 15" KP12 PN	Extension Unit 19" KP12 PN	Extension Unit 22" KP12 PN
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Extension Unit 12" KP12 PN	Extension Unit 15" KP12 PN	Extension Unit 19" KP12 PN	Extension Unit 22" KP12 PN
Bedienelemente				
Ausführung des Betätigungselements	1x Key Panel 12	1x Key Panel 12	1x Key Panel 12	1x Key Panel 12
Funktionsweise des Betätigungselements	Taktiles Feedback	Taktiles Feedback	Taktiles Feedback	Taktiles Feedback
Funktionsbeleuchtung	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb
mit parametrierbaren Tasten	Ja	Ja	Ja	Ja
Anschlussart				
• Anschlussart der sicherheitsgerichteten Kontakte (Not-Halt)	8-poliger Stecker	8-poliger Stecker	8-poliger Stecker	8-poliger Stecker
Aufbauart/Montage				
Montage	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)
Befestigungsart	Verschraubung	Verschraubung	Verschraubung	Verschraubung
Rack-Montage	Nein	Nein	Nein	Nein
Fronteinbau	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte	3	5	6	8
RFID Leser einbaubar	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom				
Stromaufnahme (Nennwert)	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last
Leistung				
aufgenommene Wirkleistung, typ.	3,6 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED oder 0,5 W pro RGB-Leuchtdrucktaster oder 2,6 W pro KP12	3,6 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED oder 0,5 W pro RGB-Leuchtdrucktaster oder 2,6 W pro KP12	3,6 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED oder 0,5 W pro RGB-Leuchtdrucktaster oder 2,6 W pro KP12	3,6 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED oder 0,5 W pro RGB-Leuchtdrucktaster oder 2,6 W pro KP12
Schnittstellen				
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch
Anzahl Schnittstellen PROFINET	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch
Protokolle				
PROFINET	Ja	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb				
• MRP	Ja	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse				
IP65 (rundum)	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2185-8CE01-0AA0** Extension Unit 12" KP12 PN	**6AV2185-8DE01-0AA0** Extension Unit 15" KP12 PN	**6AV2185-8EE01-0AA0** Extension Unit 19" KP12 PN	**6AV2185-8FE01-0AA0** Extension Unit 22" KP12 PN
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m	2 000 m
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Leitungen				
Leitungslänge	30 m; max. für Not-Halt	30 m; max. für Not-Halt	30 m; max. für Not-Halt	30 m; max. für Not-Halt
Mechanik/Material				
Material				
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Aluminium	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt
Maße				
Breite	313 mm	396 mm	462 mm	527 mm
Höhe	99 mm	99 mm	99 mm	99 mm
Tiefe	100,65 mm	100,65 mm	100,65 mm	100,65 mm
Gewichte				
ohne Verpackung	2,2 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,8 kg
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück	1	1	1	1
enthaltene Komponenten	Stromversorgungsstecker und Steckverbinder 8-polig für sicherheitsrelevante Eingänge	Stromversorgungsstecker und Steckverbinder 8-polig für sicherheitsrelevante Eingänge	Stromversorgungsstecker und Steckverbinder 8-polig für sicherheitsrelevante Eingänge	Stromversorgungsstecker und Steckverbinder 8-polig für sicherheitsrelevante Eingänge

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2185-8CE08-0AA0**	**6AV2185-8DE08-0AA0**	**6AV2185-8EE08-0AA0**	**6AV2185-8FE08-0AA0**
	Extension Unit 12" KP24 PN	Extension Unit 15" KP36 PN	Extension Unit 19" KP36 PN	Extension Unit 22" KP48 PN
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Extension Unit 12" KP24 PN	Extension Unit 15" KP36 PN	Extension Unit 19" KP36 PN	Extension Unit 22" KP48 PN
Bedienelemente				
Ausführung des Betätigungselements	2x Key Panel 12	3x Key Panel 12	3x Key Panel 12	4x Key Panel 12
Funktionsweise des Betätigungselements	Taktiles Feedback	Taktiles Feedback	Taktiles Feedback	Taktiles Feedback
Funktionsbeleuchtung	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb
mit parametrierbaren Tasten	Ja	Ja	Ja	Ja
Anschlussart				
• Anschlussart der sicherheitsgerichteten Kontakte (Not-Halt)	8-poliger Stecker	8-poliger Stecker	8-poliger Stecker	8-poliger Stecker
Aufbauart/Montage				
Montage	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)
Befestigungsart	Verschraubung	Verschraubung	Verschraubung	Verschraubung
Rack-Montage	Nein	Nein	Nein	Nein
Fronteinbau	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte	0	0	0	0
RFID Leser einbaubar	Nein	Nein	Nein	Nein
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom				
Stromaufnahme (Nennwert)	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last
Leistung				
aufgenommene Wirkleistung, typ.	3,6 W; Zusätzlich 2,6 W pro KP12	3,6 W; Zusätzlich 2,6 W pro KP12	3,6 W; Zusätzlich 2,6 W pro KP12	3,6 W; Zusätzlich 2,6 W pro KP12
Schnittstellen				
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch
Anzahl Schnittstellen PROFINET	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch
Protokolle				
PROFINET	Ja	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb				
• MRP	Ja	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse				
IP65 (rundum)	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja		Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2185-8CE08-0AA0** Extension Unit 12" KP24 PN	**6AV2185-8DE08-0AA0** Extension Unit 15" KP36 PN	**6AV2185-8EE08-0AA0** Extension Unit 19" KP36 PN	**6AV2185-8FE08-0AA0** Extension Unit 22" KP48 PN
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m	2 000 m
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Leitungen				
Leitungslänge	30 m; max. für Not-Halt	30 m; max. für Not-Halt	30 m; max. für Not-Halt	30 m; max. für Not-Halt
Mechanik/Material				
Material				
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Aluminium	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt
Maße				
Breite	313 mm	396 mm	462 mm	527 mm
Höhe	99 mm	99 mm	99 mm	99 mm
Tiefe	100,65 mm	100,65 mm	100,65 mm	100,65 mm
Gewichte				
ohne Verpackung	2,2 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,8 kg
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück	1	1	1	1
enthaltene Komponenten	Stromversorgungsstecker und Steckverbinder 8-polig für sicherheitsrelevante Eingänge	Stromversorgungsstecker und Steckverbinder 8-polig für sicherheitsrelevante Eingänge	Stromversorgungsstecker und Steckverbinder 8-polig für sicherheitsrelevante Eingänge	Stromversorgungsstecker und Steckverbinder 8-polig für sicherheitsrelevante Eingänge

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2185-8CF01-0AA0	6AV2185-8DF01-0AA0	6AV2185-8EF01-0AA0	6AV2185-8FF01-0AA0
	Extension Unit 12" KP12F PN	Extension Unit 15" KP12F PN	Extension Unit 19" KP12F PN	Extension Unit 22" KP12F PN
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Extension Unit 12" KP12F PN	Extension Unit 15" KP12F PN	Extension Unit 19" KP12F PN	Extension Unit 22" KP12F PN
Bedienelemente				
Ausführung des Betätigungselements	1x Key Panel 12	1x Key Panel 12	1x Key Panel 12	1x Key Panel 12
Funktionsweise des Betätigungs-elements	Taktiles Feedback	Taktiles Feedback	Taktiles Feedback	Taktiles Feedback
Funktionsbeleuchtung	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb
mit parametrierbaren Tasten	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage				
Montage	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)	Für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)
Befestigungsart	Verschraubung	Verschraubung	Verschraubung	Verschraubung
Rack-Montage	Nein	Nein	Nein	Nein
Fronteinbau	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte	3	5	6	8
RFID Leser einbaubar	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom				
Stromaufnahme (Nennwert)	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last	150 mA; ohne Last
Leistung				
aufgenommene Wirkleistung, typ.	3,6 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED oder 0,5 W pro RGB-Leuchtdruck-taster oder 2,6 W pro KP12	3,6 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED oder 0,5 W pro RGB-Leuchtdruck-taster oder 2,6 W pro KP12	3,6 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED oder 0,5 W pro RGB-Leuchtdruck-taster oder 2,6 W pro KP12	3,6 W; Zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED oder 0,5 W pro RGB-Leuchtdruck-taster oder 2,6 W pro KP12
Schnittstellen				
Anzahl Schnittstellen Industrial Ether-net	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch
Anzahl Schnittstellen PROFINET	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch	2; inkl. Switch
Protokolle				
PROFIsafe	Ja; 1x SIL 2 (zweikanalig) oder 2x SIL 3 (einkanalig) Not-Halt Sensor	Ja; 1x SIL 2 (zweikanalig) oder 2x SIL 3 (einkanalig) Not-Halt Sensor	Ja; 1x SIL 2 (zweikanalig) oder 2x SIL 3 (einkanalig) Not-Halt Sensor	Ja; 1x SIL 2 (zweikanalig) oder 2x SIL 3 (einkanalig) Not-Halt Sensor
Redundanzbetrieb				
• MRP	Ja	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse				
IP65 (rundum)	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2185-8CF01-0AA0 Extension Unit 12" KP12F PN	6AV2185-8DF01-0AA0 Extension Unit 15" KP12F PN	6AV2185-8EF01-0AA0 Extension Unit 19" KP12F PN	6AV2185-8FF01-0AA0 Extension Unit 22" KP12F PN
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m	2 000 m
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
Mechanik/Material				
Material				
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Aluminium	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt
Maße				
Breite	313 mm	396 mm	462 mm	527 mm
Höhe	99 mm	99 mm	99 mm	99 mm
Tiefe	100,65 mm	100,65 mm	100,65 mm	100,65 mm
Gewichte				
ohne Verpackung	2,2 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,8 kg
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück	1	1	1	1
enthaltene Komponenten	Stromversorgungsstecker	Stromversorgungsstecker	Stromversorgungsstecker	Stromversorgungsstecker

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7674-1MA00-0AA0**	**6AV7674-1MB00-0AA0**	**6AV7674-1MG00-0AA0**	**6AV7674-1MC00-0AA0**	**6AV7674-1MD00-0AA0**	**6AV7674-1ME00-0AA0**	**6AV7674-1MF00-0AA0**
	Not-Halt-Taster fuer Ext. Unit	Leuchtdruck-taster fuer Ext. Unit	Leuchtdruck-taster f. Ext. Unit (1S+1OE)	Leuchtmelder fuer Ext. Unit	Wahlschalter fuer Ext. Unit	Schluessel-schalter fuer Ext. Unit	USB-Schnitt-stelle fuer Extension Unit
Allgemeine Informationen							
Produkttyp-Bezeichnung	Not-Halt-Pilz-drucktaster für Extension Unit	Leuchtdruck-taster für Extension Unit	Leuchtdruck-taster für Extension Unit (1 Öffner / 1 Schließer)	Leuchtmelder für Extension Unit	Wahlschalter für Extension Unit	Schlüssel-schalter für Extension Unit	USB-Schnitt-stelle für Extension Unit
Bedienelemente							
Ausführung des Betätigungselements	Konischer Pilz	Drucktaster mit flachem Druckknopf	Drucktaster mit flachem Druckknopf	flache Blende	Drehgriff, 3 Schaltstellun-gen	3 Schaltstellun-gen (Abzugstel-lungen)	
Funktionsweise des Betätigungselements	Rastend, Drehentriege-lung	Tastend	Tastend		rastend	rastend	
Form des Betätigungselements	rund	rund	rund	rund	rund	rund	
Leuchtmittel	Nein; Nicht beleuchtbar	Ja; Beleuchtbar	Ja; Beleuchtbar	Ja; Beleuchtbar	Ja; Beleuchtbar	Nein; Nicht beleuchtbar	
• Art des Leuchtmittels				SMT LED	SMT LED		
• Farbe des Leuchtmittels		Transluzent weiß (verschie-dene Farben ergeben sich durch beige-legte Farb-blende)	Transluzent weiß (verschie-dene Farben ergeben sich durch beige-legte Farb-blende)	Transluzent weiß (verschie-dene Farben ergeben sich durch beige-legte Farb-blende)	Transluzent weiß		
Kontaktbestückung	2 Öffner	1 Schließer	1 Öffner, 1 Schließer		2 Schließer	2 Schließer	
Anschlussart							
• USB							Ja; USB 2.0 Typ A
• Kabellänge							0,7 m
Aufbauart/Montage							
Befestigungsart	Gewindering	Gewindering	Gewindering	Gewindering	Gewindering	Gewindering	Gewindering
Fronteinbau	Ja; Frontplattenbefestigung in einer Extension Unit für 16:9 PRO Geräte						
Versorgungsspannung							
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	
Eingangsstrom							
Stromaufnahme (Nennwert)	100 mA	100 mA	100 mA	100 mA	100 mA	100 mA	
Ausgabeart							
LED Farben							
• rot		Ja; Mit Farb-blende	Ja; Mit Farb-blende	Ja; Mit Farb-blende			
• gelb		Ja; Mit Farb-blende	Ja; Mit Farb-blende	Ja; Mit Farb-blende			
• grün		Ja; Mit Farb-blende	Ja; Mit Farb-blende	Ja; Mit Farb-blende			
• weiß		Ja	Ja	Ja	Ja		
• blau		Ja; Mit Farb-blende	Ja; Mit Farb-blende	Ja; Mit Farb-blende			

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7674-1MA00-0AA0 Not-Halt-Taster fuer Ext. Unit	6AV7674-1MB00-0AA0 Leuchtdruck-taster fuer Ext. Unit	6AV7674-1MG00-0AA0 Leuchtdruck-taster f. Ext. Unit (1S+1OE)	6AV7674-1MC00-0AA0 Leuchtmelder fuer Ext. Unit	6AV7674-1MD00-0AA0 Wahlschalter fuer Ext. Unit	6AV7674-1ME00-0AA0 Schluessel-schalter fuer Ext. Unit	6AV7674-1MF00-0AA0 USB-Schnitt-stelle fuer Extension Unit
EMV							
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011							
• Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Schutzart und Schutzklasse							
IP65 (rundum)							Ja; Rundum geschlossen IP65 (bei geschlossener Schutzkappe)
IP (frontseitig)	IP65 (front-seitig) nach EN60529 und NEMA4	IP65 (front-seitig) nach EN60529 und NEMA4	IP65 (front-seitig) nach EN60529 und NEMA4	IP65 (front-seitig) nach EN60529 und NEMA4	IP65 (front-seitig) nach EN60529 und NEMA4	IP65 (front-seitig) nach EN60529 und NEMA4	IP20 bei offener Schutz-kappe
Normen, Zulassungen, Zertifikate							
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja; Nur in Verbindung mit Extension Unit						Ja
RCM (former C-TICK)	Ja; Nur in Verbindung mit Extension Unit						Ja
Umgebungsbedingungen							
Umgebungstemperatur im Betrieb							
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meer-esspiegel							
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 500 m	3 500 m	3 500 m	3 500 m	3 500 m	3 500 m	3 500 m
Relative Luftfeuchte							
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
• Kondensation zulässig	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ablauffähig unter Betriebssystem							
• sonstige							Ja; Windows 7 Ultimate 32 bit / 64 bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit
Leitungen							
Leitungslänge							0,5 m
kleinster Biegeradius							0 mm
Mechanik/Material							
Material							Aluminium
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Material des Betätigungselements	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	
Material des Frontrings	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	
Farbe des Gehäuses (frontseitig)	Rot	Farblos	Farblos	Farblos	Grau	Grau	Silbermetallic
Farbe des Frontrings	gelb	Silbermetallic	Silbermetallic	Silbermetallic	Silbermetallic	Silbermetallic	
Lebensdauer							
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	50 000	1 000 000	1 000 000		300 000	50 000	1 500; Steckzyklen

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7674-1MA00-0AA0	6AV7674-1MB00-0AA0	6AV7674-1MG00-0AA0	6AV7674-1MC00-0AA0	6AV7674-1MD00-0AA0	6AV7674-1ME00-0AA0	6AV7674-1MF00-0AA0
	Not-Halt-Taster fuer Ext. Unit	Leuchtdruck-taster fuer Ext. Unit	Leuchtdruck-taster f. Ext. Unit (1S+1OE)	Leuchtmelder fuer Ext. Unit	Wahlschalter fuer Ext. Unit	Schluessel-schalter fuer Ext. Unit	USB-Schnitt-stelle fuer Extension Unit
Maße							
Höhe der Gehäusefront	33,2 mm	9,85 mm	9,85 mm	9,85 mm	22,24 mm	45,1 mm	
Einbaudurchmesser	22,3 mm	22,3 mm	22,3 mm	22,3 mm	22,3 mm	22,3 mm	22,3 mm
Gewichte							
ohne Verpackung	50 g	50 g	50 g	50 g	50 g	50 g	0,13 g
Lieferumfang							
Liefermenge in Stück	1	1	1	1	1	1; inkl. 2 Schlüssel	
enthaltene Komponenten							USB-Buchse mit Leitung und Stecker, Gewin-dering
• Anzahl Farbblenden		5; Farblos, Rot, Gelb, Grün, Blau	5; Farblos, Rot, Gelb, Grün, Blau	5; Farblos, Rot, Gelb, Grün, Blau			
Sonstiges							
Zielgeräte	Geeignet für Extension Units der 16:9 HMI/IPC PRO Geräte (Handbuch beachten)						

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Extension Units für 16:9 PRO-Geräte	
Extension Unit Hardwired	
• 12"	**6AV7674-1LA31-0AA0**
• 15"	**6AV7674-1LA41-0AA0**
• 19"	**6AV7674-1LA51-0AA0**
• 22"	**6AV7674-1LA61-0AA0**
Extension Unit PROFINET	
• 12"	**6AV7674-1LA32-0AA0**
• 15"	**6AV7674-1LA42-0AA0**
• 19"	**6AV7674-1LA52-0AA0**
• 22"	**6AV7674-1LA62-0AA0**
Extension Unit PROFISafe	
• 12"	**6AV7674-1LA33-0AA0**
• 15"	**6AV7674-1LA43-0AA0**
• 19"	**6AV7674-1LA53-0AA0**
• 22"	**6AV7674-1LA63-0AA0**
Extension Unit box	
• 12"	**6AV7674-1LA30-0AA0**
• 15"	**6AV7674-1LA40-0AA0**
• 19"	**6AV7674-1LA50-0AA0**
• 22"	**6AV7674-1LA60-0AA0**
Extension Unit Advanced PROFINET [1]	
• 12" KP12 PN	**6AV2185-8CE01-0AA0**
• 15" KP12 PN	**6AV2185-8DE01-0AA0**
• 19" KP12 PN	**6AV2185-8EE01-0AA0**
• 22" KP12 PN	**6AV2185-8FE01-0AA0**
• 12" KP24 PN	**6AV2185-8CE08-0AA0**
• 15" KP36 PN	**6AV2185-8DE08-0AA0**
• 19" KP36 PN	**6AV2185-8EE08-0AA0**
• 22" KP48 PN	**6AV2185-8FE08-0AA0**
Extension Unit Advanced PROFIsafe [1]	
• 12" KP12F PN	**6AV2185-8CF01-0AA0**
• 15" KP12F PN	**6AV2185-8DF01-0AA0**
• 19" KP12F PN	**6AV2185-8EF01-0AA0**
• 22" KP12F PN	**6AV2185-8FF01-0AA0**

[1] Max. zwei Extension Units als Erweiterung möglich

	Artikel-Nr.
Bedienelemente	
NOT-HALT-Taster	**6AV7674-1MA00-0AA0**
Leuchtdrucktaster	
• ein Schließer	**6AV7674-1MB00-0AA0**
• ein Schließer und ein Öffner	**6AV7674-1MG00-0AA0**
Leuchtmelder	**6AV7674-1MC00-0AA0**
Wahlschalter	**6AV7674-1MD00-0AA0**
Schlüsselschalter	**6AV7674-1ME00-0AA0**
Zubehör	
USB-Schnittstelle für den Fronteinbau in Extension Unit USB 2.0 Typ A, IP65-Schutzart bei geschlossener Schutzkappe, Leitung und Stecker	**6AV7674-1MF00-0AA0**
Einlegeschilder zur Selbstbeschriftung	**6AV7674-1LB30-0AA0**
Schildträger für Selbstbeschriftung	**6AV7674-1LB20-0AA0**

Lieferumfang:

Extension Units Hardwired:

- 1 Extension Unit
- 1 Steckverbinder 16-polig für Schnittstelle X12
- 1 Steckverbinder 12-polig für Schnittstelle X11
- 1 Steckverbinder 8-polig für Schnittstelle X10
- 1 Stromversorgungsklemme für DC 24 V
- 4 Schrauben M4x20 zur Befestigung der Extension Unit am SIMATIC PRO-Gerät

Extension Units PROFINET:

- 1 Extension Unit
- 1 Steckverbinder 8-polig für Schnittstelle X10
- 1 Stromversorgungsstecker für DC 24 V
- 4 Schrauben M4x20 zur Befestigung der Extension Unit am SIMATIC PRO-Gerät

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

https://www.siemens.de/simatic-hmi-pro


© Siemens 2020

Übersicht

Edelstahltastatur und Tastaturablage



HMI Zubehör, Tastatur Metall



HMI Zubehör, Ablage

Erweiterungselemente

Die Erweiterungselemente gehören zu den Systemkomponenten für PRO-Geräte und runden das Portfolio der rundum geschützten Geräte ab. Diese Komponenten in Kombination mit den Grundgeräten, ermöglichen dem Kunden die Umsetzung vielfältiger Bedienszenarien.

Als Erweiterungselemente stehen folgende Produkte zur Verfügung:

- Tastaturablage für PRO-Geräte
- Tastaturablageblech für PRO-Geräte
- USB Schnittstelle für PRO-Geräte
- Haltegriffe für PRO-Geräte

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7674-1LX00-0AA0**
	USB-Schnittstelle fuer PRO Geraete
Allgemeine Informationen	
Anschlussart	
• USB	Ja; USB 2.0 Typ A
• Kabellänge	0,5 m
Aufbauart/Montage	
Montage	Wird durch Deckel auf der Seite des Basisadapters integriert.
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
• Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP65 (rundum)	Ja; Rundum geschlossen IP65 (bei geschlossener Schutzkappe)
IP (frontseitig)	IP20 bei offener Schutzkappe
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min. / max.	0 °C / 50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 500 m
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
• Kondensation zulässig	Nein


Artikelnummer	**6AV7674-1LX00-0AA0**
	USB-Schnittstelle fuer PRO Geraete
Leitungen	
Leitungslänge	0,5 m
Mechanik/Material	
Material	Messing vernickelt
Material des Gehäuses (frontseitig)	USB-Deckel: Aluminium eloxiert, Deckel für Basisadapter: Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9006
Farbe des Gehäuses (frontseitig)	Silbermetallic
Lebensdauer	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	1 500; Steckzyklen
Maße	
Durchmesser des Gehäuses	22,5 mm; Lochdurchmesser im Deckel für den Basisadapter
Einbautiefe	20 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	0,25 kg
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
enthaltene Komponenten	USB-Buchse mit Leitung und Stecker, Deckel für den Basisadapter, Schrauben für Befestigung

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Tastaturablage für PRO-Geräte Neigungsverstellbar, inkl. 2fach-USB-Schnittstelle; Farbe: Silber	**6AV7674-1NF01-0AA0**
Tastaturablageblech für PRO-Geräte Neigungsverstellbar, inkl. 2fach-USB-Schnittstelle; Farbe: Silber	**6AV7674-1NG00-0AA0**
USB Schnittstelle für PRO-Geräte Leitung und Stecker, USB-2.0 Typ A. IP65 Schutzart bei geschlossener Schutzkappe. Wird durch Deckel auf der Seite des Basisadapters integriert	**6AV7674-1LX00-0AA0**
Haltegriffe für PRO-Geräte Für optimales Handling und Haptik bei der Positionierung und Neigung des HMI PRO-Gerätes. Universell verstellbar von 12“ – 22“.	**6AV7674-1LB10-0AA0**

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC ITC1900 INOX

Industrial Thin Client mit Touchscreen und Edelstahlfront ist konzipiert für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, der pharmazeutischen Industrie, Feinchemie und in weiteren Hygienebereichen für das maschinennahe Bedienen und Beobachten.

Die Geräte mit Edelstahlfront sind deshalb in Anlehnung an DIN EN 1672-2 "Nahrungsmittelmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen" entwickelt worden.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV6646-8AC10-0AA0**
	SIMATIC ITC1900 INOX
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	ITC1900 INOX
Display	
Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	18,5 in
Displaybreite	409,8 mm
Displayhöhe	230,4 mm
Anzahl Farben	16 777 216
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	1 366 Pixel
• vertikale Bildauflösung	768 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED, dimmbar
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 5-100 %
Touchbedienung	
• Ausführung als Touch-Screen	Ja
• Bildschirmtastatur	Ja
Aufbauart/Montage	
Einbaugerät	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	1,3 A
Einschaltstromstoß I^2t	0,5 $A^2 \cdot s$
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1
Anzahl Schnittstellen USB	2; rückseitig
Anschluss für Tastatur/Maus	USB
Industrial Ethernet	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6646-8AC10-0AA0**
	SIMATIC ITC1900 INOX
Protokolle	
Protokolle (Ethernet)	
• TCP/IP / DHCP / SNMP / DCP / LLDP	Ja / Ja / Ja / Ja / Ja
WEB-Eigenschaften	
• HTTP / HTML5 / XML / CSS / JavaScript	Ja / Ja / Ja / Ja / Ja
Protokolle (Terminal-Anbindung)	
• Sm@rtServer / RDP / VNC Viewer	Ja / Ja / Ja
• Citrix	Nein
• SINUMERIK	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP66K
Enclosure Type 4x frontseitig	Ja; Nur für den Einsatz im Innenbereich.
IP20 rückseitig	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX Zone 2	Ja
• ATEX Zone 22	Ja
• IECEx Zone 2	Ja
• IECEx Zone 22	Ja
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	45 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	70 %
Software	
Webbrowser / PDF Reader	Ja / Ja
Projektierung	
Konfiguration	
• Lokal	Ja
• Remote	Ja; mit Remote Configuration Center (RCC) ab V2.0
Sprachen	
Onlinesprachen	
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	2; deutsch / englisch
Peripherie/Optionen	
Peripherie	
• Drucker	Nein
• USB-Speicher	Ja; USB Speichermedium anschließbar
Zusatz-Softwarekomponenten ladbar	Nein
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Aluminium	Nein
• Edelstahl	Ja
Maße	
Breite der Gehäusefront	483 mm
Höhe der Gehäusefront	337 mm
Einbauausschnitt, Breite	465 mm
Einbauausschnitt, Höhe	319 mm
Einbautiefe	73 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	8,5 kg

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC ITC1900 INOX Mit Beipack bestehend aus: • Spannrahmen • Gerätedichtung • Spanner • Anschlussklemme • Einbauanleitung	**6AV6646-8AC10-0AA0**

Der Austausch der Gerätedichtungen kann mit den zugehörigen Servicepaketen aus dem Zubehör vorgenommen werden.

Weitere Info

Kundenspezifische Modifikationen

- Kundenspezifisches Design (Logo, Typbezeichnung und Folienfarbe)
- Schutz gegen Kondensation und Schadgase

Angebotserstellung

Customized Automation-Spezialisten definieren die Produktmodifikationen genau nach den Kundenanforderungen.

Danach erfolgt die Angebotserstellung mit

- Einmalkosten,
- Kosten für Mustergeräte,
- Seriengerätepreisen und
- den Rahmenbedingungen in Form einer Produktvereinbarung (z. B. Mindeststückzahl).

Über diese Produktvereinbarung und eine kundenspezifische Bestellnummer kann das definierte Gerät später leicht bestellt werden.

© Siemens 2020

Übersicht



19" INOX PRO mit Standfuß, Frontansicht

SIMATIC IFP1900 INOX PRO

Industrial Flat Panel im rundum geschlossenen Edelstahlgehäuse mit hoher Schutzart für das maschinennahe Bedienen und Beobachten in der Lebensmittelindustrie, der pharmazeutischen Industrie, der Feinchemie und anderen Hygieneberei-chen.

Das Gerät ist in Anlehnung an DIN EN 1672-2 Nahrungsmittelmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen entwickelt worden.

Mit rundum geschütztem Aufbau sowie möglichen Erweiterungsmodulen sind die SIMATIC PRO Geräte für den industriellen und maschinennahen Einsatz schon bestens geeignet.

Die INOX PRO Geräte mit Edelstahlstahlgehäuse sind kompakt im hygienischen Design und mit integrierten Bedienelementen darüber hinaus den hohen Anforderungen in der Umgebung der Lebensmittelproduktion noch besser gewachsen.
Schutzart IP66K schützt noch vor Wasser mit einer Strahlstärke von 100 l/min bei 10 bar aus 2,5 m bis 3 m Entfernung.

Durch das optimierte Gehäuseprofil und die geringe Tiefe des Gerätes laufen Flüssigkeiten selbständig ab.

Die hohen Qualitätsanforderungen in der Lebensmittelindustrie erfordern einen hohen Standard bei den Lebensmittelmaschinen. Dazu existieren viele Regelwerke, Richtlinien und Verordnungen, Normen und Gesetze.
Wesentlich dabei ist, dass alle Einrichtungen und Komponenten einfach zu reinigen und zu desinfizieren sind, damit eine Kreuz-Kontamination des Produktes Lebensmittel vermieden werden kann.

Technische Daten

IFP1900 INOX PRO		
Besonderheiten	Standfuß-Montage	Tragarm-Montage
Allgemeine Merkmale		
Display	18,5" TFT Widescreen-Display	
Auflösung (Pixel)	1 366 x 768	
MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei	50.000 h	
Stromversorgung	DC 24 V	
Ausstattung		
Touch	analog-resistiver Touch (Singletouch)	
Bedienelemente	2 x Leuchtdrucktaster mit LED (rot, grün), 1 x Not-Aus; fest verdrahtet auf Klemmen	
Option	externe, rückseitige USB-Schnittstelle mit unverlierbarem Edelstahlverschluß	
Besonderheiten	Flanschadapter für Standfuß	Flanschadapter für Tragarm
Konfiguration / Schnittstellen		
	Basierend auf SIMATIC IFP1900 (6AV7863-3MA20-0AA0)	
	1 x DisplayPort-Schnittstelle	
	1 x Ethernet-Schnittstelle RJ45 bis 1 Mbit/s	
	2 x USB Schnittstelle Zur Kopplung an einen IPC427D mit diesen Systemanforderungen • Konfiguration 1:1, ohne Multi Monitor Mode • RAM min. 2 GB • Betriebssysteme Windows 7, WES7 • Ethernet mit min. 100 Mbit/s	
Gehäuse		
Front	Edelstahl 1.4301, Polyester-basierte Folie	
Material	Edelstahl 1.4301	
Oberfläche	Strichschliff, Korn 240	
Gerätedichtungen	FPM, Formteile, austauschbar	
Besonderheiten	über Display durchgezogene Dekorfolie; ohne frontseitige USB-Schnittstelle	
Umgebungsbedingungen		
Schutzart, rundum	IP66K, Enclosure Type 4 und 4x (indoor use only)	
Umgebungstemperatur im Betrieb	0 … +45 °C	
Relative Luftfeuchte im Betrieb	Max. 95 %, keine Betauung	
Transport- / Lagertemperatur / Feuchte	- 20°C … + 60°C / 10% bis 90% ohne Kondensation	
Zulassungen und Prüfungen	CE; Hygieneprüfung nach DIN EN 1672-2	
Zulassungen (geplant)	RCM (ehemals C-Tick)/KC/CUL	
Branche	Food & Beverage Industries, Pharmazeutische Industrie, Kosmetikindustrie, Feinchemie, weitere Hygienebereiche	
Maße		
Außenmaße (B x H x T in mm)	544 x 430,7 x 136	544 x 430,7 x 136
Tiefe nur Gehäuse (ohne Flansch und Bedienelemente) in mm	80	80
Gewicht, netto	15,5 kg	15,5 kg
Flanschadapter	für Standfuß	für Tragarm
Die übrigen Angaben entsprechen dem Basisgerät (MLFB)	SIMATIC IFP1900 (6AV7863-3MA20-0AA0)	

© Siemens 2020

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC IFP1900 INOX PRO für Standfußmontage 19"; mit Beipack bestehend aus: Doku und Driver CD, Produktinformation; Klemmen; Quickinstall Guide	**6AV7484-6AB00-0AA0**
SIMATIC IFP1900 INOX PRO für Tragarmmontage 19"; mit Beipack bestehend aus: Doku und Driver CD, Produktinformation; Klemmen; Quickinstall Guide	**6AV7484-6AB10-0AA0**
Zubehör Zur Montage der Geräte am Tragsystem sind Montagepakete als Zubehör vorgesehen. Der Austausch der Gerätedichtungen kann mit den zugehörigen Servicepaketen aus dem Zubehör vorgenommen werden.	Siehe "Systemkomponenten für rundum IP65-geschützte Geräte"

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/inox-pro-hmi-geraete

für Fremdsprachen:

http://www.siemens.com/inox-pro-hmi-devices

Kundenspezifische Modifikationen

- Kundenspezifisches Design (Logo, Typbezeichnung und Folienfarbe)
- Andere Displaygrößen
- Änderungen der Bedienelemente
- Weitere Zertifizierungen und Zulassungen

Angebotserstellung

Customized Automation-Spezialisten definieren die Produktmodifikationen genau nach den Kundenanforderungen.

Danach erfolgt die Angebotserstellung mit

- Einmalkosten,
- Kosten für Mustergeräte,
- Seriengerätepreisen und
- den Rahmenbedingungen in Form einer Produktvereinbarung (z. B. Mindeststückzahl).

Über diese Produktvereinbarung und eine kundenspezifische Bestellnummer kann das definierte Gerät später leicht bestellt werden.

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC Industrial Flat Panel IFP2200 INOX MT ETH

Das Industrial Flat Panel (Ethernet-Monitor) mit projektiv-kapazitivem Touchscreen für Mehrfinger-Bedienung und Edelstahlfront ist konzipiert für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, der pharmazeutischen Industrie, Feinchemie und in weiteren Hygienebereichen für das maschinennahe Bedienen und Beobachten.

Die Geräte mit Edelstahlfront sind deshalb in Anlehnung an DIN EN 1672-2 "Nahrungsmittelmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen" entwickelt worden.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7485-6BE00-0AA0**
	SIMATIC FLAT PANEL 22" INOX MT ETH
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	IFP2200 INOX
Kurzbezeichnung	Flat Panel 22" INOX Multitouch Ethernet
Display	
Bildschirmdiagonale	21,5 in
Bildschirmdiagonale [cm]	56 cm
Displaybreite	476 mm
Displayhöhe	268 mm
Betrachtungswinkel	170° x 170°
Anzahl Farben	16 777 216; 24 bit
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	1 920 Pixel
• vertikale Bildauflösung	1 080 Pixel
• Pixel Größe, horizontal	0,2475 mm
• Pixel Größe, vertikal	0,2475 mm
Allgemeine Merkmale	
• Helligkeit/Kontrast	250 cd/m² / 1 000:1
Hintergrundbeleuchtung	
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	50 000 h; bei 25°C
• Hintergrundbeleuchtung dimmbar	Ja; 0-100 %
Touchbedienung	
• Ausführung als Touch-Screen	Ja; projektiv-kapazitiv
• Ausführung als Multitouch-Screen	Ja
• Bildschirmtastatur	Ja
Aufbauart/Montage	
Einbaugerät	Ja; Hochformat-Modus möglich
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne	35°
maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten	35°
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V
zul. Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zul. Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	40 W
Verlustleistung, max.	65 W
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1; Ethernet, 1 Port, RJ45
USB rückseitig	2
Videoschnittstellen	
• DisplayPort	Ja; DisplayPort V1.1
Touchschnittstellen	
• USB	Ja
Industrial Ethernet	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7485-6BE00-0AA0** SIMATIC FLAT PANEL 22" INOX MT ETH
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP6x / IPx6K / IPx9
Enclosure Type 4x frontseitig	Nein; in Vorbereitung
NEMA4 frontseitig	Nein
NEMA4X frontseitig	Nein
IP20 rückseitig	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Nein; in Vorbereitung
RCM (former C-TICK)	Nein; noch in Vorbereitung
KC-Zulassung	Nein
EAC (former Gost-R)	Nein
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX Zone 2	Nein; in Vorbereitung
• ATEX Zone 22	Nein; in Vorbereitung
• FM Class I Division 2	Nein; in Vorbereitung
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein
• American Bureau of Shipping (ABS)	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	45 °C; senkrechter Einbau (Querformat)
Schwingungen	
• Schwingungsbelastung im Betrieb	1 gn
• Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung	1 gn
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	15 gn
• Schockbelastung bei Transport/Lagerung	15 gn
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Glas	Ja
Maße	
Breite der Gehäusefront	544 mm
Höhe der Gehäusefront	345 mm
Einbauausschnitt, Breite	513 mm; Toleranz: +1 mm
Einbauausschnitt, Höhe	315 mm; Toleranz: +1 mm
Einbautiefe	62,5 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	8 kg

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IFP2200 INOX MT ETH Mit Beipack bestehend aus: • Spannrahmen • Gerätedichtung • Spanner • Anschlussklemme • Einbauanleitung	**6AV7485-6BE00-0AA0**

Der Austausch der Gerätedichtungen kann mit den zugehörigen Servicepaketen aus dem Zubehör vorgenommen werden.

Weitere Info

Kundenspezifische Modifikationen

- Neutrales Design (schwarz, ohne Logo, Typbezeichnung)
- Schutz gegen Kondensation und Schadgase

Angebotserstellung

Customized Automation-Spezialisten definieren die Produktmodifikationen genau nach den Kundenanforderungen.


Danach erfolgt die Angebotserstellung mit

- Einmalkosten,
- Kosten für Mustergeräte,
- Seriengerätepreisen und
- den Rahmenbedingungen in Form einer Produktvereinbarung (z. B. Mindeststückzahl).

Über diese Produktvereinbarung und eine kundenspezifische Bestellnummer kann das definierte Gerät später leicht bestellt werden.

© Siemens 2020

Übersicht



Konfigurierter Nano-Panel PC im rundum geschlossenen Edelstahlgehäuse mit hoher Schutzart für das maschinennahe Bedienen und Beobachten in der Lebensmittelindustrie, der pharmazeutischen Industrie, der Feinchemie und anderen Hygienebereichen.

Das Gerät ist in Anlehnung an DIN EN 1672-2 Nahrungsmittelmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen entwickelt worden.

Mit rundum geschütztem Aufbau sowie möglichen Erweiterungsmodulen sind die SIMATIC PRO Geräte für den industriellen und maschinennahen Einsatz schon bestens geeignet.

Die INOX PRO Geräte mit Edelstahlstahlgehäuse sind kompakte Geräte im hygienischen Design, die den hohen Anforderungen in der Umgebung der Lebensmittelproduktion noch besser gewachsen sind. Schutzart IP66K schützt noch vor Wasser mit einer Strahlstärke von 100 l/min bei 10 bar aus 2,5 m bis 3 m Entfernung.

Durch das optimierte Gehäuseprofil und die geringe Tiefe des Gerätes laufen Flüssigkeiten selbständig ab.

Die hohen Qualitätsanforderungen in der Lebensmittelindustrie erfordern einen hohen Standard bei den Lebensmittelmaschinen. Dazu existieren viele Regelwerke, Richtlinien und Verordnungen, Normen und Gesetze. Wesentlich dabei ist, dass alle Einrichtungen und Komponenten einfach zu reinigen und zu desinfizieren sind.

Die INOX PRO Geräte mit Edelstahlgehäuse haben eine mit 240er-Korn geschliffene und damit angemessen glatte Oberfläche, damit Mikroorganismen gut abgereinigt werden können. Frontseitig ist die den Displayausschnitt überspannende Folie getestet hinsichtlich ihrer chemischen Beständigkeit, minimiert Nuten und Spalten, in denen sich Mikroorganismen absetzen könnten und stellt darüber hinaus noch einen Splitterschutz für das Display dar. Die rückwärtigen Hauben und Deckel verfügen über ein innovatives Dichtungskonzept mit wechselbaren Formdichtungen. Damit wird das Eindringen von Flüssigkeiten punktgenau verhindert.

Technische Daten

	IPC277E 19" INOX PRO	
Besonderheiten	**Standfuß-Montage**	**Tragarm-Montage**
Allgemeine Merkmale		
Display	18,5" TFT Widescreen-Display	
Auflösung (Pixel)	1 366 x 768	1 366 x 768
MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25°C)	50 000 h	50 000 h
Stromversorgung	DC 24 V	DC 24 V
Ausstattung		
Touch	analog-resistiver Touch	
Option	externe, rückseitige USB-Schnittstelle mit unverlierbarem Edelstahlverschluss	
Besonderheiten	Flanschadapter für Standfuß	
Konfiguration / Schnittstellen		
	• Basierend auf SIMATIC IPC277E, konfiguriert (6AV7882-0EB30-2LA0) • Celeron N2930, 8 GByte RAM, 8 GByte CFAST • WES 7 SP1 64-Bit, Englisch • ohne RTX/HMI-Software • 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45 • 1 x USB 3.0, 2 x USB V2.0; ohne seriell (COM1) • CFAST-Slot	
Gehäuse		
Front	Edelstahl 1.4301, Polyester-basierte Folie	
Material	Edelstahl 1.4301	
Oberfläche	Strichschliff, Korn 240	
Gerätedichtungen	FPM, Formteile, austauschbar	
Besonderheiten	über Display durchgezogene Dekorfolie; ohne frontseitige USB-Schnittstelle	
Umgebungsbedingungen		
Schutzart, rundum	IP66, Enclosure Type 4 und 4x (indoor use only)	
Umgebungstemperatur im Betrieb	0 … +45 °C	
Relative Luftfeuchte im Betrieb	Max. 95 %, keine Betauung	
Transport- / Lagertemperatur / Feuchte	- 20°C … + 60°C / 10% bis 90% ohne Kondensation	
Zulassungen und Prüfungen	CE, UL, IECEx, ATEX Zone 2/22 Hygieneprüfung in Anlehnung an DIN EN 1672-2	
Zulassungen (geplant)	RCM (ehemals C-Tick)/KC/CUL	
Branche	Food & Beverage Industries, Pharmazeutische Industrie, Kosmetikindustrie, Feinchemie, weitere Hygienebereiche	
Maße		
Außenmaße (B x H x T in mm)	544 x 430,7 x 136	544 x 430,7 x 136
Tiefe nur Gehäuse (ohne Flansch und Bedienelemente) in mm	80	80
Gewicht, netto	15,5 kg	15,5 kg
Besonderheiten	Flanschadapter für Standfuß	Flanschadapter für Tragarm

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC277E 19" INOX PRO für Standfußmontage Gerät mit Beipack. Beipack bestehend aus: Betriebssystem-Lizenz, Produktinformation; Klemmen im Beipack; Quickinstall Guide	**6AV7484-5AB00-0AA0**
SIMATIC IPC277E 19" INOX PRO für Tragarmmontage Gerät mit Beipack. Beipack bestehend aus: Betriebssystem-Lizenz, Produktinformation; Klemmen im Beipack; Quickinstall Guide	**6AV7484-5AB10-0AA0**
Zubehör	
Montagepack für Standfußmontage Montagepack bestehend aus Rohr, gerade, 40 mm Innendurchmesser, 500 mm lang mit angeschweißtem Flansch, Dichtung, Schrauben sowie Produktinformation	**6AV7675-1GB00-0AA0**
Montagepack für Tragarmmontage Montagepack bestehend aus Rohr, gerade, 40 mm Innendurchmesser, 500 mm lang mit angeschweißtem Flansch, Adapter für Tragarm, 2 x Flanschdichtungen für Tragarm, 8 x Schrauben für Flansch sowie Produktinformation	**6AV7675-1GB10-0AA0**
Servicepack für Geräte mit Standfußmontage Servicepack bestehend aus Dichtung SERVICE-KLAPPE, Dichtung Flansch Standfuß, Schrauben, Anschlussklemmen DC 24 V, I/O	**6AV7675-1JD20-0AA0**
Servicepack für Geräte mit Tragarmmontage Servicepack bestehend aus Dichtung SERVICEKLAPPE, Dichtung Flansch, Dichtung Adapter, Schrauben, Anschlussklemmen DC 24V, I/O	**6AV7675-1JD20-1AA0**
Servicepack 2 Servicepack 2 bestehend aus Rückhauben-Dichtung, Flanschdichtung, 4 x Schrauben für Flansch-Montage und 4 x Ersatzschrauben für Rückhaube, Anschlussklemme 24 V DC	**6AV7675-1JD21-0AA0**

Weitere Info

Hinweis:

Kundenspezifische Modifikationen

- Kundenspezifisches Design (Logo, Typbezeichnung und Folienfarbe)
- Andere Displaygrößen
- Weitere Zertifizierungen und Zulassungen

Angebotserstellung

SIMATIC HMI-Spezialisten definieren die Produktmodifikationen genau nach den Kundenanforderungen. Danach erfolgt die Angebotserstellung mit

- Einmalkosten,
- Kosten für Mustergeräte,
- Seriengerätepreisen und
- den Rahmenbedingungen in Form einer Produktvereinbarung (z. B. Mindeststückzahl).
- Über diese Produktvereinbarung und eine kundenspezifische Bestellnummer kann das definierte Gerät später leicht bestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/inox-pro-hmi-geraete

© Siemens 2020

Übersicht

Die SIMATIC HMI-Ex Geräte sind eigensichere Panel PCs und Thin Clients, die speziell für den explosionsgefährdeten Bereich entwickelt wurden. Durch die eigensichere Ausführung lassen sich die Geräte unkompliziert vor Ort installieren. Verschiedene Zertifikate erlauben den Einsatz in vielen Teilen der Welt ohne weitere Freigaben.

Die Geräte sind lüfterlos ausgeführt und erlauben einen komplett wartungsfreien Aufbau ohne Batterie oder andere drehende Teile.

Verfügbar als HMI-Geräte für Ex-Bereiche "Zone 1“ und "Zone 2" sind:

- SIMATIC HMI Panel PC Ex NG
- SIMATIC HMI Panel PC Ex OG
- SIMATIC HMI Panel PC Ex
- SIMATIC HMI Thin Client Ex NG
- SIMATIC HMI Thin Client Ex OG
- SIMATIC HMI Thin Client Ex2

Für den explosionsgefährdeten Bereich "Zone 2/22“ gibt es darüber hinaus weitere SIMATIC HMI-Geräte, die unter "Bediengeräte“ aufgeführt sind:

- SIMATIC HMI Comfort Panels

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC HMI Panel PC Ex NG

Die neue Generation SIMATIC HMI Panel PC Ex NG wurde speziell für den Einsatz in der Pharmazie, Chemie und Life Science-Industrie entwickelt, ist aber auch in vielen anderen Bereichen einsetzbar, da sie die Anforderungen nach Bedienen und Beobachten direkt im explosionsgefährdeten Bereich erfüllt.

Aufgrund der Display-Diagonalen 22“ und 24“ sind diese Geräte ideal zur Darstellung von Anlagen- und Prozessinformationen, wie sie von Systemen wie z.B. PCS zur Verfügung gestellt werden. Bei diesen SIMATIC HMI Panel PC Ex NG kommt ein moderner Quadcore Prozessor Intel ATOM E3845 zum Einsatz.

Highlights:

- Hohe Industriefunktionalität und industriegerechte Fronten
  - Single-Touch-Fronten 22" (1 680 x 1 050), 24“ (1 920 x 1 080) und 24“ WU (1 920 x 1 200)
  - -30°C bis zu 55°C Umgebungstemperatur in Betrieb
  - Resistives Touch Display? 300 cd/m^2
  - Einbaugerät? optional Edelstahlgehäuse oder GMP/ Reinraum
- Zertifikate für den Ex-Bereich
  - IEC Ex, ATEX Zonen 1, 21 und 2, 22
  - Class 1, Division 2
  - NEC
  - CEC
  - KGS
  - TR
  - Zertifikate für den Schiffsbau DNV / GL
- Hohe Systemleistung im Ex-Umfeld
  - Intel Bay Trail (BT) 1,91 GHz Quad Core

© Siemens 2020

Technische Daten

	SIMATIC HMI Panel PC Ex NG
Allgemeine Merkmale	
Aufbauform	Einbaugerät
Fronten	
Displaydiagonale	• 22" (1 680 x 1 050) 16:10, • 24“ (1 920 x 1 080) 16:9 und • 24“ WU (1 920 x 1 200) 16:10
Auflösung	1 680 x 1 050 bzw. 1 920 x 1 080 oder 1 920 x 1 200
Anz. Farben	16,7 Millionen
Helligkeit	• Standard display 300 cd/m²
Kontrast	1 000:1
MTBF Backlight	LED-Backlight ca. 50.000 h
Singletouch	Resistiv? 5-Draht Glas oder Folientouch
Rechnereinheit	
Prozessor	ATOM E3845, Intel Bay Trail (BT) 1,91 GHz Quad Core
Hauptspeicher	4 GByte RAM
Betriebssystem	
Windows Embedded Standard 7 (64-Bit)	vorinstalliert
Windows 7 Ultimate (64-Bit)	vorinstalliert
Laufwerke	
Massenspeicher	32 GByte SSD, 64 GByte SSD, 128 GByte SSD MLC
Schnittstellen	
Ethernet	• 10/100BaseTX - Kupfer Ethernet oder • 2x 10/100BaseTX - 2x Kupfer Ethernet oder • 1000BaseSX - Fibre Optic Ethernet oder • 1000BaseLX - Fibre Optic Ethernet oder • 100BaseFX - Fibre Optic Ethernet
USB	2 x USB (Ex ia), 1 x USB (Ex e), 2 x USB (Ex ia) (Tastatur, Zeiger-Instrument)
Seriell	1 x RS232 (Ex e)
Audio	1 x Audio Line out (Ex e)
Barcode	optional über USB
Bluetooth	optional über USB

	SIMATIC HMI Panel PC Ex NG
Stromversorgung	
• AC 230 V • DC 24 V	• Ja (100 - 240 V AC) • Ja; Optional
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	• -20°C ... +55°C • -30°C ... +55°C mit Heizung • Lagerung -40°C ... +70°C
Relative Feuchte in Betrieb	+55 °C (±2 °C) ≥ 95 %, nach IEC 60068-2-30 : 2005
Schutzart	IP66 Front, IP65 Rückseite optional nach GMP
Vibration	Betrieb: 5 bis 13,2 Hz: ±1 mm 13,2 bis 100 Hz: ± 0,7 g
Schock	Betrieb: 15g / 11 mS
Sonstiges	
Leistungsaufnahme bei 24 V DC	typ. 50 W / 100 W bei O30 / max. 150 W (typ. 170 BTU / 341 BTU bei O30 / max. 510 BTU)
Gewicht / Größe	
Maße (B x H x T)	• 22": 660 mm x 475 mm x 110 mm • 24": 660 mm x 475 mm x 110 mm
Zulassungen	
IECEx	• Ex e q [ia op is Ga] IIC T4 Gb? • Ex tb IIIC [ia op is Da] IP65 T110°C Db
ATEX	• II 2(1) G Ex e q [ia op is Ga] IIC T4 Gb II 2(1) D • Ex tb IIIC [ia op is Da] IP65 T110°C Db
NEC	Class I, Zone 1 AEx e q [ia] IIC T4 Gb
CEC	Ex e q [ia] IIC T4 Gb Class I, Division 2
TR	• 1Ex e q [ia op is Ga] IIC T4 Gb X • Ex tb IIIC [ia op is Da] IP65 T110°C Db
KGS	• Ex e q IIC T4 • Ex tb IIIC IP64 T110°C • Ex ia IIC T4 • Ex ia IIIB T110°C

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Panel PC Ex NG	**6AV7200- 6 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Display	
• 22", 1 680 x 1 050, Format 16:10, Zone 1	**A**
• 24", 1 920 x 1 080, Format 16:9, Zone 1	**B**
• 24", 1 920 x 1 200, Format 16:10, Zone 1	**C**
• 22", 1 680 x 1 050, Format 16:10, Zone 2	**D**
• 24", 1 920 x 1 080, Format 16:9, Zone 2	**E**
• 24", 1 920 x 1 200, Format 16:10, Zone 2	**F**
• 22", 1 680 x 1 050, Format 16:10, Non Ex	**G**
• 24", 1 920 x 1 080, Format 16:9, Non Ex	**H**
• 24", 1 920 x 1 200, Format 16:10, Non Ex	**J**
Netzwerk	
• 10/100BaseTX - Kupfer Ethernet	**A**
• 2 x 10/100BaseTX - 2 x Kupfer Ethernet	**B**
• 1000BaseSX - Fibre Optic Ethernet	**C**
• 1000BaseLX - Fibre Optic Ethernet	**D**
• 100BaseFX - Fibre Optic Ethernet	**E**
Massenspeicher / Hauptspeicher / Betriebssystem	
• 32 GByte SSD, 4 GByte RAM, Windows 7 Ultimate 64-Bit	**0**
• 64 GByte SSD, 4 GByte RAM, Windows 7 Ultimate 64-Bit	**1**
• 128 GByte SSD MLD, 4 GByte RAM, Windows 7 Ultimate 64-Bit	**2**
• 32 GByte SSD, 4 GByte RAM, Windows Embedded Standard 7 (WES 7) 64-Bit	**3**
• 64 GByte SSD, 4 GByte RAM, Windows Embedded Standard 7 (WES 7) 64-Bit	**4**
• 128 GByte SSD MLD, 4 GByte RAM, Windows Emb. Standard 7 (WES 7) 64-Bit	**5**
Touch und Frontdesign	
• ohne Touch, Panel mount mit Aluminiumfront	**0**
• analog resistiv, Polyesterfolie mit Aluminiumfront	**1**
• analog resistiv, Glastouch mit Aluminiumfront	**2**
Gehäusetyp und Material	
• kein Gehäuse	**0**
• Reinraum-Gehäuse front door (CFR), SS304	**1**
• Front door Gehäuse (FR), SS304	**2**
• Back door Gehäuse (BD), SS304	**3**

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Panel PC Ex NG	**6AV7200- 6 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Tastatur mit Gehäuse / Layout	
• keine Tastatur	**A**
• Tastaturgehäuse SS304; layout DE	**B**
• Tastaturgehäuse SS304; layout US	**C**
• Tastaturgehäuse SS304; layout FR	**D**
• Tastaturgehäuse SS304; layout CH	**E**
• Tastaturgehäuse SS304; layout ES	**F**
• Tastaturgehäuse SS304; layout SI	**G**
• Tastaturgehäuse SS304; layout FR-BE	**H**
Intergierte Maus / Trackball	
• keine Maus / Trackball	**A**
• Trackball 50 mm IP54	**B**
• Trackball (SS304) 50 mm IP54	**C**
• Touch pad	**D**
• Joystick	**E**
• Mausmodul	**F**
Befestigungsoptionen	
• ohne, nur Frontpanel-Befestigung	**0**
• direkte Wandbefestigung	**1**
• Befestigung für Stand oder Ellenbogen am Gehäuseboden	**2**
• Befestigung für Decken- oder Ellenbogenmontage am Gehäuseoberteil	**3**
Weitere Optionen	
• 24 V DC Stromversorgung	**A01**
• Outdoor bis -20°C für Gehäuse	**B01**
• Outdoor bis -30°C	**C01**
• Notausknopf 8003 rechts, nur mit Gehäuse	**D01**
• Notausknopf 8003 links, nur mit Gehäuse	**E01**
Zubehör	
USB Stick	
• eigensicher, 16 GByte	**6AV7675-0FX00-0AA0**
• eigensicher, 16 GByte mit Recovery- und Backup-Funktion	**6AV7675-0FX10-0AA0**
• NICHT eigensicher, 16 GByte mit Recovery- und Backup-Funktion	**6AV7675-0FX20-0AA0**
Standfuss	
• 60,3 mm; benötigt Gehäuse	**6AV7675-0KE00-0AA0**
• 60,3 mm; mit Eckenversteifung; benötigt Gehäuse	**6AV7675-0KF00-0AA0**
• groß (88,9 mm); benötigt Gehäuse	**6AV7675-0KG00-0AA0**
• extra groß (114 mm); benötigt Gehäuse	**6AV7675-0KH00-0AA0**
Winkelhalter (Ellenbogen)	**6AV7675-0KJ00-0AA0**
benötigt Gehäuse	

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.com/simatic-hmi-ex

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC HMI Panel PC Ex OG für Bedienen und Beobachten im explosionsgefährdeten Bereich mit internationalen Zulassungen.

Technische Daten

	SIMATIC HMI Panel PC Ex OG
Allgemeine Merkmale	
Aufbauform	Panel PC, Stand-Alone-Gerät für den Einsatz im Outdoor-Bereich
Fronten	15" 4:3 bzw. 21,5" 16:9
Auflösung	1 024 x 768 bzw. 1 920 x 1 080
Anz. Farben	16,7 Millionen
Helligkeit	• Standard display 350 cd/m² • Sunlight-readable display 21,5" 1000 cd/m² • Sunlight-readable display 15" 1200 cd/m²
MTBF Backlight	LED-Backlight ca. 50.000 h (70.000 h bei 25°C)
Multitouch	kapazitiv
Tasten	8 Funktionstasten (kapazitiv)
Rechnereinheit	
Prozessor	Intel Core i7-3517UE mit 1,7GHz
Hauptspeicher	4 GB oder 8 GB RAM
Betriebssystem	
Windows 7 Ultimate / WES 7 P	vorinstalliert / vorinstalliert
Laufwerke	
Massenspeicher	SSD mit 240 GB, 480 GB
Schnittstellen	
Ethernet	• 2 x Ethernet 10/100/1000 Base Tx (Ex e) oder • FO 100 Base Fx 100 Mbit (Ex op is)
USB	1 x USB (Ex e). 3 x USB (Ex ia)
Seriell	1 x RS232 / RS422 / RS485 (Ex e)
DVI	1 x DVI Out (Ex e)
Barcode	1 x Reader-Interface (externer Barcode Scanner / Reader)
Bluetooth	1 x (optional)
Stromversorgung • AC 230 V • DC 24 V	• Standard (100 - 240 V AC) • Optional
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	• Laufender Betrieb: -10°C bis +65°C • optional: -40°C bis +65°C • Lagerung: -40°C bis +70°C
Relative Feuchte in Betrieb	>95 % bei +65 °C gem. IEC 60068-2-30
Schutzart	IP66 / 4X rundum
Vibration	Betrieb: 3 bis 22 Hz: 1 mm, 22 bis 500 Hz: 9,8 m/s² = 1g Gemäß EN 60068-2-6 und DNV Schiffszulassung Vibrationsklasse A
Schock	Betrieb: 15g / 11 mS
Sonstiges	
Leistungsaufnahme bei 24 V DC	4,6 A (6,9 A bei Heizbetrieb), (empfohlene Absicherung 12 A)
Gewicht / Größe	
Gewichte	15" Zone 1; < 22,6 kg; 21,5" Zone 1; < 34 kg
Maße (B x H x T)	15": 380 x 394 x 137 mm, 21,5": 553 x 458 x 141 mm
Zulassungen	
ATEX, IECEx	• Gas: II 2 (1) G Ex e q [ia op is Ga] IIC T4 Gb • Staub: II 2 (1) D Ex tb [ia op is Da] IIIC T115°C Db
Weitere z.B. UL, NEC, CSA folgen	

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Panel PC Ex OG	**6AV7200 - 2 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ A 0**
Display	
• 15", 1 024 x 768, Format 4:3; Zone 1	**A**
• 21,5" FullHD, 1 920 x 1 080, Format 16:9; Zone 1	**B**
• 15", 1 024 x 768, Format 4:3; Zone 2 und non Ex	**C**
• 21,5" FullHD, 1 920 x 1 080, Format 16:9; Zone 2 und non Ex	**D**
Netzwerk	
• 1 x 1000 Base TX - Kupfer Ethernet in Kombination mit WLAN	**A**
• 2 x 1000 Base TX - Kupfer Ethernet nicht in Kombination mit WLAN	**B**
• 2 x 1000 Base FX - Fiber Optic Ethernet nicht in Kombination mit WLAN	**C**
Massenspeicher/Hauptspeicher	
• 240 GByte SSD, 4 GByte RAM	**1**
• 240 GByte SSD, 8 GByte RAM	**2**
• 480 GByte SSD, 8 GByte RAM	**3**
Betriebssystem	
• Windows 7 Ultimate	**1**
• WES7 P	**2**
Display Optionen	
• Standard TFT, kein Touch; nur für 15“ Display	**1**
• Sunlight-readable Display 15“, kein Touch	**2**
• Sunlight-readable Display 21,5“, kein Touch	**3**
• Standard TFT, kapazitiver Glas-Touch, nur für 15“ Display	**4**
• Sunlight-readable Display 15“, kapazitiver Glas-Touch	**5**
• Sunlight-readable Display 21,5", kapazitiver Glas-Touch	**6**

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Panel PC Ex OG	**6AV7200 - 2 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ A 0**
Optionale Erweiterungen [1]	
• kein WLAN, kein Bluetooth, kein RFID	**A**
• WLAN 2,4 GHz, kein Bluetooth, kein RFID	**B**
• WLAN 2,4 GHz und 5 GHz, kein Bluetooth, kein RFID	**C**
• kein WLAN, Bluetooth, kein RFID	**D**
• WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, kein RFID	**E**
• WLAN 2,4 GHz und 5 GHz, Bluetooth, kein RFID	**F**
• kein WLAN, kein Bluetooth, RFID, nicht für 15" Display	**G**
• WLAN 2,4 GHz, kein Bluetooth, RFID, nicht für 15" Display	**H**
• WLAN 2,4 GHz und 5 GHz, kein Bluetooth, RFID, nicht für 15" Display	**J**
• kein WLAN, Bluetooth, RFID, nicht für 15" Display	**K**
• WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, RFID, nicht für 15" Display	**L**
• WLAN 2,4 GHz und 5 GHz, Bluetooth, RFID, nicht für 15" Display	**M**
Weitere Optionen	
• 24 V Stromversorgung	**-A01**
• Can-Bus Interface Open Can Ex e	**-B01**
• VESA 200 und Tisch-Standfuß und Tragbügel SSS316L-Material	**-C01**
• Outdoor-Design E01, F01, G01 und H01 jetzt unter Zubehör	**-D01**

[1] Option RFID nur mit 21,5“ Display

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Für die Montage am Tragarmsystem namhafter Hersteller ist eine Adapterplatte notwendig, siehe "Systemkomponenten für rundum IP65-geschützte Geräte".

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör	
Monitor Option Digitaler KVM für HMI Thin Client Ex mit 2 x USB, 2 x PS/2, 1 x VGA/DVI-i	**6AV7675-0EX00-0AA0**
USB Drive	
• Eigensicher, 16 GByte	**6AV7675-0FX00-0AA0**
• Eigensicher, 16 GByte mit Recovery-Funktion	**6AV7675-0FX10-0AA0**
• NICHT eigensicher, 16 GByte mit Recovery- und Backup-Funktion	**6AV7675-0FX20-0AA0**
Ethernet Switch mit LWL 4 x 100 Base Tx, 1 x 100 Base (MTRJ) Fx Ex op is	**6AV7675-0PX00-0AA0**
Standfuß	**6AV7675-0KA00-0AA0**
Yoke Mount (Haltebügel)	**6AV7675-0KB00-0AA0**
Sonnendach	
• für 15“	**6AV7675-0KC00-0AA0**
• für 21,5“	**6AV7675-0KD00-0AA0**
Keyboard	
• Layout DE, Trackball	**6AV7675-0NA00-0AA0**
• Layout US, Trackball	**6AV7675-0NB00-0AA0**
• Layout FR, Trackball	**6AV7675-0NC00-0AA0**
• Layout DE, Touchpad	**6AV7675-0ND00-0AA0**
• Layout US, Touchpad	**6AV7675-0NE00-0AA0**
• Layout FR, Touchpad	**6AV7675-0NG00-0AA0**
• Layout DE, Joystick	**6AV7675-0NH00-0AA0**
• Layout US, Joystick	**6AV7675-0NJ00-0AA0**
• Layout FR, Joystick	**6AV7675-0NL00-0AA0**
• Desktop Keyboard US Zone 1, 2, 21, 22	**6AV7675-0NK00-0AA0**
• Desktop Keyboard DE Zone 1, 2, 21, 22	**6AV7675-0NM00-0AA0**
Transport in einer Holzkiste	**6AV7675-0NP00-0AA0**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter :

http://www.siemens.com/simatic-hmi-ex

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC HMI Panel PC Ex für Bedienen und Beobachten im explosionsgefährdeten Bereich mit internationalen Zulassungen.

Achtung:

Ab sofort werden die SIMATIC Panel PC Ex mit einem Quad-Core Prozessor Intel ATOM E3845 geliefert und bieten damit eine etwa vierfache Performance zu den jetzigen ATOM N270 Systemen.
Damit wurde auch ein neuer Bestellkonfigurator mit der Artikelnummer 6AV7200-4....-.... erzeugt.":

Hierzu finden Sie weitere Informationen im Internet:

http://www.siemens.com/simatic-hmi-ex

Und in der MALL:

https://mall.industry.siemens.com

Technische Daten

	SIMATIC HMI Panel PC Ex
Aufbauform	Panel PC Einbaugerät, Umgehäuse optional erhältlich
Fronten	15“ und 19“, optional 15“ sunlight-readable display
Bedienung	Touch mit 8 Funktionstasten
Prozessor	Intel Atom E3845 mit 1,91 GHz
Hauptspeicher	4 GByte DDR2 SDRAM
Betriebssystem, vorinstalliert und konfiguriert	Windows 7 MUI, Windows 7 Ultimate, WES7 E
Massenspeicher	32 GByte SSD, 128 GByte SSD
Stromversorgung	DC 24 V, max. 2,1 A (19”)
Schnittstellen	
Ethernet	10/100 MBit Ex e bzw. LWL Fiber Optics 100 MBit (SC) Ex op is
USB 2.0	2 x Ex i, 2 x Ex e (Zone 1) bzw. 2 x Ex nA (Zone 2)
Seriell	1 x RS232 oder 1 x RS422/485
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP66 frontseitig, IP65 rückseitig, im Umgehäuse IP66
Umgebungstemperatur im Betrieb	- 20 °C ... + 50 °C (Kaltstart -10°C) bei opt. Zusatzheizung bis - 30°C
Relative Feuchte in Betrieb	90 % bei + 40 °C ohne Betauung

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

	SIMATIC HMI Panel PC Ex
Zulassungen/Richtlinien	
Geräte in Variante "Zone 1"	
ATEX-Richtlinie 94/9/EG	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	II 2 (2) G Ex d e ia ib mb [ia ib] IIC T4 Gb II 2 (2) D Ex ia tb [ia ib] IIIC T80°C Db IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	II 2 (2) G Ex d e ia ib mb [ia ib op is] IIC T4 Gb II 2 (2) D Ex ia tb [ia ib op is] IIIC T80°C Db IP66
IECEx	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	Ex d e ia ib mb [ia ib] IIC T4 Gb Ex ia tb [ia ib] IIIC T80°C Db IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	Ex d e ia ib mb [ia ib op is] IIC T4 Gb Ex ia tb [ia ib op is] IIIC T80°C Db IP66
GOST-R	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	2 Ex d e ia ib mb [iaib]IIC T4 DIP A21 TA80°C, IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	2 Ex d e ia ib mb [iaibopis] IIC T4 DIP A21 TA80°C, IP66
CSA	Ex d e ia ib mb [ia ib] IIC T4 Gb, Type 4X, IP66 Class II, Division 1, Groups E, F, G, T80°C Ex ia tb [ia ib] IIIC T80°C Db, IP66
KGS	Ex d e ia ib mb [ia ib] IIC T4 Ex ia tb [ia ib] IIIC T80°C Db IP66
InMetro	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	Ex d e ia ib mb [ia ib] IIC T4 Gb Ex ia tb [ia ib] IIIC T80°C Db IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	Ex d e ia ib mb [ia ib op is] IIC T4 Gb Ex ia tb [ia ib op is] IIIC T80°C Db IP66
Geräte in Variante "UL Class 1, Division 2"	Class 1, Division 2, Groups A,B,C,D Class 2, Division 2, Groups F,G Class 3, Hazardous Locations

	SIMATIC HMI Panel PC Ex
Geräte in Variante "Zone 2"	
ATEX-Richtlinie 94/9/EG	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	II 3 (2/3) G Ex d e ia ib mb nA [ib Gb] [ic] IIC T4 Gc II3 (2/3) D Ex ia tc [ib Db] [ic] IIIC T80°C Dc IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	II 3 (2/3) G Ex d e ia ib mb nA [ib op is Gb] [ic] IIC T4 Gc II 3 (2/3) D Ex ia tc [ib op is Db] [ic] IIIC T80°C Dc IP66
IECEx	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	Ex d e ia ib mb nA [ib Gb] [ic] IIC T4 Gc Ex ia tc [ib Db] [ic] IIIC T80°C Dc IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	Ex d e ia ib mb nA [ib op is Gb] [ic] IIC T4 Gc Ex ia tc [ib op is Db] [ic] IIIC T80°C Dc IP66
GOST-R	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	2 Ex d e ia ib mb nA [ib][ic] IIC T4 DIP A21 TA80°C, IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	2 Ex d e ia ib mb nA [ib opis][ic] IIC T4 DIP A21 TA80°C, IP66
CSA	Ex d e ia ib mb nA [ib Gb] [ic] IIC T4 Gc, Type 4X, IP66 Class II, Division 2, Groups E, F, G, T80°C; Ex ia tc [ib ic] IIIC T80°C Dc, IP66
InMetro	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	Ex d e ia ib mb nA [ib Gb] [ic] IIC T4 Gc Ex ia tc [ib Db] [ic] IIIC T80°C Dc IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	Ex d e ia ib mb nA [ib op is Gb] IIC T4 Ex ia tc [ib op is Db] [ic] IIIC T80°C Dc IP66
Geräte in Variante "UL Class 1, Division 2"	Class 1, Division 2, Groups A,B,C,D Class 2, Division 2, Groups F,G Class 3, Hazardous Locations
Maße	
Einbaumaße (B x H x T)	15": 427,5 mm x 327,5 mm x 165 mm 19": 522,5 mm x 412,5 mm x 165 mm
Frontabmessungen (B x H)	15": 440 mm x 340 mm 19": 535 mm x 425 mm
Gewicht	15": 15 kg 19": 23 kg

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Panel PC Ex2	**6AV7200 - 4 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ A 0**
SIMATIC HMI Panel PC Ex; 4 x USB 2.0, 2 x RS-232/422; Stromversorgung DC 24 V; Intel Atom E3845; 1,91 GHz	
Ausführung / Displaygröße	
• Zone 2: 15“ Touch mit 8 Funktionstasten	**A**
• Zone 2: 19“ Touch mit 8 Funktionstasten	**B**
• Zone 1: 15“ Touch mit 8 Funktionstasten	**C**
• Zone 1: 19“ Touch mit 8 Funktionstasten	**D**
• Zone 2: 15" Touch, sunlight-readable mit 8 Funktionstasten	**E**
• Zone 1: 15" Touch, sunlight-readable mit 8 Funktionstasten	**F**
Netzwerk	
• 10/100 base Tx, Ex e	**A**
• 100 base Fx LWL (SC), Ex op is	**B**
Massenspeicher	
• SSD 32 GByte, 4 GByte RAM	**0**
• SSD 128 GByte MLC, 4 GByte RAM	**1**
Betriebssystem (vorinstalliert)	
• Windows 7 Ultimate 64-Bit	**0**
• Windows 7 Embedded Standard 7 E 64-Bit	**1**
• ohne	**2**
Gehäuseoptionen	
• ohne Umgehäuse	**0**
• Edelstahlgehäuse für:	
- Wandmontage	**1**
- Standfuß (inkl. Kupplung, 300° drehbar)	**2**
- Hängearm (inkl. Kupplung, 300° drehbar)	**3**
- Tragarm (inkl. Kupplung, 300° drehbar)	**4**
- Schwenkarm von oben (inkl. Kupplung, 300° drehbar)	**5**
Externe Tastatur	
• ohne	**A**
• Tastatur QWERTZ, montiert an Umgehäuse	**B**
• Tastatur QWERTY, montiert an Umgehäuse	**C**
• Tastatur AZERTY, montiert an Umgehäuse	**D**
• Tastatur mit Trackball QWERTZ, montiert an Umgehäuse	**E**
• Tastatur mit Trackball QWERTY, montiert an Umgehäuse	**F**
• Tastatur mit Trackball AZERTY, montiert an Umgehäuse	**G**
Weitere Optionen in Verbindung mit Edelstahlgehäuse	
• Klimastutzen (zur Vermeidung von Kondensation)	**-z A01**
• Heizung (2 x 50 W inkl. Temp. Controller; nur im Umgehäuse)	**-z B01**
• Handgriffe, montiert (nur im Umgehäuse)	**-z C01**
• Front-USB (Unterseite) (nur im Umgehäuse)	**-z D01**
• NPT-Gewinde für Standfuß (nur im Umgehäuse)	**-z G01**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Digitaler KVM für HMI Thin Client Ex	**6AV7675-0EX00-0AA0**
USB Drive	
• Eigensicher, 16 GByte	**6AV7675-0FX00-0AA0**
• Eigensicher, 16 GByte mit Recovery-Funktion	**6AV7675-0FX10-0AA0**
• Nicht eigensicher,16 GByte mit Recovery- und Backup-Funktion	**6AV7675-0FX20-0AA0**
Ethernet Switch mit LWL 4 x 100 Base Tx, 1 x 100 Base (MTRJ) Fx Ex op is	**6AV7675-0PX00-0AA0**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.com/simatic-hmi-ex

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC HMI Thin Client Ex NG

Die neue Generation SIMATIC HMI Thin Client Ex NG wurde speziell für den Einsatz in der Pharmazie, Chemie und Life Science-Industrie entwickelt, ist aber auch in vielen anderen Bereichen einsetzbar, da sie die Anforderungen nach Bedienen und Beobachten direkt im explosionsgefährdeten Bereich erfüllt.

Aufgrund der Display-Diagonalen 22“ und 24“ sind diese Geräte ideal zur Darstellung von Anlagen- und Prozessinformationen, wie sie von Systemen wie z.B. PCS zur Verfügung gestellt werden.

Highlights:

- Hohe Industriefunktionalität und industriegerechte Fronten
  - Single-Touch-Fronten 22" (1 680 x 1 050), 24“ (1 920 x 1 080) und 24“ WU (1 920 x 1 200)
  - -30°C bis zu 55°C Umgebungstemperatur in Betrieb
  - Resistives Touch Display 300 cd/m²
  - Einbaugerät, optional Edelstahlgehäuse oder GMP/ Reinraum
- Zertifikate für den Ex-Bereich
  - IEC Ex, ATEX Zonen 1, 21 und 2, 22
  - Class 1, Division 2
  - NEC
  - CEC
  - KGS
  - TR
  - Zertifikate für den Schiffsbau DNV / GL
- Hohe Systemleistung im Ex-Umfeld
  - Intel Bay Trail (BT) 1,91 GHz Quad Core

4

Technische Daten

	SIMATIC HMI Thin Client Ex NG
Aufbauform	Einbaugerät
Fronten	
Displaydiagonale	• 22" (1 680 x 1 050) 16:10, • 24“ (1 920 x 1 080) 16:9 und • 24“ WU (1 920 x 1 200) 16:10
Auflösung	1 680 x 1 050 bzw. 1 920 x 1 080 oder 1 920 x 1 200
Anz. Farben / Helligkeit	16,7 Millionen / Standard display 300 cd/m²
Kontrast	1 000:1
MTBF Backlight	LED-Backlight ca. 50.000 h
Singletouch	Resistiv, 5-Draht Glas oder Folientouch
Rechnereinheit	
Prozessor	ATOM E3845, Intel Bay Trail (BT) 1,91 GHz Quad Core
Hauptspeicher	4 GByte RAM
Betriebssystem	
Windows 10 IoT Enterprise	vorinstalliert
Image	Remote Firmware
Laufwerke	
Massenspeicher	64 GByte SSD
Schnittstellen	
Ethernet	• 10/100BaseTX - Kupfer Ethernet oder • 2x 10/100BaseTX - 2x Kupfer Ethernet oder • 1000BaseSX - Fibre Optic Ethernet oder • 1000BaseLX - Fibre Optic Ethernet oder • 100BaseFX - Fibre Optic Ethernet
USB	2 x USB (Ex ia), 1 x USB (Ex e), 2 x USB (Ex ia) (Tastatur, Zeigerinstrument)
Seriell	1 x RS232 (Ex e)
Audio	1 x Audio Line out (Ex e)
Barcode	optional über USB
Bluetooth	optional über USB

	SIMATIC HMI Thin Client Ex NG
Stromversorgung	
• AC 230 V • DC 24 V	• Ja (100 - 240 V AC) • Ja; Optional
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	• -20°C ... +55°C • -30°C ... +55°C mit Heizung • Lagerung -40°C ... +70°C
Relative Feuchte in Betrieb	+55 °C (±2 °C) ≥ 95 %, nach IEC 60068-2-30 : 2005
Schutzart	IP66 Front, IP65 Rückseite optional nach GMP
Vibration	Betrieb: 5 bis 13,2 Hz: ±1 mm 13,2 bis 100 Hz: ± 0,7 g
Schock	Betrieb: 15g / 11 mS
Sonstiges	
Leistungsaufnahme bei 24 V DC	typ. 50 W / 100 W bei O30 / max. 150 W (typ. 170 BTU / 341 BTU bei O30 / max. 510 BTU)
Gewicht / Größe	
Maße (B x H x T)	• 22": 660 mm x 475 mm x 110 mm • 24": 660 mm x 475 mm x 110 mm
Zulassungen	
IECEx	• Ex e q [ia op is Ga] IIC T4 Gb? • Ex tb IIIC [ia op is Da] IP65 T110°C Db
ATEX	• II 2(1) G Ex e q [ia op is Ga] IIC T4 Gb II 2(1) D • Ex tb IIIC [ia op is Da] IP65 T110°C Db
NEC	Class I, Zone 1 AEx e q [ia] IIC T4 Gb
CEC	Ex e q [ia] IIC T4 Gb Class I, Division 2
TR	• 1Ex e q [ia op is Ga] IIC T4 Gb X • Ex tb IIIC [ia op is Da] IP65 T110°C Db
KGS	• Ex e q IIC T4 • Ex tb IIIC IP64 T110°C • Ex ia IIC T4 • Ex ia IIIB T110°C

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Thin Client Ex NG	**6AV7200- 5 ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Display	
• 22", 1 680 x 1 050, Format 16:10, Zone 1	**A**
• 24", 1 920 x 1 080, Format 16:9, Zone 1	**B**
• 24", 1 920 x 1 200, Format 16:10, Zone 1	**C**
• 22", 1 680 x 1 050, Format 16:10, Zone 2	**D**
• 24", 1 920 x 1 080, Format 16:9, Zone 2	**E**
• 24", 1 920 x 1 200, Format 16:10, Zone 2	**F**
• 22", 1 680 x 1 050, Format 16:10, Non Ex	**G**
• 24", 1 920 x 1 080, Format 16:9, Non Ex	**H**
• 24", 1 920 x 1 200, Format 16:10, Non Ex	**J**
Netzwerk	
• 10/100BaseTX - Kupfer Ethernet	**A**
• 2 x 10/100BaseTX - 2 x Kupfer Ethernet	**B**
• 1000BaseSX - Fibre Optic Ethernet	**C**
• 1000BaseLX - Fibre Optic Ethernet	**D**
• 100BaseFX - Fibre Optic Ethernet	**E**
Massenspeicher / Hauptspeicher / Betriebssystem	
• 64 GByte SSD, 4 GByte RAM, Windows 10 IoT & Remote Firmware V5	**0**
• 128 GByte SSD MLC, 4 GByte RAM, Windows 10 IoT & Remote Firmware V5	**1**
Touch und Frontdesign	
• ohne Touch, Panel mount mit Aluminiumfront	**0**
• analog resistiv, Polyesterfolie mit Aluminiumfront	**1**
• analog resistiv, Glastouch mit Aluminiumfront	**2**
Gehäusetyp und Material	
• kein Gehäuse	**0**
• Reinraum-Gehäuse front door (CFR), SS304	**1**
• Front door Gehäuse (FR), SS304	**2**
• Back door Gehäuse (BD), SS304	**3**

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Thin Client Ex NG	**6AV7200- 5 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■**
Tastatur mit Gehäuse / Layout	
• keine Tastatur	**A**
• Tastaturgehäuse SS304; layout DE	**B**
• Tastaturgehäuse SS304; layout US	**C**
• Tastaturgehäuse SS304; layout FR	**D**
• Tastaturgehäuse SS304; layout CH	**E**
• Tastaturgehäuse SS304; layout ES	**F**
• Tastaturgehäuse SS304; layout SI	**G**
• Tastaturgehäuse SS304; layout FR-BE	**H**
Intergierte Maus / Trackball	
• keine Maus / Trackball	**A**
• Trackball 50 mm IP54	**B**
• Trackball (SS304) 50 mm IP54	**C**
• Touch pad	**D**
• Joystick	**E**
• Mausmodul	**F**
Befestigungsoptionen	
• ohne, nur Frontpanel-Befestigung	**0**
• direkte Wandbefestigung	**1**
• Befestigung für Stand oder Ellenbogen am Gehäuseboden	**2**
• Befestigung für Decken- oder Ellenbogenmontage am Gehäuseoberteil	**3**
Weitere Optionen	
• 24 V DC Stromversorgung	**-A01**
• Outdoor bis -20°C für Gehäuse	**-B01**
• Outdoor bis -30°C	**-C01**
• Notausknopf 8003 rechts, nur mit Gehäuse	**-D01**
• Notausknopf 8003 links, nur mit Gehäuse	**-E01**

Zubehör

USB Stick	
• eigensicher, 16 GByte	**6AV7675-0FX00-0AA0**
• eigensicher, 16 GByte mit Recovery- und Backup-Funktion	**6AV7675-0FX10-0AA0**
• NICHT eigensicher, 16 GByte mit Recovery- und Backup-Funktion	**6AV7675-0FX20-0AA0**
Ethernet Switch	**6AV7675-0PX00-0AA0**
Mit LWL 4x 100Base Tx, 1x 100 Base (MTRJ), Fx Ex op is	

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.com/simatic-hmi-ex

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC HMI Thin Client Ex OG für Bedienen und Beobachten im explosionsgefährdeten Bereich mit internationalen Zulassungen.

Technische Daten

	SIMATIC HMI Thin Client Ex OG
Aufbauform	Panel PC, Stand-Alone-Gerät für den Einsatz im Outdoor-Bereich
Fronten	15" 4:3 bzw. 21,5" 16:9
Auflösung	1 024 x 768 bzw. 1 920 x 1 080
Anz. Farben	16,7 Millionen
Helligkeit	• Standard display 350 cd/m² • Sunlight-read. display 21,5" 1000 cd/m² • Sunlight-readable display 15" 1200 cd/m²
MTBF Backlight	LED-Backlight ca. 50.000 h (70.000 h bei 25°C)
Multitouch	kapazitiv
Tasten	8 Funktionstasten (kapazitiv)
Rechnereinheit	
Prozessor	Intel Core i7-3517UE mit 1,7 GHz; AMD GX-217GA
Hauptspeicher	4 GB
Betriebssystem	
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB	vorinstalliert
Remote Firmware V5	vorinstalliert
Laufwerke	
Massenspeicher	SSD mit 60 GB, 80 GB
Schnittstellen	
Ethernet	• 2 x Ethernet 10/100/1000 Base Tx (Ex e) oder • FO 100 Base Fx 100 Mbit (Ex op is)
USB	1 x USB (Ex e). 3 x USB (Ex ia)
Seriell	1 x RS232 / RS422 / RS485 (Ex e)
DVI	1 x DVI Out (Ex e)
Barcode	1 x Reader-Interface (externer Barcode Scanner / Reader)
Bluetooth	1 x (optional)
Stromversorgung • AC 230 V • DC 24 V	• Standard (100 - 240 V AC) • Optional
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	• Laufender Betrieb: -10°C bis +65°C • optional: -40°C bis +65°C • Lagerung: -40°C bis +70°C
Relative Feuchte in Betrieb	>95 % bei +65 °C gem.IEC 60068-2-30
Schutzart	IP66 / 4X rundum
Vibration	Betrieb: 3 bis 22 Hz: 1 mm, 22 bis 500 Hz: 9,8 m/s² = 1g Gemäß EN 60068-2-6 und DNV Schiffszulassung Vibrationsklasse A
Schock	Betrieb: 15g / 11 mS
Sonstiges	
Leistungsaufnahme bei 24 V DC	4,6 A (6,9 A bei Heizbetrieb), (empfohlene Absicherung 12 A)
Gewicht / Größe	
Gewichte	15" Zone 1; < 22,6 kg, 21,5" Zone 1; < 34 kg
Maße (B x H x T)	15": 380 x 394 x 137 mm, 21,5": 553 x 458 x 141 mm
Zulassungen	
ATEX, IECEx	• Gas: II 2 (1) G Ex e q [ia op is Ga] IIC T4 Gb • Staub: II 2 (1) D Ex tb [ia op is Da] IIIC T115°C Db
Weitere z.B. UL, NEC, CSA folgen	

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.									
SIMATIC HMI Thin Client Ex OG	**6AV7200 -**	**3**	■	■	■	■	**-**	■	■	**A 0**
Display										
• 15", 1 024 x 768, Format 4:3; Zone 1			**A**							
• 21,5" FullHD, 1 920 x 1 080, Format 16:9; Zone 1			**B**							
• 15", 1 024 x 768, Format 4:3; Zone 2			**C**							
• 21,5" FullHD, 1 920 x 1 080, Format 16:9; Zone 2			**D**							
Netzwerk										
• 1 x 1000 Base TX - Kupfer Ethernet in Kombination mit WLAN				**A**						
• 2 x 1000 Base TX - Kupfer Ethernet nicht in Kombination mit WLAN				**B**						
• 2 x 1000 Base FX - Fiber Optic Ethernet nicht in Kombination mit WLAN				**C**						
Massenspeicher / Hauptspeicher										
• 60 GByte SSD, 4 GByte RAM					**0**					
• 80 GByte SSD, 4 GByte RAM					**1**					
Prozessor										
• AMD GX-217GA						**0**				
• Intel Core i/-3517 UE						**1**				
• Intel Core i/-3517 UE mit TPM						**2**				
Display Optionen										
• Standard TFT, kein Touch; nur für 15“ Display								**0**		
• Sunlight-readable Display 15“, kein Touch								**1**		
• Sunlight-readable Display 21,5“, kein Touch								**2**		
• Standard TFT, kapazitiver Glas-Touch, nur für 15“ Display								**3**		
• Sunlight-readable Display 15“, kapazitiver Glas-Touch								**4**		
• Sunlight-readable Display 21,5", kapazitiver Glas-Touch								**5**		

	Artikel-Nr.									
SIMATIC HMI Thin Client Ex OG	**6AV7200 -**	**3**	■	■	■	■	**-**	■	■	**A 0**
Optionale Erweiterungen [1]										
• kein WLAN, kein Bluetooth, kein RFID									**A**	
• WLAN 2,4 GHz, kein Bluetooth, kein RFID									**B**	
• WLAN 2,4 GHz und 5 GHz, kein Bluetooth, kein RFID									**C**	
• kein WLAN, Bluetooth, kein RFID									**D**	
• WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, kein RFID									**E**	
• WLAN 2,4 GHz und 5 GHz, Bluetooth, kein RFID									**F**	
• kein WLAN, kein Bluetooth, RFID, nicht für 15" Display									**G**	
• WLAN 2,4 GHz, kein Bluetooth, RFID, nicht für 15" Display									**H**	
• WLAN 2,4 GHz und 5 GHz, kein Bluetooth, RFID, nicht für 15" Display									**J**	
• kein WLAN, Bluetooth, RFID, nicht für 15" Display									**K**	
• WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, RFID, nicht für 15" Display									**L**	
• WLAN 2,4 GHz und 5 GHz, Bluetooth, RFID, nicht für 15" Display									**M**	
Weitere Optionen										
• 24 V Stromversorgung	**-A01**									
• Can-Bus Interface Open Can Ex e	**-B01**									
• VESA 200 und Tisch-Standfuß und Tragbügel SS316L-Material	**-C01**									
• Outdoor design bis -40°C	**-D01**									

[1] Option RFID nur mit 21,5“ Display

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

Für die Montage am Tragarmsystem namhafter Hersteller ist eine Adapterplatte notwendig, siehe "Systemkomponenten für rundum IP65-geschützte Geräte".

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör	
Monitor Option Digitaler KVM für HMI Thin Client Ex mit 2 x USB, 2 x PS/2, 1 x VGA/DVI-i	**6AV7675-0EX00-0AA0**
USB Drive	
• Eigensicher, 16 GByte	**6AV7675-0FX00-0AA0**
• Eigensicher, 16 GByte mit Recovery-Funktion	**6AV7675-0FX10-0AA0**
• NICHT eigensicher, 16 GByte mit Recovery- und Backup-Funktion	**6AV7675-0FX20-0AA0**
Ethernet Switch mit LWL 4 x 100 Base Tx, 1 x 100 Base (MTRJ) Fx Ex op is	**6AV7675-0PX00-0AA0**
Standfuß	**6AV7675-0KA00-0AA0**
Yoke Mount (Haltebügel)	**6AV7675-0KB00-0AA0**
Sonnendach	
• für 15“	**6AV7675-0KC00-0AA0**
• für 21,5“	**6AV7675-0KD00-0AA0**
Keyboard	
• Layout DE, Trackball	**6AV7675-0NA00-0AA0**
• Layout US, Trackball	**6AV7675-0NB00-0AA0**
• Layout FR, Trackball	**6AV7675-0NC00-0AA0**
• Layout DE, Touchpad	**6AV7675-0ND00-0AA0**
• Layout US, Touchpad	**6AV7675-0NE00-0AA0**
• Layout FR, Touchpad	**6AV7675-0NG00-0AA0**
• Layout DE, Joystick	**6AV7675-0NH00-0AA0**
• Layout US, Joystick	**6AV7675-0NJ00-0AA0**
• Layout FR, Joystick	**6AV7675-0NL00-0AA0**
• Desktop Keyboard US Zone 1, 2, 21, 22	**6AV7675-0NK00-0AA0**
• Desktop Keyboard DE Zone 1, 2, 21, 22	**6AV7675-0NM00-0AA0**

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter :

http://www.siemens.com/simatic-hmi-ex

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC HMI Thin Client Ex2 für Bedienen und Beobachten im explosionsgefährdeten Bereich mit internationalen Zulassungen.

Technische Daten

	SIMATIC HMI Thin Client Ex2
Aufbauform	Thin Client Einbaugerät, im Umgehäuse optional erhältlich
Fronten	15" und 19" Display
Bedienung	Touch mit 8 Funktionstasten
MTBF Backlight	50 000 h
Betriebssystem	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Massenspeicher	integriert, 64 GByte SSD
Stromversorgung	DC 24 V, max. 2,1 A (19")
Schnittstellen	
Ethernet	100 MBit Ex e, alternativ LWL 100 MBit (SC) Ex op is
USB 2.0	2 x Ex i, 2 x Ex e (Zone 1) bzw. 2 x Ex nA (Zone 2)
Seriell	1 x RS232 oder 1 x RS422/485
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP66 frontseitig, IP65 rückseitig, im Umgehäuse IP66
Umgebungstemperatur im Betrieb	-20 °C ... + 50 °C, Kaltstart -10°C, bei opt. Zusatzheizung bis -30°C
Relative Feuchte in Betrieb	90 % bei 40 °C, ohne Betauung
Zulassungen/Richtlinien	
Geräte in Variante "Zone 1"	
ATEX-Richtlinie 94/9/EG	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	II 2 (2) G Ex d e ia ib mb [ia ib] IIC T4 Gb II 2 (2) D Ex ia tb [ia ib] IIIC T80°C Db IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	II 2 (2) G Ex d e ia ib mb [ia ib op is] IIC T4 Gb II 2 (2) D Ex ia tb [ia ib op is] IIIC T80°C Db IP66
IECEx	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	Ex d e ia ib mb [ia ib] IIC T4 Gb Ex ia tb [ia ib] IIIC T80°C Db IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	Ex d e ia ib mb [ia ib op is] IIC T4 Gb Ex ia tb [ia ib op is] IIIC T80°C Db IP66
GOST-R	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	2 Ex d e ia ib mb [iaib] IIC T4 DIP A21 TA80°C, IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	2 Ex d e ia ib mb [iaibopis] IIC T4 DIP A21 TA80°C, IP66
CSA	Ex d e ia ib mb [ia ib] IIC T4 Gb, Type 4X, IP66 Class II, Division 1, Groups E, F, G, T80°C Ex ia tb [ia ib] IIIC T80°C Db, IP66
KGS	Ex d e ia ib mb [ia ib] IIC T4 Ex ia tb [ia ib] IIIC T80°C Db IP66
InMetro	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	Ex d e ia ib mb [ia ib] IIC T4 Gb Ex ia tb [ia ib] IIIC T80°C Db IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	Ex d e ia ib mb [ia ib op is] IIC T4 Gb Ex ia tb [ia ib op is] IIIC T80°C Db IP66

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

	SIMATIC HMI Thin Client Ex2
Geräte in Variante "Zone 2"	
ATEX-Richtlinie 94/9/EG	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	II 3 (2/3) G Ex d e ia ib mb nA [ib Gb] [ic] IIC T4 Gc II3 (2/3) D Ex ia tc [ib Db] [ic] IIIC T80°C Dc IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	II 3 (2/3) G Ex d e ia ib mb nA [ib op is Gb] [ic] IIC T4 Gc II 3 (2/3) D Ex ia tc [ib op is Db] [ic] IIIC T80°C Dc IP66
IECEx	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	Ex d e ia ib mb nA [ib Gb] [ic] IIC T4 Gc Ex ia tc [ib Db] [ic] IIIC T80°C Dc IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	Ex d e ia ib mb nA [ib op is Gb] [ic] IIC T4 Gc; Ex ia tc [ib op is Db] [ic] IIIC T80°C Dc IP66
GOST-R	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	2 Ex de i a ib mb nA [ib][ic] IIC T4 DIP A21 TA80°C, IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	2 Ex de i a ib mb nA [ibopis][ic] IIC T4 DIP A21 TA80°C, IP66

	SIMATIC HMI Thin Client Ex2
CSA	Ex d e ia ib mb nA [ib Gb] [ic] IIC T4 Gc, Type 4X, IP66 Class II, Division 2, Groups E, F, G, T80°C; Ex ia tc [ib ic] IIIC T80°C Dc, IP66
InMetro	
• Netzwerk 10/100 Base-Tx	Ex d e ia ib mb nA [ib Gb] [ic] IIC T4 Gc Ex ia tc [ib Db] [ic] IIIC T80°C Dc IP66
• Netzwerk 10/100 Base-Fx	Ex d e ia ib mb nA [ib op is Gb] IIC T4 Ex ia tc [ib op is Db] [ic] IIIC T80°C Dc IP66
Protokolle	RDP, RealVNC
Digitaler KVM Switch	Eingang: DVI / VGA, PS2 / USB, Ausgang: RJ45 (IP-Netzwerk)
Maße	
Einbaumaße (B x H x T) in mm	15": 427,5 x 327,5 x 165 19": 522,5 x 412,5 x 165
Frontabmessungen in mm	15": 440 x 340; 19": 535 x 425
Gewicht	15": 15 kg, 19": 23 kg

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Thin Client Ex2	**6AV7200- 7 ■ ■ 0 ■ - ■ ■ ■ ■**
Intel Atom E3845; 1,91 GHz, DC 24 V Stromversorgung	
Ausführung / Displaygröße	
• Zone 2: 15" Touch mit 8 Funktionstasten	**A**
• Zone 2: 19" Touch mit 8 Funktionstasten	**B**
• Zone 1: 15" Touch mit 8 Funktionstasten	**C**
• Zone 1: 19" Touch mit 8 Funktionstasten	**D**
Netzwerke	
• 10/100 BaseTX, Kupfer Ethernet	**A**
• 100 BaseFX, Fibre Optic Ethernet	**B**
Massenspeicher / Hauptspeicher / Betriebssystem	
• 64 GByte SSD, 4 GByte RAM, Windows 10 IoT & Remote Firmware V5	**0**
Optionale Schnittstellen	
• ohne Schnittstellen	**0**
• zweite serielle Schnittstelle	**1**
• eigensichere Lesegerät-Schnittstelle	**2**
Gehäusetyp und Material	
• kein Gehäuse	**0**
• Reinraumgehäuse Front door (CFR), SS304	**1**
• Front door-Gehäuse (FR), SS304	**2**
• Backdoor-Gehäuse (BD), SS304; (nur ohne Wandmontage, ohne 240 V AC und ohne -30°C Optionen)	**3**
Tastatur mit Gehäuse; Layout	
• Keine Tastatur	**A**
• Tastatur SS304, Layout DE	**B**
• Tastatur SS304, Layout US	**C**
• Tastatur SS304, Layout FR	**D**
• Tastatur SS304, Layout DK	**E**

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Thin Client Ex2	**6AV7200- 7 ■ ■ 0 ■ - ■ ■ ■ ■**
Intergierte Maus/Trackball	
• Keine Maus/Trackball	**A**
• Trackball 50 mm IP54 integriert	**B**
• Trackball 50 mm IP54 separat	**C**
Befestigungsoptionen	
• ohne, nur Frontpanel-Befestigung	**0**
• direkte Wandbefestigung	**1**
• Befestigung für Standfuß oder Winkelhalter am Gehäuseboden	**2**
• Befestigung für Decken- oder Winkelhaltermontage am Gehäuseoberteil	**3**
Weitere Optionen	
• 100 .. 240 V AC Stromversorgung, (benötigt Gehäuse)	**A01**
• Outdoor bis -20°C (benötigt Gehäuse, nur ohne Tastatur)	**B01**
• -20°C (nur ohne Tastatur)	**C01**
• Notausknopf 8003 rechts (nur mit Gehäuse)	**D01**
• Notausknopf 8003 links (nur mit Gehäuse)	**E01**
• Outdoor bis -30°C (mit Heizung, benötigt Gehäuse, nur ohne Tastatur)	**F01**
• Outdoor bis -10°C (benötigt Gehäuse, für Tastatur)	**G01**
Zubehör	
Digitaler KVM für HMI Thin Client Ex	**6AV7675-0EX00-0AA0**
USB Drive	
• Eigensicher, 16 GByte	**6AV7675-0FX00-0AA0**
• Eigensicher, 16 GByte mit Recovery-Funktion	**6AV7675-0FX10-0AA0**
Ethernet Switch	**6AV7675-0PX00-0AA0**
mit LWL 4 x 100 Base Tx, 1 x 100 Base (MTRJ) Fx Ex op is	

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.siemens.com/simatic-hmi-ex

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC Industrie-PCs bieten dem Anwender eine breite Palette an Bauformen und Systemen, die perfekt auf die Anwendungen in der Industrie abgestimmt sind und die hohen Ansprüche in puncto Robustheit erfüllen.

Dazu gehören z.B.:

- Hoher Temperatureinsatzbereich bis 60 °C
- Hohe Schwing-/Schock-Belastbarkeit
- Robuste Gehäuseausführung
- Spezielle Schutzarten bis IP65, NEMA 4
- Hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- UL-, CE-Industrie-Zertifizierung
- Integrierte Industriestromversorgungen (NAMUR)
- Servicefreundlicher Geräteaufbau für schnellen Tausch defekter Komponenten

Höhere Systemverfügbarkeit

Zur wirkungsvollen Früherkennung potenzieller Ausfälle und zur Minimierung tatsächlicher Stillstandszeiten steht ein abgestuftes Konzept zur Verfügung. Es besteht aus speziell für die SIMATIC IPCs entwickelter Software, mit der die Systemverfügbarkeit den Sicherheitsanforderungen entsprechend individuell erhöht werden kann.

Reduzierte Kosten

Spezielle Backup-Mechanismen reduzieren das Risiko von Datenverlusten und erlauben neue Konzepte bei ersten oder erneuten Inbetriebnahmen. Die Möglichkeiten der Fernbedienung und automatischen Eigendiagnose reduzieren Reisekosten und Einsatzzeiten vor Ort.

Servicemaßnahmen lassen sich effizienter planen. Stillstandszeiten werden minimiert oder komplett vermieden.

Damit tragen die SIMATIC IPC Software-Produkte zur erheblichen Minimierung der Gesamtkosten (TCO) der Anlage bei, ganz nach dem Motto: "Kleiner Aufwand, große Wirkung".

Es stehen folgende Komponenten zur Verfügung:

SIMATIC IPC Image & Partition Creator

- Software-Tool zur präventiven Datensicherung der Festplatteninhalte
- Schnelle, Bit-genaue Wiederherstellung von System- und Datenpartitionen; Anwendersoftware und spezielle Installationen werden mitgesichert
- Sicheres Bearbeiten von Festplattenpartitionen
- Erstellung bootfähiger und passwortgeschützter USB-Flash-Speichersticks
- Sicheres Löschen von Datenträgern

SIMATIC IPC DiagMonitor

- Diagnose- und Meldesoftware zur Überwachung von SIMATIC IPCs
- Umfangreiche Überwachung von Temperatur, Lüfter, Festplatten (SMART, RAID, CompactFlash, CFast, SSD), Watchdog
- Betriebsstundenzähler zur präventiven Instandhaltung
- Ereignisprotokollierung und Aufgabenplanung
- Datenaustausch über OPC, Email, SMS oder SNMP
- Integrierter BIOS-Manager

SIMATIC IPC Remote Manager

- Effiziente Fernwartung und -bedienung von SIMATIC IPCs
- Nutzung der Intel Active Management Technologie (Intel AMT) bei SIMATIC IPCs
- Remote Zugriff auf Deskop, BIOS und Powermanagement
- Booten eines entfernten PCs über ein lokales ISO-Image

SIMATIC IPC FirmwareManager

- Anzeige der Firmwareinformationen
- Aktualisierung der Firmware
- Einstellen des Bootverhaltens
- Anzeige der SMBIOS Daten
- Setzen der Passwort-Parameter
- Bearbeitung der Setup-Einstellungen (BIOS-Konfiguration)
- Einfügen eines Boot-Logos
- Einrichtung von Secure Boot

Betriebssysteme für Anwendungen im industriellen Umfeld

SIMATIC Industrial OS

Neben der Hardware ist das Betriebssystem die wichtigste Kernkomponente eines Computers. Es kann bereits Anwendungsprogramme beinhalten oder auch nur die Ressourcen den Applikationen zur Verfügung stellen.

Das SIMATIC Industrial OS stellt als Linux-basiertes Betriebssystem nicht nur eine Alternative zu den ebenfalls für die SIMATIC IPCs verfügbaren und bewährten Microsoft Windows Betriebssystemen dar, es ist auch die Antwort auf die oben erwähnten Herausforderungen.

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC IPC Image & Partition Creator ist das Softwaretool zur einfachen präventiven Datensicherung und Wiederherstellung von Festplatteninhalten (Images einzelner Partitionen oder ganzer Festplatten). Diese Software ist über den Konfigurator der SIMATIC IPCs oder separat als Einzellizenz bestellbar.

- Auf allen SIMATIC IPCs ablauffähig, unabhängig von der Rechnerkonfiguration
- Start direkt vom USB FlashDrive möglich (keine Installation erforderlich)
- Komplettsicherung per Maus-Doppelklick mit "1ClickImage" (Installation erforderlich)
- Betriebssystemunabhängig durch Start vom gebooteten USB FlashDrive mit Image & Partition Creator
- Einfachste Systemwiederherstellung mit Endkunden USB FlashDrive
  https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ de/view/109766855


Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5	über SIMATIC IPC Konfigurator bestellbar
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5 Software-Tool für einfachste präventive Datensicherung und effizientes Partitionsmanagement auf SIMATIC IPC	**6ES7648-6AA13-5YA0**

© Siemens 2020

SIMATIC IPC DiagMonitor

Übersicht



Der SIMATIC IPC DiagMonitor ermöglicht eine intelligente und umfangreiche Überwachung und Diagnose von SIMATIC Industrie-PCs.

Er erkennt frühzeitig mögliche Störungen in Hard- und Software, visualisiert Betriebszustände und bietet verschieden Möglichkeiten des Zugriffes und Datenaustausches.

Der SIMATIC IPC DiagMonitor unterstützt sowohl die lokale Diagnose als auch den Zugriff über Netzwerk auf einen SIMATIC IPC. Bei Installation auf einem Standard PC stehen sämtliche Remote-Funktionen für einen Fernzugriff zur Verfügung.

Es werden ausschließlich folgende SIEMENS-Produkte unterstützt:

- SIMATIC IPC127E
- SIMATIC IPC227E / IPC277E
- SIMATIC IPC427E / IPC477E / IPC427D / IPC477D
- SIMATIC IPC547G
- SIMATIC IPC647E / IPC627D / IPC647D / IPC677D
- SIMATIC IPC847E / IPC827D / IPC847D
- CPU 1515SP PC
- CPU 1515SP PC2

Die Software kann als:

- Einzelprodukt ab Lager (z. B. für Serveranwendung auf Fremd-PC oder zur sofortigen Integration in neue Systeme) auf USB-FlashDrive, per Download über Online Software Delivery (OSD), oder
- als Option gemäß SIMATIC IPC-Konfigurator (Internet, Mall) bestellt werden.

Hinweis:

Ab Version 5.1 erfolgt die Auslieferung des SIMATIC IPC DiagMonitor auf USB FlashDrive.

Es wird jeweils eine Version vom SIMATIC IPC DiagMonitor für jeden überwachenden PC bzw. jeden zu überwachenden SIMATIC IPC benötigt.


https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763202

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC DiagMonitor V5.1	über SIMATIC IPC Konfigurator bestellbar
SIMATIC IPC DiagMonitor V5.1 Software für Diagnose/Meldungen über Ethernet, E-Mail, SMS, OPC, Web	
• auf USB-Flash Drive; Einzellizenz	**6ES7648-6CA15-1YX0**
• Download über OSD; Einzellizenz; Software und Lizenz zum Download; E-Mail-Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich	**6ES7648-6CA85-1YX0**

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC Remote Manager

Effiziente Fernwartung und -verwaltung von SIMATIC IPCs.

Mit dem SIMATIC IPC Remote Manager können Funktionen der Intel Active Management Technologie (Intel AMT) bei SIMATIC IPCs genutzt werden. Intel AMT dient dem Remote Management von PCs.

Intel AMT bietet eine Vielzahl von Funktionen, wie z. B.:

- Remote Reboot
- IDE-Redirection
- Keyboard Video Mouse Redirection
- Power on / off / Reset und
- einen integrierten Webserver.

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744024

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC Remote Manager V1.3 Software-Tool zur Fernwartung und –verwaltung von SIMATIC IPC, inkl. Handbuch auf CD ROM (deutsch, englisch), Einzellizenz	**6ES7648-6EA01-3YA0**

© Siemens 2020

SIMATIC IPC FirmwareManager

Übersicht

SIMATIC IPC FirmwareManager

Der SIMATIC IPC FirmwareManager ist ein Management Tool zum Konfigurieren und Ersetzen von Komponenten der Firmware. Die Steuerung des FirmwareManagers erfolgt dabei über Kommandozeilen-Optionen.

Es werden ausschließlich folgende Siemens-Produkte unterstützt:

- SIMATIC IPC647E, SIMATIC IPC647D, SIMATIC IPC847E, SIMATIC IPC847D
- SIMATIC IPC127E, SIMATIC IPC227E, SIMATIC IPC427E, SIMATIC IPC427D, SIMATIC IPC627E, SIMATIC IPC627D, SIMATIC IPC827D
- SIMATIC IPC277E, SIMATIC IPC477E, SIMATIC IPC477D, SIMATIC IPC677E, SIMATIC IPC677D
- SIMATIC Field PG M5, SIMATIC Field PG M6
- SIMATIC ITP1000

Unterstützte Betriebssysteme:

- UEFI Shell
- Windows XP 32/64 bit
- Windows 7 32/64 bit
- Windows 10 64 bit
- Linux based (Kernel 3.x, 4.x, 5.x) 32/64 bit

Der SIMATIC IPC FirmwareManager ist per Online Software Delivery (OSD) beziehbar.

Lizenzen:

Es werden zwei Lizenz-Versionen für den SIMATIC IPC FirmwareManager angeboten.

- Die ***Einzel-Lizenz*** ist für die Verwendung mit einem einzelnen IPC vorgesehen. Sie erlaubt die Installation oder mobile Nutzung mit ausschließlich einem SIMATIC IPC.
- Die ***Lizenz für 50 Geräte*** erlaubt die mobile Nutzung (über z. B. ein USB Flash Drive) im Zusammenhang mit bis zu 50 IPCs. Soll der FirmwareManager mit mehr als 50 IPCs genutzt werden, wird eine entsprechende Anzahl an Lizenzen benötigt.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC FirmwareManager V4.0 Software und Lizenz zum Download: E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich	
• **Einzellizenz;** Es wird jeweils eine Version vom „SIMATIC IPC FirmwareManager“ für jeden SIMATIC IPC benötigt, auf dem der Firmwaremanager installiert wird	**6ES7648-6FA84-0YX0**
• **SIMATIC IPC FirmwareManager für 50 Geräte;** Es wird jeweils eine Version vom „SIMATIC IPC FirmwareManager für 50 Geräte“ für die mobile Nutzung mit bis zu 50 SIMATIC IPC benötigt	**6ES7648-6GA84-0YX0**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109773878

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109778609

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC Industrial OS – das Betriebssystem für Anwendungen im industriellen Umfeld

Das SIMATIC Industrial OS stellt als Linux-basiertes Betriebssystem eine Alternative zu den für die SIMATIC IPCs verfügbaren und bewährten Microsoft Windows Betriebssystemen dar.

Der Fokus liegt auf einem schmalen Footprint, ohne unnötigen Ballast, aber mit allen Komponenten für eine schnelle Inbetriebnahme und einfache Weiterentwicklung.

Es wurde zusammengestellt und getestet auf den SIMATIC IPCs und ist verwendbar im industriellen Umfeld und anderen Einsatzgebieten.

Freigegebene Geräte:

Folgende SIMATIC IPCs sind von Siemens für die Version 1.5 des SIMATIC Industrial OS freigegeben:

- SIMATIC IPC127E
- SIMATIC IPC227E/277E
- SIMATIC IPC327E/377E/IPC347E
- SIMATIC IPC427E/477E
- SIMATIC IPC527G/IPC547G
- SIMATIC IPC647E
- SIMATIC IPC847E

Mindestvoraussetzungen:

- USB Stick / USB FlashDrive mit einer Speichergröße von mindestens 8 GB
- SIMATIC IPC (siehe freigegebene Geräte) mit mindestens 4 GB freiem Speicher auf dem Ziel-Speichermedium (CFAST, SSD, etc.).


https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109766374

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Industrial OS V1.5, based on Linux Betriebssystem für SIMATIC IPC; Einzellizenz; Software und Lizenz zum Download: E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich	**6ES7648-6LA81-0YA8**

© Siemens 2020

Übersicht



Embedded Bundles und Starter Systeme – Der schnelle und wirtschaftliche Einstieg in die PC-basierte Automatisierung

Embedded Bundles und Starter Systeme:

Embedded Bundles und IPC Starter Systeme für die PC-basierte Automatisierung basieren auf den robusten, lüfterlosen Embedded Industrie-PCs:

- Nanobox PC SIMATIC IPC227 und Microbox PC SIMATIC IPC427 oder
- Panel PC SIMATIC IPC277 und SIMATIC IPC477

Sie sind einschaltfertig vorinstalliert und konfiguriert mit dem Software-Controller SIMATIC S7-1507S / SIMATIC WinAC RTX (F) und/oder einer Variante der Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Advanced.

Embedded Bundles und IPC Starter Systeme sind speziell für Automatisierungs- und Visualisierungsaufgaben ausgesuchte Embedded IPC Konfigurationen mit vorinstallierter Software.

- Alle Embedded Bundles und IPC Starter Systeme basieren auf robusten und lüfterlosen SIMATIC IPCs
- Für unterschiedliche Applikationen stehen verschiedene CPU Leistungsklassen zur Verfügung. Angefangen bei Intel ATOM CPUs für einfache Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben, bis hin zu Intel Xeon CPU für anspruchsvolle Automatisierungslösungen
- Wahlweise vorinstalliert und konfiguriert mit dem Software-Controller SIMATIC S7-1507S (bei IPC227E / 277E / IPC427E / IPC477E / IPC477E PRO) / SIMATIC WinAC RTX (F) und/oder der Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC RT Advanced
- Embedded Bundles basieren auf Windows Embedded Standard 7 und beinhalten im Lieferumfang die Lizenzen zum jeweils konfigurierten System
- Die IPC Starter Systeme werden auf Basis von Windows 10 Enterprise 2016 LTSB erstellt.
  Die Lizenz für die CPU 1507S ist über die Bestellung des Software Controllers erhältlich.
  Für die WinCC Runtime Advanced Lizenzen empfiehlt sich, die entsprechend benötigten Software Packages inklusive Preisvorteil zu bestellen.

Software Packages:

Software Packages mit SIMATIC WinCC (SCADA, Advanced, Professional), SIMATIC WinCC flexible und SIMATIC WinAC RTX (F) sind für alle SIMATIC IPC verfügbar.

Hier bringt die gemeinsame Bestellung der Automatisierungssoftware mit dem Industrie-PC den signifikanten Preisvorteil.

Die Lieferung eines Software Packages setzt voraus, dass gleichzeitig mit der Software die gleiche Anzahl an SIMATIC Industrie PC bestellt wird.

Nutzen

Embedded Bundles und Starter Systeme:

- Schnelle Inbetriebnahme durch vorinstallierte Software.
- IPC Hardware und Software sind optimal aufeinander abgestimmt
- Hohe Systemverfügbarkeit zur Reduzierung potenzieller Ausfälle und Wartungskosten
- Wartungsfrei, da keine drehenden Teile (Lüfter, Festplatten) und batterieloser Betrieb möglich
- NVRAM durch Software Controller beschreibbar
- SIMATIC Software systemgetestet
- Langzeitverfügbar: Service- und Supportzeitraum von 8 bis 10 Jahren ab Markteinführung

Software Packages:

- Einfach bestellbar
- Kostenersparnis gegenüber dem Bezug von Einzelkomponenten
- Optimal abgestimmte Hardware für die SIMATIC HMI-Software
- Systemgetestete Lösung
- Für alle SIMATIC IPCs verfügbar

Weitere Info

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.automation.siemens.com/mcms/pc-based-automation/de/embedded-bundles

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC227E (Nanobox PC): Der Box PC mit optimierter Performance im kompakten Design – wartungsfrei und robust

Der Nanobox PC SIMATIC IPC227E ist ein besonders kompakter und flexibler embedded Industrie-PC.

Durch das geschlossene, staubgeschütze Ganzmetallgehäuse bietet der IPC227E höchste Industriefunktionalität für den flexiblen Einsatz auch unter rauen Bedingungen – und dies wartungsfrei.

Moderne Schnittstellen und die Möglichkeit zur Erweiterung über einen PCIe Steckplatz lassen diesen Box PC einfach in das Automatisierungssystem integrieren. Dabei sorgen neueste Intel Dual- und Quad Core-Prozessoren für eine sehr gute Leistung bei ultrakompaktem Design.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.									
SIMATIC IPC227E	**6ES7647-**	**8**	**B**	■	■	■	**-**	■	■	■	■
Prozessor											
• Celeron N2807 (2C/2T)				**A**							
• Celeron N2930 (4C/4T)				**B**							
• Celeron N2807 (2C/2T) / TPM (nicht für China)				**C**							
• Celeron N2930 (4C/4T) / TPM (nicht für China)				**D**							
• Celeron E3845 ET (4C/4T) / TPM (nicht für China)				**E**							
Arbeitsspeicher / NVRAM											
• 2 GByte					**1**						
• 4 GByte					**2**						
• 8 GByte					**3**						
• 2 GByte / NVRAM					**4**						
• 4 GByte / NVRAM					**5**						
• 8 GByte / NVRAM					**6**						
• 4 GByte RAM ET / NVRAM					**7**						
Gerätevariante / Schnittstelle											
• Basis ohne COM						**1**					
• Basis mit COM1/2						**2**					
• PCIe ohne COM						**3**					
• PCIe mit COM1/2						**4**					
Betriebssystem											
• ohne OS								**0**			
• Windows Embedded Standard 7 E SP1, Englisch, 32-Bit								**1**			
• Windows Embedded Standard 7 E SP1, Englisch, 64-Bit								**2**			
• Windows Embedded Standard 7 P SP1, Englisch, 32-Bit								**3**			
• Windows Embedded Standard 7 P SP1, Englisch, 64-Bit								**4**			
• Windows 7 Ultimate SP1, 32-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)								**5**			
• Windows 7 Ultimate SP1, 64-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)								**6**			
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-Bit, MUI (En, De, Es, Fr, It)								**7**			

© Siemens 2020

SIMATIC IPC227E Bundles

Bestelldaten

	Artikel-Nr.	
SIMATIC IPC227E	**6ES7647- 8 B ■ ■ ■ - ■ ■ ■**	
Massenspeicher		
• ohne		**A**
• 128 GByte SSD		**E**
• 240 GByte SSD		**C**
• 480 GByte SSD		**D**
• 60 GByte SSD ET		**H**
• 4 GByte CFast		**K**
• 8 GByte CFast		**L**
• 16 GByte CFast		**M**
• 30 GByte CFast		**N**
• 320 GByte HDD		**R**
Software		
• ohne SIMATIC Software		**A**
• CPU 1507S		**B**
• WinCC RT Advanced V14, 128 PT (V15 Lizenzpaket)		**D**
• WinCC RT Advanced V14, 512 PT (V15 Lizenzpaket)		**E**
• WinCC RT Advanced V14, 2 048 PT (V15 Lizenzpaket)		**F**
• WinCC RT Advanced V14, 4 096 PT (V15 Lizenzpaket)		**G**
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V14, 128 PT (V15 Lizenzpaket)		**J**
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V14, 512 PT (V15 Lizenzpaket)		**K**
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V14, 2 048 PT (V15 Lizenzpaket)		**L**
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V14, 2 048 PT (V15 Lizenzpaket)		**M**
• Starter System, mit CPU1507S und WinCC RT Adv., ohne Lizenzen		**S**
• Industrial Edge		**V**


	Artikel-Nr.	
SIMATIC IPC227E	**6ES7647- 8 B ■ ■ ■ - ■ ■ ■**	
Montagezubehör		
• Hutschiene		**1**
• Wandmontage		**2**
• Buchmontage		**3**
• Hutschienenmontage mit ATEX/ IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2		**4**
• Wandmontage mit ATEX/ IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2		**5**
• Buchmontage mit ATEX/ IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2		**6**

Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC427E (Microbox PC): Der leistungsstarke embedded IPC – wartungsfrei und flexibel konfigurierbar

Einschaltbereite Gesamtlösung:

- Ultrakompakt
- Wartungsfrei
- Intel Core i-Technologie der sechsten Generation

Bestelldaten

	Artikel-Nr.						
SIMATIC IPC427E (Box PC) [1]	**6AG4141-**	■	■	■	■	■	- ■ ■ ■ ■
Prozessor und Feldbus							
• Celeron G3902E; 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		**0**					
• Celeron G3902E; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		**1**					
• Core i3-6102E; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		**3**					
• Core i5-6442EQ; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		**5**					
• Xeon E3-1505L; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		**7**					
Montagezubehör/ATEX							
• Hutschienenmontage			**B**				
• Wandmontage			**C**				
• Buchmontage			**D**				
• Hutschienenmontage mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2			**F**				
• Wandmontage mit ATEX/ IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2			**G**				
• Buchmontage mit ATEX/ IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2			**H**				
Arbeitsspeicher/NVRAM/ECC							
• 4 GByte				**A**			
• 8 GByte				**B**			
• 16 GByte				**C**			
• 8 GByte mit ECC				**D**			
• 16 GByte mit ECC				**E**			
• 4 GByte und NVRAM				**F**			
• 8 GByte und NVRAM				**G**			
• 16 GByte und NVRAM				**H**			
• 8 GByte mit ECC und NVRAM				**J**			
• 16 GByte mit ECC und NVRAM				**K**			
Erweiterbarkeit/Schnittstelle							
• keine RS232/RS485, ohne PCIe					**0**		
• keine RS232/RS485 und eine PCIe					**1**		
• keine RS232/RS485 und zwei PCIe					**2**		
• zwei RS232/RS485, ohne PCIe					**3**		
• zwei RS232/RS485 und eine PCIe					**4**		
• zwei RS232/RS485 und zwei PCIe					**5**		
Betriebssystem							
• ohne Betriebssystem						**0**	
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 32-Bit						**1**	
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 64-Bit						**2**	
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 64-Bit, Multitouch						**3**	
• Windows 7 Ultimate SP1, 64-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)						**4**	
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für die Prozessoren Celeron, Core i3 und Core i5						**7**	
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für Xeon Prozessor						**8**	

© Siemens 2020

SIMATIC IPC427E Bundles und Starter Systeme


Bestelldaten	Artikel-Nr.									
SIMATIC IPC427E (Box PC) [1]	**6AG4141-**	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
Massenspeicher extern zugänglich											
• ohne externen Massenspeicher								**0**			
• CFast 2 GByte ohne Betriebssystem								**1**			
• CFast 4 GByte ohne Betriebssystem								**2**			
• CFast 8 GByte (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)								**3**			
• CFast 16 GByte (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)								**4**			
• CFast 128 GByte (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)								**5**			
Massenspeicher intern											
• ohne internen Massenspeicher									**A**		
• 128 GByte Solid-State Drive SATA									**D**		
• 240 GByte Solid-State Drive SATA									**F**		
• 480 GByte Solid-State Drive SATA									**G**		
• HDD 320 GByte									**J**		
SIMATIC Software (Bundles/Starter System)											
• ohne SIMATIC Software										**A**	
• CPU 1507S										**B**	
• WinCC RT Advanced V15											
- 128 PT										**C**	
- 512 PT										**D**	
- 2 048 PT										**E**	
- 4 096 PT										**F**	
- 8 192 PT										**G**	
CPU 1507S / WinCC RT Advanced V15											
- 128 PT										**H**	
- 512 PT										**J**	
- 2 048 PT										**K**	
- 4 096 PT										**L**	
- 8 192 PT										**M**	
• IPC Starter System mit CPU 1507S und WinCC RT Advanced, ohne Lizenzen										**S**	
Stromversorgung											
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung											**0**
• 24 V DC und TPM [2] (nicht für China und Russland)											**8**

[1] Eine aktuelle Übersicht bietet der SIMATIC PC Online- Konfigurator: http://www.siemens.de/ipc-configurator

[2] TPM = Trusted Platform Module

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IPC277E: Der Panel PC mit optimierter Performance – wartungsfrei und kompakt mit Displays ab 7"

Der Nanopanel PC SIMATIC IPC277E ist ein flexibler embedded Industrie-PC mit robusten und langlebigen Displays.

Technologisch basiert er auf dem Nanobox PC IPC227E und bietet dadurch höchste Industriefunktionalität für den flexiblen Einsatz auch unter rauen Bedingungen – und dies wartungsfrei.

Moderne Schnittstellen und eine hohe Flexibilität bei der Auswahl des Displays zeichnen diesen Panel PC aus. Dabei sorgen neueste Intel Dual- und Quad Core-Prozessoren für eine sehr gute Leistung für Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC)	**6AV7882- 0 ■ ■ ■ 0 - ■ ■ ■ 0**
Bedieneinheit	
• 7" Touch	A
• 9" Touch	B
• 12" Touch	C
• 15" Touch Front-USB	D
• 19" Touch Front-USB	E
• 12" Multitouch (mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb)	H
• 15" Multitouch (mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb)	F
• 19" Multitouch (mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb)	G
• 15" Multitouch (1 366 x 768; ATEX/IECEx/UL HazLoc; mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb)	J
• 19" Multitouch (1 366 x 768; ATEX/IECEx/UL HazLoc; mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb)	K
Prozessor	
• Celeron N2807 (2C/2T)	A
• Celeron N2930 (4C/4T)	B
• Celeron N2807 (2C/2T) / TPM	C
• Celeron N2930 (4C/4T) / TPM	D
Arbeitsspeicher / NVRAM	
• 2 GByte	1
• 4 GByte	2
• 8 GByte	3
• 2 GByte / NVRAM	4
• 4 GByte / NVRAM	5
• 8 GByte / NVRAM	6
Betriebssystem	
• ohne OS	0
• Windows Embedded Standard 7 E SP1, Englisch, 32-Bit	1
• Windows Embedded Standard 7 E SP1, Englisch, 64-Bit	2
• Windows Embedded Standard 7 P SP1, Englisch, 32-Bit	3
• Windows Embedded Standard 7 P SP1, Englisch, 64-Bit	4
• Windows7 Ultimate SP1, 32-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)	5
• Windows7 Ultimate SP1, 64-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)	6
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)	7

	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC)	**6AV7882- 0 ■ ■ ■ 0 - ■ ■ ■ 0**
Massenspeicher	
• ohne	A
• 128 GByte SSD	E
• 240 GByte SSD	C
• 480 GByte SSD	D
• 4 GByte CFast	K
• 8 GByte CFast	L
• 16 GByte CFast	M
• 30 GByte CFast	N
Software	
• ohne SIMATIC Software	A
• CPU 1507S	B
• WinCC RT Advanced V14, 128 PT (V15 Lizenzpaket)	D
• WinCC RT Advanced V14, 512 PT (V15 Lizenzpaket)	E
• WinCC RT Advanced V14, 2 048 PT (V15 Lizenzpaket)	F
• WinCC RT Advanced V14, 4 096 PT (V15 Lizenzpaket)	G
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V14, 128 PT (V15 Lizenzpaket)	J
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V14, 512 PT (V15 Lizenzpaket)	K
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V14, 2 048 PT (V15 Lizenzpaket)	L
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V14, 4 096 PT (V15 Lizenzpaket)	M


Hinweis:

Bitte wählen Sie die gewünschte IPC-Konfiguration über das TIA Selection Tool oder den Konfigurator in der Industry Mall aus, um die Verfügbarkeit sicherzustellen; für selbst ausgewählte Konfigurationen übernehmen wir keine Gewähr.

© Siemens 2020

SIMATIC IPC477E Bundles und Starter Systeme

Übersicht



SIMATIC IPC477E: Der leistungsstarke embedded Panel PC – wartungsfrei und flexibel konfigurierbar

- Embedded PC-Plattform mit sehr hoher Industrietauglichkeit für anspruchsvolle Aufgaben im Bereich PC-basierter Automatisierung
- Wartungsfrei (ohne rotierende Bauteile wie Lüfter/Festplatte)
- Robuste Konstruktion: der PC hält selbst sehr harten mechanischen Beanspruchungen stand und ist extrem betriebssicher
- Kompakter Aufbau
- Batterieunabhängiger Remanenzspeicher onboard
- Hohe Investitionssicherheit
- Schnelle Integrationsfähigkeit
- Einbauvarianten
  - 15“ TFT Touch
  - 19“ TFT Touch
  - 22“ TFT Touch
  - 15“ TFT Multitouch
  - 19“ TFT Multitouch
  - 22" TFT Multitouch
  - 24" TFT Multitouch

4

Bestelldaten

SIMATIC IPC477E [1]	6AV7241 -		
Prozessor und Feldbus			
• Celeron G3902E; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		1	
• Core i3-6102E; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		3	
• Core i5-6442EQ; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		5	
• Xeon E3-1505L; 3 x Gigabit Ethernet (IE/PN)		7	
Bedieneinheit			
• 15" Singletouch (1 280 x 800) mit Front-USB			B
• 19" Singletouch (1 366 x 768) mit Front-USB			D
• 22" Singletouch (1 920 x 1 080) mit Front-USB			E
• 15" Multitouch (1 366 x 768), mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb			J
• 19" Multitouch (1 366 x 768), mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb			K
• 22" Multitouch (1 920 x 1 080), mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb			L
• 24" Multitouch (1 920 x 1 080), mit WES7-E nur Singletouch-Betrieb			R

SIMATIC IPC477E [1]	6AV7241 -		
Arbeitsspeicher/NVRAM			
• 4 GByte		A	
• 8 GByte		B	
• 16 GByte		C	
• 8 GByte mit ECC		D	
• 16 GByte mit ECC		E	
• 4 GByte und NVRAM		F	
• 8 GByte und NVRAM		G	
• 16 GByte und NVRAM		H	
• 8 GByte mit ECC und NVRAM		J	
• 16 GByte mit ECC und NVRAM		K	
Erweiterbarkeit/Schnittstelle			
• keine RS232/RS485, ohne PCIe			0
• keine RS232/RS485 und eine PCIe			1
• zweite RS232/RS485, ohne PCIe			3
• zweite RS232/RS485 und eine PCIe			4
• keine RS232 ohne PCIe mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2			5
• keine RS232 und eine PCIe mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2			6
• zwei RS232 ohne PCIe mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2			7
• zwei RS232 und eine PCIe mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2			8

[1] Eine aktuelle Übersicht bietet der SIMATIC PC Online- Konfigurator: http://www.siemens.de/ipc-configurator

© Siemens 2020

Bestelldaten

SIMATIC IPC477E [1]	Artikel-Nr. 6AV7241 -									
Betriebssystem										
• ohne Betriebssystem						0				
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 32-Bit						1				
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 64-Bit						2				
• Windows Embedded Standard 7 P SP1, Englisch, 64-Bit, Multitouch						3				
• Windows 7 Ultimate SP1, 64-Bit, MUI (De, En, Es, Fr, It)						4				
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für die Prozessoren Celeron, Core i3 und Core i5						7				
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für Xeon Prozessor						8				
Massenspeicher extern zugänglich										
• ohne externen Massenspeicher							0			
• CFAST 2 GByte, ohne Betriebssystem							1			
• CFAST 4 GByte, ohne Betriebssystem							2			
• CFAST 8 GByte (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)							3			
• CFAST 16 GByte (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)							4			
• CFAST 128 GByte (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)							5			
Massenspeicher intern										
• ohne internen Massenspeicher								A		
• 128 GByte Solid-State Drive SATA								D		
• 240 GByte Solid-State Drive SATA								F		
• 480 GByte Solid-State Drive SATA								G		
• 320 GByte HDD								J		

SIMATIC IPC477E [1]	Artikel-Nr. 6AV7241 -									
SIMATIC Software (Bundles und Starter Systeme)										
• ohne SIMATIC Software								A		
• CPU 1507S								B		
• WinCC RT Advanced V15										
- 128 PT								C		
- 512 PT								D		
- 2 048 PT								E		
- 4 096 PT								F		
- 8 192 PT								G		
• CPU 1507S / WinCC RT Advanced V15										
- 128 PT								H		
- 512 PT								J		
- 2 048 PT								K		
- 4 096 PT								L		
- 8 192 PT								M		
• IPC Starter System mit CPU 1507S und WinCC RT Advanced, ohne Lizenzen								S		
Stromversorgung:										
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung									0	
• 110/230 V AC Industrie-Netzteil mit Namur, Netzkabel Europa									1	
• 110/230 V AC Industrie-Netzteil mit TPM [2] (nicht für China und Russland) Namur, Netzkabel Europa									7	
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung und TPM [2] (nicht für China und Russland)									8	

[1] Eine aktuelle Übersicht bietet der SIMATIC PC Online- Konfigurator: http://www.siemens.de/ipc-configurator

[2] TPM = Trusted Platform Module

© Siemens 2020

SIMATIC IPC477E PRO Bundles

Übersicht

SIMATIC IPC477E PRO

Der rundum IP65-geschützte SIMATIC IPC477E PRO in 15“, 19" und 22“ erweitert das Portfolio der PRO-Geräte.

Das robuste Aluminiumgehäuse ermöglicht den Einsatz direkt an der Maschine auch in rauen Umgebungsbedingungen. Die Bedieneinheiten können wahlweise am Standfuß montiert, oder von oben an das Tragarmsystem angeschlossen werden.

Bestelldaten

SIMATIC IPC477E PRO [1]	Artikel-Nr. 6AV7251-						-				
Prozessoren und Feldbus											
• Celeron G3902E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN)		1									
• Core i3-6102E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN)		3									
• Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN)		5									
• XEON E3-1505L; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN)		7									
Bedieneinheit											
• 15" Multitouch (1366 x 768), für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)			B								
• 15" Multitouch (1366 x 768), für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)			C								
• 15" Multitouch (1366 x 768), für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)			D								
• 19" Multitouch (1366 x 768), für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)			E								
• 19" Multitouch (1366 x 768), für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)			F								
• 19" Multitouch (1366 x 768), für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)			G								
• 22" Multitouch (1920 x 1080), für Tragarm (nicht erweiterbar, Flansch oben)			H								
• 22" Multitouch (1920 x 1080), für Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)			J								
• 22" Multitouch (1920 x 1080), für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr)			K								
Arbeitsspeicher/NVRAM											
• 4 GB				A							
• 8 GB				B							
• 16 GB				C							
• 8 GB mit ECC				D							
• 16 GB mit ECC				E							
• 4 GB und NVRAM				F							
• 8 GB und NVRAM				G							
• 16 GB und NVRAM				H							
• 8 GB mit ECC und NVRAM				J							
• 16 GB mit ECC und NVRAM				K							
Erweiterbarkeit/Schnittstelle					0						
• keine RS232/485, ohne PCIe					0						
• zwei RS232/RS485 ohne PCIe					3						
• keine RS232 ohne PCIe mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2					5						
• zwei RS232 ohne PCIe mit ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2					6						

SIMATIC IPC477E PRO [1]	Artikel-Nr. 6AV7251-					-					
Betriebssystem											
• ohne Betriebssystem						0					
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 32Bit						1					
• Windows Embedded Standard 7 SP1, Englisch, 64Bit						2					
• Windows Embedded Standard 7 P SP1, MUI, 64-Bit, Multitouch						3					
• Windows7 Ultimate SP1, 64-Bit, MUI (de, en, es, fr, it)						4					
• Windows7 Ultimate SP1, 32-Bit, MUI (de, en, es, fr, it)						5					
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für Celeron, I3 und I5						7					
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für Xeon						8					
Massenspeicher extern							0				
• ohne externen Massenspeicher							0				
• CFAST 2 GB, ohne Betriebssystem							1				
• CFAST 4 GB, ohne Betriebssystem							2				
• CFAST 8 GB (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)							3				
• CFAST 16 GB (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)							4				
• CFAST 128 GB (nur optional mit Betriebssystem/SW, wenn kein interner Massenspeicher oder HDD)							5				
Massenspeicher intern								A			
• ohne internen Massenspeicher								A			
• 128 GB Solid-State Drive SATA								D			
• 240 GB Solid-State Drive SATA								F			
• 480 GB Solid-State Drive SATA								G			
SIMATIC Software vorinstalliert (Bundles)									A		
• ohne SIMATIC Software									A		
• IPC Starter System mit CPU 1507S und WinCC RT Advanced, ohne Lizenzen									S		
Stromversorgung										0	
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung										0	
• 24 V DC Industrie-Stromversorgung und TPM [2] (nicht für China und Russland)										8	

[1] IPC477E PRO als „Built to Order“-Varianten (Lieferzeit max. 15 Arbeitstage)

[2] TPM = Trusted Platform Module

[3] Voraussichtlicher Liefereinsatz: Q1/2019

Hinweis:

Die Adaption an verschiedene Tragarm- / Standfußsysteme erfolgt wie bei den bisherigen 4:3 IPC477C/D PRO-Geräte über den Basisadapter. Der Basisadapter ist im Lieferumfang enthalten (außer bei Variante "vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente", da die Anbindung über ein Rundrohr erfolgt). Für die Variante „vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente“ kann die Montage alternativ mit dem Siemens Rundrohradapter oder mit einem Standard Rundrohr ø 48 mm erfolgen. Der Rundrohradapter ermöglicht den Übergang von einer Rundrohranbindung auf die bekannte mechanische Schnittstelle des Basisadapters. Damit besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Varianten der PRO-Geräte mit dem gleichen Tragarm- oder Standfußsystem zu kombinieren.

© Siemens 2020

Übersicht



Software Packages mit SIMATIC IPC

Software Packages mit SIMATIC WinCC, WinCC flexible oder SIMATIC WinAC zusammen mit dem entsprechenden SIMATIC IPC.

Zur Verfügung stehen:

- SIMATIC IPC Packages mit WinCC Unified PC RT (TIA Portal)
- SIMATIC IPC Packages mit WinCC V7
- SIMATIC IPC Packages mit WinCC Open Architecture – WinCC OA
- SIMATIC IPC Packages mit WinCC RT Advanced (TIA Portal)
- SIMATIC IPC Packages mit WinCC RT Professional (TIA Portal)
- SIMATIC WinCC flexible
- SIMATIC IPC Packages mit WinAC RTX (F)

Die Lieferung eines Software Packages setzt voraus, dass gleichzeitig mit der Software die gleiche Anzahl an SIMATIC Industrie PC bestellt wird. Eine nachträgliche Bestellung ist leider nicht möglich.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Software Packages für SIMATIC IPC	
SIMATIC WinCC Unified V16 PC Runtime [1) 2)]	
Software und Dokumentation auf DVD. Single License, License Key auf USB-Stick für:	
• 150 PowerTags	**6AV2155-3DB01-6AA0**
• 500 PowerTags	**6AV2155-1EB01-6AA0**
• 1k PowerTags	**6AV2155-2EB01-6AA0**
• 2.5k PowerTags	**6AV2155-2MB01-6AA0**
• 5k PowerTags	**6AV2155-1FB01-6AA0**
• 10k PowerTags	**6AV2155-2FB01-6AA0**
• 50k PowerTags	**6AV2155-1GB01-6AA0**
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V16 [1) 2)]	
Software und Dokumentation auf DVD, inkl. WinCC Archives und WinCC Recipes. Single License, License Key auf USB-Stick für:	
• 128 PowerTags	**6AV2114-2BA06-0AA0**
• 512 PowerTags	**6AV2114-2DA06-0AA0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2114-2FA06-0AA0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2114-2HA06-0AA0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2114-2KA06-0AA0**
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V15.1 [1) 2)]	
Software und Dokumentation auf DVD, inkl. WinCC Archives und WinCC Recipes. Single License, License Key auf USB-Stick für:	
• 128 PowerTags	**6AV2114-2BA05-0AA0**
• 512 PowerTags	**6AV2114-2DA05-0AA0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2114-2FA05-0AA0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2114-2HA05-0AA0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2114-2KA05-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC WinCC Runtime Professional V16 [1) 2) 3)]	
• WinCC Client for RT Professional	**6AV2117-2DB06-0AA0**
• 128 PowerTags	**6AV2115-2BA06-0AA0**
• 512 PowerTags	**6AV2115-2DA06-0AA0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2115-2FA06-0AA0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2115-2HA06-0AA0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2115-2KA06-0AA0**
• 65 536 PowerTags	**6AV2115-2MA06-0AA0**
SIMATIC WinCC Runtime Professional V15.1 [1) 2) 3)]	
• WinCC Client for RT Professional	**6AV2117-2DB05-0AA0**
• 128 PowerTags	**6AV2115-2BA05-0AA0**
• 512 PowerTags	**6AV2115-2DA05-0AA0**
• 2 048 PowerTags	**6AV2115-2FA05-0AA0**
• 4 096 PowerTags	**6AV2115-2HA05-0AA0**
• 8 192 PowerTags	**6AV2115-2KA05-0AA0**
• 65 536 PowerTags	**6AV2115-2MA05-0AA0**

1) Nur bei gleichzeitiger Bestellung eines SIMATIC IPC

2) Es wird immer die aktuelle Version ausgeliefert

3) IPC127 nur als Client und Einzelplatz für kleine Projekte, IPC227E/IPC277E und IPC327E/IPC377E nur als WinCC Client & Einzelpatz

© Siemens 2020

Software Packages für SIMATIC IPC

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC WinCC V7.5 SP1 Runtime [1) 2)]	
• WinCC RT Client	**6AV6382-2AA07-5AX0**
• 128 PowerTags	**6AV6382-2CA07-5AX0**
• 512 PowerTags	**6AV6382-2DA07-5AX0**
• 2 048 PowerTags	**6AV6382-2EA07-5AX0**
• 8 192 PowerTags	**6AV6382-2HA07-5AX0**
• 65 536 PowerTags	**6AV6382-2FA07-5AX0**
SIMATIC WinCC V7.5 Runtime ASIA [1) 2)]	
• WinCC RT Client	**6AV6382-2AA07-5AV0**
• 128 PowerTags	**6AV6382-2CA07-5AV0**
• 512 PowerTags	**6AV6382-2DA07-5AV0**
• 2 048 PowerTags	**6AV6382-2EA07-5AV0**
• 8 192 PowerTags	**6AV6382-2HA07-5AV0**
• 65 536 PowerTags	**6AV6382-2FA07-5AV0**
SIMATIC WinCC flexible Runtime	
SW Package für SIMATIC IPC; WinCC flexible Runtime aktuelle Version, WinCC flexible/ Archives+Recipes; Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf dem selben BZ	
• 128 Powertags	**6AV6623-2BA00-0AA0**
• 512 Powertags	**6AV6623-2DA00-0AA0**
• 2 048Powertags	**6AV6623-2FA00-0AA0**
• 4 096 Powertags	**6AV6623-2GA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC WinCC Open Architecture Version 3.17	
Nur angeboten mit den IPC127E und IPC227E/IPC277E. Diese Packages sind nicht mit weiteren WinCC OA Optionen erweiterbar (Einschränkungen laut WinCC OA Dokumentation). N/EAR99S 9377	
• 128 Powertags	**6AV6355-1AA31-7FA0**
• 512 Powertags	**6AV6355-1AA31-7FA1**
• 2 048Powertags	**6AV6355-1AA31-7FA2**
• 4 096 Powertags	**6AV6355-1AA31-7FA3**
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU1507S Package	
SW Package nur verfügbar für den IPC227E/IPC277E	
• SW-Controller CPU 1507S für IPC2x7E V2.7 (DVD) [1) 2)]	**6ES7672-7AC01-6YA0**
• SW-Controller CPU 1507S (F) für IPC2x7E V2.7 (DVD) [1) 2)]	**6ES7672-7FC01-6YA0**
SIMATIC WinAC RTX (F) Package	
• SIMATIC WinAC RTX [1) 2) 3) 4)]	**6ES7671-0RC08-6YA0**
• SIMATIC WinAC RTX F [1) 2) 3) 4)]	**6ES7671-1RC08-6YA0**

1) Nur bei gleichzeitiger Bestellung eines SIMATIC IPC
2) Es wird immer die aktuelle Version ausgeliefert
3) Nur für 32-Bit Betriebssysteme
4) Nicht für IPC327E, IPC347D/E, IPC377E, ITP1000, Panel PC Ex

Hinweis:

Bestelldaten der Panel PCs und Zubehör siehe Konfiguratoren in "SIMATIC Panel PCs".

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.automation.siemens.de/simatic-hmi

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC IOT2000

Das SIMATIC IOT2000 ist die zuverlässige offene Plattform für die Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten direkt im Fertigungsumfeld.

Es eignet sich ideal für den Einsatz als Gateway zwischen der Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene und der Produktion.

Die Rolle als Schnittstelle kann es aber in beide Richtungen spielen. Es übermittelt auch ausgewertete Daten aus der Cloud an die Produktionssteuerung. Dieser kontinuierliche Datenaustausch schließt den Regelkreis zur Optimierung der Fertigung. Die Offenheit des Systems bzgl. der Unterstützung vielfältiger Kommunikationsprotokolle und der Programmierung in Hochsprachen ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen.

© Siemens 2020

SIMATIC IOT2050

Übersicht



SIMATIC IOT2050

Das SIMATIC IOT2050 ist die zuverlässige und offene Plattform für die Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten direkt im Fertigungsumfeld. Es eignet sich ideal für den Einsatz als Gateway zwischen der Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene und der Produktion.

Die Offenheit des Systems bzgl. der Unterstützung vielfältiger Kommunikationsprotokolle und der Programmierung in Hochsprachen ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen.

Offenheit für industrielle IOT Anwendungen:

- Vielfältige Möglichkeiten zur Programmierung in Hochsprachen
- Realisierung flexibler Kommunikationslösungen mit unterschiedlichen Protokollen, von Modbus RTU, OPC UA bis hin zu Cloud Protokollen wie MQTT/AMQP
- Nutzung von Open-Source Applikationsbeispielen und Bibliotheken
- SIMATIC Industrial OS, via OSD + free “ISAR” Debian via download

Weitere Informationen finden Sie im Internet:
http://siemens.de/iot2000

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7647-0BA00-0YA2**	**6ES7647-0BA00-1YA2**
	SIMATIC IoT2050	SIMATIC IoT2050
Aufbauart/Montage		
Aufbauform	IoT Gateway, Einbaugerät	
Versorgungsspannung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 12/24 V	DC 12/24 V
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung		
• Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit	5 ms	5 ms
Prozessor		
Prozessortyp	ARM TI AM6528 GP	ARM TI AM6548 HS
Grafik		
Grafikcontroller	integriert	integriert
Laufwerke		
Einbauplatz für Laufwerke	1x microSD Card-Slot	1x microSD Card-Slot
Speicher		
Art des Speichers	DDR4	DDR4
Hauptspeicher	1 GByte RAM	2 GByte RAM
Hardware-Ausbau		
Steckplätze		
• freie Steckplätze	1x Arduino, 1x mPCIe	1x Arduino, 1x mPCIe
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	20	20
Eingangsspannung		
• Art der Eingangsspannung	DC	DC
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge	20	20

Artikelnummer	**6ES7647-0BA00-0YA2**	**6ES7647-0BA00-1YA2**
	SIMATIC IoT2050	SIMATIC IoT2050
Ausgangsspannung		
• Art der Ausgangsspannung	DC	DC
• zulässige Spannung am Ausgang, min.	3,3 V	3,3 V
• zulässige Spannung am Ausgang, max.	5 V	5 V
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge		6
Eingangsbereiche		
• Spannung		Ja; 0 ... 5 V
Schnittstellen		
PROFIBUS/MPI	Über Steckkarte realisierbar	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2	2
Anzahl Schnittstellen PROFINET	2	2
USB-Schnittstelle	2x USB 2.0	2x USB 2.0
Anschluss für Tastatur/Maus	USB	USB
serielle Schnittstelle	1x COM-Ports (RS 232 / 422 / 485)	
Videoschnittstellen		
• Grafikschnittstelle	1x DiplayPort	1x DiplayPort
Industrial Ethernet		
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)	2x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja	Ja
Integrierte Funktionen		
Überwachungsfunktionen		
• Temperaturüberwachung	Ja	Ja
• Watchdog	Ja	Ja
• Status LEDs	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6ES7647-0BA00-0YA2**	**6ES7647-0BA00-1YA2**
	SIMATIC IoT2050	SIMATIC IoT2050
EMV		
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität		
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±4 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2	
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen		
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV (nach IEC 61000-4-4, Burst); ±1 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Leitung); ±2 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Erde)	
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m	
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst	
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)		
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch	
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	IP20
IP (rundum)	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja	Ja
FCC	Ja	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005, CE, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-6-2:2019	
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m
Relative Luftfeuchte		
• relative Luftfeuchte	5 ... 85 % bei 30 °C, keine Kondensation	
• Betrieb	85 %	85 %
Schwingungen		
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	geprüft nach IEC 60068-2-6: 10 Zyklen; 5 bis 8,4 Hz Auslenkung 3,5 mm; 8,4 bis 200 Hz: Beschleunigung 9,8 m/s²	
Schockprüfung		
• Schockbelastung im Betrieb	geprüft nach IEC 60068-2-27: 150 m/s², 11 ms	
Betriebssysteme		
vorinstalliertes Betriebssystem	Nein	SIMATIC Industrial OS
ohne Betriebssystem	Ja	Nein
Mechanik/Material		
Material des Gehäuses (frontseitig)	Kunststoff	Kunststoff
• Kunststoff/Aluminium/Edelstahl	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja
• Glas	Nein	Nein
Maße		
Breite x Höhe x Tiefe in mm	37 x 142 x 100	37 x 142 x 100

Bestelldaten


	Artikel-Nr.
SIMATIC IOT2050 2x GBit Ethernet RJ45; Display Port; 2x USB 2.0, SD-CARD-Slot, DC 24 V Industriestromversorgung	
• Festplatte: 1x microSD Card-Slot; Speicher: DDR4-SDRAM 1 GByte	**6ES7647-0BA00-0YA2**
• Festplatte: 16 GB eMMc 1x microSD Card-Slot; Speicher: DDR4-SDRAM 2 GByte	**6ES7647-0BA00-1YA2**

Weitere Informationen finden Sie im Internet:

http://siemens.de/iot2000

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC IOT2040

Das SIMATIC IOT2040 ist die zuverlässige und offene Plattform für die Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten direkt im Fertigungsumfeld.

Es eignet sich ideal für den Einsatz als Gateway zwischen der Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene und der Produktion.

Die Offenheit des Systems bzgl. der Unterstützung vielfältiger Kommunikationsprotokolle und der Programmierung in Hochsprachen ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen.

Offenheit für industrielle IOT Anwendungen

- Vielfältige Möglichkeiten zur Programmierung in Hochsprachen
- Realisierung flexibler Kommunikationslösungen mit unterschiedlichen Protokollen, von Modbus RTU, OPC UA bis hin zu Cloud Protokollen wie MQTT/AMQP
- Nutzung von Open-Source Applikationsbeispielen und Bibliotheken
- Yocto Linux Support

Weitere Informationen:

Weitere Informationen finden Sie im Internet:
http://siemens.de/iot2000

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7647-0AA00-1YA2**
	SIMATIC IoT2040
Aufbauart/Montage	
Aufbauform	IoT Gateway, Einbaugerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V (9 ... 36 V)
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	5 ms
Prozessor	
Prozessortyp	Intel Quark X1020
Laufwerke	
Festplatte	1x microSD Card-Slot
Speicher	
Art des Speichers	DDR3-SDRAM
Hauptspeicher	1 Gbyte
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	1x Arduino, 1x mPCIe
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2
USB-Schnittstelle	1x USB 2.0, 1x USB-Client
Anschluss für Tastatur/Maus	USB / USB
serielle Schnittstelle	2x COM-Ports (RS 232, RS 485)
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Nein
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Nein
• Watchdog	Ja
• Status LEDs	Ja
• Lüfter	Nein
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±4 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 - 1 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 1 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 150 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6ES7647-0AA00-1YA2**
	SIMATIC IoT2040
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 30 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen	EN 61000-6-4:2007 +A1:2011
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
KC-Zulassung	Ja
EMV	CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-1:2007
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis zu 50 °C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach IEC 60068-2-6: 5 Hz bis 9 Hz: 3,5 mm, 9 Hz bis 200 Hz: 9,8 m/s²
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach IEC 60068-2-27: 150 m/s², 11 ms
Betriebssysteme	
ohne Betriebssystem	Ja
Maße	
Breite	144 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	53 mm

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IOT2040 2 x 10/100 MBit/s Ethernet RJ45; 1 x USB 2.0, 1 x USB-Client; SD-CARD-Slot; DC 24 V Industriestromversorgung	**6ES7647-0AA00-1YA2**

Weitere Informationen finden Sie im Internet:

http://siemens.de/iot2000

© Siemens 2020

SIMATIC IOT2000 Input/Output Modul

Übersicht

IO Shield für das industrielle IoT-Gateway SIMATIC IOT2000

Das SIMATIC IOT2000 IO Shield ermöglicht mit seinen digitalen und analogen IOs die direkte Anbindung von nicht zeitkritischen Sensordaten an das SIMATIC IOT2000.

Die wesentlichen Highlights:

- Hohe Industriefunktionalität
- ARDUINO Shield mit 5x DI, 2x DO und 2x AI
- Schnelle Montage da passender Deckel und Befestigungsmaterial ausgeliefert werden
- Industrielles Design
- Verwendung der in der Industrie üblichen Spannungsbereiche (z. B. 24V bei digital in)
- Getestete Umweltbedingungen wie IOT2040 (z. B. für 0 .. 50° C)
- Zulassungen wie IOT2040 (CE UL)
- Entwickelt und getestet für 24/7 Betrieb
- Höchste Variabilität in Applikationserstellung
- Adressierung der Baugruppe über GPIOs ermöglicht die beliebige Wahl der Programmiersprache und Entwicklungsumgebung.

Zielapplikationen:

- Direkte Anbindung von
  - Sensoren
  - Aktoren (speziell Leuchten, Hupen)
- Weitergabe der Daten an übergeordnete Einheiten, z.B. an eine Cloud

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7647-0KA01-0AA2** SIMATIC IOT2000 Input/Output Modul
Aufbauart/Montage	
Montage	Auf Arduino-Schnittstelle
Aufbauform	Steckkarte
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	5
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	DC
• für Signal "0"	< DC 5 V
• für Signal "1"	> DC 12 V
Eingangsstrom	
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	0,9 mA
• für Signal "1", typ.	2,1 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- bei "0" nach "1", max.	1,5 ms
- bei "1" nach "0", max.	1,5 ms
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	Transistor
Anzahl der Ausgänge	2
Kurzschluss-Schutz	Ja
Ausgangsspannung	
• Art der Ausgangsspannung	DC
• zul. Spannung am Ausgang, min.	0 V
• zul. Spannung am Ausgang, max.	28,8 V
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,3 A
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• zur Leistungserhöhung	Nein
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	10 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz

Artikelnummer	**6ES7647-0KA01-0AA2** SIMATIC IOT2000 Input/Output Modul
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	2
Eingangsbereiche	
• Spannung	Ja; 0 ... 10 V
• Strom	Ja; 0 ... 20 mA
• Thermoelement	Nein
• Widerstandsthermometer	Nein
• Widerstand	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen	
• 0 bis +10 V	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungs-zeit/Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungs-bereich (Bit inkl. Vorzeichen), max.	9 bit
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Nein
• Watchdog	Nein
• Status LEDs	Nein
• Lüfter	Nein
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±4 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	10 V/m für 80 - 1 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 1 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 150 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6ES7647-0KA01-0AA2** SIMATIC IOT2000 Input/Output Modul
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• Störfestigkeit auf Signalleitungen > 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 30 m
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	
• unsymmetrische Einkopplung	±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch
• symmetrische Einkopplung	±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	
• Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz	100 A/m; nach IEC 61000-4-8
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/ Wechselstromleitungen	EN 61000-6-4:2007 +A1:2011
Schutzart und Schutzklasse	
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Zulassung	CE(Industrie),UL,cULus
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
KC-Zulassung	Ja; Zur Verwendung im SIMATIC IoT2040
EMV	CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-1:2007
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis zu 50 °C
Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	Geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung)
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	Geprüft nach IEC 60068-2-6: 5 Hz bis 9 Hz: 3,5 mm, 9 Hz bis 200 Hz: 9,8 m/s²
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Geprüft nach IEC 60068-2-27: 150 m/s², 11 ms
Betriebssysteme	
ohne Betriebssystem	Ja
Maße	
Breite	75 mm
Höhe	57 mm
Tiefe	32 mm

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC IOT2000 Input/Output Modul 5x DI, 2x AI, 2x DO, ARDUINO Shield für SIMATIC IOT2020 und IOT2040	**6ES7647-0KA01-0AA2**

Technische Unterstützung:

Der Technische Support und die Applikationsunterstützung für das SIMATIC IOT2000 Input/Output Modul erfolgt ausschließlich über das moderierte Siemens Industry Online Forum:
IOT2000 Forum link:

https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/search/mainsearch/?text=IOT2000


Hier stehen Getting Started, FAQs etc. zur Verfügung.

Applikationsbeispiele werden sukzessive folgen.

© Siemens 2020

SIMATIC IOT2000 Input Modul Sink/Source

Übersicht



IO Shield für das industrielle IoT-Gateway SIMATIC IOT2000

Das SIMATIC IOT2000 IO Shield ermöglicht mit seinen digitalen IOs die direkte Anbindung von nicht zeitkritischen Sensordaten an das SIMATIC IOT2000.

Die wesentlichen Highlights:

- Hohe Industriefunktionalität
- ARDUINO Shield mit 10x DI
- Jeder Eingang wahlweise als Sink oder Source verwendbar (M- oder P- lesend), keine Konfiguration notwendig
- Schnelle Montage da passender Deckel und Befestigungsmaterial ausgeliefert werden
- Industrielles Design
- Verwendung der in der Industrie üblichen Spannungsbereiche (z. B. 24V bei digital in)
- Getestete Umweltbedingungen wie IOT2040 (z. B. für 0 .. 50° C)
- Zulassungen wie IOT2040 (CE UL)
- Entwickelt und getestet für 24/7 Betrieb
- Höchste Variabilität in Applikationserstellung
- Adressierung der Baugruppe über GPIOs ermöglicht die beliebige Wahl der Programmiersprache und Entwicklungsumgebung.

Zielapplikationen:

- Direkte Anbindung von Sensoren
- Weitergabe der Daten an übergeordnete Einheiten, z.B. an eine Cloud

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7647-0KA02-0AA2** SIMATIC IOT2000 Input Modul sink/source
Aufbauart/Montage	
Montage	Auf Arduino-Schnittstelle
Aufbauform	Steckkarte
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	24 V
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	10
Eingangsspannung	
• für Signal "0"	< DC 5 V
• für Signal "1"	> DC 12 V
Eingangsstrom	
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	0,9 mA
• für Signal "1", typ.	2,1 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- bei "0" nach "1", max.	1,5 ms
- bei "1" nach "0", max.	1,5 ms
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	ohne
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±6 kV Kontaktentladung an der Front nach IEC 61000-4-2; ±4 kV Kontaktentladung Gehäuse hinten nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität nach IEC 61000-4-2	
- Prüfspannung bei Luftentladung	6 kV
- Prüfspannung bei Kontakt-entladung	4 kV
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30 m	±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen	
• Störaussendung über Netz-/ Wechselstromleitungen	10 V/m für 80 - 2 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3
Einhaltung von Netzrückwirkungen	
• Einhaltung Netzrückwirkung nach IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3	Nein

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Artikelnummer	**6ES7647-0KA02-0AA2**
	SIMATIC IOT2000 Input Modul sink/source
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
FCC	Ja
EMV	CE (Industrie)
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	Kunststoff
• Kunststoff	Ja
• Aluminium	Nein
• Edelstahl	Nein
• Glas	Nein
Maße	
Breite	75 mm
Höhe	57 mm
Tiefe	32 mm

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC IOT2000 Input Modul Sink/Source	**6ES7647-0KA02-0AA2**
10x DI, ARDUINO Shield für SIMATIC IOT2020 und IOT2040	

Weitere Info

Technische Unterstützung:

Der Technische Support und die Applikationsunterstützung für das SIMATIC IOT2000 Input/Output Modul erfolgt ausschließlich über das moderierte Siemens Industry Online Forum:
IOT2000 Forum link:

https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/search/mainsearch/?text=IOT2000

Hier stehen Getting Started, FAQs etc. zur Verfügung.

Applikationsbeispiele werden sukzessive folgen.

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC S7-1500 Software Controller

- SIMATIC S7-1500 Software Controller zur Realisierung von Steuerungsaufgaben mit SIMATIC IPC
- Hohe Verfügbarkeit durch innovatives Echtzeitsystem
- Als Standard- und fehlersichere Version verfügbar
- Verbesserter Know-How- und Kopierschutz
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- SIMATIC ODK 1500S für die Entwicklung und Integration von Steuerungsfunktionen mit der Hochsprache C/C++ sowie VB und C# unter Windows
- SIMATIC Target 1500™ für die Entwicklung von Steuerungsfunktionen mit Matlab Simulink®

© Siemens 2020

Übersicht



- Software Controller zur Realisierung der Funktionen eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC
- Einsatz als PC-basierte Steuerung in Maschinen mit dezentraler Peripherie über PROFINET und PROFIBUS
- Verwendung der IPC onboard Schnittstellen und PC-Einsteckkarten für PROFINET und PROFIBUS-Anschlüsse
- Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Microbox PC IPC427E und Panel PC IPC477E
- Auch einsetzbar auf Box PCs IPC227E, IPC477D, IPC627D und IPC827D, Panel PC IPC277E, IPC477D, IPC677D und Rack PCs IPC647D, IPC847D
- Ausführung von mit Hochsprachen implementierten Funktionen und Algorithmen unter Windows (C/C++, C#, VB) und lokal in der CPU 1507S (C/C++)
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen sowie relativem Gleichlauf, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung des Software Controller an Windows-Anwendungen oder Fremdgeräte/-systeme

Bestelldaten


Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S Zur Realisierung der Funktion eines S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Microbox PC IPC427E und Panel PC IPC477E; auch einsetzbar mit Panel PC IPC277E, Panel PC IPC477D, Panel PC IPC677D, Box PC IPC227E, Box PC IPC427D, Box PC IPC627D, Box PC IPC827D, Rack PC IPC647D, Rack PC IPC847D **Voraussetzung:** Windows 7 / Windows Embedded Standard 7 / Windows 10 Enterprise LTSB 2016 mit MBR-Boot **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• Single License für eine Installation; Software und Doku auf DVD, License Key auf USB-Stick	**6ES7672-7AC01-0YA0**
• Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-7AC01-0YG0**
Zubehör	
SIMATIC IPC	
• Microbox PC SIMATIC IPC427E	**6AG4141-…..-….**
• Panel PC SIMATIC IPC477E	**6AV7241-…..-….**
• Microbox PC SIMATIC IPC427D	**6AG4140-…..-….**
• Nanobox PC SIMATIC IPC227E	**6ES7647-8B…-….**
• Panel PC SIMATIC IPC277E	**6AV7882-0…0-…0**
• Panel PC SIMATIC IPC477D	**6AV7240-…..-….**
• Panel PC SIMATIC IPC677D	**6AV7260-…..-….**
• Box PC SIMATIC IPC627D	**6AG4131-2….-….**
• Box PC SIMATIC IPC827D	**6AG4132-2….-….**
• Rack PC SIMATIC IPC647D	**6AG4112-2….-….**
• Rack PC SIMATIC IPC847D	**6AG4114-2….-….**
Kommunikationsprozessor CP 1625 PCI Express x1-Karte zum Anschluss von PROFINET mit IRT an den S7-1500 Software Controller	**6ES7648-2CF10-1AA0**
Kommunikationsprozessor CP 5622 PCI Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS	**6GK1562-2AA00**
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für 1 Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch	**6GK1562-3AA00**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

4

© Siemens 2020

Übersicht



- Software Controller zur Realisierung der Funktionen eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC
- Einsatz für Steuerungsanwendung mit erhöhten Anforderungen an Programm- und Datenspeicher
- Einsatz als PC-basierte Steuerung in Maschinen mit dezentraler Peripherie über PROFINET und PROFIBUS
- Verwendung der IPC onboard Schnittstellen und PC-Einsteckkarten für PROFINET und PROFIBUS-Anschlüsse
- Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Box PC IPC627D und IPC827D, Panel PC IPC677D sowie Rack PC IPC647D und IPC847D
- Auch einsetzbar auf Box PCs IPC427E und Panel PC IPC477E
- Ausführung von mit Hochsprachen implementierten Funktionen und Algorithmen unter Windows (C/C++, C#, VB) und lokal in der CPU 1508S (C/C++)
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen sowie relativem Gleichlauf, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung des Software Controller an Windows-Anwendungen oder Fremdgeräte/-systeme

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S Zur Realisierung der Funktion eines S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Panel PC IPC677D, Box PC IPC627D, Box PC IPC827D, Rack PC IPC647D, Rack PC IPC847D; auch einsetzbar mit Panel PC IPC477E, Box PC IPC427E **Voraussetzung:** Windows 7 / Windows Embedded Standard 7 / Windows 10 (64 Bit) **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• Single License für eine Installation; Software und Doku auf DVD, License Key auf USB-Stick	**6ES7672-8AC01-0YA0**
• Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-8AC01-0YG0**
Zubehör	
SIMATIC IPC	
• Microbox PC SIMATIC IPC427E	**6AG4141-…..-….**
• Panel PC SIMATIC IPC477E	**6AV7241-…..-….**
• Panel PC SIMATIC IPC477D	**6AV7240-…..-….**
• Panel PC SIMATIC IPC677D	**6AV7260-…..-….**
• Box PC SIMATIC IPC627D	**6AG4131-2….-….**
• Box PC SIMATIC IPC827D	**6AG4132-2….-….**
• Rack PC SIMATIC IPC647D	**6AG4112-2….-….**
• Rack PC SIMATIC IPC847D	**6AG4114-2….-….**
Kommunikationsprozessor CP 1625 PCI Express x1-Karte zum Anschluss von PROFINET mit IRT an den S7-1500 Software Controller	**6ES7648-2CF10-1AA0**
Kommunikationsprozessor CP 5622 PCI Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS	**6GK1562-2AA00**
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für 1 Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch	**6GK1562-3AA00**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2020

Übersicht



- Software Controller zur Realisierung der Funktionen eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC
- Einsatz als PC-basierte Steuerung in Maschinen mit dezentraler Peripherie über PROFINET und PROFIBUS
- Verwendung der IPC onboard Schnittstellen und PC-Einsteckkarten für PROFINET und PROFIBUS-Anschlüsse
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Unterstützt PROFIsafe im dezentralen Aufbau
- Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Microbox PC IPC427E und Panel PC IPC477E (Konfiguration mit NVRAM erforderlich)
- Auch einsetzbar auf Box PCs IPC227E, IPC477D, IPC627D und IPC827D sowie Panel PC IPC277E, IPC477D und IPC677D (Konfiguration mit NVRAM erforderlich)
- Ausführung von in C/C++ mit Hochsprachen implementierten Funktionen und Algorithmen unter Windows (C/C++, C#, VB) und lokal in der CPU 1507S F (C/C++)
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen sowie relativem Gleichlauf, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung des Software Controller an Windows-Anwendungen oder Fremdgeräte/-systeme

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S F Zur Realisierung der Funktion eines fehlersicheren S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Microbox PC IPC427E und Panel PC IPC477E; auch einsetzbar mit Panel PC IPC277E, Panel PC IPC477D, Panel PC IPC677D, Box PC IPC227E, Box PC IPC427D, Box PC IPC627D, Box PC IPC827D **Voraussetzung:** Windows 7 / Windows Embedded Standard 7 / Windows 10 Enterprise LTSB mit MBR-Boot (IPC Konfiguration mit NVRAM erforderlich) **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• Single License für eine Installation; Software und Doku auf DVD, License Key auf USB-Stick	**6ES7672-7FC01-0YA0**
• Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-7FC01-0YG0**
Zubehör	
SIMATIC IPC	
• MIcrobox PC SIMATIC IPC427E	**6AG4141-…..-….**
• Panel PC SIMATIC IPC477E	**6AV7241-…..-….**
• Microbox PC SIMATIC IPC427D	**6AG4140-…..-….**
• Nanobox PC SIMATIC IPC227E	**6ES7647-8B…-….**
• Panel PC SIMATIC IPC277E	**6AV7882-0…0-…0**
• Panel PC SIMATIC IPC477D	**6AV7240-…..-….**
• Panel PC SIMATIC IPC677D	**6AV7260-…..-….**
• Box PC SIMATIC IPC627D	**6AG4131-2….-….**
• Box PC SIMATIC IPC827D	**6AG4132-2….-….**
Kommunikationsprozessor CP 1625 PCI Express x1-Karte zum Anschluss von PROFINET mit IRT an den S7-1500 Software Controller	**6ES7648-2CF10-1AA0**
Kommunikationsprozessor CP 5622 PCI Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS	**6GK1562-2AA00**
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für 1 Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch	**6GK1562-3AA00**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

4

© Siemens 2020

Übersicht



- Software Controller zur Realisierung der Funktionen eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC
- Einsatz für Steuerungsanwendung mit erhöhten Anforderungen an Programm- und Datenspeicher
- Einsatz als PC-basierte Steuerung in Maschinen mit dezentraler Peripherie über PROFINET und PROFIBUS
- Verwendung der IPC onboard Schnittstellen und PC-Einsteckkarten für PROFINET und PROFIBUS-Anschlüsse
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Unterstützt PROFIsafe im dezentralen Aufbau
- Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Box PC IPC627D und IPC827D, Panel PC IPC677D sowie Rack PC IPC647D und IPC847D (Konfiguration mit NVRAM erforderlich)
- Auch einsetzbar auf Box PCs IPC427E und Panel PC IPC477E (Konfiguration mit NVRAM erforderlich)
- Ausführung von in C/C++ mit Hochsprachen implementierten Funktionen und Algorithmen unter Windows (C/C++, C#, VB) und lokal in der CPU 1508S F (C/C++)
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen sowie relativem Gleichlauf, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung des Software Controller an Windows-Anwendungen oder Fremdgeräte/-systeme

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S F Zur Realisierung der Funktion eines fehlersicheren S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC (IPC Konfiguration mit NVRAM erforderlich) **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Panel PC IPC677D, Box PC IPC627D, Box PC IPC827D; auch einsetzbar mit Panel PC IPC477E, Box PC IPC427E **Voraussetzung:** Windows 7 / Windows Embedded Standard 7 / Windows 10 (64 Bit) **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• Single License für eine Installation; Software und Doku auf DVD, License Key auf USB-Stick	**6ES7672-8FC01-0YA0**
• Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-8FC01-0YG0**
Zubehör	
SIMATIC IPC	
• MIcrobox PC SIMATIC IPC427E	**6AG4141-…..-….**
• Panel PC SIMATIC IPC477E	**6AV7241-…..-….**
• Panel PC SIMATIC IPC677D	**6AV7260-…..-….**
• Box PC SIMATIC IPC627D	**6AG4131-2….-….**
• Box PC SIMATIC IPC827D	**6AG4132-2….-….**
Kommunikationsprozessor CP 1625 PCI Express x1-Karte zum Anschluss von PROFINET mit IRT an den S7-1500 Software Controller	**6ES7648-2CF10-1AA0**
Kommunikationsprozessor CP 5622 PCI Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS	**6GK1562-2AA00**
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für 1 Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch	**6GK1562-3AA00**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC ODK 1500S

- Zur Entwicklung von dynamisch ladbaren Funktionsbibliotheken für S7-1500 Software Controller und S7-1500 Advanced Controller CPU 1518 MFP:
  - Implementierung von Funktionsbibliotheken, die unter Windows ausgeführt werden, mit den Hochsprachen C/C++, C# und VB
  - Implementierung von Funktionsbibliotheken, die im Kontext des Anwenderprogramms der CPU in Echtzeit ausgeführt werden, mit der Hochsprache C++
  - Implementierung von Anwendungen für die C++-Runtime der CPU 1518 MFP
- Entwicklungsumgebung "Eclipse" für Echtzeit-Funktionsbibliotheken im CPU-Anwenderprogramm und Anwendungen für die C++-Runtime im Lieferumfang
- Entwicklung von Bibliotheksfunktionen unter Windows mit MS Visual Studio (optional)
- Einfacher Start in die Entwicklung durch Verwendung von Basis-Projekten über Templates
- Automatische Erstellung von Funktionsbausteinen zum Aufruf der Bibliotheksfunktionen
- Einfache Integration der Funktionsbausteine in STEP 7 durch Import
- Einfache Nutzung der Bibliotheksfunktionen in der Steuerung ohne spezifische Hochsprachenkenntnisse

Lizenzierung

- ODK 1500S wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Für Nutzer der Vorgängerversionen 1.0 und 2.0 wird ein Upgrade auf die Version 2.5 angeboten.
- Die für die Entwicklung von Echtzeit-Bibliotheken benötigte integrierte Entwicklungsumgebung Eclipse ist im Lieferumfang des ODK 1500S ebenso enthalten wie Templates für Visual Studio.
- SIMATIC ODK 1500S ist eigenständig oder im Bundle mit SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® erhältlich.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:

www.siemens.de/simatic-lizenzen

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ODK 1500S	
Open Development Kit zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Software Controller V2.0 oder V2.1	
• Single License; Lieferung auf DVD	**6ES7806-2CD02-0YA0**
• Single License; Software Download [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD02-0YG0**
Open Development Kit zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Advanced Controller	
• Lieferung auf DVD, License Key (Floating License) auf USB-Stick	**6ES7806-2CD03-0YA0**
• Software Download inkl. License Key (Floating License) [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**
• Upgrade zur Hochrüstung bestehender Installationen ab V1.0; Software Download inkl. License Key (Floating License) [1] ; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YK0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

4

© Siemens 2020

ODK 1500S XML Data Access Treiber, ODK 1500S FileServer, ODK 1500S SMX und serieller Treiber

Übersicht

ODK 1500S XML Data Access Treiber

Mit den Funktionsbausteinen des ODK 1500S XML Data Access Treibers ist es möglich, aus dem SPS-Programm heraus auf spezifische Informationen in beliebigen XML-Dateien im Windows File System zuzugreifen

Für den Zugriff auf die Elemente der XML-Datei werden XPath-Ausdrücke verwendet. Diese bieten eine größtmögliche Flexibilität bei der Verarbeitung der XML-Daten. Damit können auch sehr große XML-Dateien bearbeitet werden.

Der Treiber bietet folgende Funktionalität:

- XML-Daten lesen und in SPS verarbeiten.
- XML-Daten verändern und in XML-Datei zurück speichern.

Technische Daten

Systemvoraussetzungen	
• Runtime PC	SIMATIC IPC mit S7-1500 Software Controller oder SIMATIC ET 200SP Open Controller
• Engineering	STEP 7 im TIA Portal V13 SP1

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren zuständigen Vertriebspartner:
http://www.automation.siemens.com/partner/

Service und Support finden Sie unter:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479496

ODK 1500S FileServer

Der ODK 1500S FileServer erweitert die Dateifunktionen der SIMATIC S7-1500-Software Controller um die Möglichkeit, direkt aus dem STEP 7-Programm heraus auf Dateien im Windows-Filesystem des PCs zugreifen.

Der Treiber ermöglicht das Schreiben und Lesen von Datenbausteinen in strukturierter Form in/von Dateien. Es werden unterschiedliche Dateiformate unterstützt.

Zusätzlich stehen FBs zur Handhabung von Dateien, z.B. zum Umbenennen oder Löschen, zur Verfügung.

Technische Daten

Unterstützte Dateiformate	• CSV • ASCII • Windows-INI • XML[1)] • Binär
Systemvoraussetzungen	
• Runtime PC	SIMATIC IPC mit S7-1500 Software Controller oder SIMATIC ET 200SP Open Controller
• Engineering	STEP 7 im TIA Portal V13 SP1

[1)] Das XML-Format ist festgelegt. Man kann einen DB als XML-Datei abspeichern und einlesen. Es ist nicht möglich, eine beliebige XML-Datei zu parsen.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren zuständigen Vertriebspartner:
http://www.automation.siemens.com/partner/

Service und Support finden Sie unter:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479497

ODK 1500S SMX Treiber

Der ODK 1500S SMX Treiber ermöglicht einen Zugriff aus einem Windows-Anwenderprogramm auf Daten des SPS-Programms. Dazu wird ein Shared Memory angelegt, auf den SPS- und Anwenderprogramm zugreifen. Der ODK 1500S vereinfacht die Umstellung von Anwendungen, die die SMX-Schnittstelle der 'SIMATIC WinAC RTX verwendet haben, auf den S7-1500 Software Controller.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren zuständigen Vertriebspartner:

http://www.automation.siemens.com/partner/

Service und Support finden Sie unter:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109741583

ODK 1500S Serieller Treiber

Der ODK 1500S Serieller Treiber ermöglicht die serielle Kommunikation aus dem STEP 7-Anwenderprogramm über die integrierte serielle Schnittstelle eines SIMATIC IPCs oder je nach Einsatzumgebung auch über einen USB-auf-seriell-Adapter. Es werden alle seriellen Schnittstellen des PCs unterstützt, die in Windows als COM*n* Schnittstelle angesprochen werden, z.B. RS232, RS422 oder RS485.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren zuständigen Vertriebspartner:

http://www.automation.siemens.com/partner/

Service und Support finden Sie unter:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479259

© Siemens 2020

Übersicht

Kompakt und leistungsstark

ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC (F/T/TF), ist ein robustes, kompaktes Steuerungssystem, das die Funktion eines ET 200SP Controllers mit einer PC-basierten Plattform vereint. Der Controller kann zur Steuerung von Sonder- und Serienmaschinen oder auch dezentral zur Steuerung von Anlagen eingesetzt werden. Neben den Varianten Standard und Failsafe stehen beim Open Controller zusätzlich die Varianten Technologie und Technologie-Failsafe zur Verfügung.

Die ET 200SP-Peripheriemodule können zentral gesteckt werden und kommunizieren über den integrierten Rückwandbus. Über die PROFINET-Adapter des ET 200SP Systems kann S7-Kommunikation aufgebaut und dezentrale Peripherie angeschlossen werden. Das PROFIBUS Modul CM DP ermöglicht eine einfache Erweiterbarkeit für PROFIBUS Kommunikation. Für zusätzliche HMI-Funktionalität wird die CPU 1515SP PC (Failsafe) + HMI mit vorinstalliertem WinCC Runtime. Advanced angeboten.

Die CPU 1515SP PC wird eingesetzt, wenn spezielle Automatisierungsfunktionen mit Unterstützung von SIMATIC ODK 1500S über die Programmiersprache C oder C++ integriert werden sollen, oder wenn eine enge Anbindung von eigenen Applikationen in Windows an den Software Controller erforderlich sind.

Merkmale	**CPU 1515SP PC (F)**	**CPU 1515SP PC2 (F/T/TF)**
DDR3 DRAM	4 Gbyte	8 Gbyte
CFast-Karte	30 Gbyte	30 Gbyte
Betriebssystem	WES 7E 32 bit/ WES 7P 64 bit	Windows 10 Enterprise LTSB 2016
WinCC RT Advanced (optional)	Ja	Ja (nicht für T und TF)
Arbeitsspeicher für Programm, integriert	1 Mbyte (1,5 Mbyte für F)	
Arbeitsspeicher für Daten, integriert	5 Mbyte	
Ladespeicher	320 Mbyte	
Befehlszeiten		
• Bit-Operationen	10 ns	
• Wort-Operationen	12 ns	
• Festpunkt-Operationen	16 ns	
• Gleitpunkt-Operationen	64 ns	
Merker, Zeiten, Zähler		
S7-Zähler/Zeiten	2048	
IEC-Counter	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	
IEC-Timer	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	
Merker	16 Kbyte	
Peripherieadressbereich		
Eingänge	32 Kbyte (alle Eingänge liegen im Prozessabbild)	
Ausgänge	32 Kbyte (alle Eingänge liegen im Prozessabbild)	
Motion		
Motion Control Ressourcen	2400	
Kommunikation		
PtP	Ja (über CM)	
PROFINET IO	1 x PN IO IRT (Bus Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)	
PROFIBUS DP	Ja (über CM DP)	
Webserver	Ja	
GB-Ethernet	Ja, 1 x über GB-Ethernet RJ45 Schnittstelle	

Weitere Informationen und Download

Handbücher

Die Handbücher zu ET 200SP Open Controller können über das Internet (SIMATIC Customer Support) kostenlos heruntergeladen werden.

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13891/man

Algemeine Informationen


http://www.siemens.com/open-controller

SIMATIC Selection Tool

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

© Siemens 2020

Übersicht



- Einschaltfertige All-in-One-Lösung mit vorinstallierter Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller Standard und optional vorinstalliertem WinCC Runtime Advanced
- Zentrale Erweiterung über ET 200SP-Module (Stationsbreite bis zu 1 m oder bis zu 64 Module)
- SIMATIC Hypervisor:
  Zur Trennung des Windows-Systems von der Steuerungsfunktionalität
- Dual Core Prozessor zur optimalen Nutzung des Hypervisors
- Wechselbarer Flash-Speicher (CFast-Karte) für Betriebssystem, Runtime und Projektdaten
- Integrierter DVI-I Grafikanschluss; 3x USB 2.0-Anschluss
- 2 PROFINET-Schnittstellen: X1 über PN-IO Busadapter (RJ45 oder FC) mit 2 Ports; X2: GB-Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
- PROFINET IRT
- Offene Ethernet-Kommunikation (TCP/IP, UDP, Iso-on-TCP)
- Webserver-Funktionalität für Information, Status, Diagnose und anwenderdefinierte Webseiten
- PROFIBUS DP-Kommunikation optional über CM DP-Modul als DP-Master
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Verbesserter Know-How- und Kopierschutz; Security Integrated
- Integrierte Systemdiagnose
- Integrierte Motion-Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen mit Unterstützung von externen Encodern
- Tracefunktion
- Besonders geeignet für hohe Datenaufkommen und anwenderspezifische, offene Applikationen
- Integration von Steuerungsfunktionen und Anwendungen, die mit C/C++ realisiert wurden (über Open Development Kit SIMATIC ODK-1500S)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC (+ HMI)	
ET 200SP-Zentralbaugruppe mit Windows Embedded Standard 7 und vorinstallierter Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller (optional mit WinCC RT Advanced);	
Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
Windows embedded Standard 7 E 32 bit, 8 Gbyte CFast-Karte	
• CPU 1515SP PC (4 Gbyte RAM)	**6ES7677-2AA31-0EB0**
Windows embedded Standard 7 P 64 bit, Multitouch, 16 Gbyte CFast-Karte	
• CPU 1515SP PC (4 Gbyte RAM)	**6ES7677-2AA41-0FB0**
• CPU 1515SP PC + HMI 128PT (4 Gbyte RAM)	**6ES7677-2AA41-0FK0**
• CPU 1515SP PC + HMI 512PT (4 Gbyte RAM)	**6ES7677-2AA41-0FL0**
• CPU 1515SP PC + HMI 2048PT (4 Gbyte RAM)	**6ES7677-2AA41-0FM0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC	**6ES7193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ	**6ES7193-6AP00-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/RJ45	**6ES7193-6AP20-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/FC	**6ES7193-6AP40-0AA0**
für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	
BusAdapter BA 2XLC	**6ES7193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45	**6ES7193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC	**6ES7193-6AG40-0AA0**
CM DP für ET 200SP CPU	**6ES7545-5DA00-0AB0**
PROFIBUS DP-Master mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
STEP 7 Professional V16	
Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 7 Professional SP1 Windows 7 Enterprise SP1 Windows 7 Ultimate SP1 Windows 10 Professional Version 1809, 1903 Windows 10 Enterprise Version 1809, 1903 Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows Server 2012 R2 StdE (full installation) Windows Server 2016 Standard (full installation) Windows Server 2019 Standard (full installation) Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• STEP 7 Professional V16, Floating License	**6ES7822-1AA06-0YA5**
• STEP 7 Professional V16, Floating License, Software Download inkl. License Key [1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE06-0YA5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC ODK 1500S	
• Open Development Kit V2.0 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Software Controller V2.0 oder V2.1; Single License; Lieferung auf DVD	**6ES7806-2CD02-0YA0**
• Open Development Kit V2.0 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Software Controller V2.0 oder V2.1; Single License; Software Download [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD02-0YG0**
• Open Development Kit V2.5 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Advanced Controller; Lieferung auf DVD, License Key (Floating License) auf USB-Stick	**6ES7806-2CD03-0YA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter:
http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Informationen und Download

Handbücher

Die Handbücher zu ET 200SP Open Controller können über das Internet (SIMATIC Customer Support) kostenlos heruntergeladen werden.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13891/man

Allgemeine Informationen


http://www.siemens.com/open-controller

SIMATIC Selection Tool

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

© Siemens 2020

Übersicht



ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2, verbindet Robustheit und kompakte Maße mit der Flexibilität von zentraler oder dezentraler Kommunikation in höchster Industriefunktionalität. Weiterhin bietet die CPU den gesamten Mehrwert des ET 200SP-Systems, der S7-1500 Controller-Familie und der TIA-Welt.

- Robustes, kompaktes Steuerungssystem
- Vereint die Funktionen eines ET 200SP-Controllers mit denen einer PC-basierten Plattform
- Einschaltfertiger All-in-One-Controller
- Hohe Performance der Automatisierungsaufgaben durch Einsatz von Intel Quad Core Prozessoren der neuesten Generation
- Für die Einbindung von Hochsprachenapplikationen und Verarbeitung hohen Datenaufkommens mit Unterstützung von SIMATIC ODK 1500S

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (+ HMI) ET 200SP-Zentralbaugruppe mit Windows 10 IoT Enterprise 64 bit und vorinstallierter Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller (optional mit WinCC RT Advanced); 8 Gbyte RAM, 30 Gbyte CFast-Karte **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• CPU 1515SP PC2 mit vorinstalliertem WinCC RT Advanced	**6ES7677-2DB42-0GB0**
• CPU 1515SP PC2 + HMI 128PT	**6ES7677-2DB42-0GK0**
• CPU 1515SP PC2 + HMI 512PT	**6ES7677-2DB42-0GL0**
• CPU 1515SP PC2 + HMI 2048PT	**6ES7677-2DB42-0GM0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC	**6ES7193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ	**6ES7193-6AP00-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/RJ45	**6ES7193-6AP20-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/FC für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	**6ES7193-6AP40-0AA0**
BusAdapter BA 2XLC	**6ES7193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45	**6ES7193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC	**6ES7193-6AG40-0AA0**
CM DP für ET 200SP CPU PROFIBUS DP-Master mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	**6ES7545-5DA00-0AB0**
Stromversorgungsstecker Ersatzteil; zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V; mit Push-in Klemmen (10 Stück)	**6ES7193-4JB00-0AA0**
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
• 500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
• 1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V16	
Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 7 Professional SP1 Windows 7 Enterprise SP1 Windows 7 Ultimate SP1 Windows 10 Professional Version 1809, 1903 Windows 10 Enterprise Version 1809, 1903 Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows Server 2012 R2 StdE (full installation) Windows Server 2016 Standard (full installation) Windows Server 2019 Standard (full installation) Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• STEP 7 Professional V16, Floating License	**6ES7822-1AA06-0YA5**
• STEP 7 Professional V16, Floating License, Software Download inkl. License Key [1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE06-0YA5**
SIMATIC ODK 1500S	
Open Development Kit zur Unterstützung bei der Entwicklung von Windows- und Echtzeit-Bibliotheksfunktionen für S7-1500 Software Controller	
• Lieferung auf DVD	**6ES7806-2CD03-0YA0**
• Software Download inkl. License Key [1] ; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC WinCC Advanced V16	
Engineeringsoftware im TIA Portal; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime	
• Floating License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick	**6AV2102-0AA06-0AA5**
• Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download [1]: Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2102-0AA06-0AH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Informationen und Download

Handbücher

Die Handbücher zu ET 200SP Open Controller können über das Internet (SIMATIC Customer Support) kostenlos heruntergeladen werden.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13891/man

Allgemeine Informationen


http://www.siemens.com/open-controller

SIMATIC Selection Tool

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

© Siemens 2020

Übersicht



- Einschaltfertige All-in-One-Lösung mit vorinstallierter fehlersicherer Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller und optional vorinstalliertem WinCC Runtime Advanced
- Mit den fehlersicheren Ausprägungen wird auch die Steuerung von Maschinen oder Anlagen im fehlersicheren Umfeld ermöglicht. Hier sind Applikationen adressierbar, die eine Sicherheitsklasse SIL3 (Safety Integrity Level) nach IEC 61508 2nd Edition bzw. PL e (Performance Level) nach ISO 13849 erfordern.
- Zentrale Erweiterung über ET 200SP-Module (Stationsbreite bis zu 1 m oder bis zu 64 Module)
- SIMATIC Hypervisor:
  Zur Trennung des Windows-Systems von der Steuerungsfunktionalität
- Dual Core Prozessor zur optimalen Nutzung des Hypervisors
- Wechselbarer Flash-Speicher (CFast-Karte) für Betriebssystem, Runtime und Projektdaten
- Integrierter DVI-I Grafikanschluss; 3x USB 2.0-Anschluss
- 2 PROFINET-Schnittstellen: X1 über PN-IO Busadapter (RJ45 oder FC) mit 2 Ports; X2: GB-Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
- PROFINET IRT
- Offene Ethernet-Kommunikation (TCP/IP, UDP, Iso-on-TCP)
- Webserver-Funktionalität für Information, Status, Diagnose und anwenderdefinierte Webseiten
- PROFIBUS DP-Kommunikation optional über CM DP-Modul als DP-Master
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Verbesserter Know-How- und Kopierschutz; Security Integrated
- Integrierte Systemdiagnose
- Integrierte Motion-Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen mit Unterstützung von externen Encodern
- Tracefunktion
- Besonders geeignet für hohe Datenaufkommen und anwenderspezifische, offene Applikationen
- Integration von Steuerungsfunktionen und Anwendungen, die mit C/C++ realisiert wurden (über Open Development Kit SIMATIC ODK-1500S)

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC F (+ HMI)	
Fehlersichere ET 200SP-Zentralbaugruppe mit Windows Emb. Standard 7 und vorinstallierter fehlersicherer Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller (optional mit WinCC RT Advanced);	
Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
Windows embedded Standard 7 E 32 bit, 8 Gbyte CFast-Karte	
• **CPU 1515SP PC F (4 Gbyte RAM)**	**6ES7677-2FA31-0EB0**
Windows embedded Standard 7 P 64 bit, Multitouch, 16 Gbyte CFast-Karte	
• **CPU 1515SP PC F (4 Gbyte RAM)**	**6ES7677-2FA41-0FB0**
• **CPU 1515SP PC F + HMI 128PT (4 Gbyte RAM)**	**6ES7677-2FA41-0FK0**
• **CPU 1515SP PC F + HMI 512PT (4 Gbyte RAM)**	**6ES7677-2FA41-0FL0**
• **CPU 1515SP PC F + HMI 2048PT (4 Gbyte RAM)**	**6ES7677-2FA41-0FM0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC	**6ES7193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ	**6ES7193-6AP00-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/RJ45	**6ES7193-6AP20-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/FC	**6ES7193-6AP40-0AA0**
für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	
BusAdapter BA 2XLC	**6ES7193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45	**6ES7193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC	**6ES7193-6AG40-0AA0**
CM DP für ET 200SP CPU	**6ES7545-5DA00-0AB0**
PROFIBUS DP-Master mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	
• 500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
• 1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V16	
Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 7 Professional SP1 Windows 7 Enterprise SP1 Windows 7 Ultimate SP1 Windows 10 Professional Version 1809, 1903 Windows 10 Enterprise Version 1809, 1903 Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows Server 2012 R2 StdE (full installation) Windows Server 2016 Standard (full installation) Windows Server 2019 Standard (full installation) Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• STEP 7 Professional V16, Floating License	**6ES7822-1AA06-0YA5**
• STEP 7 Professional V16, Floating License, Software Download inkl. License Key [1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE06-0YA5**
SIMATIC ODK 1500S	
Open Development Kit V2.0 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Software Controller V2.0 oder V2.1	
• Single License, Lieferung auf DVD	**6ES7806-2CD02-0YA0**
• Single License, Software Download [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD02-0YG0**
Open Development Kit V2.5 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Advanced Controller	
• License Key (Floating License) auf USB-Stick, Lieferung auf DVD	**6ES7806-2CD03-0YA0**
• Software Download inkl. License Key (Floating License)[1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**
• Upgrade zur Hochrüstung bestehender Installationen ab V1.0 auf V2.5; Software Download inkl. License Key (Floating License) [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YK0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC WinCC Advanced V16	
Engineeringsoftware im TIA Portal; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime	
• Floating License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick	**6AV2102-0AA06-0AA5**
• Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download [1]: Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2102-0AA06-0AH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Informationen und Download

Handbücher

Die Handbücher zu ET 200SP Open Controller können über das Internet (SIMATIC Customer Support) kostenlos heruntergeladen werden.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13891/man

Allgemeine Informationen


http://www.siemens.com/open-controller

SIMATIC Selection Tool

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

© Siemens 2020

Übersicht



ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2 F, verbindet Robustheit und kompakte Maße mit der Flexibilität von zentraler- oder dezentraler Kommunikation in höchster Industriefunktionalität. Weiterhin bietet die CPU den gesamten Mehrwert des ET 200SP-Systems, der S7-1500 Controller-Familie und der TIA-Welt.

- Robustes, kompaktes Steuerungssystem
- Vereint die Funktionen eines ET 200SP-Controllers mit denen einer PC-basierten Plattform
- Einschaltfertiger All-in-One-Controller
- Einsetzbar bis Sicherheitsklasse SIL3 (Safety Integrity Level) nach IEC 61508 2nd Edition bzw. PL e (Performance Level) nach ISO 13849
- Hohe Performance der Automatisierungsaufgaben durch Einsatz von Intel Quad Core Prozessoren der neuesten Generation
- Für die Einbindung von Hochsprachenapplikationen und Verarbeitung hohen Datenaufkommens mit Unterstützung von SIMATIC ODK 1500S

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 F (+ HMI) Fehlersichere ET 200SP-Zentralbaugruppe mit Windows 10 IoT Enterprise 64 bit und vorinstall. SIMATIC S7-1500 Failsafe Software Controller (optional mit WinCC RT Advanced); 8 Gbyte RAM, 30 Gbyte CFast-Karte; **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• **CPU 1515SP PC2 F** mit vorinstalliertem WinCC RT Advanced	**6ES7677-2SB42-0GB0**
• **CPU 1515SP PC2 F + HMI 128PT**	**6ES7677-2SB42-0GK0**
• **CPU 1515SP PC2 F + HMI 512PT**	**6ES7677-2SB42-0GL0**
• **CPU 1515SP PC2 F + HMI 2048PT**	**6ES7677-2SB42-0GM0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC	**6ES7193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ	**6ES7193-6AP00-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/RJ45	**6ES7193-6AP20-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/FC für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	**6ES7193-6AP40-0AA0**
BusAdapter BA 2XLC	**6ES7193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45	**6ES7193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC	**6ES7193-6AG40-0AA0**
CM DP für ET 200SP CPU PROFIBUS DP-Master mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	**6ES7545-5DA00-0AB0**
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
• 500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
• 1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**

© Siemens 2020

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V16	
Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 7 Professional SP1 Windows 7 Enterprise SP1 Windows 7 Ultimate SP1 Windows 10 Professional Version 1809, 1903 Windows 10 Enterprise Version 1809, 1903 Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows Server 2012 R2 StdE (full installation) Windows Server 2016 Standard (full installation) Windows Server 2019 Standard (full installation) Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• STEP 7 Professional V16, Floating License	**6ES7822-1AA06-0YA5**
• STEP 7 Professional V16, Floating License, Software Download inkl. License Key [1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE06-0YA5**
SIMATIC ODK 1500S	
Open Development Kit V2.5 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Advanced Controller	
• License Key (Floating License) auf USB-Stick, Lieferung auf DVD	**6ES7806-2CD03-0YA0**
• Software Download inkl. License Key (Floating License)[1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**


	Artikel-Nr.
SIMATIC WinCC Advanced V16	
Engineeringsoftware im TIA Portal; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime	
• Floating License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick	**6AV2102-0AA06-0AA5**
• Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download [1]: Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2102-0AA06-0AH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

4

© Siemens 2020

Übersicht



ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 T verbindet Robustheit und kompakte Maße mit der Flexibilität von zentraler- oder dezentraler Kommunikation in höchster Industriefunktionalität. Weiterhin bietet die CPU den gesamten Mehrwert des ET 200SP-Systems, der S7-1500 Controller-Familie und der TIA-Welt.

- Robustes, kompaktes Steuerungssystem
- Vereint die Funktionen eines ET 200SP-Controllers mit denen einer PC-basierten Plattform
- Einschaltfertiger All-in-One-Controller
- Hohe Performance der Automatisierungsaufgaben durch Einsatz von Intel Quad Core Prozessoren der neuesten Generation
- Für die Einbindung von Hochsprachenapplikationen und Verarbeitung hohen Datenaufkommens mit Unterstützung von SIMATIC ODK 1500S

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 T ET 200SP-Zentralbaugruppe mit Windows 10 IoT Enterprise 64 bit und vorinstallierter Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller (optional mit WinCC RT Advanced); 8 Gbyte RAM, 128 Gbyte CFast-Karte; mit erweiterter Motion Control Funktionalität Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• CPU 1515SP PC2 T	**6ES7677-2VB42-0GB0**
Mit vorinstalliertem WinCC RT Advanced	
• CPU 1515SP PC2 T + HMI 128PT	**6ES7677-2VB42-0GK0**
• CPU 1515SP PC2 T + HMI 128PT	**6ES7677-2VB42-0GL0**
• CPU 1515SP PC2 T + HMI 2048PT	**6ES7677-2VB42-0GM0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC	**6ES7193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ	**6ES7193-6AP00-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/RJ45	**6ES7193-6AP20-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/FC	**6ES7193-6AP40-0AA0**
für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	
BusAdapter BA 2XLC	**6ES7193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45	**6ES7193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC	**6ES7193-6AG40-0AA0**
CM DP für ET 200SP CPU	**6ES7545-5DA00-0AB0**
PROFIBUS DP-Master mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	
• 500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
• 1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V16	
Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 7 Professional SP1 Windows 7 Enterprise SP1 Windows 7 Ultimate SP1 Windows 10 Professional Version 1809, 1903 Windows 10 Enterprise Version 1809, 1903 Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows Server 2012 R2 StdE (full installation) Windows Server 2016 Standard (full installation) Windows Server 2019 Standard (full installation) Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• STEP 7 Professional V16, Floating License	**6ES7822-1AA06-0YA5**
• STEP 7 Professional V16, Floating License, Software Download inkl. License Key [1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE06-0YA5**
SIMATIC ODK 1500S	
Open Development Kit zur Unterstützung bei der Entwicklung von Windows- und Echtzeit-Bibliotheksfunktionen für S7-1500 Software Controller	
• Lieferung auf DVD	**6ES7806-2CD03-0YA0**
• Software Download inkl. License Key [1] ; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC WinCC Advanced V16	
Engineeringsoftware im TIA Portal; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime	
• Floating License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick	**6AV2102-0AA06-0AA5**
• Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download [1]: Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2102-0AA06-0AH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Informationen und Download

Handbücher

Die Handbücher zu ET 200SP Open Controller können über das Internet (SIMATIC Customer Support) kostenlos heruntergeladen werden.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13891/man

Allgemeine Informationen


http://www.siemens.com/open-controller

SIMATIC Selection Tool

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

© Siemens 2020

Übersicht



ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2 TF, verbindet Robustheit und kompakte Maße mit der Flexibilität von zentraler oder dezentraler Kommunikation in höchster Industriefunktionalität. Weiterhin bietet die CPU den gesamten Mehrwert des ET 200SP-Systems, der S7-1500 Controller-Familie und der TIA-Welt.

- Robustes, kompaktes Steuerungssystem
- Vereint die Funktionen eines ET 200SP-Controllers mit denen einer PC-basierten Plattform
- Einschaltfertiger All-in-One-Controller
- Einsetzbar bis Sicherheitsklasse SIL3 (Safety Integrity Level) nach IEC 61508 2nd Edition bzw. PL e (Performance Level) nach ISO 13849
- Hohe Performance der Automatisierungsaufgaben durch Einsatz von Intel Quad Core Prozessoren der neuesten Generation
- Für die Einbindung von Hochsprachenapplikationen und Verarbeitung hohen Datenaufkommens mit Unterstützung von SIMATIC ODK 1500S

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 TF Fehlersichere ET 200SP-Zentralbaugruppe mit Windows 10 IoT Enterprise 64 bit und vorinstallierter fehlersicherer Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller; 8 Gbyte RAM, 30 Gbyte CFast-Karte; mit erweiterter Motion Control Funktionalität Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• CPU 1515SP PC2 TF	**6ES7677-2WB42-0GB0**
Mit vorinstalliertem WinCC RT Advanced	
• CPU 1515SP PC2 TF + HMI 128PT	**6ES7677-2WB42-0GK0**
• CPU 1515SP PC2 TF + HMI 128PT	**6ES7677-2WB42-0GL0**
• CPU 1515SP PC2 TF + HMI 2048PT	**6ES7677-2WB42-0GM0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC	**6ES7193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ	**6ES7193-6AP00-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/RJ45	**6ES7193-6AP20-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/FC	**6ES7193-6AP40-0AA0**
für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	
BusAdapter BA 2XLC	**6ES7193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45	**6ES7193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC	**6ES7193-6AG40-0AA0**
CM DP für ET 200SP CPU	**6ES7545-5DA00-0AB0**
PROFIBUS DP-Master mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	
• 500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
• 1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V16	
Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 7 Professional SP1 Windows 7 Enterprise SP1 Windows 7 Ultimate SP1 Windows 10 Professional Version 1809, 1903 Windows 10 Enterprise Version 1809, 1903 Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows Server 2012 R2 StdE (full installation) Windows Server 2016 Standard (full installation) Windows Server 2019 Standard (full installation) Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• STEP 7 Professional V16, Floating License	**6ES7822-1AA06-0YA5**
• STEP 7 Professional V16, Floating License, Software Download inkl. License Key [1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE06-0YA5**
SIMATIC ODK 1500S	
Open Development Kit zur Unterstützung bei der Entwicklung von Windows- und Echtzeit-Bibliotheksfunktionen für S7-1500 Software Controller	
• Lieferung auf DVD	**6ES7806-2CD03-0YA0**
• Software Download inkl. License Key [1] ; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC WinCC Advanced V16	
Engineeringsoftware im TIA Portal; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime	
• Floating License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick	**6AV2102-0AA06-0AA5**
• Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download [1]: Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2102-0AA06-0AH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Weitere Informationen und Download

Handbücher

Die Handbücher zu ET 200SP Open Controller können über das Internet (SIMATIC Customer Support) kostenlos heruntergeladen werden.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13891/man

Allgemeine Informationen

http://www.siemens.com/open-controller

SIMATIC Selection Tool

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

© Siemens 2020

SIPLUS CPU 1515SP PC (F)

Übersicht

SIPLUS ET 200SP Open Controller

SIPLUS ET 200SP Open Controller, SIPLUS CPU 1515SP PC (F) ist ein robustes, kompaktes Steuerungssystem, das die Funktion eines SIPLUS ET 200SP Controllers mit einer PC-basierten Plattform vereint. Der Controller kann zur Steuerung von Sonder- und Serienmaschinen oder auch dezentral zur Steuerung von Anlagen eingesetzt werden.

Die SIPLUS ET 200SP-Peripheriemodule können zentral gesteckt werden und kommunizieren über den integrierten Rückwandbus.

Über die PROFINET-Adapter des SIPLUS ET 200SP Systems kann S7-Kommunikation aufgebaut und dezentrale Peripherie angeschlossen werden. Das PROFIBUS Modul CM DP ermöglicht eine einfache Erweiterbarkeit für PROFIBUS Kommunikation.

Die SIPLUS CPU 1515SP PC wird eingesetzt, wenn spezielle Automatisierungsfunktionen mit Unterstützung von SIMATIC ODK 1500S über die Programmiersprache C oder C++ integriert werden sollen, oder wenn eine enge Anbindung von eigenen Applikationen in Windows an den Software Controller erforderlich sind.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS ET 200SP Open Controller Standard CPUs	
SIPLUS CPU 1515SP PC2 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) SIPLUS ET 200SP-Zentralbaugr. mit Windows 10 IoT Enterprise 64 bit und vorinstallierter Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller; 8 Gbyte RAM, 30 Gbyte CFast-Karte Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	**6AG1677-2DB42-2GB0**
SIPLUS ET 200SP Open Controller Fehlersichere CPUs	
SIPLUS CPU 1515SP PC2 F (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) SIPLUS ET 200SP-Zentralbaugr. mit Windows 10 IoT Enterprise 64 bit und vorinstalliertem SIMATIC S7-1500 Failsafe Software Controller (optional mit WinCC RT Advanced); 8Gbyte RAM, 30 Gbyte CFast-Karte; Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	**6AG1677-2SB42-2GB0**
Zubehör	
BusAdapter SIPLUS BA 2xRJ45 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AR00-7AA0**
BusAdapter SIPLUS BA 2xFC (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AF00-7AA0**
BusAdapter SIPLUS BA 2xSCRJ (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AP00-2AA0**
BusAdapter SIPLUS BA 2xLC (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AG00-2AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC CPU 1515SP PC2

© Siemens 2020

Übersicht



SITOP PSU6200

Die Produktfamilie SITOP PSU6200 ist die neue Standard-Stromversorgung für Kunden mit hohen technischen Anforderungen – zuverlässig, effizient und integrativ. Sie eignet sich für vielfältige Anwendungen, vor allem im industriellen Umfeld, wie zum Beispiel dem Serienmaschinenbau. Die SITOP PSU6200 repräsentiert den Stand der Technik und führt das SITOP-Produktportfolio in neue, noch leistungsfähigere Dimensionen.

Die geregelten 1-phasigen Stromversorgungen mit Weitbereichseingang AC 120 – 230 V Nennspannung, sowie DC 120 – 240 V stehen mit einer Ausgangsspannung von 12 V in drei Leistungsstufen mit 24 V in sechs Leistungsstufen und mit 48 V in einer Leistungsstufe zur Verfügung.

Die geregelten 3-phasigen Stromversorgungen mit Eingang 3AC 400 - 500 V Nennspannung stehen mit einer Ausgangsspannung von 24 V in drei Leistungsstufen zur Verfügung.

Das wertige Design der PSU6200 Familie verbunden mit den Push-In-Klemmen steht für effektive Verdrahtung.
Die lange Lebensdauer und die absolute Zuverlässigkeit machen die Module dieser Produktfamilie zu einem Allrounder.

Der hohe Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich sowie minimale Leerlaufverluste garantieren einen ressourcenschonenden Energieverbrauch. Neuen Komfort bei Inbetriebnahme und Service bieten für Module ab 24 V/10 A bzw. ab 48 V/5 A der Diagnosemonitor mit den LED-Anzeigen DC o. k., Auslastung und Lebensdauer, sowie das Diagnoseinterface zur Meldung von Statusinformationen. Ebenfalls bei Stromversorgungen mit einer Leistung ab 24 V/10 A bzw. ab 48 V/5 A ist der DC o. k. Status mit Glitch-Erkennung versehen, auch kleinste Versorgungsspannungsausfälle werden angezeigt.

Für Stromversorgungsmodule bis 24 V/10 A bzw. ab 48 V/5 A zeigt eine Diagnose-LED DC o. k., zusätzlich wird diese Information bei Geräten ab 3,7 A über ein Relais gemeldet.

Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die Netzteile SITOP PSU6200 mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden.

Wesentliche Produkt-Highlights

- Diagnosemonitor ab 24 V/10 A bzw. ab 48 V/5 A Ausgangsleistung
  - LED-Anzeige für DC o. k., Auslastungs- und Betriebsstunden
- Diagnoseinterface ab 24 V/10 A bzw. ab 48 V/5 A Ausgangsleistung
  - Bereitstellung wichtiger Betriebsparameter (z. B. Strom, Spannung, Überlast, etc.)
- Konstantstrom
  - Bis 30 V Versorgungsspannung für 48 V-Geräte, bis 15 V Versorgungsspannung für 24 V-Gerät, bis 9 V Versorgungsspannung für 12 V-Geräte·
  - Bei Überlast kein sofortiges Abschalten der Stromversorgung
- Robuster AC-Eingang
  - Aktiver PFC
  - Optimierter Schutz des Eingangskreises
- DC-Fähigkeit / Weitbereichseingang für 1-phasige Geräte
  - Erhöhte Flexibilität und Zuverlässigkeit
- Durchgängige Produktfamilie
  - Umfangreiches Produktspektrum für vielfältige Leistungsbedarfe
- Schmale Baubreite
  - Zum direkten Aneinanderreihen ohne seitliche Abstände
  - Optisch ansprechendes Metallgehäuse ab 3,7 A, bis 2,5 A Kunststoff-Gehäuse in vergleichbarer Form und Farbe
- Push-In Anschlusstechnik
  - Einfache, werkzeuglose und Zeit sparende Montage
  - Separate Erdungsklemme
- Selektivitäts- und Redundanzmodule
  - Geringe Baubreite
  - Im Design der SITOP PSU6200

© Siemens 2020

SITOP PSU6200

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SITOP PSU6200	
1-phasig	
DC 24 V/1,3 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120 - 230 V/ DC 120 - 240 V Ausgang: DC 24 V/1,3 A	**6EP3331-7SB00-0AX0**
DC 24 V/2,5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120 - 230 V/ DC 120 - 240 V Ausgang: DC 24 V/2,5 A	**6EP3332-7SB00-0AX0**
DC 24 V/3,7 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120 - 230 V/ DC 120 - 240 V Ausgang: DC 24 V/3,7 A	**6EP3333-7LB00-0AX0**
DC 24 V/5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120 - 230 V/ DC 120 - 240 V Ausgang: DC 24 V/5 A	**6EP3333-7SB00-0AX0**
DC 24 V/10 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120 - 230 V/ DC 120 - 240 V Ausgang: DC 24 V/10 A	**6EP3334-7SB00-3AX0**
DC 24 V/20 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120 - 230 V/ DC 120 - 240 V Ausgang: DC 24 V/20 A	**6EP3336-7SB00-3AX0**

	Artikel-Nr.
SITOP PSU6200	
3-phasig	
DC 24 V/5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400 - 500 V Ausgang: DC 24 V/5 A	**6EP3433-7SB00-0AX0**
DC 24 V/10 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400 - 500 V Ausgang: DC 24 V/10 A	**6EP3434-7SB00-3AX0**
DC 24 V/20 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400 - 500 V Ausgang: DC 24 V/20 A	**6EP3436-7SB00-3AX0**

Weitere Info

Mit dem TIA Selection Tool schnell und einfach die passende Stromversorgung auswählen:

http://www.siemens.de/tst

© Siemens 2020

Übersicht



Zur Überbrückung von kurzzeitigen Netzausfällen bis in den Minutenbereich lassen sich 24-V-SITOP Netzgeräte mit einer unterbrechungsfreien DC-Stromversorgung (DC-USV) SITOP UPS500 erweitern.

Bei PC-basierten Automatisierungslösungen liefern die hochkapazitiven Doppelschicht-Kondensatoren der SITOP UPS500 ausreichend Energie, um Betriebs- und Anwendungsdaten zu sichern, SW-Applikationen definiert zu beenden. Mit Hilfe von Erweiterungsmodule SITOP PSU501S (maximal 3) können die Pufferzeiten erhöht werden.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SITOP UPS500S	
DC-USV Grundgerät 15 A	
• mit USB-Schnittstelle und 2,5 kWs	**6EP1933-2EC41**
• mit USB-Schnittstelle und 5 kWs	**6EP1933-2EC51**
SITOP UPS501S	
Erweiterungsmodul 5 kWs für UPS500S	**6EP1935-5PG01**

© Siemens 2020

DC-USV Module SITOP UPS1600

Übersicht



Durch die Kombination eines DC-USV-Moduls SITOP UPS1600 mit mindestens einem Batteriemodul UPS1100 und einer SITOP-Stromversorgung werden längere Netzausfälle absolut unterbrechungsfrei überbrückt.

Das intelligente Batteriemanagement erkennt automatisch die UPS1100-Energiespeicher, sorgt für optimales temperaturgeführtes Laden und fortlaufende Überwachung.

Die kompakten DC-USV-Module sind überlastfähig um z. B. den Einschaltstrom von Industrie-PCs zu liefern. Für den Inselbetrieb ermöglichen sie den Start aus der Batterie.

Die DC-USV kommuniziert offen über USB oder Ethernet/PROFINET. Über die zwei Ethernet/PROFINET-Ports kann sie einfach in die PC- oder in die SPS-Welt eingebunden werden.

Die vollständige Integration in TIA bietet komfortables Engineering im TIA Portal und wird unterstützt durch vorgefertigte Funktionsbausteine für S7-Anwenderprogramme und WinCC Faceplates für die schnelle Visualisierung.

Mit dem SITOP Manager ist auch eine einfache Überwachung und Konfiguration in PC-Systemen möglich, z. B. das Herunterfahren mehrerer PCs nach dem Master-Slave-Prinzip.

Die UPS1600-Module mit Ethernet/PROFINET-Ports verfügen über einen OPC UA Server, mit dem die DC-USV sowohl mit PCs als auch mit SPSen kommunizieren kann, dank des offenen Kommunikationsstandards auch von unterschiedlichen Herstellern. Über die offene Schnittstelle ist die Parametrierung und die Diagnose der unterbrechungsfreien Stromversorgung möglich.

Der integrierte Webserver erlaubt auch die Fernüberwachung der DC-USV.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SITOP UPS1600 24 V/ 10 A	**6EP4134-3AB00-0AY0**
• mit USB Schnittstelle	**6EP4134-3AB00-1AY0**
• mit PROFINET/Ethernet: zwei RJ45 Buchsen (2-Port-Switch)	**6EP4134-3AB00-2AY0**
SITOP UPS1600 24 V/ 20 A	**6EP4136-3AB00-0AY0**
• mit USB Schnittstelle	**6EP4136-3AB00-1AY0**
• mit PROFINET/Ethernet: zwei RJ45 Buchsen (2-Port-Switch)	**6EP4136-3AB00-2AY0**
SITOP UPS1600 24 V/ 40 A	**6EP4137-3AB00-0AY0**
• mit USB Schnittstelle	**6EP4137-3AB00-1AY0**
• mit PROFINET/Ethernet: zwei RJ45 Buchsen (2-Port-Switch)	**6EP4137-3AB00-2AY0**

© Siemens 2020

Übersicht



Wartungsfreie Batteriemodule SITOP UPS1100 mit 1,2 Ah bis 12 Ah und unterschiedlichen Energiespeichern (Blei, Reinblei, Lithium-Eisenphosphat = LiFePo) für DC-USV-Module SITOP UPS1600.

Das intelligente Batteriemanagement der UPS1600 lädt die UPS1100 mit der optimalen temperaturgeführten Ladekennlinie und überwacht via Energy Storage Link den Status (Betriebsdaten und Diagnoseinformationen) der angeschlossenen Batteriemodule.


Für längere Pufferzeiten können bis zu sechs Batteriemodule parallel geschaltet werden. Die Befestigung erfolgt auf Normprofilschiene oder durch direkte Wandmontage.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SITOP UPS 1100 Batteriemodul 1,2 Ah mit wartungsfreien verschlossenen Bleiakkus für DC-USV-Modul SITOP UPS1600, 10 A	**6EP4131-0GB00-0AY0**
SITOP UPS 1100 Batteriemodul 3,2 Ah mit wartungsfreien verschlossenen Bleiakkus für DC-USV-Modul SITOP UPS1600, 10 A und 20 A	**6EP4133-0GB00-0AY0**
SITOP UPS 1100 Batteriemodul 5 Ah, LiFePo mit wartungsfreien verschlossenen Lithium Eisenphosphat Akkus für DC-USV-Modul SITOP UPS1600, 10 A und 20 A	**6EP4133-0JB00-0AY0**
SITOP UPS 1100 Batteriemodul 7 Ah mit wartungsfreien verschlossenen Bleiakkus für DC-USV-Modul SITOP UPS1600, 10 A, 20 A und 40 A	**6EP4134-0GB00-0AY0**
SITOP UPS 1100 Batteriemodul 12 Ah mit wartungsfreien verschlossenen Bleiakkus für DC-USV-Modul SITOP UPS1600, 20 A und 40 A	**6EP4135-0GB00-0AY0**
SITOP UPS 1100 Batteriemodul 2,5 Ah, Hochtemperatur mit wartungsfreien verschlossenen Bleiakkus für DC-USV-Modul SITOP UPS1600, 10 A und 20 A	**6EP4132-0GB00-0AY0**

© Siemens 2020

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	OPC	PG/OP	S7/S5	IT
	●	●	●				

- PCI-104-Baugruppe zum Anschluss von PCI-104-Systemen an PROFINET IO
- Voll/Halb Duplex mit Autonegotiation
- Mit Ethernet-Real-Time-ASIC ERTEC 400
- Integrierter 4-Port Real-Time-Switch
- Kommunikationsdienste:
  - PROFINET IO-Controller und/oder PROFINET IO-Device
  - Unterstützung von IRT für Motion Control-Anwendungen
  - Unterstützung der PROFIenergy-Funktionalität
- Hohe Performance durch direkten Speicherzugriff
- Einbindung in Netzwerkmanagementsysteme durch die Unterstützung von SNMP
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Baugruppe
- Leistungsfähige Projektierungs-Tools sind im Lieferumfang der Baugruppe enthalten
- Der CP 1604 EEC (Enhanced Environmental Conditions) ist für den Einsatz in extrem rauen Industrieumgebungen geeignet

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1604 PCI-104-Karte (32 Bit) mit ASIC ERTEC 400 zum Anschluss von PCI-104-Systemen an PROFINET IO mit 4-Port-Real-Time-Switch (RJ45); inkl. IO-Base Software für PROFINET IO-Controller und NCM PC; Single License für eine Installation, Runtime Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, für 32 Bit Windows XP Professional und Windows 7; andere Betriebssysteme über Development Kit DK-16xx PN IO deutsch/englisch	
Produktvariante CP 1604	**6GK1160-4AA01**
Produktvariante CP 1604 EEC	**6GK1160-4AT01**
Zubehör	
Connection Board für CP 1604 Anschlussplatine für CP 1604 mit vier RJ45-Buchsen inkl. Verbindungskabel	**6GK1160-4AC00**
Power Supply für CP 1604 Redundante Spannungsversorgung für CP 1604 zum Betrieb des integrierten 4-Port-Switch des CP 1604 bei abgeschaltetem PC-104-System; inkl. Verbindungskabel	**6GK1160-4AP00**
Development Kit DK-16xx PN IO Software Development Kit für CP 1616/CP 1604; Treiber und IO-Base-Software für CP 1616/CP 1604 als PN IO-Controller und PN IO-Device im Sourcecode zur Portierung auf andere PC-based Betriebssysteme; inkl. lauffähigem Beispiel-Code unter SUSE Linux 10, Windows XP Professional und Windows 7	siehe https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109762689
IE TP Cord RJ45/RJ45 TP-Leitung 4 x 2 mit 2 RJ45-Steckern	
• 0,5 m	**6XV1870-3QE50**
• 1 m	**6XV1870-3QH10**
• 2 m	**6XV1870-3QH20**
• 6 m	**6XV1870-3QH60**
• 10 m	**6XV1870-3QN10**
SCALANCE X204IRT Managed Industrial Ethernet Switches; Isochronous Real-Time, LED-Diagnose, Fehlermeldekontakt mit SET-Taster, redundante Spannungsversorgung; 4 x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports	**6GK5204-0BA00-2BA3**

Hinweis:


Bestelldaten für Software finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Software-Übersicht".

Weitere Info

Das Development Kit DK-16xx PN IO finden Sie im Internet unter:
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109762689

© Siemens 2020

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	OPC	PG/OP	S7/S5	IT
	●	●	●				

- PCI-Baugruppe zum Anschluss von PCs und SIMATIC PG/PC an PROFINET IO (Universal keyed 3,3 V und 5 V; 33 MHz/66 MHz; 32 Bit, lauffähig in 64 Bit PCI-X-Systemen)
- Voll/Halb Duplex mit Autonegotiation
- Mit Ethernet-Real-Time-ASIC ERTEC 400
- Integrierter 4-Port Real-Time-Switch
- Kommunikationsdienste:
  - PROFINET IO-Controller und/oder PROFINET IO-Device
  - Unterstützung von IRT für Motion-Control-Anwendungen
- Hohe Performance durch direkten Speicherzugriff
- Einbindung in Netzwerkmanagementsysteme durch die Unterstützung von SNMP
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Baugruppe
- Leistungsfähige Projektierungs-Tools sind im Lieferumfang der Baugruppe enthalten

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1616 PCI-Karte (32 Bit; 3,3/5 V Universal keyed) mit ASIC ERTEC 400 zum Anschluss von PCs an PROFINET IO mit 4-Port-Real-Time-Switch (RJ45); inkl. IO-Base Software für PROFINET IO-Controller und NCM PC; Single License für eine Installation, Runtime Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, für 32 Bit Windows XP Professional und Windows 7; andere Betriebssysteme über Development Kit DK-16xx PN IO; deutsch/englisch	**6GK1161-6AA02**
Zubehör	
Development Kit DK-16xx PN IO Software Development Kit für CP 1616/CP 1604; Treiber und IO-Base-Software für CP 1616/CP 1604 als PN IO-Controller und PN IO-Device im Sourcecode zur Portierung auf andere PC-based Betriebssysteme; inkl.lauffähigem Beispiel-Code unter SUSE Linux 10, Windows XP Professional und Windows 7	siehe http://www.siemens.com/simatic-net/dk16xx
IE TP Cord RJ45/RJ45 TP-Leitung 4 x 2 mit 2 RJ45-Steckern	
• 0,5 m	**6XV1870-3QE50**
• 1 m	**6XV1870-3QH10**
• 2 m	**6XV1870-3QH20**
• 6 m	**6XV1870-3QH60**
• 10 m	**6XV1870-3QN10**
SCALANCE X204IRT Managed Industrial Ethernet Switches; Isochronous Real-Time, LED-Diagnose, Fehlermeldekontakt mit SET-Taster, redundante Spannungsversorgung; 4 x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports	**6GK5204-0BA00-2BA3**

Hinweis:

Bestelldaten für Software finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Software-Übersicht".


Weitere Info

Das Development Kit DK-16xx PN IO finden Sie im Internet unter:
http://www.siemens.com/simatic-net/dk16xx

© Siemens 2020

CP 1612 A2

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	OPC	PG/OP	S7/S5	IT
●	●	●		●	●	●	●

- PCI-Karte (32 Bit; 33 MHz/66 MHz; 3,3 V/5 V Universal Key) für den Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet
- 1 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port elektrisch
- Automatische Erkennung der Datenrate (10/100/1000 Mbit/s) mit Autosensing- und Autocrossover-Funktion
- Kommunikationsdienste über
  - PROFINET
  - Transportprotokoll ISO oder TCP/IP
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)
- Konzipiert für den Einsatz in Industrieumgebung
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im jeweiligen Lieferumfang der Kommunikationssoftware enthalten

Bestelldaten


	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1612 A2 PCI-Karte (32 Bit, 33 MHz/66 MHz; 3,3 V/5 V Universal keyed) zum Anschluss an Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) mit RJ45-Anschluss, inkl. Treiber für 32 Bit Windows XP Professional SP2/3, 32/64 Bit Windows 7, 2003 R2 Server SP2, Vista Business/Ultimate SP1, Windows 2008 Server; deutsch/englisch	**6GK1161-2AA01**
Zubehör	
IE TP Cord RJ45/RJ45 TP-Leitung 4 x 2 mit 2 RJ45-Steckern	
• 0,5 m	**6XV1870-3QE50**
• 1 m	**6XV1870-3QH10**
• 2 m	**6XV1870-3QH20**
• 6 m	**6XV1870-3QH60**
• 10 m	**6XV1870-3QN10**

Hinweis:

Bestelldaten für Software finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Software-Übersicht".

© Siemens 2020

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	OPC	PG/OP	S7/S5	IT
●	●			●	●	●	●

- PCI Express-Karte (PCIe x1) mit eigenem Mikroprozessor für den Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet
- 10/100/1000 Mbit/s (Autosensing/Autocrossover/ Autonegotiation)
- Integrierter 2-Port-Switch (2 x RJ45-Anschluss)
- Kommunikationsdienste über
  - Offene IE-Kommunikation (TCP/IP und UDP)
  - Transportprotokoll ISO
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)
- Uhrzeitsynchronisation
- ISO- und TCP/IP-Transportprotokoll onboard
- Einbindung in Netzwerkmanagementsysteme durch Unterstützung von SNMP (V1)
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im jeweiligen Lieferumfang der Kommunikationssoftware enthalten

Bestelldaten


Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1623	**6GK1162-3AA00**
PCI Express x1-Karte zum Anschluss an Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) mit 2-Port-Switch (RJ45) über HARDNET-IE S7/S7-1613 und S7-REDCONNECT, Betriebssystemsupport siehe SIMATIC NET Software	
Zubehör	
IE TP Cord RJ45/RJ45	
TP-Leitung 4 x 2 mit 2 RJ45-Steckern	
• 0,5 m	**6XV1870-3QE50**
• 1 m	**6XV1870-3QH10**
• 2 m	**6XV1870-3QH20**
• 6 m	**6XV1870-3QH60**
• 10 m	**6XV1870-3QN10**

Hinweis:

Bestelldaten für Software finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Software-Übersicht".

© Siemens 2020

Übersicht



CP 1625

CP 1625 ist eine PCIe-Baugruppe für den Anschluss von IPCs an Industrial Ethernet und für PROFINET IRT bei Software Controller CPU1500S.

Voraussetzung:


- TIA Portal ≥ V15
- S7-1500 Software Controller CPU 1507S (F) ≥ V2.5 ist auf dem IPC installiert

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC CP 1625 PCIe-Karte für PROFINET IRT für Software Controller CPU1500S	**6ES7648-2CF10-1AA0**

© Siemens 2020

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	OPC	PG/OP	S7/S5	IT
	●	●	●				

- PCI-Express Baugruppe zum Anschluss von PCs und SIMATIC PG/PC an PROFINET IO (3,3 V/12V)
- Optimiert für PROFINET IO
- Mit Ethernet-Real-Time-ASICs
- 2 integrierte 2-Port Real-Time-Switche
- Kommunikationsdienste:
  - PROFINET IO-Controller und/oder PROFINET IO-Device
  - Unterstützung von IRT für Motion-Control-Anwendungen
- Hohe Performance durch direkten Speicherzugriff
- Netztrennung zwischen IO-Controller und IO-Device IP-Subnetz
- PROFIenergy-Funktionen zum Ein- und Ausschalten des Host-PCs
- Einbindung in Netzwerkmanagementsysteme durch die Unterstützung von SNMP
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Baugruppe
- Leistungsfähige Projektierungs-Tools sind im Lieferumfang der Baugruppe enthalten

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1626 Kommunikationsprozessor CP 1626 PCI-Express-Karte zum Anschluss von PC/IPC an Industrial Ethernet / PROFINET; PROFINET IO-Controller und IO-Device, Netztrennung, Serienmaschinen	**6GK1162-6AA01**
Zubehör	
Development Kit DK-16xx PN IO Software Development Kit für CP 1616/CP 1604; Treiber und IO-Base-Software für CP 1616/CP 1604 als PN IO-Controller und PN IO-Device im Sourcecode zur Portierung auf andere PC-based Betriebssysteme; inkl.lauffähigem Beispiel-Code unter SUSE Linux 10, Windows XP Professional und Windows 7	siehe http://www.siemens.com/simatic-net/dk16xx
IE TP Cord RJ45/RJ45 TP-Leitung 4 x 2 mit 2 RJ45-Steckern	
• 0,5 m	**6XV1870-3QE50**
• 1 m	**6XV1870-3QH10**
• 2 m	**6XV1870-3QH20**
• 6 m	**6XV1870-3QH60**
• 10 m	**6XV1870-3QN10**
SCALANCE X204IRT Managed Industrial Ethernet Switches; Isochronous Real-Time, LED-Diagnose, Fehlermeldekontakt mit SET-Taster, redundante Spannungsversorgung; 4 x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports	**6GK5204-0BA00-2BA3**

Hinweis:


Bestelldaten für Software finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Software-Übersicht".

Weitere Info

Das Development Kit DK HN-IE PN IO finden Sie im Internet unter:
http://www.siemens.com/simatic-net/DK HN-IE PN IO

© Siemens 2020

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	OPC	PG/OP	S7/S5	IT
●	●			●	●	●	●

- PCI Express-Karte (PCIe x1) mit eigenem Mikroprozessor und integriertem 2-Port-Switch (2 x RJ45-Anschluss, 10/100/1000 Mbit/s) für den Anschluss von PG/PC an Industrial Ethernet
- Integrierte Sicherheitsmechanismen (z. B. Firewall, VPN)
- ISO- und TCP/IP-Transportprotokoll onboard
- Kommunikationsdienste über
  - Offene IE-Kommunikation (TCP/IP und UDP)
  - Transportprotokoll ISO
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)
- Einbindung in Netzwerkmanagementsysteme durch Unterstützung von SNMP (V1/V3)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1628 PCI Express x1-Karte zum Anschluss an Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) mit 2-Port-Switch (RJ45) und integrierter Security (Firewall, VPN) über HARDNET-IE S7 und S7-REDCONNECT, Betriebssystemsupport siehe SIMATIC NET Software	**6GK1162-8AA00**
Zubehör	
IE TP Cord RJ45/RJ45 TP-Leitung 4 x 2 mit 2 RJ45-Steckern	
• 0,5 m	**6XV1870-3QE50**
• 1 m	**6XV1870-3QH10**
• 2 m	**6XV1870-3QH20**
• 6 m	**6XV1870-3QH60**
• 10 m	**6XV1870-3QN10**

Hinweis:


Bestelldaten für Software finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Software-Übersicht".

Weitere Info

Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter:
http://www.siemens.de/industrialsecurity

© Siemens 2020

Übersicht



Systemkonfiguration S7-REDCONNECT

ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	OPC	PG/OP	S7/S5	IT
●				●	●	●	

- Zum Anschluss von PCs über redundanten Industrial Ethernet an die SIMATIC S7-400H
- Schützt vor Ausfall der Kommunikation bei Störung im Doppelbus oder in redundanten Ringen
- Für redundant ausgelegtes Layer 2 oder Layer 3 Industrial Ethernet
- Auch in nicht redundanten Netzen einsetzbar
- Kein zusätzlicher Programmieraufwand im PC und in H-Systemen erforderlich
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten
- Erhöhte Redundanz über 4-Wege-Kommunikation (ab STEP 7 V5.1 + SP4)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
HARDNET-IE S7-REDCONNECT	
Software für ausfallsichere S7-Kommunikation über redundante Netze, inkl. S7-OPC-Server, HARDNET-IE S7, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A;	
Für CP 1613 A2, CP 1623, CP 1628	
HARDNET-IE S7-REDCONNECT V14	
für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Professional/Ultimate; für 64 Bit: Windows 8.1 Pro; für 64 Bit: Windows 10 PRO und Ent., Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2 SP1; für 64 Bit: Windows Server 2012 R2; deutsch/englisch; Single License für eine Installation	
• Auf DVD	**6GK1716-0HB14-0AA0**
• Download [1]	**6GK1716-0HB14-0AK0**
Software Update Service	**6GK1716-0HB00-3AL0**
für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	
Upgrade	
• Ab Edition 2006 auf S7-REDCONNECT Edition 2008 oder HARDNET-IE S7-REDCONNECT V13	**6GK1716-0HB00-3AE0**
• Von V6.0, V6.1, V6.2 oder V6.3 auf S7-REDCONNECT Edition 2008 oder HARDNET-IE S7-REDCONNECT V13	**6GK1716-0HB00-3AE1**
Für CP 1613 A2, CP 1623, CP 1628	
HARDNET-IE S7-REDCONNECT Power Pack	
Zur Erweiterung von HARDNET-IE S7 auf HARDNET-IE S7-RED-CONNECT / von S7-1613 auf S7-REDCONNECT, Single License für eine Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Hand-buch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A;	
HARDNET-IE S7-REDCONNECT Power Pack V14	
für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Pro-fessional/Ultimate; für 64 Bit: Windows 8.1 Pro; für 64 Bit: Windows 10 PRO und Ent., Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2 SP1; für 64 Bit: Windows Server 2012 R2; deutsch/englisch;	
• Auf DVD	**6GK1716-0HB14-0AC0**
• Download [1]	**6GK1716-0HB14-0AK1**


[1] Mehr Details zu Online Software Delivery finden Sie hier: http://www.siemens.de/tia-online-software-delivery unter Bestelldaten.

4

© Siemens 2020

SOFTNET für Industrial Ethernet

Übersicht



Systemkonfiguration SOFTNET für Industrial Ethernet

ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	OPC	PG/OP	S7/S5	IT
●	●			●	●	●	

G_IK10_XX_10085

- Software zur Kopplung von PG/PC/Workstation mit Automatisierungssystemen
- Kommunikationsdienste:
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)
- Einsetzbar zusammen mit
  - Layer 2-Ethernet-Karte (PCI/PCIe), z. B. CP 1612 A2
  - Integrierte Industrial Ethernet-Schnittstelle
  - Modem/ISDN (Remote Access Service RAS)
- Kompletter Protokollstack als Softwarepaket
- Erhöhte Verfügbarkeit durch zusätzliche Optionspakete, wie OPC-Server-Redundanz


Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SOFTNET-S7 für Industrial Ethernet	
SOFTNET-IE S7 V14 für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Professional/Ultimate; für 64 Bit: Windows 8.1 Pro; für 64 Bit: Windows 10 PRO und Ent., Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2 SP1; für 64 Bit: Windows Server 2012 R2; deutsch/englisch bis 64 Verbindungen; Single License für eine Installation	
• Auf DVD	**6GK1704-1CW14-0AA0**
• Download [1]	**6GK1704-1CW14-0AK0**
Software Update Service für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	**6GK1704-1CW00-3AL0**
Upgrade	
• Ab Edition 2006 auf Edition 2008 oder V13	**6GK1704-1CW00-3AE0**
• Von V6.0, V6.1, V6.2 oder V6.3 auf Edition 2008 oder V13	**6GK1704-1CW00-3AE1**
SOFTNET-IE S7 REDCONNECT VM V14 Software für ausfallsichere S7-Kommunikation über redundante Netze, inkl. S7-OPC-Server, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A; für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Professional/Ultimate; für 64 Bit: Windows 8.1 Pro; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2012 R2; deutsch/englisch;	
• Single License für eine Installation	**6GK1704-0HB14-0AA0**
SOFTNET-IE S7 Lean Edition V14 für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Professional/Ultimate; für 64 Bit: Windows 8.1 Pro; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2012 R2; bis acht Verbindungen; deutsch/englisch; Single License für eine Installation	
• Auf DVD	**6GK1704-1LW14-0AA0**
• Download [1]	**6GK1704-1LW14-0AK0**
Software Update Service für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	**6GK1704-1LW00-3AL0**
Upgrade	
• Ab Edition 2006 auf Edition 2008 oder V13	**6GK1704-1LW00-3AE0**
• Von V6.0, V6.1, V6.2 oder V6.3 auf Edition 2008 oder V13	**6GK1704-1LW00-3AE1**
IE S7 OPC Redundancy Software für redundante OPC-Server im Umfeld von Industrial Ethernet Software S7-Produkten, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A	
IE S7 OPC Redundancy V13 für 64 Bit: Windows 2008 Server R2 SP1; deutsch/englisch; Single License für eine Installation	**6GK1706-1CW13-0AA0**

[1] Mehr Details zu Online Software Delivery finden Sie hier unter Bestelldaten: http://www.siemens.de/tia-online-software-delivery

© Siemens 2020

Übersicht



PC mit SOFTNET PN IO als PROFINET IO-Controller

ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	OPC	PG/OP	S7/S5	IT
	●	●		●			

G_IK10_XX_10070

- Software mit PROFINET IO-Controller-Funktion zur Kopplung von PG/PC und IPC mit PROFINET IO-Devices
- Mögliche Anwendungsfälle:
  - PC-basierte Steuerungs-Systeme
  - HMI-Systeme
  - Testapplikationen
- Kommunikations-Dienste:
  - PROFINET IO-Controller
- Einsetzbar zusammen mit
  - Layer2-Ethernet Karte (PCI/PCIe), z.B. CP 1612 A2
  - Integrierte Industrial Ethernet Schnittstellen der SIMATIC PG/PC
- Kostengünstige Lösung für den unteren Leistungsbereich
- OPC-Server für die IO-Anbindung über PROFINET im Lieferumfang enthalten


© Siemens 2020

SOFTNET PN IO

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SOFTNET PN IO	
Software für PROFINET IO-Controller mit OPC-Server und NCM PC / STEP7 Professional V14 SP1; Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A	
SOFTNET-IE PN IO V14	**6GK1704-1HW14-0AA0**
für 32/64 Bit Windows 7 Professional/Ultimate; für Windows 2008 Server R2 SP1; für Windows Server 2012 R2 deutsch/englisch; Single License für eine Installation	
Software Update Service	**6GK1704-1HW00-3AL0**
für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	

© Siemens 2020

Übersicht



Systemintegration mit OPC-Server

OPC (**O**penness, **P**roductivity & **C**ollaboration) ist eine standardisierte, offene und herstellerunabhängige Schnittstelle, die in der Automatisierungstechnik weit verbreitet ist.

Es wird grundsätzlich zwischen klassischem OPC und dessen konsequenter Weiterentwicklung OPC UA (**U**nified **A**rchitecture) unterschieden. Eine sanfte Migration hin zum neuen Standard OPC UA ist einfach möglich; dieser bietet zusätzlichen Mehrwert, z. B. Security. Die SIMATIC NETOPC-Server bieten für SIMATIC S7 und PROFINET die beiden Schnittstellen OPC UA und klassisches OPC an.

- Entsprechende OPC-Server sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten
- Standardisierte, offene, herstellerunabhängige Schnittstelle
- Anbindung von OPC-fähigen Windows-Applikationen an die S7-Kommunikation, offene Kommunikation (SEND/RECEIVE), PROFINET und SNMP
- Erhöhte Verfügbarkeit durch zusätzliche Optionspakete, wie OPC-Serverredundanz
- OPC-Scout mit Browserfunktionalität als OPC-Client und OCX Data Control/.NET Data Control für einfache OPC-Client-Erstellung

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SNMP OPC-Server Zustandsüberwachung SNMP-fähiger Geräte in beliebigen OPC-Client-Systemen, z.B. SIMATIC WinCC/PCS 7	siehe SNMP OPC-Server
S7 OPC Redundancy Software für redundante OPC-Server im Umfeld von Industrial Ethernet Software S7-Produkten, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A	
S7 OPC Redundancy V13 für 64 Bit: Windows 2008 Server R2 SP1; deutsch/englisch; Single License für eine Installation	**6GK1706-1CW13-0AA0**

© Siemens 2020

S7 OPC Redundancy für Industrial Ethernet

Übersicht

OPC (**O**penness, **P**roductivity & **C**ollaboration) ist eine standardisierte, offene und herstellerunabhängige Schnittstelle, die in der Automatisierungstechnik weit verbreitet ist. OPC UA (**U**nified **A**rchitecture) ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung dieses Standards, der zusätzliche Funktionen wie z. B. Security oder Redundanz bietet.

S7 OPC Redundancy ist ein Softwareprodukt nach dem OPC UA-Standard, welches den redundanten Aufbau von OPC UA-Servern zur SIMATIC S7 ermöglicht.


Durch die redundante Nutzung von OPC UA-Servern wird die Verfügbarkeit von Automatisierungsdaten für Bedien- und Beobachtungssysteme sichergestellt. Es ist weder eine zusätzliche Verkabelung für die Synchronisation der redundanten OPC UA-Server, noch ein zusätzlicher Programmieraufwand im PC erforderlich. Die Synchronisierung der OPC UA-Server erfolgt über hochperformante Industrial Ethernet-Netzwerkzugänge mit 10/100 und 1000 Mbit/s. S7 OPC Redundancy stellt eine durchgängige Kundenlösung für alle SIMATIC NET S7 SOFTNET- und HARDNET-Softwareprodukte in der Automatisierungswelt dar.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
S7 OPC Redundancy	
Software für redundante OPC-Server im Umfeld von Industrial Ethernet Software S7-Produkten, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A	
S7 OPC Redundancy V13 für Industrial Ethernet	**6GK1706-1CW13-0AA0**
Single License für eine Installation; für 64 Bit: Windows 2008 Server R2; deutsch/englisch	

© Siemens 2020

Übersicht



- Zustandsüberwachung SNMP-fähiger Geräte in beliebigen OPC-Client-Systemen, z. B. SIMATIC WinCC/PCS 7
- Einfacher Zugriff auf SNMP-fähige Geräte über die OPC-Schnittstelle
- Geräte ohne SNMP-Agenten können über den Ping-Mechanismus überwacht werden
- Konfiguration und Projektierung mit STEP 7 (bis STEP 7 V5.5) oder NCM PC
- Fertige SNMP-Diagnoseprofile für Siemens-Geräte z. B. SCALANCE X/W
- Erzeugung beliebiger SNMP-Diagnoseprofile durch den integrierten MIB-Compiler
- Einfaches Anlegen der überwachten Geräte mit Hilfe einer Autodiscovery-Funktion

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SNMP OPC-Server	
inklusive MIB-Compiler; Single License für eine Installation der Runtime-Software; Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM; License Key auf USB-Stick, Klasse A;	
SNMP OPC-Server Basic	
Administration von bis zu 20 IP-Adressen	
• **Basic V14** für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Professional/Ultimate; für 64 Bit: Windows 8.1 Pro für Windows 10; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2012 R2; Single License für eine Installation	**6GK1706-1NW14-0AA0**
Software Update Service SNMP OPC-Server Basic	**6GK1706-1NW00-3AL0**
für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	
Upgrade SNMP OPC-Server Basic	
• Ab Edition 2006 auf Edition 2008 oder V13	**6GK1706-1NW00-3AE0**
• Von V6.0, V6.1, V6.2 oder V6.3 auf Edition 2008 oder V13	**6GK1706-1NW00-3AE1**
SNMP OPC-Server Extended	
Administration von bis zu 200 IP-Adressen	
• **Extended V14** für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Professional/Ultimate; für 64 Bit: Windows 8.1 Pro für Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2; Single License für eine Installation	**6GK1706-1NX14-0AA0**
Software Update Service SNMP OPC-Server Extended	**6GK1706-1NX00-3AL0**
für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	
Upgrade SNMP OPC-Server Extended	
• Ab Edition 2006 auf Edition 2008 oder V13	**6GK1706-1NX00-3AE0**
• Von V6.0, V6.1, V6.2 oder V6.3 auf Edition 2008 oder V13	**6GK1706-1NX00-3AE1**
SNMP OPC-Server Power Pack	
Zur Erweiterung von SNM OPC-Server Basic auf SNM OPC-Server Extended	
Power Pack V14	**6GK1706-1NW14-0AC0**

© Siemens 2020

Übersicht

Die Software SINEMA Server wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt. Sie bietet die Möglichkeit, Netzwerke vollständig darzustellen und zu überwachen. Unter Verwendung von SNMP, und gleichzeitiger Diagnose über SIMATIC und PROFINET Mechanismen lassen sich viele Aspekte der Anlagendiagnose in nur einem Tool abbilden.

Die erfassten Daten werden in einem Langzeitarchiv gespeichert und können bei Bedarf ausgewertet und angezeigt werden. Die festgelegte Netzwerkdiagnose lässt sich zusätzlich über OPC UA und Web-Mechanismen nahtlos in HMI/SCADA-Systeme (z. B. WinCC, PCS7) integrieren.

Wesentliche Merkmale:

Inventory: Inventarisierung aller Netzwerkteilnehmer

Topology: Topologische Darstellung des Netzwerkes (HTML 5-basiertes UI)

Monitoring: Auslesen von Statusinformationen

Diagnostic: Auswertung und Darstellung von Diagnosezuständen

Reporting: Darstellung von Statistiken über beliebige Zeiträume

Validation: Validierung von Netzwerkparametern

Propagation: Weitergabe von Daten an andere Systeme

Management: Konfiguration von Geräten per CLI / Firmware Management


Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SINEMA Server V14 Netzwerk-Monitoring-Software für industrielle Ethernet- und PROFINET-Netzwerke, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf DVD (gilt nicht beim Download), License Key auf USB-Stick (gilt nicht beim Download); Software zur Installation auf PC-Hardware mit Windows 7 Professional/ Ultimate/ Enterprise SP1 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 + SP1 (64 Bit), Windows 10 Pro/ Enterprise Version 1607/1703 (64 Bit) deutsch/englisch/französisch/ chinesisch. Weitere Sprachen auf Anfrage möglich;	
Für 50 über IP-Adresse identifizierbare Geräte	
• Auf DVD	**6GK1781-1BA14-0AA0**
• Download [1]	**6GK1781-1BA14-0AK0**
Für 100 über IP-Adresse identifizierbare Geräte	
• Auf DVD	**6GK1781-1DA14-0AA0**
• Download [1]	**6GK1781-1DA14-0AK0**
Für 250 über IP-Adresse identifizierbare Geräte	
• Auf DVD	**6GK1781-1JA14-0AA0**
• Download [1]	**6GK1781-1JA14-0AK0**
Für 500 über IP-Adresse identifizierbare Geräte	
• Auf DVD	**6GK1781-1TA14-0AA0**
• Download [1]	**6GK1781-1TA14-0AK0**
Upgrade SINEMA Server V13 auf V14	
• Auf DVD	**6GK1781-2AA14-0AA0**
• Download [1]	**6GK1781-2AA14-0AK0**

[1] Mehr Details zu Online Software Delivery finden Sie hier unter Bestelldaten: http://www.siemens.de/tia-online-software-delivery

© Siemens 2020

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	OPC	PG/OP	S7/S5
●	●	●	●	●	●

- PCI-104 Interface-Karte mit eigenem Mikroprozessor für den Anschluss von Embedded-Systemen mit PCI-104 Interface an PROFIBUS bis 12 Mbit/s
- Funktionskompatibel zu CP 5613 A2
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP-Master Klasse 1 und 2 oder DP-Slave gemäß IEC 61158/61784
  - PG/OP-Kommunikation mit STEP 5 und STEP 7
  - S7-Kommunikation mit Softwarepaket HARDNET-PB S7
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE) auf Basis der FDL-Schnittstelle
  - PROFIBUS FMS gemäß IEC 61158/61784 mit Softwarepaket FMS-5613
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Baugruppe
- Event- und Filtermechanismus zur Entlastung der Host-CPU
- Multiprotokollbetrieb und Parallelbetrieb von bis zu drei CPs
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten
- Development Kit mit Treiber Sourcen zur Einbindung in „Nicht-Windows“ Umgebungen

Hinweis:
FMS-5613 unterstützt maximal zwei CP 5603/CP 5613 A2/5614 A2/ CP 5623/CP 5624

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 5603 PCI104-Karte zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für eine Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch	**6GK1560-3AA00**
CP 5603 Microbox Package zum Einsatz des CP 5603 in Microbox 420/427B/427C; bestehend aus CP 5603-Baugruppe und Erweiterungsrahmen Microbox	**6GK1560-3AU00**
Erweiterungsrahmen CP 5603 für Einsatz in Microbox 420/427B/ 427C mit Befestigungsmaterial	**6GK1560-3AA00-0AU0**
CP 5603 mEC Package zum Einsatz des CP 5603 in SIMATIC S7-MEC; bestehend aus CP 5603 und Einschubblech für CP 5603 zum Einbau in das Erweiterungsmodul EM PCI-104 des SIMATIC S7-MEC	**6GK1560-3AE00**
Einschubblech CP 5603 Blech mit RS485-Aussparung zum Einschub für den S7 modularen Embedded Controller	**6GK1560-3AA00-0AE0**
Zubehör	
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 Plug 180 mit 180° Kabelabgang in Schneid-/ Klemmtechnik	**6GK1500-0FC10**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect-Busleitungen	**6GK1905-6AA00**
PROFIBUS Busterminal 12M Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung 1,5 m	**6GK1500-0AA10**

Hinweis:

Bestelldaten für Software zur Kommunikation zu PC-Systemen finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Kommunikation für PC-basierte Systeme" – "Software".


Weitere Info

Das HARDNET-PB DP Development Kit finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.com/simatic-net/dk5613

© Siemens 2020

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	OPC	PG/OP	S7/S5
●	●		●	●	●

- PCI-Karte (Universal keyed 5 V/3,3 V) mit eigenem Mikroprozessor zum Anschluss von PCs und SIMATIC PG/PC an PROFIBUS bis 12 Mbit/s
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP-Master gemäß IEC 61158/61784 auf einer PCI-Karte
  - PG/OP-Kommunikation mit STEP 7
  - S7-Kommunikation mit Softwarepaket HARDNET-PB S7
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE) auf Basis der FDL-Schnittstelle
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Baugruppe
- Hohe Performance über direkten Dual Port-RAM-Zugriff
- Event- und Filtermechanismus zur Entlastung der Host-CPU
- Multiprotokollbetrieb und Parallelbetrieb von bis zu vier CPs
- Einsatz für Motion Control-Anwendungen möglich durch Unterstützung des Äquidistanzmodus
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 5613 A3 PCI-Karte (32 Bit; 3,3 V/5 V) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software; DP-RAM Interface für DP-Master, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für eine Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software V12; deutsch/englisch	**6GK1561-3AA02**
Zubehör	
PROFIBUS FC Standard Cable GP Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 Plug 180 mit 180° Kabelabgang in Schneid-/Klemmtechnik	**6GK1500-0FC10**
PROFIBUS Busterminal 12M Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung 1,5 m	**6GK1500-0AA10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect-Busleitungen	**6GK1905-6AA00**

Hinweis:

Bestelldaten für Software zur Kommunikation zu PC-Systemen finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Kommunikation für PC-basierte Systeme" – "Software".


Weitere Info

Das HARDNET-PB DP Development Kit finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.com/simatic-net/dk5613

© Siemens 2020

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	OPC	PG/OP	S7/S5
●	●		●	●	●

- PCI-Karte (Universal keyed 5 V/3,3 V) mit eigenem Mikroprozessor zum Anschluss von PCs und SIMATIC PG/PC an PROFIBUS bis 12 Mbit/s
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP-Master- und Slave-Schnittstelle gemäß IEC 61158/61784 auf einer PCI-Karte
  - PG/OP-Kommunikation mit STEP 5 und STEP 7
  - S7-Kommunikation mit Softwarepaket HARDNET-PB S7
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE) auf Basis der FDL-Schnittstelle
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Baugruppe
- Hohe Performance über direkten Dual Port-RAM-Zugriff
- Event- und Filtermechanismus zur Entlastung der Host-CPU
- Multiprotokollbetrieb und Parallelbetrieb von bis zu vier CPs
- Einsatz von Motion Control-Anwendungen möglich, durch Unterstützung des Äquidistanzmodus
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 5614 A3 PCI-Karte (32 Bit; 3,3 V/5 V) Master- und Slave-Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software; DP-RAM-Interface für DP-Master, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für eine Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software V12; deutsch/englisch	**6GK1561-4AA02**
Zubehör	
PROFIBUS FC Standard Cable GP Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 Plug 180 mit 180° Kabelabgang in Schneid-/Klemmtechnik	**6GK1500-0FC10**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect-Busleitungen	**6GK1905-6AA00**
PROFIBUS Busterminal 12M Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung 1,5 m	**6GK1500-0AA10**

Hinweis:

Bestelldaten für Software zur Kommunikation zu PC-Systemen finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Kommunikation für PC-basierte Systeme" – "Software".


Weitere Info

Das HARDNET-PB DP Development Kit finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.com/simatic-net/dk5613

© Siemens 2020

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	OPC	PG/OP	S7/S5
●	●	●	●	●	●

- PCI Express-Karte (PCIe x1) mit eigenem Mikroprozessor für den Anschluss von PCs und SIMATIC PG/PC an PROFIBUS bis 12 Mbit/s
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP-Master Klasse 1 und 2 oder DP-Slave gemäß IEC 61158/61784 auf einer PCI-Karte
  - PG/OP-Kommunikation mit STEP 5 und STEP 7
  - S7-Kommunikation mit Softwarepaket HARDNET-PB S7
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE) auf Basis der FDL-Schnittstelle
  - PROFIBUS FMS gemäß IEC 61158/61784 mit Softwarepaket FMS-5613
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Baugruppe
- Event- und Filtermechanismus zur Entlastung der Host-CPU
- Multiprotokollbetrieb und Parallelbetrieb von bis zu vier CPs
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für eine Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch	**6GK1562-3AA00**
Zubehör	
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 Plug 180 mit 180° Kabelabgang in Schneid-/Klemmtechnik	**6GK1500-0FC10**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect-Busleitungen	**6GK1905-6AA00**
PROFIBUS Busterminal 12M Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung 1,5 m	**6GK1500-0AA10**

Hinweis:

Bestelldaten für Software zur Kommunikation zu PC-Systemen finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Kommunikation für PC-basierte Systeme" – "Software".

Weitere Info

Das HARDNET-PB DP Development Kit finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.com/simatic-net/dk5613

© Siemens 2020

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	OPC	PG/OP	S7/S5
●	●	●	●	●	●

G_K10_XX_10165

- PCI Express-Karte (PCIe x1) mit eigenem Mikroprozessor für den Anschluss von PCs und SIMATIC PG/PC an PROFIBUS bis 12 Mbit/s
- 2 x 9-polige Sub-D-Buchse für den Parallelbetrieb als DP-Master und DP-Slave
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP-Master- und Slave-Schnittstelle gemäß IEC 61158/61784 auf einer PCI-Karte
  - PG/OP-Kommunikation mit STEP 5 und STEP 7
  - S7-Kommunikation mit Softwarepaket HARDNET-PB S7
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE) auf Basis der FDL-Schnittstelle
  - PROFIBUS FMS gemäß IEC 61158/61784 mit Softwarepaket FMS-5613
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Baugruppe
- Event- und Filtermechanismus zur Entlastung der Host-CPU
- Multiprotokollbetrieb und Parallelbetrieb von bis zu vier CPs
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 5624 PCI Express x1-Karte (32 Bit) Master- und Slave-Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für eine Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch	**6GK1562-4AA00**
Zubehör	
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 Plug 180 mit 180° Kabelabgang in Schneid-/Klemmtechnik	**6GK1500-0FC10**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect-Busleitungen	**6GK1905-6AA00**
PROFIBUS Busterminal 12M Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung 1,5 m	**6GK1500-0AA10**

Hinweis:

Bestelldaten für Software zur Kommunikation zu PC-Systemen finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Kommunikation für PC-basierte Systeme" – "Software".


Weitere Info

Das HARDNET-PB DP Development Kit finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.com/simatic-net/dk5613

© Siemens 2020

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	OPC	PG/OP	S7/S5
●	●		●	●	●

- PCI-Karte (Universal keyed 5 V/3,3 V) zum Anschluss von PCs und SIMATIC PG/PC an PROFIBUS bis 12 Mbit/s und an die MPI-Schnittstelle der SIMATIC S7
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP-Master Klasse 1 inkl. azyklische DP-Erweiterungen mit Softwarepaket SOFTNET-PB DP
  - PROFIBUS DP-Master Klasse 2 inkl. azyklische DP-Erweiterungen mit Softwarepaket SOFTNET-PB DP
  - PROFIBUS DP-Slave mit Softwarepaket SOFTNET-PB DP-Slave
  - PG/OP-Kommunikation mit STEP 7
  - S7-Kommunikation mit Softwarepaket SOFTNET-PB S7
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE auf Basis der FDL-Schnittstelle) mit Softwarepaket SOFTNET-PB DP oder SOFTNET-PB S7
- Einsetzbar mit:
  - STEP 7, STEP 7-Micro/Win, SIMATIC PDM (für PG/OP-Kommunikation)
  - SOFTNET-PB S7 (für S7-Kommunikation)
  - SOFTNET-PB DP, SOFTNET-PB DP-Slave (für DP)
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten

Bestelldaten


	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 5612 • PCI-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS	**6GK1561-2AA00**
Zubehör	
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 Plug 180 mit 180° Kabelabgang in Schneid-/Klemmtechnik	**6GK1500-0FC10**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect-Busleitungen	**6GK1905-6AA00**
PROFIBUS Busterminal 12M Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung 1,5 m	**6GK1500-0AA10**

Hinweis:

Bestelldaten für Software zur Kommunikation zu PC-Systemen finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Kommunikation für PC-basierte Systeme" – "Software".

© Siemens 2020

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	OPC	PG/OP	S7/S5
●	●		●	●	●

- PCI Express-Karte (PCIe x1) zum Anschluss von PCs und SIMATIC PG/PC an PROFIBUS bis 12 Mbit/s und an die MPI-Schnittstelle der SIMATIC S7
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP-Master Klasse 1 inkl. azyklische DP-Erweiterungen mit Softwarepaket SOFTNET-PB DP
  - PROFIBUS DP-Master Klasse 2 inkl. azyklische DP-Erweiterungen mit Softwarepaket SOFTNET-PB DP
  - PROFIBUS DP-Slave mit Softwarepaket SOFTNET-PB DP-Slave
  - PG/OP-Kommunikation mit STEP 7
  - S7-Kommunikation mit Softwarepaket SOFTNET-PB S7
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE auf Basis der FDL-Schnittstelle) mit Softwarepaket SOFTNET-PB DP oder SOFTNET-PB S7
- Einsetzbar mit:
  - STEP 7, STEP 7-Micro/Win, SIMATIC PDM (für PG/OP-Kommunikation)
  - SOFTNET-PB S7 (für S7-Kommunikation)
  - SOFTNET-PB DP, SOFTNET-PB DP-Slave (für DP)
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 5622 • PC Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS	**6GK1562-2AA00**
Zubehör	
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 Plug 180 mit 180° Kabelabgang in Schneid-/Klemmtechnik	**6GK1500-0FC10**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect-Busleitungen	**6GK1905-6AA00**
PROFIBUS Busterminal 12M Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung 1,5 m	**6GK1500-0AA10**

Hinweis:

Bestelldaten für Software zur Kommunikation zu PC-Systemen finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Kommunikation für PC-basierte Systeme" – "Software".

© Siemens 2020

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	OPC	PG/OP	S7/S5
●	●		●	●	●

- USB-Adapter zum Anschluss von PCs und SIMATIC PG/PC an PROFIBUS DP oder MPI über USB V2.0
- Betrieb im erweiterten Temperaturbereich von -20°C bis +60°C
- Aktive PROFIBUS-Terminierung zur Versorgung des PROFIBUS-Netzwerkes als Endteilnehmer eines Segmentes
- Stabile USB-Verbindung durch mechanische Verriegelung des USB-Steckers am Gehäuse des CP 5711
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP-Master Klasse 1 und 2 gemäß IEC 61158/61784 mit Softwarepaket SOFTNET-PB DP
  - PROFIBUS DP-Slave mit Softwarepaket SOFTNET-PB DP-Slave
  - PG/OP-Kommunikation mit Softwarepaket STEP 7 oder STEP 5
  - S7-Kommunikation mit Softwarepaket SOFTNET-PB S7
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE auf Basis der FDL-Schnittstelle) mit Softwarepaket SOFTNET-PB DP oder SOFTNET-PB S7
- PROFIBUS-Anschluss mit bis zu 12 Mbit/s
- Einsetzbar mit:
  - STEP 7, STEP 7-Micro/WIN, WinCC/WinCC Flexible, NCM PC, SIMATIC PDM (für PG/OP-Kommunikation)
  - SOFTNET-PB S7 (für S7-Kommunikation)
  - SOFTNET-PB DP, SOFTNET-PB DP-Slave (für DP)
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten

Bestelldaten


	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 5711 zum Anschluss eines PG oder Notebook an PROFIBUS oder MPI, unter 32 Bit in Verbindung mit PROFIBUS SOFTNET-Software oder STEP 7; deutsch/englisch; USB V2.0-Adapter	**6GK1571-1AA00**
Zubehör	
Hutschienenhalterung für CP 5711 Einschub für CP 5711-Gehäuse; mechanische Befestigung an 35 mm-Hutschiene	**6GK1571-1AA00-0AH0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 Plug 180 mit 180° Kabelabgang in Schneid-/Klemmtechnik	**6GK1500-0FC10**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect-Busleitungen	**6GK1905-6AA00**
PROFIBUS Busterminal 12M Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung 1,5 m	**6GK1500-0AA10**

Hinweis:

Bestelldaten für Software zur Kommunikation zu PC-Systemen finden Sie unter "Systemanschlüsse" – "Kommunikation für PC-basierte Systeme" – "Software".

© Siemens 2020

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	OPC	PG/OP	S7/S5
●	●		●	●	●

- Software zur Kopplung von PG/PC und Notebooks mit Automatisierungssystemen
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP-Master Klasse 1 und 2 mit azyklischen Erweiterungen
  - PROFIBUS DP-Slave
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE auf Basis der FDL-Schnittstelle)
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SOFTNET-PB S7	
SOFTNET-PB S7 V15 für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 P für Windows 7 SP1 (Professional, Enterprise, Ultimate), 64 Bit für Windows Server 2008 R2 SP1 (Standard oder Enterprise Edition) für Windows Server 2012 R2 Update (Standard Edition) für Windows 10 Pro, 64 Bit, ab Version 1607 für Windows 10 Enterprise, 64 Bit, ab Version 1607; deutsch/englisch Single License für eine Installation	**6GK1704-5CW15-0AA0**
Software Update Service für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	**6GK1704-5CW00-3AL0**
Upgrade Ab Edition 2006 auf SOFTNET-S7 Edition 2008 oder V15	**6GK1704-5CW00-3AE0**
SOFTNET-PB DP	
SOFTNET-PB DP V15 für Windows 7 SP1 (Professional, Enterprise, Ultimate), 64 Bit für Windows Server 2008 R2 SP1 (Standard oder Enterprise Edition) für Windows Server 2012 R2 Update (Standard Edition) für Windows 10 Pro, 64 Bit, ab Version 1607 für Windows 10 Enterprise, 64 Bit, ab Version 1607; deutsch/englisch Single License für eine Installation	**6GK1704-5DW15-0AA0**
Software Update Service für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	**6GK1704-5DW00-3AL0**
Upgrade Ab Edition 2006 auf SOFTNET-DP Edition 2008 oder V15	**6GK1704-5DW00-3AE0**
SOFTNET-PB DP-Slave	
SOFTNET-PB DP Slave V15 für Windows 7 SP1 (Professional, Enterprise, Ultimate), 64 Bit für Windows Server 2008 R2 SP1 (Standard oder Enterprise Edition) für Windows Server 2012 R2 Update (Standard Edition) für Windows 10 Pro, 64 Bit, ab Version 1607 für Windows 10 Enterprise, 64 Bit, ab Version 1607; deutsch/englisch Single License für eine Installation	**6GK1704-5SW15-0AA0**
Software Update Service für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	**6GK1704-5SW00-3AL0**
Upgrade • Ab Edition 2006 auf SOFTNET-DP Slave Edition 2008 oder V15	**6GK1704-5SW00-3AE0**

© Siemens 2020

S7 OPC Redundancy für PROFIBUS

Übersicht

OPC (**O**penness, **P**roductivity & **C**ollaboration) ist eine standardisierte, offene und herstellerunabhängige Schnittstelle, die in der Automatisierungstechnik weit verbreitet ist. OPC UA (**U**nified **A**rchitecture) ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung dieses Standards, der zusätzliche Funktionen wie z. B. Security oder Redundanz bietet.

S7 OPC Redundancy ist ein Softwareprodukt nach dem OPC UA-Standard, welches den redundanten Aufbau von OPC UA-Servern zur SIMATIC S7 ermöglicht.

Durch die redundante Nutzung von OPC UA-Servern wird die Verfügbarkeit von Automatisierungsdaten für Bedien- und Beobachtungssysteme sichergestellt. Es ist weder eine zusätzliche Verkabelung für die Synchronisation der redundanten OPC UA-Server, noch ein zusätzlicher Programmieraufwand im PC erforderlich. Die Synchronisierung der OPC UA-Server erfolgt über hochperformante Industrial Ethernet-Netzwerkzugänge mit 10/100 und 1000 Mbit/s. S7 OPC Redundancy stellt eine durchgängige Kundenlösung für alle SIMATIC NET S7 SOFTNET- und HARDNET-Softwareprodukte in der Automatisierungswelt dar.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
S7 OPC Redundancy	
Software für redundante OPC-Server, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A	
S7 OPC Redundancy V13 für PROFIBUS	**6GK1706-5CW13-0AA0**
für 64 Bit Windows 2008 Server R2; deutsch/englisch; Single License für eine Installation	

© Siemens 2020

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	PG/OP	S7/S5	
			●		

USB-Adapter zum Anschluss von PCs/Notebooks und SIMATIC PG/PC an das SIMATIC S7-Automatisierungssystem über die USB-Schnittstelle.

- Anschließbar an USB 1.1-, 2.0- und 3.0-Schnittstellen
- Stromversorgung aus der USB-Schnittstelle
- PROFIBUS-Anschluss mit bis zu 12 Mbit/s
- Unterstützung von Routing
- Automatische Übertragungsraten- und Profilsuche
- Einsetzbar ab Windows XP SP2
- Ab Windows 7 auch mit 64 Bit Systemen einsetzbar
- Lieferumfang:
  - PC Adapter USB A2
  - CD mit Treibern für den PC-Adapter USB A2
  - USB-Kabel
  - MPI-Kabel 0,3 m


Bestelldaten

	Artikel-Nr.
PC Adapter USB A2 zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang enthalten	**6GK1571-0BA00-0AA0**

© Siemens 2020

Notizen

© Siemens 2020



5/2 Einführung

5/4 Kundenspezifische Hardware


5/5 Kundenspezifische Software
5/6 SIMATIC Modbus/TCP

5/13 Produktbeispiele aus den Branchen
5/14 Erneuerbare Energien
5/15 Solaranlagen
5/16 Windkraftanlagen
5/17 Automobilindustrie
5/17 Electrified Monorail System (EMS)
5/18 EMS400S
5/19 Power Signal Booster
5/19 SIMATIC EMS400S PSB-C-Modul
5/20 SIMATIC EMS400S PSB-S-Modul
5/21 SIMATIC EMS400S DU
5/22 Infrarot Display Einheit
5/22 SIMATIC EMS400S IR-RC
5/23 SIMATIC EMS400S IR-DU
5/24 Steuerschränke
5/24 SIMATIC EMS451S
5/25 EMS600 NEW
5/25 Power Line Booster
5/26 Kommunikationsmodule
5/27 Zubehör
5/28 Infrarot Display Einheit
5/28 SIMATIC HMI IRD400
5/29 SIMATIC EMS400S IR-RC
5/30 Steuerschränke
5/31 Allgemeiner Maschinenbau
5/31 Frontpanel 15" Touch und Tasten für Panel PC, honölfest
5/32 Nahrungs- und Genussmittelindustrie/ Pharmazie
5/34 Panels und Panel PC mit Edelstahlfront
5/37 HMI Panels als Hinterbaugeräte
5/39 Flat Panels mit Edelstahlfront
5/41 HMI Edelstahl-Bedienplätze


© Siemens 2020

Customized Automation

Übersicht



Produktübersicht Customized Automation, Hardware



Customized Automation - Übersicht

Mit Siemens Customized Automation bietet Siemens kundenspezifische Produkte auf Basis des Automatisierungsportfolios von Siemens.

Dazu führen wir bei unseren bewährten Standardprodukten die Modifikationen durch, die erforderlich sind, um Ihren Ansprüchen zu genügen: von geringfügigen Änderungen im Design bis hin zu OEM-Hardware- und Softwaresystemen.

Das Portfolio für Änderungen reicht dabei vom individuellen Design über Software-Abfüllungen von Kunden-Images, speziellen Tests und Zertifizierungen bis hin zu Änderungen in Service, Support und Logistik.

© Siemens 2020

Nutzen

Zeitersparnis

- unser umfassendes Customization-Know-how und unsere langjährige Erfahrung mit den Siemens Komponenten nutzen können
- kein zusätzliches Know-how aufbauen müssen und sich dadurch voll auf Ihre eigenen Kernkompetenzen konzentrieren können
- enge Zusammenarbeit mit unserem Expertenteam, um schnell alle Wünsche und Änderungen zu realisieren für eine maßgeschneiderte Lösung

Steigerung der Rentabilität

- Ihre Investitionen und Ressourcen gezielt in Ihre Kernkompetenzen investieren
- durch unsere Logistikleistungen eine zuverlässige und bedarfsgerechte Materialdisposition und Logistikplanung realisieren
- durch höchste Qualität, Langzeit-Verfügbarkeit und Kontinuität bei SIMATIC, SIMATIC IPC und SIMATIC HMI höchste Investitions-Sicherheit haben

Steigerung des Wettbewerbsvorsprungs für die Maschine

- perfekte Abstimmung der Komponenten an die erwartete Einsatzumgebung, inklusive dem Erkennen und Schutz vor unerwünschten Modifikationen an Software und Hardware
- kundenspezifische Produkte mit Siemens Customized Automation erhalten, die sich hervorragend in die Durchgängigkeit von "Totally Integrated Automation" (TIA) einfügen
- nicht nur durch außergewöhnliche Technik, sondern auch durch individuelles Design der Maschine herausstechen, z. B. durch den Druck eines Logos auf der Gehäusefront.

Customized Hardware:

Kundenspezifische Produkte sind modifizierte SIMATIC HMI Standardprodukte. Nach dem erforderlichen Modifikationsgrad der Hardware werden diese Produktarten unterschieden in:

- Designprodukte
- OEM Produkte
- Turnkey Produkte

Die kundenspezifischen Produktmodifikationen gibt es in jeder Leistungsklasse, angefangen von Push Button Panels bzw. Key Panels, Basic Panels, Comfort Panels, Industrie Flat Panels, Extension Units bis hin zu Rack/Box/Panel PC.

Customized Software:

Bei kundenspezifischen Produkten kann auch die Software individuell abgefüllt werden. Dazu zählt die Generierung von Betriebssystemen ebenso, wie die Integration und Installation von Treiber-Software und Imageabfüllung – für komplette, einschaltfertige Systeme. Zusätzlich kann eine Softwareänderung für einen erhöhten Systemschutz vor Know-how Diebstahl und Service-Piraterie implementiert werden.

Customized Software Produkte:

- Remote Operate Software
  für die Realisierung von Mehrplatzsystemen mit HMI IPC und Clients auf Basis MP 377 und HMI IPC477
- Open MODBUS für SIMATIC-Systeme
  bietet die Möglichkeit, Systeme unterschiedlicher Hersteller mit SIMATIC-Automatisierungssystemen zu koppeln

Customized Service, Support und Logistik

Mit Siemens Customized Automation können auch spezielle Zusatzleistungen zu den bewährten Siemens Produkten realisiert werden. Dazu gehören neue Zertifizierungen und Zulassungen, wie z.B. für Marine oder länderspezifische Freigaben. Auch können für jedes Produkt individuelle Projektplanung, Reparaturkonzepte oder Liefervereinbarungen getroffen werden. Zusätzlich bietet Customized Automation die Möglichkeit für einzelne Produkte einen Design-Freeze oder erweiterte Verfügbarkeit an.

Produktbeispiele aus den Branchen

Die SIMATIC HMI-Produkte werden mit zusätzlichen Eigenschaften ausgestattet, um in speziellen Industriebranchen optimal eingesetzt werden zu können. Als Beispiel sind hier die Edelstahlfronten für die Nahrungs- und Genussmittel-Industrie zu nennen. Die Geräte sind bis auf die Fronteigenschaften in Funktion und Technik gleich zu den Standardprodukten.

Es werden Produkte in folgende Branchen angeboten:

- Erneuerbare Energien
- Automobilindustrie – HMI für die Fertigungsautomatisierung
- Allgemeiner Maschinenbau
- Nahrungs- und Genussmittelindustrie / Pharmaindustrie
- Oil & Gas / Chemie und Schiffbau/Marine
- Holzindustrie

Kundenspezifische Produkte für verschiedene Branchen werden in Verbindung mit einer kundenspezifischen Produktvereinbarung entwickelt und produziert.

Weitere Info

Weitere Informationen im Internet finden Sie unter
http://www.siemens.de/customized-automation

© Siemens 2020

Übersicht

Kundenspezifische Produkte sind modifizierte Standardprodukte der Siemens Automatisierungstechnik

Nach dem Modifikationsgrad der Hardware sind zu unterscheiden:

- Design-Produkte
- OEM-Produkte
- Integrierte Lösungen

Weitere Informationen im Internet finden Sie unter :

http://www.siemens.com/customized-automation

Customized Hardware

Design-Produkte

Kundenspezifisches Design heißt die gestalterische, optische Modifikation der Siemens Produkte zur nahtlosen Anpassung an das individuelle Maschinen- und Anlagendesign und die spezielle Bedien-Philosophie des Kunden.

Die Modifikationsmöglichkeiten sind:

- Änderung von Firmen-Logo und Geräte-Typbezeichnung
- Änderung der Tastaturfarben, der Tastenbeschriftung oder Tastensymbole
- Änderung der Gehäusefarbe (Frontrahmen)

Design-Produkte sind zu den Standardprodukten in Technik und Funktion voll kompatibel und daher vollständig in dem Totally Integrated Automation Umfeld integrierbar. Die gleichartige Technik ermöglicht u. a. den Ersatz durch Standardgeräte im Störungsfall, falls der Maschinen- bzw. Anlagenlieferant in seinem eigenen Ersatzteillager gerade kein kundenspezifisches Produkt vorliegen hat.

OEM-Produkte

Produktmodifikationen für OEM-Kunden (Original Equipment Manufacturer) eignen sich für individuelle, industrielle Automatisierungslösungen, die nicht mit Hilfe der Standardprodukte oder der ausschließlich im Design geänderten Panels erfüllt werden können.

Die OEM-Produkte sind individuelle Lösungen auf Basis der Siemens Standardkomponenten. Sie werden individuell mit den Kunden spezifiziert, angeboten, entwickelt und geliefert.

Wie in einem Baukasten werden die Standardkomponenten, kundenspezifischen Komponenten und zusätzlich benötigten Software-/Funktionserweiterungen, zu einem OEM-Gerät zusammengestellt.

Integrierte Lösungen

Die kundenspezifischen integrierten Lösungen vereinen ein Automatisierungssystem samt HMI und Bedienelementen in einem Gehäuse. Das System wird nach der Kundenanforderung in gewohnter Siemens Qualität entwickelt und gefertigt. Das Produkt ist dann ein einschaltfertiges Gerät, das direkt in die Maschine eingebaut werden kann.

© Siemens 2020

Übersicht

Customized Software

Bei kundenspezifischen Produkten kann auch die Software individuell abgefüllt werden. Dazu zählt die Generierung von Betriebssystemen ebenso, wie die Integration und Installation von Treiber Software und Imageabfüllung – für komplette, einschaltfertige Systeme.

Die kundenspezifische Softwareabfüllung umfasst:

- Generierung von Betriebssystemen
  - für z.B. Windows XP embedded, Windows 7, Windows 10
  - für die kundenspezifische LINUX-Abfüllung
- Integration und Installation von Treiber Software und Imageabfüllung
  - für z.B zusätzlich gesteckte Karten, Controller und Speichermedien
  - für komplette einschaltfertige Systeme

Ergänzend bieten kundenspezifische Softwareprodukte, auf Basis unserer Erfahrungen in der industriellen Automatisierung, die Möglichkeit zum Aufbau von Mehrplatzsystemen und industrieller Fernbedienung und die Möglichkeit der Einbindung der SIMATIC S7 in die Gebäudeautomation.

Remote Operate Software


Die HMI Remote Operate Software ist eine industrielle Fernbedienung auf Basis Ethernet.

Die Software (Server) bietet die Erstellung eines Mehrplatz-Systems mit HMI IPC. Es bietet bis zu 6 Bedienplätze (Slaves) auf Basis von Comfort Panel Clients und HMI IPCs.
Die Clients können auch mehreren Servern zugeordnet werden.

© Siemens 2020

SIMATIC Modbus/TCP

Übersicht



- Software zur Kommunikation von SIMATIC S7 mit Geräten, die das Protokoll Modbus/TCP unterstützen
- Erweiterung oder Modernisierung bestehender Anlagen mit SIMATIC-Automatisierungssystemen
- Kopplung von Steuerungen und Systemen unterschiedlicher Hersteller

Nutzen

- Einfache Kopplung von Systemen unterschiedlicher Hersteller mit SIMATIC-Automatisierungssystemen über Industrial Ethernet
- Kein spezifisches Modbus-Know-How erforderlich
- Engineering mit dem Standard-Tool SIMATIC STEP 7 bzw. TIA Portal
- Schnelle Projektierung mit Hilfe eines Wizard bzw. eines Editors

© Siemens 2020

Technische Daten

	6AV6676-6MB00-6AX0 6AV6676-6MB00-6AD0 2XV9450-1MB00	6AV6676-6MB10-0AX0 6AV6676-6MB10-0AD0	6AV6676-6MB20-3AX0 6AV6676-6MB20-3AD0 2XV9450-1MB02	6AV6676-6MB30-4AX0 6AV6676-6MB30-4AD0 6AV6676-6MB30-3AX0 6AV6676-6MB30-3AD0	6AV6676-6MB40-0AX0 6AV6676-6MB40-0AD0
Client / Server Funktionalität	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Funktionscodes	1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 und 16	1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 und 16	1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 und 16	1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 und 16	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11,15,16, (23)
Multiport	•	•	•	•	•
Modbus- Addressbereich	0 - 65535	0 - 65535	0 - 65535	0 - 65535	0 - 65535
Datenmenge					
Register lesen	125	125	125	125	125
Register schreiben	123	123	123	123	123
Bits lesen	2000	2000	2000	2000	2000
Bits schreiben	1968	1968	1968	1968	1968
Multiinstanzfähig	•	•	•	•	•
Max. Anzahl von parallelen Bausteinaufrufen	• CPU-abhängig • Client: keine Begrenzung der Bausteinaufrufe; Anzahl der max. gleichzeitig aktiven Bausteine begrenzt durch die CPU (AG_SEND/AG_RECV) • Server: begrenzt durch die max. Anzahl von AG_SEND/ AG_RECV-Aufrufen der CPU	• Anzahl der Bausteinaufrufe unbegrenzt; • Anzahl der gleichzeitig aufgebauten Verbindungen ist CPU-abhängig	• Anzahl der Bausteinaufrufe unbegrenzt; • Anzahl der gleichzeitig aufgebauten Verbindungen ist CPU-abhängig	• CPU-abhängig • Client: keine Begrenzung der Bausteinaufrufe; Anzahl der max. gleichzeitig aktiven Bausteine begrenzt durch die CPU (AG_SEND/ AG_RECV) • Server: begrenzt durch die max. Anzahl von AG_SEND/AG_RECV-Aufrufen der CPU	• Anzahl der Bausteinaufrufe unbegrenzt; • Anzahl der gleichzeitig aufgebauten Verbindungen ist CPU-abhängig
Verbindungsprojektierung	Statische Verbindungen über NetPro	Dynamische Verbindungen über TCON und TDISCON	Dynamische Verbindungen über TCON und TDISCON	Statische Verbindungen über NetPro	Dynamische Verbindungen über TCON und TDISCON
Kommunikation	AG_(L)SEND/AG_(L)RECV	TSEND/ TRCV	TSEND/TRCV	AG_(L)SEND/AG_(L)RECV	TSEND/TRCV
Arbeitsspeicherbedarf FB (Client / Server)	16 KByte	17 KByte	19 KByte	20 KByte	11 KByte
IDB	ca. 1 kByte	ca. 1 kByte	ca. 1 kByte	ca. 1 kByte	ca. 6 kByte
Einsatz in CFC / PCS7 möglich	•	•	•	•	
Einsatz mit älteren CPs, die den AG_CNTRL nicht unterstützen	nein	-	-	nein	
Multiplexen von TCP-Verbindungen	CP-abhängig	-	-	CP-abhängig	
Redundanz-Funktionalität	-	Einseitige oder beidseitige Redundanz möglich	-	Einseitige oder beidseitige Redundanz möglich	Einseitige oder beidseitige Redundanz möglich
Verwendung von Merkern / Timern	nein	nein	nein	nein	nein
Programmiersprachen	LAD FBD STL SCL GRAPH CFC	LAD FBD STL SCL GRAPH CFC	LAD FBD STL SCL GRAPH CFC	LAD FBD STL SCL GRAPH CFC	FBD STL SCL GRAPH

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

	6AV6676-6MA30-0AX0 6AV6676-6MA30-1AX0 6AV6676-6MA30-2AX0
Client-Funktionalität	Ja
Funktionen	• Lesen der Werte des Basistyp 3 und der Energiezähler • Rücksetzen des Betriebsstunden-zählers, der Maximal- und Minimal-werte und der Energiezähler
Multiinstanz-fähig	
Max. Anzahl von parallelen Bausteinaufrufen	• Anzahl der Bausteinaufrufe unbegrenzt • Anzahl der gleichzeitig aufgebauten Verbindungen ist CPU-abhängi
Verbindungsprojektierung	Dynamische Verbindungen über TCON und TDISCON

	6AV6676-6MA30-0AX0 6AV6676-6MA30-1AX0 6AV6676-6MA30-2AX0
Kommunikation	TSEND / TRCV
Arbeitsspeicherbedarf (bausteinabhängig)	• FB 31 … 36 KByte • IDB 7 … 29 KByte
Einsatz in CFC / PCS7 möglich	Ja
Multiplexen von TCP-Verbindungen	CP-abhängig
Redundanz-Funktionalität	nein
Verwendung von Merkern / Timern	nein

Technische Daten

Artikelnummer	6AV6676-6MB00-6AX0 SIMATIC MODBUS / TCP CP	6AV6676-6MB00-6AD0 SIMATIC MODBUS / TCP CP	2XV9450-1MB00 SIMATIC MODBUS/TCP CP
Allgemeine Informationen			
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V14	V14	Ab STEP 7 V14 SP1 oder höher
• STEP 7 projektierbar/integriert ab Version	ab STEP 7 V5.5	ab STEP 7 V5.5	Ab STEP 7 V5.4
• PCS 7 projektierbar/integriert ab Version	PCS 7 V7.1 SP2	PCS 7 V7.1 SP2	
Protokolle			
SIMATIC-Kommunikation			
• Kommunikation als Modbus Server	Ja	Ja	Nein; "Antrieb betriebsbereit"
• Kommunikation als Modbus Client	Ja	Ja	Nein
• Nutzdaten pro Auftrag (davon konsistent), max.	250 byte	250 byte	125 byte; "Leistungsteil bereit"
Betriebssysteme			
Ablauffähig unter Betriebssystem			
• Windows XP	Ja	Ja	Ja
• Windows 7	Ja	Ja	Ja; 32 bit
• Windows 10			Nein
Software			
Runtime-Software			
Zielsystem			
- ET 200S	Ja; ab FW V3.2	Ja; ab FW V3.2	
- ET 200pro			Nein
- S7-300	Ja; ab FW V3.2	Ja; ab FW V3.2	
- S7-400	Ja; ab FW V6.0	Ja; ab FW V6.0	
- S7-1500			Nein
- WinAC	Nein	Nein	PROFINET Version / Option erforderlich
- geeignet für sonstiges Zielsystem	Ja; Siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/104946406		
Baustein			
• Lokaldatenbedarf	288 byte	288 byte	186 byte
• FB-Länge im Arbeitsspeicher, max.	18 kbyte	18 kbyte	
Kommunikationsdaten			
• Multiport	Ja; CP abhängig	Ja; CP abhängig	Ja
• realisierte Funktionscodes	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16
Autorisierung/Lizenzen			
• Einzel-Lizenz (EL)	Ja	Ja	
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• Assistent zur Unterstützung der Projektierung	Ja; Assistent	Ja; Assistent	Nein

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6676-6MB10-0AX0** SIMATIC MODBUS/TCP PN RED	**6AV6676-6MB10-0AD0** SIMATIC MODBUS/TCP PN RED
Allgemeine Informationen		
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13	V13
• STEP 7 projektierbar/integriert ab Version	STEP 7 V5.5 SP2 HF1 oder höher	STEP 7 V5.5 SP2 HF1 oder höher
• PCS 7 projektierbar/integriert ab Version	PCS 7 V8.0 Upd1	PCS 7 V8.0 Upd1
Protokolle		
SIMATIC-Kommunikation		
• Kommunikation als Modbus Server	Ja	Ja
• Kommunikation als Modbus Client	Ja	Ja
• Nutzdaten pro Auftrag (davon konsistent), max.	250 byte	250 byte
Betriebssysteme		
Ablauffähig unter Betriebssystem		
• Windows XP	Ja	Ja
• Windows 7	Ja	Ja
Software		
Runtime-Software		
Zielsystem		
- ET 200S	Ja	Ja
- S7-300	Ja	Ja
- S7-400	Ja	Ja
- WinAC	Ja	Ja
- geeignet für sonstiges Zielsystem	Ja; Siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/104946406	
Baustein		
• Lokaldatenbedarf	186 byte	186 byte
• FB-Länge im Arbeitsspeicher, max.	29 kbyte	29 kbyte
Kommunikationsdaten		
• Multiport	Ja	Ja
• realisierte Funktionscodes	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16
Autorisierung/Lizenzen		
• Einzel-Lizenz (EL)	Ja	Ja
Projektierung		
Projektierungs-Software		
• Assistent zur Unterstützung der Projektierung	Ja; Assistent	Ja; Assistent

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6676-6MB20-3AX0** SIMATIC MODBUS/TCP PN-CPU	**6AV6676-6MB20-3AD0** SIMATIC MODBUS/TCP PN-CPU	**2XV9450-1MB02** SIMATIC MODBUS/TCP PN-CPU
Allgemeine Informationen			
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13	V13	V11 / V13 Update 3
• STEP 7 projektierbar/integriert ab Version	ab STEP 7 V5.5	ab STEP 7 V5.5	ab STEP 7 V5.5
• PCS 7 projektierbar/integriert ab Version	PCS 7 V7.1 SP2	PCS 7 V7.1 SP2	PCS 7 V7.1 SP2
Protokolle			
SIMATIC-Kommunikation			
• Kommunikation als Modbus Server	Ja	Ja	Ja
• Kommunikation als Modbus Client	Ja	Ja	Ja
• Nutzdaten pro Auftrag (davon konsistent), max.	250 byte	250 byte	250 byte
Betriebssysteme			
Ablauffähig unter Betriebssystem			
• Windows XP	Ja	Ja	Ja
• Windows 7	Ja	Ja	Ja
Software			
Runtime-Software			
Zielsystem			
- ET 200S	Ja; ab FW V3.2	Ja; ab FW V3.2	Ja
- ET 200pro	Ja; ab FW V3.2	Ja; ab FW V3.2	Ja
- S7-300	Ja; ab FW V3.2	Ja; ab FW V3.2	Ja
- S7-400	Ja; ab FW V6.0	Ja; ab FW V6.0	Ja
- WinAC	Nein	Nein	Ja
- geeignet für sonstiges Zielsystem	Ja; Siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/104946406		
Baustein			
• Lokaldatenbedarf	156 byte	156 byte	156 byte
• FB-Länge im Arbeitsspeicher, max.	19 kbyte	19 kbyte	19 kbyte
Kommunikationsdaten			
• Multiport	Ja	Ja	Ja
• Client-Server-Kopplung	SIMATIC S7 als Master oder Slave	SIMATIC S7 als Master oder Slave	
• realisierte Funktionscodes	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16
Autorisierung/Lizenzen			
• Einzel-Lizenz (EL)	Ja	Ja	Ja
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• Assistent zur Unterstützung der Projektierung	Ja; Assistent	Ja; Assistent	Ja; Assistent

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6676-6MB30-4AX0** SIMATIC Modbus/TCP CP RED	**6AV6676-6MB30-3AX0** SIMATIC Modbus/TCP CP RED	**6AV6676-6MB30-3AD0** SIMATIC Modbus/TCP CP RED
Allgemeine Informationen			
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13	V13	V13
• STEP 7 projektierbar/integriert ab Version	ab STEP 7 V5.5	ab STEP 7 V5.5	ab STEP 7 V5.5
• PCS 7 projektierbar/integriert ab Version	PCS 7 V7.1 SP2	PCS 7 V7.1 SP2	PCS 7 V7.1 SP2
Protokolle			
SIMATIC-Kommunikation			
• Kommunikation als Modbus Server	Ja	Ja	Ja
• Kommunikation als Modbus Client	Ja	Ja	Ja
• Nutzdaten pro Auftrag (davon konsistent), max.	250 byte	250 byte	250 byte
Betriebssysteme			
Ablauffähig unter Betriebssystem			
• Windows XP	Ja	Ja	Ja
• Windows 7	Ja	Ja	Ja
Software			
Runtime-Software			
Zielsystem			
- ET 200S	Ja; ab FW V3.2	Ja	Ja; ab FW V3.2
- S7-300	Ja; ab FW V3.2	Ja	Ja; ab FW V3.2
- S7-400	Ja; ab FW V6.0	Ja	Ja; ab FW V6.0
- WinAC	Nein	Nein	Nein
- geeignet für sonstiges Zielsystem	Ja; Siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/104946406		
Baustein			
• Lokaldatenbedarf	344 byte	302 byte	302 byte
• FB-Länge im Arbeitsspeicher, max.	22 kbyte	24 kbyte	24 kbyte
Kommunikationsdaten			
• Multiport	Ja; CP abhängig	Ja; CP abhängig	Ja; CP abhängig
• realisierte Funktionscodes	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16
Autorisierung/Lizenzen			
• Einzel-Lizenz (EL)	Ja	Ja	Ja
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• Assistent zur Unterstützung der Projektierung	Ja; Assistent	Ja; Assistent	Ja; Assistent

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6676-6MB40-0AX0** SIMATIC Modbus/TCP Red S7-1200/S7-1500	**6AV6676-6MB40-0AD0** SIMATIC Modbus/TCP Red S7-1200/S7-1500
Allgemeine Informationen		
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V15	V15
Protokolle		
SIMATIC-Kommunikation		
• Kommunikation als Modbus Server	Ja	Ja
• Kommunikation als Modbus Client	Ja	Ja
• Nutzdaten pro Auftrag (davon konsistent), max.	250 byte	250 byte
Betriebssysteme		
Ablauffähig unter Betriebssystem		
• Windows 7	Ja	Ja
• Windows 10	Ja	Ja
Software		
Runtime-Software		
Zielsystem		
- S7-1200	Ja	Ja
- S7-1500	Ja	Ja
Kommunikationsdaten		
• Multiport	Ja	Ja
• realisierte Funktionscodes	01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 15, 16	01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 15, 16
Autorisierung/Lizenzen		
• Einzel-Lizenz (EL)	Ja	Ja

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Modbus/TCP PN RED Redundante Modbus- Kommunikation über die integrierte PN-Schnittstelle; für S7-400 PN (H) Systeme; Einzellizenz	
• Auf CD-ROM	**6AV6676-6MB10-0AX0**
• Online Software Delivery-Variante	**6AV6676-6MB10-0AD0**
Modbus/TCP CP RED Single License, redundante MODBUS-Kommunikation über einen Kommunikationsprozessor (CP) an der S7-400 (H)-CPU oder der S7-300 CPU, gültig für 1 H-CPU-Paar oder 1 Single CPU	
• Auf CD-ROM	**6AV6676-6MB30-4AX0**
• Online Software Delivery-Variante	**6AV6676-6MB30-4AD0**
Für S7400 CPU FW < V6.0 und S7-300 CPU FW < V3.2, gültig für 1 H-CPU-Paar oder 1 Single CPU	
• Auf CD-ROM	**6AV6676-6MB30-3AX0**
• Online Software Delivery-Variante	**6AV6676-6MB30-3AD0**
Modbus/TCP 20 SENTRON PAC Für PN CPU; für den Anschluss von 20 SENTRON PAC Geräten; Einzellizenz, auf CD-ROM	**6AV6676-6MA30-0AX0**
Modbus/TCP 100 SENTRON PAC Für PN CPU; für den Anschluss von 100 SENTRON PAC Geräten; Einzellizenz, auf CD-ROM	**6AV6676-6MA30-1AX0**
Modbus/TCP 512 SENTRON PAC Für PN CPU; für den Anschluss von 512 SENTRON PAC Geräten; Einzellizenz, auf CD-ROM	**6AV6676-6MA30-2AX0**

	Artikel-Nr.
Modbus/TCP CP Single License, MODBUS-Kommunikation über einen Kommunikationsprozessor (CP) an der S7-400-CPU oder der S7-300 CPU, gültig für 1 CPU	
• Auf CD-ROM	**6AV6676-6MB00-6AX0**
• Online Software Delivery-Variante	**6AV6676-6MB00-6AD0**
• Für S7-400 CPU FW< V6.0 und S7-300 CPU FW < V3.2, gültig für 1 CPU	**2XV9450-1MB00**
Modbus/TCP PN CPU Single License, MODBUS-Kommunikation über die integrierte PN-Schnittstelle der S7-400 PN-CPU und S7-300 PN CPU, gültig für 1 Single PN-CPU	
• Auf CD-ROM	**6AV6676-6MB20-3AX0**
• Online Software Delivery-Variante	**6AV6676-6MB20-3AD0**
• Für S7-400 CPU FW < V6.0 und S7-300 CPU FW <3.2, gültig für 1 PN-CPU	**2XV9450-1MB02**
Modbus/TCP Red S7-1200/ S7-1500 Single License, Redundante MODBUS-Kommunikation über die integrierte PN-Schnittstelle der S7-1200 -CPU und S7-1500 CPU sowie eines CM in einer S7-1500 CPU, gültig für 1 CPU	
• Auf CD-ROM	**6AV6676-6MB40-0AX0**
• Online Software Delivery-Variante	**6AV6676-6MB40-0AD0**

© Siemens 2020

Übersicht



Die SIMATIC HMI Produkte werden mit zusätzlichen Eigenschaften ausgestattet, um in speziellen Industriebranchen optimal eingesetzt werden zu können. Als Beispiel sind hier die Edelstahlfronten für die Nahrungs- und Genussmittel-Industrie zu nennen. Die Geräte sind bis auf die Fronteigenschaften in Funktion und Technik gleich zu den Standardprodukten.

Es werden Produkte in folgende Branchen angeboten:

- Erneuerbare Energien
- Automobilindustrie – HMI für die Fertigungsautomatisierung
- Allgemeiner Maschinenbau
- Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Pharmaindustrie
- Öl & Gas, Chemieindustrie und Schiffbau/Marine
- Holzindustrie

Kundenspezifische Produkte für verschiedene Branchen werden in Verbindung mit einer kundenspezifischen Produktvereinbarung entwickelt und produziert.

Beispiele:

- Einsatzbereich Erneuerbare Energien:
  - SIMATIC Rack PC mit flexibler Erweiterung
  - SIMATIC Box PC: 627 / 427 mit QNX
- Einsatzbereich Automobilindustrie:
  - HMI Bedienplätze
  - Extension Units (Bedienelemente)
  - Frontpanel für Panel PC, 15" mit seitlichen Bewegungstasten
  - Mobile Panel 277 10" Remote Operate
- Einsatzbereich Maschinenbau, allgemein:
  - Frontpanel 15" Touch und Tasten für Panel PC, honölfest
  - Flat Panels 10,4" für Panel PC – Flat Panel SCD1900 hochkant
- Einsatzbereich Nahrungs- und Genussmittelindustrie und Pharmazie:
  - Panels und Panel PC mit Edelstahlfront
  - HMI Panels als Hinterbaugeräte
  - Flat Panels mit Edelstahlfront
  - HMI Edelstahl-Bedienplätze
- Einsatzbereich Öl & Gas, Chemie und Schiffbau:
  - MP 377 15" Touch daylight readable

© Siemens 2020

Übersicht

Die SIMATIC HMI-Produkte werden mit zusätzlichen Eigenschaften ausgestattet, um in speziellen Branchen eingesetzt werden zu können.

Solaranlagen

Photovoltaik-Anlagen werden mechanisch kaum beansprucht und benötigen daher kaum Wartung. Dies erfordert auch zuverlässige und wartungsarme Geräte in der Automatisierung. Mit dem großen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb bei hoher Rechenleistung, mit den verschiedenen Montagearten sowie Optionen zur Diagnose und Datensicherung, erfüllen SIMATIC Panels und IPC diese Anforderungen.

Windkraftanlagen

Windfarmen können in allen Klimazonen und dabei in schlecht erreichbaren Gebieten, z. B. offshore, eingesetzt werden. Entsprechend vielfältig sind die Anforderungen an die Steuerungstechnik und es macht eine vollständige Wartungsfreiheit der Geräte erforderlich. Die Industrie-PC der 427er Reihe können diese Anforderungen erfüllen. Dabei können Varianten der Microbox durch spezielle Lackierungsverfahren auch in salzhaltiger Luft eingesetzt werden.

© Siemens 2020

Übersicht



Solaranlagen

Photovoltaik-Anlagen werden im Vergleich zu anderen Kraftwerken mechanisch kaum beansprucht und benötigen daher kaum Wartung. Gleiches gilt auch für solare und solarthermische Anlagen. Dies macht auch einen reduzierten Wartungsaufwand der Geräte notwendig. Die SIMATIC Industrie-PCs und Panels erfüllen diese Anforderungen durch gezielte Auswahl qualitativ hochwertiger Bauteile und spezieller Fertigungsverfahren.

Nutzen



SIMATIC Box PC Familie mit Befestigungswinkel für Front-Buchmontage

- Langlebig
- extra lange Ersatzteilverfügbarkeit
- angepasste Rechenleistung
- hohe Systemverfügbarkeit
- individuell anpassbar

© Siemens 2020

Windkraftanlagen

Übersicht



Windkraftanlagen

Windenergieanlagen können in allen Klimazonen, auf See und in allen Landformen zur Gewinnung elektrischen Stroms eingesetzt werden. Entsprechend der Einsatzgebiete sind auch die Anforderungen an die Steuerungstechnik der Windturbinen und Windparks extrem vielfältig.

Die Gebiete, in denen Windfarmen installiert werden, sind zunehmend schlecht erreichbar. Dies macht eine vollständige Wartungsfreiheit der Geräte notwendig. Die Industrie-PCs der 427er Reihe können diese Anforderungen erfüllen. Durch gezielte Auswahl qualitativ hochwertiger Bauteile und spezieller Fertigungsverfahren ist bei allen SIMATIC IPCs und Panels ein mehrjähriger Einsatz ohne Servicefall möglich.

Nutzen



SIMATIC IPC427C mit Erweiterungsrahmen

- geeignet für besondere Temperatur-Anforderungen
- wartungsfrei für Offshore-Einsatz
- mechanisch hoch belastbar
- hohe Systemverfügbarkeit
- individuell anpassbar

© Siemens 2020

Übersicht

Steuerungen für Elektrohängebahnen (EHB) mit unterschiedlichen Kommunikationsarten.

Siemens stellt für das Portfolio der Elektrohängebahnen (EHB) Produkte für die Schienenkommunikation und aus großer Distanz lesbare Anzeigen zur Verfügung. Die Produkte sind auch für andere Anwendungsfälle außerhalb EHB-Anwendungen nutzbar.

Die dafür geplanten Steuerungen sind die neuen SIMATIC S7-1200 oder S7-1500, die alle über Standard-Siemens-Software programmiert werden.

Auf der Antriebsseite werden Frequenzumrichter (SINAMICS) und Antriebe (SIMOGEAR) von Siemens verwendet, die ebenfalls über Siemens-Standard-Software programmiert werden.

Die Differenzierung der Steuerungen erfolgt grundsätzlich über die Kommunikation zwischen Fahrwagen und Anlage.

EMS400S kommuniziert über Power-Signal-Booster-Kommunikation (Full Duplex Pulse-Code Kommunikation über die Schiene mit 4x16 Bit / sec)

EMS600 nutzt für die Komunikation das System Power Line Booster mit Ethernet-basierten Kommunikationsverbindungen und ermöglicht somit den Einsatz der bewährten SIMATIC PROFINET Automatisierungskomponenten auf mobilen Anlagenteilen.

© Siemens 2020

EMS400S

Übersicht



EMS400S Familie für S7-1200

Power-Signal-Booster PSB-C und PSB-S mit S7-1200

- Gerätefamilie zur preiswerten Übertragung von pulscodierten Befehlen über Schleifleiter für Transport-EHBs
- bidirektionale Kommunikation zwischen Fahrzeug und Anlagensteuerung mit einer Übertragungsrate von 16 Bit/ 250 ms
- Steuerung über S7-1200 mit freier Programmierung über TIA-Portal

© Siemens 2020

Übersicht



EMS400S Schienensignal Verstärker

Das Modul PSB-C (***Power-Signal-Booster Carrier***) wird im Fahrwagen eingesetzt und stellt die Kommunikation zwischen Wagen und Segmentsteuerung dar.

Das Modul wird rechtsseitig als EA-Modul an der S7-1200 angeschlossen.

Das PSB-C-Modul kann einen Schienenkanal bedienen.

Weitere Schnittstellen:

- analoger Geschwindigkeitssollwert
- RS232-Schnittstelle für das Anzeigemodul IR-DU

Technische Daten

Technische Daten	SIMATIC EMS400S PSB-C Modul
Stromversorgung	
Nennspannung	24 V DC
Stromaufnahme typisch	ca. 0,1 A
Analoger Ausgang	
Anzahl Ausgänge	1
Ausgang	Spannung, DC 0-10 V
Auflösung	10 Bit
Schnittstelle RAIL	
Anzahl	1
Typ	differentiell, AC 48 V
Datenrate	16 Bit / 250 ms
Schnittstelle Anzeigeeinheit	
Anzahl	1
Typ	RS232-basiert
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	
Front- Rückseitig	IP20
Umgebungstemperatur	
Im Betrieb, vertikaler Einbau	0°C bis +45°C
Im Betrieb, horizontaler Einbau	0°C bis +55°C
Relative Luftfeuchte	10 % bis 95 % ohne Kondensation
Lagertemperatur	-40°C bis +70°C
Zertifizierungen	CE, cULus
Maße	
Abmessungen (B x H x T) in mm	70 x 100 x 75
Gewicht	ca. 210 g

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC EMS400S PSB-C-Modul Power signal booster PSB-C, 1 x AQ, 0 ... 10 V DC, RS 232, Schienensignal 48 V DC	**6ES7228-1RC51-0AA0**

© Siemens 2020

Übersicht



EMS400S Schienensignal Verstärker

Das Modul PSB-S (***Power-Signal-Booster Segment***) wird in der Segmentsteuerung eingesetzt und stellt die Kommunikation zwischen Wagen und Segmentsteuerung dar.

Das Modul wird rechtsseitig als EA-Modul an der S7-1200 angeschlossen.

Das PSB-S-Modul kann 3 Schienenkanäle bedienen, es können bis zu 8 PSB-S Module rechtsseitig der S7-1200-CPU angeschlossen werden

Weitere Schnittstellen:

- SYNC-Eingang
- Digitale Eingänge

Technische Daten

Technische Daten	SIMATIC EMS400S PSB-S Modul
Stromversorgung 1	
Nennspannung	24 V DC
Stromaufnahme typisch	ca. 0,1 A
Stromversorgung 2	
Nennspannung	48 V DC
Stromaufnahme typisch	ca. 1,9 A
SYNC-Eingang	
Anzahl Eingänge	1
Typ	stromziehend, IEC-Typ 1
Nennspannung	24 V
Digitale Eingänge	
Anzahl Eingänge	6, in einer Gruppe
Typ	stromziehend, IEC-Typ 1
Nennspannung	24 V
Schnittstelle RAIL	
Anzahl	3
Typ	differentiell, AC 48 V, potentialgebunden zu P48 V
Datenrate	16 Bit / 250 ms
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	
Front- Rückseitig	IP20
Umgebungstemperatur	
Im Betrieb, vertikaler Einbau	0°C bis +45°C
Im Betrieb, horizontaler Einbau	0°C bis +55°C
Relative Luftfeuchte	10 % bis 95 % ohne Kondensation
Lagertemperatur	-40°C bis +70°C
Zertifizierungen	CE, cULus
Maße	
Abmessungen (B x H x T) in mm	70 x 100 x 75
Gewicht	ca. 230 g

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC EMS400S PSB-S-Modul Power signal booster PSB-S, 6 x DI, 24 V DC, 1 x DI, 24 V DC Sync, 3 x Schienensignal 48 V DC	**6ES7228-1RC52-0AA0**

© Siemens 2020

Übersicht



EMS400S Diagnose Einheit

Das Modul EMS400S (Diagnosis-Unit) ist ein Testwerkzeug für:

- Anlagen- und Schrankaufbau
- Inbetriebnahme einer Anlage, Segmentsteuerung, Wagen
- Wartung, Fehlersuche (auch in Betrieb)
- Betriebsarten:
  - Signal- und Telegrammanalyse, Konfiguration

Es enthält Lastwiderstände zur Simulation mehrerer PSB-C-Module und kann ein PSB-C Modul simulieren und Kommunikation zur Segmentsteuerung herstellen.

Technische Daten

Technische Daten	SIMATIC EMS400S DU
Stromversorgung	
Nennspannung	
Grafik	Grafikdisplay 240 x 320 Pixel Farbe
Tastatur	16 x Folientasten
Kontaktierung	
Kontaktierung	• Galvanisch auf Schiene, 4 mm Buchse • Meßeingang galvanisch getrennt
Datenschnittstelle	USB für PC-Kommunikation und USB-Stick
Zertifizierungen	CE

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC EMS400S DU Testwerkzeug	**6ES7292-0EA50-0AA0**

© Siemens 2020

Übersicht



EMS400S IR-RC Infrarot Fernbedienung

Das Modul EMS400S IR-RC (***Infrared-Remote-Control / Infrarot-Fernbedienung***) stellt die Verbindung zwischen dem Bediener und EMS400S-IR-DU dar.

Über die EMS400S-IR-DU gehen die codierten Signale der Fernbedienung zur S7-1200-CPU.

Technische Daten

Technische Daten	SIMATIC EMS400S IR-RC
Stromversorgung	
Nennspannung	3 V DC (2 x Mignon)
Stromaufnahme typisch	< 15 mA
Infrarotempfang	
Öffnungswinkel	<16°
Reichweite	Min 10 m
Tasten	
Anzahl	16
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	
Front- Rückseitig	IP65
Umgebungstemperatur	
Im Betrieb	0°C bis +60°C
Relative Luftfeuchte	10 % bis 95 % ohne Kondensation
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Zertifizierungen	CE
Maße	
Abmessungen (B x H x T) in mm	152 x 83 x 35
Gewicht	< 200 g


Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC EMS400S IR-RC IR-RC infrarot Fernbedienung für SIMATIC S7-1200	**6ES7292-0CA50-0AA0**

5

© Siemens 2020

Übersicht



EMS400S IR-DU Infrarot Display Einheit

Das Modul EMS400S IR-DU (*Infrared-Display-Unit*) stellt die HMI-Einheit im Fahrwagen dar.

Es enthält 3x 7-Segment-Anzeigen, Meldelampen und einen Infrarot-Empfänger.

Es wird von der S7-1200 im Fahrwagen angesteuert.

Technische Daten

Technische Daten	SIMATIC EMS400S IR-DU
Stromversorgung	
Nennspannung	24 V DC
Stromaufnahme typisch	ca. 0,1 A
Infrarotempfang	
Öffnungswinkel	<120°
Reichweite	Min 10 m
Schnittstelle ext. Infrarotsensor	
Anzahl	1
Schnittstelle Datenaustausch	
Anzahl	1
Typ	RS232-basiert
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	
Frontseitig	IP65
Rückseitig	IP20
Umgebungstemperatur	
Im Betrieb	0°C bis +60°C
Relative Luftfeuchte	10% bis 95% ohne Kondensation
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Zertifizierungen	CE, cUL
Maße	
Abmessungen (B x H x T) in mm	140 x 116 x 37,5
Gewicht	< 350 g

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC EMS400S IR-DU Infrarot display-Einheit	**6ES7292-0AA50-0AA0**

© Siemens 2020

Übersicht



EMS451S Steuerung Frontansicht

- Die Steuerung EMS451S gehört der Familie der EMS400S an und besteht aus einem Gehäuse mit folgenden integrierten Komponenten:
- S7-1212 DC/DC/DC
- SITOP-Stromversorgung SITOP PSU 300E 6EP1433-0AA00, 400 V AC / 50 Hz – dreiphasig / 24 V DC / 5 A
- Frequenzumrichter SINAMICS V20
- SIMATIC-PSB-C-Modul zum Senden und Empfangen der pulscodierten Signale auf der Schiene
- Anzeigeeinheit mit 3 x 7-Segmentanzeigen zur Darstellung von Steuerungszuständen

Technische Daten


Technische Daten	EMS451S
Display	Siehe IR-DU
Stromversorgung	
Nennspannung	Dreiphasenwechelstrom AC 400 V, 50 / 60 Hz
Stromaufnahme typisch	ca. 0,4 A (AC 400 V)
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	
ohne Lüfter: Front- Rückseitig/ Unterseite	IP65 / IP65
mit Lüfter: Front- Rückseitig/ Unterseite	IP65 / IP54
Umgebungstemperatur	
ohne Lüfter: Im Betrieb	0 °C ... +45 °C
mit Lüfter: Im Betrieb	0 °C ... +50 °C
Relative Luftfeuchte	10% ... 90%, ohne Kondensation
Temperatur / Lagertemperatur	-20 °C ... +60 °C
Datenschnittstellen	
Programmierschnittstelle	PROFINET
Signal auf RAIL A und RAIL B	48 V moduliert
Zertifizierungen	CE, weitere auf Anfrage
Maße	
Außenmaße (B x H x T) in mm über alles	
• ohne Lüfter	
- ohne Stecker	400 x 230 x 153
- inkl. Stecker	468 x 230 x 153
• inkl. Lüfter	
- ohne Stecker	400 x 250 x 153
- inkl. Stecker	468 x 250 x 153
Gewicht	
• ohne Lüfter	9,2 kg
• inkl. Lüfter	10 kg

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
EHB-Steuerung EMS451S	
• Mit S7-1200 und PSB-C, mit integriertem Frequenzumrichter SINAMICS V20, 0 ... 45 °C	**6ES7212-0AA51-0AA0**
• Mit S7-1200 und PSB-C, mit integriertem Frequenzumrichter SINAMICS V20 und externer PN-Schnittstelle, 0 ... 50 °C	**6ES7212-0AA51-0AB0**
EHB-Steuerung EMS475S Mit S7-1200F, PSB-C und Phasenwächter	**6ES7212-0AA71-0AB5**

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC Power Line Booster


Das System Power Line Booster ist ein Kommunikationssystem zur Datenübertragung allgemein auf leitfähigen Medien.

Es ermöglicht Ethernet-basierte Kommunikationsverbindungen zwischen stationären Anlagensteuerungen und mobilen Anlagenteilen. Als Übertragungsmedien können Schleifleitersysteme (Graphit-Kupfer auf Kupfer), z. B. bei Elektrohängebahnen, oder auch flexible Kabel, z. B. bei Krananlagen, sowie Schleifringübertrager eingesetzt werden.

Der Power Line Booster ist für den Industriebereich entwickelt und ermöglicht den Einsatz der bewährten SIMATIC PROFINET Automatisierungskomponenten auf mobilen Anlagenteilen.


© Siemens 2020

Übersicht




SIMATIC PLB BM LV M/S

- Basis Modul SIMATIC PLB BM LV M/S; zur Aufnahme
  - des Power Line Booster Modem Moduls,
  - des Empty Moduls sowie
  - der BusAdapter Module RJ-45 ET200SP BA 2xRJ45 oder BusAdapter Fast Connect ET200SP BA 2xFC



SIMATIC PLB EM

- Empty Modul SIMATIC PLB EM; zur Abdeckung des Modulschachts und der DIP-Schalter des PLB BM



SIMATIC PLB MM

- Modem Modul SIMATIC PLB MM; übernimmt die Modulation bzw. Demodulation der Ethernet-Datentelegramme in eine für das Übertragungsmedium "Powerline" (z. B. Schleifleitungen) geeignete Form

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Basis Modul SIMATIC PLB BM LV M/S Zur Aufnahme des Power Line Booster Modem Moduls, des Empty Moduls sowie der BusAdapter Module RJ-45 ET200SP BA 2xRJ45 oder BusAdapter Fast Connect ET200SP BA 2xFC	**6ES7972-5AA10-0AB0**

	Artikel-Nr.
Modem Modul SIMATIC PLB MM Übernimmt die Modulation bzw. Demodulation der Ethernet-Datentelegramme in eine für das Übertragungsmedium "Powerline" (z. B. Schleifleitungen) geeignete Form	**6ES7972-5AA51-0AB0**
Empty Modul SIMATIC PLB EM Zur Abdeckung des Modulschachts und der DIP-Schalter des PLB BM	**6ES7972-5AA80-0XA0**

© Siemens 2020

Übersicht

- Abschlussmodul SIMATIC PLB TC;
  zum Abschluss der beiden Enden der Kommunikationsleitung eines Segments.
- SIMATIC PLB Anschlussleitung;
  die Anschlussleitungen in einem Powerline-System haben einen ausgeprägten Einfluss auf die Signaldämpfung und verursachen Polstellen im genutzten Frequenzspektrum. Aus diesem Grund hat die Wahl der Leitungen auch einen Einfluss auf das maximale Mengengerüst.
  Die PLB-Anschlussleitung mit 8 m Länge ist für die PLB-Verwendung optimiert. Zur Verfügung stehen:
  - Anschlussleitung ohne Stecker, Länge 8 m
  - Anschlussleitung mit einseitigem Stecker, Länge 8 m
  - Anschlussleitung mit 2 Steckern

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Abschlussmodul SIMATIC PLB TC zum Abschluss der beiden Enden der Kommunikationsleitung eines Segments	**6ES7972-5AB00-0XA0**
SIMATIC PLB Anschlussleitung Länge 8 m	
• ohne Stecker	**6ES7903-1AH40-0AB0**
• mit einseitigem Stecker	**6ES7903-1AH41-0AB0**
• mit zwei Steckern	**6ES7903-1AH42-0AB0**

© Siemens 2020

Übersicht

SIMATIC HMI IRD400

Das Modul SIMATIC HMI IRD400 (Infrared-Display-Unit) ist eine HMI-Einheit um gut sichtbar auf große Distanz mit einer 7-Segment-Anzeige Statusinformationen bereit zu stellen.

Es enthält 3 x 7 Segment-Anzeigen, Meldelampen und einen Infrarot-Empfänger und Sender. Es wird über PROFINET angesteuert.

Nutzen

SIMATIC HMI IRD400 dient dazu, eine 7-Segment-Anzeige und/oder eine Infrarot-Schnittstellen in ein PROFINET-Netzwerk im TIA Portal einzubinden.

Durch die leuchtstarke 7-Segement-Anzeige – als neues SIMATIC HMI Gerät für spezifische Applikationen – können numerische Werte gut lesbar angezeigt werden. Hauptvorteil ist also die Ablesbarkeit von sehr großer Entfernung.
Mit der integrierten IR-Schnittstelle ist es jetzt auch möglich, eine bidirektionale Infrarot-Kommunikation mit einer Reichweite von bis zu 10 m in SIMATIC-Applikationen und ins TIA-Portal einzubinden.

Die Infrarotschnittstelle enthält sowohl einen Infrarot-Empfänger für Fernbedienung, als auch einen Infrarot-Sender für Kommunikation zwischen Display-Einheiten. Ebenfalls kann eine passende Fernbedienung (6ES7292-0CA50-0AA0) geliefert werden. Zusätzlich stehen auf dem Modul noch 8 DI/DO und zwei LED zur Verfügung.

Die Projektierung erfolgt im TIA Portal (ab V14). Hierzu steht dem Anwender eine GSD-Datei zur Verfügung.

SIMATIC IRD400 besitzt einen internen PROFINET-Switch und fügt sich nahtlos in ein PROFINET-Netzwerk ein.

Technische Daten

Technische Daten	SIMATIC HMI IRD400
Stromversorgung	
Nennspannung	24 V DC
Stromaufnahme typisch	ca. 0,1 A
Infrarotempfang	
Öffnungswinkel	<120°
Reichweite	Min 10 m
Schnittstelle ext. Infrarotsensor	
Anzahl	1
Schnittstelle Datenaustausch	
Anzahl	1
Typ	PROFINET-basiert
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	
Frontseitig	IP65
Rückseitig	IP20
Umgebungstemperatur	
Im Betrieb	0°C bis +60°C
Relative Luftfeuchte	10% bis 95% ohne Kondensation
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Zertifizierungen	CE, cUL
Maße	
Abmessungen (B x H x T) in mm	140 x 116 x 37,5
Gewicht	< 350 g

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI IRD400 Infrarot-Display-Einheit; PROFINET Interface; 3 x 7-Segment-Anzeige	**6ES7292-0AA50-1AA0**

© Siemens 2020

Übersicht



EMS400S IR-RC Infrarot Fernbedienung

Das Modul EMS400S IR-RC (***Infrared-Remote-Control / Infrarot-Fernbedienung***) stellt die Verbindung zwischen dem Bediener und EMS400S-IR-DU dar.

Über die EMS400S-IR-DU gehen die codierten Signale der Fernbedienung zur S7-1200-CPU.

Technische Daten

Technische Daten	SIMATIC EMS400S IR-RC
Stromversorgung	
Nennspannung	3 V DC (2 x Mignon)
Stromaufnahme typisch	< 15 mA
Infrarotempfang	
Öffnungswinkel	<16°
Reichweite	Min 10 m
Tasten	
Anzahl	16
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	
Front- Rückseitig	IP65
Umgebungstemperatur	
Im Betrieb	0°C bis +60°C
Relative Luftfeuchte	10 % bis 95 % ohne Kondensation
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Zertifizierungen	CE
Maße	
Abmessungen (B x H x T) in mm	152 x 83 x 35
Gewicht	< 200 g

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC EMS400S IR-RC IR-RC infrarot Fernbedienung für SIMATIC S7-1200	**6ES7292-0CA50-0AA0**

© Siemens 2020

Steuerschränke

Übersicht

EMS Steuerschränke verfügen über einen vorkonfektionierten und typgeprüften Aufbau mit integriertem Power Line Booster. Sie ermöglichen eine einfache Montage von Einfachschleifer- und Doppelschleifer-Anwendungen. Zur Verfügung stehen:

- SIMATIC EMS630 PSS;
  singulärer Steuerschrank mit integriertem Power Line Booster (PLB) für Einschleifersysteme. In Kombination mit EMS630 PDS für Doppelschleifersysteme einsetzbar.
- SIMATIC EMS630 PDS;
  singulärer Steuerschrank mit integriertem Power Line Booster (PLB) und SCALANCE RNA Switch. In Kombination mit EMS630 PSS für Doppelschleifersysteme einsetzbar.
- SIMATIC EMS630 SC;
  einsetzbar als stationärer Segmentsteuerschrank. Enthält neben dem PLB-Master einen Netzfilter, Sicherungen, Motorschutzschalter und die AC 42 V-Segmentversorgung.


Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Steuerschrank SIMATIC EMS630 PSS Singulärer Steuerschrank mit integriertem Power Line Booster (PLB) für Einschleifersysteme. In Kombination mit EMS630 PDS für Doppelschleifersystem einsetzbar.	**6ES7212-0AA63-0AB1**
Steuerschrank SIMATIC EMS630 PDS Singulärer Steuerschrank mit integriertem Power Line Booster (PLB) und SCALANCE RNA Switch für Einschleifersysteme. In Kombination mit EMS630 PSS für Doppelschleifersystem einsetzbar.	**6ES7212-0AA63-0AB2**
Steuerschrank SIMATIC EMS630 SC Einsetzbar als stationärer Segmentsteuerschrank. Enthält neben dem PLB-Master einen Netzfilter, Sicherungen, Motorschutzschalter und die AC 42 V-Segmentversorgung.	**6ES7212-0AA63-0AB0**

© Siemens 2020

Frontpanel 15" Touch und Tasten für Panel PC, honölfest

Übersicht



Das Frontpanel Touch und Tasten ist konzipiert als Fronteinheit für Panel PC. Die Kombination von Touch- und Tastenbedienung sowie die Resistenz gegenüber Honöl zeichnen dieses Produktbeispiel aus.

Das Durchlaminieren der Dekorfolie über den Touchbereich des Displays erhöht die Resistenz gegen Schmutz, und Schweißperlen, und erleichtert die Reinigung durch fehlende Kanten und Übergänge. Auf Öffnungen und Durchbrüche in der Front wurde konsequent verzichtet zugunsten einer homogenen Oberfläche, die auch im Umfeld von Honölen und ähnlichen Kühl- und Schmiermitteln eingesetzt werden kann.

Für den klaren „Durchblick“ sorgt der Touch Stift zur Bedienung des Touches der serienmäßig mitgeliefert wird und direkt an der Front in seiner Halterung unverlierbar Platz findet. Verschmutzte oder ölige Hände zur Bedienung des Touches sind dadurch kein Argument weiterhin auf einen Touch zu verzichten. Der Stift ist ergonomisch geformt, zur Bedienung mit Handschuhen optimiert und mittels elastischer Wendelleitung mit der Front verbunden. Seine „Parkposition“ erhält er durch eine spezielle Edelstahl-Halterung an der Front, die den Stift immer griffbereit hält.

Nutzen

- Kombinierte Touch + Tastenbedienung für mehr Effizienz
- Touchstift-Bedienung vermeidet Verschmutzung des Displaybereiches
- Unverlierbarer, ergonomisch geformter Touchstift
- Einfache Reinigung
- Resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

Technische Daten

Typ	**Frontpanel 15“ Touch + Tasten, honölfest**
Display	15,1” TFT Touch
Auflösung (Pixel)	1024 x 768 Pixel
Allgemeine Merkmale	Wie Frontpanel 15,1“ Touch zum Panel PC 677
Besonderheiten	
Schnittstellen	Ohne frontseitige USB-Schnittstelle
Anschließbar an Panel PC	PC 477, PC 677 kompakter und dezentraler Aufbau
Anzahl Tasten	58 Systemtasten und alphanumerische Tasten 20 Funktionstasten mit LED
Resistenzen	Geprüft mit: Honöl Castrol Honilo 981

Weitere Info

Angebotserstellung

Produktspezifikation gemäß Kundenanforderungen.

Angebotserstellung durch SIMATIC HMI Spezialisten, Bestimmung von:

- Einmalkosten
- Kosten für die Mustergeräte
- Seriengerätepreise
- Rahmenbedingungen (Produktvereinbarung)

Die Jahresstückzahl/ -abnahmemenge ist nach unten zu begrenzen (Mindeststückzahl je Ausführung: 20) und wird mit dem Kunden im Projekt vereinbart.


Die Bestellung von kundenspezifischen Produkten ist nur in Verbindung mit einer Produktvereinbarung möglich.

Im Zuge der Produktvereinbarung wird eine kundenspezifische Artikelnummer festgelegt.

http://www.siemens.de/automation/partner

© Siemens 2020

Übersicht



Hygienebereiche in der Lebensmittelproduktion, in der Pharmazie oder der Feinchemie haben eine Anforderung gemeinsam: Die Geräte und Einrichtungen müssen einfach zu reinigen sein. Einschlägige Richtlinien, Normen und auch gesetzliche Vorgaben sind zu beachten, wie z. B. EHEDG, FDA, DIN EN 1672-2 (Hygienic Design), GMP, LMHV, LMBG.

Darüberhinaus sind aber durchaus Optimierungen und Varianten in der Geräte-Hardware möglich bezüglich:

- Schutzart
- Robustheit
- Temperaturbeständigkeit
- Aufbau- und Einbauvarianten
- Reinraum-Eignung
- Zertifizierung nach ATEX

Ziel ist es, für den spezifischen Anwendungsfall die kostenoptimale Lösung zu finden.

Die nachstehende Übersicht zeigt unterschiedliche Merkmale in Abhängigkeit der jeweiligen Anwendungsbereiche, von der Verpackung bis hin zum Nassbereich in der Verarbeitung.

Anwendungsbereiche				
Merkmale	**Hygienische Verpackung**	**Pharmazie, Feinchemie**	**Lebensmittelproduktion, Flaschenreinigung, Abfüllanlagen, Labor**	**Schlachtereien, Fleischverarbeitung**
Edelstahlfront	teilweise	x	x	x
Edelstahl-Schaltkasten	x	x	x	x
Edelstahl voll gekapselt	x	x	x	x
Einfach zu reinigen	x	x	x	x
Keine Nuten und Spalte, keine Überstände	teilweise	teilweise	teilweise Folienstoßrand nicht akzeptiert	-
Erhöhte Dichtigkeit	-	-	x	x
Mechanische Robustheit, keine Folienfront	-	-	teilweise	x
Hochdruckreiniger-fest (IP69K)	-	-	-	teilweise
ATEX Ex-Zone 2/22	x	x	teilweise	-

Die auf den folgenden Seiten beschriebenen Produktbeispiele decken eine weite Bandbreite der wesentlichen Anforderungen ab.

© Siemens 2020

Nutzen

- Einfachere Reinigung durch resistente und robuste Edelstahlfront mit glatter Oberfläche, Nuten und Spalten sind minimiert
- Hohe Schutzart IP66K (TP 177B und MP 277 zusätzlich IP66K) frontseitig für erhöhte Dichtigkeit und Robustheit
- Lebensmitteltaugliche Dichtung und Display-Splitterschutz zur Vermeidung einer Kontamination der Lebensmittel
- Optimiertes Rahmendesign mit geringen Überständen zum Schaltschrank und für den Selbstablauf von Flüssigkeiten
- Gerätefront entwickelt in Anlehnung an DIN EN 1672-2
- Dekorfolie getestet gegen Chemikalien nach DIN 42115, Teil 2[1)]
- Lebensmittel-zugelassene Flachdichtung nach FDA 21 CFR 177.2600
- Rückseitiger Spannrahmen (im Lieferumfang) sorgt für gleichmäßigen Anpressdruck der Dichtung
- Außenmaße und Einbauausschnitt wie beim entsprechenden Standardprodukt

Hohe Schutzart für feuchte Umgebungen

Mit geringer Einbautiefe und robuster Front sind die SIMATIC HMI Standard Panels für den industriellen und maschinennahen Einsatz schon bestens geeignet.

Die Panels mit Edelstahlfront sind darüber hinaus den hohen Anforderungen in der Umgebung der Lebensmittelproduktion noch besser gewachsen. Schutzart IP66K schützt noch vor Wasser mit einer Strahlstärke von 100 l/min bei 10 bar aus 2,5 m bis 3 m Entfernung. Durch das optimierte Rahmenprofil und den geringen Überstand des Gerätes zum Schaltschrank laufen Flüssigkeiten selbständig ab.

Der Einbau der Bediengeräte in einen Edelstahlschaltkasten als aufstell- und anschlussfertigen Bedienplatz ist optional als kundenspezifische Ausführung erhältlich.

Zertifikate, Listings und Begutachtungen

SIMATIC HMI-Produkte mit Edelstahlfront sowie der Edelstahl-Bedienplatz wurden alle oder teilweise nachstehenden Prüfungen unterzogen und sind gelistet oder begutachtet gemäß:

- Hohe Schutzart IP66K, NEMA Type 4, 4x, 12
- CE-konform, cULus-gelistet
- LGA-Zeichen „Hygiene-geprüft“ (Genehmigungsausweis Nr. 5664018)
- Gutachten der Technischen Universität München, Forschungszentrum Weihenstephan, nach EHEDG-Empfehlung (Bericht-Nr.126/01.03.2007)
- Reinraum-Qualifikation durch IPA Fraunhofer-Institut (Messbericht: Untersuchung der Reinheitstauglichkeit und des ESD-Verhaltens von Panel PC der Firma Siemens AG, Report No. SI 0810-450 vom Oktober 2008)

[1)] Spezielle Resistenzanforderungen sind gesondert zu untersuchen.

Reinraum-Qualifikation

Hochwertige Produkte, wie z.B. Halbleiter, Medikamente und Lebensmittel sowie Produkte der Nanotechnologie unterliegen besonderen Ansprüchen bezüglich die Verunreinigung mit Partikeln oder der Kontamination mit Keimen.

Erhöhte Anforderungen zum Schutz der Produkte und Prozesse sind nur durch die Fertigung in Reinräumen mit geeigneter Ausrüstung und unter kontrollierten Bedingungen zu erfüllen.

Klassifiziert werden Reinräume nach maximalen Partikelmengen und -größen je m^3 Raumluft und Zeiteinheit. In der Pharmazie z.B. nach EG-GMP, Annex 1 (Klassen A bis F), in der Halbleiterfertigung sind Reinraumklassen nach ISO 14644-1 (ISO 1 bis 9) eingeführt.

Beispiel:
Ein Mensch in normaler Kleidung emittiert pro Sekunde ca. 80.000 Partikel >= 0,5 mm (in Reinraumkleidung kann das bis ca. 700 Partikel/s >= 0,5 mm reduziert werden).

An die Ausrüstung im Reinraum werden unter anderem diese Anforderungen gestellt:

- Einfach zu reinigende und desinfizierbare Oberflächen
- Möglichst keine Anhaftungen, z. B. elektrostatisch
- Keine emittierenden Oberflächen
- Strömungsgünstige Form, keine Luftverwirbelungen
- Dicht, möglichst keine Hohl- oder Toträume
- Glatt, möglichst keine Fugen und Spalten

Die SIMATIC HMI-Produkte mit Edelstahlfront und der Edelstahl-Bedienplatz wurden konzipiert für diese Anforderungen.

Die Edelstahl-Bedienplätze mit Panel PC 677B 15" Touch INOX und MP 377 15" Touch INOX wurden durch das Fraunhofer Institut geprüft und für die „eindeutige Eignung für Reinräume der ISO-Klasse 1 nach DIN EN ISO 14644-1“ qualifiziert.

© Siemens 2020

Panels und Panel PC mit Edelstahlfront

Übersicht



TP 177B color PN/DP, MP 277 10" Touch, MP 377 15" Touch und Panel PC 677B 15"

Panels und Panel PC mit Touchscreen und Edelstahlfront sind konzipiert für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie , für das Bedienen und Beobachten an Lebensmittelmaschinen. Sie sind in Anlehnung an DIN EN 1672-2 Nahrungsmittelmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen entwickelt worden.

- Einfache Reinigung und Desinfektion:
  - Edelstahloberfläche mit 240er Strichschliff
  - auf chemische Beständigkeit getestete Folie
  - minimierte Nuten und Spalte
  - optimiertes Rahmenprofil für den Selbstablauf von Flüssigkeiten
- Splitterschutz für das Display
- Schutzart IP66K

Technische Daten

	Multi Panel	
	MP 277 10" Touch INOX	**MP 377 15" Touch INOX**
Allgemeine Merkmale		
Stromversorgung	DC 24 V	DC 24 V
Display	10,4" color TFT Touch	15,1" TFT Touch
Auflösung (Pixel)	640 x 480	1024 x 768
MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	ca. 50 000 h LED-Hinterleuchtung	ca. 50 000 h CCFL-Hinterleuchtung
Front		
Material	Edelstahl 1.4301, Polyester-basierte Folie	
Oberfläche	Strichschliff, 240er Korn	
Gerätedichtung	EPDM Flachdichtung	
Besonderheiten		
Umgebungsbedingungen		
Schutzart	frontseitig: IP66K, NEMA 4, 4x und 12; rückseitig: IP20	
Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... 50 °C	
Relative Luftfeuchte	max. 85% (keine Betauung)	
Transport/Lagertemperatur	-20 °C … +60 °C	
Zulassung	FM Class 1 Div 2, cULus, CE, RCM (ehemals C-Tick), ATEX Zone 2/22	
Branche	Food & Beverage, Pharma	Food & Beverage, Pharma
HMI-Software (separat zu beziehen)		
HMI-Engineeringsoftware	Ab WinCC flexible 2005 Standard	Ab WinCC flexible 2007 Standard
Maße		
Außenmaße (B x H x T in mm)	325 x 263	400 x 310
Einbauausschnitt (B x H x T in mm)	310 x 248	368 x 290
Besonderheiten	Spannrahmen	Spannrahmen
Gewicht	Ca. 4,2 kg	Ca. 6,2 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

	Panel PC	Panels
	Panel PC 677B 15" Touch INOX	**TP 177B PN/DP INOX**
Allgemeine Merkmale		
Stromversorgung	AC 100 V/230 V (autorange) 50/60 Hz oder DC 24 V	DC 24 V
Display	15,1" TFT Touch	5,7" color STN Touch (256 Farben)
Auflösung (pixel)	1024 x 768	320 x 240
MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	ca. 50 000 h CCFL-Hinterleuchtung	
Besonderheiten	Ohne Front-USB-Schnittstelle	1 x Not-Aus, 3 x Kurzhub-Folientasten mit LED in der Front, auf Klemme verdrahtet
Front		
Material	Edelstahl 1.4301, Polyester-basierte Folie	
Oberfläche	Strichschliff, 240er Korn	
Gerätedichtung	EPDM Flachdichtung	
Besonderheiten	frontseitig: IP66K, NEMA 4, 4x und 12; rückseitig: IP20	über Display durchgezogene Dekorfolie
Umgebungsbedingungen		
Schutzart	frontseitig: IP66K, NEMA 4, 4x und 12; rückseitig: IP20	frontseitig: IP66K, NEMA 4, 4x und 12; rückseitig: IP20
Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Relative Luftfeuchte	max. 85% (keine Betauung)	
Transport/Lagertemperatur	-20 °C … +60 °C	
Zulassung	CE, cULus	FM Class 1 Div 2, cULus, CE, RCM (ehemals C-Tick), ATEX Zone 2/22
Branche	Food & Beverage, Pharma	Food & Beverage, Pharma
HMI-Software (separat zu beziehen)		
HMI-Engineeringsoftware	Ab WinCC flexible Advanced	Ab WinCC flexible 2005 Compact
HMI-Runtimesoftware	WinCC flexible RT	
Maße		
Außenmaße (B x H x T in mm)	483 x 310	212 x 156
Einbauausschnitt (B x H x T in mm)	450 x 296	198 x 142
Besonderheiten	Spannrahmen	Spannrahmen
Anschließbar an SIMATIC PC	An Panel PC sowie übrige SIMATIC Rack- und Box PC	
Gewicht	Ca. 15 kg	Ca. 1,5 kg

© Siemens 2020

Panels und Panel PC mit Edelstahlfront

Bestelldaten	Artikel-Nr.
TP 177B color PN/DP INOX mit Edelstahlfront, sonst entsprechend 6AV6642-0BA01-1AX0	**6AV6642-8BA10-0AA0**
MP 277 10" Touch INOX mit Edelstahlfront und LED-Hinterleuchtung, sonst entsprechend 6AV6643-0CD01-1AX1	**6AV6643-0ED01-2AX0**
MP 377 15" Touch mit Edelstahlfront und LED-Hinterleuchtung, sonst entsprechend 6AV6644-0AB01-2AX0	**6AV6644-0CB01-2AX0**
Panel PC 677B 15" mit Edelstahlfront, sonst entsprechend Panel PC 677B-Konfigurator 6AV6643-0CD01-1AX1	**6AV7872-2…**

Weitere Info

Kundenspezifische Modifikationsmöglichkeiten

- Kundenspezifisches Design
  - Einfügen des Firmennamens anstelle des Siemens-Logos und Änderung der Typbezeichnung
  - Änderung der Hintergrundfarbe
- Kundenspezifische Hardwaremodifikationen, wie Gestaltung und Maße der Front, Auswahl des Displays, Speicherausbau, Laufwerke, Optionen
- Kundenspezifische Panel PC-Konfiguration als ein in Hard- und Software robustes Embedded-System, festplattenlos und mit zugeschnittener Software
- Kundenspezifische Software-Abfüllung mit wählbaren Windows-Betriebssystemen
- Kundenspezifische Panel PC mit Software-Abfüllung mit wählbaren Windows-Betriebssystemen
- Schutz gegen Kondensation und Schadgase (für ausgewählte Panels)
- Gerät eingebaut im Edelstahl-Schaltkasten als aufstell- und anschlussfertiger Bedienplatz, ergonomisch, funktional und mit hoher Schutzart und geprüftem Wärmehaushalt (z.B. Schutzart IP66K rundum)

Angebotserstellung

SIMATIC HMI-Spezialisten definieren die Produktmodifikationen genau nach den Kundenanforderungen.


Danach erfolgt die Angebotserstellung mit:

- Einmalkosten,
- Kosten für Mustergeräte,
- Seriengerätepreisen,
- und den Rahmenbedingungen in Form einer Produktvereinbarung (z.B. Mindeststückzahl).

Über diese Produktvereinbarung und eine kundenspezifische Artikelnummer kann das definierte Gerät später leicht bestellt werden.

© Siemens 2020

Übersicht





MP 377 12" Touch Hinterbau,
MP 277 8" Touch hochkant Hinterbau

Die Lösung für den Einbau von HMI Geräten ohne frontseitige „Ecken und Kanten“. Die Geräte werden von hinten in das Schaltkastengehäuse eingebaut und schließen nach vorne bündig mit dem Schaltschrankblech ab. Die Geräte werden deshalb „Hinterbaugeräte“ genannt.

Nutzen

- Bündige Frontfläche mit dem Schaltkasten
- Einfach zu reinigen
- Keine Schmutzkanten und Ablagerungen
- Frontfolie resistent gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Im Servicefall gegen typgleiches Fronteinbaugerät austauschbar (nur MP 377 12" Touch Hinterbau)

Technische Daten

	MP 277 8" Touch hochkant Hinterbau	MP 377 12" Touch Hinterbau
Allgemeine Merkmale		
Stromversorgung	DC 24 V	DC 24 V
Display	7,5" TFT Touch	12,1" TFT Touch
Auflösung (Pixel)	480 x 640 (portrait)	800 x 600
MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	ca. 50 000 h CCFL-Hinterleuchtung	
Besonderheiten	1 x Not-Aus, 3 x Kurzhub-Folientasten mit LED in der Front, auf Klemme verdrahtet	
Front		
Material	Aluminium unter Polyesterbasierter Folie	
Oberfläche	Strichschliff, 240er Korn	
Gerätedichtung	Am Gehäuse, kundenspezifisch	frontseitig
Besonderheiten	über Display durchgezogene Dekorfolie	
Umgebungsbedingungen		
Schutzart	frontseitig IP65; rückseitig IP20	
Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... 50 °C	
Relative Luftfeuchte	max. 85% (keine Betauung)	
Transport/Lagertemperatur	-20 °C … +60 °C	
Zulassung	CE	CE, cULus
Branche	Food & Beverage, Verpackungstechnik, Pharma	
HMI-Software (separat zu beziehen)		
HMI-Engineeringsoftware	Ab WinCC flexible 2007 Standard mit Add-on für Portrait-Modus	Ab WinCC flexible 2007 Standard
Maße		
Außenmaße (B x H x T in mm)	229 x 318	Wie Einbauausschnitt
Einbauausschnitt (B x H x T in mm)	233 x 322 x 67	Kompatibel zum Standard-Gerät
Besonderheiten	Hinterbau-Panel im portrait Modus	Hinterbau-Panel; Einbauausschnitt wie Standardgerät
Gewicht	Ca. 2,7 kg	Ca. 5,5 kg

© Siemens 2020

HMI Panels als Hinterbaugeräte

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
MP 377 12" Touch Hinterbau Konfiguration auf Anfrage	**6AV6644-…**
MP 277 8" Touch hochkant Hinterbau mit Not-Aus-Taste und 3 Kurzhubtasten mit LED in der Front Konfiguration auf Anfrage	**6AV6643-…**

Weitere Info

Kundenspezifische Modifikationsmöglichkeiten

Darüberhinaus können auch kundenspezifische Hinterbauvarianten realisiert werden:

- Kundenspezifische Bedienelemente in der Front möglich, z. B. Folientasten, Not-Aus
- Anpassung an das Design kundenspezifischer Gehäuse
- Kundenspezifisches Design (Logo und Farbgebung) auf der Frontfolie
- Hochkant-Einbau des Displays (portrait mode)
- Erhöhte Schock- und Vibrationsfestigkeit gegen Maschinenvibrationen

Angebotserstellung

SIMATIC HMI-Spezialisten definieren die Produktmodifikationen genau nach den Kundenanforderungen.

Danach erfolgt die Angebotserstellung mit:

- Einmalkosten,
- Kosten für Mustergeräte,
- Seriengerätepreisen,
- und den Rahmenbedingungen in Form einer Produktvereinbarung (z.B. Mindeststückzahl).

Über diese Produktvereinbarung und eine kundenspezifische Artikelnummer kann das definierte Gerät später leicht bestellt werden.

© Siemens 2020

Übersicht



Flat Panel 15" Touch INOX, Flat Panel 15" Touch INOX (gekapselt), Flat Panel 19" Touch INOX, Flat Panel 19" Touch INOX (gekapselt)

Die Flat Panels mit Touchscreen und Edelstahlfront sind konzipiert als Anzeige- und Bedieneinheit für SIMATIC PC in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Pharmazie und verwandten Bereichen.

Sie sind einfach zu reinigen und können im Produkt-Spritzbereich in einen geeigneten Schaltschrank eingebaut werden.

Technische Daten

	Flat Panel			
	15" Touch INOX	**15" Touch INOX fully enclosed**	**19" Touch INOX**	**19" Touch INOX fully enclosed**
Allgemeine Merkmale				
Stromversorgung	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
Display	15,1" TFT Touch	15,1" TFT Touch	19,1" TFT Touch	19,1" TFT Touch
Auflösung (Pixel)	1024 x 768	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024
MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	ca. 50 000 h CCFL-Hinterleuchtung			
Besonderheiten	Ohne Front-USB-Schnittstelle	OSD-Bedienung nicht zugänglich; Werte voreing.	Ohne Front-USB-Schnittstelle	OSD-Bedienung nicht zugänglich; Werte voreing.
Front				
Material	Edelstahl 1.4301, Polyester-basierte Folie			
Oberfläche	Strichschliff, 240er Korn			
Gerätedichtung	EPDM Flachdichtung		EPDM Flachdichtung	EPDM Flachdichtung
Besonderheiten	über Display durchgezogene Dekorfolie			
Umgebungsbedingungen				
Schutzart	frontseitig: IP66K, NEMA 4, 4x und 12; rückseitig: IP20	IP65 rundum, NEMA 4	frontseitig: IP66K, NEMA 4, 4x und 12; rückseitig: IP20	rundum IP66K, NEMA 4, 4x und NEMA 12
Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... 50 °C	0 … +40 °C bei Neigung bis zu +/- 20° aus der Senkrechten	0 ... 50 °C	0 ... +40 °C
Relative Luftfeuchte	Max. 85% (keine Betauung)			
Transport/Lagertemperatur	-20 °C … +60 °C			
Zulassung	CE, cULus	CE, cULus	CE, cULus	CE, cULus
Branche	Food & Beverage, Pharma	Pharma	Food & Beverage, Pharma	Food & Beverage, Pharma
Maße				
Außenmaße (B x H x T in mm)	483 x 310	383 x 324 x 72	483 x 400	483 x 399 x 61
Einbauausschnitt (B x H x T in mm)	450 x 296		450 x 380	
Besonderheiten	Spannrahmen	neigbarer kundenspezifischer Flansch, für Schaltschrank-Anbau, mit Balg abgedichtet	Spannrahmen	fully enclosed, VESA 100
Gewicht	ca. 7 kg	ca. 12 kg	ca. 10 kg	ca. 12 kg

© Siemens 2020

Flat Panels mit Edelstahlfront

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Flat Panel 15" Touch INOX	**6AV7486-2TA10-1AA0**
Flat Panel 15" Touch INOX fully enclosed Konfiguration auf Anfrage	**6AV7476-...**

Weitere Info

Kundenspezifische Modifikatonsmöglichkeiten

- Kundenspezifisches Design
- Kundenspezifischer Flanschanschluss
- Kabellänge bis 30 m

Angebotserstellung

SIMATIC HMI-Spezialisten definieren die Produktmodifikationen genau nach den Kundenanforderungen.

Danach erfolgt die Angebotserstellung mit:

- Einmalkosten,
- Kosten für Mustergeräte,
- Seriengerätepreisen,
- und den Rahmenbedingungen in Form einer Produktvereinbarung (z.B. Mindeststückzahl).

Über diese Produktvereinbarung und eine kundenspezifische Artikelnummer kann das definierte Gerät später leicht bestellt werden.

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC HMI Panels oder Panel PC eingebaut im Edelstahl-Schaltkasten als aufstell- und anschlussfertiger Bedienplatz, ergonomisch, funktional und mit hoher Schutzart (Schutzart IP66K rundum) und geprüftem Wärmehaushalt.

Die bestückten und verdrahteten Turnkey Lösungen orientieren sich an den Hygienic Design-Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie und anderen Hygiene- und Nassbereichen sowie der Pharmazie, Feinchemie und Halbleiterfertigung.

Weitere Info

Kundenspezifische Modifikationsmöglichkeiten

- Andere HMI-Geräte, Displaygrößen und Auflösungen
- Externe Edelstahl-Tastatur, z. B. ohne Hubtasten mit Piezo-Technik
- Änderungen der Front-/Gehäusemechanik (Hygiene-Prüfung optional) und Kabelführung
- Spezifische Flansche von Gehäuse-Herstellern
- Klimastutzen
- Einsatz im erweiterten Umgebungs-Temperaturbereich, z. B. -20 °C bis +60 °C
  - Luft-Wasser-Wärmetauscher (intern)
  - "Temperature Extension Kit" plus aktive Heiz- und Kühlelemente

Zertifizierungen, Approbationen

- LGA-Zertifikat "Hygiene-geprüft"
- Gutachten der Technischen Universität München
- IPA Fraunhofer-Institut

Diese Modifikationen werden durch HMI-Spezialisten mit dem Kunden definiert, der dafür ein spezifisches Angebot erhält.


Für die Realisierung von kundenspezifischen Modifikationen ist eine Produktvereinbarung mit Mindeststückzahlen erforderlich. Bitte wenden Sie sich an die HMI-Ansprechpartner Ihrer Siemens Geschäftstellen/Landesgesellschaften.

© Siemens 2020

Notizen

© Siemens 2020


Zubehör




6/2	**Einführung**
6/4	**Batterien**
6/7	**Befestigungselemente**
6/15	**Beschriftungsstreifen**
6/19	**Eingabegeräte, Leitungen**
6/32	**Eingabehilfen**
6/35	**HMI-Anschlusskomponenten**
6/42	**IWLAN Zubehör**
6/44	**Netzteile, Netzleitungen**
6/50	**Rückwandhauben**
6/55	**Schutzfolien**
6/69	**Schutzhauben, Staubschutzkappen**
6/72	**Servicesets**
6/77	**Speichermedien**
6/92	**Transport- und Aufbewahrung**
6/95	**Verteiler**
6/98	**Weiteres Zubehör**
6/100	**Prozesskopplung**
6/100	Steckleitungen
6/107	Busanschlussstecker RS485
6/108	IE FC RJ45 Plug 2 x 2

© Siemens 2020

Übersicht



HMI Zubehör, Anschluss



SIMATIC bietet nicht nur erstklassige Panels, Thin Clients und IPCs, sondern auch umfangreiches Original-Zubehör, das optimal auf diese Kernprodukte zugeschnitten ist. Für unsere Zubehörkomponenten haben wir den gleichen Qualitätsanspruch wie für unsere Kernprodukte.

Da Zubehörteile trotz Verschleiß ein Produktleben lang benötigt werden, wird alles Notwendige unternommen, um sicher zu stellen, dass jedes Zubehörteil auch über die komplette Lebensphase der Kernprodukte bezogen werden kann. Bei Abweichungen in Ausnahmefällen wird eine entsprechende Produktmitteilung im Customer Support Bereich hinterlegt. Es empfiehlt sich diese Mitteilungen elektronisch zu abonnieren.

SIMATIC Zubehör ist ausschließlich für den industriellen Einsatz (z.B. Büro, Werkstatt, etc.) vorzusehen. Der Einsatz von Zubehör ist auch teilweise mit Produkten von Mitbewerbern möglich. Der Einsatz erfolgt hier auf eigene Verantwortung.

Das Zubehör umfasst:

- Batterien (Überbrückungsakku, Lithiumbatterien, Hauptakku, usw.)
- Befestigungselemente (Speicherkartenverriegelung, Wandhalterung, Montagerahmen, Montageclips, Montagebügel usw.)
- Beschriftungsstreifen (Beschriftungsstreifen, Frontfolie, Beschriftungsset, Schutzhülle usw.)
- Eingabegeräte, Leitungen (Tastaturen, Mäuse)
- Eingabehilfen (z.B. Touchstifte)
- HMI-Anschlusskomponenten (Konverter, Stecker, Adapter)
- IWLAN Zubehör (Access Points, KeyPlug, Power supplies, Moby D, Kleinteile)
- Netzteile, Netzleitungen (Netzteile, Kaltgerätekabel)
- Rückwandhauben (in IP20-Ausführung)
- Schutzfolien
- Schutzhauben, Staubschutzkappen (Schutzhauben, Abdeckkappen, Port-Schlüssel USB/RJ45)
- Servicesets (Ersatzteilpaket mit abgestimmtem Inhalt)
- Speichermedien (MM-Speicherkarte, SD-Speicherkarte PC-Speicherkarte, PC-Speicherkartenadapter, CF-Speicherkarte, USB-Speicherstick, USB-FlashDrive, Speichermodul für Push Button Panels, Speichererweiterungen)
- Transport und Aufbewahrung (Taschen und Haltegriffe)
- Verteiler (USB HUB, USB Verlängerungen, Tastatur, Video, Maus-Switch, Ethernet-Switch)
- Weiteres Zubehör (z. B. Ersatzschlüssel, Ersatzdeckel)
- Prozesskopplung
  - Steckleitungen
  - Busanschlussstecker DP
  - Busanschlussstecker PN

Das Ziel ist es, das Zubehör über den kompletten Lebenszyklus des Kernproduktes, als Neuteil anzubieten.

Aufgrund der Schnelllebigkeit im Konsumermarkt kann hierfür keine Gewähr übernommen werden.

© Siemens 2020

Weitere Info

Handelsware:

Um schnell und flexibel auf neue Anforderungen reagieren zu können, wird auch hochwertiges Zubehör von namhaften Herstellern eingesetzt und direkt über die Mall vertrieben. Produkte als Handelsware einzuführen erspart die eigenen und sehr zeitaufwendigen Tests und das Beantragen und Erstellen von eigenen Zertifikaten.

Handelswaren werden in einem kurzen Einschalttest qualifiziert (nur Einschalttest und kein Systemtest bei Siemens), da die Hersteller-Tests typischerweise ausreichend sind.

Zertifikate:

Aufgrund technischer Anforderungen an Handelsware werden technische Spezifikationen, Treiber, Zertifikate und Prüfbescheinigungen etc. vom Hersteller zur Verfügung gestellt und stehen teilweise auf den Siemens SIOS Seiten zum Download zur Verfügung.
Aktuelle Zertifikate bei als Handelsware gekennzeichneten Produkten sind immer direkt beim Hersteller anzufragen.
Technische Eigenschaften von Handelsware können von den zugesicherten Eigenschaften unserer eigenen Produkte abweichen (z.B. bezüglich EMV-Festigkeit).
Handelsware ist in den jeweiligen technischen Daten als solche gekennzeichnet.

3D-Daten:

3D-Daten und technische Zeichnungen werden für Handelsware, kurz HaWa, nur in der SIOS-Lieferfreigabe zum Download zu Verfügung gestellt, sofern der Hersteller die Genehmigung erteilt hat.
Eine Einbindung in den Siemens 3D-Download-Bereich ist leider nicht möglich. Aus diesem Grund kann auch nicht für jedes Zubehör eine 3D-(Step)Datei zur Verfügung gestellt werden.
Die Verantwortung für HaWa-Dateien liegt immer beim Hersteller. Dieser ist bei jedem Produkt am Ende der technischen Daten angegeben.

Hinweis:

SIMATIC Zubehör ist ausschließlich für den industriellen Einsatz (z.B. Büro, Werkstatt, etc.) vorzusehen.
Der Einsatz von Zubehör ist auch teilweise mit Produkten von Mitbewerbern möglich. Der Einsatz erfolgt hier auf eigene Verantwortung.

Tipp:

Das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) zeigt automatisch passendes Zubehör zu jedem SIMATIC Produkt an; so ist es noch einfacher, das richtige Zubehör zu finden.

Achtung:

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

© Siemens 2020

Batterien

Übersicht





HMI Zubehör, Batterie, Akku

Batterie und Akkumulatoren

Es stehen folgende Batterien und Akkumulatoren zur Verfügung:

- Überbrückungsakku
- Knopfzelle
- Hauptakku

Hinweis:

Für Lithium Batterien besteht keine oder nur bedingte Möglichkeit der Luftfracht!
Bitte für Ersatzbestellung die Transportzeit je nach Region (außerhalb EU) bis zu 6 Monaten berücksichtigen.

Bitte beachten Sie die Hinweise unter "Weitere Info".

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV6671-5AD00-0AX0** Ueberbrueckungsakku Mobile Panel	**6ES7623-1AE01-5AA0** Lithiumbatterie SIMATIC HMI, C7 und S7	**W79084-E1001-B2** Lithiumbatterie SIMATIC HMI und C7	**6AV6671-5CL00-0AX1** Hauptakku Mobile Panel IWLAN
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Überbrückungsakku Mobile Panel	Lithium-Batterie	Lithium-Batterie	Hauptakku Mobile Panel IWLAN
Aufbauart/Montage				
Wand-/Direktmontage	Ja; im HMI Geräte Batteriefach	Ja; im HMI Geräte Batteriefach	Ja; im HMI Geräte Batteriefach	Ja; im HMI Geräte Batteriefach
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	3,6 V	3,6 V	3,6 V	7,2 V
Akku				
Ladezustandsanzeige	Nein	Nein	Nein	Nein
wiederaufladbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapazität	1,15 A·h	1,6 A·h	1,6 A·h	5,1 A·h
Lithium-Ionen	Ja; 1/CP7/34/50 01 CGA	Ja; SL-361	Ja; SL-361	Ja; ICR18650-26J
Sonderbauform	Ja; flach	Ja; 2/3 AA	Ja; 2/3 AA	Ja; gebogen

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6671-5AD00-0AX0 Ueberbrueckungsakku Mobile Panel	6ES7623-1AE01-5AA0 Lithiumbatterie SIMATIC HMI, C7 und S7	W79084-E1001-B2 Lithiumbatterie SIMATIC HMI und C7	6AV6671-5CL00-0AX1 Hauptakku Mobile Panel IWLAN
Schutzart und Schutzklasse				
IP (rundum)				IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja			Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C; nicht darunter aufladen	0 °C	0 °C	0 °C; nicht darunter aufladen
• max.	55 °C	55 °C	55 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %	90 %
Mechanik/Material				
Material				
• Kunststoff				Ja; Umgehäuse schwarz
Maße				
Breite	35 mm			75 mm
Höhe	50 mm			78 mm
Dicke	10 mm			33 mm
Länge		33 mm	33 mm	
Durchmesser		14,7 mm	14,7 nm	
Gewichte				
ohne Verpackung	38 g	14 g	12 g	320 g
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück	1; inkl. 65 mm Anschlussleitung	1; inkl. 45 mm + 210 mm Anschlussleitung	1; inkl. 220 mm Anschlussleitung	1; mit Auswurfhilfe
Sonstiges				
Handelsware	Nein; 1S1P CQA 103450A	Ja; SL-361 PGHK	Ja; SL2361 PGHK	Nein; 2S2P ICR18650-26J / 11273-02
Hersteller-Name	BMZ GmbH	Tadiran Batteries GmbH	Tadiran Batteries GmbH	BMZ GmbH
Hersteller-Adresse	Auf dem Stützelberg, 35745 Herborn, Deutschland	Industriestr. 22, 63654 Büdingen, Deutschland	Industriestr. 22, 63654 Büdingen, Deutschland	Auf dem Stützelberg, 35745 Herborn, Deutschland
Zielgeräte	für Mobile Panel DP kabelgebunden, Mobile Panel PN kabelgebunden, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN	für TD17, OP17, OP25, OP27, OP35, OP37, TP27, TP37, OP/TP270, MP270, MP270B, MP370, C7-621, C7-623, C7-624, C7-626, und PG 7xx	für TD17, OP17, OP25, OP27, OP35, OP37, TP27, TP37, OP/TP270, MP270, MP270B, MP370	für Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN, Mobile Panel 277 IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN (RFID-Tag)
Hinweis:	Batterie (Lithium) sachgerecht entsorgen; Gefahrengut!	Batterie (Lithium) sachgerecht entsorgen; Gefahrengut!	Batterie (Lithium) sachgerecht entsorgen; Gefahrengut!	Batterie (Lithium) sachgerecht entsorgen; Gefahrengut!

© Siemens 2020

Bestelldaten

Überbrückungsakku Mobile Panel für kabelgebundene Mobile Panels	**6AV6671-5AD00-0AX0**
Hauptakku Mobile Panel IWLAN	**6AV6671-5CL00-0AX1**
Lithiumbatterie für SIMATIC HMI, C7, S7 und PG inkl. Anschlussleitung ca. 250 mm und Adapterleitung	**6ES7623-1AE01-5AA0**
Lithiumbatterie für SIMATIC HMI und S7 Ersatzteil. Inkl. Anschlusskabel 210 mm.	**W79084-E1001-B2**
Lithiumbatterie (Knopfzelle) für SIMATIC IPC227D/IPC277D Aktuell nur als Ersatzteil im EDN	**A5E30314053**
Lithiumbatterie (Knopfzelle) für SIMATIC IPC227E/IPC277E Aktuell nur als Ersatzteil im EDN	**A5E34345932**
Lithiumbatterie (Knopfzelle) für SIMATIC IPC427E, IPC477E Aktuell nur als Ersatzteil im EDN	**A5E34734290**

Weitere Info

Akkumulatoren haben bei Auslieferung weniger als 30% ihrer möglichen Ladekapazität, um das Risiko beim Transport möglichst gering zu halten.
Für den Transport und Import sind in einigen Regionen unterschiedlichste Zertifikate notwendig. Diese liegen im Customer Suppot zum Download bereit.
Hierzu geben Sie die „Artikelnummer“ ein und stellen Sie den Suchfilter Beitragstyp auf „Zertifikate“.

https://support.industry.siemens.com/cs/products

Vor dem ersten Einsatz sollten Akkus immer neu geladen werden, dies stellt auch eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus sicher.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronik-Altgeräten:

Das Gerät darf nicht in den Hausmüll (Batteriegesetz, WEEE-Richtlinie) entsorgt werden.
Der Mülleimer auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass weder das Produkt noch darin enthaltene Batterien mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.
Sie sind verpflichtet, das Produkt bei einer entsprechenden Abgabestelle zu entsorgen.
Weitere Informationen zur Entsorgung von Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten sie bei den Behörden ihrer Stadt bzw. Ihrer Gemeinde, beim zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen oder vom Hersteller.

Hinweise:

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.


http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht



Befestigungselemente

Alle zur Montage eines SIMATIC Gerätes nötigen Teile sind hier aufgeführt.

Für die Befestigung des Panels stehen geräteabhängig verschiedene Befestigungselemente zur Verfügung.

- Verriegelung
- Wandhalterungen und Befestigungen
- Montagerahmen [1)]
- Adapterrahmen
- Montageclip
- Montagebügel
- Montagegehäuse

[1)] Für den USB HUB4 ist der Montagerahmen im Serviceset enthalten (siehe „Servicesets“).

Montagerahmen ermöglichen die Einhaltung der geräteabhängigen Schutzarten IP65, NEMA4x und NEMA12, wenn die Blechstärke des Montagebleches dünner ist, als die in der Betriebsanleitung des Geräts angegebene minimale Blechstärke. Der Montagerahmen ist speziell für dünne Blechstärken entwickelt worden.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV2181-4DM10-0AX0** Speicherkartenverriegelung 4"	**6AV2181-4XM00-0AX0** Speicherkartenverriegelung 7 ... 22"
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	Speicherkartenverriegelung 4"	Speicherkartenverriegelung 7" ... 22"
Aufbauart/Montage		
Wand-/Direktmontage	Ja; aufschnappbar	Ja; aufschnappbar
Schutzart und Schutzklasse		
IP (frontseitig)	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte		
• Betrieb, max.	90 %	90 %
Mechanik/Material		
Material		
• Kunststoff	Ja	Ja
Maße		
Breite	25 mm	45 mm
Höhe	30 mm	59 mm
Dicke	10 mm	12 mm
Gewichte		
ohne Verpackung	4 g; pro Stück	6 g; pro Stück
Lieferumfang		
Liefermenge in Stück	5	5
Sonstiges		
Handelsware	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	Comfort Panel 4"	Comfort Panel 7" ... 22"

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6574-1AF04-4AA0 Wandhalterung Mobile Panels, Typ 10	6AV2181-5AG80-0AX0 Wandhalterung Mobile Panels, Typ 13
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	Wandhalterung Mobile Panel, Typ 10	Wandhalterung
Aufbauart/Montage		
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Nein	Nein
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Nein
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte		
• Betrieb, max.	90 %	90 %
Mechanik/Material		
Material des Gehäuses (frontseitig)		
• Eisenblech	Ja; Pulverbeschichtet	Ja; Pulverbeschichtet
Maße		
Breite	200 mm	230 mm
Höhe	230 mm	317 mm
Tiefe	25 mm; aufbauend	125 mm
Gewichte		
ohne Verpackung	550 g; ohne Kabelhalterung	1,01 kg
Lieferumfang		
Liefermenge in Stück	1; Farbe: Schwarz	1
Sonstiges		
Handelsware	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	Mobile Panel 170, Mobile Panel 177, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN V1 und V2, ohne Befestigungsteile	KTP400F Mobile, KTP700 Mobile, KTP700F Mobile, KTP900 Mobile, KTP900F Mobile, TP1000F ohne Befestigungsteile, inkl. Kabelablage
Hinweis:	Die Erhaltungsladung ist nur mit der Ladestation 6AV6671-5CE00-0AX1 sichergestellt.	Handbuch der Zielgeräte sind immer zu beachten. Angabe der Zielgeräte kann nach Produktänderungen abweichen.

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6671-3CS00-0AX0 Montagerahmen 8" Touch	6AV6671-3CS01-0AX0 Montagerahmen 8" Key	6AV6671-8XS00-0AX0 Montagerahmen 10" bis 12"-Touch-Geraete
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Montagerahmen 8" Touch	Montagerahmen 8" Key	Montagerahmen 10" ... 12" Touch-Geräte
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2			Nein
• ATEX Zone 22			Nein
• ATEX wie Zielgerät			Nein
• IECEx Zone 1			Nein
• IECEx Zone 11			Nein
• IECEx Zone 2			Nein
• IECEx Zone 22			Nein
• cULus Class I Zone 1			Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2			Nein
• cULus Class II Division 2			Nein
• FM Class I Division 2			Nein
• FM Class II Division 2			Nein
Schiffbau-Zulassung			
• Germanischer Lloyd (GL)			Nein
• American Bureau of Shipping (ABS)			Nein
• Bureau Veritas (BV)			Nein
• Det Norske Veritas (DNV)			Nein
• Korean Register of Shipping (KRS)			Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)			Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)			Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)			Nein
• Chinese Classification Society (CCS)			Nein
• Schiffbau-Zulassung wie Zielgerät			Nein
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz			Ja
geeignet für Außeneinsatz			Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %
Mechanik/Material			
Material			
• Eisenblech			Ja; Pulverbeschichtet
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Eisenblech	Ja	Ja	Ja; Pulverbeschichtet
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	1	1	1; Adapterrahmen 10"
Sonstiges			
Handelsware	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für MP277 8" Touch	für MP277 8" Key	für KTP1000 Basic, MP277 10" Touch, MP377 12" Touch, Thin Client 10"

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6671-8XK00-0AX2 Montageclip Kunststoff	6AV6671-8XK00-0AX1 Montageclip Feder	6AV6671-8XK00-0AX0 Montageclip Aluminium	6AV6671-8XK00-0AX3 Montageclip Stahl	6AV6671-8XK00-0AX4 Montagebuegel Stahl
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	Montageclip Kunststoff	Montageclip Feder	Montageclip Aluminium	Montageclip Stahl	Montagebügel Stahl
Aufbauart/Montage					
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse					
IP (rundum)	keine			keine	keine
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
CE-Kennzeichen			Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig		
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich					
• ATEX Zone 2			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• ATEX Zone 22			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• IECEx Zone 2			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• IECEx Zone 22			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
Umgebungsbedingungen					
geeignet für Inneneinsatz			Ja		
geeignet für Außeneinsatz			Ja; bedingt möglich		
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte					
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Mechanik/Material					
Material					
• Eisenblech			Ja		
Material des Gehäuses (frontseitig)					
• Kunststoff	Ja	Ja; für 1 ... 4 mm Blechstärke			
• Eisenblech				Ja	Ja
Schraubentyp					
• Flach	Ja; Original teilweise Kreuzschraube		Ja	Ja	Ja
Momente/Kräfte					
• Anziehdrehmoment, min.	0,18 N·m; bei zu wenig Moment ist ggf. die frontseitige Schutzart nicht gewährleistet			0,18 N·m; bei zu wenig Moment ist ggf. die frontseitige Schutzart nicht gewährleistet	0,18 N·m; bei zu wenig Moment ist ggf. die frontseitige Schutzart nicht gewährleistet
• Anziehdrehmoment, max.	0,2 N·m			0,2 N·m	0,2 N·m
• Anziehdrehmoment, empfohlen	0,2 N·m; Höhere Momente können zum Defekt des Produkts führen			0,2 N·m; Höhere Momente können zum Defekt des Produkts führen	0,2 N·m; Höhere Momente können zum Defekt des Produkts führen

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6671-8XK00-0AX2 Montageclip Kunststoff	6AV6671-8XK00-0AX1 Montageclip Feder	6AV6671-8XK00-0AX0 Montageclip Aluminium	6AV6671-8XK00-0AX3 Montageclip Stahl	6AV6671-8XK00-0AX4 Montagebuegel Stahl
Maße					
Breite	30 mm	20 mm	15 mm	20 mm	142 mm
Höhe	17 mm; ohne Schraube	35 mm	21 mm; ohne Schraube	15 mm; ohne Schraube	18 mm; ohne Schraube
Tiefe			15 mm		
Dicke	8 mm	20 mm		8 mm	8 mm
Gewichte					
ohne Verpackung	4 g; pro Stück	8 g; pro Stück	5 g; pro Stück	4 g; pro Stück	30 g; pro Stück
Lieferumfang					
Liefermenge in Stück	20; Stück je Packung	20; Federklemmtechnik	20; Stück je Packung	20	10
Sonstiges					
Handelsware	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für TD17, OP7, OP17, OP73, OP77A/B, TP/OP17x außer TP177 4",Push Button Panel, KeyPanel, Design-Leerfront, KP300 Basic mono, Basic 2nd, KTP400 Comfort, USB-Hub, Blechstärke 2 ... 6 mm	TP177-4", TP/OP 277-6", MP177-6, MP277-10" T, MP277-8", MP277-8"T, MP277-10"K, MP377 12-19", TC 10", TC 15", KTP400 Basic mono, KTP600, KTP1000, KTP1500, KP700-Comfort, TP700-Comfort, KP900-Comfort, TP900-Comfort, KP1200-Comfort, TP1200-Comfort und IPC 277D 7, 9, 12"	TP177-4", TP/OP277-6", MP177-6, MP277-10"T, MP277-8", MP277-8"T, MP277-10"K, MP377 12"-19", TC 10", TC 15", KTP400 Basic mono, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic, KP700 Comfort, TP700 Comfort, KP900 Comfort, TP900 Comfort, KP1200 Comfort, TP1200 Comfort und IPC277D 7", 9", 12"	15", 19" und 22" Widescreen - Comfort Panel, IPC, Flat Panel und Thin Client. Blechstärken bis 6 mm	15", 19" und 22" Widescreen - Comfort Panel, IPC, Flat Panel und Thin Client, ausser SCD1900 19" Widescreen. Blechstärken bis 6 mm
Hinweis:				Funktionskompatibel zu Artikelnummer 6AV6671-8XK00-0AX4	

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6881-6AD10-0AA0 Montageclip Stahl, Typ 2	6AV2185-8MA00-0AA0 Montageclip Aluminium Druckguss	6AV6671-6AP00-0AX0 Montageclip Thin Client	6AV6671-6AP00-0AX1 Montageclip Feder Thin Client
Aufbauart/Montage				
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja		Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja		Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig			
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich				
• ATEX Zone 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!			
• ATEX Zone 22	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!			
• IECEx Zone 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!			
• IECEx Zone 22	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!			
Umgebungsbedingungen				
geeignet für Inneneinsatz	Ja			
geeignet für Außeneinsatz	Ja; bedingt möglich			
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %	90 %
Mechanik/Material				
Material				
• Kunststoff	Ja; Verriegelung			
• Eisenblech	Ja			
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Kunststoff				Ja; für 1 ... 4 mm Blechstärke
• Eisenblech			Ja	
• Aluminiumguss		Ja		
Schraubentyp	M4x30 Rundkopfschraube			
• Kreuz	Ja			
• Flach	Ja		Ja	
• Inbus		Ja		
Maße				
Breite	19 mm	12 mm	15 mm	20 mm
Höhe	11,3 mm; ohne Schraube	18,5 mm; ohne Schraube	20 mm; ohne Schraube	35 mm
Tiefe	15 mm			
Dicke		14 mm	15 mm	20 mm
Gewichte				
ohne Verpackung	8 g	0,14 kg	4 g; pro Stück	8 g; pro Stück
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück	20; Stück je Packung	20	6; inkl. Schraube	6; Federklemmtechnik
Sonstiges				
Handelsware	Nein	Ja	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Breslauer Straße 5, 90766 Fürth, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	Panel und IPC ab 2019	Comfort Panels INOX, ITC INOX, IFP INOX	SIMATIC Thin Client	SIMATIC Thin Client
Hinweis:				Funktionskompatibel zu Artikelnummer 6AV6671-8XK00-0AX1

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6881-0AD56-0AA0 Rundrohradapter VESA 100/75
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	VESA Rundrohradapter 100/75
Aufbauart/Montage	
Montage	VESA 100 mm / 75 mm mit M6 Gewinde
Befestigungsart	Tragarmsystem mit VESA 100 mm oder 75 mm
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP20 (montageabhängig)
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
• Kondensation zulässig	Nein
Mechanik/Material	
Material	Stahl
• Aluminium	Nein; Pulverbeschichtet
Maße	
Breite	135 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	67,5 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; VESA Rundrohradapter 100/75 für PRO Geräte geeignet, max. IP20 erreichbar
enthaltene Komponenten	ohne weiteres Zubehör
Sonstiges	
Handelsware	Ja; VESA 100/75 PRO Adapter
Hersteller-Name	QUERUM Maschinenbau GmbH
Hersteller-Adresse	Gewerbegebiet Ost 27, 92353 Postbauer-Heng, Deutschland
Zielgeräte	nicht für 19" 4:3 Geräte geeignet
Hinweis:	mit max. 35 kg belastbar, für erweiterbare Tragarmmontage

Artikelnummer	6AV6881-2AM12-1AA0 Schalter-gehaeuse KP8F	6AV6881-2AM12-2AA0 Schalter-gehaeuse KP8
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	Befestigungselement	
Bedienelemente		
Ausführung des Betätigungs-elements	1x Not-Aus (1 Öffner / 1 Schließer)	ohne, mit 2x 22,5 mm Blindstopfen
Funktionsweise des Betätigungselements	Rastend, Drehentriegelung	
mit parametrierbaren Tasten	Ja; Nachrüstbar mit KP8F (nicht im Liefer-umfang enthalten)	Ja; Nachrüstbar mit KP8 oder KP8F (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kontaktbestückung	1 Öffner, 1 Schließer	beliebig nachrüstbar mit Schalter, Taster, Schlüsselschalter,
Aufbauart/Montage		
Montage	für horizontale und vertikale Montage	
Befestigungsart	Rückwandmontage	
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse		
IP65 (rundum)	Ja; Rundum geschlossen IP65	
Umgebungsbedingungen		
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	0 °C; Betriebstempe-ratur KP8F ist immer einzuhalten	0 °C; Betriebstempe-ratur KP8 bzw. KP8F ist immer einzuhalten
• max.	40 °C; Betriebstem-peratur KP8F ist immer einzuhalten	40 °C; Betriebstem-peratur KP8 bzw. KP8F ist immer einzuhalten
Relative Luftfeuchte		
• Betrieb, max.	90 %	90 %
• Kondensation zulässig	Nein	Nein
Mechanik/Material		
Material	Aluminium	Aluminium
• Aluminium	Ja; Pulverbeschichtet	
Maße		
Breite x Höhe x Tiefe in mm	259 x 128 x 90	259 x 128 x 90
Tiefe	90 mm	90 mm
Lieferumfang		
Liefermenge in Stück	1; Aluminiumgehäuse Bopla #115234	
enthaltene Komponenten	1x Icotek-Kabeleinführung KEL-ER B4 inkl. diverser Tüllen	
Sonstiges		
Handelsware	Ja	Ja
Hersteller-Name	Wittwer Industrielle Elektronik	
Hersteller-Adresse	Hembacher Straße 4, 90592 Schwarzenbruck-Lindelburg, Deutschland	
Zielgeräte	Für den Einbau KP8, KP8F geeignet, max. Betriebstemperatur der KP beachten!	
Hinweis:	IP65 nur bei ordnungsgemäßem Einbau eines Key Panels und fachgerechter Montage der Kabeleinführung erreichbar!	

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Halter und Verriegelungen	
Speicherkartenverriegelung	
• 4"	**6AV2181-4DM10-0AX0**
• 7" … 22"	**6AV2181-4XM00-0AX0**
Wandhalterung Mobile Panels	
• Typ 10, für Mobile Panel und Mobile Client900, ohne Kabelablage	**6AV6574-1AF04-4AA0**
• Typ 13, für KTP Mobile Panels	**6AV2181-5AG80-0AX0**
Zur IP65-Montage von Panels in dünnwandigen Montageblechen	
Montagerahmen	
• 8" Touch	**6AV6671-3CS00-0AX0**
• 8" Key	**6AV6671-3CS01-0AX0**
• 10"/12" Touch	**6AV6671-8XS00-0AX0**
Montageclip/-bügel zur praxisgerechten Montage von SIMATIC Panels, Thin Client und IPC's	
Montageclip	
• Aluminium	**6AV6671-8XK00-0AX0**
• Feder	**6AV6671-8XK00-0AX1**
• Kunststoff	**6AV6671-8XK00-0AX2**
• Stahlblech	**6AV6671-8XK00-0AX3**
• Stahlblech unverlierbar	**6AV6881-6AD10-0AA0**
• Aludruckguss	**6AV2185-8MA00-0AA0**
• Thin Client	**6AV6671-6AP00-0AX0**
• Feder Thin Client	**6AV6671-6AP00-0AX1**
Montagebügel Stahl	**6AV6671-8XK00-0AX4**
Tastaturverriegelung Verriegelungsbolzen für PRO Tastaturen und Tastaturablagen zur Arretierung der Neigungsverstellung, gehärtet V2A	**6AV6881-4AW41-4AA0**
Rundrohradapter VESA 100/75 in IP20 / ST37 Verwendbar für alle PRO-Geräte mit passendem Rohr-Anschluss für Tragarmsysteme. ST37 teilweise RAL 9006, pulverbeschichtet	**6AV6881-0AD56-0AA0**
Rundrohradapter VESA 100/75 in IP20 / V2A Verwendbar für alle PRO-Geräte mit passendem Rohr-Anschluss für Tragarmsysteme. Zu 100% aus V2A	**6AV6881-0AD56-2CA0**
Adapterrahmen Adapterrahmen Widescreen 19"-Rack montage INOX Für 19" widescreen Unified Panels und IPC WFP2.3	**6AV6881-6UD42-0AA0**

	Artikel-Nr.
Montagegehäuse für KP8 und KP8F Vorgefertigtes IP65 Montagegehäuse für KP8 und KP8F, incl. 2x 22,5 mm Ausbrüchen für Langhubtasten oder Schalter. Geliefert mit Blindabdeckungen. Max. 4 Leitungen in IP65 anschließbar, Kabeltüllen liegen bei. Das Gehäuse kann fest montiert oder auch tragbar genutzt werden. Das Key Panel gehört nicht zum Lieferumfang.	**6AV6881-2AM12-2AA0**
Montagegehäuse KP8F Vorgefertigtes IP65 Montagegehäuse KP8F, incl. 1x 22,5 mm Ausbruch. Geliefert mit einem Not-Aus Schalter. Max. 4 Leitungen in IP65 anschließbar, Kabeltüllen liegen bei. Das Gehäuse kann fest montiert oder auch tragbar genutzt werden. Das Key Panel gehört nicht zum Lieferumfang	**6AV6881-2AM12-1AA0**

Weitere Info

Hinweis:

3D-Daten und technische Zeichnungen werden für Handelsware, kurz HaWa, nur in der SIOS-Lieferfreigabe zum Download zu Verfügung gestellt, sofern der Hersteller die Genehmigung erteilt hat. Eine Einbindung in den Siemens 3D Downloadbereich ist leider nicht möglich. Aus diesem Grund kann auch nicht für jedes Zubehör eine 3D (Step) Datei zur Verfügung gestellt werden.
Die Verantwortung für HaWa Dateien liegt immer beim Hersteller. Der Hersteller ist bei jedem Produkt am Ende der technischen Daten angegeben.

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.

http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht



Beschriftungsstreifen und bedruckbare Folien

Beschriftungsstreifen dienen dem Beschriften von Tasten. Für die Panels und IPCs stehen Druckvorlagen zum kostenfreien Download zur Verfügung (in SIOS Beitrags-ID: 11274631).

Somit ist es möglich, mit dem eigenen Drucker Klarsichtfolien zu erstellen.

Für einige Classic Panels stehen vorperforierte Beschriftungsstreifen zur Verfügung. Hier ist darauf zu achten, dass der passende Drucker verwendet wird.

Die Folienstärke sollte zwischen 100 und 125 µm liegen.

- Beschriftungsstreifen
- Frontfolie
- Beschriftungsset
- Schutzhülle

Hinweis:

Für Mobile Panel 2nd Generation stehen Frontschutzfolien zur Verfügung, die speziell für die Aufnahme von Beschriftungsstreifen ausgeprägt sind. Die selbst auf Standardfolie ausdruckbaren Beschriftungsstreifen können mittels Klebe Pad auf der Front befestigt werden. Darüber wird die Schutzfolie formschlüssig über die Mobile Front geklebt.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV6574-1AB00-2BA0** Beschriftungsstreifen MP 37x Key	**6ES7272-1BF00-7AA0** Frontfolie TD100C, unbedruckt	**6AV6671-0AP00-0AX0** Frontfolie TD400C, unbedruckt	**6AV6671-5BF00-0AX0** Beschriftungsset Mobile Panel 277	**6AV6574-1AB04-4AA0** Schutzhuelle Beschriftungsstreifen
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	Beschriftungsstreifen MP 37x Key	Frontfolie TD100C, unbedruckt	Frontfolie TD400C, unbedruckt	Beschriftungsset Mobile Panel 277	Schutzhülle Beschriftungsstreifen
Aufbauart/Montage					
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
CE-Kennzeichen		Ja	Ja	Ja	
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte					
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Mechanik/Material					
Material des Gehäuses (frontseitig)					
• Kunststoff	Ja; DIN A4 vorperforierter Bogen				
Maße					
Breite	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	170 mm; Zirkamaß
Höhe	297 mm	297 mm	297 mm	297 mm	115 mm; Zirkamaß
Dicke	0,13 mm; max. Toleranz ±0,03 mm				
Breite der Gehäusefront			163 mm		
Höhe der Gehäusefront			91 mm		
Gewichte					
ohne Verpackung	45 g				

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6574-1AB00-2BA0	6ES7272-1BF00-7AA0	6AV6671-0AP00-0AX0	6AV6671-5BF00-0AX0	6AV6574-1AB04-4AA0
	Beschriftungsstreifen MP 37x Key	Frontfolie TD100C, unbedruckt	Frontfolie TD400C, unbedruckt	Beschriftungsset Mobile Panel 277	Schutzhuelle Beschriftungsstreifen
Lieferumfang					
Liefermenge in Stück	1; Inhalt zwei Sätze	10	10	2; 2 Bögen mit je 3 Beschriftungsstreifen inkl. Dichtecken, O-Ring, Ersatzschraube, Dekorfolie für Dichtecke	5
• Anzahl Folien je Bogen		6	2	6	
• Teile pro Stück	2; ein Satz besteht aus einem Satz senkrechter und einem Satz waagerechter Beschriftungsstreifen	60	20	6	1
Sonstiges					
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja; Eignung des Druckers vorher testen. Keine Haftung bei Beschädigung des Druckers	Ja	Ja	Ja	Nein
Handelsware	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für MP370 Key, MP377 Key	für TD100C	für TD400C	für Mobile Panel 277	für Mobile Panel 170, Mobile Panel 177
Hinweis:	Klarsichtfolie, Tasten grau vorbedruckt, LED Bereich frei				

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2181-5DJ10-0AX0 Beschriftungsset 4"-Wide, Typ 13	6AV2181-5GJ10-0AX0 Beschriftungsset 7"-Wide, Typ 13	6AV2181-5JJ10-0AX0 Beschriftungsset 9"-Wide, Typ 13
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Beschriftungsset 4"-Widescreen	Beschriftungsset 7"-Widescreen	Beschriftungsset 9"-Widescreen
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja; Resistent gegen Alkohole, Dünnsäuren, verdünnte Laugen, Kohlenwasserstoff, Haushaltsreinigungsmittel	Ja; Resistent gegen Alkohole, Dünnsäuren, verdünnte Laugen, Kohlenwasserstoff, Haushaltsreinigungsmittel	Ja; Resistent gegen Alkohole, Dünnsäuren, verdünnte Laugen, Kohlenwasserstoff, Haushaltsreinigungsmittel
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %
Mechanik/Material			
Material			
• Kunststoff	Ja; Autoflex EBA 130	Ja; Autoflex EBA 130	Ja; Autoflex EBA 130
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Ja; Folieneigenschaft: Anti-Glare 55 %, Härte 3H	Ja; Folieneigenschaft: Anti-Glare 55 %, Härte 3H	Ja; Folieneigenschaft: Anti-Glare 55 %, Härte 3H
Maße			
Breite	168 mm	224 mm	283 mm
Höhe	120 mm	149 mm	178 mm
Dicke	0,125 mm	0,125 mm	0,125 mm
Gewichte			
ohne Verpackung	60 g	80 g	100 g
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	5	5	5
enthaltene Komponenten	inkl. 20 doppelseitige Klebepunkte	inkl. 20 doppelseitige Klebepunkte	inkl. 20 doppelseitige Klebepunkte
Sonstiges			
bedruckbar mit Laser-Drucker	Nein	Nein	Nein
Handelsware	Ja	Ja	Ja
Hersteller-Name	Kolb-Siebdruck GmbH & Co. KG	Kolb-Siebdruck GmbH & Co. KG	Kolb-Siebdruck GmbH & Co. KG
Hersteller-Adresse	Espenstraße 5, 95632 Wunsiedel, Deutschland	Espenstraße 5, 95632 Wunsiedel, Deutschland	Espenstraße 5, 95632 Wunsiedel, Deutschland
Zielgeräte	KTP400F Mobile	KTP700 Mobile, KTP700F Mobile	KTP900 Mobile, KTP900F Mobile
Hinweis:	Beschriftungsstreifen SIOS Beitrag Nr. 11274631	Beschriftungsstreifen SIOS Beitrag Nr. 11274631	Beschriftungsstreifen SIOS Beitrag Nr. 11274631

© Siemens 2020

Beschriftungsstreifen

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen für MP 377 Key	**6AV6574-1AB00-2BA0**
Frontfolie TD100C unbedruckt	**6ES7272-1BF00-7AA0**
Frontfolie TD400C unbedruckt	**6AV6671-0AP00-0AX0**
Beschriftungsset für Mobile Panel 277	**6AV6671-5BF00-0AX0**
Beschriftungsset Widescreen	
• 4"-Widescreen für KTP400F Mobile 4"	**6AV2181-5DJ10-0AX0**
• 7"-Widescreen für KTP700 Mobile, KTP700F Mobile	**6AV2181-5GJ10-0AX0**
• 9"-Widescreen für KTP900 Mobile, KTP900F Mobile	**6AV2181-5JJ10-0AX0**
Schutzhülle für Mobile Panel 170/177	**6AV6574-1AB04-4AA0**

Weitere Info

Achtung:

Die Bedruckung der Beschriftungsstreifen, Leerfolien und Schutzfolien sollte durch Druckereien erfolgen. Weitere Details zum Bedrucken der Folien stehen in den jeweiligen technischen Daten.

Zum Erstellen von Beschriftungsstreifen für SIMATIC HMI Geräte können Vorlagen genutzt werden. Alternativ steht auch ein Tool zur Erstellung von Beschriftungsstreifen zur Verfügung.

Vorlagen Download unter:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11274631 und

Label Creator Download unter:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61507590

Hinweis:

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.

http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com/

© Siemens 2020

Übersicht





HMI Zubehör, Maus

Eingabegeräte

Als Eingabegeräte bezeichnet man Geräte, über die einem Computer oder einem Panel Informationen zugeführt werden. Dies ermöglicht die Interaktion mit einem Programm.

SIMATIC HMI Eingabegeräte sind speziell für den Betrieb an Panels und Industrie PCs in industrieller Umgebung ausgelegt. Handelsware (ist als solche in den technischen Daten gekennzeichnet) ist Herstellerseitig für typische Büroanwendungen freigegeben. Erweiterte Siemenseigene Industrie-Tests werden bei Handelsware nur teilweise durchgeführt.

Für die Nutzung von IPC und Panels stehen folgende Eingabegeräte zur Verfügung:

- Tischtastaturen
- Ein- und Anbautastaturen
- Einschubtastatur
- USB Maus
- USB Leitungen
- RFID Komponenten zur Nutzer-Identifikation

Mit den RFID Komponenten ist es möglich, sich komfortabel mit einer CHIP-Karte an einem geeigneten HMI Panel oder IPC einzuloggen.

Der RFID Reader wird mittels USB mit dem Panel verbunden. In dem FAQ wird die Installation ausführlich beschrieben:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/998081

Verwendbare RFID Kartentypen:

- ISO 15693, Maße: 85 x 54 x 0,8 mm (L x B x H)
- ISO 15693, Maße: 50 x 3,5 mm (D x H) Scheibe
- MOBY E (MIFARE, ISO 14443), Maße: 85 x 54 x 0,8 mm (L x B x H)
- MOBY E (MIFARE, ISO 14443), Maße: 85 x 54 x 2,5 mm (L x B x H)

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV2181-8AT00-0AX0**
	USB-2.0-Maus
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	USB-Maus
Bedienelemente	
mit parametrierbaren Tasten	Nein; 5 inkl. Scrollrad
Eingabegerät	
• Bildlaufrad	Ja; vertikales und horizontales scrollen
• Bewegungserfassung	Microsoft - proprietäre BlueTrack™-Technologie
• Bewegung Auflösung	1 000 dpi; 8 000 Bilder/Sekunde
• Geschwindigkeit	1 829 mm/s; 1,829 m/s
Anschlussart	
• USB	Ja; USB 2.0 Typ A
Bauform/Design	
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	5 V; über USB
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	100 mA; USB kompatibel
Batterie	
batteriebetrieben	Nein; ohne Batterie
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen USB	1
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja; WEEE (European Union) vorhanden
cULus	Ja; ICES-003 (Canada) vorhanden
RCM (former C-TICK)	Nein; EIP / EPUP vorhanden
Schiffbau-Zulassung	
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein; nur VCCI vorhanden

Artikelnummer	**6AV2181-8AT00-0AX0**
	USB-2.0-Maus
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	40 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	80 %; 65 % bei Lagerung
• Kondensation zulässig	Nein
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja; es stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung
• Windows Vista	Ja
• Windows XP	Ja; ab SP2
• Windows 7	Ja
• Windows 8	Ja
Leitungen	
Leitungslänge	1 930 mm
kleinster Biegeradius	10 mm
Farbe des Kabelmantels	
• grau	Ja
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja; Anthrazit
Maße	
Breite	67,9 mm
Höhe	42,3 mm
Tiefe	116 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	131 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Handelsware	Ja; 4EH-0002
Hersteller-Name	Microsoft Deutschland GmbH
Hersteller-Adresse	Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München, Deutschland
Zielgeräte	Geeignet für HMI Panels und IPC mit USB-Schnittstelle

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV6881-0AU14-0AA0** USB-Tastatur DEU, TKL-105	**6AV6881-0AU14-1AA0** USB-Tastatur INT, TKL-105
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	USB-Tastatur DEUTSCH	USB-Tastatur International US
Bedienelemente		
Ausführung des Betätigungselements	Langhubtaste mit 4 mm Schaltweg	Langhubtaste mit 4 mm Schaltweg
Funktionsweise des Betätigungselements	Langhubtastatur mit Membranschaltkontakten	Langhubtastatur mit Membranschaltkontakten
Eingabegerät		
• Bildlaufrad	Nein	Nein
• Bewegungserfassung	keine	keine
Tastatur		
• Ausführung	Tastatur mit Langhubtasten	Tastatur mit Langhubtasten
• Tastaturbelegung	105 Tasten, Deutsches Layout	105 Tasten, Internationales US Layout
• Farbe der Tasten	schwarz	schwarz
• Farbe der Tastenbeschriftung	weiß	weiß
• Tastenbeleuchtung	Nein	Nein
• Funktionstasten	Ja	Ja
- Anzahl Funktionstasten	12	12
- Anzahl Funktionstasten mit LEDs	0	0
- programmierbar	Nein	Nein
• Nummernblock	Ja; freistehend	Ja; freistehend
• Status LED Anzeigen	Ja; Num, Caps und Scroll	Ja; Num, Caps und Scroll
- für Nummernblock	Ja	Ja
- für Shift-Tasten	Ja	Ja
Anschlussart		
• USB	Ja; USB 2.0 Typ A	Ja; USB 2.0 Typ A
• PS/2	Nein	Nein
• Kabellänge	0 m; Siehe Leitungslänge	0 m; Siehe Leitungslänge
Bauform/Design		
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen	Ja; für industrielle Anwendungen
Aufbauart/Montage		
Montage	Desktop	Desktop
Befestigungsart	keine	keine
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	5 V; über USB	5 V; über USB
Batterie		
batteriebetrieben	Nein; wartungsfrei	Nein; wartungsfrei
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen USB	1; USB 2.0	1; USB 2.0
Schutzart und Schutzklasse		
IP65 (rundum)	Ja; Rundum IP68 und spülmaschinenfest	Ja; Rundum IP68 und spülmaschinenfest
IP (frontseitig)	USB-Stecker ohne Schutzart	USB-Stecker ohne Schutzart
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
cULus	Ja; cUL	Ja; cUL

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6881-0AU14-0AA0 USB-Tastatur DEU, TKL-105	6AV6881-0AU14-1AA0 USB-Tastatur INT, TKL-105
Umgebungsbedingungen		
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein; bedingt möglich	Nein; bedingt möglich
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	0 °C	0 °C
• max.	70 °C	70 °C
Relative Luftfeuchte		
• Betrieb, max.	80 %; keine Betauung	80 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein	Nein
Ablauffähig unter Betriebssystem		
• Windows CE	Ja	Ja
• Windows Vista	Ja	Ja
• Windows XP	Ja	Ja
• Windows 7	Ja	Ja
• Windows 8	Ja	Ja
• Windows 10	Ja	Ja
Leitungen		
Leitungslänge	1,5 m; USB	1,5 m; USB
Mechanik/Material		
Material		
• Kunststoff	Ja; schwarz	Ja; schwarz
Material des Gehäuses (frontseitig)		
• Kunststoff	Ja; ABS mit antimikrobieller Beschichtung	Ja; ABS mit antimikrobieller Beschichtung
Farbe des Gehäuses (frontseitig)	schwarz	schwarz
Farbe des Gehäuses (rückseitig)	schwarz	schwarz
Momente/Kräfte		
• Kippmoment	0,53 N·m; Schaltkrafttasten	0,53 N·m; Schaltkrafttasten
Lebensdauer		
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	10 000 000; Betätigungen (minimal)	10 000 000; Betätigungen (minimal)
Maße		
Breite	459 mm	459 mm
Höhe	35 mm	35 mm
Tiefe	174 mm	174 mm
Gewichte		
ohne Verpackung	800 g	800 g
Lieferumfang		
Liefermenge in Stück	1	1
Sonstiges		
bedruckbar mit Laser-Drucker	Nein; Layoutänderung möglich, Einmalkosten ca. 2 000 €	Nein; Layoutänderung möglich, Einmalkosten ca. 2 000 €
Handelsware	Ja; GETT TKL-105	Ja; GETT TKL-105
Hersteller-Name	GETT Gerätetechnik GmbH	GETT Gerätetechnik GmbH
Hersteller-Adresse	Mittlerer Ring 1, 08233 Treuen (Vogtland), Deutschland	Mittlerer Ring 1, 08233 Treuen (Vogtland), Deutschland
Zielgeräte	für SIMATIC HMI Geräte und IPC's mit entsprechendem Steckplatz	für SIMATIC HMI Geräte und IPC's mit entsprechendem Steckplatz
Hinweis:	Entspricht KL21203	Entspricht KL24603

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7674-1NE00-0AA0 USB-Tastatur INT fuer 16:9 PRO-Geraete
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Edelstahltastatur
Tastatur	
• Ausführung	Tastatur mit Kurzhubtasten
• Tastaturbelegung	Englisch
• Farbe der Tasten	Edelstahl
• Farbe der Tastenbeschriftung	schwarz
• Tastenbeleuchtung	Nein
• Funktionstasten	
- Anzahl Funktionstasten	12
• Nummernblock	Ja; freistehend
• Status LED Anzeigen	Ja; Num, Caps und Scroll
- für Nummernblock	Ja
- für Shift-Tasten	Ja
Anschlussart	
• USB	Ja; Typ A
• PS/2	Nein
• Kabellänge	1,5 m; typisch
Bauform/Design	
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen
• ergonomisch	Ja; 90° verstellbar / neigbar
Ergonomie	
• Handballenauflage	Nein
• höhenverstellbar	Ja; durch Neigungsverstellung 0° bis 90°
Aufbauart/Montage	
Montage	mit max. 2 kg belastbar
Befestigungsart	für PRO Geräte geeignet
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung	90°; Zwischen 0° und 90° in 15° Schritten
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	über USB
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	100 mA; typisch
Schutzart und Schutzklasse	
IP65 (rundum)	Ja
spritzwassergeschützt	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	45 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	80 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein; keine Betauung zulässig
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Ja
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
• Windows 8	Ja
Mechanik/Material	
Material	
• Aluminium	Ja; Pulverbeschichtet, RAL 9006
• Edelstahl	Ja; Tastatur selbst
Lebensdauer	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	10 000 000; Betätigungen (minimal)

Artikelnummer	6AV7674-1NE00-0AA0 USB-Tastatur INT fuer 16:9 PRO-Geraete
Maße	
Breite	481 mm
Höhe	20 mm
Tiefe	171,6 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	3 700 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; mit Tragarmhalterung
enthaltene Komponenten	für die Montage ist ein Basisadapter erforderlich, dieser ist separat zu bestellen
Sonstiges	
Handelsware	Ja; Sasse Nr. 1580.9906433
Hersteller-Name	Sasse Elektronik GmbH
Hersteller-Adresse	Berliner Straße 12, 91126 Schwabach, Germany
Zielgeräte	Handelsware für 16:9 PRO Geräte geeignet

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7674-0NE01-0AA0 Ablage fuer 4:3 PRO-Geraete	6AV7674-1NE01-0AA0 Ablage fuer 16:9 PRO-Geraete
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	Ablage inkl. 2x USB	Ablage inkl. 2x USB
Anschlussart		
• USB	Ja; USB 2.0	Ja; USB 2.0
• PS/2	Nein	Nein
• Kabellänge	500 mm; typisch	500 mm; typisch
Bauform/Design		
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen	Ja; für industrielle Anwendungen
• ergonomisch	Ja; 90° verstellbar / neigbar	Ja; 90° verstellbar / neigbar
Ergonomie		
• Handballenauflage	Nein	Nein
• höhenverstellbar	Ja; durch Neigungsverstellung 0° bis 90°	Ja; durch Neigungsverstellung 0° bis 90°
Aufbauart/Montage		
Montage	mit max. 2 kg belastbar	mit max. 2 kg belastbar
Befestigungsart	für PRO Geräte geeignet	für PRO Geräte geeignet
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung	90°; Zwischen 0° und 90° in 15° Schritten	90°; Zwischen 0° und 90° in 15° Schritten
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0	2; USB 2.0
Schutzart und Schutzklasse		
IP65 (rundum)	Ja; Rundum geschlossen IP65 (bei geschlossener Schutzkappe)	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	0 °C	0 °C
• max.	45 °C	45 °C
Relative Luftfeuchte		
• Betrieb, max.	80 %; keine Betauung	80 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein; keine Betauung zulässig	Nein; keine Betauung zulässig
Mechanik/Material		
Material		
• Aluminium	Ja; pulverbeschichtet, RAL 9023	Ja; Pulverbeschichtet, RAL 9006
Maße		
Breite	500 mm	500 mm
Höhe	64 mm	64 mm
Tiefe	200 mm	200 mm
Gewichte		
ohne Verpackung	3 000 g	3 000 g
Lieferumfang		
Liefermenge in Stück	1; mit Tragarmhalterung, ohne Tastatur	1; mit Tragarmhalterung, ohne Tastatur
enthaltene Komponenten		für die Montage ist ein Basisadapter erforderlich, dieser ist separat zu bestellen
Sonstiges		
Handelsware	Ja; Sasse Nr. 1580.9906124	Ja; Sasse Nr. 1580.9906434
Hersteller-Name	Sasse Elektronik GmbH	Sasse Elektronik GmbH
Hersteller-Adresse	Berliner Straße 12, 91126 Schwabach, Germany	Berliner Straße 12, 91126 Schwabach, Germany
Zielgeräte	Handelsware für 4:3 PRO Geräte geeignet	Handelsware für 16:9 PRO Geräte geeignet

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6GF6710-2AC** PS2-Folientastatur DEU, Touchpad	**6GF6710-2BC** PS2-Folientastatur INT, Touchpad
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	PS/2-Folientatstatur DEU	PS/2-Folientatstatur INT
Tastatur		
• Ausführung	Folientastatur	Folientastatur
• Tastaturbelegung	B3F, 101/102 oder 104/105 OMRON	B3F, 101/102 oder 104/105 OMRON
• Tastenbeleuchtung	Nein	Nein
• Funktionstasten		
- Anzahl Funktionstasten	12	12
- programmierbar	Ja	Ja
• Nummernblock	Ja	Ja
• Status LED Anzeigen	Ja; Num, Caps und Scroll	Ja; Num, Caps und Scroll
- für Nummernblock	Ja	Ja
- für Shift-Tasten	Ja	Ja
Anschlussart		
• USB	Ja; mit PS/2-USB Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)	Ja; mit PS/2-USB Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
• PS/2	Ja	Ja
• Kabellänge	1,75 m	1,75 m
Bauform/Design		
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen	Ja; für industrielle Anwendungen
Aufbauart/Montage		
Rack-Montage	Nein; Tischgehäuse	Nein; Tischgehäuse
Eingangsstrom		
Stromaufnahme (Nennwert)	25 mA; typisch	25 mA; typisch
Batterie		
batteriebetrieben	Nein; wartungsfrei	Nein; wartungsfrei
Schutzart und Schutzklasse		
IP65 (rundum)	Ja	Ja
spritzwassergeschützt	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	0 °C	0 °C
• max.	40 °C	40 °C
Relative Luftfeuchte		
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein	Nein
Ablauffähig unter Betriebssystem		
• Windows CE	Ja	Ja
• Windows Vista	Ja	Ja
• Windows XP	Ja	Ja
• Windows 7	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6GF6710-2AC PS2-Folientastatur DEU, Touchpad	6GF6710-2BC PS2-Folientastatur INT, Touchpad
Mechanik/Material		
Material		
• Kunststoff	Ja; AUTOTEX (R) V150	Ja; AUTOTEX (R) V150
• Eisenblech	Nein	Nein
Material des Gehäuses (frontseitig)		
• Kunststoff	Ja; AUTOTEX (R) V150	Ja; AUTOTEX (R) V150
Lebensdauer		
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	1 000 000; Betätigungen (minimal)	1 000 000; Betätigungen (minimal)
Maße		
Breite	478,5 mm	478,5 mm
Höhe	28 mm	28 mm
Tiefe	180 mm	180 mm
Gewichte		
ohne Verpackung	2 260 g	2 260 g
Lieferumfang		
Liefermenge in Stück	1; Folientastatur mit Mauspad	1; Folientastatur mit Mauspad
Sonstiges		
Handelsware	Ja; TIPRO Nr. K-547	Ja; TIPRO Nr. K-547
Hersteller-Name	TIPRO Representative Office	TIPRO Representative Office
Hersteller-Adresse	Vogelweg 20, 31785 Hameln, Deutschland	Vogelweg 20, 31785 Hameln, Deutschland
Zielgeräte	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)
Hinweis:	Geeigneter PS/2-USB Adapter (Tastatur/Maus): 1x USB 1.1 Stecker A auf 2x PS/2-Buchse, 0,20 m, schwarz; Hersteller: Renkforce; Bezug Firma Conrad Elektronik, Bestell-Nr.: 1360251 - 62	Geeigneter PS/2-USB Adapter (Tastatur/Maus): 1x USB 1.1 Stecker A auf 2x PS/2-Buchse, 0,20 m, schwarz; Hersteller: Renkforce; Bezug Firma Conrad Elektronik, Bestell-Nr.: 1360251 - 62

Artikelnummer	6GF6710-3BJ PS2-Tastatur 19" DEU, Trackb.	6GF6710-3BK PS2-Tastatur 19" INT, Trackb.
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	PS/2-Einschubtastatur DEU	PS/2-Einschubtastatur INT
Tastatur		
• Ausführung	Folientastatur	Folientastatur
• Tastaturbelegung	84 (Deutschland (QWERTZ))	84 (US-Version)
• Farbe der Tasten	Hellgrau	Hellgrau
• Farbe der Tastenbeschriftung	Dunkelgrau	Dunkelgrau
• Tastenbeleuchtung	Nein	Nein
• Funktionstasten		
- Anzahl Funktionstasten	12	12
• Nummernblock	Ja; in Tasten Layout integriert	Ja; in Tasten Layout integriert
• Status LED Anzeigen	Ja; Num, Caps, Scroll und Pad	Ja; Num, Caps, Scroll und Pad
- für Nummernblock	Ja	Ja
- für Shift-Tasten	Ja	Ja
Anschlussart		
• Bluetooth	Nein	Nein
• USB	Nein	Nein
• PS/2	Ja	Ja
• Kabellänge	1,5 m	1,5 m
Bauform/Design		
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen	Ja; für industrielle Anwendungen

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6GF6710-3BJ PS2-Tastatur 19" DEU, Trackb.	6GF6710-3BK PS2-Tastatur 19" INT, Trackb.
Aufbauart/Montage		
Rack-Montage	Ja	Ja
Fronteinbau	Nein	Nein
Wand-/Direktmontage	Nein	Nein
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung	0°	0°
Versorgungsspannung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	über PS/2	über PS/2
Eingangsstrom		
Stromaufnahme (Nennwert)	10 mA; typisch	10 mA; typisch
Batterie		
batteriebetrieben	Nein; wartungsfrei	Nein; wartungsfrei
Schutzart und Schutzklasse		
spritzwassergeschützt	Nein	Nein
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	0 °C	0 °C
• max.	50 °C	50 °C
Relative Luftfeuchte		
• Betrieb, max.	80 %; keine Betauung	80 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein	Nein
Ablauffähig unter Betriebssystem		
• Windows CE	Ja	Ja
• Windows Vista	Ja	Ja
• Windows XP	Ja	Ja
• Windows 7	Ja	Ja
• Windows 8	Ja	Ja
Mechanik/Material		
Material		
• Kunststoff	Ja; Tastatur selbst	Ja; Tastatur selbst
• Eisenblech	Ja; Schublade pulverbeschichtet	Ja; Schublade pulverbeschichtet
Lebensdauer		
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	20 000 000; Betätigungen (ca.)	20 000 000; Betätigungen (ca.)
Maße		
Breite	370 mm; Tastatur	370 mm; Tastatur
Höhe	20 mm; Tastatur	20 mm; Tastatur
Tiefe	138,5 mm; Tastatur	138,5 mm; Tastatur
Breite der Gehäusefront	485 mm; Tastatur inkl. Schublade	485 mm; Tastatur inkl. Schublade
Höhe der Gehäusefront	45 mm; Tastatur inkl. Schublade	45 mm; Tastatur inkl. Schublade
Durchmesser des Gehäuses	465 mm; Einbautiefe Schublade	465 mm; Einbautiefe Schublade
Gewichte		
ohne Verpackung	8 000 g; ohne Zubehör	8 000 g; ohne Zubehör
Lieferumfang		
Liefermenge in Stück	1; Tastatur inkl. Schublade	1; Tastatur inkl. Schublade
Sonstiges		
Handelsware	Ja	Ja
Hersteller-Name	ZF Friedrichshafen AG, Cherry GmbH, Electronic Systems	ZF Friedrichshafen AG, Cherry GmbH, Electronic Systems
Hersteller-Adresse	Cherrystr., 91275 Auerbach/OPf., Deutschland	Cherrystr., 91275 Auerbach/OPf., Deutschland
Zielgeräte	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6GF6710-3AE PS2-Tastatur 19" DEU, Touchpad	6GF6710-3BG PS2-Tastatur 19" INT, Trackball	6GF6710-3BE PS2-Tastatur 19" INT, Touchpad
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	PS/2-Einbautastatur DEU	PS/2-Einbautastatur INT	PS/2-Einbautastatur INT
Tastatur			
• Ausführung	Folientastatur	Folientastatur	Folientastatur
• Tastaturbelegung	B3F, 101/102 oder 104/105 OMRON	B3F, 101/102 oder 104/105 OMRON	B3F, 101/102 oder 104/105 OMRON
• Farbe der Tasten		Hellgrau	
• Farbe der Tastenbeschriftung		schwarz	
• Tastenbeleuchtung	Nein	Nein	Nein
• Funktionstasten			
- Anzahl Funktionstasten	12	12	12
- programmierbar	Ja	Ja	Ja
• Nummernblock	Ja	Ja; freistehend	Ja
• Status LED Anzeigen	Ja; Num, Caps und Scroll	Ja; Num, Caps und Scroll	Ja; Num, Caps und Scroll
- für Nummernblock	Ja	Ja	Ja
- für Shift-Tasten	Ja	Ja	Ja
Anschlussart			
• USB	Ja; mit PS/2-USB Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)	Ja; mit PS/2-USB Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)	Ja; mit PS/2-USB Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
• PS/2	Ja	Ja	Ja
Bauform/Design			
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen	Ja; für industrielle Anwendungen	Ja; für industrielle Anwendungen
Aufbauart/Montage			
Rack-Montage	Nein; Einbautastatur 19" Rack	Nein	Nein; Einbautastatur 19" Rack
Fronteinbau		Ja	
Wand-/Direktmontage		Nein	
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert)	25 mA; typisch	35 mA; typisch	25 mA; typisch
Batterie			
batteriebetrieben	Nein; wartungsfrei	Nein; wartungsfrei	Nein; wartungsfrei
Schutzart und Schutzklasse			
IP65 (rundum)		Ja; bei Betätigung der Kugel; Maus nur IP55	
IP (frontseitig)	IP65		IP65
IP (rückseitig)	IP20		IP20
spritzwassergeschützt	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6GF6710-3AE PS2-Tastatur 19" DEU, Touchpad	6GF6710-3BG PS2-Tastatur 19" INT, Trackball	6GF6710-3BE PS2-Tastatur 19" INT, Touchpad
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	40 °C	40 °C	40 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung	90 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein	Nein	Nein
Ablauffähig unter Betriebssystem			
• Windows CE	Ja	Ja	Ja
• Windows Vista	Ja	Ja	Ja
• Windows XP	Ja	Ja	Ja
• Windows 7	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material			
Material			
• Eisenblech	Ja	Ja	Ja
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Ja; AUTOTEX (R) V150	Ja; AUTOTEX (R) V150	Ja; AUTOTEX (R) V150
Lebensdauer			
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	1 000 000; Betätigungen (minimal)	1 000 000; Betätigungen (minimal)	1 000 000; Betätigungen (minimal)
Maße			
Breite	482,6 mm	482,6 mm	482,6 mm
Höhe	42,5 mm	38 mm	42,5 mm
Tiefe	177,8 mm	177,8 mm	177,8 mm
Gewichte			
ohne Verpackung	1 480 g	1 490 g	1 480 g
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	1; Einbautastatur Rack-Montage	1; Einbautastatur mit Stehbolzen	1; Einbautastatur Rack-Montage
Sonstiges			
Handelsware	Ja; TIPRO Nr. K-647 (K-847)	Ja; TIPRO Nr. K-842 (K-642)	Ja; TIPRO Nr. K-647 (K-847)
Hersteller-Name	TIPRO Representative Office	TIPRO Representative Office	TIPRO Representative Office
Hersteller-Adresse	Vogelweg 20, 31785 Hameln, Deutschland	Vogelweg 20, 31785 Hameln, Deutschland	Vogelweg 20, 31785 Hameln, Deutschland
Zielgeräte	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)
Hinweis:	Geeigneter PS/2-USB Adapter (Tastatur/Maus): 1x USB 1.1 Stecker A auf 2x PS/2-Buchse, 0,20 m, schwarz; Hersteller: Renkforce; Bezug Firma Conrad Elektronik, Bestell-Nr.: 1360251 - 62	Geeigneter PS/2-USB Adapter (Tastatur/Maus): 1x USB 1.1 Stecker A auf 2x PS/2-Buchse, 0,20 m, schwarz; Hersteller: Renkforce; Bezug Firma Conrad Elektronik, Bestell-Nr.: 1360251 - 62	Geeigneter PS/2-USB Adapter (Tastatur/Maus): 1x USB 1.1 Stecker A auf 2x PS/2-Buchse, 0,20 m, schwarz; Hersteller: Renkforce; Bezug Firma Conrad Elektronik, Bestell-Nr.: 1360251 - 62

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
USB-Tastatur TKL-105	
IP68 Tastatur schwarz, mit USB-Anschluss	
• mit deutschem Layout	**6AV6881-0AU14-0AA0**
• mit internationalem US Layout	**6AV6881-0AU14-1AA0**
USB-Tastatur TKV-086 IP65 Edelstahl	
Tischtastatur, INOX vandalproof, auch geeignet für PRO-System [1]. Inkl. 4 Kunststoff-Klebefüße [2], Kabelhalter/-binder zur Fixierung der USB-Leitung.	
IP65 Tastatur Edelstahl mit IP67 USB-Anschluss, inkl. Zubehör	
• mit deutschem Layout	**6AV6881-0AU14-0DB0**
• mit internationalem US Layout	**6AV6881-0AU14-1DB0**
IP65 Edelstahltastatur in RAL9023 (grau)	**6AV7674-0NE00-0AA0**
IP65 Edelstahltastatur in RAL9023 (grau) zur Montage an allen rundum IP65-geschützten 4:3 PRO-Geräten mit passender Mechanik. Mit Ziffernblock, Layout: US, neigungsverstellbar, Maussteuerung über integrierte Tasten, sowie USB-Anschluss	
USB-Tastatur INT für PRO-Geräte	**6AV7674-1NE00-0AA0**
IP65 Edelstahltastatur in RAL9006 (silber) zur Montage an allen rundum IP65 geschützten 16:9 PRO Geräten mit passender Mechanik. Mit Ziffernblock, Layout: US, neigungsverstellbar, Maussteuerung über integrierte Tasten, sowie USB Anschluss	
Ablage für PRO-Geräte	
Zur Montage an allen rundum IP65-geschützten PRO-Geräten mit passender Mechanik. Mit 2x USB Anschluss-Buchsen incl. USB Leitung. Nichtgenutzte Buchse kann IP65 verschlossen werden	
• Ablage in RAL9023 (grau) für alle rundum IP65-geschützte 4:3 PRO-Geräte	**6AV7674-0NE01-0AA0**
• Ablage in RAL9006 (silber) für alle rundum IP65-geschützte 16:9 PRO-Geräte	**6AV7674-1NE01-0AA0**
Folientastatur IP65	
mit Touchpad, PS/2	
• mit deutschem Layout	**6GF6710-2AC**
• mit internationalem US Layout	**6GF6710-2BC**
Einschubtastatur	
19" Einschubtastatur mit Trackball, PS/2	
• mit deutschem Layout	**6GF6710-3BJ**
• mit internationalem US Layout	**6GF6710-3BK**
Einbautastatur Touchpad	
19" Einbautastatur 4HE mit Touchpad, PS/2	
• mit deutschem Layout	**6GF6710-3AE**
• mit internationalem US Layout	**6GF6710-3BE**

	Artikel-Nr.
Einbautastatur Trackball international	**6GF6710-3BG**
Einbautastatur mit Trackball, PS/2	
USB-2.0-Maus	**6AV2181-8AT00-0AX0**
Für HMI Panels, PG und IPC mit entsprechender Schnittstelle. Farbe: Anthrazit	
USB-Leitungen [3]	
USB-Leitung 2.0	
• Typ A weiblich USB A, IP20 / männlich USB A, IP20, Länge 2,5 m	**6AV6881-0AF21-0LB0**
• Typ B mit M20 Schraubdichtung, weiblich USB A, IP67 / männlich USB A, IP20, Länge 0,8 m	**6AV6881-0AF22-0DC0**
• Typ C mit M20 Schraubdichtung, weiblich USB A, IP67 / männlich USB A, IP20, Länge 2,5 m	**6AV6881-0AF22-0LC0**
• Typ D weiblich, USB A, IP67 / männlich USB A, IP20, Länge 2,5 m	**6AV6881-0AF21-0LC0**
SIMATIC RF1060R Access Control Reader	**6GT2831-6AA50**
Access Control Reader mit USB-Schnittstelle; im Outdoor-Umfeld nur bedingt einsetzbar -25 bis +55 °C; inkl. 1,8 m Anschlusskabel	
SIMATIC RF200 Kartenhalter	**6GT2890-0CA00**
Optional, zum Einclipsen an den RF1060R Access Control Reader Karte. Kann temporär am Reader abgelegt werden.	
RFID D400 Ersatzkarten	**6GT2600-4AD00**
Transponder MDS, ISO 15693: Mindestbestellmenge 50 Stück	
RFID E600 Ersatzkarte	**6GT2300-0AA00**
MOBY E (MIFARE, ISO 14443) Mindestbestellmenge 50 Stück	

[1] Für den Einsatz an PRO-Systemen sind weitere mechanische Anbauteile (Tastaturablage, etc.) nötig. Beachten Sie die jeweiligen Angaben der Zielsysteme.

[2] Kunststoff-Klebefüße können an der Tastaturunterseite an den markierten Stellen angebracht werden.

[3] Der an der Leitung angegebene Steckertyp entspricht bei Angabe von IP20 einem Standard USB Stecker. Bei der Angabe IP67 handelt es sich um einen Stecker mit IP67 Dichter Verschraubung. Die IP67 Stecker sind mit einem Verschlussdeckel versehen, so dass auch im gezogenen Zustand und aufgeschraubtem Deckel die Schutzart IP67 erhalten bleibt. Teilweise ist eine M20 Schraubdichtung bereits auf der Leitung vorhanden. Diese Variante kann für IP65 Übergänge (PRO-Systeme/Schaltschrank) verwendet werden. Die IP67 Buchsen sind auch für Standard USB Stecker geeignet, die Schutzart reduziert sich dann auf IP20.
Hinweis:
Eine maximale Leitungslänge von 3 m sollte nicht überschritten werden!

© Siemens 2020

Weitere Info

Zertifikate:

Zertifikate für den Im-/Export stehen im Customer Support Bereich unter dieser Adresse zum Download bereit:

https://support.industry.siemens.com/cs/products

Hierzu geben Sie die „Artikelnummer“ ein und stellen Sie den Suchfilter Beitragstyp auf „Zertifikate“.

Aktuelle Zertifikate bei Handelsware finden Sie immer auf der Homepage der Hersteller.
Die Herstellerdaten stehen am Ende der technischen Daten.

Hinweise:

Die angegebene Schutzart bei Eingabemedien bezieht sich nicht auf die USB-Anschlussstücke.

Die USB-Schnittstellen sind bei Benutzung typisch IP20, ohne besondere Schutzart.

Sollten Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte benötigen, informieren wir Sie gerne unter: "Kundenspezifische Produkte".

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.

http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC HMI Zubehör Touch-Stift System, kapazitiv

Eingabehilfen

Eingabehilfen erleichtern die Bedienung und Eingabe in schwierigem Umfeld.

Vor allem bei der Arbeit mit Handschuhen, können Touchstifte beim Bedienen von Touchdisplays oft sehr hilfreich sein. Sie können, trotz der Handschuhe, eine punktgenaue Bedienung kleiner Schaltflächen oder Eingabefelder durchführen.

Touchstifte schützen das Display zudem gegen Verschmutzung und Verkratzen im Betrieb sowie bei der Bedienung im extremen Umfeld.

Für die Bedienung der Touchdisplays stehen folgende Eingabehilfen zur Verfügung:

- Touchstift
- Touchstift Halter
- Ersatzkappen für Touchstifte

Achten Sie bei der Bestellung auf das Touch-System.

Nicht alle Touchstifte sind für jeden Touchtyp geeignet. Wir stellen Stifte für resistive und kapazitive Touch-Systeme zur Verfügung.

Hinweis:

Die kontinuierliche Bedienung mit harten Touchstiften an immer derselben Displaystelle kann die Lebensdauer eines Touchscreens deutlich reduzieren.

Eine längere Lebensdauer ist durch weiche flächige Stiftspitzen und positionsvariable Eingabefelder zu erreichen.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7672-1JB00-0AA0**	**6AV2181-8AV20-0AX0**	**6AV2181-8AV60-0AX0**	**6AV6645-7AB14-0AS0**
	Touch-Stift, dick, resistiv	Touch-Stift System	Touch-Stift Kappen	Touch-Stift, duenn, resistiv
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Touch-Stift, dick, resistive Technik	Touch-Stift System Kapazitivtechnik	Touch-Stift Kappen	Touch-Stift, dünn, resistive Technik
Bauform/Design				
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen	Ja; für industrielle Anwendungen	Ja; Spezialkappe für kapazitive Touch-Stifte	Ja; für industrielle Anwendungen
• außergewöhnlich		Ja; Ersatzkappen im Stift verstaubar		
• ergonomisch	Ja; mit Halterung	Ja; mit Halterung		
Aufbauart/Montage				
Befestigungsart		Wandhalterung mittels Montagescheibe, 2x Schraube M3 oder Klebepads montierbar		
Fronteinbau		Ja; auch für PRO Extension Unit 22,5 mm Öffnung optimiert (ab HS01)		
Wand-/Direktmontage	Ja; anschraubbarer Klemmhalter und elastische Halteschnur	Ja	Ja; kapazitives Touchsystem	Ja; mittels 40cm Halteschnur
Schutzart und Schutzklasse				
IP (frontseitig)		IP65 (montageabhängig)		

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7672-1JB00-0AA0 Touch-Stift, dick, resistiv	6AV2181-8AV20-0AX0 Touch-Stift System	6AV2181-8AV60-0AX0 Touch-Stift Kappen	6AV6645-7AB14-0AS0 Touch-Stift, duenn, resistiv
Umgebungsbedingungen				
geeignet für Inneneinsatz		Ja		
geeignet für Außeneinsatz		Ja		
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-40 °C; bei Temperaturen von unter 10 °C und über 30 °C wird der Einsatz von geeigneten Handschuhen empfohlen	-40 °C; bei Temperaturen von unter 10 °C und über 30 °C wird der Einsatz von geeigneten Handschuhen empfohlen	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C; bei Temperaturen von unter 10 °C und über 30 °C wird der Einsatz von geeigneten Handschuhen empfohlen	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	90 %	95 %	90 %	90 %
Mechanik/Material				
Material				
• Kunststoff	Ja; Touch-Stift SIMATIC HMI	Ja; Halteschnur	Ja	Ja
• Aluminium		Ja; Touch-Stift, Wandhalterung		
• Eisenblech	Ja; Befestigung			
Schraubentyp				
• Torx	Ja			Nein
Maße				
Breite			8 mm	
Höhe	155 mm; Länge	150 mm; Länge	8 mm	125 mm; Länge
Dicke	20 mm; Durchmesser	14 mm; Durchmesser	8 mm	8 mm; Durchmesser
Durchmesser des Gehäuses		37 mm; Durchmesser Wandhalterung		
Einbauausschnitt, Höhe		39 mm; Höhe Wandhalterung		
Gewichte				
ohne Verpackung		0,13 kg	0,8 g	
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück	1; optional für Extension Units der PRO Geräte	1; 1x Touch-Stift mit Schnur, Wandhalterung, Schraube M6, Montagescheibe, O-Ring, Klebepads, Ersatzkappen für Touch-Stift	10; Kappen für Touch-Stift	5; inkl. Halteschnur für Mobile Panel 277 10"
Sonstiges				
Handelsware	Ja	Ja; Funktion abhängig von der Sensitivität des Touches, nicht geeignet für Ceran Kochfelder, MP377 Daylight, ggf. andere	Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG	QUERUM Maschinenbau GmbH	QUERUM Maschinenbau GmbH	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	An der Autobahn L8, 91161 Hilpoltstein, Deutschland	An der Autobahn L8, 91161 Hilpoltstein, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für resistive Touch-Screens, optimiert für Handschuhbedienung	für gängige kapazitive und resistive Touchsysteme	Stift für Touch-System, kapazitiv, Aluminium	für resistive Touch-Screens
Hinweis:		Länge der Verbindungsschnur 53 cm bis 100 cm		

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Touchstift, dick, resistiv für resistiven Touchscreen, optimiert für Handschuhbedienung, inkl. anschraubbarer Wandhalterung	**6AV7672-1JB00-0AA0**
Touchstift, dünn, resistiv für resistiven Touchscreen, Halteschnur für Mobile Panel 277 10" und sonstige resistive Touchscreens	**6AV6645-7AB14-0AS0**
Touchstift-System Alu, kapazitiv für kapazitiven oder resistiven Touchscreen, Stift inkl. Halter für 22,5 mm, anschrauben oder ankleben für kapazitive und resistive Touchscreens	**6AV2181-8AV20-0AX0**
Touchstift-Kappen Ersatzkappen für Touchstift-System für kapazitive und resistive Touchscreens. Auch für PRO-Systeme optimiert.	**6AV2181-8AV60-0AX0**

Weitere Info

Hinweis:

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt.
Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.


http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht



HMI-Anschlusskomponenten

Für unsere Bediengeräte und Industrie PCs stehen die folgenden HMI-Anschlusskomponenten zur Verfügung:

- Konverter
  ändern Signale von einer Physik zu einer Anderen.
  Beispiel: Ein RS232 V.24 Signal wird in ein TTY 20mA Signal umgewandelt. Die übermittelten Daten werden dabei nicht beeinflusst.
- Stecker
  dienen dem Anschluss von Geräten oder Erweiterungskomponenten an die Versorgungsspannung, Datenleitungen oder Peripherie.
- Adapter
  können das pinning als auch die Abgangsrichtung eines am Kernprodukt befindlichen Steckers ändern. Es ist auch möglich Übergänge von „n“-polig auf „x“-polig zu realisieren.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV6671-8XE00-0AX0**	**6AV6671-8XJ00-0AX0**
	Konverter RS 422 zu RS 232	Konverter RS 422 zu TTY
Aufbauart/Montage		
Wand-/Direktmontage	Ja; am HMI anschraubbar	Ja; am HMI anschraubbar
Schnittstellen		
Schnittstelle HMI Seite		
• Anzahl Pins HMI Seite	9; Männlich (RS 422)	9; Männlich (RS 422)
Schnittstelle Device-Seite		
• Anzahl Pins Device Seite	9; Weiblich (RS 232)	15; Weiblich (TTY)
Schutzart und Schutzklasse		
IP (rundum)	keine	keine
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min./ max.	0 °C / 55 °C	0 °C / 55 °C
Relative Luftfeuchte		
• Betrieb, max.	95 %	95 %
Mechanik/Material		
Material des Gehäuses (frontseitig)		
• Kunststoff	Ja	Ja
Schraubentyp		
• Flach	Ja; HMI Seite	Ja; HMI Seite
Momente/Kräfte		
• Anziehdrehmoment, min.	0,18 N·m; zu wenig Moment, kann zum Lösen der Schrauben führen	
• Anziehdrehmoment, max.	0,2 N·m	0,2 N·m
• Anziehdrehmoment, empfohlen	0,2 N·m; Höhere Momente können zum Defekt des Produkts führen	
Maße		
Breite x Höhe x Dicke in mm	31 x 50 x 11	42 x 62 x 11
Gewichte		
ohne Verpackung	26 g	28 g
Lieferumfang		
Liefermenge in Stück	1	1
Sonstiges		
Handelsware	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für alle SIMATIC HMI RS 422 Schnittstellen geeignet, Details siehe Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes	

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6671-8XA00-0AX0	6AV6881-0HE20-0AA0	6AV6671-3XY38-4AX0	6AV6671-3XY48-4AX0	6AV6671-3XY58-4AX0
	Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 1	Stecker, weiblich, 8-polig	Stecker, weiblich, 12-polig	Stecker, weiblich, 16-polig	Stecker, weiblich, 24-polig
Bauform/Design					
• standard	Ja; Z-Form				
Aufbauart/Montage					
Befestigungsart			Leiterquerschnitt 0,14 bis 1,5 mm²	Leiterquerschnitt 0,14 bis 1,5 mm²	
Wand-/Direktmontage	Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar	Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar	Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar	Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar	Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar
Versorgungsspannung					
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom					
Stromaufnahme (Nennwert)			9 A; typischer, maximaler Wert	9 A; typischer, maximaler Wert	
Schnittstellen					
Schnittstelle HMI Seite					
• Anzahl Pins HMI Seite	2; männlich	8; weiblich	12; weiblich, Federklemmtechnik, 3,5 mm Raster	16; weiblich, Federklemmtechnik, 3,5 mm Raster	24; weiblich
Schnittstelle Device-Seite					
• Anzahl Pins Device Seite	2; weiblich, Schraubtechnik	8; weiblich, Federklemmtechnik	12; weiblich, Federklemmtechnik	16; weiblich, Federklemmtechnik 0,75 mm²	24; weiblich, Federklemmtechnik 0,75 mm²
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
CE-Kennzeichen		Ja	Ja	Ja	Ja
cULus			Ja; cURus	Ja; cURus	
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich					
• ATEX Zone 2	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung		Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	
• ATEX Zone 22	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung		Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	
• IECEx Zone 2	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung		Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	
• IECEx Zone 22	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung		Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	
• cULus Class I Zone 1	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung		Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung		Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	
• FM Class I Division 2	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung		Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung	

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6671-8XA00-0AX0 Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 1	6AV6881-0HE20-0AA0 Stecker, weiblich, 8-polig	6AV6671-3XY38-4AX0 Stecker, weiblich, 12-polig	6AV6671-3XY48-4AX0 Stecker, weiblich, 16-polig	6AV6671-3XY58-4AX0 Stecker, weiblich, 24-polig
Schiffbau-Zulassung					
• Germanischer Lloyd (GL)			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	
• American Bureau of Shipping (ABS)			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	
• Bureau Veritas (BV)			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	
• Det Norske Veritas (DNV)			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	
• Korean Register of Shipping (KRS)			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	
• Lloyds Register of Shipping (LRS)			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	
• Polski Rejestr Statkow (PRS)			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	
• Chinese Classification Society (CCS)			Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	
Umgebungsbedingungen					
geeignet für Inneneinsatz			Ja; Brennbarkeitsklasse nach UL 94-V0	Ja; Brennbarkeitsklasse nach UL 94-V0	
geeignet für Außeneinsatz			Ja; bedingt möglich	Ja; bedingt möglich	
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Relative Luftfeuchte					
• Betrieb, max.	95 %	80 %	80 %	80 %	95 %

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6671-8XA00-0AX0	6AV6881-0HE20-0AA0	6AV6671-3XY38-4AX0	6AV6671-3XY48-4AX0	6AV6671-3XY58-4AX0
	Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 1	Stecker, weiblich, 8-polig	Stecker, weiblich, 12-polig	Stecker, weiblich, 16-polig	Stecker, weiblich, 24-polig
Mechanik/Material					
Material					
• Kunststoff	Ja; grün	Ja; PA 66 GF 30	Ja; Isolierstoff PA66 GF30, Betätigungselemente PA66/6	Ja; Isolierstoff PA66 GF30, Betätigungselemente PA66/6	
Material des Gehäuses (frontseitig)					
• Kunststoff	Ja; Rastermaß 5,08 mm	Ja; Federklemmtechnik 1,5 mm^2	Ja; Federklemmtechnik 1,5 mm^2	Ja; Federklemmtechnik 1,5 mm^2	Ja; Federklemmtechnik 1,5 mm^2
Farbe des Gehäuses (frontseitig)		RAL 9011 (schwarz)	schwarz	schwarz	
Farbe des Gehäuses (rückseitig)		RAL 9011 (schwarz)			
Schraubentyp					
• Flach	Ja; Schraubklemmen				
Lebensdauer					
• mechanische Lebensdauer (Steckzyklen)			25	25	
Maße					
Breite	10 mm	10,5 mm; 8-poliger Stecker	21 mm; 12-poliger Stecker	28 mm; 16-poliger Stecker	16 mm
Höhe	15 mm	20 mm	15,2 mm	15,2 mm	54 mm
Tiefe			26,25 mm	26,25 mm	
Dicke	27 mm	20 mm			20 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.			7,9 g	10,5 g	
ohne Verpackung		5,3 g; pro Stück			
Lieferumfang					
Liefermenge in Stück	10	10; ohne Auswurfhilfe	10; ohne Auswurfhilfe	10; ohne Auswurfhilfe	4; mit Auswurfhilfe
Sonstiges					
Handelsware	Ja	Ja; B2CF 3.50/08/180 SN BK BX O/N:1277480000	Ja	Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold, Deutschland	Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client	für alle passenden Schnittstellen geeignet	für KP8 PN	für KP8F PN, KP32F PN	für KP32F PN

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6ES7193-4JB00-0AA0 Stecker, weiblich, 2x2-polig
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Stecker, weiblich, 2x2-polig
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Schnittstellen	
Schnittstelle HMI Seite	
• Anzahl Pins HMI Seite	2; abgangseitig intern gebrückt, farbcodiert
Schnittstelle Device-Seite	
• Anzahl Pins Device Seite	4; weiblich, Federklemmtechnik 0,75 mm^2
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja

Artikelnummer	6ES7193-4JB00-0AA0 Stecker, weiblich, 2x2-polig
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Mechanik/Material	
Ausführung des Gehäuses	Kunststoff
Maße	
Breite	10 mm
Höhe	22 mm
Dicke	25 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	10
Sonstiges	
Handelsware	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Hinweis:	für ET 200S, Interface Modul, KP32F, PN/PN-Koppler

Artikelnummer	6AV6671-8XD00-0AX0 90 Grad-Winkeladapter, 1:1	6ES7648-3AG00-0XA0 Displayport nach VGA Adapter	6ES7648-3AF00-0XA0 Displayport nach DVI-D Adapter
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	90-Grad-Winkeladapter, 1:1	PCI zu VGA Adapter	PCI zu DVI-D Adapter
Aufbauart/Montage			
Wand-/Direktmontage	Ja; am HMI anschraubbar		
Schnittstellen			
Schnittstellen/Bustyp		DisplayPort nach VGA Adapter	DisplayPort nach DVI-D Adapter
Schnittstelle HMI Seite			
• Anzahl Pins HMI Seite	9; männlich		
Schnittstelle Device-Seite		für Onboard-Schnittstellen und PCI Grafikkarte NVS 295	für Onboard-Schnittstellen und PCI-Express Grafikkarte NVS 295
• Anzahl Pins Device Seite	9; weiblich		
Schutzart und Schutzklasse			
IP (rundum)	keine		
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja		Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	
• max.	55 °C	50 °C	
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	95 %		
• Kondensation zulässig		Nein	
Leitungen			
Leitungslänge		178 mm; inkl. Stecker	

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6671-8XD00-0AX0 90 Grad-Winkeladapter, 1:1	6ES7648-3AG00-0XA0 Displayport nach VGA Adapter	6ES7648-3AF00-0XA0 Displayport nach DVI-D Adapter
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Aluminiumguss	Ja		
Schraubentyp			
• Flach	Ja; HMI Seite		
Momente/Kräfte			
• Anziehdrehmoment, min.	0,18 N·m; zu wenig Moment, kann zum Lösen der Schrauben führen		
• Anziehdrehmoment, max.	0,2 N·m		
• Anziehdrehmoment, empfohlen	0,2 N·m; Höhere Momente können zum Defekt des Produkts führen		
Maße			
Breite	31 mm	36 mm; Breiteste Stelle	44 mm; Breiteste Stelle
Höhe	25 mm	11,9 mm; Höchste Stelle	20 mm; Höchste Stelle
Dicke	25 mm		
Gewichte			
ohne Verpackung	34 g		
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	1	1; Stück	1; Stück
Sonstiges			
Handelsware	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für alle passenden Schnittstellen geeignet	SIMATIC Rack IPC427D, IPC477D, IPC547D, IPC547E, IPC627D, IPC647C, IPC647D, IPC677D, IPC827D, IPC847C, IPC847D	SIMATIC Rack IPC227E, IPC277E, IPC427D, IPC477D, IPC547D, IPC547E, IPC627D, IPC647C, IPC647D, IPC677D, IPC827D, IPC847C, IPC847D
Hinweis:		HaWa: BizLink KS10031-072	HaWa: BizLink KS10009-9-172

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Konverter	
Konverter RS422 zu RS232 9-poliger Stift (am HMI) zu 9-poligem Stift, zum Verschrauben mit der HMI RS422-Schnittstelle, Kabelabgang 180 Grad, zum Anschluss von Fremd SPS	**6AV6671-8XE00-0AX0**
Konverter RS422 zu TTY 9-poliger Stift (am HMI) zu 15-poligen Buchse, zum Verschrauben mit der HMI RS422 Schnittstelle, Kabelabgang 180 Grad, zum Anschluss an SIMATIC S5	**6AV6671-8XJ00-0AX0**
Stecker	
24 V DC Stecker 2-polig für alle SIMATIC HMI Panels, ohne Schraubbefestigung, keine Durchschleifung möglich. Freigegeben für alle SIMATIC HMI Panels außer Key Panels.	**6AV6671-8XA00-0AX0**
24 V DC Stecker 2-polig (durchschleifbar) für alle SIMATIC HMI Panels, ohne Schraubbefestigung, Durchschleifung möglich auch bei gezogenem Stecker. Freigegeben für Key Panel.	**6ES7193-4JB00-0AA0**
Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 2 DC 24 V für IPCs und Thin Client	**A5E03604831**
Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 3 DC 24 V für IPCs, mit Schraubbefestigung	**A5E02717632**
Stecker, weiblich, 3-polig, Typ 1 DC 24 V für IPCs, PCUs und Flat Panels	**A5E03404000**
Anschlussstecker 8-polig 8-polig, 24 V DC für Extention Unit, etc.	**6AV6881-0HE20-0AA0**
Anschlussstecker 12-polig 12-polig, 24 V DC für SIMATIC HMI Key Panel KP8 PN	**6AV6671-3XY38-4AX0**
Anschlussstecker 16-polig 16-polig, 24 V DC für SIMATIC HMI Key Panel KP8F PN und Key Panel KP32F PN	**6AV6671-3XY48-4AX0**
Anschlussstecker 24-polig 24-polig, 24 V DC für SIMATIC HMI Key Panel KP32F PN	**6AV6671-3XY58-4AX0**

	Artikel-Nr.
Adapter	
90 Grad Winkeladapter 9-poliger Stift (am HMI) zu 9-poligen Buchse, 1:1 Verbindung, zum Verschrauben mit der RS485/422/232 HMI-Schnittstelle oder jeder anderen passenden Schnittstelle	**6AV6671-8XD00-0AX0**
VGA- und DVI-Adapter für Onboard-Schnittstellen und PCI-Express Grafikkarte NVS 295	
• Displayport nach VGA Adapter	**6ES7648-3AG00-0XA0**
• Displayport nach DVI-D Adapter	**6ES7648-3AF00-0XA0**

Weitere Info

Hinweis:

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.

http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.


http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

IWLAN Zubehör

Übersicht





Moby D Datenkarte Transponder

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SCALANCE	
SCALANCE W761-1 RJ45 Access Points	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5761-1FC00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA	**6GK5761-1FC00-0AB0**
SCALANCE W774-1 RJ45 Access Points [1]	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5774-1FX00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA	**6GK5774-1FX00-0AB0**
SCALANCE W774-1 M12 EEC Access Points [1]	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5774-1FY00-0TA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA	**6GK5774-1FY00-0TB0**
SCALANCE W788-1 RJ45 Access Points [1]	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5788-1FC00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA	**6GK5788-1FC00-0AB0**
SCALANCE W788-2 RJ45 Access Points [1]	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5788-2FC00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA	**6GK5788-2FC00-0AB0**
SCALANCE W788-1 M12 Access Points [1]	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5788-1GD00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA	**6GK5788-1GD00-0AB0**

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SCALANCE W788-2 M12 Access Points [1]	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5788-2GD00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA	**6GK5788-2GD00-0AB0**
SCALANCE W788-2 M12 EEC Access Points [1]	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5788-2GD00-0TA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA	**6GK5788-2GD00-0TB0**
SCALANCE W786-1 RJ45 Access Points [1]	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5786-1FC00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA	**6GK5786-1FC00-0AB0**
SCALANCE W786-2 RJ45 Access Points [1]	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5786-2FC00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA	**6GK5786-2FC00-0AB0**
SCALANCE W786-2IA RJ45 Access Points [1]	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5786-2HC00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA	**6GK5786-2HC00-0AB0**
SCALANCE W786-2 SFP Access Points [1]	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5786-2FE00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA	**6GK5786-2FE00-0AB0**
KEY-PLUG W780 iFeatures	**6GK5907-8PA00**
Power Supply PS791-2DC Netzteil DC 24 V für den Einbau in die SCALANCE W-786-Produkte; Betriebsanleitung deutsch/englisch	**6GK5791-2DC00-0AA0**
Power Supply PS791-2AC Netzteil AC 110 V bis AC 230 V für den Einbau in die SCALANCE W-786 Produkte; Betriebsanleitung deutsch/englisch	**6GK5791-2AC00-0AA0**

	Artikel-Nr.
MOBY D Zubehör	
MOBY D, MDS D100 1 Stück, Inhalt: 50 Stück	**6GT2600-0AD10**
RF200 Access Control Reader RF1060R; ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 USB-Schnittstelle; IP 65 Front, -25 bis +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxBxH; mit integrierter Antenne, inkl. 1,8 m Anschlusskabel	**6GT2831-6AA50**
Abstandshalter 1 Stück	**6GT2190-0AA00**
Befestigungstasche 1 Stück	**6GT2190-0AB00**

[1] iFeatures optional zuschaltbar mittels KEY-PLUG W780 iFeatures

Weitere Info

Hinweis:

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.

http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht





HMI Zubehör, Netzteile, Kabel, Familie

Netzteile und Anschlussleitungen

Das externe Netzteil ist nur für den Labor- und Bürobetrieb vorgesehen.

Es stehen folgende Netzteile und Kaltgerätekabel zur Verfügung:

- Netzteil Mobile Panel IWLAN ohne Kaltgerätekabel
- Netzteil Mobile Panel IWLAN mit Kaltgerätekabel
- Kaltgerätekabel für Box- und Panel-PC

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV6671-5CN00-0AX3** Netzteil AC/DC, extern
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Netzteil, Anschlusskabel
Bedienelemente	
Funktionsbeleuchtung	Ja; LED zur Betriebsanzeige
Bauform/Design	
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100 - 240 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	1,4 A; 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung	
Nennwert (DC)	12 V
Ausgangsstrom	
Stromabgabe (Nennwert)	5 A
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja; TÜV EN 60950-1, BSMI CNS14336
cULus	Ja
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-30 °C
• max.	50 °C; bis 70 °C siehe Datenblatt des Herstellers
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %; nicht kondensierend (bei Lagerung max. 95 % Luftfeuchte)
Leitungen	
Leitungslänge	
• eingangsseitig	0 m; 3-poliger AC-Anschluss IEC320-C14, Netzteil Klasse
• ausgangsseitig	1 m; mit Ferritkern
Farbe des Kabelmantels	schwarz

Artikelnummer	**6AV6671-5CN00-0AX3** Netzteil AC/DC, extern
Anschlusstechnik	
Steckertyp	Stecker 5,5-mm-Klinke (-) / 2,1 mm Pin (+) DC 12 V
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja
Farbe	schwarz
Lebensdauer	
• mechanische Lebensdauer (Steckzyklen)	1; Siehe Datenblatt des Herstellers
Maße	
Breite	125 mm
Höhe	50 mm
Dicke	31,5 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	305 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; inkl. DC-Leitung mit Klinkenstecker P1J, exkl. 3-polige AC-Anschlussleitung IEC320-C14
Sonstiges	
Handelsware	Ja; MeanWell GST60A12-P1J
Hersteller-Name	Elpro GmbH Importeur (MEAN WELL)
Hersteller-Adresse	Marzahner Straße 34, 13053 Berlin, Deutschland
Zielgeräte	Standard Netzteil zum Beispiel geeignet für Mobile Panel IWLAN (siehe immer Betriebsanleitung Zielgerät)
Hinweis:	Herstelleradresse = Importeur-adresse (Hersteller siehe Handelsware Info Text)

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2181-5AL10-0AX0 Netzteil, extern, Mobile P. IWLAN DE	6AV2181-5AL20-0AX0 Netzteil, extern, Mobile P. IWLAN UK	6AV2181-5AL30-0AX0 Netzteil, extern, Mobile P. IWLAN SW	6AV2181-5AL40-0AX0 Netzteil, extern, Mobile P. IWLAN US	6AV2181-5AL50-0AX0 Netzteil, extern, Mobile P. IWLAN IT	6AV2181-5AL60-0AX0 Netzteil, extern, Mobile P. IWLAN CN
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	Netzteil extern	Netzteil extern	Netzteil extern	Netzteil extern	Netzteil extern	Netzteil extern
Versorgungsspannung						
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V
Eingangsstrom						
Stromaufnahme (Nennwert)	1,4 A; 50 - 60 Hz	1,4 A; 50 - 60 Hz	1,4 A; 50 - 60 Hz	1,4 A; 50 - 60 Hz	1,4 A; 50 - 60 Hz	1,4 A; 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung						
Nennwert (DC)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Ausgangsstrom						
Stromabgabe (Nennwert)	5 A	5 A	5 A	5 A	5 A	5 A
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja; UL 69950, TÜV EN 600950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4942 approved	Ja; UL 69950, TÜV EN 600950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4942 approved	Ja; UL 69950, TÜV EN 600950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4942 approved	Ja; UL 69950, TÜV EN 600950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4942 approved	Ja; UL 69950, TÜV EN 600950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4942 approved	Ja; UL 69950, TÜV EN 600950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4942 approved
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-10 °C	-10 °C	-10 °C	-10 °C	-10 °C	-10 °C
• max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Leitungen						
Leitungslänge						
• eingangsseitig	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
• ausgangsseitig	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m
Farbe des Kabelmantels	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Anschlusstechnik						
Steckertyp	Stecker 5,5-mm-Klinke (-) / 2,1 mm Pin (+) DC 12 V	Stecker 5,5-mm-Klinke (-) / 2,1 mm Pin (+) DC 12 V	Stecker 5,5-mm-Klinke (-) / 2,1 mm Pin (+) DC 12 V	Stecker 5,5-mm-Klinke (-) / 2,1 mm Pin (+) DC 12 V	Stecker 5,5-mm-Klinke (-) / 2,1 mm Pin (+) DC 12 V	Stecker 5,5-mm-Klinke (-) / 2,1 mm Pin (+) DC 12 V
Mechanik/Material						
Material						
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Maße						
Breite	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Höhe	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Dicke	31,5 mm	31,5 mm	31,5 mm	31,5 mm	31,5 mm	31,5 mm
Gewichte						
ohne Verpackung	540 g	560 g	525 g	540 g	520 g	540 g
Lieferumfang						
Liefermenge in Stück	1; inkl. AC und DC Anschlussleitung	1; inkl. AC und DC Anschlussleitung	1; inkl. AC und DC Anschlussleitung	1; inkl. AC und DC Anschlussleitung	1; inkl. AC und DC Anschlussleitung	1; inkl. AC und DC Anschlussleitung
• Teile pro Stück	1; AC-Leitung für DE, FR, ES, NL, BE, SE, AT, FI	1; AC-Leitung für GB	1; AC-Leitung für CH	1; AC-Leitung für US	1; AC-Leitung für IT	1; AC-Leitung für CN
Sonstiges						
Handelsware	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für Mobile Panel IWLAN	für Mobile Panel IWLAN	für Mobile Panel IWLAN	für Mobile Panel IWLAN	für Mobile Panel IWLAN	für Mobile Panel IWLAN

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6ES7900-0AA00-0XA0	6ES7900-0BA00-0XA0	6ES7900-0CA00-0XA0	6ES7900-0DA00-0XA0	6ES7900-0EA00-0XA0	6ES7900-0FA00-0XA0
	Kaltgerätekabel, Deutschland u. a.	Kaltgerätekabel, United Kingdom	Kaltgerätekabel, Schweiz	Kaltgerätekabel, USA, Kanada	Kaltgerätekabel, Italien Typ L	Kaltgerätekabel, China GB 1002, u.a
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	Kaltgerätekabel	Kaltgerätekabel	Kaltgerätekabel	Kaltgerätekabel	Kaltgerätekabel	Kaltgerätekabel
Schnittstellen						
Schnittstellen/Bustyp	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ CEE 7/7 Schuko	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ BS 1363 (Commonwealth-Stecker)	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ J (SEV 1011)	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ B (NEMA 5-15)	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ L (CEI 23-50)	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ I: GB 1002 (China), AS 3112 (Australien), IRAM 2073 (Argentinien)
Schnittstelle Device-Seite						
• Anzahl Pins Device Seite	3; Weiblich, C13 Steckertyp	3; Weiblich, C13 Steckertyp	3; Weiblich, C13 Steckertyp	3; Weiblich, C13 Steckertyp	3; Weiblich, C13 Steckertyp	3; Weiblich, C13 Steckertyp
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen						
geeignet für Inneneinsatz	Ja; max. 10 A	Ja; mit interner 13 A Schmelzsicherung ausgestattet	Ja; max. 10 A	Ja; max. 10 A	Ja; max. 10 A	Ja; max. 10 A
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-10 °C	-10 °C	-10 °C	-10 °C	-10 °C	-10 °C
• max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Leitungen						
Leitungslänge	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Farbe des Kabelmantels	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Gewichte						
Gewicht, ca.	290 g	300 g	260 g	230 g	255 g	280 g
Lieferumfang						
Liefermenge in Stück	1; AC-Leitung für DE, FR, ES, NL, BE, SE, AT, FI	1; AC-Leitung für GB	1; AC-Leitung für CH	1; AC-Leitung für US	1; AC-Leitung für IT	1; AC-Leitung für CN
Sonstiges						
Handelsware	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hersteller-Name	FELLER GmbH	FELLER GmbH	FELLER GmbH	FELLER GmbH	FELLER GmbH	FELLER GmbH
Hersteller-Adresse	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com
Zielgeräte	für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet	für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet	für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet	für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet	für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet	für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6ES7900-1AA00-0XA0	6ES7900-1BA00-0XA0	6ES7900-1CA00-0XA0	6ES7900-1DA00-0XA0	6ES7900-1EA00-0XA0	6ES7900-1FA00-0XA0
	Kaltgeraetekabel, Deutschland	Kaltgeraetekabel, United Kingdom	Kaltgeraetekabel, Schweiz	Kaltgeraetekabel, USA	Kaltgeraetekabel, Italien	Kaltgeraetekabel, China
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	Kaltgerätekabel	Kaltgerätekabel	Kaltgerätekabel	Kaltgerätekabel	Kaltgerätekabel	Kaltgerätekabel
Schnittstellen						
Schnittstellen/Bustyp	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ CEE 7/7 Schuko	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ BS 1363 (Commonwealth-Stecker)	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ J (SEV 1011)	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ B (NEMA 5-15)	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ L (CEI 23-50)	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ I: GB 1002 (China), AS 3112 (Australien), IRAM 2073 (Argentinien)
Schnittstelle Device-Seite						
• Anzahl Pins Device Seite	3; Weiblich, C13 Steckertyp	3; Weiblich, C13 Steckertyp	3; Weiblich, C13 Steckertyp	3; Weiblich, C13 Steckertyp	3; Weiblich, C13 Steckertyp	3; Weiblich, C13 Steckertyp
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen						
geeignet für Inneneinsatz	Ja; max. 10 A	Ja; mit interner 13 A Schmelzsicherung ausgestattet	Ja; max. 10 A	Ja; max. 10 A	Ja; max. 10 A	Ja; max. 10 A
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-10 °C	-10 °C	-10 °C	-10 °C	-10 °C	-10 °C
• max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Leitungen						
Leitungslänge	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Farbe des Kabelmantels	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Gewichte						
Gewicht, ca.	290 g	300 g	260 g	230 g	255 g	280 g
Lieferumfang						
Liefermenge in Stück	1; AC-Leitung für DE, FR, ES, NL, BE, SE, AT, FI	1; AC-Leitung für GB	1; AC-Leitung für CH	1; AC-Leitung für US	1; AC-Leitung für IT	1; AC-Leitung für CN
Sonstiges						
Handelsware	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hersteller-Name	FELLER GmbH	FELLER GmbH	FELLER GmbH	FELLER GmbH	FELLER GmbH	FELLER GmbH
Hersteller-Adresse	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com
Zielgeräte	für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet	für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet	für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet	für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet	für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet	für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Netzteile	
Netzteil, extern, Mobile Panel IWLAN ohne Kaltgerätekabel Nur für Betrieb unter Labor-/Bürobedingungen geeignet.	**6AV6671-5CN00-0AX3**
Netzteil, extern, Mobile Panel IWLAN mit Kaltgerätekabel 90° Nur für Betrieb unter Labor-/Bürobedingungen geeignet.	
• Netzteil mit Kaltgerätekabel für Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Österreich, Finnland	**6AV2181-5AL10-0AX0**
• Netzteil mit Kaltgerätekabel für United Kingdom	**6AV2181-5AL20-0AX0**
• Netzteil mit Kaltgerätekabel für Schweiz	**6AV2181-5AL30-0AX0**
• Netzteil mit Kaltgerätekabel für USA	**6AV2181-5AL40-0AX0**
• Netzteil mit Kaltgerätekabel für Italien	**6AV2181-5AL50-0AX0**
• Netzteil mit Kaltgerätekabel für China	**6AV2181-5AL60-0AX0**

	Artikel-Nr.
Netzkabel	
Netzkabel AC 230 V, abgewinkelt 90° für Box-PC und Panel-PC.	
• für Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Österreich, Finnland	**6ES7900-1AA00-0XA0**
• für United Kingdom	**6ES7900-1BA00-0XA0**
• für Schweiz	**6ES7900-1CA00-0XA0**
• für USA	**6ES7900-1DA00-0XA0**
• für Italien	**6ES7900-1EA00-0XA0**
• für China	**6ES7900-1FA00-0XA0**
Netzkabel AC 230 V, gerade 180° für Box-PC und Panel-PC	
• für Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Österreich, Finnland	**6ES7900-0AA00-0XA0**
• für United Kingdom	**6ES7900-0BA00-0XA0**
• für Schweiz	**6ES7900-0CA00-0XA0**
• für USA	**6ES7900-0DA00-0XA0**
• für Italien	**6ES7900-0EA00-0XA0**
• für China	**6ES7900-0FA00-0XA0**

Weitere Info

Achtung:

Die Technischen Daten bleiben unverändert, allerdings ist jetzt das Netzkabel separat zu bestellen.

Für den Einsatz an Maschinen und Anlagen stehen entsprechende SITOP Netzteile zur Verfügung.

Für den Anschluss von IPC Systemen sind Netzleitungen für unterschiedliche Regionen zu finden.

Der Nachfolgetyp hat die Artikelnummer: 6AV6671-5CN00-0AX3

Hinweis:

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.


http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht



Die Rückwandhauben in IP20-Ausführung dienen zur einfachen Befestigung von Panels, Panel PCs, Flat Panels und Industrie Thin Clients an VESA 100-Halterungen.


Sie werden mit dem Gerät verschraubt und realisieren eine kostengünstige Wandhalterung oder eine Anbindung an ein Tragarmsystem.

Es stehen Rückwandhauben für Displaygröße 15", 19" und 22" für folgende SIMATIC HMI Geräte zur Verfügung:

- Touch Panels
- Panel PC IPC477D [1] und IPC277D
- Flat Panels
- Thin Clients

[1] IPC477D 15" steht nur als Singletouch-Variante zur Verfügung

.



Rückwandhaube IP20, teilmontierter Zustand

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV7675-1RB00-0AA0** RUECKWAND-HAUBE IP20 15" (IPC277D/E)	**6AV7675-2RB00-0AA0** RUECKWAND-HAUBE IP20 15" (IPC477D)	**6AV7675-2RH00-0AA0** RUECKWAND-HAUBE IP20 15" (IPC477D MT)	**6AV7675-4RB00-0AA0** RUECKWAND-HAUBE IP20 15" (IFP1500)	**6AV7675-4RH00-0AA0** RUECKWAND-HAUBE IP20 15" (IFP1500 MT)	**6AV7675-8RB00-0AA0** Rückwandhaube IP20 15" (TP/ITC1500)
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	Rückwandhaube	Rückwandhaube	Rückwandhaube	Rückwandhaube	Rückwandhaube	Rückwandhaube
Aufbauart/Montage						
Befestigungsart	VESA	VESA	VESA	VESA	VESA	VESA
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse						
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung
cULus	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.					0 °C	0 °C
• max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
• Kondensation zulässig	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material						
Material						
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schraubentyp						
• Torx	Ja; T10	Ja; T10	Ja; T10	Ja; T10	Ja; T10	Ja; T10
Maße						
Breite	415 mm	415 mm	416,5 mm	415 mm	416,5 mm	415 mm
Höhe	310 mm	310 mm	298 mm	310 mm	298 mm	310 mm
Tiefe	90 mm	90 mm	89 mm	89 mm	89 mm	90 mm
Gewichte						
ohne Verpackung	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7675-1RD00-0AA0	6AV7675-2RD00-0AA0	6AV7675-4RD00-0AA0	6AV7675-4RD00-0AA1	6AV7675-8RD00-0AA0
	RUECKWANDHAUBE IP20 19" (IPC277D/E)	Rückwandhaube IP20 19" (IPC477x)	RUECKWANDHAUBE IP20 19" (IFP1900)	RUECKWANDHAUBE IP20 19" (IFP1900)	Rückwandhaube IP20 19" (TP/ITC1900)
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	Rückwandhaube	Rückwandhaube	Rückwandhaube	Rückwandhaube	Rückwandhaube
Aufbauart/Montage					
Befestigungsart	VESA	VESA	VESA	VESA	VESA
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse					
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
CE-Kennzeichen	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung
cULus	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• min.					0 °C
• max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Relative Luftfeuchte					
• Betrieb, max.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
• Kondensation zulässig	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material					
Material					
• Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schraubentyp					
• Torx	Ja; T10	Ja; T10	Ja; T10	Ja; T10	Ja; T10
Maße					
Breite	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm
Höhe	337 mm	337 mm	337 mm	337 mm	337 mm
Tiefe	89 mm	89 mm	89 mm	89 mm	89 mm
Gewichte					
ohne Verpackung	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7675-2RE00-0AA0 Rückwandhaube IP20 22" (IPC477x)	6AV7675-4RE00-0AA0 Rückwandhaube IP20 22" (IFP2200)	6AV7675-8RE00-0AA0 Rückwandhaube IP20 22" (TP/ITC2200)
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Rückwandhaube	Rückwandhaube	Rückwandhaube
Aufbauart/Montage			
Befestigungsart	VESA	VESA	VESA
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse			
IP (rückseitig)	IP20	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung
cULus	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.		0 °C	0 °C
• max.	40 °C	40 °C	40 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	95 %	95 %	95 %
• Kondensation zulässig	Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material			
Material			
• Aluminium	Ja	Ja	Ja
Schraubentyp			
• Torx	Ja; T10	Ja; T10	Ja; T10
Maße			
Breite	560 mm	560 mm	560 mm
Höhe	380 mm	380 mm	380 mm
Tiefe	89 mm	89 mm	89 mm
Gewichte			
ohne Verpackung	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

© Siemens 2020

Rückwandhauben

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Rückwandhauben IP20	
15"-Geräte	
• IPC277D 15“	**6AV7675-1RB00-0AA0**
• IPC477D 15“ 1)	**6AV7675-2RB00-0AA0**
• IPC477D 15“ MT 1)	**6AV7675-2RH00-0AA0**
• IFP1500	**6AV7675-4RB00-0AA0**
• IFP1500 MT	**6AV7675-4RH00-0AA0**
• TP1500 / ITC1500	**6AV7675-8RB00-0AA0**
19"-Geräte	
• IPC277D 19“	**6AV7675-1RD00-0AA0**
• IPC477D 19“ 1)	**6AV7675-2RD00-0AA0**
• IFP1900, schwarz	**6AV7675-4RD00-0AA0**
• IFP1900, grau	**6AV7675-4RD00-0AA1**
• TP1900 / ITC1900	**6AV7675-8RD00-0AA0**
22"-Geräte	
• IPC477D 22“ 1)	**6AV7675-2RE00-0AA0**
• IFP2200	**6AV7675-4RE00-0AA0**
• TP2200 / ITC2200	**6AV7675-8RE00-0AA0**

1) ohne DVD-/PCIe-Erweiterung

Weitere Info

Hinweis:

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.

http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht





HMI Zubehör, Display Schutzfolie

Schutzfolien

Schutzfolien sind für fast alle SIMATIC HMI Geräte verfügbar. Sie schützen das Display gegen Verschmutzung und Verkratzen beim Bedienen im Betrieb sowie in rauem Umfeld.

Die SIMATIC Schutzfolien sind entspiegelt. Somit wird gewährleistet, dass auch bei der Verwendung von Schutzfolien das Display immer optimal abzulesen ist.

Das Abziehen bzw. Demontieren der Schutzfolie ist möglich ohne Klebereste auf der Front zu hinterlassen. Für resistive Touchsysteme (Folientouch) werden randklebende Schutzfolien angeboten. Für Multi Touch Systeme (typisch mit Glasfront) werden flächig klebende Schutzfolien angeboten. Flächig klebende Folien sollten nicht auf Singletouch-Systemen verwendet werden, da das Touchsystem beim Abziehen der Folie beschädigt werden könnte. Alle flächig klebenden Folien können beliebig zugeschnitten werden, das beeinflusst nicht die Qualität der Folie. Randklebende Folien sollten nicht zugeschnitten werden da hier der Kleberand verloren geht.

Für den frontseitigen Komplettschutz in rauer Umgebung stehen teilweise auch Schutzhauben zur Verfügung.

Vorteile von Schutzfolien/Schutzhauben:

- Reduzierung von Reflexionen und Spiegelungen
- Leichtes, dünnes, rahmenloses Design
- Einfache und schnelle Anbringung
- Rückstandsfreie Demontage
- Schmutzabweisend
- Antibakteriell beschichtet auf Anfrage (für den Medizinbereich oder NUG)

Die Schutzfolie muss nicht immer die komplette Front abdecken. Aus Kompatibilitätsgründen reichen nicht alle Schutzfolien bis zum Gehäuserand. Dies beeinträchtigt die Schutzfunktion des Displays in keiner Weise.

© Siemens 2020

Schutzfolien

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV6671-2EC00-0AX0** Schutzfolie 4"-Touch-Geräte	**6AV2124-6DJ00-0AX0** Schutzfolie 4"-Widescreen	**6AV2181-5DJ00-0AX0** Schutzfolie 4"-Widescreen, Typ 13
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 4"	Schutzfolie 4"-Widescreen	Schutzfolie 4"-Widescreen
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %
• Kondensation zulässig		Nein	Nein
Mechanik/Material			
Material			
• Kunststoff	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt
Maße			
Breite	120 mm	131,4 mm	110,1 mm
Höhe	105 mm	107,4 mm	68,9 mm
Dicke	0,125 mm	0,125 mm	0,125 mm
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	10	10	10
Sonstiges			
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja	Ja	Nein
Handelsware	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für TP 177B 4", KTP 400 Basic	für KTP400 Basic, KTP400 Basic 2nd, KTP400 Comfort, KTP400F Mobile	KTP400F Mobile 4"

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6574-1AD00-4AX0 Schutzfolie 6"-Touch-Geräte, Typ 1	6AV6574-1AD00-4DX0 Schutzfolie 6"-Touch-Geräte, Typ 2	6AV6574-1AD04-4AA0 Schutzfolie 6"-Touch-Geräte, Typ 10
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 6"	Schutzfolie 6"	Schutzfolie 6"
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	50 °C	50 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %
Mechanik/Material			
Material			
• Kunststoff	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt
Maße			
Breite	118,4 mm	178,4 mm	120,5 mm
Höhe	89 mm	135,4 mm	91 mm
Dicke	0,125 mm	0,125 mm	0,125 mm
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	10	10	10
Sonstiges			
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja	Ja	Ja
Handelsware	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für TP070, TP170micro, TP170A/B, C7-635 Touch	für TP270 6", TP277 6", MP177 6" Touch, MP270B 6" Touch	für Mobile Panel 170, Mobile Panel 177

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2124-6GJ00-0AX0 Schutzfolie 7"-Widescreen	6AV6881-0GJ22-0AA0 Schutzfolie 7" Front, Typ 5	6AV2181-5GJ00-0AX0 Schutzfolie 7"-Widescreen, Typ 13
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 7"-Widescreen	Schutzfolie 7" Front, Fläche, Typ 5	Schutzfolie 7"-Widescreen
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig	Ja
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz		Ja; Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 32 °C Erfahrungswert	
geeignet für Außeneinsatz		Nein; bedingt möglich	
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C	-20 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	50 %	90 %
• Kondensation zulässig	Nein		Nein
Mechanik/Material			
Material		Polyester mit funktionaler Hartschicht, schmutzabweisend, URM55, Silikonklebeschicht	
• Kunststoff	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt, matt, rückstandsfrei entfernbar, hartbeschichtet, schmutzabweisend	Ja; entspiegelt
• PET		Ja; nicht antistatisch, entspiegelt, kratzfest, rückstandsfrei entfernbar	
Material des Gehäuses (frontseitig)		Ritzhärte 2H (nach JIS K 5600), Klebekraft 0,011 N/25 mm (nach JIS Z 0237)	
• Kunststoff		Ja; Haze (Trübung) 11,9 % nach JIS K 7136 und Transmission 90,5 % nach JIS K 7361-1	
• PET		Ja; Basisfolie, > 1 Jahr lagerfähig	
Maße			
Breite	205,4 mm	206 mm	169,5 mm
Höhe	149,4 mm	150 mm	108,5 mm
Dicke	0,125 mm	0,225 mm	0,125 mm
Gewichte			
ohne Verpackung		8 g; pro Stück	
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	10	5; Stück je Packung	10
enthaltene Komponenten		5x Ablöser, 5x Reinigungstücher, 1x Spatel zum Aufbringen	
Sonstiges			
bedruckbar mit Laser-Drucker	Nein; digitaler UV-Druck	Nein	Nein
Handelsware	Nein	Ja; URM55 Reflection Shield Matte	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	Bedifol GmbH	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für KTP700 Basic 2nd, TP700 Comfort, IPC277D	Panels und IPC mit Liefereinsatz ab 2020 (WFP2.3)	KTP700 Mobile, KTP700F Mobile
Hinweis:	randklebende Folie, zuschneiden bedingt möglich, bedruckbar, vor dem Aufkleben Handbuch des Zielgerätes beachten, für resistive Touchsysteme gut geeignet, für Glasfronten nur bedingt geeignet	Flächig klebende Folie, zuschneiden möglich, bedruckbar, vor dem Aufkleben Handbuch des Zielgerätes beachten, für resistive Touch-Systeme bedingt geeignet	

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6671-3CC00-0AX0 Schutzfolie 8"-Touch-Geräte, Typ 1	6AV6671-3CC00-0AX5 Schutzfolie 8"-Touch-Geräte, Typ 2	6AV6671-5BC00-0AX0 Schutzfolie 8"-Touch-Geraete, Typ 10
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 8"	Schutzfolie 8"	Schutzfolie 8"
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %
Mechanik/Material			
Material			
• Kunststoff	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt
Maße			
Breite	207 mm	217 mm	155,5 mm
Höhe	165 mm	217 mm	117,7 mm
Dicke	0,125 mm	0,125 mm	0,3 mm
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	10	10	2
Sonstiges			
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja	Ja	Ja
Handelsware	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für MP277 8" Touch bis Erzeugnisstand "ES 14"	für MP277 8" Touch ab Erzeugnisstand "ES 15"	für Mobile Panel 277 8"

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2124-6JJ00-0AX0 Schutzfolie 9"-Widescreen	6AV2181-3JJ20-0AX0 Schutzfolie 9"-Widescreen, Typ 2	6AV2181-5JJ00-0AX0 Schutzfolie 9"-Widescreen, Typ 13
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 9"-Widescreen	Schutzfolie 9"-Widescreen	Schutzfolie 9"-Widescreen
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %
• Kondensation zulässig	Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material			
Material			
• Kunststoff	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt
Maße			
Breite	265,4 mm	258,4 mm	214,6 mm
Höhe	181,4 mm	173,4 mm	134,6 mm
Dicke	0,125 mm	0,125 mm	0,125 mm
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	10	10	10
Sonstiges			
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja	Ja	Nein
Handelsware	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für TP900 Comfort, IPC277D	für KTP900 Basic	KTP900 Mobile, KTP900F Mobile

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6671-3DC00-0AX0	6AV6671-3DC00-0AX5	6AV6881-0AJ21-0AA0	6AV6881-0KJ22-0AA0	6AV6645-7AB15-0AS0	6AV6574-1AD00-4CX0
	Schutzfolie 10"-Touch-Geräte, Typ 1	Schutzfolie 10"-Touch-Geräte, Typ 2	Schutzfolie 10"-Widescreen, Typ 4	Schutzfolie 10" Front, Typ 5	Schutzfolie 10"-Touch-Geraete, Typ 10	Schutzfolie 10"- bis 12"-Touch-Geräte
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 10"	Schutzfolie 10"	Schutzfolie 10"-Widescreen, Typ 4	Schutzfolie 10" Front, Fläche, Typ 5	Schutzfolie 10"	Schutzfolie 10" ... 12"
Aufbauart/Montage						
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen						
geeignet für Inneneinsatz			Ja	Ja; Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 32 °C Erfahrungswert		
geeignet für Außeneinsatz			Nein; bedingt möglich	Nein; bedingt möglich		
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-40 °C	-40 °C	0 °C	-20 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	55 °C	80 °C	80 °C	50 °C
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	90 %	90 %	50 %	50 %	90 %	90 %
Mechanik/Material						
Material			Polyester mit funktionaler Hartschicht, schmutzabweisend, URM55, Silikonklebeschicht	Polyester mit funktionaler Hartschicht, schmutzabweisend, URM55, Silikonklebeschicht		
• Kunststoff	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt, matt, rückstandsfrei entfernbar, hartbeschichtet, schmutzabweisend	Ja; entspiegelt, matt, rückstandsfrei entfernbar, hartbeschichtet, schmutzabweisend	Ja; entspiegelt	Ja; Polyester; entspiegelt
• PET			Ja; nicht antistatisch, entspiegelt, kratzfest, rückstandsfrei entfernbar	Ja; nicht antistatisch, entspiegelt, kratzfest, rückstandsfrei entfernbar		
Material des Gehäuses (frontseitig)			Ritzhärte 2H, Klebekraft 0,011 N/25 mm	Ritzhärte 2H (nach JIS K 5600), Klebekraft 0,011 N/25 mm (nach JIS Z 0237)		
• Kunststoff				Ja; Haze (Trübung) 11,9 % nach JIS K 7136 und Transmission 90,5 % nach JIS K 7361-1		
• PET				Ja; Basisfolie, > 1 Jahr lagerfähig		
Maße						
Breite	292 mm	299,8 mm	216,96 mm	277 mm	223,17 mm	297,4 mm
Höhe	248 mm	259,9 mm	135,6 mm	198 mm	170,37 mm	254,4 mm
Dicke	0,125 mm	0,125 mm	0,225 mm	0,225 mm	0,3 mm	0,125 mm
Gewichte						
ohne Verpackung			30 g; pro Stück	16 g; pro Stück		

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6671-3DC00-0AX0	6AV6671-3DC00-0AX5	6AV6881-0AJ21-0AA0	6AV6881-0KJ22-0AA0	6AV6645-7AB15-0AS0	6AV6574-1AD00-4CX0
	Schutzfolie 10"-Touch-Geräte, Typ 1	Schutzfolie 10"-Touch-Geräte, Typ 2	Schutzfolie 10"-Widescreen, Typ 4	Schutzfolie 10" Front, Typ 5	Schutzfolie 10"-Touch-Geraete, Typ 10	Schutzfolie 10"- bis 12"-Touch-Geräte
Lieferumfang						
Liefermenge in Stück	10	10	5; Stück je Packung	5; Stück je Packung	10	10
enthaltene Komponenten			5x Ablöser, 5x Reinigungs-tücher, 5x Spatel zum Aufbringen	5x Ablöser, 5x Reinigungs-tücher, 1x Spatel zum Aufbringen		
Sonstiges						
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja	Ja; Eignung des Druckers vorher testen. Keine Haftung bei Beschädigung des Druckers	Nein	Nein	Ja	Ja
Handelsware	Nein	Nein	Ja; URM55 Reflection Shield Matte	Ja; URM55 Reflection Shield Matte		Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	Bedifol GmbH	Bedifol GmbH	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland		Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Deutschland		Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	
Zielgeräte			SIMATIC ITP1000	Panels und IPC mit Liefereinsatz ab 2020 (WFP2.3)	für Mobile Panel 277 10"	
Hinweis:			Flächig klebende Folie, zuschneiden möglich, bedruckbar, vor dem Aufkleben Handbuch des Zielgerätes beachten, für resistive Touch-Systeme bedingt geeignet	Flächig klebende Folie, zuschneiden möglich, bedruckbar, vor dem Aufkleben Handbuch des Zielgerätes beachten, für resistive Touch-Systeme bedingt geeignet		

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2124-6MJ00-0AX0 Schutzfolie 12"-Widescreen	6AV2181-3MJ20-0AX0 Schutzfolie 12"-Widescreen, Typ 2	6AV6881-0MJ22-0AA0 Schutzfolie 12" Front, Typ 5
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 12"-Widescreen	Schutzfolie 12"-Widescreen	Schutzfolie 12" Front, Fläche, Typ 5
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflich-tig
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz			Ja; Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 32 °C Erfahrungswert
geeignet für Außeneinsatz			Nein; bedingt möglich
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C	-40 °C	-20 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	90 %	50 %
• Kondensation zulässig	Nein	Nein	
Mechanik/Material			
Material			Polyester mit funktionaler Hartschicht, schmutzabweisend, URM55, Silikonklebeschicht
• Kunststoff	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt, matt, rückstandsfrei entfernbar, hartbeschichtet, schmutzabweisend
• PET			Ja; nicht antistatisch, entspiegelt, kratzfest, rückstandsfrei entfernbar
Material des Gehäuses (frontseitig)			Ritzhärte 2H (nach JIS K 5600), Klebekraft 0,011 N/25 mm (nach JIS Z 0237)
• Kunststoff			Ja; Haze (Trübung) 11,9 % nach JIS K 7136 und Transmission 90,5 % nach JIS K 7361-1
• PET			Ja; Basisfolie, > 1 Jahr lagerfähig
Maße			
Breite	321,4 mm	321,4 mm	318 mm
Höhe	232,4 mm	236,8 mm	229 mm
Dicke	0,125 mm	0,125 mm	0,225 mm
Gewichte			
ohne Verpackung			22 g; pro Stück
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	10	10	5; Stück je Packung
enthaltene Komponenten			5x Ablöser, 5x Reinigungstücher, 1x Spatel zum Aufbringen
Sonstiges			
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja	Ja	Nein
Handelsware	Nein	Nein	Ja; URM55 Reflection Shield Matte
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	Bedifol GmbH
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Deutschland
Zielgeräte	für TP1200 Comfort, IPC277D	für KTP1200 Basic	Panels und IPC mit Liefereinsatz ab 2020 (WFP2.3)
Hinweis:			Flächig klebende Folie, zuschneiden möglich, bedruckbar, vor dem Aufkleben Handbuch des Zielgerätes beachten, für resistive Touch-Systeme bedingt geeignet

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6574-1AD00-4EX0 Schutzfolie 15"-Touch-Geräte	6AV2124-6QJ00-0AX1 Schutzfolie 15"-Widescreen	6AV6881-0QJ22-0AA0 Schutzfolie 15" Front, Typ 5
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 15", 4:3	Schutzfolie 15"-Widescreen	Schutzfolie 15" Front, Fläche, Typ 5
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja		Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz		Ja	Ja; Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 32 °C Erfahrungswert
geeignet für Außeneinsatz		Nein	Nein; bedingt möglich
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C	-40 °C	-20 °C
• max.	50 °C	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	90 %	50 %
Mechanik/Material			
Material			Polyester mit funktionaler Hartschicht, schmutzabweisend, URM55, Silikonklebeschicht
• Kunststoff	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt, matt, rückstandsfrei entfernbar, hartbeschichtet, schmutzabweisend
• PET			Ja; nicht antistatisch, entspiegelt, kratzfest, rückstandsfrei entfernbar
Material des Gehäuses (frontseitig)			Ritzhärte 2H (nach JIS K 5600), Klebekraft 0,011 N/25 mm (nach JIS Z 0237)
• Kunststoff			Ja; Haze (Trübung) 11,9 % nach JIS K 7136 und Transmission 90,5 % nach JIS K 7361-1
• PET			Ja; Basisfolie, > 1 Jahr lagerfähig
Maße			
Breite	362 mm	368 mm	390 mm
Höhe	289 mm	259 mm	249 mm
Dicke	0,125 mm	0,125 mm	0,225 mm
Gewichte			
ohne Verpackung		26 g; pro Stück	150 g; pro Stück
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	10	10; Stück je Packung	5; Stück je Packung
enthaltene Komponenten			5x Ablöser, 5x Reinigungstücher, 1x Spatel zum Aufbringen
Sonstiges			
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja	Ja	Nein; für Siebdruck geeignet
Handelsware	Nein	Nein	Ja; URM55 Reflection Shield Matte
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	Bedifol GmbH
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Deutschland
Zielgeräte		für Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client	Panels und IPC mit Liefereinsatz ab 2020 (WFP2.3)
Hinweis:	nicht für Widescreen geeignet	nicht für Multitouch (Glasfront) geeignet	Flächig klebende Folie, zuschneiden möglich, bedruckbar, vor dem Aufkleben Handbuch des Zielgerätes beachten, für resistive Touch-Systeme bedingt geeignet

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7672-1CE00-0AA0 Schutzfolie 19"-Touch-Geräte	6AV2124-6UJ00-0AX1 Schutzfolie 19"-Widescreen	6AV6881-0UJ20-0AA0 Schutzfolie 19"-Glasfront, Typ 1	6AV6881-0UJ22-0AA0 Schutzfolie 19" Front, Typ 5
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 19", 4:3	Schutzfolie 19"-Widescreen	Schutzfolie 19"-Glasfront	Schutzfolie 19" Front, Fläche, Typ 5
Aufbauart/Montage				
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja		Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
Umgebungsbedingungen				
geeignet für Inneneinsatz		Ja	Ja	Ja; Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 32 °C Erfahrungswert
geeignet für Außeneinsatz		Nein	Nein; bedingt möglich	Nein; bedingt möglich
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-40 °C	-40 °C	0 °C	-20 °C
• max.	80 °C	80 °C	55 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	90 %	90 %	50 %	50 %
Mechanik/Material				
Material			Polyester mit funktionaler Hartschicht, schmutzabweisend, URM55, Silikonklebeschicht	Polyester mit funktionaler Hartschicht, schmutzabweisend, URM55, Silikonklebeschicht
• Kunststoff	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt, matt, rückstandsfrei entfernbar, hartbeschichtet, schmutzabweisend	Ja; entspiegelt, matt, rückstandsfrei entfernbar, hartbeschichtet, schmutzabweisend
• PET			Ja; nicht antistatisch, entspiegelt, kratzfest, rückstandsfrei entfernbar	Ja; nicht antistatisch, entspiegelt, kratzfest, rückstandsfrei entfernbar
Material des Gehäuses (frontseitig)			Ritzhärte 2H, Klebekraft 0,011 N/25 mm	Ritzhärte 2H (nach JIS K 5600), Klebekraft 0,011 N/25 mm (nach JIS Z 0237)
• Kunststoff				Ja; Haze (Trübung) 11,9 % nach JIS K 7136 und Transmission 90,5 % nach JIS K 7361-1
• PET				Ja; Basisfolie, > 1 Jahr lagerfähig
Maße				
Breite	378 mm	451 mm	409 mm	456 mm
Höhe	302,5 mm	285 mm	231 mm	286 mm
Dicke	0,2 mm	0,125 mm	0,225 mm	0,225 mm
Gewichte				
ohne Verpackung		34 g; pro Stück	34 g; pro Stück	190 g; pro Stück

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7672-1CE00-0AA0 Schutzfolie 19"-Touch-Geräte	6AV2124-6UJ00-0AX1 Schutzfolie 19"-Widescreen	6AV6881-0UJ20-0AA0 Schutzfolie 19"-Glasfront, Typ 1	6AV6881-0UJ22-0AA0 Schutzfolie 19" Front, Typ 5
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück	10	10; Stück je Packung	5; Stück je Packung	5; Stück je Packung
enthaltene Komponenten			5x Ablöser, 5x Reinigungstücher, 5x Spatel zum Aufbringen	5x Ablöser, 5x Reinigungstücher, 1x Spatel zum Aufbringen
Sonstiges				
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja	Ja	Nein	Nein; für Siebdruck geeignet
Handelsware	Nein	Nein	Ja; URM55 Reflection Shield Matte	Ja; URM55 Reflection Shield Matte
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	Bedifol GmbH	Bedifol GmbH
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Deutschland	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Deutschland
Zielgeräte		für Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client	für Flat Panel 19" Wide screen, frei zuschneidbar auch für kleinere Displays (Glasfront), nicht geeignet für Folienfronten	Panels und IPC mit Liefereinsatz ab 2020 (WFP2.3)
Hinweis:	nicht für Widescreen geeignet	nicht für Multitouch (Glasfront) geeignet	Flächig klebende Folie, zuschneiden möglich, bedruckbar, vor dem Aufkleben Handbuch des Zielgerätes beachten, für resistive Touch-Systeme bedingt geeignet	Flächig klebende Folie, zuschneiden möglich, bedruckbar, vor dem Aufkleben Handbuch des Zielgerätes beachten, für resistive Touch-Systeme bedingt geeignet

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2124-6XJ00-0AX1 Schutzfolie 22"-Widescreen	6AV6881-0VJ22-0AA0 Schutzfolie 22" Front, Typ 5	6AV6881-0WJ22-0AA0 Schutzfolie 24" Front, Typ 5
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 22"-Widescreen	Schutzfolie 22" Front, Fläche, Typ 5	Schutzfolie 24" Front, Fläche, Typ 5
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen		Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja; Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 32 °C Erfahrungswert	Ja; Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 32 °C Erfahrungswert
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein; bedingt möglich	Nein; bedingt möglich
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C	-20 °C	-20 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	50 %	50 %
Mechanik/Material			
Material		Polyester mit funktionaler Hartschicht, schmutzabweisend, URM55, Silikonklebeschicht	Polyester mit funktionaler Hartschicht, schmutzabweisend, URM55, Silikonklebeschicht
• Kunststoff	Ja; entspiegelt	Ja; entspiegelt, matt, rückstandsfrei entfernbar, hartbeschichtet, schmutzabweisend	Ja; entspiegelt, matt, rückstandsfrei entfernbar, hartbeschichtet, schmutzabweisend
• PET		Ja; nicht antistatisch, entspiegelt, kratzfest, rückstandsfrei entfernbar	Ja; nicht antistatisch, entspiegelt, kratzfest, rückstandsfrei entfernbar
Material des Gehäuses (frontseitig)		Ritzhärte 2H (nach JIS K 5600), Klebekraft 0,011 N/25 mm (nach JIS Z 0237)	Ritzhärte 2H (nach JIS K 5600), Klebekraft 0,011 N/25 mm (nach JIS Z 0237)
• Kunststoff		Ja; Haze (Trübung) 11,9 % nach JIS K 7136 und Transmission 90,5 % nach JIS K 7361-1	Ja; Haze (Trübung) 11,9 % nach JIS K 7136 und Transmission 90,5 % nach JIS K 7361-1
• PET		Ja; Basisfolie, > 1 Jahr lagerfähig	Ja; Basisfolie, > 1 Jahr lagerfähig
Maße			
Breite	518 mm	512 mm	577 mm
Höhe	334 mm	323 mm	355 mm
Dicke	0,125 mm	0,225 mm	0,225 mm
Gewichte			
ohne Verpackung	44 g; pro Stück	220 g; pro Stück	240 g; pro Stück
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	10; Stück je Packung	5; Stück je Packung	5; Stück je Packung
enthaltene Komponenten		5x Ablöser, 5x Reinigungstücher, 1x Spatel zum Aufbringen	5x Ablöser, 5x Reinigungstücher, 1x Spatel zum Aufbringen
Sonstiges			
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja	Nein; für Siebdruck geeignet	Nein; für Siebdruck geeignet
Handelsware	Nein	Ja; URM55 Reflection Shield Matte	Ja; URM55 Reflection Shield Matte
Hersteller-Name	SIEMENS AG	Bedifol GmbH	Bedifol GmbH
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Deutschland	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Deutschland
Zielgeräte	für Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client	Panels und IPC mit Liefereinsatz ab 2020 (WFP2.3)	Panels und IPC mit Liefereinsatz ab 2020 (WFP2.3)
Hinweis:	nicht für Multitouch (Glasfront) geeignet	Flächig klebende Folie, zuschneiden möglich, bedruckbar, vor dem Aufkleben Handbuch des Zielgerätes beachten, für resistive Touch-Systeme bedingt geeignet	Flächig klebende Folie, zuschneiden möglich, bedruckbar, vor dem Aufkleben Handbuch des Zielgerätes beachten, für resistive Touch-Systeme bedingt geeignet

© Siemens 2020

Schutzfolien

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Schutzfolien 4"	
• Touch Geräte	**6AV6671-2EC00-0AX0**
• Widescreen	**6AV2124-6DJ00-0AX0**
• Widescreen, Typ 13	**6AV2181-5DJ00-0AX0**
Schutzfolien 6"	
• Touch Geräte, Typ 1	**6AV6574-1AD00-4AX0**
• Touch Geräte, Typ 2	**6AV6574-1AD00-4DX0**
• Touch Geräte, Typ 4	**6AV6671-2XC00-0AX0**
• Touch Geräte, Typ 10	**6AV6574-1AD04-4AA0**
Schutzfolien 7"	
• Widescreen	**6AV2124-6GJ00-0AX0**
• Widescreen, Typ 5 Unified / IPC	**6AV6881-0GJ22-0AA0**
• Widescreen, Typ 13	**6AV2181-5GJ00-0AX0**
Schutzfolien 8"	
• Touch Geräte, Typ 1	**6AV6671-3CC00-0AX0**
• Touch Geräte, Typ 2	**6AV6671-3CC00-0AX5**
• Touch Geräte, Typ 10	**6AV6671-5BC00-0AX0**
Schutzfolien 9"	
• Widescreen, Typ 1	**6AV2124-6JJ00-0AX0**
• Widescreen, Typ 2	**6AV2181-3JJ20-0AX0**
• Widescreen, Typ 13	**6AV2181-5JJ00-0AX0**
Schutzfolien 10"	
• Touch Geräte, Typ 1	**6AV6671-3DC00-0AX0**
• Touch Geräte, Typ 2	**6AV6671-3DC00-0AX5**
• Widescreen „Vollflächig klebend", Typ 4	**6AV6881-0AJ21-0AA0**
• Widescreen, Typ 5 Unified / IPC	**6AV6881-0KJ22-0AA0**
• Touch Geräte, Typ 10	**6AV6645-7AB15-0AS0**
Schutzfolien 10" bis 12" Touch Geräte	**6AV6574-1AD00-4CX0**
Schutzfolien 12"	
• Widescreen, Typ 1	**6AV2124-6MJ00-0AX0**
• Widescreen, Typ 2	**6AV2181-3MJ20-0AX0**
• Widescreen, Typ 5 Unified / IPC	**6AV6881-0MJ22-0AA0**
Schutzfolien 15"	
• Touch Geräte	**6AV6574-1AD00-4EX0**
• Widescreen	**6AV2124-6QJ00-0AX1**
• Widescreen, Typ 5 Unified / IPC	**6AV6881-0QJ22-0AA0**
Schutzfolien 19"	
• Touch Geräte	**6AV7672-1CE00-0AA0**
• Widescreen	**6AV2124-6UJ00-0AX1**
• Widescreen „Vollflächig klebend"	**6AV6881-0UJ20-0AA0**
• Widescreen, Typ 5 Unified / IPC	**6AV6881-0UJ22-0AA0**
Schutzfolien 22"	
• Widescreen	**6AV2124-6XJ00-0AX1**
• Widescreen, Typ 5 Unified / IPC	**6AV6881-0VJ22-0AA0**
Schutzfolien 24"	
• Widescreen, Typ 5 Unified / IPC	**6AV6881-0WJ22-0AA0**

Weitere Info

Hinweis:

Die passenden Zielgeräte und Inhalte stehen am Ende der Technischen Daten jeder Schutzfolie.

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.


http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht



Schutzhauben und Staubschutzkappen

Schutzhauben

Mit einer Schutzhaube kann die komplette Panelfront zusätzlich geschützt werden. Hierbei wird die komplette Panelfront in IP65 umschlossen.

Schutzhauben in IP65-Ausführung dienen dem kompletten frontseitigen Schutz des Panels und IPCs gegen Verschmutzung und Verkratzen.

Wird nun die Schutzhaube durch aggressive Stoffe angegriffen, ist die eigentliche Gerätefront davon nicht betroffen. Bei starken Beschädigungen kann die Schutzhaube jederzeit ausgetauscht werden.

Für den einfachen Displayschutz sind selbstklebende Schutzfolien verfügbar.

Die Schutzhauben können mit Hochdruck-Reinigungsgeräten sauber gehalten werden.

Mittels Papierausdruck (vorgefertigte Vorlagen downloadbar) können zwischen Panelfront und Schutzhaube kostengünstig eigene Rahmen-Designs erstellt werden.

Für Basic- und Comfort Panels und IPCs stehen leider keine Schutzhauben zur Verfügung.

Staubschutzkappen

Es besteht auch die Möglichkeit, unbenutzte oder selten gebrauchte Schnittstellen auf der Geräterück- oder -unterseite, mittels einer Abdeckung staubdicht zu verschließen.

Hierfür bieten wir Staubschutzkappen an.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV6574-1AE00-4AX0**	**6AV6671-1AJ00-0AX0**	**6AV6671-2DJ00-0AX0**	**6AV6671-3CK01-0AX0**	**6AV6671-3CK00-0AX0**	**6ES7648-1AA50-0XG0**
	Schutzhaube 6"-Touch-Geräte	Schutzhaube OP 77	Schutzhaube OP 177	Schutzhaube MP 277 8" Touch	Schutzhaube MP 277 10" Touch	Staubschutzset Schnittstellen
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzhaube 6"-Touch-Geräte	Schutzhaube	Schutzhaube	Schutzhaube MP277 8" Touch	Schutzhaube MP277 10" Touch	Staubschutz-Set Schnittstellen
Aufbauart/Montage						
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Schutzart und Schutzklasse						
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6574-1AE00-4AX0	6AV6671-1AJ00-0AX0	6AV6671-2DJ00-0AX0	6AV6671-3CK01-0AX0	6AV6671-3CK00-0AX0	6ES7648-1AA50-0XG0
	Schutzhaube 6"-Touch-Geräte	Schutzhaube OP 77	Schutzhaube OP 177	Schutzhaube MP 277 8" Touch	Schutzhaube MP 277 10" Touch	Staubschutzset Schnittstellen
Mechanik/Material						
Material						
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Maße						
Breite	242,3 mm	178,6 mm	274,3 mm	270,8 mm	355,8 mm	
Höhe	186,3 mm	214,6 mm	243,26 mm	211 mm	294 mm	
Dicke	10 mm	7,8 mm	7,8 mm	7,8 mm	7,8 mm	
Einbauausschnitt, Breite	198 mm	135 mm	229 mm	226 mm	310 mm	
Einbauausschnitt, Höhe	142 mm	171 mm	196 mm	166 mm	248 mm	
Gewichte						
ohne Verpackung	750 g	750 g	750 g	750 g	750 g	
Lieferumfang						
Liefermenge in Stück						
• Teile pro Stück	2; 2 Deckrahmen, 2 Grundrahmen, 2 Schutzhauben, profiliert (für TP070, TP170micro, TP170A/B), 2 Schutzhauben glatt (für TP177-micro, TP177A/B, TP270 6“, MP177 6“ touch, MP270 6“ touch)	2; 2 Deckrahmen, 2 Grundrahmen, 2 Schutzhauben	2; 2 Deckrahmen, 2 Grundrahmen, 2 Schutzhauben	2; 2 Deckrahmen, 2 Grundrahmen, 2 Schutzhauben	2; 2 Deckrahmen, 2 Grundrahmen, 2 Schutzhauben	
Sonstiges						
Handelsware	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für TP070, TP170A, TP170B, TP170micro, TP177micro, TP177A, TP177B, TP270 6", TP277 6", MP270 6" Touch	für OP 77A, OP 77B	für OP177B	für MP277 8" Touch bis Erzeugnisstand "ES 14" mit schmalem Rahmen	für MP277 10" Touch bis Erzeugnisstand "ES 14", Thin Client 10" bis "ES 03" (6AV6646-0AA21-2AX0) mit schmalem Rahmen	

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Schutzhauben 6" Touch-Geräte für TP 070, TP 170micro, TP 177micro, TP 170A/B, TP 177A/B, TP 270 6“, TP 277 6“, MP 177 6“ Touch, MP 270 6“ Touch	**6AV6574-1AE00-4AX0**
Schutzhauben OP 77 für OP77 und OP77B	**6AV6671-1AJ00-0AX0**
Schutzhauben OP 177 für OP177B	**6AV6671-2DJ00-0AX0**
Schutzhauben MP 277 8" Touch-Geräte Nur passend für MP 277 8“ Touch bis E14 [1] (für Geräte mit schmaler Rahmengeometrie)	**6AV6671-3CK01-0AX0**
Schutzhauben MP 277 10" Touch-Geräte Nur passend für MP 277 10“ Touch bis E14 [1] und Thin Client 10“ bis E03 [2] (für Geräte mit schmaler Rahmengeometrie)	**6AV6671-3CK00-0AX0**
Staubschutzset Schnittstellen USB und RJ45 SIMATIC PC, Zubehör Staubschutz-Set Schnittstellen für Panels, Thin Client und IPC mit geeigneter USB oder RJ45 (LAN) Schnittstelle	**6ES7648-1AA50-0XG0**

[1] E14 = Erzeugnisstand 14

[2] E03 = Erzeugnisstand 03

Weitere Info

Hinweis:

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.


http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht



Servicesets

In einem Serviceset sind alle typischen Teile enthalten, die für ein Kernprodukt benötigt werden.

Werden mehrere gleiche Teile benötigt, z.B. nur Montage Clips, so ist es hier sinnvoller, die Montage Clips einzeln zu bestellen.

Detaillierte Informationen und Mengenangaben sind in den jeweiligen technischen Daten der Produkte zu finden. Die Anzahl und Inhalte sind auf Funktionalität und Kosten optimiert. Deshalb ist das Zubehör immer nur in den angegebenen Packungsgrößen zu erhalten.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV6671-2EA00-0AX0**	**6AV6574-1AA00-4AX0**	**6AV2181-8XA80-0AX0**	**6AV6671-2XA00-0AX0**	**6AV6671-3XA01-0AX0**	**6AV6671-3XA01-0AX1**
	Serviceset 4"- und 6"-Geraete	Serviceset 6"-Geraete, Typ 1	Serviceset 6"-Geraete, Typ 2	Serviceset 6"-Geraete, Typ 3	Serviceset 6" bis 10"-Geraete	Serviceset 8" bis 10"-Geraete
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Lieferumfang						
Liefermenge in Stück						
• Teile pro Stück	1; Inhalt: 2x Dichtung-KTP 400-TP 177B 4", 2x Dichtung-KTP 600, 7x Montageclip Aluminium, 1x Stecker weiblich 2-polig	1; Inhalt: 3x Einbaudichtung, 2x Beschriftungsstreifen, 7x Montageclip Kunststoff, 1x Stecker weiblich 2-polig	1; Inhalt: 3x Einbaudichtung, 2x Beschriftungsstreifen, 7x Montageclip Kunststoff, 20x Montageclip Aluminium, 1x Stecker weiblich 2-polig	1; Inhalt: 1x Einbaudichtung TP 177, 1x Einbaudichtung OP 177, 7x Montageclip Kunststoff, 1x Stecker weiblich 2-polig	1; Inhalt: 6x gerätespezifische Dichtung, 15x Montageclip Aluminium, 1x Stecker weiblich 2-polig, 1x Produktinfo-Spanner	1; Inhalt: 14x Montageclip Feder, 1x Stecker weiblich 2-polig
Sonstiges						
Handelsware	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland					
Zielgeräte	für KTP 400 Basic, KTP 600 Basic, TP 177B 4"	für TP070, TP170A/B, OP170B, TP170micro, OP270 6", TP270 6", MP270B 6" Touch	für TP070, TP170A/B, OP170B, TP170micro, OP/TP270 6", MP177 6"T, MP270B 6" Touch	für TP 177micro, TP 177A, TP 177B, OP 177B	für TP/OP277 6", MP277 8" Touch, MP277 8" Key, MP277 10" Key bis Erzeugnisstand "ES 14", MP277 10" Touch bis Erzeugnisstand "ES 14"	für MP277 8" Touch, MP277 8" Key ab Erzeugnisstand "ES 15", MP277 10" Touch ab Erzeugnisstand "ES 15"

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6574-1AA00-2DX0 Serviceset 10"-Geraete, Typ 1	6AV6675-3AA00-0AX0 Serviceset 10"-Geraete, Typ 2	6AV6574-1AA00-2CX0 Serviceset 10" bis 15"-Geraete	6AV6574-1AA00-2BX0 Serviceset 12"-Geraete
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.		0 °C		0 °C
• max.		55 °C		55 °C
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.		95 %		95 %
Mechanik/Material				
Schraubentyp				
• Inbus				Ja; 2,5 mm
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück				
• Teile pro Stück	1; Inhalt: 1x Einschubstreifen OP270 10" und MP270 10" Key, 1x Einbaudichtung OP270 10" und MP270 10" Key, 10x Montageclip Aluminiumguss, 1x Stecker weiblich 2-polig, 1x Sechskantschlüssel	1; Inhalt: 1x Einbaudichtung, 10x Montageclip Aluminiumguss, 1x Stecker weiblich 2-polig, 1x Sechskantschlüssel	1; Inhalt: 10x Montageclip Aluminium, 1x Stecker weiblich 2-polig, 1x CF-Card Verriegelung, 1x PC-Card Verriegelung, 1x Einbaudichtung, C7-636, TP/MP270(B), MP370-12"T, 1x Einbaudichtung MP370-15"T, alle anderen Panels haben eine nicht tauschbare Schaumdichtung	1; Inhalt: 1x Einbaudichtung Meterware, 2x Speicherkartenverriegelung breit, 2x Speicherkartenverriegelung schmal,10x Montageclip Aluminiumguss, 6x Montagebügel, 1x Stecker weiblich 2-polig 90 Grad, 1x Stecker weiblich 2-polig 180 Grad, 2x Sechskantschlüssel und Beschriftungsstreifen für Key Panel
Sonstiges				
Handelsware	Ja		Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG		SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland		Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für OP270 10", MP270B Key	für MP277 10" Touch mit Edelstahlfront	für C7-636 Touch, TP270 10", MP270B 10" Touch, MP370 12" Touch, MP370 15" Touch	für MP370 12" ... 15" Touch/Key und TP37

Artikelnummer	6AV6671-4XA00-0AX0 Serviceset 12" bis 19"-Geraete	6AV6671-4CA00-0AX0 Serviceset 15"-Geraete
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	Serviceset 12" … 19"	Serviceset 15"
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	0 °C	0 °C
• max.	55 °C	55 °C
Relative Luftfeuchte		
• Betrieb, max.	95 %	95 %
Mechanik/Material		
Schraubentyp		
• Flach	Ja	
Lieferumfang		
Liefermenge in Stück		
• Teile pro Stück	1; Inhalt: 1x Einbaudichtung MP377 12" Key, 1x Einbaudichtung MP377 12" Touch, 1x Einbaudichtung MP377 15" Touch, 1x Einbaudichtung MP377 19" Touch, 18x Montageclip Aluminium, 1x Stecker weiblich 2-polig	1; Inhalt: 1x Einbaudichtung, 1x Speicherkartenverriegelung, 12x Montageclip Aluminiumguss, 1x Stecker weiblich 2-polig, 1x Sechskantschlüssel
Sonstiges		
Handelsware	Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für MP377 12" Key, MP377 12" Touch, MP377 15" Touch, MP377 19" Touch	für MP377 15" Touch mit Edelstahlfront

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6574-1AA04-4AA0	6AV6671-5CA00-0AX1	6AV6671-5CA00-0AX2
	Serviceset Mobile Panel	Serviceset Mobile Panel Wireless V1	Serviceset Mobile Panel Wireless V2
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung		Serviceset Mobile Panel 277(F) IWLAN V1	Serviceset Mobile Panel 277(F) IWLAN V2
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.		0 °C	0 °C
• max.		55 °C	55 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.		95 %	95 %
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück			
• Teile pro Stück	1; Inhalt: 1x Blindstopfen, 2x PG-Verschraubung A-Box, 1x Schraubensatz Deckel-A-Box, 2x Klemmbox-12-polig, 1x Klemmbox-3-polig, 1x Blindkappe A-Box, 2x Dichtecke l/r und O-Ring, 4x Dekorfolie Dichtecke l/r	1; Inhalt: 2x Deckel Ladestation l/r, 1x Stecker Ladestation, 2x Dichtecke l/r, 2x Dichtung Dichtecke, 4x Dekorfolie Dichtecke l/r, 1x Backup-Batterie 3,6 V / 1,5 Ah inkl. Deckel, 1x Ersatzschlüssel Ladeschale	1; Inhalt: 1x Batterieschachtdeckel Gerät mit Dichtung, 2x Deckel Ladestation l/r, 1x Stecker rund Ladestation, 2x Dichtecke l/r, 2x O-Ring Dichtung, 4x Dekorfolie, 1x Ladeschale-Ersatzschlüssel inkl. Schloss und Schlossträger, Schrauben
Sonstiges			
Handelsware	Ja	Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für Mobile Panel 170, Mobile Panel 177	für Mobile Panel 277 IWLAN V1, Mobile Panel 277F IWLAN V1	für Mobile Panel 277 IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN V2

Artikelnummer	6AV6671-3EA01-0AX0	6AV3678-3XC30	6AV3678-1CC10	6AV6671-1XA00-0AX0
	Serviceset Industrial USB Hub 4	Servicepaket für PP7, PP17 I, PP17 II	Servicepaket F. OP7/17 und TD17	Serviceset OP73Micro, OP73, OP77
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Industrial USB Hub 4			
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	95 %	95 %	95 %	95 %
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück				
• Teile pro Stück	1; Inhalt: 1x Einbaudichtung, 1x Montagerahmen, 5x Montageclip Kunststoff, 1x Stecker weiblich 2-polig	1; Inhalt: 1x Einbaudichtung PP7, 1x Einbaudichtung PP17, 5x Montageclip Kunststoff, 1x Stecker weiblich 2-polig, 1x Stecker weiblich 3-polig, 1x Stecker weiblich 4-polig, 2x Stecker weiblich 16-polig	1; Inhalt: 1x Einbaudichtung TD17, 1x Einbaudichtung OP7, 1x Einbaudichtung TD/OP17, 5x Montageclip Kunststoff	1; Inhalt: 1x Einbaudichtung OP73, 1x Einbaudichtung OP77, 4x Montageclip Kunststoff, 1x Stecker weiblich 2-polig
Sonstiges				
Handelsware	Ja			
Hersteller-Name	SIEMENS AG			
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland			
Zielgeräte	für Industrial USB Hub 4			
Hinweis:		für PP7, PP17-I, PP17-II	für TD17, OP7, OP17	für OP73micro, OP73, OP77A, OP77B

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6881-5AA00-0AA1 Serviceset KTP Mobile Abdeckungen	6AV6881-5AA00-0AA2 Serviceset KTP Mobile Abdeckungen	6AV6881-0AG11-0AA0 Serviceset KTP Mobile Schrauben M3
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Mobile Panel Cover Set ohne M3	Mobile Panel Cover Set inkl. M3	Mobile Panel Schraube M3
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig		
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein; bedingt möglich	Nein; bedingt möglich	Nein; bedingt möglich
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	95 %	95 %	95 %
Mechanik/Material			
Material			allgemeine Anforderung nach DIN ISO 8992
• Kunststoff	Ja; diverse Teile	Ja; diverse Teile	
• Eisenblech	Ja; diverse Schrauben	Ja; diverse Schrauben	
Schraubentyp			
• Kreuz	Ja; Kreuz inkl. Schlitz	Ja; Kreuz inkl. Schlitz	Ja; Kreuz inkl. Schlitz
Maße			
Höhe			12 mm; über alles
Tiefe			10 mm; bis Schraubkopfunterseite
Dicke			11 mm; Schraubenkopf
Gewichte			
ohne Verpackung	40 g	45 g	2,2 g
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	1; Kombi-Kreuzschlitz-Halsschraube (M3x10)	1; 5x Kabelbefestigungen aus Kunststoff, 5x USB-Abdeckungen und 5x (M3x10) Schrauben	5; Kombi-Kreuzschlitz-Halsschraube (M3x10)
enthaltene Komponenten	Kombi-Kreuzschlitz-Halsschraube (M3x10)	5x Kabelbefestigungen aus Kunststoff, 5x USB-Abdeckungen und 5x (M3x10) Schrauben	Schrauben für Befestigung
Sonstiges			
Handelsware	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	Mobile Panel Kabelgebunden (PROFIBUS und PROFINET)	Mobile Panel Kabelgebunden (PROFIBUS und PROFINET)	Mobile Panel Kabelgebunden (PROFIBUS und PROFINET)
Hinweis:	Dokumentation des Zielgerätes beachten	Dokumentation des Zielgerätes beachten	Dokumentation des Zielgerätes beachten

© Siemens 2020

Servicesets

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Servicesets **Inhalt und passende Geräte siehe Technische Daten in der Mall**	
für 4" und 6" Geräte Serviceset für KTP400 Basic, KTP600 Basic, TP 177B 4"	**6AV6671-2EA00-0AX0**
für 6" Geräte Typ 1 Serviceset für TP 070, TP 170A/B, OP 170B, TP 170micro, OP 270, TP 270B, MP 270B Touch	**6AV6574-1AA00-4AX0**
für 6" Geräte Typ 2 Serviceset für TP 070, TP 170A/B, OP 170B, TP 170micro, T P/OP 270 6", MP 270B 6" Touch	**6AV2181-8XA80-0AX0**
für 6" Geräte Typ 3 Serviceset für TP 177micro, TP 177A/B, OP 177B	**6AV6671-2XA00-0AX0**
für 6" bis 10" Geräte Serviceset für TP/OP 277 6", MP 277 8" Touch, MP 277 8" Key, MP 277 10" Key und MP 277 10" Touch Geräte bis Erzeugnisstand "ES 14"	**6AV6671-3XA01-0AX0**
für 8" bis 10" Geräte Serviceset für MP 277 8" Touch und Key Geräte ab Erzeugnisstand "ES 15", MP 277 10" Touch Geräte ab Erzeugnisstand "ES 15"	**6AV6671-3XA01-0AX1**
für 10" Typ 1 Serviceset für OP 270 10", MP 270B Key Geräte	**6AV6574-1AA00-2DX0**
für 10" Geräte, Typ 2 Serviceset für MP 277 10" Touch Geräte mit Edelstahlfront	**6AV6675-3AA00-0AX0**
für 10" bis 15" Geräte Serviceset für C7-636 Touch, TP 270 10", MP 270B 10" Touch, MP 370 12"/15" Touch Geräte	**6AV6574-1AA00-2CX0**
für 12" Geräte Serviceset für MP 370 12"/15" Touch/Key Geräte und TP37 geeignet	**6AV6574-1AA00-2BX0**
für 12" bis 19" Geräte Serviceset für MP 377 12" Touch und Key Geräte, MP 377 15" Touch, MP 377 19" Touch Geräte	**6AV6671-4XA00-0AX0**
für 15" Geräte Serviceset für MP 377 15" Touch Geräte mit Edelstahlfront	**6AV6671-4CA00-0AX0**
für Mobile Panel 177/277	**6AV6574-1AA04-4AA0**
für Mobile Panel 277(F) IWLAN V1	**6AV6671-5CA00-0AX1**
für Mobile Panel 277(F) IWLAN V2	**6AV6671-5CA00-0AX2**
für Industrial USB Hub 4	**6AV6671-3EA01-0AX0**
für Push Button Panel Serviceset für PP7, PP17I, PP17 II, Einbaudichtung PP17, 5x Spannklemmen, DC 24 V Stecker 2-pol., DC 24 V Stecker 3-pol., Stecker 4-pol., Stecker 16-pol.	**6AV3678-3XC30**
für TD17, OP7/17 Serviceset für OP7/OP17 und TD17; Einbaudichtung TD17, Einbaudichtung OP7, Einbaudichtung OP17 5x Spannklemmen	**6AV3678-1CC10**
für OP73 micro, OP73, OP77 Serviceset für OP73micro, OP 73, OP 77A, OP 77B	**6AV6671-1XA00-0AX0**
KTP Mobile Abdeckungen Komplettset Kabelbefestigung, USB-Abdeckung incl. M3x10 Schrauben.	**6AV6881-5AA00-0AA2**
KTP Mobile Abdeckungen Kabelbefestigung, USB-Abdeckung	**6AV6881-5AA00-0AA1**
KTP Mobile Schraubenset M3x10 M3x10 Schrauben	**6AV6881-0AG11-0AA0**

Weitere Info

Hinweis:

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.

http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht



SIMATIC HMI Systemkarten **dürfen nicht formatiert werden**, hierbei werden Systemfiles unwiederbringlich gelöscht und **kann nicht mehr für alle zugesicherten Funktionen genutzt werden,** wird ggf. wertlos.

Auch zyklisches Archivieren belastet u. U. sehr stark die Speicher und führt ggf. zum Ausfall. Hier ist eine Berechnung der Schreibzyklen anhand der Häufigkeit und Größe der Datenmengen im Vorfeld nötig. Für zyklische Archivierungen größerer Datenmengen in kurzen bis sehr kurzen Zeitabständen sind Netzlaufwerke besser geeignet.
Im Zweifel bitte mit Siemens Ansprechpartner klären. Bei Missachtung ist eine Reparatur oder ein Umtausch ausgeschlossen.

Speichermedien

Bei den von Siemens getesteten und freigegebenen Speichermedien wird die Funktionalität und Kompatibilität bestmöglich garantiert.

SIMATIC HMI Speichermedien sind industrietauglich und für die Anforderungen im Industrieumfeld optimiert. Spezielle Formatierung und Schreib-Algorithmen sorgen für schnelle Schreiblesezyklen und eine lange Lebensdauer der Speicherzellen.

Multi Media Karten können auch bei den Bediengeräten mit SD-Slot verwendet werden. Ausführliche Informationen zur Verwendbarkeit finden Sie in den technischen Daten der Speichermedien und Panels.

Die tatsächliche Speichergröße der Speicherkarten bzw. USB-Sticks kann sich Produktionsbedingt verändern. Das bedeutet das nicht immer die angegeben Speichergröße zu 100% durch den Anwender nutzbar sind. Bei Auswahl oder Suche des Kernproduktes über die SIMATIC Auswahlhilfe werden automatisch immer passende Zubehörteil zum Kernprodukt angezeigt bzw. angeboten.

Technologie-bedingt kann sich die Schreib-/Lesegeschwindigkeit im Laufe der Zeit reduzieren. Das ist immer vom Umfeld, der Größe der Daten, dem Füllstand der Karte und weiteren Faktoren abhängig. SIMATIC Speicherkarten sind aber immer so ausgelegt, dass auch beim Ausschalten des Gerätes typischerweise alle Daten sicher auf die Karte geschrieben werden. Weitere Details sind der jeweiligen Geräte-Betriebsanleitung zu entnehmen.

Folgende Speichermedien stehen zur Verfügung:

- MM-Speicherkarte (Multi Media CARD)
- SD-Speicherkarte (Secure Digital Memory CARD)
- SD-Speicherkarte Outdoor
- PC-Speicherkarte (PC Card)
- PC-Speicherkartenadapter (PC Card Adapter)
- CF-Speicherkarte (CompactFlash Card)
- CFast-Speicherkarte
- SIMATIC HMI USB Speicherstick
- SIMATIC HMI USB FlashDrive
- Speichermodul Push Button Panel
- IPC Speichererweiterungen

Hinweis:

SIMATIC S7 Memory Cards von S7-Steuerungen **dürfen nicht** in Bediengeräten oder PC-Systemen verwendet werden.
Dadurch verlieren diese Speicherkarten Ihre Funktionsfähigkeit und sind danach nicht mehr mit S7-Steuerungen nutzbar.

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	6AV6671-1CB00-0AX2 SIMATIC MM-Speicherkarte 128 MB	6AV6671-8XB10-0AX1 SIMATIC SD-Speicherkarte 512 MB	6AV2181-8XP00-0AX0 SIMATIC SD-Speicherkarte 2 GB
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	MM-Speicherkarte	SD-Speicherkarte	SD-Speicherkarte
Bauform/Design			
• standard	Ja; typisch 10 000 Steckzyklen	Ja; typisch 10 000 Steckzyklen	Ja; typisch 10 000 Steckzyklen
• flach	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	3,3 V; max. 3,6 V	3,3 V; max. 3,6 V	3,3 V; max. 3,6 V
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert)	80 mA; typischer, maximaler Wert	100 mA; typischer, maximaler Wert	100 mA; typischer, maximaler Wert
Speicher			
Art des Speichers	Multimedia Card	Secure Digital Memory Card	Secure Digital Memory Card
Speichergröße	128 Mbyte	512 Mbyte	2 048 Mbyte; interner Speicher größer
Übertragungsgeschwindigkeit Lesen, max.	0 kbit/s; kein Wert verfügbar	1,6 Mbit/s; Minimal, typisch bei frisch formatiertem Speicher	1,6 Mbit/s; Minimal, typisch bei frisch formatiertem Speicher
Übertragungsgeschwindigkeit Schreiben, max.	300 kbit/s; Minimal, typisch bei frisch formatiertem Speicher	1,6 Mbit/s; Minimal, typisch bei frisch formatiertem Speicher	1,6 Mbit/s; Minimal, typisch bei frisch formatiertem Speicher
Wear-Leveling (verteiltes Schreiben)	Ja; > 100 000 Schreib-/Lesezyklen pro Zelle und > 3 000 000 Schreib-/Lesezyklen pro Karte		
Schreibschutzschalter	Nein	Ja; Wirksamkeit Geräteabhängig	Ja; Wirksamkeit Geräteabhängig
Schnittstellen			
Schnittstelle Device-Seite			
• Anzahl Pins Device Seite	7	9	9
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus		Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja; Passives Bauteil, daher abhängig vom Zielgerät		
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• ATEX Zone 22	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• IECEx Zone 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• IECEx Zone 22	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• FM Class I Division 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
Schiffbau-Zulassung			
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• Bureau Veritas (BV)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• Chinese Classification Society (CCS)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		
• Kompassschutzabstand	5 m	5 m	5 m

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6671-1CB00-0AX2 SIMATIC MM-Speicherkarte 128 MB	6AV6671-8XB10-0AX1 SIMATIC SD-Speicherkarte 512 MB	6AV2181-8XP00-0AX0 SIMATIC SD-Speicherkarte 2 GB
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz		Nein	Ja; bedingt möglich
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C; Indoor	0 °C; Indoor	-30 °C
• max.	50 °C; Indoor	50 °C; Indoor	60 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	90 %	95 %
• Kondensation zulässig	Nein; keine Betauung zulässig	Nein; keine Betauung zulässig	Nein; keine Betauung zulässig
Betriebssysteme			
vorinstalliertes Betriebssystem			
• Windows CE			Nein; Werkseitig vorinstallierte Systemfiles
Ablauffähig unter Betriebssystem			
• Windows CE	Ja	Ja	Ja
• Windows Vista	Ja	Ja	Ja
• Windows XP	Ja	Ja	Ja
• Windows 7	Ja	Ja	Ja
• Windows 8	Ja	Ja	Ja
• Windows 10	Ja	Ja	Ja
• Linux	Nein	Nein	Nein
• sonstige	Ja; Karte darf nicht formatiert werden!	Ja; Karte darf nicht formatiert werden!	Ja; Karte darf nicht formatiert werden!
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Ja; Goldkontakte	Ja; Goldkontakte	Ja; Goldkontakte
Farbe des Gehäuses (frontseitig)	RAL 6034 (Farbabweichung möglich)	RAL 6034 (Farbabweichung möglich)	RAL 6034 (Farbabweichung möglich)
Lebensdauer			
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	10; min. Datenspeicherung ohne Datenverlust (in Jahren)	10; min. Datenspeicherung ohne Datenverlust (in Jahren)	10; min. Datenspeicherung ohne Datenverlust (in Jahren)
Maße			
Breite	24 mm	24 mm	24 mm
Höhe	32 mm	32 mm	32 mm
Dicke	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm
Gewichte			
ohne Verpackung	3 g	3 g	3 g
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	1	1	1
Sonstiges			
Handelsware	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für OP77B, TP177B, OP177B, TP277, OP277, C7-635, MP177, MP277, MP377, Mobile Panel 177, Mobile Panel 277, Comfort Panel	für MP177, MP277, MP377, Mobile Panel 277, ab WinCC flexible 2008 SP1 für OP77, TP/OP177, TP/OP277, Mobile Panel 177, mit SD/MMC-Steckplatz	speziell für KTP Mobile Panels 2nd Generation, MP377 und Comfort Panels, aber auch für alle anderen Panels (außer Classic Panels) und PCs mit geeignetem Steckplatz
Hinweis:		MP377 nur bis einschließlich FS:04 bzw. ES:04 - Alternative 2 GB SD Card	nicht geeignet für MP177, MP277, Mobile Panel 277, OP77, TP/OP177, TP/OP277 und Mobile Panel 177

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6574-2AC00-2AA1 SIMATIC HMI CF-Speicherkarte, 512 MB	6AV6574-2AC00-2AF1 PC-Speicherkarte 512 MB	6AV6574-2AF00-8AX0 PC-Card-Adapter fuer CF-Speicherkarte
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	CompactFlash-Speicherkarte	PC-Speicherkarte	PC-Card-Adapter für CF-Speicherkarte
Anschlussart			
• USB		Nein	
Bauform/Design			
• standard	Ja	Ja	Ja
• flach	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage			
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	keine
Nennwert (DC)	3,3 V; wählbare Spannungsversorgung: 3,3 V ±10 % oder 5,0 V ±10 %	3,3 V	
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert)	75 mA; typischer, maximaler Wert	75 mA	0 mA; keine zusätzliche Stromaufnahme
Speicher			
Art des Speichers	Compact Flash Memory CF-Typ I	Personal Computer Memory Card Typ II	Personal Computer Memory Card Typ II
Bauform	CompactFlash		
Speichergröße	512 Mbyte	512 Mbyte	0 byte; nur Adapter
Schreibzyklen SLC-Flash	2; Mio., Konsumer Qualität		
Schreibschutzschalter	Nein	Nein	Nein
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
cULus	Nein		Nein
Schiffbau-Zulassung	Ja; Passives Bauteil, daher abhängig vom Zielgerät		Ja; Passives Bauteil, daher abhängig vom Zielgerät
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX Zone 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• ATEX Zone 22	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• IECEx Zone 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• IECEx Zone 22	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• FM Class I Division 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6574-2AC00-2AA1 SIMATIC HMI CF-Speicherkarte, 512 MB	6AV6574-2AC00-2AF1 PC-Speicherkarte 512 MB	6AV6574-2AF00-8AX0 PC-Card-Adapter fuer CF-Speicherkarte
Schiffbau-Zulassung			
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Bureau Veritas (BV)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Chinese Classification Society (CCS)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!		Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Kompassschutzabstand	5 m		5 m
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja		Ja
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C; jeder Einbauwinkel	0 °C	0 °C; Indoor
• max.	50 °C; jeder Einbauwinkel	50 °C	50 °C; Indoor
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %	90 %	90 %
• Kondensation zulässig	Nein; keine Betauung zulässig	Nein	Nein; keine Betauung zulässig
Ablauffähig unter Betriebssystem			
• Windows CE	Ja	Ja	Ja
• Windows Vista	Ja	Ja	Ja
• Windows XP	Ja	Ja	Ja
• Windows 7	Ja	Ja	Ja
• Windows 8	Ja	Ja	Ja
• Linux	Nein	Nein	Nein
• sonstige	Ja; Karte darf nicht formatiert werden!		Nein
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Ja	Ja	
• Eisenblech			Ja
Lebensdauer			
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	10; min. Datenspeicherung ohne Datenverlust (in Jahren)		
Maße			
Breite x Höhe x Dicke in mm	42,8 x 36,4 x 3,3	54 x 85,6 x 5	54 x 85,6 x 5
Gewichte			
ohne Verpackung	10 g	34 g	24 g
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	1	1; Inhalt: CF-Speicherkarte 512 MB und PC-Card-Adapter	1
Sonstiges			
Handelsware	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland		
Zielgeräte	für SIMATIC HMI Geräte mit CF-Steckplatz	für SIMATIC HMI Geräte mit PC-Card-Steckplatz	für SIMATIC HMI Geräte mit PC-Card-Steckplatz

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6ES7648-2BF02-0XF0 SIMATIC CF-Speicherkarte, 2 GB	6ES7648-2BF02-0XG0 SIMATIC CF-Speicherkarte, 4 GB	6ES7648-2BF02-0XH0 SIMATIC CF-Speicherkarte, 8 GB	6ES7648-2BF02-0XJ0 SIMATIC CF-Speicherkarte, 16 GB
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	CompactFlash-Speicherkarte			
Versorgungsspannung				
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	3,3 V; wählbare Spannungsversorgung: 3,3 V ±10 % oder 5,0 V ±10 %	3,3 V; wählbare Spannungsversorgung: 3,3 V ±10 % oder 5,0 V ±10 %	3,3 V; wählbare Spannungsversorgung: 3,3 V ±10 % oder 5,0 V ±10 %	3,3 V; wählbare Spannungsversorgung: 3,3 V ±10 % oder 5,0 V ±10 %
Leistung				
aufgenommene Wirkleistung, typ.	1 W	1 W	1 W	1 W
Speicher				
Art des Speichers	Compact Flash Memory CF-Typ I			
Bauform	SLC-Flash	SLC-Flash	SLC-Flash	SLC-Flash
Speichergröße	2 Gbyte; 1 Jahr (Datenerhaltung)	4 Gbyte; 1 Jahr (Datenerhaltung)	8 Gbyte; 1 Jahr (Datenerhaltung)	16 Gbyte; 1 Jahr (Datenerhaltung)
Geschwindigkeitsklasse	Schreibgeschwindigkeit: bis zu 16 Mbyte/s (UDMA4), Lesegeschwindigkeit: bis zu 36 Mbyte/s (UDMA4)	Schreibgeschwindigkeit: bis zu 16 Mbyte/s (UDMA4), Lesegeschwindigkeit: bis zu 36 Mbyte/s (UDMA4)	Schreibgeschwindigkeit: bis zu 16 Mbyte/s (UDMA4), Lesegeschwindigkeit: bis zu 36 Mbyte/s (UDMA4)	Schreibgeschwindigkeit: bis zu 16 Mbyte/s (UDMA4), Lesegeschwindigkeit: bis zu 36 Mbyte/s (UDMA4)
Schreibzyklen SLC-Flash	2; Mio., Industrie Qualität	2; Mio., Industrie Qualität	2; Mio., Industrie Qualität	2; Mio., Industrie Qualität
Schreibschutzschalter	Nein	Nein	Nein	Nein
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-40 °C; jeder Einbauwinkel	-40 °C; jeder Einbauwinkel	-40 °C; jeder Einbauwinkel	-40 °C; jeder Einbauwinkel
• max.	85 °C; jeder Einbauwinkel	85 °C; jeder Einbauwinkel	85 °C; jeder Einbauwinkel	85 °C; jeder Einbauwinkel
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport				
• min.	-50 °C	-50 °C	-50 °C	-50 °C
• max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	85 %	85 %	85 %	85 %
• Kondensation zulässig	Nein	Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material				
Material des Gehäuses (frontseitig)				
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße				
Breite	42,8 mm	42,8 mm	42,8 mm	42,8 mm
Höhe	36,4 mm	36,4 mm	36,4 mm	36,4 mm
Dicke	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	10 g	10 g	10 g	10 g
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück	1	1	1	1
Sonstiges				
Handelsware	Nein	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland			
Zielgeräte	für SIMATIC HMI Geräte und IPC's mit entsprechendem Steckplatz			

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6ES7648-2BF10-0XF0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 2 GB	6ES7648-2BF10-0XG0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 4 GB	6ES7648-2BF10-0XH0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 8 GB	6ES7648-2BF10-0XJ0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 16 GB	6ES7648-2BF10-0XK1 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 30 GB	6ES7648-2BF10-0XM1 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 128 GB
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	CFAST-Speicherkarte					
Bauform/Design						
• standard					Ja; Seriell ATA	Ja
• flach					Ja	Ja
Aufbauart/Montage						
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich					Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich					Ja	Ja
Versorgungsspannung						
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Nennwert (DC)	3,3 V; ±5 %	3,3 V; ±5 %	3,3 V; ±5 %	3,3 V; ±5 %	3,3 V; ±5 %	3,3 V; ±5 %
Eingangsstrom						
Stromaufnahme (Nennwert)						100 mA; typisch
Speicher						
Art des Speichers	CFast Type I	CFast Type I	CFast Type I	CFast Type I	CFast Type I	CFast Type I
Bauform	SLC-NAND-Flash	SLC-NAND-Flash	SLC-NAND-Flash	SLC-NAND-Flash	Multi-Level-Cell (MLC)	
Speichergröße	2 Gbyte; 1 Jahr (Datenerhaltung)	4 Gbyte; 1 Jahr (Datenerhaltung)	8 Gbyte; 1 Jahr (Datenerhaltung)	16 Gbyte; 1 Jahr (Datenerhaltung)	30 Gbyte; 1 Jahr (Datenerhaltung)	128 Gbyte; 1 Jahr (Datenerhaltung)
Geschwindigkeitsklasse	Schreibgeschwindigkeit: bis zu 60 Mbyte/s (UDMA6), Lesegeschwindigkeit: bis zu 100 Mbyte/s (UDMA6)	Schreibgeschwindigkeit: bis zu 60 Mbyte/s (UDMA6), Lesegeschwindigkeit: bis zu 100 Mbyte/s (UDMA6)	Schreibgeschwindigkeit: bis zu 60 Mbyte/s (UDMA6), Lesegeschwindigkeit: bis zu 100 Mbyte/s (UDMA6)	Schreibgeschwindigkeit: bis zu 60 Mbyte/s (UDMA6), Lesegeschwindigkeit: bis zu 100 Mbyte/s (UDMA6)	Schreibgeschwindigkeit: bis zu 45 Mbyte/s (UDMA6), Lesegeschwindigkeit: bis zu 200 Mbyte/s (UDMA6)	Schreibgeschwindigkeit: bis zu 200 Mbyte/s (UDMA6), Lesegeschwindigkeit: bis zu 100 Mbyte/s (UDMA6)
Schreibzyklen SLC-Flash	4; Anzahl der Schreibzyklen bestimmt die Lebensdauer - bei Flash-Massenspeichern ist die Anzahl der maximal möglichen Schreibzyklen aufgrund der physikalischen Eigenschaften der Flashzellen begrenzt. Das intelligente Datenmanagement des Flash-Controllers erreicht, dass die Schreibzyklenanzahl des Massenspeichers die Schreibzyklen einer einzelnen Flash-Speicherzelle weit übertreffen. Zur Sicherstellung der Gesamtleistung wird empfohlen, den Speicherbereich nicht vollständig auszunutzen.	4,5; Anzahl der Schreibzyklen bestimmt die Lebensdauer - bei Flash-Massenspeichern ist die Anzahl der maximal möglichen Schreibzyklen aufgrund der physikalischen Eigenschaften der Flashzellen begrenzt. Das intelligente Datenmanagement des Flash-Controllers erreicht, dass die Schreibzyklenanzahl des Massenspeichers die Schreibzyklen einer einzelnen Flash-Speicherzelle weit übertreffen. Zur Sicherstellung der Gesamtleistung wird empfohlen, den Speicherbereich nicht vollständig auszunutzen.	4; Anzahl der Schreibzyklen bestimmt die Lebensdauer - bei Flash-Massenspeichern ist die Anzahl der maximal möglichen Schreibzyklen aufgrund der physikalischen Eigenschaften der Flashzellen begrenzt. Das intelligente Datenmanagement des Flash-Controllers erreicht, dass die Schreibzyklenanzahl des Massenspeichers die Schreibzyklen einer einzelnen Flash-Speicherzelle weit übertreffen. Zur Sicherstellung der Gesamtleistung wird empfohlen, den Speicherbereich nicht vollständig auszunutzen.	17; Anzahl der Schreibzyklen bestimmt die Lebensdauer - bei Flash-Massenspeichern ist die Anzahl der maximal möglichen Schreibzyklen aufgrund der physikalischen Eigenschaften der Flashzellen begrenzt. Das intelligente Datenmanagement des Flash-Controllers erreicht, dass die Schreibzyklenanzahl des Massenspeichers die Schreibzyklen einer einzelnen Flash-Speicherzelle weit übertreffen. Zur Sicherstellung der Gesamtleistung wird empfohlen, den Speicherbereich nicht vollständig auszunutzen.		
Schreibzyklen MLC-Flash					8,8; Terabyte, Industrie Qualität	8,8; Terabyte, Industrie Qualität
Wear-Leveling (verteiltes Schreiben)						Ja
Schreibschutzschalter						Nein

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6ES7648-2BF10-0XF0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 2 GB	6ES7648-2BF10-0XG0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 4 GB	6ES7648-2BF10-0XH0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 8 GB	6ES7648-2BF10-0XJ0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 16 GB	6ES7648-2BF10-0XK1 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 30 GB	6ES7648-2BF10-0XM1 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 128 GB
Schnittstellen						
Schnittstellen/Bustyp						Seriell ATA
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja; Zertifikate, Konformitätserklärung in SIOS downloadbar, bei Handelsware direkt beim Hersteller
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich						
• ATEX Zone 2					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• ATEX Zone 22					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• IECEx Zone 1					Nein	Nein
• IECEx Zone 11					Nein	Nein
• IECEx Zone 2					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• IECEx Zone 22					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• cULus Class I Zone 1					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• cULus Class I Zone 2, Division 2					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• cULus Class II Division 2					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• FM Class I Division 2					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• FM Class II Division 2					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6ES7648-2BF10-0XF0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 2 GB	6ES7648-2BF10-0XG0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 4 GB	6ES7648-2BF10-0XH0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 8 GB	6ES7648-2BF10-0XJ0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 16 GB	6ES7648-2BF10-0XK1 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 30 GB	6ES7648-2BF10-0XM1 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 128 GB
Schiffbau-Zulassung						
• Germanischer Lloyd (GL)					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• American Bureau of Shipping (ABS)					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Bureau Veritas (BV)					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Det Norske Veritas (DNV)					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Korean Register of Shipping (KRS)					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Lloyds Register of Shipping (LRS)					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Polski Rejestr Statkow (PRS)					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• Chinese Classification Society (CCS)					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
Umgebungsbedingungen						
geeignet für Inneneinsatz					Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
geeignet für Außeneinsatz					Nein	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-40 °C; jeder Einbauwinkel	-40 °C; jeder Einbauwinkel	-40 °C; jeder Einbauwinkel	-40 °C; jeder Einbauwinkel	-40 °C; jeder Einbauwinkel	0 °C; jeder Einbauwinkel
• max.	85 °C; jeder Einbauwinkel	85 °C; jeder Einbauwinkel	85 °C; jeder Einbauwinkel	85 °C; jeder Einbauwinkel	85 °C; jeder Einbauwinkel	55 °C; jeder Einbauwinkel
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
• Kondensation zulässig	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6ES7648-2BF10-0XF0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 2 GB	6ES7648-2BF10-0XG0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 4 GB	6ES7648-2BF10-0XH0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 8 GB	6ES7648-2BF10-0XJ0 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 16 GB	6ES7648-2BF10-0XK1 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 30 GB	6ES7648-2BF10-0XM1 SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 128 GB
Betriebssysteme						
vorinstalliertes Betriebssystem						
• Windows CE						Ja
Ablauffähig unter Betriebssystem						
• Windows CE					Nein	Nein
• Windows Vista					Ja	Nein
• Windows XP					Nein	Nein
• Windows 7					Ja	Ja
• Windows 8					Ja	Ja
• Windows 10						Ja
• Linux					Ja	Ja
Mechanik/Material						
Material des Gehäuses (frontseitig)						
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße						
Breite	42,8 mm	42,8 mm	42,8 mm	42,8 mm	42,8 mm	42,8 mm
Höhe	36,4 mm	36,4 mm	36,4 mm	36,4 mm	36,4 mm	36,4 mm
Dicke	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm
Gewichte						
Gewicht, ca.	10 g	10 g	10 g	10 g		
ohne Verpackung					10 g	10 g
Lieferumfang						
Liefermenge in Stück	1	1	1	1	1	1
Sonstiges						
Handelsware	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland					
Zielgeräte	für SIMATIC HMI Geräte und IPC's mit entsprechendem Steckplatz					Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)
Hinweis:	Bootfähig, Echtzeitfähig, Fehlerkorrektur, Wear Leveling, Power Loss Protection und Diagnosefähig					

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV2181-8AQ10-0AX0 SIMATIC SD-Outdoorkarte 2 GB
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SD-Speicherkarte
Bauform/Design	
• standard	Ja; typisch 10 000 Steckzyklen
• flach	Ja
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	3,3 V; max. 3,6 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	100 mA; typischer, maximaler Wert
Speicher	
Art des Speichers	Secure Digital Memory Card
Speichergröße	2 048 Mbyte; interner Speicher größer
Übertragungsgeschwindigkeit Lesen, max.	1,6 Mbit/s; Minimal, typisch bei frisch formatiertem Speicher
Übertragungsgeschwindigkeit Schreiben, max.	1,6 Mbit/s; Minimal, typisch bei frisch formatiertem Speicher
Wear-Leveling (verteiltes Schreiben)	Ja; > 100 000 Schreib-/Lesezyklen pro Zelle und > 3 000 000 Schreib-/Lesezyklen pro Karte
Schreibschutzschalter	Ja; Wirksamkeit Geräteabhängig
Schnittstellen	
Schnittstelle Device-Seite	
• Anzahl Pins Device Seite	9
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja; Passives Bauteil, daher abhängig vom Zielgerät
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX Zone 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• ATEX Zone 22	
• IECEx Zone 2	
• IECEx Zone 22	
• cULus Class I Zone 2, Division 2	
• FM Class I Division 2	
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
• American Bureau of Shipping (ABS)	
• Bureau Veritas (BV)	
• Det Norske Veritas (DNV)	
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	
• Chinese Classification Society (CCS)	
• Kompassschutzabstand	5 m

Artikelnummer	6AV2181-8AQ10-0AX0 SIMATIC SD-Outdoorkarte 2 GB
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Ja
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-30 °C; Indoor/Outdoor
• max.	60 °C; Indoor/Outdoor
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein; keine Betauung zulässig
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows CE	Nein; Werkseitig vorinstallierte Systemfiles
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Ja
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
• Windows 8	Ja
• Windows 10	Ja
• Linux	Nein
• sonstige	Ja; Karte darf nicht formatiert werden!
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; Goldkontakte
Farbe des Gehäuses (frontseitig)	RAL 6034 (Farbabweichung möglich)
Lebensdauer	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	10; min. Datenspeicherung ohne Datenverlust (in Jahren)
Maße	
Breite	24 mm
Höhe	32 mm
Dicke	2,1 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	3 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	Speichermedium speziell für den Outdoor Bereich, passend für Comfort Panels aber auch für alle anderen Panel und PCs mit geeignetem Steckplatz

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6881-0AS42-0AA1 USB-Flash Drive, 32 GB
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	USB-FlashDrive (ohne Software)
Anschlussart	
• USB	Ja; USB 3.0 Typ A
Bauform/Design	
• standard	Ja
• flach	Ja
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	5 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	100 mA; typisch
Speicher	
Art des Speichers	Multi-Level-Cell (MLC)
Speichergröße	32 Gbyte
Geschwindigkeitsklasse	bis zu: Lesen: 75 Mbyte/s, Schreiben: 21 Mbyte/s
Dateiformat	FAT32
Schreibzyklen MLC-Flash	3 000; Program/Erase cycle
Schreibschutzschalter	Nein
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen USB	1; USB 3.0 Typ A
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	85 %
• Kondensation zulässig	Nein

Artikelnummer	6AV6881-0AS42-0AA1 USB-Flash Drive, 32 GB
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Nein
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
• Windows 8	Ja
• Windows 10	Ja
• Linux	Ja
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Aluminium	Ja
Maße	
Breite	16,7 mm
Höhe	59,1 mm
Dicke	7 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	12 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; ohne Inhalt
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)
Hinweis:	TP1500 Comfort Outdoor, TP700 Comfort Outdoor: Temperaturbereich beachten

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV7675-0FX00-0AA0** SIMATIC USB-Flash Drive 32 GB, Ex	**6AV7675-0FX10-0AA0** SIMATIC USB-FlashDrive 32 GB, Ex
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	USB-Flash-Drive	USB-Flash-Drive
Anschlussart		
• USB	Ja	Ja
Bauform/Design		
• standard	Nein; spezielles Gehäuse für Schraubbefestigung	Nein; spezielles Gehäuse für Schraubbefestigung
• flach	Nein	Nein
• platzsparend	Ja; Ex-Zonen geeignet mit Feststellschraube	Ja; Ex-Zonen geeignet mit Feststellschraube
Aufbauart/Montage		
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja	Ja
Versorgungsspannung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC
Nennwert (DC)	5,9 V	5,9 V
Eingangsstrom		
Stromaufnahme (Nennwert)	3 A	3 A
Speicher		
Art des Speichers	USB Drive	USB Drive
Speichergröße	32 Gbyte	32 Gbyte
Schreibschutzschalter	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse		
IP (rundum)	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		
• ATEX Zone 2	Ja	Ja
• ATEX Zone 22	Ja	Ja
• IECEx Zone 1	Ja; bis Zone 1, TÜV 06 ATEX 7342, IECEx TUR 13.0005	Ja; bis Zone 1, TÜV 06 ATEX 7342, IECEx TUR 13.0005
• IECEx Zone 11	Ja; bis Zone 1, TÜV 06 ATEX 7342, IECEx TUR 13.0005	Ja; bis Zone 1, TÜV 06 ATEX 7342, IECEx TUR 13.0005
• IECEx Zone 2	Ja	Ja
• IECEx Zone 22	Ja	Ja
• cULus Class I Zone 1	Ja; CSA Class II Nr. 2649448	Ja; CSA Class II Nr. 2649448
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja; CSA Class II Nr. 2649448	Ja; CSA Class II Nr. 2649448
• FM Class I Division 2	Ja; CSA Class II Nr. 2649448	Ja; CSA Class II Nr. 2649448
• FM Class II Division 2	Ja; CSA, Gruppe F und G; T 130 °C	Ja; CSA, Gruppe F und G; T 130 °C

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV7675-0FX00-0AA0 SIMATIC USB-Flash Drive 32 GB, Ex	6AV7675-0FX10-0AA0 SIMATIC USB-FlashDrive 32 GB, Ex
Umgebungsbedingungen		
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C	-20 °C
• max.	70 °C	70 °C
Relative Luftfeuchte		
• Kondensation zulässig	Nein	Nein
Ablauffähig unter Betriebssystem		
• Windows CE	Nein	Nein
• Windows Vista	Ja	Ja
• Windows XP	Ja	Ja
• Windows 7	Ja	Ja
• Windows 8	Ja	Ja
• Linux	Nein	Nein
Mechanik/Material		
Material		
• Aluminium	Ja	Ja
Maße		
Breite	25 mm	25 mm
Höhe	110 mm	110 mm
Dicke	15 mm	15 mm
Gewichte		
ohne Verpackung	70 g	70 g
Lieferumfang		
Liefermenge in Stück	1	1
enthaltene Komponenten	USB-Stick (vergossen), Befestigungsschraube und Leder Etui	
Sonstiges		
Handelsware	Ja; USBi-Drive-16GB	Ja; USBi-Drive-16GB-Recovery
Hersteller-Name	R. Stahl HMI Systems GmbH	R. Stahl HMI Systems GmbH
Hersteller-Adresse	Adolf-Grimme-Allee 8, 50829 Köln, Deutschland	Adolf-Grimme-Allee 8, 50829 Köln, Deutschland
Zielgeräte	zum Betrieb an xx6 USB Ex-i und Non-Ex-Schnittstellen ATEX zertifiziert, Zone 1,2,21<(>&<)>22 Gas-Ex: II 2 G Ex is IIC T4 Staub-Ex: II 2 D Ex ibD 21 T110 Grad C	
Hinweis:	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)	

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6ED1056-1BA00-0AA0** SIMATIC PP Speichermodul
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Speichermodul für Push Button Panel
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Speicher	
Art des Speichers	Speichermodul remanent
Schreibschutzschalter	Nein
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
• Kondensation zulässig	Nein
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; gelb
Maße	
Breite	14 mm
Höhe	20 mm
Dicke	8 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	3 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für Push Button Panel 7 /17, Systemspeicher mit Remanenz, zur Duplizierung geeignet, auch zur Duplizierung des LOGO!-Schaltprogramms für LOGO!-Bestellnummer ... 0BA1, ... 0BA2, ... 0BA3

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Speicherkarten [1]	
Nur Indoor verwendbar	
SIMATIC MM-Speicherkarte 128 MByte	**6AV6671-1CB00-0AX2**
SIMATIC SD-Speicherkarte 512 MByte	**6AV6671-8XB10-0AX1**
SIMATIC SD-Speicherkarte 2 GByte	**6AV2181-8XP00-0AX0**
SIMATIC SD-Speicherkarte 32 GByte	**6AV6881-0AP40-0AA0**
SIMATIC CF-Speicherkarte 512 MByte	**6AV6574-2AC00-2AA1**
PC-Speicherkarte 512 MByte (PCMCIA)	**6AV6574-2AC00-2AF1**
PC-Card-Adapter für CF-Speicherkarte	**6AV6574-2AF00-8AX0**
Outdoor und Indoor verwendbar	
SIMATIC SD-Speicherkarte, Outdoor 2 GByte entspricht 6AV2181-8XP00-0AX0	**6AV2181-8AQ10-0AX0**
SIMATIC SD-Speicherkarte, Outdoor 2 GByte	**6AV6881-0AQ10-0AA0**
SIMATIC SD-Speicherkarte, Outdoor 32 GByte	**6AV6881-0AQ40-0AA0**
USB-FlashDrive [2] 32 GByte, USB 3.0; Metallgehäuse, bootfähig, ohne Software, für aktuelle und neue SIMATIC HMI Panels und IPC's.	**6AV6881-0AS42-0AA1**
SIMATIC HMI USB-FlashDrive EX1	
• 32 GByte, Explosionsschutz, für HMI-Geräte und IPCs mit entsprechendem Steckplatz.	**6AV7675-0FX00-0AA0**
• 32 GByte, Explosionsschutz, für HMI-Geräte und IPCs mit entsprechendem Steckplatz, mit Recovery Funktion	**6AV7675-0FX10-0AA0**
SIMATIC IPC CompactFlash	
• 2 GByte	**6ES7648-2BF02-0XF0**
• 4 GByte	**6ES7648-2BF02-0XG0**
• 8 GByte	**6ES7648-2BF02-0XH0**
• 16 GByte	**6ES7648-2BF02-0XJ0**
SIMATIC IPC CFast	
• 2 GByte	**6ES7648-2BF10-0XF0**
• 4 GByte	**6ES7648-2BF10-0XG0**
• 8 GByte	**6ES7648-2BF10-0XH0**
• 16 GByte	**6ES7648-2BF10-0XJ0**
• 30 GByte	**6ES7648-2BF10-0XK1**
• 128 GByte	**6ES7648-2BF10-0XM1**
SIMATIC PP Speichermodul	**6ED1056-1BA00-0AA0**

1) Nicht alle Speicher sind mit jedem Zielgerät kompatibel. Bitte die aktuellen technischen Daten der Speicher beachten!

2) Hinweis: Dieser Speicherstick unterstützt keine Classic Panels wie TP, OP und Multipanels. Für IPC Systeme steht die folgende Software in SIOS zum Download zur Verfügung. SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.3.2 und SIMATIC IPC BIOS-Manager V3.3 (Win PE) vorinstalliert, incl. CD.

© Siemens 2020

Übersicht



Transporttasche Tablet-PC



Aufbewahrungstasche Tablet-PC



Zusatztasche Tablet-PC

Transport- und Aufbewahrungstaschen

Transport- und Aufbewahrungstaschen sind für Tablet PCs und Industrie Tablet PCs wie z.B. den ITP100 perfekt geeignet.

Speziell für den mobilen Betrieb eines Tablet PCs mit all seinem nötigen Zubehör wie Netzteil, Maus, Keyboard u.v.m. ist die Transporttasche Basic entstanden. Diese lässt sich modular erweitern. Hierfür stehen unterschiedliche Anbautaschen zur Verfügung.

Anbautaschen lassen sich einfach mit der Basistasche verbinden. Verdeckte Löcher ermöglichen es, den Tablet PC auch beim Transport am Netzteil angeschlossen zu lassen, ohne das Kabel sichtbar aus der Tasche heraushängen. Dies sorgt im Einsatzfall für besonders schnelle Zugriffszeiten. Die Basistasche besitzt eine Kletthalterung und Handballenauflage für eine optionale Bluetooth-Tastatur. Der hintere Teil der Transporttasche lässt sich aufklappen um den Tablet PC auch in der Tasche optimal aufstellen zu können. Die äußeren Stoffschlaufen lassen sich gut zum Anbringen von Werkzeug, Schreibmaterial etc. verwenden. So hat man im Servicefall immer alles griffbereit.

Für optimale Belüftung im Betrieb ist ebenfalls gesorgt. Dicke elastische Stoff-Rippen schützen nicht nur vor kleinen Stürzen, sondern auch vor Überhitzung. Ein robuster Schultergurt, ein doppelter Tragegriff und seitliche Reflektionsstreifen runden die durchdachte Transporttasche ab.

Für die Aufbewahrung eines Tablet PCs steht eine reine Aufbewahrungstasche zur Verfügung, die den Tablet PC rundum schützt.

Hinweis:

Die Erweiterungsmodultaschen müssen separat bestellt werden. Hier können 1 - 3 kleine oder 1 kleine und eine mittlere Zusatztasche gleichzeitig angebaut werden.

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	6AV6881-0AW11-3AA0 Transport Tasche Basis Tablet	6AV6881-0AW12-3AA0 Zusatztasche klein Tablet	6AV6881-0AW13-3AA0 Zusatztasche mittel Tablet	6AV6881-0AW11-2AA0 Aufbewahrungstasche Tablet	6AV6881-0AW21-3AA0 Tablet PC-Halterung mit Griff	6AV6881-0AW31-3AA0 Tablet PC-Tragegurt
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	Transporttasche Basis	Transporttasche Small	Transporttasche Medium	Transporttasche Storage	Tablet PC-Halterung mit Griff	Tablet PC-Tragegurt
Bauform/Design						
• außergewöhnlich	Ja; integrierte Lüftung, Kabelverlegung möglich	Nein	Ja; mit integriertem Kabeldurchbruch	Nein	Ja; Optimiert für Tablet PC, ITP1000	Ja; Optimiert für Tablet PC, ITP1000
Ergonomie						
• Handballenauflage	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein; Verstellbarer Handgriff mit Klettverbindung, beliebiger Nutzungswinkel einstellbar	Nein; Tragegurt mit verschiebbarem Schulterpolster
• höhenverstellbar	Nein; Tasche aufstellbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein; Längenverstellbarer Gurt
Aufbauart/Montage						
Befestigungsart					Rückseitige Montage mit beigelegten Schrauben	Rückseitige Ösenmontage, auch als Bauchgurt geeignet
Schutzart und Schutzklasse						
IP (rundum)					keine	keine
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen					Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
Umgebungsbedingungen						
geeignet für Inneneinsatz	Ja; abwaschbar	Ja; abwaschbar	Ja; abwaschbar	Ja; abwaschbar	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Ja; abwaschbar	Ja; abwaschbar	Ja; abwaschbar	Ja; abwaschbar	Ja	Ja
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-30 °C; Indoor/Outdoor				0 °C	0 °C
• max.	60 °C; Indoor/Outdoor				50 °C	50 °C
Relative Luftfeuchte						
• Betrieb, max.	95 %	95 %	95 %	95 %	90 %	90 %
• Kondensation zulässig	Ja; gilt nur für die Tasche, nicht für den Inhalt				-	-
Mechanik/Material						
Material						
• Kunststoff	Ja; 420 HD Nylon	Ja; 420 HD Nylon	Ja; 420 HD Nylon	Ja; 420 HD Nylon		
Momente/Kräfte						
• Anziehdrehmoment, min.					1 N·m; zu wenig Moment, kann zum Lösen der Schrauben führen	
• Anziehdrehmoment, max.					1,5 N·m	1,5 N·m
Maße						
Breite	40 cm; Zirkamaß	18 cm; Zirkamaß	25 cm; Zirkamaß	35 cm; Zirkamaß		
Höhe	30 cm; Zirkamaß	12 cm; Zirkamaß	18 cm; Zirkamaß	24 cm; Zirkamaß		
Tiefe	10 cm; Zirkamaß	5 cm; Zirkamaß	5 cm; Zirkamaß	5 cm; Zirkamaß		
Einbauausschnitt, Breite	33 cm; max. Device Breite	10 cm; max. Device Breite	20 cm; max. Device Breite	33 cm; max. Device Breite		
Einbauausschnitt, Höhe	23 cm; max. Device Höhe	14 cm; max. Device Höhe	14 cm; max. Device Höhe	23 cm; max. Device Höhe		
Einbautiefe	3 cm; max. Device Dicke	3 cm; max. Device Dicke	3 cm; max. Device Dicke	3 cm; max. Device Dicke		

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	6AV6881-0AW11-3AA0 Transport Tasche Basis Tablet	6AV6881-0AW12-3AA0 Zusatztasche klein Tablet	6AV6881-0AW13-3AA0 Zusatztasche mittel Tablet	6AV6881-0AW11-2AA0 Aufbewahrungstasche Tablet	6AV6881-0AW21-3AA0 Tablet PC-Halterung mit Griff	6AV6881-0AW31-3AA0 Tablet PC-Tragegurt
Gewichte						
ohne Verpackung	280 g	35 g	50 g	50 g	0,4 kg	0,25 kg
Lieferumfang						
Liefermenge in Stück	1	1	1	1	1; 1x Montageblech mit 4 Ösen, 1x Handgriff mit Klettpad, 4x Schrauben M4, 4x Scheiben	1; 1x Tragegurt längenverstellbar mit Karabinerhaken, 2 Ösen, 2x Schrauben M4, 2x Scheiben
Sonstiges						
Handelsware	Ja; Tatonka 6540.040	Ja; Tatonka 6541.040	Ja; Tatonka 6542.040	Ja; Tatonka 6539.040	Ja	Ja
Hersteller-Name	TATONKA GmbH	TATONKA GmbH	TATONKA GmbH	TATONKA GmbH	ADViTEX GmbH	ADViTEX GmbH
Hersteller-Adresse	Robert-Bosch-Straße 3, 86451 Dasing, Deutschland				Eisenbahnstraße 40, 75228 Ispringen, Deutschland	
Zielgeräte	Passende Laptops und Tablets, o. Ä.				für alle passenden Schnittstellen geeignet	
Hinweis:	integrierte Kabeldurchgänge für Netzteil, Festplatten etc. - aufklappen loslegen				Handelsware, für ITP1000 nutzbar	

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Basistasche Tablet PC Multifunktionale Transporttasche, geeignet z.B. für den Tablet PC ITP1000 oder andere Tablet PC, Laptops. Kann erweitert werden. Aufstellbar und mit Tragegurt. Menge und Inhalt: siehe technische Daten.	**6AV6881-0AW11-3AA0**
Beitasche klein Tablet PC Erweiterungstasche klein, geeignet für Transporttasche ITP1000. Menge und Inhalt: siehe technische Daten.	**6AV6881-0AW12-3AA0**
Beitasche mittel Tablet PC Erweiterungstasche mittel, geeignet für Transporttasche ITP1000. Statt 2 mal klein einsetzbar. Menge und Inhalt: siehe technische Daten.	**6AV6881-0AW13-3AA0**

	Artikel-Nr.
Aufbewahrungstasche Tablet PC Universelle Aufbewahrungstasche, geeignet für alle Tablet PC. Menge und Inhalt: siehe technische Daten.	**6AV6881-0AW11-2AA0**
Tablet PC-Halterung mit Griff für ITP1000	**6AV6881-0AW21-3AA0**
Tablet PC Tragegurt für ITP1000	**6AV6881-0AW31-3AA0**

Hinweis:

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.

Industry Mall: https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.


http://www.siemens.de/tia-selection-tool


Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht





Industrial USB Hub 4, geöffnet

Verteiler

Industrielle Verteiler dienen der Verlängerung und/oder der Vervielfältigung von Schnittstellen. Die hier angebotenen Verteiler sind für SIMATIC Geräte optimiert und prädestiniert für die industrielle Anwendung.

Hierzu zählen auch die Schnittstellenverlängerungen. Es wird eine USB-Geräteschnittstelle an der Frontseite des Schaltschrankes oder Pultes in IP65 [1] zur Verfügung gestellt.

[1] Die angegebene Schutzart bezieht sich immer auf die verschlossene Schnittstelle. Die angegebene Schutzart kann bei Benutzung der USB Schnittstellen vom angegebenen Wert deutlich abweichen.

USB Verlängerung

Der Einbau einer externen USB-Schnittstelle ist sinnvoll, wenn häufig externe Eingabegeräte oder Massenspeicher an ein SIMATIC HMI PRO-Gerät angeschlossen werden. Die USB-Schnittstelle kann wahlweise oben oder unten im Gerät montiert werden. Durch den Einsatz der USB-Schnittstelle erhöht sich die Verfügbarkeit des zu bedienenden Systems. Des Weiteren ist kein Öffnen der Rückwand des SIMATIC HMI PRO-Geräts mehr nötig, um Peripherie anzuschließen.

Weitere Vorteile:

- Ohne Werkzeug und für jeden Bediener zugänglich
- Auch zur nachträglichen Montage im Gehäuse geeignet
- Frontseitig montierbar
- Frontseitig erhöhter Schutz bei geschlossener Schutzkappe

Industrial USB Hub 4

Durch den Einsatz des Industrial USB Hub 4

- ist der gleichzeitige Anschluss von bis zu vier Peripheriegeräten wie z.B. USB-Stick, USB-FlashDrive, Maus, Tastatur, Drucker oder Barcodereader an eine zentrale USB Schnittstelle möglich.
- erhöht sich die Verfügbarkeit des zu bedienenden Systems. Die Schaltschranktür muss nicht mehr geöffnet werden, um Peripherie anzuschließen. Bedienung am Panel oder PC sind jederzeit möglich.

Zusätzlich verfügt der Industrial USB Hub 4 über die folgenden Merkmale:

- Sichtfenster an jeder Schnittstelle
- Rüttelfeste Arretierung von angeschlossenen USB-Kabeln und USB-Sticks
- Eine LED-Anzeige pro Schnittstelle zur Überprüfung des Datenverkehrs
- Ausreichender Innenraum für die Anbringung von USB-Sticks und USB-Steckern
- Schaltschrankeinbau oder Hutschienenmontage möglich
- Schnittstellenvervielfältiger

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	6AV6671-3AH00-0AX0
	Industrial USB Hub 4
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Industrial USB Hub 4
Aufbauart/Montage	
Schienen-Montage	Ja; Standard - Hutschiene
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungs-spannung	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen USB	4; Typ USB 2.0, je 500 mA; z.B. Anschluss von Maus, Tastatur, Drucker, USB-Stick, USB IPC Flash Drive
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja; UL für US, UL für Kanada
RCM (former C-TICK)	Ja; C-TICK
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite der Gehäusefront	212 mm
Höhe der Gehäusefront	156 mm
Einbautiefe	50 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	460 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; Inhalt: 1x USB Hub 4, 10x Montageclip Kunststoff, 1x Stecker weiblich 2-polig
Sonstiges	
Handelsware	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für den Zugriff auf die USB-Schnittstelle eines eingebauten Gerätes, ohne den Schaltschrank zu öffnen. Hutschienenmontage möglich, geeignet für Standard USB-Schnittstellen
Hinweis:	TP1500 Comfort Outdoor, TP700 Comfort Outdoor: Temperaturbereich beachten

Artikelnummer	6AV7674-0LX00-0AA0	6AV7674-0LX01-0AA0
	1-Port USB-Schnittstellen-Set RAL9023	2-Port USB-Schnittstellen-Set RAL9023
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	USB-Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig	
Lieferumfang		
Liefermenge in Stück	1	1
Sonstiges		
Handelsware	Ja; 1-Port-USB-Schnittstelle	Ja; 2-Port-USB-Schnittstelle
Hersteller-Name	RITTAL GmbH & Co. KG	
Hersteller-Adresse	Auf dem Stützelberg, 35745 Herborn, Deutschland	
Hinweis:	allgemein oder für PRO Geräte mit passender USB-Schnittstelle verwendbar	

© Siemens 2020

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Industrial USB Hub 4 Eine Standard USB Schnittstelle viermal gleichzeitig nutzen, ohne den Schaltschrank öffnen zu müssen, Hutschienenmontage möglich, bis einschließlich USB 2.0 Standard geeignet.	**6AV6671-3AH00-0AX0**
1-Port USB Schnittstellen-Set RAL9023 RAL9023 (grau), mit USB-2.0-Buchse, Typ A, für Basisadapter für PRO-Geräte, max. Stromaufnahme USB bei Thin Client, MP377 und Flat Panel sind zu beachten	**6AV7674-0LX00-0AA0**
2-Port USB Schnittstellen-Set RAL9023 RAL9023 (grau), mit USB-2.0-Buchse, Typ A, für Basisadapter für PRO-Geräte, max. Stromaufnahme USB bei Thin Client, MP377 und Flat Panel sind zu beachten	**6AV7674-0LX01-0AA0**

Weitere Info

Hinweis:

Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte sind unter "Kundenspezifische Produkte" zu finden und ggf. bestellbar. Weiterhin besteht die Möglichkeit der Anfrage für spezielle Branchenprodukte zur kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall: https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.

http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Weiteres Zubehör

Übersicht



Auch SIMATIC Kleinteile sind für die industrielle Umgebung perfektioniert und optimal auf die SIMATIC HMI Geräte abgestimmt.

Um auch hier attraktive Preise sicherzustellen, sind teilweise nur Gebinde mit größerer Stückzahl bestellbar.

Hinweis:

Die Schlüssel für KTP Mobile sind mit einer Sollbruchstelle ausgerüstet. So ist sichergestellt, dass ein abgebrochener Schlüssel immer aus dem KTP-Mobile Schloss entfernt werden kann.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AV6574-1AG04-4AA0** Ersatzschluessel Mobile Panel, Typ 10	**6AV2181-5AR80-0AX0** Ersatzschluessel Mobile Panel, Typ 13
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	Ersatzschlüssel Mobile Panel 1st Generation	Ersatzschlüssel
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C
Relative Luftfeuchte		
• Betrieb, max.	90 %	90 %
Mechanik/Material		
Material		
• Eisenblech	Ja; Griff aus Kunststoff	Ja; Griff aus Kunststoff
Maße		
Breite	35 mm	15 mm
Höhe	18 mm	35 mm
Dicke	4 mm	4 mm
Gewichte		
ohne Verpackung	30 g	5 g
Lieferumfang		
Liefermenge in Stück	10; gepaart mit Schlüsselring	5
Sonstiges		
Handelsware	Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für Mobile Panel 1st Generation	für Mobile Panel 2nd Generation

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Ersatzschlüssel Mobile Panel, Typ 10 Für Schlüsselschalter der Mobile Panel.	**6AV6574-1AG04-4AA0**
Ersatzschlüssel Mobile Panel, Typ 13 Für Schlüsselschalter der Mobile Panel 2nd Generation.	**6AV2181-5AR80-0AX0**
Akkufachdeckel für alle IWLAN Mobile Panels mit Artikelnummer 6AV6645-0…	**6AV6881-5AM52-0AA0**

Weitere Info

Hinweis:

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com
Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.

http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht



Steckleitungen

Legende

P = PROZESSKOPPLUING

K = Optionale Prozesskopplung (Option nötig)

D = DOWNLOAD (Betriebssystem aktualisieren, Projekt, …)

U = Urladen (Werkseinstellung bei fehlendem oder beschädigtem Betriebssystem)

MBP = Mobile Panel

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

Übersicht von SIMATIC HMI-Verbindungsmöglichkeiten

	RS 232 Fremd (15/9pol.)	**TD-PPI (incl. Spg.)**	**RS 232 Null-Modem**	**RS 232/PPI Multi-Master Cable**	**USB/PPI Multi-Master Cable**	**MPI (PG-S7) bis 187,5 kBaud**
	6XV1 440-2Kxxx	6ES7 901-3EB10-0XA0	6ES7 901-1BF00-0XA0	6ES7 901-3CB30-0XA0	6ES7 901-3DB30-0XA0	6ES7 901-0BF00-0AA0
Key Panel KP8/KP8F, KP32F	-	-	-	-	-	-
PP7, PP17-I, PP17-II	-	-	-	-	-	-
KTP400 Basic mono PN	-	-	-	-	-	-
KTP600 Basic mono PN	-	-	-	-	-	-
KTP600 Basic color DP	-	-	-	D/U	D/U	P/D
KTP600 Basic color PN	-	-	-	-	-	-
KTP1000 Basic color DP	-	-	-	D/U	D/U	P/D
KTP1000 Basic color PN	-	-	-	-	-	-
KTP1500 Basic color PN	-	-	-	-	-	-
K(T)P400 Comfort	-	-	-	-	-	P/D
K(T)P700 - KP1500 Comfort	-	-	-	-	-	P/D
TP700 -TP2200 Comfort	-	-	-	-	-	P/D
MBP 177	-	-	-	D/U	-	-
MBP 277	-	-	-	D/U	-	-
TD200	-	P	-	D/U	-	P
TD400C	-	P	-	D/U	-	P
OP73micro	-	P	-	D/U	D/U	P
TP177micro	-	-	-	D/U	D/U	-
OP73	-	P	-	D/U	D/U	P/D
OP77A	-	-	-	D/U	D/U	P/D
OP77B	P	-	D/U	-	-	P/D
TP177A	-	-	-	D/U	D/U	P/D
TP177B	P [1)]	-	-	D/U	-	P/D
TP177B 4"	P [1)]	-	D	D	-	P/D
OP177B	P [1)]	-	-	D/U	-	P/D
TP277-6	P [1)]	-	-	D/U	-	P/D
OP277-6	P [1)]	-	-	D/U	-	P/D
MP177-6 T	P [1)]	-	-	D/U	-	P/D
MP277-8 T	P [1)]	-	-	D/U	-	P/D
MP277-10 T	P [1)]	-	-	D/U	-	P/D
MP377-12 T	P [1)]	-	-	D	-	P/D
MP377-15 T	P [1)]	-	-	D	-	P/D
MP377-19 T	P [1)]	-	-	D	-	P/D

[1)] nur in Verbindung mit dem RS 422/RS 232 Konverter

	DP PtP	**DP Standard**	**DP (Mobile Panel)**	**PN (cross cable) [1)]** **Punkt-zu-Punkt**	**PN (Standard cable) [1)]**	**PN (Mobile Panel)**	**Konverter RS 422-RS 232**	**Konverter RS 232-TTY (20 mA)**	**90° Winkel (9-pol. 1:1)**
	6XV1 830-0Axxx	Standard Profibus (2 Pol.)	6XV1 440-4Axxx	6XV1 870-3RH20	Standard Ethernet CAT5	6XV1 440-4Bxxx	6AV6 671-8XE00-0AX0	6ES5 734-1BD20	6AV6 671-8XD00-0AX0
Key Panel KP8/KP8F, KP32F	-	-	-	P/D	P/D	-	-	-	-
PP7, PP17-I, PP17-II	P	P	-	-	-	-	-	-	-
KTP400 Basic mono PN	-	-	-	P/D/U	P/D/U	-	-	-	-

© Siemens 2020

Übersicht (Fortsetzung)

	DP PtP	DP Standard	DP (Mobile Panel)	PN (cross cable) [1] Punkt-zu-Punkt	PN (Standard cable) [1]	PN (Mobile Panel)	Konverter RS 422-RS 232	Konverter RS 232-TTY (20 mA)	90° Winkel (9-pol. 1:1)
KTP600 Basic mono PN	-	-	-	P/D/U	P/D/U	-	-	-	-
KTP600 Basic color DP	P/D	P/D	-	-	-	-	-	-	P/D/U
KTP600 Basic color PN	-	-	-	P/D/U	P/D/U	-	-	-	-
KTP1000 Basic color DP	P/D	P/D	-	-	-	-	-	-	P/D/U
KTP1000 Basic color PN	-	-	-	P/D/U	P/D/U	-	-	-	-
KTP1500 Basic color PN	-	-	-	P/D/U	P/D/U	-	-	-	-
K(T)P400 Comfort	P/D	P/D	-	P/D/U	P/D/U	-	-	-	P/D/U
K(T)P700 - TP1500 Comfort	P/D	P/D	-	P/D/U	P/D/U	-	-	-	P/D/U
TP700 - TP2200 Comfort	P/D	P/D	-	P/D/U	P/D/U	-	-	-	P/D/U
MBP 177 DP	P/D	P/D	P/D	-	-	-	-	-	-
MBP 177 PN	-	-	-	-	-	P/D	-	-	-
MBP 277	P/D	P/D	P/D	-	-	P/D	-	-	-
TD200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TD400C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OP73micro	P	-	-	-	-	-	-	-	-
TP177micro	P	P	-	-	-	-	-	-	P/D/U
OP73	P	P	-	-	-	-	-	-	-
OP77A	P	P	-	-	-	-	-	-	P/D/U
OP77B	P/D	P/D	-	-	-	-	-	P	P/D/U
TP177A	P	P	-	-	-	-	-	-	P/D/U
TP177B DP	P/D	P/D	-	-	-	-	P	P [2]	P/D/U
TP177B PN/DP	P/D	P/D	-	P/D	P/D	-	P	P [2]	P/D/U
TP177B 4"	P/D	P/D	-	P/D/U	P/D/U	-	P	P [2]	P/D/U
OP177B DP	P/D	P/D	-	-	-	-	P	P [2]	P/D/U
OP177B PN/DP	P/D	P/D	-	P/D	P/D	-	P	P [2]	P/D/U
TP277-6	P/D	P/D	-	P/D	P/D	-	P	P [2]	P/D/U
OP277-6	P/D	P/D	-	P/D	P/D	-	P	P [2]	P/D/U
MP177-6 T	P/D	P/D	-	P/D	P/D	-	P	P [2]	P/D/U
MP277-8 T	P/D	P/D	-	P/D	P/D	-	P	P [2]	P/D/U
MP277-8 K	P/D	P/D	-	P/D	P/D	-	P	P [2]	P/D/U
MP277-10 T	P/D	P/D	-	P/D	P/D	-	P	P [2]	P/D/U
MP277-10 K	P/D	P/D	-	P/D	P/D	-	P	P [2]	P/D/U
MP377-12 T	P/D	P/D	-	P/D/U	P/D/U	-	P	P [2]	P/D
MP377-12 K	P/D	P/D	-	P/D/U	P/D/U	-	P	P [2]	P/D
MP377-15 T	P/D	P/D	-	P/D/U	P/D/U	-	P	P [2]	P/D
MP377-19 T	P/D	P/D	-	P/D/U	P/D/U	-	P	P [2]	P/D

[1] PROFINET-IRT (Isochrone Runtime) Taktsynchronität nur mit IRT fähigem Switch möglich

[2] ab WinCC flexible 2008 SP2

Hinweis:
Diese Tabelle dient nur zur groben Orientierung. Technische Ausprägungen werden im Kommunikationshandbuch oder jeweiligem Benutzerhandbuch beschrieben.

© Siemens 2020

Technische Daten

Artikelnummer	**6XV1440-4BH20** Anschlusskabel PN für Mobile Panels, 2m	**6XV1440-4BH50** Anschlusskabel PN für Mobile Panels, 5m	**6XV1440-4BH80** Anschlusskabel PN für Mobile Panels, 8m
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Anschlussleitung PN	Anschlussleitung PN	Anschlussleitung PN
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Schutzart und Schutzklasse			
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP65	IP65	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	85 %	85 %	85 %
Leitungen			
Leitungslänge	2 m	5 m	8 m
kleinster Biegeradius	45 mm	45 mm	45 mm
Farbe des Kabelmantels	grün	grün	grün
Ölbeständigkeit Aussenmantel	Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle	Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle	Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle
Beständigkeit gegen MEK, Xylol, Toluol, Isopropanol	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material			
Material des Kabelmantels	Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963	Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963	Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963
Maße			
Dicke	9 mm	9 mm	9 mm
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	1	1	1
Sonstiges			
Handelsware	Ja	Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland

© Siemens 2020

Technische Daten (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6XV1440-4BN10** Anschlusskabel PN für Mobile Panels,10m	**6XV1440-4BN15** Anschlusskabel PN für Mobile Panels,15m	**6XV1440-4BN20** Anschlusskabel PN für Mobile Panels,20m	**6XV1440-4BN25** Anschlusskabel PN für Mobile Panels,25M
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Anschlussleitung PN	Anschlussleitung PN	Anschlussleitung PN	Anschlussleitung PN
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Schutzart und Schutzklasse				
IP (frontseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65
IP (rückseitig)	IP65	IP65	IP65	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Relative Luftfeuchte				
• Betrieb, max.	85 %	85 %	85 %	85 %
Leitungen				
Leitungslänge	10 m	15 m	20 m	25 m
kleinster Biegeradius	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Farbe des Kabelmantels	grün	grün	grün	grün
Ölbeständigkeit Aussenmantel	Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle	Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle	Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle	Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle
Beständigkeit gegen MEK, Xylol, Toluol, Isopropanol	Ja	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material				
Material des Kabelmantels	Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963	Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963	Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963	Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963
Maße				
Dicke	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Lieferumfang				
Liefermenge in Stück	1	1	1	1
Sonstiges				
Handelsware	Ja	Ja	Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland

Artikelnummer	**6ES7901-0BF00-0AA0** S7 MPI-Kabel, 5m	**6ES7901-1BF00-0XA0** RS232 Null-Modem-Kabel, 6 M
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	MPI	RS 232/Null-Modem
Leitungen		
Leitungslänge	5 m	6 m
Gewichte		
Gewicht, ca.	293 g	272 g

© Siemens 2020

Bestelldaten Artikel-Nr. Artikel-Nr. (Fortsetzung)

Artikelnummer	**6AV2181-5AF02-0AX0** Anschlusskabel 2 M KTP Mobile	**6AV2181-5AF05-0AX0** Anschlusskabel 5 M KTP Mobile	**6AV2181-5AF08-0AX0** Anschlusskabel 8 M KTP Mobile	**6AV2181-5AF10-0AX0** Anschlusskabel 10 M KTP Mobile	**6AV2181-5AF15-0AX0** Anschlusskabel 15 M KTP Mobile	**6AV2181-5AF20-0AX0** Anschlusskabel 20 M KTP Mobile	**6AV2181-5AF25-0AX0** Anschlusskabel 25 M KTP Mobile
Normen, Zulassungen, Zertifikate							
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen							
Umgebungstemperatur im Betrieb							
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Leitungen							
Leitungslänge	2 m	5 m	8 m	10 m	15 m	20 m	25 m
maximale Zugbelastung	300 N	300 N	300 N	300 N	300 N	300 N	300 N
Farbe des Kabelmantels							
• grün	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lieferumfang							
Liefermenge in Stück	1	1	1	1	1	1	1
Sonstiges							
Handelsware	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland						

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Steckleitungen	
Steckleitungen SIMATIC S7	
MPI-Kabel zwischen SIMATIC S7 und PG über MPI max. 187,5 kBaud, Standardlänge 5,0 m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
Anschlusskabel zwischen HMI-Adapter und PC/TS Adapter (RS 232 Kabel/Null-Modem-Kabel) für OP 77B, TP 177A/B, OP 177B, Standardlänge 5,0 m	**6ES7901-1BF00-0XA0**
Steckleitungen 6XV1440-2A [2] Steckleitung zwischen TD/TP/OP und AG S5 95U bis -155U, 1 000 m max.	**6XV1440-2A…**
PROFIBUS Steckleitung 830-1T für Endgeräteanschluss, fertig konfektioniert, mit zwei Sub-D-Steckern, 9-polig beidseitig terminiert für PP, OP 73micro, OP 73, TP 177micro, OP 77A/B, TP 177A, TP/OP 177B	
• 1,5 m	**6XV1830-1CH15**
• 3,0 m	**6XV1830-1CH30**
USB/PPI Multi-Master Kabel zum Anschluss der S7-200 an serielle PC/OP-Schnittstelle Standardlänge 5 m	**6ES7901-3DB30-0XA0**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS FC Standard Cable [2] zum Anschluss an PPI; Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0E…**
Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45 Gekreuzte TP-Leitung 4 x 2, konfektioniert mit 2 x RJ45-Steckern	
• 1,0 m	**6XV1870-3RH10**
• 6,0 m	**6XV1870-3RH60**
• 10,0 m	**6XV1870-3RN10**
Anschlusskabel DP (MPI/PROFIBUS) für kabelgebundene Mobile Panels 177, Mobile Panels 277, Standardlängen	
• 2 m	**6XV1440-4AH20**
• 5 m	**6XV1440-4AH50**
• 8 m	**6XV1440-4AH80**
• 10 m	**6XV1440-4AN10**
• 15 m	**6XV1440-4AN15**
• 20 m	**6XV1440-4AN20**
• 25 m [1]	**6XV1440-4AN25**

© Siemens 2020

Steckleitungen

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Anschlusskabel PN (PROFINET) für kabelgebundene Mobile Panels 177, Mobile Panels 277, Standardlängen	
• 2 m	**6XV1440-4BH20**
• 5 m	**6XV1440-4BH50**
• 8 m	**6XV1440-4BH80**
• 10 m	**6XV1440-4BN10**
• 15 m	**6XV1440-4BN15**
• 20 m	**6XV1440-4BN20**
• 25 m [1]	**6XV1440-4BN25**
Anschlusskabel für KTP Mobile Panels	
• 2 m	**6AV2181-5AF02-0AX0**
• 5 m	**6AV2181-5AF05-0AX0**
• 8 m	**6AV2181-5AF08-0AX0**
• 10 m	**6AV2181-5AF10-0AX0**
• 15 m	**6AV2181-5AF15-0AX0**
• 20 m	**6AV2181-5AF20-0AX0**
• 25 m	**6AV2181-5AF25-0AX0**
USB Anschlussleitung Optionales 0,5 m USB-Kabel (Type-A-Stecker) weiblich zu männlich, als Verlängerung für USB Kabel mit Stecker Typ „A" nutzbar	**6GT2891-0UE50**

[1] Statt größerer Kabellängen wird empfohlen zusätzliche Anschlussboxen zu setzen.

[2] Siehe Längenschlüssel.

Bestellbeispiel:

Die Steckleitung 6XV1404-0A… soll 16 m lang sein.
Multiplikator 1,0 m (N) x Längenziffer 16 (16) ergibt eine Länge von 16 m.
Die Artikel-Nr.-Ergänzung lautet N16. Diese wird in die freien Stellen der Artikel-Nr. eingetragen.
Die komplette Artikel-Nr. für die 16 m lange Steckleitung heißt dann **6XV1404-0AN16**.

Längenschlüssel für Steckleitungen

Bei Steckleitungen, deren Länge nach den folgenden Aufstellungen frei wählbar ist, sind die freien Stellen (…) der Artikel-Nr. nach den angegebenen Längenverschlüsselungen zu ergänzen.
Dabei sind die unterschiedlichen Längenschlüssel zu beachten!
Andere Längen auf Anfrage.

Längenschlüssel für 6XV-Steckleitungen:

Steckleitungen 6XV. …	
Länge der Steckleitung = Multiplikator x Längenziffer	**Artikel-Nr.-Ergänzung der Steckleitung** **6XV….-…..**
Multiplikator	
• 0,01 m	**6XV….-..E..**
• 0,1 m	**6XV….-..H..**
• 1,0 m	**6XV….-..N..**
• 10,0 m	**6XV….-..T..**
• 100,0 m	**6XV….-..U..**
Längenziffer	
• 10	**6XV….-…10**
• 12	**6XV….-…12**
• 15	**6XV….-…15**
• 16	**6XV….-…16**
• 20	**6XV….-…20**
• 25	**6XV….-…25**
• 32	**6XV….-…32**
• 40	**6XV….-…40**
• 50	**6XV….-…50**
• 60	**6XV….-…60**
• 63	**6XV….-…63**

Weitere Info

Hinweis:

Kabelbelegungen finden Sie im Internet in der Online-Hilfe von WinCC flexible sowie unter FAQs.

http://support.automation.siemens.com

Fotos und Produktabbildungen können vom realen Produkt abweichen!

Ausführliche technische Daten, Inhaltsangaben, Mengen und passende Kernprodukte sind online, in den technischen Daten des jeweiligen Zubehörs detailliert aufgelistet.
Industry Mall:

https://mall.industry.siemens.com

Wenn Sie zur Auswahl des Kernproduktes das TIA Selection Tool (Auswahlhilfe) nutzen, wird Ihnen automatisch das passende Zubehör angezeigt. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Zubehörs.

http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Datenblätter und Herstellererklärungen stehen im Online Support Bereich zum Download zur Verfügung.

http://support.automation.siemens.com

© Siemens 2020

Übersicht



- Dient zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern an die PROFIBUS-Busleitung
- Einfache Montage
- Bei FastConnect Steckern extrem kurze Montagezeiten durch Schneid-/ Klemmtechnik
- Integrierte Anschlusswiderstände (nicht bei 6ES7972-0BA30-0XA0)
- Stecker mit Sub-D-Buchse erlauben den PG-Anschluss ohne zusätzliche Installation von Netzwerkknoten

Bestelldaten


	Artikel-Nr.
Busanschlussstecker RS485 mit axialem Kabelabgang (180°)	**6GK1500-0EA02**
für Industrie PC, SIMATIC HMI OP, OLM; max Übertragungsrate 12 Mbit/s	
SIPLUS DP PB-Stecker RS485 mit axialem Kabelabgang (180°)	**6AG1500-0EA02-2AA0**
für mediale Belastung; Based-on 6GK1 500-0EA02	
Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
in Schraubklemmentechnik max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA12-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIPLUS DP PB-Stecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
für erweiterten Temperaturbereich -25 … + 60 °C	
• ohne PG-Schnittstelle Based-on 6ES7 972-0BA12-0XA0	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle Based on 6ES7 972-0BB12-0XA0	**6AG1972-0BB12-2XA0**
Busanschlussstecker RS485 mit schrägem Kabelabgang (35°)	
in Schraubklemmentechnik max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA42-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB42-0XA0**
SIPLUS DP PB-Stecker RS485 mit schrägem Kabelabgang (35°)	
für erweiterten Temperaturbereich -25 … + 60 °C	
• ohne PG-Schnittstelle Based-on 6ES7 942-0BA42-0XA0	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle Based on 6ES7 942-0BB42-0XA0	**6AG1972-0BB42-7XA0**
Busanschlussstecker RS485 mit 30° Kabelabgang	**6ES7972-0BA30-0XA0**
in Schraubklemmentechnik Low-Cost-Variante max. Übertragungsrate 1,5 Mbit/s	

	Artikel-Nr.
PROFIBUS Busanschlussstecker RS485 mit FastConnect-Technik	
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
in Schneid-/Klemmtechnik max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
ohne PG-Schnittstelle	
• 1 Stück	**6ES7972-0BA52-0XA0**
• 100 Stück	**6ES7972-0BA52-0XB0**
mit PG-Schnittstelle	
• 1 Stück	**6ES7972-0BB52-0XA0**
• 100 Stück	**6ES7972-0BB52-0XB0**
ohne PG-Schnittstelle, Erdung über Schaltschrankauflage	
• 1 Stück	**6ES7972-0BA70-0XA0**
mit PG-Schnittstelle, Erdung über Schaltschrankauflage	
• 1 Stück	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit schrägem Kabelabgang (35°)	
in Schneid-/Klemmtechnik max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA61-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB61-0XA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 Plug 180	**6GK1500-0FC10**
in Schneid-/Klemmtechnik mit 180° Kabelabgang für Industrie PC, SIMATIC HMI OP, OLM; max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
SIMATIC S5/S7 Steckleitung für PROFIBUS	**6ES7901-4BD00-0XA0**
konfektioniert mit zwei 9-poligen Sub-D-Steckern; max. Übertragungsrate 12 Mbit/s; 3 m	
SIMATIC NET Manual Collection	**6GK1975-1AA00-3AA0**
Elektronische Handbücher zu Kommunikationssystemen, -protokollen, -produkten; auf DVD; deutsch/englisch	

© Siemens 2020

IE FC RJ45 Plug 2 x 2, Cat5e

Übersicht



- Realisierung von direkten Geräteverbindungen bis zu 100 m mit Industrial Ethernet FC Installationsleitung 2 x 2 ohne Patch-Technik
- Einfacher Anschluss (Schneid-/Klemm-Kontakte) für 4-adrige Twisted Pair Installationsleitungen (100 Mbit/s) ohne Spezialwerkzeug
- Fehler-vermeidende Anschlusstechnik durch einsehbaren Anschlussbereich sowie farblich markierte Schneidklemmen
- Industriegerechtes Design (robustes Metallgehäuse, keine verlierbaren Teile)
- Gute EMV-Schirmung und -Ableitung (Metallgehäuse)
- Integrierte Zugentlastung für Installationsleitungen
- Kompatibel zu Standard EN 50173 (RJ45) / ISO IEC 11801
- Zusätzliche Zug- und Biegeentlastung der Steckverbindung durch Verrastung des Steckers am Gerätegehäuse möglich, z.B bei SCALANCE X, SCALANCE S, SCALANCE M, SIMATIC CPs, SIMATIC S7-1500.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen	
IE FC RJ45 Plug 180	
180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC RJ45 Plug 90	
90° Kabelabgang; z.B. für ET 200S	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB20-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB20-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB20-2AE0**
IE FC RJ45 Plug 145	
145° Kabelabgang; z.B. für SIMOTION und SINAMICS	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB30-0AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB30-0AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB30-0AE0**
IE RJ45 Port Lock	
RJ45 Port Schloss für Netzkomponenten und Endgeräte mit RJ45 Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück + Schlüssel	**6GK1901-1BB50-0AA0**
IE FC Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**
voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	

	Artikel-Nr.
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A)	
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung;	
Meterware	
Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
Vorzugslänge	
• 20 m	**6XV1840-2AN20**
• 50 m	**6XV1840-2AN50**
• 100 m	**6XV1840-2AT10**
• 200 m	**6XV1840-2AT20**
• 500 m	**6XV1840-2AT50**
• 1000 m	**6XV1840-2AU10**
IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2 (Type B)	**6XV1870-2B**
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug für gelegentliche Bewegung; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (Type C)	**6XV1870-2D**
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug für Schleppketteneinsatz; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	

© Siemens 2020

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 (Type C) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 180/90 für Schleppketteneinsatz; PROFINET-konform; ohne UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-3AH10**
IE TP Torsion Cable GP 2 x 2 (Type C) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug für Robotereinsatz; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1870-2F**
IE FC TP Marine Cable 2 x 2 (Type B) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 180/90 schiffbauzertifiziert, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-4AH10**
IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2 (Type B) 4-adrige, geschirmte, halogenfreie TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug für gelegentliche Bewegung; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1871-2F**
IE FC TP Festoon Cable GP 2 x 2 (Type B) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug 180/90 für Girlandenapplikationen; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1871-2S**
IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 (Type C) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug 180/90 für Nahrung- und Genusmittelindustrie; PROFINETkonform; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1871-2L**
IE TP Ground Cable 2x2 (Type C) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug 180/90 (Nach Enfernung des zusätzlichen Außenmantels) für die direkte Verlegung im Erdreich; PROFINET-konform; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1871-2G**
IE TP Train Cable GP 2x2 (Type C) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug 180/90 für Zugapplikationen; PROFINETkonform; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1871-2T**
IE FC Blade Cassettes (5 mm) Ersatzmesserkassette für das Industrial Ethernet Stripping Tool; Einsatz für IE FC RJ45 Plugs und Modular Outlet, 5 Stück	**6GK1901-1GB01**

Weitere Info

Ergänzende Komponenten zum SIMATIC NET-Verkabelungsspektrum können Sie bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort bestellen. Technische Beratung erhalten Sie dazu bei:

J. Hertlein
DI PA CI PRM 4
Tel.: +49 (172) 3172810
E-Mail: juergen.hertlein@siemens.com

Selection Tool:

Zur Unterstützung bei der Auswahl von Verkabelungstechnik von SIMATIC NET steht das TIA Selection Tool zur Verfügung:

http://www.siemens.de/tst

Bestellübersicht:

Weitere Informationen zum FastConnect Spektrum finden Sie in der Bestellübersicht https://support.industry.siemens.com/cs/document/109766358/bestell%C3%BCbersicht-verkabelungstechnik-f%C3%BCr-kommunikationsnetzwerke-in-der-industrie?dti=0&lc=de-DE

© Siemens 2020

Notizen

© Siemens 2020

Anhang



7/2 **SITRAIN – Digital Industry Academy**
7/3 Kursübersicht SIMATIC HMI

7/4 **Normen und Approbationen**

7/5 **WinCC Competence Center**

7/6 **Siemens Automation Cooperates with Education**

7/9 **Ansprechpartner bei Siemens**
7/9 Siemens Partner Programm

7/10 **Ansprechpartner**

7/11 **Siemens Service Option für SIMATIC IPC**

7/12 **Know-how und Dienstleistungen rund um PC-based Automation**

7/13 **Industry Services**
7/14 Portfolio
7/16 Online Support für Siemens Industry Produkte

7/16 **Softwarelizenzen**


7/19 **Verkaufs- und Lieferbedingungen**

© Siemens 2020



Zeit für Wissen

Die Anforderungen an unser Wissen sind heute so vielfältig und dynamisch wie unser Beruf. Wir lernen immer mehr und länger, für die Arbeit und für die Karriere. Die fortschreitende Digitalisierung bringt neue Themen mit sich und verändert auch die Art, wie wir Wissen aufnehmen und verarbeiten. SITRAIN – Digital Industry Academy bietet dafür die passende Wissensquelle, die wir jederzeit so nutzen können, wie wir es gerade brauchen. Die Zeit für Wissen ist jetzt.



Wissen für jeden Lerntyp

Mit den drei Bereichen SITRAIN open, SITRAIN access und SITRAIN personal bietet Ihnen SITRAIN ein umfassendes Angebot an Wissens- und Kompetenzaufbau, das jeden Lerntyp anspricht. Dabei nutzt SITRAIN die fortschreitende Digitalisierung, um die Inhalte stetig zu erweitern und neue Trainingsmethoden anzubieten.

Buchen Sie hier Ihren Kurs

SITRAIN – Digital Industry Academy Kundenberatung Deutschland

Tel.: +49 911 895-7575
E-Mail: sitrain.digital.industry.academy.de@siemens.com

Wissen, das Sie immer finden

SITRAIN open bündelt nützliche Informationen, wertvolle Daten und aktuelles Expertenwissen zu den Produkten von Siemens für die Industrie. Jederzeit suchen, alles finden, immer das Richtige.

Wissen, das Sie weiterbringt

SITRAIN access ist Lernen im digitalen Zeitalter. Es bietet Ihnen individuellen Wissensaufbau und Zugang zu exklusiven, digitalen Trainingsangeboten. Profitieren Sie von nachhaltigen Lernerfolgen durch unterschiedlichste Lernmethoden. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten – zusammen mit anderen oder alleine. Wann, wo und wie Sie es benötigen.

Wissen, das Sie erleben können

Wollen wir nicht alle von den Besten lernen? Mit den Trainingsangeboten von SITRAIN personal profitieren Sie vom Expertenwissen unserer praxiserfahrenen Trainer und dem direkten Zugriff auf unsere Trainingsgeräte. So wird Wissen optimal vermittelt: in Ihrem Unternehmen oder in unseren Schulungsräumen.

SITRAIN – Digital Industry Academy

www.siemens.de/sitrain

- SITRAIN open: siemens.de/sitrain-open
- SITRAIN access: siemens.de/sitrain-access
- SITRAIN personal: siemens.de/sitrain-personal

© Siemens 2020

Lernangebot für SIMATIC HMI

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über das SITRAIN Schulungsangebot für SIMATIC HMI Bedien- und Beobachtungssysteme.

Je nach Anforderung machen wir Sie fit für die konkrete Anwendung oder vermitteln Ihnen wichtiges Hintergrundwissen rund um Produkte und Systeme.

Alle Kurse enthalten einen größtmöglichen Anteil an praktischen Übungen, so dass in kleinen Gruppen sehr intensiv und direkt an den Systemen trainiert werden kann.

Weitere Informationen zu Kurs-Inhalten, Terminen und Preisen finden Sie im Internet unter:

www.siemens.de/sitrain-simatic-hmi

Titel		Kurs geeignet für: Planung	Realisierung	Betrieb	Dauer/ Medium	Bestellcode
SIMATIC Unified Comfort Panels und WinCC Unified im TIA Portal						
SIMATIC WinCC Unified & Unified Comfort Panels Systemkurs	TIA		✔	✔	3 Tage	TIA-UWCCM
SIMATIC WinCC Unified für PC-Systeme Aufbaukurs	TIA		✔	✔	2 Tage	TIA-UWCCPC
SIMATIC WinCC im TIA Portal						
SIMATIC WinCC maschinennah im TIA Portal	TIA		✔	✔	3 Tage	TIA-WCCM
SIMATIC WinCC maschinennah im TIA Portal Systemkurs 2	TIA		✔	✔	2 Tage	TIA-WCCM2
SIMATIC WinCC SCADA im TIA Portal	TIA		✔	✔	5 Tage	TIA-WCCS
SiVArc – Möglichkeiten der automatischen Visualisierungsgenerierung	TIA		✔		1 Tag	TIA-SIVARC
SIMATIC WinCC im TIA Portal Branchenlösungen						
BRAUMAT / SISTAR			✔	✔	5 Tage	TIA-BRAU
SIMATIC WinCC V7.x						
SIMATIC WinCC, Systemkurs			✔	✔	5 Tage	ST-BWINCCS
SIMATIC WinCC, Aufbaukurs			✔	✔	5 Tage	ST-BWINOND
ANSI-C in der SIMATIC-Welt, Einführung			✔		5 Tage	ST-SIMACE
Visual Basic Script in der SIMATIC-Welt			✔		3 Tage	ST-VBSCR

TIA Diese Kurse werden mit dem TIA Portal durchgeführt.

© Siemens 2020

Normen und Approbationen

Betriebssystemlizenzen für SIMATIC PC/PG

Die beiliegende Betriebssystemlizenz ist lizenzrechtlich nur für die Installation auf den mitgelieferten SIMATIC PC/PG zugelassen.

Eine Installation kann gemäß Microsoft-OEM-Lizenzrichtlinien nur auf diesen SIMATIC Systemen durchgeführt werden.

Standards UL (U) und CSA (C)

Alle HMI-Produkte entsprechen den Standards UL (U) und CSA (C) oder das Zulassungsverfahren ist beantragt.

Produkte, für die keine Zulassung vorliegt, sind besonders gekennzeichnet (siehe Bestelldaten der Produkte).

CE-Kennzeichnung

Die in diesem Katalog beschriebenen elektronischen Produkte erfüllen die Anforderungen und Schutzziele der folgenden EG-Richtlinien, wenn sie für das jeweilige Produkt zutreffen, und stimmen mit den entsprechenden, harmonisierten europäischen Normen (EN) überein, die für diese Produkte in den Amtsblättern der Europäischen Gemeinschaft bekanntgegeben wurden:

- Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie)
- Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungs-Richtlinie)
- Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX-Richtlinie)
- Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (RTTE-Richtlinie)

Die Originale der Konformitätserklärungen werden für die zuständigen Behörden zur Verfügung gehalten bei:

SIMATIC PLC / HMI:

Siemens Aktiengesellschaft
DI FA MF QM
Postfach 4848
90327 Nürnberg

SIMATIC IPC:

Siemens Aktiengesellschaft
DI FA AS DH KHE
Oestliche Rheinbrueckenstr. 50
76187 Karlsruhe

SIMATIC NET:

Siemens Aktiengesellschaft
Industry Sector
PD PA CI
Postfach 4848
90327 Nürnberg

Hinweise zu den Richtlinien:

Bei Installation und Betrieb der in diesem Katalog beschriebenen Produkte sind die in den Handbüchern beschriebenen Aufbaurichtlinien einzuhalten, die z.B. wichtige Hinweise zum Einbau in Schränken und zur Verwendung von geschirmten Leitungen enthalten.

© Siemens 2020

Übersicht

Die WinCC Competence Center sind Siemens-interne Partner. Sie offerieren ein breites Produkt- und Dienstleistungsspektrum, um die Offenheit und Integrationsfähigkeit von WinCC wirtschaftlich und systemtechnisch optimal zu nutzen.

Neben der Entwicklung von Standardlösungen/Add-on Produkten sind sie autorisiert für die Realisierung von kunden-/branchenspezifischen Lösungen im Bereich Applikationsentwicklung und Systemintegration auf der Basis von WinCC.

Abgerundet wird das Angebot durch Consultingleistungen, projektbegleitende Schulungen und Workshops für Entscheider und Anwender.

Branchenkompetenz neben Automatisierungs- und WinCC-System Know-how garantieren dabei professionelle und effiziente Lösungen. Selbstverständlich erfolgt die Softwareentwicklung unter anerkannten Standards auf Basis eines zertifizierten Qualitätsmanagements nach DIN ISO 9001.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.siemens.de/process-management

© Siemens 2020

Lehren leicht gemacht – Umfassende Unterstützung auf dem Weg zu Industrie 4.0

Wissen & Technologie – die Bausteine zum Erfolg in der Digitalisierung





Digitalisierung verändert unsere Welt schnell und radikal. Was bedeutet dies für Ausbildung und Lehre?

In der Welt der Industrie 4.0 wartet auf Unternehmen eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten und Herausforderungen. Neue Anlagen werden durch Simulationen sogleich verifiziert. Automatisierte Massenfertigungen können jedes Produkt auf dem Fließband zum Unikat machen.

Neue Produkte sind nun viel schneller marktreif. Siemens gestaltet diesen Wandel als Technologieführer im Bereich Automatisierung und Process Lifecycle Management (PLM) mit.

Diese neuen Ansätze der Digitalisierung verändern die Kompetenzanforderungen für Arbeitnehmer/-innen. Viele Bildungsstätten stehen somit vor der Herausforderung, Industrie 4.0-Wissen in Ausbildung und Lehre zu vermitteln. Das Programm Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) unterstützt Lehrende auf dem Weg zu Industrie 4.0.

Das SCE Digitalisierungskonzept für Lehrende in Bildungsstätten

Das nachfolgend dargestellte SCE Digitalisierungskonzept zeigt auf, wie Digitalisierung in Bildungsstätten – von Berufsschulen bis Hochschulen – umgesetzt werden kann


Aufbauend auf den Grundlagen der Automatisierungstechnik wie Digital-, Steuerungs(PLC)- und IT-Technik sowie den weiterführenden Automatisierungs- und industriellen Kommunikationstechnologien wird nun zusätzlich Digitalisierungs(= Industrie 4.0)-Wissen durch CAx- und Cloud-Technologien eingeführt.

Je nach Berufsfeld oder Studienrichtung – z. B. Maschinenbau, Automatisierungstechnik oder Informatik – wird das Digitalisierungswissen unterschiedlich vertieft.

	SIMULATION	AUTOMATISIERUNG	CLOUD
CAx- und Cloud-Technologien	**Computergestützte Technik (CAx)** Virtuelle Inbetriebnahme an Simulationsmodellen		**Cloud-Technologie** Anbindung und Datenanalyse mit Smart Data, Manufacturing Execution System (MES) und Enterprise Resource Planning (ERP)
Automatisierungs- und industrielle Kommunikationstechnologien	**Industrieautomation** z. B. dezentrale Peripherie, HMI, RFID, IO-Link, Antriebssysteme, Sicherheitstechnik		**Industrielle IT-Technik** z. B. Industrial Ethernet, Verknüpfung mit Software von Drittanbietern (OPC UA), Security, Kommunikationsnetzwerke
Grundlagen der Automatisierungstechnik	**Digital-Technik** Boolesche Funktionen	**SPS-Technik** SPS-Programmierung nach IEC 61131	**IT-Technik** Ethernet und höhere Programmiersprachen, z. B. Python, Node-RED, JSON, C/C++, Linux

© Siemens 2020

Das SCE Digitalisierungskonzept für Lehrende in Bildungsstätten (Fortsetzung)



Im Rahmen einer Projektarbeit haben Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen 2 Wolfsburg die drei Stufen des SCE Industrie 4.0-Konzeptes umgesetzt. Ein virtueller Zwilling, erstellt mit der Siemens NX Mechatronics Designer (MCD)-CAD-Software, diente zur Konstruktion und virtuellen Inbetriebnahme. Die reale Automatisierungsanlage mit z. B. SIMATIC S7-1500 / ET 200SP / RFID konnte dadurch schnell und effizient aufgebaut und im Unterricht eingesetzt werden. Die Produktionsdaten, z. B. die abgefüllte Stückzahl, das Produktionsdatum oder die Anlagenparameter, werden mittels SIMATIC IOT2000 in eine Cloud geladen.

siemens.de/iot2020

siemens.de/nx

Die SCE Angebote



Lehrunterlagen

Mehr als 100 didaktisch aufgebaute, lehrplankonforme sowie am Digitalisierungskonzept ausgerichtete Lehrunterlagen für die Ausbildung sind verfügbar. Sie sind konzipiert für den Einsatz in Lehrveranstaltungen, können individuell aufbereitet sowie zum Selbststudium verwendet werden. Diese stehen meist in 7 Sprachen kostenlos zum Download bereit.

siemens.de/sce/unterlagen



Trainer Pakete

Die 90 SCE Trainer Pakete unterstützen die Lehrenden optimal bei der praxisnahen Ausbildung und Umsetzung des SCE Digitalisierungskonzeptes. Trainer Pakete bestehen aus speziell zusammengestellten originalen Siemens Hard- und Softwareprodukten. Die Trainer Paketen basieren auf den Lehrunterlagen und werden für Schulen und Hochschulen sowie betriebliche Ausbildungsstätten zu besonderen Konditionen angeboten.

siemens.de/sce/tp

Präsenzkurse

Um Auszubildende und Studierende an das Digitalisierungswissen heranzuführen, braucht es exzellente Lehrinhalte. Dafür werden über SCE regelmäßig Präsenzkurse durchgeführt. Auf Basis unserer Lehrunterlagen und mit praktischen Übungen erhalten Lehrende aktuelles Industrie 4.0.-Wissen.

Aktuelle Kurse und Termine finden Sie im Internet:

siemens.de/sce/kurse

Support für Ihre Projekte / Fachbücher

Wir unterstützen Sie bei ausgewählten Projekten mittels Beratung und Betreuung durch SCE Kontaktpartner.

Als erweiterten Service unterstützen wir Fachbuchautorinnen und -autoren. Im SCE Internet pflegen wir eine Fachbücherliste.

siemens.de/sce/kontakt

siemens.de/sce/buecher

© Siemens 2020

Bildungspartnerschaften zur Einführung von Industrie 4.0 in Ausbildung und Lehre





Partnerschaft mit WorldSkills

Als Technologiekonzern unterstützen wir weltweit die Berufsausbildung junger Nachwuchskräfte. Deshalb arbeiten wir seit 2010 als globaler Industrie Partner mit WorldSkills (WS) zusammen.

WorldSkills ist eine internationale Organisation mit dem Ziel, die Bedeutung von beruflicher Ausbildung für das wirtschaftliche Wachstum zu stärken und den persönlichen Erfolg von talentierten jungen Menschen aufzuzeigen. Zu diesem Zweck veranstaltet WorldSkills alle 2 Jahre einen internationalen Berufswettbewerb.

Siemens stellt den Wettbewerbsteilnehmern Automatisierungsprodukte wie z.B. SIMATIC S7-1500 und LOGO! fur die Disziplinen Elektrotechnik, Anlagenelektronik, Polymechanik und Produktionstechnik zur Verfügung.

Die nächsten internationalen Berufswettbewerbe finden 2019 in Kazan, Russland sowie 2021 in Shanghai, China statt. Zusätzlich unterstützen wir auch ausgewählte kontinentale und regionale Wettbewerbe.

siemens.de/worldskills

Partnerschaften mit Lehrenden

Wir unterstützen Lehrende und Bildungsorganisationen durch persönliche Beratung mittels SCE Kontaktpartner und Siemens Experten sowie durch Partnerschaften.

siemens.de/sce/kontakt

Partnerschaften mit Lehrmittelherstellern

Für die praktische Ausbildung in Lehrveranstaltungen und Laboren bieten viele Lehrmittelhersteller ein breites Angebot von didaktischen Komplettlösungen basierend auf SCE Trainer Paketen an.

siemens.de/sce/partner

Informationsportal



Zur Erleichterung Ihres Lehrauftrags und/oder zum Selbststudium bieten wir Lehrenden und Lernenden ein umfassen des SCE Informationsportal an. Dort haben Sie einen schnellen Zugriff auf alle SCE Angebote wie z.B. Lehrunterlagen inklusive Projekte, Getting Started, Videos, Apps, Handbücher, Trial-Software und Newsletter.

siemens.de/sce

SIEMENS


Global Industry Partner of WorldSkills International

worldskills

© Siemens 2020

Übersicht

Siemens Solution und Approved Partner – Partner für Ihren Erfolg



Höchste Kompetenz in Automatisierungs- und Antriebstechnik

Siemens arbeitet weltweit eng mit ausgewählten Partnerfirmen zusammen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der Kunden rund um die Automatisierungs- und Antriebstechnik bestmöglich erfüllt werden – immer und überall.

Bei unseren Partnern legen wir größten Wert auf das, was auch Siemens als Ganzes auszeichnet: Kompetenz, Professionalität und Qualität. Deshalb ist kontinuierliche Weiterbildung durch Qualifizierungs- und Zertifizierungsmaßnahmen nach global einheitlichen Standards ein zentraler Aspekt unseres Partner Programms. Somit profitieren Sie mit unseren Partnern überall auf der Welt von denselben hohen Qualitätsstandards.
Garant und Erkennungsmerkmal bewährter Qualität ist das Partner Emblem.

Das Partner-Netzwerk für die Industrie

Kompetenz und Erfahrung in Ihrer Nähe: Das bietet Ihnen das Siemens Partner Programm.

Dabei unterscheiden wir im Rahmen unseres globalen Netzwerks zwischen Solution und Approved Partnern.
Aktuell arbeiten wir mit mehr als 1.500 Solution Partnern weltweit zusammen. Unser Netz von über 150 Approved Partnern ist weiter im Auf- bzw. Ausbau. In mehr als 80 Ländern weltweit.

Siemens Solution Partner – Automation Drives



Aktuell arbeiten wir mit mehr als 1.500 Solution Partnern weltweit zusammen. Sie verfügen über umfassendes Applikations-, System- und Branchenwissen sowie ausgewiesene Projekterfahrung – und realisieren auf Basis unseres Produkt- und Systemportfolios zukunftssichere maßgeschneiderte Lösungen von höchster Qualität.

Siemens Approved Partner – Value Added Reseller



Siemens Approved Partner – Value Added Reseller bieten mit ihren detaillierten technischen Produktkenntnissen eine Kombination aus Produkten und Dienstleistungen:
von spezifischen Technologien und kundenspezifischen Modifikationen bis hin zur Lieferung von hochwertigen Paketen aus Produkten und Systemen. Darüber hinaus unterstützen sie mit qualifizierter technischer Beratung und Support.


Siemens Approved Partner – Industry Services



Siemens Approved Partner – Industry Services:
Sie stellen ihr spezifisches Experten-Know-how ganz in den Dienst Ihrer Produktivität – und leisten einen entscheidenden Beitrag dazu, die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen sicherzustellen.

Partner Finder

Mit wenigen Klicks zum richtigen Partner für Ihre Aufgabenstellung!



Im Rahmen des weltweiten Siemens Partner Programms finden die Kunden mit Sicherheit den idealen Partner für ihre spezifischen Anforderungen – ganz einfach. Dazu haben wir mit dem Partner Finder eine umfassende Datenbank eingerichtet, in der sich alle unsere Partner mit ihrem Leistungsprofil präsentieren.

Selektive Auswahl:
Filtern Sie in der Suchmaske nach den für Sie relevanten Kriterien. Oder geben Sie direkt den Namen eines bestimmten Partners ein.

Kompetenzen auf einen Blick:
Gewinnen Sie anhand von Referenzberichten Einblick in die Kompetenzen des jeweiligen Partners.

Direkte Kontaktmöglichkeit:
Nutzen Sie unser elektronisches Anfrageformular:

www.siemens.de/partnerfinder


Weitere Informationen zu den Siemens Partnern für die Industrie finden Sie im Internet unter:

www.siemens.de/partnerprogramm

© Siemens 2020

Ansprechpartner

Ansprechpartner bei Siemens



Für Sie vor Ort, weltweit: Partner für Beratung, Verkauf, Training, Service, Support, Ersatzteile ... zum gesamten Angebot von Digital Industries.

Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie in unserer Ansprechpartner-Datenbank unter:
www.siemens.com/automation-contact

Der Wahlvorgang startet mit der Auswahl

- der erforderlichen Kompetenz,
- von Produkten und Branchen,
- eines Landes und einer Stadt

oder mit

- einer Standortsuche bzw. einer Freitextsuche.

© Siemens 2020

Siemens Service Option für SIMATIC IPC

Der erweiterte Hardware Service für SIMATIC IPC Produkte

Mit Erwerb und Registrierung dieser Zusatzvereinbarung für einen SIMATIC IPC verlängert sich der Zeitraum für unentgeltliche Reparaturen für dieses Gerät auf 36, bzw. 48 Monate nach Auslieferung.

Leistungsumfang der Service Option innerhalb des Leistungszeitraums (36/48 Monate):

- unentgeltliche[1)] Reparatur während des Leistungszeitraums in einer unserer autorisierten Reparaturstellen in Ihrer Nähe Die Anschriften unserer weltweiten Partner finden Sie im Internet unter www.siemens.com/asis
- Siemens trägt innerhalb der vereinbarten Vertragslaufzeit die im Repair-Center anfallenden Kosten (Arbeitszeit und Materialien/Ersatzteile), die zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit [2)] der Hardware notwendig sind
- Siemens übernimmt zusätzlich den Rücktransport des reparierten Gerätes von der Reparaturstelle zum Kunden

[1)] Ausgeschlossen sind Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen sowie Probleme, die durch nicht sachgemäße Behandlung der Geräte hervorgerufen worden sind.

[2)] Bei Festplattendefekten, die eine Wiederherstellung des Systems erfordern, ist nur die Wiederherstellung der ursprünglich ab Werk ausgelieferten Installation Bestandteil der Reparaturleistung. Das Aufspielen der vom Anwender zusätzlich verwendeten Applikationssoftware, Treibern und die Einrichtung der Operating Software ist nicht Bestandteil der kostenlosen Reparaturleistung.

Produktfamilie	Artikel-Nr. Service Option	Artikelbezeichnung
SIMATIC Rack PC	**6ES7648-4AB36-0AA0**	**36** bzw.
• SIMATIC IPC347	**6ES7648-4AB48-0AA0**	**48** Monate Service Option für SIMATIC Rack PC und Box PC
• SIMATIC IPC547		
• SIMATIC IPC647		
• SIMATIC IPC847		
SIMATIC Box PC		
• SIMATIC IPC227		
• SIMATIC IPC327		
• SIMATIC IPC427		
• SIMATIC IPC627		
• SIMATIC IPC827		
SIMATIC Panel PC	**6ES7648-4AP36-0AA0**	**36** bzw.
• SIMATIC IPC277	**6ES7648-4AP48-0AA0**	**48** Monate Service Option für SIMATIC Panel PC
• SIMATIC IPC377		
• SIMATIC IPC477		
• SIMATIC IPC577		
• SIMATIC IPC677		

Bestellung und Registrierung der Zusatzvereinbarung:

- Anhand Produktfamilie die passende Bestellnr. für das Optionspaket auswählen und bestellen
- Lieferumfang: Leistungsbeschreibung in 4 Sprachen + Service-Gerätelabel mit Lizenznummer zur Kennzeichnung der Zusatzvereinbarung am Gerät
- Aktivierung der Service-Lizenznummer für einen SIMATIC PC/ SIMATIC PG über das Internet (www.siemens.de/ped): Die Registrierung muss innerhalb der ersten 90 Tage nach Erstauslieferung des Gerätes erfolgen!

© Siemens 2020

Know-how und Dienstleistungen rund um PC-based Automation

Übersicht




Know-how und Dienstleistungen rund um PC-based Automation

Sie benötigen Unterstützung bei der Auslegung und Möglichkeiten von einem PC-based Automation Projekt oder sogar Engineeringunterstützung?


Genau dafür hat Siemens ein Team von Spezialisten in Köln und Mailand installiert die eng zusammen mit Entwicklung und Produktmarketing arbeiten und so unsere Vertriebe kompetent in Sachen PC-based Automation weltweit unterstützen können.

Unsere Kernkompetenzen



- Auslegung von PC-based Automation-Systemen von Siemens
- Kundenspezifische Technologie-Integrationen (Add-on) mittels Hochsprachen (C++) in Windows oder Echtzeitumgebungen
- Wissenstransfer/Workshops bei der Integration von Fremdkomponenten sowie für Applikationen mit Verwendung von Open Development Kit (ODK)
- Technologie und Applikation Know-how
- Entwicklung von Addons für WinAC und WinCC flexible

Referenz-Applikationen



- Schnelle Messwerterfassung
- Software-Bausteine für Antriebsbibliothek
- Kundenspezifische Kommunikation über Ethernet (OPC/ActiveX, TCP-Socket)
- Gleichlauf, fliegende Schere, Tabelleninterpolation für elektrische und hydraulische Achsen
- Integration von PCI-Karten in PC-based Automation Applikationen (z.B. WinAC und ASi-Bus)
- Kundenspezifische Entwicklung und Integration von C++ Programmen
- Datenbank Anbindungen
- Integration von komplexen Regelalgorithmen

Kontakte


Die Aktivierung der Competence Center für Ihre Applikation erfolgt über Ihren regionalen Ansprechpartner.

Falls Sie noch keinen Ansprechpartner in Ihrer Region haben, ein Blick ins Internet genügt:
http://www.siemens.de/automation/partner

Weitere Informationen sowie aktuelle Hinweise zu den angebotenen Workshops erhalten Sie im Internet:
http://www.siemens.com/pc-based

© Siemens 2020

Übersicht



Damit Ihr Geschäft läuft und Sie Ihre digitale Zukunft gestalten können – mit Industry Services

Die Optimierung der Produktivität Ihrer Anlagen und Ihrer Betriebsabläufe kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere bei stetig wechselnden Marktbedingungen.
Doch unsere Service-Experten können Sie unterstützen. Wir verstehen die besonderen Prozesse Ihrer Branche und liefern die benötigten Dienstleistungen, sodass Sie Ihre Geschäftsziele besser erreichen können.

Sie können darauf zählen, dass wir Ihre Produktionszeit maximieren, Ihre Stillstandszeit minimieren und so die Produktivität und Zuverlässigkeit Ihrer Betriebsabläufe steigern. Wenn Ihre Prozesse kurzfristig geändert werden müssen, um einer neuen Nachfrage oder Geschäftsmöglichkeit gerecht zu werden, erhalten Sie mit unseren Dienstleistungen die notwendige Flexibilität. Selbstverständlich sorgen wir dafür, dass Ihre Produktion vor Cyber-Bedrohungen geschützt ist. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Prozesse so energie- und ressourceneffizient wie möglich zu halten und Ihre Gesamtbetriebskosten zu senken. Als Trendsetter stellen wir sicher, dass Sie sowohl von Digitalisierungsmöglichkeiten als auch von der Datenanalyse zur fundierteren Entscheidungsfindung profitieren können: Sie können sich sicher sein, dass Ihre Anlage ihr Potential über die gesamte Lebensdauer hinweg voll ausschöpfen kann.

Und Sie können sich darauf verlassen, dass unser engagiertes Team aus Ingenieuren, Technikern und Spezialisten genau die Dienste leistet, die Sie benötigen – sicher, professionell und vorschriftsgemäß. Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen, wo Sie uns brauchen.

www.siemens.de/industryservices

© Siemens 2020

Übersicht




Digital Industry Services

Wir schaffen die notwendige Transparenz für Ihre industriellen Prozesse, um die Produktivität, Anlagenverfügbarkeit und Energieeffizienz zu steigern.

Produktionsdaten werden aufgezeichnet, gefiltert und mit intelligenter Analytik ausgewertet, um fundiertere Entscheidungen treffen zu können.

Daten werden unter Berücksichtigung der Datensicherheit und mit kontinuierlichem Schutz vor Cyber-Angriffen generiert und gespeichert.
https://www.siemens.com/global/de/home/produkte/services/industrie/digitale-services.html



Training Services

Von den grundlegenden bis hin zu erweiterten fachlichen Fertigkeiten liefern SITRAIN Kurse die notwendigen Kompetenzen direkt vom Hersteller und behandeln das gesamte Spektrum an Siemens-Produkten und -Systemen für die Industrie.

SITRAIN Kurse sind weltweit verfügbar, wo auch immer Sie eine Schulung benötigen – an über 170 Standorten in mehr als 60 Ländern.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2226



Support and Consulting Services

Industry Online Support für umfassende Informationen, Applikationsbeispiele, FAQs und Supportanfragen.

Technical and Engineering Support für Beratung und Beantwortung von Fragen zu Funktionalität, Anwendung und Störungsbeseitigung. Die Service Card als Bezahlsystem für Mehrwert-Services wie Priority Call-back oder Extended Support bietet den großen Vorteil des schnelle und einfachen Bezugs.

Information & Consulting Services, z. B. SIMATIC System Audit; Klarheit über den Zustand und die Servicefähigkeit Ihres Automatisierungssystems oder Lifecycle Information Services; Transparenz über die Lebensdauer der Produkte in Ihren Anlagen.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2235



Spare Parts

Spare Parts Services sind weltweit für reibungslose und schnelle Ersatzteillieferung verfügbar und sorgen somit für optimale Anlagenverfügbarkeit. Original-Ersatzteile sind bis zu zehn Jahre lang erhältlich. Logistikexperten kümmern sich um Beschaffung, Transport, Zollabfertigung, Lagerung und Auftragsverwaltung. Zuverlässige logistische Prozesse sorgen dafür, dass Komponenten ihren Bestimmungsort so schnell wie nötig erreichen.

Da nicht alle Ersatzteile immer vorrätig sein können, bietet Siemens zur präventiven Ersatzteilbevorratung beim Kunden optimierte **Ersatzteilpakete** für einzelne Produkte, individuell zusammengestellte Antriebskomponenten und gesamte integrierte Antriebsstränge – einschließlich Risikoberatung.

Asset Optimization Services unterstützen Sie beim Ausarbeiten einer Ersatzteilversorgungs-Strategie, durch die Ihre Investitions- und Transportkosten gesenkt und das Obsoleszenzrisiko vermieden wird.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2110



Repair Services

Repair Services werden vor Ort und in regionalen Reparaturzentren für schnelle Wiederherstellung der Funktionalität fehlerhafter Geräte angeboten.

Darüber hinaus sind erweiterte Reparaturleistungen verfügbar, die zusätzliche Diagnose- und Reparaturmaßnahmen sowie Notdienste umfassen.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2154



Field and Maintenance Services

Spezialisten von Siemens bieten Ihnen weltweit fachgerechte Field-Instandhaltungsdienste an, darunter Inbetriebnahme, Funktionstests, präventive Instandhaltung und Störungsbeseitigung.

Alle Leistungen können auch Bestandteil individuell erstellter Serviceverträge mit bestimmten Antrittszeiten oder festen Wartungsintervallen sein.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2265



Retrofit and Modernization Services

Retrofit and Modernization Services bieten eine kosteneffektive Lösung für die Erweiterung ganzer Anlagen, Optimierung von Systemen oder Modernisierung bestehender Produkte auf die neueste Technologie und Software, z. B. Migrationsdienste für Automatisierungssysteme.

Service-Experten unterstützen Projekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme und, wenn gewünscht, über die gesamte erweiterte Lebensdauer hinweg, z. B. Retrofit for Integrated Drive Systems für eine verlängerte Lebensdauer Ihrer Maschinen und Anlagen.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2286



Service Programs and Agreements

Mit einem technischen Service-Programm oder einer entsprechenden Vereinbarung können Sie eine große Auswahl von Diensten in einem einzigen ein- oder mehrjährigen Vertrag zusammenfassen.

Sie können die einzelnen Dienstleistungen auswählen, die zu ihren individuellen Anforderungen passen, oder Lücken in den Instandhaltungskapazitäten Ihrer Organisation schließen.

Programme und Vereinbarungen können als KPI-basierte und/oder leistungsbasierte Verträge maßgeschneidert werden.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2275

© Siemens 2020

Übersicht



Der Siemens Industry Online Support zählt mit rund 1,7 Millionen Besuchern pro Monat zu den beliebtesten Web-Angeboten von Siemens und ist der zentrale Zugangspunkt, um auf geballtes technisches Wissen rund um Produkte, Systeme und Services für Automatisierung, Antriebe und Prozessindustrie zuzugreifen.

Auch im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung wird Sie der Online Support weiterhin mit innovativen Angeboten unterstützen.

© Siemens 2020

Softwarelizenzen

Übersicht

Software-Typen

Jede lizenzpflichtige Software ist einem Typ zugeordnet.
Als Typen von Software sind definiert

- Engineering Software
- Runtime Software

Engineering-Software

Hierzu gehören alle Softwareprodukte für das Erstellen (Engineering) von Anwendersoftware, z. B. Projektierung, Programmierung, Parametrierung, Test, Inbetriebnahme oder Service. Die Vervielfältigung der mit der Engineering-Software erzeugten Daten oder ausführbaren Programme für die eigene Nutzung oder zur Nutzung durch Dritte ist unentgeltlich.

Runtime-Software

Hierzu gehören alle Softwareprodukte, die für den Anlagen-/Maschinenbetrieb erforderlich sind, z.B. Betriebssystem, Grundsystem, Systemerweiterungen, Treiber, ...
Die Vervielfältigung der Runtime-Software oder der mit der Runtime-Software erzeugten ausführbaren Dateien zur eigenen Nutzung oder zur Nutzung durch Dritte ist entgeltpflichtig. Angaben über die Lizenzgebührenpflicht nach Nutzung sind bei den Bestelldaten aufgeführt (z. B. Katalog). Bei der Nutzung wird z. B. unterschieden nach Nutzung je CPU, je Installation, je Kanal, je Instanz, je Achse, je Regelkreis, je Variable usw. Sofern sich für Tools zur Parametrierung / Konfiguration, die als Bestandteil des Lieferumfangs der Runtime-Software mitgeliefert werden, erweiterte Rechte ergeben, sind diese in der mitgelieferten Readme-Datei vermerkt.

Lizenz-Typen

Siemens Industry Automation & Drive Technologies bietet für Software unterschiedliche Typen von Lizenzen an:

- Floating License
- Single License
- Rental License
- Rental Floating License
- Trial License
- Demo License
- Demo Floating License

Floating License

Die Software darf auf beliebig vielen Geräten des Lizenznehmers für interne Nutzung installiert werden. Lizenziert wird nur der Concurrent User. Concurrent User ist derjenige, der ein Programm nutzt. Die Nutzung beginnt mit dem Start der Software. Je Concurrent User ist eine Lizenz erforderlich.

Single License

Im Gegensatz zur Floating License ist nur eine Installation der Software pro Lizenz erlaubt. Die Art der lizenzpflichtigen Nutzung ist in den Bestelldaten und dem Certificate of License (CoL) angegeben. Bei der Nutzung wird z. B. unterschieden nach Nutzung je Instanz, je Achse, je Kanal usw.
Je definierte Nutzung ist eine Single License erforderlich.

Rental License

Die Rental License unterstützt die „sporadische Nutzung“ von Engineering-Software. Nach der Installation des License Keys ist die Software für eine definierte Zeit betriebsbereit, wobei die Nutzung beliebig oft unterbrochen werden kann. Es ist eine Lizenz je Installation der Software erforderlich.

Rental Floating License

Die Rental Floating License entspricht der Rental License, jedoch ist hierbei nicht für jede Installation der Software eine Lizenz erforderlich. Es ist vielmehr eine Lizenz pro Objekt (z. B. User oder Gerät) erforderlich.

Trial License

Die Trial License unterstützt eine „kurzfristige Nutzung“ der Software im nicht-produktiven Einsatz, z. B. die Nutzung für Test- und Evaluierungszwecke. Sie kann in eine andere Lizenz überführt werden.

Demo License

Die Demo License unterstützt die "sporadische Nutzung" von Engineering-Software im nicht-produktiven Einsatz, z. B. die Nutzung für Test- und Evaluierungszwecke. Sie kann in eine andere Lizenz überführt werden. Nach der Installation des License Keys ist die Software für eine definierte Zeit betriebsbereit, wobei die Nutzung beliebig oft unterbrochen werden kann.

Es ist eine Lizenz je Installation der Software erforderlich.

Demo Floating License

Die Demo Floating License entspricht der Demo License, jedoch ist hierbei nicht für jede Installation der Software eine Lizenz erforderlich. Es ist vielmehr eine Lizenz pro Objekt (z. B. User oder Gerät) erforderlich.

Certificate of License (CoL)

Das CoL ist für den Lizenznehmer der Nachweis, dass die Nutzung der Software von Siemens lizenziert ist. Jeder Nutzung ist ein CoL zuzuordnen, der sorgfältig aufzubewahren ist.

Downgrading

Der Lizenznehmer ist berechtigt, die Software oder eine frühere Version/Release der Software zu nutzen, soweit diese beim Lizenznehmer vorhanden und deren Verwendung technisch möglich ist.

Liefervarianten

Software ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Mittels der Liefervarianten

- PowerPack
- Upgrade

ist der Zugriff auf diese Weiterentwicklungen möglich.

Die Bereitstellung vorhandener Fehlerbeseitigungen erfolgt mittels der Liefervariante ServicePack.

PowerPack

PowerPacks sind Umsteigerpakete auf eine leistungsfähigere Software.

Mit dem PowerPack erhält der Lizenznehmer einen neuen Lizenzvertrag inkl. CoL. Dieser CoL bildet zusammen mit dem CoL des Ursprungproduktes den Nachweis für die Lizenz der neuen Software.
Je Ursprungslizenz der zu ersetzenden Software ist ein eigenständiges PowerPack zu erwerben.

© Siemens 2020

Übersicht

Upgrade

Ein Upgrade erlaubt die Nutzung einer neueren, verfügbaren Version der Software unter der Bedingung, dass bereits eine Lizenz einer Vorgängerversion erworben wurde.
Mit dem Upgrade erhält der Lizenznehmer einen neuen Lizenzvertrag inkl. CoL. Dieser CoL bildet zusammen mit dem CoL der Vorgängerversion den Nachweis für die Lizenz der neuen Version.
Je Ursprungslizenz der hochzurüstenden Software ist ein eigenständiges Upgrade zu erwerben.

ServicePack

Vorhandene Fehlerbeseitigungen werden mittels ServicePacks zur Verfügung gestellt. ServicePacks dürfen zur bestimmungsgemäßen Nutzung entsprechend der Anzahl vorhandener Ursprungslizenzen vervielfältigt werden.

License Key

Siemens Industry Automation & Drive Technologies bietet Softwareprodukte mit und ohne License Key an.
Der License Key dient als elektronischer Lizenzstempel und ist gleichzeitig „Schalter“ für das Verhalten der Software (Floating License, Rental License, ...)
Sofern es sich um License Key-pflichtige Software handelt, gehören zur vollständigen Installation das zu lizenzierende Programm (die Software) und der License Key (der Repräsentant der Lizenz).

Software Update Service (SUS)

Im Rahmen des SUS Vertrages bekommen Sie über einen Zeitraum von einem Jahr ab Rechnungsdatum alle Softwareaktualisierungen für das jeweilige Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird.

Voraussetzung für den Abschluss eines SUS ist das Vorhandensein der aktuellen Version der jeweiligen Software.

Erläuterungen zu Lizenzbedingungen können Sie downloaden unter
https://mall.industry.siemens.com/legal/ww/de/terms_of_trade_de.pdf

© Siemens 2020

Notizen

© Siemens 2020

1. Allgemeine Bestimmungen

Sie können über diesen Katalog die dort beschriebenen Produkte (Hard-, Software und Services) bei der Siemens Aktiengesellschaft nach Maßgabe dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden: VuL) erwerben. Bitte beachten Sie, dass für den Umfang, die Qualität und die Bedingungen für Lieferungen und Leistungen einschließlich Software durch Siemens-Einheiten/Regionalgesellschaften mit Sitz außerhalb Deutschlands ausschließlich die jeweiligen Allgemeinen Bedingungen der jeweiligen Siemens-Einheit/ Regionalgesellschaft mit Sitz außerhalb Deutschlands gelten. Diese VuL gelten ausschließlich für Bestellungen bei der Siemens Aktiengesellschaft, Deutschland.

1.1 Für Kunden mit Sitz in Deutschland

Für Kunden mit Sitz in Deutschland gelten nachrangig zu diesen VuL

- für Produkte, die in dem Beschreibungstext spezielle Bedingungen anziehen, diese speziellen Bedingungen und nachrangig dazu,
- für Montage die "Allgemeinen Montagebedingungen – Deutschland" und/oder
- für eigenständige Softwareprodukte und Softwareprodukte, die Bestandteil eines Produkts oder Projekts sind, die "Allgemeinen Bedingungen zur Überlassung von Software für Automatisierungs- und Antriebstechnik an Lizenznehmer mit Sitz in Deutschland"[1)] und/oder
- für Beratungsdienstleistungen die "Allgemeine Geschäftsbedingungen für Beratungsleistungen der Division DF – Deutschland"[1)] und/oder
- für sonstige Lieferungen und Leistungen die "Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie"[1)].
  Für den Fall, dass im Lieferumfang solcher sonstigen Lieferungen und Leistungen Open Source-Software enthalten sein sollte, deren Bedingungen den "Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie"[1)] vorgehen, wird dem Produkt ein Hinweis mitgegeben, welche speziellen Bedingungen für diese Open Source-Software gelten. Dies gilt entsprechend bei einem Hinweis auf andere Softwarekomponenten Dritter.

1.2 Für Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands

Für Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands gelten nachrangig zu diesen VuL

- für Produkte, die in dem Beschreibungstext spezielle Bedingungen anziehen, diese speziellen Bedingungen und nachrangig dazu,
- für Leistungen die "Internationalen Bedingungen für Services"[1)] ergänzt durch "Software-Lizenzbedingungen"[1)] und/oder
- für Beratungsdienstleistungen die "Allgemeine Geschäftsbedingungen für Beratungsleistungen der Division DF – Deutschland"[1)] und/oder
- für sonstige Lieferungen von Hard- und Software die " Internationalen Bedingungen für Produkte"[1)] ergänzt durch "Software-Lizenzbedingungen"[1)].

1.3 Für Kunden mit Rahmenverträgen

Soweit unsere angebotenen Lieferungen und Leistungen von einem bestehenden Rahmenvertrag umfasst werden, gelten die dortigen Konditionen anstelle dieser VuL.

2. Preise

Die Preise gelten in € (Euro) ab Lieferstelle, ausschließlich Verpackung.

Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den Preisen nicht enthalten. Sie wird nach den gesetzlichen Vorschriften zum jeweils gültigen Satz gesondert berechnet.

Wir behalten uns Preisänderungen vor und werden die jeweils bei Lieferung gültigen Preise verrechnen.

Zum Ausgleich schwankender Rohstoffpreise (z. B. von Silber, Kupfer, Aluminium, Blei, Gold, Dysprosium und Neodym) werden für Erzeugnisse, die diese Rohstoffe enthalten, mit Hilfe des sogenannten Metallfaktors tagesaktuelle Zuschläge ermittelt. Ein Zuschlag für den jeweiligen Rohstoff wird zusätzlich zum Preis eines Erzeugnisses verrechnet, sofern die Basisnotierung des jeweiligen Rohstoffs überschritten wird.

Dem Metallfaktor des jeweiligen Erzeugnisses ist zu entnehmen, für welche Rohstoffe, ab welcher Basisnotierung und mit welcher Berechnungsmethode die Zuschläge zusätzlich zu den Preisen der Erzeugnisse verrechnet werden.

Eine genaue Erläuterung des Metallfaktors können Sie downloaden unter

https://mall.industry.siemens.com/legal/ww/de/terms_of_trade_de.pdf

Für die Berechnung des Zuschlags (außer bei Dysprosium und Neodym) wird die Notierung vom Vortag des Bestelleinganges bzw. des Abrufs zur Berechnung des Zuschlags verwendet.

Für die Berechnung des Zuschlags von Dysprosium und Neodym („Seltene Erden“) wird im Auftragsfall die jeweilige Dreimonats-Durchschnittsnotierung vom Vorquartal des Bestelleinganges bzw. des Abrufs mit einem einmonatigen Puffer verwendet (Details dazu finden Sie in der oben erwähnten Erläuterung des Metallfaktors).

3. Zusätzliche Bedingungen

Die Abmessungen sind in mm angegeben. Die Angaben in Zoll (inch) gelten in Deutschland gemäß dem "Gesetz über Einheiten im Messwesen" nur für den Export.

Abbildungen sind unverbindlich.

Soweit auf den einzelnen Seiten dieses Katalogs nichts anderes vermerkt ist, bleiben Änderungen, insbesondere der angegebenen Werte, Maße und Gewichte, vorbehalten.

[1)] Den Text der Geschäftsbedingungen der Siemens AG können Sie downloaden unter https://mall.industry.siemens.com/legal/ww/de/terms_of_trade_de.pdf

© Siemens 2020

4. Exportvorschriften

Unsere Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

Die Ausfuhr kann der Genehmigungspflicht unterliegen. Wir kennzeichnen in den Lieferinformationen Genehmigungspflichten nach deutschen, europäischen und US - Ausfuhrlisten.

Unsere Produkte sind durch die U.S. Behörden kontrolliert (wenn sie mit "ECCN" ungleich "N" gekennzeichnet sind) und dürfen nur in das angegebene Land des Endverwenders geliefert und nur durch diesen verwendet werden. Ohne eine Genehmigung der U.S. Behörden oder eine sonstige Genehmigung gemäß den U.S. Rechtsvorschriften dürfen die Produkte nicht in andere Länder oder an andere Personen, außer dem angegebenen Endverwender, verkauft, transferiert oder auf sonstige Weise weitergegeben werden, weder in ihrer ursprünglichen Form noch nach weiterer Verarbeitung in sonstige Güter. Die mit "AL" ungleich "N" gekennzeichneten Produkte unterliegen der europäischen / nationalen Ausfuhrgenehmigungspflicht.

Über unser Online-Katalogsystem "Industry Mall" können Sie zusätzlich die Exportkennzeichen in der jeweiligen Beschreibung der Erzeugnisse vorab einsehen. Maßgebend sind jedoch die auf Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen angegebenen Exportkennzeichen "AL" und "ECCN".

Für Produkte ohne Kennzeichen, mit Kennzeichen "AL:N" / "ECCN:N" oder "AL:9X9999" / "ECCN: 9X9999" kann sich eine Genehmigungspflicht aufgrund des Verwendungszwecks oder des Endverbleibs ergeben.

Sie haben bei Weitergabe der von uns gelieferten Waren (Hardware und/oder Software und/oder Technologie sowie dazugehörige Dokumentation, unabhängig von der Art und Weise der Zurverfügungstellung) oder der von uns erbrachten Werk- und Dienstleistungen (einschließlich technischer Unterstützung jeder Art) an Dritte im In- und Ausland die jeweils anwendbaren Vorschriften des nationalen und internationalen (Re-) Exportkontrollrechts einzuhalten.


Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, werden Sie uns nach Aufforderung unverzüglich alle Informationen über Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der von uns gelieferten Waren bzw. erbrachten Werk- und Dienstleistungen sowie diesbezügliche Exportkontrollbeschränkungen übermitteln.

Die in diesem Katalog geführten Produkte können den europäischen/deutschen und/oder den US-Ausfuhrbestimmungen unterliegen. Jeder genehmigungspflichtige Export bedarf daher der Zustimmung der zuständigen Behörden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Siemens 2020

Einfache Produktauswahl und Bestellung: Industry Mall



Industry Mall


Die Industry Mall ist eine Internet-Bestellplattform der Siemens AG. Hier haben Sie einen übersichtlichen und informativen Online-Zugriff auf ein umfangreiches Produktspektrum.

Leistungsfähige Suchfunktionen erleichtern die Auswahl der gewünschten Produkte. Konfiguratoren ermöglichen Ihnen zudem, komplexe Produkt- und Systemkomponenten schnell und einfach zu konfigurieren. Auch CAx-Daten werden hier zur Verfügung gestellt.

Der Datenaustausch ermöglicht die gesamte Abwicklung von der Auswahl über die Bestellung bis hin zur Verfolgung des Auftrags (Track & Trace). Verfügbarkeitsprüfung, kundenindividuelle Rabattierung und Angebotserstellung sind ebenfalls möglich.

www.siemens.com/industrymall

Kataloge herunterladen



Siemens Industry Online Support

Im Siemens Industry Online Support können Sie Kataloge und Broschüren als PDF herunterladen, ohne sich anmelden zu müssen.

Die Filterzeile ermöglicht Ihnen eine gezielte Suche.

www.siemens.com/industry-catalogs

Gedruckte Kataloge bestellen



Für die Bestellung gedruckter Kataloge wenden Sie sich bitte an Ihre Siemens Geschäftsstelle.
Adressen unter www.siemens.com/automation-contact

© Siemens 2020

Herausgeber:
Siemens AG

Digital Industries
Factory Automation
Postfach 48 48
90026 Nürnberg
Deutschland

PDF (E86060-K4680-A101-C8)
KG 0720 PDF 802 De
Produced in Germany

© Siemens 2020

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der Siemens AG oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Security-Hinweise

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Security finden Sie unter

http://www.siemens.com/industrialsecurity.

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter

http://www.siemens.com/industrialsecurity.